

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县沱江镇第一小学厨房餐厨设备采购

采购人：江华瑶族自治县沱江镇第一小学

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南鼎晟项目管理有限公司

委托代理编号：HNDSCG-YZ2026-0103

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额6,800元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2026]0004号

采购项目预算：1,060,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年01月15日

采购人签章：
江华瑶族自治县沱江镇第一小学

需求编制人签章：
刘娟娟

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,060,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县沱江镇第一小学变压器新建工程	800,000	新建变压器1台、高压进线屏、出线屏、PT 柜、直流屏、高压配电柜、敷设电缆、电缆检修井、配电房零星工程等。	2025-11
江华瑶族自治县沱江镇第一小学厨房餐厨设备采购	1,280,000	江华瑶族自治县沱江镇第一小学厨房采购餐厨设备:电磁灶、洗碗机、蒸饭柜、冰箱、消毒柜、餐桌、餐具、鼓风及排烟系统、实施项目操作台、热水系统、明厨亮灶系统等。	2025-11
江华瑶族自治县沱江镇第一小学厨房改造工程	1,800,000	新建标准化厨房约298 平方米，学生就餐厅改造约1000平方米，实施项目连廊长约150米。	2025-11

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,060,000元

包概述：江华瑶族自治县沱江镇第一小学厨房餐厨设备采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
<p>本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商</p>		<p>提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。</p>		

的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	
--------------------	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
1	六门更衣柜 (厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,200	5	6,000	
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	六门更衣柜	【长*宽*高：900*400*1800mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	六门更衣柜	柜身使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板。				
		3	一般参数	六门更衣柜	柜内层板用厚度≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。				
		4	一般参数	六门更衣柜	支架柱横梁用≥38*25mm, ≥1.2mm厚不锈钢方管。				
5	一般参数	六门更衣柜	每门配锁。						
2	挂墙单星水池 (厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	650	3	1,950	
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	挂墙单星水池	【长*宽*高：500*400*300mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	挂墙单星水池	面板使用厚≥1.2mm磨砂不锈钢板，管材厚度≥1.0mm。				
3	一般参数	挂墙单星水池	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。						
4	一般参数	挂墙单星水池	配不锈钢下水器。						
3	风幕机(厨房设备部分)	否	否	否	台	1,850	2	3,700	
		本货物共设置了5条参数。							

) (A05020199-其他厨卫用具)	其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风幕机	【长*宽*高：1500*145*185mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	风幕机	全钢全铜电机，出风品风速：9-11m/s。			
		3	一般参数	风幕机	风量≥2200m3/h。			
		4	一般参数	风幕机	噪音≤60dB/(A)。			
		5	一般参数	风幕机	开关方式：遥控款。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,450	2	2,900
4	风幕机(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风幕机	【长*宽*高：1200*145*185mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	风幕机	全钢全铜电机，出风品风速：9-11m/s。			
		3	一般参数	风幕机	风量≥1800m3/h。			
		4	一般参数	风幕机	噪音≤60dB/(A)。			
		5	一般参数	风幕机	开关方式：遥控款。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,300	1	2,300
5	风幕机(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风幕机	【长*宽*高：1800*145*185mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	风幕机	全钢全铜电机，出风品风速：9-11m/s。			
		3	一般参数	风幕机	风量≥2500m3/h。			
		4	一般参数	风幕机	噪音≤60dB/(A)。			
		5	一般参数	风幕机	开关方式：遥控款。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	灭蚊灯(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	150	15	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	灭蚊灯	额定电压：220V。 额定功率：≥30W。 防触电保护达到I类。 产品应符合GB 4706.76-2008。			
7	四层平板货架(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	900	4	3,600
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层平板货架	【长*宽*高：1200*500*1550mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	四层平板货架	层板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	四层平板货架	主框架使用≥38*25mm,管厚≥1.2mm。			
		4	一般参数	四层平板货架	柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
8	米面架(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	630	7	4,410
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	米面架	【长*宽*高：1200*500*200mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	米面架	整体使用≥1.2mm厚方通，框架管材≥38*38mm。			
		3	一般参数	米面架	间隔条使用≥25*13mm制作。			
		4	一般参数	米面架	柱脚使用≥50*50mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
9	落地称(厨房设备部分)	否	否	否	台	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。						

	A05020199-其他厨卫用具)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	落地称	不锈钢台面，带电子显示屏。 称重：≥300KG。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,350	1	1,350
10	单星侧板工作台(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单星侧板工作台	【长*宽*高：1500*700*(800+150)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	单星侧板工作台	面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	单星侧板工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	单星侧板工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	单星侧板工作台	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,200	2	2,400
11	单星侧板工作台(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单星侧板工作台	【长*宽*高：1200*700*(800+150)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	单星侧板工作台	面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	单星侧板工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	单星侧板工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	单星侧板工作台	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,150	1	3,150
12	农药残留快速检测仪(厨房设备部分)(A05020199-	本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

其他厨卫用具)	序号	类型						
	1	一般参数	农药残留快速检测仪	【长*宽*高：420*310*200mm】(±5mm)。				
	2	一般参数	农药残留快速检测仪	广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。				
	3	一般参数	农药残留快速检测仪	检测通道：≥5个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。				
	4	一般参数	农药残留快速检测仪	显示方式：≥5英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。				
	5	一般参数	农药残留快速检测仪	配备嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果。				
	6	一般参数	农药残留快速检测仪	光源采用超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。				
	7	一般参数	农药残留快速检测仪	采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。				
	8	一般参数	农药残留快速检测仪	智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。				
	9	一般参数	农药残留快速检测仪	乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求。				
	10	一般参数	农药残留快速检测仪	自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。				
11	一般参数	农药残留快速检测仪	仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用，可直接打印出蔬菜名称。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	紫外线消毒灯(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	200	12	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
	1	一般参数	紫外线消毒灯	灯管长度：≥900mm,石英管状玻璃外壳。光源类型：杀菌消毒。功率：≥30W。电压：220V。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	大单星盆柜台(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,200	7	8,400
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	大单星盆柜台	【长*宽*高：1000*700*（800+150）mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	大单星盆柜台	面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	大单星盆柜台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	大单星盆柜台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	大单星盆柜台	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。			
		6	一般参数	大单星盆柜台	产品符合GB4806.9-2023国家标准 ①食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg；②食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg；③食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-镍≤0.14mg/kg。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	900	7	6,300
15	四层格栅货架(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层格栅货架	【长*宽*高：1200*500*1550mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	四层格栅货架	层架整体使用框架嵌入式结构。			
		3	一般参数	四层格栅货架	主框架使用≥38*25mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm。			
		4	一般参数	四层格栅货架	层架间隔条使用≥25*13mm不锈钢方管，厚度≥1.0mm。			
		5	一般参数	四层格栅货架	柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,500	11	16,500
16	双层工作台(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台	【长*宽*高：1800*800*800mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	双层工作台	工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	工程款毛刷去皮清洗机(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	11,000	1	11,000
本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工程款毛刷去皮清洗机	【长*宽*高：810*680*980mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	工程款毛刷去皮清洗机	采用不锈钢材质，耐腐蚀性强。			
		3	一般参数	工程款毛刷去皮清洗机	高密度毛刷辊，高效电机，动力强劲。			
		4	一般参数	工程款毛刷去皮清洗机	工作效率≥300KG/h。			
		5	一般参数	工程款毛刷去皮清洗机	电压：380V，功率≥0.75KW。			
		6	一般参数	工程款毛刷去皮清洗机	毛辊长约60CM，毛刷数量约7根。			
		7	一般参数	工程款毛刷去皮清洗机	适用于土豆、胡萝卜、红薯、生姜等的清洗去皮。			
18	防水工程款多功能切菜机(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	13,800	1	13,800
本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	防水工程款多功能切菜机	【长*宽*高：1150*560*1230mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	防水工程款多功能切菜机	电压：220V~；功率：≤3kW；频率：50Hz。			
		3	一般参数	防水工程款多功能切菜机	双头型切菜机，可同时工作，通过更换刀盘或双变频调节输送带与斩刀速度，可切出各种规格的片、丝、丁、段、馅。			
		4	一般参数	防水工程款多功能切菜机	整机采用全不锈钢制造。			
		5	一般参数	防水工程款多功能切菜机	切割尺寸：叶菜尺寸：1-40mm可调，切片尺寸：2/3/4/5/6(更换刀盘)，切丝尺寸：2/3/4/5/6(更换刀盘)，切丁尺寸：8/10/15/20/25/30(更换刀盘)。			
		6	一般参数	防水工程	产量：300-1000kg/h。			

			参数	款多功能切菜机				
		7	一般参数	防水工程款多功能切菜机	输送速度：约120mm。			
		8	一般参数	防水工程款多功能切菜机	产品符合GB4806.9-2023食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	开水器带底座(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,650	1	1,650
<p>本货物共设置了7条参数。</p> <p>其中：一般参数：7条。</p>								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	开水器带底座	【长*宽*高：505*370*830mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	开水器带底座	整体发泡、保温节能、豪华出水龙头。			
		3	一般参数	开水器带底座	智能电磁控水系统、自动进水阀体，配豪华数字温度电子显示屏、自动故障报警显示系统，内置式高效热能交换器，省电80%。			
		4	一般参数	开水器带底座	全不锈钢制造，304#食品接触级内胆，一体模压成型设计。			
		5	一般参数	开水器带底座	水压：适用水压0.05-0.6MPa。			
		6	一般参数	开水器带底座	电压：380v，功率≥9kw。			
		7	一般参数	开水器带底座	常压式专利技术设计，豪华美观，清洁卫生、经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	平板推车(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	800	3	2,400
<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p>								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	平板推车	【长*宽*高：900*600*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	平板推车	层板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	平板推车	加强筋使用≥1.2mm磨砂不锈钢板。			
		4	一般参数	平板推车	配万向刹车轮，U型弯管手把。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	绞切两用机	否	否	否	台	3,200	1	3,200

货物序号	(厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	绞切两用机	【长*宽*高：600*450*780mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	绞切两用机	电压：220V。			
		3	一般参数	绞切两用机	功率：≤3kW。			
		4	一般参数	绞切两用机	全不锈钢机身，具有绞肉、切肉功能。			
5	一般参数	绞切两用机	切片效率：≥400kg/h,绞肉效率：≥150kg/h。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	立式肉片机(厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	3,000	1	3,000
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	立式肉片机	【长*宽*高：390*500*730 mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	立式肉片机	单切片。			
		3	一般参数	立式肉片机	全铜1500W防水静音电机，经久耐用。			
		4	一般参数	立式肉片机	外壳要求为全不锈钢，≥1.0mm厚，易清洗，环保健康。			
		5	一般参数	立式肉片机	出料口、进料口采用食品级304不锈钢(国标)制作，要求进料口配有盖子，更加卫生。			
		6	一般参数	立式肉片机	要求使用优质刀片，刀口锋利，永不生锈，坚固耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)(厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	3,280	2	6,560
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	【长*宽*高：600*580*1500mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	立式可透玻璃门。			

			毛巾)					
		3	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	柜体外壳采用采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作。			
		4	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	内胆采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板制作,另加厚 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢U型加强筋2条。超强防潮耐腐蚀,经久耐用,易清洁不变形。			
		5	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	不锈钢门框配玻璃门,玻璃厚度不小于 0.5mm ,保温效果好。			
		6	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	箱体侧部配置耐高温风机2台。可持续 75°C 立体热风循环,杀菌消毒彻底无死角。			
		7	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	超大消毒空间,每柜配置5个无磁不锈钢型材砧板格栅、刀具收纳盒、毛巾挂杆。			
		8	一般参数	组合消毒柜(砧板、刀具、毛巾)	消毒温度范围: $50-75^{\circ}\text{C}$,可任意调节。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,500	2	9,000
24	食品冷柜(四门双温)(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了8条参数。 其中:一般参数:8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食品冷柜(四门双温)	【长*宽*高 $1200*700*1950\text{mm}$ 】($\pm 5\text{mm}$)。			
		2	一般参数	食品冷柜(四门双温)	微电脑控制面板,全铜管制造。			
		3	一般参数	食品冷柜(四门双温)	优质食品级不锈钢板材,板材表面无指纹处理,经久耐锈。			
		4	一般参数	食品冷柜(四门双温)	自动回归门,硬质聚氨酯整体发泡,加厚保温层,箱体强度高,提高承重能力,底板、门衬板为一次性拉伸成型,内箱底板拐角处圆弧过渡,无卫生死角易清理。			
		5	一般参数	食品冷柜(四门双温)	温度范围:冷藏 $+4^{\circ}\text{C}\sim-5^{\circ}\text{C}$ /冷冻 $-3^{\circ}\text{C}\sim-15^{\circ}\text{C}$ 。			
		6	一般参数	食品冷柜(四门双温)	电压功率:220V/ $\geq 315\text{W}$,制造商购买产品责任保险。			
		7	一般参数	食品冷柜(四门双温)	食品冷柜产品防腐蚀符合JB/T 9535-2013产品标准和技术要求。			

		8	一般参数	食品冷柜 (四门双温)	食品冷柜应符合《消毒技术规范》(卫生部2002年版标准)。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
25	强力冲洗地机(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,580	4	10,320	
		本货物共设置了6条参数。 其中:重要参数:1条;一般参数:5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	强力冲洗地机	冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身,管长 \geq 10米内部优质防爆钢丝液压管。				
		2	一般参数	强力冲洗地机	进水主体为黄铜三通角阀。				
		3	一般参数	强力冲洗地机	360°活动快速接头,可自由旋转,管子不打结。				
		4	一般参数	强力冲洗地机	配弹簧自动回位功能,方便收纳。				
		5	一般参数	强力冲洗地机	机身优质钢板锻压铸造,采用环保烤漆工艺附着表面,光滑平整,具有防湿耐潮性能、耐菌性能。				
6	▲	强力冲洗地机	产品应符合GB 4706.1-2005,器具有足够的机械强度,其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运;产品对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后,应无损坏;产品应符合GB 4706.1-2005,给器具供水水压不低于1.2MPa,持续不低于5min,所有部件不出现泄露。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
26	灭火系统(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	35,000	1	35,000	
		本货物共设置了5条参数。 其中:重要参数:1条;一般参数:4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	灭火系统	采用双瓶组。				
		2	一般参数	灭火系统	厨房设备灭火装置对灶台、过滤网、烟罩、烟道部位发生的火灾有抑制和扑灭功能,24小时保护厨房区域灶具用油用火安全。				
		3	一般参数	灭火系统	灭火剂有效使用期不小于5年。				
		4	一般参数	灭火系统	电启动式装置的控制盘应具有自动、手动控制功能及显示功能。				
5	▲	灭火系统	①联动性能:具有水冷却功能的装置,在灭火剂完全喷射后,水流联动阀能立即开启喷水,自动切换时间 \leq 1.8s;喷嘴的喷射时间 \geq 26(s);喷射延迟时间 \leq 1.1(s);②经按XF 3007-2020《F类火灾水系灭火剂》,TFRI-ZY-11:2020《消防产品自愿性认证实施规则灭火剂产品》检验;(pH值、凝固点、密度,g/cm ³ 、稳定性、腐蚀率mg/(d·dm)、毒性、灭火性能检验合格;③304灭火药剂瓶及瓶头阀符合GB/T2423.17-2008通过不低于480h盐雾测试;测试后表面无腐蚀、起泡等不良现象,保证厨房油烟环境下主要组件的正常使用。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,020	3	3,060	

27	炉拼台柜 (厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	炉拼台柜	【长*宽*高：350*1200*(800+400)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	炉拼台柜	面板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。			
		3	一般参数	炉拼台柜	前挡板、背板、加强筋使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。			
		4	一般参数	炉拼台柜	横通使用≥38*25mm, ≥1.2mm厚不锈钢管。			
		5	一般参数	炉拼台柜	通脚用≥Φ50mm, ≥1.2mm厚不锈钢管, 配可调子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,020	1	1,020
28	炉拼台柜 (厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	炉拼台柜	【长*宽*高：350*1100*(800+400)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	炉拼台柜	面板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。			
		3	一般参数	炉拼台柜	前挡板、背板、加强筋使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。			
		4	一般参数	炉拼台柜	横通使用≥38*25mm, ≥1.2mm厚不锈钢管。			
		5	一般参数	炉拼台柜	通脚用≥Φ50mm, ≥1.2mm厚不锈钢管, 配可调子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	8,000	1	8,000
29	电磁平头炉 (单头) (厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了9条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电磁平头炉(单头)	【长*宽*高：650*700*(500+700)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	电磁平头炉(单头)	额定功率：≥15KW, 额定电压：380V, 采用优质磨砂不锈钢板制作, 炉面板≥1.5mm 整体拉伸, 副板及装饰≥1.2mm, 独立三门设计, 可分拆且密封性强、圆角设计、承重力强。			
		3	一般参数	电磁平头炉(单头)	使用0-8档位 360° 旋转磁控模块化火力调节开关, 使火力均匀控制, 档位对应数字额定功率显示调节。			

		4	一般参数	电磁平头炉（单头）	全密封绝缘专用烤漆机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。																																											
		5	一般参数	电磁平头炉（单头）	整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。																																											
		6	一般参数	电磁平头炉（单头）	明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。																																											
		7	一般参数	电磁平头炉（单头）	线盘探头有额定电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示。																																											
		8	一般参数	电磁平头炉（单头）	所投电磁平头炉符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，具有良好的耐腐蚀性能，整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。																																											
		9	▲	电磁平头炉（单头）	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：电磁平头炉整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求（外观正常无生锈无变形通电后正常运行）。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）																																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
30	电磁小炒炉（单头）（厨房设备部分）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	台	10,800	1	10,800																																								
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>【长*宽*高：1050*1100*（800+400）mm】（±5mm）。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>单头带水撑、500锅，额定功率：≥15KW，额定电压：380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm 整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>使用0-8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>所投电磁小炒炉符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，具有良好的耐腐蚀性能，整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>▲</td> <td>电磁小炒炉（单头）</td> <td>根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：电磁小炒炉整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求（外观正常无生锈无变形通电后正常运行）。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	电磁小炒炉（单头）	【长*宽*高：1050*1100*（800+400）mm】（±5mm）。	2	一般参数	电磁小炒炉（单头）	单头带水撑、500锅，额定功率：≥15KW，额定电压：380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm 整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强。	3	一般参数	电磁小炒炉（单头）	使用0-8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。	4	一般参数	电磁小炒炉（单头）	全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。	5	一般参数	电磁小炒炉（单头）	整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。	6	一般参数	电磁小炒炉（单头）	采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。	7	一般参数	电磁小炒炉（单头）	具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高。	8	一般参数	电磁小炒炉（单头）	所投电磁小炒炉符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，具有良好的耐腐蚀性能，整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。	9	▲	电磁小炒炉（单头）	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：电磁小炒炉整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求（外观正常无生锈无变形通电后正常运行）。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般参数	电磁小炒炉（单头）	【长*宽*高：1050*1100*（800+400）mm】（±5mm）。																																													
2	一般参数	电磁小炒炉（单头）	单头带水撑、500锅，额定功率：≥15KW，额定电压：380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm 整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强。																																													
3	一般参数	电磁小炒炉（单头）	使用0-8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。																																													
4	一般参数	电磁小炒炉（单头）	全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。																																													
5	一般参数	电磁小炒炉（单头）	整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。																																													
6	一般参数	电磁小炒炉（单头）	采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。																																													
7	一般参数	电磁小炒炉（单头）	具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高。																																													
8	一般参数	电磁小炒炉（单头）	所投电磁小炒炉符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，具有良好的耐腐蚀性能，整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。																																													
9	▲	电磁小炒炉（单头）	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：电磁小炒炉整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求（外观正常无生锈无变形通电后正常运行）。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）																																													

					告复印件并加盖投标人公章)																																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
31	电磁大炒炉(单头)(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	是	否	否	台	11,500	5	57,500																																								
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>【长*宽*高：1100*1200*(800+400)mm】(±5mm)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>单头900锅，额定功率：≥25KW，额定电压：380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>所投电磁大炒炉符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，具有良好的耐腐蚀性能，整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>▲</td> <td>电磁大炒炉(单头)</td> <td>根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：电磁大炒炉整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求(外观正常无生锈无变形通电后正常运行)。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	电磁大炒炉(单头)	【长*宽*高：1100*1200*(800+400)mm】(±5mm)。	2	一般参数	电磁大炒炉(单头)	单头900锅，额定功率：≥25KW，额定电压：380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强。	3	一般参数	电磁大炒炉(单头)	使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。	4	一般参数	电磁大炒炉(单头)	全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。	5	一般参数	电磁大炒炉(单头)	整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。	6	一般参数	电磁大炒炉(单头)	采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。	7	一般参数	电磁大炒炉(单头)	具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高。	8	一般参数	电磁大炒炉(单头)	所投电磁大炒炉符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，具有良好的耐腐蚀性能，整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。	9	▲	电磁大炒炉(单头)	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：电磁大炒炉整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求(外观正常无生锈无变形通电后正常运行)。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般参数	电磁大炒炉(单头)	【长*宽*高：1100*1200*(800+400)mm】(±5mm)。																																													
2	一般参数	电磁大炒炉(单头)	单头900锅，额定功率：≥25KW，额定电压：380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强。																																													
3	一般参数	电磁大炒炉(单头)	使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。																																													
4	一般参数	电磁大炒炉(单头)	全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。																																													
5	一般参数	电磁大炒炉(单头)	整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。																																													
6	一般参数	电磁大炒炉(单头)	采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。																																													
7	一般参数	电磁大炒炉(单头)	具有故障数字代码提醒保护功能：无桶、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高。																																													
8	一般参数	电磁大炒炉(单头)	所投电磁大炒炉符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002标准，具有良好的耐腐蚀性能，整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。																																													
9	▲	电磁大炒炉(单头)	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：电磁大炒炉整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求(外观正常无生锈无变形通电后正常运行)。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)																																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
32	双通工作台柜(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,800	4	7,200																																								
<p>本货物共设置了7条参数。</p> <p>其中：一般参数：7条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台柜</td> <td>【长*宽*高：1800*800*800mm】(±5mm)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台柜</td> <td>工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台柜</td> <td>支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般</td> <td>双通工作</td> <td>可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	双通工作台柜	【长*宽*高：1800*800*800mm】(±5mm)。	2	一般参数	双通工作台柜	工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。	3	一般参数	双通工作台柜	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。	4	一般	双通工作	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。																				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般参数	双通工作台柜	【长*宽*高：1800*800*800mm】(±5mm)。																																													
2	一般参数	双通工作台柜	工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。																																													
3	一般参数	双通工作台柜	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。																																													
4	一般	双通工作	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。																																													

			参数	台柜																												
		5	一般参数	双通工作台柜	层板、底板、门、侧板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚磨砂不锈钢板。																											
		6	一般参数	双通工作台柜	移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手。																											
		7	一般参数	双通工作台柜	产品符合GB4806.9-2023国家标准。																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
33	洗米池(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,500	1	1,500																								
<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>洗米池</td> <td>【长*宽*高：1200*700*(800+150)mm】(可$\pm 5\text{mm}$)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>洗米池</td> <td>面板$\geq 1.2\text{mm}$厚磨砂不锈钢板。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>洗米池</td> <td>支架、通脚用$\geq 38*38\text{mm}$不锈钢方管。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>洗米池</td> <td>可调子弹脚用$\geq \Phi 38\text{mm}$不锈钢子弹脚。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>洗米池</td> <td>星盆斗用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	洗米池	【长*宽*高：1200*700*(800+150)mm】(可 $\pm 5\text{mm}$)。	2	一般参数	洗米池	面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚磨砂不锈钢板。	3	一般参数	洗米池	支架、通脚用 $\geq 38*38\text{mm}$ 不锈钢方管。	4	一般参数	洗米池	可调子弹脚用 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚。	5	一般参数	洗米池	星盆斗用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	洗米池	【长*宽*高：1200*700*(800+150)mm】(可 $\pm 5\text{mm}$)。																													
2	一般参数	洗米池	面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚磨砂不锈钢板。																													
3	一般参数	洗米池	支架、通脚用 $\geq 38*38\text{mm}$ 不锈钢方管。																													
4	一般参数	洗米池	可调子弹脚用 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚。																													
5	一般参数	洗米池	星盆斗用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
34	双层工作台带靠背(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,700	1	1,700																								
<p>本货物共设置了5条参数。</p> <p>其中：一般参数：5条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>双层工作台带靠背</td> <td>【长*宽*高：1600*800*(800+150)mm】($\pm 5\text{mm}$)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>双层工作台带靠背</td> <td>工作台面板使用厚度$\geq 1.2\text{mm}$磨砂不锈钢板，加垫$\geq 15\text{mm}$防水夹板，管材厚度$\geq 1.0\text{mm}$。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>双层工作台带靠背</td> <td>工作台面板使用支架、通脚用$\geq 38*38\text{mm}$不锈钢方管。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>双层工作台带靠背</td> <td>可调子弹脚用$\geq \Phi 38\text{mm}$不锈钢子弹脚。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>双层工作台带靠背</td> <td>层板用$\geq 1.0\text{mm}$厚磨砂不锈钢板。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	双层工作台带靠背	【长*宽*高：1600*800*(800+150)mm】($\pm 5\text{mm}$)。	2	一般参数	双层工作台带靠背	工作台面板使用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板，加垫 $\geq 15\text{mm}$ 防水夹板，管材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。	3	一般参数	双层工作台带靠背	工作台面板使用支架、通脚用 $\geq 38*38\text{mm}$ 不锈钢方管。	4	一般参数	双层工作台带靠背	可调子弹脚用 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚。	5	一般参数	双层工作台带靠背	层板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚磨砂不锈钢板。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																													
1	一般参数	双层工作台带靠背	【长*宽*高：1600*800*(800+150)mm】($\pm 5\text{mm}$)。																													
2	一般参数	双层工作台带靠背	工作台面板使用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板，加垫 $\geq 15\text{mm}$ 防水夹板，管材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。																													
3	一般参数	双层工作台带靠背	工作台面板使用支架、通脚用 $\geq 38*38\text{mm}$ 不锈钢方管。																													
4	一般参数	双层工作台带靠背	可调子弹脚用 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚。																													
5	一般参数	双层工作台带靠背	层板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚磨砂不锈钢板。																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																								
35	双门电蒸饭柜(厨房设备部分)	否	否	否	台	9,840	2	19,680																								
<p>本货物共设置了11条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：10条。</p>																																

A05020199-其他厨卫用具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	双门电蒸饭柜	【长*宽*高：1420*1035*1550mm】（±5mm）48盘位。				
	2	一般参数	双门电蒸饭柜	采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手。				
	3	一般参数	双门电蒸饭柜	整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，优质发泡设备及环保发泡剂。				
	4	一般参数	双门电蒸饭柜	内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形。				
	5	一般参数	双门电蒸饭柜	自动进水装置，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用。				
	6	一般参数	双门电蒸饭柜	门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形。				
	7	一般参数	双门电蒸饭柜	门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤。				
	8	一般参数	双门电蒸饭柜	电压：380V，功率：≥18KW*2组或4*9KW。				
	9	一般参数	双门电蒸饭柜	所投蒸饭柜具有有效期内产品责任险。				
	10	一般参数	双门电蒸饭柜	所投蒸饭柜具有符合实验依据标准GB4806.9-2023食品接触产品安全标准，并具有有效期内食品接触产品安全认证证书。				
	11	▲	双门电蒸饭柜	电热管用316不锈钢板依据GB/T 3280-2015,GB/T 11170-2008标准，检测合格。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,030	4	4,120
36	双层餐车(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层餐车	【长*宽*高：850*600*900mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	双层餐车	材质：全优质不锈钢。			
		3	一般参数	双层餐车	推手：≥1.0mm厚，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门。			
		4	一般参数	双层餐车	带静音万向轮两个，带刹车轮两个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	800	4	3,200
37	定制双层工作柜台(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	定制双层	【长*宽*高：700*700*800mm】（±5mm）。			

		参数	工作柜台					
		2	一般参数	定制双层工作柜台	工作台面使用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 磨砂不锈钢板, 加垫 $\geq 15\text{mm}$ 防水夹板, 管材厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
		3	一般参数	定制双层工作柜台	工作台面使用支架、通脚用 $\geq 38*38\text{mm}$ 不锈钢管。			
		4	一般参数	定制双层工作柜台	可调子弹脚用 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	定制双层工作柜台	层板用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚磨砂不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	四格自动温控售卖台 (厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,100	5	10,500
本货物共设置了7条参数。 其中: 一般参数: 7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四格自动温控售卖台	【长*宽*高: 1500*700*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	四格自动温控售卖台	面板使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板。			
		3	一般参数	四格自动温控售卖台	支架、通脚: $\geq 50*50\text{mm}$ 不锈钢管, 管材厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。			
		4	一般参数	四格自动温控售卖台	加强筋 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板材折弯而成。			
		5	一般参数	四格自动温控售卖台	可调子弹脚。			
		6	一般参数	四格自动温控售卖台	功率 $\geq 3\text{KW}$ 。			
		7	一般参数	四格自动温控售卖台	配4个1/1份数盆和盖子。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	留样柜(厨房设备部分) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,950	1	1,950
本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	留样柜	【长*宽*高: 600*580*1950mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	留样柜	单门, 采用半导体双核双芯制冷技术, 安静、省电。			
		3	一般参数	留样柜	冷藏方式: 风冷。			

			参数					
		4	一般参数	留样柜	双层钢化玻璃门, 隐形门把手, 欧式风格。			
		5	一般参数	留样柜	门均带锁装置。			
		6	一般参数	留样柜	额定功率: $\geq 126W$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	保温饭汤桶车(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,680	8	13,440
本货物共设置了5条参数。 其中: 一般参数: 5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保温饭汤桶车	【长*宽*高: 600*600*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	保温饭汤桶车	外围采用优质不锈钢板制作, 厚 $\geq 1.2mm$ 。			
		3	一般参数	保温饭汤桶车	内胆桶采用SUS304#, 厚 $\geq 0.6mm$ 不锈钢桶(可取出)。			
		4	一般参数	保温饭汤桶车	内置不锈钢发热管。			
		5	一般参数	保温饭汤桶车	配4个万向轮, 其中2个带刹车掣。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	收残柜(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,800	5	9,000
本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	收残柜	【长*宽*高: 700*800*(800*150)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	收残柜	面板 $\geq 1.2mm$ 厚磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	收残柜	支架、通脚用 $\geq 38*38mm$ 不锈钢方管。			
		4	一般参数	收残柜	可调子弹脚用 $\geq \Phi 38mm$ 不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	汽泡浸泡池(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	4,550	1	4,550
本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

具)	1	一般参数	汽泡浸泡池	【长*宽*高：1200*800*800mm】（±5mm）。																																																																
	2	一般参数	汽泡浸泡池	功率：≥3.5kw，采用国标不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求。																																																																
	3	一般参数	汽泡浸泡池	一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。																																																																
	4	一般参数	汽泡浸泡池	清洗餐具时无需先预洗或浸泡，直接回收餐具可以放入设备清洗。																																																																
	5	一般参数	汽泡浸泡池	高压气泡可以快速分解餐具上的餐余。																																																																
	6	一般参数	汽泡浸泡池	水箱底部为高低斜面设计，便于残渣流入两侧副水箱的隔渣过滤框内，主体水箱拼接洗碗机一端，内部装有高压鼓风机，鼓风机接入U型鼓风管道，强势鼓风，高压气体在水中可以不断吹气泡，分解餐具上的残渣，U型管道设计又可以防止水箱的水倒流。																																																																
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																												
43	长龙式洗碗机(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	70,000	1	70,000																																																												
<p>本货物共设置了16条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：15条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>【长*宽*高规格：≥3500*900*1630mm】（±5mm），电压：380V，功率≤55kW，三相五线制；制造商购买了有效期内的产品责任险。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>配置为入口+主洗+漂洗+烘干+出口，传送速度1.4~3米/分钟，洗涤量2000-2500个/h，耗水量≤420L/h；最大洗涤高度610*435mm。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>45度斜角鹰嘴式传动链带，耐高温，抗老化，更卫生。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>电机扭矩保护系统，防止餐具滑落损失设备。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>变频式可调传送速度，可根据客户自己的节奏，自由选择。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>洗碗机(整机)、洗碗机通用电机、洗碗机通用风机符合GB/T 2423.3-2016标准，性能稳定；洗碗机、洗碗机通用板材符合盐雾测试标准。</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>采用国标304不锈钢材质，坚实耐用；洗碗机(整机)、洗碗机通用螺母、洗碗机通用浮球阀依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验时间≥360h。</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>洗碗机(整机)、洗碗机通用电机、洗碗机通用水泵依据GB/T 2423.3-2016标准进行试验，在40℃±2℃，93%±2%RH的相对湿度下，持续时间不低于360小时，洗碗机重要配件如传送带、挡水帘、电磁阀、发热管、风机、急停开关、控制板、水泵、水龙头部件、水位开关符合国家标准。</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>长龙式洗碗机</td> <td>控制箱采用机电控制系统，耐环境，耐使用，寿命长，维修方便，维修成本低。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	长龙式洗碗机	【长*宽*高规格：≥3500*900*1630mm】（±5mm），电压：380V，功率≤55kW，三相五线制；制造商购买了有效期内的产品责任险。	2	一般参数	长龙式洗碗机	配置为入口+主洗+漂洗+烘干+出口，传送速度1.4~3米/分钟，洗涤量2000-2500个/h，耗水量≤420L/h；最大洗涤高度610*435mm。	3	一般参数	长龙式洗碗机	主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底。	4	一般参数	长龙式洗碗机	45度斜角鹰嘴式传动链带，耐高温，抗老化，更卫生。	5	一般参数	长龙式洗碗机	一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。	6	一般参数	长龙式洗碗机	高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能。	7	一般参数	长龙式洗碗机	不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗。	8	一般参数	长龙式洗碗机	电机扭矩保护系统，防止餐具滑落损失设备。	9	一般参数	长龙式洗碗机	变频式可调传送速度，可根据客户自己的节奏，自由选择。	10	一般参数	长龙式洗碗机	餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行。	11	一般参数	长龙式洗碗机	洗碗机(整机)、洗碗机通用电机、洗碗机通用风机符合GB/T 2423.3-2016标准，性能稳定；洗碗机、洗碗机通用板材符合盐雾测试标准。	12	一般参数	长龙式洗碗机	采用国标304不锈钢材质，坚实耐用；洗碗机(整机)、洗碗机通用螺母、洗碗机通用浮球阀依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验时间≥360h。	13	一般参数	长龙式洗碗机	洗碗机(整机)、洗碗机通用电机、洗碗机通用水泵依据GB/T 2423.3-2016标准进行试验，在40℃±2℃，93%±2%RH的相对湿度下，持续时间不低于360小时，洗碗机重要配件如传送带、挡水帘、电磁阀、发热管、风机、急停开关、控制板、水泵、水龙头部件、水位开关符合国家标准。	14	一般参数	长龙式洗碗机	控制箱采用机电控制系统，耐环境，耐使用，寿命长，维修方便，维修成本低。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																	
1	一般参数	长龙式洗碗机	【长*宽*高规格：≥3500*900*1630mm】（±5mm），电压：380V，功率≤55kW，三相五线制；制造商购买了有效期内的产品责任险。																																																																	
2	一般参数	长龙式洗碗机	配置为入口+主洗+漂洗+烘干+出口，传送速度1.4~3米/分钟，洗涤量2000-2500个/h，耗水量≤420L/h；最大洗涤高度610*435mm。																																																																	
3	一般参数	长龙式洗碗机	主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底。																																																																	
4	一般参数	长龙式洗碗机	45度斜角鹰嘴式传动链带，耐高温，抗老化，更卫生。																																																																	
5	一般参数	长龙式洗碗机	一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。																																																																	
6	一般参数	长龙式洗碗机	高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能。																																																																	
7	一般参数	长龙式洗碗机	不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗。																																																																	
8	一般参数	长龙式洗碗机	电机扭矩保护系统，防止餐具滑落损失设备。																																																																	
9	一般参数	长龙式洗碗机	变频式可调传送速度，可根据客户自己的节奏，自由选择。																																																																	
10	一般参数	长龙式洗碗机	餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行。																																																																	
11	一般参数	长龙式洗碗机	洗碗机(整机)、洗碗机通用电机、洗碗机通用风机符合GB/T 2423.3-2016标准，性能稳定；洗碗机、洗碗机通用板材符合盐雾测试标准。																																																																	
12	一般参数	长龙式洗碗机	采用国标304不锈钢材质，坚实耐用；洗碗机(整机)、洗碗机通用螺母、洗碗机通用浮球阀依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验时间≥360h。																																																																	
13	一般参数	长龙式洗碗机	洗碗机(整机)、洗碗机通用电机、洗碗机通用水泵依据GB/T 2423.3-2016标准进行试验，在40℃±2℃，93%±2%RH的相对湿度下，持续时间不低于360小时，洗碗机重要配件如传送带、挡水帘、电磁阀、发热管、风机、急停开关、控制板、水泵、水龙头部件、水位开关符合国家标准。																																																																	
14	一般参数	长龙式洗碗机	控制箱采用机电控制系统，耐环境，耐使用，寿命长，维修方便，维修成本低。																																																																	

		15	一般参数	长龙式洗碗机	洗碗机需带物联网功能，可以展示洗碗机的工作状态，方便维护、减少设备的运维成本等，有且包含：本次工作时间、历史工作时间、总耗电量、本次用水量、历史用水量、本次清洁剂用量、本次催干剂用量；以及故障报警等。																																																							
		16	▲	长龙式洗碗机	所投洗碗机的智能软件系统符合GB/T25000.51-2016的检测依据，对其功能进行测试，具有安全防护功能，设备具有感应装置，能够在餐碗无人收取时履带自动停止工作；具有主板保护功能，主板能够进行温度检测设备温度大于预设报警温度后会停止工作并报警，主板屏幕显示故障代码；具有节能功能，能够自动变频，保持锅炉温度相对稳定；具有传动带速度远程控制功能，能够通过管理系统下发指令控制设备传送带速度等参数；具有故障报错统计功能，能够展示历史故障报错信息，包含故障出现时间、数量、原因等。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）																																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																				
44	热风循环消毒柜(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	6,500	5	32,500																																																				
<p>本货物共设置了12条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：11条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>【长*宽*高：1300*600*1800mm】(±5mm)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>柜体主要为优质不锈钢板。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>外壳及门板采用优质不锈钢板制作。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>内壳采用≥1.0mm厚优质不锈钢。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>聚氨酯整体发泡。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>不锈钢蓝子8个。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>功率：≥4.2kw，电压：220v。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>消毒温度：100℃-125℃。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>带定时装置，温控装置。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>新型带热风循环技术，消毒更彻底。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021 的要求，不低于480中性盐雾试验，试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥7级。</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>▲</td> <td>热风循环消毒柜</td> <td>产品符合GB 17988-2008 餐具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档作用不低于60min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌杀灭率均达到99(%)及以上，杀灭对数值>5。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	热风循环消毒柜	【长*宽*高：1300*600*1800mm】(±5mm)。	2	一般参数	热风循环消毒柜	柜体主要为优质不锈钢板。	3	一般参数	热风循环消毒柜	外壳及门板采用优质不锈钢板制作。	4	一般参数	热风循环消毒柜	内壳采用≥1.0mm厚优质不锈钢。	5	一般参数	热风循环消毒柜	聚氨酯整体发泡。	6	一般参数	热风循环消毒柜	不锈钢蓝子8个。	7	一般参数	热风循环消毒柜	功率：≥4.2kw，电压：220v。	8	一般参数	热风循环消毒柜	消毒温度：100℃-125℃。	9	一般参数	热风循环消毒柜	带定时装置，温控装置。	10	一般参数	热风循环消毒柜	新型带热风循环技术，消毒更彻底。	11	一般参数	热风循环消毒柜	产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021 的要求，不低于480中性盐雾试验，试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥7级。	12	▲	热风循环消毒柜	产品符合GB 17988-2008 餐具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档作用不低于60min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌杀灭率均达到99(%)及以上，杀灭对数值>5。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																									
1	一般参数	热风循环消毒柜	【长*宽*高：1300*600*1800mm】(±5mm)。																																																									
2	一般参数	热风循环消毒柜	柜体主要为优质不锈钢板。																																																									
3	一般参数	热风循环消毒柜	外壳及门板采用优质不锈钢板制作。																																																									
4	一般参数	热风循环消毒柜	内壳采用≥1.0mm厚优质不锈钢。																																																									
5	一般参数	热风循环消毒柜	聚氨酯整体发泡。																																																									
6	一般参数	热风循环消毒柜	不锈钢蓝子8个。																																																									
7	一般参数	热风循环消毒柜	功率：≥4.2kw，电压：220v。																																																									
8	一般参数	热风循环消毒柜	消毒温度：100℃-125℃。																																																									
9	一般参数	热风循环消毒柜	带定时装置，温控装置。																																																									
10	一般参数	热风循环消毒柜	新型带热风循环技术，消毒更彻底。																																																									
11	一般参数	热风循环消毒柜	产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021 的要求，不低于480中性盐雾试验，试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥7级。																																																									
12	▲	热风循环消毒柜	产品符合GB 17988-2008 餐具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档作用不低于60min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌杀灭率均达到99(%)及以上，杀灭对数值>5。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）																																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																				
45	热风循环消毒柜(大物件)(厨房设备部分)(A05020199-	否	否	否	台	9,500	1	9,500																																																				
<p>本货物共设置了8条参数。</p> <p>其中：一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																									

其他厨卫用具)	1	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	【长*宽*高：1380*910*1900mm】(±5mm)。
	2	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	功率：≥4kW，电压：220V/50Hz。
	3	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	高温热风循环，强高温内外采用优质不锈钢无磁板材制作。
	4	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	全不锈钢打造无磁箱体。
	5	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	整体整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温效果好。
	6	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	容积：≥680L。
	7	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	全不锈钢无磁层架，坚固耐用。
	8	一般参数	热风循环消毒柜 (大物件)	超大功率消毒，≥125℃立体循环风；高温杀菌，杀毒效果彻底、去死角。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,150	2	8,300
46	推车式热风循环筷子消毒机(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	【长*宽*高：1200*460*820mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	箱体内外采用优质国标一级联众不锈钢制作。			
		3	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	独立调时器，台式设计，液压杆闭合功能。			
		4	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	筷子汤勺储存盒分格设计，合理耐用。			
		5	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	推车式带储物柜，方便移动与收纳。			

		6	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	功率≥650W。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
47	双层收碗车(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,000	2	2,000	
本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	双层收碗车	【长*宽*高：900*500*780mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	双层收碗车	材质：全优质不锈钢。				
		3	一般参数	双层收碗车	推手：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门。				
		4	一般参数	双层收碗车	带静音万向轮两个，带刹车轮两个。				
		5	一般参数	双层收碗车	所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗。				
		6	一般参数	双层收碗车	整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
48	拖把池连挂杆(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,800	1	1,800	
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	拖把池连挂杆	【长*宽*高：900*500*1600mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	拖把池连挂杆	星盆采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作。				
		3	一般参数	拖把池连挂杆	面板为厚≥1.2mm不锈钢板；加强筋采用面板≥1.0mm不锈钢板。				
		4	一般参数	拖把池连挂杆	支撑脚采用≥38*38mm，厚≥1.0mmSUS优质不锈钢方管，并配全钢可调节子弹脚。				
		5	一般参数	拖把池连挂杆	挂拖把杆采用Φ38mm×1.0mm厚SUS优质不锈钢圆管制作。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
49	八人不锈钢餐桌(木纹)(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	1,350	70	94,500	
本货物共设置了9条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：8条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

	具)	1	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	【长*宽*高2000*1350*750mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	采用木纹不锈钢材质,厚≥1.0mm。			
		3	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	桌面底部衬厚≥18mm木板在其背面,底四周围焊一周不锈钢管。			
		4	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	桌架使用优质50×50mm不锈钢方管,立柱采用满焊工艺。			
		5	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	凳面采用优质不锈钢(国标),凳面两边压弧形,整体无缝焊接、打磨。			
		6	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	凳面下包不少于18mm厚防火板,用发泡胶与不锈钢凳面粘贴。			
		7	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋。			
		8	一般参数	八人不锈钢餐桌 (木纹)	不锈钢餐桌所检项目符合GB 4806.9-2023标准要求。			
		9	▲	八人不锈钢餐桌 (木纹)	八人木纹不锈钢连体餐桌椅”的不锈钢木纹桌椅所使用的不锈钢材料具有①依据GB/T21866-2008,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌的抗(细)菌率均≥98%;②依据DB44/T 2043-2017,检测防霉等级:0级(试验菌种:黑曲霉、绿色木霉、球毛壳霉、绳状青霉、出芽短梗霉、绿粘帚霉)。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,750	5	8,750
50	双层工作台带靠背(厨房设备部分)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了5条参数。 其中:一般参数:5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台带靠背	【长*宽*高:1800*700*(800+150)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	双层工作台带靠背	工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板,加垫≥15mm防水夹板,管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台带靠背	工作台面使用支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台带靠背	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作台带靠背	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	油网烟罩(抽排烟系统)	否	否	否	米	1,250	11.5	14,375
		本货物共设置了4条参数。						

	A05020199-其他厨卫用具)	其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	油网烟罩	【长*宽*高：L*1300*500mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	油网烟罩	壳体采用不锈钢板制作，厚≥1.2mm。			
		3	一般参数	油网烟罩	所有焊接点采用焊点清洗机及进口镜面液清洗。			
		4	一般参数	油网烟罩	整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	1,250	3.5	4,375
52	牛角烟罩（抽排烟系统）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	牛角烟罩	【长*宽*高：L*1100*500mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	牛角烟罩	壳体采用不锈钢板制作，厚≥1.2mm。			
		3	一般参数	牛角烟罩	所有焊接点采用焊点清洗机及进口镜面液清洗。			
		4	一般参数	牛角烟罩	整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	310	11.5	3,565
53	背封墙板（抽排烟系统）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	背封墙板	【宽*高：950*10mm】（±5mm）。定制，使用≥1.2mm磨砂不锈钢板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	310	11.5	3,565
54	烟罩烟管不锈钢封板（抽排烟系统）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	烟罩烟管不锈钢封板	【长*宽*高：L*1000*10mm】（±5mm）。定制，使用≥1.2mm磨砂不锈钢板制作，中间激光雕刻镂空。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	滤油网(抽排烟系统)(其他厨卫用具)	否	否	否	米	300	15	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	滤油网	【宽*高：500*40mm】(±5mm)。定制，使用≥1.0mm磨砂不锈钢板制作。			
56	不锈钢烟包(抽排烟系统)(其他厨卫用具)	否	否	否	m²	480	40	19,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢烟包	配型，使用≥1.2mm不锈钢板制作。			
57	不锈钢烟管(抽排烟系统)(其他厨卫用具)	否	否	否	m²	480	96	46,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢烟管	配型，使用≥1.2mm不锈钢板制作。			
58	不锈钢90弯头/S弯头(抽排烟系统)(其他厨卫用具)	否	否	否	m²	480	35	16,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢90弯头/S弯头	配型，使用≥1.2mm不锈钢板制作。			
59	不锈钢三通(抽排烟系统)(其他厨卫用具)	否	否	否	m²	480	45	21,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	具)	1	一般参数	不锈钢三通	配型, 使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	不锈钢变径(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	m ²	480	42	20,160
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢变径	配型, 使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	双进风柜式离心通风机(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	12,190	1	12,190
		本货物共设置了7条参数。 其中: 一般参数: 7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双进风柜式离心通风机	风机规格 $\geq 25"$ 。			
		2	一般参数	双进风柜式离心通风机	选用前翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑坚固, 整体可全部拆散, 运输方便。			
		3	一般参数	双进风柜式离心通风机	机体材料可多种选用, 可灵活变动, 外观美观大方。			
		4	一般参数	双进风柜式离心通风机	具有噪音低、流量大、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点。			
		5	一般参数	双进风柜式离心通风机	常规风量: $\geq 30000\text{m}^3/\text{h}$ 、常规风压: 620Pa。			
		6	一般参数	双进风柜式离心通风机	双进风柜式离心通风机整机应符合《环境试验第2部分: 试验方法试验Cab: 恒定湿热试验》标准, 持续时间不低于360h试验, 检测合格。			
		7	一般参数	双进风柜式离心通风机	柜式离心风机整机防水等级 $\geq \text{IPX5}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	风柜电机(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	2,450	1	2,450
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风柜电机	电压: 380V, 功率 $\geq 11\text{KW}$, 外置式箱型封闭, 按国家标准设定的三相异步四极铜芯电机, 可连续运行。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
63	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	3,250	1	3,250	
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	【长*宽*高：300*390*160mm】(±5mm),产品箱体外壳使用电箱专用板材制作,焊接处使用满焊工艺,抗拉强度≥700N/平方毫米,烤漆绝缘。				
		2	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	配置防水按钮,电源通断、运行提示灯。				
		3	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	箱体使用防水、静音设计,带有密封胶圈。				
		4	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	适用功率：0~15KW/380V,配置智能开关(控制)模块,多按键控制、运行模式自由选择。				
5	▲	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》：①功能要求(电压显示、实时温度显示、空气湿度显示、时间显示、WIFI连接显示功能；产品有智能云APP远程控制功能；智能云APP端故障提醒功能；产品有智能声控功能,可声多功能智能控制器(带智能控制系统)的开关和关机)；②电器安全要求：(在正常工作温度下,智能控制器(带智能控制系统)的泄漏电流应≤0.75mA；厨具、电器多功能智能控制器(带智能控制系统)带电部件和外壳之间的基本绝缘应能承受AC 1000V,50Hz的电压,持续1min,加强绝缘能承受AC 3000V,50Hz的电压,持续1min,试验期间,不应有闪络出现；产品应具有足够的机械强度,并且其结构应经受住正常使用中可能会出现的情况对待和处置)；智能控制器(带智能控制系统)外壳防护等级满足GB/T 4208-2017规定的IP66的要求),全部符合。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)						
64	静电油烟净化器(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	22,300	1	22,300	
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	静电油烟净化器	处理风量：≥40000m ³ /h。				
		2	一般参数	静电油烟净化器	采用静电净化处理,箱板材料采用≥1.2mm优质不锈钢板材焊接而成,内芯为2.0mm优质铝合金材质,保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。				
		3	一般参数	静电油烟净化器	性能：节能省电、净化面积大,容尘量更大,可以有效减少清洗次数,维护成本显著更低。				

		4	一般参数	静电油烟净化器	净化原理：电场为板式结构，内分为两级，第一级为电离器，强电场使微粒荷电，成为带电颗粒，这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附，且部分碳化，同时，高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	风机支架(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风机支架	1) 采用国标角钢制作，加固高度现场定制。2) 国标32电焊条现场工艺焊接，无假焊。3) 双层防锈处理，经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	风机减震器(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	1,650	1	1,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风机减震器	1) 物理学原理制作。2) 静电喷涂防锈处理。3) 承重弹簧平衡卸力，降低震动与噪音。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
67	净化器支架(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	套	1,500	1	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	净化器支架	1) 采用国标80槽钢制作，加固高度现场定制。2) 国标32电焊条现场工艺焊接，无假焊。3) 双层防锈处理，经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	法兰(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	50	68	3,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	法兰	1) 采用标厚≥1.2mm不锈钢国标角铁板制作。2) 表面制作美观、无死角焊接，焊接处做二次防锈处理，经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	风管支架、吊杆等五金材料(抽排)	否	否	否	项	3,950	1	3,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	烟系统) (A05020199-其他厨卫用具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风管支架、吊杆等五金材料	定制, 采用Φ10mm优质高强度螺杆制作, 国际12mm螺纹杆连膨胀螺丝。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	650	1	650
70	圆通风机(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	圆通风机	定制, 功率: ≥550W。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	500	2	1,000
71	帆布软接(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	帆布软接	定制, 采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	650	1	650
72	调节阀(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	调节阀	定制, 要求使用优质不锈钢板制作, 料厚: ≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	680	1	680
73	防火阀(抽排烟系统)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	防火阀	定制, 要求使用优质不锈钢板制作, 料厚: ≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
74	止回阀(抽	否	否	否	个	650	1	650

货物 序号	排烟系统) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	止回阀	定制，要求使用优质不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
75	接油盆(抽排烟系统) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	500	2 1,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接油盆	定制，要求使用优质不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
76	密封胶(抽排烟系统) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	4,000	1 4,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	密封胶	1) 符合GB/T1483-2003标准。 2) 快干型中性固化，良好的粘接及防水性能，产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体。 3) 优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧层和耐高温性能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
77	电缆线(抽排烟系统) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	800	1 800	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆线	1) 芯数：3芯。 2) 护套材质：PVC。 3) 标称截面：6 (mm)。 4) 线芯材质：裸铜线。 5) 电压等级：中、低压电力电缆 (35千伏及以下)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	补新风风柜(新风系统) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	8,960	1 8,960	
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	补新风风柜	采用猪笼扇，外壳用≥1mm锌板。			
		2	一般参数	补新风风柜	采用≥25寸扇轮叶，扇壳均用≥1.5mm铁板，主架用50×50mm角铁做架。			

		3	一般参数	补新风风柜	电机采用侧装式。				
		4	一般参数	补新风风柜	核心部件“风轮”根据GB/T2423.17-2008,进行盐雾试验,试验结束后,无明显腐蚀现象。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
79	风柜支架(新风系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	1,200	1	1,200	
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	风柜支架	1)采用国标角钢制作,加固高度现场定制。2)国标32电焊条现场工艺焊接,无假焊。3)双层防锈处理,经久耐用。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
80	不锈钢送新风风管(新风系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	m ²	480	120	57,600	
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	不锈钢送新风风管	【宽*高:500*500mm、500*400mm】(±5mm)。使用≥1.2mm镀锌钢板制作。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
81	不锈钢送新风三通(新风系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	m ²	480	25	12,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	不锈钢送新风三通	根据现场制作,使用≥1.2mm镀锌钢板制作。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
82	不锈钢送新风弯头(新风系统)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	m ²	480	10	4,800	
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	不锈钢送新风弯头	根据现场制作,使用≥1.2mm镀锌钢板制作。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
83	不锈钢送鲜	否	否	否	m ²	480	20	9,600	
		本货物共设置了1条参数。							

	风变径（新风系统）（A05020199-其他厨卫用具）	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢送风风变径	根据现场制作，使用 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌钢板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	80	38	3,040
84	鲜风咀（新风系统）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	鲜风咀	规格： $\Phi 210\text{mm}$ （ $\pm 5\text{mm}$ ）。不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	1,000	1	1,000
85	保护箱（新风系统）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保护箱	1) 内置优质3匹空开一个。2) 优质交流接触器一个，电机综合保护器一个。3) 按钮两个，指示灯2个，采用优质电子元件组装而成。4) 具有过载、缺相、自动断电等特点，有效保护电机，使用寿命更长。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	项	3,000	1	3,000
86	辅助材料（新风系统）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	辅助材料	膨胀钉、自攻钉、电缆、高压管、穿线管、玻璃胶、焊条、切割片、防锈漆、抛光蜡、胶布、生料带等配件，以及拆补墙洞等。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	55	10	550
87	炒勺（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	炒勺	长度： $\geq 1.2\text{m}$ 。优质304不锈钢（国标），手柄采用38不锈钢圆管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

88	大锅锹（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	把	35	6	210
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大锅锹	长把手，加厚食品级优质不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
89	双勾（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	把	28	3	84
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双勾	常规。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	3两打菜勺（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	把	19	12	228
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	3两打菜勺	常规，加厚食品级优质不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	双线夹木柄线厘（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	个	49	2	98
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双线夹木柄线厘	常规，加厚食品级优质不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
92	钢柄漏壳（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	把	48	5	240
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	钢柄漏壳	常规，加厚食品级优质不锈钢制作。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
93	密丝漏瓢 (厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	32	5	160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	密丝漏瓢	尺寸：≥10寸，加厚食品级优质不锈钢制作。			
94	5斤水壳(厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	38	5	190
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	5斤水壳	短把，全不锈钢制作。			
95	长柄水瓢 (厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	32	5	160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	长柄水瓢	直径160mm,长50mm,加厚食品级优质不锈钢制作。			
96	片刀(厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	80	10	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	片刀	特殊钢。			
97	砍刀(厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	105	10	1,050
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	砍刀	特殊钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	斩切刀(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	115	6	690
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	斩切刀	特殊钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	剪刀(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	18	4	72
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	剪刀	红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
100	瓜刨(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	7	5	35
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	瓜刨	常规。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
101	大打皮刀(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	16	5	80
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大打皮刀	特殊钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
102	松木砧板(厨房配套)(A05020199-	否	否	否	块	105	8	840
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						

	其他厨卫用具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	松木砧板	40CM, 厚5CM; 带铁圈。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	225	12	2,700
103	塑料砧板(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	塑料砧板	PP, 采用食品级塑料制作 50*8cm, 红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	32	10	320
104	味盅(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	味盅	规格: 直径≥22cm, 优质304不锈钢制作(国标)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	22	10	220
105	码斗(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	码斗	规格: 直径≥22cm, 优质304不锈钢(国标)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	17	10	170
106	码斗(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	码斗	规格: 直径≥20cm, 优质304不锈钢(国标)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	汤勺(厨房	否	否	否	个	21	25	525
		本货物共设置了1条参数。						

	配套) (A05020199-其他厨卫用具)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	汤勺	优质304不锈钢（国标）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	21	15	315
108	漏勺（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	漏勺	优质304不锈钢（国标）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	207	20	4,140
109	面盆（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	面盆	规格：直径≥800mm，优质304不锈钢（国标），厚≥2.0mm，一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	110	20	2,200
110	面盆（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	面盆	规格：直径≥500mm，优质304不锈钢（国标），厚≥2.0mm，一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	400	10	4,000
111	不锈钢桶（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢桶	规格：直径≥600mm，优质304不锈钢（国标），厚≥2.0mm，一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	300	10	3,000

112	不锈钢桶 (厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢桶	规格：直径≥500mm，优质304不锈钢（国标），厚≥2.0mm，一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	288	10	2,880
113	不锈钢桶 (厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢桶	规格：直径≥400mm，优质304不锈钢（国标），厚≥2.0mm，一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	120	12	1,440
114	带轮垃圾桶 (厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	带轮垃圾桶	容量≥60L，带四个万向轮，带盖。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	92	12	1,104
115	菜筐(厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	菜筐	【长*宽*高：610*410*300mm】(±5mm)。优质全新塑料，红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115	12	1,380
116	菜筐(厨房配套) (A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	菜筐	【长*宽*高：550*400*200mm】(±5mm)。优质全新塑料，红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	115	12	1,380

117	长方密筛 (厨房配套) (A05020199- 其他厨卫用具)	否	否	否	个	35	16	560
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	长方密筛	【长*宽*高：490*370*170mm】(±5mm)。 优质全新塑料，红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
118	保鲜盒(厨房配套) (A05020199- 其他厨卫用具)	否	否	否	个	52	20	1,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保鲜盒	九格，优质PP材料，带盖，带标签位。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
119	刀架(厨房配套) (A05020199- 其他厨卫用具)	否	否	否	个	220	3	660
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	刀架	6刀位，立柱采用≥38*38mm不锈钢管制作做，平面用≥2.0厚不锈钢板开刀位。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
120	砧板架(厨房配套) (A05020199- 其他厨卫用具)	否	否	否	个	355	3	1,065
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	砧板架	6砧板位，立柱采用≥38*38mm不锈钢管制作做。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
121	水龙头(厨房配套) (A05020199- 其他厨卫用具)	否	否	否	个	120	40	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水龙头	全铜，陶瓷片阀芯，双温。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
122	脚踏水龙头(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	380	3	1,140
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	脚踏水龙头	脚踏式，优质不锈钢。			
123	金属软管(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	20	80	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	金属软管	长度：≥800mm，优质不锈钢制作。			
124	不锈钢碗(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	20	1,900	38,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢碗	长*宽：≥160mm，食品级304#不锈钢制作，双层加厚。			
125	不锈钢双层汤碗(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	9	1,900	17,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢双层汤碗	直径：≥110mm，双层防烫，食品级304#不锈钢，双层加厚。			
126	不锈钢勺子(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	3.5	1,900	6,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	不锈钢勺子	长度: ≥140mm, 食品级304#不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
127	筷子(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	双	3.5	1,900	6,650
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	筷子	长度: ≥180mm, 食品级304#不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
128	调料匙(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	4	30	120
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	调料匙	长度: ≥150mm, 食品级不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
129	分饭器(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	115	4	460
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分饭器	【长*宽: 560*360mm】(±5mm), 食品级不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
130	大饭勺(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	7	10	70
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大饭勺	食品级。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
131	刷把(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	把	8	10	80
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						

	具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	刷把	长度: ≥320mm, 竹制品。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	18	3	54
132	磨刀石(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磨刀石	大号。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	400	13	5,200
133	高清摄像机(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了13条参数。 其中: 一般参数: 13条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清摄像机	≥400万像素, 传感器类型: 1/3" Progressive Scan CMOS。			
		2	一般参数	高清摄像机	最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR。			
		3	一般参数	高清摄像机	宽动态: 120 dB, 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°。			
		4	一般参数	高清摄像机	支持Smart侦测: 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频陡升侦测, 音频陡降侦测。			
		5	一般参数	高清摄像机	补光灯类型: 红外灯, 补光距离: 最远可达30m。			
		6	一般参数	高清摄像机	防补光过曝: 支持。			
		7	一般参数	高清摄像机	红外波长范围: 850 nm。			
		8	一般参数	高清摄像机	最大图像尺寸: 2688 × 1520 (默认2560 × 1440)。			
		9	一般参数	高清摄像机	视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264; 子码流: H.265/H.264/MJPEG; 第三码流: H.265/H.264。			
		10	一般参数	高清摄像机	SD卡扩展: 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽, 最大支持256 GB。			
		11	一般参数	高清摄像机	符合IP66防尘防水设计, 可靠性高。			
		12	一般参数	高清摄像机	设备镜头前部具有防尘玻璃, 玻璃外框采用≥2个磁吸柱固定。			
		13	一般参数	高清摄像机	内置1个防尘玻璃, 1个麦克风, 一个RJ45网络接口。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
134	网络硬盘录像机(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	3,650	1	3,650
本货物共设置了17条参数。 其中：一般参数：17条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网络硬盘录像机	规格：≥16路。			
		2	一般参数	网络硬盘录像机	存储接口：5个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达80TB。			
		3	一般参数	网络硬盘录像机	视频接口：2×HDMI，1×VGA。			
		4	一般参数	网络硬盘录像机	网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以大网口。			
		5	一般参数	网络硬盘录像机	报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。			
		6	一般参数	网络硬盘录像机	反向供电：1路DC12V 1A。			
		7	一般参数	网络硬盘录像机	串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0扩展接口：1×eSATA。			
		8	一般参数	网络硬盘录像机	输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps。			
		9	一般参数	网络硬盘录像机	接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入；支持网络拾音器的接入、校时，支持音频设备与视频设备独立管理。			
		10	一般参数	网络硬盘录像机	解码能力：最大支持32×1080P。			
		11	一般参数	网络硬盘录像机	显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。			
		12	一般参数	网络硬盘录像机	目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。			
		13	一般参数	网络硬盘录像机	目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张。			
		14	一般参数	网络硬盘录像机	目标抓拍：4路视频流（2MP）。			
		15	一般参数	网络硬盘录像机	目标比对：16路图片流。			
		16	一般参数	网络硬盘录像机	目标检索(智搜)：16路。			
		17	一般参数	网络硬盘录像机	支持录像目标检索功能，切片回放功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
135	显示屏(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	6,500	1	6,500
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	显示屏	尺寸: ≥75英寸高清屏, 分辨率: ≥1920*1080。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
136	显示器(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	显示器	尺寸: ≥24寸。 分辨率: ≥ 1920*1080 (全高清)。 屏幕比例: 16:9; 接口类型: HDMI D-SUB。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
137	交换机(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	540	2	1,080
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	交换机	≥8口铁壳全千兆机交换机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	交换机(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	980	1	980
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	交换机	≥24口铁壳全千兆机交换机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
139	监控机柜(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,750	1	1,750
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	监控机柜	【长*宽*高: 600*600*1200mm】(±5mm)。 配一块隔板, 安装部分厚≥2.0mm, 侧门厚≥1.2mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
140	显示屏挂架(厨房配套)(A05020199-	否	否	否	套	250	1	250
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						

	其他厨卫用具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	显示屏挂架	配型, 国标。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	32	60	1,920
141	高清线(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清线	国标、带铁接头, 免焊接, 无损传输30米。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,380	4	5,520
142	硬盘(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	硬盘	≥7200转, 3.5寸, SATA接口, 8M缓存。 容量: ≥8T。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	6,000	1	6,000
143	线材及安装费用(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线材及安装费用	国标。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	17,800	1	17,800
144	空气热泵主机(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	本货物共设置了8条参数。 其中: 重要参数: 1条; 一般参数: 7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	空气热泵主机	一级能效, 输入功率: ≤4.21KW。			
		2	一般参数	空气热泵主机	额定制热量: ≥19.5KW。			
		3	一般参数	空气热泵主机	电源: 380V/50Hz。			

		4	一般参数	空气热泵主机	COP: $\geq 4.63W/W$ 。			
		5	一般参数	空气热泵主机	蒸发器: 蒸发器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片, 采用内螺纹管, 保证制冷剂与空气之间最充分的热交换, 确保空气侧高效换热。			
		6	一般参数	空气热泵主机	机组具有高低压保护, 水流保护, 防冻保护, 压缩机过流保护, 漏电保护, 缺相保护, 排气温度保护等多重保护功能, 保证系统安全运行。			
		7	一般参数	空气热泵主机	智能控制: 机组控制器可对热水机组集中控制, 人性化控制界面, 操作简单、安全; 可实现故障自我诊断, 自动保护并报警, 便于迅速查询和排除故障。			
		8	▲	空气热泵主机	①所投空气源热泵热水机组能效等级需为1级, (要求提供中国能效标识网 (https://www.energylabel.com.cn/index.htm) 查询截图并加盖投标人公章。) ②产品噪音: $\leq 60\text{dba}$; ③产品有可靠的融霜控制装置, 在干球温度 2°C 、湿球温度 1°C 工况下: 融霜时间不超过运行周期的10%。(②③提供相关证明材料加盖投标人公章。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
145	不锈钢保温水箱(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	5,000	1	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢保温水箱	容量 $\geq 4\text{T}$, 不锈钢外护。 $\geq 0.5\text{mm}$ 聚氨酯发泡层。 $\geq 50\text{mm}$ 不锈钢内胆。 直径 $\geq 0.8\text{mm}$, 高度 $\geq 1400\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
146	一体保温管(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	批	3,800	1	3,800
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	一体保温管	PPR内管2.0MPA+PVC护管+聚氨酯发泡层。 管径 $\phi 25\text{mm} \times 3.5\text{mm}$, $\phi 50\text{mm} \times 6.9\text{mm}$, $\phi 75\text{mm} \times 10.3\text{mm}$ 。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	热水管(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	批	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	热水管	最小内管壁厚 $\phi 25\text{mm} \times 3.5\text{mm}$ (4米/根)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
148	增压泵(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	4,200	1	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		序号	类型					
		1	一般参数	增压泵		功率≥1.5KW, 流量≥15m3/h, 扬程15m, 电压/频率380v/50Hz, 转速≥2900r/m。		
149	管道式离心泵增压泵(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	管道式离心泵增压泵	功率≥0.75KW, 流量≥18m3/h, 扬程13.5m, 电压/频率380v/50Hz, 转速≥2900r/m。			
150	保温管配件(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	6,800	1	6,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保温管配件	保温管PPR弯头、直接、三通、直接外丝、法兰片、截止阀。			
151	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头。			
152	线缆(厨房配套)(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	项	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线缆	规格：1*25mm2-3*35mm2, 额定电压：600/1000V, BVR2.5平方、BVR4平方、BVR6平方电缆。			
		否	否	否	套	1,000	1	1,000

153	智能自动控制系统（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能自动控制系统	500mm*600mm，材质：铁，配优质4匹漏电保护器、4匹漏电空气开关、2匹漏电空气开关、时控开关、交流接触器。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	300	4	1,200
154	补水/回水电磁阀（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	补水/回水电磁阀	材质：铸钢，连接形式：螺纹。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	450	1	450
155	220伏电磁阀（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	220伏电磁阀	常闭式（线圈紫铜阀体黄铜）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	135	2	270
156	铜y型过滤器（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	铜y型过滤器	全铜。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	230	1	230
157	蝶阀（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	蝶阀	配型，手柄式。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

158	电磁阀（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	个	420	1	420	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电磁阀	配型，常闭式。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
159	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	项	1,800	1	1,800	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件	定制。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
160	水箱基础（厨房配套）（A05020199-其他厨卫用具）	否	否	否	项	2,000	1	2,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	水箱基础	定制。				

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	六门更衣柜（厨房设备部分）	1	六门更衣柜	否	无	无
		2	六门更衣柜	否	无	无
		3	六门更衣柜	否	无	无
		4	六门更衣柜	否	无	无
		5	六门更衣柜	否	无	无
		1	挂墙单星水池	否	无	无

2	挂墙单星水池（厨房设备部分）	2	挂墙单星水池	否	无	无
		3	挂墙单星水池	否	无	无
		4	挂墙单星水池	否	无	无
3	风幕机（厨房设备部分）	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
		5	风幕机	否	无	无
4	风幕机（厨房设备部分）	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
		5	风幕机	否	无	无
5	风幕机（厨房设备部分）	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
		5	风幕机	否	无	无
6	灭蚊灯（厨房设备部分）	1	灭蚊灯	否	无	无
7	四层平板货架（厨房设备部分）	1	四层平板货架	否	无	无
		2	四层平板货架	否	无	无
		3	四层平板货架	否	无	无
		4	四层平板货架	否	无	无
8	米面架（厨房设备部分）	1	米面架	否	无	无
		2	米面架	否	无	无
		3	米面架	否	无	无
		4	米面架	否	无	无
9	落地称（厨房设备部分）	1	落地称	否	无	无
10	单星侧板工作台（厨房设备部分）	1	单星侧板工作台	否	无	无
		2	单星侧板工作台	否	无	无
		3	单星侧板工作台	否	无	无
		4	单星侧板工作台	否	无	无

		5	单星侧板 工作台	否	无	无
11	单星侧板工 作台（厨房 设备部分）	1	单星侧板 工作台	否	无	无
		2	单星侧板 工作台	否	无	无
		3	单星侧板 工作台	否	无	无
		4	单星侧板 工作台	否	无	无
		5	单星侧板 工作台	否	无	无
12	农药残留快 速检测仪 （厨房设备 部分）	1	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		2	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		3	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		4	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		5	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		6	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		7	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		8	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		9	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		10	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
		11	农药残留 快速检测 仪	否	无	无
13	紫外线消毒 灯（厨房设 备部分）	1	紫外线消 毒灯	否	无	无
14	大单星盆柜	1	大单星盆 柜台	否	无	无
		2	大单星盆	否	无	无

	台（厨房设备部分）		柜台			
		3	大单星盆 柜台	否	无	无
		4	大单星盆 柜台	否	无	无
		5	大单星盆 柜台	否	无	无
		6	大单星盆 柜台	否	无	无
15	四层格栅货架（厨房设备部分）	1	四层格栅 货架	否	无	无
		2	四层格栅 货架	否	无	无
		3	四层格栅 货架	否	无	无
		4	四层格栅 货架	否	无	无
		5	四层格栅 货架	否	无	无
16	双层工作柜台（厨房设备部分）	1	双层工作 柜台	否	无	无
		2	双层工作 柜台	否	无	无
		3	双层工作 柜台	否	无	无
		4	双层工作 柜台	否	无	无
		5	双层工作 柜台	否	无	无
17	工程款毛刷去皮清洗机（厨房设备部分）	1	工程款毛 刷去皮清 洗机	否	无	无
		2	工程款毛 刷去皮清 洗机	否	无	无
		3	工程款毛 刷去皮清 洗机	否	无	无
		4	工程款毛 刷去皮清 洗机	否	无	无
		5	工程款毛 刷去皮清 洗机	否	无	无
		6	工程款毛 刷去皮清 洗机	否	无	无
		7	工程款毛 刷去皮清 洗机	否	无	无
		1	防水工程 款多功能	否	无	无

18	防水工程款多功能切菜机（厨房设备部分）		切菜机			
		2	防水工程款多功能切菜机	否	无	无
		3	防水工程款多功能切菜机	否	无	无
		4	防水工程款多功能切菜机	否	无	无
		5	防水工程款多功能切菜机	否	无	无
		6	防水工程款多功能切菜机	否	无	无
		7	防水工程款多功能切菜机	否	无	无
		8	防水工程款多功能切菜机	否	无	无
19	开水器带底座（厨房设备部分）	1	开水器带底座	否	无	无
		2	开水器带底座	否	无	无
		3	开水器带底座	否	无	无
		4	开水器带底座	否	无	无
		5	开水器带底座	否	无	无
		6	开水器带底座	否	无	无
		7	开水器带底座	否	无	无
20	平板推车（厨房设备部分）	1	平板推车	否	无	无
		2	平板推车	否	无	无
		3	平板推车	否	无	无
		4	平板推车	否	无	无
21	绞切两用机（厨房设备部分）	1	绞切两用机	否	无	无
		2	绞切两用机	否	无	无
		3	绞切两用机	否	无	无
		4	绞切两用机	否	无	无
		5	绞切两用机	否	无	无
		1	立式肉片	否	无	无

22	立式肉片机 (厨房设备 部分)		机			
		2	立式肉片 机	否	无	无
		3	立式肉片 机	否	无	无
		4	立式肉片 机	否	无	无
		5	立式肉片 机	否	无	无
		6	立式肉片 机	否	无	无
23	组合消毒柜 (砧板、刀 具、毛巾) (厨房设 备部分)	1	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
		2	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
		3	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
		4	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
		5	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
		6	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
		7	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
		8	组合消毒 柜 (砧板 、刀具、 毛巾)	否	无	无
24	食品冷柜 (四门双温) (厨房 设备部分)	1	食品冷柜 (四门双 温)	否	无	无
		2	食品冷柜 (四门双 温)	否	无	无
		3	食品冷柜 (四门双 温)	否	无	无

		4	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		5	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		6	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		7	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		8	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
25	强力冲洗地机 (厨房设备部分)	1	强力冲洗地机	否	无	无
		2	强力冲洗地机	否	无	无
		3	强力冲洗地机	否	无	无
		4	强力冲洗地机	否	无	无
		5	强力冲洗地机	否	无	无
		6	强力冲洗地机	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
26	灭火系统 (厨房设备部分)	1	灭火系统	否	无	无
		2	灭火系统	否	无	无
		3	灭火系统	否	无	无
		4	灭火系统	否	无	无
		5	灭火系统	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
27	炉拼台柜 (厨房设备部分)	1	炉拼台柜	否	无	无
		2	炉拼台柜	否	无	无
		3	炉拼台柜	否	无	无
		4	炉拼台柜	否	无	无
		5	炉拼台柜	否	无	无
28	炉拼台柜 (厨房设备部分)	1	炉拼台柜	否	无	无
		2	炉拼台柜	否	无	无
		3	炉拼台柜	否	无	无
		4	炉拼台柜	否	无	无
		5	炉拼台柜	否	无	无
29	电磁平头炉 (单头) (厨房设备部分)	1	电磁平头炉 (单头)	否	无	无
		2	电磁平头炉 (单头)	否	无	无
		3	电磁平头炉 (单头)	否	无	无

)			
		4	电磁平头炉(单头)	否	无	无
		5	电磁平头炉(单头)	否	无	无
		6	电磁平头炉(单头)	否	无	无
		7	电磁平头炉(单头)	否	无	无
		8	电磁平头炉(单头)	否	无	无
		9	电磁平头炉(单头)	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
30	电磁小炒炉(单头)(厨房设备部分)	1	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		2	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		3	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		4	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		5	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		6	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		7	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		8	电磁小炒炉(单头)	否	无	无
		9	电磁小炒炉(单头)	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
31	电磁大炒炉(单头)(厨房设备部分)	1	电磁大炒炉(单头)	否	无	无
		2	电磁大炒炉(单头)	否	无	无

		3	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		4	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		5	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		6	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		7	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		8	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		9	电磁大炒炉（单头）	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
32	双通工作台柜（厨房设备部分）	1	双通工作台柜	否	无	无
		2	双通工作台柜	否	无	无
		3	双通工作台柜	否	无	无
		4	双通工作台柜	否	无	无
		5	双通工作台柜	否	无	无
		6	双通工作台柜	否	无	无
		7	双通工作台柜	否	无	无
33	洗米池（厨房设备部分）	1	洗米池	否	无	无
		2	洗米池	否	无	无
		3	洗米池	否	无	无
		4	洗米池	否	无	无
		5	洗米池	否	无	无
34	双层工作台带靠背（厨房设备部分）	1	双层工作台带靠背	否	无	无
		2	双层工作台带靠背	否	无	无
		3	双层工作台带靠背	否	无	无
		4	双层工作台带靠背	否	无	无
		5	双层工作台带靠背	否	无	无
		1	双门电蒸	否	无	无

35	双门电蒸饭柜（厨房设备部分）		饭柜			
		2	双门电蒸饭柜	否	无	无
		3	双门电蒸饭柜	否	无	无
		4	双门电蒸饭柜	否	无	无
		5	双门电蒸饭柜	否	无	无
		6	双门电蒸饭柜	否	无	无
		7	双门电蒸饭柜	否	无	无
		8	双门电蒸饭柜	否	无	无
		9	双门电蒸饭柜	否	无	无
		10	双门电蒸饭柜	否	无	无
		11	双门电蒸饭柜	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
36	双层餐车（厨房设备部分）	1	双层餐车	否	无	无
		2	双层餐车	否	无	无
		3	双层餐车	否	无	无
		4	双层餐车	否	无	无
37	定制双层工作柜台（厨房设备部分）	1	定制双层工作柜台	否	无	无
		2	定制双层工作柜台	否	无	无
		3	定制双层工作柜台	否	无	无
		4	定制双层工作柜台	否	无	无
		5	定制双层工作柜台	否	无	无
38	四格自动温控售卖台（厨房设备部分）	1	四格自动温控售卖台	否	无	无
		2	四格自动温控售卖台	否	无	无
		3	四格自动温控售卖台	否	无	无
		4	四格自动温控售卖台	否	无	无
		5	四格自动温控售卖台	否	无	无
		6	四格自动	否	无	无

			温控售卖台			
		7	四格自动温控售卖台	否	无	无
39	留样柜（厨房设备部分）	1	留样柜	否	无	无
		2	留样柜	否	无	无
		3	留样柜	否	无	无
		4	留样柜	否	无	无
		5	留样柜	否	无	无
		6	留样柜	否	无	无
40	保温饭汤桶车（厨房设备部分）	1	保温饭汤桶车	否	无	无
		2	保温饭汤桶车	否	无	无
		3	保温饭汤桶车	否	无	无
		4	保温饭汤桶车	否	无	无
		5	保温饭汤桶车	否	无	无
41	收残柜（厨房设备部分）	1	收残柜	否	无	无
		2	收残柜	否	无	无
		3	收残柜	否	无	无
		4	收残柜	否	无	无
42	汽泡浸泡池（厨房设备部分）	1	汽泡浸泡池	否	无	无
		2	汽泡浸泡池	否	无	无
		3	汽泡浸泡池	否	无	无
		4	汽泡浸泡池	否	无	无
		5	汽泡浸泡池	否	无	无
		6	汽泡浸泡池	否	无	无
43	长龙式洗碗机（厨房设备部分）	1	长龙式洗碗机	否	无	无
		2	长龙式洗碗机	否	无	无
		3	长龙式洗碗机	否	无	无
		4	长龙式洗碗机	否	无	无
		5	长龙式洗碗机	否	无	无
		6	长龙式洗碗机	否	无	无
		7	长龙式洗	否	无	无

			碗机			
		8	长龙式洗碗机	否	无	无
		9	长龙式洗碗机	否	无	无
		10	长龙式洗碗机	否	无	无
		11	长龙式洗碗机	否	无	无
		12	长龙式洗碗机	否	无	无
		13	长龙式洗碗机	否	无	无
		14	长龙式洗碗机	否	无	无
		15	长龙式洗碗机	否	无	无
		16	长龙式洗碗机	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
44	热风循环消毒柜（厨房设备部分）	1	热风循环消毒柜	否	无	无
		2	热风循环消毒柜	否	无	无
		3	热风循环消毒柜	否	无	无
		4	热风循环消毒柜	否	无	无
		5	热风循环消毒柜	否	无	无
		6	热风循环消毒柜	否	无	无
		7	热风循环消毒柜	否	无	无
		8	热风循环消毒柜	否	无	无
		9	热风循环消毒柜	否	无	无
		10	热风循环消毒柜	否	无	无
		11	热风循环消毒柜	否	无	无
				12	热风循环消毒柜	是
45	热风循环消毒柜（大物件）（厨房设备部分）	1	热风循环消毒柜（大物件）	否	无	无
		2	热风循环消毒柜（大物件）	否	无	无

		3	热风循环消毒柜 (大物件)	否	无	无
		4	热风循环消毒柜 (大物件)	否	无	无
		5	热风循环消毒柜 (大物件)	否	无	无
		6	热风循环消毒柜 (大物件)	否	无	无
		7	热风循环消毒柜 (大物件)	否	无	无
		8	热风循环消毒柜 (大物件)	否	无	无
46	推车式热风循环筷子消毒机(厨房设备部分)	1	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		2	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		3	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		4	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		5	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		6	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
47	双层收碗车(厨房设备部分)	1	双层收碗车	否	无	无
		2	双层收碗车	否	无	无
		3	双层收碗车	否	无	无
		4	双层收碗车	否	无	无
		5	双层收碗车	否	无	无

		6	双层收碗车	否	无	无
48	拖把池连挂杆（厨房设备部分）	1	拖把池连挂杆	否	无	无
		2	拖把池连挂杆	否	无	无
		3	拖把池连挂杆	否	无	无
		4	拖把池连挂杆	否	无	无
		5	拖把池连挂杆	否	无	无
49	八人不锈钢餐桌（木纹）（厨房设备部分）	1	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		2	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		3	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		4	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		5	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		6	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		7	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		8	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		9	八人不锈钢餐桌（木纹）	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
50	双层工作台带靠背（厨房设备部分）	1	双层工作台带靠背	否	无	无
		2	双层工作台带靠背	否	无	无
		3	双层工作台带靠背	否	无	无
		4	双层工作台带靠背	否	无	无
		5	双层工作台带靠背	否	无	无
51	油网烟罩	1	油网烟罩	否	无	无
		2	油网烟罩	否	无	无
		3	油网烟罩	否	无	无

	(抽排烟系统)	4	油网烟罩	否	无	无
52	牛角烟罩 (抽排烟系统)	1	牛角烟罩	否	无	无
		2	牛角烟罩	否	无	无
		3	牛角烟罩	否	无	无
		4	牛角烟罩	否	无	无
53	背封墙板 (抽排烟系统)	1	背封墙板	否	无	无
54	烟罩烟管不 锈钢封板 (抽排烟系 统)	1	烟罩烟管 不锈封板	否	无	无
55	滤油网(抽 排烟系统)	1	滤油网	否	无	无
56	不锈钢烟包 (抽排烟系 统)	1	不锈钢烟 包	否	无	无
57	不锈钢烟管 (抽排烟系 统)	1	不锈钢烟 管	否	无	无
58	不锈钢90弯 头/S弯头 (抽排烟系 统)	1	不锈钢 90弯头/S 弯头	否	无	无
59	不锈钢三通 (抽排烟系 统)	1	不锈钢三 通	否	无	无
60	不锈钢变径 (抽排烟系 统)	1	不锈钢变 径	否	无	无
61	双进风柜式 离心通风 机 (抽排烟系 统)	1	双进风柜 式离心通 风机	否	无	无
		2	双进风柜 式离心通 风机	否	无	无
		3	双进风柜 式离心通 风机	否	无	无

		4	双进风柜式离心通风机	否	无	无
		5	双进风柜式离心通风机	否	无	无
		6	双进风柜式离心通风机	否	无	无
		7	双进风柜式离心通风机	否	无	无
62	风柜电机（抽排烟系统）	1	风柜电机	否	无	无
63	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）（抽排烟系统）	1	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）	否	无	无
		2	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）	否	无	无
		3	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）	否	无	无
		4	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）	否	无	无
		5	厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统）	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
64	静电油烟净化器（抽排烟系统）	1	静电油烟净化器	否	无	无
		2	静电油烟净化器	否	无	无
		3	静电油烟净化器	否	无	无
		4	静电油烟净化器	否	无	无

			净化器			
65	风机支架 (抽排烟系统)	1	风机支架	否	无	无
66	风机减震器 (抽排烟系统)	1	风机减震器	否	无	无
67	净化器支架 (抽排烟系统)	1	净化器支架	否	无	无
68	法兰(抽排烟系统)	1	法兰	否	无	无
69	风管支架、吊杆等五金材料(抽排烟系统)	1	风管支架、吊杆等五金材料	否	无	无
70	圆通风机 (抽排烟系统)	1	圆通风机	否	无	无
71	帆布软接 (抽排烟系统)	1	帆布软接	否	无	无
72	调节阀(抽排烟系统)	1	调节阀	否	无	无
73	防火阀(抽排烟系统)	1	防火阀	否	无	无
74	止回阀(抽排烟系统)	1	止回阀	否	无	无
75	接油盆(抽排烟系统)	1	接油盆	否	无	无
76	密封胶(抽排烟系统)	1	密封胶	否	无	无
77	电缆线(抽排烟系统)	1	电缆线	否	无	无
		1	补新风风	否	无	无

78	补新风风柜 (新风系统)		柜			
		2	补新风风柜	否	无	无
		3	补新风风柜	否	无	无
		4	补新风风柜	否	无	无
79	风柜支架 (新风系统)	1	风柜支架	否	无	无
80	不锈钢送鲜风风管(新风系统)	1	不锈钢送鲜风风管	否	无	无
81	不锈钢送鲜风三通(新风系统)	1	不锈钢送鲜风三通	否	无	无
82	不锈钢送鲜风弯头(新风系统)	1	不锈钢送鲜风弯头	否	无	无
83	不锈钢送鲜风变径(新风系统)	1	不锈钢送鲜风变径	否	无	无
84	鲜风咀(新风系统)	1	鲜风咀	否	无	无
85	保护箱(新风系统)	1	保护箱	否	无	无
86	辅助材料 (新风系统)	1	辅助材料	否	无	无
87	炒勺(厨房配套)	1	炒勺	否	无	无
88	大锅锹(厨房配套)	1	大锅锹	否	无	无
89	双勾(厨房配套)	1	双勾	否	无	无
90	3两打菜勺	1	3两打菜勺	否	无	无

	(厨房配套)					
91	双线夹木柄线厘(厨房配套)	1	双线夹木柄线厘	否	无	无
92	钢柄漏壳(厨房配套)	1	钢柄漏壳	否	无	无
93	密丝漏瓢(厨房配套)	1	密丝漏瓢	否	无	无
94	5斤水壳(厨房配套)	1	5斤水壳	否	无	无
95	长柄水瓢(厨房配套)	1	长柄水瓢	否	无	无
96	片刀(厨房配套)	1	片刀	否	无	无
97	砍刀(厨房配套)	1	砍刀	否	无	无
98	斩切刀(厨房配套)	1	斩切刀	否	无	无
99	剪刀(厨房配套)	1	剪刀	否	无	无
100	瓜刨(厨房配套)	1	瓜刨	否	无	无
101	大打皮刀(厨房配套)	1	大打皮刀	否	无	无
102	松木砧板(厨房配套)	1	松木砧板	否	无	无
103	塑料砧板	1	塑料砧板	否	无	无

	(厨房配套)					
104	味盅(厨房配套)	1	味盅	否	无	无
105	码斗(厨房配套)	1	码斗	否	无	无
106	码斗(厨房配套)	1	码斗	否	无	无
107	汤勺(厨房配套)	1	汤勺	否	无	无
108	漏勺(厨房配套)	1	漏勺	否	无	无
109	面盆(厨房配套)	1	面盆	否	无	无
110	面盆(厨房配套)	1	面盆	否	无	无
111	不锈钢桶(厨房配套)	1	不锈钢桶	否	无	无
112	不锈钢桶(厨房配套)	1	不锈钢桶	否	无	无
113	不锈钢桶(厨房配套)	1	不锈钢桶	否	无	无
114	带轮垃圾桶(厨房配套)	1	带轮垃圾桶	否	无	无
115	菜筐(厨房配套)	1	菜筐	否	无	无
116	菜筐(厨房配套)	1	菜筐	否	无	无

117	长方密筛 (厨房配套)	1	长方密筛	否	无	无
118	保鲜盒(厨 房配套)	1	保鲜盒	否	无	无
119	刀架(厨 房配 套)	1	刀架	否	无	无
120	砧板架(厨 房配 套)	1	砧板架	否	无	无
121	水龙头(厨 房配 套)	1	水龙头	否	无	无
122	脚踏水龙头 (厨房配 套)	1	脚踏水龙 头	否	无	无
123	金属软管 (厨房配 套)	1	金属软管	否	无	无
124	不锈钢碗 (厨房配 套)	1	不锈钢碗	否	无	无
125	不锈钢双层 汤碗(厨 房配 套)	1	不锈钢双 层汤碗	否	无	无
126	不锈钢勺子 (厨房配 套)	1	不锈钢勺 子	否	无	无
127	筷子(厨 房配 套)	1	筷子	否	无	无
128	调料匙(厨 房配 套)	1	调料匙	否	无	无
129	分饭器(厨 房配 套)	1	分饭器	否	无	无
130	大饭勺(厨 房配 套)	1	大饭勺	否	无	无

131	刷把（厨房配套）	1	刷把	否	无	无
132	磨刀石（厨房配套）	1	磨刀石	否	无	无
133	高清摄像机（厨房配套）	1	高清摄像机	否	无	无
		2	高清摄像机	否	无	无
		3	高清摄像机	否	无	无
		4	高清摄像机	否	无	无
		5	高清摄像机	否	无	无
		6	高清摄像机	否	无	无
		7	高清摄像机	否	无	无
		8	高清摄像机	否	无	无
		9	高清摄像机	否	无	无
		10	高清摄像机	否	无	无
		11	高清摄像机	否	无	无
		12	高清摄像机	否	无	无
		13	高清摄像机	否	无	无
134	网络硬盘录像机（厨房配套）	1	网络硬盘录像机	否	无	无
		2	网络硬盘录像机	否	无	无
		3	网络硬盘录像机	否	无	无
		4	网络硬盘录像机	否	无	无
		5	网络硬盘录像机	否	无	无
		6	网络硬盘录像机	否	无	无
		7	网络硬盘录像机	否	无	无
		8	网络硬盘录像机	否	无	无
		9	网络硬盘录像机	否	无	无

		10	网络硬盘录像机	否	无	无
		11	网络硬盘录像机	否	无	无
		12	网络硬盘录像机	否	无	无
		13	网络硬盘录像机	否	无	无
		14	网络硬盘录像机	否	无	无
		15	网络硬盘录像机	否	无	无
		16	网络硬盘录像机	否	无	无
		17	网络硬盘录像机	否	无	无
135	显示屏（厨房配套）	1	显示屏	否	无	无
136	显示器（厨房配套）	1	显示器	否	无	无
137	交换机（厨房配套）	1	交换机	否	无	无
138	交换机（厨房配套）	1	交换机	否	无	无
139	监控机柜（厨房配套）	1	监控机柜	否	无	无
140	显示屏挂架（厨房配套）	1	显示屏挂架	否	无	无
141	高清线（厨房配套）	1	高清线	否	无	无
142	硬盘（厨房配套）	1	硬盘	否	无	无
143	线材及安装费用（厨房配套）	1	线材及安装费用	否	无	无
144	空气热泵主	1	空气热泵主机	否	无	无
		2	空气热泵	否	无	无

	机（厨房配套）		主机			
		3	空气热泵主机	否	无	无
		4	空气热泵主机	否	无	无
		5	空气热泵主机	否	无	无
		6	空气热泵主机	否	无	无
		7	空气热泵主机	否	无	无
		8	空气热泵主机	是	图片	要求①提供中国能效标识网（ https://www.energylabel.com.cn/index.htm ）查询截图并加盖投标人公章；②③提供相关证明材料加盖投标人公章。
145	不锈钢保温水箱（厨房配套）	1	不锈钢保温水箱	否	无	无
146	一体保温管（厨房配套）	1	一体保温管	否	无	无
147	热水管（厨房配套）	1	热水管	否	无	无
148	增压泵（厨房配套）	1	增压泵	否	无	无
149	管道式离心泵增压泵（厨房配套）	1	管道式离心泵增压泵	否	无	无
150	保温管配件（厨房配套）	1	保温管配件	否	无	无
151	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头（厨房配套）	1	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头	否	无	无
152	线缆（厨房配套）	1	线缆	否	无	无
153	智能自动控制系统（厨	1	智能自动控制系统	否	无	无

	房配套)					
154	补水/回水电磁阀(厨房配套)	1	补水/回水电磁阀	否	无	无
155	220伏电磁阀(厨房配套)	1	220伏电磁阀	否	无	无
156	铜y型过滤器(厨房配套)	1	铜y型过滤器	否	无	无
157	蝶阀(厨房配套)	1	蝶阀	否	无	无
158	电磁阀(厨房配套)	1	电磁阀	否	无	无
159	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件(厨房配套)	1	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件	否	无	无
160	水箱基础(厨房配套)	1	水箱基础	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	项目实施方案	技术	投标人根据项目要求提供项目实施方案。
2	售后服务方案	技术	投标人根据项目要求提供售后服务方案。
3	产品质量	商务	投标人提供“双门电蒸饭柜”产品制造商购买了有效期内产品责任险的证明材料。
4	产品质量	商务	投标人提供“双进风柜式离心通风机”产品依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准的证明材料。

5	产品质量	商务	投标人提供“双进风柜式离心通风机”依据GB/T 4208-2017 标准检测外壳防护等级，整机 \geq IPX6防水的证明材料。
6	产品质量	商务	投标人提供“电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）”整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最大功率调节档位下工作，试验后符合要求，工作累计时间 \geq 480h的证明材料。
7	产品质量	商务	投标人提供“电磁大炒炉（单头）”“电磁小炒炉（单头）”“电磁平头炉（单头）”产品认证证书的证明材料。
8	产品质量	商务	投标人提供“长龙式洗碗机”（整机）、洗碗机通用螺母、洗碗机通用浮球阀依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验槽温度 $(35\pm 2)^{\circ}\text{C}$ ，喷雾量 $(1\sim 2)\text{ml}/80\text{cm}^2/\text{h}$ ，pH值 $6.5\sim 7.2$ ，NaCl浓度 $(5\pm 1)\%$ ，试验时间 $\geq 480\text{h}$ ，试验结束后，试验后检查样品应无明显外观变化，通电能正常工作的证明材料。
9	产品质量	商务	投标人提供“长龙式洗碗机”（整机）、洗碗机通用电机、洗碗机通用水泵依据GB/T 2423.3-2016标准进行试验，在 $40^{\circ}\text{C}\pm 2^{\circ}\text{C}$ ， $93\%\pm 2\%\text{RH}$ 的相对湿度下，持续时间不低于480小时，试验样品在常温下恢复到稳定，设备外观应无变形和破损，通电应能正常工作的证明材料。
10	产品质量	商务	投标人提供“食品冷柜（四门双温）”具有《中国电器防腐蚀等级认证证书》的证明材料。
11	产品质量	商务	投标人提供“食品冷柜（四门双温）”按照《消毒技术规范》（卫生部2002年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测，紫外线消毒箱对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌的杀灭率 $>99.99\%$ 的证明材料。
12	产品质量	商务	投标人提供“强力冲洗地机”产品机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，产品依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，在测试条件： ≥ 5 天，相对湿度（RH） $\geq 90\%$ ，温度 $25^{\circ}\text{C}\sim 30^{\circ}\text{C}$ 的环境下，对黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级的证明材料。
13	产品质量	商务	投标人提供“热风循环消毒柜”产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合 GB/T 10125-2021的要求进行不低于480中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级 ≥ 9 级的证明材料。
14	产品质量	商务	投标人提供“灭火系统”的电启动式装置的控制盘具有以下控制及显示功能的证明材料。
15	类似业绩	商务	投标人提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩的证明材料。
16	人员配备	商务	投标人提供专业岗位人员证书的证明材料。
17	其他要求	商务	中标人在中标公示之日起5个工作日内，提供产品质检证书(检测（验）报告)原件资料及生产厂家产品售后承诺函原件，送至采购人查验核实，核实无误后在法定期限内签订采购合同，如不能提供则视为提供虚假材料谋取中标，取消其中标资格并按照政府采购法相关法律法

			规进行处罚(投标时须对此项进行承诺,格式自拟)。
18	商务要求	商务	<p>一、项目概况</p> <p>为解决沱江镇第一小学学生就中餐问题,提升学校教学、生活及安全保障等质量,本次拟采购的餐厨设备涵盖食品入库、加工以及就餐、监控等,包括但不限于电磁灶、洗碗机、蒸饭柜、冰箱、消毒柜、餐桌、餐具、新风系统、操作台、监控等。</p> <p>二、性能与质量要求</p> <p>1、中标单位提供的所有设备需符合国家相关产品质量标准,具备产品质量检验合格证明。其中,材质应选用环保、健康、安全的优质材料,例如:桌、台、池必须圆边和圆角,食品接触器物材料为食品级不锈钢,线路整齐规范。</p> <p>2、专用要求:</p> <p>厨房设备需符合国家食品接触用器具安全标准,不锈钢材质厚度不低于1.0mm,具备防锈、耐腐蚀、稳固性能,无毛刺、无尖锐棱角,经过圆角处理;安装按照标准化食堂要求进行</p> <p>监控摄像头不低于400万像素,存储时间不低于90天。</p> <p>3、外观与结构</p> <p>设备外观符合行规标准,符合中小学生学习需求。</p> <p>结构需稳固、耐用,各部件连接紧密,无松动风险。</p> <p>线路整齐、规范。</p> <p>三、服务要求</p> <p>1.安装调试:供应商需派遣专业技术人员到现场进行设备安装调试,确保所有设备正常运行,并对学校相关工作人员进行操作培训。</p> <p>2.售后服务:设备质保期为自验收合格之日起1年,质保期内供应商需提供7x24小时的技术支持服务,接到故障通知后2小时内响应24小时内到场处理。质保期内出现任何质量问</p>

题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标单位负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）维修或更换；质保期内超出生产厂家正常维修范围的，中标单位需向生产厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。质保期结束后，供应商需提供终身成本价维修服务及设备升级咨询服务。

3. 保险: 供应商需为所提供的设备购买运输保险，确保设备在运输过程中因意外损坏时能及时得到赔偿。

四、验收

1、投标人对所提供的货物及材料等的合法性负责。

2、验收的标准和依据：包括本采购项目的采购文件、中标单位的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。货物及其材料的各项技术性能必须达到合同和相关技术文件规定的要求，必须符合国家和行业的有关规定和标准。

3、采购人代表组织项目验收。中标单位应向采购人验收代表提交验收申请，提供货物、原材料、安装调试等资料，供采购人验收时审查。验收费用由中标单位承担。在验收实施过程中，允许对货物进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因货物质量问题造成的损失由中标单位承担。如验收不合格，中标单位须更换货物、辅材，重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标单位签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。因验收不合格造成的一切损失和因此给采购人造成的一切损失等费用由中标单位承担。

4、验收过程中产生纠纷的，由市场监督管理部门或其认定的检测机构进行检测, 如为中标单位原因造成的，由中标单位承担检测费用；否则，由采购人承担。

5、投标货物、辅材和配件应有详细的原材料的产地、品牌来源、材质性能介绍、参数描述，若描述不清楚或无法核实的，采购人有权拒绝接收。

6、项目验收合格，出具验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。

五、培训及维护

1、中标单位应就货物的调试使用、维护、操作、故障处理及应急措施等，对采购人相

		<p>关人员进行必要的培训，达到熟练掌握货物性能、操作技能及排除一般故障的程度。</p> <p>2、中标单位在培训开始前提出培训计划(培训时间及人员根据需要确定)，并获得采购人同意。</p> <p>3、培训所需费用，包括交通食宿等费用由中标单位承担。</p> <p>六、其他要求</p> <p>1、设备需采用防潮、防震、防摔的专业包装材料，确保设备在运输过程中不受损坏，包装上需清晰标注设备名称、型号、数量及“小心轻放”“怕潮”等警示标识。</p> <p>2、中标单位负责设备的运输工作，运输费用包含在合同总价中，运输过程中产生的任何损坏由中标单位负责维修或更换。</p> <p>3、中标单位应保证货物包装完整，货物到达指定的交货地点前未拆封。</p> <p>4、中标单位负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。</p> <p>5、交货时间及付款方式</p> <p>(1) 交付(实施)时间与地点</p> <p>时间:自合同签订之日起 30个工作日内完成所有设备的交付与安装调试。</p> <p>地点:江华瑶族自治县沱江镇第一小学指定场地(如有变化，由校方提前3个工作日告知中标单位)。</p> <p>(2) 付款方式</p> <p>合同签订所有设备交付并验收合格后，采购人支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质保金；自验收合格之日起满1年后无质量问题一次性付清。中标单位需在采购人支付款项前，提供符合国家规定的增值税发票。</p>
19	合同	商务
政府采购合同协议书		

采购人（全称）：江华瑶族自治县沱江镇第一小学（甲方）地点：江华瑶族自治县

供应商（全称）：（中标单位）（乙方）地点：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：江华瑶族自治县沱江镇第一小学厨房餐厨设备采购

(2) 采购计划编号：永江财采计[2026]0004号

(3) 项目内容及数量：1批厨房餐厨设备采购

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：（中标金额） 大写：（中标金额）

(2) 合同定价方式： 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

(3) 付款方式：合同签订所有设备交付并验收合格后，采购人支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质保金；自验收合格之日起满1年后无质量问题一次性付清。中标单位需在采购人支付款项前，提供符合国家规定的增值税发票。

3. 合同履行

(1) 起始日期：自合同签订之日起 30个工作日内完成所有设备的交付与安装调试。

(2) 地点：江华瑶族自治县沱江镇第一小学指定地点

(3) 方式：江华瑶族自治县沱江镇第一小学指定方式

(4) 履约担保：无需提供。

(5) 质量保证金：无需提供。

4. 合同验收

(1) 验收主体：江华瑶族自治县沱江镇第一小学。

(2) 验收方式：江华瑶族自治县沱江镇第一小学指定方式。

(3) 验收标准：按相关标准及采购文件要求。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

			<p>(3) 中标通知书</p> <p>(4) 投标文件</p> <p>(5) 政府采购合同专用条款</p> <p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>6. 解决争议的方式</p> <p><input type="checkbox"/> 诉讼。双方均应到合同签订地人民法院起诉。 <input checked="" type="checkbox"/> 仲裁</p> <p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式 <u>2</u> 份，采购人执 <u>1</u> 份，供应商执 <u>1</u> 份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间： <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日</p> <p>合同订立地点：江华瑶族自治县沱江镇第一小学指定地点</p>
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	其他要求	商务	是	图片	要求提供承诺函原件并加盖投标人公章。
2	商务要求	商务	否	无	无
3	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	3	否	无	【项目实施方案】 的评分规则：投标人根据本项目实际需求所提供项目实施方案进行

						综合评价：①施工组织设计方案及人员配备安排；②供货进度计划及质量保证措施；③货物安装调试程序及安全文明施工措施等。方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计3分；本评审因素分为3项，每缺少一项内容的扣1分；每有一处内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
3	主观分	技术分	3	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据投标人所提供的售后服务方案进行综合评价：①到达故障现场时间及故障出现解决方案；②定期维修及备品备件提供；③专业售后人员配置（提供售后服务实施人员名单，身份证复印件及联系方式，并承诺人员更换时及时补充并告知采购人。）方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计3分；本评审因素分为3项，每缺少一项内容的扣1分；每有一处内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
4	客观分	商务分	1	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“双门电蒸饭柜”产品制造商购买了有效期内产品责任险，其中包含事故赔偿、人身伤亡赔偿、事故财产损失赔偿。责任保险单赔偿累计金额≥5000万元的计1分，5000万元>赔偿累计金额≥3000万元的计0.5分，3000万元>赔偿累计金额≥100万元的计0.3分，否则不计分。 【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供保险证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
5	客观分	商务分	2	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“双进风柜式离心通风机”产品依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准，试验后要求(样品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行)单项评价合格，其中持续时间：≥480h的计2分。 【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
6	客观分	商务分	2	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“双进风柜式离心通风机”依据GB/T 4208-2017 标准检测外壳防护等级，整机≥IPX6防水的计2分。 【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
7	客观分	商务分	3	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）”整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最大功率调节挡位下工作，试验后符合要求，工作累计时间≥480h的，每提供一份检测报告计1分；最多计3分。 【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
8	客观分	商务分	3	是	图片	【产品质量】的评分规则：①所投“电磁大炒炉（单头）”厨房用具耐腐蚀等级达到9级（试验周期≥480h中性盐雾实验），并具有产品认证证书的计1分。②所投“电

						<p>磁小炒炉（单头）”厨房用具耐腐蚀等级达到9级（试验周期≥480h中性盐雾实验），并具有产品认证证书的计1分。③所投“电磁平头炉（单头）”厨房用具耐腐蚀等级达到9级（试验周期≥480h中性盐雾实验），并具有产品认证证书的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
9	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“长龙式洗碗机”（整机）、洗碗机通用螺母、洗碗机通用浮球阀依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测，试验槽温度（35±2）℃，喷雾量（1~2）ml/80cm²/h，pH值6.5~7.2，NaCl浓度（5±1）%，试验时间≥480h，试验结束后，试验后检查样品应无明显外观变化，通电能正常工作；每提供一份检测报告计1分；最高计3分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
10	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“长龙式洗碗机”（整机）、洗碗机通用电机、洗碗机通用水泵依据GB/T 2423.3-2016标准进行试验，在40℃±2℃，93%±2%RH的相对湿度下，持续时间不低于480小时，试验样品在常温下恢复到稳定，设备外观应无变形和破损，通电应能正常工作；每提供一份检测报告计1分；最多计3分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
11	客观分	商务分	1.5	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“食品冷柜（四门双温）”符合JB/T 9535-2013产品标准和技术要求，产品防腐蚀等级≥F2级（户内防强腐蚀性），并具有《中国电器防腐蚀等级认证证书》的计1.5分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供有效期内的认证证书复印并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
12	客观分	商务分	1.5	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“食品冷柜（四门双温）”按照《消毒技术规范》（卫生部2002年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测，紫外线消毒箱对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌的杀灭率>99.99%的计1.5分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
13	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“强力冲洗地机”产品机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，产品依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，在测试条件：≥5天，相对湿度（RH）≥90%，温度25℃~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级的计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
14	客观分	商务分	1	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“热风循环消毒柜”产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9级的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测</p>

						报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
15	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“灭火系统”的电启动式装置的控制盘具有以下控制及显示功能：①有自动、手动灭火装置功能，自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论控制盘处于自动或手动状态，手动操作启动应始终有效；②有延迟启动功能，延迟时间应在0s~30s范围内可调；③设置的“手动启动”按键应有避免人员误触及的保护措施，设置“紧急中断”按键时，按键应置于易操作部位。“手动启动”和“紧急中断”的状态应有明显的光信号显示；④有灭火装置启动的反馈信号显示功能；⑤具备自身(包括探测、控制回路)故障报警显示功能：外部音响器件的声压级为≥ 95.0 dB(A)；全部满足的计2分，每有一项不满足扣0.4分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
16	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人提供自2022年01月01日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩，每提供一个计1分，最多计2分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：要求提供中标/成交通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
17	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【人员配备】的评分规则：拟投入本项目专业岗位人员须具备：①特种作业操作证(高空作业)；②特种作业操作证(电工作业)；③特种作业操作证(焊接与热切割作业)；④专业技术资格证书(机电工程助理工程师及以上)。每提供一个证书计0.5分，最多计2分。说明：本项涉及到①排油烟设备的吊装和外墙管道施工(高空作业)；②商用厨房设备与一次装修预留的线路接驳(电工作业、机电工程助理工程师或以上)；③不锈钢管道现场制作安装(焊接与热切割作业)。</p> <p>【人员配备】的上传证明材料要求：要求提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
18	/	偏离分	10		详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	<p>【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分</p>
19	/	偏离分	5		详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣5分</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离21项，超过将导致无效投标