

永州市政府采购文件

采购项目名称：永州市第二中学(马路街中学)食堂配套设施设备采购项目（第二次）

采购人：永州市第二中学

采购方式：竞争性磋商

采购代理机构：湖南荃能项目管理咨询有限公司

委托代理编号：HNQNZB-2026-0613

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.5%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永冷财购计(2026)00054号

采购项目预算：519,046元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年07月06日

采购人签章：

永州市第二中学

需求编制人签章：

朱伍军

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	519,046	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
永州市第二中学(马路街中学)食堂配套设施设备采购项目	800,000	主要采购电磁单头大锅灶、双层切配台、蒸饭柜、平板货架、切菜机、绞切肉机、土豆去皮机、双门消毒柜、洗碗池，餐桌、餐盘、排系统，刷卡消费系统（含门禁）等。	2026-05

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：519,046元

包概述：永州市第二中学(马路街中学)食堂配套设施设备采购项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	双层不锈钢靠背工作台(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	套	1,450	2	2,900
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层不锈钢靠背工作台	1、台面：采用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板；			
		2	一般参数	双层不锈钢靠背工作台	2、下层板：采用厚度≥1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板；			
		3	一般参数	双层不锈钢靠背工作台	3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管；			
		4	一般参数	双层不锈钢靠背工作台	4、支撑脚：支撑脚采用Φ50X1.2mm厚不锈钢圆管，前后拉管采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，脚管下配Φ50可调节不锈钢子弹脚。			
2	不锈钢清洗池(A05020104-水池)	否	否	否	套	1,200	3	3,600
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢清洗池	1、采用优质SUS304#不锈钢板制作； 2、面板、星斗厚≥1.2mm；			
		2	一般参数	不锈钢清洗池	3、底部配不锈钢加强筋； 4、台脚管采用不锈钢为Φ50mm*1.0mm不锈钢圆管； 5、横撑为Φ25mm，厚度≥1.0mm； 6、脚配Φ50mm可调节脚。配不锈钢单冷龙头，配过滤杯下水器；			
		3	一般参数	不锈钢清洗池	7、配全铜双温水龙头，1个。			
		4	一般参数	不锈钢清洗池	8、1000*700*800+150mm；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	2,000	1	2,000

3	不锈钢清洗池(A05020104-水池)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢清洗池	1、采用优质SUS304#不锈钢板制作；2、面板、星斗厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ；			
		2	一般参数	不锈钢清洗池	3、底部配不锈钢加强筋；4、台脚管采用不锈钢为 $\Phi 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管；5、横撑为 $\Phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；6、脚配 $\Phi 50\text{mm}$ 可调节脚。配不锈钢单冷龙头，配过滤杯下水器；			
		3	一般参数	不锈钢清洗池	7、配全铜双温水龙头，3个。			
		4	一般参数	不锈钢清洗池	8、 $1800 \times 700 \times 800 + 150\text{mm}$			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	四层不锈钢置物架(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,850	2	3,700
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层不锈钢置物架	1、立柱采用优质SUS304#不锈钢方管 $38 \times 38 \times \geq 1.2\text{mm}$ ；横梁采用优质不锈钢方管； $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times \geq 1.2\text{mm}$ ；配不锈钢可调子弹脚；			
		2	一般参数	四层不锈钢置物架	2、层架间隔条使用 $25 \times 13\text{mm}$ 不锈钢方管，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；			
		3	一般参数	四层不锈钢置物架	3、产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
5	土豆毛刷脱皮机(A05020102-炊事机械)	否	否	否	台	11,400	1	11,400
		本货物共设置了4条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	土豆毛刷脱皮机	1、功率： $\geq 1.1\text{KW}$ ；电压：220V；2、生产产量： $\geq 400\text{kg/h}$ ；			
		2	一般参数	土豆毛刷脱皮机	3、食品级尼龙，凹凸球型毛刷辊，杜绝清洗去皮死角；4、内配强力波浪毛刷；5、全新纯铜电机，低噪音少干扰，低磨损流畅；6、透视窗，工作进程一目了然；7、整机不锈钢设计，方便清洁；			
		3	一般参数	土豆毛刷脱皮机	8、适合于鲜姜、马铃薯，胡萝卜等根茎类果蔬的清洗脱皮，更换软性毛刷可以清洗马蹄，胡萝卜抛光。			
		4	▲	土豆毛刷脱皮机	9、产品符合GB4806.9-2023，GB4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	1,450	4	5,800

6	双层不锈钢工作台 (A05020101-厨房操作台)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层不锈钢工作台	1、台面：采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板； 2、下层板：采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 优质不锈钢贴塑磨砂板； 3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管； 4、支撑脚：支撑脚采用 $\Phi 50 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，前后拉管采用 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管，脚管下配 $\Phi 50$ 可调节不锈钢子弹脚。 5、1800*800*800mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	四层不锈钢置物架 (A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	1,800	5	9,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层不锈钢置物架	1200*500*1550mm 1、立柱采用优质SUS304#不锈钢方管 $38 \times 38 \times \geq 1.2\text{mm}$ ；横梁采用优质不锈钢方管； $38\text{mm} \times 25\text{mm} \times \geq 1.2\text{mm}$ ；配不锈钢可调子弹脚；			
		2	一般参数	四层不锈钢置物架	2、层架间隔条使用25*13mm不锈钢方管，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；			
8	多功能切片切丝机 (A05020102-炊事机械)	否	否	否	台	6,280	1	6,280
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多功能切片切丝机	840*500*850MM 1、全不锈钢机身；可切球茎类蔬菜切成片、丝、丁的专用设备,可通过切换刀盘切制不同规格的制品。			
		2	一般参数	多功能切片切丝机	2、配备切片刀盘1套，切丝刀盘1套；规格：切片尺寸：2、3、4、5mm,切丝尺寸：2、3、4、5mm 3、产品功率:1.8KW，额定电压:220V 4、生产能力:200-1000KG/H			
9	双星切配工作台 (A05020101-厨房操作台)	否	否	否	台	1,680	2	3,360
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双星切配工作台	1800*700*800+150mm 1、采用优质SUS304#不锈钢板制作；			
		2	一般参数	双星切配工作台	2、面板、星斗厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、底部配不锈钢加强筋； 4、台脚管采用不锈钢为 $\Phi 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢圆管； 5、横撑为 $\Phi 25\text{mm}$ ，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；			

		3	一般参数	双星切配工作台	6、脚配Φ50mm可调节脚。配不锈钢单冷龙头，配过滤杯下水器；			
		4	一般参数	双星切配工作台	7、配全铜双温水龙头，2个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	绞切两用机(A05020102-炊事机械)	否	否	否	台	4,580	1	4,580
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	绞切两用机	700*520*830mm 1、盆式双电机绞切肉一体机，全不锈钢机身和绞切肉组件；			
		2	一般参数	绞切两用机	2、绞切肉组件要求免工具拆装，清洗方便， 3、全铜芯电机，配用动力 2.2KW*2，电压：220V；			
		3	一般参数	绞切两用机	4、生产效率：绞肉产量190KG/h，切丝产量230KG/h，切片产量430KG/h；			
		4	一般参数	绞切两用机	5、防水等级：IPX1。			
		5	▲	绞切两用机	6、产品符合GB4806.9-2023，GB4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	菜板刀具消毒专用柜(A05020102-炊事机械)	否	否	否	台	2,800	1	2,800
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	菜板刀具消毒专用柜	1200*600*1800mm 1、电压、额定功率：≧0.75KW/220V；			
		2	一般参数	菜板刀具消毒专用柜	2、杀菌方式：臭氧高温消毒+紫外线，功能：9块砧板+20把刀+毛巾若干；			
		3	一般参数	菜板刀具消毒专用柜	3、不锈钢柜体双开钢化玻璃门，定时温控，节能高效。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	燃气双头大锅灶(A05020102-炊事机械)	否	否	否	台	8,280	3	24,840
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：1条；一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	燃气双头大锅灶	2000*1150*800+400mm 1、炉面整体拉伸成型，面板采用SUS304不锈钢，厚≧1.2mm不锈钢板制作；			
		2	一般	燃气双头	2、具有优良的防水抗腐蚀能力，侧板、围板采用SUS304#不锈钢板制作，板厚≧1.0mm；			

			参数	大锅灶				
		3	一般参数	燃气双头大锅灶	3、设备整体框架采用不锈钢板制作，厚1.5mm，炉面底部采用优质玻璃棉可有效隔热，风机电压：220V/50Hz，风机电量:0.25kW，风机：无刷电机；			
		4	一般参数	燃气双头大锅灶	4、背出摇摆双龙头；4"内向式环保预混炉头；一按式电子点火，联动独立风机，配熄火保护装置。			
		5	一般参数	燃气双头大锅灶	5、采用内预混球墨铸铁炉头，配置安全节能预混仓，火力强劲噪音低。			
		6	一般参数	燃气双头大锅灶	6、配锅灶直径800mm；			
		7	★	燃气双头大锅灶	7、本产品须具有3C认证，提供证书复印件并加盖供应商公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	调料台（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	680	4	2,720
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	调料台	350*1150*800+400mm 1、台面采用≥1.2mm304#不锈钢贴塑磨砂板，脚采用38*38*1.2mm优质不锈钢管配可调子弹脚； 2、承重力好，经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	电汤炉（A05020102-炊事机械）	否	否	否	个	1,500	2	3,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电汤炉	Φ500 1、内锅采用304不锈钢材质，直径Φ500mm,容量100L 2、电压380V，功率9KW			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	双层不锈钢工作台（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	套	1,450	3	4,350
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层不锈钢工作台	1800*800*800mm 1、台面：采用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板；			
		2	一般参数	双层不锈钢工作台	2、下层板：采用厚度≥1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板；			
		3	一般参数	双层不锈钢工作台	3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管			
		4	一般参数	双层不锈钢工作台	4、支撑脚：支撑脚采用Φ50X1.2mm厚不锈钢圆管，前后拉管采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，脚管下配Φ50可调节不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

16	四层不锈钢置物架(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	1,280	2	2,560
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层不锈钢置物架	1200*500*1550 1、立柱采用优质SUS304#不锈钢方管38×38×≥1.2mm；配不锈钢子弹脚；			
		2	一般参数	四层不锈钢置物架	2、层板采用SUS304#不锈钢板折弯成型，厚≥0.1mm；板下一条V形加强筋，厚≥0.1mm；； 3、产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	四层不锈钢置物架(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	1,280	6	7,680
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层不锈钢置物架	1200*500*1550 1、立柱采用优质SUS304#不锈钢方管38×38×≥1.2mm；配不锈钢子弹脚；			
		2	一般参数	四层不锈钢置物架	2、层板采用SUS304#不锈钢板折弯成型，厚≥0.1mm；板下一条V形加强筋，厚≥0.1mm；； 3、产品各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	四门双机双温冷柜(A05020102-炊事机械)	否	否	否	台	3,980	1	3,980
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四门双机双温冷柜	1、 尺寸（长*宽*高）：≥1200*700*1950（mm）；冷藏温度（指可设定温度）：+10℃～-1℃；冷冻温度（指可设定温度）：-10℃～-18℃；电源220V/50Hz，功率：≥660W；门数：四门或者双门；			
		2	一般参数	四门双机双温冷柜	2、门板、侧板、内板均为不锈钢材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；			
		3	一般参数	四门双机双温冷柜	3、 在实验室零上38度的极端温度环境下也能正常制冷；稳定的制冷系统；使用环保冷媒，使用冷媒用量体积容积更小，更节能；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好；			
		4	▲	四门双机双温冷柜	4、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.3-2023、GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023、GB/T 17626.12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423.3-2016标准进行持续时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的检验（测）报告佐证本条参数；			
		5	▲	四门双机双温冷柜	5、蒸发器类型：风冷；净容积：≥760L；带融霜加热；双机双温，冷冻室温度等级不低于L3级（-12℃～-15℃）、冷藏室温度等级不低于H2级（+10℃～-1℃）标准下，总能量消耗：≤5.8 kwh/24h。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	双星洗碗残渣工作台（	否	否	否	套	1,880	1	1,880
		本货物共设置了4条参数。						

	A05020104-水池)	其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双星洗碗收残工作台	1800*700*800+150mm 1、采用优质SUS304#不锈钢板制作；			
		2	一般参数	双星洗碗收残工作台	2、面板、星斗厚≥1.2mm； 3、底部配不锈钢加强筋；			
		3	一般参数	双星洗碗收残工作台	4、台脚管采用不锈钢为Φ50mm*1.0mm不锈钢圆管； 5、横撑为Φ25mm，厚度≥1.0mm；			
		4	一般参数	双星洗碗收残工作台	6、脚配Φ50mm可调节脚。配不锈钢单冷龙头，配过滤杯下水器； 7、配全铜双温水龙头，2个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	浸泡池(A05020104-水池)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	浸泡池	1200*800*800mm 1、采用优质SUS304#不锈钢板制作；			
		2	一般参数	浸泡池	2、面板、星斗厚≥1.2mm； 3、底部配不锈钢加强筋； 4、台脚管采用不锈钢为Φ50mm*1.0mm不锈钢圆管； 5、横撑为Φ25mm，厚度≥1.0mm；			
		3	一般参数	浸泡池	6、脚配Φ50mm可调节脚。配不锈钢单冷龙头，配过滤杯下水器； 7、配全铜双温水龙头，1个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	长龙洗碗机(A05020102-炊事机械)	是	否	否	台	58,800	1	58,800
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：3条；重要参数：1条；一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	长龙式洗碗机	1、整机满足结构紧凑型优化设计，外形尺寸：3800*1018*2050，须采用优质不锈钢板；箱体厚度≥1.5mm、机架厚度≥2.0mm。整机外观平整、无任何凹凸焊疤，前后侧板均可拆卸，便于维护检修。			
		2	一般参数	长龙式洗碗机	2、可洗涤不锈钢、密胺等多类餐具，可实现最大洗涤量不低于4000套/小时，最大耗水量不高于350 升/小时。			
		3	一般参数	长龙式洗碗机	3、须提供强劲喷淋系统，喷淋管组需采用四上四下不锈钢材料，直径不小于38mm，最终喷淋满足360°覆盖，喷淋管须采用插接连接，非螺纹连接，可直接拆卸便于日常清洗维护。			
		4	★	长龙式洗碗机	4、洗碗机需要应具备一定的抗腐蚀能力，确保在长周期运作下保持外观完整美观，坚固耐用，要求提供洗碗机整机及配套组件：304 不锈钢内胆、混水阀、机体板材、机身钣金件、电热包、格栅池、不锈钢转接头依据GB/T2423. 17-2024、GB/T 6461-2002 的标准进行耐腐蚀性能等级测试，360H 盐雾试验后，试验后，样品无基体腐蚀，无起泡、脱落、变色等现象，破坏面积A%=0，保护评级及外观评级为10级，提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告佐证。			
		5	★	长龙式洗碗机	5、洗涤臂须采用内凹八字形喷嘴，避免残渣堵住喷嘴，提高餐具跟水流的接触面积，保证360°喷淋无死角，喷淋管须采用插接连接，非螺纹连接可直接拆卸便于日常清洗维护。主洗模块内包括			

					且不限于内壁、格栅网、传送链排、网爪扣件等和餐具直接接触的配件依据GB/T2423. 16-2022也均经权威微生物检测机构实测证明上述部件满足严酷等级2级，长霉等级为0级（不长霉），确保从设备源头杜绝有害菌体生物对人体的伤害，提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告及《产品抗霉菌性能认证证书》佐证。			
		6	★	长龙式洗碗机	6、配置智能化的控制集成系统，洗碗机及配套设备的控制系统(控制箱/柜、触摸控制屏/板)，依据GB/T2423. 2-2008，在≥75° C环境中存储≥480小时进行高温运行试验，测试中，通电连续工作正常；测试后，无损坏、变化、开裂、软化、变色等现象，产品性能及结构正常，通电运行正常，提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告佐证。			
		7	▲	长龙式洗碗机	7、要求整机及零部件包括且不限于：陶瓷水位探针、电路板、变频驱动器、吸合开关、继电器、电磁换向阀、背压阀、电机保护断路器符合GB/T 26572-2011；GB/T39560. 1-2020；GB/T39560. 2-2024；GB/T39560. 301-2020； GB/T39560. 4-2021；GB/T39560. 5-2021；GB/T39560. 6-2020；GB/T39560. 701-2020；GB/T39560. 702-2021；GB/T39560. 8-2021产品标准/技术要求，提供《有毒有害物质限量认证证书》佐证。（供应商在中标后，须提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告原件备查，必须符合一单一库查询）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	洗碗间抽排烟系统（A05020102-炊事机械）	否	否	否	套	36,000	1	36,000
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	洗碗间抽排烟系统	含洗碗机不锈钢烟罩、不锈钢烟管、风机、密封胶、法兰、吊杆等配套材料			
		2	一般参数	洗碗间抽排烟系统	1、洗碗机不锈钢烟罩采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，防锈、耐腐蚀、易清洁，适配洗碗间潮湿、多水汽、有轻微油烟的环境，符合食品级卫生标准。			
		3	一般参数	洗碗间抽排烟系统	2、不锈钢烟管同烟罩材质，采用304不锈钢，厚度≥1.0mm，抗腐蚀、抗老化，可长期耐受洗碗间蒸汽、水汽侵蚀，不易变形、生锈。			
		4	一般参数	洗碗间抽排烟系统	3、风机选用离心式风机（适配食堂洗碗间中低风量需求），噪音低（≤65dB）。			
		5	一般参数	洗碗间抽排烟系统	4、密封胶选用食品级中性硅酮密封胶 5、法兰采用304不锈钢法兰，与烟管、烟罩、风机材质一致。 6、采用不锈钢吊杆（304材质），直径≥8mm，防锈、耐腐蚀。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	双门高温消毒柜（A05020102-炊事机械）	否	否	否	台	3,980	4	15,920
		本货物共设置了5条参数。 其中：实质性参数：1条；重要参数：2条；一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双门高温消毒柜	1、外形尺寸（长*宽*高）：≥1310*650*1950mm；容积：≥800L；3KW≤功率≤5KW（220~或者380V 3N~）；			
		2	一般参数	双门高温消毒柜	2、双门，全不锈钢外壳，整体发泡；无指纹哑拉丝全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器			
		3	▲	双门高温消毒柜	3、电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，测试结果柜内最高温度可达147.5℃以上，对大肠杆菌的平均杀灭对数值>5，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值>4.5，是合格的二星级消毒柜；符合GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》、《消毒技术规范》2002年版的相关要求；提供第三方检测机构出具的检验（测）报告佐证本条参数			
		4	▲	双门高温消毒柜	4、产品符合：①、箱体、层架等有可能与餐具接触的材料达到食品级，取得食品接触产品安全（或者卫生）认证证书（附试验报告）；②、产品符合（包括但不限于）：依据GB/T 17626. 2-2018、GB/T 17626. 3-2023、GB/T 17626. 4-2018、GB/T 17626. 5-2019、GB/T 17626. 6-2017、GB/T 17626. 12-2023等标准进行电磁兼容检测，检测结果合格；按GB/T2423. 3-2016标准进行持续			

					时间为24h的恒定湿热试验，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）%RH，试验结束后样品应能正常工作；按GB/T2423.4-2008 标准进行（12h+12h 循环）的交变湿热试验，试验结束后样品应能正常工作；提供第三方检测机构出具的检验（测）报告佐证本条参数；			
		5	★	双门高温消毒柜	5、符合《国家卫生健康委办公厅关于全国消毒产品网上备案信息服务平台上线的通知》（国卫办监督函〔2018〕864号）要求，提供《消毒产品卫生安全评价报告》且备案信息能够在全国消毒产品网上备案信息服务平台(https://credit.jdzx.net.cn/xdcp)上查询验证。按照技术参数要求提供相关证明截图文件并加盖公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	燃气蒸饭柜（A05020102-炊事机械）	否	否	否	台	8,600	6	51,600
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	燃气蒸饭柜	1400*600*1720mm。采用优质加厚不锈钢板材厚度≥1.0mm，不锈钢把手，整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，优质发泡设备及环保发泡剂，内胆一次拉伸成型，箱体内部加装加厚钢条，防止变形，自动进水装置，配成型拉伸磁盘，门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形，门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤，电子打火装置，自动熄火保护，点火装置可像抽屉一样抽出，燃烧底部加厚304国标板材。			
		2	★	燃气蒸饭柜	蒸饭车符合GB35848-2024中国国家强制性产品认证3C，本产品须具有3C认证，提供证书复印件并加盖供应商公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	不锈钢工作台（A05020101-厨房操作台）	否	否	否	台	1,450	3	4,350
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢工作台	1800*800*800mm 1、台面：采用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板； 2、下层板：采用厚度≥1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板； 3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管； 4、支撑脚：支撑脚采用Φ50X1.2mm厚不锈钢圆管，前后拉管采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，脚管下配Φ50可调节不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	洗米池（A05020104-水池）	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	洗米池	1200*800*800+150 1、采用优质SUS304#不锈钢板制作； 2、面板、星斗厚≥1.2mm； 3、底部配不锈钢加强筋； 4、台脚管采用不锈钢为Φ50mm*1.0mm不锈钢圆管； 5、横撑为Φ25mm，厚度≥1.0mm； 6、脚配Φ50mm可调节脚。配不锈钢单冷龙头，配过滤杯下水器； 7、配全铜双温水龙头，1个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	米面架（A05020199-其他厨卫用	否	否	否	个	650	5	3,250
		本货物共设置了1条参数。						

	具)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	米面架	1200*500*200mm 1、采用304不锈钢管型材，四周主管：38mmx38mmx1.2mm，层架管采用38mmx38mmx1.2mm制作，主柱50*501.2mm制作设可调不锈钢子弹脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	保温打餐台(A05020199-其他厨卫用具)	否	否	否	个	3,450	7	24,150
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保温打餐台	1800*700*1800mm 1、不锈钢板为SUS304#不锈钢板，所有棱边、尖角需翻边压实,去毛刺，抛光打磨，无焊痕；			
		2	一般参数	保温打餐台	2、台面不锈钢≥1.2mm； 3、侧板、水胆及围板不锈钢≥1.0mm；			
		3	一般参数	保温打餐台	5、水胆浸水式不锈钢电热发热管； 6、采用智能恒温式控制系统			
		4	一般参数	保温打餐台	7、配不锈钢调节脚； 8、脚管为38*38*1.2mm厚不锈钢拉丝方管； 9、功率：3KW/220V。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	打餐工作台(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	个	1,050	1	1,050
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	打餐工作台	1300*700*800mm 1、台面：采用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板； 2、下层板：采用厚度≥1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板； 3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管； 4、支撑脚：支撑脚采用Φ50X1.2mm厚不锈钢圆管，前后拉管采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，脚管下配Φ50可调节不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	打餐工作台(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	个	880	4	3,520
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	打餐工作台	1000*700*800mm 1、台面：采用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板；			
		2	一般参数	打餐工作台	2、下层板：采用厚度≥1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板；			
		3	一般参数	打餐工作台	3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管；			
		4	一般参数	打餐工作台	4、支撑脚：支撑脚采用Φ50X1.2mm厚不锈钢圆管，前后拉管采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，脚管下配Φ50可调节不锈钢子弹脚。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	打餐工作台(A05020101-厨房操作台)	否	否	否	个	580	2	1,160
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	打餐工作台	650*480*800mm 1、台面：采用厚度 ≥ 1.2 mm优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板；			
		2	一般参数	打餐工作台	2、下层板：采用厚度 ≥ 1.0 mm优质不锈钢贴塑磨砂板；			
		3	一般参数	打餐工作台	3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管；			
		4	一般参数	打餐工作台	4、支撑脚：支撑脚采用 $\Phi 50 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管，前后拉管采用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm厚不锈钢圆管，脚管下配 $\Phi 50$ 可调节不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	挂墙非接触式洗手池(A05020104-水池)	否	否	否	台	650	1	650
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	挂墙非接触式洗手池	500*400*300mm 1、面板采用SUS304#不锈钢板制作，板厚 ≥ 1.2 mm；			
		2	一般参数	挂墙非接触式洗手池	2、星斗尺寸：350mm*250mm*150mm，采用SUS304#不锈钢板制作，板厚 ≥ 1.0 mm；			
		3	一般参数	挂墙非接触式洗手池	3、带红外线电磁感应水龙头出水，配过滤杯下水器，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	不锈钢餐桌(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	1,450	92	133,400
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢餐桌	2000*1350*760mm 1、材料及要求：架子脚，横管，立管、餐桌所有支架采用50*50mm不锈钢方管制作，厚度 ≥ 1.0 mm；桌凳面采用不锈钢材质，厚度 ≥ 1.0 mm；			
		2	一般参数	不锈钢餐桌	2、桌面规格：长2000mm*宽600mm*高40mm,桌面底衬用2.5cm的优质高密度板；			
		3	一般参数	不锈钢餐桌	3、凳面规格：长800mm*宽220mm*高35mm，4条，凳面底衬用2.5cm的优质高密度板；			
		4	一般参数	不锈钢餐桌	4、地脚：采用优质ABS塑料脚套；			
		5	一般	不锈钢餐	5、工艺要求： 外观表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分			

			参数	桌	层；外表 和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺； 各连接点应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品		是否接受进口产品		单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	过滤式油烟罩(A05020102-炊事机械)	否		否		否		米	1,200	15.8	18,960
		本货物共设置了9条参数。 其中：一般参数：9条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值						
		1	一般参数	过滤式油烟罩	L*1250*500mm 1、采用304#不锈钢雪花板制作：						
		2	一般参数	过滤式油烟罩	2、整体烟罩采用≥1.2mm厚不锈钢板；						
		3	一般参数	过滤式油烟罩	3、每米配置两块茎00*600mm，U型槽过滤式油网；						
		4	一般参数	过滤式油烟罩	4、每2节配置一个抽屉式漏油斗； 4、每节配置2组抽风口法兰；						
		5	一般参数	过滤式油烟罩	5、灯架及防光板采用镜面板；						
		6	一般参数	过滤式油烟罩	6、玻璃采用6mm钢化磨砂玻璃；						
		7	一般参数	过滤式油烟罩	7、灯管采用T5LED灯管16W*4支；						
		8	一般参数	过滤式油烟罩	8、颜色冷白色，色度6500K；						
		9	一般参数	过滤式油烟罩	9、不锈钢灯盘上方做散热处理；						
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否强制采购节能产品		是否接受进口产品		单位	单价（元）
35	双进风柜式离心风机(A05020102-炊事机械)	否		否		否		台	6,250	1	6,250
		本货物共设置了7条参数。 其中：实质性参数：2条；重要参数：1条；一般参数：4条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值						
		1	一般参数	双进风柜式离心风机	1740*1150*1890mm 1、基础参数：功率：15KW、进风口：1300*1225mm、出风口：820*760mm、电压：380V、转数：≥779r/min、全压：1164-560Pa、流量:40360-50450m3/h； 2、风机为双吸式结构，外壳及叶片采用1.2mm优质镀锌钢板，内外环氧漆静电喷涂，防腐防锈防水性佳、耐候性强，使用寿命长且外观平整美观； 3、风机主架选用优质角钢，经力学结构优化，稳固高强、抗变形性能好； 4、风机主轴采用高强度碳素钢，经高精度数控加工；皮带轮为优质铸铁精车成型，两者均经精密平衡校正，整机运行平稳可靠；						
		2	一般参数	双进风柜式离心风机	5、叶轮采用前倾多翼式铆接结构，前后盘1.5mm钢板拉伸成型、刚性足；叶片1.2mm钢板冲压而成，韧性强、不易断裂。叶轮经精密平衡校正，振动小。叶片按气动力学原理优化设计，气动性能优异；蜗壳采用静音工艺，风量大、风压高、噪音低； 6、机箱底部设U型槽钢枕梁及安装孔，顶部配置吊环，方便运输与工程安装，稳固安全； 7、风机蜗壳加装车用阻燃静音棉，可吸收气流摩擦及壳体震动噪音，降噪效果显著；						
		3	一般参数	双进风柜式离心风机	8、风机两侧有活动检修门，清理维护更加方便；						
4	一般参数	双进风柜式离心风	9、采用锥套轴承，拆装便捷、定位精准，适配多轴径，承载强且减震效果优异；								

				机				
		5	▲	双进风柜式离心风机	10、本产品通过GB/T2423.17-2024环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka:盐雾；提供国家认可具有对应检测能力的合法检测机构出具的检测（检验）报告的扫描件并加盖公章。			
		6	★	双进风柜式离心风机	11、本产品通过GB/T2423.65-2024 环境试验 第2部分：试验方法试验：盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合；提供国家认可具有对应检测能力的合法检测机构出具的检测（检验）报告的扫描件并加盖公章。			
		7	★	双进风柜式离心风机	12本产品通过GB/T2423.34-2024 环境试验 第2部分：试验方法 试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验。提供国家认可具有对应检测能力的合法检测机构出具的检测（检验）报告的扫描件并加盖公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	静电油烟净化器（A05020102-炊事机械）	否	否	否	台	9,308	1	9,308
		本货物共设置了10条参数。 其中：实质性参数：5条；一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	静电油烟净化器	处理风量≥40000m3/h			
		2	一般参数	静电油烟净化器	1、1900×1000×1280mm 设备外壳由冷板材料制成，外表必须覆盖结实耐用的环氧树脂漆，净化效率 98% 以上。			
		3	一般参数	静电油烟净化器	2、数字化操作和显示，可显示运行电流、故障代码等。			
		4	一般参数	静电油烟净化器	3、电场为高效净化区+深度净化区两级结构，不锈钢材质，可单独拆卸，方便安装维护； 4、开门断电：更好的保护操作人员安全。			
		5	一般参数	静电油烟净化器	5、设备采用智能数字电源，具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电极油垢清洗提示等重要保护功能。具备多种工作模式：风机联动、上电启动、控制箱控制等工作模式，以适应不同的使用需求。			
		6	★	静电油烟净化器	6、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B(B1)级以上。提供带CMA和CNAS标识检测报告。			
		7	★	静电油烟净化器	7、油烟净化设备绝缘陶瓷依据GB/T 4740-2024，抗压强度≥550MPa，提供带CMA和CNAS标识检测报告。			
		8	★	静电油烟净化器	8、油烟净化设备的不锈钢电场提供GB/T351-2019电阻率或电导率报告。提供带CMA和CNAS标识检测报告。			
		9	★	静电油烟净化器	9、油烟净化设备依据 GB/T 3482-2008 电子设备雷击试验方法进行测试（严酷等级 4）或以上等级，雷击试验后，设备正常工作或功能正常。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。			
		10	★	静电油烟净化器	10、油烟净化设备绝缘电缆依据GB/T 2951.32-2008标准，绝缘热稳定试验（200℃），测试60分钟，结果合格，绝缘失重试验（100℃，168h）≤2.0mg/cm2，结果合格。提供带CMA和CNAS标识检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	风管（A05029900-其他用具）	否	否	否	米	366	44	16,104
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风管	550*550mm 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.0mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨； 4、不锈钢三角支架固定。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	引风管(A05029900-其他用具)	否	否	否	米	250	15.8	3,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	引风管	300*450mm 1、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.0mm； 2、采用折对角线加强筋； 3、整体无缝焊接、精细打磨； 4、不锈钢三角支架固定。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	9门更衣柜(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,000	3	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	9门更衣柜	900*400*1800mm 1、面板：采用厚度≥1.0mm优质冷钢板，侧板、围板厚度≥1.0mm； 2、层板及底板钢板厚度≥1.0mm，分设有6个独立门室，并配锁、门把手，配透气孔。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	挂墙非接触式洗手池(A05020104-水池)	否	否	否	台	650	1	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	挂墙非接触式洗手池	500*400*300mm 1、面板采用SUS304#不锈钢板制作，板厚≥1.2mm； 2、星斗尺寸：350mm*250mm*150mm，采用SUS304#不锈钢板制作，板厚≥1.0mm； 3、带红外线电磁感应水龙头出水，配过滤杯下水器，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	换衣凳(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	576	2	1,152
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	换衣凳	1200*350*400mm 1、材料及要求：架子脚，横管，立管、餐桌所有支架采用50*50mm不锈钢方管制作,厚度≥1.0mm；凳面采用不锈钢材质，厚度≥1.0mm；			
		2	一般参数	换衣凳	2、凳面规格：长800mm*宽220mm*高35mm，4条，凳面底衬用2.5cm的优质高密度板；			
		3	一般参数	换衣凳	3、地脚：采用优质ABS塑料脚套；			
		4	一般参数	换衣凳	4、工艺要求： 外观表面无裂纹、破损、明显修补痕迹，明显色差凳缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表 和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺； 各连接点应紧固，桌椅着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	工作台（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	704	1	704
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工作台	1400*600*800mm 1、台面：采用厚度≥1.2mm优质304#不锈钢贴塑磨砂板，下垫20mm防潮板；			
		2	一般参数	工作台	2、下层板：采用厚度≥1.0mm优质不锈钢贴塑磨砂板； 3、稳固及强度：采用不锈钢加强筋，不锈钢拉管；			
		3	一般参数	工作台	4、支撑脚：支撑脚采用Φ50X1.2mm厚不锈钢圆管，前后拉管采用Φ25×1.2mm厚不锈钢圆管，脚管下配Φ50可调节不锈钢子弹脚。			
		4	一般参数	工作台	1400*600*800mm。台面采用304不锈钢板，厚≥1.2mm。面板底垫≥16mm厚杉木板。层板采厚度≥1.0mm厚不锈钢板,底配不锈钢加强筋补固，加强筋用优质≥1.0mm厚。配可调不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	农残检测仪（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	3,328	1	3,328
		本货物共设置了13条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：12条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	农残检测仪	420×310×200mm			
		2	一般参数	农残检测仪	1、设备检测标准：需依据国标（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜、粮食等农林产品中有有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测；			
		3	一般参数	农残检测仪	2、检测试剂应符合国家标准和农业部标准要求，自动判断样品是否合格，检测结果更加直观；			
		4	一般参数	农残检测仪	3、检测通道：≥6个检测通道，各通道独立工作，每个通道可选择不同种类蔬菜名称；			
		5	一般参数	农残检测仪	4、安卓智能操作系统，主控芯片采用4核处理器，7英寸安卓彩色触摸屏显示；			
		6	一般参数	农残检测仪	5、打印机采用串口5v打印，可直接打印检测结果和二维码，打印格式为检测人姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定，手机扫码即可显示详细打印内容。检测结果可单条删除，可批量打印。			
		7	一般参数	农残检测仪	6、仪器可连接网线或wifi、快速上传数据，可配置GPRS远传功能，仪器带有监管平台。可将检测数据上传到监管平台，利用平台进行数据监测与数据统计。			
		8	一般参数	农残检测仪	7、4G大容量存储，可随时进行数据查询、浏览、分析、统计、打印等，采用USB2.0接口设计，可随时用U盘考取检测数据，方便数据的存贮和移动。			
		9	一般参数	农残检测仪	8、仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。并且可以编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。样品名称可自由删除或添加。并且每个通道可自由选择蔬菜名。			
		10	一般参数	农残检测仪	9、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。 10、采用DC12v直流供电，安全系统更高，可配置锂电池，可连接车载电源连接。			
		11	一般参数	农残检测仪	11、仪器可配置温控加热功能，20-60℃可设定，并在同一界面显示，无需单独加热。 12、仪器内置详细操作步骤视频，方便现场学习和使用操作。			
		12	▲	农残检测仪	13、技术参数；1）波长配置：国标412nm；（具有国家级计量研究院出具的权威报告）2）抑制率显示范围：0%~100%；3）抑制率测量范围：0%~100%；4）仪器稳定性：<0.5%；5）仪器重复性			

					：<0.5%6）漂移：≤0.005Abs/3min；7）抑制率示值误差：≤5%8）抑制率重复性：≤1%113、仪器具有省级以上计量研究院出具的校准报告（带扫描二维码可验证真伪）			
		13	一般参数	农残检测仪	14、仪器需内置打印机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	灭蚊灯（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	150	30	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	灭蚊灯	400×122×260mm 1、电压：220V 2、功率：20W（2×10W LED管） 3、尺寸：400×122×260mm 4、材质：ABS 5、适用面积：10-60m² 6、标配 5 张及以上粘贴纸			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	电动高压洗地机（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	800	1	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高压冲洗地机	高压管 10 米 1、电压：220V/50Hz 2、功率：≥2.2KW 3、压力：12Mpa 4、流量：12L/min 5、转速：1450r/min 6、进水：自吸 / 接自来水两用 7、标配：高压管 10 米、长短枪、泡沫壶 8、适用：小型食堂、后厨地面、水沟、日常冲洗			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	全自动感应干手器（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	180	2	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	全自动感应干手器	240*230*240mm 1、电压：220V 2、功率：2000W 3、感应方式：红外自动感应 4、出风温度：40~50℃ 5、烘干时间：20~30 秒 6、材质：ABS 阻燃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	紫外线杀菌灯（A05029900-其他用具）	否	否	否	套	200	11	2,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	紫外线杀菌灯	0.9M*30W 1、电子UV灯管杀菌灯30W,电压220V,适用10-45平方； 2、铝合金支架。			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
12	燃气双头大锅灶	7	燃气双头大锅灶	是	图片	本产品须具有3C认证，提供证书复印件并加盖供应商公章。
21	长龙洗碗机	4	长龙式洗碗机	是	图片	提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告佐证。
		5	长龙式洗碗机	是	图片	提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告及《产品抗霉菌性能认证证书》佐证。
		6	长龙式洗碗机	是	图片	提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告佐证。
23	双门高温消毒柜	5	双门高温消毒柜	是	图片	按照技术参数要求提供相关证明截图文件并加盖公章。
24	燃气蒸饭柜	2	燃气蒸饭柜	是	图片	本产品须具有3C认证，提供证书复印件并加盖供应商公章。
35	双进风柜式离心风机	6	双进风柜式离心风机	是	图片	提供国家认可具有对应检测能力的合法检测机构出具的检测（检验）报告的扫描件并加盖公章。
		7	双进风柜式离心风机	是	图片	提供国家认可具有对应检测能力的合法检测机构出具的检测（检验）报告的扫描件并加盖公章。
36	静电油烟净化器	6	静电油烟净化器	是	图片	提供带CMA和CNAS标识检测报告。
		7	静电油烟净化器	是	图片	提供带CMA和CNAS标识检测报告。
		8	静电油烟净化器	是	图片	提供带CMA和CNAS标识检测报告。
		9	静电油烟净化器	是	图片	提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。
		10	静电油烟净化器	是	图片	提供带CMA和CNAS标识检测报告。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	双层不锈钢靠背工作台	1	双层不锈钢靠背工作台	否	无	无
		2	双层不锈钢靠背工作台	否	无	无
		3	双层不锈钢靠背工	否	无	无

			作台			
		4	双层不锈钢靠背工作台	否	无	无
		5	双层不锈钢靠背工作台	否	无	无
2	不锈钢清洗池	1	不锈钢清洗池	否	无	无
		2	不锈钢清洗池	否	无	无
		3	不锈钢清洗池	否	无	无
		4	不锈钢清洗池	否	无	无
3	不锈钢清洗池	1	不锈钢清洗池	否	无	无
		2	不锈钢清洗池	否	无	无
		3	不锈钢清洗池	否	无	无
		4	不锈钢清洗池	否	无	无
4	四层不锈钢置物架	1	四层不锈钢置物架	否	无	无
		2	四层不锈钢置物架	否	无	无
		3	四层不锈钢置物架	否	无	无
		4	四层不锈钢置物架	否	无	无
5	土豆毛刷脱皮机	1	土豆毛刷脱皮机	否	无	无
		2	土豆毛刷脱皮机	否	无	无
		3	土豆毛刷脱皮机	否	无	无
		4	土豆毛刷脱皮机	是	图片	产品符合GB4806.9-2023, GB4806.1-2016标准; 具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》提供证书并加盖公章
6	双层不锈钢工作台	1	双层不锈钢工作台	否	无	无
7	四层不锈钢置物架	1	四层不锈钢置物架	否	无	无
		2	四层不锈钢置物架	否	无	无
		3	四层不锈钢置物架	否	无	无
8	多功能切片切丝机	1	多功能切片切丝机	否	无	无
		2	多功能切	否	无	无

			片切丝机			
		3	多功能切片切丝机	是	图片	产品符合GB4806.9-2023, GB4806.1-2016标准; 具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》, 提供证书扫描件就加盖公章
9	双星切配工作台	1	双星切配工作台	否	无	无
		2	双星切配工作台	否	无	无
		3	双星切配工作台	否	无	无
		4	双星切配工作台	否	无	无
10	绞切两用机	1	绞切两用机	否	无	无
		2	绞切两用机	否	无	无
		3	绞切两用机	否	无	无
		4	绞切两用机	否	无	无
		5	绞切两用机	是	图片	产品符合GB4806.9-2023, GB4806.1-2016标准; 具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》, 提供证书扫描件并加盖公章。
11	菜板刀具消毒专用柜	1	菜板刀具消毒专用柜	否	无	无
		2	菜板刀具消毒专用柜	否	无	无
		3	菜板刀具消毒专用柜	否	无	无
12	燃气双头大锅灶	1	燃气双头大锅灶	否	无	无
		2	燃气双头大锅灶	否	无	无
		3	燃气双头大锅灶	否	无	无
		4	燃气双头大锅灶	否	无	无
		5	燃气双头大锅灶	否	无	无
		6	燃气双头大锅灶	否	无	无
13	调料台	1	调料台	否	无	无
14	电汤炉	1	电汤炉	否	无	无
15	双层不锈钢工作台	1	双层不锈钢工作台	否	无	无
		2	双层不锈钢工作台	否	无	无

		3	双层不锈钢工作台	否	无	无
		4	双层不锈钢工作台	否	无	无
16	四层不锈钢置物架	1	四层不锈钢置物架	否	无	无
		2	四层不锈钢置物架	否	无	无
17	四层不锈钢置物架	1	四层不锈钢置物架	否	无	无
		2	四层不锈钢置物架	否	无	无
18	四门双机双温冷柜	1	四门双机双温冷柜	否	无	无
		2	四门双机双温冷柜	否	无	无
		3	四门双机双温冷柜	否	无	无
		4	四门双机双温冷柜	是	图片	提供第三方检测机构出具的检验（测）报告佐证本条参数；报告能清晰体现产品型号、各项检测项目的标准要求、实测结果及单项判定结论。
		5	四门双机双温冷柜	否	无	无
19	双星洗碗收残工作台	1	双星洗碗收残工作台	否	无	无
		2	双星洗碗收残工作台	否	无	无
		3	双星洗碗收残工作台	否	无	无
		4	双星洗碗收残工作台	否	无	无
20	浸泡池	1	浸泡池	否	无	无
		2	浸泡池	否	无	无
		3	浸泡池	否	无	无
21	长龙洗碗机	1	长龙式洗碗机	否	无	无
		2	长龙式洗碗机	否	无	无
		3	长龙式洗碗机	否	无	无
		7	长龙式洗碗机	是	图片	提供《有毒有害物质限量认证证书》佐证。（供应商在中标后，须提供带CMA标识具备对应检测能力的合法检测机构出具的报告原件备查，必须符合一单一库查询）
22	洗碗间抽排烟系统	1	洗碗间抽排烟系统	否	无	无
		2	洗碗间抽排烟系统	否	无	无
		3	洗碗间抽	否	无	无

			排烟系统			
		4	洗碗间抽排烟系统	否	无	无
		5	洗碗间抽排烟系统	否	无	无
23	双门高温消毒柜	1	双门高温消毒柜	否	无	无
		2	双门高温消毒柜	否	无	无
		3	双门高温消毒柜	是	图片	按照技术参数要求提供相关证明文件扫描件并加盖公章。
		4	双门高温消毒柜	是	图片	按照技术参数要求提供相关证明文件扫描件并加盖公章。
24	燃气蒸饭柜	1	燃气蒸饭柜	否	无	无
25	不锈钢工作台	1	不锈钢工作台	否	无	无
26	洗米池	1	洗米池	否	无	无
27	米面架	1	米面架	否	无	无
28	保温打餐台	1	保温打餐台	否	无	无
		2	保温打餐台	否	无	无
		3	保温打餐台	否	无	无
		4	保温打餐台	否	无	无
29	打餐工作台	1	打餐工作台	否	无	无
30	打餐工作台	1	打餐工作台	否	无	无
		2	打餐工作台	否	无	无
		3	打餐工作台	否	无	无
		4	打餐工作台	否	无	无
31	打餐工作台	1	打餐工作台	否	无	无
		2	打餐工作台	否	无	无
		3	打餐工作台	否	无	无
		4	打餐工作台	否	无	无
		1	挂墙非接	否	无	无

32	挂墙非接触式洗手池		触式洗手池			
		2	挂墙非接触式洗手池	否	无	无
		3	挂墙非接触式洗手池	否	无	无
33	不锈钢餐桌	1	不锈钢餐桌	否	无	无
		2	不锈钢餐桌	否	无	无
		3	不锈钢餐桌	否	无	无
		4	不锈钢餐桌	否	无	无
		5	不锈钢餐桌	否	无	无
34	过滤式油网烟罩	1	过滤式油网烟罩	否	无	无
		2	过滤式油网烟罩	否	无	无
		3	过滤式油网烟罩	否	无	无
		4	过滤式油网烟罩	否	无	无
		5	过滤式油网烟罩	否	无	无
		6	过滤式油网烟罩	否	无	无
		7	过滤式油网烟罩	否	无	无
		8	过滤式油网烟罩	否	无	无
		9	过滤式油网烟罩	否	无	无
35	双进风柜式离心风机	1	双进风柜式离心风机	否	无	无
		2	双进风柜式离心风机	否	无	无
		3	双进风柜式离心风机	否	无	无
		4	双进风柜式离心风机	否	无	无
		5	双进风柜式离心风机	是	图片	提供国家认可具有对应检测能力的合法检测机构出具的检测（检验）报告的扫描件并加盖公章。
		1	静电油烟	否	无	无

36	静电油烟净化器		净化器			
		2	静电油烟净化器	否	无	无
		3	静电油烟净化器	否	无	无
		4	静电油烟净化器	否	无	无
		5	静电油烟净化器	否	无	无
37	风管	1	风管	否	无	无
38	引风管	1	引风管	否	无	无
39	9门更衣柜	1	9门更衣柜	否	无	无
40	挂墙非接触式洗手池	1	挂墙非接触式洗手池	否	无	无
41	换衣凳	1	换衣凳	否	无	无
		2	换衣凳	否	无	无
		3	换衣凳	否	无	无
		4	换衣凳	否	无	无
42	工作台	1	工作台	否	无	无
		2	工作台	否	无	无
		3	工作台	否	无	无
		4	工作台	否	无	无
43	农残检测仪	1	农残检测仪	否	无	无
		2	农残检测仪	否	无	无
		3	农残检测仪	否	无	无
		4	农残检测仪	否	无	无
		5	农残检测仪	否	无	无
		6	农残检测仪	否	无	无
		7	农残检测仪	否	无	无
		8	农残检测仪	否	无	无
		9	农残检测仪	否	无	无
		10	农残检测仪	否	无	无
		11	农残检测仪	否	无	无
		12	农残检测	是	图片	仪器具有省级以上计量研究院出具的校准报告，提供扫描件并加盖公章（带

			仪			扫描二维码可验证真伪)
		13	农残检测仪	否	无	无
44	灭蚊灯	1	灭蚊灯	否	无	无
45	电动高压洗地机	1	高压冲洗地机	否	无	无
46	全自动感应干手器	1	全自动感应干手器	否	无	无
47	紫外线杀菌灯	1	紫外线杀菌灯	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	产品质量保证措施	技术	评标委员会对投标人提供的产品质量保证措施进行评审，内容包括但不限于①产品供货保障、②产品质量保证等； 评审依据:上述2项内容措施完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得8分，每缺少一项内容扣4分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。 缺漏项：是指有漏缺、少项。 有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
2	售后服务	商务	根据投标人提供针对本项目的售后服务方案进行综合评定：包括但不于①供货方案；②售后人员安排（至少2人）负责处理本项目售后相关问题，提供人员名单和联系电话）；③售后流程及保证措施等。 评审依据:上述3项内容措施完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得9分，每缺少一项内容扣3分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。 缺漏项：是指有漏缺、少项。 有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。

3	合同	商务	采购人（全称）：<u>永州市第二中学（甲方）</u> 供应商（全称）：（乙方） 1. 项目信息 （1）采购项目名称：<u>永州市第二中学(马路街中学)食堂配套设施设备采购项目</u> （2）采购计划编号： （3）项目内容： （4）是否分包：_。 （5）项目负责人： 联系电话： 3. 合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同定价方式：t固定总价 〃固定单价 〃成本补偿 〃绩效激励 （4）付款方式（按项目实际勾选填写）：签订合同时双方约定 3. 合同履行 （1）自合同签订后20个日历内完成。 （2）地点： （3）方式： （4）履约担保：<u>履约担保的金额、形式和期限要求。</u> （5）质量保证金：_。 4. 合同验收 （1）验收主体： 。 （2）验收方式： 。 （3）验收标准： 。 7. 合同份数
---	----	----	---

本合同一式 4份，采购人执2份，供应商执2 份，均具有同等法律效力。合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等

。甲 方：（公章）

法定代表人：

电话：

传真：

乙 方：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

(注：本章提供的政府采购合同格式为一般格式范本，仅供参考。合同双方可根据项目实际情况依法签订合同或进行补充修订或依法另行签订补充合同。)

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	甲方名称：永州市第二中学 甲方地址：永州市第二中学
本章第二节第 1.2（6）项	项目现场	永州市第二中学(马路街中学)
本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：合同签订后，在接到招标人通知之日起20个日历日内交货并安装调试完成。 地点： 采购人指定地点

					方式：货到指定地点且验收合格，并按合同约定移交有关资料。
			本章第二节第 9.2（1）项	质量保证期	不少于两年；核心设备的质保期不得少于行业标准。相关设备的保质期高于此标准的，按照国家或行业相关规定执行。
			本章第二节第 9.2（3）项	响应时间	质保期内，设备提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内无法修复提供备用设备。
			本章第二节第 13.5款	合同价款支付方式和条件	货物完成安装调试，并经采购人验收合格后，采购人凭中标供应商开具的有效发票，在30日内支付合同总金额的100%。
			本章第二节第 14.2（6）项	乙方提供的其他服务	∟，或第五章采购需求。
			本章第二节第 23.1款	合同未尽事项	双方协商解决
4	类似业绩	商务	2023年6月份起至今供应商近年完成过类似供货业绩，每有一项得3分，满分3分。 注：以提供合同关键页复印件并加盖供应商公章为依据，未提供不计分。 （合同关键页应至少包含合同首页、甲乙双方名称、签字盖章页、详细标的物、合同金额、签订日期。）		
5	商务要求	商务	商务要求 一、交货期：合同签订后，在接到招标人通知之日起20个日历日内交货并安装调试完成。交付地点：由采购人指定地点。 二、质保期：终验合格之日起不少于2年。核心设备的质保期不得少于行业标准。相关设备的保质期高于此标准的，按照国家或行业相关规定执行。 三、售后服务及培训服务要求：		

		(1) 质保期内，设备提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证30分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内无法修复提供备用设备。 (2) 质保期内，仪器设备实行定期（每年2次）主动巡检、维护及保养。 (3) 在使用仪器设备过程中发生的技术问题提供免费技术支持。 (4) 培训要求：装机时，免费提供操作培训和维修培训，培训内容包括但不限于设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等。 (5) 本项目执行过程中，中标单位需指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，为采购人提供及时有效的服务。仪器安装、技术培训和售后服务要求由经过专业培训工程师负责。 (6) 售后服务联系地址和联系电话的变更，中标单位应在第一时间及时书面通知采购人和采购人使用单位。 (7) 中标单位应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定，以及本合同或招投标文件所约定的服务提供服务。 (8) 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。 四、结算方式和付款条件： (1) 付款方式：货物完成安装调试，并经采购人验收合格后，采购人凭中标供应商开具的有效发票，在30日内支付合同总金额的100%。 五、交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月）。 六、运输与保管 (1) 中标人负责产品到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，运输途中的货物破损及损失风险由投标人承担，投标人承担运费。 (2) 中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。 (3) 中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。 七、测试验收 (1) 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由投标人
--	--	---

		承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。 （2）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。 （3）项目验收不合格，采购人有权要求供应商立即予以纠正并采取补救措施，有关补充措施、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他中标候选人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 （4）甲方对设备的验收并不减轻或免除乙方应承担的质量保证责任。 八、其它要求 （1）本项目为交钥匙工程，本次采购价格包含开票税收、运输、卸货、企业利润、售后、安装等费用； （2）投标人能提供可靠的、正常的售后服务和技术、备品备件服务； （3）本项目所需的辅材满足项目使用要求且符合国家标准。一旦中标，供货时提供产品合格证。 （4）投标人提供的货物必须是全新的合格以上的货物，满足合同规定要求。 （5）违约责任：如供应商延期交货、质保期内出现质量问题、货物型号规格质量等不符合要求的，采购人有权要求供应商立即予以纠正并采取补救措施，并同时要求供应商赔偿因此造成的损失。 （6）投标人在投标文件中要求提供相关检测报告资料的，采购人有权要求中标人在中标结果公示结束、确定成交之日起 3 个工作日内，提供对应检测报告原件供核查。若中标人未在上述期限内提交有效原件又不能说明合理的原因，视为中标供应商自动放弃中标资格，采购人可按照评标委员会推荐的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，由此产生的一切损失及法律责任，均由中标人自行承担。
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	商务要求	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）
2	客观分	技术分	8	否	无	【产品质量 保证措施】 的评分规则：评标委员会对投标人提供的产品质量保证措施进行评审，内容包括但不限于①产品供货保障、②产品质量保证等； 评审依据:上述2项内容措施完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得8分，每缺少一项内容扣4分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。 缺漏项：是指有漏缺、少项。有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
3	客观分	商务分	9	否	无	【售后服务】 的评分规则：根据投标人提供针对本项目的售后服务方案进行综合评定：包括但不限于①售后服务机构设置（含售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）；②售后人员安排（至少2人）负责处理本项目售后相关问题，提供人员名单和联系电话）；③售后流程及保证措施等。 评审依据:上述3项内容措施完整，与项目需求吻合，思路清晰，层次细化，有具体详细的阐述且符合项目采购需求的得9分，每缺少一项内容扣3分；方案无缺漏项但有欠缺或不符合要求的每处扣2分，扣完为止。未提供方案的不计分。 缺漏项：是指有漏缺、少项。 有欠缺、不符合要求：是指存在有非专门针对本项目或不适用项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。
4	客观分	商务分	3	是	图片	【类似业绩】 的评分规则：2023年6月份起至今供应商近年完成过类似供货业绩，每一项得3分，满分3分。 注：以提供合同关键页复印件并加盖供应商公章为依据，未提供不计分。（合同关键页应至少包含合同首页、甲乙双方名称、签字盖章页、详细标的物、合同金额、签订日期。） 【类似业绩】 的上传证明材料要求：注：以提供合同关键页复印件并加盖供应商公章为依据，未提供不计分。（合同关键页应至少包含合同首页、甲乙双方名称、签字

						盖章页、详细标的物、合同金额、签订日期。)
5	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣10分
6	/	偏离分	40	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣5分，最多扣40分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。