

永州市政府采购文件

采购项目名称：厨房设备
采购人：永州市冷水滩区发展和改革局
采购方式：竞争性磋商
采购代理机构：大华建设项目管理有限公司
委托代理编号：DHJS-YZCG-2025004
代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永冷财购计(2025)00108号
采购项目预算：452,000元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2025年12月12日

采购人签章：
永州市冷水滩区发展和改革局

需求编制人签章：
熊娟

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名 | 采购金额(元) | 评审方法 |
|----|-----|---------|-------|
| 1 | 第一包 | 396,195 | 综合评分法 |

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名 | 涉及的预算金额(元) | 采购内容概况 | 预期采购时间 |
|-------|------------|--------|---------|
| 厨房设备 | 460,000 | 厨房设备采购 | 2025-09 |

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：396,195元

| | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|
| 包概述：食堂厨房设备及配套设施采购。 | | | | |
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：是 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：20分钟 | | |
| 本包所属行业：工业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：是 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：</p> <p style="margin-left: 20px;">（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；</p> <p style="margin-left: 20px;">（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；</p> <p style="margin-left: 20px;">（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；</p> <p style="margin-left: 20px;">（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | |
| 本包特定资格要求 | | 本包特定资格证明材料上传要求 | | |
| 本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物 | | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号 | | |




| | |
|---|---|
| 均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。 | 中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。 |
|---|---|



以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。




本包货物类需求



货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。




| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|------------------------------|---|------------|------------|---|-------|----|-------|
| 1 | 米面架(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 750 | 4 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 米面架 | 1、规格：1200*500*200mm（±5mm）； 2、外框架、支架采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm； 3、采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.2mm； 4、支架脚数量≥6个，配38方形可调不锈钢子弹脚； 5、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 2 | 300KG落地电子秤(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 420 | 1 | 420 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 300KG落地电子秤 | 1、规格：400*500*850mm（±5mm）； 2、定量秤300Kg； 3、显示方式：专业记重单窗口显示、采用高精度传感器； 4、电源：220V电源线； 5、具有全段去皮、预去皮、定量警示之功能； 6、计数计重可选，数量上限报警，性价比高； 7、具有预扣重及单重自动平均功能，15段环境调节，自动单重校正可设定Kg(g)和Ib(磅)的转换； 8、称量显示反应迅速，稳定准确多重累计功能，抗静电及高频干扰中航电测高精度传感器，大仪表读数精确美观，具有电池低压符号提示，充电电池低电量过耗保护。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|----------|----|-------|----|-------|------|------|-----|-----|---|------|--------|---|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 3 | 平板推车(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 779 | 1 | 779 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>平板推车</td> <td>1、规格：500*900*780mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作；面板≥1.2mm； 3、支架采用国标40角铁，厚≥4mm； 4、拉手采用 U型弯管手把； 5、下焊万向轮2个，定向轮2个。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 平板推车 | 1、规格：500*900*780mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作；面板≥1.2mm； 3、支架采用国标40角铁，厚≥4mm； 4、拉手采用 U型弯管手把； 5、下焊万向轮2个，定向轮2个。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 平板推车 | 1、规格：500*900*780mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作；面板≥1.2mm； 3、支架采用国标40角铁，厚≥4mm； 4、拉手采用 U型弯管手把； 5、下焊万向轮2个，定向轮2个。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 4 | 四层栅格层架(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,100 | 2 | 2,200 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>四层栅格层架</td> <td>1、规格：1200*500*1550mm(±5mm)； 2、支架采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm； 3、主框架采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.2mm； 4、间隔条采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 5、配38方形可调不锈钢子弹脚； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 四层栅格层架 | 1、规格：1200*500*1550mm(±5mm)； 2、支架采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm； 3、主框架采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.2mm； 4、间隔条采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 5、配38方形可调不锈钢子弹脚； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 四层栅格层架 | 1、规格：1200*500*1550mm(±5mm)； 2、支架采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm； 3、主框架采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.2mm； 4、间隔条采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 5、配38方形可调不锈钢子弹脚； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 5 | 四层平板货架(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,210 | 2 | 2,420 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | 具) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|-----------------------------------|---|------------|-----------------|--|-------|----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 四层平板货架 | 1、规格：1100*500*1550mm（±5mm）； 2、层架采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、支架采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.5mm； 4、每层层板为平板式结构，面板下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条，下每层层架承重≥100kg； 5、配38方形可调不锈钢子弹脚。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 6 | 四门储物柜（A05020199-其他厨卫用具） | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,000 | 1 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 四门储物柜 | 1、规格：1200*500*1800mm（±5mm）； 2、采用SUS 304不锈钢磨砂板板制作，厚度≥1.2mm； 3、每层板面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条； 4、单面移动式活动门； 5、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 7 | 收残工作台柜（下置移动垃圾车）（A05020199-其他厨卫用具） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 收残工作台柜（下置移动垃圾车） | 1、规格：900*700*800+150mm（±5mm）； 2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、台面四周采用SUS 304不锈钢板折弯成型封边； 4、柜体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.0mm； 5、台脚采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 6、下焊≥3寸脚轮带刹车； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--|----------|----|-------|----|-------|------|------|-----|-----|---|------|-----------|--|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 8 | 大号单星水池柜带背(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,300 | 1 | 1,300 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大号单星水池柜带背</td> <td>1、规格：1200*700*800+150mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、槽体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、脚管采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、横撑脚管采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 大号单星水池柜带背 | 1、规格：1200*700*800+150mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、槽体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、脚管采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、横撑脚管采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 大号单星水池柜带背 | 1、规格：1200*700*800+150mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、槽体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、脚管采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、横撑脚管采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 9 | 中号单星水池柜带背(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,100 | 2 | 2,200 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>中号单星水池柜带背</td> <td>1、规格：1000*700*800+150mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、槽体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、脚管采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、横撑脚管采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 中号单星水池柜带背 | 1、规格：1000*700*800+150mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、槽体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、脚管采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、横撑脚管采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 中号单星水池柜带背 | 1、规格：1000*700*800+150mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、槽体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、脚管采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、横撑脚管采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,000 | 1 | 2,000 | | | | | | | | |

| 10 | 强力冲洗地机 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|---|--------|----|--------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 强力冲洗地机 | 1、规格：≥10米； 2、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米，内部优质防爆钢丝液压管； 3、进水主体为黄铜三通角阀； 4、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结； 5、配弹簧自动回位功能，方便收纳； 6、机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，符合GB/T 1741-2020； 7、产品符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏；给器具供水水压不低于1.2MPa，持续不低于5min，所有部件不出现泄露。 | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| 11 | 双层可调挂墙架带毛巾架 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层可调挂墙架带毛巾架 | 1、规格：1900*400*550mm(±5mm)； 2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 4、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条； 5、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 6、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 15,800 | 1 | 15,800 |
| 12 | 多功能切菜机 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 多功能切菜机 | 1、规格：1020*540*1040mm(±5mm)； 2、电压：220V；功率：≤3kW；频率：50Hz； 3、适用范围：将根茎类(如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等)切成丁、片、丝、条状；叶菜类(如：芹菜、大白菜、菠菜、葱等)的长条状之物切成片、丝、段；传送带宽：120mm，切割尺寸：1-60mm；加工能力：800-1000公斤/小时；开关类型：防水型，设备电压：220V； 4、产品整机外壳采用优质不锈钢板制作，符合标准GB/T 10125-2021的要求进行中性盐雾试验； 5、产品采用智能触控面板，联动设备工作运转，食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准； 6、产品应符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准；具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》和《食品接触产品卫生认证证书》。 | | | |

| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
|------|-------------------------|--|------------|----------|---|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 13 | 清洗脱皮机(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,980 | 1 | 2,980 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 清洗脱皮机 | 1、规格：620*610*970mm(±5mm)； 2、机器重量：≥75kg； 3、电源：220V单相； 4、功率：1.5KW； 5、容器高度：≥350MM； 6、电机：纯铜电机； 7、功能：脱皮、清洗一套工序完成，配可360°旋转喷洗管，桶底配有残渣口。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 14 | 绞切肉机(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,980 | 1 | 2,980 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 绞切肉机 | 1、规格：530*370*730mm(±5mm)； 2、额定电压：220V；额定频率：50Hz；额定功率：1.5KW； 3、转速(rpm)：≥473； 4、刀片间距(mm)：≥φ62； 5、工作效率(kg/h)：切肉(肉片)：≥300/肉丝：≥150)；绞肉：≥300； 6、配置电机，省电耐用，方便快捷。具有结构紧凑，外型美观，操作简便，效率高，耗电少，清洁保养容易，安全卫生等特点。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 15 | 双温龙头(A05020199- | 否 | 否 | 否 | 台 | 220 | 19 | 4,180 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | |


| | 其他厨卫用具) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|-------------------------------|---|------------|------------|---|-------|----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双温龙头 | 1、规格：双温； 2、锌合金手柄，不易松动； 3、阀芯坚固耐磨，更有效防止污垢堵塞，黄铜水嘴，304钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换； 4、不锈钢鹅颈形水管，360度全方位取水。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 80 | 8 | 640 |
| 16 | 高杯下水器套装(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 高杯下水器套装 | 1、商用下水器； 2、SUS 304不锈钢一体成型。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,600 | 2 | 5,200 |
| 17 | 推拉式单通打荷工作台(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 推拉式单通打荷工作台 | 1、规格：1800*700*800+150mm(±5mm)； 2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 4、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条； 5、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 6、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条； 7、单面移动式活动门； 8、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 9、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |



| 18 | 单通暖碟工作台 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,800 | 1 | 2,800 | |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|-------|----|-------|--|
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 单通暖碟工作台 | 1、规格：1800*700*800+150mm（±5mm）； 2、功率：3KW/220V； 3、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 5、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条； 6、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 7、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作，下撑U型加强筋≥3条； 8、单面移动式活动门； 9、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 10、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固； 11、配优质干发热线，可调式温控制。 | | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
| 19 | 双层工作台 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 2 | 2,000 | |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台 | 1、规格：1800*800*800mm（±5mm）； 2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、台面下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 4、台面下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条； 5、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 6、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 7、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
| 20 | 刀具砧板毛巾消毒柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,300 | 1 | 4,300 | |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 刀具砧板毛巾消毒柜 | 1、规格：1800*700*1800mm（±5mm）； 2、立式可透玻璃门； 3、柜体外壳采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、内胆采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 5、智能触摸屏控制，拥有定时、定温、故障提示、双重超温保护； 6、可同时消毒12个600*100mm的砧板、22把菜刀、2根磨刀棒及毛巾多条； 7、产品整机不锈钢篮子、硅胶密封条、玻璃符合GB 4806.5-2016《食品安全国家标准玻璃制品》、GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB 4806.11-2016《食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品》。 | | | | |




| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|------------|-----------|---|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 21 | 双温四门冰柜(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,600 | 2 | 9,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双温四门冰柜 | 1、规格：1200*700*1900mm(±5mm)； 2、采用按键式电子温控器，整机机身采用优质油墨抗指纹板材，国内品牌压缩机，中梁加热，两个定向轮、两个万向轮； 3、0.5mm的箱体板材，50mm发泡层，钢回弹门，中梁加热，负载，内部采用喷塑金属承重层架； 4、产品符合GB 26920.2-2015； 5、内胆所使用不锈钢板材符合标准GB/T 10125-2021的要求进行中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀； 6、产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 22 | 小号单星水池柜带背(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,050 | 1 | 1,050 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 小号单星水池柜带背 | 1、规格：800*700*800+150mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、槽体采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 4、脚管采用SUS 304不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、横撑脚管采用SUS 304不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm； 6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm； 7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |




| 23 | 全自动洗米连柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,100 | 1 | 6,100 |
|------|-----------------------------|--|------------|----------|---|-------|----|-------|
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 全自动洗米连柜 | 1、规格：1200*700*800+150mm（±5mm）； 2、采用SUS 304不锈钢板制作；面板1.2mm，其他1.0mm； 3、面板底垫16mm厚杉木板； 4、支架：竖立管Φ50mm*1.2mm不锈钢圆管； 5、面板下两竖向U型加强筋，厚1.2mm； 6、配Φ51mm可调节不锈钢重力脚； 7、单面移动式双层活动门； 8、台下配洗米机功率：3KW； 9、将洗干净的大米与需要煮饭的水量一并倾倒入下方的盛米容器中，使用者无需再自行加水，直接将容器的米与水倒入蒸饭盆中，即可煮饭。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div> | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 24 | 双层工作台带靠背 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台带靠背 | 1、规格：1800*800*800+150mm（±5mm）； 2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、台台下垫防水木板加固，厚度≥16mm，用发泡胶与不锈钢板粘贴； 4、台台下设置不锈钢U型加强筋，加强筋料厚≥1.0mm，数量≥3条； 5、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边； 6、层板采用≥1.0mm厚不锈钢板制作； 7、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 8、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： <div style="text-align: center;">  </div> | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 25 | 单眼燃气低汤炉 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,200 | 1 | 3,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 单眼燃气低汤炉 | 1、规格：1300*1100*600+400mm（±5mm）； 2、炉面板采用1.2MM厚SUS 304#不锈钢磨砂板冲压制作； 3、炉前、背、侧板采用1.0MM厚SUS 304#不锈钢磨砂板制作； 4、炉架采用40×40×4.0MM角钢，炉膛用2.0MMA3铁板； 5、燃烧器采用铭高节能炉头，比普通炉头省气40%-60%； 6、采用进口气阀，配可调重力脚； 7、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准； 8、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 | | | |



| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|---|----------|----|-------|----|-------|------|------|-----|-----|---|------|---------|---|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 26 | 四眼燃气煲仔炉(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,600 | 1 | 3,600 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>四眼燃气煲仔炉</td> <td>1、规格：1000*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用优质SUS 304#不锈钢板制作；3、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型；4、前板及侧板采用1.0mm厚不锈钢板；5、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁；6、带托油盆；炉脚采用Φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚；7、下加可调不锈钢全钢子弹脚；8、燃气发热量：8KWx4；9、炉头：7”日式炉头4个；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示： </p> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 四眼燃气煲仔炉 | 1、规格：1000*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用优质SUS 304#不锈钢板制作；3、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型；4、前板及侧板采用1.0mm厚不锈钢板；5、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁；6、带托油盆；炉脚采用Φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚；7、下加可调不锈钢全钢子弹脚；8、燃气发热量：8KWx4；9、炉头：7”日式炉头4个；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 四眼燃气煲仔炉 | 1、规格：1000*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用优质SUS 304#不锈钢板制作；3、炉面采用1.2mm厚不锈钢板一次冲压成型；4、前板及侧板采用1.0mm厚不锈钢板；5、炉体骨架为40×40×3.0mm国标角铁；6、带托油盆；炉脚采用Φ50X1.2mm不锈钢圆通包钢造脚；7、下加可调不锈钢全钢子弹脚；8、燃气发热量：8KWx4；9、炉头：7”日式炉头4个；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 27 | 中餐燃气炒菜灶(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 5,100 | 1 | 5,100 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>中餐燃气炒菜灶</td> <td>1、规格：1100*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用SUS 304#不锈钢板，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm；3、炉架国标钢板厚度3.0mm、∠40*5国标角钢；4、一体铸造炉膛+聚热技术，让炉膛达到红外效果，让燃气更加充分燃烧，达到最佳的热利用率，炉芯采用恒压预混燃烧器产品符合GB 35848-2024，不锈钢炉膛底进风炉头，不锈钢焊接反射体，防水按键启动开关、中压180W风机；5、带有主火力大小调节旋，方便火力控制；6、带有独立火种(长明火)功能，操作更加方便、安全；7、风机功率：180W，风机风量：408m²/h，能够保证燃气的供氧，让燃气更加充分的燃烧；8、风机转速2800r/min，62分贝低噪音；9、排放烟气中CO含量小于0.004%；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 中餐燃气炒菜灶 | 1、规格：1100*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用SUS 304#不锈钢板，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm；3、炉架国标钢板厚度3.0mm、∠40*5国标角钢；4、一体铸造炉膛+聚热技术，让炉膛达到红外效果，让燃气更加充分燃烧，达到最佳的热利用率，炉芯采用恒压预混燃烧器产品符合GB 35848-2024，不锈钢炉膛底进风炉头，不锈钢焊接反射体，防水按键启动开关、中压180W风机；5、带有主火力大小调节旋，方便火力控制；6、带有独立火种(长明火)功能，操作更加方便、安全；7、风机功率：180W，风机风量：408m ² /h，能够保证燃气的供氧，让燃气更加充分的燃烧；8、风机转速2800r/min，62分贝低噪音；9、排放烟气中CO含量小于0.004%；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 中餐燃气炒菜灶 | 1、规格：1100*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用SUS 304#不锈钢板，面板厚度1.2mm，侧板厚度1.0mm；3、炉架国标钢板厚度3.0mm、∠40*5国标角钢；4、一体铸造炉膛+聚热技术，让炉膛达到红外效果，让燃气更加充分燃烧，达到最佳的热利用率，炉芯采用恒压预混燃烧器产品符合GB 35848-2024，不锈钢炉膛底进风炉头，不锈钢焊接反射体，防水按键启动开关、中压180W风机；5、带有主火力大小调节旋，方便火力控制；6、带有独立火种(长明火)功能，操作更加方便、安全；7、风机功率：180W，风机风量：408m ² /h，能够保证燃气的供氧，让燃气更加充分的燃烧；8、风机转速2800r/min，62分贝低噪音；9、排放烟气中CO含量小于0.004%；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 | | | | | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|----------|----|-------|----|-------|------|------|-----|-----|---|------|-------------|---|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 28 | 燃气大锅灶(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,500 | 1 | 6,500 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>燃气大锅灶</td> <td>1、规格：1100*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用SUS 304#不锈钢板,面板厚度1.2mm,侧板厚度1.0mm；3、炉架国标钢板厚度3.0mm、∠40*5国标角钢；4、一体铸造炉膛+聚热技术,让炉膛达到红外效果,让燃气更加充分燃烧,达到最佳的热利用率,炉芯采用恒压预混燃烧器产品符合GB 35848-2024,不锈钢炉膛底进风炉头,不锈钢焊接反射体,防水按键启动开关、中压180W风机；5、带有主火力大小调节旋,方便火力控制；6、带有独立火种(长明火)功能,操作更加方便、安全；7、风机功率：180W,风机风量：408m²/h,能够保证燃气的供氧,让燃气更加充分的燃烧；8、风机转速2800r/min,62分贝低噪音；9、排放烟气中CO含量小于0.004%；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品外壳采用优质不锈钢板制作符合标准GB/T10125-2021的要求进行中性盐雾试验。试验后,其表面未出现生锈腐蚀；12、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 燃气大锅灶 | 1、规格：1100*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用SUS 304#不锈钢板,面板厚度1.2mm,侧板厚度1.0mm；3、炉架国标钢板厚度3.0mm、∠40*5国标角钢；4、一体铸造炉膛+聚热技术,让炉膛达到红外效果,让燃气更加充分燃烧,达到最佳的热利用率,炉芯采用恒压预混燃烧器产品符合GB 35848-2024,不锈钢炉膛底进风炉头,不锈钢焊接反射体,防水按键启动开关、中压180W风机；5、带有主火力大小调节旋,方便火力控制；6、带有独立火种(长明火)功能,操作更加方便、安全；7、风机功率：180W,风机风量：408m ² /h,能够保证燃气的供氧,让燃气更加充分的燃烧；8、风机转速2800r/min,62分贝低噪音；9、排放烟气中CO含量小于0.004%；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品外壳采用优质不锈钢板制作符合标准GB/T10125-2021的要求进行中性盐雾试验。试验后,其表面未出现生锈腐蚀；12、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 燃气大锅灶 | 1、规格：1100*1100*800+400mm(±5mm)；2、采用SUS 304#不锈钢板,面板厚度1.2mm,侧板厚度1.0mm；3、炉架国标钢板厚度3.0mm、∠40*5国标角钢；4、一体铸造炉膛+聚热技术,让炉膛达到红外效果,让燃气更加充分燃烧,达到最佳的热利用率,炉芯采用恒压预混燃烧器产品符合GB 35848-2024,不锈钢炉膛底进风炉头,不锈钢焊接反射体,防水按键启动开关、中压180W风机；5、带有主火力大小调节旋,方便火力控制；6、带有独立火种(长明火)功能,操作更加方便、安全；7、风机功率：180W,风机风量：408m ² /h,能够保证燃气的供氧,让燃气更加充分的燃烧；8、风机转速2800r/min,62分贝低噪音；9、排放烟气中CO含量小于0.004%；10、产品符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》标准；11、产品外壳采用优质不锈钢板制作符合标准GB/T10125-2021的要求进行中性盐雾试验。试验后,其表面未出现生锈腐蚀；12、产品符合GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 29 | 调料台(下置调料抽屉)(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,650 | 3 | 4,950 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>调料台(下置调料抽屉)</td> <td>1、规格：500*1200*800+400mm(±5mm)；2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm；3、台台下垫防水木板加固,厚度≥16mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴；4、台台下设置不锈钢U型加强筋,加强筋料厚≥1.0mm,数量≥3条；5、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度≥1.2mm,配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 调料台(下置调料抽屉) | 1、规格：500*1200*800+400mm(±5mm)；2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm；3、台台下垫防水木板加固,厚度≥16mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴；4、台台下设置不锈钢U型加强筋,加强筋料厚≥1.0mm,数量≥3条；5、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度≥1.2mm,配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 调料台(下置调料抽屉) | 1、规格：500*1200*800+400mm(±5mm)；2、台面采用SUS 304不锈钢磨砂板制作,厚度≥1.2mm；3、台台下垫防水木板加固,厚度≥16mm,用发泡胶与不锈钢板粘贴；4、台台下设置不锈钢U型加强筋,加强筋料厚≥1.0mm,数量≥3条；5、台面四周采用不锈钢板折弯成型封边；6、台脚采用不锈钢38mm*38mm方管制作,厚度≥1.2mm,配全钢调节子弹脚；7、产品外露焊缝均进行抛光处理,产品抛光后表面纹理一致,无毛刺和尖角,各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | | | | | | | | | | | |




| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|-------|----|-------|
| 30 | 电气两用蒸饭柜(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 9,200 | 1 | 9,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 电气两用蒸饭柜 | 1、规格：24盘； 2、额定使用电压：AC220V；功率：24kw；蒸饭时间≤50分钟； 3、材质：内箱采用优质SUS 304不锈钢板，实厚不低于1.2mm； 4、带有1寸大口径排污球阀； 5、要求带有故障报警提示功能，并且可以根据各种故障给予相对应的报警代码，方便维修处理；要求带有工作指示灯，能显示故障和工作状态；带有火力大小调节旋，方便火力控制；要求全自动脉冲点火功能；要求自带火焰检测功能；要求燃气电磁阀必须是双级串联一体总阀，并带有火力大小调节杆，提高燃气使用安全性；要求系统带有电磁阀监控功能，一旦电磁阀出现故障必须马上停止燃烧，并报电磁阀故障； 6、要求带有缺水保护功能，防止干烧损坏设备； 7、热交换器要求不锈钢；开炉后8分钟内可供蒸煮； 8、前去水槽连隔渣槽盖；气密式隔热门； 9、所有焊接点无虚假焊，饱满有光泽。所有快口均去毛刺，精细打磨； 10、配四个承重滑轮，2个万向轮、2个定向轮； 11、整机并且重点体现温度传感探头、不锈钢电发热管、变压器符合GB/T 2423.4-2008，对其进行交变湿热试验，外观及通电功能正常； 12、符合GB 4806.11-2016、GB 4806.9-2016、GB 4806.1-2016标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。 | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | |
| 31 | 摇摆式灶具专用龙头(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 260 | 3 | 780 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 摇摆式灶具专用龙头 | 1、带网嘴起泡器，铜体内芯； 2、不锈钢管为SUS 304材质。 | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | |
| 32 | 不锈钢无磁蒸饭盆(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 62 | 24 | 1,488 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 | 参数 | 参数名 | 参数值 | | | |




| | 具) | 序号 | 类型 | | | | | |
|------|------------------|---|------------|----------|---|-------|----|--------|
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢无磁蒸饭盆 | 1、采用SUS 304不锈钢板制作； 2、板厚1.2mm，一体成型。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 65 | 12 | 780 |
| 33 | 不锈钢冲孔蒸菜盆(其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢冲孔蒸菜盆 | 1、采用SUS 304不锈钢板制作； 2、板厚1.2mm，一体成型。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,600 | 4 | 18,400 |
| 34 | 五格保温售卖台柜(其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 五格保温售卖台柜 | 1、规格：1800*700*800mm(±5mm)； 2、面板采用SUS 304不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm； 3、性能稳定，寿命更长久，一体成型防水无缝面板，更坚固，更美观，易清洁； 4、人性化三防结构模块设计，有效防水，运行稳定更安全； 5、自动恒温装置及控制水阀；功率：≥3kw； 6、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 7、所有棱边、尖角需翻边压实，去毛刺，抛光打磨，无焊痕。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 900 | 2 | 1,800 |
| 35 | 保温汤、饭桶车(其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |


| | | 1 | 一般参数 | 保温汤、饭桶车 | 1、规格：600*580*800mm（±5mm）； 2、可立式桶盖，采用SUS 304不锈钢制作而成； 3、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右； 4、配不锈钢38*38*1.0方形管脚，可调节子弹脚。 | | | |
|------|-----------------|---|------------|----------|---|-------|----|--------|
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 套 | 75 | 10 | 750 |
| 36 | 份数盆带盖(其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 份数盆带盖 | 1、采用SUS 304不锈钢板制作； 2、一体成型。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 8,500 | 4 | 34,000 |
| 37 | 带锁多格消毒柜(其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 带锁多格消毒柜 | 1、规格：1600*500*1800mm（±5mm）； 2、不锈钢板为SUS 304不锈钢板； 3、外壳及门板采用1.2mm厚优质不锈钢； 4、内壳及层板采用1.0mm厚优质不锈钢； 5、柜内最高温度60℃； 6、每个门单独配一把锁； 7、臭氧+紫外线消毒。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 38 | 2.2米定制长 | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,700 | 2 | 5,400 |




| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------------|------------|-------------|--|-------|-------|-------|--|
| 货物 序号 | 条洗碗池(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 2.2米定制长条洗碗池 | 1、规格：2200*450*800+150mm(±5mm)；2、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；3、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；4、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；5、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | |
| | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,650 | 1 | 3,650 | | |
| 39 | 3.0米定制长条洗碗池(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 3.0米定制长条洗碗池 | 1、规格：3000*450*800+150mm(±5mm)；2、面板采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；3、槽体采用不锈钢磨砂板制作，厚度≥1.2mm；4、脚管采用不锈钢38mm*38mm方管制作，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚；5、横撑脚管采用不锈钢38mm*25mm方管制作，厚度≥1.0mm；6、槽体外侧采用不锈钢磨砂板装饰封板(前、左、右封板)，板厚≥1.0mm；7、产品外露焊缝均进行抛光处理，产品抛光后表面纹理一致，无毛刺和尖角，各连接部位的紧固件位置均匀、连接紧固。 | | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,150 | 2 | 4,300 | |
| 40 | 定制移动双孔收残一体车(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 定制移动双孔收残一体车 | 1、规格：定制尺寸；2、采用优质不锈钢板制作，板厚1.2mm；3、立柱采用25*25*1.0mm的不锈钢方管制作；4、配四个载重万向轮，其中两个带刹车掣；5、内置优质不锈钢板五层；6、柜门采用双开设计，防尘防灰。 | | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | |
|------|----------------------------|--|------------|----------|---|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 41 | 定制带立架茶水柜(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,000 | 1 | 6,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 定制带立架茶水柜 | 1、规格：1500*750*1800mm(±5mm)； 2、不锈钢板为优质不锈钢板；台面不锈钢厚1.2mm；下层板及侧板不锈钢厚1.0mm；加强力加强筋； 3、脚管为Φ50*1.2mm厚不锈钢管；脚管下配Φ50不锈钢可调子脚； 4、台面及星斗不锈钢厚1.2mm，面板及洗池斗为一次性冲压成型； 5、星盆内配高杯下水器； 6、前板须装饰整体不锈钢板，采用翻门式设计； 7、立面架采用1.0mm厚不锈钢方管；立面架面采用1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 42 | 带净水开水器(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,400 | 1 | 1,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 带净水开水器 | 1、规格：一开一常温款； 2、电压：220V；功率：3kw；水容量：≥10L；频率：50HZ； 3、一开一温式出水口； 4、内置二级过滤器，有效滤除金属、水垢、余氯等有害物质，内置微电脑，自动智能显示控温器，自动进水加热，安全防干烧； 5、采用能量交换系统，水经过交换器后，自来水吸收了开水的热能升温再进入内胆即可快速烧开，热水降温成为温开水。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 43 | 多功能配餐 | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,000 | 1 | 3,000 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|----------|--|-------|-------|---|--|
| 货物序号 | 消毒柜 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 多功能配餐消毒柜 | 1、规格：1200*500*900mm（±5mm）； 2、采用优质不锈钢贴塑磨砂板，外壳、内胆厚度1.0mm； 3、层板采用38mmx25mm不锈钢方管，厚度1.2mm；柜门：钢化玻璃厚度1.0mm；安全门拉手； 4、其它设置：采用加厚不锈钢电热管，自动恒温控制，脚设置可移动万向轮脚。符合卫生规范要求。 | | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | |  | |
| 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | | |
| 44 | 不锈钢沟盖板 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 块 | 90 | 34 | 3,060 | |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | | |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢沟盖板 | 1、规格：580*300*25mm（±5mm）； 2、采用1.6毫米厚优质不锈钢制作；排水孔的直径小于6毫米； 3、带减震垫和加强筋； 4、具有防滑、防鼠、防臭的功能。 | | | | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | |
| 45 | 不锈钢隔渣、防鼠器 (A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 210 | 2 | 420 | |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | | |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢隔渣、防鼠器 | 1、规格：配套排水沟； 2、采用优质不锈钢制作而成； 3、对厨房内食物残渣起到一定程度的过滤作用，避免由于食物残渣而堵塞下水道； 4、起到防虫防鼠的作用。 | | | | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | |



| 46 | 灭蝇灯(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 120 | 11 | 1,320 |
|------|---------------------------|---|------------|----------|---|-------|-----|--------|
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 灭蝇灯 | 1、规格：≥40W； 2、额定电压：220V； 3、适用范围：室内；适用面积：30-40m²； 4、相邻电网之间的间距≤10mm，电网采用不锈钢丝材质，具有良好的导电性和耐腐蚀性，能够长期稳定工作。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 47 | 紫外线杀菌灯(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 160 | 1 | 160 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 紫外线杀菌灯 | 1、规格：≥40W； 2、灯管长度：≥900mm，石英管状玻璃外壳； 3、光源类型：杀菌消毒；功率≥40W；电压220V。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 48 | 风幕机(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,750 | 2 | 3,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 风幕机 | 1、规格：1200mm； 2、电压：220V；功率：≥1000W； 3、风量：≥4000m³/h；风速：≥8m/s； 4、带遥控、双档。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 是 | 否 | 否 | 米 | 7,000 | 7.2 | 50,400 |

| 49 | 油烟净化一体机(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了6条参数。 其中：重要参数：5条；一般参数：1条。 | | | | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|------------|----------|---|-------|------|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 油烟净化一体机 | 1、规格：L*1300*1000mm（±5mm）； 2、外壳采用1.2厚磨砂不锈钢板材，电场采用航空铝材质，AI自适应外转子变频风机自动调速； 3、前置钢网净油，去除大颗粒油烟，利用气态污染物在不同的温度及压力下，具有不同的饱和蒸汽压，在降低温度和改变压力的情况下，在重力和碰撞原理作用下，凝结出部分污染物，净化60%左右的10um以上油烟颗粒物； 4、金属过滤器净油，采用多层不锈钢波纹丝网过滤油烟，且均风散流，能净化65%左右的大油烟颗粒物； 5、高压电场净油，油烟通过高压电场，强电场使油烟颗粒物带电，成为带电颗粒物。铝合金集成器使带电颗粒到达第二段集成器后使粒子撞击至收集电极而立即被收集电极吸附，能净化98%左右的0.1um以上的油烟颗粒物； 6、依据GB/T 3482-2008，符合雷击电流幅值：8/20us:20kA，雷击试验后设备正常工作。产品重要部件绝缘子依据GB/T 2423.2-2008，将试验样品放入温度为试验室温度的试验箱中，试验后无击穿现象； 7、产品电路板符合检验依据GB/T 2423.16-2022，防霉试验，试验菌种：黑曲霉ATCC 6275、土曲霉ATCC 10690、球毛壳霉ATCC 6205、树脂子囊菌DSM 1203、宛氏拟青霉ATCC 18502、绳状青霉ATCC 36839、短柄帚霉ATCC 36840、绿色木霉ATCC 9645。放大≥50倍下，没有发现明显长霉，长霉等级0级； 8、一体机所有附件、零配件及备品备件的技术参数、产品材质、规格型号等，必须符合国家及行业现行技术标准，且与设备主体匹配兼容； | | | |
| | | 2 | ▲ | 油烟净化一体机 | 9、针对以下核心零部件，除满足通用要求外，需满足以下要求： 9.1、油烟分离盘：①安装位置位于一体机下端（需在投标技术图纸中标注）；②需提供耐高温、低温（-30℃至150℃）检测报告，证明其在该环境下的性能稳定性、结构完整性；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； | | | |
| | | 3 | ▲ | 油烟净化一体机 | 9.2、分离盘电机：需提供防水防油检测报告（符合IP66及以上防护等级），证明其在油烟、水汽环境中的绝缘性和运行安全性；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； | | | |
| | | 4 | ▲ | 油烟净化一体机 | 9.3、高压电源：需提供电气安全检测报告（包括但不限于耐压性、过载保护、绝缘电阻等），证明其符合GB 19517标准；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； | | | |
| | | 5 | ▲ | 油烟净化一体机 | 9.4、触摸控制屏：需提供耐油污、抗干扰性能及电磁兼容性（EMC）检测报告，确保其在厨房复杂环境下的稳定运行；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； | | | |
| | | 6 | ▲ | 油烟净化一体机 | 9.5、净化电场：需提供包括但不限于极板导电性、耐腐蚀性（盐雾测试）检测报告，证明其长期高效净化能力；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离。 | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 平方米 | 360 | 13.5 | 4,860 |
| 50 | 双层防火板(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层防火板 | 1、规格：L*800*10mm（±5mm）； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm； 3、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗； 4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|----------|-----|-------|------|--------|------|------|-----|-----|---|------|------------|---|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 51 | 不锈钢排烟管(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 平方米 | 230 | 86.4 | 19,872 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>不锈钢排烟管</td> <td>1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚\geq1.2mm； 3、采用折对角线加强筋；</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 不锈钢排烟管 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢排烟管 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 52 | 不锈钢90度水平弯头(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 平方米 | 230 | 10.8 | 2,484 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>不锈钢90度水平弯头</td> <td>1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚\geq1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 不锈钢90度水平弯头 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢90度水平弯头 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 53 | 不锈钢90度垂直弯头水平通下(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 平方米 | 230 | 9.6 | 2,208 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般</td> <td>不锈钢</td> <td>1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚\geq1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般 | 不锈钢 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般 | 不锈钢 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体 | | | | | | | | | | | | | |


| | | 参数 | 90度垂直弯头水平通下 | 无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | | |
|------|---------------|--|-------------|--------------------|---|-------|-----|-------|
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 54 | 不锈钢三通(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 平方米 | 230 | 4.5 | 1,035 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢三通 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 55 | 止回阀(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 850 | 1 | 850 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 止回阀 | 1、规格：300*300mm（ $\pm 5\text{mm}$ ）； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 3、管道部件，安装在排烟系统的管道上，防止油烟倒流。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 56 | 防火阀(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,250 | 1 | 1,250 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |





| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--------------------------------|--|------------|-------------|---------------------------------|-------|----|-------|
| | | 否 | 否 | 否 | 项 | 750 | 4 | 3,000 |
| | | 参数序号 参数类型 参数名 参数值 1 一般参数 防火阀 1、规格：1100*600mm(±5mm)； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm； 3、消防部件，安装在排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭，并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。 | | | | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 57 | 一体机减震系统(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 750 | 4 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 一体机减震系统 | 1、规格：与风机配套； 2、采用金属弹簧减震器现场配套制作。 | | | |
| 58 | 管道、弯头、变径连接焊(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 管道、弯头、变径连接焊 | 1、规格：与现场配套； 2、免去法兰连接，使用焊接连接管道。 | | | |
| 59 | 吊架及固定(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 875 | 2 | 1,750 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 吊架及固定 | 1、规格：与管道配套； 2、采用国标40角铁制作，厚≥4mm。 | | | |
| 60 | 出风口防护装置(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 800 | 1 | 800 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |




| | 具) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|--------------------|--|------------|------------|--|-------|-----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 出风口防护装置 | 1、规格：与管道配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 61 | 管道密封胶、防腐措施(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 1,100 | 2 | 2,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 管道密封胶、防腐措施 | 1、规格：与管道配套； 2、管道各连接、焊接点内侧需均匀涂抹。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 62 | 送鲜风柜式离心风机(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 台 | 9,560 | 1 | 9,560 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 送鲜风柜式离心风机 | 1、规格：7.5KW； 2、选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层镀锌无花板箱体框架拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方； 3、噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用； 4、风机采用拼装结构，箱板内采用 \geq 1.2mm优质无花镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护； 5、产品符合GB/T 4208-2017标准，检测外壳防护等级，整机符合IPX6防水。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 63 | 出入口变径(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 平方米 | 230 | 3.6 | 828 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 出入口变径 | 1、规格：配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚 \geq 1.2mm； 3、采用折对角线加强筋； 4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |



| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|--|----------------------------|-----------------------------|--|----------|-----|--------|----|--------|
| 64 | 墙洞及修复(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 300 | 1 | 300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| 1 | 一般参数 | 墙洞及修复 | 1、规格：与管道配套； 2、墙洞开孔及修复，并使用不锈钢封边密封。 | | | | | |
| 65 | 进风口百叶窗(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 420 | 1 | 420 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| 1 | 一般参数 | 进风口百叶窗 | 1、规格：与现场配套； 2、采用不锈钢磨砂板制作，厚≥1.2mm。 | | | | | |
| 66 | 厨房设备灭火装置(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 套 | 11,600 | 1 | 11,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| 1 | 一般参数 | 厨房设备灭火装置 | 1、规格：双瓶组； 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成； 3、灭火装置箱体内存配有机机械水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求采用纯机械式启动； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用SUS 304不锈钢管，连接方式使用螺纹套丝连接，坚固耐用，灭火系统安装采用暗装的方式，下喷头采用旋转接头可调整喷头喷射的角度，暗管安装的方式最大限度的减少了烟罩外观的改变，使安装后的整体效果更加的美观。连接冷却水的安装管路全部使用SUS 304的不锈钢管； 5、灭火剂有效期≥6年，灭火剂充装质量≥24升，驱动气体充装压力≥12MPa，单套设备有效带动喷嘴数量≥22个； 6、依据XF 498-2012标准，符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-21:2019的要求； 7、产品适用厨房工作环境，具有一体式声光报警（自带启动时间记录功能），低温贮存试验依据GB/T 2423.1-2008试验Ab规定进行测试；高温贮存试验依据GB/T 2423.2-2008试验Bb规定进行测试；恒定湿热贮存试验依据GB/T 2423.3-2016规定进行测试。 | | | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | |
| 67 | 八人不锈钢餐桌(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 套 | 1,220 | 29 | 35,380 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |




| | 具) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|---|----------------------------|---------|------------|----------|--|--------|----|--------|
| | | 1 | 一般参数 | 八人不锈钢餐桌 | 1、整体规格：2000*1400*750（±5）mm； 2、桌面规格：2000*600（±5）mm，桌面采用≥0.3mm厚的不锈钢包面，底衬采用≥25mm的优质高密度板； 3、凳面规格：2000*200（±5）mm，凳面采用≥0.3mm厚的不锈钢包面，底衬采用≥25mm的优质高密度板； 4、架子脚、横管、立管、餐桌所有支架采用≥50mm*50mm*1.0mm厚不锈钢方管；地脚采用优质ABS塑料脚套； 5、外观要求表面无裂纹、破损、明显修补痕迹、明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺；螺丝安装应紧固，着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 68 | 大包厢圆木餐桌椅（A05020199-其他厨卫用具） | 否 | 否 | 否 | 套 | 10,190 | 1 | 10,190 |
| 本货物共设置了6条参数。 | | | | | | | | |
| 其中：实质性参数：2条；重要参数：1条；一般参数：3条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 大包厢圆木餐桌椅 | 1、整套餐桌椅包含餐桌1张、餐椅24把；餐桌规格：φ3200（±5）mm，配电动转盘；餐椅规格：配套； 2、餐桌椅基材采用E级多层实木板；餐桌板材厚度：床板≥15mm、隔板≥10mm、底板≥10mm；餐椅座板厚度≥12mm，座板木条采用槽嵌入工艺，前后脚厚度≥30mm；材料经干燥处理，含水率8-12%，木材经防虫、防腐等化学处理；餐椅座板配软包垫； | | | |
| | | 2 | ★ | 大包厢圆木餐桌椅 | 3、实木多层板应符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准：（1）甲醛释放量E1≤0.025mg/m3；（2）耐霉菌性（黑曲霉）等级0级；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，无法满足将被视为响应无效； | | | |
| | | 3 | ★ | 大包厢圆木餐桌椅 | 4、木工胶应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HG/T 2727-2010《聚乙烯酯乳液木材胶粘剂》标准：游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯未检出，总挥发性有机物符合标准要求；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，无法满足将被视为响应无效； | | | |
| | | 4 | 一般参数 | 大包厢圆木餐桌椅 | 5、餐桌台面表面采用三聚氰胺高温贴肤感面，防水、防刮、防火；台面四边采用1.5mm厚PVC封边条机械封边，PVC封边条应符合QB/T4463-2013《家具用封边条要求》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》标准；封边胶采用环保颗粒热熔胶，热熔胶应符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准； | | | |
| | | 5 | ▲ | 大包厢圆木餐桌椅 | 6、螺帽、螺栓应符合QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》标准：（1）金属表面耐腐蚀（中性盐雾≥1100小时）：镀层本身耐腐蚀等级10级，镀层对基体的保护等级10级；（2）抗细菌性能【金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）】：>99%；需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； | | | |
| | | 6 | 一般参数 | 大包厢圆木餐桌椅 | 7、餐桌椅采用环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，硬度大，耐磨性强，可长期保持漆面效果，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀； 8、餐桌椅材质框架为加大木材，结构牢固，经久耐用，使用寿命长，符合人体工学；外观要求表面无裂纹、破损、明显修补痕迹、明显色差等缺陷；边缘平整圆滑，无分层；外表和内表以及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺；螺丝安装应紧固，着地应平稳不得有倾斜摇摆现象。 | | | |
| 货物样图如下所示： | | | | | | | | |




| | |  | | | | | | |
|------|------------------|--|------------|----------|---------------------------------|-------|-----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 69 | 定制五格餐盘带盖(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 29 | 360 | 10,440 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 定制五格餐盘带盖 | 1、规格：五格； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 70 | 不锈钢双层汤碗(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 8 | 360 | 2,880 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢双层汤碗 | 1、规格：Φ12cm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 71 | 筷子(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 双 | 2 | 400 | 800 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 筷子 | 1、规格：240mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |




| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|----------------------------------|----------|----|-------|-----|-------|------|------|-----|-----|---|------|--------|----------------------------------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 72 | 不锈钢勺(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 4.2 | 400 | 1,680 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>不锈钢勺</td> <td>1、规格：140mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 不锈钢勺 | 1、规格：140mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢勺 | 1、规格：140mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 73 | 手打钢小炒勺(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 60 | 2 | 120 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>手打钢小炒勺</td> <td>1、规格：6两； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 手打钢小炒勺 | 1、规格：6两； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 手打钢小炒勺 | 1、规格：6两； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 74 | 手打钢小锅铲(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 65 | 2 | 130 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>手打钢小锅铲</td> <td>1、规格：1200mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p>  | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 手打钢小锅铲 | 1、规格：1200mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 手打钢小锅铲 | 1、规格：1200mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | | | | | | | | | | | |




| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|----------------|--|------------|----------|---------------------------------|-------|----|-------|
| 75 | 手打钢大锅铲(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 155 | 2 | 310 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 手打钢大锅铲 | 1、规格：600mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 76 | 卷边大锅(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 650 | 2 | 1,300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 卷边大锅 | 1、规格：Φ800mm； 2、手打钢锅。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 77 | 不锈钢水勺(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 40 | 3 | 120 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢水勺 | 1、规格：Φ280； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| | | 否 | 否 | 否 | 把 | 27 | 3 | 81 |





| 78 | 大钢漏瓢 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|---------------------------|--|------------|----------|---------------------------------|-------|----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 大钢漏瓢 | 1、规格：Φ280； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 58 | 10 | 580 |
| 79 | 大号不锈钢盆 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 大号不锈钢盆 | 1、规格：600mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 29 | 10 | 290 |
| 80 | 小号不锈钢盆 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 小号不锈钢盆 | 1、规格：450mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 把 | 5 | 20 | 100 |
| 81 | 调味勺 (A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | | | | | | | |




| | | 序号 | 类型 | | | | | |
|------|-----------|---|------------|----------|---------------------------------|-------|----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 调味勺 | 1、规格：140mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 20 | 200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 调味盅 | 1、规格：φ180； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 25 | 10 | 250 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 油盆 | 1、规格：φ280； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |
| | |  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 块 | 150 | 4 | 600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 松木砧板 | 1、规格：φ500mm*H150mm； 2、优质加厚。 | | | |




| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
|------|------------------------|--|------------|----------|-------------------------------------|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 85 | 桑刀(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 160 | 4 | 640 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 桑刀 | 1、规格：330mm； 2、刃长：≥150； 3、厚度：≥3mm。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 86 | 斩骨刀(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 280 | 2 | 560 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 斩骨刀 | 1、规格：280mm； 2、刃长：≥150mm； 3、厚度：≥5mm。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 87 | 钢尖刀(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 150 | 2 | 300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 钢尖刀 | 1、规格：315mm； 2、刃长：≥200mm； 3、厚度：≥5mm。 | | | |
| | | 货物样图如下所示： | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|----------|----|-------|----|-------|------|------|-----|-----|---|------|-------|---|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 88 | 尖刀屠宰刀(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 140 | 2 | 280 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>尖刀屠宰刀</td> <td>1、规格：270mm； 2、刃长：≥200mm； 3、厚度：≥5mm。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;"></div> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 尖刀屠宰刀 | 1、规格：270mm； 2、刃长：≥200mm； 3、厚度：≥5mm。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 尖刀屠宰刀 | 1、规格：270mm； 2、刃长：≥200mm； 3、厚度：≥5mm。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 89 | 剪刀(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 25 | 2 | 50 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>剪刀</td> <td>1、规格：Φ280； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;"></div> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 剪刀 | 1、规格：Φ280； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 剪刀 | 1、规格：Φ280； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 90 | 瓜果刨刀(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 10 | 5 | 50 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>瓜果刨刀</td> <td>1、规格：260mm； 2、手柄材质：实木； 3、刀身材质：SUS 304不锈钢。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 瓜果刨刀 | 1、规格：260mm； 2、手柄材质：实木； 3、刀身材质：SUS 304不锈钢。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 瓜果刨刀 | 1、规格：260mm； 2、手柄材质：实木； 3、刀身材质：SUS 304不锈钢。 | | | | | | | | | | | | | |



| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|-------------------------------|----------|----|-------|----|-------|------|------|-----|-----|---|------|-----|-------------------------------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 91 | 钢鱼刨(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 10 | 2 | 20 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>钢鱼刨</td> <td>1、规格：220mm； 2、优质加厚。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;"></div> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 钢鱼刨 | 1、规格：220mm； 2、优质加厚。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 钢鱼刨 | 1、规格：220mm； 2、优质加厚。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 92 | 长沟(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 15 | 2 | 30 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>长沟</td> <td>1、规格：700mm； 2、优质加厚，木柄。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;"></div> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 长沟 | 1、规格：700mm； 2、优质加厚，木柄。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 长沟 | 1、规格：700mm； 2、优质加厚，木柄。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 93 | 磨刀石(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 块 | 30 | 4 | 120 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>磨刀石</td> <td>1、规格：≥200*50*25mm； 2、灰色粘质沙岩石。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 磨刀石 | 1、规格：≥200*50*25mm； 2、灰色粘质沙岩石。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 磨刀石 | 1、规格：≥200*50*25mm； 2、灰色粘质沙岩石。 | | | | | | | | | | | | | |

| | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------------------|----------|----|-------|----|-------|------|------|-----|-----|---|------|---------|---------------------------------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 94 | 不锈钢长柄菜勺(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 32 | 10 | 320 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>不锈钢长柄菜勺</td> <td>1、规格：4两； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;"></div> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 不锈钢长柄菜勺 | 1、规格：4两； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢长柄菜勺 | 1、规格：4两； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 95 | 不锈钢长柄漏勺(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 32 | 10 | 320 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>不锈钢长柄漏勺</td> <td>1、规格：295mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;"></div> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 不锈钢长柄漏勺 | 1、规格：295mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢长柄漏勺 | 1、规格：295mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | | | | | | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) | | | | | | | | |
| 96 | 不锈钢长柄汤勺(其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 32 | 10 | 320 | | | | | | | | |
| <p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>不锈钢长柄汤勺</td> <td>1、规格：295mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。</td> </tr> </tbody> </table> <p>货物样图如下所示：</p> <div style="text-align: center;"></div> | | | | | | | | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | 1 | 一般参数 | 不锈钢长柄汤勺 | 1、规格：295mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般参数 | 不锈钢长柄汤勺 | 1、规格：295mm； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 | | | | | | | | | | | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|--|--------------------------|-----------------------------|------------|----------|-------------------------------|-------|----|-------|
| 97 | 大号保鲜盒(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 40 | 20 | 800 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 大号保鲜盒 | 1、规格：2500ml； 2、采用食品级PP塑料制作而成。 | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | |
| 98 | 小号保鲜盒(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 20 | 600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 小号保鲜盒 | 1、规格：1500ml； 2、采用食品级PP塑料制作而成。 | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | |
| 99 | 保鲜膜(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 件 | 160 | 1 | 160 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 保鲜膜 | 1、规格：200mm； 2、优质加厚。 | | | |
| 货物样图如下所示：  | | | | | | | | |
| 100 | 保鲜袋(| 否 | 否 | 否 | 件 | 180 | 1 | 180 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------|--|--------------|-----|-------------------------|----|-------|
| 货物 序号 | A05020199- 其他厨卫用 具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 保鲜袋 | 1、规格：200mm； 2、质加厚。 | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | |
| 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | 否 | 否 | 否 | 个 | 80 | 5 | 400 |
| 101 | 垃圾桶(A05020199- 其他厨卫用 具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 垃圾桶 | 1、规格：600mm； 2、优质软塑料。 | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | |
| 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | 否 | 否 | 否 | 箱 | 260 | 1 | 260 |
| 102 | 垃圾袋(A05020199- 其他厨卫用 具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 垃圾袋 | 1、规格：大号； 2、配套垃圾桶，带双耳提手。 | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | |
| 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | 否 | 否 | 否 | 个 | 1 | 30 | 30 |
| 103 | 钢丝球(A05020199- 其他厨卫用 具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | |
| | | | | | | | |

| | 具) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|-----------------------|--|------------|----------|---------------------------|-------|----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 钢丝球 | 1、规格：30克； 2、优质加厚。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 把 | 10 | 6 | 60 |
| 104 | 竹锅刷(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 竹锅刷 | 1、规格：240mm； 2、优质加厚。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 10 | 50 | 500 |
| 105 | 洗碗巾(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 洗碗巾 | 1、规格：大号； 2、优质纯棉材质，不掉色、掉毛。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 条 | 8 | 50 | 400 |
| 106 | 长毛巾(A05020199-其他厨卫用具) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 长毛巾 | 1、规格：中号； 2、优质纯棉材质，不掉色、掉毛。 | | | |

| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
|------|----------------------------|--|------------|----------|---------------------------|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 107 | 小方巾(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 条 | 6 | 50 | 300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 小方巾 | 1、规格：中号； 2、优质纯棉材质，不掉色、掉毛。 | | | |
| | | 货物样图如下所示：  | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 108 | 运输装卸(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 运输装卸 | 装卸、运输及二次搬运费。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 109 | 安装调试及附件(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 项 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 安装调试及附件 | 安装、调试及安装调试所需辅材。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 110 | 不锈钢饭勺(A05020199-其他厨卫用具) | 否 | 否 | 否 | 把 | 20 | 6 | 120 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|------|-------|------------------------------|
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢饭勺 | 1、规格：6寸； 2、采用SUS 304不锈钢制作而成。 |
| | | 货物样图如下所示：  | | | |

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|----------|------|----------|------------|--------|--|
| 68 | 大包厢圆木餐桌椅 | 2 | 大包厢圆木餐桌椅 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，无法满足将被视为响应无效； |
| | | 3 | 大包厢圆木餐桌椅 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，无法满足将被视为响应无效； |

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|-----------------|------|-----------------|------------|--------|-----------|
| 1 | 米面架 | 1 | 米面架 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 300KG落地电子秤 | 1 | 300KG落地电子秤 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 平板推车 | 1 | 平板推车 | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 四层栅格层架 | 1 | 四层栅格层架 | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 四层平板货架 | 1 | 四层平板货架 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 四门储物柜 | 1 | 四门储物柜 | 否 | 无 | 无 |
| 7 | 收残工作台柜（下置移动垃圾车） | 1 | 收残工作台柜（下置移动垃圾车） | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-------------|---|---|---|
| 8 | 大号单星水池柜带背 | 1 | 大号单星水池柜带背 | 否 | 无 | 无 |
| 9 | 中号单星水池柜带背 | 1 | 中号单星水池柜带背 | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 强力冲洗地机 | 1 | 强力冲洗地机 | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 双层可调挂墙架带毛巾架 | 1 | 双层可调挂墙架带毛巾架 | 否 | 无 | 无 |
| 12 | 多功能切菜机 | 1 | 多功能切菜机 | 否 | 无 | 无 |
| 13 | 清洗脱皮机 | 1 | 清洗脱皮机 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 绞切肉机 | 1 | 绞切肉机 | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 双温龙头 | 1 | 双温龙头 | 否 | 无 | 无 |
| 16 | 高杯下水器套装 | 1 | 高杯下水器套装 | 否 | 无 | 无 |
| 17 | 推拉式单通打荷工作台柜 | 1 | 推拉式单通打荷工作台柜 | 否 | 无 | 无 |
| 18 | 单通暖碟工作台 | 1 | 单通暖碟工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 19 | 双层工作台 | 1 | 双层工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 20 | 刀具砧板毛巾消毒柜 | 1 | 刀具砧板毛巾消毒柜 | 否 | 无 | 无 |
| 21 | 双温四门冰柜 | 1 | 双温四门冰柜 | 否 | 无 | 无 |
| 22 | 小号单星水池柜带背 | 1 | 小号单星水池柜带背 | 否 | 无 | 无 |
| 23 | 全自动洗米连柜 | 1 | 全自动洗米连柜 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-------------|---|---|---|
| 24 | 双层工作台带靠背 | 1 | 双层工作台带靠背 | 否 | 无 | 无 |
| 25 | 单眼燃气低汤炉 | 1 | 单眼燃气低汤炉 | 否 | 无 | 无 |
| 26 | 四眼燃气煲仔炉 | 1 | 四眼燃气煲仔炉 | 否 | 无 | 无 |
| 27 | 中餐燃气炒菜灶 | 1 | 中餐燃气炒菜灶 | 否 | 无 | 无 |
| 28 | 燃气大锅灶 | 1 | 燃气大锅灶 | 否 | 无 | 无 |
| 29 | 调料台（下置调料抽屉） | 1 | 调料台（下置调料抽屉） | 否 | 无 | 无 |
| 30 | 电气两用蒸饭柜 | 1 | 电气两用蒸饭柜 | 否 | 无 | 无 |
| 31 | 摇摆式灶具专用龙头 | 1 | 摇摆式灶具专用龙头 | 否 | 无 | 无 |
| 32 | 不锈钢无磁蒸饭盆 | 1 | 不锈钢无磁蒸饭盆 | 否 | 无 | 无 |
| 33 | 不锈钢冲孔蒸菜盆 | 1 | 不锈钢冲孔蒸菜盆 | 否 | 无 | 无 |
| 34 | 五格保温售卖台柜 | 1 | 五格保温售卖台柜 | 否 | 无 | 无 |
| 35 | 保温汤、饭桶车 | 1 | 保温汤、饭桶车 | 否 | 无 | 无 |
| 36 | 份数盆带盖 | 1 | 份数盆带盖 | 否 | 无 | 无 |
| 37 | 带锁多格消毒柜 | 1 | 带锁多格消毒柜 | 否 | 无 | 无 |
| 38 | 2.2米定制长条洗碗池 | 1 | 2.2米定制长条洗碗池 | 否 | 无 | 无 |
| 39 | 3.0米定制 | 1 | 3.0米定制长条洗碗池 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-------------|---|----|---|
| | 长条洗碗池 | | | | | |
| 40 | 定制移动双孔收残一体车 | 1 | 定制移动双孔收残一体车 | 否 | 无 | 无 |
| 41 | 定制带立架茶水柜 | 1 | 定制带立架茶水柜 | 否 | 无 | 无 |
| 42 | 带净水开水器 | 1 | 带净水开水器 | 否 | 无 | 无 |
| 43 | 多功能配餐消毒柜 | 1 | 多功能配餐消毒柜 | 否 | 无 | 无 |
| 44 | 不锈钢沟盖板 | 1 | 不锈钢沟盖板 | 否 | 无 | 无 |
| 45 | 不锈钢隔渣、防鼠器 | 1 | 不锈钢隔渣、防鼠器 | 否 | 无 | 无 |
| 46 | 灭蝇灯 | 1 | 灭蝇灯 | 否 | 无 | 无 |
| 47 | 紫外线杀菌灯 | 1 | 紫外线杀菌灯 | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 风幕机 | 1 | 风幕机 | 否 | 无 | 无 |
| 49 | 油烟净化一体机 | 1 | 油烟净化一体机 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 油烟净化一体机 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； |
| | | 3 | 油烟净化一体机 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； |
| | | 4 | 油烟净化一体机 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； |
| | | 5 | 油烟净化一体机 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； |
| | | 6 | 油烟净化一体机 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离。 |
| 50 | 双层防火板 | 1 | 双层防火板 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----------------|---|---|---|
| 51 | 不锈钢排烟管 | 1 | 不锈钢排烟管 | 否 | 无 | 无 |
| 52 | 不锈钢90度水平弯头 | 1 | 不锈钢90度水平弯头 | 否 | 无 | 无 |
| 53 | 不锈钢90度竖直弯头水平通下 | 1 | 不锈钢90度竖直弯头水平通下 | 否 | 无 | 无 |
| 54 | 不锈钢三通 | 1 | 不锈钢三通 | 否 | 无 | 无 |
| 55 | 止回阀 | 1 | 止回阀 | 否 | 无 | 无 |
| 56 | 防火阀 | 1 | 防火阀 | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 一体机减震系统 | 1 | 一体机减震系统 | 否 | 无 | 无 |
| 58 | 管道、弯头、变径连接焊 | 1 | 管道、弯头、变径连接焊 | 否 | 无 | 无 |
| 59 | 吊架及固定 | 1 | 吊架及固定 | 否 | 无 | 无 |
| 60 | 出风口防护装置 | 1 | 出风口防护装置 | 否 | 无 | 无 |
| 61 | 管道密封胶、防腐措施 | 1 | 管道密封胶、防腐措施 | 否 | 无 | 无 |
| 62 | 送鲜风柜式离心风机 | 1 | 送鲜风柜式离心风机 | 否 | 无 | 无 |
| 63 | 出入口变径 | 1 | 出入口变径 | 否 | 无 | 无 |
| 64 | 墙洞及修复 | 1 | 墙洞及修复 | 否 | 无 | 无 |
| 65 | 进风口百叶窗 | 1 | 进风口百叶窗 | 否 | 无 | 无 |
| 66 | 厨房设备灭火装置 | 1 | 厨房设备灭火装置 | 否 | 无 | 无 |
| 67 | 八人不锈钢 | 1 | 八人不锈钢餐桌 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|----------|---|----------|---|----|---|
| | 餐桌 | | | | | |
| 68 | 大包厢圆木餐桌椅 | 1 | 大包厢圆木餐桌椅 | 否 | 无 | 无 |
| | | 4 | 大包厢圆木餐桌椅 | 否 | 无 | 无 |
| | | 5 | 大包厢圆木餐桌椅 | 是 | 图片 | 需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足上述全部参数要求，否则将被视为负偏离； |
| | | 6 | 大包厢圆木餐桌椅 | 否 | 无 | 无 |
| 69 | 定制五格餐盘带盖 | 1 | 定制五格餐盘带盖 | 否 | 无 | 无 |
| 70 | 不锈钢双层汤碗 | 1 | 不锈钢双层汤碗 | 否 | 无 | 无 |
| 71 | 筷子 | 1 | 筷子 | 否 | 无 | 无 |
| 72 | 不锈钢勺 | 1 | 不锈钢勺 | 否 | 无 | 无 |
| 73 | 手打钢小炒勺 | 1 | 手打钢小炒勺 | 否 | 无 | 无 |
| 74 | 手打钢小锅铲 | 1 | 手打钢小锅铲 | 否 | 无 | 无 |
| 75 | 手打钢大锅铲 | 1 | 手打钢大锅铲 | 否 | 无 | 无 |
| 76 | 卷边大锅 | 1 | 卷边大锅 | 否 | 无 | 无 |
| 77 | 不锈钢水勺 | 1 | 不锈钢水勺 | 否 | 无 | 无 |
| 78 | 大钢漏瓢 | 1 | 大钢漏瓢 | 否 | 无 | 无 |
| 79 | 大号不锈钢盆 | 1 | 大号不锈钢盆 | 否 | 无 | 无 |
| 80 | 小号不锈钢盆 | 1 | 小号不锈钢盆 | 否 | 无 | 无 |
| 81 | 调味勺 | 1 | 调味勺 | 否 | 无 | 无 |
| 82 | 调味盅 | 1 | 调味盅 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|---|---|---|
| 83 | 油盆 | 1 | 油盆 | 否 | 无 | 无 |
| 84 | 松木砧板 | 1 | 松木砧板 | 否 | 无 | 无 |
| 85 | 桑刀 | 1 | 桑刀 | 否 | 无 | 无 |
| 86 | 斩骨刀 | 1 | 斩骨刀 | 否 | 无 | 无 |
| 87 | 钢尖刀 | 1 | 钢尖刀 | 否 | 无 | 无 |
| 88 | 尖刀屠宰刀 | 1 | 尖刀屠宰刀 | 否 | 无 | 无 |
| 89 | 剪刀 | 1 | 剪刀 | 否 | 无 | 无 |
| 90 | 瓜果刨刀 | 1 | 瓜果刨刀 | 否 | 无 | 无 |
| 91 | 钢鱼刨 | 1 | 钢鱼刨 | 否 | 无 | 无 |
| 92 | 长沟 | 1 | 长沟 | 否 | 无 | 无 |
| 93 | 磨刀石 | 1 | 磨刀石 | 否 | 无 | 无 |
| 94 | 不锈钢长柄菜勺 | 1 | 不锈钢长柄菜勺 | 否 | 无 | 无 |
| 95 | 不锈钢长柄漏勺 | 1 | 不锈钢长柄漏勺 | 否 | 无 | 无 |
| 96 | 不锈钢长柄汤勺 | 1 | 不锈钢长柄汤勺 | 否 | 无 | 无 |
| 97 | 大号保鲜盒 | 1 | 大号保鲜盒 | 否 | 无 | 无 |
| 98 | 小号保鲜盒 | 1 | 小号保鲜盒 | 否 | 无 | 无 |
| 99 | 保鲜膜 | 1 | 保鲜膜 | 否 | 无 | 无 |
| 100 | 保鲜袋 | 1 | 保鲜袋 | 否 | 无 | 无 |
| 101 | 垃圾桶 | 1 | 垃圾桶 | 否 | 无 | 无 |
| 102 | 垃圾袋 | 1 | 垃圾袋 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---|---------|---|---|---|
| 103 | 钢丝球 | 1 | 钢丝球 | 否 | 无 | 无 |
| 104 | 竹锅刷 | 1 | 竹锅刷 | 否 | 无 | 无 |
| 105 | 洗碗巾 | 1 | 洗碗巾 | 否 | 无 | 无 |
| 106 | 长毛巾 | 1 | 长毛巾 | 否 | 无 | 无 |
| 107 | 小方巾 | 1 | 小方巾 | 否 | 无 | 无 |
| 108 | 运输装卸 | 1 | 运输装卸 | 否 | 无 | 无 |
| 109 | 安装调试及附件 | 1 | 安装调试及附件 | 否 | 无 | 无 |
| 110 | 不锈钢饭勺 | 1 | 不锈钢饭勺 | 否 | 无 | 无 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 | | |
|----|------|------|------|-----------|--|
| 1 | 商务需求 | 商务 | 商务需求 | | |
| | | | 1 | 交付使用事项 | 1、交付地点：采购人指定地点。 2、合同签订后，接采购人供货通知之日起60天内按采购方要求送货至采购人指定地点，安装调试完毕、验收合格并交付使用，同时将项目有关的产品资料、技术文档、施工图纸（如有）等，移交采购人。 |
| | | | 2 | 质量标准及验收要求 | 1、提供的货物必须是原厂生产的全新、完整、未经使用过的原装合格正品，产品必须具备合法经销渠道，符合国家的强制性规定和相关标准。 2、货物交付、安装、调试完毕，成交供应商提出验收申请后5个工作日内，采购方按照磋商文件要求、响应文件承诺及国家强制性规定的质量标准完成初步验收，对验收过程中提出的整改问题（如有），成交供应商必须在15个工作日内整改完毕，整改完毕后5个工作日内，采购方完成再次验收。 3、验收过程中如有歧义的，采购方有权对成交供应商所提供的货物随机抽选并送国家认可的具有CMA认证的产品质量检测（验）机构检测（验），检测（验）结果符合验收质量标准的，检测（验）费用由采购人承担；不符合验收质量标准的，检测（验）费用由成交供应商承担，同时终止合同执 |

| | | |
|---|--------|--|
| | | 行并要求成交供应商赔偿由此给采购人带来的一切损失。 |
| 3 | 售后服务要求 | <p>1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期最短不得少于12个月（以验收合格采购方签字确认后开始计算），磋商文件另有规定及响应文件另有承诺的按其规定和承诺执行。</p> <p>2、成交供应商须向采购人提供7*24小时的技术支持及技术咨询，质保期内产品发生质量问题，接采购方故障通知后1小时内响应，并能在24小时内排除故障或者用同等（或优于）原质量标准的备品备件更换故障设备，保证系统能正常运转。保修期内免费上门维修、免费更换零配件，免费培训采购人指定的不少于2-3名使用人员和维护人员，培训内容为设备使用、保养及维护，培训至使用及维护人员熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障。</p> <p>3、成交供应商应对所供产品负责终身维护，保证有充足的部件或配件，并提供软件终身升级维护服务（如有）；质保期内设备因人为因素出现故障或质保期外出现故障不在免费保修范围内的，成交供应商也应积极帮助采购方维修，并提供价格优惠的配件和服务。</p> |
| 4 | 付款方式 | 付款方式：本项目预付款为合同价的30%（合同签订生效后10个工作日内支付），货到安装调试完毕、验收合格后，成交供应商及时、足额开具发票给采购人，采购人收到发票后，于90天内向成交供应商一次性付清剩余70%货款（无息），验收报告将作为申请付款的重要凭证。 |
| 5 | 其他要求 | <p>1、供应商报价应包括：本次采购范围内的货物价款、包装、交付前的保管、保险、税金以及检验、售后服务、培训、保修、履约过程中的安全事故等全部费用，供应商应综合考虑在报价中，采购人不再支付任何费用。</p> <p>2、本项目政府采购预算总金额为：人民币<u>叁拾玖万陆仟壹佰玖拾伍元整</u>（¥396195.00），供应商报价总金额超出政府采购预算总金额或分项报价超出该项预算单价的，其响应无效。</p> <p>3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。</p> <p>4、是否满足“技术参数需求”中实质性参数要求，供应商需提供国家认可的第三方检测（验）机构出具的具有CMA标识的检测（验）报告复印件加盖投标人公章予以证明是否满足实质性参数要求，无法满足将被视为响应无效。</p> |

| | | | |
|---|------------|----|--|
| | | | <p>5、成交通知书发出后、签订合同前，成交供应商需将响应文件中提供的所有检测（验）报告原件提交给采购方核验真伪，核验原件造假的取消成交人的成交资格并按照相关法律法规追究其虚假响应责任。</p> |
| | | | <p>6 核心产品 本项目核心产品为：第49项产品“油烟净化一体机”。</p> |
| 2 | 项目实施 方案 | 技术 | <p>评委根据磋商文件要求，对各供应商提供的项目实施方案（包括但不限于：①货品组织；②质量管理；③进度保障；④安装调试及人员安排；⑤安全措施及应急预案等内容）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分：</p> <p>项目实施方案完整，可行性强，完全满足或优于采购需求的计20分；以上方案有缺项的，每项扣4分；方案有缺陷（缺陷指与项目采购需求匹配度不高，内容不完整或涉及的规范及标准错误，可行性、实用性、针对性有待改善，表述笼统或前后不一致等任意一种情形）的，每处扣3分；扣完本项20分为止。未提供项目实施方案的本项不计分。</p> |
| 3 | 售后服务 方案 | 技术 | <p>评委根据磋商文件要求，对各供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：①售后服务承诺；②故障解决方案；③技术培训方案；④备品备件及应急措施；⑤定期回访及检修服务等内容）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分：</p> <p>售后服务方案完整，可行性强，完全满足或优于采购需求的计20分；以上方案有缺项的，每项扣4分；方案有缺陷（缺陷指与项目采购需求匹配度不高，内容不完整，可行性、实用性、针对性有待改善，表述笼统或前后不一致等情形）的，每处扣3分；扣完本项20分为止。未提供售后服务方案的本项不计分。</p> |
| 4 | 同类项目 业绩 | 商务 | <p>供应商或所竞核心产品制造商在竞标截止时间前36个月内完成有同类项目业绩【能清晰反映项目的名称、种类（至少需包含核心产品）及时间，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一份得2.5分，满分5分。</p> <p>注：响应文件中提供合同扫描件【至少需包含合同首页、金额页（含产品名称）和盖章页，并标记同类产品】，否则不得分。</p> |
| 5 | 合同 | 商务 | <p>签订合同时约定。</p> |

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|------|------|------------|----------|----------|
| 1 | 商务需求 | 商务 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 合同 | 商务 | 否 | 无 | 无 |

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|--|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 30 | 否 | 无 | <p>【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）</p> |
| 2 | 主观分 | 技术分 | 20 | 否 | 无 | <p>【项目实施方案】的评分规则：评委根据磋商文件要求，对各供应商提供的项目实施方案（包括但不限于：①货品组织；②质量管理；③进度保障；④安装调试及人员安排；⑤安全措施及应急预案等内容）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分：项目实施方案完整，可行性强，完全满足或优于采购需求的计20分；以上方案有缺项的，每项扣4分；方案有缺陷（缺陷指与项目采购需求匹配度不高，内容不完整或涉及的规范及标准错误，可行性、实用性、针对性有待改善，表述笼统或前后不一致等任意一种情形）的，每处扣3分；扣完本项20分为止。未提供项目实施方案的本项不计分。</p> |
| 3 | 主观分 | 技术分 | 20 | 否 | 无 | <p>【售后服务方案】的评分规则：评委根据磋商文件要求，对各供应商提供的售后服务方案（包括但不限于：①售后服务承诺；②故障解决方案；③技术培训方案；④备品备件及应急措施；⑤定期回访及检修服务等内容）进行独立评审，并按如下计分方式独立打分：售后服务方案完整，可行性强，完全满足或优于采购需求的计20分；以上方案有缺项的，每项扣4分；方案有缺（陷缺陷指与项目采购需求匹配度不高，内容不完整，可行性、实用性、针对性有待改善，表述笼统或前后不一致等情形）的，每处扣3分；扣完本项20分为止。未提供售后服务方案的本项不计分。</p> |
| 4 | 客观分 | 商务分 | 5 | 是 | 图片 | <p>【同类项目业绩】的评分规则：供应商或所竞核心产品制造商在竞标截止时间前36个月内完成有同类项目业绩【能清晰反映项目的名称、种类（至少需包含核心产品）及时间，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次】的，每提供一份得2.5分，满分5分。注：响应文件中提供合同扫描件【至少需包含合同首页、金额页（含产品名称）和盖章页，并标记同类产品】，否则不得分。</p> <p>【同类项目业绩】的上传证明材料要求：注：响应文件中提供合同扫描件【至少需包含合同首页、金额页（含产品名称）和盖章页，并标记同类产品】，否则不得分。</p> |
| 5 | / | 偏离分 | 10 | 详见本包 | 详见本包 | <p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一</p> |

| | | | | | | |
|---|---|-----|----|----------------------|----------------------|---|
| | | | | 货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 般技术参数每偏离一项扣2分，最多扣10分 |
| 6 | / | 偏离分 | 15 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则 | 【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2.5分，最多扣15分 |