

永州市政府采购文件

采购项目名称：永州监狱国产化升级改造项目
采购人：湖南省永州监狱
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南正旺项目管理有限责任公司
委托代理编号：HNZW-YZ2026-0302
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额4,800元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：湘财采计[2026]000238号
采购项目预算：524,200元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年03月27日

采购人签章：
湖南省永州监狱

需求编制人签章：
欧飞

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	524,200	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：524,200元

包概述：监控系统国产化升级改造、门禁系统、会见系统国产化升级改造				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	平台基础包(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	2,000	1	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	平台基础包	提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理了组织、权限、用户、物联网设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力。一、部门管理 1、支持用户所在部门基础信息的增删改查、导入、导出等功能。二、用户信息管理 1、支持用户信息的增删改查、导入、导出； 2、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 三、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、卡口设备、报警设备、人证设备等 四、平台门户 1、支持用户自定义快捷入口；支持支持自定义菜单内容； 2、支持页面元素设置，支持上传页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 3、默认包含3套门户主题。五、核心参数配置 1、支持所有设备统一校时； 2、提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置。 3、支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置。					
2	视频监控(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	视频监控	一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；					
3	流媒体组件(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	8,000	1	8,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	流媒体组件	监控中心系统流媒体处理单元，实现客户端对音视频的请求、接受、分发，流媒体接受本域管理服务器的管辖，在管理服务器的控制下为用户或其他域提供服务。流媒体组件向前端或其他流媒体服务器发起会话请求，接受客户端设备或其他流媒体服务器的会话请求。流媒体组件能接受并缓存媒体流，进行媒体流分发，将一路音视频流复制成多路。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

4	视频级联 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	5,000	1	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	★	视频级联	确保监狱视频能与省监狱管理局视频监控平台级联对接。基于标准协议与外域平台互联互通，支持视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016,DB33/T629-2011）、以及行业视频标准协议。主要业务功能包括：域间注册与心跳、资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	本级视频通道数 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	路	32	2,000	64,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	本级视频通道数	本级监控点所接入的数量					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	设备网络管理 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	8,600	1	8,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	设备网络管理	对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。一、视频网络管理 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集； 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测； 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存的告警阈值进行配置； 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持海康SDK、大华SDK等国内主流产品的SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI协议。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	视频质量诊断 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	路	13.5	2,000	27,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	视频质量诊断	提供视频图像诊断和监测服务。1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看； 2、支持图像偏色、噪声干扰、图像过暗、视频抖动、对比度、条纹干扰、视频遮挡、视频丢帧、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、图像过亮、视频剧变指标诊断； 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集； 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能； 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置； 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量； 7、支持海康SDK、大华SDK等国内主流产品的SDK、Ehome、ISUP5.0、GB/T 28181、Open Network Video Interface、ISAPI协议。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	门禁管理(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	点	150	20	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁管理	门禁管理通过接入多种门禁设备,利用卡片、人脸、指纹介质,实现人员身份确认、出入管控等智能应用,主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限; 2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划; 3、支持按人员特征属性生成人员分组,如证件类型、岗位等级、职称等; 4、支持权限增量下发、初始化下发; 5、支持按时段配置门的常开常闭状态; 6、支持认证方式设置,可按不同时段设置不同的认证方式,如刷卡+人脸、刷卡+指纹; 7、支持首卡常开,刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束,若此期间再次刷首卡,门恢复正常状态; 8、支持特殊卡设置,黑名单卡(无法开门)、胁迫卡(正常开门并上报胁迫报警)、超级卡(不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则,刷卡直接开门); 9、针对刷卡开门方式,即使卡片权限未同步到设备,也可通过中心平台完成权限认证开门。10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物信息; 11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度,综合查询权限配置、下发状态等信息; 二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型; 2、支持配置事件保存时长; 3、支持查询人员出入事件和设备事件; 三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态,包括开关状态、在离线状态; 2、支持对门禁点反控,包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作; 3、支持远程呼叫应用,门禁一体机呼叫中心发起开门请求,cs客户端弹窗显示一体机视频,中心可选择接听、拒绝、开门; 四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示,包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等,可全屏展示			
9	国产化客户端(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	40,000	1	40,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	国产化客户端	常见的国产化环境下(包括但不限于银河麒麟V10操作系统+ARM构架/C86构架,统信UOS V20操作系统+ARM构架/C86构架),客户端正常安装运行,用户能通过客户端实现查看视频预览、录像回放、视频上墙等业务功能。			
10	国产化中间件(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	30,000	1	30,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	国产化中间件	1. 应用服务器软件,国产化中间件 2. 遵循国际标准,必须逐个通过Java EE 5、6、7、8 四个标准规范的官方兼容认证,并且上述认证逐个提供 Java EE 对上述标准兼容认证可通过网址查询。遵循国际标准,必须通过 Jakarta EE9.1 官方兼容认证,并且上述认证逐个提供 Java EE 对上述标准兼容 认证可通过网址查询。 3. 产品应具备良好的生态环境适应能力,支持多种主流国产操作系统,如麒麟OS、统信UOS等;支持多种主流国产数据库系统,如达梦、金仓、神通、南大通用等。 4. 支持集群部署,提供集群管理工具。具备自动配置Java EE应用集群的装置和方法的相关专利,中标后提供专利号及专利截图。 5. 内置类加载冲突检测工具,可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题,并能自动生成冲突检测报告,方便快速定位和解决应用类加载问题。具备JavaEE 应用类加载冲突分析方法和装置相关专利,中标后提供专利号及专利截图。 6. 支持在管理控制台页面上配置异步日志,保证日志输出的同时降低对应用系统性能的影响。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	软件定制(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	0.01	1	0.01
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	软件定制	基于监狱现有国产服务器、操作系统进行平台的适配安装，兼容监狱现有存储主机，确保所有监控录像在升级改造过程中不会丢失且方便调取。数据库、中间件适配。			
12	门禁管理模块(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	24,000	1	24,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁管理模块	门禁系统人员资料库模块，包括各类型人员资料采集录入、删除，人员权限管理、出入参数配置、记录查询统计等			
13	AB门管控模块(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	36,000	1	36,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	AB门管控模块	集成车行、人行通道设备管理，门禁监控台管理、电子地图配置管理，实时监控，可接入车底扫描、阻车器、大门等			
14	来访人车管理(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	32,000	1	32,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	来访人车管理	外来人员、车辆出入登记、审批、验证等流程、出入记录统计、外来人员工具管理和警务通APP模块等；			
15	防误放系统(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	16,000	1	16,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	防误放系统	在押罪犯出入监登记、审批、验证流程、出入记录统计等；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	警力感知模块(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	10,000	1	10,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	警力感知模块	采用可视化界面，子父级部门配置监测；监测队列动态配置排版；动态配置轮播方式轮播时间；队列排序动态配置；监内各监区警力、外来人员及车辆数据的分布展示，可设置监狱总值班长和值班长，便于每日信息的展示；人员信息展示以图像为主，能实时查看监内区域干警警力分布			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	开发适配联调(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	20,000	1	20,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	开发适配联调	基于监狱现有国产服务器、操作系统进行平台的适配安装。确保监狱现有门禁系统数据（包含人员信息、门禁卡信息、权限信息等）在升级改造过程中不会丢失，相关数据能无损导入到升级改造后的平台内使用。各个系统子模块与现场已有设备、人员资料库等开发适配联调			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	人脸识别仪(AB门)(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	台	3,800	2	7,600
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸识别仪(AB门)	采用8英寸IPS全视角LCD触控显示屏，识别准确率99.99%（1%误识率下识别通过率99.77%；0.1%误识率下识别通过率99.27%），支持抗逆光；适用于人体体温快速筛查，稳定快速可靠，测温距离25~50cm，测温范围34~42℃精度±0.5℃；在脱机情况下应能存储至少10000张人脸照片；识别速度小于等于1秒；应支持活体检测功能，对视频、电子照片、打印照片中人脸应不能进行人脸识别；支持低照度识别能够在0.11UX光线环境下实现人脸识别；支持通过人脸测光，快速调节图像亮度；串行通讯接口1路RS-232，继电器输出1路，韦根输出1路26/34，网络接口1路以太网口(RJ45, 100M)，复位接口Reset按键，音频输出1路3.5mm标准接口，USB接口1路，Type-A刷卡接口；人脸检测同时检测跟踪5个人，识别模式：人脸、卡、人脸&卡、口罩检测；识别准确率99.99%（1%误识率下识别通过率99.77%；0.1%误识率下识别通过率99.27%）人脸容量50000张人脸照片；支持陌生人检测，陌生人等级可配置；支持人脸识别或陌生人检测时的现场照片保存；支持公网、局域网使用部署方式；支持HTTP方式接口对接；支持屏幕显示内容配置；支持识别距离配置。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	双门禁控制器更换主板(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	块	1,350	6	8,100
本货物共设置了1条参数。 其中：重要参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	▲	双门禁控制器更换主板	1. 输入电压: AC12V-24V, DC15V-30V; 2. 额定功率: ≥5W; 3. 工作温度: -10℃~55℃; 4. 通讯速率: TCP-IP (10Mbps) / RS485 (9600bps); 5. 读卡器通讯接口: RS485 / Wiegand26; 6. 制器编号: 1~127; 7. 卡贮存数≥20000条; 8. 记录数量≥50000条; 9. 响应时间: <1秒; 10. TCP/IP协议联网或RS485通讯功能; 11. 可接入门磁信号; 12. 可支持多种读卡机及各类锁具; 13. 支持Mifare卡、CPU卡、NFC等多种采集方式; 14. 多种触点输出: 门锁触点输出, 报警触点输出, 门铃触点输出等; 15. 实时检测功能: 实现对门状态及通行事件的实时检测; 16. 开门方式: 卡片、密码、卡加密码、出门按钮方式; 可以进行虚拟换证功能(含配套电源及铁盒)。 17. 与原精工门禁管理系统无缝对接。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	1,700	5	8,500
20	AB门互锁门禁控制器更换主板(A08060399-其他计算机软件)	本货物共设置了1条参数。 其中: 重要参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	AB门互锁门禁控制器更换主板	1. 支持双门和多门互锁, 采用物理互锁方式, 模式固定, 减少对网络和服务器的依赖; 2. 可接入原在用人脸机, 通过平台管理人脸下发与省局平台无缝对接, 可下发干警、外来人员信息; 3. 输入电压: AC12V-24V, DC15V-30V; 4. 额定功率: ≥5W; 5. 工作温度: -10℃~55℃; 6. 通讯速率: TCP/IP (10Mbps) / RS485 (9600bps); 7. 读卡器通讯接口 RS485 / Wiegand26; 制器编号 1~127; 8. 卡贮存数: ≥20000条; 9. 记录数量: ≥50000条; 10. 响应时间: <1秒; 11. TCP/IP协议联网或RS485通讯功能; 可接入门磁信号; 12. 可支持多种读卡机及各类锁具; 13. 支持Mifare卡、CPU卡、NFC等多种采集方式; 14. 多种触点输出: 门锁触点输出, 报警触点输出, 门铃触点输出等; 15. 实时检测功能: 实现对门状态及通行事件的实时检测; 16. 开门方式: 卡片、密码、卡加密码、出门按钮方式; 17. 可以进行虚拟换证功能(含配套电源及铁盒)。 18. 与原精工门禁管理系统无缝对接			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	800	2	1,600
21	虚拟换证读卡器(A08060399-其他计算机软件)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	虚拟换证读卡器	用于虚拟换证进门卡换出门卡			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	5,500	1	5,500
22	精钢锁(A08060399-其他计算机软件)	本货物共设置了2条参数。 其中: 重要参数: 1条; 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	精钢锁1	1、断电自动开门功能 支持断电自动开门, 可通过手动(刷卡或机械钥匙)方式复位, 恢复正常工作状态。 2、抗热性能 经过预处理(10000C, 30min)后, 面板的结构应无明显损坏断裂等现象。 3、外壳防护等级 符合IP65。 4、机械结构 不锈钢面板防护外壳在65000N静压力作用下不产生塑性变形和裂纹。 5、拉力试验 以5000N拉力拉把手的情况下, 持续60min把手不断。 6、切割试验 人工使用锯条切割60分钟锁体, 锁体不打开。			
2	一般参数	精钢锁2	一、技术参数、指标 1、外观特征 a) 设备表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染, 面板标识清晰; 表面镀涂层均匀, 无起泡、龟裂、脱落和磨损; 金属零部件无锈蚀及机械损伤, 零部件紧固无松动。 b) 设备整体采用304不锈钢。 c) 设备为机电一体化结构, 集成数字识别模组、电动控制模组和机械部件。 2、开门验证方式功能 设备具有刷卡、卡加密码及机械钥匙三种开门验证方式。 能通过输入正确的系统口令切换开门验证方式。 3、卡片类型 设备支持选配不同刷卡模块, 可识读IC、CPU、NFC类型卡片。 4、锁舌长度 锁舌长度≥28.50mm。 5、通讯功能 设备					

					支持TCP/IP,RS485通讯方式。 6、互锁功能 设备具有和互锁门禁控制器的连接接口,连接后支持AB互锁功能,同一时间只能开启一扇门。 7、联动功能 支持通过I/O接口报警联动开门。 8、双面验证 支持正反双面验证开门功能。 9、卡片最大数量 设备可存储卡片数量:65535张。 10、门、锁状态监控功能 客户端软件具有门、锁状态实时监控功能。 11、异常状态报警 当门超时未关、非法开门、锁舌未完全弹出时,支持本地声光报警。 当门超时未关、非法开门时,能通过客户端软件发出声音报警。 12、一键戒严功能 客户端软件支持一键戒严功能,开启戒严功能后除机械钥匙外其它验证方式无法开门。 13、全选功能 客户端软件支持全选/全不选连接设备功能,全选后可对所有选择设备进行开门、常开、恢复操作。 14、高温贮存 (75±2)℃,2h,功能正常。 15、低温贮存 (-40±3)℃,2h,功能正常。 16、恒定湿热 (40±2)℃,RH(95+2-3)%,12h,功能正常。 17、振动试验 10Hz~55Hz,1oct/min,0.15mm,扫描循环数:3次,每次5min。三个轴向,功能正常。 18、冲击试验 15g,11ms,6个面各3次,功能正常,锁体不打开。 二、功能特性 1、牙花数:50000; 2、刷卡距离:<3cm; 3、键盘功能与寿命:虚位密码功能(可防止密码外泄及防劫功能)采用触摸式密码键盘键盘寿命:>100000次; 4、通讯速率:TCP-IP(10Mbps)/RS485(9600bps); 5、通讯距离:<1000米(485通讯模式下),<100米(TCP-IP通讯模式下); 6、可通过TCP-IP或RS485与系统计算机连接,并采用实时方式与计算机交换信息。 7、具有实时时钟功能; 8、脱机时可容纳20000条进出门信息记录; 9、支持虚拟换卡开门; 10、支持潜返及胁迫码功能; 11、布线方式简单,一根网络控制线和一根电源线; 12、输入电压:DC12V-15V; 13、额定功耗:<5W(关锁状态); 14、锂电池断电情况下,可待机不少于1.5小时; 15、射频标准:ISO14443/ISO15693; 工作频:13.56MHz; 16、采用双面刷卡和开门把手			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	交换机(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	台	1,600	2	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	交换机	功能参数:背板带宽:396Gbps/3.96Tbps;包转发率:108/126Mpps;MAC地址表:16K;端口数量:24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个1000Base-X SFP光口;可堆叠,最大支持9台堆叠;支持基于端口的VLAN,支持QinQ、灵活QinQ,支持Voice VLAN,支持MAC VLAN,支持协议VLAN;支持STP/RSTP/MSTP协议,支持STP Root Protection,支持BPDU Protection;支持用户分级管理和口令保护 支持AAA认证、支持Radius认证、支持HWTACACS、支持SSH2.0、支持端口隔离、支持802.1X、支持端口安全、支持MAC地址认证、支持IP Source Guard、支持HTTps、支持EAD;支持GE端口聚合、支持静态聚合、支持动态聚合、支持跨设备聚合;支持免费ARP、支持ARP Detection功能(能够根据DHCP Snooping安全表项、802.1x表项,或IP/MAC静态绑定表项进行检查)、支持ARP限速;QoS/ACL:支持802.1p优先级标记、支持包过滤功能、支持SP/WRR/SP+WRR队列调度、支持基于端口的限速、支持基于流的重定向、支持时间段;DHCP:支持DHCP Client、支持DHCP Snooping、支持DHCP Relay、支持DHCP Server、支持DHCP Option82。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	辅材(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	批	2,999.98	1	2,999.98
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	辅材	网线、电源线、线管等设备和材料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	设备安装及线路施工(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	批	10,000	1	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

30	语音播报 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	8,000	1	8,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	语音播报	通过软硬件结合实现对会见排队信息等进行叫号通知；进行窗口分配语音播报并在家属候见室同步显示窗口分配信息，会见家属进入会见室进行会见；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	会见监控 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	7,000	1	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	会见监控	实时对会见过程进行监听监控，实现插话、修改时长、拆线等管控功能；对会见过程音视频影像进行WEB展示，管理会见过程时间，当前会见任务状态；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	会见统计 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	9,000	1	9,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	会见统计	对会见记录进行查询，按照时间，会见卡卡号，用户编号，用户姓名，被叫号码，会见类型等作为查询条件进行查询；对录音记录进行查询，按照时间、会见卡卡号、用户ID、用户姓名、通话时长、通话记录等作为查询条件；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	会见黑名单 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	会见黑名单	违反监狱或会见管理相关规定的服刑人员或家属，狱政科或系统管理员可以将这部分人员设置到系统黑名单，该部分人员在黑名单没有撤销之前不能进行会见登记；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	系统管理 (A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	10,000	1	10,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	系统管理	管理监狱各角色的用户权限，对系统操作日志进行记录管理；进行数据维护，对特殊的会见业务如特殊会见、异常挂机、会见延长等进行单独设置和流程管理。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
35	会见数据驾驶舱(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	9,000	1	9,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	会见数据驾驶舱	1. 提供用户可视化驾驶舱，全局展示全监会见数据，以仪表盘的形式监控用户关注的各类数据，实时同步更新； 2. 驾驶舱展示数据信息包含：会见室区域人员情况、今日会见情况、录音复听报警情况、近期各时间段会见走势、各监区未复听数量统计、三个月以上未会见人员分布情况、各监区今日会见情况、今日会见趋势等各类信息展示。			
36	物品登记管理(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	6,500	1	6,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	物品登记管理	1. 支持用户登记管理家属移交至监狱的相关物品，进行统一管理，做到有据可查； 2. 支持对家属在会见前对服刑人员的会见打款，由民警进行审核、登记，在系统上进行归类存储后转入服刑人员账户； 3. 系统对家属的提交的物品和钱款进行逐条登记、详细记录，存档留底。			
37	数据同步模块(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	8,000	1	8,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数据同步模块	1. 与狱政系统进行对接，保持服刑人员基本信息的数据同步； 2. 支持数据的自动和定时同步，保证24小时不间断更新，实现自定义的数据同步周期； 3. 支持在数据库发生故障和其他网络等故障发生后的数据接口自动恢复同步； 4. 支持同构和异构的数据库应用管理。 5. 需兼容现有会见系统数据适配展示。			
38	窗口人证采集比对登记终端(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	台	5,500	2	11,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	窗口人证采集比对登记终端	操作系统：Android11；系统参数：处理器主频4核，2.0GHz；内存4GB，闪存16GB； 屏幕参数：≥8寸触摸单屏，分辨率1280*800；人脸摄像头：200万双目宽动态； 认证方式：1:1人证，1:N人脸、刷卡（IC卡、手机NFC、CPU卡号）；支持人脸/刷卡、人脸+刷卡等方式设置； 存储容量：本地支持10万人脸库、50万张卡，50万条事件记录； 通讯方式：有线以太网*1；工作电压：DC12V/2A（出厂标配电源适配器）；使用环境：室内，不防水； 1. 人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N识别速度≤0.2s，准确率≥99%； 2. 人证比对：支持刷身份证进行人证比对，即：刷身份证时，抓拍用户现场人脸与其身份证内读取的人脸信息进行比对，比对时间≤1s/人； 3. 证件照抓拍比对：支持配置无证比对功能，在设备触摸屏上手动输入身份证号码+姓名，设备将输入的身份信息及抓拍照片上报给公安库进行比对； 注：使用该功能设备需先注			

									册到萤石云, 该且服务公安库按比对次数收费; 4. 人脸/刷卡比对功能: 支持现场抓拍图片与本地注册人脸库进行1:N比对, 比对时间≤0.2s/人;
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
39	小票打印机(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	台	800	2	1,600	
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	小票打印机	1. 打印方式: 热敏打印方式; 2. 高分辨率: 支持203dpi高分辨率打印; 3. 高速打印: 最大支持70mm/s打印速度; 4. 适应介质: 58mm及以下宽度介质打印; 5. 一键驱动: 轻轻一键即可完成打印机驱动安装; 6. 丰富接口扩展: 标配USB口, 可增配WIFI、蓝牙、GPRS等通讯接口; 7. 需支持国产电脑使用。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
40	国产化适配(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	套	20,000	1	20,000	
本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	国产化适配	系统需兼容国产化操作系统、数据库并做好完整适配, 满足用户使用要求,				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
41	软件调试(A08060399-其他计算机软件)	否	否	否	项	0.01	1	0.01	
本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	★	软件调试	基于监狱现有国产服务器、操作系统进行平台的适配安装。系统升级改造过程中确保原有数据(包括且不限于人员信息、亲属信息、会见记录等)不会丢失, 相关数据能无损导入到升级改造后的平台内使用。根据用户实际功能使用进行软件模块定制开发调试				

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
4	视频级联	1	视频级联	是	图片	投标人需提供承诺函并加盖公章, 格式自拟。
11	软件定制	1	软件定制	是	图片	投标人需提供承诺函并加盖公章, 格式自拟。
17	开发适配联	1	开发适配联调	是	图片	投标人需提供承诺函并加盖公章, 格式自拟。

	调					
41	软件调试	1	软件调试	是	图片	投标人需提供承诺函并加盖公章，格式自拟。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	平台基础包	1	平台基础包	否	无	无
2	视频监控	1	视频监控	否	无	无
3	流媒体组件	1	流媒体组件	否	无	无
5	本级视频通道数	1	本级视频通道数	否	无	无
6	设备网络管理	1	设备网络管理	否	无	无
7	视频质量诊断	1	视频质量诊断	否	无	无
8	门禁管理	1	门禁管理	否	无	无
9	国产化客户端	1	国产化客户端	否	无	无
10	国产化中间件	1	国产化中间件	否	无	无
12	门禁管理模块	1	门禁管理模块	否	无	无
13	AB门管控模块	1	AB门管控模块	否	无	无
14	来访人车管理	1	来访人车管理	否	无	无
15	防误放系统	1	防误放系统	否	无	无

16	警力感知模块	1	警力感知模块	否	无	无
18	人脸识别仪 (AB门)	1	人脸识别仪 (AB门)	否	无	无
19	双门禁控制器更换主板	1	双门禁控制器更换主板	是	图片	双门禁控制器更换主板后与原精工门禁管理系统无缝对接, 投标人需提供承诺函并加盖公章, 格式自拟。
20	AB门互锁门禁控制器更换主板	1	AB门互锁门禁控制器更换主板	是	图片	AB门互锁门禁控制器更换主板后可接入原在用人脸机, 通过平台管理人脸下发与省局平台无缝对接, 可下发干警、外来人员信息; 并与原精工门禁管理系统无缝对接, 投标人需提供承诺函并加盖公章, 格式自拟。
21	虚拟换证读卡器	1	虚拟换证读卡器	否	无	无
22	精钢锁	1	精钢锁1	是	图片	投标人需提供国家安全防范报警系统和公安部安全防范报警系统产品检测报告。
		2	精钢锁2	否	无	无
23	交换机	1	交换机	否	无	无
24	辅材	1	辅材	否	无	无
25	设备安装及线路施工	1	设备安装及线路施工	否	无	无
26	通讯服务引擎	1	通讯服务引擎	否	无	无
27	基础信息管理	1	基础信息管理	否	无	无
28	会见登记	1	会见登记	否	无	无
29	审批登记管理	1	审批登记管理	否	无	无
30	语音播报	1	语音播报	否	无	无
31	会见监控	1	会见监控	否	无	无
32	会见统计	1	会见统计	否	无	无
33	会见黑名单	1	会见黑名单	否	无	无

34	系统管理	1	系统管理	否	无	无
35	会见数据驾驶舱	1	会见数据驾驶舱	否	无	无
36	物品登记管理	1	物品登记管理	否	无	无
37	数据同步模块	1	数据同步模块	否	无	无
38	窗口人证采集比对登记终端	1	窗口人证采集比对登记终端	否	无	无
39	小票打印机	1	小票打印机	否	无	无
40	国产化适配	1	国产化适配	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同 (偏离检查项)	商务	以签订合同时为准
2	产品技术实力	技术	<p>1、平台基础包支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等，需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章，计2分。</p> <p>2、视频监控（录像回放）支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段（需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章），计1分。</p> <p>3、视频监控（视频上墙）支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能（需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章），计1分。</p> <p>4、设备网络管理支持针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡，需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告</p>

			告并加盖投标人公章，计2分。 5、门禁管理（提供门禁权限管理应用）支持多重认证，多重认证方式支持本地认证+远程开门，支持添加多重认证组，可设置同时认证人数，认证组认证通过即表示多重认证通过，需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章，计2分。
3	供货方案	技术	投标人应当针对本项目提供以下完善的供货方案（包括但不限于）： ①供货计划（包括但不限于供货时间）； ②供货流程； ③安装及调试方案； 上述3项内容，其中：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得6分；（2）每有一项内容缺失扣2分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣1分，扣完为止。
4	质量保障方案	技术	投标人应当针对本项目提供以下完善的质量保障方案（包括但不限于）： ①质量保障方案措施； ②质量保证体系； ③质量控制流程； ④质量自检制度（包括产品质量承诺书等）； ⑤质量事故处理报告制度； 上述5项内容，其中：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得5分；（2）每有一项内容缺失扣1分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣0.5分，扣完为止。
5	售后服务方案	技术	投标人应当针对本项目提供以下完善的售后服务方案（包括但不限于）： ①回访、巡检制度； ②为本项目配备的各类售后服务人员； ③售后服务响应时间保障措施； ④特殊突发事件应急方案； 上述4项内容，其中：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得8分；（2）每有一项内容缺失扣2分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣1分，扣完为止。

6	综合实力	商务	<p>1、所投门禁系统生产厂家或投标人具备相关门禁管理系统软件著作权计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。</p> <p>2、所投门禁系统生产厂家或投标人具备提供AB门管控系统相关软件著作权登记证书，计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。</p> <p>3、所投门禁系统生产厂家或投标人具备提供外来人员系统相关软件著作权登记证书，计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。</p> <p>4、投标人或所投会见系统的厂家提供会见登记一体化软件著作权证书，满足计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。</p> <p>5、所投会见系统的厂家获得ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书的每提供一个得1分，最多计2分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。</p> <p>6、投标人或所投会见系统的厂家提供会见数据驾驶舱系统功能的证明材料，满足计2分；（提供系统功能截图并加盖投标人公章，未提供的不得分）。</p> <p>7、投标人或所投监控系统的厂家提供ISO38505数据治理体系认证证书，计3分；（提供证书扫描件及相关网站查询有效截图并加盖投标人公章，未提供的不得分）。</p> <p>8、所投精钢锁设备可存储卡片数量：≥ 65535张（提供国家安全防范报警系统和公安部安全防范报警系统产品检测报告）计4分。</p>
7	采购需求	商务	<h3 style="text-align: center;">采购需求</h3> <p>一、供货及质量要求</p> <p>1、提供7×24小时的技术咨询服务。敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。</p> <p>2、故障响应：接采购人通知后2小时内响应，48小时内到达现场。对重大故障提供7×24小时的现场支援。</p> <p>3、货物的验收</p> <p>3.1 采购人在收到供应商交付的货物后应当及时组织验收。</p> <p>3.2 货物的表面瑕疵，采购人应在到货拆箱验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。</p>

3.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，供应商应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

3.4 采购人在供应商按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给供应商造成的直接损失。

3.5 采购人对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

4、货物包装要求

4.1 供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由供应商负责。

4.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5、运输

5.1 供应商负责办理将货物运抵采购人指定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

6、质量标准和保证

6.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 供应商所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

6.2 保证

(1) 为保障产品质量及售后服务，供应商应保证所供货物必须是原装行货且未经拆封的原厂包装，采购人不接收外包装经过二次封装的产品。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，采购人应尽快以书面形式通知供应商。

(3) 供应商收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的资料等，采购人可以根据合同规定以书面形式向供应商提出补救措施或索赔。

(5) 供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供应商承担，采购人根据合同规定对供应商行使的其他权利不受影响。

			<p>7、权利瑕疵担保</p> <p>7.1 中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。</p> <p>7.2 中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。</p> <p>7.3 如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。</p> <p>二、售后及培训</p> <p>1、整体项目质保叁年，保修期自供需双方代表在产品验收单上签字之日起计算；</p> <p>2、培训</p> <p>1) 中标供应商向采购人提供线下培训，培训内容：一般维护培训及双方商定的培训内容。</p> <p>2) 培训时间安排：设备安装调试完成，项目验收前进行培训。具体时间由采购人与中标供应商商定。</p> <p>三、交货及付款</p> <p>合同签订之日起90自然日内交货安装到位，试运行一个月初验，无问题提请终验，终验合格后付款 95%，剩余 5% 质保期满无息退还。</p> <p>四、其他</p> <p>本招标文件要求提供的所有承诺函为合同组成部分，具备法律效力，对双方均有约束力。</p> <p>对于上述项目采购需求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明，如未做出承诺及说明，视为投标人未响应招标文件上述要求，作废标处理。</p>
8	类似业绩	商务	<p>投标人需提供近三年内（2023年3月至今）完成的类似项目业绩。每项有效业绩计2分，最高计4分。</p>

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	投标人需提供承诺函，格式自拟。

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	技术分	8	是	图片	<p>【产品技术实力】的评分规则：1、平台基础包支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等，需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章，计2分。2、视频监控（录像回放）支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段（需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章），计1分。3、视频监控（视频上墙）支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警上墙，支持客户端所在PC机的系统桌面上墙功能（需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章），计1分。4、设备网络管理支持针对监控点进行在线检测，支持查看监控点总数、在线数、离线数、未检测数等信息，支持查看监控点状态及详情，针对离线点位，支持查看离线原因。同时支持统计结果导出，支持监控点在线状态重巡，需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章，计2分。5、门禁管理（提供门禁权限管理应用）支持多重认证，多重认证方式支持本地认证+远程开门，支持添加多重认证组，可设置同时认证人数，认证组认证通过即表示多重认证通过，需提供封面具有CNAS或CMA的权威机构检测报告并加盖投标人公章，计2分。</p> <p>【产品技术实力】的上传证明材料要求：提供上述证明材料并加盖公章，否则不计分。</p>
3	主观分	技术分	6	否	无	<p>【供货方案】的评分规则：投标人应当针对本项目提供以下完善的供货方案（包括但不限于）：①供货计划（包括但不限于供货时间）；②供货流程；③安装及调试方案；上述3项内容，其中：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得6分；（2）每有一项内容缺失扣2分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣1分，扣完为止。说明：内容存在不足或不符合本项目要求指以下情形中的任意一项：内容不切合实际、内容描述不合理、内容针对性差、内容不适用本项目特性、内容生搬硬造、内容存在偏差、内容过于简略、存在与项目无关的文字内容、内容逻辑漏洞或错误、方案中内容前后不一致。</p>
4	主观分	技术分	5	否	无	<p>【质量保障方案】的评分规则：投标人应当针对本项目提供以下完善的质量保障方案（包括但不限于）：①质量保障方案措施；②质量保证体系；③质量控制流程；④质量自检制度（包括产品质量承诺书等）；⑤质量事故处理报告制度；上述5项内容，其中：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得5分；（2）每有一项内容缺失扣1分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣0.5分，扣完为止。说明：内容存在不足或不符合本项目要求指以下情形中的任意一项：内容不切合实际、内容描述不合理、内容针对性差、内容不适用本项目特性、内容生搬硬造、内容存在偏差、内容过于简略、存在与项目无关的文字内容、内容逻辑漏洞或错误、方案中内容前后不一致。</p>
5	主观分	技术分	8	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：投标人应当针对本项目提供以下完善的售后服务方案（包括但不限于）：①回访、巡检制度；②为本项目配备的各类售后服务人员；③售后服务响应时间保障措施；④特殊突发事件应急预案；上述4项内容，其中</p>

						：（1）内容完整且阐述详细，完全符合项目要求得8分；（2）每有一项内容缺失扣2分；（3）每有一处内容存在不足或不符合本项目要求扣1分，扣完为止。说明：内容存在不足或不符合本项目要求指以下情形中的任意一项：内容不切合实际、内容描述不合理、内容针对性差、内容不适用本项目特性、内容生搬硬造、内容存在偏差、内容过于简略、存在与项目无关的文字内容、内容逻辑漏洞或错误、方案中内容前后不一致。
6	客观分	商务分	27	是	图片	<p>【综合实力】的评分规则：1、所投门禁系统生产厂家或投标人具备相关门禁管理系统软件著作权计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。2、所投门禁系统生产厂家或投标人具备提供AB门管控系统相关软件著作权登记证书，计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。3、所投门禁系统生产厂家或投标人具备提供外来人员系统相关软件著作权登记证书，计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。4、投标人或所投会见系统的厂家提供会见登记一体化软件著作权证书，满足计4分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。5、所投会见系统的厂家获得ISO/IEC 20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001信息安全管理体认证证书的每提供一个得1分，最多计2分；（提供证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供的不得分）。6、投标人或所投会见系统的厂家提供会见数据驾驶舱系统功能的证明材料，满足计2分；（提供系统功能截图并加盖投标人公章，未提供的不得分）。7、投标人或所投监控系统的厂家提供ISO38505数据治理体系认证证书，计3分；（提供证书扫描件及相关网站查询有效截图并加盖投标人公章，未提供的不得分）。8、所投精钢锁设备可存储卡片数量：≥65535张（提供国家安全防范报警系统和公安部安全防范报警系统产品检测报告）计4分。</p> <p>【综合实力】的上传证明材料要求：提供上述证明材料并加盖公章，否则不计分。</p>
7	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人需提供近三年内（2023年3月至今）完成的类似项目业绩。每项有效业绩计2分，最高计4分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：投标人需提供相关业绩的中标通知书扫描件或合同扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不全的业绩不计分。</p>
8	/	偏离分	12	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	<p>【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣4分，最多扣12分</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单

		(货物)》		位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
--	--	-------	--	----------------------------

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离5项，超过将导致无效投标