

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县职业中等专业学校技工学校实训基地二期综合楼配套设备采购

采购人：新田县职业中等专业学校（新田县技工学校）

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南惠腾工程项目管理有限公司

委托代理编号：HNHTZB-YZ-2024-21

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.2%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：新田财采计[2024]102号

采购项目预算：4,610,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2024-08-28

采购人签章：
新田县职业中等专业学校（新田县技工学校）

需求编制人签章：
黄艳金

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

- （一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	4,602,749.48	最低价成交法

招标文件获取方式、时间:

获取时间：详见采购公告

获取方式：下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
新田县职业中等专业学校技工学校实训基地二期综合楼配套设备采购	6,000,000	一、二楼食堂厨卫用具、三至五楼宿舍床架等	2024-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：4,602,749.48元

包概述：一、二楼食堂厨卫用具等				
评标方法：最低价成交法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：		其他未列明行业		
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交供应商。				
本包基本资格要求	1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。	
	以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。			

本包货物类需求

货物需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物名	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
-----	---------	-------------	----------	----	-------	----	-------

更衣柜（6格）（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,300	8	10,400
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	更衣柜（6格）	规格：900*400*1800mm 1、采用不锈钢板厚≥1.2mm,内嵌式扣手； 2、门上转舌锁； 3、柜内设计不锈钢挂杆、防滑防锈；				
挂墙单星洗手池（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	648	2	1,296
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	挂墙单星洗手池	规格：500*400mm 1、台面要求使用≥1.2mm厚国标一级不锈钢磨砂板； 2、星斗要求使用≥2mm厚国标一级不锈钢磨砂板一次性冲压成型； 3、脚管使用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚。 4、所有焊接点要求无虚假焊，焊点饱满有光泽； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨。				
风幕机（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,076.9	2	2,153.8
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风幕机	规格：1500*221*182mm 全钢全铜电机 出风品风速：11m/s； 风量≥2200m3/h； 噪音60dB/(A)				
风幕机（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,600	1	1,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风幕机	规格：1800*221*182mm 全钢全铜电机 出风品风速：11m/s； 风量≥2700m3/h； 噪音62dB/(A)				
风幕机（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,076.9	1	1,076.9
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风幕机	规格：1500*221*182mm 全钢全铜电机 出风品风速：11m/s； 风量≥2200m3/h； 噪音60dB/(A)				
灭蝇灯（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	1、采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，长期防水、防腐蚀。 2、灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
四层平板货架（一层副食仓库设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	800	6	4,800
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

	★	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、层板采用国标一级不锈钢制作，≥厚1.2mm； 3、每层横档数不少于3根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为不锈钢制作式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用要求无虚假焊，饱满且表面光泽； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨				
四层格栅货架（一层副食仓库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	624	2	1,248
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层格栅货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
灭蝇灯（一层副食仓库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电电镀镍材料制成，长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
米面架（一层主食仓库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	480	6	2,880
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	米面架	规格：1200*500*200mm 1、立柱采用38×38mm国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、整体承重不小于400kg； 6、支撑脚为6个； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
不锈钢单层平板推车（一层主食仓库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	800	2	1,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢单层平板推车	规格：600*900*780mm 1、采用国标一级不锈钢磨砂板，厚≥1.5mm，载重超过400kg； 2、扶手采用加厚钢管，厚≥1.8mm；焊接点为满焊； 3、要求实心脚轮底座； 4、要求6根以上承载梁，加厚≥8寸静音尼龙轮； 5、全车使用优质防锈油漆。 6、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 7、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
落地电子称（一层主食仓库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	477	1	477
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	落地电子称	不锈钢台面，带电子显示屏；300KG；				
灭蝇灯（一层主食仓库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
大单星盆柜台 (一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,161	3	3,483
	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	大单星盆柜台	规格：1000*700*950mm 1、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作。 2、星斗采用厚≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作。 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚。 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗。 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
	★	大单星盆柜台	6、①. 食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg； ②. 食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg； ③. 食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-镍 ≤0.14mg/kg				
大单星盆柜台 (一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,730	1	1,730
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	大单星盆柜台	规格：1400*700*950mm 1、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
双层工作柜台 (一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,000	4	4,000
	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作柜台	规格：1800*800*800mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台面对要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面对采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.0mm厚国标一级不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢可调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
四层格栅货架 (一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	624	3	1,872
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层格栅货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调节子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
热风循环中温砧板刀具消毒柜(一层蔬菜类粗/精加工)	否	否	否	台	2,946	1	2,946
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

区设备)(A05029900-其他用具)	参数类型	参数名	参数值					
	★	热风循环中温砧板刀具消毒柜	规格：650*600*1710mm 1、立式可透玻璃门； 2、柜体外壳采用采用国标一级不锈钢板制作，带调温调时功能； 3、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间； 4、特设下门带锁功能； 5、箱体侧部配置耐高温风机2台。75℃立体红外光波臭氧热风循环。可持续75℃立体热风循环，杀菌消毒彻底无死角； 6、一体式工艺，专业砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险；					
定制单星盆工作台(一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否		否	否	台	1,630	2	3,260
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	定制单星盆工作台	规格：1500*700*950mm 1、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。					
洗地龙头(一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否		否	否	台	2,750	1	2,750
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	洗地龙头	规格：15米 1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米内部优质防爆钢丝液压管； 2、进水主体为黄铜三通角阀； 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳；					
多功能切菜机(一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否		否	否	台	12,000	1	12,000
	本货物共设置了6条参数。 其中：实质性参数：6条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	多功能切菜机	规格：1300*570*1390mm；电压：220V~；功率：≤3kW；频率：50Hz；					
	★	多功能切菜机	产品采用智能触控面板，联动设备工作运转，食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准，防尘能力≥IP6X，防水能力≥IPX9（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。					
	★	多功能切菜机	产品符合GB 4706.38-2008，应有足够的防止意外触及带电部件的防护；只允许触及由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件；电动机如果启动时间延长会导致危险，应在3s内启动完毕；器具应能承受正常使用中可能出现的潮湿条件，不低于的24小时潮湿处理（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。					
	★	多功能切菜机	产品符合GB 4706.38-2008，固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的刺穿，为防护免遭机械危险所必需的可拆卸和不可拆卸部件，均应具有充分的抗变形能力；布线的保护不应与毛刺及散热片接触，应有效防止布线与运动部件接触，内部布线的绝缘应能承受正常使用中可能出现的电气应力，在导线和包裹在绝缘层外面的金属箔之间施加2000V电压，持续15min，不应击穿（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。					
	★	多功能切菜机	产品符合GB 4706.38-2008，有关部件的非金属材料应耐燃和阻燃，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过2s；有关的铁制零件应有足够的防锈能力；器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。					
	★	多功能切菜机	符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥9级。（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）；					
不锈钢地架(一层蔬菜类	否		否	否	台	410	2	820

粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢地架	规格：1200*700*200mm 1.柱用38×38厚≥1.2mm国标一级不锈钢方通；2.面板用厚≥1.2mm国标一级不锈钢板；3.配不锈钢可调性子弹脚。				
土豆脱皮机（一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,600	1	3,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
双层码墙架（一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	590	2	1,180
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
双层码墙架（一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	760	2	1,520
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
灭蝇灯（一层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
大单星盆柜台（一层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,161	3	3,483
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
定制单星盆工作台（一层水产、肉类粗	否	否	否	台	1,730	1	1,730
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

/精加工区设备)) (A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制单星盆工作台	规格：1600*700*950mm 1、台面采用厚≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
双层工作台（一层水产、肉类粗/精加工区设备)) (A05029900-其他用具)	否	否	否	台	630	4	2,520
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
四层格栅货架（一层水产、肉类粗/精加工区设备)) (A05029900-其他用具)	否	否	否	台	624	2	1,248
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
不锈钢地架（一层水产、肉类粗/精加工区设备)) (A05029900-其他用具)	否	否	否	台	410	1	410
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
四门高身雪柜（一层水产、肉类粗/精加工区设备)) (A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,360	1	3,360
	本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四门高身雪柜	长*宽*高规格：1220*730*1950mm（±5mm） 1.电源:220V/50Hz，箱内温度:冷藏0℃-10℃，冷冻-15--5℃； 2.方量：≥1m3，能效等级一级、配置变频风机符合GB/T4208-2017标准要求：防护试验（IP4X）、倾斜滴水试验（IPX2）检测结果单项判定合格； 3.全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 4.环戊烷整体发泡剂：环保、无拼接、不漏冷、保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 5.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角； 6.产品其融霜性能应符合下列要求：融霜结束后，冷柜应能自动恢复正常运行；融霜结束后，蒸发器表面及排水管路中不应残留影响正常工作性能的霜和冰； 7.输入功率：≥730W；数字温控器，带有除霜程序设定，机组散热：前吸前排同时后排；				
	★	四门高身雪柜	8.①产品通过检测项目：电压波动和闪烁，检测结果单项判定合格，符合GB/T17625.2-2007中的第5章限值标准要求。②产品按要求GB/T17626.6-2017中的第8节要求检测项目：传导抗扰度（注入电流），检测结果单项判定合格，符合GB/T4343.2-2020中性能判据A的标准要求。③产品按要求GB/T17626.11-2008中的第8节要求检测项目：电压暂降（电压跌落），检测结果单项判定合格，符合GB/T4343.2-2020中性能判据C的标准要求。（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或				

			CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章);					
	★	四门高身雪柜	9. 冰箱用温控器通过依据GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分通用要求》检验不限但至少包含:电源端子骚扰电压、辐射骚扰检测结果两项都判定合格。(证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章)。					
热风循环中温砧板刀具消毒柜(一层水产、肉类粗/精加工区设备))(A05029900-其他用具)	否		否	否	台	2,946	1	2,946
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	热风循环中温砧板刀具消毒柜	规格:650*600*1710mm 1、立式可透玻璃门; 2、柜体外壳采用采用国标一级不锈钢板制作,带调温调时功能; 3、钢化玻璃推拉门设计,节省操作空间; 4、特设下门带锁功能; 5、箱体侧部配置耐高温风机2台。75℃立体红外光波臭氧热风循环。可持续75℃立体热风循环,杀菌消毒彻底无死角; 6、一体式工艺,专业砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计,能有效防止食品交叉感染的风险;					
开水器带底座(一层水产、肉类粗/精加工区设备))(A05029900-其他用具)	否		否	否	台	2,149	1	2,149
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	开水器带底座	规格:9KW/380V ①整体发泡、保温节能、豪华出水龙头; ②智能电磁控水系统、自动进水阀体,配豪华数字温度电子显示屏、自动故障报警显示系统,内置式高效热能交换器,省电80%; ④全不锈钢制造,国标食品级接触级内胆,一体模压成型设计; ⑤水压:适用水压0.05-0.6MPa; ⑥电压/功率:380v,功率9kw ⑦常压式设计。					
洗地龙头(一层水产、肉类粗/精加工区设备))(A05029900-其他用具)	否		否	否	台	2,750	1	2,750
	本货物共设置了4条参数。 其中:实质性参数:4条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	洗地龙头	规格:15米 1、冲洗枪头采用防滑硅胶包裹黄铜枪头机身,管长10米内部优质防爆钢丝液压管; 2、进水主体为黄铜三通阀; 3、360°活动快速接头,可自由旋转,管子不打结 4、配弹簧自动回位功能,方便收纳;					
	★	洗地龙头	5、产品应符合GB 4706.1-2005,器具有足够的机械强度,其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运(证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章);					
	★	洗地龙头	6、产品应符合GB 4706.1-2005,对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后,应无损坏(证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章);					
双星侧板工作台(一层水产、肉类粗/精加工区设备))(A05029900-其他用具)	否		否	否	台	1,368	2	2,736
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	双星侧板工作台	规格:1800*700*950mm 1、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作; 2、星斗采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作; 3、脚管采用Φ38不锈钢管,厚≥1.2mm,并配全钢可调节子弹脚; 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗; 5、所有快口均去毛刺,精细打磨(三道工序打磨)。					
不锈钢立式锯	否		否	否	台	9,300	1	9,300

骨机（一层水产、肉类粗/精加工区设备））（A05029900-其他用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢立式锯骨机	规格：800*900*1680mm 1、机身整体框架采用不锈钢无缝焊接而成；桶体、底座面板采用厚≥1.2mm不锈钢板制作； 2、最大锯切高度：380，最大锯切宽度：425，最大放料宽度：430； 3、工作电压：220V/380V,2.2KW				
不锈钢电动切丝切片机（一层水产、肉类粗/精加工区设备））（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	4,730	1	4,730
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
绞切两用机（一层水产、肉类粗/精加工区设备））（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	3,248	1	3,248
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
灭蝇灯（一层水产、肉类粗/精加工区设备））（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
双层码墙架（一层水产、肉类粗/精加工区设备））（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	760	2	1,520
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
双层码墙架（一层水产、肉类粗/精加工区设备））（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	590	2	1,180
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
电磁大炒炉（单头）（一层烹饪间设备）	否	否	否	台	8,200	5	41,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

) (A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁大炒炉（单头）	规格：1200*1300*1200mm 1、功率/电压：30KW/380V，采用国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.5mm整体拉伸，副板及装饰≥1.2mm,独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 2、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节；3、全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板设置防误动作、急停开关，使用更安全；				
炉拼台柜（一层烹饪间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	326	1	326
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
炉拼台柜（一层烹饪间设备）(A05029900-其他用具)	★	炉拼台柜	规格：300*1300*800/400mm 1、台面采用1.2mm厚国标一级不锈钢板，台面对下垫有16mm厚木板加固，采用国内先进技术发泡胶粘贴； 2.采用1.2mm国标一级不锈钢码仔加固；				
	否	否	否	台	326	1	326
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
炉拼台柜（一层烹饪间设备）(A05029900-其他用具)	参数类型	参数名	参数值				
	★	炉拼台柜	规格：300*1300*800/400mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标一级不锈钢板，台面对下垫有16mm厚木板加固，采用国内先进技术发泡胶粘贴； 2.采用≥1.2mm国标一级不锈钢码仔加固；				
	否	否	否	台	850	1	850
四层平板货架（一层烹饪间设备）(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层平板货架	规格：1200*500*1550 mm 1、立柱采用38×38mm国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、层板采用国标一级不锈钢制作，≥厚1.2mm； 3、每层横档数不少于3根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为不锈钢制作式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用要求无虚假焊，饱满且表面光泽； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨				
四门高身雪柜（一层烹饪间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,360	2	6,720
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
定制双层工作台（一层烹饪间设备）(A05029900-其他用具)	★	四门高身雪柜	长*宽*高规格（可±5mm）：1220*730*1950mm 1.电源:220V/50Hz；箱内温度:冷藏0℃-10℃；冷冻-15--5℃。 2.方量：≥1m3，能效等级一级、配置变频风机符合GB/T4208-2017标准要求：防护试验（IP4X）、倾斜滴水试验（IPX2）检测结果单项判定合格； 3.全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 4.环戊烷整体发泡剂：环保、无拼接、不漏冷、保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 5.全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 6.环戊烷整体发泡剂，环保，无拼接，不漏冷，保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 7.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角。				
	否	否	否	台	825	1	825
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：1500*700*800mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
大单星盆柜台 (一层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,161	1	1,161
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	大单星盆柜台	规格：1000*700*950mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
双层工作柜台 (一层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	630	2	1,260
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作柜台	规格：1800*800*800mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
四层格栅货架 (一层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	624	2	1,248
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层格栅货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
灭蝇灯(一层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	3	510
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电电镀镍材料制成，长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
三层送餐车 (一层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	600	2	1,200
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	三层送餐车	规格：900*500*800mm 1、材质：国标一级不锈钢； 2、推手：厚≥1.5mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门； 3、带静音万向轮两个，带刹车轮两个； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				

UV防火不锈钢整体烟罩 (一层烹饪间)(一层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	米	2,100	6.6	13,860
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	UV防火不锈钢整体烟罩（一层烹饪间）	规格：L*1300*500mm 1、壳体采用国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚度≥1.0mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯， 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4. 不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅； 5. 风量合理，油烟火焰同机处理；6. 组合式设计，免除拆卸自动清洗；7. 防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
厨房设备灭火装置(一层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	16,000	1	16,000
	本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	厨房设备灭火装置	规格：680*240*720mm 1. 双瓶组设计：灭火剂重装重量不小于20kg，氮气不小于21，充装压力≤7mpa 2. 绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀且不复燃； 3. 本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来； 4. 箱体全身使用304不锈钢材质，自带不少于8个高压细水雾喷嘴； 5. 灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。 6. 喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水； 7. 使用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用； 8. 制造商需持有应急管理部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》且在有效期内。				
	★	厨房设备灭火装置	9. 设备为一体化设备,可在不添加其他设备同时拓展离人报警功能并在不开启主机箱破坏封条的情况下可查看驱动压力和维保、药剂到期时间。设备具备离人报警、网页端集成管理和微信公众号报警推送功能提供离人报警电脑端、微信公众号和短信推送功能，及时了解设备使用情况；设备功能检测符合。（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）				
	★	厨房设备灭火装置	10. 产品通过恒定湿热、负载试验，根据GB/T 2423. 3的规定对显示模组进行。将试验样品在温度20℃~30℃、相对湿度60%RH~70%RH预处理后，将试验样品放入温度50℃~80℃、相对湿度50%RH~90%RH环境试验箱中，通电工作24h，每小时进行一次检查，试验中、试验后样品外观结构和功能均应正常试验结束后，立即进行对地漏电流抗电强度和温升的测量，应满足标准要求。再在室温环境下恢复4h后，样品外观结构和功能均正常，检测合格（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。				
	★	厨房设备灭火装置	11. 产品根据GB/T 2423. 17-2008 GB/T 10125-2012人造气氛腐蚀试验-盐雾试验相关规定进行试验，将试验样品在盐溶液PH值7+/-0.5，浓度5%Nacl、温度3540℃~40℃、65%RH~70%RH的条件下，连续进行96h喷雾，试验结束后显示屏表面无锈蚀，性能完好，正常工作，符合盐雾等级10级（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。				
电磁单头矮汤炉（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	7,721	1	7,721
	本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁单头矮汤炉	长*宽*高 规格（可±5mm）：650*700*500/700 mm，功率≥15KW/380V,配置≥Φ500mm专用桶，使用厚度≥1.3mm油膜不锈钢材质，一体拉伸三角承重台炉面，防水、防尘设计； 1.使用磁感≥18档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节； 全密封模块化全铝机芯通过，气候（温度、湿度）和动力学测试并通过交变湿热测试，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 3. 背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全； 4. 规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒(或推倒)和机械碰撞防护试验； 5. 使用≥200*130 mm 耐腐蚀显示屏设计，功能信息清楚了； 6. 屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师可掌握火力大小、用电量； 7. 智能保护，有无锅传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示； 8. 前板急停、待机双用开关设置，一键保护，使用保障安全；				

	★	电磁单头矮汤炉	9. 产品机芯符合：GB/T 2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验》标准，温度：（22.0～24.0）℃，湿度：（46.0～58.0）%RH 气候（温度、湿度）和动力学（振动、冲击）综合试验 符合要求；符合GB/T2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N:温度变化》，试验环境：温度：（21～24）℃ 湿度：（50～55）%RH，检验项目温度变化，非工作状态低温温度:-20℃±2℃暴露持续8h，高温温度:100℃±2℃，温暴露持续时间:1h，温度变化速率:2℃/min，循环次数:2个循环，试验样品在常温下恢复到稳定，至少1h。检验结果全部符合要求合格（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）；					
	★	电磁单头矮汤炉	10. 产品散热风扇通过检测：恒定湿热试验（按要求严酷等级≥80℃，持续时间≥48h试验）对电气及机械性能进行检测，检测结果功能正常单项判定合格，符合GB/T2423.3-2016标准（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）；					
电磁摇摆汤炉（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	26,880	1	26,880	
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	电磁摇摆汤炉	锅径容量：Φ700 1、功率/电压：20KW/380V，采用国标一级联众磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸，副板及装饰1.2mm,前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 2、使用18档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 3、全密封绝缘专用烤漆机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、可90° 倾斜不留残渣，采用430材质汤锅煲汤不发黑，锅底探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路等故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全；					
双门电磁蒸饭柜（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	11,468.5	2	22,937	
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	双门电磁蒸饭柜	规格：48盘位 1、面板采用优质不锈钢板，内胆为厚≥1.0mm不锈钢； 2、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺,保温、节能、高效； 3、柜门采用新式耐高温胶门封，密封牢固； 4、配厚≥1.0mm不锈钢自动进水箱及蒸汽释放装置； 5、配安全卸压气阀，保障机体安全使用； 6、采用全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； 7、配节能电发热管； 8、配4个胶质万向轮脚。					
双层工作台（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	630	2	1,260	
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	双层工作台	规格：1800*800*800mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台台下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台台下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。					
定制大单星盆柜台（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,200	1	1,200	
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	定制大单星盆柜台	规格：1200*700*950mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。					

不锈钢水压式洗米机（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,400	1	2,400
	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢水压式洗米机	规格：50KG 1、材质:SUS优质国标食品级不锈钢，厚≥1.2mm； 2、规格:50kg洗米机 3、电压:220V				
四层格栅货架（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	★	不锈钢水压式洗米机	4. ①. 食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg； ②. 食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg； ③. 食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-镍 ≤0.14mg/kg（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。				
	否	否	否	台	624	3	1,872
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
灭蝇灯（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	★	四层格栅货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
	否	否	否	台	170	3	510
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
单头保温汤饭桶（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
	否	否	否	台	750	3	2,250
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
UV防火不锈钢整体烟罩（一层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	★	单头保温汤饭桶	规格：50型 1、外围采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作。 2、内胆桶采用SUS国标食品级联众≥0.6mm不锈钢桶(可取出)； 3、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右； 4、配不锈钢38*38*1.0方形管脚，可调节子弹脚。				
	否	否	否	米	2,100	5.4	11,340
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
电磁煎包炉（一层面点间）	★	UV防火不锈钢整体烟罩（一层蒸煮间设备）	规格：L*1300*500 mm 1、壳体采用优质国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚度≥1.0mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯； 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4. 不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅；5. 风量合理，油烟火烟同机处理；6. 组合式设计，免除拆卸自动清洗；7. 防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
	否	否	否	台	6,600	1	6,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

设备) (A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁煎包炉	规格：700*800*800/150 mm 1、功率;380V/8KW ,采用国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm整体拉伸，副板及装饰≥1.15mm,独立封门块设计； 2、电磁感应加热，火力输出热值高，加热面积大，均匀受热； 3、适配生煎包制作手法的“转锅”设计，转锅更轻松； 4、ADD磁电引擎，数字驱动、多级防护，机芯稳定性高，适用各种厨房环境，确保设备安全可靠； 5、全封闭机芯，喇叭形隧道散热风道设计，散热快，电子器件与风道完全隔离，避免油烟、水汽侵蚀电路； 6、PPS“齿”形线盘组件，高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀、发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘；				
单门喷雾发酵箱（一层面点间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	4,600	1	4,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
木案工作台（一层面点间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,400	1	1,400
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
面粉车（一层面点间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	800	1	800
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
定制单星盆工作台（一层面点间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,630	1	1,630
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
高效食品搅拌机（一层面点间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	6,000	1	6,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

	★	高效食品搅拌机	规格：40L ①全铜防水静音电机，经久耐用； ②外壳为全不锈钢，厚≥1.2mm，易清洗，环保健康； ③出料口、进料口采用食品级304不锈钢（国标）制作，进料口配有盖子，更加卫生； ④侧面安装两个不锈钢提手，便于移动抬高； ⑤采用优质不锈钢易拆搅拌件，永不生锈，坚固耐用； ⑥双电机运行，双键开关设计，开关明确，更便于操作。 ⑦额定电压：~380V电机功率：1.5kW，转速：120-510（无极变速）				
灭蝇灯（一层面点间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
高身饼盘车架（一层面点间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,000	1	1,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	高身饼盘车架	规格：470*620*1735 mm ①立柱采用≥1.2mm厚不锈钢板制作。 ②可放16盘，拆装式； ③配4个万向轮，其中2个带刹车掣。				
挂墙单星洗手池（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	648	2	1,296
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	挂墙单星洗手池	规格：500*400 mm 1、台面要求使用≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板； 2、星斗要求使用≥2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板一次性冲压成型； 3、脚管使用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚。 4、所有焊接点要求无虚假焊，焊点饱满有光泽； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨。				
灭蝇灯（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	5	850
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
定制双层工作柜台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	360	5	1,800
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：500*700*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台台下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台台下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
四格保温柜台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,800	6	16,800
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	四格保温柜台	规格：1500*700*800 mm 1、采用国标食品级不锈钢磨砂板制作，台面板厚≥1.2mm，围板厚≥1.0mm，加热水胆厚≥1.2mm； 2、水胆的底部折痕充分斜向排水口，安装浸水式电热发热元件，配恒温式控制装置； 3、配有注水喷嘴、排水口、满水口、开关、指示灯等； 4、四脚采用：不锈钢管Φ38mmmm；5、支撑层架管38mm*25mm；6、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 7、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
定制双层工作柜台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	360	1	360
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：450*700*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台面对要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面对采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
双头汤面炉（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	8,500	3	25,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双头汤面炉	1、功率380V，电压：≥9KW*2，采用磨砂不锈钢板制作，面板≥1.25mm，副板及装饰1.2mm，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 2、使用磁感0-8档位360°旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节，下水采用不锈钢十字旋钮开关坚固耐用； 3、全密封绝缘航空铝材材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、采用20MM封头锅底达到使用寿命10年以上，锅底探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全；				
冷冻工作台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,300	1	2,300
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	冷冻工作台	规格：1800*700*800 mm ①压缩机； ②箱体采用优质不锈钢板制作； ③冷凝器为铜管铝翅片； ④铜芯风扇电机； ⑤厚壁纯紫铜铜管蒸发器； ⑥面板门板为不锈钢板； ⑦触摸屏微电脑温控显示器，温度显示精准； ⑧箱体采用聚氨酯高压整体发泡，底、背部8cm加厚保温层； ⑨不锈钢搁物架； ⑩拉深内胆； ？ 冷冻可调-15℃				
定制双层工作柜台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	610	1	610
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：1600*700*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台面对要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面对采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
单星盆工作台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	772	1	772
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	单星盆工作台	规格：1200*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
四门高身碗柜 （一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,474.18	1	2,474.18
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四门高身碗柜	规格：1200*500*1800 mm 1、材质：全优质不锈钢； 2、拉门：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门； 3、柜体：厚≥1.2mm，上下各分两层，层板下加加强筋设计； 4、托脚承用钢板，配全钢可调节子弹脚； 5、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 6、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
留样柜（带双锁）（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,500	1	1,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	留样柜（带双锁）	规格：600*600*1800 mm 1、内制铜管，压缩机、箱体整体发泡， 2、温度范围：-10~0℃ 0~10℃ 3、控温类型：电子数字控温； 4、柜轮类型：脚轮； 5、自动回归门设计，避免冷量流失；清晰易读，温度控制精准；易拆卸磁性门封，便于清洗；风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水。				
定制双层工作柜台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	420	1	420
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：900*700*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台台下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台台下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
紫外线杀菌灯（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	160	3	480
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	紫外线杀菌灯	规格：20W 1、航空铝合金外壳，经久高效耐用； 2、要求针对空气中的所有病毒、细菌、寄生虫进行有效杀灭； 3、要求针对空气的异味能有效除去。 4、配套安装底座。				
双层工作柜台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	630	1	630
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作柜台	规格：1800*700*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台台下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台台下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				

定制双层工作柜台（一层备餐间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	540	1	540
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：1400*700*800mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台台下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台台下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
UV防火不锈钢整体烟罩（一层早餐间）（A05029900-其他用具）	否	否	否	米	2,100	5.2	10,920
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	UV防火不锈钢整体烟罩（一层早餐间）	规格：L*900*500 mm 1、壳体采用国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚度≥1.0mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯， 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4. 不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅； 5. 风量合理，油烟火烟同机处理； 6. 组合式设计，免除拆卸自动清洗； 7. 防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
单孔收残柜车（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,674	1	1,674
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单孔收残柜车	规格：600*700*800/150 mm ①面板采用厚≥1.2mm国标一级不锈钢板制作； ②侧板采用厚≥1.2mm国标一级不锈钢板制作； ③脚轮为4寸静音轮，两个定向轮，两个万向轮； ④推车层板承重≥200kg； ⑤所有棱边、尖角都进行了翻边压实处理，去毛刺，抛光打磨，无焊痕				
链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	米	3,500	5	17,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)	规格：L*550*880 mm 输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，能耗低，使用成本低。 皮带宽400mm				
双星残食台（右）（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,311	1	1,311
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双星残食台（右）	规格：1800*700*950 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm国标一级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm，厚≥1.2mm厚SUS优质国标一级不锈钢方管； 4、拉管采用38*25mm，厚≥1.2mm厚SUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
洗地龙头（一层洗消间设备）（A05029900-其	否	否	否	台	2,750	1	2,750
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

他用具)	参数类型	参数名	参数值				
	★	洗地龙头	规格：15米 1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米内部优质防爆钢丝液压管；2、进水主体为黄铜三通角阀； 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳；				
浸泡池（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,695	1	1,695
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	浸泡池	规格：1500*800*850 mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、配有不锈钢下水器及加厚下水软管； 4、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 5、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 6、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
蒸汽长龙式商用洗碗机（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	56,000	1	56,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	蒸汽长龙式商用洗碗机	1.规格：3200*900*1870mm，电压：380V，功率：63kW； 2.采用国标304不锈钢材质，坚固耐用，符合食品接触安全要求； 3.主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底； 4.食品级传动平齿链带材质，耐高温，抗老化，更卫生； 5.高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能；不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗；变频式可调传送速度，餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行。				
出碟台（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	715	1	715
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	出碟台	规格：1200*700*500 mm 1、台面采用≥1.2mm厚国标食品级不锈钢板制作，台台下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台台下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
单星盆工作台（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	772	1	772
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单星盆工作台	规格：1200*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm厚国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
开水器带底座（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,149	1	2,149
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	开水器带底座	规格：9KW/380V ①整体发泡、保温节能、豪华出水龙头； ②智能电磁控水系统、自动进水阀体，配豪华数字温度电子显示屏、自动故障 ③故障报警显示系统，内置式高效热能交换器,省电80%； ④全不锈钢制造,304#优质国标食品级联众接触级内胆，一体模压成型设计； ⑤水压：适用水压0.05-0.6MPa； ⑥电				

			压/功率：380v，功率9kw ⑦常压式设计,豪华美观，清洁卫生、经久耐用。				
高温热风循环消毒柜（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	6,500	2	13,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	高温热风循环消毒柜	规格：1310*620*1950 mm 1、功率/电压：≥4KW/220V； 2、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层 3、移动式层架，方便使用 4、一体式折边豪华把手 5、内设超高温保护功能，使用更安全； 6、定温定时功能				
灭蝇灯（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	2	340
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
UV防火不锈钢整体烟罩（一层洗碗间）（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	米	2,100	3.4	7,140
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	UV防火不锈钢整体烟罩（一层洗碗间）	规格：L*1200*500 mm 1、壳体采用国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚度≥1.0mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯， 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4. 不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅；5. 风量合理，油烟火烟同机处理；6. 组合式设计，免除拆卸自动清洗；7. 防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
紫外线杀菌灯（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	160	2	320
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	紫外线杀菌灯	规格：20W 1、航空铝合金外壳，经久高效耐用； 2、要求针对空气中的所有病毒、细菌、寄生虫进行有效杀灭； 3、要求针对空气的异味能有效除去。 4、配套安装底座。				
牛角斗（一层洗消间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,600	2	3,200
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	牛角斗	1. 开口根据长龙式洗碗机的进出口大小定制；2. 斗采用1.5mm国标食品级不锈钢磨砂板；3. 抽气斗采用国标食品级联众SUS304#1.2mm不锈钢磨砂板；4. 斗与抽气斗之间采用法兰相连接,以便于后期拆装。				
单头保温汤饭桶（一层餐厅设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,470	2	4,940
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单头保温	规格：50型 1、外围采用厚≥1.2mm国标一级不锈钢板制作。 2、内胆桶采用 国标食品级联众SUS304#厚				

		汤饭桶	≥1.0mm不锈钢桶(可取出)； 3、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右； 4、配不锈钢38*38，厚≥1.0mm方形管脚，可调节子弹脚。				
推车式热风循环筷子消毒车（一层餐厅设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,738	2	3,476
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	推车式热风循环筷子消毒车	规格：1200*460*800 mm 1.箱体内外采用不锈钢制作； 2.紫外线+臭氧消毒； 3.独立调时器，台式设计，液压杆闭合功能； 4.筷子汤勺储存盒分格设计，合理耐用； 5.推车式带储物柜，方便移动与收纳；。				
长型洗手池（一层餐厅设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,310	3	6,930
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	长型洗手池	规格：2200*500*950 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm 国标食品级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm，厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管； 4、前后拉管采用38*25mm，厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
双孔收残柜车（一层餐厅设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,115	3	6,345
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双孔收残柜车	规格：1200*700*800/150 mm ①面板采用厚≥1.2mm国标一级不锈钢板制作； ②侧板采用厚≥1.2mm国标一级不锈钢板制作； ③脚轮为4寸静音轮，两个定向轮，两个万向轮； ④推车层板承重≥200kg； ⑤所有棱边、尖角都进行了翻边压实处理，去毛刺，抛光打磨，无焊痕				
单星盆收污台（一层餐厅设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,399	2	2,798
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单星盆收污台	规格：1800*700*800 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm国标食品级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm国标食品级不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm，厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管； 4、拉管采用38*25mm，厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
双层收碗车（一层餐厅设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	889.3	2	1,778.6
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层收碗车	规格：900*500*780 mm ①台面采用采用厚≥1.2mm国标一级不锈钢板制作； ②层板采用采用厚≥1.0mm 国标一级不锈钢板制作； ③四脚采用4吋静音轮； ④整体无缝焊接、精细打磨。				
灭蝇灯（一层餐厅设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	11	1,870
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成， 长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无				

			气味、无辐射、对人体无害等特点。				
长型洗手池 (一层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,300	2	4,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	长型洗手池	规格：2000*500*950 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm 国标食品级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm 国标食品级不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管； 4、前后拉管采用38*25mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
八人条凳式餐桌 (一层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	1,100	155	170,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	八人条凳式餐桌	规格：2000*1400*760 mm 1、材料及要求：桌面，凳面，架子脚，横管，立管、采用 不锈钢（国标）材质制作，桌面、凳面底衬用2.5cm的环保优质高密度板；地脚：采用优质ABS塑料脚套； 2、要求桌面下要求包15mm木板，用发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 3、桌面背面设计不少于三根不锈钢加强筋，四周用不锈钢条封边； 4、桌面尺寸要求：2000×600×30mm； 5、桌架使用50×50(mm)不锈钢方管,立柱采用满焊工艺； 6、凳面采用不锈钢（国标），凳面两边压弧形，整体无缝焊接、打磨； 7、凳面下包不少于15mm厚木板，用发泡胶与不锈钢凳面粘贴； 8、凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋。 9、整体高度为760mm。 10、学生就餐餐桌数量大，安全系数要求高，需要对其外观、用材、制作工艺、质量等方面进行检查达到安全标准；				
四人条凳式餐桌 (一层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	670	33	22,110
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四人条凳式餐桌	规格：1200*1400*760 mm 1、材料及要求：桌面，凳面，架子脚，横管，立管、采用优质不锈钢（国标）材质制作，桌面、凳面底衬用2.5cm的环保优质高密度板；地脚：采用优质ABS塑料脚套； 2、要求桌面下要求包15mm木板，用国内先进技术生产的发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 3、桌面背面设计不少于三根不锈钢加强筋，四周用不锈钢条封边； 4、桌面尺寸要求：1200×600×30mm； 5、桌架使用优质50×50(mm)不锈钢方管,立柱采用满焊工艺； 6、凳面采用优质不锈钢（国标），凳面两边压弧形，整体无缝焊接、打磨； 7、凳面下包不少于15mm厚木板，用发泡胶与不锈钢凳面粘贴； 8、凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋。 9、整体高度为760mm。 10、学生就餐餐桌数量大，安全系数要求高，需要对其外观、用材、制作工艺、质量等方面进行检查达到安全标准；				
食堂用餐区节能型净化直饮水机 (一层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	5,396	2	10,792
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	食堂用餐区节能型净化直饮水机	规格：1250*520*1300 mm 本机可同时提供1开水、3温水。 定时开关机，每日最多可设置三组定时开关机时间 高配RO反渗透过滤系统，确保饮水健康。同时杜构水垢产生，有效延长使用寿命。 滤芯到期更换提示； 原水和纯净水TDS实时监控；采用超静音、大功率压缩机制冷。 采用环保清洁的制冷剂R134a，强劲制冷且无毒无污染。 内胆材质：304不锈钢 出水方式：一开水3温水；				
更衣柜带锁 (6格)(二层厨房人员及货物入口通道洗消设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,420	8	11,360
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	更衣柜带锁（6格）	规格：900*400*1800 mm 1、采用优质国际不锈钢板,铝合金把手，手感舒适、耐脏耐磨、不划手、坚固耐用； 2、连动锁芯，精选锁具、铜制锁芯、坚固耐用； 3、柜内设计不锈钢挂杆、防滑防锈；				

挂墙单星洗手池(二层厨房人员及货物入口通道洗消设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	648	2	1,296
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	挂墙单星洗手池	规格：500*400 mm 1、台面要求使用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢磨砂板； 2、星斗要求使用厚≥2mm优质国标一级不锈钢磨砂板一次性冲压成型； 3、脚管使用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚。 4、所有焊接点要求无虚假焊，焊点饱满有光泽； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨。				
风幕机(二层厨房人员及货物入口通道洗消设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,076.9	1	1,076.9
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风幕机	规格：1500*221*182mm 全钢全铜电机 出风风速：11m/s； 风量≥2200m3/h； 噪音60dB/(A)				
单星盆工作台(农残检测室设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	772	1	772
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单星盆工作台	规格：1200*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
双层工作台(农残检测室设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	630	1	630
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作台	规格：1800*700*800 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
农药残留快速检测仪(农残检测室设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,638	1	2,638
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	农药残留快速检测仪	规格：≥5通道 1. 广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测；此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测，餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。 2. 检测通道：≥5个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。 3. 显示方式：≥5英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。 4. 配备嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果。 5. 光源采用国内先进技术超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控、响应速度快等优点。 6. 采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。 7. 智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能				
留样柜（带双锁）(农残检测室设备)(否	否	否	台	1,500	1	1,500
	本货物共设置了1条参数。						

A05029900-其他用具)	其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	留样柜（带双锁）	规格：600*600*1800 mm 1、内制铜管，压缩机、箱体整体发泡， 2、温度范围：-10~0℃ 0~10℃ 3、控温类型：电子数字控温； 4、柜轮类型：脚轮； 5、自动回归门设计，避免冷量流失；清晰易读，温度控制精准；易拆卸磁性门封，便于清洗；风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水。				
灭蝇灯(农残检测室设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
米面架(二层主食/副食仓库设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	365	6	2,190
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	米面架	规格：1200*500*200mm 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm优质国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、整体承重不小于400kg； 6、支撑脚为6个； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
不锈钢单层平板小推车(二层主食/副食仓库设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	800	2	1,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢单层平板小推车	规格：600*900*780 mm 1、采用优质国标一级不锈钢磨砂板，厚≥1.5mm，载重超过400kg； 2、扶手采用加厚钢管，厚≥1.8mm；焊接点为满焊； 3、要求实心脚轮底座； 4、要求6根以上承载梁，加厚≥8寸静音尼龙轮； 5、全车使用优质防锈油漆。 6、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 7、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
灭蝇灯(二层主食/副食仓库设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	2	340
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
四层平板货架(二层主食/副食仓库设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	800	5	4,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层平板货架	规格：1200*500*1550 mm 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、层板采用优质国标一级不锈钢制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于3根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为不锈钢制作式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用要求无虚假焊，饱满且表面光泽； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨				
四层格栅货架(二层主食/副	否	否	否	台	624	5	3,120

食仓库设备)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层格栅货架	规格：1200*500*1550 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm优质国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用要求无虚假焊，饱满且表面光泽； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨				
定制大单星盆 柜台(二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,730	1	1,730
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制大单星盆柜台	规格：1400*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
大单星盆柜台 (二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,161	3	3,483
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	大单星盆柜台	规格：1000*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
土豆脱皮机 (二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,600	1	3,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	土豆脱皮机	规格：630*590*970 mm ①机身整体框架采用国标角钢无缝焊接而成；桶体、底座面板采用厚≥1.0mm优质不锈钢板制作； ②桶壁内附着易冲洗脱皮材料，工作效率高，一次装土豆脱皮,只需1~2 min； ②外置可任意转向龙头，方便操作、清洁； ③料桶容积:30L. ④工作原理：采用离心旋转，摩擦脱皮技术，工作效率高，主要结构采用食品级不锈钢材料制造。主要用于土豆、芋头表面脱皮。				
多功能切菜机 (二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	12,000	1	12,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	多功能切菜机	规格：1300*570*1390 mm 1、电压：220V~；功率：≤3kW；频率：50Hz； 2、产品采用智能触控面板，联动设备工作运转，食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准，防尘能力≥IP6X，防水能力≥IPX9； 3、产品符合GB 4706.38-2008，应有足够的防止意外触及带电部件的防护；只允许触及由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件；电动机如果启动时间延长会导致危险，应在 3s内启动完毕；器具应能承受正常使用中可能出现的潮湿条件，不低于的24小时潮湿处理				
热风循环中温 砧板刀具消毒 柜(二层蔬菜类粗/精加工区设备)(否	否	否	台	2,946	1	2,946
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

A05029900-其他用具)	参数类型	参数名	参数值				
	★	热风循环中温砧板 刀具消毒柜	规格：650*600*1710 mm 1、立式可透玻璃门； 2、柜体外壳采用采用优质国标一级不锈钢板制作，带调温调时功能； 3、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间； 4、特设下门带锁功能； 5、箱体侧部配置耐高温风机2台。75℃立体红外光波臭氧热风循环。可持续75℃立体热风循环，杀菌消毒彻底无死角； 6、一体式工艺，专业砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险；				
单星盆工作台 (二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	772	2	1,544
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单星盆工作台	规格：1500*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
洗地龙头(二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,750	1	2,750
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	洗地龙头	规格：15米 1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米内部优质防爆钢丝液压管； 2、进水主体为黄铜三通角阀； 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳；				
四层格栅货架 (二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	624	3	1,872
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层格栅货架	规格：1200*500*1550 mm 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚1.2mm； 2、横档采用38×25mm优质国标一级不锈钢方管制作，厚1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
灭蝇灯(二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
双层工作台 (二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	630	2	1,260
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
双层码墙架	否	否	否	台	760	2	1,520

(二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层码墙架	规格：2100*300*400 mm 1.柜身、层板采厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板；2.加强筋采用厚≥1.2mm不锈钢板制作；				
双层码墙架(二层蔬菜类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	590	2	1,180
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
大单星盆柜台(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,161	3	3,483
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
定制单星盆工作台(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,820	1	1,820
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
四层格栅货架(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	624	2	1,248
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
不锈钢地架(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	410	1	410
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
双层工作柜台	否	否	否	台	630	4	2,520
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作台	规格：1800*800*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
热风循环中温砧板刀具消毒柜(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,946	1	2,946
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	热风循环中温砧板刀具消毒柜	规格：650*600*1710 mm 1、立式可透玻璃门； 2、柜体外壳采用采用优质国标一级不锈钢板制作，带调温调时功能； 3、钢化玻璃推拉门设计，节省操作空间； 4、特设下门带锁功能； 5、箱体侧部配置耐高温风机2台。75℃立体红外光波臭氧热风循环。可持续75℃立体热风循环，杀菌消毒彻底无死角； 6、一体式工艺，专业砧板、刀具、毛巾、手套等消毒保洁设计，能有效防止食品交叉感染的风险；				
四门高身雪柜(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,360	1	3,360
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四门高身雪柜	长*宽*高规格（可±5mm）：1220*730*1950mm 1. 电源:220V/50Hz；箱内温度:冷藏0℃-10℃；冷冻-15 - -5℃。 2. 方量：≥1m3，能效等级一级、配置变频风机符合GB/T4208-2017标准要求：防护试验（IP4X）、倾斜滴水试验（IPX2）检测结果单项判定合格； 3. 全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 4. 环戊烷整体发泡剂：环保、无拼接、不漏冷、保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 5. 全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 6. 环戊烷整体发泡剂，环保，无拼接，不漏冷，保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 7. 柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角。				
开水器带底座(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,149	1	2,149
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	开水器带底座	规格：9KW/380V ①整体发泡、保温节能、豪华出水龙头； ②智能电磁控水系统、自动进水阀体，配豪华数字温度电子显示屏、自动故③障报警显示系统，内置式高效热能交换器,省电80%； ④全不锈钢制造,304#优质国标食品级接触级内胆，一体模压成型设计； ⑤水压：适用水压0.05-0.6MPa； ⑥电压/功率：380v，功率9kw ⑦常压式专利技术设计,豪华美观，清洁卫生、经久耐用。				
洗地龙头(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,750	1	2,750
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	洗地龙头	规格：15米 1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长10米内部优质防爆钢丝液压管； 2、进水主体为黄铜三通角阀； 3、360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳；				
双星侧板工作台(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其	否	否	否	台	1,368	2	2,736
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

他用具)	参数类型	参数名	参数值				
	★	双星侧板工作台	规格：1800*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
不锈钢电动切丝切片机(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	4,730	1	4,730
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢电动切丝切片机	规格：390*500*730 mm ①全铜2200W防水静音电机，经久耐用； ②外壳要求为全不锈钢，厚≥1.0mm，易清洗，环保健康； ③出料口、进料口采用食品级(304)不锈钢国标制作，要求进料口配有盖子，更加卫生； ④要求使用优质刀片，刀口锋利，永不生锈，坚固耐用。				
不锈钢立式锯骨机(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	9,300	1	9,300
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢立式锯骨机	规格：800*900*1680 1、机身整体框架采用不锈钢无缝焊接而成；桶体、底座面板采用1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作； 2、最大锯切高度：380，最大锯切宽度：425，最大放料宽度：430； 3、工作电压：220V/380V,2.2KW				
绞切两用机(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,248	1	3,248
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	绞切两用机	规格：600*450*780 mm 1、全铜1100W防水静音电机，经久耐用； 2、外壳为全不锈钢，厚≥1.2mm，易清洗，环保健康； 3、出料口、进料口采用食品级304不锈钢（国标）制作，进料口配有盖子，更加卫生； 4、侧面安装两个不锈钢提手，便于移动抬离； 5、采用优质刀片，刀口锋利，永不生锈，坚固耐用； 6、双键开关设计，开关明确，便于操作。				
灭蝇灯(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
双层码墙架(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	760	2	1,520
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层码墙架	规格：1800*300*400 mm 1.柜身、层板采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板；2.加强筋采用厚≥1.2mm优质国标食品级制作；				
双层码墙架(二层水产、肉类粗/精加工区设备)(否	否	否	台	590	2	1,180
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

A05029900-其他用具)	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层码墙架	规格：1500*300*400 mm 1. 柜身、层板采用厚≥1.2mm 不锈钢磨砂板；2. 加强筋采用厚≥1.2mm 制作；				
电磁大炒炉（单头）（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	是	否	否	台	8,200	4	32,800
	本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁大炒炉（单头）	规格：1200*1300*1200 mm 1、功率/电压：30KW/380V，采用优质国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板厚≥1.5mm整体拉伸，副板及装饰厚≥1.2mm,独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强；2、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节；3、全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳；4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗；5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小；6、线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示；7、前板设置防误动作、急停开关，使用更安全；				
	★	电磁大炒炉（单头）	8、整机所有零部件拆分依据GB/T26125-2011,GB/T26572-2011，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚含量检测均通过并合格（证明材料：提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证，检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志，提供扫描件加盖公章,报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图）；				
	★	电磁大炒炉（单头）	9、电磁大炒炉整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》标准，试验时间：≥720小时，检测合格。（证明材料：提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证，检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志，提供扫描件加盖公章,报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图）				
	★	电磁大炒炉（单头）	10、整机依据GB/T 2423.34-2012《环境试验第2部分：试验方法试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》检测，进行温度/湿度循环，每次循环为24h,其中任意循环≥15次判定合格；（证明材料：提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证，检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志，提供扫描件加盖公章,报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图）				
炉拼台连两层抽屉盒（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	618	4	2,472
	本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	炉拼台连两层抽屉盒	规格：400*1300*800/400mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板，台面下垫有厚≥16mm木板加固，采用国内先进技术发泡胶粘贴；2. 采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢码仔加固；				
定制异形不锈钢封板（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	★	炉拼台连两层抽屉盒	①. 食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg；②. 食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg; 食品接触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg；③. 食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg; 食品接触材料不锈钢理化指标-镍 ≤0.14mg/kg				
	否	否	否	台	450	1	450
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
四层平板货架（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	★	定制异形不锈钢封板	规格：400*1300mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板，台面下垫有厚≥16mm木板加固，采用国内先进技术发泡胶粘贴；2. 采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢码仔加固；				
	否	否	否	台	594	1	594
四层平板货架（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层平板货架	规格：1200*500*1550 mm 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、层板采用优质国标一级不锈钢制作，≥厚1.2mm； 3、每层横档数不少于3根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为不锈钢制作式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用要求无虚假焊，饱满且表面光泽； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨				
四层格栅货架 (二层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	624	2	1,248
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层格栅货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm优质国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
定制双层工作 柜台(二层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	570	1	570
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：1500*700*800 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作，台下面要求垫有厚≥16mm木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台下面采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
大单星盆柜台 (二层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,161	1	1,161
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	大单星盆柜台	规格：1000*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
四门高身雪柜 (二层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,360	2	6,720
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四门高身雪柜	长*宽*高规格（可±5mm）：1220*730*1950mm 1. 电源:220V/50Hz；箱内温度:冷藏0℃-10℃；冷冻-15 - -5℃。 2. 方量：≥1m3，能效等级一级、配置变频风机符合GB/T4208-2017标准要求：防护试验（IP4X）、倾斜滴水试验（IPX2）检测结果单项判定合格； 3. 全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 4. 环戊烷整体发泡剂：环保、无拼接、不漏冷、保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 5. 全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 6. 环戊烷整体发泡剂，环保，无拼接，不漏冷，保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 7. 柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角。				
双层工作柜台 (二层烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	552	2	1,104
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作	规格：1800*800*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作，台下面要求垫有≥16mm				

		柜台	厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
灭蝇灯（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	3	510
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
UV防火不锈钢整体烟罩（二层烹饪间）（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	米	2,100	6.6	13,860
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	UV防火不锈钢整体烟罩（二层烹饪间）	规格：L*1300*500 mm 1、壳体采用优质国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚度厚≥1.2mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4. 不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅；5. 风量合理，油烟火烟同机处理；6. 组合式设计，免除拆卸自动清洗；7. 防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
厨房设备灭火装置（二层烹饪间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	套	16,128	1	16,128
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	厨房设备灭火装置	规格：680*240*720mm 1. 双瓶组：灭火剂重装重量不小于20kg，氮气不小于21，充装压力≤7mpa 2. 绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀且不复燃； 3. 本装置灭火剂喷射时间不得小于 20s，同时具备抗飞溅性能，在灭火剂喷射过程中无油点飞溅出来； 4. 箱体全身使用304不锈钢材质，自带不少于8个高压细水雾喷嘴； 5. 灭火装置具备自动探测，自动实施灭火功能；也可手动紧急启动功能。 6. 喷射灭火剂后，自动切换喷射冷却水； 7. 使用机械传动，全天候 24 小时监控，可连接消防报警系统，火情发生后，灭火装置自动启动扑灭火焰，在灭火时声光报警、打开水流阀同时进行设有机械应急启动装置，当手动、自动启动不成功时使用；				
电磁摇摆汤炉（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	26,880	1	26,880
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁摇摆汤炉	规格：Φ700 1、功率/电压：20KW/380V，采用优质国标一级联众磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸，副板及装饰1.2mm，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 2、使用18档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 3、全密封绝缘专用烤漆机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、可90°倾斜不留残渣，采用430材质汤锅煲汤不发黑，锅底探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路等故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全；				
双门电磁蒸饭柜（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	11,468.5	2	22,937
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	双门电磁蒸饭柜	规格：48盘位 1、面板采用优质不锈钢板，内胆为厚≥1.0mm不锈钢； 2、采用耐热聚胺酯整体发泡工艺，保温、节能、高效； 3、柜门采用新式耐高温胶门封，密封牢固； 4、配厚≥1.0mm不锈钢自动进水箱及蒸汽释放装置； 5、配安全卸压气阀，保障机体安全使用； 6、采用全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； 7、配节能电发热管； 8、配4个胶质万向轮脚。				
电磁单头矮汤炉（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	7,721	1	7,721
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁单头矮汤炉	长*宽*高 规格（可±5mm）：650*700*500/700mm，功率≥15KW/380V，配置≥Φ500mm专用桶，使用厚度≥1.3mm油膜不锈钢材质，一体拉伸三角承重台炉面，防水、防尘设计； 1.使用磁感≥18档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节； 全密封模块化全铝机芯通过，气候（温度、湿度）和动力学测试并通过交变湿热测试，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 3.背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全； 4.规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒(或推倒)和机械碰撞防护试验； 5.使用≥200*130mm 耐腐蚀显示屏设计，功能信息清楚了； 6.屏显锅具加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师可掌握火力大小、用电量； 7.智能保护，有无锅传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能，全屏中文显示； 8.前板急停、待机双用开关设置，一键保护，使用保障安全；				
不锈钢水压式洗米机（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,160	1	1,160
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢水压式洗米机	规格：50KG 1、材质:SUS304#优质国标食品级不锈钢，厚≥1.2mm；2、规格:50kg洗米机 3、电压:220V				
定制大单星盆柜台（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	1,238	1	1,238
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制大单星盆柜台	规格：1200*700*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
双层工作柜台（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	552	2	1,104
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作柜台	规格：1800*800*800 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有厚≥16mm木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
单头保温汤饭桶（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	2,470	3	7,410
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	单头保温汤饭桶	规格：50型 1、外围采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作。 2、内胆桶采用SUS304#厚≥1.0mm优质国标食品级不锈钢桶(可取出)； 3、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右； 4、配不锈钢38*38*1.0方形管脚，可调节子弹脚。				
灭蝇灯（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	170	3	510
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电电镀镍材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
UV防火不锈钢整体烟罩（二层蒸煮间）（二层蒸煮间设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	米	2,100	5.1	10,710
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	UV防火不锈钢整体烟罩（二层蒸煮间）	规格：L*1300*500 mm 1、壳体采用优质国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚度厚≥1.0mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4. 不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅；5. 风量合理，油烟火焰同机处理；6. 组合式设计，免除拆卸自动清洗；7. 防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
灭蝇灯(二层教职工烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	1	170
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电电镀镍材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
炉拼台连两层抽屉盒(二层教职工烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,260	3	3,780
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	炉拼台连两层抽屉盒	规格：400*1100*800/400 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板，台台下垫有厚≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2. 采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢码仔加固；				
电磁单头大锅炉(二层教职工烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	8,200	1	8,200
	本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁单头大锅炉	规格：1000*1100*1200mm 1、功率/电压：≥20KW/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，使用厚度≥1.3mm油膜不锈钢材质，一体拉伸成型炉面，防水、防尘设计； 2. 使用磁感≥18档位周旋火力调节开关，档位对应精确数字功率调节； 3. 全密封模块化全铝机芯通过：气候（温度、湿度）和动力学测试，机芯通过温度变化测试，分层负压散热设计，配置专用耐高温、防冲击高低压电源，运行平稳； 4. 背面使用变频防水、耐高温风机，节能、清洗炉灶安全； 5. 规律几何式布线，内三循环独立散热设计，配置耐高温风扇，线盘通过着火危险试验，整机通过翻倒(或倾倒)和机械碰撞防护试验； 6. 使用≥200*130mm耐腐蚀显示屏设计，功能信息清楚了； 7. 屏显炒锅加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，全屏显示，厨师可掌握火力大小、用电量； 8. 智能保护，有无锅传感、干烧、缺相				

			、短路等自动保护功能，全屏中文显示； 9.前板急停、待机双用开关设置，一键保护；				
	★	电磁单头大锅炉	10. 产品整机符合GB/T 2423.7-2018《环境试验 第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）》检测：翻倒(或倾倒)、试验样品放置在正常使用的位置上，使其绕着一条底边倾斜直到处于不稳定的位置。然后让其从该位置自由地翻倒在相邻的一面，试验后样品外观不应损坏；（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）				
	★	电磁单头大锅炉	11. 产品线盘符合GB/T 5169.16-2017《电工电子产品着火危险试验第16部分：试验火焰50W水平与垂直火焰试验方法》，在23℃,45-55%RH湿度环境中放置48h,70℃烘箱预处理168h后干燥冷却到室温，不应燃烧到夹持样品的夹子处、燃烧颗粒或滴落物不应引燃脱脂棉，符合要求。（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）				
电磁小炒炉（单头）(二层教职工烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	4,800	1	4,800
	本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电磁小炒炉（单头）	规格：1050*1100*1200mm 1、功率/电压：18KW/380V，采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸,副板及装饰1.2mm,独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 2、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 3、全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板设置防误动作、急停开关，使用更安全；				
	★	电磁小炒炉（单头）	8、电磁小炒炉整机进行产品寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最大功率调节档位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合GB 4706.52-2008第10章和第13章的要求并能正常工作（证明材料：提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证，检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志，提供扫描件加盖公章,报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图）；				
	★	电磁小炒炉（单头）	9、电磁小炒炉整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》标准，试验时间：≥720小时，检测合格。（证明材料：提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证，检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志，提供扫描件加盖公章,报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图）				
	★	电磁小炒炉（单头）	10、整机依据GB/T 2423.34-2012《环境试验第2部分:试验方法试验 Z/AD:温度/湿度组合循环试验》检测，进行温度/湿度循环，每次循环为24h,其中任意循环≥15次判定合格；（证明材料：提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证，检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志，提供扫描件加盖公章,报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图）				
双层工作柜台（二层教职工烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	552	1	552
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作柜台	规格：1800*800*800mm 1、台面采用≥1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
双星侧板工作台(二层教职工烹饪间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,368	1	1,368
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双星侧板工作台	规格：1800*800*950mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				

四层格栅货架 (二层教职工 烹饪间设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	624	1	624
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层格栅 货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、横档采用38×25mm优质国标一级不锈钢方管制作，厚≥1.2mm； 3、每层横档数不少于11根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为格栅式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
四门高身雪柜 (二层教职工 烹饪间设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	3,647	1	3,647
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四门高身 雪柜	长*宽*高规格（可±5mm）：1220*730*1950mm 1.电源:220V/50Hz；箱内温度:冷藏0℃-10℃；冷冻-15 - -5℃。 2.方量：≥1m3，能效等级一级、配置变频风机符合GB/T4208-2017标准要求：防护试验（IP4X）、倾斜滴水试验（IPX2）检测结果单项判定合格； 3.全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 4.环戊烷整体发泡剂：环保、无拼接、不漏冷、保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 5.全不锈钢材质，自动回归门，可自动回位关闭； 6.环戊烷整体发泡剂，环保，无拼接，不漏冷，保温材厚度≥68mm，对臭氧层无破坏； 7.柜内配LED照明，柜内弧形圆角，不留卫生死角。				
UV防火不锈钢 整体烟罩 (二层煮熟师 食堂烹饪间) (二层教职 工烹饪间设备) (A05029900- 其他用具)	否	否	否	米	2,100	3.5	7,350
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	UV防火不 锈钢整体 烟罩（二 层煮熟师 食堂烹饪 间）	规格：L*1200*500 mm 1、壳体采用优质国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚≥1.0mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4. 不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅；5. 风量合理，油烟火烟同机处理；6. 组合式设计，免除拆卸自动清洗；7. 防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
高身饼盘车架 (二层面点间 设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	1,243	1	1,243
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	高身饼盘 车架	规格：470*620*1735 mm 采用全优质国标一级不锈钢制作，≥16盆，拆装式；所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 整体无缝焊接、精细打磨。				
高效食品搅拌 机(二层面点 间设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	6,900	1	6,900
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	高效食品 搅拌机	规格：40L ①全铜防水静音电机，经久耐用； ②外壳为全不锈钢，厚≥1.2mm，易清洗，环保健康； ③出料口、进料口采用食品级304不锈钢（国标）制作，进料口配有盖子，更加卫生； ④侧面安装两个不锈钢提手，便于移动抬离； ⑤采用优质不锈钢易拆搅拌件，永不生锈，坚固耐用； ⑥双电机运行，双键开关设计，开关明确，更便于操作。 ⑦额定电压：~380V电机功率：1.5kW，转速：120-510（无极变速）				
双星侧板工作 台(二层面点 间设备)(否	否	否	台	1,368	1	1,368

A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双星侧板工作台	规格：1800*800*950 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
木案工作台 (二层面点间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,190	1	1,190
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
面粉车(二层面点间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	650	1	650
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
灭蝇灯(二层面点间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	2	340
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
挂墙单星洗手池(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	648	2	1,296
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
定制双层工作台(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	360	5	1,800
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

四格保温柜台 (二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,800	5	14,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四格保温柜台	规格：1500*700*800 mm 1、采用优质国标食品级不锈钢磨砂板制作，台面板厚≥1.2mm，围板厚≥1.2mm，加热水胆厚≥1.2mm； 2、水胆的底部折痕充分斜向排水口，安装浸水式电热发热元件，配恒温式控制装置； 3、配有注水喷嘴、排水口、满水口、开关、指示灯等； 4、四脚采用：不锈钢管Φ51mm,厚≥1.0mm；5、支承层架管38mm*25mmmm,厚≥1.0mm； 6、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 7、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
双头汤面炉 (二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	8,500	2	17,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双头汤面炉	1、功率380V，电压：≥9KW*2，采用磨砂不锈钢板制作，面板≥1.25mm，副板及装饰1.2mm,,前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 2、使用磁感0-8档位360°旋转火力调节开关，火力均匀控制，档位对应数字功率调节，下水采用不锈钢十字旋钮开关坚固耐用； 3、全密封绝缘航空铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、采用20MM封头锅底达到使用寿命10年以上，锅底探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 7、前板防误动作、急停开关设置，使用更安全；				
定制双层工作柜台(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	630	1	630
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：1950*700*800 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有厚≥16mm木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
台式四头煮食炉(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,300	1	2,300
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	台式四头煮食炉	规格：600*650*350/120 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作；2.规格：600*650*350+120MM； 3.功率：9.2KW；4.电压：380V/50Hz-60Hz				
台式电扒炉 (二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,774	1	1,774
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	台式电扒炉	1、台面采用≥1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作；2.规格：600*650*350/120MM； 3.功率：6KW；4.电压：220V/50Hz-60Hz				
台式电炸炉 (二层备餐间设备)(A05029900-其	否	否	否	台	1,774	1	1,774
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

他用具)	参数类型	参数名	参数值				
	★	台式电炸炉	1、台面采用≥1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作;2. 规格：600*650*350/120MM； 3. 功率：2*3.5KW；4. 电压：220V/50Hz-60Hz 5. 容量：10L*2				
定制双层工作柜台(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	530	2	1,060
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：1400*700*800 mm 1、台面采用≥1.2mm厚优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有≥16mm厚木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
双层工作柜台(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	552	1	552
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双层工作柜台	规格：1800*700*800mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有厚≥16mm木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
定制双层工作柜台(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	420	1	420
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	定制双层工作柜台	规格：900*700*800mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作，台面下要求垫有厚≥16mm木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
留样柜(带双锁)(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,500	1	1,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	留样柜(带双锁)	规格：600*600*1800mm 1、内制铜管，压缩机、箱体整体发泡， 2、温度范围:-10~0℃ 0~10℃ 3、控温类型：电子数字控温； 4、柜轮类型：脚轮； 5、自动回归门设计，避免冷量流失；清晰易读，温度控制精准；易拆卸磁性门封，便于清洗；风冷无霜设计，智能自动化霜自动排水。				
四门高身碗柜(二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,474	1	2,474
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四门高身碗柜	规格：1200*500*1800 mm 1、材质：全优质国标食品级不锈钢； 2、拉门：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门； 3、柜体：厚≥1.2mm，上下各分两层，层板下加加强筋设计； 4、托脚承用钢板，配全钢可调节子弹脚； 5、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 6、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				

冷冻工作台 (二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,428	1	1,428
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	冷冻工作台	规格：1800*700*800 mm ①压缩机； ②箱体采用优质不锈钢板制作； ③冷凝器为铜管铝翅片； ④优质铜芯风扇电机； ⑤厚壁纯紫铜管蒸发器； ⑥面板门板为优质不锈钢板； ⑦触摸屏微电脑温控显示器，温度显示精准； ⑧箱体采用聚氨酯高压整体发泡，底、背部8cm加厚保温层； ⑨不锈钢搁物架； ⑩优质拉深内胆； 冷冻可调-15℃				
单星盆工作台 (二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	772	1	772
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单星盆工作台	规格：1200*700*950 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管； 4、拉管采用38*25mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
紫外线杀菌灯 (二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	160	3	480
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	紫外线杀菌灯	规格：20W 1、航空铝合金外壳，经久高效耐用； 2、要求针对空气中的所有病毒、细菌、寄生虫进行有效杀灭； 3、要求针对空气的异味能有效除去。 4、配套安装底座。				
灭蝇灯（二层备餐间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	4	680
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电镀膜材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
UV防火不锈钢整体烟罩 (二层备餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	米	2,100	5.2	10,920
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	UV防火不锈钢整体烟罩（二层备餐间）	规格：L*900*500 mm 1、壳体采用优质国标一级不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、使用高效能双层隔油网，油网厚≥1.0mm；烟罩防漏烟设计；装配净化灯， 3、UV除味处理，油烟经过UV灯管时，形成小的油脂分子，油烟中的油被光解氧化，烟道中的异味也大部分去除。 4、不锈钢原色机身，厨房清洁、亮丽、高雅；5、风量合理，油烟火烟同机处理；6、组合式设计，免除拆卸自动清洗；7、防火安全、节能环保、易管耐用。 8、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 9、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
单孔收残柜车 (二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,674	1	1,674
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单孔收残	规格：600*700*800/150mm ①面板采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板制作； ②侧板采用厚≥1.2mm优				

		柜车	质国标一级不锈钢板制作； ③脚轮为4寸静音轮，两个定向轮，两个万向轮； ④推车层板承重≥200 kg； ⑤所有棱边、尖角都进行了翻边压实处理，去毛刺，抛光打磨，无焊痕				
链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)(二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	米	4,480	3	13,440
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)	规格：L*550*880 mm 输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，能耗低，使用成本低。 皮带宽400mm				
浸泡池(二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,695	1	1,695
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	浸泡池	规格：1500*800*850 mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 2、星斗采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢磨砂板制作； 3、配有不锈钢下水器及加厚下水软管； 4、脚管采用Φ38不锈钢管，厚≥1.2mm，并配全钢可调节子弹脚； 5、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 6、所有快口均去毛刺，精细打磨（三道工序打磨）。				
蒸汽长龙式商用洗碗机(二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	60,000	1	60,000
	本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	蒸汽长龙式商用洗碗机	1.规格：4100*900*2050mm，电压：380V，功率：63kW； 2.采用国标304不锈钢材质，坚固耐用，符合食品接触安全要求； 3.主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底； 4. 45 度斜角鹰嘴式传动链条，食品级材质，耐高温，抗老化，更卫生； 5.高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能；不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗；变频式可调传送速度，餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行。				
	★	蒸汽长龙式商用洗碗机	6、洗碗机的触摸控制板依据GB/T 4208-2017标准,在试验8h情况下，防尘能力≥IP6X；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力≥IPX9；				
	★	蒸汽长龙式商用洗碗机	7、安全及物理特征要求： ①洗碗机具有数据管理分析功能：能够进行数据管理分析，统计并展示各设备用电量、洗碗框数、洗碗时间、每框耗电量耗水量等数据； ②洗碗机具有故障报错统计功能，能够展示历史故障报错信息，包含故障出现时间、数量、原因等；③洗碗机具有故障提示功能，能够监控设备运行状态实时获取并展示设备故障信息； ④洗碗机具有节能功能，能够自动变频保持锅炉温度相对稳定；符合GB/T25000.51-2016的检测依据。（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）				
出碟台(二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	570	1	570
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	出碟台	规格：1200*700*500mm 1、台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作，台下面要求垫有厚≥16mm木板加固，采用发泡胶粘贴； 2、台下面采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量≥3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个； 3、层板采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 4、四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚； 5、所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽； 6、整体无缝焊接、精细打磨。				
双星残食台（右）(二层	否	否	否	台	1,311	1	1,311

洗消间设备)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双星残食台（右）	规格：1800*700*950 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管； 4、拉管采用38*25mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
开水器带底座（二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,149	1	2,149
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
单星盆工作台（二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	772	1	772
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
洗地龙头(二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,750	1	2,750
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
高温热风循环消毒柜(二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	6,500	2	13,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
双层收碗车（二层洗消间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	889.3	2	1,778.6
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
灭蝇灯(二层)	否	否	否	台	170	3	510
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

洗消间设备)(A05029900-其 他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电电镀镍材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
UV防火不锈钢 整体烟罩 (二层洗碗间) (二层洗消 间设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	米	2,100	4.5	9,450
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
牛角斗(二层 洗消间设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	2,570	2	5,140
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
拖把池(二层 洗消间设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	1,460	1	1,460
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
紫外线杀菌灯 (二层洗消间 设备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	160	2	320
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
推车式热风循 环筷子消毒车 (二层餐厅设 备)(A05029900-其 他用具)	否	否	否	台	1,738	2	3,476
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

单头保温汤饭桶(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,470	2	4,940
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单头保温汤饭桶	规格：50型 1、外围采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板制作。 2、内胆桶采用SUS304#厚≥1.0mm优质国标一级不锈钢桶(可取出)； 3、三层保护，增强锁温。保温桶采用三层材质保护，增强了保冷保温的性能，保温达12小时左右； 4、配不锈钢38*38*1.0方形管脚，可调节子弹脚。				
单星盆收污台(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,399	1	1,399
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单星盆收污台	规格：1800*700*800 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管； 4、拉管采用38*25mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
双孔收残柜车(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,115	1	2,115
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双孔收残柜车	规格：1200*700*800/150 mm ①面板采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板制作； ②侧板采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板制作； ③脚轮为4寸静音轮，两个定向轮，两个万向轮； ④推车层板承重≥200 kg； ⑤所有棱边、尖角都进行了翻边压实处理，去毛刺，抛光打磨，无焊痕				
长型洗手池(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,100	1	3,100
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	长型洗手池	规格：2500*500*950 mm 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm优质国标一级不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管； 4、前后拉管采用38*25mm,厚≥1.2mmSUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚				
灭蝇灯(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	170	12	2,040
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	灭蝇灯	采用高压变压器放电，电网采用静电电镀镍材料制成，能长期防水、防腐蚀。 灯具款式新颖、耗电低、无气味、无辐射、对人体无害等特点。				
八人条凳式餐桌(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	1,100	122	134,200
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	八人条凳式餐桌	规格：2000*1400*760 mm 1、材料及要求：桌面，凳面，架子脚，横管，立管、采用优质不锈钢（国标）材质制作，桌面、凳面底衬用2.5cm的环保优质高密度板；地脚：采用优质ABS塑料脚套； 2、要求桌面下要求包15mm木板，用国内先进技术生产的发泡胶与不锈钢桌面粘贴； 3、桌面背面设计不少于三根不锈钢加强筋，四周用不锈钢条封边； 4、桌面尺寸要求：2000×600×30mm； 5、桌架使用优质				

			50×50(mm)不锈钢方管,立柱采用满焊工艺; 6、凳面采用优质不锈钢(国标),凳面两边压弧形,整体无缝焊接、打磨; 7、凳面下包不少于15mm厚木板,用发泡胶与不锈钢凳面粘贴; 8、凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋。 9、整体高度为760mm。 10、学生就餐餐桌数量大,安全系数要求高,需要对其外观、用材、制作工艺、质量等方面进行检查达到安全标准;				
四人条凳式餐桌(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	650	32	20,800
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四人条凳式餐桌	规格:1200*1400*760 mm 1、材料及要求:桌面,凳面,架子脚,横管,立管、采用优质不锈钢(国标)材质制作,桌面、凳面底衬用2.5cm的环保优质高密度板;地脚:采用优质ABS塑料脚套; 2、要求桌面下要求包15mm木板,用国内先进技术生产的发泡胶与不锈钢桌面粘贴; 3、桌面背面设计不少于三根不锈钢加强筋,四周用不锈钢条封边; 4、桌面尺寸要求:1200×600×30mm; 5、桌架使用优质50×50(mm)不锈钢方管,立柱采用满焊工艺; 6、凳面采用优质不锈钢(国标),凳面两边压弧形,整体无缝焊接、打磨; 7、凳面下包不少于15mm厚木板,用发泡胶与不锈钢凳面粘贴; 8、凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋。 9、整体高度为760mm。 10、学生就餐餐桌数量大,安全系数要求高,需要对其外观、用材、制作工艺、质量等方面进行检查达到安全标准;				
20人圆桌(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	7,448	3	22,344
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	20人圆桌	规格:直径3300 实木材质,配电动转盘				
10人圆桌(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	3,680	2	7,360
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	10人圆桌	规格:直径1700 实木材质,配电动转盘				
椅子(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	把	260	80	20,800
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	椅子	实木材质				
食堂用餐区节能型净化直饮水机(二层餐厅设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	5,396	2	10,792
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	食堂用餐区节能型净化直饮水机	规格:1250*520*1300 本机可同时提供1开水、3温水。 定时开关机,每日最多可设置三组定时开关机时间 高配RO反渗透过滤系统,确保饮水健康。同时杜绝水垢产生,有效延长使用寿命。 滤芯到期更换提示; 原水和纯净水TDS实时监控;采用超静音、大功率压缩机制冷。 采用环保清洁的制冷剂R134a,强劲制冷且无毒无污染。 内胆材质:304不锈钢 出水方式:一开水3温水;				
单通工作柜(二层教职工分餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,625	2	5,250
	本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						

	参数类型	参数名	参数值				
	★	单通工作柜	规格：1800*700*800 mm 1、台面采用优质国标食品级不锈钢板制作，料厚≥1.2mm； 2、层板、底板、门、侧板采用优质不锈钢磨砂板制作，料厚≥1.0mm； 3、加强筋采用厚≥1.2mm不锈钢制作，宽度不小于80mm，翻边为20*2mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手； 6、配2扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构； 7、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺并翻边压实，精细打磨（三道工序打磨）。				
单通工作柜 (二层教职工分餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,560	5	7,800
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单通工作柜	规格：1300*700*800 mm 1、台面采用优质国标食品级不锈钢板制作，料厚≥1.2mm； 2、层板、底板、门、侧板采用优质不锈钢磨砂板制作，料厚≥1.0mm； 3、加强筋采用厚≥1.2mm不锈钢制作，宽度不小于80mm，翻边为20*2mm； 4、调节脚采用全金属外包不锈钢子弹脚； 5、移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手； 6、配2扇趟门，门为双层复式双层门，上吊螺式结构； 7、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 8、所有快口均去毛刺并翻边压实，精细打磨（三道工序打磨）。				
双星洗杯柜 (二层教职工分餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,320	1	2,320
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双星洗杯柜	规格：1200*700*800 mm ①星盆采用面板为厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作； ②台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作； ③台台下垫有厚≥16mm木板加固； ④层板、侧板采用厚≥1.0mm优质不锈钢板制作； ⑤悬挂式抽拉门设计，方便清洗及调校位置； ⑥配置全钢可调节重力子弹脚，调节高度范围：3CM~5CM。 ⑦整体焊接、精细打磨。所有焊接点要求无虚焊假焊，焊点饱满有光泽。				
挂墙玻璃吊柜 (二层教职工分餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,160	6	12,960
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	挂墙玻璃吊柜	规格：1300*300*600 mm ①台面采用厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板制作； ②层板、底板、门、侧板采用厚≥1.0mm优质不锈钢板制作； ③加强筋为厚≥1.2mm不锈钢制作，宽度不小于80mm，翻边为20*2mm； ④移门挂轮为尼龙挂轮，拉手采用双面不锈钢拉手；标配2扇对开门； ⑤焊接点要求无虚假焊，焊点饱满有光泽；所有快口均去毛刺并翻边压实，精细打磨。				
步进式开水器 (二层教职工分餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	560	1	560
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	步进式开水器	规格：15L 步进式逐层快速加热，可时控，温控； 无反复煮水，保护开水养份； 100%纯开水，杜绝千沸水； 220V3KW;产水量45L/h，总容量15L				
高温热风循环消毒柜 (二层教职工分餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	6,500	1	6,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	高温热风循环消毒柜	规格：1310*620*1950 mm 1、功率/电压：≥4KW/220V； 2、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层 3、移动式层架，方便使用 4、一体式折边豪华把手 5、内设超高温保护功能，使用更安全； 6、定温定时功能				

热风循环消毒柜（杯具）（二层教职工分餐间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	4,498	1	4,498
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	热风循环消毒柜（杯具）	规格：600*600*1900 mm 1.六面整体发泡，内外采用优质国标食品级不锈钢无磁板材，无磁层架； 2.大窗防爆玻璃门设计，工程款翻边拉手，不锈钢重力脚； 3.优质电热元件,温度双重上限设定、安全、可靠。4.智能体感数码显示屏幕控制系统，带有保温功能，带独立风道设计；				
双玻璃门展示柜(二层教职工分餐间设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,600	1	3,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双玻璃门展示柜	规格：1200*600*1900 mm ①压缩机； ②箱体采用优质不锈钢板制作； ③冷凝器为铜管铝翅片； ④优质铜芯风扇电机； ⑤厚壁纯紫铜铜管蒸发器； ⑥面板门板为两厢玻璃门； ⑦触摸屏微电脑温控显示器，温度显示精准； ⑧箱体采用聚氨酯高压整体发泡，底、背部8cm加厚保温层； ⑨不锈钢搁物架； ⑩优质拉深内胆； 冷藏温度（0-8）℃。				
三层送餐车（二层教职工分餐间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	780	1	780
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	三层送餐车	规格：900*500*800 mm 1、材质：全优质国标食品级不锈钢； 2、推手：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门； 3、带静音万向轮两个，带刹车轮两个； 4、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 5、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
五格保温柜台（二层教职工分餐间设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	3,560	1	3,560
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	五格保温柜台	规格：1800*700*800 mm 1、采用优质国标食品级不锈钢磨砂板制作，台面板厚≥1.2mm，围板厚≥1.2mm，加热水胆厚1.2mm； 2、水胆的底部折痕充分斜向排水口，安装浸水式电热发热元件，配恒温式控制装置； 3、配有注水喷嘴、排水口、满水口、开关、指示灯等； 4、四脚采用：不锈钢管Φ51mm,厚≥1.0mm； 5、支承层架管38mm×25mm,厚≥1.0mm； 6、所有焊接点采用焊点清洗机及国内先进技术镜面液清洗； 7、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。				
四层平板货架（冷库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	594	12	7,128
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm 1、立柱采用38×38mm优质国标一级不锈钢方管，厚≥1.2mm； 2、层板采用优质国标一级不锈钢制作，≥厚1.2mm； 3、每层横档数不少于3根； 4、调节脚采用全钢可调式子弹脚； 5、层板为不锈钢制作式结构，每层承重不小于120kg； 6、立柱整体无缝焊接； 7、所有焊点采用要求无虚假焊，饱满且表面光泽； 8、所有快口均去毛刺，精细打磨				
一层低温冷冻库（冷库设备）(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	59,630	1	59,630
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				

	★	一层低温冷冻库	规格: 2300*7000*2500 mm 库板厚度: 100mm, 内外层表面金属材料选优质彩钢板, 密度标准 $\geq 40 \pm 2$ KG/m ³ ; 抗压强度标准 ≥ 160 kPa; 导热系数标准 ≤ 0.024 W/(m.K); 粘合强度标准 > 0.100 MPa. 冷库板采用: 聚安脂氨基甲酸乙酯发泡绝缘材料; 可见光面采用0.8mm优质su304 冷库库身采用100mm厚, 冷库门1.8米高, 0.8米宽, 采用半掩门右开带标准锁具 冷冻库: 配3p松下 全封闭风冷机组, 丹弗斯 膨胀阀, 干燥过滤器; 蒸发器是纯铜管翅片式高效节能风机, 冷藏库: 配2p松下全封闭风冷机组, 配微电脑数字冷库控制电箱; 低温冷库: 0℃~ -18℃。					
二层高温冷藏库(冷库设备)(A05029900-其他用具)	否		否	否	套	37,280	1	37,280
	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	二层高温冷藏库	规格: 4600*2300*2500 mm 库板厚度: 100mm, 内外层表面金属材料选优质彩钢板, 密度标准 $\geq 40 \pm 2$ KG/m ³ ; 抗压强度标准 ≥ 160 kPa; 导热系数标准 ≤ 0.024 W/(m.K); 粘合强度标准 > 0.100 MPa. 冷库板采用: 聚安脂氨基甲酸乙酯发泡绝缘材料; 可见光面采用0.8mm优质su304 冷库库身采用100mm厚, 冷库门1.8米高, 0.8米宽, 采用半掩门右开带标准锁具 冷藏库: 配2p松下全封闭风冷机组, 配微电脑数字冷库控制电箱; 高温冷库: 2~8℃					
不锈钢封墙板(烟罩与炉灶间)(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否		否	否	米	176.6	27.5	4,856.5
	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	不锈钢封墙板(烟罩与炉灶间)	采用优质国标食品级不锈钢板制作, 厚 ≥ 1.2 mm;					
炉背封墙钢连烟罩与天花前封板(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否		否	否	米	176.6	45	7,947
	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	炉背封墙钢连烟罩与天花前封板	规格: L*1000 采用优质国标食品级不锈钢板制作, 厚 ≥ 1.2 mm;					
滤油网(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否		否	否	米	200	44	8,800
	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	滤油网	采用优质国标食品级不锈钢板制作, 厚 ≥ 1.2 mm;					
烟罩专用LED防爆灯(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否		否	否	个	150	35	5,250
	本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。							
	参数类型	参数名	参数值					
	★	烟罩专用LED防爆灯	与一体化烟罩配套, 防水、防爆、耐高温, 功率20W。					
不锈钢烟包(厨房抽排烟系统部分)(否		否	否	m ²	280	108	30,240

A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢烟包	①外壳采用优质厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板 ②所有拼接处均涂抹强力密封胶， ③接驳口为烧焊连成,焊接采用氩弧焊,所有在表面能看得见的焊接处都进行表面处理 ， ④表面制作美观、无漏油，经久耐用				
不锈钢烟管 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	260	305	79,300
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢烟管	①外壳采用优质厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板 ②所有拼接处均涂抹强力密封胶， ③接驳口为烧焊连成,焊接采用氩弧焊,所有在表面能看得见的焊接处都进行表面处理 ， ④表面制作美观、无漏油，经久耐用				
不锈钢弯头 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	260	111	28,860
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢弯头	①外壳采用优质厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板 ②所有拼接处均涂抹强力密封胶， ③接驳口为烧焊连成,焊接采用氩弧焊,所有在表面能看得见的焊接处都进行表面处理 ， ④表面制作美观、无漏油，经久耐用				
不锈钢三通 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	260	64	16,640
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢三通	①外壳采用优质厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板 ②所有拼接处均涂抹强力密封胶， ③接驳口为烧焊连成,焊接采用氩弧焊,所有在表面能看得见的焊接处都进行表面处理 ， ④表面制作美观、无漏油，经久耐用				
不锈钢变径 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	260	116	30,160
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢变径	①外壳采用优质厚≥1.2mm优质国标食品级不锈钢板 ②所有拼接处均涂抹强力密封胶， ③接驳口为烧焊连成,焊接采用氩弧焊,所有在表面能看得见的焊接处都进行表面处理 ， ④表面制作美观、无漏油，经久耐用				
低噪音风柜 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	6,103	4	24,412
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	低噪音风柜	规格：22寸；1、选用前翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固，整体可全部拆散，运输方便； 2、机体材料可多种选用，可灵活变动，外观美观大方。 3、具有噪音低、流量大、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点。 4、常规风量：≥ 21000m³/h、噪音≤70dB、全压≥ 720 Pa； 5、使用智能化节能设计，以上功能； 6、使用锥套式皮带轮、风叶使用螺丝固定式； 7、侧门预留注油口，,进出风口加法兰，加工字架底座； 8、铜芯电机配置智能稳压高压电源，自适应				

			电压波动，满足户外防护要求；				
低噪音风柜 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	11,630	3	34,890
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	低噪音风柜	规格：25寸；1、选用前翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固，整体可全部拆散，运输方便； 2、机体材料可多种选用，可灵活变动，外观美观大方。 3、具有噪音低、流量大、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点。 4、常规风量：≥30000m3/h、常规风压：620Pa				
风柜电机(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,100	3	6,300
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风柜电机	功率：11KW/380V，外置式箱型封闭，按国家标准设定的三相异步四极铜芯电机，可连续运行。				
风柜电机(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,830	4	7,320
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风柜电机	功率：7.5KW/380V，外置式箱型封闭，按国家标准设定的三相异步四极铜芯电机，可连续运行。				
油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	12,000	2	24,000
	本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	油烟净化器	规格：≥处理风量:20000m3/h 1、处理风量:≥20000m³，功耗：1200W，低空排放； 2、外壳使用采用厚≥1.3mm不锈钢材质，加厚承重脚，满足IPX6防护； 3、使用1.3mm航空铝材质电极，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 4、使用耐气候、动力学智能化电源，耐针焰控制电路板，运行稳定，防打火、燃烧； 5、智能化保护系统，耐高温设计，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 6、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 7、使用多功能智能LED显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示；				
	★	油烟净化器	8、产品油烟净化设备通用控制系统，高温试验按GB/T2423.2-2008，第 5.2 条进行试验。严酷等级：温度≥70℃，持续时间：≥240h；试验后应能通过第 6.13条对试验样品外观、电气及机械性能的检查。试验后整机各项功能显示及运行正常.检测结果合格；（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）				
	★	油烟净化器	9、产品电极符合GB/T 2423.22-2012《环境试验第2部分：试验方法试验N:温度变化》，温度：(21~24)℃ 湿度：(50~55)%R，非工作状态，试验低温温度：-20℃±2℃，试验高温温度：100℃±2℃，高温暴露持续时间：2h，温度变化速率：2℃/min,循环次数：2个循环 恢复时间，2h 检测结果单项判定合格；（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）				
油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	★	油烟净化器	10、产品电源符合GB/T 2423.35-2019《环境试验 第2部分：试验和导则 气候(温度、湿度)和动力学(振动、冲击)综合试验。温度：(22.0~25.0)℃，湿度：(56.6~60.2)%RH，气候振动试验符合；试验温度：(-30±2)℃、试验温度：(80±2)℃ 振幅1.2(mm) 加速度0.2(g)，外观无损坏，零件无松动；（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）				
	否	否	否	套	24,000	2	48,000
油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。						

他用具)	其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	油烟净化器	规格：≥处理风量:40000m3/h 1、处理风量:≥40000m³，功耗：2600W，低空排放； 2、外壳使用采厚≥1.3mm不锈钢材质，加厚承重脚，满足IPX6防护； 3、使用1.3mm航空铝材质电极，板式结构，高低压复合电场，耐温度变化设计，避免出风口带静电； 4、使用耐气候、动力学智能化电源，耐针焰控制电源板，运行稳定，防打火、燃烧； 5、智能化保护系统，耐高温设计，具有：防雷击、防起火、防漏电、短路、缺相、清洗提示等功能； 6、废油自动回流设计，避免沉积，清洗周期长； 7、使用多功能智能LED显示屏，运行电压显示、运行电流显示、运行状态显示、故障显示、运行温度显示；				
风机支架(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	800	7	5,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风机支架	①采用国标角钢制作，加固高度现场定制； ②国标3、2电焊条现场工艺焊接，无假焊； ③双层防锈处理，经久耐用。				
风机减震器装置(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	4,270	7	29,890
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风机减震器装置	①物理学原理制作； ②静电喷涂防锈处理； ③承重弹簧平衡卸力，降低震动与噪音。				
净化器支架(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	800	4	3,200
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	净化器支架	①采用国标80槽钢制作，加固高度现场定制； ②国标3、2电焊条现场工艺焊接，无假焊； ③双层防锈处理，经久耐用。				
多功能保护箱(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	1,800	7	12,600
	本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	多功能保护箱	规格：300*390*160mm 1.外壳：长*宽*高 规格（可±5mm）：300*390*160mm,产品箱体外壳使用电箱专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘； 2.配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3.箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈； 4.适用功率：0~11KW/380V，配置智能开关（控制）模块，多按键控制、运行模式自由选择； 5.配置专用防油、防水、防静电自适应高低压电源，自适应电压波动，运行稳定； 6.智能化设计，具有：故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示等功能，实现智能化控制、智能化保护；				
	★	多功能保护箱	7.产品专用高低压电源符合GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》判定依据，额定电压:(175-420)V~，IP试验环境：温度(20.0~25.0)℃,湿度(56.0~62.0)%RH，IP6X 对于低压设备(额定电压：交流不超过1kV,直流不超过1.5kV):试具不能触及危险带电；防水IPX8 部件，符合要求（水下2000mm,60min）；检测合格（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）；				
	★	多功能保护箱	8.产品符合 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、产品检验技术要求、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A:低温》、GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》，检测：功能要求（故障指示灯、寿命指示灯、预热显示、WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警				

			、声光报警、真人语音提示）、电器安全要求（在正常工作温度下，其输入功检验结果符合要求6W+17%；工作温度下的泄漏电流和电气强度在工作温度下，产品的泄漏电流应≤0.75mA；带电部件和外壳之间的基本绝缘应能承受AC1000V,50Hz的电压，持续1min,试验期间，不应有闪络出现）、低温试验（在温度为-10℃±2℃下通电工作，持续时间2h,试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作）、恒定湿热试验（在温度为40℃±2℃,相对湿度为93%±2%下通电工作，持续时间8h,试验过程中多功能智能保护箱应能正常工作），全部符合（证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章）。				
法兰(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	85	340	28,900
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	法兰	①采用标厚≥1.2mm不锈钢国标角铁板制作； ②表面制作美观、无死角焊接，焊接处做二次防锈处理，经久耐用。				
风管支架、吊杆等五金材料(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	套	8,415	1	8,415
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	风管支架、吊杆等五金材料	采用Φ10mm优质高强度螺杆制作,国际12MM螺纹杆连膨胀螺丝。				
帆布软接(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	509	7	3,563
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	帆布软接	采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。				
防火阀(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	2,300	7	16,100
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	防火阀	不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。				
止回阀(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,530	1	1,530
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	止回阀	不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。				
接油盆(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	112	11	1,232
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	接油盆	不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。				
烟管密封专用	否	否	否	项	5,900	1	5,900

胶(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	烟管密封专用胶	①快干型中性固化，良好的粘接及防水性能，产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体； ②优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧层和耐高温性能。				
	否	否	否	项	3,600	1	3,600
电缆线(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	电缆线	①芯数：3芯； ③护套材质：PVC； ④标称截面：6（mm）； ⑤线芯材质：裸铜线； ⑥产品认证：CCC； ⑦电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。				
	否	否	否	项	11,000	1	11,000
高空作业及吊装费(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	高空作业及吊装费	高空作业及吊装费				
	否	否	否	项	2,700	1	2,700
烟管穿墙开孔及修补费(厨房抽排烟系统部分)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	烟管穿墙开孔及修补费	烟管穿墙开孔及修补费				
	否	否	否	台	16,000	2	32,000
蒸发式水冷风机(新风系统)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	蒸发式水冷风机	1、风量：23000m3/h 2、全新风送入，岗位降温。 3、无压缩机，所以耗电极低，每个岗位耗电仅60-80w。 4、耗水量极小，每小时耗水量仅10-20升。 5、自动间歇加注自来水方式，底部无水槽 无水泵，脏水不循环不积留，清洁卫生。 6、室内吊挂式，外墙仅见百叶风口，美观高档。 7、无外墙作业，安装维修极其简单便捷。 8、功率2.5KW；电压380V				
	否	否	否	个	1,925	2	3,850
冷风柜支架连减震装置(新风系统)(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	冷风柜支架连减震装置	采用国标品牌				
	否	否	否	套	3,530	2	7,060
九线掣起动保护装置配电箱(新风系统)(否	否	否	套	3,530	2	7,060

	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢高杯下水器套装	不锈钢一体成型。				
干手器（其他设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	550	8	4,400
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	干手器	1、额定功率(w)：2000 2、额定电压(v)：220				
感应水龙头（其他设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	套	300	8	2,400
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	感应水龙头	单冷感应水龙头连感应器，充电款或电池款，带插座220v电压				
份数盆（不锈钢）（其他设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	90	44	3,960
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	份数盆（不锈钢）	采用SUS304#优质国标食品级不锈钢板制作，板厚≥1.2mm，一体成型。				
不锈钢无磁蒸饭盆（其他设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	50	192	9,600
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢无磁蒸饭盆	规格：595*395*48 mm 采用SUS304优质国标食品级不锈钢板制作，板厚≥1.2mm，一体成型				
不锈钢隔渣池（其他设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	台	450	10	4,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢隔渣池	1、采用国标不锈钢制作而成； 2、对厨房内食物残渣起到一定程度的过滤作用，避免由于食物残渣而堵塞下水道； 3、起到防虫防鼠的作用；				
六格快餐盘（其他设备）（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	25	5,000	125,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	六格快餐盘	采用食品级304不锈钢材质厚≥1.0mm。				

不锈钢汤碗 (其他设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	10	5,000	50,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢汤碗	1、尺寸规格：Φ160mm（允许偏差±3mm）； 2、采用食品级304不锈钢材质厚≥1.0mm。				
不锈钢汤勺 (其他设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	3	5,000	15,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	不锈钢汤勺	采用食品级304不锈钢材质厚≥1.0mm。				
设备水电接驳 (其他设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	项	16,500	1	16,500
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	设备水电接驳	设备1米内接驳				
设备运输费 (其他设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	项	29,000	1	29,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	设备运输费	设备运输费				
设备人工搬运、清洁卫生费 (其他设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	项	23,000	1	23,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	设备人工搬运、清洁卫生费	设备人工搬运、清理、卫生、运输、搬运等费用				
一、二楼主电缆 (其他设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	米	450	160	72,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	一、二楼主电缆	材料加人工，国标，YJV\4*120+1*70m²				
一、二楼设备配电总动力柜到分配电箱电缆线 (其他设备)	否	否	否	米	220	200	44,000
	本货物共设置了1条参数。						

备) (A05029900-其他用具)	其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	一、二楼设备配电总动力柜到配电箱电缆线	材料加人工，国标，YJV\4*70+1*35m²				
厨房大厅设备配套水电改造(其他设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	m²	130	1,280	166,400
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	厨房大厅设备配套水电改造	材料加人工（配电箱、电线、开关、插座、25PPR给水管、排水管、排水管人工开槽及地面恢复、辅材）				
摄像头(明厨亮灶监控设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	台	610	20	12,200
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	摄像头	1、≥500万像素全彩或星光级CMOS传感器，图像分辨率≥2592*1944，ICR双滤切换； 2、最低照度彩色：0.005Lux，黑白：0.002Lux； 3、支持五码流同时输出，主码流最高分辨率2592*1944@18fps； 4、视频编码标准检查：支持H.265、H.264、M-JPEG视频编码标准，支持G.711a、G.711u、AAC和ADPCM音频编码标准； 5、具有彩色及黑白模式选择功能、宽动态功能、背光补偿功能、强光抑制功能、白平衡功能、自动增益功能、走廊模式功能、数字降噪功能 6、防护等级IP67； 7、电源DC12V±30%。				
硬盘录像机(明厨亮灶监控设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,890	1	1,890
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	硬盘录像机	32路；1、支持60M接入带宽，支持H.265摄像机接入、支持HDMI/VGA高清输出，支持2SATA、支持1000M网口、支持1个USB 2.0，1个USB 3.0、支持HDMI接口4K输出。支持萤石云等远程查看、管理服务，支持硬件恢复密码 2、可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商（ACTI、ARECONT、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、Panasonic、PELCO、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIO）的网络摄像机； 3、最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 4、支持萤石云等软件存储； 5、支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 6、支持H.265高效视频编码码流，支持Smart265、H.265、H.264 IP设备混合接入； 7、支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 8、支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能； 9、支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 10、支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； 11、支持最大8/16路同步回放和多路同步回放；				
显示屏(明厨亮灶监控设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	4,200	2	8,400
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	显示屏	规格：75寸 国标。75英寸高清IPS屏IPS高清屏，1920*1080分辨率				
显示器(明厨亮灶监控设备) (A05029900-其他用具)	否	否	否	台	1,010	1	1,010
	本货物共设置了1条参数。						

	其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	显示器	规格：23寸 国标。分辨率：1920*1080（全高清）；屏幕比例：16:9；接口类型：HDMI D-SUB 音频；点距：0.24825(H)X0.24825(V)mm。				
交换机(明厨亮灶监控设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	540	3	1,620
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	交换机	规格：8口 国标；铁壳全千兆机交换机。				
交换机(明厨亮灶监控设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	980	1	980
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	交换机	规格：24口 国标；铁壳全千兆机交换机。				
监控台(明厨亮灶监控设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	台	2,150	1	2,150
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	监控台	规格：1200*800*750 厚1.0，带键盘位，带主机位。				
吊架(明厨亮灶监控设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	350	2	700
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	吊架	国标				
高清线(明厨亮灶监控设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	米	45	65	2,925
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	高清线	国标。带铁接头，免焊接，无损传输30米。				
硬盘(明厨亮灶监控设备)(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,120	4	4,480
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	硬盘	规格：6T 5900转，3.5寸，SATA接口				
线材及安装费用(明厨亮灶监控设备)(A05029900-其	否	否	否	项	9,834	1	9,834
	本货物共设置了1条参数。						

他用具)	其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	线材及安装费用	国标品牌。				
双人位上下铺爬梯不锈钢床 (A05029900-其他用具)	否	否	否	套	1,480	542	802,160
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	双人位上下铺爬梯不锈钢床	规格：2000W*900D*2100Hmm 按照国家标准制作：采用优质不锈钢制作，不允许有任何铁材料及配件；均需要抛光打磨；用激光切管机下料，不允许有任何潜在刮手等安全隐患；保证床稳固耐用。销管焊接要求：按 GB/T3325-2017，氩氟焊，焊接无灰渣、气孔、焊瘤；无脱焊、虚焊、焊穿；精细打磨，光洁平整。产品执行标准QB/T1951.2-2013《金属家具质量检验及质量评定》 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 GB/T3328-2016《家具床类主要尺寸》不锈钢上下铺床说明。 1、立柱（采用优质国标一级不锈钢）：床立柱管采用优质 1.5MM 厚 60*60 加厚加粗优质国标一级不锈钢方管制作。 2、横梁（采用优质国标一级不锈钢）：床横梁优质 1.5MM 厚 75*45 加厚加粗不锈钢方管制作；床横梁焊接 3 孔式拆装型不锈钢扣与立柱连接。 3、护栅（采用优质国标一级不锈钢）：床护栅采用 25 圆管×1.1 一根一次性弯管成型，上层护栏护栏规格：1300mm*230mm，护栅立管采用三根 25 圆管×1.1 进行焊接，上床头高度尺寸为 260mm，床头宽度尺寸为 900mm，床上铺横梁下点离地 1440mm；床上铺横梁下点至下铺横梁上点内空950mm，下铺床横梁下点离地 370mm；下铺床头高度尺寸为 260mm 档头。 4、床板支撑（采用优质国标一级不锈钢）：床内空层两层采用竖不低于 20 根 1800MM 长，横不低于 10根 810MM 长全不锈钢管焊接在床横梁上。 5、爬梯（采用优质国标一级不锈钢）：爬梯两边采用两根 30*20mm,厚≥1.2 矩形优质国标一级不锈钢管，梯子横管采用三根 30*20mm,厚≥1.2 矩形 优质国标一级不锈钢管进行氩弧焊焊接；证明材料：提供品质验证认证证书、有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章				
单人环保棕垫 (A05029900-其他用具)	否	否	否	套	190	2,200	418,000
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	单人环保棕垫	规格：1840*790 mm 1.床垫厚度≥50mm；2.主材料采用零甲醛无异味3E环保棕,厚≥35mm； 3.面布采用莱卡布面料； 4.1.5分加厚A1海绵整张固定填充； 5.底布采用针织素色面料； 6.侧边采用4D透气面料锁边；				
更衣柜（2格） (A05029900-其他用具)	否	否	否	套	880	542	476,960
	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
	参数类型	参数名	参数值				
	★	更衣柜（2格）	规格：450*450*1800 mm 1、采用优质不锈钢板厚≥1.2mm,内嵌式扣手； 2、连动锁芯，精选锁具、铜制锁芯、坚固耐用； 3、柜内设计不锈钢挂杆、防滑防锈；				

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<div>第一节 政府采购合同协议书</div> <div>采购合同编号：</div>

		<p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p> (1) 采购项目名称：_。</p> <p> (2) 采购计划编号：_。</p> <p> (3) 项目内容：_。</p> <p> (4) 项目负责人：_。</p> <p>2. 合同金额</p> <p> (1) 合同金额小写：</p> <p> 大写：</p> <p> (2) 具体标的见附件。</p> <p> (3) 合同价格形式：_。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p> 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p> 地点：</p> <p> 方式：</p> <p>4. 付款：</p> <p> 1、_。</p> <p> 2、预付款根据采购文件的约定，在合同签订前提交不超过合同金额10%的履约担保。</p> <p>5. 解决合同纠纷方式</p> <p> 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：</p> <p> <input type="checkbox"/> 提请仲裁 <input type="checkbox"/> 向人民法院提起诉讼</p> <p>6. 组成合同的文件</p> <p> 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按</p>
--	--	---

		<p>以下顺序解释：</p> <p>（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p> <p>（2）本合同协议书</p> <p>（3）中标通知书</p> <p>（4）投标文件</p> <p>（5）政府采购合同专用条款</p> <p>（6）政府采购合同通用条款</p> <p>（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>（8）其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间： 年 月 日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>传 真： 传 真：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>帐 号：</p> <p>第二节 政府采购合同通用条款</p> <p>1. 定义</p> <p>1.1合同当事人</p>
--	--	--

		<p>(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。</p> <p>1.2 本合同下列术语应解释为：</p> <p>(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。</p> <p>(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。</p> <p>(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。</p> <p>(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。</p> <p>(5) “合同条款”系指本合同条款。</p> <p>(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>2. 合同的适用范围</p> <p>2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。</p> <p>2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。</p> <p>3. 合同标的及金额</p> <p>3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。</p> <p>4. 合同价款</p> <p>4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。</p> <p>5. 履行合同的时间、地点和方式</p> <p>5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。</p>
--	--	--

			<p>6. 货物的验收</p> <p>6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。</p> <p>6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。</p> <p>6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。</p> <p>6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。</p> <p>6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。</p> <p>6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。</p> <p>6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第五章采购需求另有约定的除外）。</p> <p>7. 货物包装要求</p> <p>7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。</p> <p>7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。</p> <p>8. 运输和保险</p> <p>8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。</p> <p>8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。</p> <p>9. 质量标准和保证</p> <p>9.1 质量标准</p> <p>（1）本合同下交付的货物应符合招标文件“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关法定机构发布的最新版本的标准。</p> <p>（2）采用中华人民共和国法定计量单位。</p> <p>（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。</p>
--	--	--	--

		<p>9.2 保证</p> <p>(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。</p> <p>(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。</p> <p>(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。</p> <p>(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。</p> <p>(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。</p> <p>10. 权利瑕疵担保</p> <p>10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。</p> <p>10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。</p> <p>10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。</p> <p>11. 知识产权保护</p> <p>11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。</p> <p>11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。</p> <p>11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。</p> <p>12. 保密义务</p> <p>12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。</p> <p>13. 合同价款支付</p>
--	--	---

		<p>13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。</p> <p>13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。</p> <p>13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。</p> <p>13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。</p> <p>13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。</p> <p>14. 乙方应提供的服务</p> <p>14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。</p> <p>14.2 乙方还应提供下列服务：</p> <p>（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；</p> <p>（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；</p> <p>（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；</p> <p>（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；</p> <p>（5）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。</p> <p>14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。</p> <p>15. 违约责任</p> <p>15.1质量瑕疵的补救措施和索赔</p> <p>（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：</p> <p>①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。</p> <p>②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。</p>
--	--	---

		<p>③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。</p> <p>(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。</p> <p>如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。</p> <p>15.2 迟延交货的违约责任</p> <p>(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。</p> <p>(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。</p> <p>(3) 如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。</p> <p>16. 合同的变更</p> <p>16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。</p> <p>16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。</p> <p>16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。</p> <p>17. 合同中止与终止</p> <p>17.1 合同的中止</p> <p>(1) 合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；</p> <p>(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部</p>
--	--	---

		<p>门责令中止的，应当中止合同的履行。</p> <p>17.2 合同的终止</p> <p>(1) 合同因有效期限届满而终止；</p> <p>(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。</p> <p>(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。</p> <p>(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。</p> <p>(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。</p> <p>18. 合同转让和分包</p> <p>18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。</p> <p>18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。</p> <p>19. 不可抗力</p> <p>19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。</p> <p>19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。</p> <p>19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。</p> <p>20. 解决争议的方法</p> <p>20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。</p> <p>20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：</p> <p>(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；</p> <p>(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。</p> <p>20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。</p>
--	--	---

			<p>21. 法律适用</p> <p>21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。</p> <p>22. 通知</p> <p>22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，</p> <p>22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。</p> <p>23. 合同未尽事项</p> <p>23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。</p> <p>24. 合同生效</p> <p>24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。</p>
2	采购需求	商务	<p>一、合同期、付款方式要求：</p> <p>1、合同履行期：签订合同之日起<u>30</u>天内交付使用。</p> <p>2、付款方式：产品安装完成经验收合格后付至合同价款的70%，剩余30%一年质保期满后支付。</p> <p>3、质保期：一年。</p> <p>二、采购及售后服务要求：</p> <p>1、产品运输、保险及保管要求：</p> <p>（1）中标人负责产品运输至验收合格的全部运输、保管工作，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输、保管不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。</p> <p>（2）中标人供应的全部产品均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈、防污染和防野蛮装卸，确保产品安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的产品锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。</p> <p>（3）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。</p> <p>（4）中标人负责其派出的运输、安装、调试人员的人身意外保险。</p>

			<p>2、技术支持和服务要求：</p> <p>(1) 需提供7x24小时的技术咨询服务。</p> <p>(2) 电话咨询：中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>(3) 现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。质保期内因售后服务不及时而造成重大损失和影响的，中标人应当对采购人予以足额赔偿并采取措施消除影响。</p> <p>(4) 技术升级：质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。</p> <p>3、人员培训要求：</p> <p>(1) 中标人应提供培训方案。按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性操作技能及排除一般故障的程度。</p> <p>(2) 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。</p> <p>4、验收标准：</p> <p>(1) 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>(2) 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为采购人原因造成的，由采购人承担检测费用；否则，由中标人承担。</p> <p>(3) 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。</p> <p>5、质量保证：</p> <p>(1) 中标人提供的产品应是全新、未使用过的原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>(2) 所有设备的质保期按国家相关规定执行，质保期从验收合格之日开始计算。</p>
--	--	--	--

		<p>6、售后服务：</p> <p>(1)质保期自验收合格之日起算，质量保证期内由中标人对产品实行的包修、包换、包退，并负责承担因产品质量问题发生故障的维修及人工材料费用。中标人承诺包修、包换、包退的标准高于国家三包政策的，按中标人承诺标准执行；低于国家三包政策的，按国家三包政策执行。在产品的质量保证期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足、损坏或故障负责，费用由中标人承担。</p> <p>(2) 在免费质量保修期内，如产品自身原因而出现质量问题，中标人应承诺全额免费维修或退换；如确属采购人人为原因损坏，须无条件维修或退换，但采购人应给与合理费用。在保修服务期内需要维修或维护的，中标人应按照本条约定时间派人检查和维修，并确保优质服务和质量合格且能正常使用。</p> <p>(3) 投标人所投产品在质保期内如有问题时，中标人必须立即响应并作出相应的处理。</p> <p>三、其他要求：</p> <p>1、交货方式：中标供应商将货物免费运至交货地点并安装调试直至验收合格。中标供应商承担验收前的一切风险、责任和费用。</p> <p>2、为确保投标产品质量的可靠信，中标单位应当在中标后（签订合同前）提供招标文件要求的所有的检测报告原件给采购人核验。</p> <p>3、本项目采用费用包干方式建设，投标人可在投标前实地勘查现场，并根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。</p> <p>4、供应商在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。</p> <p>5、知识产权：中标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由中标人承担。</p> <p>对于上述项要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。</p>
--	--	---

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

序号	货物名	需求名	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	留样柜（带双锁）（二层备餐间设备）	留样柜（带双锁）（技术参数）	否	无	无
2	四门高身碗柜（二层备餐间设备）	四门高身碗柜（技术参数）	否	无	无
3	冷冻工作台（二层备餐间设备）	冷冻工作台（技术参数）	否	无	无
4	单星盆工作台（二层备餐间设备）	单星盆工作台（技术参数）	否	无	无
5	紫外线杀菌灯（二层备餐间设备）	紫外线杀菌灯（技术参数）	否	无	无
6	灭蝇灯（二层备餐间设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
7	UV防火不锈钢整体烟罩（二层备餐间）（二层备餐间设备）	UV防火不锈钢整体烟罩（二层备餐间）（技术参数）	否	无	无
8	单孔收残柜车（二层洗消间设备）	单孔收残柜车（技术参数）	否	无	无
9	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)(二层洗消间设备)	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)（技术参数）	否	无	无
10	浸泡池（二层洗消间设备）	浸泡池（技术参数）	否	无	无
11	蒸汽长龙式商用洗碗机（二层洗消间设备）	蒸汽长龙式商用洗碗机（技术参数）	是	图片	证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章
12	蒸汽长龙式商用洗碗机（二层洗消间设备）	蒸汽长龙式商用洗碗机（技术参数）	否	无	无

13	蒸汽长龙式商用洗碗机(二层洗消间设备)	蒸汽长龙式商用洗碗机(技术参数)	否	无	无
14	出碟台(二层洗消间设备)	出碟台(技术参数)	否	无	无
15	双星残食台(右)(二层洗消间设备)	双星残食台(右)(技术参数)	否	无	无
16	开水器带底座(二层洗消间设备)	开水器带底座(技术参数)	否	无	无
17	单星盆工作台(二层洗消间设备)	单星盆工作台(技术参数)	否	无	无
18	洗地龙头(二层洗消间设备)	洗地龙头(技术参数)	否	无	无
19	高温热风循环消毒柜(二层洗消间设备)	高温热风循环消毒柜(技术参数)	否	无	无
20	双层收碗车(二层洗消间设备)	双层收碗车(技术参数)	否	无	无
21	灭蝇灯(二层洗消间设备)	灭蝇灯(技术参数)	否	无	无
22	UV防火不锈钢整体烟罩(二层洗碗间)(二层洗消间设备)	UV防火不锈钢整体烟罩(二层洗碗间)(技术参数)	否	无	无
23	牛角斗(二层洗消间设备)	牛角斗(技术参数)	否	无	无
24	拖把池(二层洗消间设备)	拖把池(技术参数)	否	无	无
25	紫外线杀菌灯(二层洗消间设备)	紫外线杀菌灯(技术参数)	否	无	无
26	推车式热风循环筷子消毒车(二层餐厅设备)	推车式热风循环筷子消毒车(技术参数)	否	无	无
27	单头保温汤饭桶(二层餐厅设备)	单头保温汤饭桶(技术参数)	否	无	无
28	单星盆收污	单星盆收污	否	无	无

	台(二层餐厅设备)	台(技术参数)			
29	双孔收残柜车(二层餐厅设备)	双孔收残柜车(技术参数)	否	无	无
30	长型洗手池(二层餐厅设备)	长型洗手池(技术参数)	否	无	无
31	灭蝇灯(二层餐厅设备)	灭蝇灯(技术参数)	否	无	无
32	八人条凳式餐桌(二层餐厅设备)	八人条凳式餐桌(技术参数)	否	无	无
33	四人条凳式餐桌(二层餐厅设备)	四人条凳式餐桌(技术参数)	否	无	无
34	20人圆桌(二层餐厅设备)	20人圆桌(技术参数)	否	无	无
35	10人圆桌(二层餐厅设备)	10人圆桌(技术参数)	否	无	无
36	椅子(二层餐厅设备)	椅子(技术参数)	否	无	无
37	食堂用餐区节能型净化直饮水机(二层餐厅设备)	食堂用餐区节能型净化直饮水机(技术参数)	否	无	无
38	单通工作柜(二层教职工分餐间设备)	单通工作柜(技术参数)	否	无	无
39	单通工作柜(二层教职工分餐间设备)	单通工作柜(技术参数)	否	无	无
40	双星洗杯柜(二层教职工分餐间设备)	双星洗杯柜(技术参数)	否	无	无
41	挂墙玻璃吊柜(二层教职工分餐间设备)	挂墙玻璃吊柜(技术参数)	否	无	无
42	步进式开水器(二层教职工分餐间设备)	步进式开水器(技术参数)	否	无	无
43	高温热风循环消毒柜(二层教职	高温热风循环消毒柜(技术参数	否	无	无

	工分餐间设备))			
44	热风循环消毒柜 (杯具) (二层教职工分餐间设备)	热风循环消毒柜 (杯具) (技术参数)	否	无	无
45	双玻璃门展示柜(二层教职工分餐间设备)	双玻璃门展示柜 (技术参数)	否	无	无
46	三层送餐车 (二层教职工分餐间设备)	三层送餐车 (技术参数)	否	无	无
47	五格保温柜台(二层教职工分餐间设备)	五格保温柜台 (技术参数)	否	无	无
48	四层平板货架(冷库设备)	四层平板货架 (技术参数)	否	无	无
49	一层低温冷冻库(冷库设备)	一层低温冷冻库 (技术参数)	否	无	无
50	二层高温冷藏库(冷库设备)	二层高温冷藏库 (技术参数)	否	无	无
51	不锈钢封墙板 (烟罩与炉灶间) (厨房抽排烟系统部分)	不锈钢封墙板 (烟罩与炉灶间) (技术参数)	否	无	无
52	炉背封墙钢连烟罩与天花前封板 (厨房抽排烟系统部分)	炉背封墙钢连烟罩与天花前封板 (技术参数)	否	无	无
53	滤油网(厨房抽排烟系统部分)	滤油网 (技术参数)	否	无	无
54	烟罩专用LED防爆灯 (厨房抽排烟系统部分)	烟罩专用LED防爆灯 (技术参数)	否	无	无
55	不锈钢烟包 (厨房抽排烟系统部分)	不锈钢烟包 (技术参数)	否	无	无
56	不锈钢烟管	不锈钢烟管	否	无	无

	(厨房抽排烟系统部分)	(技术参数)			
57	不锈钢弯头 (厨房抽排烟系统部分)	不锈钢弯头 (技术参数)	否	无	无
58	不锈钢三通 (厨房抽排烟系统部分)	不锈钢三通 (技术参数)	否	无	无
59	不锈钢变径 (厨房抽排烟系统部分)	不锈钢变径 (技术参数)	否	无	无
60	低噪音风柜 (厨房抽排烟系统部分)	低噪音风柜 (技术参数)	否	无	无
61	低噪音风柜 (厨房抽排烟系统部分)	低噪音风柜 (技术参数)	否	无	无
62	风柜电机 (厨房抽排烟系统部分)	风柜电机 (技术参数)	否	无	无
63	风柜电机 (厨房抽排烟系统部分)	风柜电机 (技术参数)	否	无	无
64	油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)	油烟净化器 (技术参数)	是	图片	证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章
65	油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)	油烟净化器 (技术参数)	是	图片	证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章
66	油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)	油烟净化器 (技术参数)	否	无	无
67	油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)	油烟净化器 (技术参数)	是	图片	证明材料：提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章
68	油烟净化器 (厨房抽排烟系统部分)	油烟净化器 (技术参数)	否	无	无
69	风机支架 (厨房抽排	风机支架 (技术参数	否	无	无

	烟系统部分))			
70	风机减震器 装置(厨房 抽排烟系统 部分)	风机减震器 装置(技术 参数)	否	无	无
71	净化器支架 (厨房抽排 烟系统部分)	净化器支架 (技术参数)	否	无	无
72	多功能保护 箱(厨房抽 排烟系统部 分)	多功能保护 箱(技术参 数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
73	多功能保护 箱(厨房抽 排烟系统部 分)	多功能保护 箱(技术参 数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
74	多功能保护 箱(厨房抽 排烟系统部 分)	多功能保护 箱(技术参 数)	否	无	无
75	法兰(厨房 抽排烟系统 部分)	法兰(技术 参数)	否	无	无
76	风管支架、 吊杆等五金 材料(厨房 抽排烟系统 部分)	风管支架、 吊杆等五金 材料(技术 参数)	否	无	无
77	帆布软接 (厨房抽排 烟系统部分)	帆布软接 (技术参数)	否	无	无
78	防火阀(厨 房抽排烟系 统部分)	防火阀(技 术参数)	否	无	无
79	止回阀(厨 房抽排烟系 统部分)	止回阀(技 术参数)	否	无	无
80	接油盆(厨 房抽排烟系 统部分)	接油盆(技 术参数)	否	无	无
81	烟管密封专 用胶(厨房 抽排烟系统 部分)	烟管密封专 用胶(技术 参数)	否	无	无
82	电缆线(厨 房抽排烟系 统部分)	电缆线(技 术参数)	否	无	无
83	高空作业及 吊装费(厨 房抽排烟系	高空作业及 吊装费(技 术参数)	否	无	无

	统部分)				
84	烟管穿墙开孔及修补费(厨房抽排烟系统部分)	烟管穿墙开孔及修补费(技术参数)	否	无	无
85	蒸发式水冷冷风机(新风系统)	蒸发式水冷冷风机(技术参数)	否	无	无
86	冷风柜支架连减震装置(新风系统)	冷风柜支架连减震装置(技术参数)	否	无	无
87	九线掣起动保护装置电箱(新风系统)	九线掣起动保护装置电箱(技术参数)	否	无	无
88	不锈钢送风风管(新风系统)	不锈钢送风风管(技术参数)	否	无	无
89	不锈钢弯头、三通、变径(新风系统)	不锈钢弯头、三通、变径(技术参数)	否	无	无
90	鲜风咀(新风系统)	鲜风咀(技术参数)	否	无	无
91	五金辅助主配件(新风系统)	五金辅助主配件(技术参数)	否	无	无
92	冷热水复合龙头(其他设备)	冷热水复合龙头(技术参数)	否	无	无
93	不锈钢高杯下水器套装(其他设备)	不锈钢高杯下水器套装(技术参数)	否	无	无
94	干手器(其他设备)	干手器(技术参数)	否	无	无
95	感应水龙头(其他设备)	感应水龙头(技术参数)	否	无	无
96	份数盆(不锈钢)(其他设备)	份数盆(不锈钢)(技术参数)	否	无	无
97	不锈钢无磁蒸饭盆(其他设备)	不锈钢无磁蒸饭盆(技术参数)	否	无	无
98	不锈钢隔渣池(其他设备)	不锈钢隔渣池(技术参数)	否	无	无
99	六格快餐盘(其他设备)	六格快餐盘(技术参数)	否	无	无

100	不锈钢汤碗 (其他设备)	不锈钢汤碗 (技术参数)	否	无	无
101	不锈钢汤勺 (其他设备)	不锈钢汤勺 (技术参数)	否	无	无
102	设备水电接驳 (其他设备)	设备水电接驳 (技术参数)	否	无	无
103	设备运输费 (其他设备)	设备运输费 (技术参数)	否	无	无
104	设备人工搬运、清洁卫生费 (其他设备)	设备人工搬运、清洁卫生费 (技术参数)	否	无	无
105	一、二楼主电缆 (其他设备)	一、二楼主电缆 (技术参数)	否	无	无
106	一、二楼设备配电总动力柜到配电箱电缆线 (其他设备)	一、二楼设备配电总动力柜到配电箱电缆线 (技术参数)	否	无	无
107	厨房大厅设备配套水电改造 (其他设备)	厨房大厅设备配套水电改造 (技术参数)	否	无	无
108	摄像头(明厨亮灶监控设备)	摄像头(技术参数)	否	无	无
109	硬盘录像机(明厨亮灶监控设备)	硬盘录像机(技术参数)	否	无	无
110	显示屏(明厨亮灶监控设备)	显示屏(技术参数)	否	无	无
111	显示器(明厨亮灶监控设备)	显示器(技术参数)	否	无	无
112	交换机(明厨亮灶监控设备)	交换机(技术参数)	否	无	无
113	交换机(明厨亮灶监控设备)	交换机(技术参数)	否	无	无
114	监控台(明厨亮灶监控设备)	监控台(技术参数)	否	无	无
115	吊架(明厨亮灶监控设备)	吊架(技术参数)	否	无	无

116	高清线(明厨亮灶监控设备)	高清线（技术参数）	否	无	无
117	硬盘(明厨亮灶监控设备)	硬盘（技术参数）	否	无	无
118	线材及安装费用(明厨亮灶监控设备)	线材及安装费用（技术参数）	否	无	无
119	双人位上下铺爬梯不锈钢床	双人位上下铺爬梯不锈钢床（技术参数）	是	图片	证明材料：提供品质验证认证证书、有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（需有CMA或CNAS授权标记）复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图，并加盖投标单位公章
120	单人环保棕垫	单人环保棕垫（技术参数）	否	无	无
121	更衣柜（2格）	更衣柜（2格）（技术参数）	否	无	无
122	更衣柜（6格）（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	更衣柜（6格）（技术参数）	否	无	无
123	挂墙单星洗手池（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	挂墙单星洗手池（技术参数）	否	无	无
124	风幕机（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	风幕机（技术参数）	否	无	无
125	风幕机（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	风幕机（技术参数）	否	无	无
126	风幕机（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	风幕机（技术参数）	否	无	无
127	灭蝇灯（一层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无

128	四层平板货架（一层副食仓库设备）	四层平板货架（技术参数）	否	无	无
129	四层格栅货架（一层副食仓库设备）	四层格栅货架（技术参数）	否	无	无
130	灭蝇灯（一层副食仓库设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
131	米面架（一层主食仓库设备）	米面架（技术参数）	否	无	无
132	不锈钢单层平板推车（一层主食仓库设备）	不锈钢单层平板推车（技术参数）	否	无	无
133	落地电子称（一层主食仓库设备）	落地电子称（技术参数）	否	无	无
134	灭蝇灯（一层主食仓库设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
135	大单星盆柜台（一层蔬菜类粗/精加工区设备）	大单星盆柜台（技术参数）	否	无	无
136	大单星盆柜台（一层蔬菜类粗/精加工区设备）	大单星盆柜台（技术参数）	否	无	无
137	大单星盆柜台（一层蔬菜类粗/精加工区设备）	大单星盆柜台（技术参数）	否	无	无
138	双层工作台（一层蔬菜类粗/精加工区设备）	双层工作台（技术参数）	否	无	无
139	双层工作台（一层蔬菜类粗/精加工区设备）	双层工作台（技术参数）	否	无	无
140	四层格栅货架（一层蔬菜类粗/精加工区设备）	四层格栅货架（技术参数）	否	无	无

)				
141	热风循环中温砧板刀具消毒柜(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	热风循环中温砧板刀具消毒柜(技术参数)	否	无	无
142	定制单星盆工作台(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	定制单星盆工作台(技术参数)	否	无	无
143	洗地龙头(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	洗地龙头(技术参数)	否	无	无
144	多功能切菜机(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	多功能切菜机(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
145	多功能切菜机(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	多功能切菜机(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
146	多功能切菜机(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	多功能切菜机(技术参数)	否	无	无
147	多功能切菜机(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	多功能切菜机(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
148	多功能切菜机(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	多功能切菜机(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
149	多功能切菜机(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	多功能切菜机(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
150	不锈钢地架(一层蔬菜类粗/精加工区设备)	不锈钢地架(技术参数)	否	无	无
151	土豆脱皮机(一层蔬菜类粗/精加)	土豆脱皮机(技术参数)	否	无	无

	工区设备)				
152	双层码墙架 (一层蔬菜 类粗/精加 工区设备)	双层码墙架 (技术参 数)	否	无	无
153	双层码墙架 (一层蔬菜 类粗/精加 工区设备)	双层码墙架 (技术参 数)	否	无	无
154	灭蝇灯(一 层蔬菜类粗 /精加工区 设备)	灭蝇灯(技 术参数)	否	无	无
155	大单星盆柜 台(一层水 产、肉类粗 /精加工区 设备))	大单星盆柜 台(技术参 数)	否	无	无
156	定制单星盆 工作台(一 层水产、肉 类粗/精加 工区设备))	定制单星盆 工作台(技 术参数)	否	无	无
157	双层工作柜 台(一层水 产、肉类粗 /精加工区 设备))	双层工作柜 台(技术参 数)	否	无	无
158	四层格栅货 架(一层水 产、肉类粗 /精加工区 设备))	四层格栅货 架(技术参 数)	否	无	无
159	不锈钢地架 (一层水产 、肉类粗 /精加工区 设备))	不锈钢地架 (技术参 数)	否	无	无
160	四门高身雪 柜(一层水 产、肉类粗 /精加工区 设备))	四门高身雪 柜(技术参 数)	否	无	无
161	四门高身雪 柜(一层水 产、肉类粗 /精加工区 设备))	四门高身雪 柜(技术参 数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
162	四门高身雪 柜(一层水 产、肉类粗 /精加工区 设备))	四门高身雪 柜(技术参 数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章

	设备))				
163	热风循环中温砧板刀具消毒柜(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	热风循环中温砧板刀具消毒柜(技术参数)	否	无	无
164	开水器带底座(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	开水器带底座(技术参数)	否	无	无
165	洗地龙头(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	洗地龙头(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
166	洗地龙头(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	洗地龙头(技术参数)	否	无	无
167	洗地龙头(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	洗地龙头(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
168	洗地龙头(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	洗地龙头(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
169	双星侧板工作台(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	双星侧板工作台(技术参数)	否	无	无
170	不锈钢立式锯骨机(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	不锈钢立式锯骨机(技术参数)	否	无	无
171	不锈钢电动切丝切片机(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	不锈钢电动切丝切片机(技术参数)	否	无	无
172	绞切两用机(一层水产、肉类粗)	绞切两用机(技术参数)	否	无	无

	/精加工区设备))				
173	双门电磁蒸饭柜(二层蒸煮间设备)	双门电磁蒸饭柜(技术参数)	否	无	无
174	电磁单头矮汤炉(二层蒸煮间设备)	电磁单头矮汤炉(技术参数)	否	无	无
175	不锈钢水压式洗米机(二层蒸煮间设备)	不锈钢水压式洗米机(技术参数)	否	无	无
176	定制大单星盆柜台(二层蒸煮间设备)	定制大单星盆柜台(技术参数)	否	无	无
177	双层工作柜台(二层蒸煮间设备)	双层工作柜台(技术参数)	否	无	无
178	单头保温汤饭桶(二层蒸煮间设备)	单头保温汤饭桶(技术参数)	否	无	无
179	灭蝇灯(二层蒸煮间设备)	灭蝇灯(技术参数)	否	无	无
180	UV防火不锈钢整体烟罩(二层蒸煮间)(二层蒸煮间设备)	UV防火不锈钢整体烟罩(二层蒸煮间)(技术参数)	否	无	无
181	灭蝇灯(二层教职工烹饪间设备)	灭蝇灯(技术参数)	否	无	无
182	炉拼台连两层抽屉盒(二层教职工烹饪间设备)	炉拼台连两层抽屉盒(技术参数)	否	无	无
183	电磁单头大锅炉(二层教职工烹饪间设备)	电磁单头大锅炉(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
184	电磁单头大锅炉(二层教职工烹饪间设备)	电磁单头大锅炉(技术参数)	否	无	无
185	电磁单头大锅炉(二层教职工烹饪间设备)	电磁单头大锅炉(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章

	间设备)				
186	电磁小炒炉 (单头) (二层教 职工烹饪间 设备)	电磁小炒炉 (单头) (技术参 数)	是	图片	证明材料: 提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证, 检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志, 提供扫描件加盖公章, 报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图
187	电磁小炒炉 (单头) (二层教 职工烹饪间 设备)	电磁小炒炉 (单头) (技术参 数)	是	图片	证明材料: 提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证, 检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志, 提供扫描件加盖公章, 报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图
188	电磁小炒炉 (单头) (二层教 职工烹饪间 设备)	电磁小炒炉 (单头) (技术参 数)	是	图片	证明材料: 提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证, 检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志, 提供扫描件加盖公章, 报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图
189	电磁小炒炉 (单头) (二层教 职工烹饪间 设备)	电磁小炒炉 (单头) (技术参 数)	否	无	无
190	双层工作柜 台(二层教 职工烹饪间 设备)	双层工作柜 台(技术参 数)	否	无	无
191	双星侧板工 作台(二层 教职工烹饪 间设备)	双星侧板工 作台(技术 参数)	否	无	无
192	四层格栅货 架(二层教 职工烹饪间 设备)	四层格栅货 架(技术参 数)	否	无	无
193	四门高身雪 柜(二层教 职工烹饪间 设备)	四门高身雪 柜(技术参 数)	否	无	无
194	UV防火不锈 钢整体烟罩 (二层煮熟 师食堂烹饪 间)(二层 教职工烹饪 间设备)	UV防火不锈 钢整体烟罩 (二层煮熟 师食堂烹饪 间)(技术 参数)	否	无	无
195	高身饼盘车 架(二层面 点间设备)	高身饼盘车 架(技术参 数)	否	无	无
196	高效食品搅 拌机(二层 面点间设备)	高效食品搅 拌机(技术 参数)	否	无	无
197	双星侧板工 作台(二层	双星侧板工 作台(技术	否	无	无

	面点间设备)	参数)			
198	木案工作台 (二层面点 间设备)	木案工作台 (技术参数)	否	无	无
199	面粉车(二 层面点间设 备)	面粉车(技 术参数)	否	无	无
200	灭蝇灯(二 层面点间设 备)	灭蝇灯(技 术参数)	否	无	无
201	挂墙单星洗 手池(二层 备餐间设备)	挂墙单星洗 手池(技术 参数)	否	无	无
202	定制双层工 作柜台(二 层备餐间设 备)	定制双层工 作柜台(技 术参数)	否	无	无
203	四格保温柜 台(二层备 餐间设备)	四格保温柜 台(技术参 数)	否	无	无
204	双头汤面炉 (二层备餐 间设备)	双头汤面炉 (技术参数)	否	无	无
205	定制双层工 作柜台(二 层备餐间设 备)	定制双层工 作柜台(技 术参数)	否	无	无
206	台式四头煮 食炉(二层 备餐间设备)	台式四头煮 食炉(技术 参数)	否	无	无
207	台式电扒炉 (二层备餐 间设备)	台式电扒炉 (技术参数)	否	无	无
208	台式电炸炉 (二层备餐 间设备)	台式电炸炉 (技术参数)	否	无	无
209	定制双层工 作柜台(二 层备餐间设 备)	定制双层工 作柜台(技 术参数)	否	无	无
210	双层工作柜 台(二层备 餐间设备)	双层工作柜 台(技术参 数)	否	无	无
211	定制双层工 作柜台(二 层备餐间设 备)	定制双层工 作柜台(技 术参数)	否	无	无
212	双层码墙架 (一层水产 、肉类粗	双层码墙架 (技术参数)	否	无	无

	/精加工区设备))				
213	双层码墙架(一层水产、肉类粗/精加工区设备))	双层码墙架(技术参数)	否	无	无
214	电磁大炒炉(单头)(一层烹饪间设备)	电磁大炒炉(单头)(技术参数)	否	无	无
215	炉拼台柜(一层烹饪间设备)	炉拼台柜(技术参数)	否	无	无
216	炉拼台柜(一层烹饪间设备)	炉拼台柜(技术参数)	否	无	无
217	高身饼盘车架(一层面点间设备)	高身饼盘车架(技术参数)	否	无	无
218	挂墙单星洗手池(一层备餐间设备)	挂墙单星洗手池(技术参数)	否	无	无
219	四层平板货架(一层烹饪间设备)	四层平板货架(技术参数)	否	无	无
220	四门高身雪柜(一层烹饪间设备)	四门高身雪柜(技术参数)	否	无	无
221	定制双层工作柜台(一层烹饪间设备)	定制双层工作柜台(技术参数)	否	无	无
222	大单星盆柜台(一层烹饪间设备)	大单星盆柜台(技术参数)	否	无	无
223	双层工作柜台(一层烹饪间设备)	双层工作柜台(技术参数)	否	无	无
224	四层格栅货架(一层烹饪间设备)	四层格栅货架(技术参数)	否	无	无
225	灭蝇灯(一层烹饪间设备)	灭蝇灯(技术参数)	否	无	无
226	三层送餐车(一层烹饪间设备)	三层送餐车(技术参数)	否	无	无
227	UV防火不锈钢整体烟罩(一层烹饪间)(一层	UV防火不锈钢整体烟罩(一层烹饪间)(技术	否	无	无

	烹饪间设备)	参数)			
228	厨房设备灭火装置(一层烹饪间设备)	厨房设备灭火装置(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
229	厨房设备灭火装置(一层烹饪间设备)	厨房设备灭火装置(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
230	厨房设备灭火装置(一层烹饪间设备)	厨房设备灭火装置(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
231	厨房设备灭火装置(一层烹饪间设备)	厨房设备灭火装置(技术参数)	否	无	无
232	电磁单头矮汤炉(一层蒸煮间设备)	电磁单头矮汤炉(技术参数)	否	无	无
233	电磁单头矮汤炉(一层蒸煮间设备)	电磁单头矮汤炉(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
234	电磁单头矮汤炉(一层蒸煮间设备)	电磁单头矮汤炉(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
235	电磁摇摆汤炉(一层蒸煮间设备)	电磁摇摆汤炉(技术参数)	否	无	无
236	双门电磁蒸饭柜(一层蒸煮间设备)	双门电磁蒸饭柜(技术参数)	否	无	无
237	双层工作台(一层蒸煮间设备)	双层工作台(技术参数)	否	无	无
238	定制大单星盆柜台(一层蒸煮间设备)	定制大单星盆柜台(技术参数)	否	无	无
239	不锈钢水压式洗米机(一层蒸煮间设备)	不锈钢水压式洗米机(技术参数)	是	图片	证明材料:提供有效期内国家认可的第三方检测机构出具的检测报告(需有CMA或CNAS授权标记)复印件和全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图,并加盖投标单位公章
240	不锈钢水压式洗米机(一层蒸煮间设备)	不锈钢水压式洗米机(技术参数)	否	无	无
241	四层格栅货	四层格栅货	否	无	无

	架（一层蒸煮间设备）	架（技术参数）			
242	灭蝇灯（一层蒸煮间设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
243	单头保温汤饭桶（一层蒸煮间设备）	单头保温汤饭桶（技术参数）	否	无	无
244	UV防火不锈钢整体烟罩（一层蒸煮间）（一层蒸煮间设备）	UV防火不锈钢整体烟罩（一层蒸煮间）（技术参数）	否	无	无
245	电磁煎包炉（一层面点间设备）	电磁煎包炉（技术参数）	否	无	无
246	单门喷雾发酵箱（一层面点间设备）	单门喷雾发酵箱（技术参数）	否	无	无
247	木案工作台（一层面点间设备）	木案工作台（技术参数）	否	无	无
248	面粉车（一层面点间设备）	面粉车（技术参数）	否	无	无
249	定制单星盆工作台（一层面点间设备）	定制单星盆工作台（技术参数）	否	无	无
250	高效食品搅拌机（一层面点间设备）	高效食品搅拌机（技术参数）	否	无	无
251	灭蝇灯（一层面点间设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
252	灭蝇灯（一层备餐间设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
253	定制双层工作柜台（一层备餐间设备）	定制双层工作柜台（技术参数）	否	无	无
254	四格保温柜台（一层备餐间设备）	四格保温柜台（技术参数）	否	无	无
255	定制双层工作柜台（一层备餐间设备）	定制双层工作柜台（技术参数）	否	无	无

256	双头汤面炉 (一层备餐 间设备)	双头汤面炉 (技术参数)	否	无	无
257	冷冻工作台 (一层备餐 间设备)	冷冻工作台 (技术参数)	否	无	无
258	定制双层工 作柜台(一 层备餐间设 备)	定制双层工 作柜台(技 术参数)	否	无	无
259	单星盆工作 台(一层备 餐间设备)	单星盆工作 台(技术参 数)	否	无	无
260	四门高身碗 柜(一层备 餐间设备)	四门高身碗 柜(技术参 数)	否	无	无
261	留样柜(带 双锁)(一 层备餐间设 备)	留样柜(带 双锁)(技 术参数)	否	无	无
262	定制双层工 作柜台(一 层备餐间设 备)	定制双层工 作柜台(技 术参数)	否	无	无
263	紫外线杀菌 灯(一层备 餐间设备)	紫外线杀菌 灯(技术参 数)	否	无	无
264	双层工作柜 台(一层备 餐间设备)	双层工作柜 台(技术参 数)	否	无	无
265	灭蝇灯(一 层水产、肉 类粗/精加 工区设备)	灭蝇灯(技 术参数)	否	无	无
266	定制双层工 作柜台(一 层备餐间设 备)	定制双层工 作柜台(技 术参数)	否	无	无
267	UV防火不锈 钢整体烟罩 (一层早餐 间)	UV防火不锈 钢整体烟罩 (一层早餐 间)(技术 参数)	否	无	无
268	单孔收残柜 车(一层洗 消间设备)	单孔收残柜 车(技术参 数)	否	无	无
269	链片式餐盘 输送机(含 动力、清洗 部分)(一 层洗消间设 备)	链片式餐盘 输送机(含 动力、清洗 部分)(技 术参数)	否	无	无

270	双星残食台（右）（一层洗消间设备）	双星残食台（右）（技术参数）	否	无	无
271	洗地龙头（一层洗消间设备）	洗地龙头（技术参数）	否	无	无
272	浸泡池（一层洗消间设备）	浸泡池（技术参数）	否	无	无
273	蒸汽长龙式商用洗碗机（一层洗消间设备）	蒸汽长龙式商用洗碗机（技术参数）	否	无	无
274	出碟台（一层洗消间设备）	出碟台（技术参数）	否	无	无
275	单星盆工作台（一层洗消间设备）	单星盆工作台（技术参数）	否	无	无
276	开水器带底座（一层洗消间设备）	开水器带底座（技术参数）	否	无	无
277	高温热风循环消毒柜（一层洗消间设备）	高温热风循环消毒柜（技术参数）	否	无	无
278	灭蝇灯（一层洗消间设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
279	UV防火不锈钢整体烟罩（一层洗碗间）（一层洗消间设备）	UV防火不锈钢整体烟罩（一层洗碗间）（技术参数）	否	无	无
280	紫外线杀菌灯（一层洗消间设备）	紫外线杀菌灯（技术参数）	否	无	无
281	牛角斗（一层洗消间设备）	牛角斗（技术参数）	否	无	无
282	单头保温汤饭桶（一层餐厅设备）	单头保温汤饭桶（技术参数）	否	无	无
283	推车式热风循环筷子消毒车（一层餐厅设备）	推车式热风循环筷子消毒车（技术参数）	否	无	无
284	长型洗手池（一层餐厅设备）	长型洗手池（技术参数）	否	无	无
285	双孔收残柜	双孔收残柜	否	无	无

	车（一层餐厅设备）	车（技术参数）			
286	单星盆收污台（一层餐厅设备）	单星盆收污台（技术参数）	否	无	无
287	双层收碗车（一层餐厅设备）	双层收碗车（技术参数）	否	无	无
288	灭蝇灯（一层餐厅设备）	灭蝇灯（技术参数）	否	无	无
289	长型洗手池（一层餐厅设备）	长型洗手池（技术参数）	否	无	无
290	八人条凳式餐桌（一层餐厅设备）	八人条凳式餐桌（技术参数）	否	无	无
291	四人条凳式餐桌（一层餐厅设备）	四人条凳式餐桌（技术参数）	否	无	无
292	食堂用餐区节能型净化直饮水机（一层餐厅设备）	食堂用餐区节能型净化直饮水机（技术参数）	否	无	无
293	更衣柜带锁（6格）（二层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	更衣柜带锁（6格）（技术参数）	否	无	无
294	挂墙单星洗手池（二层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	挂墙单星洗手池（技术参数）	否	无	无
295	风幕机（二层厨房人员及货物入口通道洗消设备）	风幕机（技术参数）	否	无	无
296	单星盆工作台（农残检测室设备）	单星盆工作台（技术参数）	否	无	无
297	双层工作台（农残检测室设备）	双层工作台（技术参数）	否	无	无
298	农药残留快速检测仪（农残检测室设备）	农药残留快速检测仪（技术参数）	否	无	无
299	留样柜（带	留样柜（带	否	无	无

	双锁) (农残检测室设备)	双锁) (技术参数)			
300	灭蝇灯(农残检测室设备)	灭蝇灯 (技术参数)	否	无	无
301	米面架(二层主食/副食仓库设备)	米面架 (技术参数)	否	无	无
302	不锈钢单层平板小推车(二层主食/副食仓库设备)	不锈钢单层平板小推车 (技术参数)	否	无	无
303	灭蝇灯(二层主食/副食仓库设备)	灭蝇灯 (技术参数)	否	无	无
304	四层平板货架(二层主食/副食仓库设备)	四层平板货架 (技术参数)	否	无	无
305	四层格栅货架(二层主食/副食仓库设备)	四层格栅货架 (技术参数)	否	无	无
306	定制大单星盆柜台(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	定制大单星盆柜台 (技术参数)	否	无	无
307	大单星盆柜台(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	大单星盆柜台 (技术参数)	否	无	无
308	土豆脱皮机(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	土豆脱皮机 (技术参数)	否	无	无
309	多功能切菜机(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	多功能切菜机 (技术参数)	否	无	无
310	热风循环中温砧板刀具消毒柜(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	热风循环中温砧板刀具消毒柜 (技术参数)	否	无	无
311	单星盆工作	单星盆工作	否	无	无

	台(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	台(技术参数)			
312	洗地龙头(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	洗地龙头(技术参数)	否	无	无
313	四层格栅货架(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	四层格栅货架(技术参数)	否	无	无
314	灭蝇灯(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	灭蝇灯(技术参数)	否	无	无
315	双层工作柜台(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	双层工作柜台(技术参数)	否	无	无
316	双层码墙架(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	双层码墙架(技术参数)	否	无	无
317	双层码墙架(二层蔬菜类粗/精加工区设备)	双层码墙架(技术参数)	否	无	无
318	大单星盆柜台(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	大单星盆柜台(技术参数)	否	无	无
319	定制单星盆工作台(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	定制单星盆工作台(技术参数)	否	无	无
320	四层格栅货架(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	四层格栅货架(技术参数)	否	无	无
321	不锈钢地架(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	不锈钢地架(技术参数)	否	无	无
322	双层工作柜台(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	双层工作柜台(技术参数)	否	无	无

	/精加工区设备)				
323	热风循环中温砧板刀具消毒柜(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	热风循环中温砧板刀具消毒柜(技术参数)	否	无	无
324	四门高身雪柜(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	四门高身雪柜(技术参数)	否	无	无
325	开水器带底座(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	开水器带底座(技术参数)	否	无	无
326	洗地龙头(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	洗地龙头(技术参数)	否	无	无
327	双星侧板工作台(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	双星侧板工作台(技术参数)	否	无	无
328	不锈钢电动切丝切片机(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	不锈钢电动切丝切片机(技术参数)	否	无	无
329	不锈钢立式锯骨机(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	不锈钢立式锯骨机(技术参数)	否	无	无
330	绞切两用机(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	绞切两用机(技术参数)	否	无	无
331	灭蝇灯(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	灭蝇灯(技术参数)	否	无	无
332	双层码墙架(二层水产、肉类粗/精加工区设备)	双层码墙架(技术参数)	否	无	无

333	双层码墙架 (二层水产、肉类粗/精加工区设备)	双层码墙架 (技术参数)	否	无	无
334	电磁大炒炉 (单头)(二层烹饪间设备)	电磁大炒炉 (单头)(技术参数)	是	图片	证明材料: 提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证, 检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志, 提供扫描件加盖公章, 报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图
335	电磁大炒炉 (单头)(二层烹饪间设备)	电磁大炒炉 (单头)(技术参数)	是	图片	证明材料: 提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证, 检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志, 提供扫描件加盖公章, 报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图
336	电磁大炒炉 (单头)(二层烹饪间设备)	电磁大炒炉 (单头)(技术参数)	是	图片	证明材料: 提供国家合法检测机构并具备对应检测能力的实验室出具的报告佐证, 检测检验报告需具有“CMA”或“CNAS”标志, 提供扫描件加盖公章, 报告需在国家市场监督管理总局官网查询真伪、并提供查询截图
337	电磁大炒炉 (单头)(二层烹饪间设备)	电磁大炒炉 (单头)(技术参数)	否	无	无
338	炉拼台连两层抽屉盒 (二层烹饪间设备)	炉拼台连两层抽屉盒 (技术参数)	否	无	无
339	炉拼台连两层抽屉盒 (二层烹饪间设备)	炉拼台连两层抽屉盒 (技术参数)	否	无	无
340	定制异形不锈钢封板 (二层烹饪间设备)	定制异形不锈钢封板 (技术参数)	否	无	无
341	四层平板货架(二层烹饪间设备)	四层平板货架(技术参数)	否	无	无
342	四层格栅货架(二层烹饪间设备)	四层格栅货架(技术参数)	否	无	无
343	定制双层工作柜台(二层烹饪间设备)	定制双层工作柜台(技术参数)	否	无	无
344	大单星盆柜台(二层烹饪间设备)	大单星盆柜台(技术参数)	否	无	无
345	四门高身雪柜(二层烹饪间设备)	四门高身雪柜(技术参数)	否	无	无
346	双层工作柜台(二层烹饪间设备)	双层工作柜台(技术参数)	否	无	无
347	灭蝇灯(二	灭蝇灯(技	否	无	无

	层烹饪间设备)	术参数)			
348	UV防火不锈钢整体烟罩(二层烹饪间)(二层烹饪间设备)	UV防火不锈钢整体烟罩(二层烹饪间)(技术参数)	否	无	无
349	厨房设备灭火装置(二层烹饪间设备)	厨房设备灭火装置(技术参数)	否	无	无
350	电磁摇摆汤炉(二层蒸煮间设备)	电磁摇摆汤炉(技术参数)	否	无	无

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	是	图片	对于上述项要求,投标人应在投标文件中进行回应,作出承诺及说明。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为最低价成交法时,监狱企业享受报价扣除优惠,扣除比例为10%
小微企业优惠	总报价减免优惠	提供小微企业自我声明函	10%	评标方法为最低价成交法时,小微企业享受报价扣除优惠,扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为最低价成交法时,残疾人企业享受报价扣除优惠,扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为最低价成交法时,微型企业享受报价扣除优惠,扣除比例为10%
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件,且认证号必须在财政部网站(http://www.ccg.gov.cn/jnhb/jnhbqd/)上可以查询到	5%	评标方法为最低价成交法时,环境标志产品享受产品报价优惠,优惠比例为5%
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件,且认证号必须在财政部网站(http://www.ccg.gov.cn/jnhb/jnhbqd/)上可以查询到	5%	评标方法为最低价成交法时,节能产品享受产品报价优惠,优惠比例为5%