

永州市政府采购文件

采购项目名称： 祁阳市公安局执法办案中心信息化提质改造工程
采购人： 祁阳市公安局
采购方式： 竞争性磋商
采购代理机构： 湖南旭创项目管理咨询有限公司
委托代理编号： HNXC-2025-16
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准： 固定金额8,300元
专家评审费收取方式： 专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号： 永祁财采计[2025]00066号
采购项目预算： 554,400元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2025年08月15日

采购人签章：
祁阳市公安局

需求编制人签章：
唐琴超

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	祁阳市公安局执法办案中心信息化提质改造工程	554,400	综合评分法

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：祁阳市公安局执法办案中心信息化提质改造工程 采购金额：554,400元

包概述：祁阳市公安局执法办案中心信息化提质改造工程				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：15分钟		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
<p>特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。</p> <p>根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担 responsibility。</p>				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	1. 入区登记室-人脸抓拍摄像机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	860.2	2	1,720.4
本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸抓拍摄像机	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于 2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3- 13mm，最低照度需满足彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，宽动态能力综合评价得分 ≥130；			
		2	一般参数	人脸抓拍摄像	2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出 最优图片；			
		3	一般参数	人脸抓拍摄像	3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；			
		4	一般参数	人脸抓拍摄像	4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；			
		5	一般参数	人脸抓拍摄像	5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留 时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于 3种报警类型；			
		6	一般参数	人脸抓拍摄像	6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；			
		7	一般参数	人脸抓拍摄像	7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。			
		8	一般参数	人脸抓拍摄像	8、在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。			
2	1. 入区登记室-高保真全向拾音器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	181.5	2	363
本货物共设置了24条参数。 其中：一般参数：24条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高保真全向拾音器	模拟拾音器			
		2	一般参数	高保真全向拾音器	采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强			
		3	一般参数	高保真全向拾音器	内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等			
		4	一般参数	高保真全向拾音器	适合近距离拾音，最佳拾音范围在 3米之内			
		5	一般	高保真全	自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量			

			参数	向拾音器				
		6	一般参数	高保真全向拾音器	拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块			
		7	一般参数	高保真全向拾音器	创新电路设计，内容清晰，音效高保真			
		8	一般参数	高保真全向拾音器	支持吸顶安装、桌面安装和壁装			
		9	一般参数	高保真全向拾音器	支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量			
		10	一般参数	高保真全向拾音器	支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源			
		11	一般参数	高保真全向拾音器	麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦			
		12	一般参数	高保真全向拾音器	动态范围：0 dB ~90 dB			
		13	一般参数	高保真全向拾音器	最大承受音压：120 dB SPL			
		14	一般参数	高保真全向拾音器	拾音范围：0 m ~5 m			
		15	一般参数	高保真全向拾音器	灵敏度：-32 dB			
		16	一般参数	高保真全向拾音器	输出信号幅度：2.5 Vpp			
		17	一般参数	高保真全向拾音器	信噪比：90 dB			
		18	一般参数	高保真全向拾音器	频率响应：20 Hz ~20 kHz			
		19	一般参数	高保真全向拾音器	音频传输距离：≥500 m			
		20	一般参数	高保真全向拾音器	接口类型：LINE OUT			
		21	一般参数	高保真全向拾音器	输出阻抗：600 Ω			
		22	一般参数	高保真全向拾音器	电源电压：DC12V			
		23	一般参数	高保真全向拾音器	保护电路：雷击保护、电源极性反转保护、静电防护工			
		24	一般参数	高保真全向拾音器	作温度：10℃ 50℃（室内）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
3	1. 入区登记室-人脸门禁一体机更新(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,518	2	3,036
		本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸门禁一体机更新	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。			

		2	一般参数	人脸门禁一体机更新	2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度			
		3	一般参数	人脸门禁一体机更新	3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；			
		4	一般参数	人脸门禁一体机更新	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m ² ，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；			
		5	一般参数	人脸门禁一体机更新	5. 前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于 IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；			
		6	一般参数	人脸门禁一体机更新	6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%；			
		7	一般参数	人脸门禁一体机更新	7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持 type C 热插拔连接；			
		8	一般参数	人脸门禁一体机更新	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；			
		9	一般参数	人脸门禁一体机更新	9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入 NVR 设备实现视频监控录像；			
		10	一般参数	人脸门禁一体机更新	10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于 8 个时段自定义；			
		11	一般参数	人脸门禁一体机更新	11. 具有≥1个 RS485、≥1个 wiegand、≥1个 typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于 -30℃~60℃；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	20	1	20
4	1. 入区登记室-遮光罩(A0201990-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	遮光罩	造型美观、安装便捷，为人脸门禁一体机遮阳使用。人脸门禁一体机室外使用时，必须搭配遮阳罩。使用环境：室内室外 安装方式：卡扣式安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3	200	600
5	1. 入区登记室-网线(A0201990-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	1. 入区登记室-音频线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5	100	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	音频线	RVVP 2*1.0mm2			
7	1. 入区登记室-线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	2	200	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
8	2. 安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	860.2	2	1,720.4
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸抓拍摄像机	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于 2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3- 13mm，最低照度需满足彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，宽动态能力综合评价得分 ≥130；			
		2	一般参数	2. 安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；			
		3	一般参数	2. 安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；			
		4	一般参数	2. 安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；			
		5	一般参数	2. 安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；			
		6	一般参数	2. 安全检查区域	6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸			

			(更新)-人脸抓拍摄像机	及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；																																																																				
		7	一般参数 2. 安全检查区域 (更新)-人脸抓拍摄像机	7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。																																																																				
		8	一般参数 2. 安全检查区域 (更新)-人脸抓拍摄像机	8. 在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。																																																																				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																
		否	否	否	个	181.5	2	363																																																																
<p>本货物共设置了16条参数。</p> <p>其中：一般参数：16条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>模拟拾音器</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>创新电路设计，内容清晰，音效高保真</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>支持吸顶安装、桌面安装和壁装</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>动态范围：0 dB ~90 dB</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>最大承受音压：120 dB SPL</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>拾音范围：0 m ~5 m</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>一般参数</td> <td>高保真全向拾音器</td> <td>灵敏度：-32 dB</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	高保真全向拾音器	模拟拾音器	2	一般参数	高保真全向拾音器	采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强	3	一般参数	高保真全向拾音器	内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等	4	一般参数	高保真全向拾音器	适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内	5	一般参数	高保真全向拾音器	自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量	6	一般参数	高保真全向拾音器	拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块	7	一般参数	高保真全向拾音器	创新电路设计，内容清晰，音效高保真	8	一般参数	高保真全向拾音器	支持吸顶安装、桌面安装和壁装	9	一般参数	高保真全向拾音器	支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量	10	一般参数	高保真全向拾音器	支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源	11	一般参数	高保真全向拾音器	麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦	12	一般参数	高保真全向拾音器	动态范围：0 dB ~90 dB	13	一般参数	高保真全向拾音器	最大承受音压：120 dB SPL	14	一般参数	高保真全向拾音器	拾音范围：0 m ~5 m	15	一般参数	高保真全向拾音器	灵敏度：-32 dB
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																					
1	一般参数	高保真全向拾音器	模拟拾音器																																																																					
2	一般参数	高保真全向拾音器	采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强																																																																					
3	一般参数	高保真全向拾音器	内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等																																																																					
4	一般参数	高保真全向拾音器	适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内																																																																					
5	一般参数	高保真全向拾音器	自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量																																																																					
6	一般参数	高保真全向拾音器	拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块																																																																					
7	一般参数	高保真全向拾音器	创新电路设计，内容清晰，音效高保真																																																																					
8	一般参数	高保真全向拾音器	支持吸顶安装、桌面安装和壁装																																																																					
9	一般参数	高保真全向拾音器	支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量																																																																					
10	一般参数	高保真全向拾音器	支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源																																																																					
11	一般参数	高保真全向拾音器	麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦																																																																					
12	一般参数	高保真全向拾音器	动态范围：0 dB ~90 dB																																																																					
13	一般参数	高保真全向拾音器	最大承受音压：120 dB SPL																																																																					
14	一般参数	高保真全向拾音器	拾音范围：0 m ~5 m																																																																					
15	一般参数	高保真全向拾音器	灵敏度：-32 dB																																																																					
9	2. 安全检查区域(更新)-高保真全向拾音器(A02019900-其他信息化设备)																																																																							

		16	一般参数	高保真全向拾音器	输出信号幅度: 2.5 Vpp			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	2. 安全检查区域(更新)-手持金属探测器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	448.91	1	448.91
		本货物共设置了7条参数。 其中: 一般参数: 7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	手持金属探测器	操作简单、方便, 说明书有中英文版本			
		2	一般参数	手持金属探测器	灵敏度高, 能探测一枚大头针大小金属物品			
		3	一般参数	手持金属探测器	探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率			
		4	一般参数	手持金属探测器	具有三个指示灯显示, 开机时绿色灯亮, 探测时红色指示灯亮, 电压降低时黄色指示灯亮			
		5	一般参数	手持金属探测器	突出特点是有声光和振动报警双重提示方式, 准确快速判断金属位置			
		6	一般参数	手持金属探测器	具有高低灵敏度调节按钮, 根据实际需求调节探测灵敏度			
		7	一般参数	手持金属探测器	外形尺寸: 415mm*85mm*45mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	2. 安全检查区域(更新)-紫外线消毒灯(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	110	1	110
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	紫外线消毒灯	具备			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	2. 安全检查区域(更新)-网线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	3	100	300
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	2. 安全检查区域(更新)	否	否	否	米	5	100	500
		本货物共设置了1条参数。						

) -音频线 (A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	音频线	RVVP 2*1.0mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	2	100	200
14	2. 安全检查区域(更新)-线管(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1	1	1
15	3. 吸毒检测室-冷藏柜(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	冷藏柜	原有设备利旧			
		2	一般参数	紫外线消毒灯	原有设备利旧			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	19,118	1	19,118
16	4. 办案区远程提讯设备-一体式终端(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了17条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	一体式终端	1. 一体式视频会议终端采用4K“特写”+4K“全景”双镜头设计，全景镜头带电动隐私罩。内置摄像机接入分辨率4K@30(3840 × 2160)，支持18X光学变焦；支持倒装、正装、自适应安装模式。			
		2	一般参数	一体式终端	2. 设备音视频输入能力支持不少于3路高清视频输入，支持不少于4路音频输入。提供高清背板接口图及第三方检测报告证明文件。			
		3	一般参数	一体式终端	3. 支持不少于1路HDMI高清视频输入接口，不少于2路HDMI高清视频输出接口，支持1路RS485串口，1路USB-C接口，支持2路USB，1路POE MIC接口，1路line in，1路line out，支持1路千兆自适应网口，支持锁扣固定终端位置。需提供高清背板接口图。			
		4	一般参数	一体式终端	4. 内置8阵列麦克风，拾音距离≥8米，支持外接有线麦克风正常拾音范围8米；支持智能降噪。			
		5	一般参数	一体式终端	5. 内置会议，支持召开6方1080P30会议，支持邀请通讯录成员或临时成员、踢除成员、挂断成员、挂断会议室，支持语音激励、广播会场功能。支持画面合成，支持自动布局、1×1、1×2、1+2、2×2、1+4、1+5、2+3。内置会议中设备异常断电会议可自动恢复			
		6	一般	一体式终端	6. 支持2.4G和5G双频段wifi无线网络，支持通过wifi网络进行音视频通信，方便会议室网络布线			

	参数	端	。
7	一般参数	一体式终端	7. 视频会议主流最大支持4K@30fps, 辅流4K@30fps。
8	一般参数	一体式终端	8. 支持无线投屏, 通过无线网络将图像发送至终端或本地显示, 图像清晰流畅, 最高支持4K30。
9	一般参数	一体式终端	9. 支持单屏双显、单屏三显、双屏双显, 可任意切换每个屏幕的显示内容 (本地画面、会议画面、本地双流、会议双流)。
10	一般参数	一体式终端	10. 支持普通主视频源、辅视频源的切换, 主流视频源支持云台摄像机和 HDMI IN二选一。
11	▲	一体式终端	11. 支持监控复用功能, 在不增加第三方设备或网关情况下, 把输入源的画面作为RTSP监控码流发送给监控系统, 会议和监控功能同时使用, 实现一机两用。(提供证明材料并加盖投标人章)
12	一般参数	一体式终端	12. 温湿度信息叠加, 支持温湿度接入, 可显示温湿度 OSD信息, OSD信息位置可调, 可显示名称、温湿度, 设置更新周期。
13	一般参数	一体式终端	13. 终端内置空气质量探测模块, 支持在视频会议终端内可查看到二氧化碳浓度、挥发性有机物VOC等指标。支持智能视窗模式, 可对会议室中人员进行特写放大, 最大可以支持6个人同时单独特写画面进行拼接后发送给远端。
14	一般参数	一体式终端	14. 智能导播, 通过声源和图像定位技术, 智能切换发言人特写画面。
15	一般参数	一体式终端	15. 支持智能取景模式, 通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景, 将全部与会人员拍摄入画并居中显示。
16	一般参数	一体式终端	16. 具备网络抗丢包, 支持在50%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅, 无马赛克和卡顿; 支持在85%的网络丢包情况下, 声音清晰、可准确理解, 不影响会议正常进行。
17	一般参数	一体式终端	17. 支持对本地画面、远端画面、本地双流、远端双流等图像同时进行实时监控及预览; 支持在Web界面进行预览操作可以选择以上4种视频源进行组合预览。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	704.83	1	704.83

17	4. 办案区远程提讯设备-鹅颈话筒(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了25条参数。 其中: 一般参数: 25条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	模拟鹅颈话筒			
		2	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	采用14mm单指向电容拾音单元, 具有高灵敏度、高信噪比的特点			
		3	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	配备高灵敏度拾音单元, 能够清晰捕捉到远距离的讲话声音, 实现高性能的音频传输			
		4	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	传声器采用可弯曲的鹅颈设计, 可根据需要自由调节角度和方向, 传声器与底座采用分体式航空插头, 外观整体精致简约			
		5	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	鹅颈传声器外部设有防喷海绵, 多重减振降噪设计			
		6	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	内部采用屏蔽线路, 有效隔绝外部环境的电磁干扰			
		7	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	精选品质卓越的元器件与严格测试, 确保产品使用的可靠性			
		8	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	针对人声音质及产品应用场景的特性, 产品定制化调音, 高频明亮圆润, 低频宽厚饱满, 音质清晰、真实, 瞬态特性佳			
		9	一般参数	鹅颈话筒(暂估价)	适用于会议、演讲、朗诵等场景, 音色清晰自然, 音质出色			

		10	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	麦克风类型：电容式			
		11	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	指向性：超心型			
		12	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	拾音范围：0.5m			
		13	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	频响范围：20-20KHz			
		14	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	灵敏度：-34dB (0dB =1V/Pa@1kHz)			
		15	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	信噪比：76dB A计权			
		16	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	动态范围：110dB			
		17	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	过载声压AOP：128dB			
		18	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	阻抗：150Ω			
		19	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	咪头尺寸：Φ14mm镀金膜片咪头			
		20	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	等效噪声级：≤18dB A计权			
		21	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	输入电流：≤10mA			
		22	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	咪杆可调角度：万向360°			
		23	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	指示灯：按键指示灯			
		24	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	咪头指示灯			
		25	一般参数	鹅颈话筒 (暂估价)	产品重量：1.06Kg			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	对	763.51	1	763.51
18	4. 办案区远程提讯设备-有源音箱(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	有源音箱(暂估价)	48V幻象电源			
		2	一般参数	有源音箱(暂估价)	会议有源音箱2*20W			
		3	一般参数	有源音箱(暂估价)	功耗 30W			
		4	一般参数	有源音箱(暂估价)	频响 80Hz ~20KHz			

)				
		5	一般参数	有源音箱 (暂估价)	信噪比 $\geq 70\text{dB}$			
		6	一般参数	有源音箱 (暂估价)	音箱尺寸 165X182X260mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	4. 办案区远程提讯设备-显示器(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	8,923.75	2	17,847.5
本货物共设置了12条参数。 其中：一般参数：12条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	显示器 (暂估价)	55英寸安防显示器4K塑胶			
		2	一般参数	显示器 (暂估价)	支持3840*2160@60Hz超高清显示			
		3	一般参数	显示器 (暂估价)	支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制			
		4	一般参数	显示器 (暂估价)	实时监控设备温度，高温报警			
		5	一般参数	显示器 (暂估价)	内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入			
		6	一般参数	显示器 (暂估价)	支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放			
		7	一般参数	显示器 (暂估价)	连续使用时间：7 × 24 H			
		8	一般参数	显示器 (暂估价)	音视频输入接口：HDMI2.0 × 1，DP1.2 × 1，VGA × 1，Audio In(3.5mm) × 1			
		9	一般参数	显示器 (暂估价)	音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1，Speaker (8Ω 5W) × 2			
		10	一般参数	显示器 (暂估价)	数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和 USB播放) × 1			
		11	一般参数	显示器 (暂估价)	控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1			
		12	一般参数	显示器 (暂估价)	电源：100 ~240 VAC，50/60Hz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

20	4. 办案区远程提讯设备-远程提讯平台模块增补(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	22,000	1	22,000
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	远程提讯平台模块增补(暂估价)	1. 提供办案中心与看守所进行远程的音视频交互，实现办案人员远程提审涉案人员			
		2	一般参数	远程提讯平台模块增补(暂估价)	2. 提供远程的示证控制			
		3	一般参数	远程提讯平台模块增补(暂估价)	3. 提供笔录的打印、远程的笔录签名等功能			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	4. 办案区远程提讯设备-执法办案工作台(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	7,260	1	7,260
		本货物共设置了15条参数。 其中：一般参数：15条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	执法办案工作台(暂估价)	1、提供常用应用入口，可设置常用应用快捷方式，可拖动调节前后顺序			
		2	一般参数	执法办案工作台(暂估价)	2、支持在区状态展示，展示当前办案区在区人数、预约人数、临时出区人数、今日最终出区人数。			
		3	一般参数	执法办案工作台(暂估价)	3、支持房间状态展示，展示当前办案区候问室总数，候问室使用中/空闲个数；展示当前办案区审讯室总数，审讯中/已分配/空闲中个数。			
		4	一般参数	执法办案工作台(暂估价)	4、支持展示当前办案区最近报警信息，可展示报警类型、等级、时间，点击处理，可查看告警详情包括告警图片、视频，可对报警进行确认。			
		5	一般参数	执法办案工作台(暂估价)	5、支持展示当前办案区在区涉案人员信息，包括头像、姓名、性别、人员类型、关联案件、主办民警、在区时长（并且如果在区超时，则会显示成红色提醒用户）、办案流程状态等。			
		6	一般参数	执法办案工作台(暂估价)	6、提供入区登记、预约签到、回区登记功能入口，方便用户操作。			
		7	一般参数	执法办案工作台(暂估价)	7、选中在区涉案人员，可进行信息登记、人身检查、物品登记、信息采集、吸毒检测、候问室/审讯室分配、物品归还、饮食登记、出区登记。			
		8	一般	执法办案	8、支持候问室房间状态展示，可卡片展示每个候问室名称、类型、状态（空闲、使用中）、			

		参数	工作台 (暂估价)	室内人数、可容纳人数，可查看房间实时预览画面，可查看房间内已分配人员详情。
		9 一般参数	执法办案 工作台 (暂估价)	9、支持审讯室房间状态展示，可卡片展示每个审讯室名称、状态(空闲、已分配、审讯中)，对于已分配的房间，可展示已分配办案人员、涉案人员、案件名称、分配时间，可进行取消分配操作。对于审讯中的房间，可展示办案人员、涉案人员、案件名称、开始时间。
		10 一般参数	执法办案 工作台 (暂估价)	10、支持拖动人员卡片至右侧审讯室和候问室房间快速完成审讯室和候问室分配。
		11 一般参数	执法办案 工作台 (暂估价)	1、提供常用应用入口，可设置常用应用快捷方式，可拖动调节前后顺序。
		12 一般参数	执法办案 工作台 (暂估价)	2、可展示最近的违规待办，包括待办事项和时间，支持对待办进行督办和整改操作。支持点击查看全部违规。
		13 一般参数	执法办案 工作台 (暂估价)	3、支持案件统计，展示案件总数、今日新增数、在办案件数、办结案件数、刑事案件数、行政案件数。支持查看近两周、近三月、近一年的行政/刑事案件数量曲线图。支持点击查看全部案件。
		14 一般参数	执法办案 工作台 (暂估价)	4、支持警情统计，展示警情总数、今日新增数、处警数、处警率、视频关联数、视频关联率、案件转化数、案件转化率。支持点击查看全部警情。
		15 一般参数	执法办案 工作台 (暂估价)	5、支持违规统计，展示违规总数、今日新增数、待督办数、待整改数、已结束数。支持查看违规类型 top10。支持点击查看全部违规。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5	100	500
22	4. 办案区远程提讯设备-音频线(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	音频线(暂估价)	RVVP 2*1.0mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	2	100	200
23	4. 办案区远程提讯设备-线管(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管(暂估价)	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

24	4. 办案区远程提讯设备-看守所终端(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	19,118	1	19,118	
		本货物共设置了18条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：17条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	看守所终端	1. 一体式视频会议终端采用4K“特写”+4K“全景”双镜头设计，全景镜头带电动隐私罩。内置摄像机接入分辨率4K@30 (3840 × 2160)，支持18X光学变焦；支持倒装、正装、自适应安装模式。				
		2	一般参数	看守所终端	2. 设备音视频输入能力支持不少于3路高清视频输入，支持不少于4路音频输入。提供高清背板接口图及第三方检测报告证明文件。				
		3	一般参数	看守所终端	3. 支持不少于1路HDMI高清视频输入接口，不少于2路HDMI高清视频输出接口，支持1路RS485串口，1路USB-C接口，支持2路USB，1路POE MIC接口，1路line in，1路line out，支持1路千兆自适应网口，支持锁扣固定终端位置。需提供高清背板接口图				
		4	一般参数	看守所终端	4. 内置8阵列表克风，拾音距离≥8米，支持外接有线麦克风正常拾音范围8米；支持智能降噪。				
		5	一般参数	看守所终端	5. 内置会议，支持召开6方1080P30会议，支持邀请通讯录成员或临时成员、踢除成员、挂断成员、挂断会议室，支持语音激励、广播会场功能。支持画面合成，支持自动布局、1×1、1×2、1+2、2×2、1+4、1+5、2+3。内置会议中设备异常断电会议可自动恢复。				
		6	一般参数	看守所终端	6. 支持2.4G和5G双频段wifi无线网络，支持通过wifi网络进行音视频通信，方便会议室网络布线。				
		7	一般参数	看守所终端	7. 视频会议主流最大支持4K@30fps，辅流4K@30fps。				
		8	一般参数	看守所终端	8. 支持无线投屏，通过无线网络将图像发送至终端或本地显示，图像清晰流畅，最高支持4K30。				
		9	一般参数	看守所终端	9. 支持单屏双显、单屏三显、双屏双显，可任意切换每个屏幕的显示内容（本地画面、会议画面、本地双流、会议双流）。				
		10	一般参数	看守所终端	10. 支持普通主视频源、辅视频源的切换，主流视频源支持云台摄像机和HDMI IN二选一。				
		11	▲	看守所终端	11. 支持监控复用功能，在不增加第三方设备或网关情况下，把输入源的画面作为RTSP监控码流发送给监控系统，会议和监控功能同时使用，实现一机两用。（提供证明资料并加盖投标人公章）				
		12	一般参数	看守所终端	12. 温湿度信息叠加，支持温湿度接入，可显示温湿度 OSD信息，OSD信息位置可调，可显示名称、温湿度，设置更新周期。				
		13	一般参数	看守所终端	13. 终端内置空气质量探测模块，支持在视频会议终端内可查看到二氧化碳浓度、挥发性有机物VOC等指标。支持智能视窗模式，可对会议室中人员进行特写放大，最大可以支持6个人同时单独特写画面进行拼接后发送给远端。				
		14	一般参数	看守所终端	14. 智能导播，通过声源和图像定位技术，智能切换发言人特写画面。				
		15	一般参数	看守所终端	15. 支持智能取景模式，通过人脸识别技术判断会场人数智能抓取全景，将全部与会人员拍摄入画并居中显示。				
		16	一般参数	看守所终端	16. 具备网络抗丢包，支持在50%的丢包率情况下声音清晰、图像流畅，无马赛克和卡顿；支持在85%的网络丢包情况下，声音清晰、可准确理解，不影响会议正常进行。				
17	一般参数	看守所终端	17. 支持对本地画面、远端画面、本地双流、远端双流等图像同时进行实时监控及预览；支持在Web界面进行预览操作可以选择以上4种视频源进行组合预览。						
18	一般参数	看守所终端	18. 部署在看守所						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
25	4. 办案区远	否	否	否	台	6,231.5	1	6,231.5	

货物 序号	程提讯设备- 显示设备(A02019900- 其他信息化 设备)	本货物共设置了13条参数。 其中：一般参数：13条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
	1	一般 参数	显示设备	55英寸安防显示器4K塑胶				
	2	一般 参数	显示设备	支持3840*2160@60Hz超高清显示				
	3	一般 参数	显示设备	支持通过串口连接中控设备，进行远程集中控制				
	4	一般 参数	显示设备	实时监控设备温度，高温报警				
	5	一般 参数	显示设备	内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入				
	6	一般 参数	显示设备	支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放				
	7	一般 参数	显示设备	支持7 × 24 小时工作模式				
	8	一般 参数	显示设备	连续使用时间：7 × 24 H				
	9	一般 参数	显示设备	音视频输入接口：HDMI2.0 × 1, DP1.2 × 1, VGA × 1, Audio In(3.5mm) × 1				
	10	一般 参数	显示设备	音视频输出接口：Audio Out(3.5mm) × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2				
	11	一般 参数	显示设备	数据传输接口：USB 2.0 (支持程序升级和 USB播放) × 1				
	12	一般 参数	显示设备	控制接口：RS232 IN × 1, RS232 OUT × 1				
13	一般 参数	显示设备	电源：100 ~240 VAC, 50/60Hz					
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	3,500	1	3,500
26	4. 办案区远 程提讯设备- 签字版(暂 估价)(A02019900- 其他信息化 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
	1	一般 参数	签字版 (暂估价)	公安局机关执法办案区的人员远程问话完成后，由在看守所的嫌疑人签名确认的电子签名版生成的电子笔录，可以在两端互相调看。				
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	860.2	8	6,881.6
27	5. 候问室/看 守台-半球型 室内摄像机 (带护罩) (本货物共设置了16条参数。 其中：一般参数：16条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				

A02019900-其他信息化设备)	1	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	1. 主码流支持2560x1440@25fps, 子码流支持640x480@25fps, 第三码流支持1280x720。
	2	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	2. 最低照度彩色0.005lx。
	3	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	3. 内置GPU芯片, 麦克风, 扬声器。
	4	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	4. 支持不小于4倍光学变焦, 变焦过程中不会完全虚焦。
	5	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	5. 支持红外补光距离不小于30米。
	6	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	6. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.264或H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约80%。
	7	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	7. 支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。
	8	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	8. 支持声音报警功能, 报警声音类型不低于12种, 并支持导入自定义语音, 报警音量和重复次数可设置。
	9	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	9. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框。
	10	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	10. 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍, 可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 可上传全景照。
	11	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	11. 支持像素显示功能, 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
	12	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	12. 支持快捷配置功能, 可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面, 支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等, 并支持恢复默认操作。
	13	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	13. 支持1路报警输入, 1路报警输出, 1路音频输入, 1路音频输出, 1个SD卡槽, 1个DC12V电压输出接口, 支持DC12V供电。
	14	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	14. 可手动对镜头进行水平0°~355°, 垂直0°~75°, 旋转0°~355°调节。
	15	一般参数	半球型室内摄像机	15. 机械碰撞防护等级IK10。

				(带护罩)					
		16	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	16. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制, uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容, 可提示异常报错, uboot无法正常启动。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	个	181.5	8	1,452	
28	5. 候问室/看守台-高保真全向拾音器(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了26条参数。 其中: 一般参数: 26条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	高保真全向拾音器	模拟拾音器				
		2	一般参数	高保真全向拾音器	采用高灵敏度高保真麦克风, 全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强				
		3	一般参数	高保真全向拾音器	内置输出级驱动电路, 可直接驱动耳机等				
		4	一般参数	高保真全向拾音器	适合近距离拾音, 最佳拾音范围在3米之内				
		5	一般参数	高保真全向拾音器	自带拾音距离调节旋钮, 可根据现场需要调节音量				
		6	一般参数	高保真全向拾音器	拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块				
		7	一般参数	高保真全向拾音器	创新电路设计, 内容清晰, 音效高保真				
		8	一般参数	高保真全向拾音器	支持吸顶安装、桌面安装和壁装				
		9	一般参数	高保真全向拾音器	支持音量调节功能, 与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量				
		10	一般参数	高保真全向拾音器	支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电, 无需专用电源				
		11	一般参数	高保真全向拾音器	麦克风: 一个高灵敏度全指向驻极体麦				
		12	一般参数	高保真全向拾音器	动态范围: 0 dB ~90 dB				
		13	一般参数	高保真全向拾音器	最大承受音压: 120 dBSPL				
		14	一般参数	高保真全向拾音器	拾音范围: 0 m ~5 m				
		15	一般参数	高保真全向拾音器	灵敏度: -32 dB				
		16	一般参数	高保真全向拾音器	输出信号幅度: 2.5 Vpp				
		17	一般参数	高保真全向拾音器	信噪比: 90 dB				
18	一般参数	高保真全向拾音器	频率响应: 20 Hz ~20 kHz						

		19	一般参数	高保真全向拾音器	音频传输距离: ≥ 500 m				
		20	一般参数	高保真全向拾音器	接口类型: LINE OUT				
		21	一般参数	高保真全向拾音器	输出阻抗: 600Ω				
		22	一般参数	高保真全向拾音器	电源电压: DC12V				
		23	一般参数	高保真全向拾音器	保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护				
		24	一般参数	高保真全向拾音器	工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ (室内)				
		25	一般参数	高保真全向拾音器	安装方式: 吸顶装, 壁装, 桌面装				
		26	一般参数	高保真全向拾音器	材质: 塑料				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,518	8	12,144	
29	5. 候问室/看守台-候问区门禁管理(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了11条参数。 其中: 一般参数: 11条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	候问区门禁管理	1. 人脸门禁一体机, 设备采用 ≥ 7 英寸触摸显示屏, 屏幕分辨率 $\geq 1024*600$, 可显示软件界面及操作提示, 设备实时检测最大人脸, 具有人脸框提示设计, 方便校准。				
		2	一般参数	候问区门禁管理	2. 不少于2个摄像头(1个可见光摄像头+1个红外摄像头), 码流支持 $\geq 1920 \times 1080@25$ 帧/秒, 适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别, 支持通过人脸及人体测光, 快速调节图像亮度				
		3	一般参数	候问区门禁管理	3. 设备支持 ≥ 10000 张人脸白名单、 ≥ 50000 张卡片、 ≥ 150000 条本地出入记录, 支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器;				
		4	一般参数	候问区门禁管理	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺, 玻璃屏占比 $\geq 90\%$, 屏幕流明度 $\geq 600\text{cd}/\text{m}^2$, 具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示;				
		5	一般参数	候问区门禁管理	5. 前面板防破坏能力不低于 IK07, 后壳防破坏能力不低于 IK10, 防护等级不低于 IP66, 支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装;				
		6	一般参数	候问区门禁管理	6. 人脸1:1对比平均时间 $\leq 120\text{ms}$, 认假率 $\leq 0.0002\%$, 拒真率 $\leq 1\%$, 准确率 $\geq 99\%$;				
		7	一般参数	候问区门禁管理	7. 支持 IC 卡识读, 支持配置防卡片复制安全机制, 第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读; 支持识读模块的扩展功能, 形成一体化识别终端, 扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读, 支持 type C 热插拔连接;				
		8	一般参数	候问区门禁管理	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证;				
		9	一般参数	候问区门禁管理	9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲, 支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲, 支持与广播主机呼叫对讲, 支持中心广播主机向设备广播喊话, 支持在管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备实现视频监控录像;				
		10	一般参数	候问区门禁管理	10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置, 支持比对结果提示语音自定义配置, 支持按时段配置自定义语音, 支持不少于 8 个时段自定义;				
11	一般参数	候问区门禁管理	11. 具有 ≥ 1 个 RS485、 ≥ 1 个 wiegand、 ≥ 1 个 typeC、 ≥ 1 个门磁、 ≥ 2 个报警输入、 ≥ 1 个防拆、 ≥ 1 个开门按钮、 ≥ 1 个电锁、 ≥ 1 个报警输出, 内置扬声器, 工作温度范围						

					不低于 -30℃ ~ 60℃ ；																																															
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																												
30	5. 候问室/看守台-门禁电源(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	170.78	8	1,366.24																																												
<p>本货物共设置了10条参数。</p> <p>其中：一般参数：10条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>产品尺寸：98*97*38mm；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>输入电压：100-240VAC；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>输出电压：12VDC；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>输出电流：4.17A；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>输出功率：50W；</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>纹波与噪声：< 150mVpp；</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>电压调整范围：11-14Vdc；</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>工作温度：-10℃~+70℃；</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>工作湿度：<95%；</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>门禁电源</td> <td>重量：0.23kg；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；	2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；	3	一般参数	门禁电源	输出电压：12VDC；	4	一般参数	门禁电源	输出电流：4.17A；	5	一般参数	门禁电源	输出功率：50W；	6	一般参数	门禁电源	纹波与噪声：< 150mVpp；	7	一般参数	门禁电源	电压调整范围：11-14Vdc；	8	一般参数	门禁电源	工作温度：-10℃~+70℃；	9	一般参数	门禁电源	工作湿度：<95%；	10	一般参数	门禁电源	重量：0.23kg；
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																	
1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；																																																	
2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；																																																	
3	一般参数	门禁电源	输出电压：12VDC；																																																	
4	一般参数	门禁电源	输出电流：4.17A；																																																	
5	一般参数	门禁电源	输出功率：50W；																																																	
6	一般参数	门禁电源	纹波与噪声：< 150mVpp；																																																	
7	一般参数	门禁电源	电压调整范围：11-14Vdc；																																																	
8	一般参数	门禁电源	工作温度：-10℃~+70℃；																																																	
9	一般参数	门禁电源	工作湿度：<95%；																																																	
10	一般参数	门禁电源	重量：0.23kg；																																																	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																												
31	5. 候问室/看守台-单门磁力锁(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	把	290.95	8	2,327.6																																												
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：一般参数：9条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>单门磁力锁</td> <td>最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>单门磁力锁</td> <td>断电开锁，满足消防要求；</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>单门磁力锁</td> <td>具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态)；</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>单门磁力锁</td> <td>支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>单门磁力锁</td> <td>工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>单门磁力锁</td> <td>锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；	2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁，满足消防要求；	3	一般参数	单门磁力锁	具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态)；	4	一般参数	单门磁力锁	支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；	5	一般参数	单门磁力锁	工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；	6	一般参数	单门磁力锁	锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																	
1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；																																																	
2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁，满足消防要求；																																																	
3	一般参数	单门磁力锁	具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态)；																																																	
4	一般参数	单门磁力锁	支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；																																																	
5	一般参数	单门磁力锁	工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；																																																	
6	一般参数	单门磁力锁	锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；																																																	

		7	一般参数	单门磁力锁	吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；			
		8	一般参数	单门磁力锁	使用环境：室内（不防水）；			
		9	一般参数	单门磁力锁	适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	5. 候问室/看守台-单门磁力锁支架(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	132.83	8	1,062.64
本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷沙			
		2	一般参数	单门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理			
		3	一般参数	单门磁力锁支架	适用门型：木门、金属门			
		4	一般参数	单门磁力锁支架	开门方式：90度内开放式门			
		5	一般参数	单门磁力锁支架	产品重量：0.75kg			
		6	一般参数	单门磁力锁支架	L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm)			
		7	一般参数	单门磁力锁支架	Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	5. 候问室/看守台-闭门器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	196.08	8	1,568.64
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	5. 候问室/看守台-声光报警器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	66.1	1	66.1
本货物共设置了13条参数。 其中：一般参数：13条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	声光报警器	警号（红白色）；			
		2	一般参数	声光报警	报警音量：105dB at 30cm			

			参数	器				
		3	一般参数	声光报警器	防护等级：IP54，室外防水			
		4	一般参数	声光报警器	内置水平仪，便于辅助安装			
		5	一般参数	声光报警器	支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换			
		6	一般参数	声光报警器	工作湿度：10%~90%			
		7	一般参数	声光报警器	工作温度：-20℃~+60℃			
		8	一般参数	声光报警器	功耗：静态功耗：0.96W			
		9	一般参数	声光报警器	报警功耗：2.7W			
		10	一般参数	声光报警器	电源：DC 8~16V 0.22A Max			
		11	一般参数	声光报警器	外壳材质：PC+ABS			
		12	一般参数	声光报警器	重量：185g			
		13	一般参数	声光报警器	尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	301.07	1	301.07
35	5. 候问室/看守台-单防区扩展模块(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单防区扩展模块	总线网络报警主机单防区扩展模块 /1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	15.18	1	15.18
36	5. 候问室/看守台-86型紧急按钮(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	86型紧急按钮	紧急按钮面板式(适合86底盒) 钥匙复位			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3	600	1,800
37	5. 候问室/看守台-网线(A02019900-	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	其他信息化设备)								
									参数序号	参数类型	参数名	参数值					
									1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H					
38	5. 候问室/看守台-音频线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5	400	2,000	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			1	一般参数	音频线	RVVP 2*1.0mm2		
39	5. 候问室/看守台-线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	2	400	800	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			1	一般参数	线管	国标		
40	5. 候问室/看守台-86底盒(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	4	8	32	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			1	一般参数	86底盒	国标		
41	5. 候问室/看守台-控制信号线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5	50	250	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			1	一般参数	控制信号线	RVVP 4*1.0mm2		
42	6. 楼梯间-人	否	否	否	台	860.2	4	3,440.8	本货物共设置了8条参数。								

脸抓拍摄像机(A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：8条。							
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	人脸抓拍摄像机	1. 智能网络半球摄像机，最大分辨率和帧率不低于2560×1440、25帧/秒，内置电动变焦镜头，电动变焦范围不低于3-13mm，最低照度需满足彩色≤0.005 lx，黑白≤0.0005 lx，宽动态能力综合评价得分≥130；				
	2	一般参数	人脸抓拍摄像机	2. 支持不少于3种智能资源切换，支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优图片；				
	3	一般参数	人脸抓拍摄像机	3. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；				
	4	一般参数	人脸抓拍摄像机	4. 内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；				
	5	一般参数	人脸抓拍摄像机	5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；				
	6	一般参数	人脸抓拍摄像机	6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；				
	7	一般参数	人脸抓拍摄像机	7. 支持PoE供电，具有DC12V电源输出接口，内置存储卡插槽，具有RS-485接口、音频输入输出接口、报警输入输出接口，红外补光距离≥30米，防护等级不低于IP67，防暴等级不低于IK10。				
8	一般参数	人脸抓拍摄像机	8、在分辨率1920×1080@25fps，码流设置为1Mbps时，视频传输延时不大于60ms。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	860.2	1	860.2
43	6. 楼梯间-室外全彩筒型摄像机(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	室外全彩筒型摄像机	1. 枪型智能网络摄像机，最大分辨率和帧率≥2560×1440、25帧/秒，光圈大小不低于F1.0(即F值≤1.0)，最低照度彩色模式≤0.0005 lx、黑白模式≤0.0001 lx；			
		2	一般参数	室外全彩筒型摄像机	2. 支持不少于3种智能资源切换，至少包括：人脸抓拍、车辆抓拍，人脸抓拍支持同时检测不少于30张人脸，车辆抓拍支持检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，支持抓拍无车牌的车辆图片；			
		3	一般参数	室外全彩筒型摄像机	3. 图像传感器靶面尺寸≥1/1.8英寸，内置GPU或含GPU的多合一芯片，内置不少于2个麦克风、1个扬声器，支持双麦克风声音采集，支持左右声道编码，至少支持选择左声道、右声道、立体声播放声音；			
		4	一般参数	室外全彩筒型摄像机	4. 补光灯开启后，正面应不可见补光灯灯珠，补光均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；			
		5	一般参数	室外全彩筒型摄像机	5. 支持人数统计功能，支持设置不少于8个人数统计区域，支持自定义区域名称，支持人员密度报警、人数异常报警、停留时间异常报警等报警类型，每个人数统计区域支持设置不少于3种报警类型；			
		6	一般参数	室外全彩筒型摄像机	6. 支持同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光，支持实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车，支持识别人脸及车牌号码，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、过暗情况；			
		7	一般参数	室外全彩筒型摄像机	7. 支持PoE供电，≥1个DC12V电源输出接口，具有≥1个存储卡插槽、音频输入输出接口、报警输入输出接口，白光补光距离≥30米，防护等级不低于IP67。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	6. 楼梯间-室外支架(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	35	1	35
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	室外支架	壁挂支架/白/铝合金/尺寸70 ×97.1 ×173.4mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	6. 楼梯间-人脸门禁一体机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,518	2	3,036
		本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。			
		2	一般参数	人脸门禁一体机	2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度			
		3	一般参数	人脸门禁一体机	3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；			
		4	一般参数	人脸门禁一体机	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；			
		5	一般参数	人脸门禁一体机	5. 前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；			
		6	一般参数	人脸门禁一体机	6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%；			
		7	一般参数	人脸门禁一体机	7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；			
		8	一般参数	人脸门禁一体机	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；			
		9	一般参数	人脸门禁一体机	9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；			
		10	一般参数	人脸门禁一体机	10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义；			
		11	一般参数	人脸门禁一体机	11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃~60℃；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
46	6. 楼梯间-门禁电源	否	否	否	台	170.78	2	341.56
		本货物共设置了10条参数。						

	A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；			
		2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；			
		3	一般参数	门禁电源	输出电压：12VDC；			
		4	一般参数	门禁电源	输出电流：4.17A；			
		5	一般参数	门禁电源	输出功率：50W；			
		6	一般参数	门禁电源	纹波与噪声：< 150mVpp；			
		7	一般参数	门禁电源	电压调整范围：11-14Vdc；			
		8	一般参数	门禁电源	工作温度：-10℃~+70℃；			
		9	一般参数	门禁电源	工作湿度：<95%；			
		10	一般参数	门禁电源	重量：0.23kg；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	40.48	1	40.48
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	开门按钮	结构：塑料面板；			
		2	一般参数	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A，电压250V；			
		3	一般参数	开门按钮	输出：常开；			
		4	一般参数	开门按钮	类型：适合埋入式电器盒使用；			
		5	一般参数	开门按钮	尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；			
		6	一般参数	开门按钮	重量：0.07kg。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	290.95	2	581.9
		本货物共设置了10条参数。						

	其他信息化设备)	其中：一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；			
		2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁，满足消防要求；			
		3	一般参数	单门磁力锁	具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；			
		4	一般参数	单门磁力锁	支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；			
		5	一般参数	单门磁力锁	工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；			
		6	一般参数	单门磁力锁	锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；			
		7	一般参数	单门磁力锁	吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；			
		8	一般参数	单门磁力锁	使用环境：室内（不防水）；			
		9	一般参数	单门磁力锁	适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；			
		10	一般参数	单门磁力锁	检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	132.83	2	265.66
	6. 楼梯间-单门磁力锁支架(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷沙			
		2	一般参数	单门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理			
		3	一般参数	单门磁力锁支架	适用门型：木门、金属门			
		4	一般参数	单门磁力锁支架	开门方式：90度内开式门			
		5	一般参数	单门磁力锁支架	产品重量：0.75kg			
		6	一般参数	单门磁力锁支架	L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm)			
		7	一般参数	单门磁力锁支架	Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
49	6. 楼梯间-闭门磁力锁	否	否	否	个	196.08	1	196.08

货物序号	门器 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
51	6. 楼梯间-网线 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	3	200	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	6. 楼梯间-音频线 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5	200	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	音频线	RVVP 2*1.0mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	6. 楼梯间-线管 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	2	200	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	7. 听证室-视频同录设备 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	10,890	1	10,890
		本货物共设置了15条参数。 其中：一般参数：15条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	3U免拆机箱更换光驱设计 (445*136*378mm)			
		2	一般	视频同录	输入带宽：256Mbps；输出带宽：256Mbps			

			参数	设备【硬件规格】				
		3	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	网络视频输入：8路，最大4K分辨率			
		4	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	HDMI输入：2路，最大4K			
		5	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	VGA输入：2路，最大1080P			
		6	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	LCD屏：7英寸液晶触控显示屏			
		7	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	HDMI输出：2路，最大4K			
		8	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	VGA输出：1路，最大1080P			
		9	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	音频输入：4路，RCA接口（其中2路为语音对讲输入）			
		10	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	音频输出：2路，RCA接口			
		11	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	硬盘：4盘位，出厂自带2块6TB硬盘			
		12	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	网口：2个LAN口			
		13	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	串口：2个RS232，4个RS485			
		14	一般参数	视频同录设备【硬件规格】	报警：8进4出			
		15	一般参数	视频同录设备【特色功能】	支持VGA HDMI 信号和网络摄像机/球机混合接入；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	7. 听证室-半球型室内摄像机(带护罩)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	860.2	2	1,720.4
		本货物共设置了16条参数。 其中：一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	1. 主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。			
		2	一般	半球型室	2. 最低照度彩色0.005lx。			

	参数	内摄像机 (带护罩)	
3	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	3. 内置GPU芯片, 麦克风, 扬声器。
4	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	4. 支持不小于4倍光学变焦, 变焦过程中不会完全虚焦。
5	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	5. 支持红外补光距离不小于30米。
6	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	6. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.264或H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约80%。
7	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	7. 支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。
8	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	8. 支持声音报警功能, 报警声音类型不低于12种, 并支持导入自定义语音, 报警音量和重复次数可设置。
9	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	9. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框。
10	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	10. 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍, 可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 可上传全景照。
11	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	11. 支持像素显示功能, 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
12	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	12. 支持快捷配置功能, 可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面, 支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等, 并支持恢复默认操作。
13	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	13. 支持1路报警输入, 1路报警输出, 1路音频输入, 1路音频输出, 1个SD卡槽, 1个DC12V电压输出接口, 支持DC12V供电。
14	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	14. 可手动对镜头进行水平0°~355°, 垂直0°~75°, 旋转0°~355°调节。
15	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	15. 机械碰撞防护等级IK10。
16	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	16. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制, uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非修改FLASH中的内容, 可提示异常报错, uboot无法正常启动。

)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	181.5	2	363
56	7. 听证室-高保真全向拾音器(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了19条参数。 其中：一般参数：19条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高保真全向拾音器	模拟拾音器			
		2	一般参数	高保真全向拾音器	采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强			
		3	一般参数	高保真全向拾音器	内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等			
		4	一般参数	高保真全向拾音器	适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内			
		5	一般参数	高保真全向拾音器	自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量			
		6	一般参数	高保真全向拾音器	拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块			
		7	一般参数	高保真全向拾音器	创新电路设计，内容清晰，音效高保真			
		8	一般参数	高保真全向拾音器	支持吸顶安装、桌面安装和壁挂			
		9	一般参数	高保真全向拾音器	支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量			
		10	一般参数	高保真全向拾音器	支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源			
		11	一般参数	高保真全向拾音器	麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦			
		12	一般参数	高保真全向拾音器	动态范围：0 dB ~90 dB			
		13	一般参数	高保真全向拾音器	最大承受音压：120 dB SPL			
		14	一般参数	高保真全向拾音器	拾音范围：0 m ~5 m			
		15	一般参数	高保真全向拾音器	灵敏度：-32 dB			
		16	一般参数	高保真全向拾音器	输出信号幅度：2.5 Vpp			
		17	一般参数	高保真全向拾音器	信噪比：90 dB			
		18	一般参数	高保真全向拾音器	频率响应：20 Hz ~20 kHz			
19	一般参数	高保真全向拾音器	音频传输距离：≥500 m					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

57	7. 听证室-听证显示屏(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	8,923.75	1	8,923.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	听证显示屏	55寸智能交互会议平板 4 K显示，纤毫毕现：4K分辨率，画面细节纤毫可见；防眩光，不惧强光；高速书写，“锋”芒毕露：2mm触摸精度，书写自然流畅；智能笔锋优化，起承转合间让字迹返璞归真；会议内容，一键分享：书写内容可通过扫码、邮件分享，精力集中于会议内容，提升效率；自由批注，书写无边界：任意界面随心批注，百变灵感一键记录；白板支持20人同时书写，思维交汇绽放无限精彩；无线投屏，展示无“线”制：笔记本/台式机/手机/pad无线投屏，接线困扰统统不再；协同办公，沟通零距离：支持软、硬件视频会议，远程协作零距离；大型场景多屏互动，触摸书写大屏同步显示。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	7. 听证室-人脸门禁一体机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,518	1	1,518
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。			
		2	一般参数	人脸门禁一体机	2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度			
		3	一般参数	人脸门禁一体机	3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；			
		4	一般参数	人脸门禁一体机	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；			
		5	一般参数	人脸门禁一体机	5. 前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；			
		6	一般参数	人脸门禁一体机	6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%；			
		7	一般参数	人脸门禁一体机	7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；			
		8	一般参数	人脸门禁一体机	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	7. 听证室-门禁电源(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	170.78	1	170.78
		本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；			
		2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；			
		3	一般参数	门禁电源	输出电压：12VDC；			

			参数					
		4	一般参数	门禁电源	输出电流：4.17A；			
		5	一般参数	门禁电源	输出功率：50W；			
		6	一般参数	门禁电源	纹波与噪声：< 150mVpp；			
		7	一般参数	门禁电源	电压调整范围：11-14Vdc；			
		8	一般参数	门禁电源	工作温度：-10℃~+70℃；			
		9	一般参数	门禁电源	工作湿度：<95%；			
		10	一般参数	门禁电源	重量：0.23kg；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	40.48	1	40.48
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	开门按钮	结构：塑料面板；			
		2	一般参数	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A，电压250V；			
		3	一般参数	开门按钮	输出：常开；			
		4	一般参数	开门按钮	类型：适合埋入式电器盒使用；			
		5	一般参数	开门按钮	尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；			
		6	一般参数	开门按钮	重量：0.07kg。			
		否	否	否	把	290.95	1	290.95
		本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；			
		2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁，满足消防要求；			
		3	一般参数	单门磁力锁	具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；			
60	7. 听证室-开门按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	40.48	1	40.48
61	7. 听证室-单门磁力锁(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	把	290.95	1	290.95

		4	一般参数	单门磁力锁	支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；			
		5	一般参数	单门磁力锁	工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；			
		6	一般参数	单门磁力锁	锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；			
		7	一般参数	单门磁力锁	吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；			
		8	一般参数	单门磁力锁	使用环境：室内（不防水）；			
		9	一般参数	单门磁力锁	适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；			
		10	一般参数	单门磁力锁	检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	7. 听证室-单门磁力锁支架(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	132.83	1	132.83
本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷沙			
		2	一般参数	单门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理			
		3	一般参数	单门磁力锁支架	适用门型：木门、金属门			
		4	一般参数	单门磁力锁支架	开门方式：90度内开式门			
		5	一般参数	单门磁力锁支架	产品重量：0.75kg			
		6	一般参数	单门磁力锁支架	L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm)			
		7	一般参数	单门磁力锁支架	Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	7. 听证室-闭门器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	196.08	1	196.08
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3	100	300

64	7. 听证室-网线 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5	100	500
65	7. 听证室-音频线 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	音频线	RVVP 2*1.0mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	2	100	200
66	7. 听证室-线管 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	860.2	1	860.2
67	8. 合成作战室-半球型室内摄像机 (带护罩) (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了16条参数。 其中：一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	1. 主码流支持2560x1440@25fps, 子码流支持640x480@25fps, 第三码流支持1280x720。			
		2	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	2. 最低照度彩色0.005lx。			
		3	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	3. 内置GPU芯片, 麦克风, 扬声器。			
4	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	4. 支持不小于4倍光学变焦, 变焦过程中不会完全虚焦。					

		5	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	5. 支持红外补光距离不小于30米。
		6	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	6. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.264或H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约80%。
		7	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	7. 支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。
		8	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	8. 支持声音报警功能, 报警声音类型不低于12种, 并支持导入自定义语音, 报警音量和重复次数可设置。
		9	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	9. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框。
		10	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	10. 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍, 可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 可上传全景照。
		11	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	11. 支持像素显示功能, 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
		12	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	12. 支持快捷配置功能, 可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面, 支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等, 并支持恢复默认操作。
		13	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	13. 支持1路报警输入, 1路报警输出, 1路音频输入, 1路音频输出, 1个SD卡槽, 1个DC12V电压输出接口, 支持DC12V供电。
		14	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	14. 可手动对镜头进行水平0°~355°, 垂直0°~75°, 旋转0°~355°调节。
		15	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	15. 机械碰撞防护等级IK10。
		16	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	16. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制, uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容, 可提示异常报错, uboot无法正常启动。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	8. 合成作战室-人脸门禁一体机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,518	1	1,518
		本货物共设置了11条参数。 其中: 一般参数: 11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

1	一般参数	人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2	一般参数	人脸门禁一体机	2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3	一般参数	人脸门禁一体机	3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4	一般参数	人脸门禁一体机	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
5	一般参数	人脸门禁一体机	5. 前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
6	一般参数	人脸门禁一体机	6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%；
7	一般参数	人脸门禁一体机	7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；
8	一般参数	人脸门禁一体机	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；
9	一般参数	人脸门禁一体机	9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；
10	一般参数	人脸门禁一体机	10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义；
11	一般参数	人脸门禁一体机	11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃~60℃；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	170.78	1	170.78
本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。								
	8. 合成作战室-门禁电源 (A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；			
		2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；			
		3	一般参数	门禁电源	输出电压：12VDC；			
		4	一般参数	门禁电源	输出电流：4.17A；			
		5	一般参数	门禁电源	输出功率：50W；			
		6	一般参数	门禁电源	纹波与噪声：<150mVpp；			
		7	一般参数	门禁电源	电压调整范围：11-14Vdc；			
		8	一般参数	门禁电源	工作温度：-10℃~+70℃；			

		9	一般参数	门禁电源	工作湿度：<95%；				
		10	一般参数	门禁电源	重量：0.23kg；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
70	8. 合成作战室-开门按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	40.48	1	40.48	
本货物共设置了2条参数。									
其中：一般参数：2条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	开门按钮	结构：塑料面板；				
		2	一般参数	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A，电压250V；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
71	8. 合成作战室-单门磁力锁(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	把	290.95	1	290.95	
本货物共设置了10条参数。									
其中：一般参数：10条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；				
		2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁，满足消防要求；				
		3	一般参数	单门磁力锁	具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态)；				
		4	一般参数	单门磁力锁	支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；				
		5	一般参数	单门磁力锁	工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；				
		6	一般参数	单门磁力锁	锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；				
		7	一般参数	单门磁力锁	吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；				
		8	一般参数	单门磁力锁	使用环境：室内(不防水)；				
		9	一般参数	单门磁力锁	适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；				
		10	一般参数	单门磁力锁	检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
72	8. 合成作战室-单门磁力	否	否	否	个	132.83	1	132.83	
本货物共设置了7条参数。									

	锁支架(A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷沙			
		2	一般参数	单门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理			
		3	一般参数	单门磁力锁支架	适用门型：木门、金属门			
		4	一般参数	单门磁力锁支架	开门方式：90度内开式门			
		5	一般参数	单门磁力锁支架	产品重量：0.75kg			
		6	一般参数	单门磁力锁支架	L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm)			
		7	一般参数	单门磁力锁支架	Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	196.08	1	196.08
73	8.合成作战室-闭门器(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3	100	300
74	8.合成作战室-网线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5	100	500
75	8.合成作战室-电源线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVVP 2*1.0mm2			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
76	8. 合成作战室-线管(其他信息化设备)	否	否	否	米	2	100	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
77	9宿舍、办公室-人脸门禁一体机(其他信息化设备)	否	否	否	台	1,518	2	3,036
		本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。			
		2	一般参数	人脸门禁一体机	2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度			
		3	一般参数	人脸门禁一体机	3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；			
		4	一般参数	人脸门禁一体机	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；			
		5	一般参数	人脸门禁一体机	5. 前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；			
		6	一般参数	人脸门禁一体机	6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%；			
		7	一般参数	人脸门禁一体机	7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；			
		8	一般参数	人脸门禁一体机	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；			
		9	一般参数	人脸门禁一体机	9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；			
		10	一般参数	人脸门禁一体机	10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义；			
		11	一般参数	人脸门禁一体机	11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃~60℃；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	9. 宿舍、办公室-门禁电源(否	否	否	台	170.78	2	341.56
		本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。						

A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值					
	1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；					
	2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；					
	3	一般参数	门禁电源	输出电压：12VDC；					
	4	一般参数	门禁电源	输出电流：4.17A；					
	5	一般参数	门禁电源	输出功率：50W；					
	6	一般参数	门禁电源	纹波与噪声：< 150mVpp；					
	7	一般参数	门禁电源	电压调整范围：11-14Vdc；					
	8	一般参数	门禁电源	工作温度：-10℃~+70℃；					
	9	一般参数	门禁电源	工作湿度：<95%；					
	10	一般参数	门禁电源	重量：0.23kg；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
79	9.宿舍、办公室-开门按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	40.48	2	80.96	
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	开门按钮	结构：塑料面板；				
		2	一般参数	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A，电压250V；				
		3	一般参数	开门按钮	输出：常开；				
		4	一般参数	开门按钮	类型：适合埋入式电器盒使用；				
		5	一般参数	开门按钮	尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；				
6	一般参数	开门按钮	重量：0.07kg						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
80	9.宿舍、办公室-单门磁力锁(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	把	290.95	2	581.9	
		本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。							
		参数	参数	参数名	参数值				

设备)	序号	类型		
	1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；
	2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁，满足消防要求；
	3	一般参数	单门磁力锁	具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；
	4	一般参数	单门磁力锁	支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM接点；
	5	一般参数	单门磁力锁	工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；
	6	一般参数	单门磁力锁	锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；
	7	一般参数	单门磁力锁	吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；
	8	一般参数	单门磁力锁	使用环境：室内（不防水）；
	9	一般参数	单门磁力锁	适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；
	10	一般参数	单门磁力锁	检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

81	9. 宿舍、办公室-单门磁力锁支架(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	132.83	2	265.66	
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	单门磁力锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷沙				
		2	一般参数	单门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理				
		3	一般参数	单门磁力锁支架	适用门型：木门、金属门				
		4	一般参数	单门磁力锁支架	开门方式：90度内开式门				
		5	一般参数	单门磁力锁支架	产品重量：0.75kg				
		6	一般参数	单门磁力锁支架	L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm)				
		7	一般参数	单门磁力锁支架	Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

82	9. 宿舍、办公室-闭门器(A02019900-	否	否	否	个	196.08	2	392.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3	100	300
83	9. 宿舍、办公室-网线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5	100	500
84	9. 宿舍、办公室-电源线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVV 2*1.0mm2护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	2	100	200
85	9. 宿舍、办公室-线管(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	860.2	2	1,720.4
86	10. 检查室/取证监控室-半球型室内摄像机(带护罩)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了16条参数。 其中：一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	1. 主码流支持2560x1440@25fps, 子码流支持640x480@25fps, 第三码流支持1280x720。			
		2	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	2. 最低照度彩色0.005lx。			

		3	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	3. 内置GPU芯片, 麦克风, 扬声器。			
		4	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	4. 支持不小于4倍光学变焦, 变焦过程中不会完全虚焦。			
		5	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	5. 支持红外补光距离不小于30米。			
		6	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	6. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.264或H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约80%。			
		7	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	7. 支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。			
		8	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	8. 支持声音报警功能, 报警声音类型不低于12种, 并支持导入自定义语音, 报警音量和重复次数可设置。			
		9	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	9. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框。			
		10	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	10. 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍, 可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 可上传全景照。			
		11	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	11. 支持像素显示功能, 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。			
		12	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	12. 支持快捷配置功能, 可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面, 支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等, 并支持恢复默认操作。			
		13	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	13. 支持1路报警输入, 1路报警输出, 1路音频输入, 1路音频输出, 1个SD卡槽, 1个DC12V电压输出接口, 支持DC12V供电。			
		14	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	14. 可手动对镜头进行水平0°~355°, 垂直0°~75°, 旋转0°~355°调节。			
		15	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	15. 机械碰撞防护等级IK10。			
		16	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	16. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制, uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容, 可提示异常报错, uboot无法正常启动。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

87	10. 检查室 /取证监控室 -高保真全向 拾音器(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	个	181.5	2	363	
		本货物共设置了12条参数。 其中：一般参数：12条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	高保真全 向拾音器	模拟拾音器				
		2	一般 参数	高保真全 向拾音器	采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强				
		3	一般 参数	高保真全 向拾音器	内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等				
		4	一般 参数	高保真全 向拾音器	适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内				
		5	一般 参数	高保真全 向拾音器	自带拾音距离调节旋钮，可根据现场需要调节音量				
		6	一般 参数	高保真全 向拾音器	拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块				
		7	一般 参数	高保真全 向拾音器	创新电路设计，内容清晰，音效高保真				
		8	一般 参数	高保真全 向拾音器	支持吸顶安装、桌面安装和壁挂				
		9	一般 参数	高保真全 向拾音器	支持音量调节功能，与主机级联后可通过后台软件切换通道并调节音量				
		10	一般 参数	高保真全 向拾音器	支持集中供电、摄像机供电、直流电源供电，无需专用电源				
11	一般 参数	高保真全 向拾音器	麦克风：一个高灵敏度全指向驻极体麦						
12	一般 参数	高保真全 向拾音器	动态范围：0 dB ~90 dB						
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
88	10. 检查室 /取证监控室 -人脸门禁一 体机(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	台	1,518	2	3,036	
		本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	人脸门禁 一体机	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。				
		2	一般 参数	人脸门禁 一体机	2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度				
		3	一般 参数	人脸门禁 一体机	3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；				
		4	一般 参数	人脸门禁 一体机	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；				
		5	一般 参数	人脸门禁 一体机	5. 前面板防破坏能力不低于IK07，后壳防破坏能力不低于IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；				
6	一般 参数	人脸门禁 一体机	6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%						

		7	一般参数	人脸门禁一体机	7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；
		8	一般参数	人脸门禁一体机	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；
		9	一般参数	人脸门禁一体机	9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；
		10	一般参数	人脸门禁一体机	10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义；
		11	一般参数	人脸门禁一体机	11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃~60℃；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	170.78	2	341.56

89	10. 检查室/取证监控室-门禁电源(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；			
		2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；			
		3	一般参数	门禁电源	输出电压：12VDC；			
		4	一般参数	门禁电源	输出电流：4.17A；			
		5	一般参数	门禁电源	输出功率：50W；			
		6	一般参数	门禁电源	纹波与噪声：<150mVpp；			
		7	一般参数	门禁电源	电压调整范围：11-14Vdc；			
		8	一般参数	门禁电源	工作温度：-10℃~+70℃；			
		9	一般参数	门禁电源	工作湿度：<95%；			
		10	一般参数	门禁电源	重量：0.23kg；			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	40.48	2	80.96

90	10. 检查室/取证监控室-开门按钮(A02019900-其他信息化)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	设备)	1	一般参数	开门按钮	结构：塑料面板；			
		2	一般参数	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A，电压250V；			
		3	一般参数	开门按钮	输出：常开；			
		4	一般参数	开门按钮	类型：适合埋入式电器盒使用；			
		5	一般参数	开门按钮	尺寸：86*86mm，安装后露出13mm；			
		6	一般参数	开门按钮	重量：0.07kg。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	290.95	2	581.9
91	10. 检查室/取证监控室-单门磁力锁(A02019900-其他信息化设备)							
本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；			
		2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁，满足消防要求；			
		3	一般参数	单门磁力锁	具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态)；			
		4	一般参数	单门磁力锁	支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；			
		5	一般参数	单门磁力锁	工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；			
		6	一般参数	单门磁力锁	锁体尺寸：长240*宽48.8*厚27.5(mm)；			
		7	一般参数	单门磁力锁	吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；			
		8	一般参数	单门磁力锁	使用环境：室内(不防水)；			
		9	一般参数	单门磁力锁	适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；			
		10	一般参数	单门磁力锁	检测认证：CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	132.83	2	265.66
92	10. 检查室/取证监控室-单门磁力锁支架(A02019900-其他信息化设备)							
本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	单门磁力	选用材料：高强铝合金，表面喷沙			

			参数	锁支架				
		2	一般参数	单门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理			
		3	一般参数	单门磁力锁支架	用门型：木门、金属门			
		4	一般参数	单门磁力锁支架	开门方式：90度内开式门			
		5	一般参数	单门磁力锁支架	产品重量：0.75kg			
		6	一般参数	单门磁力锁支架	L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm)			
		7	一般参数	单门磁力锁支架	Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
93	10. 检查室/取证监控室-闭门器(A0201990-其他信息化设备)	否	否	否	个	196.08	2	392.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
94	10. 检查室/取证监控室-网线(A0201990-其他信息化设备)	否	否	否	米	3	100	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
95	10. 检查室/取证监控室-音频线(A0201990-其他信息化设备)	否	否	否	米	5	100	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	音频线	RVVP 2*1.0mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
96	10. 检查室/取证监控室-电源线	否	否	否	米	5	100	500
		本货物共设置了1条参数。						

	A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVV 2*1.0mm2护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	2	100	200
97	10. 检查室/取证监控室-线管(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	860.2	1	860.2
98	11. 心理疏导室-半球型室内摄像机(带护罩)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了16条参数。 其中：一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	1. 主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720。			
		2	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	2. 最低照度彩色0.005lx。			
		3	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	3. 内置GPU芯片，麦克风，扬声器			
		4	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	4. 支持不小于4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦。			
		5	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	5. 支持红外补光距离不小于30米。			
		6	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	6. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。			
		7	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	7. 支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。			
		8	一般	半球型室	8. 支持声音报警功能，报警声音类型不低于12种，并支持导入自定义语音，报警音量和重复次数			

		参数	内摄像机 (带护罩)	可设置。
	9	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩) 半球型室内摄像机 (带护罩)	9. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验,并叠加目标提示框。
	10	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	10. 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍,可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心,抓拍数量及图片大小可设,可上传全景照。
	11	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	11. 支持像素显示功能,可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
	12	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	12. 支持快捷配置功能,可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面,支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等,并支持恢复默认操作。
	13	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	13. 支持1路报警输入,1路报警输出,1路音频输入,1路音频输出,1个SD卡槽,1个DC12V电压输出接口,支持DC12V供电。
	14	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	14. 可手动对镜头进行水平0°~355°,垂直0°~75°,旋转0°~355°调节。
	15	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	15. 机械碰撞防护等级IK10。
	16	一般参数	半球型室内摄像机 (带护罩)	16. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制,uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容,可提示异常报错,uboot无法正常启动。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,518	1	1,518
99	11. 心理疏导室-人脸门禁一体机(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了11条参数。 其中:一般参数:11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机,设备采用≥7英寸触摸显示屏,屏幕分辨率≥1024*600,可显示软件界面及操作提示,设备实时检测最大人脸,具有人脸框提示设计,方便校准。			
		2	一般参数	人脸门禁一体机	2. 不少于2个摄像头(1个可见光摄像头+1个红外摄像头),码流支持≥1920×1080@25帧/秒,适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别,支持通过人脸及人体测光,快速调节图像亮度			
		3	一般参数	人脸门禁一体机	3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片,≥150000条本地出入记录,支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器;			
		4	一般参数	人脸门禁一体机	4. 屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺,玻璃屏占比≥90%,屏幕流明度≥600cd/m2,具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭(呼吸状态)及识别状态提示;			

		5	一般参数	人脸门禁一体机	5. 前面板防破坏能力不低于 IK07，后壳防破坏能力不低于 IK10，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；			
		6	一般参数	人脸门禁一体机 人脸门禁一体机	6. 人脸1:1对比平均时间≤120ms，认假率≤0.0002%，拒真率≤1%，准确率≥99%；			
		7	一般参数	人脸门禁一体机	7. 支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；			
		8	一般参数	人脸门禁一体机	8. 支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；			
		9	一般参数	人脸门禁一体机	9. 支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；			
		10	一般参数	人脸门禁一体机	10. 支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8个时段自定义；			
		11	一般参数	人脸门禁一体机	11. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃~60℃；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	170.78	1	170.78
100	11. 心理疏导室-门禁电源(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	门禁电源	产品尺寸：98*97*38mm；			
		2	一般参数	门禁电源	输入电压：100-240VAC；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	40.48	1	40.48
101	11. 心理疏导室-开门按钮(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	开门按钮	结构：塑料面板；			
		2	一般参数	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A 电压250V；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	290.95	1	290.95
102	11. 心理疏导室-单门磁力锁(本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						

	A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁	最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)；			
		2	一般参数	单门磁力锁	断电开锁 满足消防要求；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	132.83	1	132.83
103	11.心理疏导室-单门磁力锁支架(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门磁力锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷沙			
		2	一般参数	单门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	196.08	1	196.08
104	11.心理疏导室-闭门器(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3	100	300
105	11.心理疏导室-网线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5	100	500
106	11.心理疏导室-电源线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVV 2*1.0mm2护套			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	11. 心理疏导室-线管(其他信息化设备)	否	否	否	米	2	100	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
108	12. 走廊-人脸门禁一体机(其他信息化设备)	否	否	否	台	1,518	1	1,518
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸门禁一体机	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计方便校准			
109	12. 走廊-双门磁力锁(其他信息化设备)	否	否	否	个	249.39	1	249.39
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双门磁力锁	铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理；			
2	一般参数	双门磁力锁	最大静态直线拉力：230kg±10%*2；					
110	12. 走廊-双门磁力锁支架(其他信息化设备)	否	否	否	个	132.83	1	132.83
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双门磁力锁支架	选用材料：高强铝合金，表面喷砂			
2	一般参数	双门磁力锁支架	外壳处理：阳极硬化电镀处理					
111	12. 走廊-闭门器(否	否	否	个	196.08	2	392.16
		本货物共设置了1条参数。						

	A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	闭门器	适装门重：60-85KG 双扇门配2个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	40.48	1	40.48
	12.走廊-开门按钮(本货物共设置了2条参数。						
	A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	开门按钮	结构：塑料面板；			
		2	一般参数	开门按钮	性能：最大耐电流1.25A 电压250V；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	860.2	4	3,440.8
	12.走廊-半球型室内摄像机(带护罩)(本货物共设置了16条参数。						
	A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	1. 主码流支持2560x1440@25fps, 子码流支持640x480@25fps, 第三码流支持1280x720。			
		2	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	2. 最低照度彩色0.005lx。			
		3	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	3. 内置GPU芯片, 麦克风, 扬声器。			
		4	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	4. 支持不小于4倍光学变焦, 变焦过程中不会完全虚焦。			
		5	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	5. 支持红外补光距离不小于30米。			
		6	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	6. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在H.264或H.265编码方式时, 开启智能编码功能和不开启智能编码相比, 码率节约80%。			
		7	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	7. 支持智能报警防干扰功能, 智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时, 报警检测目标设置为人体或车辆时, 光线明暗变化, 篮球滚动, 狗行走, 树摇晃, 不触发报警。			

)	
8	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	8. 支持声音报警功能, 报警声音类型不低于12种, 并支持导入自定义语音, 报警音量和重复次数可设置。
9	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	9. 可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验, 并叠加目标提示框。
10	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	10. 可对检测区域内不低于10个行人进行检测、框选跟踪、抓拍, 可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心, 抓拍数量及图片大小可设, 可上传全景照。
11	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	11. 支持像素显示功能, 可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。
12	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	12. 支持快捷配置功能, 可在预览画面页开启/关闭“快捷配置”页面, 支持配置场景参数、常用图像参数、OSD配置、音视频参数、智能资源分配模式等, 并支持恢复默认操作。
13	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	13. 支持1路报警输入, 1路报警输出, 1路音频输入, 1路音频输出, 1个SD卡槽, 1个DC12V电压输出接口, 支持DC12V供电。
14	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	14. 可手动对镜头进行水平0°~355°, 垂直0°~75°, 旋转0°~355°调节。
15	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	15. 机械碰撞防护等级IK10。
16	一般参数	半球型室内摄像机(带护罩)	16. 支持硬件微引导程序OTP写入保护机制, uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容, 可提示异常报错, uboot无法正常启动。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,994.75	1	2,994.75
114	12. 走廊-总线制网络报警主机(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了22条参数。 其中：一般参数：22条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	总线制网络报警主机	总线式网络报警主机(支持新国标GB12663-2019)			
		2	一般参数	总线制网络报警主机	8个板载有线防区, 可扩展至256个(其中64个可以为无线防区)			
		3	一般参数	总线制网络报警主机	4个板载触发器输出, 可扩展至256个			
		4	一般	总线制网	支持8个无线485模块(DS-PM-RSWR), 每个模块可以连接8个无线探测器			

	参数	网络报警主机	
5	一般参数	总线制网络报警主机	支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日志
6	一般参数	总线制网络报警主机	支持定时布撤防（日常计划、优先计划）
7	一般参数	总线制网络报警主机	支持CID报告，支持话机复用
8	一般参数	总线制网络报警主机	支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置
9	一般参数	总线制网络报警主机	支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）
10	一般参数	总线制网络报警主机	支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换
11	一般参数	总线制网络报警主机	支持远程升级，远程导入导出配置参数
12	一般参数	总线制网络报警主机	支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm ² ）
13	一般参数	总线制网络报警主机	短信报警：配合CMK-4G模块系列支持
14	一般参数	总线制网络报警主机	电话报警：配合CMK-4G模块系列支持
15	一般参数	总线制网络报警主机	电话数量：配合CMK-4G模块系列支持4个电话号码
16	一般参数	总线制网络报警主机	配置方式：键盘编程和4200配置
17	一般参数	总线制网络报警主机	协议：海康SDK、NAL2300
18	一般参数	总线制网络报警主机	用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商
19	一般参数	总线制网络报警主机	功耗：≤60W（负载供电≤40W）
20	一般参数	总线制网络报警主机	电源：AC220V
21	一般参数	总线制网络报警主机	工作温度：-10℃~+55℃；工作湿度：10%~90%
22	一般参数	总线制网络报警主机	尺寸（宽x高x深）：370（H）*320（W）*86（D）；重量：<3.5kg

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
				机					
		否	否	否	个	66.1	7	462.7	
115	12.走廊-声光报警器(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了13条参数。 其中：一般参数：13条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	声光报警器	警号(红白色)；				
		2	一般参数	声光报警器	报警音量：105dB at 30cm				
		3	一般参数	声光报警器	防护等级：IP54，室外防水				
		4	一般参数	声光报警器	内置水平仪，便于辅助安装				
		5	一般参数	声光报警器	支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换				
		6	一般参数	声光报警器	工作湿度：10%~90%				
		7	一般参数	声光报警器	工作温度：-20℃~+60℃				
		8	一般参数	声光报警器	功耗：静态功耗：0.96W				
		9	一般参数	声光报警器	报警功耗：2.7W				
		10	一般参数	声光报警器	电源：DC 8~16V 0.22A Max				
		11	一般参数	声光报警器	外壳材质：PC+ABS				
		12	一般参数	声光报警器	重量：185g				
13	一般参数	声光报警器	尺寸(宽x高x深)：140*134*33mm						
		否	否	否	台	301.07	7	2,107.49	
116	12.走廊-单防区扩展模块(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	单防区扩展模块	总线网络报警主机单防区扩展模块 /1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流				
		否	否	否	台	283.14	1	283.14	

货物序号	报警主机键盘(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LCD报警主机键盘	LCD报警键盘；			
		2	一般参数	LCD报警主机键盘	(可通过遥控器和刷卡布撤防)连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；			
		3	一般参数	LCD报警主机键盘	支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；			
4	一般参数	LCD报警主机键盘	键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
118	12.走廊-遥控器(与键盘配套)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	130.68	1	130.68
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	遥控器(与键盘配套)	支持刷卡布撤防 但刷卡不支持消警功能 卡片数量由主机限制 目前网络主机最大可添加32张卡片；			
		2	一般参数	遥控器(与键盘配套)	配套PK系列键盘和商业级主机，支持所有有线报警主机使用 /支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
119	12.走廊-86型紧急按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	12	7	84
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	86型紧急按钮	紧急按钮面板式(适合86底盒) 钥匙复位			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
120	12.走廊-控制信号线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5	800	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	控制信号线	RVVP 4*1.0mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

121	12. 走廊-86底盒 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	4	7	28
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	86底盒	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
122	12. 走廊-网线 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	3	800	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	UTP5e-HSYV4*2*0.5H			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
123	12. 走廊-电源线 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	3.5	800	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVV 2*1.0mm2护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
124	12. 走廊-线管 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	2	800	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
125	13. 机房新增硬件部分-行为分析服务器 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	106,480	1	106,480
		本货物共设置了15条参数。 其中：一般参数：15条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	行为分析服务器	支持32路视频流实时分析 (H. 264/H. 265)			

		2	一般参数	行为分析服务器	支持720P-800W分辨率（推荐200W分辨率）
		3	一般参数	行为分析服务器	支持周界或监管算法下同时支持16种行为分析
		4	一般参数	行为分析服务器	监管算法：剧烈运动检测、重点人员起身检测、起身离床检测、攀高检测、离岗检测、睡岗检测、如厕超时检测、人员站立检测、静坐检测、人员滞留检测、人数异常检测、声强突变、区域人数统计、玩手机检测、倒地检测、警服检测、落单检测（单人未穿警服的时候需要报警）；
		5	一般参数	行为分析服务器	司法周界：穿越警戒线检测、区域入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、徘徊检测；
		6	一般参数	行为分析服务器	机箱规格：1U标准机架式，438.4mm（宽）×630mm（深）×43.6mm（高）；
		7	一般参数	行为分析服务器	处理器：Hygon3185*1（8C/3.0GHz）；
		8	一般参数	行为分析服务器	GPU：2张高性能GPU卡；单卡提供64TOPS INT8算力
		9	一般参数	行为分析服务器	内存：16G DDR4；
		10	一般参数	行为分析服务器	硬盘：240GB SSD × 2；
		11	一般参数	行为分析服务器	数据接口：4个千兆自适应网口，6个USB接口，1个VGA接口；
		12	一般参数	行为分析服务器	电源：热插拔高效1+1冗余电源模块；
		13	一般参数	行为分析服务器	额定功耗：550W 1 + 1冗余电源；
		14	一般参数	行为分析服务器	实际功耗：约400W；
		15	一般参数	行为分析服务器	对候问室人员行为分析预警

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	路	55	50	2,750
126	13. 机房新增硬件部分-视频监控路数扩容授权(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频监控路数扩容授权	视频监控接入能力扩容			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	路	96.8	20	1,936
127	13. 机房新增硬件部分-门禁路数扩容授权(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	门禁路数	基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出			

		参数	扩容授权	入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。
	2	一般参数	门禁路数扩容授权	一、提供门禁权限管理应用 1、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；2、支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；3、支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；4、支持权限增量下发、初始化下发；5、支持按时段配置门的常开常闭状态；6、支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；7、支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；8、支持特殊卡设置，包括黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；9、针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门。10、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；11、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；
	3	一般参数	门禁路数扩容授权	二、提供门禁事件管理应用 1、支持配置平台接收到事件类型；2、支持配置事件保存时长；3、支持查询人员出入事件和设备事件；
	4	一般参数	门禁路数扩容授权	三、提供门禁状态查看及远程控制应用 1、支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；2、支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；3、支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；
	5	一般参数	门禁路数扩容授权	四、提供人员出入记录实时展示应用 1、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	12,000	1	12,000
128	13. 机房新增硬件部分-候问管理模块扩充(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	候问管理模块扩充(暂估价)	支持办案区概况展示，包括在区涉案人数、候问人数、讯问人数、在区民警数、临时出区人数、总涉案人数。可以卡片形式展示各候问室状态，包括候问室名称、候问室类型、可容纳总人数、当前室内人数、还可容纳人数。可查看候问室实时视频，可查看候问室当前关押人员信息。可手动分配/带离涉案人员。在RFID/UWB定位模式下可刷涉案人员手环自动分配/带离候问室。候问室分配时可对同案羁押、男女混押、未成年人和成年人混押情况进行提醒。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	31,350	1	31,350
129	13. 机房新增硬件部分-服务器资源扩充(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	服务器资源扩充	2U单路标准机架式服务器			
		2	一般参数	服务器资源扩充	CPU：配置1颗 HG国产化处理器，单处理器物理核心数 ≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存的最高速率 ≥3200 MHz，通道数≥4，位宽≥64；			
		3	一般参数	服务器资源扩充	内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至 1TB内存			
		4	一般参数	服务器资源扩充	硬盘：配置2块1.2T 10K SAS硬盘；			
		5	一般参数	服务器资源扩充	阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；			
6	一般参数	服务器资源扩充	PCIe扩展：最大可选支持6个PCIe扩展插槽；					

		参数	源扩容						
		7	一般参数	服务器资源扩容 网口：板载2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口；					
		8	一般参数	服务器资源扩容 其他接口：配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；					
		9	一般参数	服务器资源扩容 电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源					
		10	一般参数	服务器资源扩容 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x733.2mm(深)（不含侧耳）					
		11	一般参数	服务器资源扩容 设备重量：最大30千克（不含导轨）					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	15,004	1	15,004	
130	13. 机房新增硬件部分-视频存储(A0201990-其他信息化设备)	本货物共设置了16条参数。 其中：一般参数：16条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	视频存储	1. 2U机架式9盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源				
		2	一般参数	视频存储	2. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘；				
		3	一般参数	视频存储	3. 输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps）；输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）；接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入				
		4	一般参数	视频存储	4. 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索；目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张				
		5	一般参数	视频存储	5. 目标抓拍：4路视频流（2MP）；目标比对：16路图片流				
		6	一般参数	视频存储	6. 支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索				
		7	一般参数	视频存储	7. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。				
		8	一般参数	视频存储	8. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别				
		9	一般参数	视频存储	9. 支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列；事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口。				
		10	一般参数	视频存储	10. 支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。				
		11	一般参数	视频存储	11. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。				
		12	一般参数	视频存储	12. 支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息				
		13	一般参数	视频存储	13. 支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大4路音频设备管理				
		14	一般参数	视频存储	14. 支持网络端口扫描行为预警并自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截				
15	一般参数	视频存储	15. 支持实时查看通道码流信息，包括实时预览取流连接数、录像回放的最大连接数以及具体的						

		参数		信息, 包括: 通道、协议、码流类型、状态、IP地址、端口、码率、帧率、分辨率、连接建立时间等。					
		16	一般参数 硬盘(8块)	14 支持前端IPC证书 次校验机制 未通过证书校验的 IPC 允许添加到 R8T AI盘 企业级					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,422.96	3	4,268.88	
131	13. 机房新增硬件部分-千兆交换机(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了14条参数。 其中: 一般参数: 14条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	千兆交换机	24个10/100/1000Base-T以太网电口, 4个1000Base-X以太网光口				
		2	一般参数	千兆交换机	交换容量: 336 Gbps				
		3	一般参数	千兆交换机	包转发率: 42 Mpps				
		4	一般参数	千兆交换机	支持基于端口的VLAN, 支持基于MAC的VLAN				
		5	一般参数	千兆交换机	支持ARP限速				
		6	一般参数	千兆交换机	支持 IPv4/IPv6 静态路由				
		7	一般参数	千兆交换机	支持STP/RSTP/MSTP				
		8	一般参数	千兆交换机	支持链路聚合				
		9	一般参数	千兆交换机	支持双向ACL				
		10	一般参数	千兆交换机	支持Console口				
		11	一般参数	千兆交换机	支持SNMP V1/V2/V3				
		12	一般参数	千兆交换机	支持SSH、Telnet				
		13	一般参数	千兆交换机	工作温度: 0℃ ~ 45℃				
14	一般参数	千兆交换机	尺寸(宽×高×深): 440 mm × 43.6 mm × 160 mm, 标准机架高度: 1U						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	2,117.5	3	6,352.5	
132	13. 机房新增硬件部分-POE交换机(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了13条参数。 其中: 一般参数: 13条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般	POE交换机	提供24个千兆PoE电口, 1个千兆电口, 1个千兆光口				

			参数					
		2	一般参数	POE交换机	交换容量 : 52 Gbps			
		3	一般参数	POE交换机	包转发率 : 38.69 Mpps			
		4	一般参数	POE交换机	支持IEEE 802.3at/af			
		5	一般参数	POE交换机	端口最大供电功率 : 30 W			
		6	一般参数	POE交换机	整机最大供电功率 : 370 W			
		7	一般参数	POE交换机	支持6KV防浪涌 (PoE口)			
		8	一般参数	POE交换机	支持PoE输出功率管理			
		9	一般参数	POE交换机	千兆网络接入设计			
		10	一般参数	POE交换机	线速转发 、无阻塞设计			
		11	一般参数	POE交换机	存储转发交换方式			
		12	一般参数	POE交换机	坚固式高强度金属外壳			
		13	一般参数	POE交换机	工作温度 : 0 ° C ~ 45 ° C			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	300	4	1,200
133	13. 机房新增硬件部分-24口配线架(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	24口配线架	六类配线架FLLX-PXJ6024BF			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	100	4	400
134	13. 机房新增硬件部分-24口理线架(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	24口理线架	理线架FLLX-LXJ2012			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
135	13. 机房新增	否	否	否	台	600	1	600

货物 序号	硬件部分-9U 壁挂机柜(A02019900- 其他信息化 设备)	本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值					
		1	一般 参数	9U壁挂机 柜	9U，玻璃门，壁挂机柜					
		2	一般 参数	9U壁挂机 柜	承重：静态60KG					
		3	一般 参数	9U壁挂机 柜	前后门材质：前单开玻璃门，后钢板门（不可打开），冷轧板 T=1.2					
		4	一般 参数	9U壁挂机 柜	门敞开百分比：无					
		5	一般 参数	9U壁挂机 柜	侧门材质：冷轧板 T=0.8					
		6	一般 参数	9U壁挂机 柜	门框左右立柱材质：冷轧板 T=0.8					
		7	一般 参数	9U壁挂机 柜	左右支架：冷轧板 T=1.2					
		8	一般 参数	9U壁挂机 柜	横梁：冷轧板 T=1.2					
		9	一般 参数	9U壁挂机 柜	L型支架：1付					
		10	一般 参数	9U壁挂机 柜	滚轮：不含					
11	一般 参数	9U壁挂机 柜	脚撑：不含							
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)		
		否	否	否	台	3,358.61	1	3,358.61		
136	13. 机房新增 硬件部分-42 U服务机柜(A02019900- 其他信息化 设备)	本货物共设置了9条参数。 其中：一般参数：9条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值					
		1	一般 参数	42U服务机 柜	42U，网孔门，落地机柜					
		2	一般 参数	42U服务机 柜	承重：静态1000KG					
		3	一般 参数	42U服务机 柜	前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.2					
		4	一般 参数	42U服务机 柜	门敞开百分比：前门78%，后门77.2%					
		5	一般 参数	42U服务机 柜	侧门材质：冷轧板 T=1.0					
		6	一般 参数	42U服务机 柜	门框左右立柱材质：冷轧板 T=1.2（框架）					
		7	一般 参数	42U服务机 柜	左右支架：冷轧板 T=2.0					

		8	一般参数	42U服务机柜	横梁：冷轧板 T=1.2			
		9	一般参数	42U服务机柜	层板：1个，宽470*深850*高48 mm，承重60KG			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
137	14. 驻场服务费部分-驻场服务费用(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	年	36,000	3	108,000
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	驻场服务费用	技术支持，人员培训，设备维护人员3年7*24小时驻场费用			
		2	一般参数	驻场服务费用	三人轮班倒，自质保期到期后三年			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	15. 调试施工费-设备调试施工费(暂估价)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	40,000	1	40,000
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	设备调试施工费(暂估价)	设备调试施工费(暂估价)			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	1. 入区登记室-人脸抓拍摄像机	1	人脸抓拍摄像机	否	无	无
		2	人脸抓拍摄像	否	无	无
		3	人脸抓拍摄像	否	无	无
		4	人脸抓拍摄像	否	无	无
		5	人脸抓拍摄像	否	无	无
		6	人脸抓拍摄像	否	无	无
		7	人脸抓拍摄像	否	无	无
		8	人脸抓拍	否	无	无

			摄像			
2	1. 入区登记室-高保真全向拾音器	1	高保真全向拾音器	否	无	无
		2	高保真全向拾音器	否	无	无
		3	高保真全向拾音器	否	无	无
		4	高保真全向拾音器	否	无	无
		5	高保真全向拾音器	否	无	无
		6	高保真全向拾音器	否	无	无
		7	高保真全向拾音器	否	无	无
		8	高保真全向拾音器	否	无	无
		9	高保真全向拾音器	否	无	无
		10	高保真全向拾音器	否	无	无
		11	高保真全向拾音器	否	无	无
		12	高保真全向拾音器	否	无	无
		13	高保真全向拾音器	否	无	无
		14	高保真全向拾音器	否	无	无
		15	高保真全向拾音器	否	无	无
		16	高保真全向拾音器	否	无	无
		17	高保真全向拾音器	否	无	无
		18	高保真全向拾音器	否	无	无
		19	高保真全向拾音器	否	无	无
		20	高保真全向拾音器	否	无	无
		21	高保真全向拾音器	否	无	无
		22	高保真全向拾音器	否	无	无
		23	高保真全向拾音器	否	无	无
		24	高保真全向拾音器	否	无	无
3	1. 入区登记	1	人脸门禁一体机	否	无	无

	室-人脸门禁一体机更新		新			
		2	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		3	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		4	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		5	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		6	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		7	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		8	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		9	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		10	人脸门禁一体机更新	否	无	无
		11	人脸门禁一体机更新	否	无	无
4	1. 入区登记室-遮光罩	1	遮光罩	否	无	无
5	1. 入区登记室-网线	1	网线	否	无	无
6	1. 入区登记室-音频线	1	音频线	否	无	无
7	1. 入区登记室-线管	1	线管	否	无	无
8	2. 安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	1	人脸抓拍摄像机	否	无	无
		2	2. 安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	否	无	无

		3	2.安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	否	无	无
		4	2.安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	否	无	无
		5	2.安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	否	无	无
		6	2.安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	否	无	无
		7	2.安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	否	无	无
		8	2.安全检查区域(更新)-人脸抓拍摄像机	否	无	无
9	2.安全检查区域(更新)-高保真全向拾音器	1	高保真全向拾音器	否	无	无
		2	高保真全向拾音器	否	无	无
		3	高保真全向拾音器	否	无	无
		4	高保真全向拾音器	否	无	无
		5	高保真全向拾音器	否	无	无
		6	高保真全向拾音器	否	无	无
		7	高保真全向拾音器	否	无	无
		8	高保真全向拾音器	否	无	无
		9	高保真全向拾音器	否	无	无

			向拾音器			
		10	高保真全向拾音器	否	无	无
		11	高保真全向拾音器	否	无	无
		12	高保真全向拾音器	否	无	无
		13	高保真全向拾音器	否	无	无
		14	高保真全向拾音器	否	无	无
		15	高保真全向拾音器	否	无	无
		16	高保真全向拾音器	否	无	无
10	2. 安全检查区域（更新）-手持金属探测器	1	手持金属探测器	否	无	无
		2	手持金属探测器	否	无	无
		3	手持金属探测器	否	无	无
		4	手持金属探测器	否	无	无
		5	手持金属探测器	否	无	无
		6	手持金属探测器	否	无	无
		7	手持金属探测器	否	无	无
11	2. 安全检查区域（更新）-紫外线消毒灯	1	紫外线消毒灯	否	无	无
12	2. 安全检查区域（更新）-网线	1	网线	否	无	无
13	2. 安全检查区域（更新）-音频线	1	音频线	否	无	无
14	2. 安全检查区域（更新）-线管	1	线管	否	无	无
15	3. 吸毒检测室-冷藏柜	1	冷藏柜	否	无	无
		2	紫外线消毒灯	否	无	无
		1	一体式终	否	无	无

16	4. 办案区远程提讯设备 --一体式终端		端			
		2	一体式终端	否	无	无
		3	一体式终端	否	无	无
		4	一体式终端	否	无	无
		5	一体式终端	否	无	无
		6	一体式终端	否	无	无
		7	一体式终端	否	无	无
		8	一体式终端	否	无	无
		9	一体式终端	否	无	无
		10	一体式终端	否	无	无
		11	一体式终端	是	图片	(提供证明资料并加盖投标人公章)
		12	一体式终端	否	无	无
		13	一体式终端	否	无	无
		14	一体式终端	否	无	无
		15	一体式终端	否	无	无
		16	一体式终端	否	无	无
		17	一体式终端	否	无	无
17	4. 办案区远程提讯设备 -鹅颈话筒 (暂估价)	1	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		2	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		3	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		4	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		5	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		6	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无

		7	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		8	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		9	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		10	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		11	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		12	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		13	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		14	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		15	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		16	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		17	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		18	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		19	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		20	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		21	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		22	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		23	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
		24	鹅颈话筒	否	无	无

			(暂估价)			
		25	鹅颈话筒 (暂估价)	否	无	无
18	4. 办案区远程提讯设备-有源音箱 (暂估价)	1	有源音箱 (暂估价)	否	无	无
		2	有源音箱 (暂估价)	否	无	无
		3	有源音箱 (暂估价)	否	无	无
		4	有源音箱 (暂估价)	否	无	无
		5	有源音箱 (暂估价)	否	无	无
		6	有源音箱 (暂估价)	否	无	无
19	4. 办案区远程提讯设备-显示器 (暂估价)	1	显示器 (暂估价)	否	无	无
		2	显示器 (暂估价)	否	无	无
		3	显示器 (暂估价)	否	无	无
		4	显示器 (暂估价)	否	无	无
		5	显示器 (暂估价)	否	无	无
		6	显示器 (暂估价)	否	无	无
		7	显示器 (暂估价)	否	无	无
		8	显示器 (暂估价)	否	无	无
		9	显示器 (暂估价)	否	无	无
		10	显示器 (暂估价)	否	无	无

)			
		11	显示器 (暂估价)	否	无	无
		12	显示器 (暂估价)	否	无	无
20	4. 办案区远程提讯设备-远程提讯平台模块增补(暂估价)	1	远程提讯平台模块增补(暂估价)	否	无	无
		2	远程提讯平台模块增补(暂估价)	否	无	无
		3	远程提讯平台模块增补(暂估价)	否	无	无
21	4. 办案区远程提讯设备-执法办案工作台(暂估价)	1	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		2	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		3	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		4	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		5	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		6	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		7	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		8	执法办案工作台(暂估价)	否	无	无
		9	执法办案工作台	否	无	无

			(暂估价)			
		10	执法办案工作台 (暂估价)	否	无	无
		11	执法办案工作台 (暂估价)	否	无	无
		12	执法办案工作台 (暂估价)	否	无	无
		13	执法办案工作台 (暂估价)	否	无	无
		14	执法办案工作台 (暂估价)	否	无	无
		15	执法办案工作台 (暂估价)	否	无	无
22	4. 办案区远程提讯设备-音频线 (暂估价)	1	音频线 (暂估价)	否	无	无
23	4. 办案区远程提讯设备-线管 (暂估价)	1	线管 (暂估价)	否	无	无
24	4. 办案区远程提讯设备-看守所终端	1	看守所终端	否	无	无
		2	看守所终端	否	无	无
		3	看守所终端	否	无	无
		4	看守所终端	否	无	无
		5	看守所终端	否	无	无
		6	看守所终端	否	无	无
		7	看守所终端	否	无	无
		8	看守所终端	否	无	无

		9	看守所终端	否	无	无
		10	看守所终端	否	无	无
		11	看守所终端	是	图片	(提供证明资料并加盖投标人公章)
		12	看守所终端	否	无	无
		13	看守所终端	否	无	无
		14	看守所终端	否	无	无
		15	看守所终端	否	无	无
		16	看守所终端	否	无	无
		17	看守所终端	否	无	无
		18	看守所终端	否	无	无
25	4. 办案区远程提讯设备-显示设备	1	显示设备	否	无	无
		2	显示设备	否	无	无
		3	显示设备	否	无	无
		4	显示设备	否	无	无
		5	显示设备	否	无	无
		6	显示设备	否	无	无
		7	显示设备	否	无	无
		8	显示设备	否	无	无
		9	显示设备	否	无	无
		10	显示设备	否	无	无
		11	显示设备	否	无	无
		12	显示设备	否	无	无
		13	显示设备	否	无	无
26	4. 办案区远程提讯设备-签字版(暂估价)	1	签字版(暂估价)	否	无	无
27	5. 候问室/看守台-半球型室内摄像机(带护罩)	1	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		2	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		3	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无

		4	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		5	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		6	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		7	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		8	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		9	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		10	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		11	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		12	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		13	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		14	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		15	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		16	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		1	高保真全	否	无	无

28	5. 候问室 /看守台-高 保真全向拾 音器		向拾音器			
		2	高保真全 向拾音器	否	无	无
		3	高保真全 向拾音器	否	无	无
		4	高保真全 向拾音器	否	无	无
		5	高保真全 向拾音器	否	无	无
		6	高保真全 向拾音器	否	无	无
		7	高保真全 向拾音器	否	无	无
		8	高保真全 向拾音器	否	无	无
		9	高保真全 向拾音器	否	无	无
		10	高保真全 向拾音器	否	无	无
		11	高保真全 向拾音器	否	无	无
		12	高保真全 向拾音器	否	无	无
		13	高保真全 向拾音器	否	无	无
		14	高保真全 向拾音器	否	无	无
		15	高保真全 向拾音器	否	无	无
		16	高保真全 向拾音器	否	无	无
		17	高保真全 向拾音器	否	无	无
		18	高保真全 向拾音器	否	无	无
		19	高保真全 向拾音器	否	无	无
		20	高保真全 向拾音器	否	无	无
		21	高保真全 向拾音器	否	无	无
		22	高保真全 向拾音器	否	无	无
		23	高保真全 向拾音器	否	无	无
		24	高保真全 向拾音器	否	无	无
		25	高保真全 向拾音器	否	无	无
		26	高保真全 向拾音器	否	无	无

29	5. 候问室 /看守台-候 问区门禁管 理	1	候问区门 禁管理	否	无	无
		2	候问区门 禁管理	否	无	无
		3	候问区门 禁管理	否	无	无
		4	候问区门 禁管理	否	无	无
		5	候问区门 禁管理	否	无	无
		6	候问区门 禁管理	否	无	无
		7	候问区门 禁管理	否	无	无
		8	候问区门 禁管理	否	无	无
		9	候问区门 禁管理	否	无	无
		10	候问区门 禁管理	否	无	无
		11	候问区门 禁管理	否	无	无
30	5. 候问室 /看守台-门 禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
		3	门禁电源	否	无	无
		4	门禁电源	否	无	无
		5	门禁电源	否	无	无
		6	门禁电源	否	无	无
		7	门禁电源	否	无	无
		8	门禁电源	否	无	无
		9	门禁电源	否	无	无
		10	门禁电源	否	无	无
31	5. 候问室 /看守台-单 门磁力锁	1	单门磁力 锁	否	无	无
		2	单门磁力 锁	否	无	无
		3	单门磁力 锁	否	无	无
		4	单门磁力 锁	否	无	无
		5	单门磁力 锁	否	无	无
		6	单门磁力 锁	否	无	无
		7	单门磁力 锁	否	无	无
		8	单门磁力 锁	否	无	无
		9	单门磁力 锁	否	无	无

32	5. 候问室 /看守台-单 门磁力锁支 架	1	单门磁力 锁支架	否	无	无
		2	单门磁力 锁支架	否	无	无
		3	单门磁力 锁支架	否	无	无
		4	单门磁力 锁支架	否	无	无
		5	单门磁力 锁支架	否	无	无
		6	单门磁力 锁支架	否	无	无
		7	单门磁力 锁支架	否	无	无
33	5. 候问室 /看守台-闭 门器	1	闭门器	否	无	无
34	5. 候问室 /看守台-声 光报警器	1	声光报警 器	否	无	无
		2	声光报警 器	否	无	无
		3	声光报警 器	否	无	无
		4	声光报警 器	否	无	无
		5	声光报警 器	否	无	无
		6	声光报警 器	否	无	无
		7	声光报警 器	否	无	无
		8	声光报警 器	否	无	无
		9	声光报警 器	否	无	无
		10	声光报警 器	否	无	无
		11	声光报警 器	否	无	无
		12	声光报警 器	否	无	无
		13	声光报警 器	否	无	无
35	5. 候问室 /看守台-单 防区扩展模 块	1	单防区扩 展模块	否	无	无

36	5. 候问室 /看守台- 86型紧急按钮	1	86型紧急按钮	否	无	无
37	5. 候问室 /看守台-网 线	1	网线	否	无	无
38	5. 候问室 /看守台-音 频线	1	音频线	否	无	无
39	5. 候问室 /看守台-线 管	1	线管	否	无	无
40	5. 候问室 /看守台- 86底盒	1	86底盒	否	无	无
41	5. 候问室 /看守台-控 制信号线	1	控制信号 线	否	无	无
42	6. 楼梯间- 人脸抓拍摄 像机	1	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
		2	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
		3	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
		4	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
		5	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
		6	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
		7	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
		8	人脸抓拍 摄像机	否	无	无
43	6. 楼梯间- 室外全彩筒 型摄像机	1	室外全彩 筒型摄像 机	否	无	无
		2	室外全彩 筒型摄像 机	否	无	无
		3	室外全彩 筒型摄像 机	否	无	无

		4	室外全彩筒型摄像机	否	无	无
		5	室外全彩筒型摄像机	否	无	无
		6	室外全彩筒型摄像机	否	无	无
		7	室外全彩筒型摄像机	否	无	无
44	6. 楼梯间-室外支架	1	室外支架	否	无	无
45	6. 楼梯间-人脸门禁一体机	1	人脸门禁一体机	否	无	无
		2	人脸门禁一体机	否	无	无
		3	人脸门禁一体机	否	无	无
		4	人脸门禁一体机	否	无	无
		5	人脸门禁一体机	否	无	无
		6	人脸门禁一体机	否	无	无
		7	人脸门禁一体机	否	无	无
		8	人脸门禁一体机	否	无	无
		9	人脸门禁一体机	否	无	无
		10	人脸门禁一体机	否	无	无
		11	人脸门禁一体机	否	无	无
46	6. 楼梯间-门禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
		3	门禁电源	否	无	无
		4	门禁电源	否	无	无
		5	门禁电源	否	无	无
		6	门禁电源	否	无	无
		7	门禁电源	否	无	无
		8	门禁电源	否	无	无
		9	门禁电源	否	无	无
		10	门禁电源	否	无	无
47	6. 楼梯间-	1	开门按钮	否	无	无
		2	开门按钮	否	无	无
		3	开门按钮	否	无	无

	开门按钮	4	开门按钮	否	无	无
		5	开门按钮	否	无	无
		6	开门按钮	否	无	无
48	6. 楼梯间-单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
		2	单门磁力锁	否	无	无
		3	单门磁力锁	否	无	无
		4	单门磁力锁	否	无	无
		5	单门磁力锁	否	无	无
		6	单门磁力锁	否	无	无
		7	单门磁力锁	否	无	无
		8	单门磁力锁	否	无	无
		9	单门磁力锁	否	无	无
		10	单门磁力锁	否	无	无
49	6. 楼梯间-单门磁力锁支架	1	单门磁力锁支架	否	无	无
		2	单门磁力锁支架	否	无	无
		3	单门磁力锁支架	否	无	无
		4	单门磁力锁支架	否	无	无
		5	单门磁力锁支架	否	无	无
		6	单门磁力锁支架	否	无	无
		7	单门磁力锁支架	否	无	无
50	6. 楼梯间-闭门器	1	闭门器	否	无	无
51	6. 楼梯间-网线	1	网线	否	无	无
52	6. 楼梯间-音频线	1	音频线	否	无	无
53	6. 楼梯间-线管	1	线管	否	无	无
		1	视频同录	否	无	无

54	7. 听证室- 视频同录设备		设备【硬件规格】			
		2	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		3	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		4	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		5	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		6	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		7	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		8	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		9	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		10	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		11	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		12	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		13	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		14	视频同录设备【硬件规格】	否	无	无
		15	视频同录设备【特色功能】	否	无	无
55	7. 听证室- 半球型室内摄像机（带护罩）	1	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无
		2	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无

		3	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		4	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		5	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		6	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		7	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		8	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		9	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		10	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		11	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		12	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		13	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		14	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		15	半球型室内摄像机 (带护罩)	否	无	无
		16	半球型室	否	无	无

			内摄像机 (带护罩)			
56	7. 听证室- 高保真全向 拾音器	1	高保真全 向拾音器	否	无	无
		2	高保真全 向拾音器	否	无	无
		3	高保真全 向拾音器	否	无	无
		4	高保真全 向拾音器	否	无	无
		5	高保真全 向拾音器	否	无	无
		6	高保真全 向拾音器	否	无	无
		7	高保真全 向拾音器	否	无	无
		8	高保真全 向拾音器	否	无	无
		9	高保真全 向拾音器	否	无	无
		10	高保真全 向拾音器	否	无	无
		11	高保真全 向拾音器	否	无	无
		12	高保真全 向拾音器	否	无	无
		13	高保真全 向拾音器	否	无	无
		14	高保真全 向拾音器	否	无	无
		15	高保真全 向拾音器	否	无	无
		16	高保真全 向拾音器	否	无	无
		17	高保真全 向拾音器	否	无	无
		18	高保真全 向拾音器	否	无	无
		19	高保真全 向拾音器	否	无	无
57	7. 听证室- 听证显示屏	1	听证显示 屏	否	无	无
58	7. 听证室- 人脸门禁一 体机	1	人脸门禁 一体机	否	无	无
		2	人脸门禁 一体机	否	无	无
		3	人脸门禁 一体机	否	无	无
		4	人脸门禁	否	无	无

			一体机			
		5	人脸门禁一体机	否	无	无
		6	人脸门禁一体机	否	无	无
		7	人脸门禁一体机	否	无	无
		8	人脸门禁一体机	否	无	无
59	7. 听证室- 门禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
		3	门禁电源	否	无	无
		4	门禁电源	否	无	无
		5	门禁电源	否	无	无
		6	门禁电源	否	无	无
		7	门禁电源	否	无	无
		8	门禁电源	否	无	无
		9	门禁电源	否	无	无
		10	门禁电源	否	无	无
60	7. 听证室- 开门按钮	1	开门按钮	否	无	无
		2	开门按钮	否	无	无
		3	开门按钮	否	无	无
		4	开门按钮	否	无	无
		5	开门按钮	否	无	无
		6	开门按钮	否	无	无
61	7. 听证室- 单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
		2	单门磁力锁	否	无	无
		3	单门磁力锁	否	无	无
		4	单门磁力锁	否	无	无
		5	单门磁力锁	否	无	无
		6	单门磁力锁	否	无	无
		7	单门磁力锁	否	无	无
		8	单门磁力锁	否	无	无
		9	单门磁力锁	否	无	无
		10	单门磁力锁	否	无	无
62	7. 听证室- 单门磁力锁 支架	1	单门磁力锁支架	否	无	无
		2	单门磁力锁支架	否	无	无
		3	单门磁力	否	无	无

			锁支架			
		4	单门磁力锁支架	否	无	无
		5	单门磁力锁支架	否	无	无
		6	单门磁力锁支架	否	无	无
		7	单门磁力锁支架	否	无	无
63	7. 听证室-闭门器	1	闭门器	否	无	无
64	7. 听证室-网线	1	网线	否	无	无
65	7. 听证室-音频线	1	音频线	否	无	无
66	7. 听证室-线管	1	线管	否	无	无
67	8. 合成作战室-半球型室内摄像机(带护罩)	1	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		2	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		3	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		4	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		5	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		6	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		7	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		8	半球型室内摄像机	否	无	无

			(带护罩)			
		9	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		10	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		11	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		12	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		13	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		14	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		15	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		16	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
68	8. 合成作战室-人脸门禁一体机	1	人脸门禁一体机	否	无	无
		2	人脸门禁一体机	否	无	无
		3	人脸门禁一体机	否	无	无
		4	人脸门禁一体机	否	无	无
		5	人脸门禁一体机	否	无	无
		6	人脸门禁一体机	否	无	无
		7	人脸门禁一体机	否	无	无
		8	人脸门禁一体机	否	无	无
		9	人脸门禁一体机	否	无	无

		10	人脸门禁一体机	否	无	无
		11	人脸门禁一体机	否	无	无
69	8. 合成作战室-门禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
		3	门禁电源	否	无	无
		4	门禁电源	否	无	无
		5	门禁电源	否	无	无
		6	门禁电源	否	无	无
		7	门禁电源	否	无	无
		8	门禁电源	否	无	无
		9	门禁电源	否	无	无
		10	门禁电源	否	无	无
70	8. 合成作战室-开门按钮	1	开门按钮	否	无	无
		2	开门按钮	否	无	无
71	8. 合成作战室-单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
		2	单门磁力锁	否	无	无
		3	单门磁力锁	否	无	无
		4	单门磁力锁	否	无	无
		5	单门磁力锁	否	无	无
		6	单门磁力锁	否	无	无
		7	单门磁力锁	否	无	无
		8	单门磁力锁	否	无	无
		9	单门磁力锁	否	无	无
		10	单门磁力锁	否	无	无
72	8. 合成作战室-单门磁力锁支架	1	单门磁力锁支架	否	无	无
		2	单门磁力锁支架	否	无	无
		3	单门磁力锁支架	否	无	无
		4	单门磁力锁支架	否	无	无
		5	单门磁力锁支架	否	无	无
		6	单门磁力锁支架	否	无	无

		7	单门磁力锁支架	否	无	无
73	8. 合成作战室-闭门器	1	闭门器	否	无	无
74	8. 合成作战室-网线	1	网线	否	无	无
75	8. 合成作战室-电源线	1	电源线	否	无	无
76	8. 合成作战室-线管	1	线管	否	无	无
77	9宿舍、办公室-人脸门禁一体机	1	人脸门禁一体机	否	无	无
		2	人脸门禁一体机	否	无	无
		3	人脸门禁一体机	否	无	无
		4	人脸门禁一体机	否	无	无
		5	人脸门禁一体机	否	无	无
		6	人脸门禁一体机	否	无	无
		7	人脸门禁一体机	否	无	无
		8	人脸门禁一体机	否	无	无
		9	人脸门禁一体机	否	无	无
		10	人脸门禁一体机	否	无	无
		11	人脸门禁一体机	否	无	无
78	9. 宿舍、办公室-门禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
		3	门禁电源	否	无	无
		4	门禁电源	否	无	无
		5	门禁电源	否	无	无
		6	门禁电源	否	无	无
		7	门禁电源	否	无	无
		8	门禁电源	否	无	无
		9	门禁电源	否	无	无
		10	门禁电源	否	无	无
79	9. 宿舍、办	1	开门按钮	否	无	无
		2	开门按钮	否	无	无
		3	开门按钮	否	无	无

	公室-开门按钮	4	开门按钮	否	无	无
		5	开门按钮	否	无	无
		6	开门按钮	否	无	无
80	9. 宿舍、办公室-单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
		2	单门磁力锁	否	无	无
		3	单门磁力锁	否	无	无
		4	单门磁力锁	否	无	无
		5	单门磁力锁	否	无	无
		6	单门磁力锁	否	无	无
		7	单门磁力锁	否	无	无
		8	单门磁力锁	否	无	无
		9	单门磁力锁	否	无	无
		10	单门磁力锁	否	无	无
81	9. 宿舍、办公室-单门磁力锁支架	1	单门磁力锁支架	否	无	无
		2	单门磁力锁支架	否	无	无
		3	单门磁力锁支架	否	无	无
		4	单门磁力锁支架	否	无	无
		5	单门磁力锁支架	否	无	无
		6	单门磁力锁支架	否	无	无
		7	单门磁力锁支架	否	无	无
82	9. 宿舍、办公室-闭门器	1	闭门器	否	无	无
83	9. 宿舍、办公室-网线	1	网线	否	无	无
84	9. 宿舍、办公室-电源线	1	电源线	否	无	无
85	9. 宿舍、办	1	线管	否	无	无

	公室-线管					
86	10. 检查室/取证监控室-半球型室内摄像机(带护罩)	1	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		2	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		3	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		4	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		5	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		6	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		7	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		8	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		9	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		10	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		11	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		12	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		13	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无

)			
		14	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		15	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		16	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
87	10. 检查室/取证监控室-高保真全向拾音器	1	高保真全向拾音器	否	无	无
		2	高保真全向拾音器	否	无	无
		3	高保真全向拾音器	否	无	无
		4	高保真全向拾音器	否	无	无
		5	高保真全向拾音器	否	无	无
		6	高保真全向拾音器	否	无	无
		7	高保真全向拾音器	否	无	无
		8	高保真全向拾音器	否	无	无
		9	高保真全向拾音器	否	无	无
		10	高保真全向拾音器	否	无	无
		11	高保真全向拾音器	否	无	无
		12	高保真全向拾音器	否	无	无
88	10. 检查室/取证监控室-人脸门禁一体机	1	人脸门禁一体机	否	无	无
		2	人脸门禁一体机	否	无	无
		3	人脸门禁一体机	否	无	无
		4	人脸门禁一体机	否	无	无
		5	人脸门禁一体机	否	无	无
		6	人脸门禁一体机	否	无	无
		7	人脸门禁一体机	否	无	无

		8	人脸门禁一体机	否	无	无
		9	人脸门禁一体机	否	无	无
		10	人脸门禁一体机	否	无	无
		11	人脸门禁一体机	否	无	无
89	10. 检查室/取证监控室-门禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
		3	门禁电源	否	无	无
		4	门禁电源	否	无	无
		5	门禁电源	否	无	无
		6	门禁电源	否	无	无
		7	门禁电源	否	无	无
		8	门禁电源	否	无	无
		9	门禁电源	否	无	无
		10	门禁电源	否	无	无
90	10. 检查室/取证监控室-开门按钮	1	开门按钮	否	无	无
		2	开门按钮	否	无	无
		3	开门按钮	否	无	无
		4	开门按钮	否	无	无
		5	开门按钮	否	无	无
		6	开门按钮	否	无	无
91	10. 检查室/取证监控室-单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
		2	单门磁力锁	否	无	无
		3	单门磁力锁	否	无	无
		4	单门磁力锁	否	无	无
		5	单门磁力锁	否	无	无
		6	单门磁力锁	否	无	无
		7	单门磁力锁	否	无	无
		8	单门磁力锁	否	无	无
		9	单门磁力锁	否	无	无
		10	单门磁力锁	否	无	无
92	10. 检查室/取证监控室-单门磁力锁支架	1	单门磁力锁支架	否	无	无
		2	单门磁力锁支架	否	无	无
		3	单门磁力锁支架	否	无	无

		4	单门磁力锁支架	否	无	无
		5	单门磁力锁支架	否	无	无
		6	单门磁力锁支架	否	无	无
		7	单门磁力锁支架	否	无	无
93	10. 检查室/取证监控室-闭门器	1	闭门器	否	无	无
94	10. 检查室/取证监控室-网线	1	网线	否	无	无
95	10. 检查室/取证监控室-音频线	1	音频线	否	无	无
96	10. 检查室/取证监控室-电源线	1	电源线	否	无	无
97	10. 检查室/取证监控室-线管	1	线管	否	无	无
98	11. 心理疏导室-半球型室内摄像机（带护罩）	1	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无
		2	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无
		3	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无
		4	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无
		5	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无
		6	半球型室内摄像机（带护罩）	否	无	无

)			
		7	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		8	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		9	半球型室内摄像机(带护罩) 半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		10	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		11	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		12	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		13	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		14	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		15	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		16	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
99	11. 心理疏导室-人脸门禁一体机	1	人脸门禁一体机	否	无	无
		2	人脸门禁一体机	否	无	无
		3	人脸门禁一体机	否	无	无
		4	人脸门禁一体机	否	无	无
		5	人脸门禁	否	无	无

			一体机			
		6	人脸门禁一体机人脸门禁一体机	否	无	无
		7	人脸门禁一体机	否	无	无
		8	人脸门禁一体机	否	无	无
		9	人脸门禁一体机	否	无	无
		10	人脸门禁一体机	否	无	无
		11	人脸门禁一体机	否	无	无
100	11. 心理疏导室-门禁电源	1	门禁电源	否	无	无
		2	门禁电源	否	无	无
101	11. 心理疏导室-开门按钮	1	开门按钮	否	无	无
		2	开门按钮	否	无	无
102	11. 心理疏导室-单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
		2	单门磁力锁	否	无	无
103	11. 心理疏导室-单门磁力锁支架	1	单门磁力锁支架	否	无	无
		2	单门磁力锁支架	否	无	无
104	11. 心理疏导室-闭门器	1	闭门器	否	无	无
105	11. 心理疏导室-网线	1	网线	否	无	无
106	11. 心理疏导室-电源线	1	电源线	否	无	无
107	11. 心理疏导室-线管	1	线管	否	无	无
108	12. 走廊-人脸门禁一体机	1	人脸门禁一体机	否	无	无

109	12. 走廊-双门磁力锁	1	双门磁力锁	否	无	无
		2	双门磁力锁	否	无	无
110	12. 走廊-双门磁力锁支架	1	双门磁力锁支架	否	无	无
		2	双门磁力锁支架	否	无	无
111	12. 走廊-闭门器	1	闭门器	否	无	无
112	12. 走廊-开门按钮	1	开门按钮	否	无	无
		2	开门按钮	否	无	无
113	12. 走廊-半球型室内摄像机(带护罩)	1	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		2	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		3	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		4	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		5	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		6	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		7	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		8	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		9	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		10	半球型室内摄像机	否	无	无

			(带护罩)			
		11	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		12	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		13	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		14	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		15	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
		16	半球型室内摄像机(带护罩)	否	无	无
114	12. 走廊-总线制网络报警主机	1	总线制网络报警主机	否	无	无
		2	总线制网络报警主机	否	无	无
		3	总线制网络报警主机	否	无	无
		4	总线制网络报警主机	否	无	无
		5	总线制网络报警主机	否	无	无
		6	总线制网络报警主机	否	无	无
		7	总线制网络报警主机	否	无	无
		8	总线制网络报警主机	否	无	无
		9	总线制网络报警主机	否	无	无

		10	总线制网络报警主机	否	无	无
		11	总线制网络报警主机	否	无	无
		12	总线制网络报警主机	否	无	无
		13	总线制网络报警主机	否	无	无
		14	总线制网络报警主机	否	无	无
		15	总线制网络报警主机	否	无	无
		16	总线制网络报警主机	否	无	无
		17	总线制网络报警主机	否	无	无
		18	总线制网络报警主机	否	无	无
		19	总线制网络报警主机	否	无	无
		20	总线制网络报警主机	否	无	无
		21	总线制网络报警主机	否	无	无
		22	总线制网络报警主机	否	无	无
115	12. 走廊-声光报警器	1	声光报警器	否	无	无
		2	声光报警器	否	无	无
		3	声光报警器	否	无	无
		4	声光报警器	否	无	无
		5	声光报警器	否	无	无
		6	声光报警器	否	无	无
		7	声光报警	否	无	无

			器			
		8	声光报警器	否	无	无
		9	声光报警器	否	无	无
		10	声光报警器	否	无	无
		11	声光报警器	否	无	无
		12	声光报警器	否	无	无
		13	声光报警器	否	无	无
116	12. 走廊-单防区扩展模块	1	单防区扩展模块	否	无	无
117	12. 走廊-LCD报警主机键盘	1	LCD报警主机键盘	否	无	无
		2	LCD报警主机键盘	否	无	无
		3	LCD报警主机键盘	否	无	无
		4	LCD报警主机键盘	否	无	无
118	12. 走廊-遥控器（与键盘配套）	1	遥控器（与键盘配套）	否	无	无
		2	遥控器（与键盘配套）	否	无	无
119	12. 走廊-86型紧急按钮	1	86型紧急按钮	否	无	无
120	12. 走廊-控制信号线	1	控制信号线	否	无	无
121	12. 走廊-86底盒	1	86底盒	否	无	无
122	12. 走廊-网线	1	网线	否	无	无
123	12. 走廊-电源线	1	电源线	否	无	无
124	12. 走廊-线	1	线管	否	无	无

	管					
125	13. 机房新增硬件部分-行为分析服务器	1	行为分析服务器	否	无	无
		2	行为分析服务器	否	无	无
		3	行为分析服务器	否	无	无
		4	行为分析服务器	否	无	无
		5	行为分析服务器	否	无	无
		6	行为分析服务器	否	无	无
		7	行为分析服务器	否	无	无
		8	行为分析服务器	否	无	无
		9	行为分析服务器	否	无	无
		10	行为分析服务器	否	无	无
		11	行为分析服务器	否	无	无
		12	行为分析服务器	否	无	无
		13	行为分析服务器	否	无	无
		14	行为分析服务器	否	无	无
		15	行为分析服务器	否	无	无
126	13. 机房新增硬件部分-视频监控路数扩容授权	1	视频监控路数扩容授权	否	无	无
127	13. 机房新增硬件部分-门禁路数扩容授权	1	门禁路数扩容授权	否	无	无
		2	门禁路数扩容授权	否	无	无
		3	门禁路数扩容授权	否	无	无
		4	门禁路数扩容授权	否	无	无
		5	门禁路数扩容授权	否	无	无
128	13. 机房新	1	候问管理模块扩充(暂估价)	否	无	无

	增硬件部分-候问管理模块扩充(暂估价))			
129	13. 机房新增硬件部分-服务器资源扩容	1	服务器资源扩容	否	无	无
		2	服务器资源扩容	否	无	无
		3	服务器资源扩容	否	无	无
		4	服务器资源扩容	否	无	无
		5	服务器资源扩容	否	无	无
		6	服务器资源扩容	否	无	无
		7	服务器资源扩容	否	无	无
		8	服务器资源扩容	否	无	无
		9	服务器资源扩容	否	无	无
		10	服务器资源扩容	否	无	无
		11	服务器资源扩容	否	无	无
130	13. 机房新增硬件部分-视频存储	1	视频存储	否	无	无
		2	视频存储	否	无	无
		3	视频存储	否	无	无
		4	视频存储	否	无	无
		5	视频存储	否	无	无
		6	视频存储	否	无	无
		7	视频存储	否	无	无
		8	视频存储	否	无	无
		9	视频存储	否	无	无
		10	视频存储	否	无	无
		11	视频存储	否	无	无
		12	视频存储	否	无	无
		13	视频存储	否	无	无
		14	视频存储	否	无	无
		15	视频存储	否	无	无
		16	硬盘(8块)	否	无	无
131	13. 机房新增硬件部分-千兆交换机	1	千兆交换机	否	无	无
		2	千兆交换机	否	无	无
		3	千兆交换	否	无	无

			机			
		4	千兆交换机	否	无	无
		5	千兆交换机	否	无	无
		6	千兆交换机	否	无	无
		7	千兆交换机	否	无	无
		8	千兆交换机	否	无	无
		9	千兆交换机	否	无	无
		10	千兆交换机	否	无	无
		11	千兆交换机	否	无	无
		12	千兆交换机	否	无	无
		13	千兆交换机	否	无	无
		14	千兆交换机	否	无	无
132	13. 机房新增硬件部分-POE交换机	1	POE交换机	否	无	无
		2	POE交换机	否	无	无
		3	POE交换机	否	无	无
		4	POE交换机	否	无	无
		5	POE交换机	否	无	无
		6	POE交换机	否	无	无
		7	POE交换机	否	无	无
		8	POE交换机	否	无	无
		9	POE交换机	否	无	无
		10	POE交换机	否	无	无
		11	POE交换机	否	无	无
		12	POE交换机	否	无	无
		13	POE交换机	否	无	无
133	13. 机房新	1	24口配线架	否	无	无

	增硬件部分 -24口配线架					
134	13. 机房新增硬件部分 -24口理线架	1	24口理线架	否	无	无
135	13. 机房新增硬件部分 -9U壁装机柜	1	9U壁装机柜	否	无	无
		2	9U壁装机柜	否	无	无
		3	9U壁装机柜	否	无	无
		4	9U壁装机柜	否	无	无
		5	9U壁装机柜	否	无	无
		6	9U壁装机柜	否	无	无
		7	9U壁装机柜	否	无	无
		8	9U壁装机柜	否	无	无
		9	9U壁装机柜	否	无	无
		10	9U壁装机柜	否	无	无
		11	9U壁装机柜	否	无	无
136	13. 机房新增硬件部分 -42U服务机柜	1	42U服务机柜	否	无	无
		2	42U服务机柜	否	无	无
		3	42U服务机柜	否	无	无
		4	42U服务机柜	否	无	无
		5	42U服务机柜	否	无	无
		6	42U服务机柜	否	无	无
		7	42U服务机柜	否	无	无
		8	42U服务机柜	否	无	无
		9	42U服务机柜	否	无	无
		1	驻场服务费用	否	无	无

137	14. 驻场服务费部分-驻场服务费用	2	驻场服务费用	否	无	无
138	15. 调试施工费-设备调试施工费(暂估价)	1	设备调试施工费(暂估价)	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	总体建设方案	技术	详见评分规则
2	合同	商务	<p style="text-align: center;">一、政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：</p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式：<u>固定总价合同</u>。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p>起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p>地点：</p> <p>方式：</p>

4. 付款：

付款方式：甲乙双方在签订合同后，乙方组织货源将设备（产品）交付甲方，经甲方接收、查验，确认设备（产品）符合约定的规格型号和数量，甲方自签收货物接收单后并开展施工10个工作日内支付合同总金额（不包括驻场服务费）的30%，在所有设备安装调试完毕经甲方验收合格后10个工作日内支付至合同总金额（不包括驻场服务费）的80%，在验收合格之日起满一年后甲方在十个工作日内支付乙方至合同总金额（不包括驻场服务费）的90%，余款10%在验收合格之日起满二、三年后各支付5%。驻场服务费按年度支付。

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

提请仲裁 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 成交通知书
- (3) 响应文件
- (4) 政府采购合同格式条款及其附件
- (5) 专用合同条款
- (6) 通用合同条款（如果有）
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人：_法定代表人：

委托代理人：_委托代理人：

电 话：_电 话：

传 真：_传 真：

开户银行:

二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见【政府采购合同专用条款】。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动而取得中标结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料 and 材料。

(4) “服务”系指根据合同规定，乙方应提供的技术、管理和其它服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其它义务。

(5) “合同条款”系指本合同条款。

(6) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3. 合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标结果一致。

4. 合同价款

4.1 具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5. 履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见【政府采购合同专用条款】。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6. 货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件采购需求另有约定的除外）。

7. 货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8. 运输和保险

8.1 乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2 乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110%运输一切险。

9. 质量标准和保证

9.1 质量标准

(1) 本合同下交付的货物应符合招标文件第四章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

(1) 乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格

和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于【政府采购合同专用条款】规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10. 权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11. 知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12. 保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13. 合同价款支付

13.1 验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作日内支付。

13.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法

定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在【政府采购合同专用条款】中另有规定。

14. 乙方应提供的服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训；
- (5) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.3 乙方提供的服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的补救措施和索赔

(1) 如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

(2) 如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

(2) 除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务

,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按每周(一周按七天计算,不足七日按一周计算)赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方可以终止合同。

(3)如果乙方迟延交货,甲方有权终止全部或部分合同,并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16. 合同的变更

16.1 在合同履行过程中,甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后,双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下,甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务,并就此与乙方签订补充合同,乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议,并成为合同不可分割的一部分外,本合同条件不得有任何变更。

17. 合同中止与终止

17.1 合同的中止

(1) 合同在履行过程中,因采购计划调整,甲方可以要求中止履行,待计划确定后继续履行;

(2) 合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要或财政部门责令中止的,应当中止合同的履行。

17.2 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未能依照本合同约定条件履行合同,已构成根本性违约的,甲方有权终止本合同,并追究乙方的违约责任。

(3) 如果乙方丧失履约能力或被宣告破产,甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

(4) 如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为,甲方有权解除合同,并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

(5) 如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益,甲方有权终止合同的履行,给乙方造成损失的予以相应补偿。

18. 合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明,不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

19. 不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但

迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20. 解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切 争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按【政府采购合同专用条款】中约定中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

(1) 向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21. 法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22. 通知

22.1 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2 通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

24. 合同生效

24.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	名称：祁阳市公安局 地址：祁阳市长虹街道平安街227号
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点。

			<p>本章第二节 第5.1款</p>	<p>履行合同的时 间、地点及方 式</p>	<p>交货时间：签订合同后60天内交货。</p> <p>交货地点：采购人指定。</p> <p>交货方式：签订合同时约定。</p>
			<p>本章第二节 第9.2（1）项</p>	<p>质量保证期</p>	<p>三年全免保修</p>
			<p>本章第二节 第9.2（3）项</p>	<p>售后服务响应 时间</p>	<p>故障响应：出现故障需即时响应，电话沟通无 法解决故障的，1小时内必须到现场维护，要求在 24小时内完成维护或替换恢复工作。</p>
			<p>本章第二节 第13.5款</p>	<p>合同价款支付 方式和条件</p>	<p>甲乙双方在签订合同后，乙方组织货源将设备 （产品）交付甲方，经甲方接收、查验，确认设 备（产品）符合约定的规格型号和数量，甲方自 签收货物接收单后并开展施工10个工作日内支付 合同总金额（不包括驻场服务费）的30%，在所有 设备安装调试完毕经甲方验收合格后10个工作 日内支付至合同总金额（不包括驻场服务费）的 80%，在验收合格之日起满一年后甲方在十个工 作日内支付乙方至合同总金额（不包括驻场服务 费）的90%，余款10%在验收合格之日起满二、三 年后各支付5%。驻场服务费按年度支付。</p>
			<p>本章第二节 第14.2（5）项</p>	<p>乙方提供的其 他服务</p>	<p>签订合同时进行约定。</p>
			<p>本章第二节 第20.2款</p>	<p>解决争议的方式</p>	<p>向甲方所在地人民法院起诉。</p>
			<p>本章第二节 第23.1款</p>	<p>合同未尽事项</p>	<p>双方协商确定</p>
3	采购需求	财务	<p>采购需求</p> <p>（一）、结算方法</p> <p>1、付款人：祁阳市公安局</p> <p>2、付款方式：甲乙双方在签订合同后，乙方组织货源将设备（产品）交付甲方，经甲</p>		

			<p>方接收、查验，确认设备（产品）符合约定的规格型号和数量，甲方自签收货物接收单后并开展施工10个工作日内支付合同总金额（不包括驻场服务费）的30%，在所有设备安装调试完毕经甲方验收合格后10个工作日内支付至合同总金额（不包括驻场服务费）的80%，在验收合格之日起满一年后甲方在十个工作日内支付乙方至合同总金额（不包括驻场服务费）的90%，余款10%在验收合格之日起满二、三年后各支付5%。驻场服务费按年度支付。</p> <p>（二）、其他说明</p> <p>1、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用；</p> <p>2、质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，中标人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺；</p> <p>3、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（包括软件）及材料购置，以及产品运输保险保管、产品安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用；</p> <p>4、所有设备均由中标人提供设备正常工作应用的软、硬件，及测试用耗材和试剂；</p> <p>5、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。</p> <p>6、注：采购文件中要求提供的相关证明材料，中标方应在中标后三个工作日内提供由制造商出具并加盖其公章，否则视为提供虚假材料作废标处理。</p>
4	产品保障	商务	详见评分规则
5	承诺函	财务	投标人需提供本次采购设备及扩容软件模块与办案区原系统无缝衔接的技术承诺书

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	财务	否	无	无
3	承诺函	财务	是	图片	提供承诺书并加盖投标人公章

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	<p>【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。）</p>
2	客观分	商务分	20	是	图片	<p>【产品保障】的评分规则：1、投标人所投门禁产品制造商具有数据管理能力，依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018），通过DCMM数据管理能力成熟度评估达且到稳健级（3级）及以上，得5分，达到受管理级（2级）的计3分，初始级（1级）的计1分，未提供不得分。（需提供证明材料并加盖投标人公章证明）2、投标人所投摄像机造商应具备较高智能制造发展水平，具备符合GB/T 39116-2020、GB/T 39117-2020标准的智能制造能力成熟度标准符合性证书，三级及以上的，得5分，二级的得2分，没有提供不得分。（提供有效期内的证书扫描件及“CMMM智能制造评估评价公共服务平台（https://www.c3mep.cn/）”查询截图并加盖投标人公章，未提供不得分。）3、为保障项目安全性，保证相关单位具有丰富的应急处理服务项目经验和稳定的技术队伍，针对重大或突发安全事件拥有较强的应对能力，投标人或投标人所投行为分析服务器产品制造商可提供CNCERT网络安全应急服务支撑单位证书的，得5分，提供相关证明复印件并加盖公章。4、为保证本项目产品、服务及信息系统的稳定性与可靠性，门禁产品制造商需具备较强的信息安全开发能力，能提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全开发）证书的，得5分，提供证书扫描件并加盖公章。（提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章）</p> <p>【产品保障】的上传证明材料要求：（提供对应的证明材料并加盖投标人公章证明）</p>
3	主观分	技术分	10	否	无	<p>【总体建设方案】的评分规则：根据投标人对项目需求的理解：需求理解透彻，能提供系统的、完整的总体建设方案，能全面阐述系统的功能、性能，及提供完善的拓朴结构的关键功能操作界面，理解及解决情况进行综合评比：1、总体方案重点突出、描述清晰完整、对项目情况理解透彻、充分结合实际情况且切实可行、针对性强的计10分；2、总体方案内容较完整、对项目情况理解较为透彻、描述较清晰、针对性有欠缺的计4分；3、总体方案编制内容只作简略说明的计2分；4、总体方案脱离采购需求的或未提供的不计分。</p>
4	/	偏离分	6	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣6分</p>
5	/	偏离分	14	详见本包	详见本包	<p>【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重</p>

			货物类需求的偏离性评审(标)规则	货物类需求的偏离性评审(标)规则	要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣14分
--	--	--	------------------	------------------	----------------------

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离15项，超过将导致无效投标