

永州市政府采购文件

采购项目名称：宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目

采购人：宁远县妇幼保健计划生育服务中心

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南嘉喆项目咨询管理有限公司

委托代理编号：HNJZ2024-CG-020

代理费收取方式：采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准：项目成交金额的1.5%

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永宁财采计[2024]026145号

采购项目预算：4,145,882元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2024-10-10

采购人签章：
宁远县妇幼保健计划生育服务中心

需求编制人签章：
黄莉

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

- （一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包信息系统升级改造及搬迁采购项目	1,235,026	综合评分法
2	第二包网络布线视频监控安装采购项目	404,271	综合评分法
3	第三包标识标牌设计安装项目	331,229	综合评分法
4	第四包医用办公家具制作安装项目	877,515.002	综合评分法
5	第五包病床及配套用品项目	369,072	综合评分法
6	第六包医用专用不间断电源配置项目	554,394	综合评分法
7	第七包病案室档案密集柜配置采购项目	82,702.648	综合评分法
8	第八包窗帘隔帘及被服采购项目	291,672	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间：详见采购公告

获取方式：下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目	5,140,000	1、医院院内信息系统升级改造及搬迁 2、网络布线视频监控安装 3、医院标识标牌设计安装 4、医用办公家具制作安装 5、病床、配套用品及病案室档案密集柜配置 6、科室不间断电源配置 7、房间窗帘病房隔帘、被服、工作服制作	2024-09

第二章 项目采购需求

包名：第一包信息系统升级改造及搬迁采购项目 采购金额：1,235,026元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				
本包付款约定	以签订合同为准	100%	以签订合同为准	
本包基本要求	1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。	
			以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。	

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
01	HIS系统整体升级改造	项	16,000	1	16,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
		1	HIS系统整体升级改造	<p>符合国家卫健委《电子病历基本规范》、《电子病历系统功能规范》《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》。包含了病人诊疗记录的完整信息，是医院、医生和病人的宝贵信息资源，是对患者进行医治和对疾病进行科学研究的第一手材料，同时也是医院之间和社区医疗必需的资料。</p>		

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
02	电子病历系统（EMR）整体升级改造（新版HIS8电子病历书写功能模块）	项	264,000	1	264,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
		1	电子病历系统（EMR）整体升级改造	<p>电子病历系统是一个全院级的临床应用系统,系统面向临床医生，实现了医生日常书写病历、护士工作电子化等的需求。它既可将病人在院期间的所有医疗信息通过计算机管理，提供电子存储、查询、统计、数据交换利用等功能，并给医生临床工作提供决策支持的医学知识库。通过电子病历系统可以将传统病案中的大部分内容电子化、结构化，实时监控医疗书写质量，降低医生书写强度，提高工作效率。</p> <p>电子病历系统支持结构化，支持用户定制的可适应于不同科室的实际医疗要求的中医、西医及中西医结合专科电子病历。</p> <p>病历书写采用结构化录入，通过调用模板，修改结构化元素值达到快速录入病历的目的，并按卫生部门的规范，设计各类医疗文书的格式，规范医生的医疗文书的书写，保证符合医政要求。提供电子签名，病历归档功能。提供多种界面形式输出，并提供Word输出；支持续打和选择性打印。</p> <p>病历修改上级医生对病历的修改记录保留及提示。病历显示最后的修改，但可以查询以往的修改记录。书写病历更改痕迹的留存要求尽可能的详细、准确，包括时间、姓名、内容。病历显示、打印最后一次更改的内容，需</p>		

			<p>要看时可以看到前面任一次的修改内容</p> <p>工作台可以完成与病历有关的全部工作，包括病案首页生成与填写，病历记录查看与书写，护理记录。有院感病人、传染病病人自动填写报告卡。</p> <p>提供结构化元素与模板，页眉管理功能，实现结构化元素的新增，修改与删除管理，病历模板的录入与属性管理功能以及页眉的录入与修改，删除管理。</p> <p>对病历质量的实时监控，病历完成情况和时效监控以及病历评分。病历质控除嵌入到病人管理的病历书写提醒（可定义条件限制病历的书写和提示作用，如：修改病历需在书写完成后的72小时内完成，保持原记录清晰可辨，注明修改时间、签名；住院病历、入院记录应于患者入院后24小时内完成等）和病历书写时的逻辑合理性检查，包括科室环节质控和终末质控以及质控设置。</p> <p>与医院现有HIS系统实现完美对接。</p> <p>符合标准的CDA文档：根据模板中的CDA映射信息，生成CDA文档，便于数据交互；</p> <p>病历书写</p> <ol style="list-style-type: none">1、支持病历管理全面实现录入、查询、修改病历，包括病人主诉、现病史、家族史、婚姻史、药物过敏史、体检情况、诊断等。2、支持专科病历3、支持病历书写所见所得，病历书写界面仿Word，用户所见内容，排版与打印的纸质病历一致4、支持病历修改留痕，保留的痕迹除修改人外还保留了修改时间5、支持智能关联，根据病历中结构化元素的值自动调整病历内容，如男性病人可以自动过滤掉女性特征项，如婚姻状况选择未婚，则婚育史中内容为未婚，如果婚姻状况选择已婚，则婚育史内容类似“26岁结婚，孕2产2，子女身体健康”等，并且用户可以在模板制作时自定义智能关联；6、支持宏替换，对于在所有文档中不变的信息，系统引入了宏元素，保证了所有基本信息的一致性。如：患者基本信息、诊断资料、主诉、现病史。7、支持行选、单项选择、多项选择、有无选择8、支持病历全结构化
--	--	--	---

			<p>9、支持图文处理，可以插入图片，图片可以来源于图片文件，也可以是医学矢量图，并且支持多种图片嵌套方式；</p> <p>10、支持医学矢量图，并对矢量图进行编辑</p> <p>11、支持数字上小标，如：10_2 10^3</p> <p>12、支持医学表达式，并对表达式内容进行编辑</p> <p>13、支持特殊符号，并对常用符号进行记录</p> <p>14、支持口令、图片签名、指纹、数字认证等多种签名方式</p> <p>15、病历完成时对数据数值合法性（必填项、数值上下值域等）检查</p> <p>16、支持各种特殊打印：如整洁打印、续打、选择打印等</p> <p>17、支持XML、PDF等病历输出方式，支持完整病历导出功能</p> <p>18、支持病历批注功能，针对病历书写后，上级医师对管床医师书写的病历进行审阅，并记录审阅后的批注。以便在修改时可以根据批注内容进行修改</p> <p>19、支持时间轴，针对患者诊疗过程中以时间为轴展示患者的诊疗过程</p> <p>20、支持标准ICD-10</p> <p>21、支持直接获取医生所开医嘱、检验、检查结果到病历中</p> <p>22、支持历次就诊及档案管理</p> <p>23、支持独立诊断管理，及对各种诊断数据分析</p> <p>24、支持完善的消息提醒机制</p> <p>25、支持丰富的知识库</p> <p>护理文书</p> <p>1、支持入院告知书、入院谈话记录、入院护理评估表等病历文档的书写</p> <p>2、支持护理记录单（产科、新生儿、一般、重症、手术等）的书写</p> <p>3、支持体温单、产程图、动态观察表、特殊药物观察表、微量血糖观察表、ICU护理记录单、健康教育记录单、出院护理评估记录、交接班记录等一些列护理文书书写。</p> <p>质量管理体系</p> <p>1、支持病历书写规则设置</p> <p>2、支持时限控制</p>
--	--	--	--

				<p>3、支持事前、事中、事后控制</p> <p>4、支持三级质控</p> <p>5、支持质控相关报表输出</p> <p>病案管理系统</p> <p>1、支持病案归档、病历借阅、病历调阅、病历催交、查询，统计等功能。</p> <p>2、提供快捷扫码签收、归档等流程，减轻医务工作者工作量</p> <p>病历模板管理</p> <p>1、对病历书写中不同文档样式进行维护（病案首页、入院记录、出院记录、首次病程等），可根据不同临床科室进行不同病历文档样式设置。</p> <p>2、支持病历文档分类维护、病历文档项目维护、数据元分类、数据元目录维护。</p> <p>3、支持多级模板管理（个人、科室、全院）</p> <p>权限管理</p> <p>1、支持角色管理</p> <p>2、支持用户、角色、科室、样式之前灵活授权</p> <p>数据上报系统</p> <p>支持对医疗安全（不良）事件上报、传染病信息上报、重大非传染性疾病及死亡信息上报、食源性疾病信息上报等数据上报、审核、统计等</p> <p>接口系统</p> <p>支持与HIS进行无缝对接</p> <p>支持与LIS进行无缝对接</p> <p>支持与PACS进行无缝对接</p> <p>支持与病案系统进行无缝对接</p>
--	--	--	--	--

服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
03	数据搬迁	项		16,000	1	16,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服	子服	子服务内容			

		务编号	务名				
		1	数据搬迁	旧系统的数据搬迁			
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
04	抗菌药物管理系统	项		8,000	1	8,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1	抗菌药物管理系统	抗菌药物管理系统			
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
05	二级库位管理功能模块	项		8,000	1	8,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1	二级库位管理功能模块	二级库位管理功能模块			
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
06	微医院系统	项		176,000	1	176,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1	微医院公众服务平台（面向患	医院导航 2 医院简介 简要介绍医院总体情况、地址、联系方式、交通路线等，可直接进行交通地图导航。			

		者)	<p>2 特色科室</p> <p>详细介绍医院特色科室的情况，以方便患者了解医院的特色科室。</p> <p>2 专家团队</p> <p>详细介绍医院各个专家的情况，患者可根据自身情况自主选择专家直接进行预约挂号。</p> <p>2 就医指南</p> <p>对患者进行详细的就医指导，包括门诊就医流程、入院流程、预约挂号须知、门诊及挂号时间、医院楼层指引、检查检验结果查询帮助等。</p> <p>2 医疗资讯</p> <p>适时的对患者推送医院精选的医疗资讯、疾病预防、保健知识和通知公告等，方便患者获取医疗资讯、疾病预防和保健知识，同时也展示了医院自身形象。</p> <p>消息推送</p> <p>门诊医生开立处方以后、报告发布以后、住院分床以后、出院以后、预交金不足以后系统自动向患者微信推送提醒消息。</p> <p>在线受理</p> <p>2 预约挂号</p> <p>患者到医院就诊前，根据自身情况自主选择医生，就医日期和时间段进行预约挂号；支持为本人及家人挂号；支持在线支付挂号费。</p> <p>2 诊间支付</p> <p>患者可以通过微信在线支付门诊挂号费、检查费、检验费、药品费，在线支付成功后，结果自动同步到医院收费系统。</p> <p>2 排队查询</p> <p>患者在医院就诊时，可以通过微信查看门诊候诊人数，放射等检查人数，实时在线关注自己排在等候行列的位置，自主合理优化就诊流程。</p> <p>2 报告查询</p> <p>患者在医院就诊后，不需要在医院等候检验检查结果，可随时随地通过</p>
--	--	----	--

		<p>微信查询。</p> <p>2 费用查询</p> <p>患者可随时随地通过微信查询自己90天内的门诊和住院的费用情况。</p> <p>2 投诉建议</p> <p>如果患者对医院提供的服务有意见和建议，或者想咨询就医问题，可以在线留言。</p> <p>个人中心</p> <p>2 用户绑定</p> <p>绑定微信号和患者在医院的就诊凭证信息；支持绑定家属的就诊凭卡信息。</p> <p>2 常见问题</p> <p>解答医疗服务相关的常见问题。</p> <p>2 我的预约</p> <p>通过“我的预约”查看我的预约挂号情况。</p> <p>2 我的缴费</p> <p>查询用户在线支付费用的记录。</p>						
2	微医院平台管理系统（面向管理员）	微医院平台管理系统（面向管理员）						
3	微信公众平台接口	<table><tr><td colspan="3">微信平台接口</td></tr><tr><td>分类</td><td>接口名称</td><td>说明</td></tr></table>	微信平台接口			分类	接口名称	说明
微信平台接口								
分类	接口名称	说明						

				预约挂号	科室查询	
					专家查询	
					排班查询	
					号源查询	
					预约订单服务	订单提交、订单取消、订单查询、订单退号、预约退费
					停诊处理	
				消息推送	诊间支付消息	待支付、已支付
					报告发布消息	检查报告、检验报告
					预交金不足消息	
				在线查询	检查报告查询	
					检验报告查询	
					费用查询	门诊/住院
				在线支付	待支付查询	
					已支付查询	
					微信平台支付	微信平台支付订单提交/查询
					支付结果同步	

服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
07	自助设备与LIS系统接口	项		20,000	1	20,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1	自助设备与LIS系统接口	接口系统 支持与HIS进行无缝对接 支持与LIS进行无缝对接 支持与PACS进行无缝对接 支持与病案系统进行无缝对接			
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
08	自助设备与PACS系统接口	项		24,000	1	24,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1	自助设备与PACS系统接口	接口系统 支持与HIS进行无缝对接 支持与LIS进行无缝对接 支持与PACS进行无缝对接 支持与病案系统进行无缝对接			
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
09	HIS、EMR、LIS、PACS互联互通	项		16,000	1	16,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			

	接口	1	HIS、EMR、LIS、PACS 互联互通接口	接口系统 支持与HIS进行无缝对接 支持与LIS进行无缝对接 支持与PACS进行无缝对接 支持与病案系统进行无缝对接
--	----	---	-------------------------	--

服务编号						
------	--	--	--	--	--	--

	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
10	妇幼专科功能模块与HIS、LIS、PACS接口	项	24,000	1	24,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
		1	妇幼专科功能模块与HIS、LIS、PACS接口	接口系统 支持与HIS进行无缝对接 支持与LIS进行无缝对接 支持与PACS进行无缝对接 支持与病案系统进行无缝对接		

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
11	医保线上移动统筹支付接口	项	56,000	1	56,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
		1	医保线上移动统筹支付接口	接口系统 支持与HIS进行无缝对接 支持与LIS进行无缝对接 支持与PACS进行无缝对接		

				支持与病案系统进行无缝对接				
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目	
12	服务器	项		29,400	2	58,800	C16090200-信息系统设计服务	
		子服务编号	子服务名	子服务内容				
		1	服务器	序号	参数			
				1	国产品牌			
				2	≤2U			
				3	处理器主频: ≥2.2GHz， ≥10核， L3缓存 ≥13.75MB			
				4	内存类型： ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽			
				5	内存槽位 最大支持 24个			
				6	内存配置容量： ≥512GB			
				7	支持故障DIMM标识隔离、单颗粒数据纠错、内存巡检、内存地址奇偶检测保护、内存过热调节、内存Rank冗余热备、内存镜像、设备标记、数据加扰			
				8	内置硬盘类型： 热插拔SAS/SATA/SSD硬盘			
				9	内置硬盘配置数目： ≥2块2.5''， 单块要求 ≥1200GB， ≥10Krpm 硬盘扩展能力： 可扩展 ≥31个热插拔2.5'' 硬盘槽位 配置磁盘阵列卡， 支持RAID 0/1			
				10	默认配置： 2*GE+2*10GE			

				11	PCI-E I/O插槽总数：≥10个
				12	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线
				13	单电源额定功率≥900W
				14	可管理和维护性:1. 集成系统管理处理器支持：自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2. 具有图形管理界面及其他高级管理功能；3. 配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
				15	投标产品单板管理软件的Firmware支持双镜像，主引导区升级失效，可以从从引导区启动。

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		台	119,640	1	119,640	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
13	存储	1	存储	序号	参数	
				1	配置≥2个SAN控制器，最大可扩展至≥16个SAN控制器，控制器采用 Active-Active 架构，实现单LUN业务均衡负载到所有控制器；	
				2	支持8GbpsFC、16GbpsFc、32GbpsFc、1Gbpsiscsl、10Gbpsiscsl、25Gbps iscs1、40GbpsiSCS1、100Gbps iSCsl等主机接口，配置接口10Gb iSCS1≥4个，双控最大支持≥34个接口；	
				3	配置高速缓存≥32GB，双控最大可扩展到128GB(缓存不包含SSD磁	

					盘、闪存及NAS控制器缓存)；	
				4	配置≥4块1.92T企业级SSD，≥6块4TB 7200RPM NL-SAS硬盘；	
				5	设备制造商是VMware存储官方合作伙伴，支持基于虚拟机粒度的存储资源分配和管理(VVOL)，实现对VMware ESXi主机上的任一VM虚拟机进行复制灾备；	
				6	支持网盘功能，最大可支持10000+用户数，支持ai、psd、eps、CAD、3D、图片音视频多媒体等100+格式文档在线预览、集中存管、便携分享等；	
				7	所投集中存储配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可；	
				8	支持存储双活功能，不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，只中两台存储设备构建为双活存储系统(当其中一台存储发生故障时，可由另一台存储实时接管业务，实现RPO、RT0为0)；	
				9	支持三重检验的RAID方式，允许同一个RAID组中任意三块硬盘发生整盘物理故障，数据不丢失；	
				10	支持IPv4/v6协议授权，可以通过IPv4/v6协议进行存储访问、带外管理、远程复制等。	
				11	配置中文图形化管理平台软件，配置Qos、性能监控、自动巡检功能授权；	
				12	提供原厂实施及三年原厂软硬件质保服务。	
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		台	6,720	1	6,720	C16090200-信息系统设计

14	互联网防火墙						服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
		1	互联网防火墙	序号	参数		
				1	标准1U机架式设备，		
				2	千兆电口 ≥ 8 个，		
				3	千兆光口 ≥ 2 个，		
				4	4G EMMC存储，		
				5	防火墙吞吐量 $\geq 2\text{Gbps}$ ；		
				6	IPS+AV吞吐量 $\geq 1.6\text{Gbps}$ ；		
				7	并发连接 ≥ 150 万；		
				8	每秒新建 ≥ 1.6 万；		
				9	Ipsec VPN吞吐 $\geq 400\text{M}$ ；		
				10	SSL VPN用户数 ≥ 400 ；		
				11	包含防病毒库+IPS攻击特征库+url及应用特征库+资产管理+威胁情报升级功能授权三年。		
				12	支持基于IPV4/IPV6的接口/安全域、地址、用户、服务、应用和时间的防火墙访问控制策略；		
				13	支持策略预编译技术，在大量防火墙访问控制策略情况下整机性能不受影响；		
				14	可基于IP地址、网段、用户、时间、VLAN、协议类型等条件设定入侵防御模块的检测事件及响应方式。一条策略可同时引用攻击		

					防护、病毒防护、入侵防护、web防护等安全防护模板；	
			15		支持并开通对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议的病毒检测和过滤功能；	
			16		基于主流杀毒引擎，支持对文件感染型病毒、蠕虫病毒、脚本病毒、宏病毒、木马、恶意软件等过滤，病毒库数量不少于1200万，支持病毒库联网自动升级或者离线升级；	
			17		支持基于接口的上下行带宽管理，支持高、中、低优先级通道设置，支持基于应用、用户、源地址、目标地址、服务、时间的通道匹配，支持带宽限制、带宽保障和弹性带宽；	
			18		支持并开通IPSec VPN、L2TP VPN；支持并开通SSL VPN，支持证书认证；（免费开通，无需额外收费。）	
			19		支持静态路由、动态路由及基于入接口、源地址、目标地址、服务端口、应用类型的策略路由。	
			20		支持标准DNS服务器功能，支持多种DNS 记录 ，包括A，NS，CNMAE，TXT，MX，PTR、AAAA 记录。	
			21		支持设备web页面抓包功能，支持基于接口，协议、地址类型（ipv4/ipv6）、客户端到防火墙、防火墙到目的服务器以及全部流量的匹配方式进行抓包；	
			22		WEB界面的网络调试功能，支持PING、TRACEROUTE、TCP探测方式，支持模拟数据流穿过设备时各个功能模块处理流程以及结果进行展示。	
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		台	6,000	1	6,000	C16090200-信息系统设计服务

15	数据中心交换机	子服 编 号	子服 务 名	子服务内容			
		1	数据 中心 交换 机	序号	参数		
				1	交换容量≥336Gbps 包转发率：包转发率≥108Mpps		
				2	为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源		
				3	≥24个千兆电口，≥4个万兆SFP+		
				4	支持MAC地址规格≥16K		
				5	支持ARP表项规格≥2K		
				6	支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN		
				7	支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、ISIS、BGP等路由协议		
				8	支持DHCPv4/v6 client/relay/server/snooping		
				9	支持三层IPv4组播路由协议PIM，三层IPv6组播路由协议MLD		
				10	支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用		
				11	支持基于Python语言的开放可编程系统，管理员可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。		
服务 编 号	服务 名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目	
16	核心	台	15,720	1	15,720	C16090200-信息系统设计服务	
		子服	子服	子服务内容			

交换机	1	核心交换机	序号	参数
			1	交换容量 \geq 2.56 Tbps/25.6Tbps 包转发率 \geq 1260 Mpps
			2	\geq 24个万兆SFP+端口 最大可支持6个40G/100G QSFP28端口
			3	为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源
			4	支持MAC地址 \geq 288K
			5	支持ARP表项 \geq 100K
			6	支持4K个VLAN
			7	支持Guest VLAN、Voice VLAN
			8	支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
			9	支持以太网OAM（802.3ah 和 802.1ag）
			10	支持SNMPv1/v2c/v3
			11	支持网管系统、支持WEB网管特性
			12	支持sFlow

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
17	单模模块	个	336	20	6,720	C16090200-信息系统设计服务
	子服务编号	子服务名	子服务内容			

		1	单模模块	<table><tr><td>序号</td><td>参数</td></tr><tr><td>1</td><td>SFP+-10G- 万兆单模模块(1310nm, 10km, LC)</td></tr></table>	序号	参数	1	SFP+-10G- 万兆单模模块(1310nm, 10km, LC)
序号	参数							
1	SFP+-10G- 万兆单模模块(1310nm, 10km, LC)							
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目		
18	多模模块	个	360	20	7,200	C16090200-信息系统设计服务		
		子服务编号	子服务名	子服务内容				
		1	多模模块	序号	参数			
				1	SFP+-10G- 万兆多模模块(850nm, 0.3km, LC)			
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目		
19	跳线、尾纤	项	2,400	1	2,400	C16090200-信息系统设计服务		
		子服务编号	子服务名	子服务内容				
		1	跳线、尾纤	序号	参数			
				1	3米5米、10米 OM3万兆多模 万兆单模			
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目		
20	机柜	台	2,220	1	2,220	C16090200-信息系统设计服务		
		子服务编号	子服务名	子服务内容				

		1	机柜	<table><tr><td>序号</td><td>参数</td></tr><tr><td>1</td><td>42U服务器机柜2000×600×1000</td></tr></table>	序号	参数	1	42U服务器机柜2000×600×1000																
序号	参数																							
1	42U服务器机柜2000×600×1000																							
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目																		
21	气体消防	项	9,360	1	9,360	C16090200-信息系统设计服务																		
		子服务编号	子服务名	子服务内容																				
		1	气体消防	<table><tr><td>序号</td><td>参数</td></tr><tr><td>1</td><td>单柜式七氟丙烷灭火装置无管网式≥70L 含钢瓶、柜体、容器阀、喷嘴、 灭火剂输送管、压力信号器， 电磁阀， 压力表等总成；</td></tr><tr><td>2</td><td>瓶组贮存压力为≥2.5MPa，</td></tr><tr><td>3</td><td>最大工作压力为≥4.2MPa，</td></tr><tr><td>4</td><td>充装密度为≥950Kg/m3、</td></tr><tr><td>5</td><td>喷射时间≤10s，</td></tr><tr><td>6</td><td>启动电流≤1.1A。</td></tr><tr><td>7</td><td>≥70KG七氟丙烷灭火药剂，</td></tr><tr><td>8</td><td>臭氧层的耗损潜能值ODP≤0；</td></tr><tr><td>9</td><td>温室效应潜能值GWP≤0.6 ；</td></tr></table>	序号	参数	1	单柜式七氟丙烷灭火装置无管网式≥70L 含钢瓶、柜体、容器阀、喷嘴、 灭火剂输送管、压力信号器， 电磁阀， 压力表等总成；	2	瓶组贮存压力为≥2.5MPa，	3	最大工作压力为≥4.2MPa，	4	充装密度为≥950Kg/m3、	5	喷射时间≤10s，	6	启动电流≤1.1A。	7	≥70KG七氟丙烷灭火药剂，	8	臭氧层的耗损潜能值ODP≤0；	9	温室效应潜能值GWP≤0.6 ；
				序号	参数																			
				1	单柜式七氟丙烷灭火装置无管网式≥70L 含钢瓶、柜体、容器阀、喷嘴、 灭火剂输送管、压力信号器， 电磁阀， 压力表等总成；																			
				2	瓶组贮存压力为≥2.5MPa，																			
				3	最大工作压力为≥4.2MPa，																			
				4	充装密度为≥950Kg/m3、																			
				5	喷射时间≤10s，																			
				6	启动电流≤1.1A。																			
7	≥70KG七氟丙烷灭火药剂，																							
8	臭氧层的耗损潜能值ODP≤0；																							
9	温室效应潜能值GWP≤0.6 ；																							

				10	大气中存留寿命ALT≥31年；	
				11	灭火剂无毒性反应浓度NOAEL≤9.0%；	
				12	灭火剂有毒性反应浓度LOAEL≤10.5%	
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		台	32,000	1	32,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
				序号	参数	
				1	本项目要求采用单系统单压缩机，风冷型单冷机型精密空调，上前送风后回风。（单冷机型适用）	
				2	精密空调制冷量≥13KW，显热比≥0.94，标准风量≥3500m³/h，能效比≥3.45。	
				3	应采用电子膨胀阀，有利于精准控制，更加高效节能,不接受热力膨胀阀等其他形式。	
				4	考虑所投精密空调环保性能，要求使用 R410A 环保制冷剂，拒绝 R22 制冷剂。	
				5	应具备来电自动重启功能。	
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		台	25,926	1	25,926	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
				序号	参数	
				1	UPS	

				1	要求UPS为单进单出在线式，容量≥6KVA，配置32节12V65AHD蓄电池，及配套电池柜。		
				2	配置32节电池		
				3	单进单出在线式产品，支持110-288VAC，50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。		
				4	输出功率因素≥0.9。		
				5	输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC4. 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。		
				6	LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。		
				7	采用三电平逆变器，可适应各种半波负载，整机效率不低于95%。		
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
24	系统集成服务	项		40,000	1	40,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			
				序号	参数		
		1	系统集成服务	1	现场服务规划、部署、测试运维等整体服务 根据用户现场实际情况，出具网络规划方案，按照不同楼层、科室做出不同VLAN划分，针对数据中心做ACL规划。按照用户院内HIS、LIS、PACS、EMR、诊间支付、预约等功能模块，做虚拟化、服务器等资源规划、并在业务上线前驻场一周完成现场测试工作。		

				2	部署服务器虚拟化软件 根据业务规划，部署、测试虚拟软件系统，并根据实际业务需求做硬件负载测试、虚拟交换机测试、容灾测试，系统恢复演练等。定期巡检资源使用情况并做处置。
				3	部署服务器模板 Linux，部署Linux 虚拟化模板机以及实际生产应用环境，根据业务类型调整不同安装包，最小化系统安装，系统安全加固部署，定期巡检，针对安全事件做定期打补丁更新，定期巡检资源使用情况并做处置。
				4	部署核心生产数据库，最小化系统安装，系统安全加固部署，定期巡检，针对安全事件做定期PSU补丁更新，备份核心生产数据，根据系统使用情况做实时排障服务。
				5	部署中间件，最小化系统安装，系统安全加固部署，定期巡检，针对安全事件做定期PSU补丁更新，根据系统使用情况做实时排障服务。
				6	服务器、网络、安全、虚拟机、中间件、数据库等调优服务 根据服务器硬件使用情况，同步更新巡检CPU、内存、硬盘IO资源使用情况，并持续作出调优处置和硬件巡检服务。
				7	根据虚拟机配置和业务情况，优化虚拟化软件参数配置。动态调整CPU、内存、硬盘容量以及系统快照情况，不定期做优化处置。
				8	根据业务开展情况，定期调整数据库运行参数，持续运维数据库，对生产库做定期调优服务，包括但不限于数据库参数设置调整，索引调整、表空间调整、存储结构调整、配合业务软件优化SQL语句等内容，并由协助业务软件提供排障服务。
				9	根据业务开展情况，定期优化中间件软件参数，持续运维中间件，定期调优，协助业务软件提供排障服务。
				10	根据业务开展情况，对网络、安全设备做不定期调优处置，包括但不限于路由调整，端口映射调整，ACL策略调整，VPN用户调整，安全策略调整，收集日志审计等工作。

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		台	108,000	1	108,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
				序号	参数	
				一	排队叫号模块	
				1	后台管理系统内置设备管理模块,能统一对设备进行远程管理,支持设备的远程开关机设置、设备日志下载、设备远程关机、设备在线状态监控;	
				2	支持国产操作系统以微服务方式在Linux系统跨平台部署,支持容器化部署后端应用服务;	
				3	支持同一诊间允许多个呼叫席位;	
				4	支持同一页面快捷完成候诊区以及科室、诊间绑定等维护工作;	
				5	支持对医生配置个性化呼叫方案,允许配置医生的呼叫次数	
				6	支持对诊间配置个性化诊间屏显示方案,提供系统截图证明;	
				7	支持对转诊患者进行现场报到;	
				8	支持对住院患者会诊报到;	
				9	支持对复诊患者报到次数限制;	
				10	支持排队规则当日变更不影响当日得排队业务数据;	

				11	支持科室、员工基础数据导入及定时从业务系统；
				12	支持对诊间配置个性化诊间屏显示方案，提供系统截图证明；
				13	支持对诊间配置个性化诊间屏显示方案，提供系统截图证明；
				14	支持对不同候诊区候诊大屏配置不同的显示方案；
				15	记录患者从挂号到看诊结束的整体就医事件时序图
				16	导诊台支持呼叫患者到诊室；
				17	导诊台支持呼叫患者到导诊台；
				18	完成与HIS挂号数据、HIS处方数据、HIS基础信息数据、HIS患者数据、HIS转诊数据接口的实时对接；
				19	支持与医院现有的其他排队场景相关的硬件接口对接,如配药机、医技设备；
				20	排队数据允许开放HTTP WEB接口给第三方应用进行技术对接；
			二	自助机模块	
				1	后台管理系统内置设备管理模块,能统一对设备进行远程管理，支持设备在线状态监控；
				2	支持国产操作系统以微服务方式在Linux系统跨平台部署，支持容器化部署后端应用服务；
				3	支持对指定设备配置不同应用；
				4	支持后台管理系统查阅支付订单，对订单进行状态同步；
				5	支持使用医保电子凭证进行身份识别；

				6	支持使用居民健康卡进行身份识别；
				7	支持后台实时查阅应用程序运行日志、对日志进行多条件组合过滤，提供系统截图证明；
				8	支持使用HTTP WEB接口、数据库视图等多种方式与现有系统进行技术对接；
				三	院内硬件管理平台
				1	方案提供硬件设备统一管理平台系统，可针对自助设备、显示屏等产品进行远程管控，硬件远程控制升级，实时硬件状态监控，远程监控与管理，降低设备的维护及开发成本，提高设备使用寿命。平台主要提供以下功能：
				2	实时监控：可实时监控设备是否在线、离线等状态；
				3	远程控制：远程对设备进行重启、关机、定时开关机设置、音量模块控制等；
				4	故障预警：设备是否缺纸，是否读卡异常等报警；
				5	固件升级：在后台可单台或批量对设备固件进行升级；
				6	软件升级：在后台可单台或批量对设备APP版本进行升级；
				7	清理缓存：在后台可批量对设备进行缓存清理；

服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
26	自助服务一体机	台		18,000	5	90,000	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容			

					序号	参数
					1	设备外观：机柜主要材料冷轧钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，坚硬厚实不易变形，外形简约，表层具备防锈、防腐、耐磨的特性；
					2	主控模块：处理器 \geq 六核，主频 $\geq 1.8\text{GHz}$ ，内存 $\geq 2\text{G}$ ，存储 $\geq 16\text{G}$ ，嵌入式安卓操作系统版本 ≥ 7.1 ；内置高功率喇叭，外部接口具备1个电源口、USB ≥ 2 、Micro USB ≥ 1 、HDMI ≥ 1 、RJ45以太网口 ≥ 1 ；
					3	触显模块：电容触显一体屏 ≥ 23.8 寸，分辨率(像素) $\geq 1920*1080$ ，支持触摸点数 ≥ 10 点；
					4	网络连接：支持有线网络、WIFI、蓝牙连接；
					5	扫码模块：需内嵌高性能一维/二维条码识读模块，支持各类纸质、电子一维码/二维码扫描识别，支持多色灯光指示及报警功能，实时反馈设备状态，扫码玻璃窗体：宽 $\geq 95\text{mm}$ 、高 $\geq 75\text{mm}$ ，识读精度：1D $\geq 4\text{mil}$ 、2D $\geq 9\text{mil}$ ，视场角度：水平 $\geq 65.6^\circ$ 、垂直 $\geq 44.6^\circ$ ，运动容差 $\geq 200\text{cm/s}$ ；通过防尘（IP5X）、防水（IPX2）检测，并提供检验报告；
					6	非接卡读卡模块：支持ISO/IEC 14443/15693协议，支持TypeA&B类CPU卡，Mifare卡；
					7	社保卡读卡模块：支持本地社保卡读取；
					8	身份证读卡模块：公安部认证模块，符合GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求，兼容ISO14443(TypeB)标准；支持居民身份证、港澳台居住证、外国人永久居留身份证识读，阅读距离 $< 50\text{mm}$ ，读卡响应速度： $\leq 1\text{s}$ ；工作频率 $\geq 13.56\text{MHz}$ ；
					9	小票打印模块：机柜内置行式热敏打印机：纸张宽度 $\geq 58\text{mm}$ ，最大打印速度 $\geq 150\text{mm/s}$ ，切纸方式可支持全切、半切，具备缺纸感应功能；

				10	A4/A5打印模块： 机柜内置宽行热敏打印机：纸张宽度≥210mm，最大打印速度≥170mm/s，具备缺纸感应功能；			
				11	配置统一管理后台，支持多机构、多用户统一管理， 后台支持对自助机硬件远程管理服务， 包含清除缓存、版本升级、应用配置等服务（提供相关功能截图） ；			
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目	
27	签到机	台		6,000	3	18,000	C16090200-信息系统设计服务	
		子服务编号	子服务名	子服务内容				
		1	签到机	序号	参数			
				1	整机外观一体化设计， 模块嵌入机器内部， 支持壁挂式安装；			
				2	可配套分诊叫号系统签到软件使用，支持使用电子检查申请单条码、身 份证、电子健康卡介质进行 B 超、心电等排队候诊区域自助签到排队服务；			
				3	整机屏幕采用≥15.6 寸显示屏，分辨率≥1920×1080，支持多点触摸；			
				4	整机支持居民二代身份证信息识读、居民电子健康卡信息识读、 一维码 /二维码信息识读；			
				5	嵌入式安卓系统版本≥7.1，后台支持对自助机硬件远程管理服务，包 含清除缓存、OTA 版本升级、应用配置等服务，无需在设备上操作；			

				6	整机支持以太网、WIFI、蓝牙连接；			
				7	配置统一管理后台，支持多机构、多用户、多设备统一管理；			
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目	
28	候诊大屏	台		3,960	12	47,520	C16090200-信息系统设计服务	
		子服务编号	子服务名	子服务内容				
		1	候诊大屏	序号	参数			
				1	支持横/竖壁挂或吊装；			
				2	整机屏幕采用≥55 英寸超高清显示屏，分辨率≥4096×2160（4K），屏 显比例 16:9，亮度≥240 nit；			
				3	支持 1080 文件解码播放，配套一级分诊软件使用， 显示门诊排队信息/ 医技排队信息/宣传宣教视频、图片内容；			
				4	后台支持对自助机硬件远程管理服务，包含清除缓存、OTA 版本升级、 应用配置等服务，无需在设备上操作；			
				5	内存≥2GB，存储≥16GB；			
				6	嵌入式安卓系统版本≥9，定制系统，开机无广告。			
		7	整机内置 2 个扬声器， 功率≥10W；					

				8	整机额定功率 125W，待机功率 $\leq 0.3W$ ，工作电压 AC 220 -50Hz；	
				9	配置统一管理后台，支持多机构、多用户、多设备统一管理；	
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
		台	1,800	6	10,800	C16090200-信息系统设计服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
				序号	参数	
				1	整机采用金属边框，支持横/竖壁挂或吊装，内嵌播放控制板；	
				2	整机屏幕采用 ≥ 21.5 英寸 LED 液晶显示屏，分辨率 $\geq 1080 \times 1920$ ，屏显 比例 16:9；	
				3	支持 1080 文件解码播放，配套分诊叫号系统软件使用，显示科室介绍、专家介绍、候诊队列、当前就诊人、排队候诊人信息；	
				4	后台支持对自助机硬件远程管理服务，包含自动开关机、开机、关机、重启、清除缓存、OTA 版本升级、应用配置等服务，无需在设备上操作；	
				5	嵌入式安卓系统版本不低于 Android5.1，内存 $\geq 1GB$ ，存储 $\geq 8GB$ ；	
				6	整机 usb 接口 ≥ 3 个，具备 ≥ 1 个 RJ45 接口、 ≥ 1 个 HDMI 接口；	

				7	配置统一管理后台，支持多机构、多用户、多设备统一管理；	
--	--	--	--	---	-----------------------------	--

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
01	HIS系统整体升级改造	1	HIS系统整体升级改造	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
02	电子病历系统（EMR）整体升级改造（新版HIS8电子病历书写功能模块）	1	电子病历系统（EMR）整体升级改造	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
03	数据搬迁	1	数据搬迁	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
04	抗菌药物管理系统	1	抗菌药物管理系统	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
05	二级库位管理功能模块	1	二级库位管理功能模块	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
06	微医院系统	1	微医院公众服务平台（面向患者）	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		2	微医院平台管理系统（面向管理员）	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		3	微信公众平台接口	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
07	自助设备与LIS系统接口	1	自助设备与LIS系统接口	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
08	自助设备与PACS系统接口	1	自助设备与PACS系统接口	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
09	HIS、EMR、LIS、PACS互联互通接口	1	HIS、EMR、LIS、PACS互联互通接口	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
10	妇幼专科功能模块与HIS、LIS、PACS接口	1	妇幼专科功能模块与HIS、LIS、PACS接口	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
11	医保线上移动统筹支	1	医保线上移动统筹支	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

	付接口		付接口			
12	服务器	1	服务器	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
13	存储	1	存储	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
14	互联网防火墙	1	互联网防火墙	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
15	数据中心交换机	1	数据中心交换机	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
16	核心交换机	1	核心交换机	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
17	单模模块	1	单模模块	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
18	多模模块	1	多模模块	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
19	跳线、尾纤	1	跳线、尾纤	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
20	机柜	1	机柜	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
21	气体消防	1	气体消防	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
22	精密空调	1	精密空调	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
23	UPS	1	UPS	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
24	系统集成服务	1	系统集成服务	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
25	排队自助服务一体机系统	1	排队自助服务一体机系统	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
26	自助服务一体机	1	自助服务一体机	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
27	签到机	1	签到机	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
28	候诊大屏	1	候诊大屏	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
29	诊间屏	1	诊间屏	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
----	-----	------	------

1	技术参数	商务	<p>为保证系统的实用性，投标人所投产品需提供以下产品截图：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 叫号系统支持对单个医生配置个性化呼叫方案，允许配置单个医生的呼叫次数，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 2. 叫号系统支持对单个诊间配置个性化诊间屏显示方案，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 3. 叫号系统记录患者从挂号到看诊结束的整体就医事件时序图，并在界面友好展示，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 4. 叫号系统排队队列数据表进行支持分库分表，提供数据库分库分表截图证明；提供得1分，未提供不得分。 5. 叫号系统支持自助机应用功能自定义，不同应用配置不同功能，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 6. 硬件管理平台支持设备远程重启和升级界面提供截图，提供得1分，未提供不得分。
2	产品先进性	商务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 所投服务器需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书，提供证书证明，提供得3分，未提供不得分。 2. 所投服务器中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明，提供得3分，未提供不得分。 3. 运维管理：所投存储产品需通过SMI-S认证计2分，不满足不计分（提供SNIA全球存储网络工业协会机构官网截图证明和链接）。 4. 在线扩容双活：所投产品支持单节点存储在线扩容双活，实现业务不中断的双活灾备方案，提供与生产企业无关联且具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，得2分，未提供不得分。 5. 精简配置：所投产品持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节，提供与生产企业无关联且具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，得2分，未提供不得分。 6. 为保证本次项目采购的防火墙产品的具备优异的防病毒能力，所投防火墙产品生产厂商具备国家互联网应急中心白名单认证甲级认证，满足计2分，不满足或未提供计0分。 7. 所投网络产品支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产品彩页截图提供得2分，未提供不得分。
3	需求分析及理解	技术	<p>投标人需认真理解本项目建设的背景意义，明确建设目标和建设内容，认真做好需求分析，深入研究项目重难点，提供本项目需求分析。内容包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> （1）本项目的现状分析； （2）本项目的建设需求分析；

			<p>(3) 对本项目的重难点及应对措施;</p> <p>投标人所提供的需求分析, 要素齐全并完全满足项目需求的得9分; 单项方案不完整或与采购需求不相符的计1.5 分; 缺项漏项未提供不计分</p>
4	互联互通 对接方案	技术	<p>投标人根据本项目特点, 提供与原系统互联互通对接方案, 方案应包括但不限于:</p> <p>(1) 互联互通技术支撑;</p> <p>(2) 互联互通技术实现;</p> <p>(3) 互联互通运行监控与运维</p> <p>投标人所提供的互联互通对接方案, 要素齐全并完全满足项目需求的得 15分; 单项方案不完整或与采购需求不相符的计 2分; 缺项漏项未提供不计分</p>
5	企业资质	商务	<p>1. 投标人具备信息安全管理体认证证书和信息技术服务管理体系认证证书的每个计 1 分, 满分计 2 分。</p> <p>(投标人须提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及在有效期内的证书复印件, 未提供不予计分。)</p> <p>2. 投标人具备信息技术服务运行维护标准符合性证书 (ITSS) 三级及以上的计 2 分, 三级以下的计 1 分, 其他不计分。(投标人须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章, 未提供不予计分。)</p> <p>3. 投标人具有医院平台软件并通过电子计算机质量监督检验中心测试评估的, 计 4 分。(投标人需提供由国家认监委颁发CMA 或CNAS 资质的检测机构出具的检验报告证明材料复印件并加盖公章, 未提供不计分。)</p>
6	技术团队	商务	<p>投标人运维服务团队中包含具有以下类型认证的认证工程师:</p> <p>1. 具有系统分析师的计 1 分。</p> <p>2. 具有信息系统项目管理师的计 1 分。</p> <p>3. 具有数据库系统工程师的计 1 分。</p> <p>4. 具有信息安全工程师的计 1 分。</p> <p>5. 具有软件评测师的计 1 分。</p> <p>6. 具有软件设计师的计 1 分。</p> <p>(投标人须提供由人社部门或工信部门颁发的团队成员资格证书复印件和该人员在投标人单位近半年近三个月的社保缴纳证明材料的复印件并加盖投标人公章。人员不重复计分;)</p>

7	自主知识产权	商务	<p>投标人具有医改监测系统类、重点人群信息共享管理类、自助入院出院系统、区域数据智能整合系统、智能医疗健康知识库管理系统、微信诊间支付、掌上健康门户软件、文档共享管理应用软件、智慧医疗分诊排队叫号系统、电子病历浏览器及患者全息视图系统软件类的计算机软件著作权登记证书的，每项计1分，本项共计10分。</p> <p>（证书颁发日期在本项目第一次招标公告发布之前有效，要求提供软件著作权证书复印件并加盖公章，否则不计分）</p>
8	合同	商务	<p style="text-align: center;">合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：<u> </u>（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></p> <p>（2）采购计划编号：<u>HNJZ2024-CG-020</u></p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包：</p> <p>（5）项目负责人：</p> <p>（6）联系电话：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同价格形式：<input type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</p> <p>（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 全额付款：<u>（应一次性支付全部合同款项）</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 预付款：<u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u></p>

“分期付款：（应按照季度分期支付合同款项）

“成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

“绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

（1）验收主体：

（2）验收方式：

（3）验收标准：

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

		<p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公司各执1份备案，均具有同等法律效力。</p> <p>注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱：455015827@qq.com。</p> <p>合同订立时间：年月日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p>
9	投标人须知	商务 <p>1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。</p> <p>2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p> <p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术员到达现场解决。维保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题。</p>

		<p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的计划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p> <p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3 延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p> <p>14.2 货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>15. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>
--	--	---

--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	投标人须知	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	6	是	图片	<p>【技术参数】的评分规则：为保证系统的实用性，投标人所投产品需提供以下产品截图： 1. 叫号系统支持对单个医生配置个性化呼叫方案，允许配置单个医生的呼叫次数，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 2. 叫号系统支持对单个诊间配置个性化诊间屏显示方案，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 3. 叫号系统记录患者从挂号到看诊结束的整体就医事件时序图，并在界面友好展示，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 4. 叫号系统排队队列数据表进行支持分库分表，提供数据库分库分表截图证明；提供得1分，未提供不得分。 5. 叫号系统支持自助机应用功能自定义，不同应用配置不同功能，提供系统截图证明；提供得1分，未提供不得分。 6. 硬件管理平台支持设备远程重启和升级界面提供截图，提供得1分，未提供不得分。</p> <p>【技术参数】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
3	客观分	商务分	16	是	图片	<p>【产品先进性】的评分规则：1. 所投服务器需提供中国质量认证中心（CQC）颁发的CCC现场检测实验室证书，提供证书证明，提供得3分，未提供不得分。 2. 所投服务器中国环境标志产品认证证书（中国），提供证书证明，提供得3分，未提供不得分。 3. 运维管理：所投存储产品需通过SMI-S认证计2分，不满足不计分（提供SNIA全球存储网络工业协会机构官网截图证明和链接）。 4. 在线扩容双活：所投产品支持单节点存储在线扩容双活，实现业务不中断的双活灾备方案，提供与生产企业无关联且具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，得2分，未提供不得分。 5. 精简配置：所投产品支持自动精简功能，统筹动态分配存储资源，降低存储容量规划难度，精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节，提供与生产企业无关联且具备CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，得2分，未提供不得分。 6. 为保证本次项目采购的防火墙产品的具备优异的防病毒能力，所投防火墙产品生产厂商具备国家互联网应急中心白名单认证甲级认证，满足计2分，不满足或未</p>

						<p>提供计0分。 7. 所投网络产品支持智能iStack堆叠，将多台支持堆叠特性的交换机组合在一起，从逻辑上虚拟为一台交换机，并提供官网链接及产品彩页截图提供得2分，未提供不得分。</p> <p>【产品先进性】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
4	主观分	技术分	9	否	无	<p>【需求分析及理解】的评分规则：投标人需认真理解本项目建设的背景意义，明确建设目标和建设内容，认真做好需求分析，深入研究项目重难点，提供本项目需求分析。内容包括但不限于：（1）本项目的现状分析；（2）本项目的建设需求分析；（3）对本项目的重难点及应对措施；投标人所提供的需求分析，要素齐全并完全满足项目需求的得9分；单项方案不完整或与采购需求不相符的计1.5分；缺项漏项未提供不计分</p>
5	主观分	技术分	15	否	无	<p>【互联互通对接方案】的评分规则：投标人根据本项目特点，提供与原系统互联互通对接方案，方案应包括但不限于：（1）互联互通技术支撑；（2）互联互通技术实现；（3）互联互通运行监控与运维 投标人所提供的互联互通对接方案，要素齐全并完全满足项目需求的得15分；单项方案不完整或与采购需求不相符的计2分；缺项漏项未提供不计分</p>
6	客观分	商务分	8	是	图片	<p>【企业资质】的评分规则：1. 投标人具备信息安全管理证书和信息技术服务管理体系认证证书的每个计1分，满分计2分。（投标人须提供全国认证认可信息公共服务平台网站截图及在有效期内的证书复印件，未提供不予计分。）2. 投标人具备信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）三级及以上的计2分，三级以下的计1分，其他不计分。（投标人须提供有效期内的证书复印件并加盖投标人公章，未提供不予计分。）3. 投标人具有医院平台软件并通过电子计算机质量监督检验中心测试评估的，计4分。（投标人需提供由国家认监委颁发CMA或CNAS资质的检测机构出具的检验报告证明材料复印件并加盖公章，未提供不计分。）</p> <p>【企业资质】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
7	客观分	商务分	6	是	图片	<p>【技术团队】的评分规则：投标人运维服务团队中包含具有以下类型认证的认证工程师：1. 具有系统分析师的计1分。2. 具有信息系统项目管理师的计1分。3. 具有数据库系统工程师的计1分。4. 具有信息安全工程师的计1分。5. 具有软件评测师的计1分。6. 具有软件设计师的计1分。（投标人须提供由人社部门或工信部门颁发的团队成员资格证书复印件和该人员在投标人单位近半年近三个月的社保缴纳证明材料的复印件并加盖投标人公章。人员不重复计分；）</p> <p>【技术团队】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
8	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【自主知识产权】的评分规则：投标人具有医改监测系统类、重点人群信息共享管理类、自助入院出院系统、区域数据智能整合系统、智能医疗健康知识库管理系统、微信诊间支付、掌上健康门户软件、文档共享管理应用软件、智慧医疗分诊排队叫号系统、电子病历浏览器及患者全息视图系统软件类的计算机软件著作权登记证书的，每项计1分，本项共计10分。（证书颁发日期在本项目第一次招标公告发布之前有效，要求提供软件著作权证书复印件并加盖公章，否则不计分）</p> <p>【自主知识产权】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%

包名：第二包网络布线视频监控安装采购项目 采购金额：404,271元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				

本包基本资格要求	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>
----------	---	---

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	网线（A02091107-	否	否	否	件	590	78	46,020
本货物共设置了1条参数。								

	视频监控设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	超五类非屏蔽线（两种颜色各39箱）线材质：纯铜，一组为200米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	水晶头(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	盒	60	20	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水晶头	超五类非屏蔽水晶头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	插座(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	11	150	1,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	插座	机柜PDU防雷插座			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	电源线(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	卷	680	4	2,720
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVV2*1.5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	弱电柜(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	320	10	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	弱电柜	壁挂弱电柜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	0.8	23,400	18,720

6	布线施工 (A02091107-视频监控设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	布线施工	定制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	材料 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	批	4,800	1	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	材料	PVC波纹管，插座，直通钩钉螺丝及其它辅助材料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	线管 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	米	1.2	18,000	21,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线管	线管、线槽			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	室外光缆 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	米	1.92	1,600	3,072
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	室外光缆	GYXTW			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	光纤跳线 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	根	16.8	180	3,024
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	光纤跳线	FSC-101光纤跳线 SC-SC 单模单芯 3米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

11	终端盒 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	432	4	1,728
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	终端盒	FBO-124S-S光缆熔接盒 24口满配 机架式 单模 SC接口 小号12芯熔接盘*1 尺寸：480*200*44.7mm 冷轧板1.2mm厚 黑色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	终端盒 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	117.6	15	1,764
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	终端盒	FBO-104S-S光缆熔接盒 4口满配 壁挂式 单模 SC接口 小号12芯熔接盘*1 尺寸：230x111x35mm 冷轧板0.8mm厚 黑色			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	熔纤 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	芯	15	180	2,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	熔纤	光纤熔接			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	易光配件 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	660	2	1,320
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	易光配件	2进32出光分路器，均分型，SC类型，铁壳，可单品上机架，可多台组合上机架；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	接入交换机 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	2,165	20	43,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接入交换机	(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电) 交换容量≥336Gbps, 包转发率≥96Mbps, 机架式, 静音款			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	海螺型网络摄像机（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	台	372	70	26,040
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	海螺型网络摄像机（1）	采用高性能≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出≥400万（2560 × 1440）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离≥50米 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境			
		2	一般参数	海螺型网络摄像机（2）	支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	电梯型网络摄像机（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	台	5	450	2,250
		本货物共设置了6条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电梯型网络摄像机（1）	支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警 内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 采用星光级低照度≥400万像素1/2.9英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出≥400万（2688×1520）@25/30fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输			
		2	▲	电梯型网络摄像机（2）	当样机镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置（提供公安部所属权威机构检测报告，并加盖投标人公章）			
		3	一般参数	电梯型网络摄像机（3）	内置高效红外补光灯，最大红外监控距离10米 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开/常闭），485，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器			
		4	一般参数	电梯型网络摄像机（4）	支持DC12V供电方式，12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，用于楼显传感器供电 出厂自带楼层显示传感器，可对接设备，显示电梯所在楼层和运行速度参数（传感器通过光电感应原理实现楼层计数，仅适用每层有遮光板的电梯结构） 支持电瓶车禁止入梯楼层可设			
		5	▲	电梯型网络摄像机（5）	支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当样机镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到 电瓶车离开电梯，报警结束（提供公安部所属权威机构检测报告，并加盖投标人公章）			
		6	▲	电梯型网络摄像机（6）	声光告警设置检验：支持内置语音播放，播放次数可设置为1~10次；可将白光设置为常亮和闪烁2种模式，闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设（提供公安部所属权威机构检测报告，并加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	筒型网络摄像机（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	台	20	378	7,560
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	筒型网络	采用高性能≥400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出			

			参数	摄像机 (1)	≥400万(2560 × 1440)@25fps 支持H.265编码,压缩比高,超低码流 内置高效红外补光灯,最大红外监控距离50米 支持ROI, SMART H.264/H.265, 灵活编码,适用不同带宽和存储环境			
		2	一般参数	筒型网络摄像机 (2)	支持数字宽动态,3D降噪,强光抑制,背光补偿,数字水印,适用不同监控环境 支持多种异常检测:动态检测,视频遮挡,网络断开,IP冲突,音频异常侦测,非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	网络硬盘录像机(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	39,400	1	39,400
		本货物共设置了4条参数。 其中:重要参数:2条;一般参数:2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网络硬盘录像机(1)	1、单颗64位多核高性能处理器,4U机箱,1+1冗余电源,36盘位,单盘最大支持20TB硬盘,支持硬盘热插拔; 2、≥4个千兆数据网口,≥1个百兆管理网口,≥支持扩展4个千兆数据网口,可选配万兆光口PCIE网卡,可选配千兆电口PCIE网卡; 3、≥1个HDMI,4个USB,≥1个eSATA,≥1个RS232; 4、支持RAID0/1/5/6/10/50/60, SRAID,支持全局热备和局部热备盘; 5、支持320路H.264/H.265混合接入,网络带宽≥800Mbps接入,≥800Mbps存储,≥800Mbps转发; 6、可通过ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协议管理不同厂家前端摄像头,实现视频存储; 7、支持通过IPSAN、NAS(Samba、FTP、NFS)、视频直存模式访问存储资源;			
		2	一般参数	网络硬盘录像机(2)	8、支持iSCSI客户端模式,访问第三方存储资源,增加存储空间,延长存储周期; 9、支持硬盘健康状态监测,定期巡检,针对异常硬盘风险预警,支持系统盘、风扇、电源等异常告警; 10、可结合硬盘状态、RAID配置、存储模式、网络状态、录像状态等信息,智能诊断用户配置合规性,保障整机可靠运行; 11、可配合智能前端摄像头,实现结构化告警、周界告警、入户电梯告警等多种报警事件、图片透传平台; 12、支持关键录像加锁,确保不被循环覆盖; 13、支持N+M集群模式,可实现单台或多台设备故障时,故障设备业务自动迁移到其它健康设备上,保障业务不中断; 14、大华自研文件系统,存储密度高,读写性能好,掉电保护; 15、采用国产操作系统,性能高、稳定、可控,安全性高。			
		3	▲	网络硬盘录像机(3)	16、设备可扩展带显示器的前面板,可在前面板液晶屏上显示时间、设备信息、网卡状态、远程设备状态、录像状态、RAID状态、硬盘状态、环控信息、报警信息(提供公安部所属权威机构检测报告,并加盖投标人公章)			
		4	▲	网络硬盘录像机(4)	17、默认支持4个千兆RJ45自适应网络接口,支持1个百兆RJ45自适应管理网口。选配支持1个Mini SAS HD接口。前面板具有锁止功能,加锁后硬盘无法取出,具有可拆卸式防尘滤网,选配支持带显示器的前面板。(提供公安部所属权威机构检测报告,并加盖投标人公章)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	硬盘(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	2,165	36	77,940
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	硬盘	单盘容量:≥16TB; 缓存:≥256MB; 转速:≥7200RPM; 硬盘接口:SATA			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	铝合金支架(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	24	75	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	铝合金支	外形规格:65*80*250mm/适用地点:墙壁/天花板材质:铁制/转动角度:360度			

			参数	架				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	弱电箱(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	120	20	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	弱电箱	400mm*280mm*120mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	交换机(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	320	20	6,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	交换机	≥4个10/100Mbps自适应电口+2个10/100Mbps自适应上联电口，其中4个口支持PoE/PoE+供电，最大PoE功率58W，交换机容量≥1.2Gbps，包转发率≥0.89Mbps，非网管型交换机，桌面式。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	分光器(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	510	4	2,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分光器	2进32出光分路器，均分型，SC类型，铁壳，可单品上架架，可多台组合上架架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	分光模块(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	420	4	1,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分光模块	千兆单纤单模以太分光光模块，SC类型，波长1490/1310nm，最大传输距离10km			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	ONU交换机(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	325	11	3,575
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	一般参数	ONU交换机	千兆轻网管型光接入交换机（ONU），支持无源分光网络，≥4个10/100/1000Mbps电口，1个千兆SC光口，整机PoE最大输出功率50W，单口最大输出功率30W，支持端口状态/流量查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理，桌面型不可上机架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	光网融合交换机（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	台	3,960	1	3,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	光网融合交换机	三层网管型光网融合交换机（OLT），支持无源分光网络，交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mbps，8个1000M/100M SFP/PON复用光口，16个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP+万兆光口，整机最大接入256台光交换机/光AP，推荐接入160台光交换机/光AP，单分光口最大接入32台光交换机/光AP，推荐接入20台光交换机/光AP，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持容易APP和MACC云平台统一管理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	光纤收发器机架（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	台	597.6	1	597.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	光纤收发器机架	双电源标准19英寸 2U机箱 光电转换器机框			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	网桥（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	套	365	5	1,825
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网桥	单频2.4G无线网桥套装，内置定向天线，最大桥接速率≥300Mbps。包装包含发射端和接收端两个设备，出厂默认配对，无需配置即可使用。支持Web易网络APP两种灵活管理方式。12VDC和12V非标PoE供电（标配12V电源适配器和非标PoE供电配件）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	网线（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	箱	590	22	12,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网线	超五类非屏蔽线（两种颜色各39箱）			

货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	光缆线（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	米	1.92	3,000	5,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	光缆线	GYXTW 室外单模中心束管式光缆			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	电源线（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	卷	680	6	4,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电源线	RVV2*1.5			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	光纤跳线（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	根	16.8	60	1,008
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	光纤跳线	SC-SC单模单纤			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	光纤配线架（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	台	357.4	2	714.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	光纤配线 架	24口			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	理线架（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	套	58.8	2	117.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	理线架	12档24口理线架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
36	PDU(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	174	4	696
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PDU	机柜插座FLLX-16A-8位+开关+防雷			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
37	光纤终端盒(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	135	22	2,970
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	光纤终端盒	光缆熔接盒 4口满配 壁挂式 单模 SC接口 小号12芯熔接盘*1 尺寸：230x111x35mm 冷轧板0.8mm厚 黑色（满配）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	尾纤(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	根	12	88	1,056
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	尾纤	尾纤			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	熔纤(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	批	15	120	1,800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	熔纤	光纤熔接			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	机柜(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	2,220	1	2,220
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	机柜	机房弱电机柜2M				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
41	双联操作台（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	套	2,100	1	2,100	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	双联操作 台	双联操控台				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
42	PVC管（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	米	1.2	7,800	9,360	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	PVC管	防阻燃20#PVC管含接头				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
43	室外布线（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	米	1	7,800	7,800	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	室外布线	室外走线套管				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
44	材料（ A02091107- 视频监控设备）	否	否	否	批	4,800	1	4,800	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	材料	波纹管、插座，胶布及其他辅材				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
45	施工安装调	否	否	否	点	50	95	4,750	
		本货物共设置了1条参数。							

	试 (A02091107-视频监控设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	施工安装调试	施工、安装、调试、系统集成			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	55寸液晶安防显示器 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	3,720	2	7,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	55寸液晶安防显示器	1、支持3840*2160@60Hz超高清显示 2、采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 3、数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 4、内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入 5、支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	线材 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	根	144	2	288
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线材	HDMI高清线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	排插 (A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	45	1	45
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	排插	尾纤			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	网线	1	网线	否	无	无
2	水晶头	1	水晶头	否	无	无

3	插座	1	插座	否	无	无
4	电源线	1	电源线	否	无	无
5	弱电柜	1	弱电柜	否	无	无
6	布线施工	1	布线施工	否	无	无
7	材料	1	材料	否	无	无
8	线管	1	线管	否	无	无
9	室外光缆	1	室外光缆	否	无	无
10	光纤跳线	1	光纤跳线	否	无	无
11	终端盒	1	终端盒	否	无	无
12	终端盒	1	终端盒	否	无	无
13	熔纤	1	熔纤	否	无	无
14	易光配件	1	易光配件	否	无	无
15	接入交换机	1	接入交换机	否	无	无
16	海螺型网络摄像机	1	海螺型网络摄像机（1）	否	无	无
		2	海螺型网络摄像机（2）	否	无	无
17	电梯型网络摄像机	1	电梯型网络摄像机（1）	否	无	无
		2	电梯型网络摄像机（2）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	电梯型网络摄像机（3）	否	无	无
		4	电梯型网络摄像机（4）	否	无	无
		5	电梯型网络摄像机（5）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章

		6	电梯型网络摄像机(6)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
18	筒型网络摄像机	1	筒型网络摄像机(1)	否	无	无
		2	筒型网络摄像机(2)	否	无	无
19	网络硬盘录像机	1	网络硬盘录像机(1)	否	无	无
		2	网络硬盘录像机(2)	否	无	无
		3	网络硬盘录像机(3)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		4	网络硬盘录像机(4)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
20	硬盘	1	硬盘	否	无	无
21	铝合金支架	1	铝合金支架	否	无	无
22	弱电箱	1	弱电箱	否	无	无
23	交换机	1	交换机	否	无	无
24	分光器	1	分光器	否	无	无
25	分光模块	1	分光模块	否	无	无
26	ONU交换机	1	ONU交换机	否	无	无
27	光网融合交换机	1	光网融合交换机	否	无	无
28	光纤收发器机架	1	光纤收发器机架	否	无	无
29	网桥	1	网桥	否	无	无
30	网线	1	网线	否	无	无
31	光缆线	1	光缆线	否	无	无

32	电源线	1	电源线	否	无	无
33	光纤跳线	1	光纤跳线	否	无	无
34	光纤配线架	1	光纤配线架	否	无	无
35	理线架	1	理线架	否	无	无
36	PDU	1	PDU	否	无	无
37	光纤终端盒	1	光纤终端盒	否	无	无
38	尾纤	1	尾纤	否	无	无
39	熔纤	1	熔纤	否	无	无
40	机柜	1	机柜	否	无	无
41	双联操作台	1	双联操作台	否	无	无
42	PVC管	1	PVC管	否	无	无
43	室外布线	1	室外布线	否	无	无
44	材料	1	材料	否	无	无
45	施工安装调试	1	施工安装调试	否	无	无
46	55寸液晶安防显示器	1	55寸液晶安防显示器	否	无	无
47	线材	1	线材	否	无	无
48	排插	1	排插	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	技术及实施方案	技术	针对本项目实际情况制定详细实施方案，方案需具体，详细、科学、合理、有针对性①方案设计（提供加盖投标人及采购人公章含网络设计的现场勘测证明）、

			②进度安排（需提供施工进度表）、③质量保证措施、④施工安全措施及运输工具配备计划、⑤项目施工人员配备计划、⑥应急处理措施等；整个实施方案科学合理可行的计12分，以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计2分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计0.5分，缺项漏项未提供不计分
2	企业实力	商务	1、投标人具有以下证书：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO28000 供应链安全管理体系认证证书，每提供一个计2分，本项共4分（注：上述认证必须能在全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page ）查询，提供截图和证书复印件并加盖公章，否则不计分。如发现投标人证明材料作假，其投标无效） 2、为保证本项目的数据安全性，投标人具有DSMM数据安全能力成熟度认证三级及以上的计2分，三级以下的计1分。（提供相关证明材料扫描件并加盖公章，否则不计分）
3	类似项目业绩	商务	投标人从2021年9月1日至今具有类似项目业绩的每个计4分，最多计4分。（类似业绩时间以合同签订时间或中标通知书发出时间为准，提供合同复印件或中标通知书，未提供不计分）。
4	项目团队	商务	1、投标人提供的项目经理具有信息系统项目管理师证书和建造师证书的计2分。 2、投标人提供的技术负责人具有CISP信息安全工程师证书和项目管理专业人士资格认证（PMP）计2分，未提供不得分。 （注：所投人员必须是投标人本单位正式员工，提供近半年连接三个月社保证明复印件并加盖公章和与投标人签订的正式劳务合同复印件加盖公章。）
5	售后服务方案	技术	针对本项目提供售后服务方案，包括且不限于以下内容：是否有专人负责售后服务、售后组织安排、技术维修维护培训计划详细情况和安装与服务方案的措施、故障响应方式、故障响应时间、服务内容及保障情况、培训方案等综合比较。以上内容与本项目的要求及特点全部相适应的计6分，有缺项、漏项，每处扣2分，扣完为止；任意一项有不清晰、描述不完整、针对性差的（指实施方案照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合现场实施的、表述笼统或前后不一致等情况）每处扣1分，扣完为止；未提供方案不计分。
6	产品实力	商务	1、为确保存储系统的数据安全和业务运行的稳定可靠，所投硬盘录像机产品制造商应建立相应的管理体系制度和标准，具有符合ISO/IEC 27040数据存储管理

			<p>体系认证证书复印件并加盖投标人公章得5分。</p> <p>2、为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投摄像机产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章得5分。</p> <p>3、设备制造商获得国家技术创新示范企业证书的，根据通过认定情况以及至2023年连续获取年份数评分，最长得8分，第二位的得5分，第三位得2分，其他的不得分。（提供证书复印件及官网链接证明并加盖制造商公章或投标专用章）</p>
7	合同	商务	<p style="text-align: center;">合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心（甲方）</u></p> <p>供应商（全称）：<u>（乙方）</u></p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></p> <p>（2）采购计划编号：<u>HNJZ2024-CG-020</u></p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包：</p> <p>（5）项目负责人：</p> <p>（6）联系电话：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同价格形式：<input type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</p> <p>（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 全额付款：<u>（应一次性支付全部合同款项）</u></p>

“ 预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

“ 分期付款： （应按照季度分期支付合同款项）

“ 成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

“ 绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期： 年月日，完成日期： 年月日。总日历天数： 天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金： 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

（1）验收主体：

（2）验收方式：

（3）验收标准：

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

			<p>(8) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公司各执1份备案，均具有同等法律效力。</p> <p>注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱： 455015827@qq.com。</p> <p>合同订立时间：年月日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p>
8	投标人须知	商务	<p>1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。</p> <p>2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p> <p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术人员到达现场解决。质保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处</p>

		<p>理问题。</p> <p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p> <p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3 延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p> <p>14.2 货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>15. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等</p>
--	--	--

			意外事故全部自行负责，均与采购人无关。
--	--	--	---------------------

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	投标人须知	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	12	是	图片	<p>【技术及实施方案】的评分规则：针对本项目实际情况制定详细实施方案，方案需具体、详细、科学、合理、有针对性①方案设计（提供加盖投标人及采购人公章含网络设计的现场勘测证明）、②进度安排（需提供施工进度表）、③质量保证措施、④施工安全措施及运输工具配备计划、⑤项目施工人员配备计划、⑥应急处理措施等；整个实施方案科学合理可行的计12分，以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计2分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计0.5分，缺项漏项未提供不计分</p> <p>【技术及实施方案】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
3	客观分	商务分	6	是	图片	<p>【企业实力】的评分规则：1、投标人具有以下证书：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO28000 供应链安全管理体系认证证书，每提供一个计2分，本项共4分（注：上述认证必须能在全中国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询，提供截图和证书复印件并加盖公章，否则不计分。如发现投标人证明材料作假，其投标无效） 2、为保证本项目的数据安全性，投标人具有DSMM数据安全能力成熟度认证三级及以上的计2分，三级以下的计1分（提供相关证明材料扫描件并加盖公章，否则不计分）</p> <p>【企业实力】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
4	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【类似项目业绩】的评分规则：投标人从2021年9月1日至今具有类似项目业绩的每个计4分，最多计4分。（类似业绩时间以合同签订时间或中标通知书发出时间为准，提供合同复印件或中标通知书，未提供不计分。）；</p>

						【类似项目业绩】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
5	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【项目团队】的评分规则：1、投标人提供的项目经理具有信息系统项目管理师证书和建造师证书的计2分。 2、投标人提供的技术负责人具有CISP信息安全工程师证书和项目管理专业人士资格认证（PMP）计2分，未提供不得分。（注：所投人员必须是投标人本单位正式员工，提供近半年连接三个月社保证明复印件并加盖公章和与投标人签订的正式劳务合同复印件加盖公章。）</p> <p>【项目团队】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
6	主观分	技术分	6	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：针对本项目提供售后服务方案，包括且不限于以下内容：是否有专人负责售后服务、售后组织安排、技术维修维护培训计划详细情况和安装与服务方案的措施、故障响应方式、故障响应时间、服务内容及保障情况、培训方案等综合比较。以上内容与本项目的要求及特点全部相适应的计6分，有缺项、漏项，每处扣2分，扣完为止；任意一项有不清晰、描述不完整、针对性差的（指实施方案照搬采购需求、未贴合采购需求、不符合现场实施的、表述笼统或前后不一致等情况）每处扣1分，扣完为止；未提供方案不计分。</p>
7	客观分	商务分	18	是	图片	<p>【产品实力】的评分规则：1、为确保存储系统的数据安全和业务运行的稳定可靠，所投硬盘录像机产品制造商应建立相应的管理体系制度和标准，具有符合ISO/IEC 27040数据存储管理体系认证证书复印件并加盖投标人公章得5分。 2、为确保产品和系统得到良好的集成和运维服务，所投摄像机产品制造商应具备专业的信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书复印件并加盖制造商公章得5分。 3、设备制造商获得国家技术创新示范企业证书的，根据通过认定情况以及至2023年连续获取年份数评分，最长得8分，第二位的得5分，第三位得2分，其他的不得分。（提供证书复印件及官网链接证明并加盖制造商公章或投标专用章）</p> <p>【产品实力】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
8	/	偏离分	10	否	无	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣10分</p>
9	/	偏离分	10	否	无	<p>【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣10分</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%

监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%

包名：第三包标识标牌设计安装项目 采购金额：331,229元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：租赁和商务服务业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				

本包基本资格要求	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>
----------	---	---

本包服务类需求

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
01	孕产保健部	套	1,794	4	7,176	C23150000-广告宣传服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		

项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
孕产保健部 1-4层		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源（布灯间距2CM）。（中文）	2100*600	套	4	1794
备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。						


服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目															
02	孕产保健部教育宣传栏	套	2,847.6	4	11,390.4	C23150000-广告宣传服务															
		子服务编号	子服务名	子服务内容																	
		1	孕产保健部教育宣传栏1-4层	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>孕产保健部教育宣传栏1-4层</td><td></td><td>304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，艺术造型。表面打磨处理汽车烤漆做边框；开启式</td><td>1200*2400</td><td>套</td><td>4</td><td>2847.6</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	孕产保健部教育宣传栏1-4层		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，艺术造型。表面打磨处理汽车烤漆做边框；开启式	1200*2400	套	4	2847.6			
		项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价													
孕产保健部教育宣传栏1-4层		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，艺术造型。表面打磨处理汽车烤漆做边框；开启式	1200*2400	套	4	2847.6															
<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>																					


服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
03	简介	套	2,847.6	3	8,542.8	C23150000-广告宣传服务
		子服	子服	子服务内容		

		务编号	务名							
		1	简介 2/3/4楼	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
				简介 2/3/4楼		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，艺术造型。表面打磨处理汽车烤漆做边框； 简介	1200*2400	套	3	2847.6
		备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。								
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目			
		套		456	1	456	C23150000-广告宣传服务			
		子服务编号	子服务名	子服务内容						
04	门诊手术室	1	门诊手术室	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
				门诊手术室		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框； 内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	1000*400	套	1	456
				备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。						
服务编号	服务名	单位		单价（元）	数量	小计（元）	采购品目			

05	发 光 科 室 门 牌	套		222	20	4,440	C23150000-广告宣传服务																
		子服 务编 号	子服 务名	子服务内容																			
		1	发 光 科 室 门 牌	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>发光科室门牌</td><td> <small>材料说明: 1.正面:20公分厚亚克力板,亚克力板背面+汽车合金面漆, 20mm厚亚克力板,内嵌LED光源, 亚克力板</small>  <small>亚克力板</small></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字, 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高5公分, 标1.0 不锈钢激光切割, 激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力, 标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC, 标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边, 按照面板颜色喷漆, 汽车合金面漆+汽车环氧底漆。 6: 所有产品内置, 蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>300*500</td><td>套</td><td>20</td><td>222</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	发光科室门牌	 <small>材料说明: 1.正面:20公分厚亚克力板,亚克力板背面+汽车合金面漆, 20mm厚亚克力板,内嵌LED光源, 亚克力板</small>  <small>亚克力板</small>	不锈钢扩边烤漆平面发光字, 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高5公分, 标1.0 不锈钢激光切割, 激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力, 标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC, 标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边, 按照面板颜色喷漆, 汽车合金面漆+汽车环氧底漆。 6: 所有产品内置, 蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	300*500	套	20	222	<p>备注:</p> <p>1. 质保期: 二年;</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源, 电线电缆建议采用一线品牌, 进口汽车环氧油漆, 亚克力需使用纯亚克力;</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准; 工程量以现场实际发生为准;</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅, 为全包干价。</p>				
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价																	
发光科室门牌	 <small>材料说明: 1.正面:20公分厚亚克力板,亚克力板背面+汽车合金面漆, 20mm厚亚克力板,内嵌LED光源, 亚克力板</small>  <small>亚克力板</small>	不锈钢扩边烤漆平面发光字, 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高5公分, 标1.0 不锈钢激光切割, 激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力, 标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC, 标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边, 按照面板颜色喷漆, 汽车合金面漆+汽车环氧底漆。 6: 所有产品内置, 蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	300*500	套	20	222																	

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目																
06	科室牌	套	68.4	100	6,840	C23150000-广告宣传服务																
		子服务编号	子服务名	子服务内容																		
		1	科室牌	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>科室牌</td><td><div><div>宁夏易科特保健院</div><div>某某科室 CERTAIN DEPARTMENT</div><div>材料工艺： 亚克力多层板制作或亚克力壳，亚克力壳 内部亚克力板，覆亚克力片，钢化玻璃。</div></div></td><td>亚克力多层，做的槽子，做斜边，抽插式内容更换，做汽车漆，LOGO丝印。</td><td>200*300</td><td>套</td><td>100</td><td>68.4</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	科室牌	<div><div>宁夏易科特保健院</div><div>某某科室 CERTAIN DEPARTMENT</div><div>材料工艺： 亚克力多层板制作或亚克力壳，亚克力壳 内部亚克力板，覆亚克力片，钢化玻璃。</div></div>	亚克力多层，做的槽子，做斜边，抽插式内容更换，做汽车漆，LOGO丝印。	200*300	套	100	68.4	<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>			
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价												
科室牌	<div><div>宁夏易科特保健院</div><div>某某科室 CERTAIN DEPARTMENT</div><div>材料工艺： 亚克力多层板制作或亚克力壳，亚克力壳 内部亚克力板，覆亚克力片，钢化玻璃。</div></div>	亚克力多层，做的槽子，做斜边，抽插式内容更换，做汽车漆，LOGO丝印。	200*300	套	100	68.4																

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目				
07	走廊吊牌	套	1,358.4	10	13,584	C23150000-广告宣传服务				
		子服务编号	子服务名	子服务内容						
		1	走廊吊牌							
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
				走廊吊牌		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源，电线预埋（暂定120套，具体根据需要）	2000*400	套	10	1358.4
备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。										

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目				
08	1	套	6,834	1	6,834	C23150000-广告宣传服务				
		子服务编号	子服务名	子服务内容						
		1	导诊台							
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
				导诊台		04不锈钢折弯焊接成型，1.2mm不锈钢面板烤漆，地图部分为发光灯箱，文字信息部分雕刻镂空内衬乳白透光亚克力表面贴3M透光膜内置LED防水光源。文字信息部分雕刻镂空内衬黑白板，内置LED防水光源（布灯间距2CM）	3500mm*1600mm*300mm*1块	套	1	6834
备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；										

				4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。
--	--	--	--	--------------------------------------

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目										
09	保健楼	套	2,772	1	2,772	C23150000-广告宣传服务										
		子服务编号	子服务名	子服务内容												
		1	保健楼	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>保健楼</td><td></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>1000mm*1000mm*80mm *4个</td><td>套</td><td>1</td><td>2772</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	保健楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	1000mm*1000mm*80mm *4个	套
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价										
保健楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	1000mm*1000mm*80mm *4个	套	1	2772										
<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>																

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目														
10	国医馆	套	2,772	1	2,772	C23150000-广告宣传服务														
		子服务编号	子服务名	子服务内容																
		1	国医馆	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>国医馆</td><td></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>1000mm*1000mm*80mm *4个</td><td>套</td><td>1</td><td>2772</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	国医馆		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	1000mm*1000mm*80mm *4个	套	1	2772		
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价														
国医馆		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	1000mm*1000mm*80mm *4个	套	1	2772														
备注：																				

			1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。
--	--	--	---

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目															
11	医师简介	套	1,993.2	5	9,966	C23150000-广告宣传服务															
		子服务编号	子服务名	子服务内容																	
		1	医师简介	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>医师简介</td><td></td><td>洁皮板打底，刮灰做汽车油漆，8mm亚克力UV做亚克力口袋，LOGO丝印</td><td>1000*2000</td><td>套</td><td>5</td><td>1993.2</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	医师简介		洁皮板打底，刮灰做汽车油漆，8mm亚克力UV做亚克力口袋，LOGO丝印	1000*2000	套	5	1993.2			
		项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价													
医师简介		洁皮板打底，刮灰做汽车油漆，8mm亚克力UV做亚克力口袋，LOGO丝印	1000*2000	套	5	1993.2															
<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>																					

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
12	护士站	套	28,000	5	140,000	C23150000-广告宣传服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		

				<table><tr><td>项目名称</td><td>效果图</td><td>说明</td><td>规格</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价</td></tr><tr><td>护士站</td><td></td><td>大芯板打底做柜体，面板人造石，做造型，原先拆除，垃圾外运</td><td>10000*1000*600</td><td>套</td><td>5</td><td>28000</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	护士站		大芯板打底做柜体，面板人造石，做造型，原先拆除，垃圾外运	10000*1000*600	套	5	28000
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价												
护士站		大芯板打底做柜体，面板人造石，做造型，原先拆除，垃圾外运	10000*1000*600	套	5	28000												
1	护士站	<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>																

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目										
13	国医馆	套	928.8	1	928.8	C23150000-广告宣传服务										
		子服务编号	子服务名	子服务内容												
		1	国医馆	<table><tr><td>项目名称</td><td>效果图</td><td>说明</td><td>规格</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价</td></tr><tr><td>国医馆</td><td></td><td>304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源</td><td>2100*400</td><td>套</td><td>1</td><td>928.8</td></tr></table> <p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	国医馆		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	2100*400	套
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价										
国医馆		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	2100*400	套	1	928.8										

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
------	-----	----	-------	----	-------	------

14	输 血 科	套		1,386	1	1,386	C23150000-广告宣传服务														
		子服 务编 号	子服 务名	子服务内容																	
		1	输 血 科	<table><tr><td>项目名称</td><td>效果图</td><td>说明</td><td>规格</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价</td></tr><tr><td>输血科</td><td></td><td>304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源</td><td>2100*600</td><td>套</td><td>1</td><td>1386</td></tr></table> <p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	输血科		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	2100*600	套	1	1386			
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价															
输血科		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	2100*600	套	1	1386															

服 务 编 号	服 务 名	单 位	单 价（元）	数 量	小 计（元）	采 购 品 目															
15	门 诊 中 药 房	套	970.8	2	1,941.6	C23150000-广告宣传服务															
		子服 务编 号	子服 务名	子服务内容																	
		1	门 诊 中 药 房	<table><tr><td>项目名称</td><td>效果图</td><td>说明</td><td>规格</td><td>单位</td><td>数量</td><td>单价</td></tr><tr><td>门诊中药房</td><td></td><td>304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源</td><td>2100*400</td><td>套</td><td>2</td><td>970.8</td></tr></table> <p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	门诊中药房		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	2100*400	套	2	970.8			
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价															
门诊中药房		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	2100*400	套	2	970.8															

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目								
16	宁远县妇幼保健院	套	3,991.2	1	3,991.2	C23150000-广告宣传服务								
		子服务编号	子服务名	子服务内容										
		1	宁远县妇幼保健院											
				<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>宁远县妇幼保健院</td><td></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>0.8*9个</td><td>套</td><td>1</td><td>3991.2</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	宁远县妇幼保健院		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价								
宁远县妇幼保健院		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	0.8*9个	套	1	3991.2								
备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。														

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目								
17	住院楼背景墙	套	7,200	1	7,200	C23150000-广告宣传服务								
		子服务编号	子服务名	子服务内容										
		1	住院楼背景墙											
				<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>住院楼背景墙</td><td></td><td>企业文化宣传，亚克力，洁皮板，多层立体造型，汽车漆，UV打印</td><td>8000*4000</td><td>套</td><td>1</td><td>7200</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	住院楼背景墙		企业文化宣传，亚克力，洁皮板，多层立体造型，汽车漆，UV打印
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价								
住院楼背景墙		企业文化宣传，亚克力，洁皮板，多层立体造型，汽车漆，UV打印	8000*4000	套	1	7200								
备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；														

				3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；						
				4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。						
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目				
18	住院楼宣传栏	套	2,847.6	5	14,238	C23150000-广告宣传服务				
		子服务编号	子服务名	子服务内容						
		1	住院楼宣传栏	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
				住院楼宣传栏		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；开启式	1200*2400	套	5	2847.6
				备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。						
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目				
19	住院楼人员表	套	1,993.2	5	9,966	C23150000-广告宣传服务				
		子服务编号	子服务名	子服务内容						
		1	住院楼人员表	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
				住院楼人员表		洁皮板打底，刮灰做汽车油漆，8mm亚克力UV做亚克力口袋，LOGO丝印	1000*2000	套	5	1993.2
				备注：						

				1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。
--	--	--	--	---

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目														
20	住院楼护士站	套	928.8	10	9,288	C23150000-广告宣传服务														
		子服务编号	子服务名	子服务内容																
		1	住院楼护士站	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>住院楼护士站</td><td></td><td>304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源</td><td>1400*450</td><td>套</td><td>10</td><td>928.8</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	住院楼护士站		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	1400*450	套	10	928.8		
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价										
住院楼护士站		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，凹凸造型折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	1400*450	套	10	928.8														
备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。																				

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
21	住院楼楼层索引	套	2,016	9	18,144	C23150000-广告宣传服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		

项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
住院楼楼层索引		304不锈钢1.5mm不锈钢折弯焊接成型，表面烤漆，图文信息亚克力UV，内容可更换	2000*800	套	9	2016
备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。						

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目										
22	住院部总览图	套	6,834	1	6,834	C23150000-广告宣传服务										
		子服务编号	子服务名	子服务内容												
		1	住院部总览图	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>住院部总览图</td><td></td><td>304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源</td><td>3500mm*1600mm*300mm*1块</td><td></td><td>1</td><td>6834</td></tr></table> <p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	住院部总览图		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	3500mm*1600mm*300mm*1块	
项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价										
住院部总览图		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	3500mm*1600mm*300mm*1块		1	6834										

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
23	住院	套	3,600	1	3,600	C23150000-广告宣传服务
		子服	子服	子服务内容		

部背 景墙	务编 号	务名								
	1	住院部背 景墙	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	金额
			住院部背景墙		企业文化宣传，亚克力，洁皮板，做汽车漆，多层立体做造 型，UV打印	5000*2000		1	3600	3600
<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>										

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目															
24	入出院结算中心	套	484.8	1	484.8	C23150000-广告宣传服务															
		子服务编号	子服务名	子服务内容																	
		1	入出院结算中心	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>入出院结算中心</td><td></td><td>304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源</td><td>1400*300</td><td>套</td><td>1</td><td>484.8</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	入出院结算中心		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	1400*300	套	1	484.8			
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价											
入出院结算中心		304系列 1.5mm不锈钢激光雕刻，折弯焊接成型，表面烤漆做边框；内嵌5mm乳白透光亚克力，表面贴透光膜，夜间发光，内置LED防水光源	1400*300	套	1	484.8															
<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>																					

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
25	消防	套	235	10	2,350	C23150000-广告宣传服务
		子服	子服	子服务内容		

疏散图	务编号	务名							
	1	消防疏散图	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价
			消防疏散图		1. 2不锈钢折型, 做汽车漆, 亚克力UV画面,	500*700	套	10	235
<p>备注:</p> <p>1. 质保期: 二年;</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源, 电线电缆建议采用一线品牌, 进口汽车环氧油漆, 亚克力需使用纯亚克力;</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准; 工程量以现场实际发生为准;</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅, 为全包干价。</p>									

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目																
26	住院楼	套	9,564	1	9,564	C23150000-广告宣传服务																
		子服务编号	子服务名	子服务内容																		
		1	住院楼	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>住院楼</td><td></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>1200*1200*12</td><td>套</td><td>1</td><td>9564</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	住院楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	1200*1200*12	套	1	9564				
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价												
住院楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	1200*1200*12	套	1	9564																
<p>备注：</p> <p>1. 质保期：二年；</p> <p>2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；</p> <p>3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准；</p> <p>4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。</p>																						

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目													
27	门急诊大楼	套	2,772	1	2,772	C23150000-广告宣传服务													
		子服务编号	子服务名	子服务内容															
		1	门急诊大楼	<table><thead><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr></thead><tbody><tr><td>门急诊大楼</td><td></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>800*6</td><td>套</td><td>1</td><td>2772</td></tr></tbody></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	门急诊大楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	800*6	套	1	2772	备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价									
门急诊大楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	800*6	套	1	2772													

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目															
28	医技大楼	套	1,870.8	1	1,870.8	C23150000-广告宣传服务															
		子服务编号	子服务名	子服务内容																	
		1	医技大楼	<table><thead><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th><th>金额</th></tr></thead><tbody><tr><td>医技大楼</td><td></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>800*4</td><td>套</td><td>1</td><td>1870.8</td><td>1870.8</td></tr></tbody></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	金额	医技大楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	800*4	套	1	1870.8	1870.8	备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力；
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	金额										
医技大楼		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	800*4	套	1	1870.8	1870.8														

				3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。																		
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目																
29	楼层指示	套	6,652.6	1	6,652.6	C23150000-广告宣传服务																
		子服务编号	子服务名	子服务内容																		
		1	楼层指示	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>一楼，孕产保健部 二楼妇产保健部 三楼儿童保健部 四楼计划生育服务部</td><td></td><td>不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。</td><td>400*30个</td><td>套</td><td>1</td><td>6652.8</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	一楼，孕产保健部 二楼妇产保健部 三楼儿童保健部 四楼计划生育服务部		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	400*30个	套	1	6652.8	备注： 1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。			
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价												
				一楼，孕产保健部 二楼妇产保健部 三楼儿童保健部 四楼计划生育服务部		不锈钢扩边烤漆平面发光字， 1: 正面不锈钢标1.2激光切割。 2: 侧面边高8公分，标1.0不锈钢激光切割，激光焊接。 3: 文字面板采用4毫米亚克力，标志面板采用5毫米亚克力。 4: 文字背面采用1公分结皮PVC，标志背面采用镀锌板底板。 5: 所有产品侧面和正面扩边，按照面板颜色喷漆，汽车合金面漆+汽车环养底漆。 6: 所有产品内置，蓝景或者日上品牌LED模组。 7: 电源采用明卓全国联保电源。	400*30个	套	1	6652.8												
服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目																
30	科室牌	套	68.4	10	684	C23150000-广告宣传服务																
		子服务编号	子服务名	子服务内容																		
		1	科室牌	<table><tr><th>项目名称</th><th>效果图</th><th>说明</th><th>规格</th><th>单位</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>科室牌</td><td></td><td>亚克力多层，做的槽子，做斜边，抽插式内容更换，做汽车漆，LOGO丝印。</td><td>200*300</td><td>套</td><td>10</td><td>68.4</td></tr></table>	项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价	科室牌		亚克力多层，做的槽子，做斜边，抽插式内容更换，做汽车漆，LOGO丝印。	200*300	套	10	68.4	备注：			
				项目名称	效果图	说明	规格	单位	数量	单价												
				科室牌		亚克力多层，做的槽子，做斜边，抽插式内容更换，做汽车漆，LOGO丝印。	200*300	套	10	68.4												

				1. 质保期：二年； 2. 光源建议采用一线品牌的LED光源，电线电缆建议采用一线品牌，进口汽车环氧油漆，亚克力需使用纯亚克力； 3. 标识标牌材质、做法、尺寸及安装方法以设计图纸和清单为准；工程量以现场实际发生为准； 4. 以上价格包含生产制作、运输、安装、高空机械租赁、差旅，为全包干价。
--	--	--	--	---

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
31	配线	项	13,440	1	13,440	C23150000-广告宣传服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
		1	配线	1. 名称：管内穿线； 2. 型号：WDZ-BYJ-2.5；		

服务编号	服务名	单位	单价（元）	数量	小计（元）	采购品目
32	配管	项	1,120	1	1,120	C23150000-广告宣传服务
		子服务编号	子服务名	子服务内容		
		1	配管	1. 名称：焊接钢管； 2. 配置形式：暗配； 3. 规格：DN20；		

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
01	孕产保健部	1	孕产保健部 1-4层	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
02	孕产保健部教育宣传栏	1	孕产保健部教育宣传栏 1-4层	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
03	简介	1	简介 2/3/4楼	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
04	门诊手术室	1	门诊手术室	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

05	发光科室门牌	1	发光科室门牌	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
06	科室牌	1	科室牌	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
07	走廊吊牌	1	走廊吊牌	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
08	1	1	导诊台	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
09	保健楼	1	保健楼	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
10	国医馆	1	国医馆	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
11	医师简介	1	医师简介	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
12	护士站	1	护士站	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
13	国医馆	1	国医馆	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
14	输血科	1	输血科	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
15	门诊中药房	1	门诊中药房	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
16	宁远县妇幼保健院	1	宁远县妇幼保健院	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
17	住院楼背景墙	1	住院楼背景墙	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
18	住院楼宣传栏	1	住院楼宣传栏	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
19	住院楼人员表	1	住院楼人员表	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
20	住院楼护士站	1	住院楼护士站	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
21	住院楼楼层索引	1	住院楼楼层索引	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
22	住院部总览图	1	住院部总览图	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
23	住院部背景墙	1	住院部背景墙	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
24	入出院结算中心	1	入出院结算中心	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
25	消防疏散图	1	消防疏散图	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

26	住院楼	1	住院楼	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
27	门急诊大楼	1	门急诊大楼	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
28	医技大楼	1	医技大楼	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
29	楼层指示	1	楼层指示	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
30	科室牌	1	科室牌	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
31	配线	1	配线	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
32	配管	1	配管	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	实施方案	技术	<p>投标人针对我院现状提供具体实施方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 现场具体施工方法和技术措施（提供针对性设计阶段、印刷阶段、安装阶段、验收阶段，做出相应的方案）； 2. 临时便道铺设及基基础（支座）施工； 3. 各阶段组织机构配备情况； 4. 现场操作人员安全作业编制应急处理预案； 5. 项目管理人员及主要生产骨干一览表； 6. 主要管理人员职能； 7. 确保质量和工期的措施； 8. 机械配备； 9. 安全及文明施工措施； <p>以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计3分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计1分，缺项漏项未提供不计分。</p>
2	售后服务方案	技术	<p>根据投标人提供的售后服务方案的合理性及可行性进行横向对比后，按以下标准计分</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 满足采购需求中售后响应时间得2分； 2) 超过一年得2分；

			<p>3) 售后服务流程规范内容完整, 条理清楚得5分, 方案描述不清、欠合理、故障处理不太及时、可行性一般的计3分; 内容前后矛盾或未提供方案的不计分计0分.</p> <p>4) 故障处理及时可行性方案投标人需结合我院实际情况提供内容详细得4分, 未提供或不详细或与本项目无关、不合理计0分;</p>
3	业绩	商务	<p>投标人从2021年9月1日至今具有类似医院项目业绩的每个计2分, 最多4分, 未提供计0分 (提供完整合同复印件证明材或中标/成交通知书, 如发现弄虚作假视为无效投标)</p>
4	企业实力	商务	<p>1. 投标人具有3.2米幅宽重型喷绘机的计5分, 高精写真机每台计1.5分, 最多计3分, 雕刻机每台1.5分, 最多计3分; 发光字、标识标牌制作设备每台计0.5分最多计6分; (以上提供彩色清晰的图片及机台型号否则不计分)</p> <p>2. 投标人具有生产场地500平米以上的计5分, 500以下的计3分, 200下计以下的的不计分 (以上投标人需提供房产证明或场地租赁合同)</p>
5	合同	商务	<p style="text-align: center;">合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号:</p> <p>采购人 (全称): <u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心 (甲方)</u></p> <p>供应商 (全称): <u> (乙方)</u></p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益, 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章, 双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称: <u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></p> <p>(2) 采购计划编号: <u>HNJZ2024-CG-020</u></p> <p>(3) 项目内容:</p> <p>(4) 是否分包:</p> <p>(5) 项目负责人:</p> <p>(6) 联系电话:</p> <p>2. 合同金额</p>

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式： “ 固定总价 ” “ 固定单价 ” “ 成本补偿 ” “ 绩效激励 ”

(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

“ 全额付款： （应一次性支付全部合同款项） ”

“ 预付款： （应明确预付款的支付比例和支付条件） ”

“ 分期付款： （应按照季度分期支付合同款项） ”

“ 成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件） ”

“ 绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件） ”

3. 合同履行

(1) 起始日期： 年月日，完成日期： 年月日。总日历天数： 天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保： 履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金： 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体：

(2) 验收方式：

(3) 验收标准：

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

		<div>(2) 本合同协议书</div> <div>(3) 成交通知书</div> <div>(4) 响应文件</div> <div>(5) 政府采购合同专用条款</div> <div>(6) 政府采购合同通用条款</div> <div>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</div> <div>(8) 其他合同文件。</div> <div>7. 合同生效</div> <div>本合同自_生效。</div> <div>8. 合同份数</div> <div>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公 司各执1份备案，均具有同等法律效力。</div> <div>注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱： 455015827@qq. com。</div> <div>合同订立时间： 年月日</div> <div>合同订立地点：</div> <div>附件：具体标的明细、分包合同等。</div> <div>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</div> <div>法定代表人： 法定代表人：</div> <div>委托代理人： 委托代理人：</div> <div>电 话： 电 话：</div> <div>开 户 银 行：</div> <div>账 号：</div>	
6	投标人须知	商务	1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。 2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直 到项目实施验收。

		<p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p> <p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术员到达现场解决。质保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题。</p> <p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p> <p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3 延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p>
--	--	---

			<p>14.2货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>15. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>▲16. 因本项目需根据采购人要求设计标示牌设计样稿，投标报价中因包含设计费20000元，投标人签订合同时，应遵从采购人要求预留出此笔费用（投标人需对此项做出承诺，格式自理，需加盖投标人公章，否则投标无效）。</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	投标人须知	商务	是	图片	需上传第16条的承诺书，并加盖投标单位公章。

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	27	否	无	<p>【实施方案】的评分规则：投标人针对我院现状提供具体实施方案： 1. 现场具体施工方法和技术措施（提供针对性设计阶段、印刷阶段、安装阶段、验收阶段，做出相应的方案）； 2. 临时便道铺设及基基础（支座）施工； 3各阶段组织机构配备情况； 4. 现场操作人员安全作业编制应急处理预案； 5. 项目管理人员及主要生产骨干一览表； 6. 主要管理人员职能； 7. 确保质量和工期的措施； 8. 机械配备； 9. 安全及文明施工措施； 以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计3分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计1分，缺项漏项未提供不计分。</p>

3	主观分	技术分	13	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：根据投标人提供的售后服务方案的合理性及可行性进行横向对比后，按以下标准计分 1) 满足采购需求中售后响应时间得2分； 2) 超过一年得2分； 3) 售后服务流程规范内容完整，条理清楚得5分，方案描述不清、欠合理、故障处理不太及时、可行性一般的计3分；内容前后矛盾或未提供方案的不计分0分。 4) 故障处理及时可行性方案投标人需结合我院实际情况提供内容详细得4分，未提供或不详细或与本项目无关、不合理计0分；</p>
4	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【业绩】的评分规则：投标人从2021年9月1日至今具有类似医院项目业绩的每个计2分，最多4分，未提供计0分（提供完整合同复印件证明材料或中标/成交通知书，如发现弄虚作假视为无效投标）</p> <p>【业绩】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
5	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【企业实力】的评分规则：1. 投标人具有3.2米幅宽重型喷绘机的计5分，高精写真机每台计1.5分，最多计3分，雕刻机每台1.5分，最多计3分；发光字、标识标牌制作设备每台计0.5分最多计6分；（以上提供彩色清晰的图片及机台型号否则不计分）</p> <p>2. 投标人具有生产场地500平米以上的计5分，500以下的计3分，200下次以下的计0分（以上投标人需提供房产证明或场地租赁合同）</p> <p>【企业实力】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
6	/	偏离分	16	否	无	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣16分</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%

包名：第四包医用办公家具制作安装项目 采购金额：877,515.002元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				

本包基本资格要求	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>
----------	---	---

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	诊桌(A05029900-	否	否	否	张	2,463.6	28	68,980.8
本货物共设置了2条参数。								

	其他用具)	其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	诊桌（一）	规格：1400W*1400D*750H（1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16MM，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
		2	▲	诊桌（二）	诊桌，成品符合检测依据： GB/T 35607-2017、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 10357.7-2013、GB/T 10357.1-2013、HG/T 3950-2007、GB/T1741-2020、GB/T21866-2008标准，产品有害物质中， 甲醛释放量≤0.01mg/L；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	医生诊椅（A05029900—其他用具）	否	否	否	张	520	48	24,960
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医生诊椅（一）	规格：常规 1、优质网布、舒适透气； 2、背架优质PP工程塑料、一体注塑成型； 3、高密度定型阻燃海绵、舒适透气； 4、升降底盘； 5、固定扶手； 6、优质气杆； 7、320尼龙脚配静音轮。			
		2	▲	医生诊椅（二）	医生诊椅，成品符合检测依据：GB/T 35607-2017、GB/T 10357.3-2013、GB/T 10357.2-2013、GB 20286-2006、HG/T 3950-2007、GB/T1741-2020、 GB/T21866-2008标准，阻燃性（热释放速率峰值≤150kW，5min内总释放量≤30MJ，最大烟密度≤75%）达到B1级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		3	▲	医生诊椅（三）	阻燃海绵，符合检测依据：HJ2547-2016、GB/T2408-2021、GB/T 10802-2023、GB/T 6343-2009、GB8624-2012、HG/T 3950-2007、GB/T1741-2020、GB/T21866-2008标准，可迁移元素（包含：铅Pb/镉Cd/铬Cr/汞Hg/锑Sb/钡Ba/硒Se/砷As）未检出；在香烟抗引燃特性试验中，试样表面或内部应未出现任何续燃、阴燃现象，达到阻燃I级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	患者椅-1（A05029900—	否	否	否	张	480	11	5,280
		本货物共设置了1条参数。						

	其他用具)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	患者椅-1（一）	规格：常规 1.基材采用优质实木框架，加强加固； 2.面料：采用优质医用皮革面料，防磨防污性好，耐酒精、84消毒液； 3.辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨酯阻燃海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	医用陪人椅-3（A05029900-其他用具)	否	否	否	张	257	30	7,710
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医用陪人椅-3（一）	规格：常规（1）优质ABS工程塑料，材质细料，一次加工成型背板和座面； （2）高强度金属脚架。			
		2	▲	医用陪人椅-3（二）	ABS工程塑料，符合检测依据：GB/T32487-2016、GB/T24128-2018、GB/T16422.3-2022、GB28481-2012、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020标准，在耐老化性能试验中，作用时长500h，冲击强度的保持率≥90%，外观颜色变色评级≥4级。在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌持久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌持久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	诊床（A05029900-其他用具)	否	否	否	张	1,750	29	50,750
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	诊床（一）	规格：2000W*650D*650H 1、采用冷轧钢基材，阻燃海绵+PU高强度材质，耐磨耐刮，板面平整。2、匹配四个防潮防滑脚套。			
		2	▲	诊床（二）	诊床，成品符合检测依据：GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、GB/T10125-2021、HG/T 3950-2007、GB/T1741-2020、GB/T21866-2008标准，耐腐蚀200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检验合格，附着力达到0级； 中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌持久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌持久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

6	文件柜 (A05029900-其他用具)	否	否	否	组	1,868.4	32	59,788.8
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	文件柜（一）	规格：800W*400D*2000H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16MM，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
		2	▲	文件柜（二）	三合一连接件，符合检测依据：GB/T 28203-2011、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T3826-1999、QB/T 3828-1999标准；在金属喷漆(塑)涂层试验中，耐腐蚀200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以 外，应无鼓泡产生，200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检验合格；在力学性能试验中，偏心体抗压强度、预埋螺母抗拉强度、连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度、榫静载荷强度、L形连接件抗弯强度、层板偏心连接件抗压强度、层板销(夹)抗压强度等试验符合标准并合格；中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	医用文件柜-2 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	1,911.6	14	26,762.4
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医用文件柜-2（一）	规格800W*400D*2000H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16MM，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
		2	▲	医用文件柜-2（二）	门铰，符合检测依据：GB/T10125-2021、GB/T 3325-2017、QB/T 2189-2013、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 3828-1999、QB/T 3827-1999标准；在过载（包含：垂直向下静载荷/水平侧向静载荷）试验中，符合要求并合格；功能试验中：操作力、垂直静载荷(15kg)、水平静载荷、耐久性(40000次)、下沉量等均符合要求并合格；金属喷漆(塑)涂层试验中，耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以 外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检验合格，附着力达到0级；中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	储物柜 (A05029900-其他用具)	否	否	否	组	632.4	4	2,529.6
		本货物共设置了4条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	储物柜（一）	规格：800W*400D*800H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16MM，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			

		2	▲	储物柜 (二)	储物柜,符合检测依据:GB/T 3324-2017、GB 18580-2017、GB/T17657-2022、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020标准,在抗菌性能试验中,作用时长≥24h,试验菌种≥16类(至少包含:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌),抗菌率≥99%;在抗菌耐久性能试验中,作用时长≥24h,抗菌耐久性能≥95%;在抗霉菌性能试验中(试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃),试验霉菌≥16类(至少包含:黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉),防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有,不得采用授权文件。			
		3	▲	储物柜 (三)	PVC封边条,符合检测依据:QB/T4463-2013、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020标准,在抗菌性能试验中,作用时长≥24h,试验菌种≥16类(至少包含:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌),抗菌率≥99%;在抗菌耐久性能试验中,作用时长≥24h,抗菌耐久性能≥95%;在抗霉菌性能试验中(试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃),试验霉菌≥16类(至少包含:黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉),防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有,不得采用授权文件。			
		4	▲	储物柜 (四)	三聚氰胺浸渍胶膜纸,符合检测依据:GB/T 28995-2022、GB/T 17657-2022、GB/T15102-2017、GB/T39600-2021、GB/T18580-2017、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020标准;在理化性能试验中,水分、灰分、PH值、纵向抗张强度、纵向湿抗张强度、透气度、渗透性符合标准并合格,耐干、湿热性达到五级,耐光色牢度≥7级,耐磨转数≥10000r;在抗菌性能试验中,作用时长≥24h,试验菌种≥16类(至少包含:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌),抗菌率≥99%;在抗菌耐久性能试验中,作用时长≥24h,抗菌耐久性能≥95%;在抗霉菌性能试验中(试验条件:28d,湿度91.5%RH,温度28℃),试验霉菌≥16类(至少包含:黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉),防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有,不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	医生办公桌(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	1,712.4	10	17,124
		本货物共设置了2条参数。 其中:重要参数:1条;一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医生办公桌(一)	规格:1200W*600D*760H(1)基材:采用优质E0级实木多层夹板,台面、层板厚度25mm,侧板厚度16MM,三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面,具有防水、防潮、耐磨性能强;(2)封边:采用优质厚PVC封边条,全自动封边机完成边;(3)五金配件:采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件,开合次数超过5万次;(4)所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
		2	▲	医生办公桌(二)	实木多层夹板,符合检测依据GB/T9846-2015、GB18580-2017、HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008标准,含水率≤9%;胶合强度:试件强度值≥0.95MPa;弹性模量(顺纹):试件强度值≥5500MPa,弹性模量(横纹):试件强度值≥4200MPa;在抗菌性能试验中,作用时长≥24h,试验菌种≥6类(至少包含:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌),抗菌率≥99%;在抗霉菌性能试验中(试验条件:28d,湿度92%RH,温度28℃),试验霉菌≥6类(至少包含:黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳),长霉等级达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有,不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	医生办公桌(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	1,811.93	1	1,811.93
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						

		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	医生办公桌（一）	规格：1400W*600D*760H（1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16MM，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	洽谈桌(A05029900-其他用具)	否		否	否	个	726	1	726
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	洽谈桌（一）	规格：Φ1000*750H（1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16MM，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	洽谈椅(A05029900-其他用具)	否		否	否	个	620	3	1,860
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	洽谈椅（一）	规格：常规（1）面料：采用优质医用硅胶皮面料，耐磨防污性好；（2）辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨酯海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；（3）脚架：实木脚架。				
		2	▲	洽谈椅（二）	硅胶皮，符合检测依据：GB/T 16799-2018、GB 20400-2006、GB 20286-2006、GB/T 17592-2011、HG/T 3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020标准；摩擦色牢度（包含：干擦（500次）/湿擦（250次）/碱性汗液（80次））≥5级；耐折牢度（80000次）无裂纹；在燃烧性能试验中，热释放速率峰值≤150KW，5min内放出的总能量≤15MJ，最大烟密度≤55%；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件:28d，湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	打包台(A05029900-其他用具)	否		否	否	个	2,750	1	2,750
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	打包台（一）	规格：900*500*900（1）台面、洗礼池为一整体,采用面层为优质的改性PMMA高分子复合材料（板厚约4~5mm,）其具有抗压强度高，柔柔韧性好，耐候性优良；抗氧化，耐酸碱，表面光滑，易清洗（表面细菌残留量远低于不锈钢，人造石，陶瓷盆和其它普通塑料），耐磨损，寿命长，损伤				

					后极易修复，防腐防潮，永不生锈，对人体无毒性等特征及优点。			
		2	▲	打包台（二）	人造石，符合检测依据HG/T 3950-2007、GB/T 21866-2008标准；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥6类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌），抗菌率≥99%；在抗菌性能试验中（试验条件:28d，湿度92%RH,温度28℃），试验霉菌≥6类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳），长霉等级达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	矮柜（A05029900-其他用具）	否	否	否	延米	3,469.2	11.16	38,716.272
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：4条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	矮柜（一）	规格：延米*640D*850H 1、整体框架采用优质1.0mm厚度电解钢板，立柱采用2.0mm厚度电解钢板。金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾18小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）； 2、台面采用医用亚克力人造石，台面厚度12mm，局部加厚； 3、五金配件：采用优质品牌液压门铰、缓冲导轨、三合一连接件、五金拉手、锁具等优质五金配件； 4、抑菌静电喷涂粉末喷涂； 5、包含304不锈钢踢脚线。			
		2	▲	矮柜（二）	抑菌静电喷涂粉末，符合检测依据：HG/T 2006-2006、GB/T21866-2008标准；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥6类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌），抗菌率≥99%。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		3	▲	矮柜（三）	304不锈钢，符合检测依据：GB/T10125-2021、GB/T3325-2017、GB/T1741-2020、GB/T6461-2002、GB/T21866-2008、HG/T3950-2007标准；在金属喷漆（塑）涂层理化性能试验中，耐腐蚀200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检验合格，附着力达到0级；中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗菌性能试验中（试验条件:28d，湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		4	▲	矮柜（四）	电解钢板，符合检测依据：GB/T3325-2017、GB/T 10125-2021、GB/T21866-2008标准；在金属喷漆（塑）涂层试验中，硬度≥6H，冲击强度、耐腐蚀等项目符合标准并合格，附着力达到0级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥6类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、乙型溶血性链球菌），抗菌率≥99%；在抗菌性能试验中（试验条件:28d，湿度92%RH,温度28℃），试验霉菌≥6类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳），长霉等级达到0级标准；中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		5	▲	矮柜（五）	锁具，符合检测依据：QB/T 1621-2015、GB/T10125-2021、GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999、QB/T 3828-1999、QB/T 3827-1999标准；在保密度、牢固度、灵活度、外观质量、弹子锁、叶片锁使用寿命等项目符合标准并合格；中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	延米	5,904	33.6	198,374.4

15	治疗柜 (A05029900-其他用具)	本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	治疗柜（一）	规格：延米*640D*2000H 1、整体框架采用优质1.0mm厚度电解钢板，立柱采用2.0mm厚度电解钢板。金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾18小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）； 2、台面采用医用亚克力人造石，台面厚度12mm，局部加厚； 3、五金配件：采用优质品牌液压门铰、缓冲导轨、三合一连接件、五金拉手、锁具等优质五金配件； 4、抑菌静电喷涂粉末喷涂； 5、包含304不锈钢踢脚线。			
		2	▲	治疗柜（二）	治疗柜，成品符合检测依据：GB/T 3325-2017、GB/T 35607-2017、JC/T908-2013、GB/T10125-2021、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020标准；在金属喷漆(塑)涂层理化性能试验中，耐腐蚀200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检验合格，附着力达到0级； 中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件：28d，湿度91.5%RH，温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		3	▲	治疗柜（三）	导轨，符合检测依据：QB/T2454-2013、GB/T3325-2017、QB/T3832-1999、GB/T10125-2021、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 3828-1999标准，在功能（包含项目：操作力/抽屉导轨组件底部变形/抽屉导轨组件结构强度/耐久性/垂直向下静载荷/水平侧向静载荷/拉出安全性/猛关或猛开/下沉量）试验中，符合要求并合格；在耐腐蚀试验中，1000h,1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2,其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2符合要求并合格；在金属喷漆(塑)涂层试验中，耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检验合格，附着力达到0级；中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	洗手盘 (A05029900-其他用具)	否	否	否	个	420	8	3,360
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	洗手盘（一）	常规：常规 1、采用优质304不锈钢板：金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾18小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）； 2、整体色泽均匀一致，具有耐用、防污、防锈、抗菌等特性。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	直边护士站 (A05029900-其他用具)	否	否	否	延米	5,800	10.3	59,740
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	直边护士站（一）	规格：2000W*700D*750H（无看台）（1）基材：采用优质1.0mm厚电解钢板，表面抑菌静电喷涂粉末喷涂；（2）采用医用亚克力人造石，具有耐酸耐碱抑菌的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮损、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求；（3）五金件采用三节导轨、缓冲液压式门铰、优质锁具；（4）过线槽采用环保PVC方形线管，配一线品牌插座（单个工作位：含2个五孔、1个电话线孔、1个网线孔、1个铝合金拉丝；（5）踢脚线采用1.0mm厚SUS-304不锈钢；（6）计量方式：以外围尺寸为准；（7）、包含304不锈钢踢脚线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	等候排椅（A05029900—其他用具）	否	否	否	张	2,450	25	61,250
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	等候排椅（一）	规格：常规3人位 1、扶手，脚：采用1.2MM冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光，除油除锈后抑菌静电喷涂粉末喷涂/喷油处理； 2、座板：采用1.2MM冷轧钢板，除油除锈后抑菌静电喷涂粉末喷涂/喷油处理； 3、横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度1.5MM，除油除锈后抑菌静电喷涂粉末喷涂处理。座垫：采用高密度聚氨基甲酸酯（PU）（内衬多层木板）厚度18MM； 4、每个座板宽：500MM； 5、带喷涂涂层的金属部件。			
		2	▲	等候排椅（二）	带喷涂涂层的金属部件，符合检测依据 HJ-2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准；可迁移元素：(1). 锑、砷、镉、铬、汞、硒未检出，钒≤200mg/KG，铅≤5mg/KG。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		3	▲	等候排椅（三）	等候排椅，成品符合检测依据：GB/T3325-2017、GB/T10125-2021、HG/T 3950-2007、GB/T1741-2020、GB/T21866-2008标准；金属喷漆（塑）涂层理化性能中，耐腐蚀200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，200h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象检验合格，附着力达到0级；中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件：28d，湿度91.5%RH,温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	单人沙发（A05029900—其他用具）	否	否	否	张	1,450	2	2,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单人沙发	规格：单人沙发 •采用优质医用皮革； •高弹力海绵； •木方采用四面刨光、烘干、除虫处理实木木架； •锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形； •金属一体成型沙发脚，表面静电喷涂黑色哑光漆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	方几（A05029900—其他用具）	否	否	否	个	540	2	1,080
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	方几（一）	规格：500*400*500 （1）基材：采用优质E0 级多层实木夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16MM，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	讲台（A05029900—其他用具）	否	否	否	个	980	1	980
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	讲台（一）	规格：500*500*950 1.基材采用E1级刨花板； 2.饰面采用三聚氰胺浸渍胶膜纸 表面耐磨 耐划 防污； 3.封边采用2mmPVC胶边，热熔胶； 4.采用优质五金配件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	示教椅（A05029900—其他用具）	否	否	否	张	520	136	70,720
		本货物共设置了2条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	示教椅（一）	规格：常规 1、椅架：采用1.5mm厚精抛光电镀钢架，带活动扶手面，配铝合金托高档旋转写字板，铝合金压铸连接件； 2、靠背：采用全新PP工程塑料加固框扣优质单网布； 3、座板：采用10厘厚优质多层实木夹板，座垫采用45以上高密度发泡PU定型棉扣优质弹性绒布			
		2	▲	示教椅（二）	示教椅，符合检测依据：GB/T 35607-2017、GB/T3325-2017、GB/T 10357.3-2013、GB/T 10357.2-2013、GB/T 10125-2021、HG/T 3950-2007、GB/T1741-2020、GB/T21866-2008 标准；椅类强度和耐久性（包含检测项目：座面静载荷、椅背静载荷、脚部横档/支托、腿部支托静载荷、扶手侧向静载荷、枕靠侧向静载荷、扶手垂直向下静载荷、座面耐久性、椅背耐久性、扶手耐久性、椅腿前向静载荷、座面平衡载荷、椅腿侧向静载荷、座面冲击、椅背冲击、扶手冲击、跌落试验）均符合标准并合格； 中性盐雾试验（NSS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；乙酸盐雾试验（ASS），作用时长≥240h；本身的耐腐蚀、对基体的保护等级均达到10级；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性性能试验中，作用时长≥24h，抗菌菌持久性能≥95%；在抗菌性能试验中（试验条件:28d，湿度91.5%RH，温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	患者椅-2（A05029900—其他用具）	否	否	否	张	480	26	12,480
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	患者椅-	规格：常规 1.实木椅子 2.面料：采用优质人造革面料，耐磨防污性好； 3.辅料：采用55#高密			

		参数	2（一）	度、高弹力聚氨脂海绵，可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	垃圾桶装置（A05029900—其他用具）	否	否	否	套	325	2	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	垃圾桶装置（一）	规格：4个垃圾桶 1、采用优质电解钢板制作；2、采用静电粉末喷涂工艺。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	床头柜（A05029900—其他用具）	否	否	否	个	480	3	1,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	床头柜（一）	规格：480W*480D*760H 基材为ABS强化塑胶，先进的抗菌粉体涂装。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	沙发（A05029900—其他用具）	否	否	否	张	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	沙发	规格：三人位1940*810*780 优质西皮，靠背采用高回弹颗粒混合公仔棉填充，不变形回弹性好，坐垫加厚高密度回弹海绵，品质极好，前侧带印花皮，时尚个性，实木内框架，喷塑铁脚			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	长茶几（A05029900—其他用具）	否	否	否	个	1,149.6	1	1,149.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	长茶几（一）	规格：1200*700*540 （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	母婴床（定制）（A05029900—	否	否	否	张	1,132.8	1	1,132.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	其他用具)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	母婴床(定制)(一)	规格: 1000*800*1250 1、采用优质松木框架; 2、内部软垫采用优质医用医用硅胶皮, 耐磨耐酒精耐84消毒液。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	医用诊查床-2(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医用诊查床-2(一)	规格: 2000W*700D*650H (1) 基材: 采用优质E0 级实木多层夹板, 三聚氰胺纸饰面, 具有防水、防潮、耐磨性能强; 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理; (2) 台面软包, 采用优质医用硅胶皮面料。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	主任护士长办公桌(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	2,769.6	2	5,539.2
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	主任护士长办公桌(一)	规格: 1400W*1400D*750H (1) 基材: 采用优质E0 级实木多层夹板, 三聚氰胺纸饰面, 具有防水、防潮、耐磨性能强; (2) 封边: 采用优质厚PVC 封边条, 全自动封边机完成边; (3) 五金配件: 采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一偏心连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件, 开合次数超过5 万次; (4) 所有板材均经过防虫、防腐、防水处理;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	医用诊断椅(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	680	1	680
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医用诊断椅	• 规格: 常规 背框+头枕: 工程塑料全新材料 • 面料: 华宇优质网布 • 扶手: 固定扶手 • 坐垫棉: 一体定型海绵 • 座板: 12mm成型板 • 底盘: 2.5MM逍遥蝴蝶底盘 • 气杆: 100拉5黑色气杆, 通过SGS认证 • 脚架: 340黑色尼龙脚 • 轮子: 55PA+PU黑轮			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	接待前椅(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	430.8	2	861.6
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接待前椅	规格: 常规 1、优质网布面料; 2、高密度高回弹海绵; 3、1.5电镀五金弓形架子。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	值班床(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	2,600	2	5,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	值班床	规格：2000W*1000D*2000H （1）采用优质松木实木材料，自然木纹，保留天然特性；（2）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；（3）四腿落地，榫卯结构；（4）喷环保油漆,达到国际E0级环保标准，油漆工艺符合工序要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	床垫(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	520	6	3,120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	床垫	规格：2000W*1000D*60H （1）表面为外包防水帆布，两边有透气孔，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁；采用棕丝海绵内衬，棕丝30mm,海绵厚度50mm,可翻转使用。（2）防水透气性好，使用不变形。（3）棕丝采用天然椰棕压制而成，高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒无味、无害（不含甲醛），海绵密度≥40kg/m3不变形。（4）医用床垫尺寸适配值班床（高低床）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
35	衣柜(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	3,550	1	3,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	衣柜（一）	规格：2000W*500D*2500H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，三聚氰胺纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
36	收费桌(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	1,770	2	3,540
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	收费桌（一）	规格：1400*600*750H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，三聚氰胺纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	张	2,100	9	18,900

37	成人输液椅(A05029900-其他用具)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	成人输液椅	扶手：采用10MM冷拉钢筋弯型焊接，经磨抛处理后静电喷涂，扶手面≥7MM 橡木扶手自攻螺丝直接安装在接触面 脚：采用38*1.2MM圆管弯型焊接，经磨抛处理后静电喷涂 座板：采用≥1.5MM厚冷板冲孔、边条20*40*1.5MM弯型与网板相嵌接焊接而成，除锈处理静电喷涂，软包部分：采用≥7MM多层板加海绵加PVC皮革，坐感舒适。 靠枕：采用1.5MM冷板焊接喷涂加软包海绵PVC皮革 横梁：50*50*2.0厚焊接而成，除锈后静电喷涂 每个座板带边条宽：540MM			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	儿童输液椅(A05029900-其他用具)	否	否	否	张	2,484	20	49,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童输液椅（一）	规格：1000W*600D*1000H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，三聚氰胺纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）面料：采用优质医用硅胶皮面料，防磨防污性好；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	配药桌(表面医用人造大理石)(A05029900-其他用具)	否	否	否	延米	3,500	3	10,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	配药桌(表面医用人造大理石)（一）	规格：延米*640D*850H 1、整体框架采用优质1.0mm厚度电解钢板，立柱采用2.0mm厚度电解钢板。金属表面耐腐蚀：中性盐雾（连续喷雾18小时以上），涂层本身的耐腐蚀等级≥9级（10级最好，0级最差）；涂层对基体的保护等级≥9级（10级最好，0级最差）； 2、台面采用医用亚克力人造石，台面厚度12mm，局部加厚； 3、五金配件：采用优质品牌液压门铰、缓冲导轨、三合一连接件、五金拉手、锁具等优质五金配件； 4、抑菌静电喷涂粉末喷涂； 5、包含304不锈钢踢脚线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	儿童输液桌（定制）(A05029900-其他用具)	否	否	否	个	2,194.8	1	2,194.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	儿童输液桌（定制）（一）	规格：1000W*1300D*800H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，三聚氰胺纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）面料：采用优质医用硅胶皮面料，防磨防污性好；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	采血桌(A05029900-其他用具)	否	否	否	延米	1,140	1.6	1,824
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	采血桌（一）	规格：1600*600*750 （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16mm，，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	雾化桌（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	2,498.4	3	7,495.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	雾化桌	规格：W1200*D1000*H1800mm 1、基材采用中纤板材质；2、烤漆工艺；3、色彩图案后期可定制。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	雾化椅（A05029900-其他用具）	否	否	否	个	534	3	1,602
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	雾化椅（一）	规格：常规 1.采用优质实木框架； 2.面料：采用优质医用医用硅胶皮面料，防磨防污性好；3.辅料：采用55#高密度、高弹力聚氨脂海绵，可抗氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	会议桌（A05029900-其他用具）	否	否	否	张	12,300	1	12,300
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：4条；一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	会议桌（一）	规格：5200W*1400D*760H，（1）基材：台面高密度实木颗粒板，厚度50mm，边角斜边处理；（2）封边：采用优质同色封边条，全自动封边机完成；（3）油漆：采用优质环保水性油漆；（4）粘合剂：白乳胶。（5）五金配件：采用优质品牌液压门铰、缓冲导轨、三合一连接件、五金拉手等优质五金配件；（6）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。			
		2	▲	会议桌（二）	会议桌，符合检测依据：GB/T 35607-2017、GB/T 3324-2017、GB 18584-2001、GB/T 10357.7-2013、GB/T 10357.1-2013标准；漆膜理化性能要求中，耐液性（10%碳酸钠溶液,24h;10%乙酸溶液,24h。应不低于3级）、耐湿热（20min,70℃。应不低于3级）、耐干热（20min,70℃。应不低于3级）、耐磨性（1000转，应不低于3级）、抗冲击（冲击高度50mm。应不低于3级）等均达到1级标准（1级最好，5级最差），附着力（涂层交叉切割法。应不低于3级）达到0级；桌类强度和耐久性（包含检测项目：桌面垂直静载荷/副桌面垂直静 载荷/桌面持续垂直静载荷/桌面垂直冲击/桌面水平耐久性/水平静载荷试验/桌腿跌落/独腿桌垂直耐久性）均符合标准并合格；桌类稳定性（包含检测项目：垂直加载稳定性/垂直和水平加载稳定性/高桌稳定性试验）均符合标准并合格；甲醛释放量≤0.01mg/L。 重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		3	▲	会议桌（三）	实木颗粒板，符合检测依据：GB/T 15102-2017、GB/T39600-2021、GB 8624-2012、GB 18580-2017、GB/T17657-2022、HG/T3950-2007、GB/T21866-2008、GB/T1741-2020标准； 在防潮性能试验中，循环试验后内胶合强度≥0.16 MPa，循环试验后吸水厚度膨胀率≤8.0 %；在防火等级燃烧性能试验中，达到B1级，燃烧增长速率指数≤30W/s，600s的总放热量≤3.0MJ,60S内焰尖高度			

					≤25mm，60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；在抗菌性能试验中，作用时长≥24h，试验菌种≥16类（至少包含：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、粘质沙雷伯氏菌、乙型溶血性链球菌、鲍曼不动杆菌、须癣毛癣菌、嗜肺军团菌、宋氏志贺菌、恶臭假单胞菌、藤黄微球菌、奇异变形杆菌），抗菌率≥99%；在抗菌耐久性能试验中，作用时长≥24h，抗菌耐久性能≥95%；在抗霉菌性能试验中（试验条件:28d，湿度91.5%RH，温度28℃），试验霉菌≥16类（至少包含：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳、黄曲霉、腊叶芽枝霉、桔青霉、绿色木霉、链格孢、灰绿青霉、里氏木霉、平滑正青霉、绿粘帚霉、大毛霉），防霉等级均达到0级标准。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		4	▲	会议桌（四）	白乳胶，符合检测依据：HG/T 2727-2010、GB 18583-2008、GB30982-2014标准；在外观、木材污染性、不挥发物、最低成膜温度、PH值、密度、黏度等检验项目中符合标准并合格；游离甲醛含量≤0.001g/kg；压缩剪切强度：干强度≥15MPa，湿强度≥6Mpa。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
		5	▲	会议桌（五）	水性油漆，符合检测依据：GB 18581-2020标准；甲醛含量≤20mg/kg，总铅含量（限色漆、腻子）≤5mg/kg。重要货物技术参数满足文件需投标人自有，不得采用授权文件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	会议椅（A05029900-其他用具）	否	否	否	张	780	16	12,480
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	会议椅（一）	规格：常规 1、厚1.0mm优质医用西皮； 2、高密度高回弹阻燃海绵； 3、管壁1.5mm厚电镀五金弓形架。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	培训桌（A05029900-其他用具）	否	否	否	张	1,010.4	4	4,041.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	培训桌（一）	规格：1200W*600D*750H （1）基材：采用优质E0 级实木多层夹板，台面、层板厚度25mm，侧板厚度16mm，，三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，具有防水、防潮、耐磨性能强；（2）封边：采用优质厚PVC 封边条，全自动封边机完成边；（3）五金配件：采用优质耐用缓冲液压式门铰、三合一连接件、防锈易消毒型拉手等优质五金配件，开合次数超过5 万次；（4）所有板材均经过防虫、防腐、防水处理。（5）脚架：金属脚架，坚固耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	主席椅（A05029900-其他用具）	否	否	否	张	850	4	3,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	主席椅	规格：常规 · 背框：工程塑料全新料（PP+玻纤）； · 面料：优质超纤皮，厚度达1MM； · 扶手：T型固定扶手； · 坐垫棉：全定型海绵，海绵密度≥45kg/m3，回弹率≥35%； · 座板：12mm成型板； · 底盘：带尾板原位单级锁定底盘； · 气杆：100拉5二级电镀气杆； · 脚架：320铝合金高脚； · 轮子：60静音轮。			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	诊桌	1	诊桌（一）	否	无	无
		2	诊桌（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
2	医生诊椅	1	医生诊椅（一）	否	无	无
		2	医生诊椅（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	医生诊椅（三）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
3	患者椅-1	1	患者椅-1（一）	否	无	无
4	医用陪人椅-3	1	医用陪人椅-3（一）	否	无	无
		2	医用陪人椅-3（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
5	诊床	1	诊床（一）	否	无	无
		2	诊床（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
6	文件柜	1	文件柜（一）	否	无	无
		2	文件柜（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
7	医用文件柜-2	1	医用文件柜-2（一）	否	无	无
		2	医用文件柜-2（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
8	储物柜	1	储物柜（一）	否	无	无
		2	储物柜（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	储物柜（三）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		4	储物柜（四）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
9	医生办公桌	1	医生办公桌（一）	否	无	无
		2	医生办公桌（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
10	医生办公桌	1	医生办公桌（一）	否	无	无

11	洽谈桌	1	洽谈桌（一）	否	无	无
12	洽谈椅	1	洽谈椅（一）	否	无	无
		2	洽谈椅（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
13	打包台	1	打包台（一）	否	无	无
		2	打包台（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
14	矮柜	1	矮柜（一）	否	无	无
		2	矮柜（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	矮柜（三）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		4	矮柜（四）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		5	矮柜（五）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
15	治疗柜	1	治疗柜（一）	否	无	无
		2	治疗柜（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	治疗柜（三）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
16	洗手盘	1	洗手盘（一）	否	无	无
17	直边护士站	1	直边护士站（一）	否	无	无
18	等候排椅	1	等候排椅（一）	否	无	无
		2	等候排椅（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	等候排椅（三）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
19	单人沙发	1	单人沙发	否	无	无
20	方几	1	方几（一）	否	无	无
21	讲台	1	讲台（一）	否	无	无
22	示教椅	1	示教椅（一）	否	无	无
		2	示教椅（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
23	患者椅-2	1	患者椅-2（一）	否	无	无

24	垃圾桶装置	1	垃圾桶装置（一）	否	无	无
25	床头柜	1	床头柜（一）	否	无	无
26	沙发	1	沙发	否	无	无
27	长茶几	1	长茶几（一）	否	无	无
28	母婴床（定制）	1	母婴床（定制）（一）	否	无	无
29	医用诊查床-2	1	医用诊查床-2（一）	否	无	无
30	主任护士长办公桌	1	主任护士长办公桌（一）	否	无	无
31	医用诊断椅	1	医用诊断椅	否	无	无
32	接待前椅	1	接待前椅	否	无	无
33	值班床	1	值班床	否	无	无
34	床垫	1	床垫	否	无	无
35	衣柜	1	衣柜（一）	否	无	无
36	收费桌	1	收费桌（一）	否	无	无
37	成人输液椅	1	成人输液椅	否	无	无
38	儿童输液椅	1	儿童输液椅（一）	否	无	无
39	配药桌（表面医用人造大理石）	1	配药桌（表面医用人造大理石）（一）	否	无	无
40	儿童输液桌（定制）	1	儿童输液桌（定制）（一）	否	无	无
41	采血桌	1	采血桌（一）	否	无	无
42	雾化桌	1	雾化桌	否	无	无

43	雾化椅	1	雾化椅（一）	否	无	无
44	会议桌	1	会议桌（一）	否	无	无
		2	会议桌（二）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	会议桌（三）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		4	会议桌（四）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		5	会议桌（五）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
45	会议椅	1	会议椅（一）	否	无	无
46	培训桌	1	培训桌（一）	否	无	无
47	主席椅	1	主席椅	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	项目业绩	商务	<p>投标人提供2021年9月1日至今（以签订合同时间为准）签订的类似项目业绩合同，并提供类似项目合同复印件及结算发票扫描件，每提供一个得1分，最多得2分。</p> <p>注：须提供有效合同复印件、结算发票扫描件加盖供应商公章，缺一不可，不提供不得分（同一业主只按一份业绩计算）。</p>
2	体系认证	商务	<p>投标人具有：</p> <p>1、人类工效学认证证书，认证范围至少涵盖办公桌、办公椅等，提供一项计0.5分，最多计1分。</p> <p>2、投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书、中国环保产品CQC认证证书；提供一项计0.2分，最多计1分；</p> <p>认证证书委托单位需为投标人，投标人提供以上证书清晰复印件和以上证书在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）或全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图（http://cx.cnca.cn/）（有效期内）。</p>

3	履约生产能力	商务	投标人具有完成本次项目所需的专业设备，提供主要的加工机械：电脑裁板锯、自动封边机、精密推台锯、多排多轴钻（四排多轴钻或五排多轴钻或六排多轴钻）、数控加工中心机械等，提供一个设备计1分，最高计5分（需要提供设备照片、购买发票原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不计分）。
4	售后服务	技术	<p>1. 投标人根据本项目实际情况，提供项目售后服务方案，包括但不限于售后服务体系建设、售后服务计划及安排、售后服务保障措施、专职售后服务人员、响应时限、售后网点、培训计划、备品备件计划等；方案详细具体、科学合理可行的计3分；方案较详细、较合理的计2分；方案基本合理的计1分；未提供的不计分。</p> <p>2. 根据本项目体量，投标人须为本项目提供不少于5个售后管理师，管理师须取得培训合格证书，且获得证书人员为投标人公司员工，同步提供该员工近三个月购买社保凭证，每完整提供1份计1分，最高计5分。 以上培训证书须在有效期内，提供官网或二维码查验真伪。</p>
5	实施应急预案	技术	投标人根据本项目实际情况，提供项目实施方案，包括但不限于项目实施计划、生产方案、质量保证措施、生产进度计划、供货保障措施、运输保障、安装调试措施、应急预案等；方案详细具体、科学合理、针对性、可行性强的计5分；方案较详细具体、科学合理、较有针对性的计3分；方案基本合理、针对性一般的计2分；未提供的不计分。
6	现场勘察并提供设计方案	技术	<p>1、 为确保项目的顺利实施，保证产品质量的前提下如期开工、潜在投标人须在投标报名期间勘察现场。潜在投标人拟任项目负责人需在自身企业投标报名期间携带法人代表证明书原件或授权委托书证明原件、营业执照复印件、二代身份证复印件（以上资料均需加盖公章查核原件）于规定时间到医院领取现场勘察证明书。</p> <p>（1）投标人有现场勘察证明书，得6分；（2）未现场勘察者，得0分。</p> <p>2、投标人根据本项目现场勘察情况，结合项目平面图纸，设计重点区域效果图，重点区域共六处，分别为常规诊室、党建室、培训室、门诊大厅导诊台、输液大厅、处置室；</p> <p>A、六个重点区域效果图画面清晰、颜色搭配合理、产品选型符合医院需求计6分；</p> <p>B、每少一张区域效果图或用其他不相匹配的图或设计明显不合理计3分，未提供不计分</p>

7	合同	商务	<div>合同协议书</div> <div>采购合同编号：</div> <div>采购人（全称）：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心（甲方）</u></div> <div>供应商（全称）：<u> （乙方）</u></div> <div>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</div> <div>1. 项目信息</div> <div>(1) 采购项目名称：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></div> <div>(2) 采购计划编号：<u>HNJZ2024-CG-020</u></div> <div>(3) 项目内容：</div> <div>(4) 是否分包：</div> <div>(5) 项目负责人：</div> <div>(6) 联系电话：</div> <div>2. 合同金额</div> <div>(1) 合同金额小写：</div> <div>大写：</div> <div>(2) 具体标的见附件。</div> <div>(3) 合同价格形式：<input type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</div> <div>(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：</div> <div><input type="checkbox"/> 全额付款：<u>（应一次性支付全部合同款项）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 预付款：<u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 分期付款：<u>（应按照季度分期支付合同款项）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 成本补偿：<u>（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 绩效激励：<u>（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）</u></div> <div>3. 合同履行</div>

		<p>(1) 起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。</p> <p>(2) 地点：</p> <p>(3) 方式：</p> <p>(4) 履约担保：<u>履约担保的金额、形式和期限要求。</u></p> <p>(5) 质量保证金：<u>质量保证金的金额、形式和期限要求。</u></p> <p>4. 合同验收</p> <p>(1) 验收主体：</p> <p>(2) 验收方式：</p> <p>(3) 验收标准：</p> <p>5. 解决合同纠纷方式</p> <p>首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：</p> <p><input type="checkbox"/> 提请仲裁 <input type="checkbox"/> 向人民法院提起诉讼</p> <p>6. 组成合同的文件</p> <p>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：</p> <p>(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p> <p>(2) 本合同协议书</p> <p>(3) 成交通知书</p> <p>(4) 响应文件</p> <p>(5) 政府采购合同专用条款</p> <p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公</p>
--	--	---

			<p>司各执1份备案，均具有同等法律效力。</p> <p>注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱： 455015827@qq.com。</p> <p>合同订立时间：年月日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p>
8	投标人须知	商务	<p>1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。</p> <p>2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p> <p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术员到达现场解决。质保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题。</p> <p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全</p>

		<p>免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p> <p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3 延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p> <p>14.2 货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4 项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>4. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>	
9	样品	商务	<p>1、根据投标人所提供的至少5张彩色成品样品图片（样品名称：治疗柜、打包台、诊桌、诊椅、会议椅），评标委员会进行综合评审：提供产品相应彩色图片的质量、材质、工艺、牢固程度、产品质感、外观及款式等均为优秀得6分，提供</p>

			彩色图片不清晰或者产品质量、材质、工艺、牢固程度、产品质感、外观及款式无法就图片认定合格得2分； 提供产品相应彩色图片的质量、材质、工艺、牢固程度、产品质感、外观及款式等从视觉来看差得0分。【注：中标供应商须在签订合同前，提供样品，供采购人进行考察】 2、投标人需提供8组彩色图片小样，评标委员会进行综合评审： 彩色图片小样全部提供且尺寸符合、同时满足重要参数要求得4分； 每少提供一组或尺寸不符或不满足检验报告一项要求得0.5分，扣完为止。
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	投标人须知	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【项目业绩】的评分规则：投标人提供2021年9月1日至今（以签订合同时间为准）签订的类似项目业绩合同，并提供类似项目合同复印件及结算发票扫描件，每提供一个得1分，最多得2分。 注：须提供有效合同复印件、结算发票扫描件加盖供应商公章，缺一不可，不提供不得分（同一业主只按一份业绩计算）。</p> <p>【项目业绩】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
3	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【体系认证】的评分规则：投标人具有： 1、人类工效学认证证书，认证范围至少涵盖办公桌、办公椅等，提供一项计0.5分，最多计1分。 2、投标人提供ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书、中国环保产品CQC认证证书；提供一项计0.2分，最多计1分； 认证证书委托单位需为投标人，投标人提供以上证书清晰复印件和以上证书在国家认证认可监督管理委员会官网（http://www.cnca.gov.cn/）或全国认证认可信息公共服务平台官网（http://cx.cnca.cn/）查询截图（http://cx.cnca.cn）（有效期内）。</p> <p>【体系认证】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>

4	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【履约生产能力】的评分规则：投标人具有完成本次项目所需的专业设备，提供主要的加工机械：电脑裁板锯、自动封边机、精密推台锯、多排多轴钻（四排多轴钻或五排多轴钻或六排多轴钻）、数控加工中心机械等，提供一个设备计1分，最高计5分（需要提供设备照片、购买发票原件扫描件，并加盖投标人公章，否则不计分）。</p> <p>【履约生产能力】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
5	主观分	技术分	8	是	图片	<p>【售后服务】的评分规则：1. 投标人根据本项目实际情况，提供项目售后服务方案，包括但不限于售后服务体系建设、售后服务计划及安排、售后服务保障措施、专职售后服务人员、响应时限、售后网点、培训计划、备品备件计划等；方案详细具体、科学合理可行的计3分；方案较详细、较合理的计2分；方案基本合理的计1分；未提供的不计分。 2. 根据本项目体量，投标人须为本项目提供不少于5个售后管理师，管理师须取得培训合格证书，且获得证书人员为投标人公司员工，同步提供该员工近三个月购买社保凭证，每完整提供1份计1分，最高计5分。 以上培训证书须在有效期内，提供官网或二维码查验真伪。</p> <p>【售后服务】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
6	主观分	技术分	5	否	无	<p>【实施应急方案】的评分规则：投标人根据本项目实际情况，提供项目实施方案，包括但不限于项目实施计划、生产方案、质量保证措施、生产进度计划、供货保障措施、运输保障、安装调试措施、应急预案等；方案详细具体、科学合理、针对性、可行性强的计5分；方案较详细具体、科学合理、较有针对性的计3分；方案基本合理、针对性一般的计2分；未提供的不计分。</p>
7	主观分	技术分	12	是	图片	<p>【现场勘察并提供设计方案】的评分规则：1、为确保项目的顺利实施，保证产品质量的前提下如期开工、潜在投标人须在投标报名期间勘察现场。潜在投标人拟任项目负责人需在自身企业投标报名期间携带法人代表证明书原件或授权委托书证明原件、营业执照复印件、二代身份证复印件（以上资料均需加盖公章查核原件）于规定时间到医院领取现场勘察证明书。（1）投标人有现场勘察证明书，得6分；（2）未现场勘察者，得0分。 2、投标人根据本项目现场勘察情况，结合项目平面图纸，设计重点区域效果图，重点区域共六处，分别为常规诊室、党建室、培训室、门诊大厅导诊台、输液大厅、处置室； A、六个重点区域效果图画面清晰、颜色搭配合理、产品选型符合医院需求计6分； B、每少一张区域效果图或用其他不相匹配的图或设计明显不合理计3分，未提供不计分</p> <p>【现场勘察并提供设计方案】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
8	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【样品】的评分规则：1、根据投标人所提供的至少5张彩色成品样品图片（样品名称：治疗柜、打包台、诊桌、诊椅、会议椅），评标委员会进行综合评审：提供产品相应彩色图片的质量、材质、工艺、牢固程度、产品质感、外观及款式等均为优秀得6分，提供彩色图片不清晰或者产品质量、材质、工艺、牢固程度、产品质感、外观及款式无法就图片认定合格得2分； 提供产品相应彩色图片的质量、材质、工艺、牢固程度、产品质感、外观及款式等从视觉来看差得0分。【注：中标供应商须在签订合同前，提供样品，供采购人进行考察】 2、投标人需提供8组彩色图片小样，评标委员会进行综合评审： 彩色图片小样全部提供且尺寸符合、同时满足重要参数要求得4分； 每少提供一组或尺寸不符或不满足检验报告一项要求得0.5分，扣完为止。</p> <p>【样品】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
9	/	偏离分	12	否	无	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣12分</p>

10	/	偏离分	14	否	无	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣14分
----	---	-----	----	---	---	---

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%

包名：第五包病床及配套用品项目 采购金额：369,072元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				

本包基本资格要求	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>
----------	---	---

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	床头柜(A02322700-	否	否	否	个	450	120	54,000
本货物共设置了2条参数。								

	病房护理及 医院设备)	其中：重要参数：1条；一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	▲	床头柜 (1)	1、尺寸：长480*宽480*高760mm（±10mm） 2、材质：床头柜整体采用ABS工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭。（颜色可根据客户要求定制，提供ABS塑料第三方检验报告）			
		2	一般 参数	床头柜 (2)	3、配置：床头柜由柜体、柜面、柜门、抽屉、拉板、毛巾架等组成。柜面下方配置一块抽板，可以作为延伸台面使用；抽板下方配置抽屉一个；抽屉下部为配置一个柜门，柜内设暖壶座可放置热水壶；柜体两侧面配有隐藏式毛巾架，需用时拉伸出，不用时收拢，放置在柜体侧面型体内。柜门内有一层隔板。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	输液吊杆 （加滑轨）（ A02322700— 病房护理及 医院设备)	否	否	否	根	69.6	120	8,352
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	输液吊杆 （加滑轨） （1）	1. 轨道采用铝合金材质，截面尺寸：22*18，铝材厚度：1.0mm，采用优质量氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高，轨道封头采用ABS原生料一体注塑成型，帐车采用四轮帐车，滑行流畅。			
		2	一般 参数	输液吊杆 （加滑轨） （2）	2. 技术性能 采用铝合金材料,轨道每米承受重量30kg，氧化处理，不生锈，收拉轻巧流畅，安全稳固。采用优质量氧化铝，坚固、抗腐蚀、熔点高，轨道封头采用ABS原生料一体注塑成型，滑轮采用四轮滑轮，，使用年限长，拆装清洗方便,与轨道相辅相成,收拉流畅。			
		3	一般 参数	输液吊杆 （加滑轨） （3）	3. 钢吊杆：输液吊杆长度根据现场实际情况定做，采用无极伸缩技术在尺寸范围内任意调整长度，手柄和连接部位采用有机塑料材质，手柄内置铜质内衬连接件，吊杆主体采用不锈钢材质，不锈钢厚度1.0mm，佩带不锈钢滑轮，吊杆管径1.6Φ，结实耐用，实用性强。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否只接受节 能环保产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	双摇护理床 （带轮）（ A02322700— 病房护理及 医院设备)	否	否	否	台	2,556	120	306,720
		本货物共设置了12条参数。 其中：重要参数：5条；一般参数：7条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	双摇护理 床（带轮） （1）	尺寸：长2150×宽900×高500（mm） 1. 调节范围：背部倾斜70o±5o，腿部倾斜40o±5o，床体动态承载重量：≥240kg。			
		2	▲	双摇护理 床（带轮） （2）	2. 床板：采用1.2mm厚冷轧钢板模压成型，具有多孔设计，便于透气，兼有防滑功能，床板除模压造型设计外，有加强骨。（提供床面板国家权威机构机构盐雾试验报告）			
		3	一般 参数	双摇护理 床（带轮） （3）	3. 背部床板：采用支撑卸力结构，加固加厚型碳素钢管，均匀分散压力，增强背部板安全性能，摇把操作更轻松。			
		4	一般 参数	双摇护理 床（带轮） （4）	4. 床体骨架：床体主架采用40*80*1.2mm优质钢管焊接而成，床体坚固。			
		5	一般 参数	双摇护理 床（带轮） （5）	5. 传动装置：摇手为不锈钢隐藏式摇把，可以隐藏于床体，避免不必要的伤害，操作轻松自如，可灵活调节体位升降。摇杆传动升降丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限过盈保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。并具有ABS防尘罩。			
		6	▲	双摇护理	6. 床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性吹塑成型，配有防撞角，弧线形欧式款设计，线条美			

			床（带轮）（6）	观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂式装置，设计新颖，操作简单，拆卸方便，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。（提供ABS塑料第三方检验报告，床头样式与要求可根据客户要求定制）
	7	▲	双摇护理床（带轮）（7）	7. 五档护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用5根铝合金异型管制作，上下关节为钢制关节，铝合金立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。（提供护栏国家权威机构机构盐雾试验报告）
	8	▲	双摇护理床（带轮）（8）	8. 脚轮：万向及单刹车制动脚轮，插杆固定，脚轮主架采用钢结构，轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质。轮面采用耐磨 TPR 作为轮面材质，具有良好的减震降作用。轮外采用 ABS 材质包壳。（提供脚轮SGS第三方检测报告及谱尼测试报告，若为进口产品提供报关单）
	9	一般参数	双摇护理床（带轮）（9）	9. 输液架插座：床边具备四个输液架插孔。
	10	一般参数	双摇护理床（带轮）（10）	10. 输液架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000mm-1600mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。
	11	一般参数	双摇护理床（带轮）（11）	三、工艺： 1. 采用机器人焊接。（提供焊接机器人产品购销合同及发票）
	12	▲	双摇护理床（带轮）（12）	2. 床体表面涂装采用双重涂层技术，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后静电喷塑，耐化学腐蚀性和电绝缘性，喷塑颜色可选择，喷塑材料环保无毒、抗菌，防霉；涂层表面光洁亮丽，不脱落，不生锈、防静电，附着力高。（提供粉末抗菌SGS第三方检测报告）

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	床头柜	1	床头柜（1）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		2	床头柜（2）	否	无	无
2	输液吊杆（加滑轨）	1	输液吊杆（加滑轨）（1）	否	无	无
		2	输液吊杆（加滑轨）（2）	否	无	无
		3	输液吊杆（加滑轨）（3）	否	无	无
3	双摇护理床（带轮）	1	双摇护理床（带轮）（1）	否	无	无
		2	双摇护理床（带轮）（2）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	双摇护理床（带轮）（3）	否	无	无
		4	双摇护理	否	无	无

			床（带轮）（4）			
		5	双摇护理床（带轮）（5）	否	无	无
		6	双摇护理床（带轮）（6）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		7	双摇护理床（带轮）（7）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		8	双摇护理床（带轮）（8）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		9	双摇护理床（带轮）（9）	否	无	无
		10	双摇护理床（带轮）（10）	否	无	无
		11	双摇护理床（带轮）（11）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		12	双摇护理床（带轮）（12）	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></p> <p>（2）采购计划编号：<u>HNJZ2024-CG-020</u></p> <p>（3）项目内容：</p>

(4) 是否分包:

(5) 项目负责人:

(6) 联系电话:

2. 合同金额

(1) 合同金额小写:

大写:

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式: “ 固定总价 ” “ 固定单价 ” “ 成本补偿 ” “ 绩效激励

(4) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

“ 全额付款: (应一次性支付全部合同款项)

“ 预付款: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

“ 分期付款: (应按照季度分期支付合同款项)

“ 成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

“ 绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 年月日, 完成日期: 年月日。总日历天数: 天。

(2) 地点:

(3) 方式:

(4) 履约担保: 履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金: 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体:

(2) 验收方式:

(3) 验收标准:

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷:

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 成交通知书
- (4) 响应文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公司各执1份备案，均具有同等法律效力。

注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱：
455015827@qq.com。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

开 户 银 行：

			账 号：
2	产品认证	商务	<p>1、投标人所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO 13485医疗器械质量体系认证等相关认证。每提供一份得2分，满分8分（须提供相关证明材料），未提供不得分</p> <p>2、投标人所投医用床相关实用新型专利相关证书，每提供一份得1分，满分2分，须提供相关证明材料，未提供不得分。（投标人需提供彩色清晰的制造商证明文件图片且加盖公章）</p>
3	项目实施 方案	技术	<p>(1)实施难点及解决措施</p> <p>(2)产品质量保障、工艺流程</p> <p>(3)实施管理方案</p> <p>(4)安全文明实施方案</p> <p>(5)包装运输及成品保护方案、安装措施方案</p> <p>以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计0.2分，缺项漏项未提供不计分。</p>
4	售后服务 方案	技术	<p>投标人提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于：</p> <p>(1)售后服务措施；</p> <p>(2)本项目专职项目经理；</p> <p>(3)应急处理方法；</p> <p>(4)售后响应时间；</p> <p>以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计0.2分，缺项漏项未提供不计分</p> <p>(5)产品授权（投标人所投产品拥有制造商有效授权含售后保障服务）得2分，未提供不计分（投标人需提供彩色清晰的制造商有效授权证明文件图片且加盖公章）</p>
5	企业实力	商务	<p>1、投标人提供输液吊杆的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：</p> <p>①拉伸测试依据：根据GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》检测标准，试验内容抗拉强度达到570Mpa及以上、屈服强度达到350Mpa及以上的计5分，否则不计分。</p> <p>（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告清晰扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p>

			<p>2、投标人提供双摇病床的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：</p> <p>①面板盐雾试验:根据GB/T 2423.17-2008试验标准，检验结果达到无明显锈蚀及以上的计5分，否则不计分。</p> <p>（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告清晰扫描件，具有SGS权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p> <p>3、</p> <p>投标人提供床头柜的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：</p> <p>①ABS塑料：</p> <p>（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告清晰扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p>
6	投标人须知	商务	<p>1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。</p> <p>2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p> <p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术员到达现场解决。质保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题。</p> <p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p> <p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予免费更换，以保证采购人</p>

			<p>工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p> <p>14.2货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>4. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
----	-----	------	------------	----------	----------

1	合同	商务	否	无	无
2	投标人须知	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	10	是	图片	<p>【产品认证】的评分规则：1、投标人所投产品制造商通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体、ISO 13485医疗器械质量体系认证等相关认证。每提供一份得2分，满分8分（须提供相关证明材料），未提供不得分 2、投标人所投医用床相关实用新型专利相关证书，每提供一份得1分，满分2分，须提供相关证明材料，未提供不得分。（投标人需提供彩色清晰的制造商证明文件图片且加盖公章）</p> <p>【产品认证】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
3	主观分	技术分	5	否	无	<p>【项目实施方案】的评分规则：(1)实施难点及解决措施 (2)产品质量保障、工艺流程 (3)实施管理方案 (4)安全文明实施方案 (5)包装运输及成品保护方案、安装措施方案 以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计0.2分，缺项漏项未提供不计分。</p>
4	主观分	技术分	6	是	图片	<p>【售后服务方案】的评分规则：投标人提供的售后服务方案进行评价，内容包括但不限于：（1）售后服务措施；（2）本项目专职项目经理；（3）应急处理方法；（4）售后响应时间；以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计0.2分，缺项漏项未提供不计分（5）产品授权（投标人所投产品拥有制造商有效授权含售后保障服务）得2分，未提供不计分（投标人需提供彩色清晰的制造商有效授权证明文件图片且加盖公章）</p> <p>【售后服务方案】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
5	客观分	商务分	15	是	图片	<p>【企业实力】的评分规则：1、投标人提供输液吊杆的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：①拉伸测试依据：根据GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》检测标准，试验内容抗拉强度达到570Mpa及以上、屈服强度达到350Mpa及以上的计5分，否则不计分。（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告清晰扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分） 2、投标人提供双摇病床的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：①面板盐雾试验：根据GB/T 2423.17-2008试验标准，检验结果达到无明显锈蚀及以上的计5分，否则不计分。（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告清晰扫描件，具有SGS权威标识，加盖投标人公章，否则不计分） 3、投标人提供床头柜的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：①ABS塑料：（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告清晰扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p>

						【企业实力】的上传证明材料要求：需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
6	/	偏离分	16	否	无	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1.6分，最多扣16分
7	/	偏离分	18	否	无	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣3分，最多扣18分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%

包名：第六包医用专用不间断电源配置项目 采购金额：554,394元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				

本包基本资格要求	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>
----------	---	---

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	医用专用不间断电源	否	否	否	套	96,800	1	96,800
本货物共设置了19条参数。								

(后备延时1小时) (60KVA) (A02061504-不间断电源)	其中：重要参数：3条；一般参数：16条。			
	参数序号	参数类型	参数名	参数值
	1	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (1)	一、功能要求 1、DSP数字控制技术，能精确掌控医用专用不间断电源各项参数并对其进行全面的控制，提供足够的计算能力，确保医用专用不间断电源随时处于稳定工作状态。 2、IGBT逆变技术与高频脉宽调制技术PWM相结合，降低系统噪音及电力损失，确保用户能在各种负荷状态下获得稳定电源。
	2	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (2)	3、具有低压供电系统的防雷防浪涌保护功能。 4、智能监控管理。具备对医用专用不间断电源的运行状态、电池状态、故障状态、负载状态、输入电压、输出电压、频率、电池电压、负载、市电和负载异常记录的即时状态显示以及在外电中断时显示电池可待机时间。
	3	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (3)	5、通过网络进行医用专用不间断电源远程监控管理，实时采集医用专用不间断电源设备的状态数据，出现设备故障，立即报警。具备多功能多用途的监控管理操作。 6、能够配接各种型号的发电机组。市电长时间断电时，不间断接入发电机组对医用专用不间断电源供电，不稳定的交流电源经过医用专用不间断电源稳压过滤为稳定的交流电源，保障用户医疗设备的用电安全。
	4	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (4)	7、智能充电设计。实现对电池状态进行有效的自动循环监控检测，自动根据电池情况实现不同的充电方式。医用专用不间断电源主机在软件上要求设计限定时间内自动对电池放电一次，放电时间由采购单位根据实际情况设定，做到无人值守。 8、满足N+1或N+X的冗余并联技术。为满足以后的扩容和提高可靠性的需要，设备要求能够实现至少4台以上冗余并机的技术。
	5	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (5)	9、主机采用在线式工频隔离技术,内置输入输出隔离变压器，使电流隔离免受外部设备的干扰输入，使医用专用不间断电源具有短路保护能力及过载能力
	6	▲	(后备延时1小时) (60KVA) (6)	10、产品满足电磁兼容性EMC检测要求，医用专用不间断电源交流输出骚扰电压符合GB7260.2-2009标准C1类的限值要求：准峰值<66dBuV，平均值<56dBuV。确保医疗设备不受外界干扰，确保用户用电安全，需提供产品检测报告
	7	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (7)	11、医用专用不间断电源内部设计输出直流接触器，旁路输出直流接触器，维修旁路输出直流接触器。机架设计结构为内部立柱结构，不接受焊接工艺及前后板和侧板固定工艺，机架底部带有重型脚轮，需提供产品结构证明图片
	8	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (8)	二、技术参数：1、容量：60KVA 2、功率：60KVA/48KW
	9	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (9)	3、交流输入 3.1额定电压：380V±1% 3.2电压范围：380V±25%三相四线制+地线 3.3频率范围：50(60)Hz±10% 3.4输入功率因素：≥0.92
	10	▲	(后备延时1小时) (60KVA) (10)	4、交流输出 4.1电压：380V±1% 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC)，并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
	11	一般参数	(后备延时1小时) (60KVA) (11)	4.2电压及稳定度：稳压±1%，动态±2%，(0-100%负载变化<20ms) 4.3频率：50(60)Hz±0.5% 4.4波形：SPWM正弦波 4.5功率因数：0.8

		12	一般参数	(后备延时1小时) (60 KVA) (12)	4.6输出电压谐波失真≤5% 4.7不平衡电压: 平衡负载≤1%, 不平衡负载≤3% 4.8相移角度: 平衡负载≤1°, 不平衡负载≤3° 4.9峰值因数 : 3: 1						
		13	一般参数	(后备延时1小时) (60 KVA) (13)	5、电池 5.1形式: 阀控密封式铅酸蓄电池 5.2再充电时间: 电子式脉冲快速充电器(完全充电后8小时充电至90%) 5.3充电电流 : 每组电池按10A的充电电流配置, 保证电池能够得到及时有效充电。 5.4外观: 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹, 标志要清楚。 5.5 阻燃性能: 蓄电池壳、盖应符合GB/T 2408-1996中第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-v(垂直级)的要求。						
		14	一般参数	(后备延时1小时) (60 KVA) (14)	5.6气密性: 蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶, 压力释放后壳体无残余变形。 5.7高功率放电性能: 使用电阻值小的优质玻纤隔板, 采用高强度压紧装配工艺, 使得电池内阻极小。在-40℃~60℃稳定范围内进行大电流放电, 与常规电池比较, 其输出功率可高出20%左右。 5.8自放电低: 采用高纯度原料和特殊制造工艺, 自放电很小, 温室储存半年无需补电。 5.9密封反应效率: 电池的密封反应效率≥98%。						
		15	一般参数	(后备延时1小时) (60 KVA) (15)	5.10防酸雾性能: 蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 5.11防爆性能: 蓄电池在充电过程中遇有明火, 内部不应引燃、不引爆。 6、市电断电: 零转换时间 7、警告装置 7.1市电断电: 蜂鸣器每隔4秒叫 7.2电池将耗尽: 蜂鸣器每隔1秒叫 7.3过载: 负载指示灯长亮,蜂鸣器连续长鸣叫 7.4医用专用不间断电源异常: 故障指示灯常亮,蜂鸣器连续常鸣叫 8、内部保护装置 8.1电池 : 电池低能量自动关机,无熔断丝开关保护						
		16	▲	(后备延时1小时) (60 KVA) (16)	8.2过载: 125%≥10min 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC), 并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)						
		17	一般参数	(后备延时1小时) (60 KVA) (17)	8.3过温度: 医用专用不间断电源内部温度>85℃,自动跳至旁路 8.4输出短路: 限流,自动关机,保险丝及无熔断丝开关保护 8.5 医用专用不间断电源异常: 自动跳至旁路由市电供电 9、LCD面板 9.1 LCD显示屏: 显示输入,输出电压,频率,电池电压、电池容量,输出功率(%),机内温度,旁路正常,电池供电,故障等。 9.2 医用专用不间断电源状态指示灯: 市电/电池状态/逆变器(INVERTER),旁路,医用专用不间断电源异常(FAULT)/故障状态。						
		18	一般参数	(后备延时1小时) (60 KVA) (18)	10、通讯界面: 支持RS232,RS485, 远程管理,可共享,可分级管理 11、环境 11.1操作温度 : 0~45℃ 11.2相对湿度: 0~95%不凝结 11.3冷却方式: 强制通风(温控式) 11.4噪音: <60 dB(距箱体1米处) 12、外形: 输出插座, 端子台(接线排)						
		19	一般参数	(后备延时1小时) (60 KVA) (19)	13、其它 13.1系统性能MTBF: 30万小时 13.2 SNMP适配器: 标准配备 13.3 输入断路器: 标准配备 13.4 雷击保护: IEC60664-i-IV 14、检验科电源系统配置 14.1 60KVA 抗干扰型医用专用不间断电源1套 14.2 系统后备延时1小时。要求配置32只12V120AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品		是否只接受节能环保产品		是否接受进口产品		单位	单价(元)	数量	小计(元)
2	医用专用不间断电源 (后备延时1小时)(40 KVA) (A02061504-不间断电源)	否		否		否		套	61,594	1	61,594
		本货物共设置了19条参数。 其中: 重要参数: 3条; 一般参数: 16条。									
		参数序号	参数类型	参数名		参数值					
		1	一般参数	(后备延时1小时)(40 KVA)(1)		一、功能要求 1、DSP数字控制技术, 能精确掌控医用专用不间断电源各项参数并对其进行全面的控制, 提供足够的计算能力, 确保医用专用不间断电源随时处于稳定工作状态。 2、IGBT逆变技术与高频脉宽调制技术PWM相结合, 降低系统噪音及电力损失, 确保用户能在各种负荷状态下获得稳定电源。					
		2	一般参数	(后备延时1小时)(40 KVA)(2)		3、主机采用在线式工频隔离技术,内置输入输出隔离变压器,使电流隔离免受外部设备的干扰输入,使医用专用不间断电源具有短路保护能力及过载能力,需提供产品结构证明图片					
		3	一般参数	(后备延时1小时)(40		4、具有低压供电系统的防雷防浪涌保护功能。 5、单机监控管理。具备对医用专用不间断电源的运行状态、电池状态、故障状态、负载状态、输入电压、输出电压、频率、电池电压、负载					

			KVA) (3)	、市电和负载异常记录的即时状态显示以及在外电中断时显示电池可待机时间。
4	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (4)		6、通过网络进行医用专用不间断电源远程监控管理, 实时采集医用专用不间断电源设备的状态数据, 出现设备故障, 立即报警。具备多功能多用途的监控管理操作。 7、能够配接各种型号的发电机组。市电长时间断电时, 不间断接入发电机组对医用专用不间断电源供电, 不稳定的交流电源经过医用专用不间断电源稳压过滤为稳定的交流电源, 保障用户医疗设备的用电安全。
5	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (5)		8、智能充电设计。实现对电池状态进行有效的自动循环监控检测, 自动根据电池情况实现不同的充电方式。医用专用不间断电源主机在软件上要求设计限定时间内自动对电池放电一次, 放电时间由采购单位根据实际情况设定, 做到无人值守。 9、满足N+1或N+X的冗余并联技术。为满足以后的扩容和提高可靠性的需要, 设备要求能够实现至少4台以上冗余并机的技术。
6	▲	(后备延时1小时) (40 KVA) (6)		10、产品满足电磁兼容性EMC检测要求, 医用专用不间断电源交流输出骚扰电压符合GB7260.2-2009标准C1类的限值要求: 准峰值<66dBuV, 平均值<56dBuV。确保医疗设备不受外界干扰, 确保用户用电安全, 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC), 并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
7	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (7)		11、医用专用不间断电源内部设计输出直流接触器, 旁路输出直流接触器, 维修旁路输出直流接触器。机架设计结构为内部立柱结构, 不接受焊接工艺及前后板和侧板固定工艺, 机架底部带有重型脚轮
8	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (8)		二、技术参数 1、容量: 40KVA 2、功率: 40KVA/32KW
9	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (9)		3、交流输入 3.1额定电压: 380V±1% 3.2电压范围: 380V±25%三相四线制+地线 3.3频率范围: 50(60)Hz±10% 3.4输入功率因素: ≥0.92
10	▲	(后备延时1小时) (40 KVA) (10)		4、交流输出 4.1电压: 380V±1% 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC), 并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
11	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (11)		4.2电压及稳定度: 稳压±1%, 动态±2%, (0-100%负载变化<20ms) 4.3频率: 50(60)Hz±0.5% 4.4波形: SPWM正弦波 4.5功率因数: 0.8 4.6输出电压谐波失真≤5% 4.7不平衡电压: 平衡负载<1%, 不平衡负载<3% 4.8相移角度: 平衡负载≤1°, 不平衡负载≤3° 4.9峰值因数: 3: 1
12	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (12)		5、电池 5.1形式: 阀控密封式铅酸蓄电池 5.2再充电时间: 电子式脉冲快速充电器(完全充电后8小时充电至90%) 5.3充电电流: 每组电池按10A的充电电流配置, 保证电池能够得到及时有效充电。 5.4外观: 蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹, 标志要清楚。 5.5 阻燃性能: 蓄电池壳、盖应符合GB/T 2408-1996中第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-v(垂直级)的要求。
13	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (13)		5.6气密性: 蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶, 压力释放后壳体无残余变形。 5.7高功率放电性能: 使用电阻值小的优质玻纤隔板, 采用高强度压紧装配工艺, 使得电池内阻极小。在-40℃~60℃稳定范围内进行大电流放电, 与常规电池比较, 其输出功率可高出20%左右。 5.8自放电低: 采用高纯度原料和特殊制造工艺, 自放电很小, 温室储存半年无需补电。 5.9密封反应效率: 电池的密封反应效率≥98%。
14	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (14)		5.10防酸雾性能: 蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 5.11防爆性能: 蓄电池在充电过程中遇有明火, 内部应不引燃、不引爆。 6、市电断电: 零转换时间 7、警告装置 7.1市电断电: 蜂鸣器每隔4秒叫 7.2电池将耗尽: 蜂鸣器每隔1秒叫 7.3过载: 负载指示灯长亮, 蜂鸣器连续长鸣叫 7.4医用专用不间断电源异常: 故障指示灯常亮, 蜂鸣器连续常鸣叫 8、内部保护装置 8.1电池: 电池低能量自动关机, 无熔断丝开关保护
15	▲	(后备延时1小时) (40 KVA) (15)		8.2过载: 125%≥10min 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC), 并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
16	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (16)		8.3过温度: 医用专用不间断电源内部温度>85℃, 自动跳至旁路 8.4输出短路: 限流, 自动关机, 保险丝及无熔断丝开关保护 8.5 医用专用不间断电源异常: 自动跳至旁路由市电供电 9、LCD面板 9.1 LCD显示屏: 显示输入, 输出电压, 频率, 电池电压、电池容量, 输出功率(%), 机内温度, 旁路正常, 电池供电, 故障等。 9.2 医用专用不间断电源状态指示灯: 市电/电池状态/逆变器(INVERTER), 旁路, 医用专用不间断电源异常 (FAULT)/故障状态。
17	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (17)		10、通讯界面: 支持RS232, RS485, 远程管理, 可共享, 可分级管理 11、环境 11.1操作温度: 0~45℃ 11.2相对湿度: 0~95%不凝结 11.3冷却方式: 强制通风(温控式) 11.4噪音: <60dB(距箱体1米处) 12、外形: 输出插座, 端子台(接线排)

		18	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (18)	13、其它 13.1系统性能MTBF: 30万小时 13.2 SNMP适配器: 标准配备 13.3 输入断路器: 标准配备 13.4 雷击保护: IEC60664-i-IV			
		19	一般参数	(后备延时1小时) (40 KVA) (19)	14、手术室电源系统配置 14.1 40KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 14.2 系统后备延时1小时。要求配置32只12V100AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。 15、信息机房电源系统配置 15.1 40KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 15.2 系统后备延时12小时。要求配置128只12V100AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
3	医用专用不间断电源 (后备延时12小时) (40KVA) (A02061504-不间断电源)	否	否	否	套	196,000	1	196,000
		本货物共设置了19条参数。 其中: 重要参数: 3条; 一般参数: 16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (1)	一、功能要求 1、DSP数字控制技术, 能精确掌控医用专用不间断电源各项参数并对其进行全面的控制, 提供足够的计算能力, 确保医用专用不间断电源随时处于稳定工作状态。 2、IGBT逆变技术与高频脉宽调制技术PWM相结合, 降低系统噪音及电力损失, 确保用户能在各种负荷状态下获得稳定电源。			
		2	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (2)	3、主机采用在线式工频隔离技术, 内置输入输出隔离变压器, 使电流隔离免受外部设备的干扰输入, 使医用专用不间断电源具有短路保护能力及过载能力。			
		3	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (3)	4、具有低压供电系统的防雷防浪涌保护功能。 5、单机监控管理。具备对医用专用不间断电源的运行状态、电池状态、故障状态、负载状态、输入电压、输出电压、频率、电池电压、负载、市电和负载异常记录的即时状态显示以及在外电中断时显示电池待机时间。			
		4	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (4)	6、通过网络进行医用专用不间断电源远程监控管理, 实时采集医用专用不间断电源设备的状态数据, 出现设备故障, 立即报警。具备多功能多用途的监控管理操作。 7、能够配接各种型号的发电机组。市电长时间断电时, 不间断接入发电机组对医用专用不间断电源供电, 不稳定的交流电源经过医用专用不间断电源稳压过滤为稳定的交流电源, 保障用户医疗设备的用电安全。			
		5	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (5)	8、智能充电设计。实现对电池状态进行有效的自动循环监控检测, 自动根据电池情况实现不同的充电方式。医用专用不间断电源主机在软件上要求设计限定时间内自动对电池放电一次, 放电时间由采购单位根据实际情况设定, 做到无人值守。 9、满足N+1或N+X的冗余并联技术。为满足以后的扩容和提高可靠性的需要, 设备要求能够实现至少4台以上冗余并机的技术。			
		6	▲	(后备延时12小时) (40 KVA) (6)	10、产品满足电磁兼容性EMC检测要求, 医用专用不间断电源交流输出骚扰电压符合GB7260.2-2009标准C1类的限值要求: 准峰值<66dBuV , 平均值<56dBuV。确保医疗设备不受外界干扰, 确保用户用电安全。需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC), 并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)			
		7	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (7)	11、医用专用不间断电源内部设计输出直流接触器, 旁路输出直流接触器, 维修旁路输出直流接触器。机架设计结构为内部立柱结构, 不接受焊接工艺及前后板和侧板固定工艺, 机架底部带有重型脚轮。			
		8	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (8)	二、技术参数 1、容量: 40KVA 2、功率: 40KVA/32KW			
		9	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (9)	3、交流输入 3.1额定电压: 380V±1% 3.2电压范围: 380V±25%三相四线制+地线 3.3频率范围: 50(60)Hz±10% 3.4输入功率因素: ≥0.92			
10	▲	(后备延时12小时) (40 KVA) (10)	4、交流输出 4.1电压: 380V±1% 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC), 并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)					

		11	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (11)	4.2电压及稳定度：稳压±1%，动态±2%，（0-100%负载变化<20ms） 4.3频率： 50(60) Hz±0.5% 4.4波形：SPWM正弦波 4.5功率因数：0.8 4.6输出电压谐波失真≤5% 4.7不平衡电压：平衡负载<1%，不平衡负载<3% 4.8相移角度：平衡负载≤1°，不平衡负载≤3° 4.9峰值因数：3：1			
		12	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (12)	5、电池 5.1形式：阀控密封式铅酸蓄电池 5.2再充电时间：电子式脉冲快速充电器(完全充电后8小时充电至90%) 5.3充电电流：每组电池按10A的充电电流配置，保证电池能够得到及时有效充电。 5.4外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 5.5 阻燃性能：蓄电池壳、盖应符合GB/T 2408-1996中第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-v（垂直级）的要求。			
		13	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (13)	5.6气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.7高功率放电性能：使用电阻值小的优质玻纤隔板，采用高强度压紧装配工艺，使得电池内阻极小。在-40℃~60℃稳定范围内进行大电流放电，与常规电池比较，其输出功率可高出20%左右。 5.8自放电低：采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很小，温室储存半年无需补电。 5.9密封反应效率：电池的密封反应效率≥98%。 5.10防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 5.11防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。			
		14	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (14)	6、市电断电：零转换时间 7、警告装置 7.1市电断电：蜂鸣器每隔4秒叫 7.2电池将耗尽：蜂鸣器每隔1秒叫 7.3过载：负载指示灯长亮,蜂鸣器连续长鸣叫 7.4医用专用不间断电源异常：故障指示灯常亮,蜂鸣器连续常鸣叫 8、内部保护装置 8.1电池：电池低能量自动关机,无熔断丝开关保护			
		15	▲	(后备延时12小时) (40 KVA) (15)	8.2过载：125%≥10min 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC)，并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)			
		16	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (16)	8.3过温度：医用专用不间断电源内部温度>85℃,自动跳至旁路 8.4输出短路：限流,自动关机,保险丝及无熔断丝开关保护 8.5 医用专用不间断电源异常：自动跳至旁路由市电供电 9、LCD面板 9.1 LCD显示屏：显示输入,输出电压,频率,电池电压、电池容量,输出功率(%),机内温度，旁路正常，电池供电，故障等。 9.2 医用专用不间断电源状态指示灯：市电/电池状态/逆变器(INVERTER),旁路,医用专用不间断电源异常(FAULT)/故障状态。 10、通讯界面：支持RS232,RS485,远程管理,可共享,可分级管理			
		17	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (17)	11、环境 11.1操作温度：0~45℃ 11.2相对湿度：0~95%不凝结 11.3冷却方式：强制通风（温控式） 11.4噪音：<60dB(距箱体1米处) 12、外形：输出插座，端子台（接线排）			
		18	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (18)	13、其它 13.1系统性能MTBF：30万小时 13.2 SNMP适配器：标准配备 13.3 输入断路器：标准配备 13.4 雷击保护：IEC60664-i-IV			
		19	一般参数	(后备延时12小时) (40 KVA) (19)	14、手术室电源系统配置 14.1 40KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 14.2 系统后备延时1小时。要求配置32只12V100AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。 15、信息机房电源系统配置 15.1 40KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 15.2 系统后备延时12小时。要求配置128只12V100AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	医用专用不间断电源（30KVA）（后备延时1小时）（A02061504-不间断电源）	否	否	否	套	55,600	1	55,600
		本货物共设置了19条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（1）	一、功能要求 1、DSP数字控制技术，能精确掌控医用专用不间断电源各项参数并对其进行全面的控制，提供足够的计算能力，确保医用专用不间断电源随时处于稳定工作状态。 2、IGBT逆变技术与高频脉宽调制技术PWM相结合，降低系统噪音及电力损失，确保用户能在各种负荷状态下获得稳定电源。			
		2	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（2）	3、主机采用在线式工频隔离技术,内置输入输出隔离变压器，使电流隔离免受外部设备的干扰输入，使医用专用不间断电源具有短路保护能力及过载能力。			

		3	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (3)	4、具有低压供电系统的防雷防浪涌保护功能。 5、单机监控管理。具备对医用专用不间断的运行状态、电池状态、故障状态、负载状态、输入电压、输出电压、频率、电池电压、负载、市电和负载异常记录的即时状态显示以及在外电中断时显示电池可待机时间。
		4	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (4)	6、通过网络进行医用专用不间断远程监控管理,实时采集医用专用不间断设备的状态数据,出现设备故障,立即报警。具备多功能多用途的监控管理操作。 7、能够配接各种型号的发电机组。市电长时间断电时,不间断接入发电机组对医用专用不间断电源供电,不稳定的交流电源经过医用专用不间断电源稳压过滤为稳定的交流电源,保障用户医疗设备的用电安全。
		5	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (5)	8、智能充电设计。实现对电池状态进行有效的自动循环监控检测,自动根据电池情况实现不同的充电方式。医用专用不间断电源主机在软件上要求设计限定时间内自动对电池放电一次,放电时间由采购单位根据实际情况设定,做到无人值守。 9、满足N+1或N+X的冗余并联技术。为满足以后的扩容和提高可靠性的需要,设备要求能够实现至少4台以上冗余并机的技术。
		6	▲	(后备延时1小时) (30KVA) (6)	10、产品满足电磁兼容性EMC检测要求,医用专用不间断电源交流输出骚扰电压符合GB7260.2-2009标准C1类的限值要求:准峰值<66dBuV,平均值<56dBuV。确保医疗设备不受外界干扰,确保用户用电安全。需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC),并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
		7	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (7)	11、医用专用不间断电源内部设计输出直流接触器,旁路输出直流接触器,维修旁路输出直流接触器。机架设计结构为内部立柱结构,不接受焊接工艺及前后板和侧板固定工艺,机架底部带有重型脚轮。
		8	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (8)	二、技术参数 1、容量:30KVA 2、功率:30KVA/24KW
		9	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (9)	3、交流输入 3.1额定电压:380V±1% 3.2电压范围:380V±25%三相四线制+地线 3.3频率范围:50(60)Hz±10% 3.4输入功率因素:≥0.92
		10	▲	(后备延时1小时) (30KVA) (10)	4、交流输出 4.1电压:380V±1% 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC),并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
		11	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (11)	4.2电压及稳定度:稳压±1%,动态±2%,(0-100%负载变化<20ms) 4.3频率: 50(60)Hz±0.5% 4.4波形:SPWM正弦波 4.5功率因数:0.8 4.6输出电压谐波失真≤5% 4.7不平衡电压:平衡负载<1%,不平衡负载<3% 4.8相移角度:平衡负载≤1°,不平衡负载≤3° 4.9峰值因数:3:1
		12	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (12)	5、电池 5.1形式:阀控密封式铅酸蓄电池 5.2再充电时间:电子式脉冲快速充电器(完全充电后8小时充电至90%) 5.3充电电流:每组电池按10A的充电电流配置,保证电池能够得到及时有效充电。 5.4外观:蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹,标志要清楚。 5.5 阻燃性能:蓄电池壳、盖应符合GB/T 2408-1996中第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-v(垂直级)的要求。
		13	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (13)	5.6气密性:蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 5.7高功率放电性能:使用电阻值小的优质玻纤隔板,采用高强度压紧装配工艺,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃稳定范围内进行大电流放电,与常规电池比较,其输出功率可高出20%左右。 5.8自放电低:采用高纯度原料和特殊制造工艺,自放电很小,温室储存半年无需补电。 5.9密封反应效率:电池的密封反应效率≥98%。 5.10防酸雾性能:蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 5.11防爆性能:蓄电池在充电过程中遇有明火,内部应不引燃、不引爆。
		14	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (14)	6、市电断电:零转换时间 7、警告装置 7.1市电断电:蜂鸣器每隔4秒叫 7.2电池将耗尽:蜂鸣器每隔1秒叫 7.3过载:负载指示灯长亮,蜂鸣器连续长鸣叫 7.4医用专用不间断电源异常:故障指示灯常亮,蜂鸣器连续常鸣叫 8、内部保护装置 8.1电池:电池低能量自动关机,无熔断丝开关保护
		15	▲	(后备延时1小时) (30KVA) (15)	8.2过载:125%≥10min 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC),并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
		16	一般参数	(后备延时1小时) (30KVA) (16)	8.3过温度:医用专用不间断电源内部温度>85℃,自动跳至旁路 8.4输出短路:限流,自动关机,保险丝及无熔断丝开关保护 8.5 医用专用不间断电源异常:自动跳至旁路由市电供电 9、LCD面板 9.1 LCD显示屏:显示输入,输出电压,频率,电池电压、电池容量,输出功率(%),机内温度,旁路正常,电池供电,故障等。 9.2 医用专用不间断电源状态指示灯:市电/电池状态/逆变器(INVERTER),旁路,医用专用不间断电源异常(FAULT)/故障状态。 10、通讯界面:支持RS232,RS485,远程管理,可共享,可分级管理
		17	一般	(后备延时	11、环境 11.1操作温度:0~45℃ 11.2相对湿度:0~95%不凝结 11.3冷却方式:强制通风

			参数	1小时）（30KVA）（17）	（温控式） 11.4噪音：＜60dB(距箱体1米处) 12、外形：输出插座，端子台（接线排）			
		18	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（18）	13、其它 13.1系统性能MTBF：30万小时 13.2 SNMP适配器：标准配备 13.3 输入断路器：标准配备 13.4 雷击保护：IEC60664-i-IV			
		19	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（19）	14、产科电源系统配置 14.1 30KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 14.2 系统后备延时1小时。要求配置32只12V80AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。 15、门诊急诊科电源系统配置 15.1 30KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 15.2 系统后备延时1小时。要求配置32只12V80AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	55,600	1	55,600
5	医用专用不间断电源（30KVA）（后备延时1小时）（A02061504-不间断电源）	本货物共设置了19条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（1）	一、功能要求 1、DSP数字控制技术，能精确掌控医用专用不间断电源各项参数并对其进行全面的控制，提供足够的计算能力，确保医用专用不间断电源随时处于稳定工作状态。 2、IGBT逆变技术与高频脉宽调制技术PWM相结合，降低系统噪音及电力损失，确保用户能在各种负荷状态下获得稳定电源。			
		2	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（2）	3、主机采用在线式工频隔离技术，内置输入输出隔离变压器，使电流隔离免受外部设备的干扰输入，使医用专用不间断电源具有短路保护能力及过载能力。			
		3	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（3）	4、具有低压供电系统的防雷防浪涌保护功能。 5、单机监控管理。具备对医用专用不间断电源的运行状态、电池状态、故障状态、负载状态、输入电压、输出电压、频率、电池电压、负载、市电和负载异常记录的即时状态显示以及在外电中断时显示电池可待机时间。			
		4	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（4）	6、通过网络进行医用专用不间断电源远程监控管理，实时采集医用专用不间断电源设备的状态数据，出现设备故障，立即报警。具备多功能多用途的监控管理操作。 7、能够配接各种型号的发电机组。市电长时间断电时，不间断接入发电机组对医用专用不间断电源供电，不稳定的交流电源经过医用专用不间断电源稳压过滤为稳定的交流电源，保障用户医疗设备的用电安全。			
		5	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（5）	8、智能充电设计。实现对电池状态进行有效的自动循环监控检测，自动根据电池情况实现不同的充电方式。医用专用不间断电源主机在软件上要求设计限定时间内自动对电池放电一次，放电时间由采购单位根据实际情况设定，做到无人值守。 9、满足N+1或N+X的冗余并联技术。为满足以后的扩容和提高可靠性的需要，设备要求能够实现至少4台以上冗余并机的技术。			
		6	▲	（后备延时1小时）（30KVA）（6）	10、产品满足电磁兼容性EMC检测要求，医用专用不间断电源交流输出骚扰电压符合GB7260.2-2009标准C1类的限值要求：准峰值＜66dBuV，平均值＜56dBuV。确保医疗设备不受外界干扰，确保用户用电安全。需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC)，并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)			
		7	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（7）	11、医用专用不间断电源内部设计输出直流接触器，旁路输出直流接触器，维修旁路输出直流接触器。机架设计结构为内部立柱结构，不接受焊接工艺及前后板和侧板固定工艺，机架底部带有重型脚轮。			
		8	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（8）	二、技术参数 1、容量：30KVA 2、功率：30KVA/24KW			
		9	一般参数	（后备延时1小时）（30KVA）（9）	3、交流输入 3.1额定电压：380V±1% 3.2电压范围：380V±25%三相四线制+地线 3.3频率范围：50(60)Hz±10% 3.4输入功率因素：≥0.92			
		10	▲	（后备延时1小时）（30KVA）（10）	4、交流输出 4.1电压：380V±1% 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC)，并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)			
		11	一般参数	（后备延时1小时）（30	4.2电压及稳度：稳压±1%，动态±2%，（0-100%负载变化＜20ms） 4.3频率： 50(60)Hz±0.5% 4.4波形：SPWM正弦波 4.5功率因数：0.8 4.6输出电压谐波失真≤5% 4.7不平衡电			

				KVA)（11）	压：平衡负载<1%，不平衡负载<3% 4.8相移角度：平衡负载≤1°，不平衡负载≤3° 4.9峰值因数：3：1			
		12	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（12）	5、电池 5.1形式：阀控密封式铅酸蓄电池 5.2再充电时间：电子式脉冲快速充电器(完全充电后8小时充电至90%) 5.3充电电流：每组电池按10A的充电电流配置，保证电池能够得到及时有效充电。 5.4外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 5.5 阻燃性能：蓄电池壳、盖应符合GB/T 2408-1996中第8.3.2FH-1(水平级)和第9.3.2FV-v（垂直级）的要求。			
		13	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（13）	5.6气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.7高功率放电性能：使用电阻值小的优质玻纤隔板，采用高强度压紧装配工艺，使得电池内阻极小。在-40℃～60℃稳定范围内进行大电流放电，与常规电池比较，其输出功率可高出20%左右。 5.8自放电低：采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电很小，温室储存半年无需补电。 5.9密封反应效率：电池的密封反应效率≥98%。 5.10防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 5.11防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。			
		14	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（14）	6、市电断电：零转换时间 7、警告装置 7.1市电断电：蜂鸣器每隔4秒叫 7.2电池将耗尽：蜂鸣器每隔1秒叫 7.3过载：负载指示灯长亮,蜂鸣器连续长鸣叫 7.4医用专用不间断电源异常：故障指示灯常亮,蜂鸣器连续常鸣叫 8、内部保护装置 8.1电池：电池低能量自动关机,无熔断丝开关保护			
		15	▲	（后备延时1小时）（30 KVA）（15）	8.2过载：125%≥10min 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC)，并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)			
		16	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（16）	8.3过温度：医用专用不间断电源内部温度>85℃,自动跳至旁路 8.4输出短路：限流,自动关机,保险丝及无熔断丝开关保护 8.5 医用专用不间断电源异常：自动跳至旁路由市电供电 9、LCD面板 9.1 LCD显示屏：显示输入,输出电压,频率,电池电压、电池容量,输出功率(%),机内温度,旁路正常,电池供电,故障等。 9.2 医用专用不间断电源状态指示灯：市电/电池状态/逆变器(INVERTER),旁路,医用专用不间断电源异常(FAULT)/故障状态。 10、通讯界面：支持RS232,RS485,远程管理,可共享,可分级管理			
		17	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（17）	11、环境 11.1操作温度：0～45℃ 11.2相对湿度：0～95%不凝结 11.3冷却方式：强制通风（温控式） 11.4噪音：<60dB(距箱体1米处) 12、外形：输出插座，端子台（接线排）			
		18	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（18）	13、其它 13.1系统性能MTBF：30万小时 13.2 SNMP适配器：标准配备 13.3 输入断路器：标准配备 13.4 雷击保护：IEC60664-i-IV			
		19	一般参数	（后备延时1小时）（30 KVA）（19）	14、产科电源系统配置 14.1 30KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 14.2 系统后备延时1小时。要求配置32只12V80AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。 15、门诊急诊科电源系统配置 15.1 30KVA抗干扰型医用专用不间断电源1套 15.2 系统后备延时1小时。要求配置32只12V80AH免维护蓄电池及配套电池箱和电源连接线。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	医用专用抗干扰电源（BC3500）（后备延时30分钟）（A02061504-不间断电源）	否	否	否	套	29,600	3	88,800
		本货物共设置了13条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	BC3500（后备延时30分钟）（1）	一、功能要求 1、采用DSP全数字化控制技术，精确计算电源的各项运行参数，确保电源随时处于稳定工作状态。			
		2	一般参数	BC3500（后备延时30分钟）（2）	2、抗干扰电源是一种彩色多普勒超声诊断仪专用抗干扰保护电源。抗干扰能力达到C1类 限值要求， 准峰值<66dBuV， 平均值<56dBuV。			
		3	一般参数	BC3500（后备延时30分钟）（3）	3、抗干扰能力强，确保彩超血流成像清晰，确保图像无雪花点干扰，无杂波干扰。			

		4	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (4)	4、抗电网干扰能力强,有效消除、抑制、吸收电网环境对彩色多普勒超声诊断仪的干扰。 5、抗环境干扰能力强,有效消除、抑制、吸收周围环境对彩色多普勒超声诊断仪的干扰。
		5	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (5)	6、标配30分钟后备放电时间,确保不间断供电。 7、面板设置医用专用不间断电源的运行参数、工作模式、在线修改、操作方便、简单。 8、智能电池管理,具有电池自测、电池在线检测、定期自检功能,根据电池放电深度自动调整欠压保护值等。
		6	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (6)	二、技术参数 1、容量: BC3500 2、功率: 3.5kVA/2450W
		7	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (7)	3、交流输入 3.1额定电压: 220V±1% 3.2电压范围: 154V~275V 3.3频率范围: 43~58Hz 3.4输入功率因素: ≥0.99
		8	▲	BC3500 (后备延时30分钟) (8)	4、交流输出 4.1电压: 220V±1% 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC),并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
		9	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (9)	4.2频率: 50(60)Hz±0.1% 4.3谐波失真: 线性负载小于2%,非线性负载小于5% 4.5波形: SPWM正弦波
		10	▲	BC3500 (后备延时30分钟) (10)	4.6 EMC: 准峰值<56dBuV, 平均值<46dBuV 需提供产品检测报告(提供第三方检测机构出具的产品检测报告(含电磁兼容性EMC),并提供国家市场监督管理总局(www.samr.gov.cn)查询到检验检测机构资格认定的截图)
		11	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (11)	5、市电断电: 零转换时间 6、内部保护装置 6.1电池欠压保护: 根据电池放电速率自动调节电池欠压保护值,低电压自动关机。
		12	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (12)	6.2过载: >120%,延时1min保护转旁路供电。 6.3过温度: 医用专用不间断电源内部温度>85℃,自动跳至旁路 6.4输出短路: 限流,自动关机 7、LCD面板 7.1 LCD显示屏: 显示输入,输出电压,频率,电池电压、输出功率(%),机内温度,旁路正常,电池供电,故障等。 7.2 医用专用不间断电源状态指示灯: 市电/电池状态/逆变器(INVERTER),旁路,医用专用不间断电源异常(FAULT)/故障状态。
		13	一般参数	BC3500 (后备延时30分钟) (13)	8、通讯界面: 支持RS232,RS485, 远程管理,可共享,可分级管理 8、环境 8.1操作温度: 0~40℃ 8.2相对湿度: 0~95%不凝结 8.3冷却方式: 强制通风(温控式) 8.4噪音: <50dB(距箱体1米处) 9、超声科电源系统配置 9.1 抗干扰电源3套 9.2 系统后备延时30分钟,系统内置电池组。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	医用专用不间断电源(后备延时1小时)(60KVA)	1	(后备延时1小时)(60KVA)(1)	否	无	无
		2	(后备延时1小时)	否	无	无

) (60 KVA) (2)			
		3	(后备延 时1小时) (60 KVA) (3)	否	无	无
		4	(后备延 时1小时) (60 KVA) (4)	否	无	无
		5	(后备延 时1小时) (60 KVA) (5)	否	无	无
		6	(后备延 时1小时) (60 KVA) (6)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		7	(后备延 时1小时) (60 KVA) (7)	否	无	无
		8	(后备延 时1小时) (60 KVA) (8)	否	无	无
		9	(后备延 时1小时) (60 KVA) (9)	否	无	无
		10	(后备延 时1小时) (60 KVA) (10)	是	图片	提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		11	(后备延 时1小时) (60 KVA) (11)	否	无	无
		12	(后备延 时1小时) (60 KVA) (12)	否	无	无

		13	(后备延时1小时) (60 KVA) (13)	否	无	无
		14	(后备延时1小时) (60 KVA) (14)	否	无	无
		15	(后备延时1小时) (60 KVA) (15)	否	无	无
		16	(后备延时1小时) (60 KVA) (16)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		17	(后备延时1小时) (60 KVA) (17)	否	无	无
		18	(后备延时1小时) (60 KVA) (18)	否	无	无
		19	(后备延时1小时) (60 KVA) (19)	否	无	无
2	医用专用不间断电源 (后备延时1小时) (40 KVA)	1	(后备延时1小时) (40 KVA) (1)	否	无	无
		2	(后备延时1小时) (40 KVA) (2)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		3	(后备延时1小时) (40 KVA) (3)	否	无	无
		4	(后备延时1小时) (40 KVA) (4)	否	无	无
		5	(后备延时1小时)	否	无	无

) (40 KVA) (5)			
		6	(后备延 时1小时) (40 KVA) (6)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		7	(后备延 时1小时) (40 KVA) (7)	否	无	无
		8	(后备延 时1小时) (40 KVA) (8)	否	无	无
		9	(后备延 时1小时) (40 KVA) (9)	否	无	无
		10	(后备延 时1小时) (40 KVA) (10)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		11	(后备延 时1小时) (40 KVA) (11)	否	无	无
		12	(后备延 时1小时) (40 KVA) (12)	否	无	无
		13	(后备延 时1小时) (40 KVA) (13)	否	无	无
		14	(后备延 时1小时) (40 KVA) (14)	否	无	无
		15	(后备延 时1小时) (40 KVA) (15)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		16	(后备延 时1小时) (40 KVA) (16)	否	无	无
		17	(后备延 时1小时) (40 KVA) (17)	否	无	无
		18	(后备延 时1小时) (40	否	无	无

			KVA) (18)			
		19	(后备延时1小时) (40 KVA) (19)	否	无	无
3	医用专用不间断电源 (后备延时12小时) (40 KVA)	1	(后备延时12小时) (40 KVA) (1)	否	无	无
		2	(后备延时12小时) (40 KVA) (2)	否	无	无
		3	(后备延时12小时) (40 KVA) (3)	否	无	无
		4	(后备延时12小时) (40 KVA) (4)	否	无	无
		5	(后备延时12小时) (40 KVA) (5)	否	无	无
		6	(后备延时12小时) (40 KVA) (6)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		7	(后备延时12小时) (40 KVA) (7)	否	无	无
		8	(后备延时12小时) (40 KVA) (8)	否	无	无
		9	(后备延时12小时) (40 KVA) (9)	否	无	无
		10	(后备延时12小时) (40 KVA) (10)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		11	(后备延时12小时) (40 KVA) (11)	否	无	无
		12	(后备延时12小时) (40 KVA) (12)	否	无	无

		13	(后备延时12小时) (40 KVA) (13)	否	无	无
		14	(后备延时12小时) (40 KVA) (14)	否	无	无
		15	(后备延时12小时) (40 KVA) (15)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		16	(后备延时12小时) (40 KVA) (16)	否	无	无
		17	(后备延时12小时) (40 KVA) (17)	否	无	无
		18	(后备延时12小时) (40 KVA) (18)	否	无	无
		19	(后备延时12小时) (40 KVA) (19)	否	无	无
4	医用专用不间断电源 (30 KVA) (后备延时1小时)	1	(后备延时1小时) (30 KVA) (1)	否	无	无
		2	(后备延时1小时) (30 KVA) (2)	否	无	无
		3	(后备延时1小时) (30 KVA) (3)	否	无	无
		4	(后备延时1小时) (30 KVA) (4)	否	无	无
		5	(后备延时1小时) (30 KVA) (5)	否	无	无
		6	(后备延时1小时) (30 KVA) (6)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		7	(后备延时1小时) (30 KVA) (7)	否	无	无

			时1小时) (30 KVA) (7)			
		8	(后备延 时1小时) (30 KVA) (8)	否	无	无
		9	(后备延 时1小时) (30 KVA) (9)	否	无	无
		10	(后备延 时1小时) (30 KVA) (10)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		11	(后备延 时1小时) (30 KVA) (11)	否	无	无
		12	(后备延 时1小时) (30 KVA) (12)	否	无	无
		13	(后备延 时1小时) (30 KVA) (13)	否	无	无
		14	(后备延 时1小时) (30 KVA) (14)	否	无	无
		15	(后备延 时1小时) (30 KVA) (15)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		16	(后备延 时1小时) (30 KVA) (16)	否	无	无
		17	(后备延 时1小时) (30 KVA) (17)	否	无	无
		18	(后备延 时1小时) (30 KVA) (18)	否	无	无
		19	(后备延 时1小时) (30 KVA) (19)	否	无	无
5	医用专用不	1	(后备延 时1小时	否	无	无

	间断电源 (30 KVA) (后 备延时1小 时)) (30 KVA) (1)			
		2	(后备延 时1小时) (30 KVA) (2)	否	无	无
		3	(后备延 时1小时) (30 KVA) (3)	否	无	无
		4	(后备延 时1小时) (30 KVA) (4)	否	无	无
		5	(后备延 时1小时) (30 KVA) (5)	否	无	无
		6	(后备延 时1小时) (30 KVA) (6)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		7	(后备延 时1小时) (30 KVA) (7)	否	无	无
		8	(后备延 时1小时) (30 KVA) (8)	否	无	无
		9	(后备延 时1小时) (30 KVA) (9)	否	无	无
		10	(后备延 时1小时) (30 KVA) (10)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		11	(后备延 时1小时) (30 KVA) (11)	否	无	无
		12	(后备延 时1小时) (30 KVA) (12)	否	无	无
		13	(后备延 时1小时) (30 KVA) (13)	否	无	无
		14	(后备延 时1小时) (30	否	无	无

			KVA) (14)			
		15	(后备延时1小时) (30 KVA) (15)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		16	(后备延时1小时) (30 KVA) (16)	否	无	无
		17	(后备延时1小时) (30 KVA) (17)	否	无	无
		18	(后备延时1小时) (30 KVA) (18)	否	无	无
		19	(后备延时1小时) (30 KVA) (19)	否	无	无
6	医用专用抗干扰电源 (BC3500) (后备延时30分钟)	1	BC3500 (后备延时30分钟) (1)	否	无	无
		2	BC3500 (后备延时30分钟) (2)	否	无	无
		3	BC3500 (后备延时30分钟) (3)	否	无	无
		4	BC3500 (后备延时30分钟) (4)	否	无	无
		5	BC3500 (后备延时30分钟) (5)	否	无	无
		6	BC3500 (后备延时30分钟) (6)	否	无	无
		7	BC3500 (后备延时30分钟) (7)	否	无	无
		8	BC3500 (后备延时30分钟) (8)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章

		9	BC3500 (后备延时30分钟) (9)	否	无	无
		10	BC3500 (后备延时30分钟) (10)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
		11	BC3500 (后备延时30分钟) (11)	否	无	无
		12	BC3500 (后备延时30分钟) (12)	否	无	无
		13	BC3500 (后备延时30分钟) (13)	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	提供免费质保期	商务	提供36个月免费质保期的得4分，每增加6个月计1分，最多计8分（投标人提供制造商出具的产品质量保证材料作为以上的计分依据，未提供的不计分）。
2	业绩	商务	投标人提供2021年9月1日至今具有类似医院项目业绩（以合同复印件为准，医用专用不间断电源产品合同不少于3份，抗干扰电源产品合同不少于3份，每份2分，满分12分）。
3	交货保障	技术	投标人提供交货保障措施及服务方案，方案内容包括生产、质量、物流等交货保障措施等，根据方案的全面性、科学性、可行性等进行，内容详细，逻辑清楚可行性强计5分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计2分，未提供不计分。
4	售后服务	技术	投标人提供售后服务方案，包括本项目的售后服务团队、售后服务措施、应急方案等进行评审。设备安装人员需具有低压电工作业资格（提供中华人民共和国应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台” http://cx.mem.gov.cn/ ，查询最新证书信息截图，加盖投标人公章。（需提供以上人员在职证明加近半年连续三个月社

			<p>保证明)</p> <p>售后服务方案优秀，售后服务方案完整，可操作性强、符合项目实际情况的计5分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计2分，未提供不计分。</p>
5	合同	商务	<p style="text-align: center;">合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心（甲方）</u></p> <p>供应商（全称）：<u>（乙方）</u></p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></p> <p>（2）采购计划编号：<u>HNJZ2024-CG-020</u></p> <p>（3）项目内容：</p> <p>（4）是否分包：</p> <p>（5）项目负责人：</p> <p>（6）联系电话：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：</p> <p style="padding-left: 40px;">大写：</p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同价格形式：<input type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</p> <p>（4）付款方式（按项目实际勾选填写）：</p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 全额付款：<u>（应一次性支付全部合同款项）</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 预付款：<u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u></p> <p style="padding-left: 40px;"><input type="checkbox"/> 分期付款：<u>（应按照季度分期支付合同款项）</u></p>

“ 成本补偿： （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

“ 绩效激励： （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。

（2）地点：

（3）方式：

（4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

（5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

（1）验收主体：

（2）验收方式：

（3）验收标准：

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）成交通知书

（4）响应文件

（5）政府采购合同专用条款

（6）政府采购合同通用条款

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（8）其他合同文件。

7. 合同生效

			<p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公司各执1份备案，均具有同等法律效力。</p> <p>注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱： 455015827@qq.com。</p> <p>合同订立时间：年月日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p>
6	维护保养服务要求	技术	<p>1. 免费质保三年，终身维护保养。</p> <p>2. 每个季度上门免费巡检一次，确保电源的安全运行。</p> <p>3. 故障响应时间：2小时电话响应，8小时内到达维修现场，4小时内更换配件，排除故障，恢复正常运行。</p> <p>4. 重大故障情况，现场72小时内不能修复的，供货方承诺提供相同型号相同功率的全新电源给予应急供电，确保用户的安全用电。</p> <p>5. 质保期满后，提供十年的有偿维护保养。</p> <p>投标人需在投标文件中作出书面承诺</p>
7	投标人须知	商务	<p>1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。</p> <p>2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p>

		<p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p> <p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术员到达现场解决。质保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题。</p> <p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p> <p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p> <p>14.2货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因</p>
--	--	--

			<p>造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>15. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>
--	--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	维护保养服务要求	技术	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
3	投标人须知	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	8	是	图片	<p>【提供免费质保期】的评分规则：提供36个月免费质保期的得4分，每增加6个月计1分，最多计8分（投标人提供制造商出具的产品质保证明材料作为以上的计分依据，未提供的不计分）。</p> <p>【提供免费质保期】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
3	客观分	商务分	12	是	图片	<p>【业绩】的评分规则：投标人提供2021年9月1日至今具有类似医院项目业绩（以合同复印件为准，医用专用不间断电源产品合同不少于3份，抗干扰电源产品合同不少于3份，每份2分，满分12分）。</p> <p>【业绩】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>

4	主观分	技术分	5	否	无	【交货保障】的评分规则：投标人提供交货保障措施及服务方案，方案内容包括生产、质量、物流等交货保障措施等，根据方案的全面性、科学性、可行性等进行，内容详细，逻辑清楚可行性强计5分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计2分，未提供不计分。
5	主观分	技术分	5	是	图片	<p>【售后服务】的评分规则：投标人提供售后服务方案，包括本项目的售后服务团队、售后服务措施、应急方案等进行评审。设备安装人员需具有低压电工作业资格（提供中华人民共和国应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”http://cx.mem.gov.cn/，查询最新证书信息截图，加盖投标人公章。（需提供以上人员在职证明加近半年连续三个月社保证明）售后服务方案优秀，售后服务方案完整，可操作性强、符合项目实际情况的计5分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的计2分，未提供不计分。</p> <p>【售后服务】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
6	/	偏离分	20	否	无	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣20分
7	/	偏离分	20	否	无	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣20分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%

包名：第七包病案室档案密集柜配置采购项目 采购金额：82,702.648元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				

本包基本资格要求	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>
----------	---	---

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	手动型双柱密集架（	否	否	否	立方米	947.99	87.24	82,702.648
本货物共设置了19条参数。								

A05010699—其他架类)	其中：重要参数：6条；一般参数：13条。				
	参数序号	参数类型	参数名	参数值	
	1	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（1）	规格：宽5000*深1000*高2400、5组一列、1列 宽5000*深570*高2400、5组一列、11列 1. 总结构要求：密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组合而成。	
	2	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（2）	2. 传动机构要求： 2.1传动轴：采用不低于Φ 20mm，45#冷拉实心圆钢性能的材质。 2.2轴承：采用不低于 HR204E 级性能的双排珠心。 2.3链条：采用不低于Φ 8.5 节距，12.7FR420. 精制链条。	
	3	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（3）	2.4滚轮：灰铁铸造，精加工成型。 2.5传动齿轮：ZG45 精制而成。 2.6连接钢管：采用不低于Φ 20mm 实心 45#圆钢性能的材质，表面镀锌防腐处理。 2.7摇手体：六辐式圆形摇盘。	
	4	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（4）	3. 底架要求：底架要求：底架为分段组合式，整体焊接而成，运行平稳且加工精度高，具有对接互换性，便于运输和安装，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。用材厚度不低于3.0mm的冷轧钢板，压制槽型，高度≥120mm，并双弯边加强，弯边大于 50mm，架体长期荷重存放资料不变形，底盘与立柱连接采用不小于M8*20mm 的螺栓，底架装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于 2mm。	
	5	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（5）	4. 轨道要求 路轨：轨芯采用20*20mm实心方钢，路轨两端设有限位装置，防止底盘脱轨，路轨保护板采用3.0mm冷轧钢板，轨盒宽115mm，单折边镀锌处理，背面焊接，使之在承重2000kg时不变型。轨道和轨道盒用膨胀螺丝固定在地面上。按规定铺设轨道，轨道的平行偏差≤1mm，轨道之间任何位置的水平偏差≤0.5mm。	
	6	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（6）	5. 立柱要求 5.1 用材为1.5mm冷轧钢板，采用不少于八折弯工艺一次滚压成型，立柱成型50*39mm（±1mm），立柱为半敞开式，敞开一边即立柱的反面两端向内三折弯成口字型。立柱正面和侧面均压不少于 2 根圆钢筋，立柱两侧面均冲压蘑菇形挂孔，挂孔上大小小，在受力情况下，越卡越紧，不易松动。立柱外形美观，结构牢固。	
	7	▲	手动型双柱密集架（内6层）（7）	5.2 响应供应商需提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA、iLac • MRA、CNAS标识的立柱检测报告，其中检测项目需包含但不限于：①化学成分：C≤0.14%、Mn≤0.47%、P≤0.020%、S≤0.006%；②抗拉强度≥470MPa；③断后伸长率≥29.0%；④耐霉菌性（至少需包含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率为99.99%、抗大肠杆菌率为99.99%；⑥硬度为H；⑦相对磁导率为1.0。检测报告检测评定依据需包含但不限于GB/T4336-2016、GB/T21866-2008、GB/T228.1-2010、GB/T35690-2017、GB/T1741-2020、GB/T6739-2006、GB/T11253-2019 标准。必须提供原件、国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询截图一起提交核查。	
	8	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（8）	6. 搁板、挂板、挡棒要求 6.1 搁板：用材为1.0mm冷轧钢板，厚度为≥25mm，正面压制不少于八条圆钢筋，每条筋不低于R2.5mm，压筋工艺确保搁板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重不低于80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复。表面采用酸洗磷化后进行喷塑处理。	
	9	▲	手动型双柱密集架（内6层）（9）	6.2响应供应商需提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA、iLac • MRA、CNAS标识的搁板检测报告，其中检测项目需包含但不限于：①化学成分：C≤0.14%、Mn≤0.49%、P≤0.021%、S≤0.004%；②抗拉强度≥468MPa；③断后伸长率≥29.0%；④耐霉菌性（至少需包含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率为99.99%、抗大肠杆菌率为99.99%；⑥硬度为H；⑦相对磁导率为1.0。检测报告检测评定依据需包含但不限于GB/T4336-2016、GB/T21866-2008、GB/T228.1-2010、GB/T35690-2017、GB/T1741-2020、GB/T6739-2006、GB/T11253-2019 标准。必须提供原件、国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询截图一起提交核查。	
	10	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（10）	6.3 挂板：用材为1.0mm冷轧钢板，采用一次成型机成型，挂板两端均冲压不少于三位的凸起十字挂扣，中间腰形拉伸翻边模成形，不少于两个台阶加强孔，孔上下位置设有不少于四根圆筋，挂板上下端直角折弯，并冲有不少于四个托板扣，使托板两边卡在挂板上；挂板与立柱之间连接后，挂板越受力其扣接就越紧，挂板与立柱对接扣处无松动，更紧贴牢固，调节间距更小。	
	11	▲	手动型双柱密集架（内6层）（11）	6.4 响应供应商需提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA、iLac • MRA、CNAS标识的挂板检测报告，其中检测项目需包含但不限于：①化学成分：C≤0.15%、Mn≤0.48%、P≤0.020%、S≤0.006%；②抗拉强度≥453MPa；③断后伸长率≥28.0%；④耐霉菌性（至少需包含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率为99.99%、抗大肠杆菌率为99.99%；⑥硬度为F；⑦相对磁导率为1.0。检测报告检测评定依据需包含但不限于GB/T4336-2016、GB/T21866-2008、GB/T228.1-	

					2010、GB/T35690-2017、GB/T1741-2020、GB/T6739-2006、GB/T11253-2019 标准。必须提供原件、国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询截图一起提交核查。
		12	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（12）	6.5档棒：采用厚度≥0.8MM 冷轧钢板，表面静电喷塑。
		13	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（13）	7.侧板、门板、顶板、防尘板、防鼠板要求 7.1 侧板：采用≥1.0MM 优质冷轧钢板，采用横三拼隔色结构。中隔板颜色由客户选定。中隔板表面冲菱形塔包，每个菱形塔包顶部尺寸为8mm*5.12mm，底部外型尺寸为25mm*16mm，菱形塔包高度为3mm。
		14	▲	手动型双柱密集架（内6层）（14）	7.2 响应供应商需提供第三方国家认可检测机构出具的带CMA、iLac•MRA、CNAS标识的侧板检测报告，其中检测项目需包含但不限于：①化学成分：C≤0.14%、Mn≤0.43%、P≤0.021%、S≤0.005%；②抗拉强度≥476MPa；③断后伸长率≥30.0%；④耐霉菌性（至少需包含黑曲霉、黄曲霉、腊叶芽枝霉、宛式拟青霉）：长霉等级为0级、长霉程度为不生长（长霉面积0%）；⑤抗菌性能：抗金黄色葡萄球菌率为99.99%、抗大肠杆菌率为99.99%；⑥硬度为H；⑦相对磁导率为1.0。检测报告检测评定依据需包含但不限于GB/T4336-2016、GB/T21866-2008、GB/T228.1-2010、GB/T35690-2017、GB/T1741-2020、GB/T6739-2006、GB/T11253-2019 标准。必须提供原件、国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询截图一起提交核查。
		15	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（15）	7.3门板：门面移动列均带上下对开门，采用厚度≥1.0MM 冷轧钢板，表面静电喷塑。
		16	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（16）	8.门面锁具要求 8.1 门锁：为方形按压式隐形三级管理豪华锁，锁面为菱形凹凸面，采用电泳工艺上色。锁面中间位置为S形镀锌按压旋钮，旋钮中间为黑色滴胶。旋钮可以实现按压/弹出，当旋钮处于按压状态时，旋钮不可旋转。当旋钮弹起状态下，旋钮可进行45°旋转。门锁锁芯组件为内浪型，有效牙花可排列不少于 5000 个，互开率低。门锁钥匙具有不少于三级管理功能，1 把标编码钥匙与锁体对应；另一把钥匙（管理员钥匙）可实现可控制 1 个或多个团体，也可控制一个或多个库房；还有一把钥匙（即维修管理钥匙）用来换锁芯，当锁头损坏或钥匙损坏丢失等情况下，可通过维修管理钥匙直接更换锁头。
		17	▲	手动型双柱密集架（内6层）（17）	8.2 响应供应商需提供国家认可的带 CMA、iLac•MRA、CNAS标识的隐形豪华锁的抽样检验报告，其中检测项目需包含但不限于：镀层本身的耐腐蚀等级不低于 9 级，镀层对基体的保护等级不低于 9 级。检测报告检测评定依据需包含但不限于 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 标准，必须提供原件、国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询截图一起提交核查。
		18	一般参数	手动型双柱密集架（内6层）（18）	9.摇手体要求 9.1 手摇式圆盘：35cm≤直径≤41.8cm，采用弯形不少于六辐设计，内镶嵌钢板，外包优质软塑材料，比普通摇盘直径更大，力距更长，更省力。圆盘外圈有不少于五条凸筋，手感好，造型美观大方，做工精细。摇把为可折叠式，内装伸缩弹簧，使用时，往外轻拉即弹直；不使用时，将摇把提起往内折起即可。
		19	▲	手动型双柱密集架（内6层）（19）	9.2响应供应商需提供国家认可的带 CMA、iLac•MRA、CNAS标识的圆盘式摇手的抽样检验报告，其中检测项目需包含但不限于：镀层本身的耐腐蚀等级不低于 9 级，镀层对基体的保护等级不低于 9 级。检测报告检测评定依据需包含但不限于 GB/T3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3832-1999 标准，必须提供原件、国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询截图一起提交核查。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	手动型双柱密集架	1	手动型双柱密集架（内6层）（1）	否	无	无
		2	手动型双柱密集架（内6层）（2）	否	无	无

	3	手动型双柱密集架（内6层）（3）	否	无	无
	4	手动型双柱密集架（内6层）（4）	否	无	无
	5	手动型双柱密集架（内6层）（5）	否	无	无
	6	手动型双柱密集架（内6层）（6）	否	无	无
	7	手动型双柱密集架（内6层）（7）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章
	8	手动型双柱密集架（内6层）（8）	否	无	无
	9	手动型双柱密集架（内6层）（9）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章
	10	手动型双柱密集架（内6层）（10）	否	无	无
	11	手动型双柱密集架（内6层）（11）	是	图片	需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章
	12	手动型双柱密集架（内6层）（12）	否	无	无
	13	手动型双柱密集架（内6层）（13）	否	无	无
	14	手动型双柱密集架（内6层）（14）	是	图片	需上传清晰证明文件，并加盖投标人公章
	15	手动型双柱密集架（内6层）（15）	否	无	无
	16	手动型双	否	无	无

			柱密集架 (内6层) (16)			
		17	手动型双 柱密集架 (内6层) (17)	是	图片	需上传清晰证明文件，并加盖投标人公章
		18	手动型双 柱密集架 (内6层) (18)	否	无	无
		19	手动型双 柱密集架 (内6层) (19)	是	图片	需上传清晰证明文件，并加盖投标人公章

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	企业实力 (一)	商务	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、GB/T29490知识产权管理体系认证、产品防腐蚀等级十级认证，以上关键认证证书提供齐全的计5分，缺一项扣1分，未提供不计分（提供认监委网上查询记录彩色清晰照片及网址）。
2	企业实力 (二)	商务	投标人获得国家级政府部门颁发的先进(或优秀)类荣誉的得2分，获得省级政府部门颁发的先进(或优秀)类荣誉得1分，提供获奖证书或批复或网上公示截图等证明材料。
3	业绩	商务	投标人提供自2024年9月1日至今密集架业绩的每个得1分，本项最高得3分（同时提供中标通知书或合同及验收报告）。
4	生产检测设备	商务	投标人具有数控冲剪复合机、数控自动多边折弯机、粉末涂装设备、伺服送料机、压力机、多功能机器人焊接系统、轴承梁数控自动生产线、仿古回纹多折弯立柱数控自动生产线、弧形凹凸档棒数控自动生产线、挂板数控自动生产线、开平流水数控自动生产线；以上全部提供满足的计11分，缺一项扣1分，未提供不计分（提供购买发票复印件（发票购买方名称须与投标人名称一致）、国家税务总局全国发票查验平台查询截图及网址）

5	项目实施 方案	技术	<p>根据各供应商提供的项目实施方案内容包括</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、总体架构及解决方案 2、供货组织方案 3、进度计划实施控制保证方案 4、供货方案 5、人力资源安排等内容 6、保证工期的施工组织方案 7、施工防控措施等 <p>以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。</p>
6	售后服务	技术	<p>根据各供应商提供的</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、售后服务方案内容的可行性 2、货物免费保修期 3、出现故障响应时间及解决方案 4、修复时间 5、项目回访计划 6、出现质量问题承诺更换时间 7、定期维护 8、质保措施 9、免费技术培训方案 10、免费保修期外维修方案 <p>备品备件库及专业的售后技术人员配备 以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。</p>

7	合同	商务	<div>合同协议书</div> <div>采购合同编号：</div> <div>采购人（全称）：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心（甲方）</u></div> <div>供应商（全称）：<u> （乙方）</u></div> <div>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</div> <div>1. 项目信息</div> <div>(1) 采购项目名称：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></div> <div>(2) 采购计划编号：<u>HNJZ2024-CG-020</u></div> <div>(3) 项目内容：</div> <div>(4) 是否分包：</div> <div>(5) 项目负责人：</div> <div>(6) 联系电话：</div> <div>2. 合同金额</div> <div>(1) 合同金额小写：</div> <div>大写：</div> <div>(2) 具体标的见附件。</div> <div>(3) 合同价格形式：<input type="checkbox"/> 固定总价 <input type="checkbox"/> 固定单价 <input type="checkbox"/> 成本补偿 <input type="checkbox"/> 绩效激励</div> <div>(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：</div> <div><input type="checkbox"/> 全额付款：<u>（应一次性支付全部合同款项）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 预付款：<u>（应明确预付款的支付比例和支付条件）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 分期付款：<u>（应按照季度分期支付合同款项）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 成本补偿：<u>（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）</u></div> <div><input type="checkbox"/> 绩效激励：<u>（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）</u></div> <div>3. 合同履行</div> <div>(1) 起始日期：年月日，完成日期：年月日。总日历天数：天。</div>

(2) 地点:

(3) 方式:

(4) 履约担保: 履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金: 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体:

(2) 验收方式:

(3) 验收标准:

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决, 协商解决不成, 则通过以下途径之一解决纠纷:

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件, 图纸。

(8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份, 采购人执_份, 供应商执_份, 政府采购监督管理办公室和委托代理公司各执1份备案, 均具有同等法律效力。

			<p>注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱： 455015827@qq.com。</p> <p>合同订立时间：年月日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p>
8	投标人须知	商务	<p>1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。</p> <p>2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p> <p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术员到达现场解决。质保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题。</p> <p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p>

		<p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p> <p>14.2 货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>15. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>
--	--	---

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
----	-----	------	------------	----------	----------

1	合同	商务	否	无	无
2	投标人须知	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【企业实力（一）】的评分规则：投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书、GB/T29490知识产权管理体系认证、产品防腐蚀等级十级认证，以上关键认证证书提供齐全的计5分，缺一项扣1分，未提供不计分（提供认监委网上查询记录彩色清晰照片及网址）</p> <p>【企业实力（一）】的上传证明材料要求：需提供清晰彩色证明文件，并加盖投标人公章</p>
3	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【企业实力（二）】的评分规则：投标人获得国家级政府部门颁发的先进(或优秀)类荣誉的得2分，获得省级政府部门颁发的先进(或优秀)类荣誉得1分，提供获奖证书或批复或网上公示截图等证明材料。</p> <p>【企业实力（二）】的上传证明材料要求：需提供清晰彩色证明文件，并加盖投标人公章</p>
4	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【业绩】的评分规则：投标人提供自2024年9月1日至今密集架业绩的每个得1分，本项最高得3分（同时提供中标通知书或合同及验收报告）。</p> <p>【业绩】的上传证明材料要求：需提供清晰彩色证明文件，并加盖投标人公章</p>
5	客观分	商务分	11	是	图片	<p>【生产检测设备】的评分规则：投标人具有数控冲剪复合机、数控自动多边折弯机、粉末涂装设备、伺服送料机、压力机、多功能机器人焊接系统、轴承梁数控自动生产线、仿古回纹多折弯立柱数控自动生产线、弧形凹凸档棒数控自动生产线、挂板数控自动生产线、开平流水数控自动生产线；以上全部提供满足的计11分，缺一项扣1分，未提供不计分（提供购买发票复印件（发票购买方名称须与投标人名称一致）、国家税务总局全国发票查验平台查询截图及网址）</p> <p>【生产检测设备】的上传证明材料要求：需提供清晰彩色证明文件，并加盖投标人公章</p>
6	主观分	技术分	7	是	图片	【项目实施方案】的评分规则：根据各供应商提供的项目实施方案内容包括 1、总体架构及解决方案 2、供货组织方案 3、进度计划实施控制保证方案 4、供货方案 5、人力资源安排等内容 6、保证工期的施工组织方案 7、施工防控措施等 以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。

						【项目实施方案】的上传证明材料要求：需提供清晰彩色证明文件，并加盖投标人公章
7	主观分	技术分	10	否	无	【售后服务】的评分规则：根据各供应商提供的 1、售后服务方案内容的可行性 2、货物免费保修期 3、出现故障响应时间及解决方案 4、修复时间 5、项目回访计划 6、出现质量问题承诺更换时间 7、定期维护 8、质保措施 9、免费技术培训方案 10、免费保修期外维修方案 备品备件库及专业的售后技术人员配备 以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计1分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。
8	/	偏离分	13	否	无	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1.3分，最多扣13分
9	/	偏离分	18	否	无	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣6分，最多扣18分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%

包名：第八包窗帘隔帘及被服采购项目 采购金额：291,672元

包概述：我院整体搬迁至原县中医医院旧址，目前医院需对院内信息化系统升级改造搬迁、院内网络布线、医用办公家具、医用病床被服、房间窗帘病床间隔帘、各科室不间断电源、档案密集架、院内外标识标牌设计安装及视频监控的项目采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交供应商。				

本包基本资格要求	<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> <p>以上5条，除第3条外，其余第1、第2、第4、第5条资格要求，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。</p>
----------	---	---

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	床品三件套(A05030401-	否	否	否	套	140	120	16,800
本货物共设置了1条参数。								

	床褥单)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	床品三件套	床单尺寸：2500mm*1600mm 被套尺寸：2200mm*1600mm 枕套尺寸：500mm*700mm (T65/C35) 32S 133*72			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	医生服装（冬夏）（A05030401-床褥单）	否	否	否	件	55.2	160	8,832
		本货物共设置了9条参数。 其中：一般参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	医生服装（冬夏）（一）	常规：大、中、小 夏：涤平 夏：白色长款短袖，尺寸依据身高体重制作，左胸前绣院标字体，透气吸汗，耐洗涤，耐漂白，垂感好不易皱；			
		2	一般参数	医生服装（冬夏）（二）	冬：涤卡 白色长款长袖，尺寸依据身高体重制作，左胸前绣院标字体，预缩水高配棉漂白，透气吸汗，耐洗涤，垂感好不易皱			
		3	一般参数	医生服装（冬夏）（三）	1. 纤维含量：符合GB/T 2910-2009要求，棉60%（允差±5%）、聚酯纤维40%（允差±5%）			
		4	一般参数	医生服装（冬夏）（四）	2. pH值：符合GB/T 7573-2009要求，4.0~8.5；			
		5	一般参数	医生服装（冬夏）（五）	3. 甲醛含量（mg/kg）：符合GB/T 2912.1-2009要求，≤75；			
		6	一般参数	医生服装（冬夏）（六）	4. 可分解致癌芳香胺染料：符合GB/T 17592-2011要求，禁用（≤20mg/kg）；			
		7	一般参数	医生服装（冬夏）（七）	5. 耐汗渍色牢度：符合GB/T 3922-2013优等品要求，变色、沾色≥4级；			
		8	一般参数	医生服装（冬夏）（八）	6. 耐摩擦色牢度：符合GB/T 3920-2008优等品要求，干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级；			
		9	一般参数	医生服装（冬夏）（九）	7. 耐水色牢度：符合GB/T 5713-2013优等品要求，≥4级； 尺寸：大中小			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	护士工作服（冬夏）（A05030401-床褥单）	否	否	否	件	96	140	13,440
		本货物共设置了9条参数。 其中：一般参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	护士工作服（冬夏）（一）	常规：大、中、小 配置：护士帽、护士上衣、裤子 材质：35%棉和65%涤纶， 夏：涤平 粉色长款短袖，上衣带腰带，带裤子和护士帽，尺寸依据身高体重制作，左胸前绣院标字体，全精梳长绒棉，透气吸汗，耐洗涤，耐漂白，不褪色，垂感好不易皱；			

		2	一般参数	护士工作服（冬夏）（二）	冬：涤卡 粉色长款短袖，上衣带腰带，带裤子和护士帽，尺寸依据身高体重制作，左胸前绣院标字体，预缩水高配棉，透气吸汗，耐洗涤，耐高温，不褪色，垂感好不易皱；			
		3	一般参数	护士工作服（冬夏）（三）	1. 纤维含量：符合GB/T 2910-2009要求，棉60%（允差±5%）、聚酯纤维40%（允差±5%）			
		4	一般参数	护士工作服（冬夏）（四）	2. pH值：符合GB/T 7573-2009要求，4.0～8.5；			
		5	一般参数	护士工作服（冬夏）（五）	3. 甲醛含量（mg/kg）：符合GB/T 2912.1-2009要求，≤75；			
		6	一般参数	护士工作服（冬夏）（六）	4. 可分解致癌芳香胺染料：符合GB/T 17592-2011要求，禁用（≤20mg/kg）；			
		7	一般参数	护士工作服（冬夏）（七）	5. 耐汗渍色牢度：符合GB/T 3922-2013优等品要求，变色、沾色≥4级；			
		8	一般参数	护士工作服（冬夏）（八）	6. 耐摩擦色牢度：符合GB/T 3920-2008优等品要求，干摩擦≥4级，湿摩擦≥3-4级；			
		9	一般参数	护士工作服（冬夏）（九）	7. 耐水色牢度：符合GB/T 5713-2013优等品要求，≥4级；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	被褥三件套（A05030401-床褥单）	否	否	否	套	185	120	22,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	被褥三件套	褥子尺寸：2000mm*900mm 被子尺寸：2100mm*1500mm 枕芯尺寸：500mm*700mm 褥子填充：1500g棉 被子填充：2500g棉 枕芯填充：750g水洗棉 冬被：填充物：新疆长绒棉填充，面料：涤棉磨毛面料，全包边，重量6斤。垫絮：填充物：新疆棉，纯棉网纱、全包边，重量5斤； 春秋被：整张羽丝棉、面料：涤棉磨毛面料，重量2斤； 垫絮：填充物：新疆棉，纯棉网纱、全包边，重量3斤； 枕芯：填充物：水洗棉，面料：纤维面料，重量1.5斤。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	床品隔帘（阻燃布）（A05030401-床褥单）	否	否	否	米	80	1,320	105,600
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	床品隔帘（阻燃布）（一）	今轨道安装宽度2米（162个），依据房间尺寸（高精密阻燃）高度3M； 1. 轨道：铝合金材质，白色亚光色泽，规格：L型、 25mm*18mm*1.2mm/25mm*18mm*1.0mm，长度按照要求订做			
		2	一般参数	床品隔帘（阻燃布）（二）	2. 滑车结构紧凑合理，减小拐弯半径，滑动灵活、顺畅；滑车轮采用独特加工工艺，应用高科技纳米材料，静音、无尘、耐磨；滑车保证在环型轨道上灵活滑动。			
		3	▲	床品隔帘（阻燃布）	3. 材质：100%多元脂织品(Polyester)g； 水洗尺寸变化率(%) GB/T8629-2017：直向≥-6.0，横向≥-0.6；洗涤：褪色程度4—5级 污程度5级；摩擦：在干的情况下5级 在湿的情况下			

				）（三）	5级；防火性：通过GB/他17591-2006《阻燃织物》装饰用织物B1技术要求。具有防火性与不防火性；隔帘高度：2.5—3m 网孔高度：50—100cm；医用隔帘布低端通常离地面约30—40cm，需提供：供水洗尺寸变化率、燃烧性能两份检测文件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否只接受节能环保产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	房内窗帘（284米）（A05030401-床褥单）	否	否	否	米	80	1,560	124,800
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	房内窗帘（284米）（一）	依据窗户大小制作，高度2.8米 1.材质：100%涤纶，克重：580克/平方，网格高度和窗帘布颜色按要求定做。			
		2	一般参数	房内窗帘（284米）（二）	2.窗帘布抗菌率：24小时对金黄色葡萄球菌减杀率为100%，大肠杆菌减杀率为100%，白色念珠菌减杀率为100%。			
		3	一般参数	房内窗帘（284米）（三）	3.窗帘布水洗尺寸变化率（%）GB/T8629-2017：直向≥-6.0，横向≥-0.6			
		4	一般参数	房内窗帘（284米）（四）	4.窗帘布耐洗色牢度 GB/T3921—2008：沾色4-5级。			
		5	一般参数	房内窗帘（284米）（五）	5.窗帘布断裂强度GB/T3923.1-2013：直向≥300N，横向≥1000N			
		6	一般参数	房内窗帘（284米）（六）	6.窗帘布PH值 GB / T7573-2009：PH值：6.6			
		7	一般参数	房内窗帘（284米）（七）	7.窗帘布甲醛含量 GB/T2912.1-2009:甲醛含量 ≤20mg/kg			
		8	一般参数	房内窗帘（284米）（八）	8.窗帘布芳香胺 GB17592-2011：未检测出有致癌物质。			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	床品三件套	1	床品三件套	否	无	无
2	医生服装（冬夏）	1	医生服装（冬夏）（一）	否	无	无
		2	医生服装（冬夏）（二）	否	无	无
		3	医生服装	否	无	无

			(冬夏) (三)			
		4	医生服装 (冬夏) (四)	否	无	无
		5	医生服装 (冬夏) (五)	否	无	无
		6	医生服装 (冬夏) (六)	否	无	无
		7	医生服装 (冬夏) (七)	否	无	无
		8	医生服装 (冬夏) (八)	否	无	无
		9	医生服装 (冬夏) (九)	否	无	无
3	护士工作服 (冬夏)	1	护士工作 服(冬夏) (一)	否	无	无
		2	护士工作 服(冬夏) (二)	否	无	无
		3	护士工作 服(冬夏) (三)	否	无	无
		4	护士工作 服(冬夏) (四)	否	无	无
		5	护士工作 服(冬夏) (五)	否	无	无
		6	护士工作 服(冬夏) (六)	否	无	无
		7	护士工作 服(冬夏) (七)	否	无	无
		8	护士工作 服(冬夏) (八)	否	无	无
		9	护士工作 服(冬夏) (九)	否	无	无
4	被褥三件套	1	被褥三件 套	否	无	无
5	床品隔帘	1	床品隔帘 (阻燃布) (一)	否	无	无

	(阻燃布)	2	床品隔帘 (阻燃布) (二)	否	无	无
		3	床品隔帘 (阻燃布) (三)	是	图片	需提供彩色清晰证明文件，并加盖投标人公章
6	房内窗帘 (284米)	1	房内窗帘 (284米) (一)	否	无	无
		2	房内窗帘 (284米) (二)	否	无	无
		3	房内窗帘 (284米) (三)	否	无	无
		4	房内窗帘 (284米) (四)	否	无	无
		5	房内窗帘 (284米) (五)	否	无	无
		6	房内窗帘 (284米) (六)	否	无	无
		7	房内窗帘 (284米) (七)	否	无	无
		8	房内窗帘 (284米) (八)	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	<p style="text-align: center;">合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>宁远县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁采购院内信息化系统升级改造、医疗办公家具、医用病床被服、标识标牌及视频监控等采购项目</u></p>

(2) 采购计划编号: HNJZ2024-CG-020

(3) 项目内容:

(4) 是否分包:

(5) 项目负责人:

(6) 联系电话:

2. 合同金额

(1) 合同金额小写:

大写:

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同价格形式: “固定总价” “固定单价” “成本补偿” “绩效激励”

(4) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

“全额付款: (应一次性支付全部合同款项)

“预付款: (应明确预付款的支付比例和支付条件)

“分期付款: (应按照季度分期支付合同款项)

“成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

“绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: 年月日, 完成日期: 年月日。总日历天数: 天。

(2) 地点:

(3) 方式:

(4) 履约担保: 履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金: 质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体:

(2) 验收方式:

(3) 验收标准:

5. 解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

☐ 提请仲裁 ☐ 向人民法院提起诉讼

6. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
- (2) 本合同协议书
- (3) 成交通知书
- (4) 响应文件
- (5) 政府采购合同专用条款
- (6) 政府采购合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。
- (8) 其他合同文件。

7. 合同生效

本合同自_生效。

8. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，政府采购监督管理办公室和委托代理公司各执1份备案，均具有同等法律效力。

注：成交供应商与采购签订合同后原件送达至代理公司或者将合同彩色扫描件发至我司邮箱：
455015827@qq.com。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的明细、分包合同等。

甲 方：（公章） 乙 方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

			<p>开 户 银 行：</p> <p>账 号：</p>
2	项目实施能力	技术	<p>根据投标人的提供针对本项目的实施方案进行评价，内容包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 实施难点及解决措施 2) 产品质量保障、工艺流程 3) 实施管理方案 4) 施工设备及证明 5) 人员配备及证明 6) 车辆配备及证明 7) 安全文明实施方案 8) 包装运输及成品保护方案、安装措施方案， <p>以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计2分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。</p> <p>（说明：不完整、缺陷和不合理、针对性不强是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、前后不一致以及不可能实现的夸大情形等的。）</p>
3	售后服务方案	技术	<p>对投标人提供的售后服务方案进行评价，包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 售后服务措施； 2) 本项目专职项目经理； 3) 应急处理方法； 4) 售后响应时间； <p>以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计3分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。</p> <p>（说明：不完整、缺陷和不合理、针对性不强是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、前后不一致以及不可能实现的夸大情形等的。）</p>

4	检测报告	商务	<p>1、投标人提供医用隔帘布的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：</p> <p>抗菌性能检测依据和方法：根据GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能振荡法的检测标准，检测内容包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌性，检测结果抗菌率全部达到70%及以上的计5分，否则不计分</p> <p>（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时具有CMA、CNAS、ilac-MRA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p> <p>2、投标人提供窗帘布的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：</p> <p>抗菌性能检测依据和方法：根据GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能振荡法的检测标准，检测内容包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌性，检测结果抗菌率全部达到70%及以上的计5分，否则不计分</p> <p>（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时具有CMA、CNAS、ilac-MRA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p> <p>3、投标人提供医生工作服（冬夏）的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：</p> <p>①纤维含量：符合GB/T 2910-2009要求，棉60%（允差±5%）、聚酯纤维40%（允差±5%）计6分</p> <p>（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p> <p>4、投标人提供护士工作服（冬夏）的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：</p> <p>①纤维含量：符合GB/T 2910-2009要求，棉60%（允差±5%）、聚酯纤维40%（允差±5%）计6分</p> <p>（要求提供检测报告扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p>
5	投标人须知	商务	<p>1、项目实施周期：签订合同后7日内（安装条件具备情况下）。</p> <p>2、实施期间，投标人必须派遣现场操作人员有项目经验的专业工程师到医院驻场实施，直到项目实施验收。</p> <p>3、中标人提供的产品应是所有产品须是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。</p> <p>4、保修及维修：以上整个项目自验收之日起2年内的产品质量及性能缺陷，质保期内免费更换，免费保修。终身维修；硬件质保期按相应品牌供应商提供的质保为准。维护期满后双方友好协商，另行签订维护合同，维护内容包括软件系统在运行当中产生问题的系统升级和免费维护期内软件供应商有新的同版本升级软件应提供免费升级。</p>

		<p>5、项目实施完成，技术人员撤离后，提供7*24小时电话服务或远程求助服务，1小时内作出响应，能远程解决的，当即远程解决，无法远程解决的，24小时内技术员到达现场解决。维保期内技术人员上门服务费、差旅费等费用由中标方自行承担。</p> <p>6、项目实施完成后，需指定专职售后服务工程师负责本医院的售后服务工作,及时检查、处理问题。</p> <p>7、投标人需在投标书中提供详细的售后服务承诺。结合招标方实际情况，拟定详细的划，承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。</p> <p>8、中标人须制定并提供系统定期维护计划、故障受理服务和对采购人不定期维护要求和修改设计要求的响应措施及方案。</p> <p>9、质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。</p> <p>10、在质保期内，如有制造质量问题或技术缺陷，成交供应商应予以免费更换，以保证采购人工作及时正常运行；在采购人使用的前三个月，同一设备出现第三次质量问题，成交供应商应予以免费整体更换。</p> <p>11、备品、备件:制造商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，保证必要时可以及时供应</p> <p>12、交货时间：签订合同后15日内。</p> <p>13、交货地点：采购人指定地点。</p> <p>13.1 中标人须负责所有设备的安装调试（含采购人原有设备拆卸、更换和位置调整），确保设备和整个系统正常运行。在项目实施过程中须加强项目实施的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。</p> <p>13.2项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档施工图纸等，等移交采购人。</p> <p>13.3延期交货：中标人每延期1天，按延期交付的货物总额1%交付违约金，违约金最高限额不超过延期交付的货物总额的10%。如果投标人在达到违约金最高限额后仍不能交货，采购人有权终止合同，因此给采购人带来的损失由中标人负责。</p> <p>14. 验收：</p> <p>14.1 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和并列清单，负责安装并培训采购单位的使用操作人员，直到符合技术要求，并正常运营一个月后，采购单位才做最终验收。由采购人负责组建验收小组，货物必须由验收小组鉴定是否符合招标项目的验收标准和实际需要，按相关招标文件技术要求提供的性能指标、投标文件响应条款、国家及行业相关标准进行验收，验收费用由中标人承担。</p> <p>14.2 货物产品经过双方检验认可后，签署验收报告，验收报告作为申请付款的凭证之一。</p> <p>14.3 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。</p> <p>14.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，再行验收，由此给采购人造成的损失等费用</p>
--	--	---

			<p>由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。</p> <p>15. 付款方式：依签订合同为准</p> <p>注：中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险，在项目实施过程中出现的安全、人身等意外事故全部自行负责，均与采购人无关。</p>
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	投标人须知	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	16	是	图片	<p>【项目实施能力】的评分规则：根据投标人的提供针对本项目的实施方案进行评价，内容包括： 1) 实施难点及解决措施 2) 产品质量保障、工艺流程 3) 实施管理方案 4) 施工设备及证明 5) 人员配备及证明 6) 车辆配备及证明 7) 安全文明实施方案 8) 包装运输及成品保护方案、安装措施方案， 以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计2分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。（说明：不完整、缺陷和不合理、针对性不强是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、前后不一致以及不可能实现的夸大情形等的。）</p> <p>【项目实施能力】的上传证明材料要求：需上传清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
3	主观分	技术分	12	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：对投标人提供的售后服务方案进行评价，包括但不限于： 1) 售后服务措施； 2) 本项目专职项目经理； 3) 应急处理方法； 4) 售后响应时间； 以上方案内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰、切实可行的每项计3分；有不完整、缺陷和不合理、针对性不强的每处计0.5分，缺项漏项未提供不计分。（说明：不完整、缺陷和不合理、针对性不强是指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、前后不一致以及不可能实现的夸大情形等的。）</p>

4	客观分	商务分	22	是	图片	<p>【检测报告】的评分规则：1、投标人提供医用隔帘布的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：抗菌性能检测依据和方法：根据GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能振荡法的检测标准，检测内容包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌性，检测结果抗菌率全部达到70%及以上的计5分，否则不计分（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时具有CMA、CNAS、ilac-MRA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）2、投标人提供窗帘布的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：抗菌性能检测依据和方法：根据GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能振荡法的检测标准，检测内容包含大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌抗菌性，检测结果抗菌率全部达到70%及以上的计5分，否则不计分（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，同时具有CMA、CNAS、ilac-MRA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）3、投标人提供医生工作服（冬夏）的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：①纤维含量：符合GB/T 2910-2009要求，棉60%（允差±5%）、聚酯纤维40%（允差±5%）计6分（要求提供省级或省级以上的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）4、投标人提供护士工作服（冬夏）的检测报告，根据投标人提供的检测报告进行评价：①纤维含量：符合GB/T 2910-2009要求，棉60%（允差±5%）、聚酯纤维40%（允差±5%）计6分（要求提供检测报告扫描件，具有CMA权威标识，加盖投标人公章，否则不计分）</p> <p>【检测报告】的上传证明材料要求：需提供清晰证明文件，并加盖投标人公章</p>
5	/	偏离分	17	否	无	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣17分</p>
6	/	偏离分	3	否	无	<p>【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣3分，最多扣3分</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型企业优惠	总报价减免优惠	提供小型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
微型企业优惠	总报价减免优惠	提供微型企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
残疾人企业优惠	总报价减免优惠	提供残疾人企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
监狱企业优惠	总报价减免优惠	提供监狱企业自我声明函	10%	评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10%
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优

		证证书复印件。		惠比例为5%
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%