

永州市政府采购文件

| | |
|------------|--------------------------|
| 采购项目名称: | 江华瑶族自治县沱江镇第二小学食堂餐厨设备用品采购 |
| 采购人: | 江华瑶族自治县沱江镇第二小学 |
| 采购方式: | 公开招标 |
| 采购代理机构: | 湖南鼎晟项目管理有限公司 |
| 委托代理编号: | HNDSCG-YZ2024-1201 |
| 代理费收取方式: | 采购人支付代理费（按固定费用收取） |
| 代理费支付标准: | 固定金额28,000元 |
| 专家评审费收取方式: | 专家评审费由采购人支付 |
| 采购计划编号: | 永江财采计[2024]0062号 |
| 采购项目预算: | 2,987,835元 |
| 是否进行资格预审: | 否 |
| 需求编制时间: | 2024-12-12 |

采购人签章:
江华瑶族自治县沱江镇第二小学

需求编制人签章:
刘娟娟

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部、国家发展和改革委员会关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名 | 采购金额（元） | 评审方法 |
|----|-----|-----------|-------|
| 1 | 第一包 | 2,987,835 | 综合评分法 |

招标文件获取方式、时间:

获取时间：详见采购公告

获取方式：下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名 | 涉及的预算金额（元） | 采购内容概况 | 预期采购时间 |
|--------------------------|------------|--------------------------------|---------|
| 江华瑶族自治县沱江镇第二小学食堂餐厨设备用品采购 | 3,000,000 | 采购厨房的灶、锅、蒸饭柜、碗、消毒柜、餐桌、洗碗机等设施设备 | 2024-12 |

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,987,835元

| | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|
| 包概述：江华瑶族自治县沱江镇第二小学食堂餐厨设备用品采购 | | | | |
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：否 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价 | | |
| 本包所属行业：工业 | | | 本包类型：货物类 | |
| 是否设置了核心产品：是 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交供应商。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | | 本包基本资格证明材料上传要求 | | |
| 1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。 | | 1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。 | | |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 1 | 厨房设备部分（挂墙单星水池）（A02249900—其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 650 | 8 | 5,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 挂墙单星水池 | 长*宽*高 规格：500*400*300mm（±5mm）； 1. 面板使用厚≥1.2mm磨砂不锈钢板，管材厚度≥1.0mm； 2. 星盆斗用厚≥1.2mm不锈钢板。 3. 带感应水龙头，含配件。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 2 | 厨房设备部分（六门更衣柜）（A02249900—其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,360 | 13 | 17,680 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 六门更衣柜 | 长*宽*高规格：900*400*1800mm（±5mm）； 1、柜身使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板； 2. 柜内层板用厚度≥1.0mm厚磨砂不锈钢板； 3. 支架柱横梁用≥38*25mm，厚≥1.2mm不锈钢方管； 4. 每门配锁。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 3 | 厨房设备部分（灭蚊灯）（A02249900—其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 210 | 63 | 13,230 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 灭蚊灯 | 1、额定电压：220V；额定功率：30W；防触电保护达到I类； 2、产品应符合GB 4706.76-2008，器具应能承受不低于24小时的潮湿处理；在非正常或误操作情况下应避免引起火灾危险、机械性损坏，且在试验期间，器具不应喷射出火焰、熔融金属、达到危险量的有毒性或可燃的气体。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 4 | 厨房设备部分（米面架）（A02249900—其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 630 | 10 | 6,300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 米面架 | 长*宽*高 规格：1200*500*200mm（±5mm）； 1. 整体使用厚≥1.2mm方通，框架管材≥38*38mm； 2. 间隔条使用≥25*13mm制作； 3. 柱脚使用≥50*50mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 850 | 12 | 10,200 |

| 5 | 厨房设备部分（平板推车）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 平板推车 | 长*宽*高 规格：900*600*800mm（±5mm）； 1. 层板使用厚≥1.2mm磨砂不锈钢板； 2. 加强筋使用厚≥1.2mm磨砂不锈钢板； 3. 配万向刹车轮，U型弯管手把。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 6 | 厨房设备部分（落地称）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 510 | 4 | 2,040 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 落地称 | 不锈钢台面，带电子显示屏；≥300KG。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 7 | 厨房设备部分（四层平板货架）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 13 | 13,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 四层平板货架 | 长*宽*高 规格：1200*500*1550mm（±5mm）； 1. 层板使用厚≥1.2mm磨砂不锈钢板； 2. 主框架使用≥38*25mm,管厚≥1.2mm； 3. 柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 8 | 厨房设备部分（单星侧板工作台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 单星侧板工作台 | 长*宽*高 规格：1800*700*800*150mm（±5mm）； 1. 面板厚≥1.2mm磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用厚≥1.2mm不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 9 | 厨房设备部分（单星侧板工作台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,350 | 2 | 2,700 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 单星侧板工作台 | 长*宽*高 规格：1500*700*800*150mm（±5mm）； 1. 面板厚≥1.2mm磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|-------|----|-------|
| 10 | 厨房设备部分(农药残留快速检测仪)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,550 | 2 | 7,100 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 农药残留快速检测仪 | 长*宽*高 规格：420*310*140mm(±5mm)； 1、 广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测； 2、 检测通道：≥5个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰； 3、 显示方式：≥5英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单； 4、 配备嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果； 5、光源采用超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低； 6、 采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等； 7、 智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能； 8、 乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求； 9、 自动判断样品是否合格，检测结果更加直观； 10、仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。可直接打印出蔬菜名称。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 11 | 厨房设备部分(风幕机)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,850 | 2 | 3,700 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 风幕机 | 长*宽*高 规格：1500*170*192mm(±5mm)； 1.全钢全铜电机，出风品风速：11m/s； 2.风量：≥2200m3/h； 3.噪音：60dB/(A)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 12 | 厨房设备部分(风幕机)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,450 | 2 | 2,900 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 风幕机 | 长*宽*高 规格：1200*170*192mm(±5mm)； 1.全钢全铜电机，出风品风速：11m/s； 2.风量：≥2200m3/h； 3.噪音：60dB/(A)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 13 | 厨房设备部分(紫外线消毒灯)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 290 | 17 | 4,930 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 紫外线消毒灯 | 灯管长度：≥900mm,石英管状玻璃外壳； 光源类型：杀菌消毒； 功率：≥30W； 电压：220V。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

| 14 | 厨房设备部分（双层工作台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,250 | 3 | 3,750 |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台 | 长*宽*高 规格：1200*700*800mm（±5mm）； 1. 工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 15 | 厨房设备部分（大单星盆柜台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,480 | 20 | 29,600 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 大单星盆柜台 | 长*宽*高 规格：1000*700*800+靠背150mm（±5mm）； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 大单星盆柜台 | 参考GB4806.9-2023 ①食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg； ②食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg； ③食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-镍 ≤0.14mg/kg 。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 16 | 厨房设备部分（强力冲洗地机）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,580 | 10 | 25,800 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 强力冲洗地机 | 1、冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长≥10米内部优质防爆钢丝液压管。 2、进水主体为黄铜三通角阀。 3、360° 活动快速接头，可自由旋转，管子不打结。 4、配弹簧自动回位功能，方便收纳。 5、机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，符合GB/T1741-2020，在测试条件：≥5天，相对湿度（RH）≥90%，温度25℃~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级。 6、机身优质钢板锻压铸造，具有防湿耐潮性能，耐菌性能。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 强力冲洗地机 | 产品应符合GB 4706.1-2005，①器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；②对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏；③给器具供水水压不低于1.2MPa,持续不低于5min，所有部件不出现泄露。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 17 | 厨房设备部分（土豆脱皮机）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 土豆脱皮机 | 长*宽*高 规格：740*520*960mm（±5mm）； 1. 电压：380V 3~； 2. 功率：≤2kW；频率：50Hz； 3. 产品应符合GB/T10125-2021的盐雾试验标准。 | | | |
| | | 2 | 一般 | 土豆脱皮 | 产品符合GB 4706.38-2008，有关部件的非金属材料应耐燃和阻燃，在试验期间，部件不产生火焰 | | | |

| | | 参数 | 机 | 或产生火焰的时间不超过2s；有关的铁制零件应有足够的防锈能力；器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险。 | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|------------|---|---|--------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 18 | 厨房设备部分（不锈钢地架）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 700 | 5 | 3,500 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢地架 | 长*宽*高 规格：1200*600*200mm（±5mm）； 1. 整体使用厚≥1.2mm方通，框架管材≥38*38mm； 2. 间隔条使用≥25*13mm制作； 3. 柱脚使用≥50*50mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 19 | 厨房设备部分（双层工作柜台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,600 | 16 | 25,600 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作柜台 | 长*宽*高 规格：1800*800*800mm（±5mm）； 1. 工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用厚≥1.0mm磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 20 | 厨房设备部分（右双星侧板工作台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 右双星侧板工作台 | 长*宽*高 规格：1800*700*800*150mm（±5mm）； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 21 | 厨房设备部分（单星盆台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 800 | 1 | 800 |
| 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 单星盆台 | 长*宽*高 规格：700*700*800+靠背150mm（±5mm） 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 22 | 厨房设备部 | 否 | 否 | 否 | 台 | 12,500 | 2 | 25,000 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 货物序号 | 分（多功能切菜机）（A02249900—其他食品加工设备） | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 多功能切菜机 | 长*宽*高 规格：1300*570*1390mm（±5mm） 1、电压：220V~；功率：≤3kW；频率：50Hz； 2、产品应符合GB/T 10125-2021盐雾试验标准。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 多功能切菜机 | 产品应符合GB 4706.38-2008，①电气间隙、爬电距离和固体绝缘应足以承受器具可能经受的电气应力，附加绝缘与加强绝缘应有足够厚度或层数，以经受器具在使用中可能出现的电气应力；有关部件的非金属材料应耐燃和阻燃，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过2s；有关的铁制零件应有足够的防锈能力；器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险；②产品采用智能触控面板，联动设备工作运转，食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准，防尘能力≥IP6X，防水能力≥IPX9。 | | | |
| | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 23 | 厨房设备部分（四层格栅货架）（A02249900—其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 14 | 14,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 四层格栅货架 | 长*宽*高 规格：1200*500*1550mm（±5mm）； 1.层架整体使用框架嵌入式结构； 2.主框架使用≥38*25mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm； 3.层架间隔条使用≥25*13mm不锈钢方管，厚度≥1.0mm； 4.柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。 | | | |
| | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 24 | 厨房设备部分（挂墙双层架）（A02249900—其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,020 | 5 | 5,100 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 挂墙双层架 | 长*宽*高 规格：2100*300*430mm（±5mm）； 1、面板采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂板； 2、立柱采用38×38×1.2mm厚SUS优质不锈钢方管制作； 3、所有快口均去毛刺，精细打磨。 | | | |
| | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 25 | 厨房设备部分（挂墙双层架）（A02249900—其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 挂墙双层架 | 长*宽*高 规格：2000*300*430mm（±5mm）； 1、面板采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂板； 2、立柱采用38×38×1.2mm厚SUS优质不锈钢方管制作； 3、所有快口均去毛刺，精细打磨。 | | | |
| | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 26 | 厨房设备部分（开水器带底座）（ | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,650 | 5 | 8,250 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |

| | A02249900-其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 开水器带底座 | 1. 整体发泡、保温节能、豪华出水龙头； 2. 智能电磁控水系统、自动进水阀体，配豪华数字温度电子显示屏、自动故障报警显示系统，内置式高效热能交换器； 3. 全不锈钢制造,304#食品接触级内胆，一体模压成型设计； 4. 水压：适用水压0.05-0.6MPa； 5. 电压：380v，功率：≥9kw； 6. 常压式专利技术设计,豪华美观，清洁卫生、经久耐用。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 27 | 厨房设备部分（双层工作柜台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作柜台 | 长*宽*高 规格：1100*700*800mm（±5mm）； 1. 工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 28 | 厨房设备部分（双层工作柜台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 800 | 3 | 2,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作柜台 | 长*宽*高 规格：700*700*800mm（±5mm）； 1. 工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 工作台面板使用支架、通脚用≥38*38mm不锈钢管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 29 | 厨房设备部分（双层工作柜台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 1 | 1,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作柜台 | 长*宽*高 规格：1000*600*800mm（±5mm）； 1. 工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 工作台面板使用支架、通脚用≥38*38mm不锈钢管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 30 | 厨房设备部分（双层工作柜台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,100 | 4 | 4,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作柜台 | 长*宽*高 规格：1000*700*800mm（±5mm）； 1. 工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 工作台面板使用支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
| 31 | 厨房设备部分(双层工作台带靠背)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,250 | 1 | 1,250 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台带靠背 | 长*宽*高 规格：900*700*800+150mm(±5mm)； 1. 工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 工作台面板使用支架、通脚用≥38*38mm不锈钢管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 32 | 厨房设备部分(双星中拼盆台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双星中拼盆台 | 长*宽*高 规格：1800*700*800*150mm(±5mm)； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 33 | 厨房设备部分(双星中拼盆台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双星中拼盆台 | 长*宽*高 规格：1700*700*800*150mm(±5mm)； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 34 | 厨房设备部分(左双星侧板工作台)(A02241200-食品加工设备零部件) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,500 | 1 | 1,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 左双星侧板工作台 | 长*宽*高 规格：1800*700*800*150mm(±5mm)； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 35 | 厨房设备部分(组合消毒柜(毛巾 | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,150 | 3 | 12,450 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |

| | 、刀具、砧板)) (A02249900-其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|---|-----------------------------|------------|-----------------|--|-------|----|--------|
| | | 1 | 一般参数 | 组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板) | 长*宽*高 规格: 1200*580*1500mm (±5mm); 1.立式可透玻璃门; 2.柜体外壳采用采用≥1.2mm厚不锈钢板制作; 3.内胆采用采用≥1.2mm厚不锈钢板制作,另加1.0mm厚优质不锈钢U型加强筋2条。超强防潮耐腐蚀,经久耐用,易清洁不变形; 4.不锈钢门框配玻璃门,玻璃厚度不小于0,5mm,保温效果好; 5.箱体侧部配置耐高温风机2台。可持续75℃立体热风循环,杀菌消毒彻底无死角; 6.超大消毒空间,每柜配置5个无磁不锈钢型材砧板格栅、刀具收纳盒、毛巾挂杆; 7.消毒温度范围: 50-75℃,可任意调节。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 36 | 厨房设备部分(食品冷柜(六门双温)) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 食品冷柜(六门双温) | 长*宽*高 规格: 1800*700*1950mm (±5mm); 1、内采用优质不锈钢材料冲压成形,面板厚度厚≥0.8mm; 2、微电脑温控器; 3、层架高度可调,有效容积: 1000L; 柜温: -2~+4℃; 门数量: 6个; 4、制冷方式: 风冷; 除霜方式: 电热; 电源接入: 220V/50Hz单相; 5、翅片式铜管蒸发器,翅片式铜管冷凝器, R134a或R404a制冷剂,高压整体发泡,门框带除霜发热丝。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 37 | 厨房设备部分(立式肉片机) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,000 | 4 | 12,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 立式肉片机 | 长*宽*高 规格: 390*500*730 mm (±5mm); 1、全铜750W防水静音电机,经久耐用; 2、外壳要求为全不锈钢,≥1.0mm厚,易清洗,环保健康; 3、出料口、进料口采用食品级304不锈钢(国标)制作,要求进料口配有盖子,更加卫生; 4、要求使用优质刀片,刀口锋利,永不生锈,坚固耐用。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 38 | 厨房设备部分(绞切两用机) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,200 | 2 | 6,400 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中:一般参数:2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 绞切两用机 | 长*宽*高 规格: 600*450*780mm (±5mm); 1、电压: 220V~; 2、功率: ≤3kW; 3、频率: 50Hz; 4.产品应符合标准GB/T 10125-2021盐雾试验标准。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 绞切两用机 | ①产品采用智能触控面板,联动设备工作运转,食品机械控制面板符合GB/T4208-2017标准,防尘能力≥IP6X,防水能力≥IPX9; ②产品符合GB 4706.38-2008,有关部件的非金属材料应耐燃和阻燃,在试验期间,部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过2s;有关的铁制零件应有足够的防锈能力;器具不应释放有害射线,器具不应存在毒性或类似的危险。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 39 | 厨房设备部分(电磁平头炉(单头 | 否 | 否 | 否 | 台 | 8,000 | 2 | 16,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 | | | | | | |

| |)) (A02249900-其他食品加工设备) | 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|--------|----|---------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 电磁平头炉（单头） | 长*宽*高 规格：650*700*（500+700）mm（±5mm）； 1、功率：≥15KW，电压：380V； 2、采用优质国标一级磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸，副板及装饰1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 3、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 4、全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 5、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 6、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 7、线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 8、前板设置防误动作、急停开关，使用更安全； 9、电磁平头炉整机应符合《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》标准要求，持续时间不低于：650h试验，检测合格； 10、电磁平头炉整机需进行产品寿命检测，试验后符合要求并能正常工作。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 电磁平头炉（单头） | 核心部件商用电磁炉（控制板）依据GB/T 2423.34-2012《环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》检测，进行温度/湿度循环，每次循环为24h,其中任意温度/湿度循环≥15次分循环，试验后通电正常运行，判定合格。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 40 | 厨房设备部分（炉拼台柜）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 8 | 8,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 炉拼台柜 | 长*宽*高 规格：350*1200*（800+400）mm（±5mm）； 1.面板使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板制作； 2.前挡板、背板、加强筋使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板制作； 3.横通使用≥38*25mm,1.2mm厚不锈钢管； 4.通脚用≥Φ50mm,≥1.2mm厚不锈钢管，配可调子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 41 | 厨房设备部分（电磁大炒炉（单头））(A02249900-其他食品加工设备) | 是 | 否 | 否 | 台 | 13,000 | 10 | 130,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 电磁大炒炉（单头） | 长*宽*高 规格：1100*1200*（800+400）mm（±5mm）； 1、功率：≥25KW，电压：380V； 2、采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸，副板及装饰1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 3、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 4、全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 5、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 6、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 7、线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 8、前板设置防误动作、急停开关，使用更安全； 9、电磁大炒炉整机应符合《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验》标准要求，持续时间不低于：650h试验，检测合格； 10、电磁大炒炉整机需进行产品寿命检测，试验后符合要求并能正常工作。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 电磁大炒炉（单头） | 核心部件商用电磁炉（控制板）依据GB/T 2423.34-2012《环境试验第2部分：试验方法试验Z/AD：温度/湿度组合循环试验》检测，进行温度/湿度循环，每次循环为24h,其中任意温度/湿度循环≥15次分循环，试验后通电正常运行，判定合格。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 42 | 厨房设备部 | 否 | 否 | 否 | 台 | 12,000 | 2 | 24,000 |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|--------|----|--------|
| 货物序号 | 分（电磁小炒炉（单头））（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 电磁小炒炉（单头） | 长*宽*高 规格：1150*1200*（800+400）mm（±5mm）； 1、功率：≥18KW，电压：380V； 2、采用优质磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸，副板及装饰1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强； 3、使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 4、全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 5、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 6、明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 7、线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路（及以上）故障提醒保护功能，全屏中文显示； 8、前板设置防误动作、急停开关，使用更安全； 9、电磁小炒炉整机应符合《环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》标准要求，持续时间不低于：650h试验，检测合格； 10、电磁小炒炉整机需进行产品寿命检测，试验后符合要求并能正常工作。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 电磁小炒炉（单头） | 核心部件商用电磁炉（线盘）依据GB/T 2423.34-2012《环境试验第2部分：试验方法试验 Z/AD：温度/湿度组合循环试验》检测，进行温度/湿度循环，每次循环为24h,其中任意温度/湿度循环≥15次分循环，试验后通电正常运行，判定合格。 | | | |
| | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 43 | 厨房设备部分（双门电蒸饭柜）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 10,340 | 7 | 72,380 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双门电蒸饭柜 | 长*宽*高 规格：1400*1090*1535mm（±5mm）48盘位 1、采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手； 2、整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，优质发泡设备及环保发泡剂； 3、内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形； 4、自动进水装置，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用； 5、门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形； 6、门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内部实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤； 7、电压：380V，功率：≥21KW*2组。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 44 | 厨房设备部分（洗米池）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,500 | 2 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 洗米池 | 长*宽*高 规格：1200*700*800+靠背150mm（±5mm）； 1.面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2.支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 45 | 厨房设备部分（三层餐车）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 4 | 4,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 | 三层餐车 | 长*宽*高 规格：850*600*800mm（±5mm）； 1、材质：全优质不锈钢； 2、推手：1.0mm厚，拉 | | | |

| | | 参数 | 手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门； 3、带静音万向轮两个，带刹车轮两个； 4、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | | | |
|------|--|-----------------------------|---|------------|---|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 46 | 厨房设备部分（双层工作台）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,300 | 8 | 10,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台 | 长*宽*高 规格：1800*700*800mm（±5mm）； 1.工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管厚≥1.0mm； 2.支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 47 | 厨房设备部分（双层工作台）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台 | 长*宽*高 规格：1400*700*800mm（±5mm）； 1.工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管厚≥1.0mm； 2.支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 48 | 厨房设备部分（食品冷柜（四门双温））(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,500 | 4 | 18,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 食品冷柜（四门双温） | 长*宽*高 规格：1200*700*1950mm（±5mm）； 1.微电脑控制面板，全铜管制造； 2.优质不锈钢板，板材表面无指纹处理，经久耐锈； 3.自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角易清理； 4.温度范围：冷藏+4℃～-5℃/冷冻-3℃～-18℃； 5.电压功率：220V/340W； 6.食品冷柜产品防腐符合达到JB/T 9535-2013 产品标准和技术要求； 7.食品冷柜应符合《消毒技术规范》（卫生部2002 年版）标准。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 49 | 厨房设备部分（双通工作台）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,500 | 7 | 17,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双通工作台 | 长*宽*高 规格：1800*800*800mm（±5mm）； 1.工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管厚≥1.0mm； 2.支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板、底板、门、侧板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板； 5.移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--|--------|----|--------|
| 50 | 厨房设备部分(双通工作台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,200 | 1 | 2,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双通工作台 | 长*宽*高 规格：1500*800*800mm(±5mm)； 1.工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2.支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板、底板、门、侧板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板； 5.移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 51 | 厨房设备部分(灭火系统)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 35,000 | 2 | 70,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 灭火系统 | 采用双瓶组 1、厨房设备灭火装置对灶台、过滤网、烟罩、烟道部位发生的火灾有抑制和扑灭功能，24小时保护厨房区域灶具用火安全； 2、灭火剂有效使用期不小于7年； 3、电启动式装置的控制盘应具有自动、手动控制功能及显示功能。 | | | |
| 52 | 厨房设备部分(双层工作台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 600 | 2 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台 | 长*宽*高 规格：500*700*800mm(±5mm)； 1.工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2.支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4.层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 53 | 厨房设备部分(四格自动温控售卖台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,100 | 20 | 42,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 四格自动温控售卖台 | 长*宽*高 规格：1500*700*800mm(±5mm)； 1.面板使用≥1.2mm厚不锈钢板； 2.支架、通脚：≥50*50mm不锈钢管，管材厚度≥1.2mm； 3.加强筋≥1.0mm厚不锈钢板材折弯而成； 4.可调子弹脚； 5.功率≥3KW； 6.配4个1/1份数盆和盖子。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 54 | 厨房设备部分(双层工作台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 550 | 1 | 550 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台 | 长*宽*高 规格：500*550*800mm(±5mm)； 1. 工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 55 | 厨房设备部分(双层工作台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 650 | 2 | 1,300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层工作台 | 长*宽*高 规格：570*700*800mm(±5mm)； 1. 工作台面使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 56 | 厨房设备部分(四门高身碗柜)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,500 | 5 | 12,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 四门高身碗柜 | 长*宽*高 规格：1200*500*1800mm(±5mm)； 1、材质：全优质不锈钢； 2、拉门：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门； 3、柜体：厚≥1.2mm，上下各分两层，层板下加加强筋设计； 4、托脚承用钢板，配全钢可调节子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 57 | 厨房设备部分(保温饭汤桶车)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,680 | 12 | 20,160 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 保温饭汤桶车 | 长*宽*高 规格：600*600*800mm(±5mm)； 1、外围采用优质不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、内胆桶采用SUS304#0.6mm不锈钢桶(可取出)； 3、内置不锈钢发热管； 4、配4个万向轮,其中2个带刹车掣。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 58 | 厨房设备部分(单星侧板工作台)(| 否 | 否 | 否 | 台 | 1,300 | 1 | 1,300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|------|--------------------|---|----------|--|----|-------|-----|--------|
| | A02249900-其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 单星侧板工作台 | 长*宽*高 规格：1200*700*800*150mm（±5mm）； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | | 是否强制采购节能产品 | | 是否接受进口产品 | | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 59 | 厨房设备部分（单星侧板工作台）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | | 否 | | 否 | | 台 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 单星侧板工作台 | 长*宽*高 规格：1200*600*800*150mm（±5mm）； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | | 是否强制采购节能产品 | | 是否接受进口产品 | | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 60 | 厨房设备部分（留样柜）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | | 否 | | 否 | | 台 | 2,450 | 2 | 4,900 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 留样柜 | 长*宽*高 规格：600*700*1900mm（±5mm）单门 1、采用半导体双核双芯制冷技术，安静、省电； 2、无氟利昂，安全环保； 3、双层钢化玻璃门，隐形门把手，欧式风格； 4、门均带2锁装置。 | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | | 是否强制采购节能产品 | | 是否接受进口产品 | | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 61 | 厨房设备部分（双星残食台（左星））(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | | 否 | | 否 | | 台 | 1,850 | 1 | 1,850 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双星残食台（左星） | 长*宽*高 规格：1800*700*800+靠背150mm（±5mm） 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚； 4. 星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。 5. 带抽屉柜。 | | | | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | | 是否强制采购节能产品 | | 是否接受进口产品 | | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 62 | 厨房设备部分（链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | | 否 | | 否 | | 米 | 7,850 | 8.2 | 64,370 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分) | 长*宽*高 规格：L*550*880mm（±5mm） 输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，能耗低，使用成本低。 | | | | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|--------|----|--------|
| 63 | 厨房设备部分(圆孔残食柜)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 组 | 6,500 | 1 | 6,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 圆孔残食柜 | 长*宽*高 规格：4500*500*800mm(±5mm)； 1. 面板≥1.2mm厚磨砂不锈钢板； 2. 支架、通脚用≥Φ38mm不锈钢管； 3. 可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 64 | 厨房设备部分(汽泡浸泡池)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,550 | 1 | 6,550 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 汽泡浸泡池 | 长*宽*高 规格：1200*800*800mm(±5mm)； 1. 功率：≥3.5kw，采用国标不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求； 2. 一键启动；3. 清洗餐具时无需先预洗或浸泡，直接回收餐具可以放入设备清洗； 4. 高压气泡可以快速分解餐具上的餐余。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 65 | 厨房设备部分(长龙式洗碗机1#)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 73,500 | 1 | 73,500 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 长龙式洗碗机1# | 长*宽*高 规格：4100*900*2050mm(±5mm)； 1. 电压：380V，功率：≥63kW； 2. 采用国标304不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求； 3. 主洗温度60-70℃，漂洗温度82-95℃，消毒更彻底； 4. 45度斜角鹰嘴式传动链带，食品级材质，耐高温，抗老化，更卫生； 5. 一键启动； 6. 高效烘干系统：聚拢型风口设计，快速风干，热风循环，更节能； 7. 不锈钢喷淋臂，内凹式清洗孔设计，防堵塞，抽拉式可拆卸、易清洗； 8. 电机扭矩保护系统，防止餐具滑落损失设备； 9. 变频式可调传送速度； 10. 餐具出口防卡装置，多重保护感应系统，保障设备无故障运行； 11. 洗碗机的触摸控制板具有良好的防尘防水性能，防尘能力≥IP5X；防水能力≥IPX6； 12. 洗碗机具有安全防护功能，设备具有感应装置，能够在餐碗无人收取时履带自动停止工作；具有数据管理分析功能。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 长龙式洗碗机1# | 洗碗机304 不锈钢板依据GB/T 10125-2021标准，试验周期：≥1500h，试验温度：35±2℃，氯化钠溶液浓度：50g/L±5g/L， pH值：6.5-7.2，盐雾沉降量：1.5mL/h±0.5mL/h，试验后，样品表面未出现生锈腐蚀观(试验后依据 GB/T6461-2002 进行保护评级)，保护等级为10级。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 66 | 厨房设备部分(汽泡浸泡池2#)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,850 | 1 | 6,850 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 汽泡浸泡池2# | 长*宽*高 规格：1500*800*800mm(±5mm)； 1. 功率：≥3.5kw，采用国标不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求； 2. 一键启动； 3. 清洗餐具时无需先预洗或浸泡，直接回收餐具可以放入设备清洗； 4. 高压气泡可以快速分解餐具上的餐余。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
|------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|--------|----|--------|
| 67 | 厨房设备部分（长龙式洗碗机2#）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 68,000 | 1 | 68,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 长龙式洗碗机2# | 长*宽*高 规格：3200*900*1980mm（±5mm）； 1、功率参数：整机功率≤68.2KW(380V/50Hz)； 2、功能配置：强力清洗+高温漂洗消毒+热风烘干； 3、温度：主洗温度55-65℃，漂洗80-90℃，稳定恒温清洗模式；烘干温度90-110℃； 4、清洗数量：1500-2000件（6寸碟/小时）； 5、节能装置：多组特定的红外光电感应开关，有效实现节水节电； 6、传送功能：输送带清洗速度使用无极变频调速功能，0-2.6米/分钟随意调节，适应清洗各材质餐具。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 长龙式洗碗机2# | ①产品核心部位“水泵”符合GB/T 4942-2021《旋转电机整体结构的防护等级》标准，直径 1.0mm的试具不得进入壳内，并与带电部分保持足够的间隙，其防尘等级不低于IP6X级。电机带电部件无进水痕迹，且能正常工作，其防水等级不低于IPX8，综合外壳防护等级不低于(IP68)；②产品所用不锈钢板符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥9 级。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 68 | 厨房设备部分（大件消毒柜）（A02241200-食品加工设备零部件） | 否 | 否 | 否 | 台 | 9,500 | 1 | 9,500 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 大件消毒柜 | 长*宽*高 规格：1470*830*1900mm（±5mm）； 1、功率：≥4kW，电压：220V/50Hz； 2、高温热风循环，强高温内外采用优质不锈钢无磁板材制作； 3、全不锈钢打造无磁箱体； 4、整体整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温效果好； 5、容积：≥680L； 6、全不锈钢无磁层架，坚固耐用； 7、超大功率消毒，≥125℃立体循环风；高温杀菌，杀毒效果彻底、去死角。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 69 | 厨房设备部分（热风循环消毒柜）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,800 | 2 | 9,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 热风循环消毒柜 | 长*宽*高 规格：1160*500*1850mm（±5mm）； 1、功率：≥4KW，电压：220V； 2、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 70 | 厨房设备部分（热风循环消毒柜）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 6,500 | 5 | 32,500 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 热风循环消毒柜 | 长*宽*高 规格：1310*620*1950mm（±5mm）； 1、功率/电压：≥4KW/220V； 2、外壳采用无磁不锈钢板制作，高压整体发泡保温层，移动式层架，方便使用，一体式折边豪华把手，内设超高温保护功能，使用更安全；定温定时功能 3、产品应符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生 | | | |

| | | | | | 要求；5、不锈钢内壁、不锈钢承重框应符合GB/T 10125-2021人造气氛腐蚀试验 盐雾试验标准。 | | | |
|------|--|-----------------------------|------------|--------------|---|-------|----|-------|
| | | 2 | 一般参数 | 热风循环消毒柜 | 产品应符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023、GB 4806.11-2016标准。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 71 | 厨房设备部分(出碟工作台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 出碟工作台 | 长*宽*高 规格：800*800*800mm(±5mm)；1.工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm；2.工作台面板使用支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管；3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚；4.层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 72 | 厨房设备部分(出碟工作台)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,100 | 1 | 1,100 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 出碟工作台 | 长*宽*高 规格：600*800*800mm(±5mm)；1.工作台面板使用厚度≥1.2mm磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥304#1.0mm；2.支架、通脚用≥Φ38mm不锈钢管；3.可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚；4.层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 73 | 厨房设备部分(推车式热风循环筷子消毒机)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,000 | 3 | 9,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 推车式热风循环筷子消毒机 | 长*宽*高 规格：1200*460*820mm(±5mm)；1、箱体内外采用优质国标一级不锈钢制作；2、独立调时器，台式设计，液压杆闭合功能；3、筷子汤勺储存盒分格设计，合理耐用；4、推车式带储物柜，方便移动与收纳；5、功率：≥650W。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 74 | 厨房设备部分(拖把池连挂杆)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,600 | 2 | 3,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 拖把池连挂杆 | 长*宽*高 规格：1200*500*1600mm(±5mm)；1、星盆采用厚≥1.2mm优质不锈钢板制作；2、面板为厚≥1.2mm不锈钢板；加强筋采用面板1.0mm不锈钢板；3、支撑脚采用38*38×1.0mm厚SUS优质不锈钢方管，并配全钢可调节子弹脚。4、挂拖把杆采用Φ38mm×1.0mm厚SUS优质不锈钢圆管制作。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|-----|---------|
| 75 | 厨房设备部分(集体洗手池)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,860 | 1 | 2,860 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 集体洗手池 | 长*宽*高 规格：3000*500*800+靠背150mm(±5mm) 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38×1.2mm厚SUS优质不锈钢方管； 4、前后拉管采用38*25×1.2mm厚SUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 76 | 厨房设备部分(集体洗手池)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,100 | 4 | 8,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 集体洗手池 | 长*宽*高 规格：2000*500*800+靠背150mm(±5mm) 1、星盆采用面板为厚≥1.2mm优质不锈钢板制作； 2、台面采用厚≥1.2mm不锈钢磨砂板； 3、支撑脚采用38*38×1.2mm厚SUS优质不锈钢方管； 4、前后拉管采用38*25×1.2mm厚SUS优质不锈钢方管。 5、配全钢可调节子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 77 | 厨房设备部分(双孔收残柜车)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,900 | 6 | 11,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双孔收残柜车 | 长*宽*高 规格：1200*700*800+靠背150mm(±5mm)； 1、台面采用厚≥1.2mm厚优质不锈钢板制作； 2、台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量为3条； 3、四脚采用50*50不锈钢管，厚度为厚≥1.2mm，配全钢调节子弹脚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 78 | 厨房设备部分(双层收碗车)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双层收碗车 | 长*宽*高 规格：900*500*780mm(±5mm)； 1、材质：全优质不锈钢； 2、推手：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门； 3、带静音万向轮两个，带刹车轮两个。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 79 | 厨房设备部分(八人木纹烤漆不锈钢餐桌)(| 否 | 否 | 否 | 台 | 1,350 | 440 | 594,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |

| | A02249900-其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|---|-----------------------------|------------|-------------|--|-------|------|--------|
| | | 1 | 一般参数 | 八人木纹烤漆不锈钢餐桌 | 长*宽*高 规格：2000*1350*750mm（±5mm）； 1、桌面尺寸：2000mm*600*边高40mm（±5mm）； 2、采用桌凳面木纹烤漆不锈钢材质，厚≥1.0mm； 3、桌面底部衬厚≥18mm木板在其背面，底四周围焊一周不锈钢管。 4、桌架使用优质50×50(mm)不锈钢方管，立柱采用满焊工艺； 5、凳面采用优质不锈钢（国标），凳面两边压弧形，整体无缝焊接、打磨； 6、凳面下包不少于18mm厚防火板，用发泡胶与不锈钢凳面粘贴； 7、凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋； 8、整体高度为750mm； 9、采用的彩色不锈钢台面材质应具有抗细菌性能，防霉性能。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 八人木纹烤漆不锈钢餐桌 | 不锈钢餐桌所检项目符合GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023标准要求。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 台 | 860 | 12 | 10,320 |
| 80 | 厨房设备部分（四人木纹烤漆不锈钢餐桌）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 四人木纹烤漆不锈钢餐桌 | 长*宽*高 规格：1200*1350*750mm（±5mm）； 1、桌面尺寸：1200mm*600*边高40mm（±5mm）； 2、采用桌凳面木纹烤漆不锈钢材质，厚≥1.0mm； 3、桌面底部衬厚≥18mm木板在其背面，底四周围焊一周不锈钢管。 4、桌架使用优质50×50(mm)不锈钢方管，立柱采用满焊工艺； 5、凳面采用优质不锈钢（国标），凳面两边压弧形，整体无缝焊接、打磨； 6、凳面下包不少于18mm厚防火板，用发泡胶与不锈钢凳面粘贴； 7、凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋。 8、整体高度为750mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 米 | 1,450 | 14.6 | 21,170 |
| 81 | 抽排烟系统（油网烟罩一）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 油网烟罩一 | 长*宽*高 规格：1*1300*500mm（±5mm）； 1、壳体采用不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 米 | 1,450 | 4.1 | 5,945 |
| 82 | 抽排烟系统（牛角烟罩一）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 牛角烟罩一 | 长*宽*高 规格：1*1100*500mm（±5mm）； 1、壳体采用不锈钢板制作，厚≥1.2mm； 2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗； 3、整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 米 | 1,450 | 13.9 | 20,155 |
| 83 | 抽排烟系统（油网烟罩二）（ | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |

| | A02249900-其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|--|-------------------------------|------------|-----------|---|--------|------|--------|
| | | 1 | 一般参数 | 油网烟罩二 | 长*宽*高 规格: L*1300*500mm (±5mm); 1、壳体采用不锈钢板制作, 厚≥1.2mm; 2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗; 3、整体无缝焊接、精细打磨 (三道工序打磨)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 84 | 抽排烟系统 (牛角烟罩二) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 米 | 1,450 | 3.2 | 4,640 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 牛角烟罩二 | 长*宽*高 规格: L*1100*500mm (±5mm); 1、壳体采用不锈钢板制作, 厚≥1.2mm; 2、所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗; 3、整体无缝焊接、精细打磨 (三道工序打磨)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 85 | 抽排烟系统 (背封墙板) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 米 | 310 | 28.5 | 8,835 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 背封墙板 | 宽*高规格: 950*10mm (±5mm); 使用≥1.2mm磨砂不锈钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 86 | 抽排烟系统 (烟罩烟管不锈钢封板) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 米 | 310 | 28.5 | 8,835 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 烟罩烟管不锈钢封板 | 长*宽*高 规格: L*1000*10mm (±5mm); 使用≥1.2mm磨砂不锈钢板制作, 中间激光雕刻镂空。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 87 | 抽排烟系统 (滤油网) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 米 | 300 | 35.8 | 10,740 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 滤油网 | 宽*高规格: 500*40mm (±5mm); 使用≥1.0mm磨砂不锈钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 88 | 抽排烟系统 | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 105 | 50,400 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|------------|-------------|-----------------|-------|-----|---------|
| 货物 序号 | (不锈钢烟包) (A02249900-其他食品加工设备) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢烟包 | 使用≥1.2mm不锈钢板制作。 | | | |
| | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 89 | 抽排烟系统(不锈钢烟管) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 363 | 174,240 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢烟管 | 使用≥1.2mm不锈钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 90 | 抽排烟系统(不锈钢90弯头/S弯头) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 122 | 58,560 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢90弯头/S弯头 | 使用≥1.2mm不锈钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 91 | 抽排烟系统(不锈钢三通) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 33 | 15,840 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢三通 | 使用≥1.2mm不锈钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 92 | 抽排烟系统(不锈钢变径) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 53 | 25,440 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢变径 | 使用≥1.2mm不锈钢板制作。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
|------|---|-----------------------------|------------|----------------------|--|--------|----|--------|
| 93 | 抽排烟系统（双进风柜式离心通风机）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 12,000 | 2 | 24,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 双进风柜式离心通风机 | 风机规格≥25" 1、选用前翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式，结构紧凑坚固，整体可全部拆散，运输方便； 2、机体材料可多种选用，可灵活变动，外观美观大方。 3、具有噪音低、流量大、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点。 4、常规风量：≥30000 m3/h、常规风压：620Pa。 5、双进风柜式离心通风机整机应符合《环境试验第2部分：试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》标准，持续时间不低于650h试验，检测合格。 6、柜式离心风机整机防水等级大于等于IPX5。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 94 | 抽排烟系统（风柜电机）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 2,800 | 2 | 5,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 风柜电机 | 功率：≥15KW/380V，外置式箱型封闭，按国家标准设定的三相异步四极铜芯电机，可连续运行。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 95 | 抽排烟系统（厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统））（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 套 | 3,250 | 2 | 6,500 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统） | 1. 规格：300*390*160mm（±5mm），产品箱体外壳使用电箱专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘； 2. 配置防水按钮，电源通断、运行提示灯； 3. 箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈； 4. 适用功率：0~15KW/380V，配置智能开关（控制）模块，多按键控制、运行模式自由选择。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 厨具、电器多功能控制器（带智能控制系统） | 产品符合 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》：①功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度显示、时间显示、WIFI连接显示功能；产品有智能云APP远程控制功能；智能云APP端故障提醒功能；产品有智能声控功能，可声多功能智能控制器（带智能控制系统）的开关和关机）；②电器安全要求：（在正常工作温度下，智能控制器（带智能控制系统）的泄漏电流应≤0.75mA；厨具、电器多功能智能控制器（带智能控制系统）带电部件和外壳之间的基本绝缘应能承受AC 1000V,50Hz的电压，持续1min,加强绝缘应能承受AC 3000V,50Hz的电压，持续1min,试验期间，不应有闪络出现；产品应具有足够的机械强度，并且其结构应经受住正常使用中可能会出现粗鲁对待和处置）；智能控制器（带智能控制系统）外壳防护等级满足GB/T 4208-2017规定的IP66的要求），全部符合。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 96 | 抽排烟系统（静电油烟净化器）（ | 否 | 否 | 否 | 套 | 35,000 | 2 | 70,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |

| | A02249900-其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|----------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|-----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 静电油烟净化器 | 处理风量:≥40000m3/h; 采用静电净化处理,箱板材料采用≥1.2mm优质不锈钢板材焊接而成,内芯为2.0mm优质铝合金材质,保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 97 | 抽排烟系统(风机支架)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 1,500 | 2 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 风机支架 | 1.采用国标角钢制作,加固高度现场定制; 2.国标422电焊条现场工艺焊接,无假焊; 3.双层防锈处理,经久耐用。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 98 | 抽排烟系统(风机减震器)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 1,650 | 2 | 3,300 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 风机减震器 | 1.物理力学原理制作; 2.静电喷涂防锈处理; 3.承重弹簧平衡卸力,降低震动与噪音。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 99 | 抽排烟系统(净化器支架)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 套 | 1,500 | 2 | 3,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 净化器支架 | 1.采用国标80槽钢制作,加固高度现场定制; 2.国标422电焊条现场工艺焊接,无假焊; 3.双层防锈处理,经久耐用。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 100 | 抽排烟系统(不锈钢法兰)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 65 | 105 | 6,825 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢法兰 | 1.采用标厚≥1.2mm不锈钢国标角铁板制作; 2.表面制作美观、无死角焊接,焊接处做二次防锈处理,经久耐用。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 101 | 抽排烟系统 | 否 | 否 | 否 | 项 | 6,000 | 1 | 6,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------|----------------------------------|-------|----|-------|
| | (风管支架、吊杆等五金材料) (A02249900-其他食品加工设备) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 风管支架、吊杆等五金材料 | 采用Φ10mm优质高强度螺杆制作,国际12MM螺纹杆连膨胀螺丝。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 102 | 抽排烟系统（帆布软接）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 500 | 4 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 帆布软接 | 采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 103 | 抽排烟系统（防火阀）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 680 | 2 | 1,360 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 防火阀 | 要求使用优质不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 104 | 抽排烟系统（止回阀）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 650 | 3 | 1,950 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 止回阀 | 要求使用优质不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 105 | 抽排烟系统（接油盆）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 500 | 4 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 接油盆 | 要求使用优质不锈钢板制作，料厚：≥1.2mm。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------|----------------|--------------|---|-------|----|--------|
| 106 | 抽排烟系统 (离心风机) (A02249900- 其他食品加工 设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 650 | 1 | 650 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 离心风机 | 1. 纯铜芯电机。 2. 加厚铸铁叶扇，动力强，风量 大，噪音低。 3. 表面先进喷漆工艺，耐磨损。 4. 功率：≥550W，电压380V，50HZ 。 5. 风量：2675-5000m3/h 。 6. 全压：150-98Pa。 | | | |
| 货物 序号 | 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 107 | 抽排烟系统 (密封胶) (A02249900- 其他食品加工 设备) | 否 | 否 | 否 | 项 | 4,000 | 2 | 8,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 密封胶 | 1. 快干型中性固化，良好的粘接及防水性能，产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体； 2. 优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧层和耐高温性能。 | | | |
| 货物 序号 | 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 108 | 抽排烟系统 (电缆线) (A02249900- 其他食品加工 设备) | 否 | 否 | 否 | 项 | 800 | 2 | 1,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 电缆线 | 1、芯数：3芯； 2、护套材质：PVC； 3、标称截面：6（mm）； 4、线芯材质：裸铜线； 5、产 品认证：CCC； 6、电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下）。 | | | |
| 货物 序号 | 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 109 | 新风系统 (补新风风 柜) (A02249900- 其他食品加工 设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 8,500 | 2 | 17,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 补新风风 柜 | 1、采用猪笼扇，外壳用1mm锌板； 2、采用≥22寸扇轮叶，扇壳均用1.5mm铁板，主架用50×50角铁 做架； 3、电机采用侧装式； 4、设备符合盐雾试验标准； 5、风量：≧21500m3/h、常规风压 ：550Pa。 | | | |
| 货物 序号 | 货物名(货物 标的) | 是否为核心产 品 | 是否强制采购 节能产品 | 是否接受进口 产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 110 | 新风系统 (风柜支架) (A02249900- 其他食品加工 设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,200 | 2 | 2,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数 序号 | 参数 类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般 参数 | 风柜支架 | 1、采用国标角钢制作，加固高度现场定制； 2、国标422电焊条现场工艺焊接，无假焊； 3、双 层防锈处理，经久耐用。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--|-----------------------------|------------|----------|---|-------|-----|--------|
| 111 | 新风系统 (不锈钢送鲜风风管)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 162 | 77,760 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢送鲜风风管 | 宽*高规格：500*500mm、500*400mm(±5mm)；使用≥1.2mm镀锌钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 112 | 新风系统 (不锈钢送鲜风三通)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 16 | 7,680 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢送鲜风三通 | 根据现场制作，使用≥1.2mm镀锌钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 113 | 新风系统 (不锈钢送鲜风弯头)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 19 | 9,120 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢送鲜风弯头 | 根据现场制作 使用≥1.2mm镀锌钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 114 | 新风系统 (不锈钢送鲜风变径)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | m² | 480 | 12 | 5,760 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢送鲜风变径 | 根据现场制作 使用≥1.2mm镀锌钢板制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 115 | 新风系统 (鲜风咀)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 80 | 62 | 4,960 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | | | | | | | |

| | | 1 | 一般参数 | 鲜风咀 | 规格：Φ210mm（±5mm）； 不锈钢制作。 | | | |
|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 116 | 新风系统（保护箱）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 保护箱 | 1. 内置优质3匹空开一个； 2. 优质交流接触器一个，电机综合保护器一个； 3. 按钮两个，指示灯2个,采用优质电子元件组装而成； 4. 具有过载、缺相、自动断电等特点，有效保护电机，使用寿命更长。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 117 | 新风系统（辅助材料）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 项 | 3,000 | 2 | 6,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 辅助材料 | 膨胀钉、自攻钉、电缆、高压管、穿线管、玻璃胶、焊条、切割片、防锈漆、抛光蜡、胶布、生料带等配件，以及拆补墙洞等。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 118 | 厨房配套（炒勺）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 55 | 20 | 1,100 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 炒勺 | 长度≥100cm，优质304不锈钢（国标），手柄采用38不锈钢圆管。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 119 | 厨房配套（片刀）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 把 | 80 | 20 | 1,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 片刀 | 优质304不锈钢（国标），重约280G。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 120 | 厨房配套（砍刀）（A02249900- | 否 | 否 | 否 | 把 | 105 | 20 | 2,100 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |

| | 其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 砍刀 | 优质304不锈钢（国标），重约2350G。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 把 | 115 | 10 | 1,150 |
| 121 | 厨房配套（斩切刀）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 斩切刀 | 优质304不锈钢（国标），重约2400G。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 块 | 105 | 16 | 1,680 |
| 122 | 厨房配套（松木砧板）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 松木砧板 | 直径规格: $\geq \varnothing 400\text{mm}$ ，厚5CM；带铁圈。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 30 | 20 | 600 |
| 123 | 厨房配套（味盅）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 味盅 | 直径规格: $\geq \varnothing 220\text{mm}$ ，优质304不锈钢（国标）。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 20 | 400 |
| 124 | 厨房配套（码斗）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 码斗 | 直径规格: $\geq \varnothing 220\text{mm}$ ，优质304不锈钢（国标）。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 125 | 厨房配套 | 否 | 否 | 否 | 个 | 17 | 20 | 340 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | |

| | (码斗) (A02249900-其他食品加工设备) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|--------|----|--------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 码斗 | 直径规格: $\geq \varnothing 200\text{mm}$, 优质304不锈钢 (国标)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 126 | 厨房配套 (汤勺) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 50 | 1,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 汤勺 | 优质304不锈钢 (国标)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 127 | 厨房配套 (漏勺) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 30 | 600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 漏勺 | 优质304不锈钢 (国标)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 128 | 厨房配套 (面盆) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 200 | 40 | 8,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 面盆 | 直径规格: $\geq \varnothing 800\text{mm}$, 优质304不锈钢 (国标), 厚 $\geq 2.0\text{mm}$, 一次性冲压成型。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 129 | 厨房配套 (面盆) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 100 | 40 | 4,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 面盆 | 直径规格: $\geq \varnothing 500\text{mm}$, 优质304不锈钢 (国标), 厚 $\geq 2.0\text{mm}$, 一次性冲压成型。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 400 | 20 | 8,000 |

| 130 | 厨房配套 (不锈钢桶) (A02241200-食品加工设备零部件) | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|-------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢桶 | 直径规格:≧Φ600mm, 优质304不锈钢(国标), 厚≥2.0mm, 一次性冲压成型。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 131 | 厨房配套 (不锈钢桶) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 300 | 20 | 6,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢桶 | 直径规格:≧Φ500mm, 优质304不锈钢(国标), 厚≥2.0mm, 一次性冲压成型。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 132 | 厨房配套 (不锈钢桶) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 280 | 20 | 5,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢桶 | 直径规格:≧Φ400mm, 优质304不锈钢(国标), 厚≥2.0mm, 一次性冲压成型。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 133 | 厨房配套 (带轮垃圾桶) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 120 | 24 | 2,880 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 带轮垃圾桶 | 容量≧60L, 带四个万向轮, 带盖, 材质塑胶。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 134 | 厨房配套 (菜筐) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 80 | 24 | 1,920 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 菜筐 | 塑料, 规格: 长*宽*高550*400*170mm(±5mm)。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |

| 135 | 厨房配套 (菜筐) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 100 | 24 | 2,400 |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------------|-------|----|-------|
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 菜筐 | 塑料，规格：长*宽*高610*425*300mm（±5mm）。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 136 | 厨房配套 (保鲜盒) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 52 | 40 | 2,080 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 保鲜盒 | 九格，优质PP材料，带盖，带标签位。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 137 | 厨房配套 (刀架) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 200 | 6 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 刀架 | 6刀位。38*38不锈钢管做立柱，平面用≥2.0厚不锈钢板开刀位。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 138 | 厨房配套 (砧板架) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 350 | 6 | 2,100 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 砧板架 | 6砧板位。38*38不锈钢管做立柱。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 139 | 厨房配套 (水龙头) (A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 120 | 75 | 9,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 水龙头 | 全铜，陶瓷片阀芯。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|---|-----------------------------|------------|----------|--|-------|-------|---------|
| 140 | 厨房配套 (感应水龙头)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 150 | 9 | 1,350 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 感应水龙头 | 优质不锈钢，电子感应龙头。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 141 | 厨房配套 (金属软管)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 160 | 3,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 金属软管 | 国标，长度规格≥800mm | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 142 | 厨房配套 (不锈钢碗)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 20 | 7,200 | 144,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢碗 | 直径规格:≥Φ160mm(±5mm); 食品级304#不锈钢制作，双层加厚。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 143 | 厨房配套 (不锈钢勺子)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 3 | 7,200 | 21,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢勺子 | 长度规格:≥140mm(±2mm) 食品级304#不锈钢制作。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 144 | 厨房配套 (筷子)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 双 | 3 | 7,200 | 21,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |

| | | 1 | 一般参数 | 筷子 | 长度规格:≥180mm(±2mm) 食品级304#不锈钢制作。 | | | |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|----|--------|
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 145 | 厨房配套(高清摄像机)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 610 | 24 | 14,640 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 高清摄像机 | 1. 传感器靶面≥1/1.8"; 2. 最低照度:彩色≤0.0002Lux,黑白≤0.0001Lux; 3. 内置传感器分辨率≥2560×1440; 4. 最大光圈≥F1.6; 5. 补光距离:白光≥30m; 6. 支持H.265/H.264/MJPEG; 7. 具有1个RJ45为10M/100M自适应网络接口、2路报警输入、1路报警输出、1个MicroSD卡槽、1个复位键,内置双MIC,内置扬声器; 8. 供电方式:DC12V,支持POE; 9. 防护等级:IP67; 10. 工作温度:-30~60℃。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 146 | 厨房配套(网络硬盘录像机)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 3,650 | 2 | 7,300 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中:一般参数:2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 网络硬盘录像机 | 1. 存储接口:5个SATA接口,可满配16TB硬盘,总容量可达80TB; 2. 视频接口:2×HDMI,1×VGA; 3. 网络接口:2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口; 4. 报警接口:16路报警输入,9路报警输出(其中第9路支持CTRL 12V); 5. 反向供电:1路DC12V 1A; 6. 串行接口:1路RS-232接口,2路半双工RS-485接口 USB接口:2×USB 2.0,1×USB 3.0扩展接口:1×eSATA; 7. 输入带宽:256Mbps,输出带宽:256Mbps; 8. 接入能力:16路H.264、H.265格式高清码流接入; 9. 解码能力:最大支持32×1080P; 10. 显示能力:最大支持8K+1080P、2×4K异源输出; 11. 目标识别应用:支持目标抓拍、比对报警;支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索; 12. 目标名单库:支持16个名单库,总库容5万张; 13. 目标抓拍:4路视频流(2MP); 14. 目标比对:16路图片流; 15. 目标检索(智搜):16路; 16. 支持录像目标检索功能。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 网络硬盘录像机 | 支持前端IPC证书二次校验机制,未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 147 | 厨房配套(显示屏)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 个 | 6,800 | 2 | 13,600 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 显示屏 | 尺寸:≥75英寸高清屏; 分辨率≥1920*1080。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 148 | 厨房配套(显示器)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。 | | | | | | |
| | | 参数 | 参数 | 参数名 | 参数值 | | | |

| | | 序号 | 类型 | | | | | |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|---|-------|-----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 显示器 | 尺寸：≥24寸； 分辨率：≥ 1920*1080（全高清）； 屏幕比例：16:9；接口类型：HDMI D-SUB。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 149 | 厨房配套（8口千兆交换机）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 540 | 4 | 2,160 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 8口千兆交换机 | 铁壳全千兆机交换机。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 150 | 厨房配套（24口千兆交换机）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 980 | 2 | 1,960 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 24口千兆交换机 | 铁壳全千兆机交换机。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 151 | 厨房配套（监控台）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,600 | 2 | 3,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 监控台 | 长*宽*高 规格：1200*800*800mm（±5mm）； 厚≥1.0，带键盘位，带主机位。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 152 | 厨房配套（吊架）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 200 | 2 | 400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 吊架 | 国标。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 153 | 厨房配套（高清线）（ | 否 | 否 | 否 | 米 | 32 | 120 | 3,840 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | |

| | A02249900-其他食品加工设备) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|---|-----------------------------|------------|-----------------|---|---------|----|---------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 高清线 | 带铁接头，免焊接，无损传输30米。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 154 | 厨房配套（硬盘）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 个 | 1,120 | 8 | 8,960 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 硬盘 | 容量≥6T，5900转，3.5寸，SATA接口，8M缓存。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 155 | 厨房配套（线材及安装费用）（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 项 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 线材及安装费用 | 国标。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 156 | 厨房配套（内燃机驱动的发电机组（柴油机））（A02249900-其他食品加工设备） | 否 | 否 | 否 | 台 | 120,000 | 1 | 120,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 内燃机驱动的发电机组（柴油机） | 1、柴油机备用功率：≥330 KW；2、转速1500R PM，6缸发动机，排量11.00L，开架式结构类型，联轴器：柔性连接盘片；3、冷却水箱：柴油机专用水箱，全封闭式水循环；4、调速方式：电子调速；5、进气方式：涡轮增压；6、启动方式：电启动7、连接底座：槽钢或工字钢焊接2MM冷轧钢板、方形，日用油箱：500 L；8、标配：柴油机、发电机、控制箱、消声器、免维护蓄电池、防震胶垫、电池连接线、技术说明书、机油防冻液等；9、电源自动转换箱。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 内燃机驱动的发电机组（柴油机） | 所投产品依据GB/T2820.5-2009《往复式内燃机驱动的交流发电机组第5部分：发电机组》：JB/T10303-2020《工频柴油发电机组技术条件》规定的要求，测量电压整定范围（%）：相对的电压整定上升范围≥+5，相对的电压整定下降范围≤-5；测量稳态电压偏差（%）±±3。 | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 内燃机驱动的发电机组（柴油机） | 1、柴油机备用功率：≥330 KW；2、转速1500R PM，6缸发动机，排量11.00L，开架式结构类型，联轴器：柔性连接盘片；3、冷却水箱：柴油机专用水箱，全封闭式水循环；4、调速方式：电子调速；5、进气方式：涡轮增压；6、启动方式：电启动7、连接底座：槽钢或工字钢焊接2MM冷轧钢板、方形，日用油箱：500 L；8、标配：柴油机、发电机、控制箱、消声器、免维护蓄电池、防震胶垫、电池连接线、技术说明书、机油防冻液等；9、电源自动转换箱。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 157 | 厨房配套（空气热泵主机）（A02249900-其他食品加 | 否 | 否 | 否 | 台 | 17,800 | 2 | 35,600 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |

| | 工设备) | 序号 | 类型 | | | | | |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|--------|
| | | 1 | 一般参数 | 空气热泵主机 | 1、输入功率：≤4.21KW； 2、额定制热量：≥19.5KW； 3、电 源：380V/50Hz； 4、COP：≥4.63W/W； 5、蒸发器：蒸发器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片，采用内螺纹管，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热。 6、机组具有高低压保护，水流保护，防冻保护，压缩机过流保护，漏电保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行。 7、智能控制：机组控制器可对热水机组集中控制，人性化控制界面，操作简单、安全；可实现故障自我诊断，自动保护并报警，便于迅速查询和排除故障。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 空气热泵主机 | ①所投空气源热泵热水机组能效等级需为1级，②产品噪音：≤60dba；③产品有可靠的融霜控制装置，在干球温度2℃、湿球温度1℃工况下：融霜时间不超过运行周期的10%。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 158 | 厨房配套（不锈钢保温水箱）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 5,000 | 2 | 10,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 不锈钢保温水箱 | 容量：≥4T 不锈钢外护； ≥0.5mm聚氨酯发泡层； ≥50mm不锈钢内胆； 0.8mm直 径，1400mm高度。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 159 | 厨房配套（一体保温管）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 批 | 6,800 | 1 | 6,800 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 一体保温管 | PPR内管mm2.0MPa+PVC护管+聚氨酯发泡层。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 160 | 厨房配套（热水管）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 批 | 1,200 | 1 | 1,200 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 热水管 | 最小内管壁厚（mm）φ25*3.5（4米/根）。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 161 | 厨房配套（增压泵）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 4,200 | 2 | 8,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 增压泵 | 功率：≥3KW，流量：25m3/h，扬程：18m，电压/频率380v/50Hz，转速2900r/m。 | | | |

| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
|------|--|-----------------------------|------------|------------------|--|--------|----|--------|
| 162 | 厨房配套(管道式离心泵增压泵)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 1,200 | 2 | 2,400 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 管道式离心泵增压泵 | 功率：≥0.75KW，流量：18m3/h，扬程：13.5m，电压/频率380v/50Hz，转速2900r/m。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 163 | 厨房配套(保温管配件)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 项 | 10,000 | 1 | 10,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 保温管配件 | 保温管PPR弯头、直接、三通、直接外丝、法兰片、截止阀、活接。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 164 | 厨房配套(PVC阻燃线管、直接、三通、弯头)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 项 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | PVC阻燃线管、直接、三通、弯头 | 国标，PVC阻燃线管、直接、三通、弯头。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 165 | 厨房配套(线缆)(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 项 | 5,000 | 1 | 5,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 线缆 | 国标，规格：1*25mm2-3*35mm2，额定电压：600/1000V。BVR2.5平方、BVR4平方、BVR6平方电缆。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价(元) | 数量 | 小计(元) |
| 166 | 厨房配套(智能自动控制系统)(A02249900- | 否 | 否 | 否 | 套 | 1,000 | 2 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |

| | 其他食品加工设备) | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
|------|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|--|-------|----|-------|
| | | 1 | 一般参数 | 智能自动控制系统 | 规格：500mm*600mm（±5mm） 材质：铁，配优质4匹漏电保护器、4匹漏电空气开关、2匹漏电空气开关、时控开关、交流接触器。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 300 | 8 | 2,400 |
| 167 | 厨房配套（补水/回水电磁阀）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 补水/回水电磁阀 | 1. 材质：铸钢； 2. 连接形式：螺纹。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 450 | 2 | 900 |
| 168 | 厨房配套（220伏电磁阀）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 220伏电磁阀 | 常闭式（线圈紫铜阀体黄铜）。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 135 | 4 | 540 |
| 169 | 厨房配套（铜y型过滤器）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 铜y型过滤器 | 全铜。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| | | 否 | 否 | 否 | 个 | 230 | 2 | 460 |
| 170 | 厨房配套（蝶阀）（A02249900-其他食品加工设备） | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 蝶阀 | 手柄式，DN65。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 171 | 厨房配套 | 否 | 否 | 否 | 个 | 420 | 2 | 840 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 | | | | | | |

| | (电磁阀)(A02249900-其他食品加工设备) | 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
|------|--|-----------------------------|------------|------------------|---|--------|----|--------|
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 电磁阀 | 1. 材质：铸钢； 2. 连接形式：螺纹。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 172 | 厨房配套（连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 项 | 2,000 | 1 | 2,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件 | 三通Φ75x50，弯头Φ75，弯头Φ50，直接Φ50，聚氨酯发泡胶，扎带、管钉等配件，国产优质。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 173 | 厨房配套（水箱基础）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 项 | 2,000 | 2 | 4,000 |
| | | 本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 水箱基础 | 1. 采用国标≥80槽钢制作，根据现场定制； 2. 现场工艺焊接，无假焊； 3. 双层防锈处理，经久耐用。 | | | |
| 货物序号 | 货物名(货物标的) | 是否为核心产品 | 是否强制采购节能产品 | 是否接受进口产品 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| 174 | 厨房配套（杂物电梯）(A02249900-其他食品加工设备) | 否 | 否 | 否 | 台 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| | | 本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。 | | | | | | |
| | | 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 | | | |
| | | 1 | 一般参数 | 杂物电梯 | 1. 载重≤300KG； 2. 速度4M/S； 3. 层/站/门：3/3/3； 4. 曳引式； 5. 产品符合GB 25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》7.1要求。 | | | |
| | | 2 | 一般参数 | 杂物电梯 | 电梯层门符合GB/T 27903-2011《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》的要求，电梯层门的单一指标耐火性能等级，完整性≥E90，热能量≥W90，混合指标的耐火性能等级≥EW90。 | | | |

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

| 货物序号 | 货物名 | 参数序号 | 参数名 | 是否需要上传证明材料 | 证明材料类型 | 上传证明材料的要求 |
|------|-----|------|-----|------------|--------|-----------|
|------|-----|------|-----|------------|--------|-----------|

| | | | | | | |
|----|-------------------|---|-----------|---|---|---|
| 1 | 厨房设备部分（挂墙单星水池） | 1 | 挂墙单星水池 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 厨房设备部分（六门更衣柜） | 1 | 六门更衣柜 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 厨房设备部分（灭蚊灯） | 1 | 灭蚊灯 | 否 | 无 | 无 |
| 4 | 厨房设备部分（米面架） | 1 | 米面架 | 否 | 无 | 无 |
| 5 | 厨房设备部分（平板推车） | 1 | 平板推车 | 否 | 无 | 无 |
| 6 | 厨房设备部分（落地称） | 1 | 落地称 | 否 | 无 | 无 |
| 7 | 厨房设备部分（四层平板货架） | 1 | 四层平板货架 | 否 | 无 | 无 |
| 8 | 厨房设备部分（单星侧板工作台） | 1 | 单星侧板工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 9 | 厨房设备部分（单星侧板工作台） | 1 | 单星侧板工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 10 | 厨房设备部分（农药残留快速检测仪） | 1 | 农药残留快速检测仪 | 否 | 无 | 无 |
| 11 | 厨房设备部分（风幕机） | 1 | 风幕机 | 否 | 无 | 无 |
| 12 | 厨房设备部分（风幕机） | 1 | 风幕机 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|------------------|---|----------|---|----|---|
| 13 | 厨房设备部分（紫外线消毒灯） | 1 | 紫外线消毒灯 | 否 | 无 | 无 |
| 14 | 厨房设备部分（双层工作台） | 1 | 双层工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 15 | 厨房设备部分（大单星盆柜台） | 1 | 大单星盆柜台 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 大单星盆柜台 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 16 | 厨房设备部分（强力冲洗地机） | 1 | 强力冲洗地机 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 强力冲洗地机 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 17 | 厨房设备部分（土豆脱皮机） | 1 | 土豆脱皮机 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 土豆脱皮机 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 18 | 厨房设备部分（不锈钢地架） | 1 | 不锈钢地架 | 否 | 无 | 无 |
| 19 | 厨房设备部分（双层工作台） | 1 | 双层工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 20 | 厨房设备部分（右双星侧板工作台） | 1 | 右双星侧板工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 21 | 厨房设备部分（单星盆台） | 1 | 单星盆台 | 否 | 无 | 无 |
| 22 | 厨房设备部分（多功能切菜机） | 1 | 多功能切菜机 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 多功能切菜机 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 23 | 厨房设备部分（四层格栅货架） | 1 | 四层格栅货架 | 否 | 无 | 无 |
| 24 | 厨房设备部分（挂墙双层架） | 1 | 挂墙双层架 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----------------|---|---|---|
| 25 | 厨房设备部分（挂墙双层架） | 1 | 挂墙双层架 | 否 | 无 | 无 |
| 26 | 厨房设备部分（开水器带底座） | 1 | 开水器带底座 | 否 | 无 | 无 |
| 27 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 28 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 29 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 30 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 31 | 厨房设备部分（双层工作台带靠背） | 1 | 双层工作台带靠背 | 否 | 无 | 无 |
| 32 | 厨房设备部分（双星中拼盆台） | 1 | 双星中拼盆台 | 否 | 无 | 无 |
| 33 | 厨房设备部分（双星中拼盆台） | 1 | 双星中拼盆台 | 否 | 无 | 无 |
| 34 | 厨房设备部分（左双星侧板工作台） | 1 | 左双星侧板工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 35 | 厨房设备部分（组合消毒柜（毛巾、刀具、砧板）） | 1 | 组合消毒柜（毛巾、刀具、砧板） | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|------------|---|----|---|
| 36 | 厨房设备部分（食品冷柜（六门双温）） | 1 | 食品冷柜（六门双温） | 否 | 无 | 无 |
| 37 | 厨房设备部分（立式肉片机） | 1 | 立式肉片机 | 否 | 无 | 无 |
| 38 | 厨房设备部分（绞切两用机） | 1 | 绞切两用机 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 绞切两用机 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 39 | 厨房设备部分（电磁平头炉（单头）） | 1 | 电磁平头炉（单头） | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 电磁平头炉（单头） | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 40 | 厨房设备部分（炉拼台柜） | 1 | 炉拼台柜 | 否 | 无 | 无 |
| 41 | 厨房设备部分（电磁大炒炉（单头）） | 1 | 电磁大炒炉（单头） | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 电磁大炒炉（单头） | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 42 | 厨房设备部分（电磁小炒炉（单头）） | 1 | 电磁小炒炉（单头） | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 电磁小炒炉（单头） | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 43 | 厨房设备部分（双门电蒸饭柜） | 1 | 双门电蒸饭柜 | 否 | 无 | 无 |
| 44 | 厨房设备部分（洗米池） | 1 | 洗米池 | 否 | 无 | 无 |
| 45 | 厨房设备部分（三层餐车） | 1 | 三层餐车 | 否 | 无 | 无 |
| 46 | 厨房设备部分（双层工 | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|------------|---|----|---|
| | 作柜台) | | | | | |
| 47 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 48 | 厨房设备部分（食品冷柜（四门双温）） | 1 | 食品冷柜（四门双温） | 否 | 无 | 无 |
| 49 | 厨房设备部分（双通工作台） | 1 | 双通工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 50 | 厨房设备部分（双通工作台） | 1 | 双通工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 51 | 厨房设备部分（灭火系统） | 1 | 灭火系统 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 灭火系统 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 52 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 53 | 厨房设备部分（四格自动温控售卖台） | 1 | 四格自动温控售卖台 | 否 | 无 | 无 |
| 54 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 55 | 厨房设备部分（双层工作柜台） | 1 | 双层工作柜台 | 否 | 无 | 无 |
| 56 | 厨房设备部分（四门高身碗柜） | 1 | 四门高身碗柜 | 否 | 无 | 无 |
| 57 | 厨房设备部分（保温饭汤桶车） | 1 | 保温饭汤桶车 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|---|--------------------|---|----|---|
| 58 | 厨房设备部分（单星侧板工作台） | 1 | 单星侧板工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 59 | 厨房设备部分（单星侧板工作台） | 1 | 单星侧板工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 60 | 厨房设备部分（留样柜） | 1 | 留样柜 | 否 | 无 | 无 |
| 61 | 厨房设备部分（双星残食台（左星）） | 1 | 双星残食台（左星） | 否 | 无 | 无 |
| 62 | 厨房设备部分（链片式餐盘输送机（含动力、清洗部分）） | 1 | 链片式餐盘输送机（含动力、清洗部分） | 否 | 无 | 无 |
| 63 | 厨房设备部分（圆孔残食柜） | 1 | 圆孔残食柜 | 否 | 无 | 无 |
| 64 | 厨房设备部分（汽泡浸泡池） | 1 | 汽泡浸泡池 | 否 | 无 | 无 |
| 65 | 厨房设备部分（长龙式洗碗机1#） | 1 | 长龙式洗碗机1# | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 长龙式洗碗机1# | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 66 | 厨房设备部分（汽泡浸泡池2#） | 1 | 汽泡浸泡池2# | 否 | 无 | 无 |
| 67 | 厨房设备部分（长龙式洗碗机2#） | 1 | 长龙式洗碗机2# | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 长龙式洗碗机2# | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 68 | 厨房设备部分（大件消毒柜） | 1 | 大件消毒柜 | 否 | 无 | 无 |
| 69 | 厨房设备部 | 1 | 热风循环消毒柜 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|---|--------------|---|----|--|
| | 分（热风循环消毒柜） | | | | | |
| 70 | 厨房设备部分（热风循环消毒柜） | 1 | 热风循环消毒柜 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 热风循环消毒柜 | 是 | 图片 | 要求提供具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》并提供证书对应编号的国家认证认可监督管理委员会（CNCA）官方网站查询截图并加盖投标人公章 |
| 71 | 厨房设备部分（出碟工作台） | 1 | 出碟工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 72 | 厨房设备部分（出碟工作台） | 1 | 出碟工作台 | 否 | 无 | 无 |
| 73 | 厨房设备部分（推车式热风循环筷子消毒机） | 1 | 推车式热风循环筷子消毒机 | 否 | 无 | 无 |
| 74 | 厨房设备部分（拖把池连挂杆） | 1 | 拖把池连挂杆 | 否 | 无 | 无 |
| 75 | 厨房设备部分（集体洗手池） | 1 | 集体洗手池 | 否 | 无 | 无 |
| 76 | 厨房设备部分（集体洗手池） | 1 | 集体洗手池 | 否 | 无 | 无 |
| 77 | 厨房设备部分（双孔收残柜车） | 1 | 双孔收残柜车 | 否 | 无 | 无 |
| 78 | 厨房设备部分（双层收碗车） | 1 | 双层收碗车 | 否 | 无 | 无 |
| 79 | 厨房设备部分（八人木纹烤漆不锈钢餐桌） | 1 | 八人木纹烤漆不锈钢餐桌 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 八人木纹烤漆不锈钢餐桌 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 80 | 厨房设备部 | 1 | 四人木纹烤漆不锈 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|-------------|---|---|---|
| | 分（四人木纹烤漆不锈钢餐桌） | | 钢餐桌 | | | |
| 81 | 抽排烟系统（油网烟罩一） | 1 | 油网烟罩一 | 否 | 无 | 无 |
| 82 | 抽排烟系统（牛角烟罩一） | 1 | 牛角烟罩一 | 否 | 无 | 无 |
| 83 | 抽排烟系统（油网烟罩二） | 1 | 油网烟罩二 | 否 | 无 | 无 |
| 84 | 抽排烟系统（牛角烟罩二） | 1 | 牛角烟罩二 | 否 | 无 | 无 |
| 85 | 抽排烟系统（背封墙板） | 1 | 背封墙板 | 否 | 无 | 无 |
| 86 | 抽排烟系统（烟罩烟管不锈钢封板） | 1 | 烟罩烟管不锈钢封板 | 否 | 无 | 无 |
| 87 | 抽排烟系统（滤油网） | 1 | 滤油网 | 否 | 无 | 无 |
| 88 | 抽排烟系统（不锈钢烟包） | 1 | 不锈钢烟包 | 否 | 无 | 无 |
| 89 | 抽排烟系统（不锈钢烟管） | 1 | 不锈钢烟管 | 否 | 无 | 无 |
| 90 | 抽排烟系统（不锈钢90弯头/S弯头） | 1 | 不锈钢90弯头/S弯头 | 否 | 无 | 无 |
| 91 | 抽排烟系统（不锈钢三通） | 1 | 不锈钢三通 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|----------------------|---|----|---|
| 92 | 抽排烟系统 (不锈钢变径) | 1 | 不锈钢变径 | 否 | 无 | 无 |
| 93 | 抽排烟系统 (双进风柜式离心通风机) | 1 | 双进风柜式离心通风机 | 否 | 无 | 无 |
| 94 | 抽排烟系统 (风柜电机) | 1 | 风柜电机 | 否 | 无 | 无 |
| 95 | 抽排烟系统 (厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)) | 1 | 厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统) | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统) | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 96 | 抽排烟系统 (静电油烟净化器) | 1 | 静电油烟净化器 | 否 | 无 | 无 |
| 97 | 抽排烟系统 (风机支架) | 1 | 风机支架 | 否 | 无 | 无 |
| 98 | 抽排烟系统 (风机减震器) | 1 | 风机减震器 | 否 | 无 | 无 |
| 99 | 抽排烟系统 (净化器支架) | 1 | 净化器支架 | 否 | 无 | 无 |
| 100 | 抽排烟系统 (不锈钢法兰) | 1 | 不锈钢法兰 | 否 | 无 | 无 |
| 101 | 抽排烟系统 (风管支架、吊杆等五金材料) | 1 | 风管支架、吊杆等五金材料 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|----------|---|---|---|
| 102 | 抽排烟系统 (帆布软接) | 1 | 帆布软接 | 否 | 无 | 无 |
| 103 | 抽排烟系统 (防火阀) | 1 | 防火阀 | 否 | 无 | 无 |
| 104 | 抽排烟系统 (止回阀) | 1 | 止回阀 | 否 | 无 | 无 |
| 105 | 抽排烟系统 (接油盆) | 1 | 接油盆 | 否 | 无 | 无 |
| 106 | 抽排烟系统 (离心风机) | 1 | 离心风机 | 否 | 无 | 无 |
| 107 | 抽排烟系统 (密封胶) | 1 | 密封胶 | 否 | 无 | 无 |
| 108 | 抽排烟系统 (电缆线) | 1 | 电缆线 | 否 | 无 | 无 |
| 109 | 新风系统 (补新风风柜) | 1 | 补新风风柜 | 否 | 无 | 无 |
| 110 | 新风系统 (风柜支架) | 1 | 风柜支架 | 否 | 无 | 无 |
| 111 | 新风系统 (不锈钢送鲜风风管) | 1 | 不锈钢送鲜风风管 | 否 | 无 | 无 |
| 112 | 新风系统 (不锈钢送鲜风三通) | 1 | 不锈钢送鲜风三通 | 否 | 无 | 无 |
| 113 | 新风系统 (不锈钢送鲜风弯头) | 1 | 不锈钢送鲜风弯头 | 否 | 无 | 无 |
| 114 | 新风系统 (不锈钢送鲜风变径) | 1 | 不锈钢送鲜风变径 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------|---|------|---|---|---|
| 115 | 新风系统 (鲜风咀) | 1 | 鲜风咀 | 否 | 无 | 无 |
| 116 | 新风系统 (保护箱) | 1 | 保护箱 | 否 | 无 | 无 |
| 117 | 新风系统 (辅助材料) | 1 | 辅助材料 | 否 | 无 | 无 |
| 118 | 厨房配套 (炒勺) | 1 | 炒勺 | 否 | 无 | 无 |
| 119 | 厨房配套 (片刀) | 1 | 片刀 | 否 | 无 | 无 |
| 120 | 厨房配套 (砍刀) | 1 | 砍刀 | 否 | 无 | 无 |
| 121 | 厨房配套 (斩切刀) | 1 | 斩切刀 | 否 | 无 | 无 |
| 122 | 厨房配套 (松木砧板) | 1 | 松木砧板 | 否 | 无 | 无 |
| 123 | 厨房配套 (味盅) | 1 | 味盅 | 否 | 无 | 无 |
| 124 | 厨房配套 (码斗) | 1 | 码斗 | 否 | 无 | 无 |
| 125 | 厨房配套 (码斗) | 1 | 码斗 | 否 | 无 | 无 |
| 126 | 厨房配套 (汤勺) | 1 | 汤勺 | 否 | 无 | 无 |
| 127 | 厨房配套 (漏勺) | 1 | 漏勺 | 否 | 无 | 无 |
| 128 | 厨房配套 (面盆) | 1 | 面盆 | 否 | 无 | 无 |
| 129 | 厨房配套 (面盆) | 1 | 面盆 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-------|---|---|---|
| 130 | 厨房配套 (不锈钢桶) | 1 | 不锈钢桶 | 否 | 无 | 无 |
| 131 | 厨房配套 (不锈钢桶) | 1 | 不锈钢桶 | 否 | 无 | 无 |
| 132 | 厨房配套 (不锈钢桶) | 1 | 不锈钢桶 | 否 | 无 | 无 |
| 133 | 厨房配套 (带轮垃圾桶) | 1 | 带轮垃圾桶 | 否 | 无 | 无 |
| 134 | 厨房配套 (菜筐) | 1 | 菜筐 | 否 | 无 | 无 |
| 135 | 厨房配套 (菜筐) | 1 | 菜筐 | 否 | 无 | 无 |
| 136 | 厨房配套 (保鲜盒) | 1 | 保鲜盒 | 否 | 无 | 无 |
| 137 | 厨房配套 (刀架) | 1 | 刀架 | 否 | 无 | 无 |
| 138 | 厨房配套 (砧板架) | 1 | 砧板架 | 否 | 无 | 无 |
| 139 | 厨房配套 (水龙头) | 1 | 水龙头 | 否 | 无 | 无 |
| 140 | 厨房配套 (感应水龙头) | 1 | 感应水龙头 | 否 | 无 | 无 |
| 141 | 厨房配套 (金属软管) | 1 | 金属软管 | 否 | 无 | 无 |
| 142 | 厨房配套 (不锈钢碗) | 1 | 不锈钢碗 | 否 | 无 | 无 |
| 143 | 厨房配套 | 1 | 不锈钢勺子 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----------------|---|----|--|
| | (不锈钢勺子) | | | | | |
| 144 | 厨房配套 (筷子) | 1 | 筷子 | 否 | 无 | 无 |
| 145 | 厨房配套 (高清摄像机) | 1 | 高清摄像机 | 否 | 无 | 无 |
| 146 | 厨房配套 (网络硬盘录像机) | 1 | 网络硬盘录像机 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 网络硬盘录像机 | 是 | 图片 | 要求提供公安部所属权威检测机构或者国家权威检测机构出具检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 147 | 厨房配套 (显示屏) | 1 | 显示屏 | 否 | 无 | 无 |
| 148 | 厨房配套 (显示器) | 1 | 显示器 | 否 | 无 | 无 |
| 149 | 厨房配套 (8口千兆交换机) | 1 | 8口千兆交换机 | 否 | 无 | 无 |
| 150 | 厨房配套 (24口千兆交换机) | 1 | 24口千兆交换机 | 否 | 无 | 无 |
| 151 | 厨房配套 (监控台) | 1 | 监控台 | 否 | 无 | 无 |
| 152 | 厨房配套 (吊架) | 1 | 吊架 | 否 | 无 | 无 |
| 153 | 厨房配套 (高清线) | 1 | 高清线 | 否 | 无 | 无 |
| 154 | 厨房配套 (硬盘) | 1 | 硬盘 | 否 | 无 | 无 |
| 155 | 厨房配套 (线材及安装费用) | 1 | 线材及安装费用 | 否 | 无 | 无 |
| 156 | 厨房配套 (内燃机驱动的发电机) | 1 | 内燃机驱动的发电机组(柴油机) | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---|------------------|---|----|--|
| | 组（柴油机） | 2 | 内燃机驱动的发电机组（柴油机） | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |
| 157 | 厨房配套（空气热泵主机） | 1 | 空气热泵主机 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 空气热泵主机 | 是 | 图片 | ①要求提供中国能效标识网（ https://www.energylabel.com.cn/index.htm ）查询截图并加盖投标人公章。②③提供相关证明材料加盖投标人公章。 |
| 158 | 厨房配套（不锈钢保温水箱） | 1 | 不锈钢保温水箱 | 否 | 无 | 无 |
| 159 | 厨房配套（一体保温管） | 1 | 一体保温管 | 否 | 无 | 无 |
| 160 | 厨房配套（热水管） | 1 | 热水管 | 否 | 无 | 无 |
| 161 | 厨房配套（增压泵） | 1 | 增压泵 | 否 | 无 | 无 |
| 162 | 厨房配套（管道式离心泵增压泵） | 1 | 管道式离心泵增压泵 | 否 | 无 | 无 |
| 163 | 厨房配套（保温管配件） | 1 | 保温管配件 | 否 | 无 | 无 |
| 164 | 厨房配套（PVC阻燃线管、直接、三通、弯头） | 1 | PVC阻燃线管、直接、三通、弯头 | 否 | 无 | 无 |
| 165 | 厨房配套（线缆） | 1 | 线缆 | 否 | 无 | 无 |
| 166 | 厨房配套（智能自动控制系统） | 1 | 智能自动控制系统 | 否 | 无 | 无 |
| 167 | 厨房配套（补水/回水电磁阀） | 1 | 补水/回水电磁阀 | 否 | 无 | 无 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------------------------------|---|----|---|
| 168 | 厨房配套 (220伏电 磁阀) | 1 | 220伏电 磁阀 | 否 | 无 | 无 |
| 169 | 厨房配套 (铜y型过 滤器) | 1 | 铜y型过 滤器 | 否 | 无 | 无 |
| 170 | 厨房配套 (蝶阀) | 1 | 蝶阀 | 否 | 无 | 无 |
| 171 | 厨房配套 (电磁阀) | 1 | 电磁阀 | 否 | 无 | 无 |
| 172 | 厨房配套 (连接片、 发泡胶、扎 带、管钉等 配件) | 1 | 连接片、 发泡胶、 扎带、管 钉等配件 | 否 | 无 | 无 |
| 173 | 厨房配套 (水箱基础) | 1 | 水箱基础 | 否 | 无 | 无 |
| 174 | 厨房配套 (杂物电梯) | 1 | 杂物电梯 | 否 | 无 | 无 |
| | | 2 | 杂物电梯 | 是 | 图片 | 要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章。 |

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|------|------|--|
| 1 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供蒸饭柜、食品冷柜（四门双温）产品制造商购买了2024年产品责任险证明材料。 |
| 2 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供空气热泵主机产品制造商获得能源管理体系认证证书（需体现空气源热泵的设计、生产）、测量管理体系认证证书（需体现空气源热泵产品的生产、研发、销售）的证明材料。 |
| 3 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供内燃机驱动的发电机组产品具有保险公司承保的“产品责任保险”（有效期内）的证明材料。 |

| | | | |
|----|------|----|---|
| 4 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供双进风柜式离心通风机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准进行检测的证明材料。 |
| 5 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供柜式离心风机依据GB/T 4208-2017 标准检测的证明材料。 |
| 6 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求进行检测的证明材料。 |
| 7 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）整机根据GB 4706.52-2008第10章和第13章的要求进行产品寿命检测的证明材料。 |
| 8 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供长龙式洗碗机1#的触摸控制板依据GB/T 4208-2017标准进行检测的证明材料。 |
| 9 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供长龙式洗碗机1#依据GB/T25000.51-2016标准要求的证明材料。 |
| 10 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供食品冷柜（四门双温）符合JB/T 9535-2013 产品标准和技术要求的证明材料。 |
| 11 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供食品冷柜（四门双温）按照《消毒技术规范》（卫生部2002 年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测的证明材料。 |
| 12 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供“八人不锈钢餐桌（木纹）”采用的彩色不锈钢台面的证明材料。 |
| 13 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供不锈钢产品系列“大单星盆柜台、双层工作柜台、双通工作台”符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触金属材料及制品标准，并获得有效期内的品质验证认证证书的证明材料。 |
| 14 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供“绞切两用机、土豆脱皮机、多功能切菜机”产品符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9 级的证 |

| | | | |
|----|----------|----|---|
| | | | 明材料。 |
| 15 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供“绞切两用机、土豆脱皮机、多功能切菜机”产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准；并具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》的证明材料。 |
| 16 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供强力冲洗地机产品机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，产品依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》的证明材料。 |
| 17 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供热风循环消毒柜产品符合GB17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求的证明材料。 |
| 18 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供热风循环消毒柜产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021的要求进行不低于480中性盐雾试验的证明材料。 |
| 19 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供灭火系统的灭火剂有效使用期： ≥ 8 年的证明材料。 |
| 20 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供灭火系统的电启动式装置的控制盘控制及显示功能的证明材料。 |
| 21 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供高清摄像机设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定的证明材料。 |
| 22 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供网络硬盘录像机支持录像目标检索功能的证明材料。 |
| 23 | 产品质量 | 技术 | 投标人提供空气热泵主机制造商具备同类产品的工程应用可靠运行15年及以上的证明材料。 |
| 24 | 类似业绩 | 商务 | 投标人提供类似业绩的证明材料。 |
| 25 | 对售后服务方案的 | 商务 | 投标人根据项目要求提供售后服务方案。 |

| | | | |
|----|---------------|----|---|
| | 评价 | | |
| 26 | 综合实力 | 商务 | 投标人提供质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的证明材料。 |
| 27 | 合同 (偏离检查项) | 商务 | <p style="text-align: center;">政府采购合同协议书</p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>江华瑶族自治县沱江镇第二小学</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：<u>中标单位</u>（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>（1）采购项目名称：<u>江华瑶族自治县沱江镇第二小学食堂餐厨设备用品采购</u></p> <p>（2）采购计划编号：<u>永江财采计【2024】0062号</u></p> <p>（3）项目内容：<u>食堂餐厨设备用品采购</u></p> <p>（4）是否分包：<u>否</u>。</p> <p>（5）项目负责人：<u> </u>。</p> <p>（6）联系电话：<u> </u>。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>（1）合同金额小写：<u>中标金额</u></p> <p style="padding-left: 40px;">大写：<u>中标金额</u></p> <p>（2）具体标的见附件。</p> <p>（3）合同定价方式：<input checked="" type="checkbox"/>固定总价 <input type="checkbox"/>固定单价 <input type="checkbox"/>成本补偿 <input type="checkbox"/>绩效激励</p> <p>（4）付款方式：签订合同时双方约定。</p> <p>3. 合同履行</p> <p>（1）交货时间：<u>自签订合同之日起15日内安装调试完毕，并交付使用。（特殊情况时具体时间双方约定）。</u></p> <p>（2）地点：<u>采购人指定地点。</u></p> <p>（3）方式：<u>乙方负责运输到甲方指定地点，包括货物安装、调试并验收合格。</u></p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>(4) 履约担保：无需提供。</p> <p>(5) 质量保证期：<u>自项目验收合格后项目整体免费质保壹年，采购需求中另有规定的，按其规定。质保期从验收合格后开始计算，质保期内对产品质量问题要求免费上门服务进行维修维护，产生的交通维护费均由中标人承担。</u></p> <p>(6) 响应时间：<u>在保修期内，提供7天×24小时全年无休售后服务，接到故障通知后1小时内响应，2小时内到达现场维修，一般故障现场解决，不能排除故障，货物的质量保修期自然顺延。</u></p> <p>4. 合同验收</p> <p>(1) 验收主体：<u>江华瑶族自治县沱江镇第二小学。</u></p> <p>(2) 验收方式：<u>江华瑶族自治县沱江镇第二小学指定方式。</u></p> <p>(3) 验收标准：<u> </u>。</p> <p>5. 组成合同的文件</p> <p>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：</p> <p>(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p> <p>(2) 本合同协议书</p> <p>(3) 中标通知书</p> <p>(4) 投标文件</p> <p>(5) 政府采购合同专用条款</p> <p>(6) 政府采购合同通用条款</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>6. 合同生效</p> <p>本合同自<u> </u>生效。</p> <p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式<u> </u>份，采购人执<u> </u>份，供应商执<u> </u>份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：<u> </u>年<u> </u>月<u> </u>日</p> <p>合同订立地点：</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|----|----|----|---|
| | | | |
| 28 | 备注 | 商务 | 中标人在中标公示结束之日起3日内，提供产品质检证书（检测报告）原件资料及生产厂家产品售后承诺函原件，送至采购人查验核实，核实无误后在法定期限内签订采购合同，如不能提供则视为提供虚假材料谋取中标，取消其中标资格并按照政府采购法相关法律法规进行处罚（投标时须对此项进行承诺，格式自拟）。 |

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|-----|------|------------|----------|-----------------|
| 1 | 备注 | 商务 | 是 | 图片 | 要求提供承诺函加盖投标人公章。 |

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|-----|------------|----------|---|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 50 | 否 | 无 | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分 |
| 2 | 客观分 | 技术分 | 1.5 | 是 | 图片 | 【产品质量】的评分规则：所投蒸饭柜、食品冷柜（四门双温）产品制造商购买了2024年产品责任险，其中包含事故赔偿、人身伤亡赔偿、事故财产损失赔偿。责任保险单赔偿累计金额≥8000万元的计1.5分，8000万元>赔偿累计金额≥5000万元的计1分，5000万元>赔偿累计金额≥3000万元的计0.5分，否则不计分。 【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供保险证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 3 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | 【产品质量】的评分规则：所投空气热泵主机产品制造商获得能源管理体系认证证书（需体现空气源热泵的设计、生产）、测量管理体系认证证书（需体现空气源热泵产品的生产、研发、销售）的，每提供一个证书计0.5分，最多计1分。 【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 4 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | 【产品质量】的评分规则：所投内燃机驱动的发电机组产品具有保险公司承保的“产品责任保险”（有效期内）的计1分。 【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供保险证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不计分。 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|---|---|----|--|
| 5 | 客观分 | 技术分 | 2 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投双进风柜式离心通风机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准进行检测，检验结果：样品非工作状态的温度：45℃±2℃、相对湿度：90%±3%、恢复时间：≤2h、持续时间为：≥700h的计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 6 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投柜式离心风机依据GB/T 4208-2017 标准检测外壳防护等级，整机≥IPX6防水的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 7 | 客观分 | 技术分 | 2 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）整机依据GB/T 2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求进行检测，检测试验持续时间≥720h，恢复时间：≤2h，符合要求：样品外观正常无生锈无变形，通电后能正常运行的，计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 8 | 客观分 | 技术分 | 2 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）整机根据GB 4706.52-2008第10章和第13章的要求进行产品寿命检测，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工作，工作累计时间为1000h。试验后符合要求并能正常工作的计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 9 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投长龙式洗碗机1#的触摸控制板依据GB/T 4208-2017标准进行检测,在试验8h情况下，防尘能力≥IP6X；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力≥IPX9的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 10 | 客观分 | 技术分 | 2 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投长龙式洗碗机1#依据GB/T25000.51-2016标准要求，检测具有安全防护功能，具有感应装置，能够在餐碗无人收取时履带自动停止工作；能够进行数据管理分析，统计并展示各设备用电量、洗碗框数、洗碗时间、每框耗电量耗水量等数据，符合要求的计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 11 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投食品冷柜（四门双温）符合JB/T 9535-2013 产品标准和技术要求，具有《中国电器防腐蚀等级认证证书》，产品防腐蚀等级≥F2级（户内防强腐蚀型），且符合GB4806.9-2016标准并获得的《食品接触产品安全认证证书》的，每提供一个证书计0.5分，最多计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|---|---|----|---|
| 12 | 客观分 | 技术分 | 2 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投食品冷柜（四门双温）按照《消毒技术规范》（卫生部2002 年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测，紫外线消毒箱对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌的杀灭率>99.99%的计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 13 | 客观分 | 技术分 | 2 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投“八人不锈钢餐桌（木纹）”采用的彩色不锈钢台面具有：①依据GB/T21866-2008标准，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌的抗（细）菌率均≥98%；②依据DB44/T 2043-2017标准，检测防霉等级为0级（试验菌种：黑曲霉、绿色木霉、球毛壳霉、绳状青霉、出芽短梗霉、绿粘帚霉），每满足一项计1分，最多计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 14 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投不锈钢产品系列“大单星盆柜台、双层工作柜台、双通工作台”符合GB4806.9-2023食品安全国家标准食品接触金属材料及制品标准，并获得有效期内的品质验证认证证书的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 15 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投“绞切两用机、土豆脱皮机、多功能切菜机”产品符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9 级的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 16 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投“绞切两用机、土豆脱皮机、多功能切菜机”产品符合GB4806.1-2016、GB4806.9-2023标准；并具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 17 | 客观分 | 技术分 | 2 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投强力冲洗地机产品机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，产品依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，在测试条件：≥5天，相对湿度（RH）≥90%，温度 25℃~30℃的环境下，对黄曲霉、黑曲霉有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级的计2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 18 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投热风循环消毒柜产品符合GB17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档，作用不低于 60 min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌、脊髓灰质炎病毒I型疫苗株 PV-I杀灭率均达到≥99%，杀灭对数值>5的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|---|----|--|
| 19 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投热风循环消毒柜产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021的要求进行不低于480中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9级的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 20 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投灭火系统的灭火剂有效使用期：≥8年；启动方式采用电动启动，电启动式的装置具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 21 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投灭火系统的电启动式装置的控制盘具有以下控制及显示功能：①有自动、手动灭火装置功能，自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论控制盘处于自动或手动状态，手动操作启动应始终有效；②有延迟启动功能，延迟时间应在0s~30s范围内可调；③设置的“手动启动”按键应有避免人员误触及的保护措施，设置“紧急中断”按键时，按键应置于易操作部位。“手动启动”和“紧急中断”的状态应有明显的光信号显示；④有灭火装置启动的反馈信号显示功能；⑤提供控制外部设备的接线端子及装置启动信号传送给消防控制中心的接线端子；⑥具备自身(包括探测、控制回路)故障报警显示功能：外部音响器件的声压级为≥95.0 dB(A)；计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 22 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投高清摄像机设备镜头前部具有防尘玻璃，玻璃外框采用3个磁吸柱固定的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供公安部所属权威检测机构或者国家权威检测机构出具检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 23 | 客观分 | 技术分 | 1 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：所投网络硬盘录像机支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列、事件中心、切片回放、回放支持目标检索快速入口的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供公安部所属权威检测机构或者国家权威检测机构出具检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 24 | 客观分 | 技术分 | 1.5 | 是 | 图片 | <p>【产品质量】的评分规则：为保障机组能够长时间稳定运行，所投空气热泵主机制造商具备同类产品的工程应用可靠运行15年及以上，机组的外观完好，铭牌完整，信息反映清晰；机组线路，内部电线绝缘皮完整，接线端子完好；机组内部压缩机、换热器及风机，外观完好，压缩机及风机运行正常，无异常震动和响声；出水温度仍≥60℃；机组控制系统的操作和控制功能正常，运转可靠的计1.5分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供第三方检测机构出具的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。</p> |
| 25 | 客观分 | 商务分 | 1.5 | 是 | 图片 | <p>【类似业绩】的评分规则：投标人提供自2021年12月1日起近三年（以合同签订时间为准）以来的类似业绩，每提供一个计0.75分，最多计1.5分。</p> |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|-----|---|----|---|
| | | | | | | 【类似业绩】的上传证明材料要求：要求提供中标/成交通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 26 | 主观分 | 商务分 | 3 | 否 | 无 | 【对售后服务方案的评价】的评分规则：根据投标人所提供的售后服务方案进行综合评价，包括但不限于如下内容：①到达故障现场时间及故障出现解决方案；；②定期维修及备品备件提供；③专业售后人员配置（售后实施人员达5人以上，提供售后服务实施人员名单，身份证复印件及联系方式，并承诺人员更换时及时补充并告知采购人）；方案内容满足本项目采购需求且内容详细、科学合理、可行性强的计3分；每缺少一项内容扣1分；每有一处存在一定缺陷的扣0.5分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②或存在与项目明显无关的文字内容；③或内容不适用项目的实际情况；④或对采购需求理解缺位混乱；⑤或描述的内容混乱，重点不突出；⑥或内容缺失不完善，可操作性较差；⑦或凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误。 |
| 27 | 客观分 | 商务分 | 1.5 | 是 | 图片 | 【综合实力】的评分规则：投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书计0.5分，最多计1.5分。 【综合实力】的上传证明材料要求：要求提供认证证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台网站查询截图并加盖投标人公章，否则不计分。 |
| 28 | / | 偏离分 | 13 | 否 | 无 | 【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣13分 |

本包执行的优惠政策

| 优惠政策 | 优惠方式 | 供应商所需出示材料 | 优惠比例 (或分数) | 备注 |
|----------|------------|---------------------------------------|---------------|--|
| 小型企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供小型企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，小型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10% |
| 监狱企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供监狱企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，监狱企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10% |
| 残疾人企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供残疾人企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，残疾人企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10% |
| 微型企业优惠 | 总报价减免优惠 | 提供微型企业自我声明函 | 10% | 评标方法为综合评分法或者最低评标价法时，微型企业享受报价扣除优惠，扣除比例为10% |
| 节能产品优惠 | 产品报价比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 | 5% | 评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |
| 环境标志产品优惠 | 产品报价比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 | 5% | 评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |
| 环境标志产品优惠 | 产品技术比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期 | 4% | 评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得 |

| | | | | |
|--------|------------|-------------------------------------|----|--|
| | | 之内的环境标志产品认证证书复印件。 | | 节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |
| 节能产品优惠 | 产品技术比例加分优惠 | 提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 | 4% | 评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。 |

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离20项，超过将导致无效投标