

永州市政府采购文件

采购项目名称： 宁远县城印山路、莲花南路、园艺路等校园周边道路优化工程

采购人： 宁远县城市管理和综合执法局

采购方式： 竞争性磋商

采购代理机构： 湖南明鑫项目管理有限责任公司

委托代理编号： HNMXCS-3409035

代理费收取方式： 采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）

代理费支付标准： 项目成交金额的1.5%

专家评审费收取方式： 专家评审费由采购人支付

采购计划编号： 永宁财采计[2025]026135号

采购项目预算： 3,523,623.05元

是否进行资格预审： 否

需求编制时间： 2025年09月11日

采购人签章：
宁远县城市管理和综合执法局

需求编制人签章：
李云花

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

| 编号 | 包名 | 采购金额(元) | 评审方法 |
|----|-----|--------------|-------|
| 1 | 第一包 | 3,523,623.05 | 综合评分法 |

磋商文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

| 意向项目名 | 涉及的预算金额(元) | 采购内容概况 | 预期采购时间 |
|-----------------------------|------------|--------------------------|---------|
| 宁远县城印山路、莲花南路、园艺路等校园周边道路优化工程 | 3,800,000 | 设置隔离护栏、减速带、路面引导线、抓拍监控系统等 | 2025-09 |

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：3,523,623.05元

| 包概述：宁远县城印山路、莲花南路、园艺路等校园周边道路优化工程 | | | | |
|---|--|-------------------|--------------|--------------|
| 评标方法：综合评分法 | 采购文件费：0元 | 资格合格最少供应商数：3个 | 是否接受联合体：否 | 是否完全面向中小企业：是 |
| 是否接受进口产品：否 | 资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审 | 期望成交供应商数：1个 | 投标有效期：90个自然日 | 合同履约保证金：无 |
| 合同内容是否可变：是 | 需求是否可变：否 | 供应商二次报价的时长限制：20分钟 | | |
| 本包所属行业：建筑业 | | | 本包类型：工程类 | |
| 是否设置了核心产品：否 | 核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无 | | | |
| 特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。 | | | | |
| 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。 | | | | |
| 本包基本资格要求 | 本包基本资格证明材料上传要求 | | | |
| <p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p> | <p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p> | | | |
| 本包特定资格要求 | 本包特定资格证明材料上传要求 | | | |
| 本包专门面向中小企业采购，指工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，工程由监狱企 | 提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。 | | | |

| | |
|--|---|
| 业/残疾人福利性单位承建的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。 | |
| 供应商具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书原件扫描件。 | 供应商需提供建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书原件扫描件并加盖供应商公章。 |

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包工程类需求

| 工程名 | 单价（元） | 工程单位 | 工程量 | 小计（元） | 采购品目 |
|-----------------------------|--------------|------|-----|--------------|------------------|
| 宁远县城印山路、莲花南路、园艺路等校园周边道路优化工程 | 3,523,623.05 | 项 | 1 | 3,523,623.05 | B99000000-其他建筑工程 |

工程量清单和工程图纸：下载供应商投标工具在自己电脑安装后，联网下载获取

工程量编制依据

预算评审报告

采用竞争性谈判或竞争性磋商方式的工程项目，在二次报价阶段供应商只报总价，无需对首次工程量清单响应明细报价再进行修改，电子开标室也不提供工程量清单响应的再修改功能。采购人在未来处理时，自行根据二次报价总额按比例分摊计算工程量清单响应明细。

本包其他评审要求

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 需求描述 |
|----|-------------------------------|------|---|
| 1 | 一体化球型摄像机（一般参数） （偏离检查项） | 技术 | <p>一体化球型摄像机（莲花南路、园艺路、老一中）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸，内置GPU芯片； 2、摄像机内置镜头，支持40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm； 3、视频输出支持2560×1440、25fps，红外距离不小于250米； 4、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lu； 5、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°； 6、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见； 7、支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。最大支持256GB的SD卡； 8、支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%； |

| | | | |
|---|-------------------------|----|--|
| | | | <p>9、设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米；</p> <p>10、可识别不低于300种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%；</p> <p>11、可识别不低于5000种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%；</p> <p>12、可识别15种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于99%；</p> <p>13、可识别18种车型，包括两厢轿车、三厢轿车、微型轿车、SUV、MPV、大型货车、小型货车、皮卡车、面包车、大型客车、小型客车、集装箱卡车、微卡、栏板卡、渣土卡、油罐车、混凝土搅拌车、轿跑；</p> <p>14、车型识别白天准确率大于99%，晚上准确率大于99%。</p> |
| 2 | 一体化球型摄像机 (重要参数) | 技术 | <p>一体化球型摄像机（莲花南路、园艺路、老一中）</p> <p>1、摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm（以公安部检验报告为准）</p> <p>2、支持坑槽检测、裂缝检测、龟裂检测，可上传报警及抓拍图片；支持配置16个检测场景；支持配置灵敏度、叠加目标框；当监控场景内，事件触发报警后，可联动报警输出和上传图片；智能交通事件检测和普通公路事件检测可根据智能布防时间自动切换（以公安部检验报告为准）</p> <p>3、样机可在展示界面展示出报警目标的车牌颜色、车牌类型、目标类型、车身颜色、车辆品牌；支持语音联动,当有停车、逆行、压线、变道、掉头、机动车占用非机动车道事件被触发时,样机可分别发出不同的语音提示（以公安部检验报告为准）</p> |
| 3 | 电警抓拍单元（一般参数） (偏离检查项) | 技术 | <p>电警抓拍单元（湘妃大道）</p> <p>1、包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、相机内置防雷模块、电源适配器、安装万向节等；</p> <p>2、像素：900W；</p> <p>3、分辨率：最大支持4096*2160；</p> <p>4、帧率：25fps；</p> <p>5、图像传感器：采用1" 英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；</p> <p>6、相机：iDS-2CD9396-BS；</p> <p>7、照度：彩色:0.01Lux 黑色:0.008Lux；</p> <p>8、视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>9、图像输出格式：JPEG；</p> <p>10、输出：电平量信号；</p> |

| | | | |
|---|---------------|----|--|
| | | | <p>11通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口；</p> <p>12、触发输入：1个触发/报警输入；</p> <p>13、触发输出：7路F+F-输出接口,可作为补光灯同步输出控制；</p> <p>14、同步输入：SYNC信号灯电源同步输入；</p> <p>15、存储支持：支持TF卡、USB、海康云存储；</p> <p>16、自动光圈镜头：支持；</p> <p>17、工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；</p> <p>18、功耗：20W MAX；</p> <p>19、支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。</p> |
| 4 | 电警抓拍单元（重要参数） | 技术 | <p>电警抓拍单元（湘妃大道）</p> <p>1、车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别，对车头图片进行分析抓拍，可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款，对车尾图片进行分析抓拍，可分析输出OSD 叠加3900 种车辆子品牌并显示相应的年款。（以公安部检验报告为准）</p> <p>2、机动车违法检测抓拍功能检查：支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。（以公安部检验报告为准）</p> <p>3、信号灯状态检测功能检查：支持通过视频检测信号灯状态，支持接收信号机广播的信号灯状态，通过对比判断信号灯的整体运行状况，可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。（以公安部检验报告为准）</p> |
| 5 | LED频闪灯（偏离检查项） | 技术 | <p>LED频闪灯（湘妃大道）</p> <p>1、光源类型：原装进口大功率LED，单车道环境补光；</p> <p>2、LED灯珠数量：16颗；</p> <p>3、发光角度：10°；</p> <p>4、最佳补光距离：16米-25米；</p> <p>5、触发方式：电平量触发(可选配开关量触发)；</p> <p>6、响应时间：小于20us</p> <p>7、日夜功能：支持环境亮度监测,低照度下自动开启(可选配)</p> <p>8、触发信号电平：4V-6V</p> <p>9、防护等级：IP66</p> |

| | | | |
|---|------------------------|----|--|
| | | | <p>10、外形尺寸：128mm(W)×216mm(H)×159mm(D)</p> <p>11、整体重量：2.72Kg</p> <p>12、功率：平均功率36W(实际功率与控制方式有关)</p> |
| 6 | 落地机柜 (偏离检查项) | 技术 | <p>落地机柜（湘妃大道）</p> <p>含强电模块；</p> <p>尺寸：600mm（宽）×800mm（高）×410mm（深）；</p> <p>防护等级IP55,基础砣 800*100*500，高于地面300mm。</p> |
| 7 | 终端服务器（一般参数） (偏离检查项) | 技术 | <p>终端服务器（香妃大道）</p> <p>一、软件功能</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持16路H.265、H.264编码混合自适应接入； 2、支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181添加相机通道； 3、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据； 4、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置； 5、支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像； 6、支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持8个电警相机六合一； 7、支持区间测速、区间限停和区间变道功能； 8、支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选； 9、支持多种字符叠加、图片合成模式； 10、支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配； 11、支持双网隔离应用，可向两个隔离网络分别上传图片和视频数据； 12、支持LED屏（默认交通诱导屏和出入口LED显示屏），音柱对接发布，发布条件和内容可自定义。 <p>二、硬件规格</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、网络接口：2个10/100/1000M自适应以太网接口，双网卡，物理隔离；具备16个1000 2、以太网接口；具备2个光口（SFP）； 3、硬盘接口：4个SATA接口 4、音频接口：1个音频输入接口、1个音频输出接口； 5、IO报警接口：2路报警输入接口、2路报警输出接口； 6、指示灯：电源/报警/硬盘/就绪，共4个状态指示灯； |

| | | | |
|----|-------------|----|---|
| | | | <p>7、其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；</p> <p>8、尺寸：370mm（宽）×273mm（深）×102.5mm（高），自带挂耳，可机架式安装；</p> <p>9、重量(不含硬盘)：≤5.1kg；</p> <p>10、运行功耗：≤50W；</p> <p>11、工作温度-40℃~70℃、工作湿度10%~90%，无风扇设计，适合多种场景下应用。</p> |
| 8 | 终端服务器（一般参数） | 技术 | <p>终端服务器（湘妃大道）</p> <p>1、支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。（以公安部检验报告为准）</p> <p>2、支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。（以公安部检验报告为准）</p> <p>3、支持4块3.5或2.5英寸硬盘接入，每块盘位最大兼容12TB硬盘，支持硬盘自动切换，当一块硬盘损坏后，能自动切换至其它硬盘进行存储。支持SSD,机械硬盘和SSD可以混合使用。（以公安部检验报告为准）</p> |
| 9 | 企业实力 | 商务 | <p>1、供应商具有安全生产许可证并在有效期内的计3分（提供证书复印件）； 2、供应商拟任本项目项目经理具有建筑工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格的计4分（提供证书复印件）</p> |
| 10 | 类似业绩 | 商务 | <p>供应商从2022年8月以来具有类似项目业绩的每个计4分，最多计12分。</p> |
| 11 | 合同 | 商务 | / |
| 12 | 项目实施要求 | 商务 | <p>1、供应商的最后报价应是完成本招标文件中所规定工程量的所有费用，包含成本、利润、税金、安全防护文明施工措施费等所有费用，不得以任何理由重复或增加任何费用。</p> <p>2、质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准；</p> <p>3、验收：组织相关人员按招投标文件要求及国家相关行业标准实施验收；</p> <p>4、保修要求：按国务院（2000）年第279号令要求进行保修。</p> |
| 13 | 其他需求 | 技术 | <p>1、本项目不得分包、转包、关键岗位人员要求到岗。</p> |

| | | | |
|----|-------------|----|--|
| | | | <p>2、技术规格、参数与要求(含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等所有材料符合国家有关标准。</p> <p>3、售后服务的要求:在质保期内非人为因素和不可抗力的环境因素无偿提供售后服。</p> <p>4、其它需要说明的事项:施工方需对现场进行勘测。</p> <p>5、招标文件工程量与实际情况有偏差以采购单位实际需求为准。</p> |
| 14 | 施工方案与技术措施 | 技术 | <p>磋商小组根据投标供应商提的施工方案与技术措施进行评审,(至少应包含:①施工方法、②)施工组织结构、③施工部署、④施工平面布置等内容)本项满分为12分,每缺少一项内容的扣分3,每一项内容有缺陷的扣1.5分,直至本项目扣完为止。</p> <p>注:内容缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形,内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等 任意一种情形。</p> |
| 15 | 工程进度技术与保证措施 | 技术 | <p>磋商小组根据投标供应商提的工程进度技术与保证措施进行评审(至少应包含:①总协调计划、②进度控制计划、③材料供应计划等)本项满分为9分,每缺少一项内容的扣3分,每一项内容有缺陷的扣1.5分,直至本项目扣完为止。</p> <p>注:内容缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等 任意一种情形。</p> |
| 16 | 质量管理体系与措施 | 技术 | <p>磋商小组根据投标供应商提的质量管理体系与措施进行评审(至少应包含:①质量保证体系建设、②)质量通病防治措施、③执行国家强制性条文保证措施等)本项满分为9分,每缺少一项内容的扣3分,每一项内容有缺陷的扣1.5分,直至本项目扣完为止。</p> <p>注:内容缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p> |
| 17 | 中央各路护栏栅栏 | 技术 | <p>1、立柱外观质量:无漏塑平整光滑。</p> <p>2、立柱厚度: $\geq 3.0\text{mm}$</p> <p>3、立柱高度: $\geq 1000\text{mm}$</p> <p>4、护栏片横栏厚度: $\geq 3.0\text{mm}$</p> <p>5、护栏片横栏竖管: $\geq 16\text{mm}$</p> |

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

| 序号 | 需求名 | 需求类型 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 上传证明材料要求 |
|----|-----|------|------------|----------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|----|---|---|---|
| 1 | 合同 | 商务 | 否 | 无 | 无 |
| 2 | 项目实施要求 | 商务 | 否 | 无 | 无 |
| 3 | 其他需求 | 技术 | 否 | 无 | 无 |

本包的评分规则

| 序号 | 分数性质 | 分数类型 | 分值 | 是否需要上传证明材料 | 上传证明材料类型 | 评分规则描述和上传证明材料要求 |
|----|------|------|----|------------|----------|--|
| 1 | 客观分 | 报价分 | 30 | 否 | 无 | 【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分（超出预算视为无效投标，评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。） |
| 2 | 客观分 | 技术分 | 4 | 是 | 图片 | 【一体化球型摄像机（重要参数）】的评分规则：供应商能完全响应以上货物参数并提供证明文件得4分，不能提供不得分。 【一体化球型摄像机（重要参数）】的上传证明材料要求：提供以上证明文件（公安部检测报告），并加盖供应商公章。 |
| 3 | 客观分 | 技术分 | 4 | 是 | 图片 | 【电警抓拍单元（重要参数）】的评分规则：供应商能完全响应以上货物参数并提供证明文件得4分，不能提供不得分。 【电警抓拍单元（重要参数）】的上传证明材料要求：提供以上证明文件（公安部检测报告），并加盖供应商公章。 |
| 4 | 客观分 | 技术分 | 4 | 是 | 图片 | 【终端服务器（一般参数）】的评分规则：供应商能完全响应以上货物参数并提供证明文件得4分，不能提供不得分。 【终端服务器（一般参数）】的上传证明材料要求：提供以上证明文件（公安部检测报告），并加盖供应商公章。 |
| 5 | 客观分 | 商务分 | 7 | 是 | 图片 | 【企业实力】的评分规则：1、供应商具有安全生产许可证并在有效期内的计3分（提供证书复印件）； 2、供应商拟任本项目项目经理具有建筑工程或市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格的计4分（提供证书复印件） 【企业实力】的上传证明材料要求：供应商需提供证书复印件，并加盖供应商公章。 |
| 6 | 客观分 | 商务分 | 12 | 是 | 图片 | 【类似业绩】的评分规则：供应商从2022年8月以来具有类似项目业绩的每个计4分，最多计12分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：提供合同复印件或中标通知书，否则不计分。 |

| | | | | | | |
|----|-----|-----|----|-------------------------------|-------------------------------|--|
| 7 | 主观分 | 技术分 | 12 | 否 | 无 | <p>【施工方案与技术措施】的评分规则：磋商小组根据投标供应商提的施工方案与技术措施进行评审，(至少应包含:①施工方法、②施工组织结构、③施工部署、④施工平面布置等内容)本项满分为12分，每缺少一项内容的扣分3，每一项内容有缺陷的扣1.5分，直至本项目扣完为止。注:内容缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等 任意一种情形。</p> |
| 8 | 主观分 | 技术分 | 9 | 否 | 无 | <p>【工程进度技术与保证措施】的评分规则：磋商小组根据投标供应商提的工程进度技术与保证措施进行评审(至少应包含:①总协调计划、②进度控制计划、③材料供应计划等)本项满分为9分，每缺少一项内容的扣3分，每一项内容有缺陷的扣1.5分，直至本项目扣完为止。注:内容缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等 任意一种情形。</p> |
| 9 | 主观分 | 技术分 | 9 | 否 | 无 | <p>【质量管理体系与措施】的评分规则：磋商小组根据投标供应商提的质量管理体系与措施进行评审(至少应包含:①质量保证体系建设、②质量通病防治措施、③执行国家强制性条文保证措施等)本项满分为9分，每缺少一项内容的扣3分，每一项内容有缺陷的扣1.5分，直至本项目扣完为止。注:内容缺陷是指:非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。</p> |
| 10 | 客观分 | 技术分 | 4 | 是 | 图片 | <p>【中央各路护栏栅栏】的评分规则：供应商能完全响应以上货物参数并提供证明文件得4分，不能提供不得分。</p> <p>【中央各路护栏栅栏】的上传证明材料要求：提供以上证明文件（检测报告），并加盖供应商公章。</p> |
| 11 | / | 偏离分 | 5 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则和本包其他评审要求 | 详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则和本包其他评审要求 | <p>【未进行评分设置的货物不区分技术参数、未进行评分设置的货物一般技术参数、未进行评分设置的货物重要技术参数和其他评审要求中设置为偏离检查项的要求】的评分规则：除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项每偏离一项扣1分，最多扣5分</p> |