

永州市政府采购文件

采购项目名称:	2026年东安县提质升级中小学校食堂设施设备采购（第二次）
采购人:	东安县教育局
采购方式:	询价
采购代理机构:	湖南永州旺兴项目管理有限公司
委托代理编号:	YZWXZB-2026-0509
代理费收取方式:	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准:	固定金额5,220元
专家评审费收取方式:	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号:	东财购计2026[00059]号
采购项目预算:	458,218元
是否进行资格预审:	否
需求编制时间:	2026年08月17日

采购人签章:

东安县教育局



需求编制人签章:

李艳



编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	458,218	最低评标价法

询价文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
2026年东安县提质升级中小学校食堂设施设备采购	1,015,600	按清单采购，产品质量需要达到国家认可标准，包送货上门、包安装，并按合同保修。	2026-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：458,218元

包概述：2026年东安县提质升级中小学校食堂设施设备采购				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。 2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3. 供应商不得为信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4. 法律、行政法规规定的其他条件。 5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 www.creditchina.gov.cn 和 www.ccgp.gov.cn 现场联网查验。 4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	油烟净化设备（ A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	12,450	1	12,450
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：2500*1300*960mm（2.5米长），含安装调试，功率：≥380V/2KW ①独立的烟罩式结构，内置多功能单元，无需再分别安装烟罩、油烟净化器和风机，减少投资，节约安装费用和厨房内部空间； ②增设高温隔离层，更有效阻隔炉灶火焰对设备的影响，使设备稳定，电场清洗周期更长； ③采用高低压两段式电场，高压高频电源，使油烟净化器净化率达到≥95%以上，实现低空排放，同时减少排烟管道和风机积油，使厨房排烟系统更安全； ④设备安装于排放系统的最前端； ⑤材质采用优质不锈钢外壳，板材≥1.0mm，电场是航空铝三级，电场间距≥0.75cm，配液晶触控，高压电场，四级净化。 ⑥油烟净化一体机：试验流程照片体现出包含动态分离盘、风机、LED 防爆灯、PM2.5 传感器在内的产品整机等通过GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)，外观及通电功能正常。（提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	油烟净化设备（ A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	10,910	2	21,820
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：2200*1300*960mm（2.2米长），含安装调试 功率：≥380V/2KW ①独立的烟罩式结构，内置多功能单元，无需再分别安装烟罩、油烟净化器和风机，减少投资，节约安装费用和厨房内部空间； ②增设高温隔离层，更有效阻隔炉灶火焰对设备的影响，使设备稳定，电场清洗周期更长； ③采用高低压两段式电场，高压高频电源，使油烟净化器净化率达到≥95%以上，实现低空排放，同时减少排烟管道和风机积油，使厨房排烟系统更安全； ④设备安装于排放系统的最前端； ⑤材质采用优质不锈钢外壳，板材≥1.0mm，电场是航空铝三级，电场间距≥0.75cm，配液晶触控，高压电场，四级净化。 ⑥油烟净化一体机：试验流程照片体现出包含动态分离盘、风机、LED 防爆灯、PM2.5 传感器在内的产品整机等通过GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)，外观及通电功能正常。（提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	油烟净化设备（ A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	10,040	1	10,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术要求	尺寸：2000*1300*960mm（2.0米长），含安装调试，功率：≥380V/2KW ①独立的烟罩式结构，内置多功能单元，无需再分别安装烟罩、油烟净化器和风机，减少投资，节约安装费用和厨房内部空间；②增设高温隔离层，更有效阻隔炉灶火焰对设备的影响，使设备稳定，电场清洗周期更长；③采用高低压两段式电场，高压高频电源，使油烟净化器净化率达到≥95%以上，实现低空排放，同时减少排烟管道和风机积油，使厨房排烟系统更安全；④设备安装于排放系统的最前端；⑤材质采用优质不锈钢外壳，板材≥1.0mm，电场是航空铝三级，电场间距≥0.75cm，配液晶触控，高压电场，四级净化。⑥油烟净化一体机：试验流程照片体现出包含动态分离盘、风机、LED防爆灯、PM2.5传感器在内的产品整机等通过GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)，外观及通电功能正常。（提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	多功能热风循环高温柜（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	2,480	3	7,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：580*500*1850 含安装调试 ①产品型号：≥580*500*1850 ②额定电压/频率：220V/50Hz ③额定功率：1200W ④消毒方式：125℃+热风循环 ⑤消毒温度：40-125℃ ⑥消毒时间：5-90 min ⑦层架尺寸（mm）：≥515*402*160 ⑧容积L：≥340升 ⑨产品净尺寸（mm）：≥580*500*1850			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	多功能晨检仪（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	4,450	3	13,350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：13.3”，显示面积344.16×193.59 mm；含安装调试 1.尺寸：≥13.3英寸；分辨率≥1920×1080；视角：85/85/85/85（L/R/U/D）；色度：16.7M；亮度：250cd/m2；对比度：1000:01:00；支持4K/1080P，响应时间：≤25ms； 2.触摸屏：投射式10点电容触摸屏；最小触摸直径1.5mm；支持手写或电容笔；支持校准； 3.CPU：主频≥1.6G；操作系统≥Android 7.0； 4.存储：内存≥4GB；存储≥16GB，支持TF数据存储,最大支持64G； 5.摄像头：一个双目活体检测摄像头人脸识别；另一个单目摄像头支持手部检查；测温模块：红外测温，距离：0.3-0.8米； 6.接口：DC2.1≥1个；USB-OTG≥1个； USB2.0≥1个；10M/100M自适应以太网≥1个；提供门禁接口：NC\COM\NO； 7.支持自定义绑定平台，同步平台工勤人员卫生健康监测要求及人员物联信息并自动上传人员晨检数据，实现工勤人员卫生健康在线管理； 8.支持在线、离线双运行模式，可联网和本地独立运行并保存人员识别数据和卫生、健康检测数据，在-20~40℃环境下，设备正常运行，支持摄像头旋转，人员晨检时自动跟随人脸调整角度，以适应不同身高的用户群体； 9.支持人员信息管理，支持个人资料增、删、改操作，支持根据食品安全相关要求设置人员健康检测项、卫生检测项，支持人员健康证过期预警； 10.支持添加人员信息时通过晨检仪直接拍照保存人脸信息； 11.支持工勤人员身份认证权限及密码管理，支持对设备认证登录密码进行管理，通过手机号认证时，食堂管理人员可根据自身需求在网页端自定义验证码； 12.人员认证支持面部识别认证和手机号码+验证码认证，支持人员认证时，设备体温检测仪即时获取人员体温数据，并展示人员食安基础信息，支持体温异常告警； 13.支持用户自定义选择不同的健康检测时间段，包括晨检、午检、晚检，支持手部异物识别，伤口、长指甲； 14.支持人员检测时人脸识别认证，自动比对从业人员健康证件，支持无接触红外体温测量，体温异常、证件过期支持颜色异常预警，支持手部卫生检测，晨检结束，人员检测数据自动上传并形成晨检数据台账，设备自带拍摄腔体及补光灯，适应后厨环境使用； 15.支持与网页端数据同步，支持同步网页端配置的人员食安基础信息、健康证信息及设备管理信息，支持人员晨检数据实时上传形成可追溯的晨检数据台账； 16.支持查看发热温度阈值，体温偏低阈值，低温症阈值，支持更新手部识别模型； 17.支持关联健康证，支持证件过期提醒；设备支持实时查看体温检测设备状态；体温异常时通过颜色进行异常提醒；人员可根据自身情况单选或多选健康检测项、卫生检测项； 18.支持查看历史检测记录，检测记录包括个人照片、姓名、性别、联系方式、体温数据、手部检测数据、健康检测项和卫生检测项等； 19.支持后厨卫生健康要求、操作规范及制度播放展示，支持后厨食安宣传海报播放； 20.支持比对晨检结果进行门禁开门，晨检异常无法打开门禁； 21.支持离线晨检功能，晨检数据本地存储，联网后自动同步上传至平台，支持检测到网络离线或在线后进行语音提示。设备支持设备远程更新、删除、重启；			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	蒸饭柜(电脑款)(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	4,800	3	14,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：24盆，含安装调试 ①面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板，内胆为SUS304食品级 1.0mm 不锈钢； ②柜体采用耐热聚酯整体高压发泡，保温、节能、高效； ③柜门采用食品级耐高温胶门封，密封牢固； ④配 SUS304食品级1.0mm 厚不锈钢自动进水箱及蒸汽压释放装置； ⑤配安全卸压气阀，保障机体安全使用； ⑥采用全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； ⑦采用304发热管，经久耐用，功率：24kw、380v电压， ⑧电脑版核心功能：智能操控：微电脑面板，温度/时间实时显示，一键设定。定时定温：0 - 99分钟定时，30 - 110℃可调，支持预约。自动进水：缺水自补、满水自停，防干烧/防溢水保护 安全监控：缺水报警、超温保护、气压安全阀（自动泄压）独立控制：左右门可单独控温/定时 故障时可单侧运行			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	蒸饭柜(电脑款)(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	2,500	1	2,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：12盆，含安装调试 ①面板采用优质 1.0mm 厚不锈钢板，内胆为SUS304食品级 1.0mm 不锈钢； ②柜体采用耐热聚酯整体高压发泡，保温、节能、高效； ③柜门采用食品级耐高温胶门封，密封牢固； ④配 SUS304食品级1.0mm 厚不锈钢自动进水箱及蒸汽压释放装置； ⑤配安全卸压气阀，保障机体安全使用； ⑥采用全自动浮球进水功能，缺水自给，满水自停； ⑦采用304发热管，经久耐用，功率：24kw、380v电压， ⑧电脑版核心功能：智能操控：微电脑面板，温度/时间实时显示，一键设定。定时定温：0 - 99分钟定时，30 - 110℃可调，支持预约。自动进水：缺水自补、满水自停，防干烧/防溢水保护 安全监控：缺水报警、超温保护、气压安全阀（自动泄压）独立控制：左右门可单独控温/定时 故障时可单侧运行			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	智能一体化留样柜-7格(自动称重留样仪、食品留样冰箱)(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	12,000	4	48,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：600*500*1650（±10mm），含安装调试 1.600*500*1650 2.材质：食品级不锈钢+双层隔热玻璃门，食品级PVC门封条，留样隔间内带LED灯带补光，底部带滚轮，方便后厨环境使用； 3.容积：容积：≥260L，留样隔间：≥7门，单格尺寸≥420*470*190mm（±10mm）； 4.制冷：制冷时间≤20min；温度范围：2-8℃； 5.屏幕尺寸：≥13英寸，分辨率≥1920*1080，投射式10点电容触摸屏； 6.人脸摄像头：双目高清宽动态摄像头人脸识别≥200万像素，分辨率≥1920*1080，红外测温，距离≥0.3-0.8米； 7.单目摄像头：可进行留样称重拍照，可旋转拍摄角度； 8.CPU：四核，二维码扫描识别精度：≥3mil； 9.内存：≥4G+32G 10.网络：支持wifi、蓝牙、RJ45网络； 11.称重单元：8KG（精度3g）； 25.箱体总重量：≤150KG； 12.支持绑定平台及就餐楼层，实现留样数据自动提交溯源防篡改； 13.支持用户身份验证机制，身份认证支持人脸识别，双人双锁，满足2人身份认证成功方可进行留样及取样，留样认证支持人脸识别、手机号认证； 14.支持留样配置与数据同步功能，实现留样信息与网页端记录的实时同步，支持留样角色分级管理，支持设置食品安全管理员与留样人员岗位与权限； 15.支持设置留样重量、时间以及关联的餐次与食谱信息、留样纠错时间等并同步至留样柜，支持留样数据实时提交生成不可篡改的可追溯台账； 16.支持同步网页端人员信息，人脸识别成功后自动抓拍人脸识别图片，并展示人员基础信息，包括但不限于：姓名、性别、体温、职位、联系方式、健康证到期日期，未添加至网页端的人员无开柜权限； 17.集菜品留样、称重、拍照、打印功能于一体，可对每日每餐菜品进行留样拍照、称重、二维码打印； 18.支持独立隔间留样，每个隔间支持独立认证开柜，支持根据称重			

					菜品查看应留样量以及实际留样量，支持留样重量低于125g无法留样； 19.支持根据留样柜信息产生智能看板，可呈现留样柜总数、留样中总数、待取样总数、空闲中总数、持续工作时长、温度、湿度、预警信息，待取样的留样柜信息可展示留样柜编号、餐次、状态、工作时长、剩余工作时长、菜品信息、留样日期、是否尝鲜、待处理时间、留样人； 20.留样成功支持打印留样菜品标签，标签详细记录每一个留样菜品详细信息，如二维码、菜品名称、留样量、留样人、留言时间及留样结束时间、学校名称、食堂名称等，支持自定义选择菜品是否尝鲜； 21.同步网页配置留样纠错时间，规定时间内状态为留样中的留样柜支持再次开柜，留样纠错后的留样时长重新开始计时，支持指定人员进行留样柜紧急开柜； 22.支持留样环境监控与违规预警，支持自定义温湿度预警值，可实时监测留样环境温度、湿度，可检测温度范围-40° C--+85° °C.精度+0.5° °C,支持留样重量不达标、留样时长不达标、留样餐次及菜品异常、开关柜异常提醒等预警功能，支持本地与云端双重告警。 23.支持设备工作时长统计与状态管理，实时追踪留样柜工作时长，自动区分“留样中”与“待取样”状态，支持超48小时留样提醒，支持留样一键紧急开柜功能； 24.支持断网留样功能，留样数据本地存储，联网后自动同步上传至平台。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	多功能热风循环高温柜(推车款)(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	7,130	2	14,260
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1315*630*1960，含安装调试 1、产品规格：≥1315*630*1960 2、额定电压/频率：220 V/50Hz 3、额定功率：3600W 4、消毒方式：高温热风循环 5、消毒温度：40-125℃ 6、消毒时间：5-90min 7、层架尺寸（mm）：495*410*235 8、容积L：≥860升 9、产品净尺寸（mm）：≥1315*630*1960 10、包装尺寸（mm）：≥1360*700*2000 11、推车尺寸（mm）：≥550*430*1560			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	不锈钢保温售卖台(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	3,560	4	14,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1800*700*800，含安装调试 ①采用SUS304不锈钢贴塑磨砂板台面厚 ≥1.2mm，功率：≥2 KW/220V； ②台面不锈钢≥1.2mm，底配不锈钢加强筋补固； ③侧板及围板不锈钢≥1.2mm； ④水胆采用不锈钢≥1.2mm； ⑤水胆浸水式不锈钢电热发热管； ⑥采用恒温式控制、智能温控装置； ⑦配可调不锈钢子弹脚； ⑧不锈钢份数盆采用SUS304食品级不锈钢，厚≥1.2mm； ⑨产品质量安全、稳定，耐腐蚀性强； ⑩产品符合GB/T 38160-2019、GB4806.9-2016、GB/T10125-2021标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	风幕机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	780	10	7,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：900*170*192，含安装调试 ①低噪静音，高效电机，节能省电； ②双档风速，一键操作，操作方便； ③贯流式风轮出风均匀平稳，稳定耐用； 功率≥270W，电压≥220V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	风幕机(	否	否	否	台	1,008	4	4,032
		本货物共设置了1条参数。						

	A02240500-食品蒸煮机械)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：2000*170*192 含安装调试； ①低噪轻音，高效电机，节能省电； ②双档风速，一键操作，操作方便； ③贯流式风轮出风均匀平稳，稳定耐用； 功率≥270W， 电压≥220V			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	四门双温冰柜(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	5,500	2	11,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1200*735*1980，含安装调试 ①采用优质不锈钢板材，纯铜管蒸发器，使用寿命长； ②新型高效节能环保压缩机，制冷更强劲； ③超大储物空间，门梁加热防凝露； ④拉伸内胆，清洁方便； ⑤弹簧铰链自动回归门，减少压缩机损坏； ⑥加厚环戊烷发泡层，节能环保； ⑦电子温控更精准； ⑧电压： ≥220V,功率： ≥0.2kw/h； ⑨双机双温，温度范围： ≥5℃~-5℃/-6℃~-18℃。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	商用洗碗机（长龙式）(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	38,168	1	38,168
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：4000×840×2025mm，含安装调试 1、功率参数：整机功率≤68.95kW（380V/50Hz）； 2、规格尺寸：整机规格≥4000×840×2025mm； 3、清洗空间：有效清洗尺寸620×460mm（宽×高）； 4、清洗数量： 1500-2000碟/小时； 5、材质：SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚； 6、模块配置：入口模块+主洗双漂洗连体模块（1400mm长）+出口模块+烘干模块(1000mm)+出口模块； 7、电控系统：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示； 8、加热锅炉：采用SUS316# 不锈钢加热管，拉伸封头； 9、排水配置：快拆式一体化排水管路设计，配置电动排水阀，独立排水按钮，一键自动排水； 10、烘干配置：高性能多翼式离心风机，1700-4000rpm强转速风力，分流聚拢风刀循环热风系统迅速烘干餐具； 11、节能配置：机器内置omRon红外光电感应开关，自动扫描餐具经过则喷水，有效节省能效。 12、试验流程照片体现出包括但不限于“电箱散热扇、减速电机变频器、烘干风机、主洗水泵热过载”等在内的产品整机通过 GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Db 交变湿热(12h+12h 循环)周期不低于6次，外观及通电功能正常。同时产品水泵符合 GB/T4942-2021 标准，试验环境体现出包括但不限于“喷淋时间、喷淋间隔、水箱温度、喷头温度流量显示、压力显示、喷头角度”等，综合外壳防护等级不低于(IP69)。（提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	（六格）食品级餐具(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	套	20	1,600	32,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：35.5cm*26.5cm*2cm 304不锈钢食品级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

16	保鲜盒 (A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	个	75	15	1,125
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：30L/49*34*18 材质符合食品安全标准，无毒无害，密闭性能自好，用于储存食材与成品，防止污染，确保食品安全			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	壁扇 (A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	209	22	4,598
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：750MM/挂墙式 ①采用航空铝合金材质，坚固耐用； ②多档风速可调，遥控式操作设计，方便实用；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	不锈钢餐车 (A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	750	1	750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	双层，含安装调试 ①采用SUS304不锈钢制作； ②台面厚度≥1.0mm，下层板厚度≥1.0mm； ③脚管采用 Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管； ④配静音万向轮，带刹车			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	不锈钢储物柜 (A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	1,200	6	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1200*500*1800，含安装调试 ①采用SUS304不锈钢贴塑磨砂板台面厚≥1.2mm； ②层板厚度≥1.2mm； ③层板下四方加防卫生死角边及加硬处理； ④上掀门及侧板厚度 ≥1.2mm； ⑤上掀门内封板厚度 ≥1.2mm，上掀门导轨带门固定卡槽； ⑥加强筋采用≥1.2mm厚SUS304不锈钢板折弯； ⑦加强筋固定全部采用不锈钢碰钉螺丝焊接固定，台脚采用Φ50全钢重力脚； ⑧产品质量安全、稳定，耐腐蚀性强； ⑨产品符合GB/T 38160-2019、GB/T 3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T10125-2021标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	不锈钢双层操作台 (A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	1,350	1	1,350
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	技术要求	尺寸：1800*800*800，含安装调试 ①采用SUS304不锈钢制作，台面厚≥1.2mm；②面板下垫≥18mm高密度防潮板；③下衬加强筋板（竖向2条）板厚≥1.0mm；④立柱采用不锈钢38*38*1.0方形管脚；⑤横撑采用25*38mm方管厚≥1.0mm；⑥配可调式子弹脚；⑦产品符合GB/T 38160-2019、GB/T 3280-2015、GB4806.9-2016、GB/T 10125-2021标准。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	不锈钢碗（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	个	6	1,500	9,000
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：直径12cm 304不锈钢食品级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	残食回收台（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	1,050	1	1,050
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1200*700*800+150，含安装调试 ①采用SUS304优质不锈钢贴塑磨砂板厚1.2mm；②面板1.0MM下垫胶木板，层板1.0mm；③配不锈钢可调子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	单门刀具砧板消毒柜（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	1,850	2	3,700
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：600*650*1380 上下直径62cm,前后直径56cm,每隔12cm,间隔不能调节，最长能放长60cm*宽56cm案板；，可放4个砧板，10把刀			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	刀具消毒柜（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	3,500	1	3,500
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1200*650*1740，含安装调试 热风循环，整体无磁，无指纹彩钢面板。内部尺寸（上下52，前后56）可放8个砧板，20把刀，最大可放52*52cm的砧板，厚度最大12cm，上层可悬挂10条毛巾，紫外线消毒板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	电磁大锅灶（A02240500-	否	否	否	台	4,950	1	4,950
本货物共设置了1条参数。								

	食品蒸煮机械)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1000*1100*800+400，含安装调试 800型，1000*1100*800+400 20kw 1、功率/电压：20 KW/380V ，采用优质国标食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板≥1.25mm，整体拉伸，副板及装饰≥1.1mm,独立三门设计，可分拆且密封性强，圆角设计、承重力强； 2、使用0-8档位360° 旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节； 3、全密封铝材质机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳； 4、整机散热采用变频、防水风机，减低能耗； 5、采用蓝光防刺眼屏幕，带有功率、档位、电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小； 6、具有故障数字代码提醒保护功能：无锅、线盘超温、线盘NTC故障、IGBT超温、锅底超温、IGBT NTC 开路失效、锅底NTC失效、电压过低或缺相、电压过高。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	多功能切菜机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	6,980	2	13,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：≥1000*550*950，含安装调试 ①额定电压：220V； ②电机功率：2kw； ③额定频率：50Hz； ④生产能力：120-900kg/h； ⑤机器重量：≥90kg； ⑥机器尺寸：≥1000*550*950mm ⑦、设备仅需输入切割长度，内置算法就能自动调整变频器频率。查看当次或累计总运转时间实时监控各开关状态或故障。可查看报警统计和故障分析。依据包括但不限于GB/T 17626.4-2018、GB/T 17626.5-2019、GB/T 17626.6-2017、GB/T 17626.11-2023等标准，对“电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度试验”检测合格。（提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	饭菜保温桶(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	125	225	28,125
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：5L ①采用食品级不锈钢板制作，板厚1.2mm； ②汤桶采用食品级不锈钢制作，板厚1.0mm； ③汤桶外径30mm，外高39mm，内径25mm，内高29.5mm； ④采用加厚聚氨酯整体发泡保温； ⑤配置密封胶圈不锈钢盖，带锁扣；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	饭勺(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	个	5	1,200	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：2#勺 304不锈钢食品级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	分色菜板套装(	否	否	否	个	280	3	840
		本货物共设置了1条参数。						

	A02240500-食品蒸煮机械)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：43*8 生、熟、蔬菜 ①采用PE环保材质，安全环保； ②分类使用更健康； ③红、绿、蓝3色 43*8			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	监控80寸电视机(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	3,300	2	6,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	含安装调试，符合国家标准			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	商用洗碗机(揭盖式)(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	11,699	1	11,699
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：685×830× 1425mm，含安装调试 ①功率参数：整机功率≤9.7kW（380V/50Hz）； ②规格尺寸：整机规格≥685×830×1425mm； ③清洗空间：有效抬升高度≥420mm； ④清洗数量：≥60筐/小时； ⑤机器材质： 国标A级SUS304# 不锈钢板材及紧固件， 360 ° 旋转全钢重力脚， 自由推动，轻巧省力； ⑥整机配置： （50-60℃）强力清洗+（80-90℃）高温漂洗； ⑦电控系统：ECU计算机微程序智能控制系统， 三点式轻触操作， 故障代码自动显示； ⑧水箱结构：整体式水箱结构， 多重水位精准监测， 自动进水/停水/补水/溢水/升温/清洗， ⑨安全特点：配置磁控感应装置， 开门即停； ⑩外观设计： 高透视视窗可视化设计， 高硬度、耐高温， 清洗状态一目了然。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	空气能热水器(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	17,000	1	17,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1吨，含安装调试 1) 主机（3匹定频） ①制热量： 10.0 kW ② 输入功率： 约 3.2 kW ③电源：380V/50Hz 三相电 ④工作温度：-7℃~45℃ ⑤尺寸（mm）： 约 720×495×270 ⑥净重： 约 26 kg . 2) 系统配套 ① 循环泵： ≥2台（一用一备） ② 控制柜：集成控制 ③管路：PPR/不锈钢管+保温棉 ④ 安全阀、压力表、排污阀、过滤器等 3) 技术参数 ①系统容量 1000 L（1吨） ②主机匹数 2匹（5kW） ③出水温度 50 - 55℃（最高60℃）④加热时间 约2 - 3小时（15℃→55℃）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	平冷工作台(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	1,158	1	1,158
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1800*700*800，含安装调试 ①内外为全不锈钢材料,防锈抗腐； ②微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡； ③温度范围：冷藏+2~-8℃； ④功率：300w/220v，总容积（L）≥360。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	切肉机（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	3,600	2	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：625*475*830mm；含安装调试 ①整机采用优质不锈钢板制作，厚度1.2mm； ②电压：220V，功率：1.5kw； ③切片转速：≥530r/min； ④切肉产量：≥260kg/h； ⑤绞肉转速：≥350r/min； ⑥绞肉产量：≥180kg/h； ⑦外机尺寸：≥625*475*830mm； ⑧整机重量：≥76kg。 备注：可拆卸款。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	全自动开水器（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	1,089	2	2,178
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：100L，含安装调试 ①功率/电压：15KW/380V，开水量：190L/H，容量：100L ②整机不锈钢设计制作，304不锈钢内胆；开水嘴数：2个； ③自动机械延时进水控制，保障使用100%开水； ④自动化测温、控温、控水，操作方便，无须守候； ⑤效率高，能耗低；缺水自动断电保护，防止电热管干烧。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	不锈钢水池（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	台	1,675	3	5,025
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1800*700*800+150，含安装调试 ①采用优质SUS304不锈钢制作，台面厚1.2mm； ②立柱采用38*38mm方管厚1.0mm； ③横撑采用25*38mm方管厚1.0mm； ④星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作； ⑤配优质水龙头，配可调式子弹脚； ⑥配置SUS304不锈钢下水器。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	纱窗推拉门（20.7744m²）（A02240500-食品蒸煮机械）	否	否	否	平方米	200	21	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：①2.84mX2.82m ②2.84mX2.82m ③2mX1.46m ④2mX0.89m，含安装调试 ①采用优质金刚纱； ②门框采用优质不锈钢； ③配优质不锈钢滑轮，按压锁			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	四层货架(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	1,100	4	4,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1500*500*1550 ①面板采用SUS304不锈钢制作，厚度1.2mm； ②层板采用1.0mm厚不锈钢板折弯而成； ③层板下四方加防卫生死角边及加硬处理； ④加强筋采用1.2mm厚不锈钢板； ⑤立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； ⑥配不锈钢可调子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
39	蔬菜粗加工架 四层格栏货架(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：1200*500*1550 ①采用SUS304不锈钢管制作，厚度1.2mm； ②立柱采用 Φ38*1.0mm厚不锈钢管； ③外格栅采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管； ④层格栅采用25*13×1.0mm厚不锈钢方管； ⑤配不锈钢可调子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
40	双头大锅灶(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	9,800	1	9,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：2100*1100*800+450，含安装调试 ①不锈钢板为SUS304#不锈钢板； ②炉面不锈钢厚≥1.2mm； ③侧板、背板不锈钢厚≥1.0mm； ④炉体骨架∠40x3mm厚国标镀锌角钢； ⑤面板与钢板中间垫防火保温隔热材料； ⑥炉膛：采用优质节能炉膛； ⑦炉头：采用节能燃气炉头，配熄火保护装置； ⑧炉脚：Φ50无缝钢管外套不锈钢管； ⑨配摇摆水龙头；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	汤碗(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	个	6	1,200	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	直径12cm，304不锈钢食品级			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	汤粥炉(A02240500-食品蒸煮机械)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：40L ①双温控设计： 独立加热/保温旋钮，可分别控制温度 ②防干烧保护： 缺水自动断电保护 ③ 防烫把手： 两侧带不锈钢卡扣把手， 隔热防烫 ④ 桶盖设计： 带密封圈，可实现微压保温 功率：2.8kw/220v			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	消毒柜（ A02240500- 食品蒸煮机 械）	否	否	否	台	1,870	3	5,610
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：610*500*1830，含安装调试 整体发泡，全无磁彩钢标头，彩钢门板，一体式拉手。全无磁箱体，加粗拉篮，子弹脚，高温+热风循环消毒			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	煮面炉（ A02240500- 食品蒸煮机 械）	否	否	否	台	1,300	1	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：650*700*800，含安装调试 ①采用优质不锈钢机体，加厚保温层； ②食品级不锈钢内胆，容量大，加厚内桶； ③加厚发泡层节能更环保； ④口径： Φ500，容量：70L； ⑤电压：380v，功率：9千瓦。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	商用洗碗机（ A02240500- 食品蒸煮机 械）	否	否	否	台	17,300	2	34,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	技术要求	尺寸：2300×850 × 1520mm，含安装调试 ①功率参数：整机功率≤39kW（380V/50Hz）； ②规格尺寸：整机规格≥2300×850×1520mm， ③清洗空间：有效清洗尺寸≥620×380mm（宽×高）； ④清洗数量： 1000-1500（碟/小时）； ⑤机器材质： 国标A级SUS304#不锈钢和紧固件，360°旋转全钢重力脚； ⑥功能配置：（50-60℃）强力主洗+（80-90℃）高温漂洗； ⑦电控系统：ECU计算机微程序智能控制系统，三点式轻触操作，故障代码自动显示； ⑧水箱结构：整体水箱瀑布式导水循环结构，多重水位精准监测，控制进水/补水/溢水/升温/清洗； ⑨安全特点：整机采用多重安全保护，包括开门停机保护、出口限位保护、电机过载保护、整机急停保护等； ⑩外观设计：高通透视窗可视化设计，高硬度、耐高温，清洗状态一目了然；			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物 序号	货物名	参数 序号	参数名	是否 需要 上传 证明 材料	证明 材料 类型	上传证明材料的要求

1	油烟净化设备	1	技术要求	是	图片	提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
2	油烟净化设备	1	技术要求	是	图片	提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
3	油烟净化设备	1	技术要求	是	图片	提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
4	多功能热风循环高温柜	1	技术要求	否	无	无
5	多功能晨检仪	1	技术要求	否	无	无
6	蒸饭柜 (电脑款)	1	技术要求	否	无	无
7	蒸饭柜 (电脑款)	1	技术要求	否	无	无
8	智能一体化留样柜-7格 (自动称重留样仪、食品留样冰箱)	1	技术要求	否	无	无
9	多功能热风循环高温柜 (推车款)	1	技术要求	否	无	无
10	不锈钢保温售卖台	1	技术要求	否	无	无
11	风幕机	1	技术要求	否	无	无
12	风幕机	1	技术要求	否	无	无
13	四门双温冰柜	1	技术要求	否	无	无
14	商用洗碗机 (长龙式)	1	技术要求	是	图片	提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
15	(六格)食	1	技术要求	否	无	无

	品级餐具					
16	保鲜盒	1	技术要求	否	无	无
17	壁扇	1	技术要求	否	无	无
18	不锈钢餐车	1	技术要求	否	无	无
19	不锈钢储物柜	1	技术要求	否	无	无
20	不锈钢双层操作台	1	技术要求	否	无	无
21	不锈钢碗	1	技术要求	否	无	无
22	残食回收台	1	技术要求	否	无	无
23	单门刀具砧板消毒柜	1	技术要求	否	无	无
24	刀具消毒柜	1	技术要求	否	无	无
25	电磁大锅灶	1	技术要求	否	无	无
26	多功能切菜机	1	技术要求	是	图片	提供具有CMA资质的机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章
27	饭菜保温桶	1	技术要求	否	无	无
28	饭勺	1	技术要求	否	无	无
29	分色菜板套装	1	技术要求	否	无	无
30	监控80寸电视机	1	技术要求	否	无	无
31	商用洗碗机（揭盖式）	1	技术要求	否	无	无
32	空气能热水器	1	技术要求	否	无	无

33	平冷工作台	1	技术要求	否	无	无
34	切肉机	1	技术要求	否	无	无
35	全自动开水器	1	技术要求	否	无	无
36	不锈钢水池	1	技术要求	否	无	无
37	纱窗推拉门 (20.7744m ²)	1	技术要求	否	无	无
38	四层货架	1	技术要求	否	无	无
39	蔬菜粗加工架 四层栏杆货架	1	技术要求	否	无	无
40	双头大锅灶	1	技术要求	否	无	无
41	汤碗	1	技术要求	否	无	无
42	汤粥炉	1	技术要求	否	无	无
43	消毒柜	1	技术要求	否	无	无
44	煮面炉	1	技术要求	否	无	无
45	商用洗碗机	1	技术要求	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	合同协议书 采购人（全称）：（甲方） 供应商（全称）：（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同 1. 项目信息

			(1) 采购项目名称： (2) 项目内容： (3) 项目负责人：。 2. 合同金额 (1) 合同金额小写： 大写： (2) 具体标的见附件。 (3) 合同价格形式：。 3. 履行合同的时间、地点及方式 起始日期： 年 月 日，完成日期： 年 月 日。总日历天数： 天。 地点： 方式： 4. 付款： 5. 解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向采购人所在地人民法院提起诉讼。 6. 组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按相关政策要求。 7. 合同生效 本合同自 生效。 8. 合同份数 本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。 合同订立时间： 年 月 日 合同订立地点：
2	采购需求	商务	一、产品说明 1、供应商必须保证提供的所有产品技术资料的真实性和合法性。采购人将在产品供货时对中标方所提供的设备进行检测，如存在潜在缺陷或与谈判响应文件提供的技术参数及要求不符，采购人有权退货并向中标人索赔。 2、所提供的产品必须是符合国际或国家相关标准要求的正品；中标人所提供的产品必须具有各相关必备的证件证书；所提供的产品必须完整具备用户所要求的使用功能和产品标准套本身应具有的所有使用功能。 3、投标产品必须是原厂家生产的，新的未使用和未经修复的，必须符合国家规定的相应技术标准。必须严格按《产品质量法》实行三包。 4、中标人须提供投标产品的出厂证书、技术手册等全部文档资料交由采购方存档。 5、投标方应以采购文件的技术要求为标准，必须符合或高于采购文件的技术要求内容。 二、安装调试 1、中标方负责设备安装调试,提出设备调试的内容、项目、指标和方法，中标人有责任对用户单位的技术人员提出的问题作出解答。

		2、用户单位技术人员应参与测试全过程。测试过程应进行详细记录，测试结果经双方确认后，由双方代表签字，交给用户单位验收。 3、如果因中标人产品设计的原因发生的人身伤害等责任事故，一切责任由中标人负责。 4、在货物安装过程中发生的货物质量问题，中标人应派人员免费提供现场更换服务，由此发生的费用由中标人承担。 5、货物安装、调试过程中所必须发生安装材料均由中标人负责。 6、在项目实施过程中，中标人需与采购人积极沟通协调，因沟通不及时，协调不到位造成的一切损失由中标人自行承担。 三、售后质保培训等要求 1、中标方负责向采购人提供所购买产品的完整技术培训；培训时间由双方协调商定；地点由采购人确定。 2、中标人应就货物的检验、调试使用和维护、设备操作，免费培训采购人的技术人员和操作使用人员，使其能够掌握日常的操作和维护。 3、售后服务 3.1质量保证期：整体项目质保期一年，从项目验收合格开始算起。 4、响应时间： 发生故障时，供应商应在收到使用方电话通知后10分钟内响应，12小时内到达用户现场，24小时内给予解决方案。重大问题或其他无法立刻解决的问题应在12小时内解决或提出明确解决方案。如因供应商原因不能及时修复，质保期相应顺延。 四、验收方式 验收方式为现场验收，对照具体技术指标逐项检查是否达到要求，评判标准是达到全部技术指标要求为验收合格。 五、质量要求 所提供产品应全部符合国家相关标准及要求。 六、其他需要说明的事项 1、交货时间：在2026年9月12日之前完成所有设备的交付与安装调试。 2、交货地点：采购单位指定地点 3、付款方式：按合同约定 4、本次采购采用费用包干方式，供应商应根据项目要求，详细列明并在投标报价中包含项目所需的所有设备、附件、辅材、备品备件、以及产品运输保险保管
--	--	--

			、项目安装调试、通过验收、其它施工、质保期免费保修维护等所有人工、管理、税金等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人不再支付任何费用。
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	否	无	无

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。