永州市政府采购文件

采购项目名称：	宁远县高风险路段增设区间测速设备、压线抓拍设备项目
采购人：	宁远县公安局
采购方式：	竞争性磋商
采购代理机构：	湖南省招标有限责任公司
委托代理编号：	HT-261195
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：	项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永宁财采计[2026]026173号
采购项目预算：	708,900元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年11月05日

采购人签章：

宁远县公安局

需求编制人签章：

徐凯

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	708,899.9906	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县高风险路段增设区间测速设备、压线抓拍设备项目	805,400	在S325线259Km+250m段（禾亭镇新天村）、国道G357线1067Km+300m段（冷水镇新庵子村）、国道G537线15Km+400m段（冷水镇桃花岩村）、S229线10Km+800m段（鲤溪测速）、S230省道67Km+300m段（清水桥烟草站）等20处高风险路段增设区间测速设备，安装卡口抓拍单元（生态补光）、交通终端服务器、多合一补光灯等设备	2026-01

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：708,899.9906元

包概述：宁远县高风险路段增设区间测速设备、压线抓拍设备项目				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
无	无

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

<table>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1</td><td rowspan="6">弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）(A02091107-视频监控设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>11,012.49</td><td>13</td><td>143,162.37</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了4条参数。
其中：重要参数：3条；一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td colspan="5">参数值</td></tr>
<tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）</td><td colspan="5">1. 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、万向节等；摄像机采用≥1英寸CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4096×2160@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 2. 车辆捕获率应≥99%，车牌识别准确率应≥ 95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别，支持压线、逆行、违法变道等违法检测功能。 3. 支持识别车身颜色，包括但不限于白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 4. 具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MPV、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车； 5. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 6. 支持倾斜车牌识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；具有AI车牌增强功能设置选项，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝； 7. 支持闯禁行记录功能，支持对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 8. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP65。</td></tr>
<tr><td>2</td><td>▲</td><td>弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）</td><td colspan="5">9.支持通过视频检测信号灯故障状态，故障状态包括:灯组内三个颜色都不亮、灯组内红灯和绿灯同时亮、灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，支持故障信息同步上传支持摩托车多种违法检测:违规调头，占用人行道，违规停车，不礼让行人，闯红灯。（需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）</td></tr>
<tr><td>3</td><td>▲</td><td>弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）</td><td colspan="5">10.支持行人有效停留时间检测，行人停留时间超过设定值时才算有效流量，避免路过行人误触发;支持设置检测时间段，在时间段内才会上传流量数据到信号机。（需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）</td></tr>
<tr><td>4</td><td>▲</td><td>弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）</td><td colspan="5">11.发生违法行为(如闯红灯、超速)时，可实时将违法车辆的车牌、违法类型等信息自动发送至路口 LED屏，并以“弹窗”或高亮形式展示。支持“老头乐”车牌识别。（需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明）</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">弯道压线抓拍系统交通终端服务器(A02091107-</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>台</td><td>8,796.45</td><td>13</td><td>114,353.85</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。</td></tr>
<tr><td>参数</td><td>参数</td><td>参数名</td><td colspan="5">参数值</td></tr>
</table>

	视频监控设备)	序号	类型		
		1	一般参数	弯道压线抓拍系统交通终端服务器	支持≥12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 无风扇设计，体积小巧，在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计 支持≥4TB硬盘存储，图片与录像可设置配额 Web操作，完善的SDK支持 触发输入：≥1个报警输入 触发输出：≥1个报警输出 光纤接口数量：≥2 硬盘盘位数量：≥1 USB数量：≥1 RJ45接口：≥8个100M以太网接口，≥2个10/100/1000M自适应以太网接口 RS485接口：≥1 RS232接口：≥2 工作指示灯：≥4 视频压缩标准：H.264;H.265 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 接入路数：≥12 尺寸：≥245x170x60 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 电源：DC12V±10% 功耗：30W MAX 重量：≥2kg

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	弯道压线抓拍系统多合一补光灯(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	3,569.37	13	46,401.81

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统多合一补光灯	1. 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； 2. 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换； 3. 补光装置符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 4. 单车道补光，补光距离16米～30米，防护等级不低于IP65。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	弯道压线抓拍系统室外抱杆机柜(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	架	828.15	13	10,765.95

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统室外抱杆机柜	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm，坚固厚实； 可调节层板，设备可灵活安放； 隔板1层，厚度≥1.2； 内部可放置产品：终端盒、光纤收发器、光纤终端盒、交换机 防护等级IP54，有效防水防尘； 内部可置物空间：416mm(宽)×280mm(深)×270mm(高)； 产品尺寸：500mm(宽)×350mm(深)×575mm(高)； 内部配置：1个双路电源防雷器，电源空开

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	弯道压线抓拍系统自动重合闸漏电保护器(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	237.23	13	3,083.99

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统自动重合闸漏电保护器	1、额定电流：32A；2、漏电动作电流：30mA；3、具备过压、欠压、过流、漏电保护；4、故障排除后自动重合闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	弯道压线抓拍系统电子	否	否	否	套	6,743.9	3	20,231.7

本货物共设置了1条参数。

	警察悬臂杆(A02091107-视频监控设备)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 弯道压线抓拍系统电子警察悬臂杆 | 6.5米立杆挑6米悬臂，立杆口径180/240，厚度≥5mm，横臂口径100/160，厚度≥4mm，底部法兰450？16/350-8？m22

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	弯道压线抓拍系统基础开挖(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方米	188.16	4.32	812.8512
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 弯道压线抓拍系统基础开挖 | 尺寸:1200mmX1200mmX1000mm;基础周围设置排水设施。开挖材质为石方，渣土清运，路面施工安全围挡。						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	弯道压线抓拍系统电警杆件钢筋笼(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	600	3	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 弯道压线抓拍系统电警杆件钢筋笼 | 根据原杆件底部法兰尺寸定制。M24×1200mm地脚螺栓6根						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	弯道压线抓拍系统立杆基础(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方	618.76	4.32	2,673.0432
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 弯道压线抓拍系统立杆基础 | 混凝土标号：C30;						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	弯道压线抓拍系统禁止超车指示牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	425.85	38	16,182.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值						

		1	一般参数	弯道压线抓拍系统禁止超车指示牌	800圆型铝板加定制抱箍支架，铝板厚≥2mm;表面覆工程级反光膜

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	弯道压线抓拍系统解除禁止超车提示牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	425.85	38	16,182.3

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统解除禁止超车提示牌	800圆型铝板加定制抱箍支架，铝板厚≥2mm;表面覆工程级反光膜

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	弯道压线抓拍系统交通违法提示牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	830.01	26	21,580.26

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统交通违法提示牌	1000*1600铝板加定制抱箍支架，铝板厚≥2mm;表面覆工程级反光膜

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	弯道压线抓拍系统违章抓拍提示牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	830.01	26	21,580.26

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统违章抓拍提示牌	立杆高4.5米，口径为90mm，壁厚≥2mm；杆件整体热镀锌。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	弯道压线抓拍系统标志牌立杆(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	根	444.42	64	28,442.88

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统	立杆高4.5米，口径为90mm，壁厚2mm；杆件整体热镀锌。含预埋铁件尺寸为M16*600mm地脚螺栓4根，

				标志牌立杆	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	弯道压线抓拍系统钢筋笼(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	150	64	9,600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统钢筋笼	预埋铁件尺寸为M20*600mm地脚螺栓4根

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	弯道压线抓拍系统基础开挖(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方米	188.16	32.77	6,166.0032

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统基础开挖	尺寸：800mm×800mm×800mm；基础周围设置排水设施，开挖材质为石方，渣土清运，路面施工安全围挡。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	弯道压线抓拍系统立杆基础(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方米	701.74	32.77	22,996.0198

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统立杆基础	混凝土标号：C30；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	弯道压线抓拍系统防雷接地系统(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	组	561.57	3	1,684.71

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	弯道压线抓拍系统防雷接地系统	1、接地体：50×50×5mm镀锌角钢，长度2.5m，共3根；2、接地母线：40×4mm镀锌扁钢；3、接地电阻：≤4Ω；4、采用联合接地方式

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	7.46	600	4,476

<table>
<tr><td>19</td><td>弯道压线抓拍系统电源线 RVV2×2.5mm2(A02091107-视频监控设备)</td><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>弯道压线抓拍系统电源线RVV2×2.5mm2</td><td>1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线；2、额定电压：300/500V。</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">弯道压线抓拍系统网线（国标6类网线）(A02091107-视频监控设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>米</td><td>4.12</td><td>450</td><td>1,854</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>弯道压线抓拍系统网线（国标6类网线）</td><td>1、六类非屏蔽双绞线；2、无氧铜芯，0.57mm线径。</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">21</td><td rowspan="2">弯道压线抓拍系统电源线网线线管(A02091107-视频监控设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>米</td><td>6.19</td><td>1,000</td><td>6,190</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>弯道压线抓拍系统电源线网线线管</td><td>Φ25 PVC管</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">22</td><td rowspan="2">弯道压线抓拍系统取电道管道 开挖及恢复(A02091107-视频监控设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>米</td><td>24.33</td><td>600</td><td>14,598</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>弯道压线抓拍系统取电道管道 开挖及恢复</td><td>宽度200mm，深度400mm，水泥路面，含开挖、泥土清运、路面恢复</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">23</td><td rowspan="2">区间测速系统卡口抓拍</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>11,012.49</td><td>2</td><td>22,024.98</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了5条参数。</td></tr>
</table>

	单元(A02091107-视频监控设备)	其中：重要参数：3条；一般参数：2条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统卡口抓拍单元	1. 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、万向节等；摄像机采用≥1英寸CCD或全局曝光CMOS传感器，支持≥4096×2160@25fps（不含OSD叠加）视频图像输出；视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 2. 车辆捕获率≥99%，车牌识别准确率≥ 95%；支持补光灯、雷达、线圈检测器接入，支持机动车、非机动车和行人的抓拍和分析；支持车型、车身颜色、车标、车辆子品牌等车辆特征识别，支持压线、逆行、违法变道等违法检测功能。 3. 支持识别车身颜色，包括但不限于白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑； 4. 具备车型识别功能，支持对至少13种车型进行识别，至少支持SUV、MPV、两厢轿车、三厢轿车、轿跑、小型轿车、微型轿车、面包车、皮卡车、小型货车(包括微卡、轻卡及中卡)、大型货车、小型客车、大型客车； 5. 支持对机动车、非机动车、行人等混合目标进行检测，能同时检测不少于140个混合的静态目标并对这些目标进行绿框跟踪；可同时对至少140个混合的静态目标进行优选、抓拍及属性分析； 6. 支持倾斜车牌识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码；具有AI车牌增强功能设置选项，支持蓝牌、黄牌、白牌、黑牌、绿牌、渐变绿、黄绿双拼牌，开启后可防止车牌过曝；
2	▲	区间测速系统卡口抓拍单元	7. 支持通过视频检测信号灯故障状态，故障状态包括:灯组内三个颜色都不亮、灯组内红灯和绿灯同时亮、灯组内红灯或绿灯一直亮或一直不亮，支持故障信息同步上传支持摩托车多种违法检测:违规调头，占用人行道，违规停车，不礼让行人，闯红灯。（需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。）
3	▲	区间测速系统卡口抓拍单元	8. 支持行人有效停留时间检测，行人停留时间超过设定值时才算有效流量，避免路过行人误触发;支持设置检测时间段，在时间段内才会上传流量数据到信号机。（需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。）
4	一般参数	区间测速系统卡口抓拍单元	9. 支持闯禁行记录功能，支持对不少于5种普通车型(包括大货车、中货车、小货车、皮卡车、大客车)及9种特种车型(包括危化品车辆、普通罐车、渣土车、混凝土搅拌车、工程车、粉粒物料运输车、吸污车、环卫车、冷链车)进行检测、抓拍记录、识别及图片存储； 10. ≥2个RJ45 100M/1000M自适应网口，≥3个RS485接口，≥5路补光灯控制接口，≥1个存储卡接口，防护等级不低于IP65。
5	▲	区间测速系统卡口抓拍单元	11.发生违法行为(如闯红灯、超速)时，可实时将违法车辆的车牌、违法类型等信息自动发送至路口 LED屏，并以“弹窗”或高亮形式展示。支持“老头乐”车牌识别。（需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	区间测速系统卡口抓拍单元(生态补光)(含系统调试【设备利旧】)(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	476.85	2	953.7

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统卡口抓拍单元(生态补光)(含系统调试【设备利旧】)	1、把原265KM二台利用重新安装。2、含利旧设备拆除、重新安装及系统调试

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	区间测速系统交通终端服务器(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	8,796.45	1	8,796.45

本货物共设置了2条参数。

其中：重要参数：1条；一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	区间测速系统交通终端服务器	终端服务器 支持12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发 可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备 无风扇设计，在路边机柜及抱杆机柜使用，单面接口设计最大支持4TB硬盘存储，图片与录像可设置配额 Web操作，完善的SDK支持 触发输入：1个报警输入 触发输出：1个报警输出 光纤接口数量：≥2 硬盘盘位数量：≥1 USB数量：≥1 RJ45接口：≥8个100M以太网接口，≥2个10/100/1000M自适应以太网接口 RS485接口：≥1 RS232接口：≥2 工作指示灯：≥4 视频压缩标准：H.264;H.265 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 接入路数：12 尺寸：245x170x60 工作温度：温度-30℃~70℃ 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 电源：DC12V±10% 功耗：30W MAX 重量：2kg
		2	▲	区间测速系统交通终端服务器	回放时，与原始现场的声音相比，相对于视频图像不应存在明显的滞后或超前;视音频信号的同步方式可有多种选择，但视音频信号的失步时间应≤1s。（需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	3,569.37	2	7,138.74

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)	1. 采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换； 2. 支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换； 3. 补光装置符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》； 4. 单车道补光，补光距离16米～30米，防护等级不低于IP65。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)一设备利旧(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	470.65	2	941.3

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)一设备利旧	1、把原265KM二台利用重新安装 2、含利旧设备拆除、重新安装及系统调试

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	区间测速系统桌面式电源适配器(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	94.39	2	188.78

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统桌面式电源适配器	"1、输入电压:AC100－240V 2、输出电压范围:DC11.4－12.6V 3、外壳防护等级:IP40 4、外壳材料要求:阻燃，PC＋ ABS"

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

29	区间测速系统工业级千兆交换机(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	1,578.57	1	1,578.57

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统工业级千兆交换机	全千兆工业级管理型交换机，≥5个10/100/1000 Base-T 以太网端口，≥2个1000Base-X SFP端口

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	区间测速系统室外抱杆机柜(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	架	828.15	2	1,656.3

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统室外抱杆机柜	采用优质冷轧钢材质，厚度≥1.0mm，； 可调节层板， 隔板1层，厚度≥1.2； 内部可放置产品：终端盒、光纤收发器、光纤终端盒、交换机 防护等级IP54，有效防水防尘； 内部可置物空间：416mm(宽)×280mm(深)×270mm(高)； 产品尺寸：500mm(宽)×350mm(深)×575mm(高)； 内部配置：1个双路电源防雷器，电源空开模块（1个2P 30A、3个单P 10A），1个3芯插座。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	区间测速系统自动重合闸漏电保护器(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	237.23	2	474.46

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统自动重合闸漏电保护器	1、额定电流：32A；2、漏电动作电流：30mA；3、具备过压、欠压、过流、漏电保护；4、故障排除后自动重合闸

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	区间测速系统电子警察悬臂杆(H6.5米+L13米)(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	11,790.39	1	11,790.39

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统电子警察悬臂杆(H6.5米+L13米)	立杆高6.5米，口径为260-320mm，壁厚≥6mm；悬臂长13米，口径为110-220mm，壁厚≥5mm，底盘法兰盘规格为Φ500×20mm。杆件整体热镀锌、喷817灰塑双重防腐处理。预埋件螺栓孔对角中心距Φ400-8Φ29×60mm腰孔，8根-M24地脚螺栓，横臂方向对应1颗螺栓。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	区间测速系	否	否	否	立方米	138.24	3.38	467.2512

货物序号	统基础开挖(A02091107-视频监控设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 区间测速系统基础开挖 | 尺寸：1500mm×1500mm×1500mm；基础周围设置排水设施，开挖材质为石方，路面施工安全围挡。						
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	区间测速系统渣土清运(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方米	49.94	3.38	168.7972
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 区间测速系统渣土清运 | 渣土清运						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	区间测速系统电警杆件钢筋笼(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 区间测速系统电警杆件钢筋笼 | 预埋M20×1600mm地脚螺栓8根；						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	区间测速系统立杆基础(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方米	585.36	3.38	1,978.5168
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 区间测速系统立杆基础 | 混凝土标号：C30；						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	区间测速系统防雷接地系统(A02091107-视频监控设	否	否	否	套	646.74	1	646.74
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值						

	备)	1	一般参数	区间测速系统防雷接地系统	1、接地体：50×50×5mm镀锌角钢，长度2.5m，共3根；2、接地母线：40×4mm镀锌扁钢；3、接地电阻：≤4Ω；4、采用联合接地方式

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	校时服务器(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	5,408.43	2	10,816.86

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	校时服务器	一、时间源输入 1、支持卫星系统：GPS、北斗、GLONASS 2、卫星频段：BDS：B1I（支持北斗二号、三号）；GPS/QZSS：L1；GLONASS：L1 3、内置天线检测及天线短路保护功能 二、时间输出 1、NTP：支持 NTPv1、v2、v3、v4、SNTP；同步精度：1-10ms；同步请求量：20000 次 / 秒；支持 WEB 展示 NTP 同步记录 2、串口：支持波特率、数据位、奇偶校验、停止位参数配置；支持 ASCII 时间输出、Modbus-RTU（定制） 三、以太网 1、端口：1 个 LAN 端口，10M/100M 自适应，符合 IEEE 802.3、IEEE 802.3u 和 802.3az 标准 2、支持协议：IPv4、DHCP、HTTP、DNS、NTP 四、管理方式 1、WEB 界面、NtpManager 2、支持通过 WEB 远程固件升级 五、支持系统与平台 1、支持所有 NTP 协议的服务器、PC、嵌入式设备等，包括但不限于：Microsoft Windows 全系列、Linux 全系列（Redhat，Fedora，Bsd，Centos 等）、麒麟系统、统信 UOS、Mac OS系列列、Aix、HP-UX、海康、大华、宇视等安防设备厂家产品 六、显示 1、配置 LCD 显示屏，可显示：IP 地址、年月日时分秒、锁定卫星数量、时间锁定状态、锁定时间来源、工作状态 七、后面板接口 1、DC 5V（电源）、RST（短按重启）、DEF（长按 10 秒恢复出厂）、ETH1（RJ45 10M/100M 自适应）、COM（RS232/RS485）* 定制、ANT（天线，SMA 接口） 八、时间安全 1、支持最小与最大时间范围设置，防止产生错误时间 2、支持最大时间修正偏差设置，防止错误时间引起突变 3、内置时间后备电池，支持断电守时 九、运行环境 1、尺寸：200×44×135mm（机箱主体）；478×44×135mm（含两边挂耳） 2、工作温度：-10℃ ~ +70℃（主机）；-40℃ ~ +85℃（天线）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	区间测速预告标志牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	918.54	2	1,837.08

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速预告标志牌	1、规格：1200mm×1600mm×2mm；2、材质：铝合金板；3、反光膜：3M超工程级；4、内容："前方区间测速 全长X公里"

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	区间测速起点标志牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	847.72	2	1,695.44

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速起点标志牌	1、规格：1200mm×1200mm×2mm；2、材质：铝合金板；3、反光膜：3M超工程级；4、内容："区间测速起点"

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	区间测速终	否	否	否	块	847.72	2	1,695.44

货物序号	点标志牌(A02091107-视频监控设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。			
		参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	区间测速终点标志牌	1、规格：1200mm×1200mm×2mm；2、材质：铝合金板；3、反光膜：3M超工程级；4、内容："区间测速终点"

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	限速标志牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	425.85	4	1,703.4

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	限速标志牌	1、规格：Φ800mm×2mm；2、材质：铝合金板；3、反光膜：3M超工程级；4、内容：根据路段限速值定制

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	测速设备标志牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	502.28	2	1,004.56

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	测速设备标志牌	1、规格：800mm×800mm×2mm；2、材质：铝合金板；3、反光膜：3M超工程级；4、内容："前方区间测速 全长X公里"

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	正在测速标志牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	564.26	2	1,128.52

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	正在测速标志牌	1、规格：800mm×1000mm×2mm；2、材质：铝合金板；3、反光膜：3M超工程级；4、内容："前方区间测速 全长X公里"

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	交通违法监控标志牌(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	块	918.54	2	1,837.08

本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	交通违法监控标志牌	1、规格：1200mm×1600mm×2mm；2、材质：铝合金板；3、反光膜：3M超工程级；4、内容："前方区间测速 全长X公里"

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	预告标志牌立杆(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	根	444.42	8	3,555.36

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	预告标志牌立杆	立杆高4.5米，口径为90mm，壁厚2mm；杆件整体热镀锌。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	区间测速系统钢筋笼(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	个	150	8	1,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统钢筋笼	预埋铁件尺寸为M20*600mm地脚螺栓4根

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	区间测速系统基础开挖(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方米	138.24	4.1	566.784

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统基础开挖	尺寸：800mm×800mm×800mm；基础周围设置排水设施，开挖材质为石方，渣土清运，路面施工安全围挡。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	区间测速系统渣土清运(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	立方米	49.94	4.1	204.754

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统渣土清运	渣土清运

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	区间测速系统立杆基础(A02091107-视频监控设	否	否	否	立方米	701.5	4.1	2,876.15

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	区间测速系统立杆基础	混凝土标号：C30；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	区间测速系统电源线(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	米	9.99	200	1,998

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统电源线	1、铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线；2、额定电压：300/500V；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	区间测速系统网线(国标6类网线）(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	米	4.12	100	412

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统网线(国标6类网线）	1、六类非屏蔽双绞线；2、无氧铜芯，0.57mm线径；

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
53	区间测速系统电源线网线线管(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	米	6.19	300	1,857

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统电源线网线线管	Φ25 PVC管

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	区间测速系统取电道管道开挖及恢复(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	米	24.33	200	4,866

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速系统取电道管道开	宽度200mm，深度400mm，水泥路面，含开挖、泥土清运、路面恢复

				挖及恢复	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	区间测速设备检定校准服务费(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	756.36	1	756.36

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	区间测速设备检定校准服务费	第三方鉴定机构来进行校准，

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
56	设备安装调试费(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	42,375.17	1	42,375.17

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	设备安装调试费	包含所有设备的安装、接线、夜间调试、校准

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	机械费(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	27,440.22	1	27,440.22

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	机械费	杆件拆卸，运输，升降车、人工安装设备

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	安全防护措施(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	套	18,865.62	1	18,865.62

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	安全防护措施	安装调试阶段进行的安全防护措施

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	安装辅材(A02091107-视频监控设	否	否	否	套	5,984.92	1	5,984.92

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	安装辅材	包含螺丝、扎带、线管、接头、标签等

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）	1	弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）	否	无	无
		2	弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）	是	图片	需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。
		3	弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）	是	图片	需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。
		4	弯道压线抓拍系统卡口抓拍单元（生态补光）	是	图片	需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。
2	弯道压线抓拍系统交通终端服务器	1	弯道压线抓拍系统交通终端服务器	否	无	无
3	弯道压线抓拍系统多合一补光灯	1	弯道压线抓拍系统多合一补光灯	否	无	无
4	弯道压线抓拍系统室外抱杆机柜	1	弯道压线抓拍系统室外抱杆机柜	否	无	无
5	弯道压线抓拍系统自动重合闸漏电保护器	1	弯道压线抓拍系统自动重合闸漏电保护器	否	无	无
6	弯道压线抓	1	弯道压线抓拍系统	否	无	无

	拍系统电子警察悬臂杆		电子警察悬臂杆			
7	弯道压线抓拍系统基础开挖	1	弯道压线抓拍系统基础开挖	否	无	无
8	弯道压线抓拍系统电警杆件钢筋笼	1	弯道压线抓拍系统电警杆件钢筋笼	否	无	无
9	弯道压线抓拍系统立杆基础	1	弯道压线抓拍系统立杆基础	否	无	无
10	弯道压线抓拍系统禁止超车指示牌	1	弯道压线抓拍系统禁止超车指示牌	否	无	无
11	弯道压线抓拍系统解除禁止超车提示牌	1	弯道压线抓拍系统解除禁止超车提示牌	否	无	无
12	弯道压线抓拍系统交通违法提示牌	1	弯道压线抓拍系统交通违法提示牌	否	无	无
13	弯道压线抓拍系统违章抓拍提示牌	1	弯道压线抓拍系统违章抓拍提示牌	否	无	无
14	弯道压线抓拍系统标志牌立杆	1	弯道压线抓拍系统标志牌立杆	否	无	无
15	弯道压线抓拍系统钢筋笼	1	弯道压线抓拍系统钢筋笼	否	无	无
16	弯道压线抓拍系统基础开挖	1	弯道压线抓拍系统基础开挖	否	无	无
17	弯道压线抓拍系统立杆基础	1	弯道压线抓拍系统立杆基础	否	无	无

18	弯道压线抓拍系统防雷接地系统	1	弯道压线抓拍系统防雷接地系统	否	无	无
19	弯道压线抓拍系统电源线 RVV2×2.5mm2	1	弯道压线抓拍系统电源线 RVV2×2.5mm2	否	无	无
20	弯道压线抓拍系统网线（国标6类网线）	1	弯道压线抓拍系统网线（国标6类网线）	否	无	无
21	弯道压线抓拍系统电源线网线线管	1	弯道压线抓拍系统电源线网线线管	否	无	无
22	弯道压线抓拍系统取电道管道 开挖及恢复	1	弯道压线抓拍系统取电道管道 开挖及恢复	否	无	无
23	区间测速系统卡口抓拍单元	1	区间测速系统卡口抓拍单元	否	无	无
		2	区间测速系统卡口抓拍单元	是	图片	需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。
		3	区间测速系统卡口抓拍单元	是	图片	需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。
		4	区间测速系统卡口抓拍单元	否	无	无
		5	区间测速系统卡口抓拍单元	是	图片	需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章证明。
24	区间测速系统卡口抓拍单元(生态补光)(含系统调试【设备利旧】	1	区间测速系统卡口抓拍单元(生态补光)(含系统调试【设备利旧】	否	无	无
25	区间测速系统交通终端服务器	1	区间测速系统交通终端服务器	否	无	无
		2	区间测速	是	图片	需提供第三方检测/检验机构出具的检验/检测报告扫描件并加盖投标人公章

			系统交通终端服务器			证明。
26	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)	1	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)	否	无	无
27	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)一设备利旧	1	区间测速系统多合一补光灯(含系统调试)一设备利旧	否	无	无
28	区间测速系统桌面式电源适配器	1	区间测速系统桌面式电源适配器	否	无	无
29	区间测速系统工业级千兆交换机	1	区间测速系统工业级千兆交换机	否	无	无
30	区间测速系统室外抱杆机柜	1	区间测速系统室外抱杆机柜	否	无	无
31	区间测速系统自动重合闸漏电保护器	1	区间测速系统自动重合闸漏电保护器	否	无	无
32	区间测速系统电子警察悬臂杆(H6.5米+L13米)	1	区间测速系统电子警察悬臂杆(H6.5米+L13米)	否	无	无
33	区间测速系统基础开挖	1	区间测速系统基础开挖	否	无	无
34	区间测速系统渣土清运	1	区间测速系统渣土清运	否	无	无
35	区间测速系统电警杆件钢筋笼	1	区间测速系统电警杆件钢筋笼	否	无	无
36	区间测速系	1	区间测速系统立杆	否	无	无

	统立杆基础		基础			
37	区间测速系统防雷接地系统	1	区间测速系统防雷接地系统	否	无	无
38	校时服务器	1	校时服务器	否	无	无
39	区间测速预告标志牌	1	区间测速预告标志牌	否	无	无
40	区间测速起点标志牌	1	区间测速起点标志牌	否	无	无
41	区间测速终点标志牌	1	区间测速终点标志牌	否	无	无
42	限速标志牌	1	限速标志牌	否	无	无
43	测速设备标志牌	1	测速设备标志牌	否	无	无
44	正在测速标志牌	1	正在测速标志牌	否	无	无
45	交通违法监控标志牌	1	交通违法监控标志牌	否	无	无
46	预告标志牌立杆	1	预告标志牌立杆	否	无	无
47	区间测速系统钢筋笼	1	区间测速系统钢筋笼	否	无	无
48	区间测速系统基础开挖	1	区间测速系统基础开挖	否	无	无
49	区间测速系统渣土清运	1	区间测速系统渣土清运	否	无	无
50	区间测速系统立杆基础	1	区间测速系统立杆基础	否	无	无
51	区间测速系统电源线	1	区间测速系统电源线	否	无	无

52	区间测速系统网线(国标6类网线)	1	区间测速系统网线(国标6类网线)	否	无	无
53	区间测速系统电源线网线线管	1	区间测速系统电源线网线线管	否	无	无
54	区间测速系统取电道管道开挖及恢复	1	区间测速系统取电道管道开挖及恢复	否	无	无
55	区间测速设备检定校准服务费	1	区间测速设备检定校准服务费	否	无	无
56	设备安装调试费	1	设备安装调试费	否	无	无
57	机械费	1	机械费	否	无	无
58	安全防护措施	1	安全防护措施	否	无	无
59	安装辅材	1	安装辅材	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	综合实力1	商务	供应商所投卡口抓拍单元产品应具备较好的创新管理能力，能提供ISO 56001创新管理体系认证证书的得5分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章)
2	综合实力2	商务	供应商所投交通终端服务器产品具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书与ISO38505数据治理体系认证证书，每提供1项得3分，最多得6分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章)
3	综合实力3	商务	供应商所投工业级千兆交换机产品具有CNITSEC信息安全服务资质证书(安全工程类和风险评估类)每提供1项得2分，最多得4分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章)
4	类似业绩	商务	供应商提供近三年（2023年10月-投标截止时间）类似业绩，每个得3分，总计得6分。注：提供类似业绩的中标通知书或者合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。

5	合同	商务	采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。 1.项目信息 （1）采购项目名称： （2）政府采购计划编号： （3）项目内容： （4）是否分包：_。 （5）项目负责人：_。 （6）联系电话：_。 2.合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同定价方式：t固定总价 ¨固定单价 ¨成本补偿 ¨绩效激励 （4）付款方式： (1)工程全部完工并经甲方验收合格后，甲方及时向宁远县财政局申请支付乙方95%合同款。 (2)剩余5%的合同价款为质量保证金，1年后无质量问题一次性向县财政局申请无息支付。 注：每次拨款前，乙方应向甲方提供财务发票，否则甲方有权拒绝支付相应工程款，由此导致的损失由乙方承担。 3.合同履行 （1）起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。 （2）地点： （3）方式： （4）履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。 （5）质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。 4.合同验收 （1）验收主体：_。

			（2）验收方式：_。 （3）验收标准：_。 5.组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： （1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 （2）本合同协议书 （3）成交通知书 （4）响应文件 （5）政府采购合同专用条款 （6）政府采购合同通用条款 （7）标准、规范及有关技术文件，图纸。 （8）其他合同文件。 6.合同生效 本合同自_生效。 7.合同份数 本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人：_法定代表人： 委托代理人：_委托代理人： 电 话：_电 话： 传 真：_传 真： 开 户 银 行： 账 号：

6	实施方案	技术	提供加盖公章的实施方案；根据采购需求和项目服务实际情况，编制实施方案，内容包含但不限于：1、项目组织与人员配置；2、供货与进度计划；3、安装调试与系统对接；4、质量控制与安全管理；5、验收交付与资料移交等内容。措施完善、方案科学合理、切实可行计15分；方案缺漏项每处扣3分，欠完善或针对性欠缺每处扣1分，扣完为止，没有提供的不计分）。 注：1、欠完善或针对性欠缺是指存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、不能充分体现实施方案、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改：不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。
7	售后服务方案	技术	提供加盖公章的售后服务方案；根据采购需求和项目服务实际情况，编制售后服务方案，内容包含但不限于：1、售后服务体系与本地化保障；2、故障响应时效与到场承诺；3、备品备件、软件升级与巡检维护；4、培训方案与技术支持；5、质保期承诺与超保服务等内容。措施完善、方案科学合理、切实可行计15分；方案缺漏项每处扣3分，欠完善或针对性欠缺每处扣1分，扣完为止，没有提供的不计分）。 注：1、欠完善或针对性欠缺是指存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、不能充分体现实施方案、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改：不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	20	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	客观分	商务分	5	是	图片	【综合实力1】的评分规则：供应商所投卡口抓拍单元产品应具备较好的创新管理能力，能提供ISO 56001创新管理体系认证证书的得5分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章) 【综合实力1】的上传证明材料要求：供应商所投卡口抓拍单元产品具备较好的创新管理能力，能提供ISO 56001创新管理体系认证证书的得5分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章)
3	客观分	商务分	6	是	图片	【综合实力2】的评分规则：供应商所投交通终端服务器产品具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书与ISO38505数据治理体系认证证书，每提供1项得3分，最多得6分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章) 【综合实力2】的上传证明材料要求：供应商所投交通终端服务器产品具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书与ISO38505数据治理体系认证证书，每提供1项得3分，最多得6分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章)
4	客观分	商务分	4	是	图片	【综合实力3】的评分规则：供应商所投工业级千兆交换机产品具有CNITSEC信息安全服务资质证书(安全工程类和风险评估类)每提供1项得2分，最多得4分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章) 【综合实力3】的上传证明材料要求：供应商所投工业级千兆交换机产品具有CNITSEC信息安全服务资质证书(安全工程类和风险评估类)每提供1项得2分，最多得4分，未提供不得分。(提供有效证明材料复印件并加盖投标人公章)
5	客观分	商务分	6	是	图片	【类似业绩】的评分规则：供应商提供近三年（2023年10月-投标截止时间）类似业绩，每个得3分，总计得6分。注：提供类似业绩的中标通知书或者合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：供应商提供近三年（2023年10月-投标截止时间）类似业绩，每个得3分，总计得6分。注：提供类似业绩的中标通知书或者合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。
6	主观分	技术分	15	否	无	【实施方案】的评分规则：提供加盖公章的实施方案；根据采购需求和项目服务实际情况，编制实施方案，内容包含但不限于：1、项目组织与人员配置；2、供货与进度计划；3、安装调试与系统对接；4、质量控制与安全管理；5、验收交付与资料移交等内容。措施完善、方案科学合理、切实可行计15分；方案缺漏项每处扣3分，欠完善或针对性欠缺每处扣1分，扣完为止，没有提供的不计分）。 注：1、欠完善或针对性欠缺是指存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、不能充分体现实施方案、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在

						差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改：不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。
7	主观分	技术分	15	否	无	【售后服务方案】的评分规则：提供加盖公章的售后服务方案；根据采购需求和项目服务实际情况，编制售后服务方案，内容包含但不限于：1、售后服务体系与本地化保障；2、故障响应时效与到场承诺；3、备品备件、软件升级与巡检维护；4、培训方案与技术支持；5、质保期承诺与超保服务等内容。措施完善、方案科学合理、切实可行计15分；方案缺漏项每处扣3分，欠完善或针对性欠缺每处扣1分，扣完为止，没有提供的不计分）。 注：1、欠完善或针对性欠缺是指存在项目名称错误、地点区域错误、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、不能充分体现实施方案、适用的标准(方法)错误、明显复制其他项目内容、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改：不合理是指非专门针对本项目或者不适用本项目的情形内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误。
8	/	偏离分	15	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣15分
9	/	偏离分	14	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣2分，最多扣14分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单

		（货物）》		位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%;
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%;
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%;
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形;

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理