

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县思源实验学校小学部食堂餐厨设备采购

采购人：江华瑶族自治县思源实验学校

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南鼎晟项目管理有限公司

委托代理编号：HNDSCG-YZ2025-1204

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额6,800元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2025]0129号

采购项目预算：1,407,600元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年12月23日

采购人签章：

江华瑶族自治县思源实验学校

需求编制人签章：

刘娟娟

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,407,600	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县思源实验学校小学部食堂餐厨设备采购	1,500,000	采购电磁灶、蒸饭柜、洗碗机、切菜机、消毒柜、新风系统、排烟系统、风幕机、碗、勺、冰柜、操作台、餐桌等餐厨设备。	2025-11

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：1,407,600元**

包概述：江华瑶族自治县思源实验学校小学部食堂餐厨设备采购				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
<p>本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商</p>		<p>提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。</p>		

的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
1	六门更衣柜(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,200	7	8,400	
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	六门更衣柜	规格：【长*宽*高900*400*1800mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	六门更衣柜	柜身使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板。				
		3	一般参数	六门更衣柜	柜内层板用厚度≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。				
		4	一般参数	六门更衣柜	支架柱横梁用≥38*25mm, ≥1.2mm厚不锈钢方管。				
5	一般参数	六门更衣柜	每门配锁。						
2	挂墙单星水池(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,180	4	4,720	
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	挂墙单星水池	规格：【长*宽*高500*400*300mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	挂墙单星水池	面板使用厚≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，管材厚度≥1.0mm。				
		3	一般参数	挂墙单星水池	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。				
4	一般参数	挂墙单星水池	配脚踏水龙头及下水器。						
3	风幕机(厨房设备)	否	否	否	台	2,400	1	2,400	
		本货物共设置了4条参数。							

	A02249900-其他食品加工设备)	其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风幕机	规格：【长*宽*高1500*170*192mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	风幕机	全钢全铜电机，出风品风速：11m/s。			
		3	一般参数	风幕机	风量≥2200m <sup>3</sup> /h。			
		4	一般参数	风幕机	噪音60dB/(A)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,100	1	2,100
4	风幕机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风幕机	规格：【长*宽*高 1200*170*192mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	风幕机	全钢全铜电机，出风品风速：11m/s。			
		3	一般参数	风幕机	风量≥2200m <sup>3</sup> /h。			
		4	一般参数	风幕机	噪音60dB/(A)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	200	12	2,400
5	紫外线消毒灯(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	紫外线消毒灯	灯管长度：≥900mm,石英管状玻璃外壳。			
		2	一般参数	紫外线消毒灯	光源类型：杀菌消毒。			
		3	一般参数	紫外线消毒灯	功率：≥30W。			
		4	一般参数	紫外线消毒灯	电压：220V。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	单星盆台(厨房设备)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了5条参数。						

	) (A02249900-其他食品加工设备)	其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单星盆台	规格：【长*宽*高700*700*800+靠背150mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	单星盆台	面板≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	单星盆台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	单星盆台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	单星盆台	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,500	7	10,500
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高1800*700*800mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	双层工作台	工作台面板使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,500	1	1,500
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高1600*700*800mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	双层工作台	工作台面板使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	农药残留快速检测仪(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,150	1	3,150
本货物共设置了11条参数。 其中：一般参数：11条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	农药残留快速检测仪	规格：【长*宽*高420*310*200mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	农药残留快速检测仪	广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。			
		3	一般参数	农药残留快速检测仪	检测通道：≥6个检测通道，可以同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。			
		4	一般参数	农药残留快速检测仪	显示方式：≥7英寸液晶触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。			
		5	一般参数	农药残留快速检测仪	配备嵌入式热敏打印机，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果。			
		6	一般参数	农药残留快速检测仪	光源采用超高亮发光二极管，高精度、稳定性强、光源可控、可以关掉不使用的光源，功耗更低。			
		7	一般参数	农药残留快速检测仪	采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。			
		8	一般参数	农药残留快速检测仪	智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。			
		9	一般参数	农药残留快速检测仪	乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求。			
		10	一般参数	农药残留快速检测仪	自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。			
		11	一般参数	农药残留快速检测仪	仪器具有100多种蔬菜名称数据库，直接点击可使用。可直接打印出蔬菜名称。			
10	留样柜(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,950	2	3,900
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	留样柜	规格：【长*宽*高600*580*1900mm】(±5mm)。			

		2	一般参数	留样柜	采用半导体双核双芯制冷技术，安静、省电。			
		3	一般参数	留样柜	无氟利昂，安全环保。			
		4	一般参数	留样柜	双层钢化玻璃门，隐形门把手，欧式风格。			
		5	一般参数	留样柜	门均带锁装置。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	四层格栅货架(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	900	11	9,900
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四层格栅货架	规格：【长*宽*高1200*500*1550mm】(可±5mm)。			
		2	一般参数	四层格栅货架	层架整体使用框架嵌入式结构。			
		3	一般参数	四层格栅货架	主框架使用≥38*25mm食品级304#不锈钢方管，厚度≥1.2mm。			
		4	一般参数	四层格栅货架	层架间隔条使用≥25*13mm食品级304#不锈钢方管，厚度≥1.0mm。			
		5	一般参数	四层格栅货架	柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	平板推车(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	800	6	4,800
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	平板推车	规格：【长*宽*高900*600*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	平板推车	层板使用≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	平板推车	加强筋使用≥1.2mm磨砂不锈钢板。			
		4	一般参数	平板推车	配万向刹车轮，U型弯管手把。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	四层平板货架(厨房设备)(A02249900-)	否	否	否	台	900	9	8,100
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他食品加工设备)	序号	类型					
		1	一般参数	四层平板货架	规格:【长*宽*高1200*500*1550mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	四层平板货架	层板使用≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	四层平板货架	主框架使用≥38*25mm,管厚≥1.2mm。			
		4	一般参数	四层平板货架	柱脚使用≥38*38mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	630	13	8,190
14	米面架(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了4条参数。 其中:一般参数:4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	米面架	规格:【长*宽*高1200*500*200mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	米面架	整体使用厚≥1.2mm厚方通,框架管材选用食品级304#不锈钢≥38*38mm。			
		3	一般参数	米面架	间隔条使用≥25*13mm制作。			
		4	一般参数	米面架	柱脚使用≥50*50mm不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	150	38	5,700
15	灭蝇灯(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了3条参数。 其中:一般参数:3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	灭蝇灯	额定电压:220V;额定功率:≥30W。			
		2	一般参数	灭蝇灯	防触电保护达到I类。			
		3	一般参数	灭蝇灯	产品应符合GB 4706.76-2008。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	500	1	500
16	落地电子称(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	落地电子称	不锈钢台面,带电子显示屏;300KG。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
17	开水器带底座(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,650	2	3,300	
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	开水器带底座	整体发泡、保温节能、豪华出水龙头。				
		2	一般参数	开水器带底座	智能电磁控水系统、自动进水阀体，配豪华数字温度电子显示屏、自动故障报警显示系统，内置式高效热能交换器,省电80%。				
		3	一般参数	开水器带底座	全不锈钢制造,304#食品接触级内胆，一体模压成型设计。				
		4	一般参数	开水器带底座	水压：适用水压0.05-0.6MPa。				
		5	一般参数	开水器带底座	电压/功率：380v，功率≥9kw。				
6	一般参数	开水器带底座	常压式专利技术设计,豪华美观，清洁卫生、经久耐用。						
18	大单星盆柜台(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,200	11	13,200	
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	大单星盆柜台	规格：【长*宽*高 1000*700*800+靠背150mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	大单星盆柜台	面板≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板。				
		3	一般参数	大单星盆柜台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。				
		4	一般参数	大单星盆柜台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。				
		5	一般参数	大单星盆柜台	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。				
6	一般参数	大单星盆柜台	产品符合GB4806.9-2023 ①食品接触材料不锈钢理化指标-砷≤0.002mg/kg；②食品接触材料不锈钢理化指标-镉≤0.002mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-铬≤0.25mg/kg；③食品接触材料不锈钢理化指标-铅≤0.01mg/kg；食品接触材料不锈钢理化指标-镍≤0.14mg/kg。						
19	挂墙二层架(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	600	2	1,200	
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
参数序号	参数类型	参数名	参数值						

		1	一般参数	挂墙二层架	规格：【长*宽*高1500*300*430mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	挂墙二层架	面板采用≥1.2mm不锈钢磨砂板。			
		3	一般参数	挂墙二层架	立柱采用≥38*38mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm。			
		4	一般参数	挂墙二层架	所有快口均去毛刺，精细打磨。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,500	7	10,500
20	双层工作柜台(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作柜台	规格：【长*宽*高1800*800*800mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	双层工作柜台	工作台面板使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作柜台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作柜台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作柜台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			
		6	一般参数	双层工作柜台	产品符合GB4806.9-2023标准。			
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)
		否	否	否	台	1,880	4	7,520
21	单星侧板工作台(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单星侧板工作台	规格：【长*宽*高1200*700*(800+150)mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	单星侧板工作台	面板≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	单星侧板工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	单星侧板工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	单星侧板工作台	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,580	1	3,580

22	不锈钢锯骨机（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢锯骨机	规格：【长*宽*高660*580*1000】（±5mm）。			
		2	一般参数	不锈钢锯骨机	机身整体框架采用国标角钢无缝焊接而成；桶体、底座面板采用≥1.2mm厚食品级不锈钢板制作。			
		3	一般参数	不锈钢锯骨机	最大锯切高度：195mm；最大锯切宽度：220mm；最大放料宽度：260mm。			
4	一般参数	不锈钢锯骨机	工作电压：220V,功率：≥1.1KW。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	4,800	4	19,200
23	食品冷柜（四门双温）（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食品冷柜（四门双温）	规格：【长*宽*高1200*700*1950mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	食品冷柜（四门双温）	微电脑控制面板，全铜管制造。			
		3	一般参数	食品冷柜（四门双温）	优质食品级不锈钢板材，板材表面无指纹处理，经久耐锈。			
		4	一般参数	食品冷柜（四门双温）	自动回归门，硬质聚氨酯整体发泡，加厚保温层，箱体强度高，提高承重能力，底板、门衬板为一次性拉伸成型，内箱底板拐角处圆弧过渡，无卫生死角易清理。			
		5	一般参数	食品冷柜（四门双温）	温度范围：冷藏+4℃~-5℃/冷冻-3℃~-15℃。			
		6	一般参数	食品冷柜（四门双温）	电压功率：220V/≥340W，制造商购买产品责任保险箱。			
		7	一般参数	食品冷柜（四门双温）	食品冷柜产品防腐符合JB/T 9535-2013产品标准和技术要求。			
8	一般参数	食品冷柜（四门双温）	食品冷柜应符合《消毒技术规范》（卫生部2002年版标准）。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	1,300	1	1,300
24	双层工作台（厨房设备）（A02249900-	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						

	其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高1300*800*800mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	双层工作台	工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	680	2	1,360
25	挂墙二层架(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	挂墙二层架	规格：【长*宽*高1650*300*430mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	挂墙二层架	面板采用≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	挂墙二层架	立柱采用≥38*38mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm。			
		4	一般参数	挂墙二层架	所有快口均去毛刺，精细打磨。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,620	4	14,480
26	强力冲洗地机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	强力冲洗地机	冲洗枪头采用蓝色防滑硅胶包裹黄铜枪头机身，管长≥10米内部优质防爆钢丝液压管。			
		2	一般参数	强力冲洗地机	进水主体为黄铜三通角阀。			
		3	一般参数	强力冲洗地机	360°活动快速接头，可自由旋转，管子不打结。			
		4	一般参数	强力冲洗地机	配弹簧自动回位功能，方便收纳。			
		5	一般参数	强力冲洗地机	机身优质钢板锻压铸造，具有防湿耐潮性能，抗菌性能。			
6	▲	强力冲洗地机	产品应符合GB 4706.1-2005，①器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运；②对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏；③给器具供水水压不低于1.2MPa,持续不低于5min，所有部件不出现泄露。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
27	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	4,250	1	4,250	
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	规格：【长*宽*高：680*590*820mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	本机将切肉、绞肉两大功能集于一身，具备切肉和绞肉各自特点，方便快捷，具有结构紧凑、美观、操作简单、效率高、耗电少、清洁保养容易，安全卫生等优点。				
		3	一般参数	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	绞切两用机由收动力与传动系统(电机、变速箱、离合器)、绞肉组件(螺杆、环形垫片、十字刀等)、切片组件(刀片系统、压力装置、外壳等)、辅助结构(机架与支撑、防护装置、控制系统)以及安全与卫生设计(安全防护、卫生设计)等组成。				
		4	一般参数	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	材质：机身内外采用食品级304#不锈钢。				
		5	一般参数	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	电压：220V。				
		6	一般参数	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	功率：≥2.2kw，配双电机。				
7	一般参数	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	切片效率：≥450kg/h，切丝效率：≥225kg/h，绞肉效率：≥200kg/h，丝肉厚度：2.5/3.5/5.0/7.5/10。						
28	定制全304不锈钢电动切丝切片机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,780	1	3,780	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
1	一般参数	定制全304不锈钢电动切丝切片机	规格：【长*宽*高390*500*730mm】(±5mm)。机身材质：机身内外采用食品级304#不锈钢。功率：≥1.5kw。切片厚度：约3.5mm。转速：≥1440。						
29	双层工作台(厨房设备)	否	否	否	台	1,060	2	2,120	
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							

	A02249900-其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高700*700*800mm】（±5mm）。				
		2	一般参数	双层工作台	工作台面板使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。				
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。				
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。				
		5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	920	2	1,840	
30	挂墙二层架(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	挂墙二层架	规格：【长*宽*高2100*300*430mm】（±5mm）。				
		2	一般参数	挂墙二层架	面板采用≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板。				
		3	一般参数	挂墙二层架	立柱采用≥38*38mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm。				
		4	一般参数	挂墙二层架	所有快口均去毛刺，精细打磨。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	4,460	1	4,460	
31	土豆脱皮机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	土豆脱皮机	规格：【长*宽*高 740*520*960mm】（±5mm）。				
		2	一般参数	土豆脱皮机	电压：220V；功率：≤2kW；频率：50Hz。				
		3	一般参数	土豆脱皮机	产品符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到≥7级。				
		4	一般参数	土豆脱皮机	产品符合GB 4806.9-2023标准；具有有效期内的《食品接触产品卫生认证证书》。				
		5	▲	土豆脱皮机	产品符合GB 4706.38-2008，有关部件的非金属材料应耐燃和阻燃，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过2s；有关的铁制零件应有足够的防锈能力；器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	

32	挂墙二层架 (厨房设备) ( A02249900- 其他食品加工设备)	否	否	否	台	920	2	1,840
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	挂墙二层架	规格：【长*宽*高 2100*300*430mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	挂墙二层架	面板采用≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	挂墙二层架	立柱采用≥38*38mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm。			
		4	一般参数	挂墙二层架	所有快口均去毛刺，精细打磨。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	双层工作台 (厨房设备) ( A02249900- 其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高1000*700*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	双层工作台	工作台面板使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	组合消毒柜 (毛巾、刀具、砧板) (厨房设备) ( A02249900- 其他食品加工设备)	否	否	否	台	4,930	1	4,930
		本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	规格：【长*宽*高1200*580*1500mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	立式可透视玻璃门。			
		3	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	柜体外壳采用≥1.2mm厚食品级不锈钢板制作。			

				砧板)				
		4	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	内胆采用≥1.2mm厚不锈钢板制作,另加1.0mm厚优质不锈钢U型加强筋2条。			
		5	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	不锈钢门框配玻璃门,玻璃厚度不小于0.5mm,保温效果好。			
		6	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	箱体侧部配置耐高温风机2台。可持续75℃立体热风循环。			
		7	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	超大消毒空间,每柜配置5个无磁不锈钢型材砧板格栅、刀具收纳盒、毛巾挂杆。			
		8	一般参数	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	消毒温度范围:50-75℃,可任意调节。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
35	定制食堂专用全钢工程款切菜机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	25,200	1	25,200
本货物共设置了8条参数。 其中:重要参数:2条;一般参数:6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	定制食堂专用全钢工程款切菜机	规格:【长*宽*高1300*570*1390mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	定制食堂专用全钢工程款切菜机	电压:220V~;功率:≤3kW;频率:50Hz。			
		3	一般参数	定制食堂专用全钢工程款切菜机	机身采用食品级304#不锈钢制作。			
		4	一般参数	定制食堂专用全钢工程款切菜机	产品应符合GB 4706.38-2008《家用和类似用途电器的安全商用电动饮食工机械的特殊要求》;电气间隙、爬电距离和固体绝缘应符合要求;应有足够的防止意外触及带电部件的防护;只允许触及由双重绝缘或加强绝缘与带电部件隔开的部件;装在器具内的电动机如果启动时间延长会导致危险,应在3s内启动完毕;器具应能承受正常使用中可能出现的潮湿条件,不低于的24小时潮湿处理。			
		5	一般参数	定制食堂专用全钢工程款切菜机	符合标准GB/T 10125-2021 的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后,其表面未出现生锈腐蚀,保护等级达到≥7级。			
		6	一般参数	定制食堂专用全钢工程款切菜机	产品采用不锈钢机身,应具有良好的防水、防腐蚀性性能。			
		7	▲	定制食堂专用全钢	产品应符合GB 4706.38-2008;电气间隙、爬电距离和固体绝缘应足以承受器具可能经受的电气应力,附加绝缘与加强绝缘应有足够厚度或层数,以经受器具在使用中可能出现的电气应力;有关部			

				工程款切菜机	件的非金属材料应耐燃和阻燃，在试验期间，部件不产生火焰或产生火焰的时间不超过2s；有关的铁制零件应有足够的防锈能力；器具不应释放有害射线，器具不应存在毒性或类似的危险。 (要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。)			
		8	▲	定制食堂专用全钢工程款切菜机	产品采用智能触控面板，联动设备工作运转，食品机械控制面板符合GB/T 4208-2017标准，防尘能力≥IP6X，防水能力≥IPX9。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	18,500	1	18,500
36	食堂专用工程款新式剁块机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂专用工程款新式剁块机	规格：【长*宽*高1300*600*960】(±5mm)。			
		2	一般参数	食堂专用工程款新式剁块机	产品特性：1)切鸡块机的工作为全自动模式。2)切鸡块机为平面式机身设计，全不锈钢封板符合食品卫生并易于清洗。3)不锈钢机门，表面特殊处理，容易清理及保养。4)厚度调整板加强设计，便于调节加工厚度。5)切鸡块机附有安全压杆设计，提高工作安全性。6)本机采用履带输送，覆带加厚更耐用，大大增加了机器的使用寿命。			
		3	一般参数	食堂专用工程款新式剁块机	主要技术参数：机身重量：约250kg。额定电压：220V单相或380V三相。机身尺寸：【1300*600*960mm】(±5mm)。额定功率：单相≥3.0kw或三相≥1.5kw。生产效率：600-750公斤/h。额定频率：50Hz。防水等级：IP*1。切段长度：15-50毫米。适合加工：鲜肉、新鲜鸡鸭鱼等。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	台	8,970	1	8,970
37	电磁平头炉(单头)(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了10条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电磁平头炉(单头)	规格：【长*宽*高650*700*(500+700)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	电磁平头炉(单头)	电压：380V，功率：≥15KW，采用优质国标一级食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸，副板及装饰1.2mm，独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强。			
		3	一般参数	电磁平头炉(单头)	使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。			
		4	一般参数	电磁平头炉(单头)	全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。			
		5	一般参数	电磁平头炉(单头)	整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。			
		6	一般参数	电磁平头炉(单头)	明火仿真屏，带有加热弧度同步功能，瞬间火苗模拟功能，电度累计功能，厨师轻松掌握火力大小。			
		7	一般	电磁平头	线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路(及以上)故障提醒保护功能，全屏中文显示			

			参数	炉（单头）	。				
		8	一般参数	电磁平头炉（单头）	前板设置防误动作、急停开关，使用更安全。				
		9	一般参数	电磁平头炉（单头）	所投电磁平头炉厨房用具符合GB/T 10125-2021、GB/T 6461-2002 标准，具有良好的耐腐蚀性能，产品整机符合QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，工作累计时间大于等于360h。				
		10	▲	电磁平头炉（单头）	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试：整机依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准要求，持续时间大于等于480h试验，符合要求(外观正常无生锈无变形通电后正常运行)。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
38	炉拼台（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	1,020	4	4,080	
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	炉拼台	规格：【长*宽*高350*1100*(800+400) mm】（±5mm）。				
		2	一般参数	炉拼台	面板使用≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板制作。				
		3	一般参数	炉拼台	前挡板、背板、加强筋使用≥1.2mm厚磨砂不锈钢板制作。				
		4	一般参数	炉拼台	横通使用≥38*25mm, 1.2mm厚不锈钢管。				
		5	一般参数	炉拼台	通脚用≥Φ50mm, ≥1.2mm厚不锈钢管，配可调子弹脚。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
39	电磁大炒炉（单头）（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	11,200	5	56,000	
本货物共设置了10条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：9条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	电磁大炒炉（单头）	规格：【长*宽*高1000*1100*(800+400) mm】（±5mm）。				
		2	一般参数	电磁大炒炉（单头）	电压：380V，功率：≥20KW，采用优质食品级磨砂不锈钢板制作，炉面板1.5mm整体拉伸，副板及装饰1.2mm, 独立三门设计，可分拆且密封性强，前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强。				
		3	一般参数	电磁大炒炉（单头）	使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关，使火力均匀控制，档位对应数字功率显示调节。				
		4	一般参数	电磁大炒炉（单头）	全密封不锈钢机芯，模块化铜桥结构，底部采用全铝通道式散热结构，机芯运行平稳。				
		5	一般参数	电磁大炒炉（单头）	整机散热采用变频、防水风机，减低能耗。				

			)	
6	一般参数	电磁大炒炉(单头)	明火仿真屏,带有加热弧度同步功能,瞬间火苗模拟功能,电度累计功能,厨师轻松掌握火力大小。	
7	一般参数	电磁大炒炉(单头)	线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路(及以上)故障提醒保护功能,全屏中文显示。	
8	一般参数	电磁大炒炉(单头)	前板设置防误动作、急停开关,使用更安全。	
9	一般参数	电磁大炒炉(单头)	所投电磁大炒炉(单头)厨房用具符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准,具有良好的耐腐蚀性能,产品整机符合QB/T4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试,工作累计时间大于等于360h。	
10	▲	电磁大炒炉(单头)	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试:整机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求,持续时间大于等于480h试验,符合要求(外观正常无生锈无变形通电后正常运行)。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。)	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

		否	否	否	台	10,650	1	10,650
--	--	---	---	---	---	--------	---	--------

40	电磁小炒炉(单头)(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了10条参数。 其中:重要参数:1条;一般参数:9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电磁小炒炉(单头)	规格:【长*宽*高1050*1100*(800+400)mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	电磁小炒炉(单头)	电压:380V,功率:≥15KW,采用优质食品级磨砂不锈钢板制作,炉面板1.5mm整体拉伸,副板及装饰1.2mm,独立三门设计,可分拆且密封性强,前梁80mm宽*110mm高、圆角设计、承重力强。			
		3	一般参数	电磁小炒炉(单头)	使用0-8档位360°旋转磁控模块化火力调节开关,使火力均匀控制,档位对应数字功率显示调节。			
		4	一般参数	电磁小炒炉(单头)	全密封不锈钢机芯,模块化铜桥结构,底部采用全铝通道式散热结构,机芯运行平稳。			
		5	一般参数	电磁小炒炉(单头)	整机散热采用变频、防水风机,减低能耗。			
		6	一般参数	电磁小炒炉(单头)	明火仿真屏,带有加热弧度同步功能,瞬间火苗模拟功能,电度累计功能,厨师轻松掌握火力大小。			
		7	一般参数	电磁小炒炉(单头)	线盘探头有电压、超温、传感、无锅、干烧、短路(及以上)故障提醒保护功能,全屏中文显示。			
		8	一般参数	电磁小炒炉(单头)	前板设置防误动作、急停开关,使用更安全。			
		9	一般参数	电磁小炒炉(单头)	所投电磁小炒炉(单头)厨房用具符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准,具有良好的耐腐蚀性能;产品整机符合QB/T4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试,工作累计时间大于等于360h。			
		10	▲	电磁小炒炉(单头)	根据厨房具有湿热环境产品通过合格测试:整机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准要求,持续时间大于等于480h试验,符合要求(外观正常无			

				)	生锈无变形通电后正常运行)。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。)																																															
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																												
41	双门电蒸饭柜(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	10,340	2	20,680																																												
<p>本货物共设置了10条参数。</p> <p>其中：一般参数：10条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>规格：【长*宽*高1400*1050*1550mm】(±5mm) 48盘位。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，优质发泡设备及环保发泡剂。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>采用食品级及304#内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>自动进水装置，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>电压：380V，功率：≥18KW*2组或4*9KW。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>所投蒸饭柜具有有效期内产品责任险。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>双门电蒸饭柜</td> <td>所投蒸饭柜具有符合实验依据标准GB 4806.9-2023食品接触产品安全标准。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	双门电蒸饭柜	规格：【长*宽*高1400*1050*1550mm】(±5mm) 48盘位。	2	一般参数	双门电蒸饭柜	采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手。	3	一般参数	双门电蒸饭柜	整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，优质发泡设备及环保发泡剂。	4	一般参数	双门电蒸饭柜	采用食品级及304#内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形。	5	一般参数	双门电蒸饭柜	自动进水装置，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用。	6	一般参数	双门电蒸饭柜	门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形。	7	一般参数	双门电蒸饭柜	门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤。	8	一般参数	双门电蒸饭柜	电压：380V，功率：≥18KW*2组或4*9KW。	9	一般参数	双门电蒸饭柜	所投蒸饭柜具有有效期内产品责任险。	10	一般参数	双门电蒸饭柜	所投蒸饭柜具有符合实验依据标准GB 4806.9-2023食品接触产品安全标准。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																	
1	一般参数	双门电蒸饭柜	规格：【长*宽*高1400*1050*1550mm】(±5mm) 48盘位。																																																	
2	一般参数	双门电蒸饭柜	采用优质加厚不锈钢板材，不锈钢把手。																																																	
3	一般参数	双门电蒸饭柜	整体高密度发泡，加厚保温层，保温效果好，优质发泡设备及环保发泡剂。																																																	
4	一般参数	双门电蒸饭柜	采用食品级及304#内胆一次拉伸成型，易于清洗，箱体内部加装加厚钢条，防止变形。																																																	
5	一般参数	双门电蒸饭柜	自动进水装置，配成型拉伸磁盘，可电和蒸汽两用。																																																	
6	一般参数	双门电蒸饭柜	门板整体冲压成型，更好的加强门体强度，防止变形。																																																	
7	一般参数	双门电蒸饭柜	门体佩带嵌入式温度表，可探测箱体内实际温度，箱体内自带溢水阀，防止烫伤。																																																	
8	一般参数	双门电蒸饭柜	电压：380V，功率：≥18KW*2组或4*9KW。																																																	
9	一般参数	双门电蒸饭柜	所投蒸饭柜具有有效期内产品责任险。																																																	
10	一般参数	双门电蒸饭柜	所投蒸饭柜具有符合实验依据标准GB 4806.9-2023食品接触产品安全标准。																																																	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																												
42	双通工作台(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,060	4	12,240																																												
<p>本货物共设置了6条参数。</p> <p>其中：一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台</td> <td>规格：【长*宽*高1800*800*800mm】(±5mm)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台</td> <td>工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台</td> <td>支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台</td> <td>可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台</td> <td>层板、底板、门、侧板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>双通工作台</td> <td>移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	双通工作台	规格：【长*宽*高1800*800*800mm】(±5mm)。	2	一般参数	双通工作台	工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。	3	一般参数	双通工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。	4	一般参数	双通工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。	5	一般参数	双通工作台	层板、底板、门、侧板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。	6	一般参数	双通工作台	移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手。																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																	
1	一般参数	双通工作台	规格：【长*宽*高1800*800*800mm】(±5mm)。																																																	
2	一般参数	双通工作台	工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。																																																	
3	一般参数	双通工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。																																																	
4	一般参数	双通工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。																																																	
5	一般参数	双通工作台	层板、底板、门、侧板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。																																																	
6	一般参数	双通工作台	移门挂轮为尼龙挂轮，拉手为双面不锈钢拉手。																																																	

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	工作台连下一层栅格架(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,710	1	1,710
本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	工作台连下一层栅格架	规格：【长*宽*高1800*800*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	工作台连下一层栅格架	台面采用≥1.2mm厚优质食品级304#磨砂不锈钢板制作，台面上垫有16mm厚木板加固，采用进口发泡胶粘贴。			
		3	一般参数	工作台连下一层栅格架	台面上采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量为3条，四周采用不锈钢板封边，加强筋用不锈钢螺丝与木板固定，螺丝数量不小于30个。			
		4	一般参数	工作台连下一层栅格架	层架间隔条使用≥25*13mm优质不锈钢方管制作。			
		5	一般参数	工作台连下一层栅格架	四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚。			
		6	一般参数	工作台连下一层栅格架	所有焊接点采用焊点清洗机及进口镜面液清洗。			
		7	一般参数	工作台连下一层栅格架	整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。			
44	三层餐车(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,030	2	2,060
本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	三层餐车	规格：【长*宽*高850*600*900mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	三层餐车	材质：全优质不锈钢。			
		3	一般参数	三层餐车	推手：≥1.0mm厚，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门。			
		4	一般参数	三层餐车	带静音万向轮两个，带刹车轮两个。			
		5	一般参数	三层餐车	所有焊接点采用焊点清洗机及进口镜面液清洗。			
		6	一般参数	三层餐车	整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
45	双层工作台(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,450	1	1,450	
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高1200*700*800mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	双层工作台	工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。				
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。				
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。				
5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。						
46	洗米机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,750	2	5,500	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	洗米机	1) 材质:食品级磨砂不锈钢板。 2) 规格:≥50kg洗米机。 3) 电压:220V。 4) 水压:≥4kg。 5) 配增压泵。				
47	不锈钢米饭盘(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	70	96	6,720	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	不锈钢米饭盘	规格：【长*宽*高600*400*48mm】(±5mm)。采用≥1.2mm厚304不锈钢制作，无孔。				
48	灭火系统(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	38,500	1	38,500	
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：4条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	灭火系统	采用双瓶组。				
		2	一般	灭火系统	厨房设备灭火装置对灶台、过滤网、烟罩、烟道部位发生的火灾有抑制和扑灭功能，24小时保护				

	参数		厨房区域灶具用油用火安全。
3	一般参数	灭火系统	灭火剂有效使用期不小于5年。
4	一般参数	灭火系统	电启动式装置的控制盘应具有自动、手动控制功能及显示功能。
5	▲	灭火系统	①联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀能立即开启喷水，自动切换时间≤1.8s；喷嘴的喷射时间≥26(s)；喷射延迟时间≤1.1(s)；②经按XF 3007-2020《F类火灾水系灭火剂》，TFRI-ZY-11：2020《消防产品自愿性认证实施规则灭火剂产品》检验；（pH值、凝固点、密度，g/cm³、稳定性、腐蚀率mg/(d·dm)、毒性、灭火性能检验合格；③304灭火药剂瓶及瓶头阀符合GB/T2423.17-2008通过不低于480h盐雾测试；测试后表面无腐蚀、起泡等不良现象，保证厨房油烟环境下主要组件的正常使用。（要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
49	四门碗柜 (厨房设备) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,560	3	10,680
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	四门碗柜	规格：【长*宽*高1200*500*1800mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	四门碗柜	材质：全优质食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	四门碗柜	拉门：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门。			
		4	一般参数	四门碗柜	柜体：厚≥1.2mm，上下各分两层，层板下加加强筋设计。			
		5	一般参数	四门碗柜	托脚承用钢板，配全钢可调节子弹脚。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
50	双星侧板工作台(厨房设备) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,650	1	2,650
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双星侧板工作台	规格：【长*宽*高1800*800*(800+150)mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	双星侧板工作台	面板≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板。			
		3	一般参数	双星侧板工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双星侧板工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双星侧板工作台	星盆斗用≥1.2mm厚不锈钢板。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
------	-----------	---------	------------	----------	----	-------	----	-------

51	双层工作台 (厨房设备) ( A02249900- 其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,200	1	2,200	
		本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高2200*800*800mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	双层工作台	工作台面板使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。				
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。				
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。				
5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
52	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆) (厨房设备) ( A02249900- 其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,800	7	19,600	
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆)	规格：【长*宽*高1800*700*800mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆)	面板使用≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板。				
		3	一般参数	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆)	支架、通脚：≥50*50mm不锈钢管，管材厚度≥1.2mm。				
		4	一般参数	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆)	加强筋≥1.0mm厚不锈钢板材折弯而成。				
5	一般参数	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆)	可调子弹脚。						
6	一般参数	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆)	功率≥3KW。						

		7	一般参数	定制自动温控保温售卖台 (配圆形份数盆)	配圆形份数盆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	双层工作台 (厨房设备) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	650	1	650
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高500*320*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	双层工作台	工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	双层工作台 (厨房设备) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	700	3	2,100
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双层工作台	规格：【长*宽*高500*700*800mm】(±5mm)。			
		2	一般参数	双层工作台	工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	双层工作台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
		4	一般参数	双层工作台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。			
		5	一般参数	双层工作台	层板用≥1.0mm厚磨砂不锈钢板。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	保温饭汤桶车 (厨房设备) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,250	7	15,750
本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保温饭汤	规格：【长*宽*高600*600*800mm】(±5mm)。			

			参数	桶车																																																								
		2	一般参数	保温饭汤桶车	外围采用优质食品级不锈钢板制作，厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。																																																							
		3	一般参数	保温饭汤桶车	内胆桶采用食品级SUS304#0.6mm不锈钢桶(可取出)。																																																							
		4	一般参数	保温饭汤桶车	内置不锈钢发热管。																																																							
		5	一般参数	保温饭汤桶车	配4个万向轮,其中2个带刹车掣。																																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																				
56	高温热风循环消毒柜 (厨房设备) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	8,500	5	42,500																																																				
<p>本货物共设置了12条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：11条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>规格：【长*宽*高1300*600*1800】(±5mm)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>柜体主要为优质不锈钢板。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>外壳及门板采用优质不锈钢板制作。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>内壳采用<math>\geq 1.0\text{mm}</math>厚优质食品级不锈钢。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>聚氨酯整体发泡。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>不锈钢蓝子8个。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>功率：<math>\geq 4.2\text{kw}</math>，电压：220v。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>消毒温度：100℃-125℃。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>带定时装置，温控装置。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>新型带热风循环技术，消毒更彻底,达到二星级卫生标准。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021的要求，不低于480中性盐雾试验，试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到<math>\geq 7</math>级。</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>▲</td> <td>高温热风循环消毒柜</td> <td>产品符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档作用不低于60min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌杀灭率均达到99.999(%)及以上，杀灭对数值<math>&gt;5</math>。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	高温热风循环消毒柜	规格：【长*宽*高1300*600*1800】(±5mm)。	2	一般参数	高温热风循环消毒柜	柜体主要为优质不锈钢板。	3	一般参数	高温热风循环消毒柜	外壳及门板采用优质不锈钢板制作。	4	一般参数	高温热风循环消毒柜	内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质食品级不锈钢。	5	一般参数	高温热风循环消毒柜	聚氨酯整体发泡。	6	一般参数	高温热风循环消毒柜	不锈钢蓝子8个。	7	一般参数	高温热风循环消毒柜	功率： $\geq 4.2\text{kw}$ ，电压：220v。	8	一般参数	高温热风循环消毒柜	消毒温度：100℃-125℃。	9	一般参数	高温热风循环消毒柜	带定时装置，温控装置。	10	一般参数	高温热风循环消毒柜	新型带热风循环技术，消毒更彻底,达到二星级卫生标准。	11	一般参数	高温热风循环消毒柜	产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021的要求，不低于480中性盐雾试验，试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到 $\geq 7$ 级。	12	▲	高温热风循环消毒柜	产品符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档作用不低于60min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌杀灭率均达到99.999(%)及以上，杀灭对数值 $>5$ 。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																									
1	一般参数	高温热风循环消毒柜	规格：【长*宽*高1300*600*1800】(±5mm)。																																																									
2	一般参数	高温热风循环消毒柜	柜体主要为优质不锈钢板。																																																									
3	一般参数	高温热风循环消毒柜	外壳及门板采用优质不锈钢板制作。																																																									
4	一般参数	高温热风循环消毒柜	内壳采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚优质食品级不锈钢。																																																									
5	一般参数	高温热风循环消毒柜	聚氨酯整体发泡。																																																									
6	一般参数	高温热风循环消毒柜	不锈钢蓝子8个。																																																									
7	一般参数	高温热风循环消毒柜	功率： $\geq 4.2\text{kw}$ ，电压：220v。																																																									
8	一般参数	高温热风循环消毒柜	消毒温度：100℃-125℃。																																																									
9	一般参数	高温热风循环消毒柜	带定时装置，温控装置。																																																									
10	一般参数	高温热风循环消毒柜	新型带热风循环技术，消毒更彻底,达到二星级卫生标准。																																																									
11	一般参数	高温热风循环消毒柜	产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合GB/T 10125-2021的要求，不低于480中性盐雾试验，试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级达到 $\geq 7$ 级。																																																									
12	▲	高温热风循环消毒柜	产品符合GB 17988-2008 食具消毒柜安全和卫生要求；在样品满载状态下，试验过程不低于“150℃”档作用不低于60min；消毒柜每层的内、中、外三点；大肠杆菌杀灭率均达到99.999(%)及以上，杀灭对数值 $>5$ 。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印																																																									

					件并加盖投标人公章。)																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
57	高温热风循环消毒柜(大物件)(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	12,500	1	12,500																																				
<p>本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>规格：【长*宽*高1470*830*1900mm】(±5mm)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>功率：≥4kW，电压：220V/50Hz。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>高温热风循环，强高温内外采用食品级不锈钢无磁板材制作。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>全不锈钢打造无磁箱体。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>整体整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温效果好。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>容积：≥680L。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>全不锈钢无磁层架，坚固耐用。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>高温热风循环消毒柜(大物件)</td> <td>超大功率消毒，≥125℃立体循环风；高温杀菌，杀毒效果彻底、去死角。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	规格：【长*宽*高1470*830*1900mm】(±5mm)。	2	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	功率：≥4kW，电压：220V/50Hz。	3	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	高温热风循环，强高温内外采用食品级不锈钢无磁板材制作。	4	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	全不锈钢打造无磁箱体。	5	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	整体整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温效果好。	6	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	容积：≥680L。	7	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	全不锈钢无磁层架，坚固耐用。	8	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	超大功率消毒，≥125℃立体循环风；高温杀菌，杀毒效果彻底、去死角。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	规格：【长*宽*高1470*830*1900mm】(±5mm)。																																									
2	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	功率：≥4kW，电压：220V/50Hz。																																									
3	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	高温热风循环，强高温内外采用食品级不锈钢无磁板材制作。																																									
4	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	全不锈钢打造无磁箱体。																																									
5	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	整体整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温效果好。																																									
6	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	容积：≥680L。																																									
7	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	全不锈钢无磁层架，坚固耐用。																																									
8	一般参数	高温热风循环消毒柜(大物件)	超大功率消毒，≥125℃立体循环风；高温杀菌，杀毒效果彻底、去死角。																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
58	推车式热风循环筷子消毒机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	4,580	2	9,160																																				
<p>本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>推车式热风循环筷子消毒机</td> <td>规格：【长*宽*高1200*460*820mm】(±5mm)。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>推车式热风循环筷</td> <td>箱体内外采用优质国标食品级不锈钢制作。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	规格：【长*宽*高1200*460*820mm】(±5mm)。	2	一般参数	推车式热风循环筷	箱体内外采用优质国标食品级不锈钢制作。																								
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	规格：【长*宽*高1200*460*820mm】(±5mm)。																																									
2	一般参数	推车式热风循环筷	箱体内外采用优质国标食品级不锈钢制作。																																									

				子消毒机					
		3	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	独立调时器，台式设计，液压杆闭合功能。				
		4	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	筷子汤勺储存盒分格设计，合理耐用。				
		5	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	推车式带储物柜，方便移动与收纳。				
		6	一般参数	推车式热风循环筷子消毒机	功率 $\geq$ 650W。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,400	1	1,400	
59	单孔收残柜车(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	单孔收残柜车	规格：【长*宽*高700*800*(800+150)mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	单孔收残柜车	台面采用 $\geq$ 1.2mm厚优质食品级304#不锈钢板制作。				
		3	一般参数	单孔收残柜车	台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量为3条。				
		4	一般参数	单孔收残柜车	四脚采用 $\varnothing$ 51不锈钢管，厚度 $\geq$ 1.2mm，配全钢调节子弹脚。				
		5	一般参数	单孔收残柜车	所有焊接点采用焊点清洗机及进口镜面液清洗。				
		6	一般参数	单孔收残柜车	整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。				
		货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量
		否	否	否	台	4,550	1	4,550	
60	汽泡浸泡池(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	汽泡浸泡池	规格：【长*宽*高1200*800*(800mm+150)mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	汽泡浸泡池	功率： $\geq$ 3.5kw，采用国标食品级不锈钢材质，坚实耐用，符合食品接触安全要求。				
		3	一般参数	汽泡浸泡池	一键启动，无需专业人士操作，更直观，更简便。				
		4	一般参数	汽泡浸泡池	清洗餐具时无需先预洗或浸泡，直接回收餐具可以放入设备清洗。				
		5	一般参数	汽泡浸泡	高压汽泡可以快速分解餐具上的餐余。				

		参数	池						
		6	一般参数	汽泡浸泡池	水箱底部为高低斜面设计,便于残渣流入两侧副水箱的隔渣过滤框内,主体水箱拼接洗碗机一端,内部装有高压鼓风机,鼓风机接入U型鼓风管道,强势鼓风,高压气体在水中可以不断吹气泡,分解餐具上的残渣,U型管道设计又可以防止水箱的水倒流。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	73,000	1	73,000	
61	长龙洗碗机(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了15条参数。 其中:重要参数:2条;一般参数:13条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	长龙洗碗机	规格:【长*宽*高4100*900*2060mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	长龙洗碗机	功率≥63kW,三相五线制;制造商为洗碗机购买产品责任保险。				
		3	一般参数	长龙洗碗机	配置为入口+主洗+漂洗+出口,传送速度1.4~3米/分钟,洗涤量1000-2000套/h,耗水量≤300L/h;进碗宽度≤528mm,进碗高度≤425mm。				
		4	一般参数	长龙洗碗机	主洗温度60-70℃,漂洗温度82-95℃,消毒更彻底。				
		5	一般参数	长龙洗碗机	45度斜角鹰嘴式传动链带,耐高温,抗老化,更卫生。				
		6	一般参数	长龙洗碗机	一键启动,无需专业人士操作,更直观,更简便。				
		7	一般参数	长龙洗碗机	高效烘干系统:聚拢型风口设计,快速风干,热风循环,更节能。				
		8	一般参数	长龙洗碗机	不锈钢喷淋臂,内凹式清洗孔设计,防堵塞,抽拉式可拆卸、易清洗。				
		9	一般参数	长龙洗碗机	电机扭矩保护系统,防止餐具滑落损失设备。				
		10	一般参数	长龙洗碗机	变频式可调传送速度,可根据客户自己的节奏,自由选择。				
		11	一般参数	长龙洗碗机	控制箱采用机电控制系统,耐环境,耐使用,寿命长,维修方便,维修成本低。				
		12	一般参数	长龙洗碗机	采用国标304不锈钢材质,符合GB 4806.9-2023、GB 4806.1-2016标准,具有有效期内的《食品接触产品安全认证证书》和《食品接触产品卫生认证证书》。				
		13	一般参数	长龙洗碗机	洗碗机的智能软件系统具有安全防护功能,具有主板保护功能;洗碗机触摸控制板符合防尘、防水功能;洗碗机重要配件如传送带、挡水帘、电磁阀、发热管、风机、急停开关、控制板、水泵、水龙头部件、水位开关符合国家标准。				
		14	▲	长龙洗碗机	所投洗碗机(整机)、洗碗机通用显示器、洗碗机通用电机依据GB/T 2423.3-2016标准进行试验,在40℃±2℃,93%±2%RH的相对湿度下,持续时间不低于480小时,试验样品在常温下恢复到稳定,设备外观应无变形和破损,通电应能正常工作。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。)				
15	▲	长龙洗碗机	所投商用洗碗机、洗碗机通用板材、洗碗机通用发热管依据GB/T 2423.17-2024标准进行盐雾试验检测,试验槽温度(35±2)℃,喷雾量(1~2)ml/80cm <sup>2</sup> /h,pH值6.5~7.2,NaCl浓度(5±1)%,试验时间≥480h,试验结束后,试样应在自来水下冲洗5min,然后用去离子水冲洗,然后用气流干燥去掉水滴。试验后检查样品应无明显外观变化,通电能正常工作。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。)						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	1,200	1	1,200	

62	出碟台（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	出碟台	规格：【长*宽*高1000*800*600mm】（±5mm）。			
		2	一般参数	出碟台	工作台面使用厚度≥1.2mm食品级304#磨砂不锈钢板，加垫≥15mm防水夹板，管材厚度≥1.0mm。			
		3	一般参数	出碟台	支架、通脚用≥38*38mm不锈钢方管。			
4	一般参数	出碟台	可调子弹脚用≥Φ38mm不锈钢子弹脚。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
63	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	米	7,850	5	39,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)	规格：【长*宽*高L*550*880mm】（±5mm）。输送平稳，物料与输送带间没有相对运动，能够避免对输送物的损坏。与其它输送机相比噪音较小，能耗低，使用成本低。皮带宽400mm（±5mm）。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
64	牛角烟罩一（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	米	1,450	3.8	5,510
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	牛角烟罩一	规格：【长*宽*高L*1100*500mm】（±5mm）。1）壳体采用不锈钢板制作，厚≥1.2mm。2）所有焊接点采用焊点清洗机及进口镜面液清洗。3）整体无缝焊接、精细打磨（三道工序打磨）。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
65	滤油网（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	米	300	3.8	1,140
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	滤油网	规格：【宽*高500*40mm】（±5mm）。使用≥1.0mm磨砂不锈钢板制作。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
66	不锈钢烟管	否	否	否	m <sup>2</sup>	480	50	24,000

货物序号	、弯头（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢烟管、弯头	配型，使用≥1.2mm不锈钢板制作。			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否为强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
67	离心风机（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	650	1	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	离心风机	1) 纯铜芯电机。2) 加厚铸铁叶扇，动力强，风量大，噪音低。3) 表面先进喷漆工艺，耐磨损。4) 功率：≥550W，电压：380V,50HZ。5) 风量：2675-5000m3/h。6) 全压：150-98Pa。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否为强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
68	密封胶（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	项	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	密封胶	1) 快干型中性固化，良好的粘接及防水性能，产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体。2) 优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧层和耐高温性能。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否为强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
69	风管支架、吊杆等五金材料（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	项	1,800	1	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	风管支架、吊杆等五金材料	现场定制，风管支架、吊杆等五金材料。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否为强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
70	双层收碗车（厨房设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	台	1,000	4	4,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	双层收碗车	规格：【长*宽*高900*500*780mm】（±5mm）。1) 材质：全优质食品级304#不锈钢板。2) 推手：厚≥1.0mm，拉手边采用欧式风格，一次冲压成型，配四条门。3) 带静音万向轮两个，带刹车轮两个。					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
71	集体洗手池(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,220	2	4,440	
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	集体洗手池	规格：【长*宽*高2000*500*(800+150)mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	集体洗手池	星盆采用面板为≥1.2mm厚优质食品级304#磨砂不锈钢板制作。				
		3	一般参数	集体洗手池	台面采用≥1.2mm不锈钢磨砂板。				
		4	一般参数	集体洗手池	支撑脚采用≥38*38mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm。				
		5	一般参数	集体洗手池	前后拉管采用≥38*25mm不锈钢方管，厚度≥1.2mm。				
		6	一般参数	集体洗手池	配全钢可调节子弹脚。				
7	一般参数	集体洗手池	配有不锈钢下水器及加厚下水软管。						
72	双孔收残柜车(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,920	4	7,680	
		本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	双孔收残柜车	规格：【长*宽*高1200*700*(800+150)mm】(±5mm)。				
		2	一般参数	双孔收残柜车	台面采用≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板制作。				
		3	一般参数	双孔收残柜车	台面下采用U型不锈钢加强筋加固，加强筋数量为3条。				
		4	一般参数	双孔收残柜车	四脚采用Φ51不锈钢管，厚度为≥1.2mm，配全钢调节子弹脚。				
		5	一般参数	双孔收残柜车	所有焊接点采用焊点清洗机及进口镜面液清洗。				
		6	一般参数	双孔收残柜车	整体无缝焊接、精细打磨(三道工序打磨)。				
73	集体洗手池(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	2,100	5	10,500	
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。							
参数	参数	参数名	参数值						

工设备)	序号	类型						
	1	一般参数	集体洗手池	规格:【长*宽*高1900*500*(800+150)mm】(±5mm)。				
	2	一般参数	集体洗手池	星盆采用面板为≥1.2mm厚食品级304#磨砂不锈钢板制作。				
	3	一般参数	集体洗手池	台面采用≥1.2mm不锈钢磨砂板。				
	4	一般参数	集体洗手池	支撑脚采用≥38*38mm不锈钢方管,厚度≥1.2mm。				
	5	一般参数	集体洗手池	前后拉管采用≥38*25mm不锈钢方管,厚度≥1.2mm。				
	6	一般参数	集体洗手池	配全钢可调节子弹脚。				
	7	一般参数	集体洗手池	配有不锈钢下水器及加厚下水软管。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
74	八人不锈钢餐桌(木纹)(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	1,350	200	270,000
本货物共设置了10条参数。 其中:一般参数:10条。								
	参数序号	参数类型	参数名	参数值				
	1	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	规格:【长*宽*高2000*1350*750mm】(±5mm)。				
	2	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	桌面尺寸:长2000mm*宽600*边高40mm(±5mm)。				
	3	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	采用桌凳面木纹烤漆不锈钢材质,厚≥1.0mm。				
	4	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	桌面底部衬厚≥18mm木板在其背面,底四周围焊一周不锈钢管。				
	5	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	桌架使用优质50×50mm不锈钢方管,立柱采用满焊工艺。				
	6	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	凳面采用优质不锈钢(国标),凳面两边压弧形,整体无缝焊接、打磨。				
	7	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	凳面下包不少于18mm厚防火板,用发泡胶与不锈钢凳面粘贴。				
	8	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	凳面背面设计不少于两根不锈钢加强筋。				
	9	一般参数	八人不锈钢餐桌(木纹)	采用的彩色不锈钢台面具有:①依据GB/T21866-2008标准,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌的抗(细)菌率均≥98%;②依据DB44/T 2043-2017标准,检测防霉等级为0级(试验菌种:黑曲霉、绿色木霉、球毛壳霉、绳状青霉、出芽短梗霉、绿粘帚霉)。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)				
	10	一般	八人不锈钢	不锈钢餐桌所检项目符合GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023标准要求。				

		参数	钢餐桌 (木纹)																																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
75	手摇链条式开窗器(厨房设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	套	900	14	12,600																																								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>手摇链条式开窗器</td> <td>主管产品材质：铝合金；链条长300mm，连杆长500mm，手摇杆长1500mm；开窗角度：可以大角度开启到70度；手摇式，行程一拖一300mm，内径约5.2mm；行程距离：300mm-1000mm。包安装，调试。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	手摇链条式开窗器	主管产品材质：铝合金；链条长300mm，连杆长500mm，手摇杆长1500mm；开窗角度：可以大角度开启到70度；手摇式，行程一拖一300mm，内径约5.2mm；行程距离：300mm-1000mm。包安装，调试。																																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般参数	手摇链条式开窗器	主管产品材质：铝合金；链条长300mm，连杆长500mm，手摇杆长1500mm；开窗角度：可以大角度开启到70度；手摇式，行程一拖一300mm，内径约5.2mm；行程距离：300mm-1000mm。包安装，调试。																																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
76	空气热泵主机(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	17,800	1	17,800																																								
<p>本货物共设置了9条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>一级能效。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>输入功率：≤4.21KW。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>额定制热量：≥19.5KW。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>电源：380V/50Hz。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>COP：≥4.63W/W。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>蒸发器：蒸发器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片，采用内螺纹管，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>机组具有高低压保护，水流保护，防冻保护，压缩机过流保护，漏电保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>空气热泵主机</td> <td>智能控制：机组控制器可对热水机组集中控制，人性化控制界面，操作简单、安全；可实现故障自我诊断，自动保护并报警，便于迅速查询和排除故障。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>▲</td> <td>空气热泵主机</td> <td>①所投空气源热泵热水机组能效等级需为1级。（要求提供中国能效标识网（<a href="https://www.energylabel.com.cn/index.htm">https://www.energylabel.com.cn/index.htm</a>）查询截图并加盖投标人公章。）②产品噪音：≤60dba。③产品有可靠的融霜控制装置，在干球温度2℃、湿球温度1℃工况下：融霜时间不超过运行周期的10%。（②③项要求提供相关证明材料加盖投标人公章。）</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	空气热泵主机	一级能效。	2	一般参数	空气热泵主机	输入功率：≤4.21KW。	3	一般参数	空气热泵主机	额定制热量：≥19.5KW。	4	一般参数	空气热泵主机	电源：380V/50Hz。	5	一般参数	空气热泵主机	COP：≥4.63W/W。	6	一般参数	空气热泵主机	蒸发器：蒸发器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片，采用内螺纹管，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热。	7	一般参数	空气热泵主机	机组具有高低压保护，水流保护，防冻保护，压缩机过流保护，漏电保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行。	8	一般参数	空气热泵主机	智能控制：机组控制器可对热水机组集中控制，人性化控制界面，操作简单、安全；可实现故障自我诊断，自动保护并报警，便于迅速查询和排除故障。	9	▲	空气热泵主机	①所投空气源热泵热水机组能效等级需为1级。（要求提供中国能效标识网（ <a href="https://www.energylabel.com.cn/index.htm">https://www.energylabel.com.cn/index.htm</a> ）查询截图并加盖投标人公章。）②产品噪音：≤60dba。③产品有可靠的融霜控制装置，在干球温度2℃、湿球温度1℃工况下：融霜时间不超过运行周期的10%。（②③项要求提供相关证明材料加盖投标人公章。）
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般参数	空气热泵主机	一级能效。																																													
2	一般参数	空气热泵主机	输入功率：≤4.21KW。																																													
3	一般参数	空气热泵主机	额定制热量：≥19.5KW。																																													
4	一般参数	空气热泵主机	电源：380V/50Hz。																																													
5	一般参数	空气热泵主机	COP：≥4.63W/W。																																													
6	一般参数	空气热泵主机	蒸发器：蒸发器的翅片选用表面有亲水镀膜的翅片，采用内螺纹管，保证制冷剂与空气之间最充分的热交换，确保空气侧高效换热。																																													
7	一般参数	空气热泵主机	机组具有高低压保护，水流保护，防冻保护，压缩机过流保护，漏电保护，缺相保护，排气温度保护等多重保护功能，保证系统安全运行。																																													
8	一般参数	空气热泵主机	智能控制：机组控制器可对热水机组集中控制，人性化控制界面，操作简单、安全；可实现故障自我诊断，自动保护并报警，便于迅速查询和排除故障。																																													
9	▲	空气热泵主机	①所投空气源热泵热水机组能效等级需为1级。（要求提供中国能效标识网（ <a href="https://www.energylabel.com.cn/index.htm">https://www.energylabel.com.cn/index.htm</a> ）查询截图并加盖投标人公章。）②产品噪音：≤60dba。③产品有可靠的融霜控制装置，在干球温度2℃、湿球温度1℃工况下：融霜时间不超过运行周期的10%。（②③项要求提供相关证明材料加盖投标人公章。）																																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																								
77	不锈钢储水箱(热水)(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	6,350	1	6,350																																								
<p>本货物共设置了1条参数。</p> <p>其中：一般参数：1条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般</td> <td>不锈钢储</td> <td>5T，双层304不锈钢(国标)，厚≥1.5mm，中间聚胺脂发泡，厚度不低于50mm；每24小时温度损</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般	不锈钢储	5T，双层304不锈钢(国标)，厚≥1.5mm，中间聚胺脂发泡，厚度不低于50mm；每24小时温度损																																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																													
1	一般	不锈钢储	5T，双层304不锈钢(国标)，厚≥1.5mm，中间聚胺脂发泡，厚度不低于50mm；每24小时温度损																																													

	工设备)		参数	水箱 (热水)	耗不超过5摄氏度。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	不锈钢储水箱(冷水)(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	6,350	1	6,350
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢储水箱(冷水)	5T, 双层304不锈钢(国标), 厚≥1.5mm, 中间聚胺脂发泡, 厚度不低于50mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
79	一体保温管(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	批	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	一体保温管	国产优质, PPR内管mm2. OMPA+PVC护管+聚氨酯发泡层。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
80	热水管(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	批	600	1	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	热水管	PPR25, 最小内管壁厚(mm) φ25*3.5(4米/根)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
81	增压泵(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	4,200	1	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	增压泵	功率≥3KW, 流量≥25m <sup>3</sup> /h, 扬程18m, 电压/频率≥380v/50Hz, 转速≥2900r/m。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
82	管道式离心泵增压泵(空气能热	否	否	否	台	1,200	1	1,200
		本货物共设置了1条参数。						

	水系统) (A02249900-其他食品加工设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	管道式离心泵增压泵	功率≥0.75KW, 流量18m3/h, 扬程13.5m, 电压/频率≥380v/50Hz, 转速≥2900r/m。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	5,500	1	5,500
83	保温管配件(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保温管配件	国标, 保温管PPR弯头、直接、三通、直接外丝、法兰片、截止阀、活接。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	1,000	1	1,000
84	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头	国标, PVC阻燃线管、直接、三通、弯头。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	2,800	1	2,800
85	线缆(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	线缆	国标, 规格: 1*25mm2-3*35mm2, 额定电压: 600/1000V, BVR2.5平方、BVR4平方、BVR6平方电缆。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	2,500	1	2,500
86	智能自动控制系统(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能自动控制系统	500mm*600mm, 材质: 铁, 配优质4匹漏电保护器、4匹漏电空气开关、2匹漏电空气开关、时控开关、交流接触器。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
87	补水/回水电磁阀(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	300	4	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	补水/回水电磁阀	1) 材质：铸钢。 2) 连接形式：螺纹。					
88	220伏电磁阀(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	450	1	450
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	220伏电磁阀	常闭式(线圈紫铜阀体黄铜)。					
89	铜y型过滤器(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	135	2	270
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	铜y型过滤器	全铜。					
90	蝶阀(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	230	1	230
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	蝶阀	手柄式。					
91	电磁阀(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	420	1	420
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	电磁阀	常闭式。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
92	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	2,600	1	2,600	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件	国标。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
93	水箱基础(空气能热水系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	2,500	1	2,500	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	水箱基础	定制。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
94	油网烟罩(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	1,250	12.5	15,625	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	油网烟罩	规格：【长*宽*高L*1200*500mm】(±5mm)。1)壳体采用不锈钢板制作，厚≥1.2mm。2)所有焊接点采用焊点清洗机及镜面液清洗。3)整体无缝焊接、精细打磨。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
95	封墙板(烹饪区)(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	米	310	12.5	3,875	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	封墙板(烹饪区)	定制，使用≥1.2mm不锈钢板制作。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
96	滤油网(烹	否	否	否	米	300	12.5	3,750	

货物序号	任区) (抽排烟系统) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	滤油网 (烹饪区)	定制, 规格: 【宽*高500*40mm】 (±5mm)。使用≥1.0mm磨砂不锈钢板制作。			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
97	不锈钢烟包、烟管、弯新能源、变径、三通 (烹饪区) (抽排烟系统) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m²	480	105	50,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢烟包、烟管、弯新能源、变径、三通 (烹饪区)	定制, 使用≥1.2mm不锈钢板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	抽油烟低噪音风柜 (抽排烟系统) (A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	12,190	1	12,190
		本货物共设置了7条参数。 其中：一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	抽油烟低噪音风柜	25"。			
		2	一般参数	抽油烟低噪音风柜	选用前翼式离心叶轮、箱体框架采用拼装形式, 结构紧凑坚固, 整体可全部拆散, 运输方便。			
		3	一般参数	抽油烟低噪音风柜	机体材料可多种选用, 可灵活变动, 外观美观大方。			
		4	一般参数	抽油烟低噪音风柜	应有噪音低、流量大、效率高、运行平稳、质量稳定、经久耐用、安装维护方便等特点。			
		5	一般参数	抽油烟低噪音风柜	常规风量: ≥30000m³/h、常规风压: 620Pa。			
		6	一般参数	抽油烟低噪音风柜	双进风柜式离心通风机依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分: 试验方法试验Cab: 恒定湿热试验》标准, 检验结果: 样品非工作状态、温度: 45℃±2℃、相对湿度: 90%±3%、恢复时间: 2h、持续时间为: ≥460h。			
7	一般参数	抽油烟低噪音风柜	柜式离心风机整机依据GB/T 4208-2017 标准, 检测外壳防护等级, 整机防水大于等于IPX5。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	风柜电机 (抽排烟系	否	否	否	台	2,800	1	2,800
		本货物共设置了1条参数。						

	统) (A02249900-其他食品加工设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风柜电机	功率：≥15KW/380V，外置式箱型封闭，按国家标准设定的三相异步四极铜芯电机，可连续运行。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	3,250	1	3,250
		本货物共设置了5条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	规格：【长*宽*高300*390*160mm】(±5mm)，产品箱体外壳使用配电箱专用板材制作，焊接处使用满焊工艺，抗拉强度≥700N/平方毫米，烤漆绝缘。			
		2	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	配置防水按钮，电源通断、运行提示灯。			
		3	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	箱体使用防水、静音设计，带有密封胶圈。			
		4	一般参数	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	适用功率：0~15KW/380V，配置智能开关(控制)模块，多按键控制、运行模式自由选择。			
		5	▲	厨具、电器多功能控制器(带智能控制系统)	产品符合 GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》，检测：功能要求(电压显示、实时温度显示、空气湿度显示、时间显示、WIFI连接显示功能、产品有智能云APP远程控制功能；智能云APP端故障提醒、产品有智能声控功能，可声多功能智能控制器(带智能控制系统)的开关和关机)；电器安全要求(在正常工作温度下，智能控制器(带智能控制系统)的泄漏电流应≤0.75mA；带电部件和外壳之间的基本绝缘应能承受AC 1000V,50Hz的电压，持续1min,加强绝缘应能承受AC 3000V,50Hz的电压，持续1min,试验期间，不应有闪络出现；产品应具有足够的机械强度，并且其结构应经受住正常使用中可能会出现粗鲁对待和处置)，智能控制器(带智能控制系统)外壳防护等级满足GB/T 4208-2017规定的IP66的要求)，全部符合。(要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	22,000	1	22,000
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
101	油烟净化器(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)							

		1	一般参数	油烟净化器	≥处理风量:40000m3/h。			
		2	一般参数	油烟净化器	采用静电净化处理,箱体材料采用≥1.2mm优质不锈钢板材焊接而成,内芯为2.0mm优质铝合金材质,保证了细微颗粒在高压电场作用下被净化。			
		3	一般参数	油烟净化器	性能:节能省电、净化面积大,容尘量更大,可以有效减少清洗次数,维护成本显著更低。			
		4	一般参数	油烟净化器	净化原理:电场为板式结构,内分为两级,第一级为电离器,强电场使微粒荷电,成为带电颗粒,这些带电微颗粒到达第二级集成器后立刻被收集电吸附,且部分碳化,同时,高压静电场有效的降解有害成分达到消毒、除味作用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,050	1	1,050
102	风机支架 (抽排烟系统) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风机支架	①采用国标角钢制作,加固高度现场定制。②国标32电焊条现场工艺焊接,无假焊。③双层防锈处理,经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,500	1	1,500
103	风机减震器 (抽排烟系统) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风机减震器	①物理力学原理制作。②静电喷涂防锈处理。③承重弹簧平衡卸力,降低震动与噪音。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	1,850	1	1,850
104	净化器支架 (抽排烟系统) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	净化器支架	①采用国标80槽钢制作,加固高度现场定制。②国标32电焊条现场工艺焊接,无假焊。③双层防锈处理,经久耐用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	50	75	3,750
105	法兰(抽排烟系统) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	法兰	①采用标厚≥1.2mm不锈钢国标角铁板制作。②表面制作美观、无死角焊接,焊接处做二次防锈处理,经久耐用。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
106	风管支架、吊杆等五金材料(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	5,500	1	5,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	风管支架、吊杆等五金材料	采用Φ10mm优质高强度螺杆制作,国际12MM螺纹杆连膨胀螺丝。			
107	帆布软接(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	750	1	750
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	帆布软接	采用优质防火、防渗漏、防老化、耐高温阻燃帆布制作。			
108	防火阀(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	680	1	680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	防火阀	要求使用优质不锈钢板制作,料厚:≥1.2mm。			
109	接油盆(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	650	2	1,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接油盆	要求使用优质不锈钢板制作,料厚:≥1.2mm。			
110	密封胶(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	3,600	1	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	密封胶	①符合GB/T1483-2003标准。②快干型中性固化，良好的粘接及防水性能，产品固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体。③优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧层和耐高温性能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
111	电缆线(抽排烟系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	项	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电缆线	①芯数：3芯。②护套材质：PVC。③标称截面：6(mm)。④线芯材质：裸铜线。⑤电压等级：中、低压电力电缆(35千伏及以下)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
112	补新风风柜(厨房补新风系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	8,960	1	8,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	补新风风柜	1)采用猪笼扇,外壳用1mm锌板。2)采用≥22寸扇轮叶,扇壳均用1.5mm铁板,主架用50×50角铁做架。3)电机采用侧装式。4)核心部件“风轮”根据GB/T2423.17-2008,进行盐雾试验,试验结束后,无明显腐蚀现象。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
113	不锈钢送鲜风风管(厨房补新风系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	m <sup>2</sup>	480	81	38,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢送鲜风风管	定制,使用≥1.2mm不锈钢板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
114	鲜风咀(厨房补新风系统)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	95	65	6,175
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	鲜风咀	定制,使用≥1.2mm不锈钢板制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
115	辅助材料(厨房补新风系统)	否	否	否	项	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	A02249900-其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	辅助材料	定制。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	75	10	750
116	炒勺(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	炒勺	≥1.2m, 优质304不锈钢(国标), 手柄采用38不锈钢圆管。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	45	6	270
117	大锅铲(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大锅铲	长把, 加厚食品级优质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	28	3	84
118	双勾(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双勾	常规。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	19	16	304
119	3两打菜勺(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	3两打菜勺	常规, 加厚食品级优质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	49	2	98
120	双线夹木柄	本货物共设置了1条参数。						

	线厘 (厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双线夹木柄线厘	常规, 加厚食品级优质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	48	6	288
121	钢柄漏壳 (厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	钢柄漏壳	加厚食品级优质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	32	6	192
122	密丝漏瓢 (厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	密丝漏瓢	加厚食品级优质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	38	6	228
123	5斤水壳 (厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	5斤水壳	短把, 全不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	把	30	6	180
124	长柄水瓢 (厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	长柄水瓢	直径160mm, 长500mm, 加厚食品级优质不锈钢。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

125	片刀（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	把	97	10	970	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	片刀	特殊钢。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
126	砍刀（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	把	125	10	1,250	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	砍刀	特殊钢。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
127	斩切刀（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	把	115	6	690	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	斩切刀	特殊钢。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
128	剪刀（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	把	18	4	72	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	剪刀	红色、蓝色、绿色、黄色。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
129	瓜刨（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	把	7	5	35	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	瓜刨	常规。				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
130	大打皮刀 (厨房杂件及小件设备) ( A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	把	16	5	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大打皮刀	中号特殊钢。			
131	松木砧板 (厨房杂件及小件设备) ( A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	130	8	1,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	松木砧板	直径40CM, 厚5CM; 带铁圈。			
132	塑料砧板 (厨房杂件及小件设备) ( A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	块	285	16	4,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	塑料砧板	PP, 采用食品级塑料制作 50*8cm 红色、蓝色、绿色、黄色。			
133	味盅(厨房杂件及小件设备) ( A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	32	60	1,920
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	味盅	22cm优质304不锈钢(国标)。			
134	码斗(厨房杂件及小件设备) ( A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	22	10	220
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	码斗	22cm优质304不锈钢（国标）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	17	10	170
135	码斗（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	码斗	20cm优质304不锈钢（国标）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	21	25	525
136	汤勺（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	汤勺	优质304不锈钢（国标）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	21	15	315
137	漏勺（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	漏勺	优质304不锈钢（国标）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	200	20	4,000
138	面盆（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	面盆	80cm优质304不锈钢（国标），厚≥2.0mm，一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	110	35	3,850
139	面盆（厨房杂件及小件设备）（A02249900-	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	其他食品加工设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	面盆	50cm优质304不锈钢(国标),厚≥2.0mm,一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	415	10	4,150
140	不锈钢桶(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢桶	60cm优质304不锈钢(国标),厚≥2.0mm,一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	330	10	3,300
141	不锈钢桶(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢桶	50cm优质304不锈钢(国标),厚≥2.0mm,一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	280	10	2,800
142	不锈钢桶(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢桶	40cm优质304不锈钢(国标),厚≥2.0mm,一次性冲压成型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	400	12	4,800
143	带轮垃圾桶(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	带轮垃圾桶	容量≥60L,带四个万向轮,带盖。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	90	16	1,440
144	菜筐(厨房	本货物共设置了1条参数。						

	杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	菜筐	【长610*宽410*高300mm】(±5mm), 优质全新塑料, 红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	110	16	1,760
145	菜筐(厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	菜筐	【长550*宽400*高200mm】(±5mm), 优质全新塑料, 红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	35	16	560
146	长方密筛(厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	长方密筛	【长490*宽370*高170mm】(±5mm) 优质全新塑料, 红色、蓝色、绿色、黄色。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	52	20	1,040
147	保鲜盒(厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	保鲜盒	九格, 优质PP材料, 带盖, 带标签位。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	13	45	585
148	不锈钢食品留样盒(厨房杂件及小件设备) (A02249900-其他食品加工设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢食品留样盒	8*8cm优质304不锈钢(国标)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	224	3	672

149	刀架（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	刀架	定做6刀位。38*38mm不锈钢管做立柱，平面用≥2.0厚不锈钢板开刀位。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	350	3	1,050
150	砧板架（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	砧板架	定做6砧板位。38*38mm不锈钢管做立柱。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	4	60	240
151	调料匙（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	调料匙	15cm食品级不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	115	4	460
152	分饭器（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分饭器	56*36CM食品级不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	7	10	70
153	大饭勺（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大饭勺	常规食品级。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

154	刷把（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	把	8	10	80
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	刷把	32cm竹制品。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
155	磨刀石（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	块	18	3	54
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磨刀石	常规大号。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
156	水龙头（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	个	138	26	3,588
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	水龙头	全铜，陶瓷片阀芯，双温。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
157	金属软管（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加工设备）	否	否	否	个	29	60	1,740
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	金属软管	80CM优质304不锈钢（国标），全铜接头，配密封圈，防爆型。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
158	加厚不锈钢五格餐盘或加厚不锈钢碗（厨房杂件及小件设备）（A02249900-其他食品加	否	否	否	个	23	2,400	55,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	加厚不锈钢五格餐盘或加厚	食品级304#不锈钢制作，双层加厚。			

	工设备)			不锈钢碗				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
159	不锈钢双层汤碗(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	9	2,400	21,600
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢双层汤碗	直径规格:≥110mm(±2mm)。双层防烫,食品级304#不锈钢,双层加厚。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
160	不锈钢筷子(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	双	3.5	2,400	8,400
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢筷子	长度规格:≥180mm(±2mm)。食品级304#不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
161	不锈钢勺子(厨房杂件及小件设备)(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	3.5	2,400	8,400
		本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	不锈钢勺子	长度规格:≥140mm(±2mm)。食品级304#不锈钢制作。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
162	摄像头(明厨亮灶(监控系统))(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	400	16	6,400
		本货物共设置了12条参数。 其中:一般参数:12条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	摄像头	≥400万像素,传感器类型:1/3" Progressive Scan CMOS。			
		2	一般参数	摄像头	最低照度:彩色:0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR。			
		3	一般参数	摄像头	宽动态:120 dB,调节角度:水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360°。			
		4	一般参数	摄像头	支持Smart侦测:场景变更侦测,区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测,物品遗留侦测,物品拿取侦测,徘徊侦测,停车侦测,人员聚集侦测,快速移动侦测,音频异常侦测,音频陡升侦测,音频陡降侦测。			

		5	一般参数	摄像头	补光灯类型：红外灯，补光距离：最远可达30 m。																																																											
		6	一般参数	摄像头	防补光过曝：支持。																																																											
		7	一般参数	摄像头	红外波长范围：850 nm。																																																											
		8	一般参数	摄像头	最大图像尺寸：2688 × 1520（默认2560 × 1440）。																																																											
		9	一般参数	摄像头	视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264。子码流：H. 265/H. 264/MJPEG。第三码流：H. 265/H. 264。																																																											
		10	一般参数	摄像头	SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256GB。																																																											
		11	一般参数	摄像头	符合IP66防尘防水设计，可靠性高。																																																											
		12	一般参数	摄像头	内置1个防尘玻璃，1个麦克风，一个RJ45网络接口。																																																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																								
163	网络硬盘录像机(明厨亮灶(监控系统))(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	3,650	1	3,650																																																								
<p>本货物共设置了17条参数。</p> <p>其中：一般参数：17条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>存储接口：5个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达≥80TB。</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>视频接口：2×HDMI，1×VGA。</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以大网口。</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>反向供电：1路DC12V 1A。</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0扩展接口：1×eSATA。</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps。</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>接入能力：16路H. 264、H. 265格式高清码流接入。</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>解码能力：最大支持32×1080P。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张。</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>网络硬盘录像机</td> <td>目标抓拍：4路视频流（2MP）。</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	网络硬盘录像机	存储接口：5个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达≥80TB。	2	一般参数	网络硬盘录像机	视频接口：2×HDMI，1×VGA。	3	一般参数	网络硬盘录像机	网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以大网口。	4	一般参数	网络硬盘录像机	报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。	5	一般参数	网络硬盘录像机	反向供电：1路DC12V 1A。	6	一般参数	网络硬盘录像机	串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0扩展接口：1×eSATA。	7	一般参数	网络硬盘录像机	输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps。	8	一般参数	网络硬盘录像机	接入能力：16路H. 264、H. 265格式高清码流接入。	9	一般参数	网络硬盘录像机	解码能力：最大支持32×1080P。	10	一般参数	网络硬盘录像机	显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。	11	一般参数	网络硬盘录像机	目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。	12	一般参数	网络硬盘录像机	目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张。	13	一般参数	网络硬盘录像机	目标抓拍：4路视频流（2MP）。
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																													
1	一般参数	网络硬盘录像机	存储接口：5个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达≥80TB。																																																													
2	一般参数	网络硬盘录像机	视频接口：2×HDMI，1×VGA。																																																													
3	一般参数	网络硬盘录像机	网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以大网口。																																																													
4	一般参数	网络硬盘录像机	报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）。																																																													
5	一般参数	网络硬盘录像机	反向供电：1路DC12V 1A。																																																													
6	一般参数	网络硬盘录像机	串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0扩展接口：1×eSATA。																																																													
7	一般参数	网络硬盘录像机	输入带宽：256Mbps，输出带宽：256Mbps。																																																													
8	一般参数	网络硬盘录像机	接入能力：16路H. 264、H. 265格式高清码流接入。																																																													
9	一般参数	网络硬盘录像机	解码能力：最大支持32×1080P。																																																													
10	一般参数	网络硬盘录像机	显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出。																																																													
11	一般参数	网络硬盘录像机	目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。																																																													
12	一般参数	网络硬盘录像机	目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张。																																																													
13	一般参数	网络硬盘录像机	目标抓拍：4路视频流（2MP）。																																																													

		14	一般参数	网络硬盘录像机	目标比对：16路图片流。			
		15	一般参数	网络硬盘录像机	目标检索(智搜)：16路。			
		16	一般参数	网络硬盘录像机	支持录像目标检索功能。			
		17	一般参数	网络硬盘录像机	支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
164	显示屏(明厨亮灶(监控系统))(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	个	6,500	1	6,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	显示屏	≥75英寸高清IPS屏IPS高清屏，分辨率≥1920*1080。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
165	显示器(明厨亮灶(监控系统))(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	显示器	尺寸：≥23寸，分辨率：≥1920*1080(全高清)；屏幕比例：16:9；接口类型：HDMI D-SUB 音频；点距：0.24825(H)X0.24825(V)mm。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
166	交换机(明厨亮灶(监控系统))(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	540	4	2,160
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	交换机	8口铁壳全千兆机交换机。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
167	交换机(明厨亮灶(监控系统))(A02249900-其他食品加工设备)	否	否	否	台	980	1	980
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	交换机	24口铁壳全千兆机交换机。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
168	监控机柜 (明厨亮灶 (监控系统)) (A02249900- 其他食品加工 设备)	否	否	否	台	1,750	1	1,750
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	监控机柜	【长600*宽600*高1200mm】(±5mm)配一块隔板,安装部分厚≥2.0mm,侧门厚≥1.2mm。			
169	吊架(明厨 亮灶(监控 系统))(A02249900- 其他食品加 工设备)	否	否	否	个	350	1	350
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吊架	国标。			
170	高清线(明 厨亮灶(监 控系统))(A02249900- 其他食品加 工设备)	否	否	否	米	45	65	2,925
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清线	国标。带铁接头,免焊接,无损传输30米。			
171	硬盘(明厨 亮灶(监控 系统))(A02249900- 其他食品加 工设备)	否	否	否	个	1,380	7	9,660
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	硬盘	容量: ≥8T, 7200RPM/3.5寸/SATA/。			
172	线材及安 装费用(明 厨亮灶(监 控系统))(A02249900- 其他食品加	否	否	否	项	6,000	1	6,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

工设备)	1	一般参数	线材及安装费用	国标。
------	---	------	---------	-----

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	六门更衣柜 (厨房设备)	1	六门更衣柜	否	无	无
		2	六门更衣柜	否	无	无
		3	六门更衣柜	否	无	无
		4	六门更衣柜	否	无	无
		5	六门更衣柜	否	无	无
2	挂墙单星水池 (厨房设备)	1	挂墙单星水池	否	无	无
		2	挂墙单星水池	否	无	无
		3	挂墙单星水池	否	无	无
		4	挂墙单星水池	否	无	无
3	风幕机 (厨房设备)	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
4	风幕机 (厨房设备)	1	风幕机	否	无	无
		2	风幕机	否	无	无
		3	风幕机	否	无	无
		4	风幕机	否	无	无
5	紫外线消毒灯 (厨房设备)	1	紫外线消毒灯	否	无	无
		2	紫外线消毒灯	否	无	无
		3	紫外线消毒灯	否	无	无
		4	紫外线消毒灯	否	无	无
6	单星盆台 (厨房设备)	1	单星盆台	否	无	无
		2	单星盆台	否	无	无
		3	单星盆台	否	无	无
		4	单星盆台	否	无	无
		5	单星盆台	否	无	无
		1	双层工作	否	无	无

7	双层工作柜台（厨房设备）		柜台			
		2	双层工作柜台	否	无	无
		3	双层工作柜台	否	无	无
		4	双层工作柜台	否	无	无
		5	双层工作柜台	否	无	无
8	双层工作柜台（厨房设备）	1	双层工作柜台	否	无	无
		2	双层工作柜台	否	无	无
		3	双层工作柜台	否	无	无
		4	双层工作柜台	否	无	无
		5	双层工作柜台	否	无	无
9	农药残留快速检测仪（厨房设备）	1	农药残留快速检测仪	否	无	无
		2	农药残留快速检测仪	否	无	无
		3	农药残留快速检测仪	否	无	无
		4	农药残留快速检测仪	否	无	无
		5	农药残留快速检测仪	否	无	无
		6	农药残留快速检测仪	否	无	无
		7	农药残留快速检测仪	否	无	无
		8	农药残留快速检测仪	否	无	无
		9	农药残留快速检测仪	否	无	无
		10	农药残留快速检测仪	否	无	无
		11	农药残留快速检测仪	否	无	无

10	留样柜（厨房设备）	1	留样柜	否	无	无
		2	留样柜	否	无	无
		3	留样柜	否	无	无
		4	留样柜	否	无	无
		5	留样柜	否	无	无
11	四层格栅货架（厨房设备）	1	四层格栅货架	否	无	无
		2	四层格栅货架	否	无	无
		3	四层格栅货架	否	无	无
		4	四层格栅货架	否	无	无
		5	四层格栅货架	否	无	无
12	平板推车（厨房设备）	1	平板推车	否	无	无
		2	平板推车	否	无	无
		3	平板推车	否	无	无
		4	平板推车	否	无	无
13	四层平板货架（厨房设备）	1	四层平板货架	否	无	无
		2	四层平板货架	否	无	无
		3	四层平板货架	否	无	无
		4	四层平板货架	否	无	无
14	米面架（厨房设备）	1	米面架	否	无	无
		2	米面架	否	无	无
		3	米面架	否	无	无
		4	米面架	否	无	无
15	灭蝇灯（厨房设备）	1	灭蝇灯	否	无	无
		2	灭蝇灯	否	无	无
		3	灭蝇灯	否	无	无
16	落地电子称（厨房设备）	1	落地电子称	否	无	无
17	开水器带底座（厨房设备）	1	开水器带底座	否	无	无
		2	开水器带底座	否	无	无
		3	开水器带底座	否	无	无
		4	开水器带底座	否	无	无
		5	开水器带底座	否	无	无
		6	开水器带底座	否	无	无

18	大单星盆柜台（厨房设备）	1	大单星盆柜台	否	无	无
		2	大单星盆柜台	否	无	无
		3	大单星盆柜台	否	无	无
		4	大单星盆柜台	否	无	无
		5	大单星盆柜台	否	无	无
		6	大单星盆柜台	否	无	无
19	挂墙二层架（厨房设备）	1	挂墙二层架	否	无	无
		2	挂墙二层架	否	无	无
		3	挂墙二层架	否	无	无
		4	挂墙二层架	否	无	无
20	双层工作柜台（厨房设备）	1	双层工作柜台	否	无	无
		2	双层工作柜台	否	无	无
		3	双层工作柜台	否	无	无
		4	双层工作柜台	否	无	无
		5	双层工作柜台	否	无	无
		6	双层工作柜台	否	无	无
21	单星侧板工作台（厨房设备）	1	单星侧板工作台	否	无	无
		2	单星侧板工作台	否	无	无
		3	单星侧板工作台	否	无	无
		4	单星侧板工作台	否	无	无
		5	单星侧板工作台	否	无	无
22	不锈钢锯骨机（厨房设备）	1	不锈钢锯骨机	否	无	无
		2	不锈钢锯骨机	否	无	无
		3	不锈钢锯骨机	否	无	无
		4	不锈钢锯骨机	否	无	无
		1	食品冷柜	否	无	无

23	食品冷柜 (四门双温) (厨房设备)		(四门双温)			
		2	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		3	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		4	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		5	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		6	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		7	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
		8	食品冷柜 (四门双温)	否	无	无
24	双层工作台 (厨房设备)	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无
25	挂墙二层架 (厨房设备)	1	挂墙二层架	否	无	无
		2	挂墙二层架	否	无	无
		3	挂墙二层架	否	无	无
		4	挂墙二层架	否	无	无
26	强力冲洗地机 (厨房设备)	1	强力冲洗地机	否	无	无
		2	强力冲洗地机	否	无	无
		3	强力冲洗地机	否	无	无
		4	强力冲洗地机	否	无	无
		5	强力冲洗地机	否	无	无
		6	强力冲洗	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公

			地机			章。
27	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机（厨房设备）	1	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	否	无	无
		2	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	否	无	无
		3	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	否	无	无
		4	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	否	无	无
		5	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	否	无	无
		6	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	否	无	无
		7	定制全304不锈钢可脱卸绞切两用机	否	无	无
28	定制全304不锈钢电动切丝切片机（厨房设备）	1	定制全304不锈钢电动切丝切片机	否	无	无
29	双层工作台（厨房设备）	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无

30	挂墙二层架 (厨房设备)	1	挂墙二层架	否	无	无
		2	挂墙二层架	否	无	无
		3	挂墙二层架	否	无	无
		4	挂墙二层架	否	无	无
31	土豆脱皮机 (厨房设备)	1	土豆脱皮机	否	无	无
		2	土豆脱皮机	否	无	无
		3	土豆脱皮机	否	无	无
		4	土豆脱皮机	否	无	无
		5	土豆脱皮机	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
32	挂墙二层架 (厨房设备)	1	挂墙二层架	否	无	无
		2	挂墙二层架	否	无	无
		3	挂墙二层架	否	无	无
		4	挂墙二层架	否	无	无
33	双层工作台 (厨房设备)	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无
34	组合消毒柜 (毛巾、刀具、砧板) (厨房设备)	1	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	否	无	无
		2	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	否	无	无
		3	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	否	无	无
		4	组合消毒柜(毛巾、刀具、砧板)	否	无	无

		5	组合消毒柜（毛巾、刀具、砧板）	否	无	无
		6	组合消毒柜（毛巾、刀具、砧板）	否	无	无
		7	组合消毒柜（毛巾、刀具、砧板）	否	无	无
		8	组合消毒柜（毛巾、刀具、砧板）	否	无	无
35	定制食堂专用全钢工程款切菜机（厨房设备）	1	定制食堂专用全钢工程款切菜机	否	无	无
		2	定制食堂专用全钢工程款切菜机	否	无	无
		3	定制食堂专用全钢工程款切菜机	否	无	无
		4	定制食堂专用全钢工程款切菜机	否	无	无
		5	定制食堂专用全钢工程款切菜机	否	无	无
		6	定制食堂专用全钢工程款切菜机	否	无	无
		7	定制食堂专用全钢工程款切菜机	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
		8	定制食堂专用全钢工程款切菜机	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
36	食堂专用工程款新式剁块机（厨房设备）	1	食堂专用工程款新式剁块机	否	无	无
		2	食堂专用工程款新	否	无	无

			式剁块机			
		3	食堂专用工程款新式剁块机	否	无	无
37	电磁平头炉（单头）（厨房设备）	1	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		2	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		3	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		4	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		5	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		6	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		7	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		8	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		9	电磁平头炉（单头）	否	无	无
		10	电磁平头炉（单头）	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
38	炉拼台（厨房设备）	1	炉拼台	否	无	无
		2	炉拼台	否	无	无
		3	炉拼台	否	无	无
		4	炉拼台	否	无	无
		5	炉拼台	否	无	无
39	电磁大炒炉（单头）（厨房设备）	1	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		2	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		3	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		4	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		5	电磁大炒	否	无	无

			炉（单头）			
		6	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		7	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		8	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		9	电磁大炒炉（单头）	否	无	无
		10	电磁大炒炉（单头）	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
40	电磁小炒炉（单头）（厨房设备）	1	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		2	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		3	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		4	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		5	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		6	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		7	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		8	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
		9	电磁小炒炉（单头）	否	无	无
				10	电磁小炒炉（单头）	是
41	双门电蒸饭柜（厨房设备）	1	双门电蒸饭柜	否	无	无
		2	双门电蒸饭柜	否	无	无
		3	双门电蒸	否	无	无

			饭柜			
		4	双门电蒸饭柜	否	无	无
		5	双门电蒸饭柜	否	无	无
		6	双门电蒸饭柜	否	无	无
		7	双门电蒸饭柜	否	无	无
		8	双门电蒸饭柜	否	无	无
		9	双门电蒸饭柜	否	无	无
		10	双门电蒸饭柜	否	无	无
42	双通工作台 (厨房设备)	1	双通工作台	否	无	无
		2	双通工作台	否	无	无
		3	双通工作台	否	无	无
		4	双通工作台	否	无	无
		5	双通工作台	否	无	无
		6	双通工作台	否	无	无
43	工作台连下一层栅格架 (厨房设备)	1	工作台连下一层栅格架	否	无	无
		2	工作台连下一层栅格架	否	无	无
		3	工作台连下一层栅格架	否	无	无
		4	工作台连下一层栅格架	否	无	无
		5	工作台连下一层栅格架	否	无	无
		6	工作台连下一层栅格架	否	无	无
		7	工作台连下一层栅格架	否	无	无
44	三层餐车	1	三层餐车	否	无	无
		2	三层餐车	否	无	无
		3	三层餐车	否	无	无

	(厨房设备)	4	三层餐车	否	无	无
		5	三层餐车	否	无	无
		6	三层餐车	否	无	无
45	双层工作台 (厨房设备)	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无
46	洗米机(厨房设备)	1	洗米机	否	无	无
47	不锈钢米饭盘(厨房设备)	1	不锈钢米饭盘	否	无	无
48	灭火系统 (厨房设备)	1	灭火系统	否	无	无
		2	灭火系统	否	无	无
		3	灭火系统	否	无	无
		4	灭火系统	否	无	无
		5	灭火系统	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
49	四门碗柜 (厨房设备)	1	四门碗柜	否	无	无
		2	四门碗柜	否	无	无
		3	四门碗柜	否	无	无
		4	四门碗柜	否	无	无
		5	四门碗柜	否	无	无
50	双星侧板工作台 (厨房设备)	1	双星侧板工作台	否	无	无
		2	双星侧板工作台	否	无	无
		3	双星侧板工作台	否	无	无
		4	双星侧板工作台	否	无	无
		5	双星侧板工作台	否	无	无
51	双层工作台 (厨房设备)	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无

			台			
52	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）（厨房设备）	1	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）	否	无	无
		2	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）	否	无	无
		3	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）	否	无	无
		4	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）	否	无	无
		5	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）	否	无	无
		6	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）	否	无	无
		7	定制自动温控保温售卖台（配圆形份数盆）	否	无	无
53	双层工作台（厨房设备）	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无
		5	双层工作台	否	无	无
54	双层工作台（厨房设备）	1	双层工作台	否	无	无
		2	双层工作台	否	无	无
		3	双层工作台	否	无	无
		4	双层工作台	否	无	无

			台			
		5	双层工作台	否	无	无
55	保温饭汤桶车（厨房设备）	1	保温饭汤桶车	否	无	无
		2	保温饭汤桶车	否	无	无
		3	保温饭汤桶车	否	无	无
		4	保温饭汤桶车	否	无	无
		5	保温饭汤桶车	否	无	无
56	高温热风循环消毒柜（厨房设备）	1	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		2	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		3	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		4	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		5	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		6	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		7	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		8	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		9	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		10	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		11	高温热风循环消毒柜	否	无	无
		12	高温热风循环消毒柜	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
57	高温热风循环消毒柜	1	高温热风循环消毒柜（大物	否	无	无

	(大物件) (厨房设备)		件)			
		2	高温热风循环消毒柜(大物件)	否	无	无
		3	高温热风循环消毒柜(大物件)	否	无	无
		4	高温热风循环消毒柜(大物件)	否	无	无
		5	高温热风循环消毒柜(大物件)	否	无	无
		6	高温热风循环消毒柜(大物件)	否	无	无
		7	高温热风循环消毒柜(大物件)	否	无	无
		8	高温热风循环消毒柜(大物件)	否	无	无
58	推车式热风循环筷子消毒机(厨房设备)	1	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		2	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		3	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		4	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		5	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
		6	推车式热风循环筷子消毒机	否	无	无
59	单孔收残柜车(厨房设备)	1	单孔收残柜车	否	无	无
		2	单孔收残柜车	否	无	无
		3	单孔收残柜车	否	无	无

		4	单孔收残柜车	否	无	无
		5	单孔收残柜车	否	无	无
		6	单孔收残柜车	否	无	无
60	汽泡浸泡池 (厨房设备)	1	汽泡浸泡池	否	无	无
		2	汽泡浸泡池	否	无	无
		3	汽泡浸泡池	否	无	无
		4	汽泡浸泡池	否	无	无
		5	汽泡浸泡池	否	无	无
		6	汽泡浸泡池	否	无	无
61	长龙洗碗机 (厨房设备)	1	长龙洗碗机	否	无	无
		2	长龙洗碗机	否	无	无
		3	长龙洗碗机	否	无	无
		4	长龙洗碗机	否	无	无
		5	长龙洗碗机	否	无	无
		6	长龙洗碗机	否	无	无
		7	长龙洗碗机	否	无	无
		8	长龙洗碗机	否	无	无
		9	长龙洗碗机	否	无	无
		10	长龙洗碗机	否	无	无
		11	长龙洗碗机	否	无	无
		12	长龙洗碗机	否	无	无
		13	长龙洗碗机	否	无	无
		14	长龙洗碗机	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
		15	长龙洗碗机	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
62	出碟台(厨房设备)	1	出碟台	否	无	无
		2	出碟台	否	无	无
		3	出碟台	否	无	无

		4	出碟台	否	无	无
63	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)(厨房设备)	1	链片式餐盘输送机(含动力、清洗部分)	否	无	无
64	牛角烟罩一(厨房设备)	1	牛角烟罩一	否	无	无
65	滤油网(厨房设备)	1	滤油网	否	无	无
66	不锈钢烟管、弯头(厨房设备)	1	不锈钢烟管、弯头	否	无	无
67	离心风机(厨房设备)	1	离心风机	否	无	无
68	密封胶(厨房设备)	1	密封胶	否	无	无
69	风管支架、吊杆等五金材料(厨房设备)	1	风管支架、吊杆等五金材料	否	无	无
70	双层收碗车(厨房设备)	1	双层收碗车	否	无	无
71	集体洗手池(厨房设备)	1	集体洗手池	否	无	无
		2	集体洗手池	否	无	无
		3	集体洗手池	否	无	无
		4	集体洗手池	否	无	无
		5	集体洗手池	否	无	无
		6	集体洗手池	否	无	无
		7	集体洗手池	否	无	无
		1	双孔收残	否	无	无

72	双孔收残柜车（厨房设备）		柜车			
		2	双孔收残柜车	否	无	无
		3	双孔收残柜车	否	无	无
		4	双孔收残柜车	否	无	无
		5	双孔收残柜车	否	无	无
		6	双孔收残柜车	否	无	无
73	集体洗手池（厨房设备）	1	集体洗手池	否	无	无
		2	集体洗手池	否	无	无
		3	集体洗手池	否	无	无
		4	集体洗手池	否	无	无
		5	集体洗手池	否	无	无
		6	集体洗手池	否	无	无
		7	集体洗手池	否	无	无
74	八人不锈钢餐桌（木纹）（厨房设备）	1	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		2	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		3	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		4	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		5	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		6	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		7	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		8	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
		9	八人不锈钢餐桌（木纹）	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。

		10	八人不锈钢餐桌（木纹）	否	无	无
75	手摇链条式开窗器（厨房设备）	1	手摇链条式开窗器	否	无	无
76	空气热泵主机（空气能热水系统）	1	空气热泵主机	否	无	无
		2	空气热泵主机	否	无	无
		3	空气热泵主机	否	无	无
		4	空气热泵主机	否	无	无
		5	空气热泵主机	否	无	无
		6	空气热泵主机	否	无	无
		7	空气热泵主机	否	无	无
		8	空气热泵主机	否	无	无
		9	空气热泵主机	是	图片	①要求提供中国能效标识网（ <a href="https://www.energylabel.com.cn/index.htm">https://www.energylabel.com.cn/index.htm</a> ）查询截图并加盖投标人公章。②③项要求提供相关证明材料加盖投标人公章。
77	不锈钢储水箱（热水）（空气能热水系统）	1	不锈钢储水箱（热水）	否	无	无
78	不锈钢储水箱（冷水）（空气能热水系统）	1	不锈钢储水箱（冷水）	否	无	无
79	一体保温管（空气能热水系统）	1	一体保温管	否	无	无
80	热水管（空气能热水系统）	1	热水管	否	无	无
81	增压泵（空气能热水系统）	1	增压泵	否	无	无
82	管道式离心	1	管道式离心泵增压	否	无	无

	泵增压泵 (空气能热水系统)		泵			
83	保温管配件 (空气能热水系统)	1	保温管配件	否	无	无
84	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头 (空气能热水系统)	1	PVC阻燃线管、直接、三通、弯头	否	无	无
85	线缆(空气能热水系统)	1	线缆	否	无	无
86	智能自动控制系统(空气能热水系统)	1	智能自动控制系统	否	无	无
87	补水/回水电磁阀(空气能热水系统)	1	补水/回水电磁阀	否	无	无
88	220伏电磁阀(空气能热水系统)	1	220伏电磁阀	否	无	无
89	铜y型过滤器(空气能热水系统)	1	铜y型过滤器	否	无	无
90	蝶阀(空气能热水系统)	1	蝶阀	否	无	无
91	电磁阀(空气能热水系统)	1	电磁阀	否	无	无
92	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件(空气能热水系统)	1	连接片、发泡胶、扎带、管钉等配件	否	无	无

	热水系统)					
93	水箱基础 (空气能热水系统)	1	水箱基础	否	无	无
94	油网烟罩 (抽排烟系统)	1	油网烟罩	否	无	无
95	封墙板 (烹饪区) (抽排烟系统)	1	封墙板 (烹饪区)	否	无	无
96	滤油网 (烹饪区) (抽排烟系统)	1	滤油网 (烹饪区)	否	无	无
97	不锈钢烟包、烟管、弯头、三通、变径、三通 (烹饪区) (抽排烟系统)	1	不锈钢烟包、烟管、弯头、三通、变径、三通 (烹饪区)	否	无	无
98	抽油烟低噪音风柜(抽排烟系统)	1	抽油烟低噪音风柜	否	无	无
		2	抽油烟低噪音风柜	否	无	无
		3	抽油烟低噪音风柜	否	无	无
		4	抽油烟低噪音风柜	否	无	无
		5	抽油烟低噪音风柜	否	无	无
		6	抽油烟低噪音风柜	否	无	无
		7	抽油烟低噪音风柜	否	无	无
99	风柜电机 (抽排烟系统)	1	风柜电机	否	无	无
100	厨具、电器多功能控制器(带智能)	1	厨具、电器多功能控制器(带智能)	否	无	无

	控制系统 ) (抽排烟系统)		控制系统)			
		2	厨具、电器多功能控制器 (带智能控制系统)	否	无	无
		3	厨具、电器多功能控制器 (带智能控制系统)	否	无	无
		4	厨具、电器多功能控制器 (带智能控制系统)	否	无	无
		5	厨具、电器多功能控制器 (带智能控制系统)	是	图片	要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章。
101	油烟净化器 (抽排烟系统)	1	油烟净化器	否	无	无
		2	油烟净化器	否	无	无
		3	油烟净化器	否	无	无
		4	油烟净化器	否	无	无
102	风机支架 (抽排烟系统)	1	风机支架	否	无	无
103	风机减震器 (抽排烟系统)	1	风机减震器	否	无	无
104	净化器支架 (抽排烟系统)	1	净化器支架	否	无	无
105	法兰 (抽排烟系统)	1	法兰	否	无	无
106	风管支架、	1	风管支架、吊杆等	否	无	无

	吊杆等五金材料（抽排烟系统）		五金材料			
107	帆布软接（抽排烟系统）	1	帆布软接	否	无	无
108	防火阀（抽排烟系统）	1	防火阀	否	无	无
109	接油盆（抽排烟系统）	1	接油盆	否	无	无
110	密封胶（抽排烟系统）	1	密封胶	否	无	无
111	电缆线（抽排烟系统）	1	电缆线	否	无	无
112	补新风风柜（厨房补新风系统）	1	补新风风柜	否	无	无
113	不锈钢送鲜风风管（厨房补新风系统）	1	不锈钢送鲜风风管	否	无	无
114	鲜风咀（厨房补新风系统）	1	鲜风咀	否	无	无
115	辅助材料（厨房补新风系统）	1	辅助材料	否	无	无
116	炒勺（厨房杂件及小件设备）	1	炒勺	否	无	无
117	大锅铲（厨房杂件及小件设备）	1	大锅铲	否	无	无
118	双勾（厨房杂件及小件设备）	1	双勾	否	无	无

	设备)					
119	3两打菜勺 (厨房杂件 及小件设备 )	1	3两打菜 勺	否	无	无
120	双线夹木柄 线厘(厨房 杂件及小件 设备)	1	双线夹木 柄线厘	否	无	无
121	钢柄漏壳 (厨房杂件 及小件设备 )	1	钢柄漏壳	否	无	无
122	密丝漏瓢 (厨房杂件 及小件设备 )	1	密丝漏瓢	否	无	无
123	5斤水壳 (厨房杂件 及小件设	1	5斤水壳	否	无	无
124	长柄水瓢 (厨房杂件 及小件设备 )	1	长柄水瓢	否	无	无
125	片刀(厨房 杂件及小件 设备)	1	片刀	否	无	无
126	砍刀(厨房 杂件及小件 设备)	1	砍刀	否	无	无
127	斩切刀(厨 房杂件及小 件设备)	1	斩切刀	否	无	无
128	剪刀(厨房 杂件及小件 设备)	1	剪刀	否	无	无
129	瓜刨(厨房	1	瓜刨	否	无	无

	杂件及小件设备)					
130	大打皮刀 (厨房杂件及小件设备)	1	大打皮刀	否	无	无
131	松木砧板 (厨房杂件及小件设备)	1	松木砧板	否	无	无
132	塑料砧板 (厨房杂件及小件设备)	1	塑料砧板	否	无	无
133	味盅(厨房杂件及小件设备)	1	味盅	否	无	无
134	码斗(厨房杂件及小件设备)	1	码斗	否	无	无
135	码斗(厨房杂件及小件设备)	1	码斗	否	无	无
136	汤勺(厨房杂件及小件设备)	1	汤勺	否	无	无
137	漏勺(厨房杂件及小件设备)	1	漏勺	否	无	无
138	面盆(厨房杂件及小件设备)	1	面盆	否	无	无
139	面盆(厨房杂件及小件设备)	1	面盆	否	无	无
140	不锈钢桶 (厨房杂件)	1	不锈钢桶	否	无	无

	及小件设备)					
141	不锈钢桶 (厨房杂件及小件设备)	1	不锈钢桶	否	无	无
142	不锈钢桶 (厨房杂件及小件设备)	1	不锈钢桶	否	无	无
143	带轮垃圾桶 (厨房杂件及小件设备)	1	带轮垃圾桶	否	无	无
144	菜筐(厨房杂件及小件设备)	1	菜筐	否	无	无
145	菜筐(厨房杂件及小件设备)	1	菜筐	否	无	无
146	长方密筛 (厨房杂件及小件设备)	1	长方密筛	否	无	无
147	保鲜盒(厨房杂件及小件设备)	1	保鲜盒	否	无	无
148	不锈钢食品留样盒(厨房杂件及小件设备)	1	不锈钢食品留样盒	否	无	无
149	刀架(厨房杂件及小件设备)	1	刀架	否	无	无
150	砧板架(厨房杂件及小件设备)	1	砧板架	否	无	无

151	调料匙（厨房杂件及小件设备）	1	调料匙	否	无	无
152	分饭器（厨房杂件及小件设备）	1	分饭器	否	无	无
153	大饭勺（厨房杂件及小件设备）	1	大饭勺	否	无	无
154	刷把（厨房杂件及小件设备）	1	刷把	否	无	无
155	磨刀石（厨房杂件及小件设备）	1	磨刀石	否	无	无
156	水龙头（厨房杂件及小件设备）	1	水龙头	否	无	无
157	金属软管（厨房杂件及小件设备）	1	金属软管	否	无	无
158	加厚不锈钢五格餐盘或加厚不锈钢碗（厨房杂件及小件设备）	1	加厚不锈钢五格餐盘或加厚不锈钢碗	否	无	无
159	不锈钢双层汤碗（厨房杂件及小件设备）	1	不锈钢双层汤碗	否	无	无
160	不锈钢筷子（厨房杂件及小件设备）	1	不锈钢筷子	否	无	无
161	不锈钢勺子（厨房杂件）	1	不锈钢勺子	否	无	无

	及小件设备)					
162	摄像头(明亮灶(监控系统))	1	摄像头	否	无	无
		2	摄像头	否	无	无
		3	摄像头	否	无	无
		4	摄像头	否	无	无
		5	摄像头	否	无	无
		6	摄像头	否	无	无
		7	摄像头	否	无	无
		8	摄像头	否	无	无
		9	摄像头	否	无	无
		10	摄像头	否	无	无
		11	摄像头	否	无	无
		12	摄像头	否	无	无
163	网络硬盘录像机(明亮灶(监控系统))	1	网络硬盘录像机	否	无	无
		2	网络硬盘录像机	否	无	无
		3	网络硬盘录像机	否	无	无
		4	网络硬盘录像机	否	无	无
		5	网络硬盘录像机	否	无	无
		6	网络硬盘录像机	否	无	无
		7	网络硬盘录像机	否	无	无
		8	网络硬盘录像机	否	无	无
		9	网络硬盘录像机	否	无	无
		10	网络硬盘录像机	否	无	无
		11	网络硬盘录像机	否	无	无
		12	网络硬盘录像机	否	无	无
		13	网络硬盘录像机	否	无	无
		14	网络硬盘录像机	否	无	无
		15	网络硬盘录像机	否	无	无
		16	网络硬盘录像机	否	无	无
		17	网络硬盘录像机	否	无	无

164	显示屏（明厨亮灶（监控系统））	1	显示屏	否	无	无
165	显示器（明厨亮灶（监控系统））	1	显示器	否	无	无
166	交换机（明厨亮灶（监控系统））	1	交换机	否	无	无
167	交换机（明厨亮灶（监控系统））	1	交换机	否	无	无
168	监控机柜（明厨亮灶（监控系统））	1	监控机柜	否	无	无
169	吊架（明厨亮灶（监控系统））	1	吊架	否	无	无
170	高清线（明厨亮灶（监控系统））	1	高清线	否	无	无
171	硬盘（明厨亮灶（监控系统））	1	硬盘	否	无	无
172	线材及安装费用（明厨亮灶（监控系统））	1	线材及安装费用	否	无	无

## 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	商务要求	商务	1、中标单位提供的所有设备需符合国家相关产品质量标准，具备产品质量检验合格证。其中，材质应选用环保、健康、安全的优质材料，例如：桌、台、池必须圆边和圆角，食品接触器物材料为食品级不锈钢，线路整齐规范。

## 2、专用要求：

厨房设备需符合国家食品接触用器具安全标准,不锈钢材质厚度不低于1.0mm,具备防锈、耐腐蚀、稳固性能,无毛刺、无尖锐棱角,经过圆角处理;安装按照标准化食堂要求进行。

监控摄像头不低于 400万像素,存储时间不低于 90 天。

## 3、外观与结构

设备外观符合行规标准,符合中小学生学习需求。

结构需稳固、耐用,各部件连接紧密,无松动风险。

线路整齐、规范。

## 4、交货时间及付款方式

### (1) 交付(实施)时间与地点

时间:自合同签订之日起 30个工作日内完成所有设备的交付与安装调试。

地点:江华瑶族自治县思源实验学校新建食堂为指定场地(如有变化,由校方提前3个工作日告知中标单位)。

### (2) 付款方式

合同签订所有设备交付并验收合格后,采购人支付至合同总金额的95%,剩余5%作为质保金;自验收合格之日起满1年后无质量问题一次性付清。中标单位需在采购人支付款项前,提供符合国家规定的增值税发票。

## 5、安装调试与售后服务要求

安装调试:中标单位需派遣专业技术人员到现场进行设备安装调试,确保所有设备正常运行,并对学校相关工作人员进行操作培训。

售后服务:设备质保期为自验收合格之日起1年,质保期内中标单位需提供7x24小时的技术支持服务,接到故障通知后2小时内响应,24小时内到场处理。质保期结束后,中标单位

		<p>需提供终身成本价维修服务及设备升级咨询服务。</p> <p>中标单位需为所提供的设备购买运输保险，确保设备在运输过程中因意外损坏时能及时得到赔偿。</p> <p>设备需采用防潮、防震、防摔的专业包装材料，确保设备在运输过程中不受损坏，包装上需清晰标注设备名称、型号、数量及“小心轻放”“怕潮”等警示标识。</p> <p>中标单位负责设备的运输工作，运输费用包含在合同总价中，运输过程中产生的任何损坏由中标单位负责维修或更换。</p>
2	合同 商务	<p style="text-align: center;"><b>政府采购合同协议书</b></p> <p style="text-align: right;">采购合同编号：</p> <p>采购人（全称）：<u>江华瑶族自治县思源实验学校</u>（甲方）</p> <p>供应商（全称）：<u>（中标单位）</u>（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：<u>江华瑶族自治县思源实验学校小学部食堂餐厨设备采购</u></p> <p>(2) 采购计划编号：<u>永江财采计[2025]0129号</u></p> <p>(3) 项目内容：<u>江华瑶族自治县思源实验学校小学部食堂餐厨设备采购</u></p> <p>(4) 是否分包：<u>否</u>。</p> <p>(5) 项目负责人：<u>  </u>。</p> <p>(6) 联系电话：<u>  </u>。</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：<u>  (中标金额)  </u></p> <p style="padding-left: 40px;">大写：<u>  (中标金额)  </u></p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同定价方式：<input checked="" type="checkbox"/>固定总价 <input type="checkbox"/>固定单价 <input type="checkbox"/>成本补偿 <input type="checkbox"/>绩效激励</p>

(4) 付款方式：合同签订所有设备交付并验收合格后，采购人支付至合同总金额的95%，剩余5%作为质保金；自验收合格之日起满1年后无质量问题一次性付清。中标单位需在采购人支付款项前，提供符合国家规定的增值税发票。

### 3. 合同履行

(1) 起始日期：自合同签订之日起 30个工作日内完成所有设备的交付与安装调试。

(2) 地点：江华瑶族自治县思源实验学校指定地点

(3) 方式：江华瑶族自治县思源实验学校指定方式

(4) 履约担保：无需提供。

(5) 质量保证金：无需提供。

### 4. 合同验收

(1) 验收主体：江华瑶族自治县思源实验学校。

(2) 验收方式：江华瑶族自治县思源实验学校指定方式。

(3) 验收标准：按相关标准及采购文件要求。

### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 中标通知书

(4) 投标文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

### 6. 合同生效

本合同自\_生效。

			<p>7. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p>
3	产品质量	商务	投标人提供所投“双门电蒸饭柜”责任险的证明材料。
4	产品质量	商务	投标人提供所投“抽油烟低噪音风柜”产品依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准，试验后要求(样品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行)单项评价合格，其中持续时间： $\geq 480\text{h}$ 的证明材料。
5	产品质量	商务	投标人提供所投“抽油烟低噪音风柜”依据GB/T 4208-2017 标准检测外壳防护等级，整机 $\geq \text{IPX6}$ 防水的证明材料。
6	产品质量	商务	投标人提供所投“电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）”整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节档位下工作，试验后符合要求，工作累计时间 $\geq 480\text{h}$ 的证明材料。
7	产品质量	商务	投标人提供所投“电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）”产品认证证书的证明材料。
8	产品质量	商务	投标人提供所投“长龙洗碗机”的触摸控制板依据GB/T 4208-2017标准，在试验8h情况下，防尘能力 $\geq \text{IP6X}$ ；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷射不低于30S，水温保持在 $(80\pm 5)^\circ\text{C}$ ，试验结束后，防水能力 $\geq \text{IPX9}$ 的证明材料。
9	产品质量	商务	投标人提供所投“长龙洗碗机”重要配件传送带、挡水帘、电磁阀、发热管、风机、急停开关、控制板、水泵、水龙头部件、水位开关符合GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011标准，所检项目包括：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量全部符合限量要求的证明材料。
10	产品质量	商务	投标人提供所投“长龙洗碗机”责任险的证明材料。
11	产品质量	商务	投标人提供所投“食品冷柜（四门双温）”具有《中国电器防腐蚀等级认证证书》的证明材料。
12	产品质量	商务	投标人提供所投“食品冷柜（四门双温）”按照《消毒技术规范》（卫生部2002年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测，紫外线消毒箱对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌的杀灭率 $>99.99\%$ 的证明材料。
13	产品质量	商务	投标人提供所投“土豆脱皮机、定制食堂专用全钢工程款切菜机”产品符合标准GB/T

			10125-2021的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9级的证明材料。
14	产品质量	商务	投标人提供所投“强力冲洗地机”产品机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，产品依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，在测试条件：≥5天，相对湿度（RH）≥90%，温度 25℃~30℃的环境下，产品具有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级的证明材料。
15	产品质量	商务	投标人提供所投“高温热风循环消毒柜”产品不锈钢内壁、不锈钢承重框符合 GB/T 10125-2021的要求进行不低于480中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9级的证明材料。
16	产品质量	商务	投标人提供所投“灭火系统”的电启动式装置的控制盘具有以下控制及显示功能的证明材料。
17	类似业绩	商务	投标人提供自2022年06月01日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩的证明材料。
18	售后服务方案	技术	投标人根据项目要求提供售后服务方案。
19	其他要求	商务	中标人在中标公示之日起5个工作日内，提供产品质检证书（检测报告）原件资料及生产厂家产品售后承诺函原件，送至采购人查验核实，核实无误后在法定期限内签订采购合同，如不能提供则视为提供虚假材料谋取中标，取消其中标资格并按照政府采购法相关法律法规进行处罚（投标时须对此项进行承诺，格式自拟）。
20	专业岗位人员配备	商务	投标人根据项目要求提供专业岗位人员配备证书的证明材料。

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务要求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无
3	其他要求	商务	是	图片	要求提供承诺函并加盖投标人公章。

## 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	<b>【报价】</b> 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	1	是	图片	<p><b>【产品质量】</b>的评分规则：所投“双门电蒸饭柜”产品制造商购买了2025年产品责任险，其中包含事故赔偿、人身伤亡赔偿、事故财产损失赔偿。责任保险单赔偿累计金额≥5000万元的计1分，5000万元&gt;赔偿累计金额≥4000万元的计0.5分，4000万元&gt;赔偿累计金额≥500万元的计0.3分，否则不计分。</p> <p><b>【产品质量】</b>的上传证明材料要求：要求提供保险证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
3	客观分	商务分	2	是	图片	<p><b>【产品质量】</b>的评分规则：所投“抽油烟低噪音风柜”产品依据GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》标准，试验后要求(样品外观正常无生锈无变形，通电后正常运行)单项评价合格，其中持续时间：≥480h的，计2分。</p> <p><b>【产品质量】</b>的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
4	客观分	商务分	2	是	图片	<p><b>【产品质量】</b>的评分规则：所投“抽油烟低噪音风柜”依据GB/T 4208-2017 标准检测外壳防护等级，整机≥IPX6防水的计2分。</p> <p><b>【产品质量】</b>的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
5	客观分	商务分	3	是	图片	<p><b>【产品质量】</b>的评分规则：所投“电磁大炒炉（单头）、电磁小炒炉（单头）、电磁平头炉（单头）”整机依据QB/T 4499-2023《商用电磁灶》进行产品寿命测试，电磁灶在标准测试状态与最高功率调节挡位下工作，试验后符合要求，工作累计时间≥480h的，每提供一份检测报告计1分；最高计3分。</p> <p><b>【产品质量】</b>的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
6	客观分	商务分	3	是	图片	<p><b>【产品质量】</b>的评分规则：①所投“电磁大炒炉（单头）”厨房用具耐腐蚀等级达到9级（试验周期≥480h中性盐雾实验），并具有产品认证证书的计1分。②所投“电磁小炒炉（单头）”厨房用具耐腐蚀等级达到9级（试验周期≥480h中性盐雾实验），并具有产品认证证书的计1分。③所投“电磁平头炉（单头）”厨房用具耐腐蚀等级达到9级（试验周期≥480h中性盐雾实验），并具有产品认证证书的计1分。</p> <p><b>【产品质量】</b>的上传证明材料要求：要求提供有效期内的认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
7	客观分	商务分	2	是	图片	<b>【产品质量】</b> 的评分规则：所投“长龙洗碗机”的触摸控制板依据GB/T 4208-2017标准，在试验8h情况下，防尘能力≥IP6X；在防高温/高压喷水试验中，从四个角度各喷

						射不低于30S，水温保持在（80±5）℃，试验结束后，防水能力≥IPX9，计2分。  【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
8	客观分	商务分	2	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“长龙洗碗机”重要配件传送带、挡水帘、电磁阀、发热管、风机、急停开关、控制板、水泵、水龙头部件、水位开关符合GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011标准，所检项目包括：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚的含量全部符合限量要求，计2分。  【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
9	客观分	商务分	1	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“长龙洗碗机”产品制造商购买了2025年产品责任险，责任保险单赔偿累计金额≥5000万元的计1分，5000万元>赔偿累计金额≥4000万元的计0.5分，4000万元>赔偿累计金额≥500万元的计0.3分，否则不计分。  【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供保险证明文件复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
10	客观分	商务分	2	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“食品冷柜（四门双温）”符合JB/T 9535-2013 产品标准和技术要求，产品防腐蚀等级≥F2级（户内防强腐蚀型），并具有《中国电器防腐蚀等级认证证书》的计2分。  【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
11	客观分	商务分	2	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“食品冷柜（四门双温）”按照《消毒技术规范》（卫生部2002年版）第二部分（2.1.5.5）规定的方法进行检测，紫外线消毒箱对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、鼠伤寒沙门氏菌、白色念珠菌的杀灭率>99.99%的计2分。  【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
12	客观分	商务分	2	是	图片	【产品质量】的评分规则：①所投“土豆脱皮机”产品符合标准GB/T 10125-2021的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9级的计1分。②所投“定制食堂专用全钢工程款切菜机”产品符合标准GB/T 10125-2021的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9级的计1分。  【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
13	客观分	商务分	2	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“强力冲洗地机”产品机身优质钢板锻压铸造，采用环保烤漆工艺附着表面，光滑平整，具有防湿耐潮性能，产品依据GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》，在测试条件：≥5天，相对湿度（RH）≥90%，温度25℃~30℃的环境下，产品具有很强的耐菌性能，其耐菌性不低于1级的计2分。  【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。
14	客观分	商务分	1	是	图片	【产品质量】的评分规则：所投“高温热风循环消毒柜”产品不锈钢内壁、不锈钢承

						<p>重框符合 GB/T 10125-2021的要求进行不低于480h中性盐雾试验。试验后，其表面未出现生锈腐蚀，保护等级≥9级的计1分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
15	客观分	商务分	1	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：所投“灭火系统”的电启动式装置的控制盘具有以下控制及显示功能：①有自动、手动灭火装置功能，自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论控制盘处于自动或手动状态，手动操作启动应始终有效；②有延迟启动功能，延迟时间应在0s~30s范围内可调；③设置的“手动启动”按键应有避免人员误触及的保护措施，设置“紧急中断”按键时，按键应置于易操作部位。“手动启动”和“紧急中断”的状态应有明显的光信号显示；④有灭火装置启动的反馈信号显示功能；⑤具备自身(包括探测、控制回路)故障报警显示功能：外部音响器件的声压级为≥95.0 dB(A)；全部满足的计1分，每有一项不满足扣0.2分。</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
16	客观分	商务分	2	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人提供自2022年06月01日（以合同签订时间为准）以来的类似业绩，每提供一个计1分，最多计2分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：要求提供中标/成交通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
17	主观分	技术分	3	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：根据投标人所提供的售后服务方案进行综合评价：①到达故障现场时间及故障出现解决方案；②定期维修及备品备件提供；③专业售后人员配置（提供售后服务实施人员名单，身份证复印件及联系方式，并承诺人员更换时及时补充并告知采购人。）方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计3分；本评审因素分为3项，每缺少一项内容的扣1分；每有一处内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或磋商文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。</p>
18	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【专业岗位人员配备】的评分规则：拟投入本项目专业技术团队人员须具备：①特种作业操作证(高空作业)；②特种作业操作证(电工作业)；③特种作业操作证(焊接与热切割作业)；④专业技术资格证书(机电工程助理工程师及以上)。每提供一个证书计1分，最多计4分。说明：本项涉及到①排油烟设备的吊装和外墙管道施工(高空作业)；②商用厨房设备与一次装修预留的线路接驳(电工作业、机电工程助理工程师或以上)；③不锈钢管道现场制作安装(焊接与热切割作业)。</p> <p>【专业岗位人员配备】的上传证明材料要求：要求提供相关证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
19	/	偏离分	5	详见本包货物类需求的偏离性评审(标	详见本包货物类需求的偏离性评审(标	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣5分</p>

				)规则	)规则	
20	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分

## 本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	4%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为4%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

## 本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离20项，超过将导致无效投标