永州市政府采购文件

采购项目名称：	永州市中医医院网络安全等级保护建设项目
采购人：	永州市中医医院
采购方式：	公开招标
采购代理机构：	永州市公共资源交易中心
委托代理编号：	YZGZ-2026CGZB024
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：	固定金额0元
专家评审费收取方式：	专家评审费由 集中代理机构 支付
采购计划编号：	永财采计（2026）00070号
采购项目预算：	2,030,000元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年10月27日

需求编制人签章：

方晨

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	2,030,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
永州市中医医院网络安全等级保护建设项目	2,200,000	本期项目以永州市中医医院网络环境及核心业务系统为保护对象，参照以《网络安全等级保护基本要求》中三级保护要求为控制要求，建设基础安全技术体系框架。安全技术体系建设覆盖物理环境、通信网络、区域边界、计算环境和安全管理中心五个方面。	2026-03

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,030,000元

包概述：永州市中医医院网络安全等级保护建设服务项目				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	零信任综合网关(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	85,006	1	85,006

本货物共设置了8条参数。

其中：一般参数：8条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	零信任综合网关	1、万兆2U机架式零信任综合网关，默认配置≥2个千兆电口，2个万兆光口，≥2个扩展槽，集成BMC模块，支持IPMI2.0；最大理论支持并发用户数（个）：≥400，提供用户、身份认证、资源管理、用户授权、网络隐身（SPA）、TLS/SSL安全隧道等零信任能力；默认配置≥50个零信任并发用户授权和手动令牌授权；
2	一般参数	零信任综合网关	2、网络隐身支持UDP+TCP单包授权机制，UDP+TCP方式默认不开放端口，可避免业务应用的端口被扫描，进而避免利用端口对业务应用发起攻击的风险；
3	一般参数	零信任综合网关	3、支持统信UOS和麒麟KylinPC端操作系统高危端口、运行的软件、零信任客户端版本、运行的杀毒软件、运行的远控软件、运行的虚拟机软件、安装的防病毒软件等环境感知和采集，以实现基于终端安全状况的访问控制措施；
4	一般参数	零信任综合网关	4、支持移动端Android操作系统版本，零信任客户端版本，系统是否被ROOT/越狱、USB调试模式开启、锁屏密码开启、蓝牙开启、NFC开启、WiFi热点开启、自动填充服务开启等环境感知和采集，以实现基于移动终端安全状况的访问控制措施；（需提供相应功能截图证明并加盖投标人公章）；
5	一般参数	零信任综合网关	5、支持WEB应用通过四层协议发布，用户访问应用时可继续使用HTTP/HTTPS方式访问，不改变用户访问习惯，还能实现详细的日志审计；
6	一般参数	零信任综合网关	6、支持动态口令、短信、邮箱的多因子认证方式；支持使用企业微信、钉钉和飞书扫二维码进行登录；
7	一般参数	零信任综合网关	7、支持用户两次登录设备发生变化、异常旅行速度设置行为属性，以实现从用户行为维度进行准入控制，缓解因用户账号被盗用、身份被仿冒的用户进入系统的安全风险；
8	一般参数	零信任综合网关	8、含三年标准维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	下一代防火墙（外网出口）(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	76,000	1	76,000

本货物共设置了6条参数。

其中：重要参数：1条；一般参数：5条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	下一代防火墙（外网出口）	1、万兆机架式防火墙，双电源；网络处理能力≥15Gbps，并发连接≥350万，每秒新建连接≥15万/秒；标准配置≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽，≥2个SFP+插槽，1个Console口，2个扩展插槽；
2	一般参数	下一代防火墙（外网出口）	2、标配应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报、IPSecVPN（≥500个授权）、SSLVPN（≥300个授权）功能模块；
3	一般参数	下一代防火墙（外	3、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等

			网出口）	级等特征分类；
4	▲	下一代防火墙（外网出口）	4、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存；支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀；（需提供相应功能截图证明并加盖投标人公章）
5	一般参数	下一代防火墙（外网出口）	5、支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；
6	一般参数	下一代防火墙（外网出口）	6、含三年应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报规则库升级服务及三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	下一代防火墙（专线接入区）(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	65,000	1	65,000

本货物共设置了6条参数。

其中：一般参数：6条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	下一代防火墙（专线接入区）	1、万兆机架式防火墙，双电源；网络处理能力≥10Gbps，并发连接≥280万，每秒新建连接≥10万/秒；标准配置≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽，≥2个SFP+插槽，1个Console口，1个扩展插槽；
2	一般参数	下一代防火墙（专线接入区）	2、标配应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报、IPSecVPN（≥300个授权）、SSLVPN（≥300个授权）功能模块；
3	一般参数	下一代防火墙（专线接入区）	3、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类；
4	一般参数	下一代防火墙（专线接入区）	4、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存；支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀；
5	一般参数	下一代防火墙（专线接入区）	5、支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；
6	一般参数	下一代防火墙（专线接入区）	6、含三年应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报规则库升级服务及三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	下一代防火墙（服务器区）(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	86,000	2	172,000

本货物共设置了6条参数。

其中：重要参数：1条；一般参数：5条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	下一代防火墙（服务器区）	1、万兆机架式防火墙，冗余电源；网络处理能力≥22Gbps，并发连接≥400万，每秒新建连≥18万/秒；标准配置≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个SFP插槽，≥2个SFP+插槽，1个Console口，2个扩展插槽；

		2	一般参数	下一代防火墙（服务器区）	2、标配应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报、IPSecVPN（≥600个授权）、SSLVPN（≥300个授权）功能模块；
		3	一般参数	下一代防火墙（服务器区）	3、支持应用识别，应用特征库包含的应用数量（非应用协议的规则总数）大于3000种，可深度识别每种应用的属性，为每种应用提供预定义的风险系数，并将应用基于类型、数据传输、风险等级等特征分类；
		4	一般参数	下一代防火墙（服务器区）	4、能够对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀；本地病毒库规模大于3000万，支持样本留存；支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀；
		5	▲	下一代防火墙（服务器区）	5、支持与云端联动，至少实现病毒云查杀、URL云识别、应用云识别、云沙箱、威胁情报云检测等功能；（需逐项提供对应功能截图证明并加盖投标人公章）。
		6	一般参数	下一代防火墙 （服务器区）	6、含三年应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报规则库升级服务及三年硬件维保。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	入侵防御(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	45,000	1	45,000

本货物共设置了5条参数。

其中：一般参数：5条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	入侵防御	1、标准机架式入侵防御；网络层吞吐≥10G，入侵防御吞吐≥4G，并发链接≥200万，每秒新建连接数≥10万；标准配置≥6个10/100/1000M自适应电口（含2组Bypass接口），支持2个扩展槽，1T机械硬盘，支持液晶屏；
2	一般参数	入侵防御	2、支持共享上网检测功能，支持共享接入检测和共享接入管控功能，可以通过设置管控地址和例外地址优化管控功能，同时支持阻断或告警动作；
3	一般参数	入侵防御	3、支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作，可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护；
4	一般参数	入侵防御	4、支持软件业务Bypass能力，可一键立即触发/停止业务Bypass，持续检测业务bypass的出发状态，且可手动设置CPU业务使用率的阈值来保障设备稳定运行；
5	一般参数	入侵防御	5、含三年入侵防御规则库升级服务，三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	上网行为管理(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	73,000	1	73,000

本货物共设置了7条参数。

其中：一般参数：7条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	上网行为管理	1、万兆机架式上网行为管理，冗余电源；适用于≥800M带宽/6000人以下网络环境使用，并发连接数≥120万，每秒新建连接数≥5万；标准配置≥6个千兆电接口（其中含1个管理接口和1个HA接口），≥2个万兆光口，1个扩展槽，≥1T硬盘
2	一般参数	上网行为管理	2、支持并开通网页过滤、用户认证、应用控制、内容审计、带宽管理、行为监控分析等功能；含三年应用协议库、URL特征库和审计特征库升级服务；
3	一般参数	上网行为管理	3、应用协议库包含的应用数量不低于12000种，应用规则总数不低于73000种；其中移动应用不少于5000种，即时消息应不低于200种，虚拟货币交易平台不低于40种；
4	一般	上网行为	4、支持网页管理功能，具备≥2.8亿条URL数据；支持搜索关键字、网址访问、网页内容关键、发

	参数	管理	帖内容等多种类型的审计与管理；
5	一般参数	上网行为管理	5、支持终端用户账号绑定手机号码、微信号，绑定后可以通过手机验证码或微信扫码实现上网快捷登录认证，提高用网便捷性；
6	一般参数	上网行为管理	6、支持审计和控制Oracle,MySql,SqlServer,PostgreSQL等数据库的访问与操作，包括添加、删除、修改、查询等；（需提供相应功能截图证明并加盖投标人公章）
7	一般参数	上网行为管理	7、含三年规则库升级服务及三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	网络安全准入(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	89,000	1	89,000

本货物共设置了5条参数。

其中：一般参数：5条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	网络安全准入	1、标准式机架设备,冗余电源,≥8个千兆电口，≥4个千兆光口,≥2个扩展槽位,最大支持终端同时在线≥500
2	一般参数	网络安全准入	2、提供客户端认证及手机短信认证方式，客户端认证可与第三方AD域、LDAP服务器进行用户信息同步；手机短信认证可与短信服务器联动，在终端入网认证时下发验证码；
3	一般参数	网络安全准入	3、支持资产管理功能，可管理不同类型入网资产；提供交换机网络设备管理功能，可查看交换机设备接口状态、主机连接等详细信息，对入网资产可发现、可审批入网；
4	一般参数	网络安全准入	4、支持准入设备黑/白名单管理，可根据所应用的不同准入模式，设置黑/白名单终端IP、MAC、协议、端口、VLAN号等信息，以便针对该名单中设备进行入网控制；
5	一般参数	网络安全准入	5、含三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
8	网闸 （内外网隔离）(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	50,850	1	50,850

本货物共设置了10条参数。

其中：一般参数：10条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	网闸（内外网隔离）	1、标准机架式网闸；产品性能：应用层吞吐≥600Mbps ，应用层并发连接≥15万条；内网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；外网接口：6个10/100/1000Base-T端口，1个Console口，2个USB口；
2	一般参数	网闸（内外网隔离）	2、功能模块：数据库同步、文件交换、数据库访问、视频模块、邮件访问、安全浏览、安全FTP、定制模块、工控访问等；
3	一般参数	网闸（内外网隔离）	3、支持双系统冗余架构，可通过WEB页面进行主备系统切换，当主系统发生故障或需要升级时可切换至备系统进行工作；
4	一般参数	网闸（内外网隔离）	4、文件交换可灵活设置文件传输方向，同时工作模式支持源端移动、源端删除、增量更新、完全复制、延迟删除等多种模式；
5	一般参数	网闸（内外网隔离）	5、数据库同步支持无客户端方式同步，无客户端方式同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持；
6	一般参数	网闸（内外网隔离）	6、API管理接口支持访问密钥数字签名验证，确保访问请求身份认证以及数据未被非法篡改；接口支持授权管理，可针对访问请求进行访问权限控制；

7	一般参数	网闸（内外网隔离）	7、文件标识客户端支持Windows和国产银河麒麟操作系统，可针对文件数据进行打标和除标操作；
8	一般参数	网闸（内外网隔离）	8、支持ping、traceroute、tcp服务检查、抓包工具、arp、route show、free、ifconfig运维工具，方便管理员在配置策略或调整网络时排查情况；
9	一般参数	网闸（内外网隔离）	9、具备自有非第三方的文件特征检查功能，能对EXE、DOC、DOCX、XLS、XLSX、TXT、BMP、MP3、S48、AVI-JPEG、WMV等文件交换的文件格式进行检查；
10	一般参数	网闸（内外网隔离）	10、含三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	终端安全管理系统(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	套	203	700	142,100

本货物共设置了5条参数。

其中：一般参数：5条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	终端安全管理系统	1、软件形态，包含管理控制中心、客户端软件，包含支持防病毒、补丁管理、主机防火墙、终端管控等功能模块；
2	一般参数	终端安全管理系统	2、支持垃圾清理、启动项管理功能，支持手动扫描和清理软件安装残留文件以及系统历史记录文件，支持检测系统启动项、服务项、计划任务，并支持启动项的优化；
3	一般参数	终端安全管理系统	3、病毒扫描支持扫描所有文件和仅扫描程序及文档文件设置，支持对压缩包文件设置最大扫描层数和大小，支持信任区设置，支持对终端当扫描到感染型病毒、顽固木马时，自动进入深度查模式；具备不少于三个杀毒引擎混合使用，提高病毒检出率；
4	一般参数	终端安全管理系统	4、客户端主程序、病毒库版本、漏洞补丁支持按分组和多批次进行灰度更新；支持设置不同终端类型设置和每批次观察时长；（需提供相应截图证明并加盖投标人公章）
5	一般参数	终端安全管理系统	5、含三年病毒规则库升级服务及三年软件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	服务器安全管理系统(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	套	1,275	50	63,750

本货物共设置了9条参数。

其中：重要参数：1条；一般参数：8条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	服务器安全管理系统	1、采用CWPP服务器安全解决方案（非传统EPP、EDR），针对服务器进行安全防护和加固，支持风险点排查、外网暴露面收敛、操作系统加固、文件监控与防护、病毒实时防护、勒索诱饵防护、系统原点和卷影保护、勒索病毒查杀、勒索病毒一键隔离、勒索病毒防护模版、登录控制等功能；
2	一般参数	服务器安全管理系统	2、支持资产管理功能，包括进程、账户、软件应用、Web站点、Web服务、Web框架、数据库、端口、网络连接、启动服务、安装包、计划任务、环境变量、内核模块、注册表、证书、类库等；
3	一般参数	服务器安全管理系统	3、具备勒索病毒场景化防护能力，可在同一界面进行暴露面收敛、远程访问控制、系统风险点排查、勒索加固防护、勒索病毒实时查杀、勒索病毒应急处置等操作；
4	一般参数	服务器安全管理系统	4、支持对服务器进行弱口令、复用口令扫描，提供系统级、应用级弱口令扫描，并可对扫描的结果进行修复验证操作；

		5	一般参数	服务器安全管理系统	5、支持基线核查，内置等保二级、三级、CIS、系统服务核查、账户安全核查、系统配置安全检查、应用配置安全检项；（需提供相应截图证明并加盖投标人公章）
		6	一般参数	服务器安全管理	6、支持病毒实时防护功能，具备自主研发的病毒引擎；支持勒索病毒实时防护功能；持针对病毒扫描支持对扫描文件大小、系统资源进行设置，提供业务优先模式；
		7	一般参数	服务器安全管理	7、支持对暴力登录系统的账号和IP进行自动发现并上报暴力破解入侵事件，并可对攻击的IP进行封停、解封、加白等操作；支持以多种检测方式检测webshell攻击，如内核监控、沙箱、内存Webshell等；支持反弹shell的威胁发现与检测；
		8	▲	服务器安全管理	8、具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》证书，提供证书复印件并加盖投标人公章；
		9	一般参数	服务器安全管理	9、含三年规则库升级服务，含三年软件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	Web应用防火墙(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	66,150	1	66,150

本货物共设置了10条参数。

其中：重要参数：1条；一般参数：9条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	Web应用防火墙	1、标准机架式Web应用防火墙；网络吞吐量≥4Gbps，应用层处理能力为≥800Mbps，网络并发连接数≥100万，HTTP并发≥24万，HTTP每秒新建连接数≥5000个，Web安全保护≥16个站点；标准配置≥8个10/100/1000M自适应电口，≥2个千兆光口，支持2个扩展槽，1个Console口，2个USB口，内置1TB机械硬盘；
2	一般参数	Web应用防火墙	2、支持透明流、透明代理、反向代理，旁路镜像检测模式及旁路镜像阻断模式，适用于多种复杂环境；
3	一般参数	Web应用防火墙	3、旁路镜像阻断模式下，可配置多组阻断以及镜像口，对检测到的攻击进行旁路阻断，并可指定对端设备MAC地址；支持路由牵引部署模式，通过路由牵引、SNT回注方式对流量进行过滤；
4	一般参数	Web应用防火墙	4、支持防暴力破解功能，可支持频率阈值，动态令牌以及频率阈值+动态令牌等三种方式实现暴力破解防护；
5	一般参数	Web应用防火墙	5、支持虚拟补丁功能，支持导入漏洞扫描的扫描结果生成WAF的规则，对此类网站漏洞直接防护；
6	一般参数	Web应用防火墙	6、支持威胁情报中心，能够基于僵尸网络、恶意IP、扫描探测、Webshell、代理IP、TOR节点、漏洞利用、暴力破解、拒绝服务、恶意代码以及木马蠕虫等情报类型配置防御策略，支持与第三方威胁情报中心联动功能；
7	▲	Web应用防火墙	7、支持参数防篡改功能，通过设定前置参数名、正则表达式、参数范围等匹配特定的主机名URL，对容易被篡改或者篡改会产生重大风险的参数名的取值进行限定；（提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章）
8	一般参数	Web应用防火墙	8、支持网页防篡改功能，篡改发生后能够给用户并同步记录篡改日志；
9	一般参数	Web应用防火墙	9、支持通过配置URL、用户名标识、会话标识，跟踪特定用户的会话情况，以便跟踪高频切换代理地址的攻击者；
10	一般参数	Web应用防火墙	10、含三年WAF规则库升级服务，三年标准维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	数据库审计(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	57,300	1	57,300

本货物共设置了5条参数。

其中：一般参数：5条。

参数	参数	参数名	参数值

		序号	类型		
		1	一般参数	数据库审计	1、2U标准式机架设备,冗余电源,内存≥32G，机械硬盘≥2T，≥6个千兆电口(≥1个管理，≥1个HA)，≥4个千兆光口,≥2个扩展槽位,吞吐≥1.2Gbps 可审计流量≥300Mbps 峰值SQL处理能力≥8000条/s，日处理能力≥1000万条。
		2	一般参数	数据库审计	2、支持敏感数据访问独立展示，可直观展示当天审计总事件数、敏感数据访问事件、复合型敏感数据、中文名类型、身份证号码类型等访问次数；
		3	一般参数	数据库审计	3、支持告警级别划分，至少分为八类，例如：紧急、警告、关键等级别，以便运维人员作出不同响应。
		4	一般参数	数据库审计	4、支持对审计日志中敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号等）进行掩码处理，进行隐私保护，敏感保护规则可自定义。
		5	一般参数	数据库审计	5、含三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	漏洞扫描(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	60,280	1	60,280

本货物共设置了9条参数。

其中：一般参数：9条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏洞扫描	1、标准机架式漏洞扫描，冗余电源；标准配置≥8个10/100/1000M自适应电口，支持2个扩展槽，2个USB口，1个Console口，内置≥1TB机械硬盘；Web扫描任务并发数≥5个域名；系统扫描支持≥50个IP地址并行扫描；
2	一般参数	漏洞扫描	2、提供4大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描的全面扫描能力，每个模块具备各自的配置项，无需额外收费；
3	一般参数	漏洞扫描	3、支持检测的漏洞数大于350000条以上，涵盖漏洞标准包含CVE、CVSS、CNVD、CNNVD、CNCVE、Bugtraq等；
4	一般参数	漏洞扫描	4、支持扫描国产系统、数据库扫描；国产操作系统包括中兴新支点、中标麒麟、凝思、华为欧拉、深度、红旗，国产数据库包括神通、人大金仓、南大通用、达梦；
5	一般参数	漏洞扫描	5、系统应支持扫描物联网设备，如主流厂商海康威视、宇视、华为、大华、Brickcom、索尼、TP-LINK、AXIS、佳能等的摄像头，三星、惠普、爱普生、佳能等厂商的打印机；
6	一般参数	漏洞扫描	6、系统支持扩展违规外联和违规内联检测功能，可检测出内网违规连接外网行为，并展示外联主机的IP地址、MAC地址、地理位置、出口地址、数据来源、首次外联时间、末次外联时间及上报次数，同时支持检测出随身WI-FI、BYOD设备、向日葵的内联行为；
7	一般参数	漏洞扫描	7、产品具备丰富资产指纹库及自主研发的识别引擎，可识别至少包含以下六项如操作系统识别、中间件识别、数据库识别、开启端口与服务识别、网络设备识别、安全设备识别，同时须具备视频网各类前端设备的识别能力（包括但不限于海康、大华、英飞拓、索尼、浩云、华为、景阳、汉邦等等）
8	一般参数	漏洞扫描	8、支持多种检测策略，支持标准安全检测、深度安全检测、弱口令检测、高危专项检测、web安全检测等，检测目标支持以资产盘点目标区域导入或直接文件导入；
9	一般参数	漏洞扫描	9、含三年漏洞规则库升级服务及三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	备份一体机(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	145,800	1	145,800

本货物共设置了4条参数。

其中：一般参数：4条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	备份一体机	1、国产品牌，自主生产（非OEM产品），软硬件一体化架构，集备份管理软件，备份服务器和备份存储于一体，无需配置独立备份服务器，无需配置外置备份存储。
		2	一般参数	备份一体机	2、主要配置：国产服务器CPU（主频≥2.2GHz/64核），2*480GB SSD,64G，8*8T,2*1GE 电口,2*10GE 光口(PCIe扩展卡),1GB缓存RAID卡+掉电保护【含硬件3年整机质保服务+含国产服务器操作系统政企版 12个月软件维保服务】，授权容量≥40T，不限制备份客户端数量。
		3	一般参数	备份一体机	3、包括传统数据库备份/恢复功能,开源数据库备份/恢复功能，群件软件备份/恢复功能，信创数据库备份/恢复功能，整机备份/裸机（BMR）恢复功能，服务器文件备份/恢复功能，虚拟机备份恢复功能，支持数据库自动演练功能，备份系统具有良好的兼容性，支持IPv4/IPv6环境，支持启用/关闭备份作业审批，支持数据安全加密。
		4	一般参数	备份一体机	4、含原厂实施服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	日志审计(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	54,000	1	54,000

本货物共设置了5条参数。

其中：重要参数：1条；一般参数：4条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	日志审计	1、万兆机架式日志审计；综合日志处理性能≥4000EPS；默认配置≥6个千兆电口，≥2个万兆口，≥2个扩展插槽，1个Console接口，≥2TB硬盘；包含≥60个日志源授权；
2	一般参数	日志审计	2、支持对各类网络设备、安全设备、主机操作系统、各种数据库、各种应用系统的日志、事件、告警等安全信息进行全面的审计；
3	一般参数	日志审计	3、日志解析支持正则表达式、JSON、Key-Value、分隔符4种解析方案，支持日志自动化辅助范化；支持对日志中的源和目的IP地址进行自动补全，补全IP地址的国家、区域和城市等信息；
4	▲	日志审计	4、内置等保大屏展示，包含设备运行天数、日志源数量、原始日志数、关联事件数、告警总数、本地最早日志产生时间、已保存日志天数、平均每天日志存储量、存储空间情况等多个维度效果展示；（提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章）
5	一般参数	日志审计	5、含三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	堡垒机(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	55,370	1	55,370

本货物共设置了5条参数。

其中：一般参数：5条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	堡垒机	1、万兆机架式堡垒机，双电源；默认配置≥6个千兆电口，≥2个万兆光口，支持1个扩展板卡插槽，≥4TB企业级硬盘，1个Console口，2个USB口；支持最大图形并发300个，最大字符并发为800个；默认配置授权≥50个；
2	一般参数	堡垒机	2、支持多因子认证，包括手机令牌、手机短信、动态令牌、国密USBKey、指纹识别等方式，支持使用微信小程序生成动态口令；
3	一般参数	堡垒机	3、支持的运维协议包含SSH、RDP、VNC、Telnet、FTP、SCP、SFTP、DB2、MySQL、Oracle、SQLServer、Rlogin、DM、Redis、PostgreSQL等；
4	一般参数	堡垒机	4、支持SSH、RDP、TELNET、VNC协议资源的批量登录功能，并且支持混合协议的批量登录，支持同时在一个页面运维不同协议的资源；（需提供相应截图证明并加盖投标人公章）
5	一般参数	堡垒机	5、含三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

17	网络威胁联防阻断态势感知系统(A02010299-其他网络设备)	是	否	否	台	220,000	1	220,000

本货物共设置了6条参数。

其中：一般参数：6条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	网络威胁联防阻断态势感知系统	1、标准式2U机架设备；CPU≥28核心；内存≥64GB；SSD硬盘≥960GB、HDD硬盘≥4TB；千兆自适应电口≥2个,万兆光口≥2个；1个console口，2个USB接口，扩展槽≥3个；冗余电源；吞吐量≥6Gbps；
2	一般参数	网络威胁联防阻断态势感知系统	2、系统支持多情报源接入，至少包含正向攻击情报源、受控外联情报源、IP画像情报源及自定义情报源等类型；多情报源支持冗余设置，可根据网络健康程度进行线路切换；
3	一般参数	网络威胁联防阻断态势感知系统	3、系统内置第三方互联网公司情报源至少包括：360和微步在线情报源，提供受控外联类情报源，受控外联情报类型至少包含IP类、URL类和域名类情报；
4	一般参数	网络威胁联防阻断态势感知系统	4、支持弱口令登录检测与阻断，支持针对不同资产设置对应策略，支持针对不同生效时间设置的策略；
5	一般参数	网络威胁联防阻断态势感知系统	5、支持攻击监测日志、攻击IP分析及被攻击IP分析等三个维度的统计，支持攻击IP、被攻击IP、归属地、情报类型、威胁等级、处理动作等筛选条件进行详细风险审计，并支持情报及本地攻击行为的溯源；
6	一般参数	网络威胁联防阻	6、含三年硬件维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	流量探针(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	台	63,200	2	126,400

本货物共设置了6条参数。

其中：一般参数：6条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	流量探针	1、标准机架式设备；默认配置≥4个千兆电口，≥2个万兆光口，2个扩展槽位，≥4TBSATA企业级硬盘；流量处理能力≥1Gbps（混合流量大小，非吞吐）；包括网页漏洞利用检测、webshell上传检测、网络攻击检测、威胁情报检测功能，提供离线pcap包导入检测、基础旁路阻断和基础SSL解密功能；
2	一般参数	流量探针	2、支持常见攻击行为检测，支持HTTP双向流量动态检测，检出类型包括：SQL注入、命令执行、代码执行、跨站脚本攻击、权限绕过、暴力破解、扫描工具、数据库攻击、敏感信息泄露、挖矿检测、蠕虫传播、目录遍历、文件包含等；
3	一般参数	流量探针	3、支持基于工具特征的WebShell检测，检出类型包括：中国菜刀、蚁剑、冰蝎、哥斯拉、小马生成器webshell上传攻击检测，HTTP代理程序等；
4	一般参数	流量探针	4、支持敏感信息识别及加密展示，支持根据正则/机器学习来判断告警详情是否包含身份证号、用户名、密码等敏感信息，敏感信息可加密展示；（需提供相应截图证明并加盖投标人公章）
5	一般参数	流量探针	5、支持挖矿检测功能，支持门罗币、莱特币、以太坊、比特币、斯特币等币种的检测；
6	一般参数	流量探针	6、含三年威胁情报与检测引擎规则升级服务，三年标准维保服务。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

<table>
<tr><td rowspan="13">19</td><td rowspan="13">网络交换机(A02010299-其他网络设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>台</td><td>13,334</td><td>2</td><td>26,668</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了11条参数。
其中：一般参数：11条。
<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>1.支持固化千兆光口≥24个，复用电口8个，固化万兆光口≥4个，标准1U设备；</td></tr><tr><td>2</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；</td></tr><tr><td>3</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>3.支持MAC地址容量≥16K；支持ACL条目≥1900；</td></tr><tr><td>4</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>4.支持生成树STP/RSTP；提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率；</td></tr><tr><td>5</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>5.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像；</td></tr><tr><td>6</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>6.支持支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患；</td></tr><tr><td>7</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>7.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN；</td></tr><tr><td>8</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>8.支持防雷等级≥10KV；</td></tr><tr><td>9</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>9.支持QOS，支持端口流量限速；</td></tr><tr><td>10</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>10.支持多种管理方式，中文WEB界面；</td></tr><tr><td>11</td><td>一般参数</td><td>网络交换机</td><td>11.支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL。</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">机柜(A02010299-其他网络设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>台</td><td>2,150</td><td>2</td><td>4,300</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。
<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>机柜</td><td>服务器机柜42U外层钢化玻璃，可拆卸斑斑，内置接线板，机柜钥匙，内部敷铝锌板方孔条8位10APDU插排一个 固定板3块 风扇部件2组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只2055mm*600mm*1000mm</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">21</td><td rowspan="2">主机电路安全防护系统(A02010299-其他网络设备)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>台</td><td>15,800</td><td>1</td><td>15,800</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了11条参数。
其中：重要参数：2条；一般参数：9条。
<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>▲</td><td>主机电路安全防护系统</td><td>1、设备结构为多功能软硬件一体机，非多个设备组合，机架式≤1.5U，内置显示屏，标配通讯接口包含RJ45、4G、WIFI，标配网络防雷接口≥2路、接地通路接口≥2路、RS485接口≥6路、漏电监测接口≥6路、HDMI接口≥1路、USB接口≥2路、开关量接口≥3路、电源输出接口≥6路国标五</td></tr></table></td></tr>
</table>

					孔插座；（提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖投标人公章）；
		2	▲	主机电路安全防护系统	2、自带管理平台，支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、工单管理、多级用户权限管理，支持远程监控、管理、运维；（提供以上功能截图证明并加盖投标人公章）
		3	一般参数	主机电路安全防护系统	3、支持监测诊断电流、电压、功率、每路输出插座的电流和功率、市电断电，支持防雷击、防浪涌和主板保护功能，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV；
		4	一般参数	主机电路安全防护系统	4、内置显示屏≥2.8寸，可查看监测信息和告警信息，维护方式可通过手机扫描设备屏显的电子二维码进行关注、注册，管理平台端和手机微信公众号端均可查询、故障报修、管理派发工单；
		5	一般参数	主机电路安全防护系统	5、内置告警扬声器≥1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信和短信告警、管理平台告警；
		6	一般参数	主机电路安全防	6、支持监测所连接设备是否漏电，设备漏电流≤25mA可触发报警；
		7	一般参数	主机电路安全防	7、管理平台和设备端物理按键均可对所有输出插座进行一键时序全开和全关，支持顺序开启逆序关闭，每路间隔时间≥1秒；
		8	一般参数	主机电路安全防	8、发生市电停电或断电时，即使无后备电源供电，设备也可发出断电报警；
		9	一般参数	主机电路安全防	9、开放API接口，支持与第三方系统对接；
		10	一般参数	主机电路安全防	10、设备电源AC220V，额定电流≥16A，额定功率≥4000W；
		11	一般参数	主机电路安全防	11、主机自带三年4G物联网卡流量费。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	光模块(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	个	315	40	12,600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	光模块	850nm10GSFP+SR300m

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	光跳线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	根	31	40	1,240

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	光跳线	LC-LC光纤双芯跳线5M

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	网络跳线(A02010299-	否	否	否	根	17	30	510

本货物共设置了1条参数。

	其他网络设备)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 网络跳线 | 六类网线3M

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	漏洞扫描服务(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	项	9,266	1	9,266

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	漏洞扫描服务	利用漏洞扫描评估工具对永州市中医医院网络中的核心服务器及重要的网络设备，包括服务器、交换机、防火墙等设备进行安全漏洞检测和分析，对识别出的能被入侵者用来非法进入网络或者非法获取信息资产的漏洞，提醒安全管理员，及时完善安全策略，降低安全风险。每半年一次，共6次。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	风险评估服务(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	项	16,080	1	16,080

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	风险评估服务	服务期内对永州市中医医院信息系统开展一次整体风险安全评估，通过风险评估服务从管理层、网络层、系统层、应用层等多角度审查,全面而系统的评估永州市中医医院的安全状况,识别安全威胁与脆弱性,分析与监管要求的差距,评估方法包括不限于：访谈、配置核查、实地勘察、渗透测试等。评估完成后，出具评估报告（含整改建议），通过对安全漏洞的整改，可以及时地消除安全漏洞可能带来的安全风险。每年一次，共3次。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	应急响应服务(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	项	17,600	1	17,600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	应急响应服务	对突发问题实现7×24小时响应制，发生或可能发生安全事件时，应急响应实施人员应快速响，应提供10分钟内响应，1小时内到现场支持，协助进行安全事件处理，及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，限制潜在的损失与破坏，采取相关处理方法保证系统在24小时内恢复运行。如应急响应实施人员不能在时限内解决问题，则应调动后台安全专家协助解决，直到安全事件排除。事件处理结束后，协助用户检查所有受影响的系统，追查事件来源，在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，协助后续处置。并根据要求完成应急响应报告。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
28	安全培训服务(A02010299-其他网络设	否	否	否	项	7,684	1	7,684

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

	备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	安全培训服务	依据永州市中医医院要求组织网络安全培训，包括技术类培训及管理类培训，如：网络安全意识培训、攻防技能培训、CISP培训等。通过安全培训强化网络安全意识宣贯，推动网络安全人才队伍建设；每年一次，共3次。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
29	安全巡检(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	项	14,690	1	14,690

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	安全巡检	通过评估永州市中医医院的安全管理现状，了解安全管理方面的薄弱环节，并提供安全管理制度完善建议。协助建立以信息安全方针、安全策略、安全管理制度、安全技术规范以及流程为一体的信息安全管理制度体系。每季度一次，共12次。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	重要时期安全保障(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	项	27,510	1	27,510

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	重要时期安全保障	前期检查：在重点时期（如国家两会、国庆、HW演习等）前安全人员对现有网络运行的服务器、终端、网络设备、安全设备、网站及应用系统等开展安全检查，从而发现硬件、软件、协议的实现或系统安全策略上的缺陷问题，对发现的问题提供对应安全整改建议，在重点时期做好安全加固及防护，保障安全稳定运行。通过重点时期安全检查，可以及时发现信息系统中存在的安全漏洞，通过对服务器及安全设备漏洞的整改，可以及时地消除安全漏洞可能带来的安全风险。 中期值守：通过专用设备对全网的流量进行实时的采集、存储、分析、溯源，结合大数据分析模型及威胁情报，对未知威胁的恶意行为实现早期的快速发现，对被攻击目标及攻击源头进行精准定位，实现对未知威胁及高级持续威胁的发现及预警，实现攻击者攻击途径及攻击者手段的研判与溯源。 每年一次，共3次

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	系统集成服务(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	项	49,046	1	49,046

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	系统集成服务	按成品软件购置及硬件购置3%计取（1.1~1.4部分）

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	等保测评(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	次	180,000	1	180,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

		1	一般参数	等保测评	1、聘请具有相关资质的第三方测评公司依据国家信息安全等级保护制度规定以及信息安全等级保护的国家标准或行业标准，按照等保三级系统要求对永州市中医医院HIS、LIS、PACS、电子病历4个系统的安全保护能力进行科学公正的综合评判，出具等级测评报告。 2、投标人所聘请的第三方评测公司应具有公安部第三研究所颁发的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》。（提供相关证书复印件并盖服务提供商公章）。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	零信任综合网关	1	零信任综合网关	否	无	无
		2	零信任综合网关	否	无	无
		3	零信任综合网关	否	无	无
		4	零信任综合网关	是	图片	需提供相应功能截图证明并加盖投标人公章
		5	零信任综合网关	否	无	无
		6	零信任综合网关	否	无	无
		7	零信任综合网关	否	无	无
		8	零信任综合网关	否	无	无
2	下一代防火墙（外网出口）	1	下一代防火墙（外网出口）	否	无	无
		2	下一代防火墙（外网出口）	否	无	无
		3	下一代防火墙（外网出口）	否	无	无
		4	下一代防火墙（外网出口）	是	图片	需提供相应功能截图证明并加盖投标人公章
		5	下一代防火墙（外网出口）	否	无	无
		6	下一代防火墙（外网出	否	无	无

			口）			
3	下一代防火墙（专线接入区）	1	下一代防火墙（专线接入区）	否	无	无
		2	下一代防火墙（专线接入区）	否	无	无
		3	下一代防火墙（专线接入区）	否	无	无
		4	下一代防火墙（专线接入区）	否	无	无
		5	下一代防火墙（专线接入区）	否	无	无
		6	下一代防火墙（专线接入区）	否	无	无
4	下一代防火墙（服务器区）	1	下一代防火墙（服务器区）	否	无	无
		2	下一代防火墙（服务器区）	否	无	无
		3	下一代防火墙（服务器区）	否	无	无
		4	下一代防火墙（服务器区）	否	无	无
		5	下一代防火墙（服务器区）	是	图片	需逐项提供对应功能截图证明并加盖投标人公章
		6	下一代防火墙（服务器区）	否	无	无
5	入侵防御	1	入侵防御	否	无	无
		2	入侵防御	否	无	无
		3	入侵防御	否	无	无
		4	入侵防御	否	无	无
		5	入侵防御	否	无	无
6	上网行为管理	1	上网行为管理	否	无	无
		2	上网行为	否	无	无

			管理			
		3	上网行为管理	否	无	无
		4	上网行为管理	否	无	无
		5	上网行为管理	否	无	无
		6	上网行为管理	是	图片	需提供相应功能截图证明并加盖投标人公章
		7	上网行为管理	否	无	无
7	网络安全准入	1	网络安全准入	否	无	无
		2	网络安全准入	否	无	无
		3	网络安全准入	否	无	无
		4	网络安全准入	否	无	无
		5	网络安全准入	否	无	无
8	网闸 （内外网隔离）	1	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		2	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		3	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		4	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		5	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		6	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		7	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		8	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		9	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		10	网闸（内外网隔离）	否	无	无
		1	终端安全	否	无	无

9	终端安全管理系统		管理系统			
		2	终端安全管理系统	否	无	无
		3	终端安全管理系统	否	无	无
		4	终端安全管理系统	是	图片	需提供相应截图证明并加盖投标人公章
		5	终端安全管理系统	否	无	无
10	服务器安全管理系统	1	服务器安全管理系统	否	无	无
		2	服务器安全管理系统	否	无	无
		3	服务器安全管理系统	否	无	无
		4	服务器安全管理系统	否	无	无
		5	服务器安全管理系统	是	图片	需提供相应截图证明并加盖投标人公章
		6	服务器安全管理	否	无	无
		7	服务器安全管理	否	无	无
		8	服务器安全管理	是	图片	提供证书复印件并加盖投标人公章
		9	服务器安全管理	否	无	无
11	Web应用防火墙	1	Web应用防火墙	否	无	无
		2	Web应用防火墙	否	无	无
		3	Web应用防火墙	否	无	无
		4	Web应用防火墙	否	无	无
		5	Web应用防火墙	否	无	无
		6	Web应用防火墙	否	无	无
		7	Web应用防火墙	是	图片	提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章
		8	Web应用防火墙	否	无	无
		9	Web应用防火墙	否	无	无
		10	Web应用	否	无	无

			防火墙			
12	数据库审计	1	数据库审计	否	无	无
		2	数据库审计	否	无	无
		3	数据库审计	否	无	无
		4	数据库审计	否	无	无
		5	数据库审计	否	无	无
13	漏洞扫描	1	漏洞扫描	否	无	无
		2	漏洞扫描	否	无	无
		3	漏洞扫描	否	无	无
		4	漏洞扫描	否	无	无
		5	漏洞扫描	否	无	无
		6	漏洞扫描	否	无	无
		7	漏洞扫描	否	无	无
		8	漏洞扫描	否	无	无
		9	漏洞扫描	否	无	无
14	备份一体机	1	备份一体机	否	无	无
		2	备份一体机	否	无	无
		3	备份一体机	否	无	无
		4	备份一体机	否	无	无
15	日志审计	1	日志审计	否	无	无
		2	日志审计	否	无	无
		3	日志审计	否	无	无
		4	日志审计	是	图片	提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章
		5	日志审计	否	无	无
16	堡垒机	1	堡垒机	否	无	无
		2	堡垒机	否	无	无
		3	堡垒机	否	无	无
		4	堡垒机	是	图片	需提供相应截图证明并加盖投标人公章
		5	堡垒机	否	无	无
17	网络威胁联防阻断态势感知系统	1	网络威胁联防阻断态势感知系统	否	无	无
		2	网络威胁联防阻断态势感知系统	否	无	无
		3	网络威胁联防阻断态势感知系统	否	无	无

		4	网络威胁联防阻断态势感知系统	否	无	无
		5	网络威胁联防阻断态势感知系统	否	无	无
		6	网络威胁联防阻	否	无	无
18	流量探针	1	流量探针	否	无	无
		2	流量探针	否	无	无
		3	流量探针	否	无	无
		4	流量探针	是	图片	需提供相应截图证明并加盖投标人公章
		5	流量探针	否	无	无
		6	流量探针	否	无	无
19	网络交换机	1	网络交换机	否	无	无
		2	网络交换机	否	无	无
		3	网络交换机	否	无	无
		4	网络交换机	否	无	无
		5	网络交换机	否	无	无
		6	网络交换机	否	无	无
		7	网络交换机	否	无	无
		8	网络交换机	否	无	无
		9	网络交换机	否	无	无
		10	网络交换机	否	无	无
		11	网络交换机	否	无	无
20	机柜	1	机柜	否	无	无
21	主机电路安全防护系统	1	主机电路安全防护系统	是	图片	提供产品完整实物且体现接口的清晰照片并加盖投标人公章
		2	主机电路安全防护系统	是	图片	提供以上功能截图证明并加盖投标人公章
		3	主机电路安全防护系统	否	无	无
		4	主机电路安全防护	否	无	无

			系统			
		5	主机电路安全防护系统	否	无	无
		6	主机电路安全防	否	无	无
		7	主机电路安全防	否	无	无
		8	主机电路安全防	否	无	无
		9	主机电路安全防	否	无	无
		10	主机电路安全防	否	无	无
		11	主机电路安全防	否	无	无
22	光模块	1	光模块	否	无	无
23	光跳线	1	光跳线	否	无	无
24	网络跳线	1	网络跳线	否	无	无
25	漏洞扫描服务	1	漏洞扫描服务	否	无	无
26	风险评估服务	1	风险评估服务	否	无	无
27	应急响应服务	1	应急响应服务	否	无	无
28	安全培训服务	1	安全培训服务	否	无	无
29	安全巡检	1	安全巡检	否	无	无
30	重要时期安全保障	1	重要时期安全保障	否	无	无
31	系统集成服务	1	系统集成服务	否	无	无
32	等保测评	1	等保测评	是	图片	提供相关证书复印件并盖服务提供商公章

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	商务要求	商务	一、交货时间及地点 1、交货时间：合同签订后90日内交货并验收通过。 2、交货地点：采购人指定地点及范围。 3、交货方式：由中标人免费运送至采购人指定地点，供货产品为全新未拆封状态，经采购人验收合格后方可进入现场。 二、质保期 货物部分质保期三年。自验收合格之日起，三年内中标人应提供上门完全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）保修及提供技术支持，质量保证期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由乙方负责包修、包换。质保期外，采购的设备在寿命期内，中标人负责以成本价提供维保，其他所需配件和过质保期所需配件费用不得高于市场价格，工时费全免。 三、服务质量要求 ① 服务供商应保证服务质量，不得因程序发布导致系统性能降低，或影响其他功能的正常使用。 四、技术服务要求 1、时间要求:日常运维人员工作日时间技术支撑保障人员7×24小时在线响应。 2、团队要求:日常管理及运维成立专门的运维服务小组，指定相应的负责联系人及电话。 3、响应时间要求:7×24小时及时响应用户运维需要，运维服务过后说明问题产生原因，提出预防措施等。法定节假日及下班期间要求运维人员手机24小时畅通，并能及时响应、处理突发应急事件。在系统发生严重故障的情况下，应提供10分钟内响应，1小时内到现场支持，采取相关处理方法保证系统在24小时内恢复运行。 4、成交供应商在进行升级、改造期间，应和采购人及采购单位取得联系，以便采购人及采购单位安排人员掌握工作推进情况。成交供应商须加强升级改造过程的组织管理，所有人员须遵守管理的有关规章制度、保密要求。 5、项目完成后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。 五、测试验收 1、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由成交供应商全部承担

			，验收报告作为申请付款的凭证之一。 2、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 3、验收内容：验收过程中需按主要功能、技术指标要求一一进行测试；测试结果不符合要求的视同验收不合格，采购人有权重新选定供货商。 4、项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。 5、供应商提供的安全设备功能、性能、配置及部署实施，须满足信息系统安全等级保护三级建设与测评要求，符合国家及行业现行安全规范。本项目以通过具备资质机构开展的等级保护三级测评并出具合格【基本符合及以上】测评报告作为最终验收合格条件，验收前须完成测评整改并达到合格标准，否则视为未满足交付要求。 六、日常运维 1、技术支撑人员具备实际操作能力，服从采购人管理，遵守职业道德、社会公德和法律法规，对自身安全和言行负责；如有更换应提前通知采购人。 2、成交供应商提供的相关服务与采购人规定的时间内容、质量标准等要求一致。 3、日常运维所需设备和软件由成交供应商提供，且拥有合法版权或使用权。 七、其它需要说明的事项 1、合同履约保证金：成交金额的10%，在签订合同前或当日，中标方应按招标文件规定足额缴纳履约保证金，待合同履约完后，甲方将履约保证金无息全额退还给中标方，具体要求以签订合同为准。 2、本项目采用固定总价的方式全部包干采购，供应商的投标报价应根据采购需求，提供包括所有技术服务的货物价格、运输、装卸、保险、税费、管理、人工服务、资料收集归整、税金等费用和售后服务进行报价，如果中标，本项目所有的相关费用均由成交供应商支付，采购人不再支付其他任何费用。 3、为防止不诚信行为，出现伪造、变造或篡改“证明材料”的情形：“中标人/成交供应商”在领取“成交/中标”通知书后签订合同之前，须提供“投标/响应文件"中所涉及的“证明材料”原件（或加盖证明材料所有者鲜章的复印件）至采购人处核验（若有需要采购人还可向“证明材料”的签发（或出具）单位或市场监督管理部门求证核实），如不能提供或者核实后存在虚假情形的按“提供虚假材料谋求成交（中标）”处理，其中标无效，取消中标资格，由此给采购人、采购代理机构及其他相关方造成的损失，由其承担全部责任。（单独提供承诺函，格式自理）。

			八、合同价款支付方式和条件 1、付款方式：该项目总体完工验收合格后一次性支付款项95%，质保期满后无息支付剩余5%（项目总体完工验收合格之日开始计算）。 2、结算方式：按照最新的财政政策进行结算。 九、其它未尽事宜签订合同时约定。
2	合同	商务	采购人（全称）：_（甲方） 供应商（全称）：_（乙方） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。 1.项目信息 （1）采购项目名称： （2）项目内容： （3）项目负责人： 。 2.合同金额 （1）合同金额小写： 大写： （2）具体标的见附件。 （3）合同价格形式： 。 3.履行合同的时间、地点及方式 起始日期： 年 月 日，完成日期：-年- 月 日。总日历天数： 天。 地点： 方式： 4.付款： 5.解决合同纠纷方式 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向采购人所在地人民法院提起诉讼。 6.组成合同的文件 本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按相关政策要求。 7.合同生效 本合同自生效。

			8.合同份数 本合同一式 份，采购人执 份，供应商执 份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：-年- 月 日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等。 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开 户 银 行： 账 号：
3	产品先进性	商务	1、所投下一代防火墙（外网出口/专线接入区/服务器区）产品原厂商具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的《信息安全服务资质认证证书-软件安全开发》的计3分。 注：提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供或不满足的不计分。
4	产品先进性	商务	2、所投上网行为管理产品支持对主流即时通讯工具及网盘（例如QQ、微信和百度网盘）外传文件进行审计，并支持FTP以及加密的SFTP/SCP等方式的文件传输审计； 注：提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章，完全满足得2分，部分满足得0.5分。
5	投标人综合实力	商务	投标人具有数据安全服务能力评定资格证书—数据安全评估证书的得1分；
6	投标人综合实力	商务	投标人使用的网络安全服务工具，应具备如下功能： ①提供第三方对接接口，支持两种及以上不同品牌的资产测绘工具的测绘结果导入，测绘结果以列表的形式展示；支持自定义资产类型,可对所有类型的信息系统资产进行统一纳管及展示，自定义的属性包括但不局限于：安全设备、网络设备、中间件、数据库、服务器、使用单位、维保人等，支持自定义资产状态，可按照重要性程度、核查状态等属性标签对资产进行分级分类管理；支持以列表的形式对资产进行分组管理，可按照资产的类型、状态等属性建立自定义分组，并按照不同的分组对资产进行筛选展示，显示资产的详细信息，包括但不局限于：资产名称、类型、资产状态、所属单位、地理空间位置、责任人、维保人、配置变更记录等；支持通过自定义执行代码方式进行资产比对，实现对多样本资产测绘结果的数据去重。功能全部满足计2分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项）。

7	投标人综合实力	商务	投标人使用的网络安全服务工具，应具备如下功能： ②支持对漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机进行跟踪管理；支持以人工方式进行漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机状态处置以及编写漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机标注，标记的类型包括不局限于：暂未修复、确认修复、无需修复(误报)、无法修复(特例)、已验证已解决、确认整改、暂未整改；支持对不同漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机扫描工具的数据导入，支持对已修复/未修复、已整改/未整改的漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机进行标记；提供第三方设备对接接口，支持不少于两个不同品牌的安全厂商漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机扫描设备的对接接入。功能全部满足计2分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项）。
8	投标人综合实力	商务	投标人使用的网络安全服务工具，应具备如下功能： ③支持对全量日志数据进行采集和分析，提供统一界面展示需要存储的全量日志数据；支持自定义预设规则库对日志进行处理，规则库包含规则匹配、正则匹配、上下文分析，可实时解析日志数据并与预设规则库动态匹配，实现自动识别风险事件；支持多维度筛选告警记录(日志源名称、模型库类型、推送状态）、可视化展示命中规则及匹配结果；支持自定义标签规则（如主字段处理模式、辅字段处理模式），实现对日志进行自动化分析与处理；提供对外推送接口，支持向第三方系统推送结构化告警事件，可通过预设接口自动推送至对应的第三方系统。功能全部满足计2分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项）
9	投标人综合实力	商务	投标人使用的网络安全服务工具，应具备如下功能： ④支持统一展现安全事件变化趋势、攻击事件排行、攻击类型排行、Iptop信息、区域安全情况、事件等级数据、日志基本信息、告警基本信息；支持按区域、单位、接入设备对展示数据进行详细筛选展示，展示组件支持自定义布局，可根据需求于平台首页展示特定功能组件,并可调整所选组件的布局位置，生成新的展示大屏，满足特定展示需求。功能全部满足计1分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项）

10	产品先进性	商务	3、所投终端安全管理系统具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》的计3分。 注：提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供或不满足的不计分。
11	产品先进性	商务	4、所投日志审计产品具备高性能SYSLOG日志处理能力，同时具备中国信息安全测评中心颁发的EAL3+或以上级别证书，全部提供得3分，提供一项得1分。 注：提供相关证明材料复印件。
12	产品先进性	商务	5、所投网络威胁联防阻断态势感知系统，应具备如下功能： ①支持正向攻击类情报源，并支持行业分类，至少覆盖医疗卫生、能源、教育等30多个行业，支持基于不同资产、情报源、情报行业、情报类型、情报碰撞策略、IP所属地及情报威胁等级等维度设置策略匹配条件； ②支持基于受控外联类情报的外联检测与阻断，支持针对不同资产设置对应策略； 提供功能截图证明并加盖投标人公章及功能演示视频，功能全部满足计2分，缺项漏项扣1分，直至扣完为止。 注：（此设备为本项目核心产品，提供的截图及功能演示视频，内容需完全符合上述技术参数要求，响应内容不完整、功能欠缺或表述不清的视为缺项漏项）。
13	产品先进性	商务	6、所投主机电路安全防护系统支持生成网络拓扑图，可视化呈现设备信息、运行状态、端口流量等。 注：提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章，完全满足得2分，部分满足得0.5分。
14	投标人综合实力	商务	投标人使用的网络安全服务工具，应具备如下功能： ⑤支持对网络安全监测设备发现的安全威胁/告警自动生成任务工单，工单显示内容包含但不局限于：事件编号、事件名称、事件源头、事件发生时间等；支持对监测发现的网络安全威胁/告警进行研判分析，并以图形化形式清晰展示整个威胁处置的流转节点和时间，实现可视化闭环处置；支持对每个威胁处置节点的操作、执行者、处置时间等详情信息进行弹窗展示，实现威胁处置的统一管理；支持对威胁可视化节点属性进行自定义，自定义的内容包括但不局限于：编号、说明、展示图形样式、展示图形颜色、详情样式、来源等。功能全部满足计2分，缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项）
15	服务团队能力	商务	1、投标人所聘请的第三方评测公司具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类），中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全服务资质认证证书—风险评估服务资质认证一级、应急处理服务资质认证一级、安全运维服务资质认证一级，每个证书计0.5分，本项最高计2分，未提供不得分。 注：提供有效证书复印件。

			2、投标人所聘请的第三方评测公司服务团队中： （1）项目负责人 项目负责人具有等级保护高级测评师证书得0.5分；在此基础上同时具备CISP-CISE、CISSP和CISP-DSG证书的加1分。此项最高1.5分。 （2）高级测评师 项目团队具有高级测评师1名得0.5分；该测评师同时具备CIIP-I和CIIP-A证书的加1分。此项最高1.5分。 （3）中级测评师 项目团队具有中级测评师1名得0.5分；该测评师同时具备CISP-CISE证书的加0.5分。此项最高1分。 （4）初级测评师 项目团队具有初级测评师1名得0.5分，该测评师同时具备注册信息安全专业人员(CISP-CISE)证书和信息网络安全专业人员认证-网络安全项目管理员（INSPC）加0.5分，此项最高1分； 注：以上人员不得重复，提供证书复印件并加盖公章和相关人员在投标单位所聘请的第三方评测公司近三个月任意一个月的社保证明，否则不计分。
16	项目实施方案	商务	投标人应根据招标文件中需求制定实施方案，按照以下方面进行评分，不满足或未提供的则本项评分为0分。 1、项目实施方案，2分 根据本项目需求内容，从项目背景、项目现状、需求分析、实施方案等方面，对技术方案进行评价；提供具体可行、全面完整、完善的计2分，缺项漏项每处扣0.5分，有不完善处，每处扣0.25分，扣完为止。 2、服务可行性和有效性，2分 根据本项目的需求内容，从组织机构、服务团队、时间计划等方面对服务方案的可行性和有效性进行评价；提供具体可行、全面完整、完善的计2分，缺项漏项每处扣0.5分，有不完善处，每处扣0.25分，扣完为止。 3、风险控制和质量保证措施，1分 结合本项目需求内容，对项目实施中的风险控制和质量保证所采取的措施进行评价；提供具体可行、全面完整、完善的计1分，缺项漏项每处扣0.5分，有不完善处，每处扣0.25分，扣完为止。
17	售后服务方案	商务	投标人应针对本项目提供详细具体的售后服务方案，售后服务方案包括：服务内容、服务标准、服务方式、响应时间、服务期限、服务承诺等综合评分， 提供具体可行、全面完整、完善的计3分;有缺项漏项的，每处扣0.5分;有不完善处，每处扣0.25分;扣完为止。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	商务要求	商务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	客观分	商务分	3	是	图片	【产品先进性】的评分规则：所投下一代防火墙（外网出口/专线接入区/服务器区）产品原厂商具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的《信息安全服务资质认证证书-软件安全开发》的计3分。 注：提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供或不满足的不计分。 【产品先进性】的上传证明材料要求：提供有效证书复印件并加盖投标人公章
3	客观分	商务分	2	是	图片	【产品先进性】的评分规则：所投上网行为管理产品支持对主流即时通讯工具及网盘（例如QQ、微信和百度网盘）外传文件进行审计，并支持FTP以及加密的SFTP/SCP等方式的文件传输审计； 注：提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章，完全满足得2分，部分满足得0.5分。 【产品先进性】的上传证明材料要求：提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章
4	客观分	商务分	3	是	图片	【产品先进性】的评分规则：所投终端安全管理系统具备中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》的计3分。 注：提供有效证书复印件并加盖投标人公章，未提供或不满足的不计分。 【产品先进性】的上传证明材料要求：提供有效证书复印件并加盖投标人公章
5	客观分	商务分	3	是	图片	【产品先进性】的评分规则：所投日志审计产品具备高性能SYSLOG日志处理能力，同时具备中国信息安全测评中心颁发的EAL3+或以上级别证书，全部提供得3分，提供一项得1分。 注：提供相关证明材料复印件。 【产品先进性】的上传证明材料要求：提供相关证明材料复印件
6	客观分	商务分	2	是	视频	【产品先进性】的评分规则：所投网络威胁联防阻断态势感知系统，应具备如下功能：①支持正向攻击类情报源，并支持行业分类，至少覆盖医疗卫生、能源、教育等30多个行业，支持基于不同资产、情报源、情报行业、情报类型、情报碰撞策略、IP

						所属地及情报威胁等级等维度设置策略匹配条件； ②支持基于受控外联类情报的外联检测与阻断，支持针对不同资产设置对应策略； 提供功能截图证明并加盖投标人公章及功能演示视频，功能全部满足计2分，缺项漏项扣1分，直至扣完为止。 注：（此设备为本项目核心产品，提供的截图及功能演示视频，内容需完全符合上述技术参数要求，响应内容不完整、功能欠缺或表述不清的视为缺项漏项）。 【产品先进性】的上传证明材料要求：提供的截图及功能演示视频
7	客观分	商务分	2	是	图片	【产品先进性】的评分规则：所投主机电路安全防护系统支持生成网络拓扑图，可视化呈现设备信息、运行状态、端口流量等。 注：提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章，完全满足得2分，部分满足得0.5分。 【产品先进性】的上传证明材料要求：提供国家认可的检测、检验机构出具的报告复印件关键页并加盖投标人公章
8	客观分	商务分	1	是	图片	【投标人综合实力】的评分规则：投标人具有数据安全服务能力评定资格证书—数据安全评估证书的得1分； 【投标人综合实力】的上传证明材料要求：提供证书扫描件
9	客观分	商务分	2	是	视频	【投标人综合实力】的评分规则：①提供第三方对接接口，支持两种及以上不同品牌的资产测绘工具的测绘结果导入，测绘结果以列表的形式展示；支持自定义资产类型,可对所有类型的信息系统资产进行统一纳管及展示，自定义的属性包括但不局限于：安全设备、网络设备、中间件、数据库、服务器、使用单位、维保人等，支持自定义资产状态，可按照重要性程度、核查状态等属性标签对资产进行分级分类管理；支持以列表的形式对资产进行分组管理，可按照资产的类型、状态等属性建立自定义分组，并按照不同的分组对资产进行筛选展示，显示资产的详细信息，包括但不局限于：资产名称、类型、资产状态、所属单位、地理空间位置、责任人、维保人、配置变更记录等；支持通过自定义执行代码方式进行资产比对，实现对多样本资产测绘结果的数据去重。功能全部满足计2分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项）。 【投标人综合实力】的上传证明材料要求：提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频
10	客观分	商务分	2	是	视频	【投标人综合实力】的评分规则：②支持对漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机进行跟踪管理；支持以人工方式进行漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机状态处置以及编写漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机标注，标记的类型包括不局限于：暂未修复、确认修复、无需修复(误报)、无法修复(特例)、已验证已解决、确认整改、暂未整改；支持对不同漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机扫描工具的数据导入，支持对已修复/未修复、已整改/未整改的漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机进行标记；提供第三方设备对接接口，支持不少于两个不同品牌的安全厂商漏洞、弱口令、高危端口、失陷主机扫描设备的对接接入。功能全部满足计2分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项） 【投标人综合实力】的上传证明材料要求：提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频

11	客观分	商务分	2	是	视频	【投标人综合实力】的评分规则：③支持对全量日志数据进行采集和分析，提供统一界面展示需要存储的全量日志数据；支持自定义预设规则库对日志进行处理，规则库包含规则匹配、正则匹配、上下文分析，可实时解析日志数据并与预设规则库动态匹配，实现自动识别风险事件；支持多维度筛选告警记录(日志源名称、模型库类型、推送状态）、可视化展示命中规则及匹配结果；支持自定义标签规则（如主字段处理模式、辅字段处理模式），实现对日志进行自动化分析与处理；提供对外推送接口，支持向第三方系统推送结构化告警事件，可通过预设接口自动推送至对应的第三方系统。功能全部满足计2分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项） 【投标人综合实力】的上传证明材料要求：提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频
12	客观分	商务分	1	是	视频	【投标人综合实力】的评分规则：④支持统一展现安全事件变化趋势、攻击事件排行、攻击类型排行、Iptop信息、区域安全情况、事件等级数据、日志基本信息、告警基本信息；支持按区域、单位、接入设备对展示数据进行详细筛选展示，展示组件支持自定义布局，可根据需求于平台首页展示特定功能组件,并可调整所选组件的布局位置，生成新的展示大屏，满足特定展示需求。功能全部满足计1分；缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项） 【投标人综合实力】的上传证明材料要求：提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频
13	客观分	商务分	2	是	视频	【投标人综合实力】的评分规则：⑤支持对网络安全监测设备发现的安全威胁/告警自动生成任务工单，工单显示内容包含但不局限于：事件编号、事件名称、事件源头、事件发生时间等；支持对监测发现的网络安全威胁/告警进行研判分析，并以图形化形式清晰展示整个威胁处置的流转节点和时间，实现可视化闭环处置；支持对每个威胁处置节点的操作、执行者、处置时间等详情信息进行弹窗展示，实现威胁处置的统一管理；支持对威胁可视化节点属性进行自定义，自定义的内容包括但不局限于：编号、说明、展示图形样式、展示图形颜色、详情样式、来源等。功能全部满足计2分，缺项漏项扣0.5分；直至扣完为止。（提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频）； 注：（此项为本项目网络安全服务质量保障工具，需提供功能演示视频，演示内容需符合上述技术参数要求；演示技术参数要求不完整、功能欠缺或表述不清，视为该功能项缺项漏项） 【投标人综合实力】的上传证明材料要求：提供上述功能截图凭证加盖投标人公章及演示视频
14	客观分	商务分	7	是	图片	【服务团队能力】的评分规则：1、投标人所聘请的第三方评测公司具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书（安全工程类），中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全服务资质认证证书—风险评估服务资质认证一级、应急处理服务资质认证一级、安全运维服务资质认证一级，每个证书计0.5分，本项最高计2分，未提供不得分。 注：提供有效证书复印件。 2、投标人所聘请的第三方评测公司服务团队中： （1）项目负责人 项目负责人具有等级保护高级测评师证书得0.5分；在此基础上同时具备CISP-CISE、CISSP和CISP-DSG证书的加1分。此项最高1.5分。 （2）高级测评师 项目团队具有高级测评师1名得0.5分；该测评师同时具备CIIP-I和CIIP-A证书的加1分。此项最高1.5分。 （3）中级测评师 项目团队具有中级测评师1名得0.5分；该测评师同时具备CISP-CISE证书的加0.5分。此项最高1分

						。 （4）初级测评师 项目团队具有初级测评师1名得0.5分，该测评师同时具备注册信息安全专业人员(CISP-CISE)证书和信息网络安全专业人员认证-网络安全项目管理员（INSPC）加0.5分，此项最高1分； 注：以上人员不得重复，提供证书复印件并加盖公章和相关人员在投标单位所聘请的第三方评测公司近三个月任意一个月的社保证明，否则不计分。 【服务团队能力】的上传证明材料要求：提供证书复印件并加盖公章和相关人员在投标单位所聘请的第三方评测公司近三个月任意一个月的社保证明。
15	主观分	商务分	5	否	无	【项目实施方案】的评分规则：投标人应根据招标文件中需求制定实施方案，按照以下方面进行评分，不满足或未提供的则本项评分为0分。 1、项目实施方案，2分 根据本项目需求内容，从项目背景、项目现状、需求分析、实施方案等方面，对技术方案进行评价；提供具体可行、全面完整、完善的计2分，缺项漏项每处扣0.5分，有不完善处，每处扣0.25分，扣完为止。 2、服务可行性和有效性，2分 根据本项目的需求内容，从组织机构、服务团队、时间计划等方面对服务方案的可行性和有效性进行评价；提供具体可行、全面完整、完善的计2分，缺项漏项每处扣0.5分，有不完善处，每处扣0.25分，扣完为止。 3、风险控制和质量保证措施，1分 结合本项目需求内容，对项目实施中的风险控制和质量保证所采取的措施进行评价；提供具体可行、全面完整、完善的计1分，缺项漏项每处扣0.5分，有不完善处，每处扣0.25分，扣完为止。
16	主观分	商务分	3	否	无	【售后服务方案】的评分规则：投标人应针对本项目提供详细具体的售后服务方案，售后服务方案包括：服务内容、服务标准、服务方式、响应时间、服务期限、服务承诺等综合评分， 提供具体可行、全面完整、完善的计3分;有缺项漏项的，每处扣0.5分;有不完善处，每处扣0.25分;扣完为止。
17	/	偏离分	7	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣1分，最多扣7分
18	/	偏离分	3	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣3分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注

小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理