

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂关于2025-2027年安防物品采购及安防系统维保项目（第二次）

采购人：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂

采购方式：公开招标

采购代理机构：中盈永诚咨询集团有限公司

委托代理编号：ZYYC-YZCG-250701

代理费收取方式：中标/成交供应商支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额20,200元

专家评审费收取方式：专家评审费由中标/成交供应商支付

采购计划编号：湘烟复会纪字[2025]1号

采购项目预期采购金额：1,400,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年12月18日

采购人签章：  
湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂

需求编制人签章：  
杨青莲

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	预期采购金额(元)	评审方法
1	第一包	1,400,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 预期采购金额：1,400,000元**

包概述：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂关于2025-2027年安防物品采购及安防系统维保采购，包含应急物资、安防器材、一二级平台管控系统、电子围栏、安防系统维保等安防设施设备需要定期维护保养，更换损坏配件器材，保障其正常使用。

评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履行保证金：成交金额的5%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			

特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：                      （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；                      （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；                      （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；                      （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>和<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
<p>1、投标人及法定代表人近三年在中国裁判文书网（<a href="https://wenshu.court.gov.cn">https://wenshu.court.gov.cn</a>）查询无行贿行为记录；在全国法院失信被执行人信息查询平台（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）和信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）查询无失信被执行</p>	<p>投标人及法定代表人近三年在中国裁判文书网（<a href="https://wenshu.court.gov.cn">https://wenshu.court.gov.cn</a>）查询无行贿行为记录；在全国法院失信被执行人信息查询平台（<a href="http://zxgk.court.gov.cn/shixin/">http://zxgk.court.gov.cn/shixin/</a>）和信用中国网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）查询无失信被执行人记录；在国家企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a>）查询无严</p>

行人记录；在国家企业信用信息公示系统( <a href="http://www.gsxt.gov.cn">http://www.gsxt.gov.cn</a> ) 查询无严重违法失信企业名单记录；在“天眼查”网站( <a href="https://www.tianyancha.com">https://www.tianyancha.com</a> ) 查询无存在关联关系企业参与本项目投标；资格审查以开标当日查询结果为准。	严重违法失信企业名单记录；在“天眼查”网站( <a href="https://www.tianyancha.com">https://www.tianyancha.com</a> ) 查询无存在关联关系企业参与本项目投标；资格审查以开标当日查询结果为准。
2、投标人及其法定代表人、主要负责人、工作人员未被招标人及其所属行业列入存在行贿行为供应商名单，且当前未在招标人及其所属行业对其采取禁入措施期限。	提供承诺函，承诺：投标人及其法定代表人、主要负责人、工作人员未被招标人及其所属行业列入存在行贿行为供应商名单，且当前未在招标人及其所属行业对其采取禁入措施期限，须加盖供应商公章。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

## 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
1	便携式防爆轴流风机 (不含增值税892.92元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	外框材质：FRP(玻璃钢)马力：0.55KWSP/400/440RPM 规格(cm)：106*106*55/三相380V 马达结构：采用IP55技术，防水极佳 马达支架：v型玻璃钢支架、开模一体成型（四点固定超高强度） 风叶材质：FRP(玻璃钢) 抽风量：36000-42000m3/H 百叶窗结构：自动开闭防尘、防雨气动式百叶窗+铁网保护,含10米风管。			
2	消防员战斗服 (不含增值税2194.69元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	损毁长度:28mm,款式:分体式;使用环境:消防灭火救援;材质:阻燃芳纶;重量:2400g;功能:消防灭火防护;续燃时间:0;规格:尺码:任选;含上衣+裤子。			
3	对讲机 (不含增值税690.27元)	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	A02370100-消防设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	网络制式: 电信FDD-LTE, 联通FDD-LTE, 移动TDD-LTE; 频率范围: 电信Band1\3\8, 联通Band1\3\8, 移动Band38\39\40/41; 工作温度范围: -20℃~+60℃; 工作电压 (V): 3.7V (额定); 标配电池: 4400mAh聚合物; SIM卡尺寸: Nano SIM; 待机时间: 约20小时; 重量: 192g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	99	1	/
4	手持金属探测仪 (不含增值税172.57元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	产品特性 1、高灵敏度, 性能稳定, 适合探测所有金属。 2、报警方式: 声光同步报警或震动报警 3、使用电池, 可外接充电器功能(充电器选配), 有低电压警示功能。 4、当电量变低时, 探测距离不变。性能稳定。 技术参数: 1、电路: 发射器/接收器自动重新调整。无需手动调节。 2、探测灵敏度: 直径20MM的钢珠, 探测距离为≥5厘米 3、探测方式: 声光、振动同步报警, 可带耳机输出功能。 4、电源: 9伏方块电池(6F22ND电池), 可外接充电器功能(充电器选配) 5、操作频率: 95kHz 6、声响频率: 2kHz 7、静态电流: 小于9mA 8、工作电流: 声光小于56mA, 振动小于58mA 9、工作温度: -5℃ 到 45℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	99	1	/
5	手持巡更器 (不含增值税513.27元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	重量: 243g 尺寸: 148*42*34mm 电池: 1150mAh 3.7V可充电锂电池 数据存储: 60000条 双读卡: 可识别125KHZ这2.4G两种巡更点。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	套	99	1	/
6	防暴盾牌 (不含增值税176.99元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	耐冲击强度: 147J动能冲击符合标准; 耐穿刺性能: GA68-2003标准试验刀具20J动能穿刺符合标准; 握把连接强度: ≥500N; 臂带连接强度: ≥500N; 质量: 2.5kg。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	套	99	1	/
7	防暴服 (不含增值税601.77元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	产品材质: 前胸后背均采用PC材质, 四肢防护层均使用工程塑料吸能材料。防刺阻燃耐冲击。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
8	消防员战斗靴(不含增值税199.12元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	重量：≤1.5kg(每只)；功能：防砸防刺穿；用途范围：消防员抢险救援用；鞋帮款式：高帮；抗穿刺性能：≥1100N；防砸性能：≥200N；防滑性能：始滑角不应小于15度。			
9	消防员手套(不含增值税117.70元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	双	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	重量：≤1.5kg(每只)；功能：防砸防刺阻燃性能：手套外层：经向续燃时间0s、损毁长度≤35mm，纬向续燃时间0s、损毁长度≤40mm；手套隔热层：经向续燃时间0s、损毁长度≤55mm，纬向续燃时间0s、损毁长度≤55mm。整体热防护性能：TPP≥29.5 cal/cm <sup>2</sup> 。耐磨性能>2000，割破力>15.0N，掌心刺穿力≥70N，掌心撕破强力≥150N。灵巧性能：30s内3次拾取钢棒直径6mm；握紧性能：拉重力比93.4%；穿戴时间≤1.00s。防水性能：手套连续浸水24H无渗漏。穿；用途范围：消防员抢险救援用；鞋帮款式：高帮；抗穿刺性能：≥1100N；防砸性能：≥200N；防滑性能：始滑角不应小于15度。			
10	消防腰带(不含增值税173.45元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	根	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	结构：带长连续可调，用聚酰胺纤维或聚酯纤维制成，强度高耐冲击、阻燃性能好、重量轻、耐磨耐腐蚀、不霉不蛀等特点。设计负荷：1.33KN；静负荷性能：正立方向：13KN；倒立方向：10KN；水平方向：10KN；抗冲击性能：冲击高度为1m；带宽：70mm。质量≤0.74kg，使用方便、耐用。			
11	消防头盔(不含增值税388.50元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	全盔设计，用于头部、面部及颈部的安全保护，具备防砸、防尖锐物品冲击、耐热、耐燃烧、电绝缘等性能。火源离开帽壳后，帽内火焰在5秒内自熄。内置式浅色透明面罩，经高温试验，无变形及损坏现象。冲击吸收性能：最大冲击力：高温预处理、辐射热预处理、低温预处理≤浸水预处理≤2995N。抗冲击加速度性能：帽顶部：最大冲击速度≤；帽前部：最大冲击速度≤gn；加速度>150gn，其持续时间≤5ms；加速度>200gn，其持续时间≤2.5ms；帽侧部：最大冲击速度≤310gn；加速度>150gn，其持续时间≤5.0ms；加速度>200gn，其持续时间≤2.5ms；帽后部：最大冲击速度≤gn；加速度>150gn，其持续时间≤5.1ms；加速度>200gn，其持续时间≤2.5			

					ms。耐热性能：帽壳不能触及头模任何部件无被引燃或熔化。面罩：无明显变形和损坏，帽檐调节装置、下颚带锁紧装置、附件和五金保持其原有功能。帽箍、帽托、缓冲层和下颚带均无明显变形和损坏。耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰在5s，内自熄，并且不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。帽壳泄露电流≤1.1mA。下颚带抗拉强度：下颚带不会发生断裂、连接件滑脱及搭扣松脱现象。延伸长度≤11mm。侧向刚性：帽壳最大变形≤34mm。卸载后变形≤4mm。面罩：经耐热试验后，应无明显变形和损坏经抗高强度冲击试验，应不破碎或有明显冲击斑痕。经抗高速粒子冲击试验，应不破碎或有明显冲击斑痕。浅色透明面罩透光率≥66%；视野左>105°；视野右>105°。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
12	轻型安全绳(不含增值税600.00元/100米)(A02370100-消防设备)	否	否	否	100米	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	用途：灭火救援、抢险救灾或日常训练。结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。直径10.5±0.5mm，破断强度≥23KN；耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不熔融、焦化。当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为6.4%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
13	逃生缓降器(不含增值税379.65元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、缓降方式 空气阻尼；2、缓降速度 国标0.16—1.5m/s；3、最大承载重量 100kg；4、最大高度60m以下；5、绳索强度 2000kg；6、安全带强度 1500kg；7、每次承载人数 1人。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
14	通用型安全绳(不含增值税10.62元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	米	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格与型号	用途：灭火救援、抢险救灾或日常训练。结构：为夹心绳，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。直径10.5±0.5mm，破断强度≥23KN；耐高温性能：在温度204℃时间5MIN环境下，不熔融、焦化。当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率为6.4%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
15	消防腰斧(不含增值税88.50元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	把	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	技术参数	灭火救援时手动破拆非带电障碍物，具备能砍、能凿、能撬等功能，能砍断Φ6.5mm的Q235A圆钢			

		参数	,刃口无弯曲、无裂痕。外形尺寸全长285±2.5mm, 质量≤0.8kg。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
16	正压式空气呼吸器 (不含增值税) (A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1 整机重量：< 11Kg (气瓶压力30 MPa时) 2 安全阀开启压力：1.1~1.7 MPa 3 供气阀最大供气流量：>500L/min 4 最大吸气阻力：500Pa 5 最大呼气阻力：≤1000Pa 6 报警声声级：≥92dB 7.使用温度：-30~+60℃。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
17	正压式空气呼吸器备用瓶 (碳纤维) (A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1 复合气瓶：容积6.8L, 贮气量2040升, 使用寿命15年。 2 工作压力：30MPa 3 减压器输出压力：0.5~0.9 MPa 4 使用时间：≥55min (按30L/min计算) 5 报警压力：5.5±0.5 MPa, 连续声响时间>15s 6 报警后使用时间：11min 7 外形尺寸：630×290×235			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
18	防爆强光灯 (不含增值税) (A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	外壳材质：采用AL6061-T6铝合金, 表面经硬质阳极氧化处理, 颜色为亚光黑色 防护等级：满足IP66/IP68标准 防爆等级：达到Exd II CT6级别 工作温度范围：可在-20℃至40℃环境下正常工作 光源类型：白色大功率LED (光通量≥401m) 强光模式：照度≥1800 Lux, 连续照明时间≥10小时 工作光模式：照度≥900 Lux, 连续照明时间≥8小时 频闪光模式：闪烁频率8-10Hz 电池类：锂离子电池 (3.7V/1.25Ah) 充电时间：完全放电后充满需4-6小时 续航能力：强光模式4-8小时, 工作光模式8小时以上 电量显示：四段式蓝色电量显示 (每段25%电量), 低电量时闪烁提醒 重量：整机≤110g, 夹具≤40g 充电接口：Type-C接口 (孔位尺寸7.9±1mm×5±0.3mm) 挂绳孔位：4个孔位 (直径4±0.5mm) 开关设计：尾部凹槽结构, 支持盲操作按。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
19	防暴钢叉 (不含增值税) (A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	伸展长度：多数型号伸展后可达2米左右;收缩长度：通常在1米至1.3米之间, 材质：采用不锈钢与高强度塑料材质。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)

20	防刺服（不含增值税194.69元）（A02370100-消防设备）	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	A类防刺服需抵御24焦耳动能穿刺，测试刀具符合标准（如GA68-2019标准刀具）。警用防刺服防护面积≥0.3m <sup>2</sup> ，重量通常≤2.8kg（含外套），部分半柔型产品仅0.8kg。硬质防刺服采用PC板材，软质/半柔型使用聚乙烯纤维（如PEUD高性能纤维）或复合层压材料，面密度<10kg/m <sup>2</sup> 。厚度与结构：防刺层厚度≤20mm，部分产品叠加50层聚乙烯防刺布+23层防弹无纺布。环境适应性：工作温度范围-20℃~+55℃，具备防水、耐酸碱功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
21	隔热防护服（不含增值税1327.43元）（A02370100-消防设备）	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、款式结构：（1）上衣下裤分离式样，由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套以及隔热脚盖等组成。整体由外层、隔热层、舒适层等多层材料组合而成。面料外层采用具有反射辐射热的复合织物材料，并满足基本服装制作工艺要求。面料对人体健康无害。（2）隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于200mm。（3）考虑与呼吸保护装置配套使用，背部设有背囊，背囊至少能够容纳6.8L空气呼吸器气瓶。（4）门襟的结构包含外层、隔热层和舒适层，或由外层折边代替舒适层。（5）隔热头罩能够覆盖消防员整个头部、颈部，头罩前端和后端延伸到前胸和后背部。隔热头罩和隔热上衣领口以下之间的重叠部分不小于200mm。隔热头罩上安装视窗，采用无色或浅色透明的具有一定强度和刚性的耐热材料，视物真实无畸变，左、右水平视野大于105°，上视野大于7°，下方视野大于45°，浅色透明视窗透光率≥76%。（6）隔热手套采用五指式设计，对消防员手部和腕部提供保护，和隔热上衣衣袖面料之间的重叠部分不小于200mm。（7）隔热脚盖与消防员灭火防护靴型号匹配，能够覆盖灭火防护靴整个靴面，为消防员脚部和踝部提供保护，和隔热裤之间的重叠部分不小于300mm。2、面料性能（1）外层阻燃性能：续燃时间0s，经向损毁长度≤50mm、纬向损毁长度≤30mm，且无熔融、滴落现象。断裂强力：经向干态断裂强力≥4500N、纬向干态断裂强力≥1500N。撕破强力：经向撕破强力≥140N、纬向撕破强力≥170N。热稳定性：试样放置在温度为260℃±5℃干燥箱内，5min后取出，经向变化率≤1%，纬向变化率≤2%，试样表面无明显变化。（2）隔热层阻燃性能：续燃时间0s，经向损毁长度≤60mm、纬向损毁长度≤55mm，且无熔融、滴落现象。热稳定性：试样放置在温度为260℃±5℃干燥箱内，5min后取出，沿经向变化率≤1%，纬向变化率≤1%，试样表面无明显变化。（3）舒适层阻燃性能：续燃时间0s，经向损毁长度≤60mm、纬向损毁长度≤60mm，且无熔融、滴落现象。断裂强力：经向干态断裂强力≥500N、纬向干态断裂强力≥470N。3、整体热防护性能：TPP值≥29cal/cm <sup>2</sup> 。4、接缝断裂强力：接缝断裂强力≥980N。5、质量：隔热服的质量≤3400g			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
22	消防护目镜（不含增值税39.82元）（A02370100-消防设备）	否	否	否	副	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	聚碳酸酯防护目镜，4个通风孔的间接通风设计，柔韧的PVC镜体，弹性织物头带。整片式透明聚碳酸酯镜片防护眼镜，匙状眼镜撑脚，一体式聚碳酸酯鼻梁架、防雾、防冲击、防刮擦可吸收99.9%紫外线。用于抢险救援时眼部防护。护目镜用于固定作用的头带可调节，宽度≥15mm、厚度≥2mm，重量≤140g。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	99	1	/

23	佩戴式防爆头灯(不含增值税110.62元)(A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	外壳材质：采用AL6061-T6铝合金，表面经硬质阳极氧化处理，颜色为亚光黑色 防护等级：满足IP66/IP68标准 防爆等级：达到Exd II CT6级别 工作温度范围：可在-20℃至40℃环境下正常工作 光源类型：白色大功率LED（光通量≥401m） 强光模式：照度≥1800 Lux，连续照明时间≥10小时 工作光模式：照度≥900 Lux，连续照明时间≥8小时 频闪光模式：闪烁频率8-10Hz 电池类型：锂离子电池（3.7V/1.25Ah） 充电时间：完全放电后充满需4-6小时 续航能力：强光模式4-8小时，工作光模式8小时以上 电量显示：四段式蓝色电量显示（每段25%电量），低电量时闪烁提醒 重量：整机≤110g，夹具≤40g 充电接口：Type-C接口（孔位尺寸7.9±1mm×5±0.3mm） 挂绳孔位：4个孔位（直径4±0.5mm） 开关设计：尾部凹槽结构，支持盲操作按压。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	99	1	/
24	医用急救箱(不含增值税250.44元)(A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	国标,材质：铝合金中纤板，双开16寸，尺寸：40mm*22mm*23mm. 配备各类应急药品。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	99	1	/
25	消防单杠梯(不含增值税451.33元)(A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	符合GA137-2007《消防梯》标准要求。1、用途：适用于消防部队训练、救火救灾时登高救人和灭火作业，尤其适合在消防通道狭窄，或攀高车不能到达火场的情况中使用，可有效配合消防灭火、救灾。该梯也可用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和其他各类登高作业。2、特点：主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，单杠梯表面光滑无毛刺，并涂有不导电的涂料加以保护。3、主要性能参数 1) 工作状况(m)：高3±0.1，宽250±2mm，梯蹬间距340±2mm； 2) 水平弯曲残余变形比值：0.11%；梯蹬弯曲残余变形比值：0.28%； 3) 重量： 8.8kg； 4) 梯蹬剪切强度：梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂现象。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	99	1	/
26	硫化氢防毒面具(不含增值税113.27元)(A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	防护对象：硫化氢、苯及其同系物、汽油、二硫化碳等有机蒸气 过滤效率：颗粒物滤棉过滤效率达99% 滤毒盒性能：采用3301CN滤毒盒，有效防护有机气体及蒸气，如苯、氯气等酸性气体 舒适性：采用高弹性头带设计，贴合面部，可反复清洗，配件可更换 防护气体：硫化氢、氯气、二氧化硫、氮的氧化物、光气等酸性气体 滤毒罐指标：H2S防护容量≥1000mg (AX级) 呼吸阻力：吸气阻力≤20daPa，漏气系数≤0.0001 视野：总视野75%，双目视野35% 视野：3M3200水平视角≥70°，透光率≥85% 重量：佩戴质量≤460g 滤毒罐寿命：需定期更换，超过15g需停止使用。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
27	绝缘剪断钳(不含增值税115.04元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	把	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	1.用于事故现场电线电缆或其他带电体的剪切，减小触电危险；2.材质：绝缘剪柄(橡胶)；3.重量≤5Kg；4.绝缘≥380V；5.剪切线缆：≥12mm；6.特性剪刀口硬度：HRC55—60；7.剪柄耐电压：≥5000V；8.钳头采用碳钢锻压，刀头采用合金钢，手柄套采用耐高压实心绝缘管制成。					
28	方位灯(不含增值税50.44元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	1.发光指标:20.75CD；2.工作时间≥22H；3.使用电池:锂电池；4.工作电压:3.6V；5.闪光频率:50-70次/分钟；6.电池容量:21.5AH；7.LED:3.0V 0.1A；8.适应环境温度:-30℃~+65℃；9.适应水温度:-30℃~65℃；10.发光型式:闪光；11.光色:白色。					
29	呼救器(不含增值税250.44元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能。呼救器整体性能强，使用CPU线路。静止报警时间：30s±2s，预报警时间：15s±1s。强报警要求为合成音频，强报警响度3m处>103dB，连续强报警时间>240min。电池：聚合物锂电池，自带保护电路。待机时间：>24h。呼救器兼具方位灯指示功能，方位灯亮度：>420cd/m²，方位灯发光颜色为红色。具有手动报警及自动报警功能。质量：≤185g。					
30	双风险防控展现模型沙盘(不含增值税46194.69元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	规格	比例1:300，尺寸：长4米，宽2.7米=10.8平方米					
31	NVR(不含增	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	规格	比例1:300，尺寸：长4米，宽2.7米=10.8平方米					

货物 序号	值税 3982.30元 )( A02091101- 录像机)	本货物共设置了12条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：11条。						
	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
	1	一般 参数	技术参数	最大支持接入不少于80路视频信号，不少于8个SATA硬盘接口				
	2	一般 参数	技术参数	接入带宽 $\geq$ 640M，转发带宽 $\geq$ 320M				
	3	一般 参数	技术参数	具有2个100M/1000M自适应以太网口，2个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，2个HDMI接口，2个VGA接口，一对JACK音频输入/输出、一路BNC音频输出，2个RS-485控制接口，1个RS-232调试接口，16路报警输入接口，4路报警输出接口，一个eSATA接口，内置风扇。				
	4	一般 参数	技术参数	应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像。				
	5	一般 参数	技术参数	支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。				
	6	一般 参数	技术参数	支持文本布控功能，可通过文字语义描述，布控目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件进行检测并报警。触发报警时，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、轮巡、云台联动以及日志记录。				
	7	▲	技术参数	设备支持独立的文搜应用模块，可通过文字语义描述，快速检索设备功能。通过输入用户所需功能，可生成与该功能相关的软件界面连接列表，并根据算法计算出的相似度进行优先排序（需提供公安部检测报告证明文件）。				
	8	一般 参数	技术参数	支持最多创建300个人脸库，可添加、编辑、删除、导入、导出人脸库同步到前端。支持最多10万张人脸底图存储				
	9	一般 参数	技术参数	支持人脸底图查询、添加、删除、编辑、修改、复制到人脸库、导出人脸库、用户密码验证				
	10	一般 参数	技术参数	应支持GB/T28181、GA/T1400、ONVIF(Profile S/T/G)、RTSP、CGI、SDK协议对接平台				
	11	一般 参数	技术参数	应在DC(12 $\pm$ 10%)V电压范围内正常工作				
12	一般 参数	技术参数	可在-10 $^{\circ}$ C~+55 $^{\circ}$ C内正常工作					
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	99	1	/
32	数字摄像头 枪机(不含 增值税 830.09元)( A02090504- 专业摄像机 和信号源设 备)	本货物共设置了13条参数。 其中：一般参数：13条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	靶面尺寸 $\geq$ 1/1.8英寸			
		2	一般 参数	技术参数	最低照度 $\leq$ 0.00007 lx (F=1.0, 彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩 ; $\leq$ 0.00002 lx (F=1.0, 彩色模式)，能基本分辨被摄目标的轮廓特征			
		3	一般 参数	技术参数	具有不少于4颗白光灯;当环境照度低于一定值时，当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射,可基本分辨距离50米处所摄车辆或人体目标的轮廓;当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑			
4	一般 参数	技术参数	照度适应范围 $\geq$ 140dB，信噪比 $\geq$ 55dB					

		5	一般参数	技术参数	应支持H.265、H.264 (Main Profile、HighProfile、Baseline Profile)；支持32 kbps~6Mbps视频码率可调			
		6	一般参数	技术参数	环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象。			
		7	一般参数	技术参数	在城市场景和农村场景应能获取24h全彩画面			
		8	一般参数	技术参数	超感光功能检验:可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比不小于50dB,色彩饱和度不小于120%。			
		9	一般参数	技术参数	防补光过曝支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,样机检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,样机检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度,车辆离开后补光灯关闭。			
		10	一般参数	技术参数	应具有GB/T 28181-2022、Onvif平台接入设置选项			
		11	一般参数	技术参数	应能在DC (12V±25%),支持POE供电			
		12	一般参数	技术参数	工作温度: -35℃~+65℃			
		13	一般参数	技术参数	外壳防护等级≥IP67			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	99	1	/
33	数字摄像头半球(不含增值税939.82元)(A02090504-专业摄像机和信号源设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1.不低于200万像素1/2.7英寸CMOS传感器半球型摄像机 2.最低照度:彩色:≤0.0003 lx (AGCON) 黑白:≤0.0001lx (AGCON) 3.设备配置电动变焦镜头,镜头焦距不低于2.8~12 mm4.摄像机支持不少于1个RJ45网口、1对音频输入接口、1对音频输出接口、1个SD卡槽(最大支持512GB)、1个复位按钮、内置MIC、1路报警输入接口、1路报警输出接口 5.应可将视频图像及抓拍图片存储至MicroSD卡或客户端,最大支持512GBMicroSD卡 6.有效红外补光距离不小于30m 7.应支持H.265、H.264视频压缩格式 8.信噪比应不低于60dB、宽动态应不低于120dB 9.应支持持线、周界智能分析功能,具有音频降噪、透雾设置选项 10.外壳防护等级应不低于IP67 11.应能在DC12V±25%;支持POE供电。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	99	1	/
34	数字全球型摄像头(不含增值税1951.33元)(A02090504-专业摄像机和信号源设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1/2.7"CMOS传感器 4.8mm~110mm一体机镜头, F1.67~F3.67变光圈, 23X光学变焦, 16X数字变焦 10颗红外灯, 红外补光100米, 4颗白光灯, 白光补光距离20米 最低照度彩色: 0.002Lux @ (F1.67, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.67, AGC ON); 0Lux with IR 支持主副三码流、主码流默认分辨率2880×1620@25fps, 默认码率4Mbps 支持手机app 支持水平预置位速度240°/s, 垂直预置位速度120°/s 支持onvif Profile S/T/G/M、SDK、注册中心(主动模式)、GB/T28181-2022、GAT1400-2017、CGI、MIL STONE、RTMP 支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP v1/v2/v3、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、SMTP、SSL、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议 支持智能监控、人脸抓拍 支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 支持移动报警、遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、录像异常、IP冲突、MAC冲突、FTP服			

					务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警 支持白光警戒,声音警戒 支持报警联动跟踪、邮件报警、声音警示、白光警示、录像、抓拍、PTZ 支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（开关量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口,最大512GB、1个风扇 防护等级:浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度 -30℃~65℃（不开红外），工作湿度0~95%（无凝结）。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	99	1	/
35	数字全球型摄像头（不含增值税1672.57元）（A02090504-专业摄像机和信号源设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1. 不低于500万像素1/2.8英寸CMOS传感器球型摄像机， 2.最低照度：彩色：≤0.002lx（AGCON）黑白：≤0.001lx（AGC ON） 3.设备镜头焦距不低于4.8mm~110mm；支持不低于23倍光学变倍和16倍数字变倍 4.支持不少于10颗红外灯+2颗白光灯，有效红外补光距离不小于100m、有效白光距离不小于20m 5.支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入（开关量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口,最大512GB、1个风扇 6.应支持 H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG编码 7.应支持最大抓拍分辨率为2592×1944应支持不少于10种预设报警语音功能，应支持不少于25种自定义报警音功能，支持通过IE浏览器、手机APP、NVR等设置自定义报警语音并上传 8.水平分辨率：≥1600TVL（H.265、分辨率为2592×1944，帧率为25fps，码率为4Mbps）9.当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，应可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示：支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计、人群聚集、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 10.应能在AC 24V±25%的供电条件下正常工作。应能在DC24V±10%的供电条件下正常工作 11.防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP66 12.工作温度 -30℃~65℃（不开红外），工作湿度0~95%（无凝结） 13.外壳防护等级≥IP66。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	99	1	/
36	4TB监控硬盘（不含增值税458.41元）（A02091402-硬盘播出设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	4TB, 3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：512MB 24×7全天候高效稳定运行支持3年有限质保服务。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	台	99	1	/
37	8TB监控硬盘（不含增值税973.45元）（A02091402-硬盘播出设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	8TB, 3.5英寸 SATA 3.0接口 转速：5400RPM 缓存：512MB 24×7全天候高效稳定运行支持3年有限质保服务。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
38	LCD液晶拼接屏（不含增	否	是	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。						

	增值税 3097.35元 )(A02021104-液晶显示器)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1. 液晶拼接显示单元尺寸≥46寸，分辨率≥1920*1080 2. 液晶拼接显示单元物理拼缝≤0.88mm，屏幕亮度≥500cd/m <sup>2</sup> 3. 液晶拼接显示单元亮度鉴定≥12级，亮度均匀性≥98%，白平衡误差劣于±0.010，视角：水平≥178°，垂直≥178° 4. 液晶拼接显示单元图像显示清晰度≥1000TVL，图像重显率≥95%，几何失真率≤3% 5. 色彩还原能力≥16.7M，ΔE≤0.9，色彩饱和度≥92%，屏幕带宽≥120MHz，6. 液晶拼接显示单元应具备灰度等级提升技术，使8bit液晶屏实现不低于10bit的显示效果，灰度等级从256级增加到不低于1024级，画面参差丰富、色彩逼真 7. 支持VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
39	摄像头电源(不含增值税57.52元)(A02090504-专业摄像机和信号源设备)	否	否	否	个	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格型号	12V3A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
40	光纤收发器电源(不含增值税19.29元)(A02010215-光纤转换器)	否	否	否	个	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格与型号	5V2A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
41	网线(不含增值税503.54元)(A02010203-集线器)	否	否	否	箱	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格与型号	5类非屏蔽网线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
42	电源线(不含增值税538.05元)(A02062100-绝缘电线和电缆)	否	否	否	100米	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	规格与型	RVVP2*1.5屏蔽电源线 2芯护套线、纯铜。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
43	8芯单模光缆 (不含增值税175.22元/100米) (A02010203-集线器)	否	否	否	100米	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格与型号	8芯铠装室外光缆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
44	尾纤和跳线 (不含增值税8.76元) (A02010203-集线器)	否	否	否	根	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	FC双头接口，电信级别，5米/根。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
45	接入交换机 (不含增值税3227.43元) (A02010503-存储用光纤交换机)	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了28条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：25条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	交换容量≥598Gbps/5.98Tbps，包转发率≥148Mpps/222Mpps，整机功耗≤23W			
		2	一般参数	技术参数	端口类型≥24个10/100/1000TX Base-T电口，≥4个1/10GE SFP+光口			
		3	一般参数	技术参数	支持端口防雷≥6KV			
		4	一般参数	技术参数	环境温度：-5℃~50℃			
		5	一般参数	技术参数	支持静态MAC配置			
		6	一般参数	技术参数	支持MAC地址绑定、支持MAC地址学习			
		7	一般参数	技术参数	支持组播VLAN、Guest VLAN、MAC VLAN、端口的VLAN支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴			
		8	一般参数	技术参数	支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴			
		9	一般参数	技术参数	支持端口镜像、流镜像			
		10	一般参数	技术参数	支持Jumbo Frame数据传输			

		11	一般参数	技术参数	支持端口限速、流的重定向功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段			
		12	一般参数	技术参数	支持ARP Detection功能，支持ARP限速			
		13	一般参数	技术参数	支持SNMP v1/v2/v3、TELNET、SSH2.0等多种管理方式，支持管理系统、WEB网管，支持云管和快网络功能			
		14	一般参数	技术参数	支持包过滤功能，支持SP/WRR/SP+WRR队列调度，支持双向ACL			
		15	一般参数	技术参数	支持防私接DHCP Snooping，支持DHCP Relay，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全			
		16	一般参数	技术参数	支持802.1X认证、WEB认证、MAC认证和二三层Portal认证			
		17	一般参数	技术参数	可console管理，支持命令行接口配置			
		18	一般参数	技术参数	支持FTP和TFTP加载升级			
		19	一般参数	技术参数	支持风暴抑制，包括广播抑制、单播抑制和组播抑制			
		20	一般参数	技术参数	支持STP/RSTP/MSTP多种生成树协议，提高容错能力，提升网络稳定性			
		21	一般参数	技术参数	支持调试信息输出，支持Ping、Tracert和Telnet远程维护，支持NQA、DLDP和虚拟电缆检测			
		22	一般参数	技术参数	支持ERPS环网协议			
		23	一般参数	技术参数	支持sFlow技术，用于对网络流量进行统计分析			
		24	一般参数	技术参数	所投交换机支持同一品牌的智能管理平台统一运维管理			
		25	一般参数	技术参数	支持丰富的IPv6业务特性及多种IPv6管理手段			
		26	▲	技术参数	拓扑展示功能检查:支持通过管理平台、手机在网络拓扑中展示交换机详情,包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息(需提供公安部检测报告证明文件)。			
		27	▲	技术参数	链路展示功能检查:支持通过管理平台展示链路详情,包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警(需提供公安部检测报告证明文件)。			
		28	▲	技术参数	异常时实时推送功能检查:支持通过管理平台、手机在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容(需提供公安部检测报告证明文件)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
46	核心交换机(不含增值税) (A02010202-交换设备)	否	否	否	台	99	1	/
本货物共设置了1条参数。								
其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥171Mpps/237Mpps。2、端口类型≥24个100/1000BASE-X SFP光口，≥8个10/100/1000BASE-T电口，≥4个1/10G Base-X SFP+光口，≥1个Console口。3、支持环境工作温度-5~45℃，工作相对湿度5~95%RH，无冷凝。4、支持端口聚合、静态/动态聚合、跨设备链路聚合。5、支持802.3x流量控制(全双工)，支持未知单播/多播/广播抑制。6、支持端口镜像、流镜像、远程镜像。7、支持MAC地址学习数目限制，MAC地址深度最深≥32K。8、支持SPAN/RSPAN镜像和多个镜像观察端口，支持Loopback-detection端口环回检测。9、支持智能弹性架构的堆叠，持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备，堆叠			

					<p>台数≥9台。10、支持组播VLAN，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发。11、支持多种组播功能，包含IGMP Snooping、MLD Snooping、IGMP Snooping、MLD Snooping、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM等。12、支持多种VLAN功能，支持802.1Q/Guest/Voice VLAN。13、支持LACP/STP/RSTP/MSTP/PVST/Smart Link/RRPP快速环网保护机制等保护协议，提高容错能力，提升网络稳定性。14、支持二层环网协议，支持SmartLink 树型拓扑和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例。15、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。16、支持丰富的IPv4和IPv6三层路由协议、组播技术以及策略路由机制，支持IPv4/IPv6静态路由，支持双栈，为用户提供完善的IPv4/IPv6解决方案。17、支持丰富的IPV6业务特性及多种IPv6管理手段。18、支持OAM机制，可实现故障管理、自动发现与配置管理、性能管理的功能。支持 802.1ag和802.3ah。19、支持提供增强的ACL控制逻辑，支持超大容量的入端口和出端口ACL，支持基于VLAN下发ACL，可简化用户配置过程，避免ACL资源浪费。20、支持包过滤功能，支持 SP/WRR/SP+WRR队列调度。21、支持集中式MAC地址认证、802.1x认证、PORTAL认证、RADIUS 认证、TACACS认证，支持用户帐号、IP、MAC、VLAN、端口等用户标识元素的动态或静态绑定，同时实现用户策略（VLAN、QoS、ACL）的动态下发。22、支持FTP和TFTP加载升级。23、支持端口自动节能，支持端口定时down功能，支持EEE(802.3az)。24、可console管理，支持命令行调试 25、支持DLDP单向链路检测协议，支持LLDP，支持NTP，支持VCT电缆检测功能，支持电源的告警功能，风扇、温度告警。26、支持TCP/IP、ARP、ICMP 协议；支持OSPFv2 路由协议；支持 IGMPv2 协议。</p>			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
47	光纤收发器 (不含增值税148.67元) (A02010215-光纤转换器)	否	否	否	对	99	1	/
		<p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p>						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	单模单纤千兆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
48	枪机支架 (不含增值税84.96元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	个	99	1	/
		<p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p>						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	金属支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
49	球机支架 (不含增值税139.82元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	个	99	1	/
		<p>本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。</p>						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	金属支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
50	金属杆 (不含增值税)	否	否	否	根	99	1	/
		<p>本货物共设置了1条参数。</p>						

	1969.91元) (A02370100-消防设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	4米立柱烤漆，含球笼			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
51	金属杆(不含增值税1869.91元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	根	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	4米立柱喷漆，含球笼			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
52	挡车器(不含增值税330.09元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	材质：钢管喷塑或铸铝（抗压4.5kg） 规格：长2m×直径7.6cm 表面处理：黑黄相间反光漆（醒目性）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
53	支架(不含增值税84.96元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	个	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	材料铝合金；调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°；尺寸 70×97.1×173.4mm；重量 201g			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
54	楼层交换机(不含增值税1243.36元) (A02010503-存储用光纤交换机)	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、交换容量≥96Gbps，包转发率≥71.4Mpps 2、端口类型≥48个10/100/1000Base-T电口（包含两个uplink口，可作为上行口）3、MAC地址容量≥16K，包缓存≥12Mbit 4、采用100V~240V AC电源供电，电源更易适配 5、风扇散热 6、工作温度：0℃~40℃，存储温度：-40℃~70℃7、超大机身设计，外形尺寸需≥440mm*210mm*44mm，以满足快速散热需求8、支持四种模式切换：标准交换、端口隔离、汇聚上联、网络克隆。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
55	镀锌线管 (不含增值税4.87元) (A02150200-长输管线)	否	否	否	米	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	国标, 1.2mm ,KBG/JDG热镀锌线管25明装扣压式线管			
56	工程箱(不含增值税269.91元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	个	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	定制不锈钢防护箱, 内置电源保护设备、排插等, 尺寸: 250mm*450mm*120mm。			
57	收发器(不含增值税150.44元) (A02010216-网络收发器)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	执行标准: IEEE802.3/100BASE-T; 传输速率: 10/100/1000Mbps; 网络电口: 1、2、4任选; 光纤接口: FC/SC/ST 任选; 误码率<10 <sup>-8</sup> ; 使用寿命>10万小时; 工作温度: -10-60摄氏度; 电源5V/1.2A; 工作波长: 850、1310、1550nm; 缓存空间: 1Mbit; 功耗: 2.5W/8W; 流量控制: 全双状态、半双状态、背压方式; 尺寸: 95*70*26。			
58	八口交换机 (不含增值税132.74元) (A02010503-存储用光纤交换机)	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了13条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	交换容量: 256Gbps			
		2	一般参数	技术参数	包转发率: 60Mpps			
		3	一般参数	技术参数	业务端口: 具备8个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口			
		4	一般参数	技术参数	拨码开关: 云管理/VLAN隔离/标准交换			
5	一般参数	技术参数	环网协议: STP、RSTP					

			参数					
		6	一般参数	技术参数	VLAN功能：支持			
		7	一般参数	技术参数	链路聚合：支持			
		8	一般参数	技术参数	设备管理：WEB管理、APP管理			
		9	▲	技术参数	统一管理功能检查：支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能（需提供公安部检测报告证明文件）。			
		10	▲	技术参数	网络拓扑功能检查：支持通过APP、管理平台生成网络拓扑，展示站点内的所有IP设备、设备间的链路关系(树状图)、设备基本信息、核心运行信息(在线、离线、异常)、报警信息、交换机面板等（需提供公安部检测报告证明文件）。			
		11	一般参数	技术参数	散热方式：无风扇，自然散热			
		12	一般参数	技术参数	工作湿度：5%~95%RH(无凝结)			
		13	一般参数	技术参数	工作温度：-10℃~55℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
59	五口交换机(不含增值税132.74元)(A02010503-存储用光纤交换机)	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	产品类型：运营级接入交换机 传输速率：100/1000Mbps 端口数量：5个 背板带宽：32Gbps 网络管理：支持堆叠 支持自动配置功能 包转发率：2.7Mpps MAC地址表：8K 网络标准：IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
60	光纤线缆(不含增值税2.12元)(A02010203-集线器)	否	否	否	米	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	电信级 12芯单模			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
61	网络安全设备、网络安全软件产品(不含增值税14610.62元)(A02010399-	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、全新下一代千兆防火墙，1U高度，机架式，单电源，三层吞吐量2.2Gbps，适用带宽450Mbps 2、端口类型≥8个10/100/1000Base-T电口，≥2个Bypass端口，≥2个1000Base-X SFP端口(Combo)，≥2个外置USB接口。 3、支持丰富的攻击防范功能，包括针对常见DDoS攻击的检测防御			

	其他信息安全设备)								。 4、支持AAA服务认证,包括 Portal认证、域认证、 RADIUS认证和PAP验证等 5、支持安全区域管理。可基于接口、VLAN划分安全区域。 6、支持应用层状态包过滤 (ASPF) 功能 7、支持 NAT、VPN、流量监控统计与管理功能,支持静态路由、策略路由,以及RIP、OSPF等动态路由协议。 8、支持P2P流量控制功能,支持本地+云端方式的 URL分类过滤 9、支持HTTP/FTP/SMTP/POP3 协议,支持攻击特征库的手动和自动升级 (TFTP和HTTP) 10、支持基于IPv6的状态防火墙及攻击防范,支持IPv4/IPv6双协议栈,支持IPv6各种过渡技术及 IPv6 ACL、Radius等安全技术 11、支持集成链路负载均衡,支持 DLP/IPS/AV/ SSL VPN等功能
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
62	视频模块 (不含增值税22.12元) (A02091199-其他视频设备)	否	否	否	路	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	视频监控点通道接入路数, license授权。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
63	电子围栏 (不含增值税15.93元) (A02339900-其他电工、电子生产设备)	否	否	否	米	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	含主控设备、直型铝合金终端杆、终端杆、高压避雷器、钢芯多股合金线、高压线等等。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
64	门禁控制器 (不含增值税340.71元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	个	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	处理器:32位处理器 管控门数:1门 通讯方式:上行TCP/IP 读卡器接口:RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量:10万张卡和30万记录存储 支持多门互锁、反潜回、多重卡认证等高级功能 支持消防功能,支持蓄电池功能 工作电压:自带机箱和供电电源 (AC220V输入),工作电压DC12V,功耗≤4W (不带负载) 机箱尺寸:345mm(高)x370mm(宽)x90mm(厚)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
65	门禁一体机 (不含增值税价420.35元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	台	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	操作系统:嵌入式Linux操作系统; 屏幕参数:4.3英寸LCD触摸显示屏,屏幕比例9:16,屏幕分辨率272*480; 摄像头参数:宽动态200万双目摄像头; 认证方式:支持人脸、刷卡 (Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号、身份证卡序列号)、密码、二维码; 人脸识别:采用深度学习算法,人脸识别速度≤0.2s,人脸验证准确率≥99%; 存储容量:本地支持5000人脸库、				

									10000 张卡、15 万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1(支持双向)、USB*1、电锁*1、门磁*1、开门按钮*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：室内、室外环境； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 工作电压：DC 12V/2A（电源需另配）。
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
66	门禁机 (不含增值税 557.52元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	台	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	管控门数：1门 通讯方式：上行TCP/IP 可读取卡器：RS485读卡器*2、Wiegand读卡器*2 存储容量：10万张卡和30万记录存储 门禁高级功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：报警输入*4、门磁*1、开门按钮*1、Case输入*2、防拆*1 输出接口：开门继电器*1、报警继电器*2 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V输入，12V/50W输出） 机箱尺寸：345mm(高)*370mm(宽)*90mm(厚)。				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
67	门禁电源控制器 (不含增值税 169.91元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	台	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：5A； 输出功率：50W； 工作温度：-30℃~+50℃； 工作湿度：<95%； 尺寸：99*82*30mm；				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
68	电子围栏报警主机 (不含增值税 915.93元) (A02370100-消防设备)	否	否	否	台	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	脉冲型,4.3英寸的液晶显示操作屏显示每个防区的工作电压值 电压值可无限调控(0.7Kv-6.5Kv) 显示每个防区的工作电流值 防区报警显示图标,可实时监控每个防区情况,一旦报警被触发图标立即闪烁并报警提示 内接式螺丝接线端子台,让高压与脉冲连接更可靠、稳定,安全 提供2个485通信接口,给通讯提供冗余配置 通过485通讯接口可直接连接网络报警主机可双向控制 多功能继电器控制可编程输出继电器,让脉冲电子围栏可与其他安防系统完美的契合 自带地址码定位器,内置的拨码式地址码模块,自带拨码开关,使用多防区时无须另外增、加地址码模块可输出DC 12V、1A的供电,给外接设备供电,无需接入外供电源,节约成本可接入外部1对开关量输入集成(例如红外对射等),由脉冲主机输出报警信号,可由网络报警主机统一管理。(需与现使用设备无缝兼容对接)				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)	
69	车辆识别道闸一体机 (不含增值税 2869.91元) (A02370100-	否	否	否	台	99	1	/	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				

	消防设备)	1	一般参数	技术参数	采用双2/3英寸500万像素高帧率彩色全局曝光CMOS高清智能摄像机，最大分辨率可达2448*2048，帧率25帧；支持车窗人脸检测；深度学习智能识别，可以对车辆的车牌、车身颜色、车型、主品牌及子品牌等信息进行检测；支持9种常见颜色（白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑）识别；识别车牌种类多：民用车牌，警用车牌，军用车牌，武警车牌，新能源车牌；防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题；黑白名单控制，可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；摄像机传感器类型：2/3" Global shutter CMOS(*2)；压缩标准视频编码格式：H.264/H265/MJPEG；图像帧率：25 fps；图像格式：JPEG；最大图像尺寸：2448(H)*2048(V)；智能识别：支持车牌识别，车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别；车型识别种类：支持客车，大货车，轿车，面包车，小货车，SUV/MPV，中型客车，皮卡等车型；人脸检测：车窗人脸检测功能，支持主、副驾驶的人脸扣取和图片输出；车牌识别种类：民用车牌（除5小车辆），新能源车牌、警用车牌，军用车牌，武警车牌；车牌识别准确率：99%；通讯接口：4个RS-485接口，1个RS-232接口，2个RJ4510M/100M/1000M自适应以太网口300万工业级高清车牌识别摄像机。车牌号识别率：白天≥99.8%；夜间≥99.6% 内置4颗补光灯，可调亮度。镜头：6-12mm电动变焦镜；最佳拍摄范围：3-6米。带语音播报，显示余位。同屏显示16cm汉字4行4字，可滚动，含外框和1.2米立杆，显示车牌号或车位余数，含语音播报模块，内置9颗补光灯，12V电压。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
70	电线(不含增值税360.18元)(A02062100-绝缘电线和电缆)	否	否	否	卷	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	RVV2*1.5, 国标纯铜足芯足米, 100米/卷			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
71	人脸识别门禁一体机(不含增值税2550.44元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600； 2、采用200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3、支持人脸采集、卡片录入（ID/IC/普通CPU/国密CPU卡/二代身份证序列号）； 4、支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5、支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6、工作电压：DC12V/1.5A（自带电源适配器）； 7、尺寸：122mm*125mm*138mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
72	直流无刷电动门(不含增值税4600.00元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	定制,材质:铁+锌+烤漆宽(1200~1800尺寸可调)左开门或右开门。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
73	电动伸缩门	否	否	否	台	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。						

	电机 (不含增值税 2336.28元) (A02370100-消防设备)	其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	行走方式: 无轨; 电源电压: 220V, 控制电压: 12V, 电流: 2.5A, 频率: 50Hz, 环境温度: -40-80℃, 空气相对湿度: 93, 绝缘: E, 移动速度: 20M/分, 轮距840mm, 牵引门排极限30M。涡轮电机, 磁敏开关, 热敏保护装置, 无档级离合装置, 缓冲装置, 红外线防撞装置; 电机非人为或自然灾害损坏终身。免费保修先进四角涡轮电机, 先进电子软启动装置, 全IC电路无触点控制系统, 磁敏开关装置, 电机热敏保护装置 (专利技术), 无挡极离合装置 (专利技术), 智能缓冲装置 (专利技术), 手动电动变换器, 复合自锁耐磨连接装置, PA耐磨装置 (专利技术)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	套	99	1	/
74	叶片 (不含增值税 162.83元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	定制, 全铝合金材质。含安装配套联接件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	套	99	1	/
75	地杆 (不含增值税 377.88元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	定制, 镀锌喷塑钢氟材质, 长度4.5m。含安装配套联接件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	个	99	1	/
76	无线遥控器 (不含增值税 160.18元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	定制, 技术参数: 1. 工作电压: AC/DC 12V/24V; 2. 静态工作电流: ≤7mA; 3. 工作温度: -200C - +600C ; 4. 接收灵敏度: 3-100dBm; 5. 工作频率: 315M /433M; 6. 输出电流: ≤3A ; 7. 存储: 400 codes; 8. 功能: 开放码, 兼容所有芯片。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣 (%)	数量	小计 (元)
		否	否	否	块	99	1	/
77	门体控制主板 (不含增值税 3900.00元) (A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	技术参数	1. 电源输入参数电压范围: 通常为 **AC 220V±10%。频率: 50Hz/60Hz。功耗: 根据电机功率匹			

		参数	配,一般在**100-500W**之间。2. 电机控制参数 电机类型:支持直流电机(DC 24V/36V)或交流电机(AC 220V)。输出功率:根据电机功率设计(如200W、400W、600W等)。调速功能:支持开门/关门速度独立调节(低速启动、高速运行、缓停止)。运行方向:可设置正反转(适应不同安装需求)。3. 信号输入/输出接口遥控信号:支持433MHz或315MHz无线遥控(兼容常见遥控器)。有线控制:预留按钮开关接口(如开门、关门、停止按键)。传感器接口:红外防撞/防夹传感器、磁敏限位开关、雷达感应等。扩展接口:可接密码键盘、指纹识别、刷卡器、蓝牙/WiFi模块等。4. 保护功能 过流保护:电机过载时自动断电。过压/欠压保护:电压异常时停止工作。过热保护:主板温度过高时触发停机。防夹保护:通过红外或阻力感应实现遇阻反弹(安全标准必备)。紧急停止:通过急停按钮或遥控器强制中断运行。5. 运行模式与程序设置半开模式:可设置门体部分开启(节省能源或限制通行)。定时开关:支持预设时间自动启闭。学习功能:自动记忆门体行程(限位位置)。故障自检:LED指示灯或数码管显示故障代码(如E1/E2等)。6. 环境适应性 工作温度:-20℃~+60℃(工业级主板可达更宽范围)。防护等级:IP54(防尘、防溅水)或更高(适用于户外环境)。抗干扰能力:EMC电磁兼容设计,避免误触发。7. 扩展功能(高端型号)-联网控制:支持4G、WiFi或物联网(IoT)远程管理。语音提示:运行状态语音播报(如“正在开门”)。APP控制:通过手机APP调节参数或监控状态。多门联动:控制多个门体同步运行。8. 兼容各主流品牌:GTOPRO、BFT、Nice、CAME、DSS等。-主板需与电机、传感器、遥控器及配件兼容。					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	99	1	/
78	声光报警器(含配线、控制装置)(不含增值税4398.23元)(A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	采用先进的专用集成电路设计,音质优美,抗干扰能力强,性能稳定、设计新颖、大方。本型号经过改进,具有抗震、安装方便等特点。该系列声光报警器扬声器采用优质合金材料制作,安装外壳采用低碳钢板材料和进口油漆喷塑制作而成。声音控制系统采用了智能电子集成芯片,防风雨工艺电路设计,防水、防尘,质量可靠;触发即报警,操作简单,使用寿命长。工作电压DC12V/24V/36V/48V;AC48V/110V/220V/380V(电压可选择);最大功率:光源类型发光颜色红、黄、蓝、绿(可选择);安装方式 壁挂安装;25W LED发光;声级报警方式0~120dB声光报警模式发光方式 频闪发光-40℃~70℃防护等级工作湿度IP65≤95%壳体:冷轧板,灯罩;PS含配线、控制装置及联接辅助件等。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	99	1	/
79	不锈钢抱箍(不含增值税16.81元)(A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	304不锈钢材质,长度90cm.			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	99	1	/
80	泄漏液体收集托盘(不含增值税499.12元)(A02370100-消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	特大号,特制碳化钢材料,尺寸规格:1250mm*1250mm*70mm,带活动轮与防渗阀门。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)

81	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统(不含增值税8407.08元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分项内容	车间办公楼区域人员进出管控(人脸识别)系统及配套设施,内容:管理平台1套、智能门禁一体机1台、磁力锁锁1套、闭门器1把、电源控制终端1台、网络交换设备1项、网络传输线缆管材1批、施工安装以及辅材配件1批。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
82	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统(不含增值税187.61元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	延长米	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分项内容	生产区域(定制)铝合金隔离长栏及配套设施, H1400mm。内容:镀锌钢隔离护栏材料、损耗、运费、制作、安装辅材配件等(需与厂区现有护栏工艺地、款式、材质一致)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
83	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统(不含增值税8407.08元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分项内容	生产区域人员进出管控(人脸识别)系统及配套设施,内容:管理平台1套、身份信息识别产品1台(含遮阳罩、支架)、人员通道闸1台、网络交换设备1项、传输线缆管材1批、施工安装以及辅材配件1批。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
84	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统(不含增值税15044.25元)(A02370100-消防设备)	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	分项内容	生产区域增加车辆进出管理系统及配套设施。含:管理平台1套、自动道闸1台、抓拍显示一体机1台、雷达1个、网络交换设备1项、传输线缆管材1批施工安装以及辅材配件1批。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
85	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统(不	否	否	否	套	99	1	/
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	含增值税 8407.08元 )( A02370100- 消防设备)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	分项内容	综合办公楼区域(含食堂与客户公寓)人员进出管控(人脸识别)系统及配套设施,内容:进出管 控装置1项、磁力锁锁1套、闭门器1把、电源控制终端1台、网络交换设备1项、网络传输线缆管材 1批、施工安装以及辅材配件1批。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	99	1	/
86	厂区北门以 西至东区域 电子围栏系 统及配套设 施(不含增 值税 11946.90元 )( A02370100- 消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	内容要求	需接入厂区现有电子围栏系统无缝兼容,区域总长度510米。含铝合金终端杆、中间杆绝缘子、高 压避雷器、高压线、异形警示牌、钢芯多股合金线、配件以及安装,电子围栏主机根据现场环境 另配。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	折扣(%)	数量	小计(元)
		否	否	否	年	99	1	/
87	安防系统维 保(不含增 值税 86792.45元 )( A02370100- 消防设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	服务内容	人脸识别门禁系统维保、电子围栏维保、车辆门禁系统维保、视频监控系統维保。			

### 本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物 序号	货物名	参 数 序 号	参 数 名	是 否 需 要 上 传 证 明 材 料	证 明 材 料 类 型	上传证明材料的要求
1	便携式防爆 轴流风机 (不含增值 税892.92元 )	1	技术参数	否	无	无
2	消防员战斗 服(不含增 值税 2194.69元 )	1	技术参数	否	无	无

3	对讲机（不含增值税690.27元）	1	技术参数	否	无	无
4	手持金属探测仪（不含增值税172.57元）	1	技术参数	否	无	无
5	手持巡更器（不含增值税513.27元）	1	技术参数	否	无	无
6	防暴盾牌（不含增值税176.99元）	1	技术参数	否	无	无
7	防暴服（不含增值税601.77元）	1	技术参数	否	无	无
8	消防员战斗靴（不含增值税199.12元）	1	技术参数	否	无	无
9	消防员手套（不含增值税117.70元）	1	技术参数	否	无	无
10	消防腰带（不含增值税173.45元）	1	技术参数	否	无	无
11	消防头盔（不含增值税388.50元）	1	技术参数	否	无	无
12	轻型安全绳（不含增值税600.00元/100米）	1	技术参数	否	无	无

13	逃生缓降器 (不含增值税379.65元)	1	技术参数	否	无	无
14	通用型安全绳 (不含增值税10.62元)	1	规格与型号	否	无	无
15	消防腰斧 (不含增值税88.50元)	1	技术参数	否	无	无
16	正压式空气呼吸器 (不含增值税2654.87元)	1	技术参数	否	无	无
17	正压式空气呼吸器备用瓶 (碳纤维)	1	技术参数	否	无	无
18	防爆强光灯 (不含增值税151.33元)	1	技术参数	否	无	无
19	防暴钢叉 (不含增值税83.19元)	1	技术参数	否	无	无
20	防刺服 (不含增值税194.69元)	1	技术参数	否	无	无
21	隔热防护服 (不含增值税1327.43元)	1	技术参数	否	无	无
22	消防护目镜 (不含增值税39.82元)	1	技术参数	否	无	无

	)					
23	佩戴式防爆头灯 (不含增值税110.62元)	1	技术参数	否	无	无
24	医用急救箱 (不含增值税250.44元)	1	技术参数	否	无	无
25	消防单杠梯 (不含增值税451.33元)	1	技术参数	否	无	无
26	硫化氢防毒面具 (不含增值税113.27元)	1	技术参数	否	无	无
27	绝缘剪断钳 (不含增值税115.04元)	1	技术参数	否	无	无
28	方位灯 (不含增值税50.44元)	1	技术参数	否	无	无
29	呼救器 (不含增值税250.44元)	1	技术参数	否	无	无
30	双风险防控展现模型沙盘 (不含增值税46194.69元)	1	规格	否	无	无
31	NVR (不含增值税3982.30元)	1	技术参数	否	无	无
		2	技术参数	否	无	无
		3	技术参数	否	无	无
		4	技术参数	否	无	无
		5	技术参数	否	无	无
		6	技术参数	否	无	无
		7	技术参数	是	图片	需提供公安部检测报告证明文件

		8	技术参数	否	无	无
		9	技术参数	否	无	无
		10	技术参数	否	无	无
		11	技术参数	否	无	无
		12	技术参数	否	无	无
32	数字摄像头枪机（不含增值税830.09元）	1	技术参数	否	无	无
		2	技术参数	否	无	无
		3	技术参数	否	无	无
		4	技术参数	否	无	无
		5	技术参数	否	无	无
		6	技术参数	否	无	无
		7	技术参数	否	无	无
		8	技术参数	否	无	无
		9	技术参数	否	无	无
		10	技术参数	否	无	无
		11	技术参数	否	无	无
		12	技术参数	否	无	无
		13	技术参数	否	无	无
33	数字摄像头半球（不含增值税939.82元）	1	技术参数	否	无	无
34	数字全球型摄像头（不含增值税1951.33元）	1	技术参数	否	无	无
35	数字全球型摄像头（不含增值税1672.57元）	1	技术参数	否	无	无
36	4TB监控硬盘（不含增值税458.41元）	1	技术参数	否	无	无
37	8TB监控硬盘（不含增值税973.45元）	1	技术参数	否	无	无
38	LCD液晶拼接屏（不含增值税）	1	技术参数	否	无	无

	3097.35元 )					
39	摄像头电源 (不含增值 税57.52元 )	1	规格型号	否	无	无
40	光纤收发器 电源(不含 增值 税19.29元)	1	规格与型 号	否	无	无
41	网线(不含 增值 税503.54元)	1	规格与型 号	否	无	无
42	电源线(不 含增值 税538.05元)	1	规格与型 号	否	无	无
43	8芯单模光 缆(不含增 值 税175.22元 /100米)	1	规格与型 号	否	无	无
44	尾纤和跳线 (不含增值 税8.76元)	1	技术参数	否	无	无
45	接入交换机 (不含增值 税 3227.43元 )	1	技术参数	否	无	无
		2	技术参数	否	无	无
		3	技术参数	否	无	无
		4	技术参数	否	无	无
		5	技术参数	否	无	无
		6	技术参数	否	无	无
		7	技术参数	否	无	无
		8	技术参数	否	无	无
		9	技术参数	否	无	无
		10	技术参数	否	无	无
		11	技术参数	否	无	无
		12	技术参数	否	无	无
		13	技术参数	否	无	无
		14	技术参数	否	无	无
		15	技术参数	否	无	无
		16	技术参数	否	无	无
		17	技术参数	否	无	无

		18	技术参数	否	无	无
		19	技术参数	否	无	无
		20	技术参数	否	无	无
		21	技术参数	否	无	无
		22	技术参数	否	无	无
		23	技术参数	否	无	无
		24	技术参数	否	无	无
		25	技术参数	否	无	无
		26	技术参数	是	图片	需提供公安部检测报告证明文件
		27	技术参数	是	图片	需提供公安部检测报告证明文件
		28	技术参数	是	图片	需提供公安部检测报告证明文件
46	核心交换机 (不含增值 税 23101.77元 )	1	技术参数	否	无	无
47	光纤收发器 (不含增值 税148.67元 )	1	技术参数	否	无	无
48	枪机支架 (不含增值 税84.96元 )	1	技术参数	否	无	无
49	球机支架 (不含增值 税139.82元 )	1	技术参数	否	无	无
50	金属杆(不 含增值税 1969.91元 )	1	技术参数	否	无	无
51	金属杆(不 含增值税 1869.91元 )	1	技术参数	否	无	无
52	挡车器(不 含增值税 330.09元)	1	技术参数	否	无	无
53	支架(不含 增值税)	1	技术参数	否	无	无

	84.96元)						
54	楼层交换机 (不含增值 税 1243.36元 )	1	技术参数	否	无	无	
55	镀锌线管 (不含增值 税4.87元)	1	技术参数	否	无	无	
56	工程箱(不 含增值税 269.91元)	1	技术参数	否	无	无	
57	收发器(不 含增值税 150.44元)	1	技术参数	否	无	无	
58	八口交换机 (不含增值 税132.74元 )	1	技术参数	否	无	无	
		2	技术参数	否	无	无	
		3	技术参数	否	无	无	
		4	技术参数	否	无	无	
		5	技术参数	否	无	无	
		6	技术参数	否	无	无	
		7	技术参数	否	无	无	
		8	技术参数	否	无	无	
		9	技术参数	是	图片	需提供公安部检测报告证明文件	
		10	技术参数	是	图片	需提供公安部检测报告证明文件	
		11	技术参数	否	无	无	
		12	技术参数	否	无	无	
		13	技术参数	否	无	无	
59	五口交换机 (不含增值 税132.74元 )	1	技术参数	否	无	无	
60	光纤线缆 (不含增值 税2.12元)	1	技术参数	否	无	无	
61	网络安全设备、网络安全软件产品 (不含增值 税 14610.62元)	1	技术参数	否	无	无	

	)					
62	视频模块 (不含增值税22.12元)	1	技术参数	否	无	无
63	电子围栏 (不含增值税15.93元)	1	技术参数	否	无	无
64	门禁控制器 (不含增值税340.71元)	1	技术参数	否	无	无
65	门禁一体机 (不含增值税价 420.35元)	1	技术参数	否	无	无
66	门禁机(不 含增值税 557.52元)	1	技术参数	否	无	无
67	门禁电源控 制器(不含 增值税 169.91元)	1	技术参数	否	无	无
68	电子围栏报 警主机(不 含增值税 915.93元)	1	技术参数	否	无	无
69	车辆识别道 闸一体机 (不含增值 税 2869.91元 )	1	技术参数	否	无	无
70	电线(不含 增值税 360.18元)	1	技术参数	否	无	无
71	人脸识别门	1	技术参数	否	无	无

	禁一体机 (不含增值 税 2550.44元 )					
72	直流无刷电 动门(不含 增值税 4600.00元 )	1	技术参数	否	无	无
73	电动伸缩门 电机(不含 增值税 2336.28元 )	1	技术参数	否	无	无
74	叶片(不含 增值税 162.83元)	1	技术参数	否	无	无
75	地杆(不含 增值税 377.88元)	1	技术参数	否	无	无
76	无线遥控器 (不含增值 税160.18元 )	1	技术参数	否	无	无
77	门体控制主 板(不含增 值税 3900.00元 )	1	技术参数	否	无	无
78	声光报警器 (含配线、 控制装置 ) (不含增 值税 4398.23元 )	1	技术参数	否	无	无
79	不锈钢抱箍 (不含增值 税16.81元 )	1	技术参数	否	无	无

80	泄漏液体收集托盘（不含增值税499.12元）	1	技术参数	否	无	无
81	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统（不含增值税8407.08元）	1	分项内容	否	无	无
82	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统（不含增值税187.61元）	1	分项内容	否	无	无
83	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统（不含增值税8407.08元）	1	分项内容	否	无	无
84	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统（不含增值税15044.25元）	1	分项内容	否	无	无
85	厂区一二级平台人员与车辆进出管控系统（不含增值税8407.08元）	1	分项内容	否	无	无
86	厂区北门以西至东区域电子围栏系统及配套设施（不含增值税）	1	内容要求	否	无	无

	11946.90元 )					
87	安防系统维 保(不含增 值税 86792.45元 )	1	服务内容	否	无	无

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	类似业绩	商务	投标人提供投标截止时间前36个月内(以合同签订时间为准)类似供货合同业绩,每提供一个计2分,最多计4分
2	产品质量	商务	投标人所提供的产品性能符合货物参数表中标注▲要求的每个计2分,最多计12分
3	制造商实力	商务	所投监控类设备制造商获得工信部门颁发的“国家级工业设计中心”认定称号的计3分,获得“省级工业设计中心”认定称号的计1分,最多计3分。
4	制造商实力	商务	为体现产品技术的先进性和良好的制造水平,所投显示屏幕产品制造商获得新一代信息技术与制造业融合发展示范企业计3分;所投交换机设备制造商应具有相应的服务保障能力,具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的计3分,最多计6分。
5	技术方案及技术支持	技术	根据投标人提供的项目实施和质控方案进行评价:项目进度计划、供货保障措施;(根据招标文件要求,制定详细的供货进度计划、供货管理办法、安装方案,要求有详细、合理的供货时间安排、安装措施、供货组织措施、技术保证措施等)方案完善、科学、合理,且实用性、针对性强的计5-6分;方案较完善、较合理,实用性一般的计3-4分;方案欠缺或欠合理或实用性较差的计1-2分,未提供不计分。
6	质量承诺及保障措施	技术	根据投标人提供的质量承诺及质量保证措施(要求有完善的质量管理体系,对工艺质量、产品性能有完善的质量控制保障措施)满足招标需求,具体且有针对性,有具体的违约责任,在各投标单位中相对较优的计5-6分;一般的计3-4分;较差的计1-2分;未提供承诺及保障措施的不计分。
7	应急预案方案及措施	技术	根据投标人提供的针对本项目合理可行的应急预案服务能力须包含:①应急预案运维服务响应机制;②应急预案运维人员安排;③应对突发事件响应能力、方法及所需要的时间;对突发事件制订详细、合理、科学可行的应急预案及措施,优的计5-6分;较好的计3-4分;较差的计1-2分;未提供方案及措施的不计分。

8	售后服务	技术	根据投标人提供的本项目质量保证及售后服务方案，从质量保证措施、后期服务计划、维修响应时间及方式、质量问题处理等方面计分。优的计6-7分；较好的计3-5分；较差的计1-2分；未提供方案及措施的不计分。																																																											
9	采购内容及要求	财务	<p style="text-align: center;">采购内容及要求</p> <p>一、项目概况</p> <p>1、项目名称：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂关于2025-2027年安防物品采购及安防系统维保项目</p> <p>2、项目编号：永烟复 W3052025019、招标编号：ZYYC-YZCG-250701</p> <p>3、招标内容：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂2025-2027年安防物品采购及安防系统维保采购，包含应急物资、安防器材、一二级平台管控系统、电子围栏、安防系统维保等安防设施设备需要定期维护保养，更换损坏配件器材等。（具体内容详见采购清单）</p> <p>4、项目预算：1400000.00元，本项目按单价折扣率招标，以实际采购数量×单价×投标报价（折扣率）进行结算，最终结算金额不超过项目预算金额。</p> <p>二、采购清单</p> <p>所投产品规格型号不限于原系统现有规格型号，但需与原系统现有规格型号兼容。</p> <table border="1" data-bbox="343 1176 1485 2063"> <tr> <td colspan="7" data-bbox="343 1176 1485 1265">1、应急物资采购</td> </tr> <tr> <th data-bbox="343 1265 475 1422">序号</th> <th data-bbox="475 1265 721 1422">产品名称</th> <th data-bbox="721 1265 1013 1422">参考规格型号</th> <th data-bbox="1013 1265 1074 1422">数量</th> <th data-bbox="1074 1265 1187 1422">单位</th> <th data-bbox="1187 1265 1370 1422">不含税单价 (元)</th> <th data-bbox="1370 1265 1485 1422">备注</th> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1422 475 1556">1</td> <td data-bbox="475 1422 721 1556">便携式防爆轴流风机</td> <td data-bbox="721 1422 1013 1556">SHT-30含10米风管</td> <td data-bbox="1013 1422 1074 1556">1</td> <td data-bbox="1074 1422 1187 1556">台</td> <td data-bbox="1187 1422 1370 1556">892.92</td> <td data-bbox="1370 1422 1485 1556"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1556 475 1646">2</td> <td data-bbox="475 1556 721 1646">消防员战斗服</td> <td data-bbox="721 1556 1013 1646">ZFMH-HTA</td> <td data-bbox="1013 1556 1074 1646">1</td> <td data-bbox="1074 1556 1187 1646">套</td> <td data-bbox="1187 1556 1370 1646">2194.69</td> <td data-bbox="1370 1556 1485 1646"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1646 475 1780">3</td> <td data-bbox="475 1646 721 1780">对讲机</td> <td data-bbox="721 1646 1013 1780">优立欧/U8200(X)</td> <td data-bbox="1013 1646 1074 1780">1</td> <td data-bbox="1074 1646 1187 1780">台</td> <td data-bbox="1187 1646 1370 1780">690.27</td> <td data-bbox="1370 1646 1485 1780"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1780 475 1870">4</td> <td data-bbox="475 1780 721 1870">手持金属探测仪</td> <td data-bbox="721 1780 1013 1870">国标</td> <td data-bbox="1013 1780 1074 1870">1</td> <td data-bbox="1074 1780 1187 1870">台</td> <td data-bbox="1187 1780 1370 1870">172.57</td> <td data-bbox="1370 1780 1485 1870"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1870 475 1960">5</td> <td data-bbox="475 1870 721 1960">手持巡更器</td> <td data-bbox="721 1870 1013 1960">国标</td> <td data-bbox="1013 1870 1074 1960">1</td> <td data-bbox="1074 1870 1187 1960">台</td> <td data-bbox="1187 1870 1370 1960">513.27</td> <td data-bbox="1370 1870 1485 1960"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="343 1960 475 2063">6</td> <td data-bbox="475 1960 721 2063">防暴盾牌</td> <td data-bbox="721 1960 1013 2063">国标</td> <td data-bbox="1013 1960 1074 2063">1</td> <td data-bbox="1074 1960 1187 2063">套</td> <td data-bbox="1187 1960 1370 2063">176.99</td> <td data-bbox="1370 1960 1485 2063"></td> </tr> </table>				1、应急物资采购							序号	产品名称	参考规格型号	数量	单位	不含税单价 (元)	备注	1	便携式防爆轴流风机	SHT-30含10米风管	1	台	892.92		2	消防员战斗服	ZFMH-HTA	1	套	2194.69		3	对讲机	优立欧/U8200(X)	1	台	690.27		4	手持金属探测仪	国标	1	台	172.57		5	手持巡更器	国标	1	台	513.27		6	防暴盾牌	国标	1	套	176.99	
1、应急物资采购																																																														
序号	产品名称	参考规格型号	数量	单位	不含税单价 (元)	备注																																																								
1	便携式防爆轴流风机	SHT-30含10米风管	1	台	892.92																																																									
2	消防员战斗服	ZFMH-HTA	1	套	2194.69																																																									
3	对讲机	优立欧/U8200(X)	1	台	690.27																																																									
4	手持金属探测仪	国标	1	台	172.57																																																									
5	手持巡更器	国标	1	台	513.27																																																									
6	防暴盾牌	国标	1	套	176.99																																																									

7	防暴服	国标	1	套	601.77	
8	消防员战斗靴	RJX-25A	1	双	199.12	
9	消防员手套	II	1	双	117.70	
10	消防腰带	FZL-YD	1	根	173.45	
11	消防头盔	FTK-B/A	1	套	388.50	
12	轻型安全绳	FZL-S-Q10.5	1	100米	600.00	
13	逃生缓降器	TH-30	1	套	379.65	
14	通用型安全绳	FZL-S-T16	1	米	10.62	
15	消防腰斧	RYF285	1	把	88.50	
16	正压式 空气呼吸器	RHZK6.8	1	套	2654.87	
17	正压式空气呼吸 器备用瓶（碳纤 维）	6.8L	1	套	1238.05	
18	防爆强光灯	BJQ6012	1	套	151.33	
19	防暴钢叉	国标	1	套	83.19	
20	防刺服	国标	1	套	194.69	
21	隔热防护服	FGR-F/A	1	套	1327.43	
22	消防护目镜	JHM-1或JHM-2	1	副	39.82	
23	佩戴式防爆头灯	BJQ6012	1	套	110.62	
24	医用急救箱	国标	1	套	250.44	
25	消防单杠梯	TDZ3	1	套	451.33	

26	硫化氢防毒面具	国标	1	套	113.27	
27	绝缘剪断钳	GSP-3	1	把	115.04	
28	方位灯	BJQ5110	1	套	50.44	
29	呼救器	RHJ360/A	1	套	250.44	
30	双风险防 控展现模 型沙盘	比例1:300, 尺 寸: 长4米, 宽 2.7米=10.8平方 米	1	套	46194.69	

2、安防器材采购

安防器材清单

序号	产品名称	参考规格型号	数量	单位	不含税单 价 (元)	备注
1	NVR	TC-RYL3216	1	台	3982.30	
2	数字摄 像 头 枪 机	TC-Y52YZL	1	台	830.09	
3	数字摄 像 头 半 球	TC-Y52YZS	1	台	939.82	
4	数字 全 球 型	DS-2CD6423MWR-D	1	台	1951.33	

	摄像头					
5	数字 全球 型 摄像头	TC-H556S	1	台	1672.57	
6	4TB监控硬 盘	西部数据4TB监控硬盘	1	台	458.41	
7	8TB监控硬 盘	西部数据8TB监控硬盘	1	台	973.45	
8	LCD 液 晶 拼 接 屏	TC-D74664	1	台	3097.35	
9	摄像头电 源	小耳朵12V3A	1	个	57.52	
10	光 纤 收 发 器 电 源	小耳朵5V2A	1	个	19.29	
11	网线	山泽5类非屏蔽网线	1	箱	503.54	
12	电源线	金杯RVVP2*1.5屏蔽电 源线 2芯护套线、纯 铜	1	100米	538.05	
13	8芯单模光 缆	大唐保镖8芯铠装室外 光缆	1	100米	175.22	
14	尾纤和跳	单模	1	根	8.76	

	线					
15	接入交换机	H3C US552-X	1	台	3227.43	
16	核心交换机	H3C US636S-F-X	1	台	23101.77	
17	光纤收发器	DLINK 单模单纤千兆	1	对	148.67	
18	枪机支架	金属支架	1	个	84.96	
19	球机支架	金属支架	1	个	139.82	
20	金属杆	4米立柱烤漆, 含球笼	1	根	1969.91	
21	金属杆	4米立柱喷漆, 含球笼	1	根	1869.91	
22	挡车器	HB-CMOS	1	套	330.09	
23	支架	海康威视 1212支架	1	个	84.96	
24	楼层交换机	H3C	1	台	1243.36	
25	镀锌线管	国标, 1.2mm ,KBG/JDG 热镀锌线管25明装扣压式 线管	1	米	4.87	
26	工程箱	防水收纳箱 HY-600	1	个	269.91	
27	收发器	CF-101GSW-3A/B	1	套	150.44	
28	八口交换机	海康威视 0508D-E	1	台	132.74	
29	五口交换机	海康威视 0505D-E	1	台	132.74	
30	光纤线缆	电信级 12芯单模	1	米	2.12	

			31	网络安全设备、网络安全软件产品	H3C F100-S-XI	1	套	14610.62	
			32	视频模块	iSecure Center	1	路	22.12	
			33	电子围栏	三星	1	米	15.93	
			34	门禁控制器	海康威视	1	个	340.71	
			35	门禁一体机	M3	1	台	420.35	
			36	门禁机	ACT101D	1	台	557.52	
			37	门禁电源控制器	12V/5A	1	台	169.91	
			38	电子围栏报警主机	脉冲型	1	台	915.93	
			39	车辆识别道闸一体机	300万	1	台	2869.91	
			40	电线	NH-RVS2*2.5	1	100米/卷	360.18	
			41	人脸识别	DS-KD9503-A1-BU	1	台	2550.44	

	门禁一体机					
42	直流无刷电动门	定制,材质:铁+锌+烤漆宽(1200~1800尺寸可调)左开门或右开门。	1	套	4600.00	
43	电动伸缩门电机	定制	1	台	2336.28	
44	叶片	定制	1	套	162.83	
45	地杆	定制	1	套	377.88	
46	无线遥控器	定制	1	个	160.18	
47	门体控制主板	定制	1	块	3900.00	
48	声光报警器(含配线、控制装置)	TGSG-520-K8	1	套	4398.23	
49	不锈钢抱箍	长度90CM	1	套	16.81	
50	泄漏液体收集托盘	特大号,1250mm*1250mm*70mm,带活动轮与防渗阀门。	1	套	499.12	
(3) 厂区增设一二级平台管控系统						
厂区一二级人员管控清单						

项目	分项内容	单位	数量	不含税单价（元）	备注
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	车间办公楼区域人员 进出管控（人脸识别 ）系统及配套设施	套	1	8407.08	
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	生产区域（定制）铝 合金隔离长栏及配套 设施，H1400mm	延 长 米	1	187.61	
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	生产区域人员进出管 控（人脸识别）系统 及配套设施	套	1	8407.08	
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	生产区域增加车辆进 出管理系统及配套设 施	套	1	15044.25	
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	综合办公楼区域（含 食堂与客户公寓）人 员进出管控（人脸识 别）系统及配套设施	套	1	8407.08	
(4) 厂区北门以西至以东区域电子围栏					
厂区北门以西至以东区域电子围栏清单					
项目	内容要求	单位	数量	不含税价 （元）	备注
厂区北门以西 至东区域电子 围栏系统及配 套设施	（需接入厂区现有电子围 栏系统无缝兼容），区域 总长度510米	项	1	11946.90	
(5) 安防系统维保					

安防系统维保清单					
项目	服务内容	数量	单位 (年)	不含税单价 (元/年)	备注
安防系统维保	人脸识别门禁系统维保费用	1	1	86792.45	
安防系统维保	电子围栏维保费用	1	1		
安防系统维保	车辆门禁系统维保费用	1	1		
安防系统维保	视频监控系统维保费用	1	1		
安防系统维保	视频监控	1	1		

本项目以单价折扣率招标，以实际采购数量×单价×投标报价（折扣率）进行结算。未列入清单的制作货物，中标人需提供相应报价资料，由招标人委托的第三方外部审计机构审核后，以第三方外部审计机构根据市场价核定的审计报告金额×折扣率进行结算。

三、质量标准

1、中标人须保证产品是全新、未使用过的，并完全符合第一条所规定的要求。

2、中标人须保证所提供的产品在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品性能。在招标人正常使用期间，中标人须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

四、包装及运输要求

中标人所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保产品安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由中标人负责。

五、验收

1、验收标准：本合同约定的质量标准和数量要求；

2、招标人收到产品后，先进行初步的质量检验；如出现与产品质量标准不符的问题，由中标人无条件负责更换，由于中标人提供的产品有缺陷，造成招标人的损失，由中标人承担损失。

3、本项目采用招标人自行验收。参与验收的部门为：属地管理部门、归口经办部门、纪检检查部门。

4、验收时间：中标人完成招标人要求的供货内容后，在十个工作日内对项目进行验收。

5、招标人在验收过程中，如果发现产品数量或质量及技术标准有不符合合同约定的。

，应在15天内向中标人提出书面异议，不签发验收单。招标人未按规定期限提出书面异议并且未按期签发验收单的。视为招标人验收合格并无异议。中标人在接到甲方书面或短信异议通知后，应在2天内予以纠正，否则视为违约，招标人有权拒付相应款项。

#### 六、产品质量保证及售后要求

1、产品质保期为两年，自终验合格之日起计算。在产品的质保期内，如有质量问题或质量缺陷，中标人应免费予以更换，保证招标人工作及时正常运行。

2、招标人在验收后，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在设备使用过程中证实存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，招标人以书面或短信形式通知中标人。中标人在收到通知后2天内应免费更换有缺陷的产品。如果中标人在收到通知后2天内没有弥补缺陷，招标人可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由中标人承担。

#### 3、服务要求：

(1) 日常巡检每日不少于一次，对摄像机图像清晰度、录像完整性、网络连通性等进行检查。

(2) 每月不少于1次的安防设备全面维保巡查（检查设备运行状态、清洁镜头、校验时间同步等）

(3) 每季度1次深度保养（含设备除尘、线路加固、存储健康度检测、软件优化）

(4) 提供7×24小时电话/远程技术支持，全年故障咨询无障碍响应。

(5) 安防设备设施维护及改造内容标准，要求符合国家《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018要求。

#### 4、响应时间：

(1) 提供7×24小时报修服务。

(2) 分级响应时间标准

故障级别	响应时间	排除时限
一级（系统瘫痪）	≤1小时	≤4小时
二级（部分功能失效）	≤2小时	≤12小时

			<p>三级（非紧急故障）</p>	<p>≤4小时</p>	<p>≤48小时</p>
			<p>注：如服务器等其它主要核心设备损坏需要维修或更换，涉及厂家订货或其它审批流程的，修复时限相应顺延；若遇不可抗拒的特殊情况，可延期修复但必须提前报告招标人并获得同意。</p> <p>5、考核方式：</p> <p>（1）对于日常巡检不到位的，考核50元/次；每月安防设备全面维保巡查不到位的，考核500元/次；每季度深度保养不到位的考核1000元/次。</p> <p>（2）响应超时的，一级响应超时考核 500元/次，二级响应超时考核 200元/次，三级响应超时考核 100元/次，除可以顺延修复时限的事项和遇不可抗拒的特殊情况外，超过7日仍未修复的招标人有权单方面解除合同。</p> <p>七、供货地点、时间及期限</p> <p>1、供货地点：永州复烤厂</p> <p>2、供货时间：合同期内中标人根据招标人提出采购需求，10天内完成供货（日历天）。</p> <p>3、供货期限：二年。具体签订合同时约定。</p> <p>八、投标报价</p> <p>1、本项目以单价的折扣报价，所有单价折扣合计为报价评分依据，各单项单价详见本章“二、采购清单”。</p> <p>2、投标报价（折扣）的填写要求：0&lt;折扣≤99，未按此要求填写将作无效投标处理。</p> <p>九、其它内容</p> <p>该项目为交钥匙工程，卖方负责将所提供的产品运到买方的现场，并负责所供产品的设计、供货、运输、装卸、开箱、就位、售后服务等。</p>		
10	合同	商务	<p>湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂关于2025-2027年安防物品采购及安防系统维保项目采购合同</p> <p>甲方（采购方）：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂</p> <p>乙方（供应方）：</p>		

签订地点:

为明确甲、乙双方的权利、义务,依据《中华人民共和国民法典》等法律法规之规定,经平等协商签订如下协议,以便双方共同遵守。

第一条 合同标的物价格表

(1) 应急物资采购

序号	产品名称	规格与型号	数量	单位	不含税单价 (元)	折扣(%)	备注
1	便携式 防爆轴 流风机		1	台	892.92		
2	消防员战斗服		1	套	2194.69		
3	对讲机		1	台	690.27		
4	手持金属探测仪		1	台	172.57		
5	手持巡更器		1	台	513.27		
6	防暴盾牌		1	套	176.99		
7	防暴服		1	套	601.77		
8	消防员战斗靴		1	双	199.12		
9	消防员手套		1	双	117.70		
10	消防腰带		1	根	173.45		
11	消防头盔		1	套	388.50		
12	轻型安全绳		1	100米	600.00		
13	逃生缓降器		1	套	379.65		
14	通用型安全绳		1	米	10.62		

15	消防腰斧		1	把	88.50		
16	正压式空气呼吸器		1	套	2654.87		
17	正压式空气呼吸器备用瓶（碳纤维）		1	套	1238.05		
18	防爆强光灯		1	套	151.33		
19	防暴钢叉		1	套	83.19		
20	防刺服		1	套	194.69		
21	隔热防护服		1	套	1327.43		
22	消防护目镜		1	副	39.82		
23	佩戴式防爆头灯		1	套	110.62		
24	医用急救箱		1	套	250.44		
25	消防单杠梯		1	套	451.33		
26	硫化氢防毒面具		1	套	113.27		
27	绝缘剪断钳		1	把	115.04		
28	方位灯		1	套	50.44		
29	呼救器		1	套	250.44		
30	双风险防控展现模型沙盘		1	套	46194.69		
(2) 安防器材采购							
序	产品名称	规格与	数	单位	不含税单	折	备

号	型号	量	价 (元)	扣 (%)	注
1	NVR	1	3982.30		
2	数字 摄像头枪 机	1	830.09		
3	数字 摄像头半 球	1	939.82		
4	数字 全球 型摄 像头	1	1951.33		
5	数字 全球 型摄 像头	1	1672.57		
6	4TB监控硬 盘	1	458.41		
7	8TB监控硬 盘	1	973.45		
8	LCD液晶拼接 屏	1	3097.35		
9	摄像头电源	1	57.52		
10	光纤 收发 器电 源	1	19.29		
11	网线	1	503.54		
12	电源线	1	100米 538.05		
13	8芯单模光 缆	1	100米 175.22		

14	尾纤和跳线		1	根	8.76		
15	接入交换机		1	台	3227.43		
16	核心交换机		1	台	23101.77		
17	光纤收发器		1	对	148.67		
18	枪机支架		1	个	84.96		
19	球机支架		1	个	139.82		
20	金属杆		1	根	1969.91		
21	金属杆		1	根	1869.91		
22	挡车器		1	套	330.09		
23	支架		1	个	84.96		
24	楼层交换机		1	台	1243.36		
25	镀锌线管		1	米	4.87		
26	工程箱		1	个	269.91		
27	收发器		1	套	150.44		
28	八口交换机		1	台	132.74		
29	五口交换机		1	台	132.74		
30	光纤线缆		1	米	2.12		
31	网络安全设备 、网络安全软 件产品		1	套	14610.62		
32	视频模块		1	路	22.12		

			33	电子围栏		1	米	15.93		
			34	门禁控制器		1	个	340.71		
			35	门禁一体机		1	台	420.35		
			36	门禁机		1	台	557.52		
			37	门禁电源控制器		1	台	169.91		
			38	电子围栏报警主机		1	台	915.93		
			39	车辆识别道闸一体机		1	台	2869.91		
			40	电线		1	100米/卷	360.18		
			41	人脸识别门禁一体机		1	台	2550.44		
			42	直流无刷电动门		1	套	4600.00		
			43	电动伸缩门电机		1	台	2336.28		
			44	叶片		1	套	162.83		
			45	地杆		1	套	377.88		
			46	无线遥控器		1	个	160.18		
			47	门体控制主板		1	块	3900.00		

48	声光报警器(含配线、控制装置)		1	套	4398.23		
49	不锈钢抱箍		1	套	16.81		
50	泄漏液体收集托盘		1	套	499.12		

(3) 厂区增设一二级平台管控系统

厂区一二级人员管控清单

项目	分项内容	单位	数量	不含税单价(元)	折扣(%)	备注
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	车间办公楼区域 人员 进出管控(人脸识别 )系统及配套设施	套	1	8407.08		
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	生产区域(定制) 铝 合金隔离长栏及 配套 设施, H1400mm	延长 米	1	187.61		
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	生产区域人员进 出管 控(人脸识别 )系统 及配套设施	套	1	8407.08		
厂区一二级平台 人员与车辆进出	生产区域增加车 辆进 出管理系统及配 套设	套	1	15044.25		

管控系统	施					
厂区一二级平台 人员与车辆进出 管控系统	综合办公楼区域 (含食堂与客户 公寓)人员进出 管控(人脸识别 )系统及配套设 施	套	1	8407.08		

(4) 厂区北门以西至以东区域电子围栏

厂区北门以西至以东区域电子围栏清单						
项目	内容要求	单位	数量	不含税价 (元)	折扣 (%)	备注
厂区北门以 西至东区域 电子围栏系 统及配 套设施	(需接入厂区现 有电子围栏系统 无缝兼容 ) , 区域总长度 510米	项	1	11946.90		

(5) 安防系统维保

项目	服务内容	数量	单位 (年)	不含税单 价 (元/年 )	折扣 (%)	备注
安防系统维保	人脸识别门禁系统 维保费用	1	1	86792.45		
安防系统维保	电子围栏维保费用	1	1			
安防系统维保	车辆门禁系统维保 费用	1	1			
安防系统维保	视频监控系统维保 费用	1	1			

以实际采购数量×单价×投标报价（折扣率）进行结算。

未列入清单的制作货物，乙方需提供相应报价资料，由甲方委托的审计机构审核后，以审计机构根据市场价核定的审计报告金额×折扣率进行结算。

以上价款包括但不限于货物价款、运输费、装卸费、保险费、生产成本、售后服务费、税金等全部费用，即交钥匙工程。其中增值税税率为\_%（注：合同期内，以上税率如遇国家政策调整而作相应变动，仅调整相应税额，不含税合同单价保持不变）。除经双方书面同意外，本合同约定的价款不得随意改变。

### 第三条 交货时间、地点及运输风险承担

1. 交货时间：合同期内乙方根据甲方提出采购需求，10天内完成供货（日历天）。

2. 交货地点：永州复烤厂。

3. 供货期限：二年，即合同签订生效之日起至\_年\_月\_日止。

4. 乙方将产品运输至甲方指定地点并由甲方验收合格视为完成交付，甲方未验收合格的视为未完成交付。交付前的一切风险由乙方承担。

5. 乙方提前送达的设备、多交的设备 and 已交付的品种、型号、规格、生产厂家、质量等不符合本合同约定的设备，甲方在代保管期内支付的保管、保养等费用以及其他损失，均应由乙方赔偿。甲方代保管期间设备的毁损、灭失的风险由乙方承担。

### 第四条 质量标准及技术要求

1、乙方须保证产品是全新、未使用过的，并完全符合第一条所规定的要求。

2、乙方须保证所提供的产品在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品性能。在甲方正常使用期间，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

3、维保巡查要求每月不少于1次检查。

4、安全防设备设施维护及改造内容标准，要求符合国家《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018要求。

5. 一般故障24小时内完成修复；需要采购设备更换的，可在本市采购的，故障2天内完成修复；其它特殊情况，最多不超过7天修复。

### 第五条 包装及运输要求

乙方所供应的产品均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保产品安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

### 第六条 项目验收

1、验收标准：本合同约定的质量标准和数量要求；

2、甲方收到产品后，先进行初步的质量检验；如出现与产品质量标准不符的问题，由乙方无条件负责更换，由于乙方提供的产品有缺陷，造成甲方的损失，由乙方承担损失。

3、本项目采用甲方自行验收。参与验收的部门为：属地管理部门、归口经办部门、纪检检查部门。

4、验收时间：乙方完成甲方要求的供货内容后，在十个工作日内对项目进行验收。

5、甲方在验收过程中，如果发现产品数量或质量及技术标准有不符合同约定的，应在15天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期签发验收单的。视为甲方验收合格并无异议。乙方在接到甲方书面或短信异议通知后，应在2天内予以纠正，否则视为违约，甲方有权拒付相应款项。

#### 第七条 安装与调试

1.标准：符合厂家安装技术要求及电力、消防、质检部门的有关规定等。

2.乙方必须按时完成货物的安装调试，直至验收合格，同时，承担相应的费用。若安装调试过程对原建筑或原成品产生破坏，该供应商要负责修补复原。乙方应在设备运抵现场一周前，向甲方提供安装调试及运行的进度计划表。

3.乙方必须严格按照有关规范安装调试，安装调试期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由乙方负责。

4.乙方必须严格按甲方指定的位置安装施工，未经甲方同意不得更改安装施工位置。

5.乙方如有违反操作规程及粗制滥造现象，甲方有权加以制止，直至下令停工，其经济损失全部由乙方负责，合同期不得顺延。

#### 第八条 产品质量保证及售后要求

1.该项目质保期为两年，自终验合格之日起计算。在产品的质保期内，如有质量问题或质量缺陷，乙方应免费予以更换，保证甲方工作及时正常运行。

2.甲方在验收后，发现产品的数量、质量、规格与合同不符；或者在设备使用过程中证实存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面或短信形式通知乙方。乙方在收到通知后2天内应免费更换有缺陷的产品。如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

3.服务要求：

(1) 日常巡检每日不少于一次，对摄像机图像清晰度、录像完整性、网络连通性等进行检查。

(2) 每月不少于1次的安防设备全面维保巡查（检查设备运行状态、清洁镜头、校验时

间同步等)

(3) 每季度1次深度保养(含设备除尘、线路加固、存储健康度检测、软件优化)

(4) 提供7×24小时电话/远程技术支持, 全年故障咨询无障碍响应。

(5) 安防设备设施维护及改造内容标准, 要求符合国家《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018要求。

4. 响应时间:

(1) 提供7×24小时报修服务。

(2) 分级响应时间标准

故障级别	响应时间	排除时限
一级(系统瘫痪)	≤1小时	≤4小时
二级(部分功能失效)	≤2小时	≤12小时
三级(非紧急故障)	≤4小时	≤48小时

注: 如服务器等其它主要核心设备损坏需要维修或更换, 涉及厂家订货或其它审批流程的, 修复时限相应顺延; 若遇不可抗拒的特殊情况, 可延期修复但必须提前报告甲方并获得同意。

5. 考核方式:

(1) 对于日常巡检不到位的, 考核50元/次; 每月安防设备全面维保巡查不到位的, 考核500元/次; 每季度深度保养不到位的考核1000元/次。

(2) 响应超时的, 一级响应超时考核 500元/次, 二级响应超时考核 200元/次, 三级响应超时考核 100元/次, 除可以顺延修复时限的事项和遇不可抗拒的特殊情况外, 超过7日仍未修复的甲方有权单方面解除合同。

第九条 安全及环保要求

1. 乙方派出的工程技术人员或安装作业人员必须技术娴熟、业务精通; 特种设备必须具有特种设备维修证或从事相关设备操作证件。

2. 乙方在负责安全设施施工、安装全过程中, 乙方所有现场工作人员必须遵守行业法规及设备安装、施工的其他安全规定, 必须遵守甲方的厂纪厂规, 乙方违反安全相关法律法规、甲方安全相关管理规定、安全作业流程及制度, 导致安全事故事件发生的, 乙方负全责。

3. 乙方负责指导及监督施工过程中现场垃圾的安全处置, 若发生环境或安全事故, 一切责任和后果都由乙方承担。

4. 其他安全及环保要求遵照甲方规定及《安全文明施工和环境保护协议书》执行。

#### 第十条 履约保证金、结算方式及期限

1、为确保乙方按照合同有关约定，按期、完全履行合同，乙方应于签订本合同前5日内向甲方缴纳履约保证金人民币：伍万元整（¥ 50000.00）。服务期满后，如乙方无违约行为，则甲方无息退还乙方的履约保证金。

2、如乙方未能按合同约定履行义务，甲方有权从履约保证金中扣除相应的违约金作为补偿。履约保证金的扣除不影响乙方履行本合同约定的各项义务。

3、在乙方交货且验收完成后，如乙方无违约行为且双方无其他争议的情况下，甲方于验收完成后60天内将履约保证金一次性无息返还给乙方。

4、结算方式及期限：以实际采购数量×单价×\_（折扣率）进行结算，产品到货或工程完成，无质量问题，经甲方验收合格后，甲方凭乙方开具的合法增值税专用发票在30日内向乙方支付相应金额的100%；本项目的总结算金额3%作为质保金，在最后一次付款中扣除，在质保期满后无质量问题的，由乙方提出书面申请，经甲方审核确认后60日内向乙方无息支付，若产品存在质量问题，甲方除要求乙方更换、退货外，甲方有权视情况扣减相应质保金。

5、支付方式：双方约定采用下列第（1）种方式结算：

（1）银行转账结算；（2）其他。

6、乙方未按甲方要求提供增值税专用发票的，甲方有权拒绝支付货款。

#### 第十一条 培训

乙方应当免费向甲方提供合同内设备的技术培训，并提供详细的培训方案。培训3-7人，时间约为1天。通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、维护和保养的方法。

#### 第十二条 甲方权利和义务

1. 甲方有权对设备项目进行调整、监督乙方对所交付设备的安装调试，并督导完成。

2. 甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出或追究合同责任。

3. 乙方交付的货物不符合质量要求且限期整改后仍不符合质量要求的，甲方有权迟延支付货款、扣减质量问题货物相应货款。

4. 甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系。

5. 甲方应对乙方的技术及商业机密予以保密。

6. 甲方应按合同要求履行项目付款责任。

#### 第十三条 乙方权利和义务

1. 乙方提供的货物因设计或生产缺陷导致甲方及任何第三方发生人身伤害及财产损失的,乙方应承担相应的法律责任,因此而导致甲方及任何第三方人身伤害及财产损失的,乙方还应承担赔偿责任。

2. 若货物是由甲方提供制作文件,由乙方承揽制作的。乙方须按甲方提供的制作文件按要求完成制作和货物交付,制作文件和依制作文件制作的货物成品的知识产权包括但不限于商标权、著作权、专利权等均为甲方所有。未经甲方书面许可,乙方不得为本合同之外的任何目的,以任何形式自行摹仿复制、使用、擅自许可任何第三方使用或向任何第三方提出有关意见和建议。

3. 甲方在上机使用过程中,如出现与产品质量标准不符的问题,由乙方应无条件负责更换,由于乙方提供的产品有缺陷,造成甲方的损失,由乙方承担损失。

4. 乙方应准备设备安装调试所需的工器具及零配件,及时响应甲方的建议或调整要求,并按要求完成设备安装调试。

5. 乙方应提前向甲方提出安装调试时应给予的合理协助要求。

6. 乙方应对甲方的设备技术及商业机密予以保密。

7. 乙方应按合同要求履行相关技术培训及售后服务。

#### 第十四条 保密条款

1. 定义: 在本合同下,“保密信息”指由一方(“披露方”)向另一方(“接收方”)披露的所有数据、文件、设计图、业务策略、客户信息、市场研究及技术或商业秘密等,无论其形式和载体如何,无论是否明确标识为保密信息。但以下信息除外:(1) 在披露时或之后公开无需违反本合同;(2) 没有使用披露方信息的情况下独立开发的;(3) 合法从第三方获得的且无需承担保密义务。

2. 保密义务: 接收方应严格保守保密信息,不得向任何第三方披露、提供或泄露保密信息,亦不得将保密信息用于本合同目的之外的任何商业用途。接收方应采取所有必要措施防止保密信息的泄漏。3. 信息使用: 接收方仅可将保密信息用于本合同所述之项目或合作目的,并须确保其员工、顾问和代理人遵守本保密义务。

4. 强制披露: 若接收方因法律、法规要求或司法或行政程序的要求而必须披露保密信息,应在可能的情况下事先通知披露方,并仅披露必要的范围。

5. 保密期限: 本合同项下的保密义务自本合同签署之日起生效,并在本合同终止后5年内继续有效。

6. 违约责任: 如接收方违反本条款的规定,披露方有权要求其立即停止违约行为,并赔偿因其违反保密义务而给披露方造成的一切损失。

#### 第十五条 不可抗力

1. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在24小时内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，经对方确认后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，双方对此互不提出赔偿责任。

2. 本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

#### 第十六条 合同变更、解除

1. 本合同生效后，甲、乙任何一方不得擅自变更、解除本合同。

2. 乙方在合同存续期间，有以下情形之一的，甲方有权单方解除合同：

(1) 乙方提供货物不符合本合同约定，且未在甲方要求期限内进行更换直至达到验收合格标准，或者连续两次验收不合格的；

(2) 未经甲方同意，擅自将本合同项下主要义务转包给第三方完成的。

3. 除非基于本合同约定的不可抗力原因，合同一方未能履行本合同主要义务，包括但不限于本条第2款内容，均构成实质性违约。一方发生该行为的，守约方有权向违约方发出催告通知，要求在规定期限内履行合同约定义务。守约方也可选择直接解除本合同，解除通知自到达违约方时生效，违约方对此不持异议。

#### 第十七条 违约责任

1、乙方延期交货，每延期1天，按延期交付产品总额的 1%支付违约金，最多不超过延期交付产品总额的10%。延期超过15天，甲方有权单方终止合同，乙方应按延期交付产品总额的20%支付违约金。

2、乙方所提供的产品型号、规格、质量等不符合合同规定标准的，应根据甲方的要求，予以更换、退货，乙方不能满足甲方要求或响应拖延3天以上时，甲方可单方解除合同，乙方均应赔偿甲方由此而遭受的损失。

2.1乙方未按照第二条质量标准维保巡查要求条款履行职责，甲方有权终止服务协议或自行处理故障，故障维修费用在乙方结算费用中扣除，另在乙方服务费用中可按2000元/次作为处罚金的处罚措施。乙方超3次（含3次）不按照维保巡查要求条款履行职责，甲方可单方解除合同，乙方均应赔偿甲方由此而遭受的损失。

3、甲方未按约定履行支付义务的，以应付未付金额为基数，按合同签订时的同期中国人民银行贷款市场报价利率支付违约金。

4、其它形式的违约，由违约方向守约方支付相当于合同金额10%的违约金，违约金不足以弥补守约方损失的，以守约方实际损失为准。

#### 第十八条 安全及赔付责任

乙方在进入甲方生产区内应严格遵守甲方相关安全管理制度和相关的安全操作规程，如甲方购买产品需安装，乙方则需派遣具有专业技术的人员对产品进行安装，安装过程中的安全由乙方承担，所造成的一切安全事故均由乙方负责赔偿。

#### 第十九条 争议的解决

1. 双方将公平地对待相关所享有的合同赋予的权利，并采取一切合理的措施保证本合同的实施，故双方一致表示，希望本合同在相互间公正实施，不损害任何一方的利益。

2. 双方当事人应全力友好地解决因本合同而产生的或与本合同有关的一切争议。双方之间如不能友好协商解决因本合同而产生的与本合同有关的争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决争议。

3. 如果甲方或乙方将本合同项下的权利或义务转让给第三方，本合同的争议解决条款仍然适用，但受让方同意继续受本合同争议解决条款的约束，除非转让方与受让方另有书面约定。

#### 第二十条 合同的终止

1. 合同期内任何一方不得擅自终止合同，否则应承担所造成的一切损失。如一方因故需终止合同，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。2. 出现下列情况时本合同自行终止：（1）本合同正常履行完毕；（2）甲乙双方协议终止本合同的履行；（3）不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要时；（4）一方不履行合同条款

，造成另一方无法执行合同协议，协商又不能求得解决，责任方赔偿损失后，合同终止。3. 解除权的行使条件：（1）甲方有权在乙方严重违反合同条款，导致合同目的无法实现时解除合同；（2）乙方有权在甲方未按合同约定支付服务费用超过30天时解除合同。4. 解除后的财物及文件交接：合同解除后，乙方应在10个工作日内将所有与合同相关的财物及文件归还甲方，并配合甲方完成交接手续。5. 赔偿责任计算方式：（1）因甲方原因解除合同的

，甲方应赔偿乙方因此遭受的实际损失，包括但不限于已完成服务部分的费用、预期利润等；（2）因乙方原因解除合同的，乙方应赔偿甲方因此遭受的实际损失，包括但不限于重新寻找服务商的成本、额外支付的服务费用等。

#### 第二十一条 通知、文件及送达

1. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当以书面形式发送至本合同下列约定的送达地址。一方当事人变更送达地址信息/电子送达信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与其他送达方式具有同等法律效力。

（1）甲方确认送达地址如下：

地址：湖南省永州经济技术开发区楚南大道168号，邮编：425000，联系人：\_，联系电话：0746-8229188。

甲方接受电子送达方式如下：

手机短信：\*\*\*\*\*，传真：\*\*\*\*\*，即时通讯账号（QQ号）：\*\*\*\*\*，电子邮箱：\*\*\*\*\*。

（2）乙方确认送达地址如下：

地址： ， 邮编： ， 联系人： ， 联系电话： 。

乙方接受电子送达方式如下：

手机短信： ， 传真： ， 即时通讯账号（QQ号或微信号）： ， 电子邮箱： 。

2. 本合同送达条款第1条约定的送达地址系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院的法律文书送达地址，各方确认上述送达地址及送达方式适用于诉讼的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。

人民法院按照上述各方当事人提供的一种或多种送达方式送达法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。合同各方当事人保证提供送达地址/电子送达信息准确、有效，

如果提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

人民法院按上述各方当事人提供的送达地址/电子送达信息进行送达，因当事人提供的地址/电子送达信息不确切，或者不及时告知变更后的地址/电子送达信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日；电子送达的，以送达信息到达受送达人特定系统时，即为送达。

3、合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

#### 第二十二 条 其他

1. 本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章并缴纳履约保证金生效。本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

2. 本合同中的附件《安全生产和环境保护协议书》《廉政合同》均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

3. 对本合同所作任何更改，或合同有未尽事宜，应经双方协商一致后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲 方	乙 方
名称（合同专用章）：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂	名称（合同专用章）： 住所地：

住所地：湖南省永州经济技术开发区楚南大道168号

法定代表人（负责人）：

委托代理人：

开户行：中国建设银行郴州东风支行

账号：43001501570059111111

纳税人识别号：

91431000582791702R联系人：

电话：0746-8229188

传真：0746-8229188

邮政编码：425000

签订日期： 年 月 日

法定代表人（负责人）：

委托代理人：

开户行：

账号：

纳税人识别号：

联系人：

电话：

传真：

邮政编码：

签订日期： 年 月 日

附件1：

## 安全生产管理和环境保护协议书

主合同名称：

甲方：湖南烟叶复烤有限公司

乙方：

为了严格执行中华人民共和国《安全生产法》《职业病防治法》《劳动法》《环境保护法》等国家有关法律法规，进一步规范和加强甲乙双方安全生产、环境保护、职业健康安全等工作，全面落实责任，防范相关事故发生。经甲乙双方双方平等协商，订立本管理协议以共同遵守：

### 第一条 项目概况

项目名称：

项目地点：湖南烟叶复烤有限公司

合同编号：

作业内容：

甲方现场管理责任人： 电话：

乙方安全管理责任人： 电话：

合同期限：\_年，具体以签订合同为准。

## 第二条 安全生产和环境保护目标

1. 杜绝因工重伤、死亡事故，杜绝重大机械设备事故。
2. 杜绝环境污染事故和职业病案例。3. 杜绝拖欠、拒付作业人员工资和群体事件。
4. 杜绝各类电视台、网络、报刊等公众媒体曝光事件和应急、环保、城管等相关行政主管部门的处罚。

## 第三条 甲方安全管理责任和义务

1. 甲方有权审查乙方的企业资质和安全资质，发现不具备相应安全资质的，督促乙方及时完善或变更具有资质作业单位。
2. 甲方有权监督和督促乙方与其作业人员依法签订劳动合同，依法为其购买并缴纳工伤、人身意外伤害等保险费用。
3. 甲方对乙方作业实施统一组织、协调和管理，有权依据有关法律法规、标准规范的规定，定期对乙方作业设备设施、作业活动等进行监督检查。
4. 甲方有权监督检查乙方是否建立健全作业安全规章制度、是否明确安全职责和制定落实相关安全措施，是否编制相应安全操作规程、定期组织安全教育培训。
5. 乙方首次进场作业前，甲方应当组织对乙方进行安全交底，填写交底记录并由乙方签字确认。
6. 甲方有权督促乙方告知作业人员作业过程中存在的危险有害因素、安全防范措施、安全生产注意事项以及事故应急处置措施等须知内容。
7. 甲方有权要求乙方根据作业现场存在的安全风险采取有效防范措施。特别是对作业现场要设置明显的安全警戒区和安全警示等安全标志。
8. 甲方有权督促乙方作业人员严格遵守有关安全生产法律法规、标准规范以及甲乙双方有关安全生产管理规定，服从作业安全管理。
9. 甲方有权检查乙方为作业人员提供的劳动防护、安全防护用品等是否符合国家标准要求。
10. 甲方有权督促乙方处置其人员发出的违章指挥和强令冒险作业指令，并要求乙方通报处理情况。因不听甲方指令而产生的安全事故，由乙方承担全部责任。
11. 乙方若不能达到确保作业安全的要求，甲方有权制止乙方违章违规行为直至责令乙方停工整顿，并有权根据乙方工作人员违章程度追究乙方违约责任。
12. 甲方有权要求、督促乙方对各类安全检查发现的隐患进行整改，并组织开展隐患整改有效性验收。乙方未按时整改到位的，甲方有权作出处罚。

13. 甲方有权对乙方作业人员违反相关安全规章制度的行为进行处罚，乙方应当落实处罚措施。

14. 甲方有权督促乙方按国家相关规定对作业场所存在的职业危害进行防治，保障其符合国家或行业标准。

15. 甲方有权依据环境保护相关法律法规，对乙方作业过程中的环境保护情况进行监督检查。如发现废水、废气排放不达标等可能对环境造成污染的情况，甲方有权要求乙方无条件停工整改，直至符合有关要求方可恢复作业。

16. 甲方有权督促乙方清运作业期间和作业现场产生的废弃物及生活垃圾。

#### 第四条 乙方安全管理责任和义务

1. 乙方企业资质和安全资质应符合国家法律法规和地方方法规要求，并具备相应的安全生产条件。

2. 乙方应切实承担安全生产管理的主体责任，负责安全生产管理，采取有效措施保证安全生产。

3. 乙方应服从甲方的统一组织、协调和管理，并按照国家有关规定和双方合同的约定，接受甲方的安全生产监督检查。

4. 乙方应依据有关法律法规、标准规范的规定，配置相应安全管理人员，制定并实施安全生产规章制度和安全操作规程，定期组织其从业人员开展安全教育培训和资质考核取证。

5. 乙方应针对其设备设施和作业活动进行安全风险辨识评价，确定风险控制措施，形成风险控制清单，并告知甲方。

6. 乙方有义务向甲方提供其安全管理人员配置、持证和作业人员持证等查验情况。

7. 乙方应为作业人员提供符合国家标准的劳动防护、安全防护用品等，否则，由此引发的后果由乙方承担全部责任。

8. 作业过程中，乙方有义务接受、配合甲方对现场作业活动的安全检查，甲方排查发现的事故隐患和人员违章行为，若乙方不采取措施处理或不及时向甲方反馈处理结果，由此引发的后果由乙方承担全部责任。

9. 乙方作业人员有权拒绝甲方管理人员发出的违章指挥和强令冒险作业指令，并及时向甲方安全管理部门报告。甲方安全管理部门接到报告后，应对甲方违规人员及时发出改正指令，并向乙方通报处理结果。

10. 乙方应严格执行甲方关于职业危害管理的要求，落实职业危害防护措施，确保其作业人员职业健康。

11. 乙方应严格执行甲方有关环境保护的制度和要求，落实环境保护措施，确保废气、

废水等排放达标。如因乙方管理不到位等原因造成环境污染事故事件，由乙方承担全部责任

。

12. 乙方负责其作业活动所在场地及其周边的环境卫生工作，不得在作业场地及其周边乱堆乱放材料及作业废弃物。乙方应及时清运其在作业期间和作业现场所产生的工程废弃物及生活垃圾，并承担相关费用。

#### 第五条 安全教育培训和考核

1. 乙方负责对其作业人员进行安全教育培训，保证教育培训效果和质量。参培人员必须取得培训合格证，特种设备作业人员、特种作业人员、消防控制室的值班和操作人员、职业机动车驾驶员、国家和地方政府规定的其他相关岗位人员必须持证上岗。乙方不得将未经安全培训合格的作业人员派往甲方从事任何作业活动。

2. 甲方相关管理人员有权对乙方作业人员的持证情况进行检查，有权责令无证作业人员停止作业并进行处罚。因乙方隐瞒、谎报培训及持证情况而引发的事故后果，由乙方承担全部责任。

3. 应乙方要求，甲方可接受乙方委托，对其作业人员进行针对性安全教育培训，甲方和乙方分别做好培训记录。

#### 第六条 应急救援责任

1. 乙方应当针对其设备设施、作业场所、作业活动等，编制生产安全事故等各类应急预案并组织演练。对于一些安全风险较大的岗位，还应编制应急处置卡。

2. 甲方应当建立本单位生产安全事故等各类应急预案。乙方应当定期参加甲方单位和所在作业区域的应急预案演练。

3. 甲方和乙方安全管理人员发现有直接危及人身安全的紧急情况时，有权叫停作业或者采取可能的应急措施撤离作业现场人员，并在第一时间向甲方和乙方主管部门报告。

4. 若乙方作业人员发生生产安全事故，甲方和乙方应当立即按照应急预案组织抢险救援，并按国家相关规定进行事故报告。

#### 第七条 事故处理与责任划分

1. 双方应严格执行安全生产规章制度，落实安全生产管理责任，确保双方生产经营活动的顺利进行。

2. 若因乙方管理不善导致事故发生，造成相关作业人员伤亡和财产损失，由乙方承担安全事故责任和民事赔偿责任。

3. 作业过程中，因乙方人员违章等造成的事故，由乙方承担全部责任及经济损失。确因甲方原因（与乙方无任何关系）造成的事故，由甲方承担全部责任及经济损失。因双方共同

原因造成的事故，由双方根据事故调查结论划定各自责任大小，按比例分担责任及经济损失。

4. 甲方和乙方工作人员在对方作业区域内发生的事故，由甲方和乙方组成调查组对事故进行联合调查。根据调查结论，确定事故责任，并按劳动隶属关系负责归口统计上报。

5. 若在乙方作业现场发生的事故，乙方负责配合政府有关部门进行事故调查处理，甲方有义务协助进行事故调查处理。

6. 若乙方从业人员因工负伤，其伤者亲属的接待和伤者医疗期间的的生活、护理工作由乙方负责，并由乙方向医疗单位垫付费用。其费用待事故处理结案时，根据双方责任大小按比例承担。

7. 乙方负责办理所属人员伤亡者工伤、意外伤害保险等补偿事宜。

#### 第八条 乙方承诺

乙方必须作如下承诺后，方可在甲方场地从事相关作业。1. 乙方承诺所有作业人员已经安全培训合格。

2. 乙方承诺所有作业人员经过培训或告知，已了解乙方作业现场环境特点及相关安全要求。

3. 乙方承诺严格遵守国家的相关法律法规和甲方相关规定、制度以及文明作业要求。

4. 乙方承诺如违反甲方相关管理规定或存在违章作业，愿按甲方要求立即组织整改，向甲方承担违约责任。

#### 第九条 履约保证金管理规定

根据主合同，乙方所交\_万元作为本合同履约保证金。履约保证金管理办法如下：

1. 发生亡人生产安全事故的，扣除全部履约保证金（如被政府部门处以罚款，则不扣除，但事故给甲方造经济损失和负面影响的，乙方应赔偿相应损失和消除负面影响），如被政府部门约谈、通报或者处罚，根据实际情况适时解除合同。乙方开展业务过程中，发生严重影响甲方业务或在社会舆论上造成严重损害的生产安全事故事件的，甲方可以根据实际情况适时解除合同。

2. 乙方开展业务过程中，造成甲方直接经济损失的，应照价赔偿；发生轻、重伤生产安全事故的，按照《工伤保险条例》中规定的劳动能力鉴定伤残等级（十至一级），相应扣除3~30万元的履约保证金，履约保证金不足的，从合同费用中扣除，另补足履约保证金。

3. 乙方发生可记录事故、急救事故和未遂事故，扣减履约保证金1000元/次。

4. 乙方违章指挥、违章作业，或擅自调换人员、又未经安全教育合格的，扣减履约保证金100-500元/人次。

5. 乙方人员凡在甲方区域内发生打架、斗殴或违反治安处罚条例的行为，视情节轻重扣减乙方200-500元/人次的履约保证金。

6. 乙方必须做到作业现场材料堆放有序，边角废料及时清运。在作业区域不按要求设置警戒线、标志牌等的，甲方有权扣减乙方200元/次的履约保证金；不按要求清扫作业现场或清运垃圾的，扣减乙方200元/次的履约保证金。

7. 若出现上述违约扣款，乙方履约保证金不足以抵偿的，乙方应在收到甲方相关管理部门书面通知起五个工作日内，向甲方指定银行账户补足差额；否则按应缴纳款项的100%向甲方支付逾期滞纳金，并作为不良记录由甲方记录在案。

8. 乙方开展业务过程中，被甲方排查发现事故隐患（包括人的不安全作业行为）的，分情形进行扣罚：对于B级隐患（指危害和整改难度相对较小，发现后能够立即整改排除的一般隐患，发现后7天内完成整改），同类别的出现三次扣200元/条，同类别的第四次出现的扣400元/条，以此类推；对于A级隐患（指危害和整改难度相对较大的一般隐患，发现后30天内完成整改），扣罚200元/条，如不按期整改到位的扣1000元/条；对于重大隐患，扣罚不少于5000元/条，并按要求及时整改到位。

第十条 其他事项1. 本协议一经签订，甲方和乙方均应切实严格履行，认真执行本协议所规定的各项条款

。

2. 本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经双方签字盖章之日起生效，有效期限与主合同一致。

3. 如果由于履行本协议发生纠纷或发生不可预见的重大事件时，甲方和乙方应通过友好协商解决。经协商不能达成一致解决意见的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提出诉讼解决。

4. 本合同签订的份数与经济合同签订的份数相同，以随档审批和备查。

甲方： 乙方：

代表人（签字）： 代表人（签字）：

日期： 日期：

### 无不良行为承诺书

我郑重承诺：

1. 我公司具有健全的财务会计制度，依法缴纳税收。我公司珍惜公司声誉，没有因腐败或欺诈行为而仍被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

2 我公司及法定代表人、主要负责人或参与本项目投标的工作人员存在以下情形之一的

,采购人有权取消我公司中标候选人、中标资格,并对我公司实施禁入措施:

(1) 在“中国裁判文书网”( <http://wenshu.court.gov.cn> )、职务犯罪预防部门出具的查询结果等近三年(以判决、裁定、决定时间与中标通知书发出之日差推算,在项目实施过程中生效的判决、裁定、决定包含在内)的刑事判决书、刑事裁定书及采购人所属行业内单位党政纪处分决定书中,投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人和工作人员存在行贿行为记录的;

(2) 在“信用中国”( [www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn) ),被列入“严重失信”和“经营异常”名单,且在有效期内的;

(3) 在“国家企业信用信息公示系统”( [www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn) )网站,被列入“严重违法失信名单”和“经营异常名录”,且在有效期内的;

(4) 在“中国执行信息公开网”( <http://zxgk.court.gov.cn/shixin/> ),被列入失信被执行人,且在有效期内的;

(5) 近一年,在国家、地方人民政府及招投标相关行业主管部门公告中,存在串标围标、弄虚作假骗取中标等不良行为记录的;

(6) 对采购人所属行业内单位或工作人员个人行贿,被列入存在行贿行为供应商名单,且在合同签订前尚在采购人所属行业对其采取禁止措施期限内的。

(7) 投标人在最近三年内发生重大质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);

3. 我公司在投标时未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;不存在财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的情形;不存在企业进入清算程序,被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;我公司自招标公告发布之日起上一年度内,未发生亡人以上生产安全事故,无被政府职能部门检查发现存在重大事故隐患并记录在案的情形。

4. 我公司与本次招标项目的采购人及招标代理公司不存在可能影响招标公正性的利害关系。

5. 我公司不存在买卖资质、串通投标、中标后不按中标结果签订合同、转包或违法分包、以虚假信息骗取中标、恶意违约、对采购人所属行业及招标代理公司工作人员行贿或其他“围猎”行为。

6. 如果在本项目招投标过程中,出现以下可能影响招标公正性的关联关系或利害关系的,我公司自愿放弃中标。

(1) 我公司法定代表人、股东、高管之一在本项目其他投标单位担任法定代表人、股东、高管。

(2) 我公司法定代表人、股东、高管之一与本项目其他投标单位法定代表人、股东、高管同为某公司法定代表人、股东、高管。

(3) 我公司与本项目其他投标单位存在控股或管理关系。

(4) 我公司与本项目其他投标单位注册地址、办公地址、办公电话、工商登记电话相同。

(5) 我公司与本项目其他投标单位委托同一单位或个人办理投标事宜，如原件退还签收人相同、裁判文书网、国家企业信用信息公示系统、信用中国等平台查询账号相同等。

(6) 我公司投标文件与本项目其他投标单位投标文件由同一单位或个人编制，包括但不限于投标报价错误相同、工程投标报价使用同一软件密码锁编制、主观服务方案、施工组织设计雷同等。

(7) 我公司投标文件载明的项目管理成员与其他投标单位投标文件中的相同。如法定代表人、投标联系人、项目负责人、项目经理、技术负责人之一与本项目其他投标单位的法定代表人、项目负责人、项目经理、技术负责人为同一人或身份证住址一致等。

(8) 我公司未如实（包括造假、虚报、瞒报）提供评标所需资料包括但不限于业绩、审计报告、各种奖项、认证等资料。

(9) 我公司投标联系人、项目负责人、技术负责人之一不是公司员工（以社保记录为准）。我公司承诺，在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，积极提供证据、配合履行作证义务，如果发生拒不配合监委调查工作的情形，采购人有权取消我公司中标资格，有权对我公司采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。

我公司对上述内容的补充说明：\_。

我公司承诺，如我公司在投标文件中没有充分披露公司本承诺书中所述的相关负面信息，或者存在上述违规行为，视同弄虚作假，如果中标，我公司愿意无条件放弃中标资格

，并接受采购人、招标代理机构或评标委员会依据有关法律法规、规章和招标文件相关规定做出的取消投标资格、取消中标资格、解除已签署的合同、实施禁入措施等处理决定。

特此承诺！

法定代表人或授权代表（签字）：

投标单位盖章：

日期： 年 月 日

附件2:

廉政合同

主合同名称：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂关于2025-2027年安防物品采购及安防系统维保项目合同

甲方：湖南烟叶复烤有限公司永州复烤厂

乙方：根据廉政建设有关要求，为促进甲乙双方廉洁高效合作，增强甲乙双方人员的廉洁从业意识，明确甲乙双方的廉政责任和义务，防止违法违纪行为发生，特签订如下廉政合同

。

一、本合同所称“甲方”“乙方”是指甲乙双方法人主体及其工作人员。工作人员包括法定代表人、分管领导、经办部门负责人以及经办人员。

二、甲乙双方都清楚并愿意遵守国家反商业贿赂相关法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将受到国家法律和政治纪律的严惩。甲乙双方要严格履行廉政合同，禁止本方工作人员的任何商业索贿、贿赂行为，严格把关，相互监督，自查自纠。

### 三、甲方的廉政责任

甲方应保持与乙方的正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方单位或个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相受贿，不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动，不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便，不得借用、租用乙方的交通、通讯工具及其它物品，不得接受乙方邀请的各种庆典、旅游和娱乐活动

，不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动等。

### 四、乙方的廉政责任

（一）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，乙方法定代表人、主要负责人、参与项目的员工及其他工作人员不得向甲方及甲方招标代理机构工作人员行贿或变相行贿，不得向甲方赠送礼金、有价证券和贵重物品等，不得为谋取私利擅自与甲方及中介机构就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契，不得以洽谈业务为借口邀请甲方外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所，不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、高档办公用品等，不得为甲方工作人员的配偶、子女及有利害关系人员安排工作或劳务等。

（二）在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，积极履行配合提供证据、作证义务。

### 五、违约责任

（一）甲方有违反上述合同条款行为的，乙方有权进行反映，甲方按照相关规定视核查情况予以处理。

（二）在驻工业和信息化部纪检监察组等相关单位或部门案件查办中，乙方如果发生拒不配合监委调查工作的情形，甲方有权对乙方采取警示约谈、降低考核评价分数、降低供货

			<p>份额、缩短服务期限、终止或解除合同等处理措施。</p> <p>（三）乙方有违反上述合同条款行为的，甲方有权提出处理建议；被纪检监察部门或司法机关立案查处的，甲方有权终止经济合同，由此给甲方造成的损失以及所发生的一切费用均由乙方承担；甲方可视情节拒绝乙方在一定期限内参加甲方组织的采购活动。乙方违反《无不良行为承诺书》承诺的，甲方有权取消乙方中标资格，并对其采取禁入等措施。</p> <p>六、本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经协议双方签字后即生效。</p> <p>七、本合同有效期限与主合同一致。</p> <p>八、本合同签订的份数与主合同签订的份数相同，以随档审批和备查。</p> <p>甲方单位：（公章） 乙方单位：（公章）</p> <p>甲方代表： 乙方代表：</p> <p>时间： 时间：</p>
11	成本评审	财务	<p>报价评审警戒线为进入详细评审的有效投标报价（所有单价折扣合计）算术平均值的90%。出现低于报价评审警戒线的投标人，应进入成本评审环节，由评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。</p> <p>投标人预计自身报价可能低于成本警戒线时，应提前准备书面说明和相应的证明材料。当投标报价低于成本警戒线进入成本评审时，如投标人不能提供书面说明和相应的证明材料、或者提供的证明材料不完整、不准确或与本采购项目不相关的，视为低于成本报价竞争，该投标人报价为无效报价，评标委员会将否决其投标。</p>

### 本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购内容及要求	财务	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无
3	成本评审	财务	否	无	无

## 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	4	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人提供投标截止时间前36个月内（以合同签订时间为准）类似供货合同业绩，每提供一个计2分，最多计4分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：提供合同及合同期内任意一张结算发票复印件并加盖公章，否则不计分。</p>
3	客观分	商务分	12	是	图片	<p>【产品质量】的评分规则：投标人所提供的产品性能符合货物参数表中标注▲要求的每个计2分，最多计12分</p> <p>【产品质量】的上传证明材料要求：提供相应的公安部检测报告复印件，并加盖投标人公章。否则，不予计分。</p>
4	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【制造商实力】的评分规则：所投监控类设备制造商获得工信部门颁发的“国家级工业设计中心”认定称号的计3分，获得“省级工业设计中心”认定称号的计1分，最多计3分。</p> <p>【制造商实力】的上传证明材料要求：提供制造商盖章的相关证明文件复印件或扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。</p>
5	客观分	商务分	6	是	图片	<p>【制造商实力】的评分规则：为体现产品技术的先进性和良好的制造水平，所投显示屏产品制造商获得新一代信息技术与制造业融合发展示范企业计3分；所投交换机设备制造商应具有相应的服务保障能力，具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的计3分，最多计6分。</p> <p>【制造商实力】的上传证明材料要求：提供制造商盖章的相关证明文件复印件或扫描件，并加盖投标人公章，否则不得分。</p>
6	主观分	技术分	6	否	无	【技术方案及技术支持】的评分规则：根据投标人提供的项目实施和质控方案进行评价：项目进度计划、供货保障措施；（根据招标文件要求，制定详细的供货进度计划、供货管理办法、安装方案，要求有详细、合理的供货时间安排、安装措施、供货组织措施、技术保证措施等）方案完善、科学、合理，且实用性、针对性强的计5-6分；方案较完善、较合理，实用性一般的计3-4分；方案欠缺或欠合理或实用性较差的计1-2分，未提供不计分。
7	主观分	技术分	6	否	无	【质量承诺及保障措施】的评分规则：根据投标人提供的质量承诺及质量保证措施（要求有完善的质量管理体系，对工艺质量、产品性能有完善的质量控制保障措施）满足招标需求，具体且有针对性，有具体的违约责任，在各投标单位中相对较优的计5-6分；一般的计3-4分；较差的计1-2分；未提供承诺及保障措施的不计分。
8	主观分	技术分	6	否	无	【应急预案方案及措施】的评分规则：根据投标人提供的针对本项目合理可行的应急

						预案服务能力须包含：①应急预案运维服务响应机制；②应急预案运维人员安排；③应对突发事件响应能力、方法及所需要的时间；对突发事件制订详细、合理、科学可行的应急预案及措施，优的计5-6分；较好的计3-4分；较差的计1-2分；未提供方案及措施的不计分。
9	主观分	技术分	7	否	无	【售后服务】的评分规则：根据投标人提供的本项目质量保证及售后服务方案，从质量保证措施、后期服务计划、维修响应时间及方式、质量问题处理等方面计分。优的计6-7分；较好的计3-5分；较差的计1-2分；未提供方案及措施的不计分。

### 本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

### 本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项，超过将导致无效投标