

永州市政府采购文件

采购项目名称：国省道增设交通安全电子设备采购
采购人：东安县公安局交通警察大队
采购方式：询价
采购代理机构：湖南佳远项目管理有限公司
委托代理编号：HNJY20260703
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额20,000元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：东财购计2026[00039]号
采购项目预算：1,638,076.11元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年07月07日

采购人签章：
东安县公安局交通警察大队

需求编制人签章：
廖小芳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包国省道弯道强超强会取证系统	935,881.19	最低评标价法
2	第二包区间测速设备	702,194.724	最低评标价法

询价文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
国省道增设交通安全电子设备采购	1,800,000	1. 在207国道增设3段道路区间测速设备；2. 在国省道增速22处急弯压实线违法抓拍设备。	2026-06

第二章 项目采购需求

包名：第一包国省道弯道强超强会取证系统 采购金额：935,881.19元

包概述：国省道弯道强超强会取证系统				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	900万AI一体化抓拍单元-卡口(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台	9,215.98	44	405,503.12
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	900万AI一体化抓拍单元-卡口	1、国密功能：支持国密GB 35114-A级功能； 2、传感器类型：≥1英寸GS-CMOS； 3、图像分辨率≥4096X2820；视频分辨率≥4096X2820； 4、视频帧率最大支持50fps； 5、主码流≥4096X2820@25fps，辅码流≥1600X1200@25fps； 6、视频压缩标准H. 265/H. 264M/H. 264H/H. 264B/MJPEG； 7、图片合成支持1、2、3、4张图片合成； 8、OSD信息叠加时间、地点、车道信息、车牌信息、车速、车身颜色、车标、车辆类型、违法信息、属性信息； 9、存储功能FTP:TF卡(最大支持256GB@Class10)； 10、定位功能支持，GPS定位；北斗定位； 11、目标检测支持区分机动车、非机动车、行人； 12、支持人脸检测、车牌识别、车辆类型识别、特种车型识别、车身颜色识别； 13、支持抓拍机动车违法:手动抓拍、超速、黄牌占道、欠速、压白线、逆行、有车占道、违法变道、压黄线不按车道行驶、主驾驶员不系安全带、驾驶员抽烟、驾驶员打电话、车辆排队加塞、禁货、不礼让行人；			
		2	★	900万AI一体化抓拍单元-卡口	14、图像调节功能:支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 15、危化品车辆识别功能:支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）			
		3	★	900万AI一体化抓拍单元-卡口	16、防护等级≥IP66；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	中文中性高清镜头（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	个	1,300	44	57,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	中文中性高清镜头	1、像面尺寸:1.1英寸； 2、镜头焦距:百万像素高清镜头，配合抓拍单元使用，焦距规格匹配现场环境； 3、光圈孔径:F1.2， 4、接口类型:C； 5、工作温度:-30℃~+70℃； 6、工作湿度:95%(RH)； 7、执行标准:GB/T 9917.2-200； 8. 与抓拍单元配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	智能终端管理盒(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台	6,527	22	143,594
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能终端管理盒	1、内置≥8个10M/100M自适应以太网口，可扩展至12路高清视频和12路高清图片同时接入，最大码流不超过240Mbps； 2、标配1个1T硬盘，最大支持2个SATA接口3.5"8T硬盘； 3、标配GPS/北斗功能； 4、支持图片合成、断网续传、自动注册、黑白名单导入导出、数据防篡改功能； 5、支持按时间、通道查询图片/录像功能； 6、支持按时间、文件，下载数据，图片下载命名格式支持自定义； 7、支持国标28181、国标35114等协议接入；			

		2	★	智能终端管理盒	8、支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）9、支持关联合成卡口重用，当抓拍拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）10、支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）11、支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	L杆件（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	套	1,885.5	22	41,481
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	L杆件	6*3米球机监控杆：立柱圆管直径159-5mm厚-6米，横臂圆管直径102-3mm厚-3米，底法兰400-14mm厚，横臂法兰240-12mm厚，杆件热镀锌喷塑处理。横臂焊接一个球机丝牙，每隔1.5米开个孔。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	基础开挖（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	立方	161.45	33	5,327.85
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	基础开挖	(1)土壤类别:50%普通土，50%坚土（2）挖土深度:1*1*1.5m（3）保护管线下开挖及探挖、预埋件安装、包含余土装车 and 5公里外运			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	地笼（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	套	22	380	8,360
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	地笼	材料种类:M24*1500*4；面板Φ400*400*8mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	电子警察警示牌（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	块	44	350	15,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子警察警示牌	定制国标1. 板面：600*800mm，铝合金板3003-0，板厚3mm，IV类超强级反光膜，蓝底白字；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	立方	40	435.07	17,402.8

8	混凝土 (A02010399-其他信息安全设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	混凝土	C30混凝土 (1m*1m*1.8m) / 共22个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
9	吊车 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台班	11	1,200	13,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	吊车	25吨汽车吊，含司机；用于立杆、标志牌安装就位			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
10	抱杆壁挂箱 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	22	550	12,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	抱杆壁挂箱	抱杆壁挂箱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
11	摄像机支架 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	45	44	1,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	摄像机支架	万向节			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
12	网线 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	米	5.19	600	3,114
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网线	超六类网线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
		否	否	否	米	5.05	600	3,030

13	电源线 (A02010399-其他信息安全设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV3*1.5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
14	主电源线 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	米	7.7	1,760	13,552
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	主电源线	YJV3*2.5 (含布放)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
15	硅管 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	米	1.42	1,320	1,874.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	硅管	Φ25硅管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
16	小窖井 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	套	500	22	11,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	小窖井	井套500*500.300mm；井深500mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
17	断路器 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	26	22	572
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	断路器	DZ47s (C16/2P)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
18	插线排 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	54.91	22	1,208.02
		本货物共设置了1条参数。						

	其他信息安全设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	插线排	插线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	防雷器（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	个	161	44	7,084
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防雷器	电源/网络二合一防雷器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	交换机（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	个	248	22	5,456
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	交换机	1、交换容量：256Gbps； 2、包转发率：30Mpps； 3、安装方式：导轨式安装； 4、电源接口：凤凰端子、DC接口； 5、业务端口：具备4个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 6、供电方式：支持双电源，标配一个12VDC/1A电源适配器； 7、空载功耗：≤2W； 8、满载功耗：≤6W； 9、散热方式：无风扇，自然散热； 10、工作湿度：10%~90%RH(无凝结)； 11、工作温度：-30℃~65℃；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	接地装置（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	处	300	22	6,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	接地装置	镀锌角钢50*50*5mm*2.5*1根+扁钢-40*4mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	安全防范，文明施工（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	处	199	22	4,378
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安全防范，文明施工	含安全锥、正在施工指示牌、人工交通疏导（无评审依据，暂定价，结算以发票为准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

23	一年光纤租赁 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	处	1,200	22	26,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	一年光纤租赁	50兆			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	电源开户 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	处	2,000	22	44,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源开户	1. 包含电表、电源接驳点至设备机箱管道连接等（无评审依据，暂定价，结算以发票为准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	辅材安装调试包 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	项	200	22	4,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	辅材安装调试包	胶布、螺丝、膨胀管、扎带、线缆标签、热缩管、自攻螺丝、接地线等全套施工辅材（以上辅材单价均未含安装费）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	安装调试费 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	项	1,000	22	22,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装调试费	设备安装、系统对接，含软件调试及系统测试（以上辅材单价均未含安装费）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
27	标志牌 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	块	1,356	44	59,664
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	标志牌	钻石级 GB5768.2-2009 中 7.2.5.5 的规定 1. 板面：800*800mm铝合金板3003-0，板厚3mm，IV类超强级反光膜，蓝底白字；越线抓拍，含立杆、开挖、预埋件、基础C25混凝土(500*500*500)及施工			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	900万AI一体化抓拍单元-卡口	1	900万AI一体化抓拍单元-卡口	否	无	无
		2	900万AI一体化抓拍单元-卡口	是	图片	提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章
		3	900万AI一体化抓拍单元-卡口	否	无	无
2	中文中性高清镜头	1	中文中性高清镜头	否	无	无
3	智能终端管理盒	1	智能终端管理盒	否	无	无
		2	智能终端管理盒	是	图片	提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章
4	L杆件	1	L杆件	否	无	无
5	基础开挖	1	基础开挖	否	无	无
6	地笼	1	地笼	否	无	无
7	电子警察警示牌	1	电子警察警示牌	否	无	无
8	混凝土	1	混凝土	否	无	无
9	吊车	1	吊车	否	无	无
10	抱杆壁挂箱	1	抱杆壁挂箱	否	无	无
11	摄像机支架	1	摄像机支架	否	无	无
12	网线	1	网线	否	无	无
13	电源线	1	电源线	否	无	无

14	主电源线	1	主电源线	否	无	无
15	硅管	1	硅管	否	无	无
16	小窰井	1	小窰井	否	无	无
17	断路器	1	断路器	否	无	无
18	插线排	1	插线排	否	无	无
19	防雷器	1	防雷器	否	无	无
20	交换机	1	交换机	否	无	无
21	接地装置	1	接地装置	否	无	无
22	安全防范，文明施工	1	安全防范，文明施工	否	无	无
23	一年光纤租赁	1	一年光纤租赁	否	无	无
24	电源开户	1	电源开户	否	无	无
25	辅材安装调试包	1	辅材安装调试包	否	无	无
26	安装调试费	1	安装调试费	否	无	无
27	标志牌	1	标志牌	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	二、项目要求及说明： 1、中标人负责产品到项目地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等； 2、中标人负责产品在项目地点的保管，直至项目验收合格； 3、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 三、质量保证：

		1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证； 2、项目质保期1年，单个货品按原厂质保期，以到货签收期计算。安装该设备所需的外部条件的所有费用均需在投标报价中体现，未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供； 3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。 四、工期、交货及验收和方法： 1、项目完成：签订合同后30个工作日内（自然灾害等不可抗力因素影响项目交付，交付时间顺延）。 2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一； 3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担； 4、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 5、货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到用户前48小时通知采购人，以准备接货验收，验收方式为到货验收。 五、安装调试及技术服务要求： 1、技术支持要求 （1）提供7*24小时上门更换维修服务（配件+人力）； （2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援； （3）备件服务：遇到重大故障，提供货物所需更换的任何备件。 2、人员培训要求 中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。 3、设备维护要求
--	--	---

			(1) 定期维护计划； (2) 对采购人不定期维护要求的响应措施； (3) 对用户修改设计要求的响应措施。 4、维修与备品备件服务 (1) 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修； (2) 质保期内，产品出现质量缺陷，中标方维修人员须在2小时内电话响应，48小时内到达现场； (3) 质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时移交清单。 5、技术服务信息（要求提供专业技术人员名单和联系电话）。 六、其他要求及说明： 1. 付款方式：签合同同时双方约定。 2. 具体供货数量、时间要按照合同约定或采购人的要求执行（采购人最终实际需求有可能少于计划需求）。 3. 中标后3个工作日内提供有效检测报告原件备查，未提供项目成交无效，取消中选资格，顺延至第二候选人中标。 3. 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明，如未做出承诺及说明，视为投标人未响应招标文件上述要求。												
2	合同	商务	<table><tr><td colspan="3">第三节 政府采购合同专用条款</td></tr><tr><td>本章第二节 第1.1款</td><td>甲方名称、地址</td><td>东安县公安局交通警察大队</td></tr><tr><td>本章第二节 第1.2（6）项</td><td>项目现场</td><td>采购人指定地点</td></tr><tr><td>本章第二节</td><td>履行合同的时间、地点及方式</td><td>交货时间：</td></tr></table>	第三节 政府采购合同专用条款			本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	东安县公安局交通警察大队	本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点	本章第二节	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：
第三节 政府采购合同专用条款															
本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	东安县公安局交通警察大队													
本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点													
本章第二节	履行合同的时间、地点及方式	交货时间：													

			第5.1款		交货地点： <u>采购人指定地点</u> 交货方式： <u>验收合格</u>
			本章第二节 第9.2（1）项	质量保证期	符合国家相关质量标准及上级验收要求。
			本章第二节 第9.2（3）项	响应时间	24小时内
			本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	详见其他需求-商务要求
			本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	∟，或采购需求。
			本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	签订合同时双方约定

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	承诺及说明，格式自拟。
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优

		式的《中小企业声明函（货物）》		惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
--	--	-----------------	--	--

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。

包名：第二包区间测速设备 采购金额：702,194.724元

包概述：区间测速设备				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台	12,863.33	12	154,359.96
		本货物共设置了4条参数。 其中：实质性参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	1、包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成； 2、图像分辨率不低于4480×3072，视频分辨率不低于4480×3072 3、补光抓拍功能检查：配套符合GA/T1202-2022标准的一级补光灯，设备抓拍车牌、车身颜色、车内前排人脸清晰可见。 4、传感器：靶面尺寸不小于1.17英寸； 5、支持卡口场景抓拍图中，人脸像素不大于120×120时，可看全大货车车身； 6、支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光； 7、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；			
		2	★	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	8、牛眼灯识别功能：支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）			
		3	★	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	9、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 10、支持车辆违章变道检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 11、支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 12、支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出； 13、支持车辆逆行检测抓拍功能，白天捕获率≥99%；晚上捕获率≥99%； 14、支持按照车型配置主/副驾驶不系安全带行为抓拍，包括无牌机动车和黄牌货车。 15、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 16、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 17、支持闪光灯闪烁模式选择，可选择规则闪或者车道闪，其中模式配置为按车道时，闪烁车道可选。			
		4	★	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	18、车辆抓拍功能：支持卡口场景抓拍图中，人脸像素不大于120×120时，可看全大货车车身。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 19、危化品车辆识别功能：支持识别危化品车辆及其危险性识别号，可通过OSD将识别结果叠加在抓拍图片上，并可将数据上传至平台。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章） 20、图像调节功能：支持通过相机控制台进入图像调节工具，并对图像和视频设置逆光亮度补偿及顺光亮度补偿。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
2	中文中性高清镜头(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	1,100	12	13,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	中文中性高清镜头	1、像面尺寸:1.1英寸，2、镜头焦距:55mm，3、光圈孔径:F1.2，4、接口类型:C，5、工作温度:-30℃~+70℃，6、工作湿度:95%(RH)，7、执行标准:GB/T 9917.2-2008			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
3	终端服务器(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台	7,793.33	4	31,173.32
		本货物共设置了2条参数。 其中：实质性参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	终端服务器	1、内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps；2、支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；3、支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格、移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素；4、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；6、支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯。7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货；8、支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片。9、可添加IP摄像机≥16路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps；10、支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边；11、支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速度和低限速值；12、对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；			
		2	★	终端服务器	13. 支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）14. 支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）15. 支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）16. 支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片。（提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章）支持在关联合成方案配置			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	四合一生态补光灯（防眩光）（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	台	2,834	24	68,016
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	四合一生态补光灯（防眩光）	1、高度集成：集暖光LED频闪、爆闪和氙气白光、红外爆闪于一体，有效降低光污染、避免麻雀杆现象；2、红外白光：支持红外/白光闪光，可自动切换红外和白光模式；3、视频同步：支持LED频闪同步相机视频补光，车牌补光效果更好；4、抓拍同步：支持LED爆闪或氙气爆闪同步相机抓拍补光，车窗内人脸和细节效果更优；5、亮度可调：支持相机WEB设置LED频闪灯和氙气爆闪灯亮度；6、脉宽可调：支持相机WEB设置LED频闪脉宽时间0~3ms；7、回电时间：爆闪回电时间<70ms，满足交通摄像机连抓两张的需求；8、触发方式：支持开关量触发方式；9、频闪统计：支持统计频闪持续时间，方便计算设备寿命；10、爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数，可快速定位现场信号干扰问题；（爆闪次数即闪光灯闪烁次数，触发次数即外部信号输入次数）11、故障显示：支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障、正常状态，提高运维效率；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	网络存储设备48盘位（A02010399-其他信息安全设备）	否	否	否	台	47,600	1	47,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络存储设备48盘位	1、设备规格：≤6U，≥48盘；2、具有1个控制单元，1个64位多核处理器，16GB内存，可扩展至128GB。具有256GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。3、可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。1+1冗余电源。4、支持RAID0、1、5、6、10、50、60、JBOD、Hot-Spare（热备）多种RAID模式；电源、风扇、接口、数据通道冗余。5、支持视频流直存功能，支持图片直存，支持标准iSCSI协议存储，支持IPSAN，支持NAS服务，支持N+M集群；支持不少于512路私有、onvif、国标等前端1:1接入、存储和转发。6、支持内存、网口、光口、标准PCI-E外设、SAS扩展柜等扩展。1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，支持48个2.5、3.5英寸企业级硬盘。7、前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸防尘滤网。8、具有报警指示灯提示、SNMP Trap、声音提示、Email报警等报警方式，可对IP冲突、网口降速、电源故障、风扇故障、无硬盘、存储错误、存储空间满、RAID异常、录像卡顿、Mac冲突、登陆锁定、网络安全异常、SSD健康异常、无			

					热备盘等情况进行报警。9、前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器。10、支持同时接入不少于512路的人脸、人体检测、车辆检测等摄像机，支持当侦测到人脸、人体、车辆等时，可进行抠图和抓拍，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；支持按照人脸、人体、车辆的各属性进行查询检索。11、可对用户操作设备过程中涉及到的敏感数据采用数字信封技术加密后在网络中传输；支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。12、支持配置文件和数据导出功能，且支持配置文件和数据加密导出；支持后台配置数据、账户数据和密钥数据均采用AES加密算法进行存储。13、支持系统存储资源自动统一配置，当分配的空间不足时，系统可自动分配更多的空间给用户。14、支持同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写。15、支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像。16、支持单台/多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1~20个存储设备或硬盘故障，数据应不丢失，存储服务不中断；17、支持负载均衡；18、支持块级重构，重构速度可设置不小于 4TB/10min			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	8TB硬盘（A02010399—其他信息安全设备）	否	否	否	项	3,145	48	150,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	8TB硬盘	8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM空气盘，CMR传统磁记录 传输速率267MB/s，256MB高速缓存，流物存储视频有效防止丢帧MTBF可达2,000,000小时支持5年有限质保服务；适用海拔高度范围-305m至3050m；接口类型:SATA；尺寸:147mm(L)x101.6mm(W)x26.1mm(H) 转速:7200RPM；平均读写功率(W):10.4W 缓存:256MB；刻录技术:CMR；接口传输速率(最大值):6.0 Gb/sMTBF:2,000,000			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	多目巡检球机（道路事件监测）（A02010399—其他信息安全设备）	否	否	否	台	6,750	4	27,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	多目巡检球机（道路事件监测）	传感器类型：全景：1/1.8英寸CMOS；细节：1/1.8英寸CMOS；像素：全景：600万；细节：400万；最大分辨率：全景：3632×1632；细节：2688×1520；最低照度：全景：彩色：0.001lux@F1.0黑白：0.0001lux@F1.001lux（白光灯开启）细节：彩色：0.001lux@F1.6黑白：0.0001lux@F1.601lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：白光30m（白光）；红外250m（红外）；补光类型：全景：白光；细节：红外+柔光双色；镜头焦距：全景：2.8mm；细节：5.5mm~220mm；镜头光圈：全景：F1.0；细节：F1.6~F5.0；视场角：全景：水平：200°±5°；垂直：82°细节：水平：59.65°~2.13°；垂直：35.21°~1.19°；对角：67.51°~2.45°；光学变倍：全景：NA；细节：40倍；定时任务：预置点；巡迹；巡航；线扫；可视域功能：支持；智能分类：全智能；视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色，车辆类型，车身颜色，车标，车系，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）非机动车属性（车辆类型，车身颜色，车上人数，上装，上装颜色，帽子，下装，下装颜色、车牌）人体属性（上装，下装，上装颜色，下装颜色，包，帽子，性别，雨伞）人脸属性（性别，年龄，表情，眼镜，口罩，胡子）；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持多种规则触发后联动细节相机定位、跟踪；人脸识别：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持添加5个人脸库；支持单个以及批量人员注册；支持人脸识别相似度设置；支持1万人脸底库的人脸比对；智能说明：独立态：支持全景细节独立运行不同智能。全景：周界防范，人群分布图。细节：视频结构化、人脸识别、周界（可自行跟踪），智能三选一 联动态：支持全景周界联动细节跟踪，支持全景周界级联细节完成结构化检测，支持全景人群分布图联动细节定位；光警戒：支持白光警戒；闪烁时间可设置：5-30秒；频率：高/中/低；声警戒：共计29条语音报警内容，支持自定义语音内容导入10条；声音：0-100可调；播放次数1-10次可调；；防抖功能：全景：NA；细节：电子防抖；透雾功能：全景：电子透雾；细节：电子透雾；网络接口：1个（RJ-45母头网口，支持10M/100M网络数据）；音频输入：1路			

					(LINE IN; 裸线); 音频输出: 1路 (LINE OUT, 裸线; 内置扬声器; 互斥使用); 语音对讲: 支持; 报警输入: 7路; 报警输出: 2路; 供电方式: DC36V/2.23A (-25%~+25%) (标配); 防护等级: IP67; TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护; 球机尺寸: SDT-8C; 接口类型: RJ45接口; RS485接口;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	前端校时服务器(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台	7,850	6	47,100
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	前端校时服务器	GPS、北斗混合时钟参考模式, 一级网络时间服务器, 同步精度1μs; 用户终端同步授时精度: 1-10ms; 用户容量: 可支持数万台客户端; NTP请求量: 20000次/秒 >80000小时 MTBF; 支持所有NTP协议的服务器、PC、嵌入式设备等, 包括但不限于: Microsoft Windows全系列、Linux 全系列 (Redhat, Fedora, Bsd, Centos等 Mac os 系列、Aix、HP-UX、Android、海康大华宇视等安防设备厂家产品等等。UTC同步精度30ns (RMS), 支持单星授时窗口模式, GPS接收L1,C/A码信号-1575.42MHz, 北斗BeiDou B1, 模式可选择纯GPS、纯北斗或混合三种模式, 跟踪及锁定灵敏度可达-162dBm; 标配30米BNC接口蘑菇头天线, 可定制30、40、50米。配置LCD显示屏, 显示IP地址、年月日时分秒、锁定卫星数量、时间锁定状态、锁定时间来源、工作状态; GPS天线入: BNC, 1路, L1, 1575.42MHz; 网口: RJ-45, 10/100M自适应以太网接口1一个复位按钮, 1个恢复出厂设置按钮; 可定制: 串口、多网口; 电源: AC220V ±20%; 工作温度-10℃~+70℃ (主机) -40℃~+75℃ (天线); 存储温度: -45℃~+85℃; 湿度: 95%无冷凝; 功耗: 5W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	6.8*7米L型八角热镀锌立柱(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	套	5,473	4	21,892
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	6.8*7米L型八角热镀锌立柱	立杆八角直径220-280-8mm厚, 横臂八角直径110-210-6mm厚, 基础法兰直径500-16mm厚, 横臂法兰方型350*350-16mm厚, 所有加强筋12mm厚。杆件热镀锌后喷塑处理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	基础开挖(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	立方	161.45	11.52	1,859.904
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	基础开挖	(1) 土壤类别: 50%普通土, 50%坚土 (2) 挖土深度: 1.2*1.2*2m (3) 保护管线下开挖及探挖、预埋件安装 (4) 渣土外运5公里			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	L杆件预埋件(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	905.5	4	3,622
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	L杆件预埋件	M27圆钢*8 固定法兰直径500-6mm厚, 预埋件螺栓对角中心距400mm-8支M27圆钢长1.8米。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	基础(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	立方	424.92	12	5,099.04
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	基础	C25混凝土及二次浇筑1.2*1.2*2m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	三维万向节支架(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台	45	38	1,710
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	三维万向节支架	名称: 摄像机支架 喷塑万向节, 承载抓拍单元、镜头、闪光灯, 支持多角度调节, 定制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	防雷器(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台	161	16	2,576
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防雷器	1. 名称: 防雷器 2. 本体安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	断路器(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	26	6	156
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	断路器	DZ47s (C16/2P)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	插线排(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	54.91	6	329.46
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	插线排	插排			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	小窖井(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	座	500	4	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	小窖井	1.名称：弱电手井 2.规格：530*530*430 3.其他：含井盖、接地			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	抱杆壁挂箱(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	套	527	6	3,162
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	抱杆壁挂箱	抱杆壁挂箱			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	六类网线(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	箱	680	1	680
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六类网线	1.管内穿线2.材质：六类网线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	控制电缆(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	米	5.05	300	1,515
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	控制电缆	RVV3*1.5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
21	主电源(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	米	7.7	450	3,465
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	主电源	RVV3*2.5			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
22	电气配管 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	米	22	300	6,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电气配管	1. 本体安装 2. 含基础、接地 3. 含开挖恢复			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	吊车 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	台班	1,200	4	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	吊车	25吨汽车吊，含司机；用于立杆、标志牌安装就位			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	标志牌 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	套	961	12	11,532
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	标志牌	钻石级 GB5768.2-2009 中 7.2.5.5 的规定,定制国标铝合金板3003-0,板厚3mm,IV类超强级反光膜,前方测速(1200*1600mm),多少公里(1200*1600mm)共12块;区间起点(600*800mm),区间终点(600*800mm),共12块;合计12套(24块)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	标志牌 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	块	211.5	12	2,538
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	标志牌	定制国标铝合金板3003-0,板厚2.5mm,IV类超强级反光膜,限速圆形标志牌(800mm),违法抓拍(尺寸:600*800mm)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	混凝土 (A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	立方	424.92	12	5,099.04
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	混凝土	标志牌基础混凝土C25混凝土800*800*1000mm*18套			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	标志牌立杆(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	套	450	18	8,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	标志牌立杆	热镀锌 φ89*3.5米，含开挖（800*800*1000mm），立杆，材料，			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	电源开户(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	处	2,000	6	12,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源开户	1. 包含电表、电源接驳点至设备机箱管道连接等。（无评审依据，暂定价，结算以发票为准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	防雷接地系统(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	项	300	4	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防雷接地系统	镀锌角钢50×50×5mm×2.5m×1根+扁钢-40×4mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	光纤租赁费(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	处	2,400	6	14,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光纤租赁费	100M光纤租赁费			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	辅材安装调试包(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	项	1,000	3	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	辅材安装	胶布、螺丝、膨胀管、扎带、线缆标签、热缩管、自攻螺丝、接地线等全套施工辅材（以上辅材			

				调试包	单价均未含安装费)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	3段区间重组调试费(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	项	1,200	6	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	3段区间重组调试费	设备安装、系统对接、区间测速算法调试、全路段联调，含软件调试及系统测试（以上辅材单价均未含安装费）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	省计量局现场标定（暂估，以评定公里数及发票为准）(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	项	5,000	6	30,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	省计量局现场标定（暂估，以评定公里数及发票为准）	湖南省计量局现场标定，出具标定证书，符合计量法规要求（无评审依据，暂估价，结算以评定公里数及发票为准）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	标线（检测区域标线）(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	平米	55	150	8,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	标线（检测区域标线）	热熔标线，检测区域文字标记，黄色/白色配合，含底漆及玻璃珠			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	1	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	否	无	无
		2	1400万AI一体化抓	是	图片	提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章

			拍单元-环保卡口			
		3	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	否	无	无
		4	1400万AI一体化抓拍单元-环保卡口	是	图片	提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章
2	中文中性高清镜头	1	中文中性高清镜头	否	无	无
3	终端服务器	1	终端服务器	否	无	无
		2	终端服务器	是	图片	提供公安部所属权威检测机构出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章
4	四合一生态补光灯（防眩光）	1	四合一生态补光灯（防眩光）	否	无	无
5	网络存储设备48盘位	1	网络存储设备48盘位	否	无	无
6	8TB硬盘	1	8TB硬盘	否	无	无
7	多目巡检球机（道路事件监测）	1	多目巡检球机（道路事件监测）	否	无	无
8	前端校时服务器	1	前端校时服务器	否	无	无
9	6.8*7米L型八角热镀锌立柱	1	6.8*7米L型八角热镀锌立柱	否	无	无
10	基础开挖	1	基础开挖	否	无	无
11	L杆件预埋件	1	L杆件预埋件	否	无	无
12	基础	1	基础	否	无	无
13	三维万向节支架	1	三维万向节支架	否	无	无

14	防雷器	1	防雷器	否	无	无
15	断路器	1	断路器	否	无	无
16	插线排	1	插线排	否	无	无
17	小窰井	1	小窰井	否	无	无
18	抱杆壁挂箱	1	抱杆壁挂箱	否	无	无
19	六类网线	1	六类网线	否	无	无
20	控制电缆	1	控制电缆	否	无	无
21	主电源	1	主电源	否	无	无
22	电气配管	1	电气配管	否	无	无
23	吊车	1	吊车	否	无	无
24	标志牌	1	标志牌	否	无	无
25	标志牌	1	标志牌	否	无	无
26	混凝土	1	混凝土	否	无	无
27	标志牌立杆	1	标志牌立杆	否	无	无
28	电源开户	1	电源开户	否	无	无
29	防雷接地系统	1	防雷接地系统	否	无	无
30	光纤租赁费	1	光纤租赁费	否	无	无
31	辅材安装调试包	1	辅材安装调试包	否	无	无
32	3段区间重组调试费	1	3段区间重组调试费	否	无	无
33	省计量局现场标定（暂	1	省计量局现场标定（暂估，以评定	否	无	无

	估，以评定公里数及发票为准)		公里数及发票为准)			
34	标线（检测区域标线）	1	标线（检测区域标线）	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	采购需求	商务	二、项目要求及说明： 1、中标人负责产品到项目地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等； 2、中标人负责产品在项目地点的保管，直至项目验收合格； 3、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 三、 质量保证： 1、中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证； 2、项目质保期1年，单个货品按原厂质保期，以到货签收期计算。安装该设备所需的外部条件的所有费用均需在投标报价中体现，未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供； 3、质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有软件维护、升级和设备维护等要求免费上门服务。 四、工期、交货及验收和方法： 1、项目完成：签订合同后30个工作日内（自然灾害等不可抗力因素影响项目交付，交付时间顺延）。 2、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一； 3、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担； 4、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选

		择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。 5、货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到用户前48小时通知采购人，以准备接货验收，验收方式为到货验收。 五、安装调试及技术服务要求： 1、技术支持要求 （1）提供7*24小时上门更换维修服务（配件+人力）； （2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援； （3）备件服务：遇到重大故障，提供货物所需更换的任何备件。 2、人员培训要求 中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能、操作技能及排除一般故障的程度。 3、设备维护要求 （1）定期维护计划； （2）对采购人不定期维护要求的响应措施； （3）对用户修改设计要求的响应措施。 4、维修与备品备件服务 （1）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修； （2）质保期内，产品出现质量缺陷，中标方维修人员须在2小时内电话响应，48小时内到达现场； （3）质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时移交清单。 5、技术服务信息（要求提供专业技术人员名单和联系电话）。 六、其他要求及说明： 1. 付款方式：签合同同时双方约定。 2. 具体供货数量、时间要按照合同约定或采购人的要求执行（采购人最终实际需求有可能少于计划需求）。
--	--	---

			3. 中标后3个工作日内提供有效检测报告原件备查，未提供项目成交无效，取消中选资格，顺延至第二候选人中标。 3. 对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，做出承诺及说明，如未做出承诺及说明，视为投标人未响应招标文件上述要求。		
2	合同	商务	第三节 政府采购合同专用条款		
			本章第二节 第1.1款	甲方名称、地址	东安县公安局交通警察大队
			本章第二节 第1.2（6）项	项目现场	采购人指定地点
			本章第二节 第5.1款	履行合同的时间、地点及方式	交货时间： 交货地点： <u>采购人指定地点</u> 交货方式： <u>验收合格</u>
			本章第二节 第9.2（1）项	质量保证期	符合国家相关质量标准及上级验收要求。
			本章第二节 第9.2（3）项	响应时间	24小时内
			本章第二节 第13.5款	合同价款支付方式和条件	详见其他需求-商务要求
			本章第二节 第14.2（6）项	乙方提供的其他服务	∟，或采购需求。
			本章第二节 第23.1款	合同未尽事项	签订合同时双方约定

--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	采购需求	商务	是	图片	承诺及说明，格式自拟
2	合同	商务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。

异常报价

询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询价现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为响应无效处理。