

永州市政府采购文件

采购项目名称：江华瑶族自治县民族中医医院医用办公家具及储物柜等定制采购、安装项目

采购人：江华瑶族自治县民族中医医院

采购方式：公开招标

采购代理机构：湖南省招标有限责任公司

委托代理编号：0623-2515N2625062

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额15,000元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永江财采计[2025]0042号

采购项目预算：1,950,000元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2025年08月05日

采购人签章：
江华瑶族自治县民族中医医院

需求编制人签章：
徐凯

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目完全面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	1,950,000	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
江华瑶族自治县民族中医医院医用办公家具及储物柜等定制采购、安装项目	1,950,000	门诊及住院科室14个, 病房253间, 含病房储物柜护士站吧台、治疗室、处置室柜子、病房天轨等定制安装	2025-05

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,950,000元

包概述：采购内容包括：护士站及护士站工作台、导诊台、处置室、治疗室、分诊台、病房储物柜、体检台、洗手台、U型输液天轨、L型隔帘天轨等内容（具体详见采购需求清单），本项目所有采购标的均包含增值税。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在采购系统内提供书面说明及相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，作无效投标处理。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： ： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： ： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不 进行资格预审	期望成交供应商数： 1个	投标有效期：90个自然 日	合同履行保证金：成交 金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品： ： 否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>		<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。		

监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	
---	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
1	南区一层护士站工作台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,000	3.7	3,700	
		本货物共设置了3条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：3700mm*700mm*820mm				
		2	▲	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层异型（弧形）护士站				
3	▲	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m ³ ）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料						
2	南区一层护士站(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,000	1.4	1,400	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：1400mm*700mm*820mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层异型（弧形）护士站				
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体板（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m ³ ）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料						
3	南区二层导诊台(否	否	否	米	1,000	5.05	5,050	
		本货物共设置了3条参数。							

	A02029900-其他办公设备)	其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：5050mm*700mm*820mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层异型（弧形）导诊台			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	平方米	1,000	4.1	4,100
4	南区二层处置室(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：4100mm*2020*600mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板定制（浸渍胶膜纸饰面胶合板）四层医废处置柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	平方米	1,000	4.1	4,100
5	南区二层治疗室(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：4100mm*2020*600mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制八层配药柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	1,000	4.8	4,800

6	南区二层分诊台(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：4800mm*700mm*820mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层分诊台			
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	南区一至十层护士站(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,000	23.2	23,200
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：2900mm*700mm*820mm			
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层异型（弧形）护士站					
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	45.29	36,232
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：1160mm*580mm*2440mm			
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜					
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

9	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	45.29	36,232	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：1610mm*580mm*2440mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜				
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）柜体，校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
10	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	78.08	62,464	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：2000mm*600mm*2440mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜				
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）柜体，校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）	
11	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	800	159.84	127,872	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：3330mm*300mm*600mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层储物柜（矮柜）				
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	60.51	48,408
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：1550mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜			
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
13	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	102.48	81,984
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：1750mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜			
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
14	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	68.32	54,656
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：1750mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜			
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、					

					定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料																			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
15	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	67.15	53,720																
<p>本货物共设置了3条参数。</p> <p>其中：一般参数：3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1. 规格：1720mm*600mm*2440mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>特征</td> <td>2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>材料内容</td> <td>3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度≥ 0.70、表面胶合强度$MPa \geq 0.60$、表面耐划痕$\geq 1.5N$表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度$mg/100r \leq 80$、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m^3）$Enf \leq 0.025$、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1. 规格：1720mm*600mm*2440mm	2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜	3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	规格	1. 规格：1720mm*600mm*2440mm																					
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜																					
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料																					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
16	南区一至十层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	99.55	79,640																
<p>本货物共设置了3条参数。</p> <p>其中：一般参数：3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1. 规格：1700mm*600mm*2440mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>特征</td> <td>2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>材料内容</td> <td>3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度≥ 0.70、表面胶合强度$MPa \geq 0.60$、表面耐划痕$\geq 1.5N$表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度$mg/100r \leq 80$、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m^3）$Enf \leq 0.025$、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1. 规格：1700mm*600mm*2440mm	2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜	3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	规格	1. 规格：1700mm*600mm*2440mm																					
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜																					
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料																					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
17	南区一至十层病房抽屉柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	480	123.2	59,136																
<p>本货物共设置了3条参数。</p> <p>其中：一般参数：3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>规格</td> <td>1. 规格：7700mm*550mm*550mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>特征</td> <td>2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制二层抽屉柜（矮柜）</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般</td> <td>材料内容</td> <td>3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	规格	1. 规格：7700mm*550mm*550mm	2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制二层抽屉柜（矮柜）	3	一般	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	规格	1. 规格：7700mm*550mm*550mm																					
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制二层抽屉柜（矮柜）																					
3	一般	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强																					

		参数		度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	南区一至十层治疗室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	1,000	44.44	44,440
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	规格	1. 规格：2750mm*600mm*2020mm					
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制八层配药柜					
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
19	南区一至十层治疗室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	1,000	48.32	48,320
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	规格	1. 规格：2990mm*600mm*2020mm					
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制八层配药柜					
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
20	南区一至十层处置室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	1,000	57.37	57,370
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	规格	1. 规格：3550mm*600mm*2020mm					
2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制五层医废处置柜					

			参数						
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上) 甲醛释放量(mg/m ³) Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、木框镶钢化玻璃柜门、模压门(刨花板)、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、医用石英石铺台面、机械封边等辅料				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	平方米	1,000	55.27	55,270	
21	南区一至十层处置室(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格: 3420mm*600mm*2020mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制五层医废处置柜				
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上) 甲醛释放量(mg/m ³) Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、木框镶钢化玻璃柜门、模压门(刨花板)、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	米	1,000	63.2	63,200	
22	南区一至十层护士站(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格: 7900mm*700mm*820mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制三层异型(弧形)护士站				
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上) 甲醛释放量(mg/m ³) Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	平方米	800	105.41	84,328	
23	北区四层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般	规格	1. 规格: 1800mm*600mm*2440mm				

			参数					
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制四层储物柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m^3) $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	800	4.15	3,320
24	北区四层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 1700mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制四层储物柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m^3) $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	800	8.93	7,144
25	北区四层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 1830mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制四层储物柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m^3) $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	800	122.98	98,384
26	北区四层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	备)	序号	类型					
		1	一般参数	规格	1. 规格: 2100mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制四层储物柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	480	3.2	1,536
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
27	北区四层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	1	一般参数	规格	1. 规格: 3200mm*300mm*600mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制三层储物柜(矮柜)			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	480	6.34	3,043.2
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
28	北区四层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	1	一般参数	规格	1. 规格: 3170mm*300mm*600mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制三层储物柜(矮柜)			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	1,000	6.4	6,400
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
29	北区四层治疗室(A02029900-							

	其他办公设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 3170mm*600mm*2020mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制八层配药柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、木框钢化玻璃柜门、模压门(刨花板)、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	1,000	5.7	5,700
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 2820mm*600mm*2020mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制八层配药柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、木框钢化玻璃柜门、模压门(刨花板)、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
30	北区四层治疗室(A02029900-其他办公设备)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	1,000	4.75	4,750
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 2350mm*600mm*2020mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制五层医废处置柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、木框钢化玻璃柜门、模压门(刨花板)、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
31	北区四层处置室(A02029900-其他办公设备)							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	1,000	4.55	4,550
		本货物共设置了3条参数。						
32	北区四层处							

	置室 (A02029900-其他办公设备)	其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：2250mm*600mm*2020mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制五层医废处置柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m ³ ）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	1,000	8.75	8,750
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：8750mm*700mm*820mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层异型（弧形）护士站			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m ³ ）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
	33 北区四层护士站 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,000	5.6	5,600
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：5600mm*700mm*820mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层异型（U形）护士站			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m ³ ）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
	34 北区四层护士站 (A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,000	2.8	2,800
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：5600mm*700mm*820mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制三层异型（U形）护士站			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m ³ ）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	1,000	2.8	2,800

35	北区五层体检台(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1.规格：2800mm*700mm*820mm			
		2	一般参数	特征	2.特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制二层体检台			
3	一般参数	材料内容	3.材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90°划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、三节轨道、铜拉手、医用石英石铺台面、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	14.15	11,320
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1.规格：1450mm*600mm*2440mm			
2	一般参数	特征	2.特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜					
3	一般参数	材料内容	3.材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90°划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	16.59	13,272
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1.规格：1700mm*600mm*2440mm			
2	一般参数	特征	2.特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜					
3	一般参数	材料内容	3.材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90°划痕、表面耐磨（耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（mg/m3）Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

38	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	35.72	28,576	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：1830mm*600mm*2440mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜				
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
39	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	20.5	16,400	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：2100mm*600mm*2440mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜				
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
40	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	37.09	29,672	
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	规格	1. 规格：1900mm*600mm*2440mm				
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜				
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料						

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
41	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	25.38	20,304
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：2600mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜			
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
42	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	800	18.06	14,448
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：1850mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制四层储物柜			
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、模压门（刨花板）、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
43	北区六至九层治疗室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	1,000	18.99	18,990
		本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：2350mm*600mm*2020mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制八层制配药柜			
3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、					

					定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	北区六至九层治疗室（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	平方米	1,000	24.4	24,400
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：2500mm*600mm*2440mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制八层治配药柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	北区六至九层治疗室（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	平方米	1,000	22.79	22,790
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：2820mm*600mm*2020mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制八层配药柜			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板），校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度 $MPa \geq 0.60$ 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨（耗损度 $mg/100r \leq 80$ 、情况/色素：磨350r以后应无漏底现象）、（表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上）甲醛释放量（ mg/m^3 ） $Enf \leq 0.025$ 、铰链、定制抽屉柜（浸渍胶膜纸饰面胶合板）、木框镶钢化玻璃柜门、模压门（刨花板）、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	北区六至九层处置室（A02029900-其他办公设备）	否	否	否	平方米	1,000	22.79	22,790
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格：2820mm*600mm*2020mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征：环保生态实木免漆板（浸渍胶膜纸饰面胶合板）定制五层医废处置柜			
		3	一般	材料内容	3. 材料内容：医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体（浸渍胶膜纸饰面胶合板）			

		参数), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素:磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、木框镶钢化玻璃柜门、模压门(刨花板)、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
47	北区六至九层处置室(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	平方米	1,000	23.84	23,840
本货物共设置了3条参数。 其中:一般参数:3条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	规格	1.规格:2950mm*600mm*2020mm					
2	一般参数	特征	2.特征:环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制五层医废处置柜					
3	一般参数	材料内容	3.材料内容:医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板),校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素:磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、木框镶钢化玻璃柜门、模压门(刨花板)、液压飞机扣、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
48	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	480	12.8	6,144
本货物共设置了3条参数。 其中:一般参数:3条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	规格	1.规格:3200mm*300mm*600mm					
2	一般参数	特征	2.特征:环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制三层储物柜(矮柜)					
3	一般参数	材料内容	3.材料内容:18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板),校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素:磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压飞机扣、铜拉手、机械封边等辅料					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
49	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	480	25.36	12,172.8
本货物共设置了3条参数。 其中:一般参数:3条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	规格	1.规格:3170mm*300mm*600mm					
2	一般参数	特征	2.特征:环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制三层储物柜(矮柜)					

			参数					
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压压机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	480	19.76	9,484.8
50	北区六至九层病房储物柜(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 2470mm*300mm*600mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制三层储物柜(矮柜)			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制1.2mm木线条、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、液压压机扣、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	1,000	38.65	38,650
51	北区六至九层护士站(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1. 规格: 9663mm*700mm*820mm			
		2	一般参数	特征	2. 特征: 环保生态实木免漆板(浸渍胶膜纸饰面胶合板)定制二层异型(弧形)护士站			
		3	一般参数	材料内容	3. 材料内容: 医用石英石铺台面、18mm浸渍胶膜纸饰面细免漆木板柜体(浸渍胶膜纸饰面胶合板), 校核强度表面强度 ≥ 0.70 、表面胶合强度MPa ≥ 0.60 、表面耐划痕 $\geq 1.5N$ 表面无大于90%划痕、表面耐磨(耗损度mg/100r ≤ 80 、情况/色素: 磨350r以后应无漏底现象)、(表面耐干热、耐污染腐蚀、耐冷热循环、防龟裂、耐水蒸气四级以上)甲醛释放量(mg/m ³)Enf ≤ 0.025 、铰链、定制抽屉柜(浸渍胶膜纸饰面胶合板)、模压门(刨花板)、三节轨道、铜拉手、机械封边等辅料			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	1,100	9.6	10,560
52	北区一层二层三层四层五层十层洗手台(A02029900-其他办公设备)	本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	规格	1. 规格: 1600mm*600mm*800mm			

			参数					
		2	一般参数	特征	2.特征: 石英石洗手台(石英石柜体)、柜门、台下盆、不锈钢水龙头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	北区一层二层三层四层五层十层洗手台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,100	11.4	12,540
本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1.规格: 1900mm*600mm*800mm			
		2	一般参数	特征	2.特征: 石英石洗手台(石英石柜体)、柜门、台下盆、不锈钢水龙头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
54	南区二层洗手台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,100	2.3	2,530
本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1.规格: 2300mm*600mm*800mm			
		2	一般参数	特征	2.特征: 石英石洗手台(石英石柜体)、柜门、台下盆、不锈钢水龙头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	南区二层十一层洗手台(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	米	1,100	6.8	7,480
本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	规格	1.规格: 1700mm*600mm*800mm			
		2	一般参数	特征	2.特征: 石英石洗手台(石英石柜体)、柜门、台下盆、不锈钢水龙头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
56	U型输液天轨(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	349	860	300,140
本货物共设置了1条参数。 其中: 重要参数: 1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	▲	U型输液天	含4米1.2mm厚铝合金材质轨道, ABS材质、并有阻尼刹车装置输液滑轮, 无极伸缩输液吊杆, 不锈			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
				轨	钢挂钩、挂钩承重不小于10kg			
57	L型隔帘天轨(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	套	175	580	101,500
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	L型隔帘天轨	3.5米1.2mm厚铝合金材质轨道、隔帘滑轮			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
58	其他安装材料(A02029900-其他办公设备)	否	否	否	批	10,397.2	1	10,397.2
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	其他安装材料	其他安装材料			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	南区一层护士站工作台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
2	南区一层护士站	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
3	南区二层导诊台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
4	南区二层处置室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
5	南区二层治疗室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
6	南区二层分诊台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
		1	规格	否	无	无

7	南区一至十层护士站	2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
8	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
9	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
10	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
11	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
12	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
13	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
14	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
15	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
16	南区一至十层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
17	南区一至十层病房抽屉柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
18	南区一至十层治疗室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
19	南区一至十	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无

	层治疗室	3	材料内容	否	无	无
20	南区一至十层处置室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
21	南区一至十层处置室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
22	南区一至十层护士站	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
23	北区四层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
24	北区四层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
25	北区四层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
26	北区四层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
27	北区四层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
28	北区四层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
29	北区四层治疗室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
30	北区四层治疗室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
31	北区四层处置室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
32	北区四层处置室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
33	北区四层护士站	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
34	北区四层护	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无

	士站	3	材料内容	否	无	无
35	北区五层体检台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
36	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
37	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
38	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
39	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
40	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
41	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
42	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
43	北区六至九层治疗室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
44	北区六至九层治疗室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
45	北区六至九层治疗室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
46	北区六至九层处置室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
47	北区六至九层处置室	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无

48	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
49	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
50	北区六至九层病房储物柜	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
51	北区六至九层护士站	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
		3	材料内容	否	无	无
52	北区一层二层三层四层五层十层洗手台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
53	北区一层二层三层四层五层十层洗手台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
54	南区二层洗手台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
55	南区二层十一层洗手台	1	规格	否	无	无
		2	特征	否	无	无
56	U型输液天轨	1	U型输液天轨	否	无	无
57	L型隔帘天轨	1	L型隔帘天轨	否	无	无
58	其他安装材料	1	其他安装材料	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	合同草案条款

第一节 合同协议书

采购合同编号：

采购人（全称）：江华瑶族自治县民族中医医院（甲方）

供应商（全称）：_（乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：江华瑶族自治县民族中医医院医用办公家具及储物柜等定制采购、安装项目

(2) 政府采购计划编号：永江财采计[2025]0042号

(3) 项目内容：护士站及护士站工作台、导诊台、处置室、治疗室、分诊台、病房储物柜、体检台、洗手台、U型输液天轨、L型隔帘天轨等内容（具体详见采购需求清单）

(4) 是否分包：_。

(5) 项目负责人：_。

(6) 联系电话：_。

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：

大写：

(2) 具体标的见附件。

(3) 合同定价方式： 固定总价 固定单价 成本补偿 绩效激励

(4) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：（应一次性支付全部合同款项）

预付款：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

分期付款：采购项目安装调试完毕、验收合格后，采购方在30个工作日内付给中标方为合同总金额的95%货款；验收合格满1年时付合同总金额的5%（不计利息）。具体以双方签的合同约定为准。

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。

(2) 地点：

(3) 方式：

(4) 履约担保：履约担保的金额、形式和期限要求。

(5) 质量保证金：质量保证金的金额、形式和期限要求。

4. 合同验收

(1) 验收主体：_。

(2) 验收方式：_。

(3) 验收标准：_。

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

(2) 本合同协议书

(3) 成交通知书

(4) 响应文件

(5) 政府采购合同专用条款

(6) 政府采购合同通用条款

(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸。

(8) 其他合同文件。

6. 合同生效

本合同自_生效。

7. 合同份数

本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_年_月_日

合同订立地点：

			<p>附件：具体标的明细、分包合同等。</p> <p>甲方：（公章） 乙方：（公章）</p> <p>法定代表人：_法定代表人：</p> <p>委托代理人：_委托代理人：</p> <p>电话：_电话：</p> <p>传真：_传真：</p> <p>开户银行：</p> <p style="text-align: center;">账号：</p> <p style="text-align: center;">第二节 政府采购合同</p> <p>具体已签订合同时约定的内容为准。</p>
2	企业综合实力及产品环保证书	商务	<p>1、提供投标人具有有效期内的GB/TISO9001质量管理体系认证证书的得1分；</p> <p>2、提供投标人具有有效期内的GB/TISO14001 环境管理体系认证证书的得1分；</p> <p>3、提供投标人具有有效期内的GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证证书的得1分；</p> <p>（提供证书在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图http://www.cnca.gov.cn/，不提供不得分）</p>
3	类似业绩	商务	提供投标人自2022年以来类似业绩，提供业绩合同及发票，每提供一个得1分，最高得2分。
4	商务要求	技术	<p>一、供货要求</p> <p>1、交货时间：合同签订后60 日内安装调试完毕并交付使用。</p> <p>2、交货地点：采购人指定地点</p> <p>3、交货方式：中标供应商负责货物的运输、保管、安装调试，直至验收合格。</p> <p>4、本项目从货物采购至货物运输至采购人指定交货地点的全部过程中，若与响应文件及合同中不符，采购人要求及时整改，若不进行整改的可终止合同，采购人不承担中标供应商所产生的任何损失。</p>

二、安装调试及验收

- 1、中标方负责对设备的安装和调试并达到国家相关的验收标准，对安装调试错误所导致的设备损坏，中标人承担全部赔偿责任。
- 2、根据政府采购项目验收规定，本项目采用一般方式验收。
- 3、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收费用由中标供应商承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。
- 4、验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标供应商原因造成的，由中标供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。
- 5、产品验收不合格，由中标供应商退换相关产品，再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。
- 6、项目完成后，中标供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档等，移交采购人。

三、售后服务要求

1. 设备维护措施要求提交以下内容：

- 1.1 定期维护计划；
- 1.2 对采购人不定期维护要求的响应措施；
- 1.3 对用户修改设计要求的响应措施。

2. 故障响应时间及方式

- 2.1 提供7×24 小时的故障服务受理；
- 2.2 提供7×24 小时的现场支援；
- 2.3 备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
- 2.4 中标供应商在接到采购人设备故障通知的24 小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，中标供应商应提供备品供采购人使用。

3. 持续服务保障情况、服务内容

- 3.1 本项目质保期为两年，从验收合格之日开始计算。质保期内所有货物提供“包修、包退、包换”服务。
- 3.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标、成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修；
- 3.3 质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标、成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

四、培训要求

根据采购需求特点及技术要求中标供应商应对采购人的技术（管理）人员及医护人员进行集中培训，培训时间不低于3天。

		<p>五、付款人及付款方式</p> <p>1. 付款人：江华瑶族自治县民族中医医院</p> <p>2. 付款方式：采购项目安装调试完毕、验收合格后，采购方在30个工作日内付给中标方为合同总金额的95%货款；验收合格满1年时付合同总金额的5%（不计利息）。具体以双方签的合同约定为准。</p> <p>一、评审内容：根据投标人提供的售后服务方案进行计分，完全满足以下要求的计10分：</p> <p>1、日常和周期维修维护措施（包括但不限于维护管理、周期维护、维修维护台账及制度等内容）；</p> <p>2、维修维护响应速度及备品备件计划（包括但不限于响应时间、维护人员配备计划、备品备件计划等内容）；</p> <p>3、人员培训（包括但不限于货物操作培训、维修维护培训等内容）。</p> <p>二、扣分标准：上述内容，1、满足日常和周期维修维护措施的计3分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、满足维修维护响应速度及备品备件计划的计3分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；3、满足人员培训的计4分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止。</p> <p>三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等。</p>
5	技术要求	<p>（一）功能需求</p> <p>所定制的储物柜、治疗室、处置室、护士站吧台及天轨等需满足临床功能使用。</p> <p>（二）质量要求</p> <p>1、整体要求平整，没有明显的凹凸不平，漆面均匀、光洁、硬度大；抽屉抽拉灵活，导轨牢固；边缘光滑、平整，不带尖头毛刺。</p> <p>2、柜门开关灵活、内装磁碰，衣柜柜门合页连接紧固，门与框缝隙均匀平整美观；柜体结构采用标准柜体，能具备模块安装功能，工件能实行标准化替换。</p> <p>3、所有木制家具与地面接触部分需要做防水处理。</p> <p>4、钢质家具表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷。表面必须经过预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。</p> <p>5、所有家具的材质须满足本文件要求的规格和厚度。家具清单中的规格尺寸、数量和款式，采购人根据实际需要，可能在实际操作中会有所调整，投标单位在投标报价时应综合考虑，中标后单价部分将不做调整。</p>

		<p>6、供应商提供的货物应为原厂正品，各项性能指标符合国家标准，需提供产品完整的技术资料（包括产品合格证、说明书、设备及配件清单等）。</p> <p>7、项目质保期为两年。供应商提供两年免费上门服务。</p> <p>一、评审内容：根据投标人提供的质量保障措施进行计分，完全满足以下要求的计10分：</p> <p>1、质量保障及措施方案（包括但不限于设备质量及安装保障方案、质量保障管理体系、质量保障控制措施等内容）；</p> <p>2、质量检验措施（包括但不限于质量检验流程、质量检验人员安排、质量检验记录等内容）；</p> <p>3、质量承诺。</p> <p>二、扣分标准：上述内容，1、方案欠完善或针对性欠缺的每项扣2分，上述扣分扣完为止；2、方案缺漏项或不合理的每项扣3分，上述扣分扣完为止；3、未提供的不计分。</p> <p>三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条理性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等；2、缺漏项是指该项内容未提供具体的实施方案内容，或者整段内容照搬采购需求、评审办法的内容未做修改；不合理是指非专门针对本项目或者不适用项目的情形，内容不完整或者缺少关键安排，套用其他项目方案、内容前后矛盾、表述错误；3、统计分值出现小数点的，先计算各项分值并保留小数点后2位数，第三位四舍五入，再进行合计分值统计。</p>
6	【南区一层护士站工作台】 样品	<p>技术</p> <p>1. 样品名称：（1）浸渍胶膜纸饰面胶合板；（2）刨花板。</p> <p>2. 样品规格：（1）浸渍胶膜纸饰面胶合板30mm*40mm；（2）刨花板30mm*40mm。</p> <p>3. 样品数量：（1）浸渍胶膜纸饰面胶合板3块，其中①包边包角1块；②包边切角1块；③无包边包角1块。（2）刨花板3块，其中①包边包角1块；②包边切角1块；③无包边包角1块。</p> <p>4. 样品标准：</p> <p>（1）浸渍胶膜纸饰面胶合板；</p> <p>1）. 基材要求</p> <ul style="list-style-type: none"> • 材质：优质胶合板，符合GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准； • 层数：≥9层，结构均匀，无空洞、开裂等缺陷。 • 含水率：4%-16%，符合GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.3标准。 <p>2）. 饰面要求</p> <ul style="list-style-type: none"> • 饰面材料：浸渍胶膜纸，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。 • 表面耐划痕：≥1.5N • 表面无大于90%的连续划痕。 • 磨耗性：磨耗值mg/100r ≤80 符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验

方法》 4.44标准

- 耐污性：易于清洁，无明显污渍残留。
- 耐干热：达到4级以上，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》4.46标准。

3) . 环保要求

- 甲醛释放量
- 按 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 4.60或 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》分级检测：
 - E1级：≤0.124mg/m
 - E0级：≤0.050mg/m
 - ENF级：≤0.025mg/m

注：若未标注等级，默认按E1判定；标注E0/ENF时需按GB/T39600检测

- 其他有害物质：符合国家相关环保标准。

4) . 物理性能

- 静曲强度：≥30MPa。
- 弹性模量：≥4000MPa。
- 胶合强度：≥0.7MPa。
- 表面硬度：≥2H(铅笔硬度测试)。

5) . 尺寸规格

- 对角线公差：≤2mm。
- 边缘处理：切割平整，无毛刺、崩边。

(2) 刨花板；

1) . 基材要求 -

- 材质：优质木材刨花，符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准。
- 密度：≥650kg/m³，均匀无分层。
- 含水率：3%-13%，符合GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准。

2) . 表面要求

- 表面处理：光面、砂光面或饰面，表面平整，无凹凸、鼓泡等缺陷。
- 饰面材料：浸渍胶膜纸、PVC等，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》标准。
- 耐磨性：≥400转。
- 耐污性：易于清洁，无明显污渍残留。

3) . 环保要求

- 甲醛释放量
- 按 GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 4.60或 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》分级检测：
 - E1级：≤0.124mg/m
 - E0级：≤0.050mg/m
 - ENF级：≤0.025mg/m

		<p>注：若未标注等级，默认按E1判定；标注E0/ENF时需按GB/T39600检测</p> <ul style="list-style-type: none"> • 其他有害物质：符合国家相关环保标准。 • 重金属含量：符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。 • 其他有害物质：符合国家相关环保标准。 <p>4) .物理性能</p> <ul style="list-style-type: none"> • 静曲强度：$\geq 15\text{MPa}$，符合GB/T 4897-2015《刨花板》标准。 • 弹性模量：$\geq 2000\text{MPa}$。 • 内结合强度：$\geq 0.35\text{MPa}$。 • 表面结合强度：$\geq 0.8\text{MPa}$。 • 吸水厚度膨胀率：$\leq 8\%$（2小时浸泡）。 <p>5) . 尺寸规格</p> <ul style="list-style-type: none"> • 对角线公差：$\leq 3\text{mm}$。 • 边缘处理：切割平整，无毛刺、崩边。 <p>5. 样品提供时间：同投标截止时间</p> <p>6. 样品提供地点：永州市公共资源交易中心样品间</p>
7	【U型输液天轨】技术样品	<p>1. 样品名称：输液天轨</p> <p>2. 样品规格：输液天轨长度300mm*厚1.2mm。</p> <p>3. 样品数量：输液天轨1段，配件1套(含滑动小车、输液吊架挂钩等)。</p> <p>4. 样品标准：</p> <p>(1)天轨部分</p> <ul style="list-style-type: none"> • 材质：采用高强度铝合金或不锈钢，表面经过防腐蚀处理。 • 承重能力：$\geq 50\text{kg}$。 • 表面处理：光滑无毛刺，符合医用设备卫生标准。 <p>(2)滑动小车部分</p> <ul style="list-style-type: none"> • 材质：高强度铝合金或工程塑料，轻便耐用。 • 滑动方式：采用静音滑轮，滑动顺畅，无卡顿。 • 承重能力：$\geq 20\text{kg}$。 • 功能：可360°旋转，便于多角度调整输液位置。 • 安全性：配备防脱轨装置，确保使用安全 <p>(3)输液吊架部分</p> <ul style="list-style-type: none"> • 材质：不锈钢或高强度铝合金，表面防腐蚀处理。高度调节：可调节范围$\geq 1\text{m}$，操作简便。 • 挂钩数量：≥ 4个，承重能力$\geq 5\text{kg}/\text{个}$ • 功能：可旋转、折叠，便于收纳和清洁 • 安全性：配备防滑落装置，确保输液瓶/袋稳固。 <p>(4)整体要求</p> <ul style="list-style-type: none"> • 外观：简洁美观，符合医疗环境要求。 • 清洁消毒：所有部件易于清洁消毒，符合医院感染控制标准。 • 静音设计：运行时噪音≤ 30分贝： • 使用寿命：≥ 10年，关键部件可更换。

			<ul style="list-style-type: none"> • 安全性：符合国家医疗器械安全标准，通过相关认证(如ISO13485、CE等)。 <p>5. 样品提供时间：同投标截止时间</p> <p>6. 样品提供地点：永州市公共资源交易中心样品间</p>
--	--	--	--

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	【南区一层护士站工作台】样品	技术	否	无	无
3	【U型输液天轨】样品	技术	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	3	是	图片	<p>【企业综合实力及产品环保证书】的评分规则：1、提供投标人具有有效期内的GB/TISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2、提供投标人具有有效期内的GB/TISO14001 环境管理体系认证证书的得1分； 3、提供投标人具有有效期内的GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证证书的得1分；（提供证书在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图http://www.cnca.gov.cn/，不提供不得分）</p> <p>【企业综合实力及产品环保证书】的上传证明材料要求：1、提供投标人具有有效期内的GB/TISO9001质量管理体系认证证书的得1分； 2、提供投标人具有有效期内的GB/TISO14001 环境管理体系认证证书的得1分； 3、提供投标人具有有效期内的GB/T27922-2011 商品售后服务评价体系认证证书的得1分；（提供证书在国家认证认可监督管理委员会官方网站查询截图http://www.cnca.gov.cn/，不提供不得分）</p>
3	客观分	商务分	2	是	图片	【类似业绩】的评分规则：提供投标人自2022年以来类似业绩，提供业绩合同及发票，每提供一个得1分，最高得2分。

						【类似业绩】的上传证明材料要求：提供投标人自2022年以来类似业绩，提供业绩合同及发票，每提供一个得1分，最高得2分。
4	主观分	技术分	10	否	无	【商务要求】的评分规则：一、评审内容：根据投标人提供的售后服务方案进行计分，完全满足以下要求的计10分：1、日常和周期维修维护措施（包括但不限于维护管理、周期维护、维修维护台账及制度等内容）；2、维修维护响应速度及备品备件计划（包括但不限于响应时间、维护人员配备计划、备品备件计划等内容）；3、人员培训（包括但不限于货物操作培训、维修维护培训等内容）。二、扣分标准：上述内容，1、满足日常和周期维修维护措施的计3分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；2、满足维修维护响应速度及备品备件计划的计3分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止；3、满足人员培训的计4分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止。三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条件性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等。
5	主观分	技术分	10	否	无	【技术要求】的评分规则：一、评审内容：根据投标人提供的质量保障措施进行计分，完全满足以下要求的计10分：1、质量保障及措施方案（包括但不限于设备质量及安装保障方案、质量保障管理体系、质量保障控制措施等内容）；2、质量检验措施（包括但不限于质量检验流程、质量检验人员安排、质量检验记录等内容）；3、质量承诺（包括但不限于质保期限）。二、扣分标准：上述内容，1、满足质量保障及措施的计4.5分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1.5分，上述扣分扣完为止；2、满足质量检验措施的计4.5分，方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1.5分，上述扣分扣完为止；3、满足质量承诺的计1分，承诺方案欠完善或针对性欠缺的每项扣1分，上述扣分扣完为止。三、事项说明：1、方案欠完善或针对性欠缺是指项目名称不符、未贴合采购需求、方案内容与项目需求不一致或没有关联性、涉及的技术规范标准等与国家标准或行业标准或招标采购文件要求不一致，相关评审具体实施方案内容与实际实施时存在差异性，计划安排无条件性、方案内容空洞、语义表述不清，存在歧义、逻辑混乱，内容不完善等。
6	主观分	技术分	10	否	无	【【南区一层护士站工作台】样品】的评分规则：对样品需求中的基材要求、饰面要求、环保要求、物理性能、外观等5项内容综合评分，满足样品需求，每项内容计2分，最多计10分。每项内容存在不足或存在一定缺陷的，每处扣1分，扣完即止。
7	主观分	技术分	10	否	无	【【U型输液天轨】样品】的评分规则：对样品需求中的材质、能力、功能、安全性、外观等5项内容综合评分，满足样品需求，每项内容计2分，最多计10分。每项内容存在不足或存在一定缺陷的，每处扣1分，扣完为止。
8	/	偏离分	1	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	详见本包货物类需求的偏离性评审(标)规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣1分
9	/	偏离分	4	详见本包	详见本包	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重

			货物需求的偏离性评审(标)规则	货物需求的偏离性评审(标)规则	要技术参数每偏离一项扣1分，最多扣4分
--	--	--	-----------------	-----------------	---------------------