

永州市政府采购文件

采购项目名称： 宁远县九嶷山舜帝陵安防系统
采购人： 宁远县考古研究和文物保护中心
采购方式： 公开招标
采购代理机构： 湖南明鑫项目管理有限责任公司
委托代理编号： HNMXGK-0710165
代理费收取方式： 采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准： 项目成交金额的1.5%
专家评审费收取方式： 专家评审费由采购人支付
采购计划编号： 永宁财采计[2025]026158号
采购项目预算： 2,556,581.61元
是否进行资格预审： 否
需求编制时间： 2025年10月29日

采购人签章：
宁远县考古研究和文物保护中心

需求编制人签章：
李云花

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述(本项目不专门面向中小企业采购):

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额(元)	评审方法
1	第一包	2,556,581.61	综合评分法

招标文件获取方式、时间:

获取时间: 详见采购公告

获取方式: 下载投标工具, 安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额(元)	采购内容概况	预期采购时间
宁远县九嶷山舜帝陵安防系统	2,556,581.61	九嶷山舜帝陵视频监控系统、入侵报警系统、巡更系统、监控中心机房等	2025-10

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,556,581.61元

包概述：宁远县九嶷山舜帝陵安防系统				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求			
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。</p>	<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>			

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用

文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	400万红外枪机(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	710	30	21,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、400万 1/1.8"CMOS 全彩筒型网络摄像机； 2、全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度； 3、Smart侦测：10项事件检测，3项异常检测； 4、最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON)，0 Lux with Light； 5、宽动态：120 dB； 6、补光距离：最远可达30 m； 7、防补光过曝：支持； 8、补光灯类型：柔光灯； 9、最大图像尺寸：2560 × 1440； 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 11、网络存储：NAS (NFS, SMB/CIFS均支持)； 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡(最大256 GB)； 12、音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器；1路输入(Line in)；1路输出(Line out)； 13、报警：1路输入，1路输出(报警输出最大支持DC24 V, 1 A或AC24 V, 1 A)； 14、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口； 15、复位：支持； 16、电源输出：DC12 V, 100 mA, 仅供拾音器供电使用； 17、启动及工作温湿度：-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结)； 18、供电方式：DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护； 19、防护：IP66。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
2	壁装支架(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	110	30	3,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、适用范围： 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装； 2、材料： 铝合金； 3、调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45°。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
3	枪机电源(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	70	30	2,100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、国标,12V1A输出,Φ2.1圆头,桌面式,输入350mm,输出800mm； 2、输入电压：AC170V~240V。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
4	前端设备箱(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	198	15	2,970
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、尺寸：110mm×80mm×45mm(宽、高、深)； 2、ABS材质，IP67防水。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	不锈钢包塑软管(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	68	185	12,580
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	Φ25			
6	二合一防雷器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	110	37	4,070
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、电源电涌保护额定电压:220V AC； 2、电源电涌保护额定负载电流:2A； 3、电源电涌保护响应时间≤25ns； 4、网络信号电涌保护特性； 5、持续运行电压 :8V； 6、传输速率:100Mbps； 7、响应时间:≤1ns；			
7	热成像双光谱枪机(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	13,800	7	96,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、热成像双光谱筒型网络摄像机； 2、热成像：分辨率：384×288；焦距：15mm；热成像视场角：17° × 12.8°； 3、可见光：分辨率：2688×1520，400万；焦距：8mm； 4、温度异常报警功能，测温精度：±8℃或量程的±8%℃（取最大值）； 5、测温范围：-20℃~150℃； 6、人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）：150m； 7、车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）：450m； 8、防火最远报警距离（以0.05m²高温源为准）：90m； 9、明火最远报警距离（以0.1m²的火焰为准）：50m； 10、最远测温距离（满足测温精度，以0.1m*0.1m目标物为准）：22.5m； 11、烟雾最远报警距离（以1m³烟雾为准）：50m； 12、支持50米红外补光； 31、帧率：50Hz:25fps(384×288)(热成像)； 13、电源：AC24V/DC12V/POE； 14、工作温度和湿度：-40℃~70℃，湿度小于95%； 15、防护等级：IP67。			
8	热成像双光谱枪机支架(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	110	7	770
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	与枪机匹配，吊装或壁装根据现在确定			

9	热成像双光谱枪机电源(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	123	7	861
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、国标,12V1A输出,两线接头； 2、输入电压：AC170V~240V。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	监控立杆(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	949	18	17,082
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、监控立杆杆高4.5m，壁厚3mm； 2、上径3米，直径114。下径1.5米，直径140； 3、杆体热镀锌，表面喷塑，颜色可选； 4、防护等级：IP54； 5、材质：钢材材质为国标标准低碳高强度q235； 6、焊接工艺：采用电焊接，整个杆体无漏焊，焊缝平整，无焊接缺陷； 7、喷塑工艺：镀锌后纯化处理，喷塑附着率好，厚度≥65，喷塑采用进口优质塑粉。 8包含地笼和螺丝配件，监控标号牌。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	立杆横壁(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	210	22	4,620
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	壁长500mm，壁厚3mm，直径50mm，预留摄像机穿线孔以及支架安装孔			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	监控立杆设备箱(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	336	18	6,048
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	304不锈钢材质，厚度1.0mm 尺寸：500mm*400mm*200mm（高、宽、深），内含设备安装底板等配件。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	监控立杆基础(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	350	18	6,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	技术参数	混凝土基础。600mm*600mm*1000mm (长、宽、深)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	监控立杆防雷接地(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	379	18	6,822
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	含避雷针, 引线, 接地板等, 接地电阻少于10Ω			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	汇聚点箱(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	1,070	8	8,560
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、箱体采用1.5mm厚镀锌钢板加喷塑； 2、箱体侧面与顶盖下方均设有散热通风孔；侧面散热孔加有不锈钢防尘防虫网； 3、箱体表面采用户外聚氨酯塑粉；经高温烤制后可保证在户外暴晒环境下不粉化、开裂、变黄，箱体防水，防锈，防酸，防晒；机柜底座是不锈钢底座； 4、箱门密封圈采用聚氨酯现场发泡胶；外表整体美观；避免脱落，渗水，防护等级达到IP66； 5、箱内配置2块安装层板，一块安装电器竖版；电器安装竖板上开有密集的3mm圆孔，并配有M4自攻螺丝，便于安装导轨排插等电器设备； 6、产品外尺寸：600*900(800+100)*450mm(宽、高、深)； 7、产品内尺寸：550*750*440mm(宽、高、深)。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	插线板(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	67	8	536
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	8位5孔, 10A2500W, 无线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	汇聚点箱基础(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	294	8	2,352
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、混凝土基础。 2、尺寸：800*650*600mm(长、宽、高)高度为地面下300mm, 地上300mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	363	8	2,904

18	汇聚点箱防 雷接地(A02370400- 安全、检查 、监视、报 警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	接地电阻少于10Ω			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	40	8	320
19	空气开关(A02370400- 安全、检查 、监视、报 警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	2P10A			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,650	13	21,450
20	工业级网络 交换机(A02370400- 安全、检查 、监视、报 警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	8个10/100/1000M光纤SFP接口，8个10/100/1000M以太网RJ45电口，支持Qos技术；铝合金外壳，IP40防护等级；工作温度具备-40℃~+85℃			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	319	5	1,595
21	工业级光纤 收发器(A02370400- 安全、检查 、监视、报 警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	百兆1光1电SC接口，支持Qos技术:铝合金外壳，IP40防护等级:上作温度具备-40℃~+85℃			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	93	13	1,209
22	工业级网络 交换机电源(A02370400- 安全、检查 、监视、报 警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	DC12V1A			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

23	SFP模块(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	345	26	8,970	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	单模单纤1000M, 20公里				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
24	电源线1(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	42	4,000	168,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	YJV3*16				
25	电源线2(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	17	2,600	44,200	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	YJV3*6				
26	电源线3(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	2.95	3,000	8,850	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	RVV2*1.0				
27	电源线4(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	9.2	3,000	27,600	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	RVV3*2.5				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	网线(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	4.59	5,000	22,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、名称:六类网线； 2.规格:六类； 3.线缆对数:4对。			
29	光纤终端盒1(4口)(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	175	11	1,925
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	4口桌面式，满配FC耦合器以及尾纤			
30	光纤终端盒2(24口)(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	379	2	758
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	24口机架式，满配FC耦合器以及尾纤			
31	光纤跳线(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	根	15.43	30	462.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	FC-LC单模单纤，1米			
32	ODF架(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	768	1	768
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	技术参数	72芯, 满配FC耦合器以及尾纤			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	光纤(安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	6.89	12,500	86,125
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	GYTA53-4			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	硅芯管(安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	8.3	2,800	23,240
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、名称: 电线管; 2. 材质: 硅芯管; 3. 型号、规格: ϕ 32。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
35	PE管(安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	12.4	7,000	86,800
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	ϕ 32			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
36	49寸LCD拼接屏(安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	4,566	6	27,396
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	49寸3.5mm拼缝低亮液晶拼接屏 直下式LED背光源, 亮度均匀, 无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 背光源类型: D-LED 物理分辨率: 1920 x 1080@60Hz (向下兼容) 亮度: 500 cd/m2 可视角: 178° (水平)/ 178° (垂直) 对比度: 1200:1 边框宽度: 3.5 mm 音视频输入接口: HDMI×1, DVI×1, VGA×1, USB×1 控制接口: RS232 IN x 1, RS232 OUT x 1 电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
37	配套支架(否	否	否	套	625	6	3,750

货物 序号	A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。与拼接屏配套使用。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	条	88	6	528
38	视频线缆(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	HDMI 2.0 4K 60Hz铜缆(5米)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	15,339	1	15,339
39	解码器(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备；支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编解码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出；支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码；支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能；支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码；支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备；支持RTP/RTSP协议进行网络源预览；网口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；1个光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应；串行接口：1个标准232接口(RJ45)，1个标准485接口(RJ45)；音频输出接口：4个3.5mm接口独立音频输出；解码通道：72；解码能力：2路2400W，或4路1200W，或8路800W，或12路500W，或12路400W，或20路300W，或36路1080P，或72路720P及以下分辨率同时实时解码；画面分割数：1/2/4/6/8/9/12/16/25/36；输入分辨率：4K：3840×2160@30 Hz(仅HDMI)；1080p：1920×1080@50/60 Hz；720p：1280×720@50 Hz/60 Hz；视频输入接口：1路HDMI 1.4，1路DVI-D；输出分辨率：HDMI：4K：3840×2160@30 Hz(仅奇数口)，；1080p：1920×1080@50/60 Hz，；720p：1280×720@50 Hz/60 Hz；BNC：PAL制式：704×576，NTSC制式：704×480；视频输出接口：12路HDMI 1.4，2路BNC。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,900	1	4,900
40	控制终端(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	CPU：3350及以上；内存：16GB；硬盘：256G SSD+1T HDD；显示器：23.8英寸；显卡：2G独显；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

41	控制台 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	1,850	1	1,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	材质：高强度冷轧钢桌体，E1级防火板桌面；柜体灰白色，键盘抽屉一层板；厚度：3联控制台。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
42	服务器 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	22,144	1	22,144
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	2U双路标准机架式服务器。CPU：配置1颗 x86架构HYGON 5440处理器，单处理器核数≥16核，线程数≥32，内存：配置64G DDR5，16根内存插槽；硬盘：配置4块1.2T SAS盘，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；阵列卡：配置1块RAID_4G卡(支持RAID 0/1/10/5)；PCIE扩展：支持6个PCIe 5.0扩展插槽；OCP：支持1个OCP3.0网卡；网口：板载2个千兆电口和2个PCIe万兆光口，支持选配10GbE、25GbE；SFP+等多种网络接口；其他接口：1个千兆RJ-45管理接口；2个VGA接口，1个位于机箱后部、1个位于机箱前部；4个USB接口，2个位于机箱后部、2个位于机箱前部；1个Type-C Debug接口位于机箱前部；电源：配置800W(1+1)高效CRPS冗余白金电源。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	手孔井 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	座	866	38	32,908
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	砖砌手孔井，净空尺寸：长600mm×宽600mm×深800mm，含井盖。手孔井做法参考《地下通信线缆敷设》05X101-2 ,P45			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	挖沟槽土方 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	101	9,500	959,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1.开挖:800*600mm(深*宽) 开挖、回填砂土。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
45	文物安全防护软件--基础模块 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	8,104	1	8,104
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 2、包含视频网管、门禁网管等功能。 3、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 4、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； 5、支持管理最大人员数量5万； 6、支持管理最大卡片数量5万； 7、支持管理最大车辆数量3万； 8、支持最大的在线用户数1000个，并发登录用户数50个。 9、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）； 10、支持联动上墙并发1次/秒； 11、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓拍； 12、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像； 13、支持联动并发送邮件2封/秒； 14、支持短信联动（云信留客短信网关：1-2秒/条；短信猫：70字符以下，10秒/条；70字符以上分条发送，20秒/条；） 15、支持最大事件存储7200万条； 16、支持管理资源上墙数量2万个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	3,104	1	3,104
46	文物安全防控软件--事件管理(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	提供统一的事件中心，包括事件的汇聚、转换、处理、统计、可视化展示，实现事件的全生命周期管理。结合预案、工单保障事件流程的有序、高效、闭环，实现跨部门、跨区域、跨系统的协同工作，快速响应突发事件，保障园区高效运营，提高事件整体的处理水平。一、事件汇聚 1.事件接入 a.支持物联感知事件接入，如视频事件、门禁事件、停车场事件、人脸识别事件、测温事件、动环事件、消防事件、入侵报警事件等 b.支持AI事件接入，如垃圾满溢、生产隐患、高空抛物、异常行为等 c.支持指标型事件接入，如客流分析事件、考勤事件、能耗事件等" 2.事件标准化：对各类事件进行标准化处理，事件信息包含事件类型、事件等级、事件发生区域、事件图片、事件源等，支持业务属性扩展 3.事件规则：支持组合事件与事件在时空维度的关联关系，组合局部的事件成整体的事件，如指定时间段、指定资源、指定区域、指定发生频率、指定发生关系等等 二、事件闭环处理 1.预案管理：支持对各级各类应急预案的数字化管理，如电梯困人预案、人员摔倒预案、火灾处置预案、标准动作、标准话术等 2.事件接收 a.事件信息可视化展示，包括事件基础信息、事件联动信息、事件位置信息，完成事件研判 b.事件发生时支持弹窗、浮窗、声音提醒 3.事件处置 a.支持执行事件关联的预案步骤，如执行电梯困人预案：紧急人员通知、人员安抚、救援到场情况确认等 b.支持事件业务闭环处置，支持事件转换为工单，并针对工单处理流程进行业务闭环 c.支持上传现场图片、视频信息 4.事件联动：根据事件管理预设联动处置措施，如联动抓拍、联动预览、联动门禁、联动语音播报、联动上墙等，辅助用户提升事件处理效率 5.多端处理： a.支持web端进行事件闭环处理 b.支持CS端进行事件闭环处理 三、事件统计 1.事件趋势统计：按时间维度对事件发生数量进行统计，并提供同环比数据，为园区事件管理效果评估提供数据支持 2.事件分布统计：根据时间维度统计园区内某一段时间的事件发生区域、事件类型、事件细分对应的事件总数 3.事件处理效率统计：对事件处理过程中各环节的耗时进行统计，根据时间维度统计园区内某一段时间的事件类型、事件数量、告警确认平均耗时、事件工单签收平均耗时、事件工单处理平均耗时、事件平均处理总时长等 四、事件可视化 1.门户可视化：工作台提供统一的事件中心，将智慧安防、智慧消防、智慧访客等系统的事件及告警信息进行统一展示，使拥有权限的用户能够查看到对应系统的告警信息。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	5,104	1	5,104
47	文物安全防控软件--移动APP(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、报警数据：1)支持展示今日概况，包括今日报警、未处理报警；今日隐患、未处理隐患；分别点进各个模块，跳转到对应模块功能中；2)最新报警支持展示最新的3条未处理告警，点击报警，可以进入报警详情，点击查看全部，展示所有的报警； 2、模块按钮：展示十二个模块，支持跳转，模块分别为报警管理、预览回放、状态监测、隐患管理、防火巡查、防火检查、岗位自查、消控值班、扑救力量、制度职责、智能研判、消防设备管理； 3、巡查点扫描：1)支持扫描二维码展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态；2)手机靠近NFC卡，支持展示巡查点的详细信息，例如巡查点的名称、状态、巡查员、位置、巡查时间，以及所属部件的状态； 4、一键上报：1)支持手机点击一键上报，将消			

					防隐患上报上去；2)支持手动输入+扫一扫添加隐患信息；3)支持上传隐患联动图片；5、SOS报警：1)支持手机点击SOS报警，支持录入详细位置、电话信息、管理图片、视频，将报警上报到平台；2)支持SOS报警视频播放；6、报警管理：1)支持展示不同系统的报警信息，每个系统右上角都有一个角标数量提示，报警系统主要有火灾报警系统、电气火灾系统、消防水系统、可燃气体系统、数据网系统、视频图像系统、充电桩系统；2)支持展示视频类的智能报警，主要支持：人员在离岗报警、烟雾检测报警、烟火检测报警、火点检测报警、温度检测报警、温差报警、无证上岗、物品遗留、通道占用、电瓶车乱停乱放、火点无人报警；3)支持报警联动视频预览、回放、抓图、平面图；4)支持对报警进行处理，可以自己设置报警为误报或正常；5)支持查看联动视频的预览和回放；7、查看监控点：1)支持查看最近浏览过的监控点，可直接选择实时预览和录像回放；2)支持收藏监控点，并对收藏的监控点进行分组、编辑、删除和移动；8、实时预览：1)实时预览时支持语音对讲、鱼眼矫正；2)支持监控点云台控制（上下左右等8个方向控制，支持放大/缩小，对焦、光圈放大/缩小、3D放大），支持设置和调用预置点；3)支持窗口模式切换，包括1/4窗口模式，横竖屏切换；4)支持本地录像、本地抓图、高清/标清无缝切换、声音开启/关闭；5)支持设置预览画面中是否显示私有数据，如：智能信息和移动侦测；6)支持设置萤石设备过平台或过萤石云预览；7)支持设置硬解码优先，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解；8)支持从预览界面直接跳转到回放界面查看录像；9)支持新增、更新、删除预置点名称；10)支持主子码流取流切换；9、录像回放：1)支持查看指定存储位置（设备存储、中心存储）的录像；2)支持查看指定日期的录像；3)支持录像定位控操作（拖动进度条）；4)支持窗口模式切换，包括1/4窗口模式，横竖屏切换；5)支持本地录像、本地抓图、声音开启/关闭；6)支持设置硬解码优先，符合硬解码的码流优先进行硬解码，不符合的会自动切换至软解；10、图片监控：支持图片监控，可在APP上查看摄像机定时抓拍的图片信息；
--	--	--	--	--	---

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	8,104	1	8,104
48	文物安全防护软件--视频监控(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1、支持前端编码设备的集中管理；2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能；3、最大并发取流数量：1000；视频播放路数（软解）：25路（i5、720P）、9路（i5、1080P）；视频播放路数（硬解）：36路（i5、720P）、16路（i5、1080P）；最大回放倍速：16倍；4、支持电视墙管理数量：10；单屏幕最大窗格数量：25；5、支持解码设备管理数量：128。6、含200个监控点接入授权；			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	5,104	1	5,104
49	文物安全防护软件--门禁管理(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。1、支持最大门禁点数量2万个；2、门禁权限下发的性能（单个门禁点）：卡片：15-35张/秒；人脸：1-2张/秒；人脸模型：100张/秒；（依赖中心建模服务器）；3、权限并发下载路数：单台服务器50路，最大可扩展至1000路；4、门禁事件处理（单台服务器）：带图片：100条/秒；不带图片：1000条/秒；5、事件最大存储数量：5000万条；6、含50个门禁点接入授权；			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	5,104	1	5,104
50	文物安全防护软件--入侵报警(A02370400-	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	安全、检查、监视、报警设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	基于前端防区探测器进行园区范围内的入侵行为或意外事件的迅速感知和处理,实现针对园区内部的高效安全防范。1、支持报警子系统管理能力,包含布防、撤防、消警控制操作;2、支持防区管理能力,包含旁路、旁路恢复操作;3、支持实时入侵报警能力;4、支持历史入侵报警事件查询及导出能力。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	10,104	1	10,104
51	文物安全防范软件--报警监察地图(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	报警可视化,支持快速报警定位和应急联动监察处理支持地图搜索、地图切换、资源显示、防区分组、地图控制、资源点控制、报警联动处理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	5,604	1	5,604
52	文物安全防范软件--设备运维(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	设备网络管理应用,对接入平台的视频设备,门禁设备,梯控设备,可视对讲设备进行在线巡检,及时发现故障设备和掉线设备,支持监控通道的录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。使运维工作更加高效,便利;1、单节点在线状态巡检效率不低于1000路/小时;2、单节点录像情况巡检效率不低于1000路/小时。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	3,104	1	3,104
53	文物安全防范软件--视频级联(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	用于平台对外标准化互联互通(跨网、异构)的组件。支持通用视频联网标准协议(GB/T28181、DB33/T629),提供支持其他联网标准的扩展能力。1、级联层级数量:3;2、支持GB/T 28181-2016、GB/T 28181-2011、DB33/T629-2011、GB 35114-2017协议			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	25,104	1	25,104
54	文物安全防范软件--数据看板(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	【安防管理专题】今日安防实况:展示所有告警记录总数和已处理未处理占比;本月告警分类:对关注的事件进行按月统计;告警趋势:展示近7天和近30天的关注的事件的趋势统计;设备运维统计:展示设备的健康状态(离线数,在线数)、设备总数、设备告警记录;告警事件记录:展示告警事件记录列表;【人行管理专题】今日出勤统计:展示园区人员总数、出勤人数和			

					性别比例；近30天出勤趋势：展示近30天出勤的趋势统计；陌生人员识别记录：展示陌生人员识别记录；今日访客统计：展示今日访客总数和访客性别占比；访客记录：展示访客记录；人员轨迹查询：通过陌生人员识别记录查询人员的轨迹；近30天访客趋势：展示近30天访客趋势统计；【车行管理专题】停车场实时使用率统计：展示停车场实时使用率、车库数量、空闲数等，各类型的车辆占比；车辆抓拍记录：展示车辆抓拍记录列表；车辆轨迹查询：根据车辆抓拍记录，通过车牌查询车辆的轨迹；车流量趋势统计：按日、月、年展示车流量趋势统计；【客流数据专题】景区客流实时数据：支持展示景区实时客流数据，包含进客量、出客量、保有量、承载上限；景区客流趋势：按小时统计景区客流数据，包含进入人数、离开人数、在园人数；近期景区客流统计：支持展示/切换近7日，近30日客流数据；游客画像分析：支持展示游客画像分析，包含性别比例分析、年龄段分析（整个景区）；景点实时数据：支持展示某个景点的：进客量、出客量、保有量、状态；景点实时数据：支持展示多个景点同时展示如上数据；景点实时数据：支持展示多个景区数据轮播；景点实时数据：支持手动选择切换景点，展示对应实时人数、今日进入人数、今日离开人数；景点分时数据统计：支持展示某景点的按小时统计：进客量、出客量、保有量；景点分时数据统计：支持展示景点切换；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
55	视频存储阵列(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	28,717	1	28,717
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1 设备配置：≥1颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥8个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速；支持热插拔1+1AC220V电源或1+1直流冗余电源供电 2 设备标配：≥4个2.5Gb网口，支持2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口，支持1个前置VGA接口、1个后置HDMI接口，支持1个RS-232串口，支持4个PCI-E扩展槽 3 具有48个硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断 4 设备具备1个定位灯、1个电源灯、1个设备报警灯、1个就绪灯、1个网络状态灯、1个系统盘状态灯、1个硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计。设备左右侧面各2个抬手，具备前面板抽拉标签卡 5 每个控制单元支持双系统应用，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作；支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1 6 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氮气硬盘、空气硬盘；支持CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动 7 支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储 8 支持ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 9 支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断 10 设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整 11 设备支持MAID2.0磁盘节能功能，当磁盘不工作时，可根据设置的时间自动启动磁盘降速或磁盘休眠指令，降低磁盘驱动能耗 12 设备支持硬盘的多级工作模式，包括性能模式、空闲模式（A/B/C，A：硬盘短时空闲，可以正常响应IO；B：较多空闲，磁头不再移动，硬盘满转；C：硬盘完全空闲，磁头不再移动，硬盘降速）、休眠模式（硬盘不再旋转，新下发IO需要唤醒） 13 BMC支持复杂密码，设备首次使用默认密码登录BMC时，提示修改密码，并且需要强制修改完密码后重新登陆，否则无法进入BMC web 14、含48块8T硬盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
56	服务器机柜(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	2,600	1	2,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	规格：600*1000*2000			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
57	网络交换机1(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	4,200	1	4,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	背板带宽：432Gbps/4.32Tbps 包转发率：120/138Mpps 端口：24个千兆SFP，8个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个万兆SFP+ 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持静态路由、RIP、RIPng协议					
58	网络交换机2(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	3,200	1	3,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	背板带宽：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：51Mpps/126Mpps 端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP 支持4KVLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 支持静态路由、RIP、RIPng协议					
59	辅材(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	批	11,200	1	11,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	各类紧固件，接头，扎带等。					
60	微震动探测器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	12,650	7	88,550
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	探头数：1个；识别类型：人员入侵、车辆入侵、挖掘等报警类型，可根据需要定制识别类型；探测半径：人员入侵：20~50米；车辆入侵：100~200米；挖掘入侵：30~60米；探头线长：0.5米；报警检出率：≥95%；通信接口：CAN通讯 通信距离：单总线通讯距离最长可达1公里；工作温度：-40℃~+85℃；防护等级：IP68；供电电源：DC 12V~36V，DC 24V(典型值)；安装方式：垂直埋设，距地表不小于20厘米。					
	货物名(货物标的)	否	否	否	套	6,800	2	13,600

61	区域控制器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	提供区域管控与供电功能 1.输入电压220V,输出DC24V,功率108W,支持输出短路/过压/过流保护等功能,为区域探测器供电; 2.对区域探测器进行统一管控,配置探测器参数; 3.对告警信息进行分析处理,并将告警信息上报平台; 4.对通讯数据进行加密保护,提供高安全传输通道; 5.管控能力:16个探头,最长距离可达1KM; 6.满足5000m 海拔应用。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	微震动探测器信号线(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	8	2,500	20,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	RVVSP4*1.0					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	硅芯管(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	9	2,500	22,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	Φ32					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	控制终端(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	4,900	1	4,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	CPU: 3350及以上; 内存: 16GB; 硬盘: 256G SSD+1T HDD; 显示器: 23.8英寸; 显卡: 2G独显;					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	被动红外+微波探测器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	520	22	11,440
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	探测方式: 被动红外+微波 探测范围: 12m / 90° ; 全范围PIR辅以24GHz微波探测 测速范围: 0.2~3m/s 灵敏度: 自动; 30Kg 防宠 支持自动灵敏度和数字温度补偿; 光学密封, 下视窗保					

					护 支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法； 防拆保护：开盖；报警输出：常闭			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	8防区报警模块(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	500	6	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
67	总线式网络报警主机(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	总线式网络报警主机：8个板载有线防区，可扩展至256个（其中64个可以为无线防区）4个板载触发器输出，可扩展至256个 支持40000条日志记录，包括32000条报警事件记录，5000条操作日志和3000条管理记录，支持远程搜索查询事件日志 支持定时布撤防（日常计划、优先计划）支持CID 报告，支持话机复用 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 支持远程升级，远程导入导出配置参数 支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	报警键盘(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	344	1	344
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	LCD报警键盘；防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	声光警号(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	68	1	68
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	警号（红白色）；报警音量：105dB at 30cm 防护等级：IP54，室外防水 内置水平仪，便于辅助安装 支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	6	3,000	18,000

70	报警总线 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	RVV2*1.5			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	4	2,000	8,000
71	探测器电源线 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	RVV2*1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	5.5	2,000	11,000
72	探测器信号线 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	RVVP2*1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	160	6	960
73	探测器电源 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	DC12V10A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	19	4,000	76,000
74	PE管 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	Φ50			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

75	巡更棒(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	否	否	否	套	800	2	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1.大容量存储：可存储巡检记录60000条，每天读卡300次，可以储存6个月的数据，不会因为巡更故障出现数据丢失；2.USB通讯：采用USB通讯模式，无需安装USB驱动，即插即用，下载数据速度超快，USB直接充电，方便实用。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
76	巡更按钮(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	否	否	否	套	35	28	980
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1.封装存储芯片，具有防水、防震、防撬，安装简便、耐用；2.内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有全球唯一性，用来识别巡逻地点。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
77	巡更点标签 贴(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	否	否	否	块	2	28	56
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	夜光、提示标签贴			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
78	人员钮(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	否	否	否	套	30	4	120
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	1.封装存储芯片，具有防水、防震、防撬，安装简便、耐用；2.内置不可修改的ID码，ID卡序列号具有全球唯一性，用来识别工作人员。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
79	巡更系统管 理终端(A02370400- 安全、检查、 监视、报警 设备)	否	否	否	台	5,500	1	5,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	技术参数	CPU：3350及以上； 内存：16GB； 硬盘：256G SSD+1T HDD； 显示器：23.8英寸； 显卡：2G独显；			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
80	充电器(含数据线)(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	180	2	360
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	标准充电器，用于巡更棒充电。			
81	巡更棒护套(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	200	2	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	用作巡更棒防护			
82	电子巡更系统管理软件(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	1,600	1	1,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	中文界面，可以设定路线，进行计划设置、排班、计划考核、打印报表。			
83	配电箱(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	4,810	1	4,810
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	3P63A塑壳空开3个，20A2P空开2个，25A2P空开1个，16A2P2个，16A1P2个，10A2P11个			
84	主电缆(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	75	100	7,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	技术参数	YJV5*16mm2				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
85	机柜电缆(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	20	10	200	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	YJV3*6mm2				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
86	工业连接插座(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	97	1	97	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	32A 220V 3P IP44				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
87	PDU(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	140	2	280	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	孔位：10个10A组合孔 额定电压：250V~ 额定功率：2500W 额定电流：10A 线长：1.8米 CCC认证，带防雷功能				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
88	灯具(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	188	6	1,128	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	技术参数	LED照明灯具 产品功率：80W 产品尺寸：600*600 (mm) 产品色温：6500K正白光 额定电压：220V~50Hz				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
89	照明电线(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	5	300	1,500	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									

	警设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	BV2.5mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
90	插座电线(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	米	5	300	1,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	BV4mm2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
91	插座(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	30	6	180
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	名称：五孔插座 尺寸：86mm×86mm 产品材质：PC材料 安全标准：开关产品执行标准GB/T 16915.1、强电插座执行标准GB/T 2099.1、获得3C认证			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
92	开关(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	21	2	42
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	二位单极开关 性能参数：10A* 250V~ 产品尺寸：86×86 (mm)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
93	应急照明灯(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	88	2	176
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	额定功率/频率：AC220V/50Hz 应急时间：≥90分钟 主电功耗：3W 应急亮度：≥50LM 光源参数：LED/DC3.0V 应急转换时间：<3sec 使用环境温度：-10° C-50° C 充电时间：<24小时 材质：喷塑灯箱阻燃灯头			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
94	金属线管(否	否	否	米	20	50	1,000

货物序号	A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	20mm			
货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
95	UPS不间断电源主机(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	12,581	1	12,581
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	功率范围：15kVA 工作方式：三进单出、双变换在线工作；输入电压范围：50%~125%(220/230/240VAC)/ 65%载gt；输入功率因数：0.95 输入频率范围：40-70Hz 输出功率因数 0.9 输出额定电压：220/230/240VAC 电压调整率 ±1% 电压失真度：≤1%THD，线性满载；≤5%THD，非线性满载 电池电压：192VDC			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
96	UPS蓄电池(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	节	640	48	30,720
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	12V100AH			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
97	UPS蓄电池柜(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	600	3	1,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	可安装12V100AH电池16节			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	空调(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	2,900	2	5,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	能效等级：1级 制冷量(W)：3510 制冷功率(W)：845 制热量(W)：5010 制热功率(W)：1240 电辅热输入功率(W)：850 (PTC) 能效比(APF)：5.30 循环风量：750m3/h			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	人脸门禁一体机(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	1,500	2	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数：7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1(最大支持512GB)、3.5mm音频输出接口*1； 通信方式及网络协议：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；					
100	配套电源(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	123	2	246
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；					
101	单门磁力锁(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	把	282	2	564
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门；					
102	锁支架(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	48	2	96
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化的电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 L型支架尺寸：长240*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm)					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

103	闭门器 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	162	2	324
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 锁门速度：0° --15° 范围内可调 闭门速度：15° --180° 范围内可调			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
104	开门按钮 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	65	2	130
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
105	红外半球摄像机 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	台	806	2	1,612
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	400万 1/3" CMOS 变焦半球型网络摄像机 最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.7~12 mm；支持电动变焦 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：2688 × 1520 (默认2560 × 1440) 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 网络存储：支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持)，支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡 (最大256 GB)，断网本地录像存储及断网续传 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入 (Line in)；1路输出 (Line out)；1个内置麦克风 报警：1路输入，1路输出 (报警输出最大支持DC12 V, 30 mA) 复位：支持 电源输出：DC12 V, 100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 供电方式：DC：12 V ± 25%；PoE：802.3af, Class 3 防护：IP66, IK10			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
106	电源 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	802	2	1,604
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	输入规格：AC176V~260V, 50Hz, 0.8A 输出规格：DC12V/2A 输入效率≥85.00% 负载调整率：±5% 纹波/噪声：150mVp-p			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
107	设备箱 (A02370400-)	否	否	否	个	186	2	372
		本货物共设置了1条参数。						

	安全、检查、监视、报警设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	尺寸：110mm×80mm×45mm（宽、高、深） ABS材质，IP67防水			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	76	1	76
108	点型感温火灾探测器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	使用环境温度：-10° C~ +55° C；环境温度：≤95%RH（不凝露），工作电压：24V脉动电压,监视电流：≤0.35mA；报警电流：≤0.8mA,线制：两总线（无极性）；总线长度：≤2000米（截面积1.0mm ² 铜质双绞线），报警确认灯：红色，巡检时闪亮，报警时常亮。风速：< 5m/s,外形尺寸：直径100mm，高42.5mm,壳体材料和颜色：ABS象牙白			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	99	1	99
109	放气指示灯(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	适用温度：-10℃~50℃；湿度：<95%RH（不凝露），工作电压：DC22~28V；工作电流：<280mA，外形尺寸：300mm×120mm×26mm,重量：305g			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	73	1	73
110	消防警铃(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	工作电压：DC 24V,工作电流：18mA,音量：97dB,使用环境温度：-10° C到50° C			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	157	1	157
111	输入输出模块(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	工作电压:信号总线电压:总线24V允许范围:16V~28V电源总线电压:DC24V允许范围:DC20V~DC28V 工作电流:总线监视电流S042mA总线启动电流≤134mA电源监视电流≤200mA电源启动电流S1800mA 线制:与控制器的信号二总线连接 外壳防护等级外形尺寸:86mmX86mmx41mm(带底壳)			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
112	紧急启停按钮(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	119	1	119
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	适用温度：-10℃~50℃；湿度：<95%RH（不凝露）工作电压：DC16~32V；外形尺寸：86mm×86mm×48mm,重量：128g					
113	报警主机(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	个	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	交流输入电压：220V±%,50Hz±1% 交流输入功率：≤100W, 直流备电：DC24V/3.3Ah,全密封免维护蓄电池，容量：1区；回路容量≤124点，DC24V电源最大输出电流：2A（瞬态输出可达3A），总线长度：≤1500米，每个分区的气体输入输出模块具有选择阀输出、声光输出、放气灯输出，区控板具有放气阀输出，能根据各分区的火警信息和喷洒状态，自动启动声光报警器、选择阀、放气阀、放气灯等设备；每个区具有1个紧急启动按钮，可直接启动放气阀。					
114	灭火药剂(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	4,500	1	4,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	七氟丙烷HFC-227ea,70L					
115	灭火剂贮存瓶组(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	技术参数	70-PL					
116	泄压口(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	否	否	否	套	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	警设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	定制泄压口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	100	4	400
117	灭火器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	二氧化碳灭火器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	19	50	950
118	JDG管(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	1.名称:电线管 2.材质:镀锌薄壁钢管 3.型号、规格:JDG20 4.配置形式:明配			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	700	1	700
119	一级电源避雷器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	标称通流容量≥60kA, 保护水平≤2.5kV, 持续工作电压≥385VAC。 响应时间≤25ns 工作温度: -40° C到85° C			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	550	1	550
120	二级电源避雷器(A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	标称通流容量≥40kA, 保护水平≤2.0kV, 持续工作电压≥385VAC。 响应时间≤25ns 工作温度: -40° C到85° C			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	200	24	4,800
121	室内接地装	本货物共设置了1条参数。						

	置 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	铜接地母线40*4铜排在机房内成网格布置			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	58	50	2,900
122	设备机柜接地 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	技术参数	BVR6平方软线、线鼻子等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	42,747.71	1	42,747.71
123	系统配件和调试安装 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	清单	机柜承重支架1套，电池柜承重支架3套，地面防尘处理30m²，防静电地板30m²，轻钢龙骨100m²，彩钢板100m²，压条100米，阴阳角60米，踢脚线50米，顶面防尘漆30m²，吊顶轻钢龙骨30m²，微孔铝天花板30m²，收边条50米，防火防盗门2套，挡鼠板2个，装修耗材：木方、木板、万能胶、玻璃胶、汽钉、钢钉、防锈漆、焊条、切割片、钻头等。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	220,000	1	220,000
124	暂列金 (A02370400-安全、检查、监视、报警设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	暂列金	暂列金额不可变			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	400万红外枪机	1	技术参数	否	无	无

2	壁装支架	1	技术参数	否	无	无
3	枪机电源	1	技术参数	否	无	无
4	前端设备箱	1	技术参数	否	无	无
5	不锈钢包塑软管	1	技术参数	否	无	无
6	二合一防雷器	1	技术参数	否	无	无
7	热成像双光谱枪机	1	技术参数	否	无	无
8	热成像双光谱枪机支架	1	技术参数	否	无	无
9	热成像双光谱枪机电源	1	技术参数	否	无	无
10	监控立杆	1	技术参数	否	无	无
11	立杆横臂	1	技术参数	否	无	无
12	监控立杆设备箱	1	技术参数	否	无	无
13	监控立杆基础	1	技术参数	否	无	无
14	监控立杆防雷接地	1	技术参数	否	无	无
15	汇聚点箱	1	技术参数	否	无	无
16	插线板	1	技术参数	否	无	无
17	汇聚点箱基础	1	技术参数	否	无	无
18	汇聚点箱防雷接地	1	技术参数	否	无	无

19	空气开关	1	技术参数	否	无	无
20	工业级网络交换机	1	技术参数	否	无	无
21	工业级光纤收发器	1	技术参数	否	无	无
22	工业级网络交换机电源	1	技术参数	否	无	无
23	SFP模块	1	技术参数	否	无	无
24	电源线1	1	技术参数	否	无	无
25	电源线2	1	技术参数	否	无	无
26	电源线3	1	技术参数	否	无	无
27	电源线4	1	技术参数	否	无	无
28	网线	1	技术参数	否	无	无
29	光纤终端盒1(4口)	1	技术参数	否	无	无
30	光纤终端盒2(24口)	1	技术参数	否	无	无
31	光纤跳线	1	技术参数	否	无	无
32	ODF架	1	技术参数	否	无	无
33	光纤	1	技术参数	否	无	无
34	硅芯管	1	技术参数	否	无	无
35	PE管	1	技术参数	否	无	无
36	49寸LCD拼接屏	1	技术参数	否	无	无
37	配套支架	1	技术参数	否	无	无

38	视频线缆	1	技术参数	否	无	无
39	解码器	1	技术参数	否	无	无
40	控制终端	1	技术参数	否	无	无
41	控制台	1	技术参数	否	无	无
42	服务器	1	技术参数	否	无	无
43	手孔井	1	技术参数	否	无	无
44	挖沟槽土方	1	技术参数	否	无	无
45	文物安全防 控软件--基 础模块	1	技术参数	否	无	无
46	文物安全防 控软件--事 件管理	1	技术参数	否	无	无
47	文物安全防 控软件--移 动APP	1	技术参数	否	无	无
48	文物安全防 控软件--视 频监控	1	技术参数	否	无	无
49	文物安全防 控软件--门 禁管理	1	技术参数	否	无	无
50	文物安全防 控软件--入 侵报警	1	技术参数	否	无	无
51	文物安全防 控软件--报 警监察地图	1	技术参数	否	无	无
52	文物安全防 控软件--设 备运维	1	技术参数	否	无	无

53	文物安全防 控软件--视 频级联	1	技术参数	否	无	无
54	文物安全防 控软件--数 据看板	1	技术参数	否	无	无
55	视频存储阵 列	1	技术参数	否	无	无
56	服务器机柜	1	技术参数	否	无	无
57	网络交换机 1	1	技术参数	否	无	无
58	网络交换机 2	1	技术参数	否	无	无
59	辅材	1	技术参数	否	无	无
60	微震动探测 器	1	技术参数	否	无	无
61	区域控制器	1	技术参数	否	无	无
62	微震动探测 器信号线	1	技术参数	否	无	无
63	硅芯管	1	技术参数	否	无	无
64	控制终端	1	技术参数	否	无	无
65	被动红外 +微波探测 器	1	技术参数	否	无	无
66	8防区报警 模块	1	技术参数	否	无	无
67	总线式网络 报警主机	1	技术参数	否	无	无
68	报警键盘	1	技术参数	否	无	无

69	声光警号	1	技术参数	否	无	无
70	报警总线	1	技术参数	否	无	无
71	探测器电源线	1	技术参数	否	无	无
72	探测器信号线	1	技术参数	否	无	无
73	探测器电源	1	技术参数	否	无	无
74	PE管	1	技术参数	否	无	无
75	巡更棒	1	技术参数	否	无	无
76	巡更按钮	1	技术参数	否	无	无
77	巡更点标签贴	1	技术参数	否	无	无
78	人员钮	1	技术参数	否	无	无
79	巡更系统管理终端	1	技术参数	否	无	无
80	充电器（含数据线）	1	技术参数	否	无	无
81	巡更棒护套	1	技术参数	否	无	无
82	电子巡更系统管理软件	1	技术参数	否	无	无
83	配电箱	1	技术参数	否	无	无
84	主电缆	1	技术参数	否	无	无
85	机柜电缆	1	技术参数	否	无	无
86	工业连接插座	1	技术参数	否	无	无
87	PDU	1	技术参数	否	无	无

88	灯具	1	技术参数	否	无	无
89	照明电线	1	技术参数	否	无	无
90	插座电线	1	技术参数	否	无	无
91	插座	1	技术参数	否	无	无
92	开关	1	技术参数	否	无	无
93	应急照明灯	1	技术参数	否	无	无
94	金属线管	1	技术参数	否	无	无
95	UPS不间断电源主机	1	技术参数	否	无	无
96	UPS蓄电池	1	技术参数	否	无	无
97	UPS蓄电池柜	1	技术参数	否	无	无
98	空调	1	技术参数	否	无	无
99	人脸门禁一体机	1	技术参数	否	无	无
100	配套电源	1	技术参数	否	无	无
101	单门磁力锁	1	技术参数	否	无	无
102	锁支架	1	技术参数	否	无	无
103	闭门器	1	技术参数	否	无	无
104	开门按钮	1	技术参数	否	无	无
105	红外半球摄像机	1	技术参数	否	无	无
106	电源	1	技术参数	否	无	无
107	设备箱	1	技术参数	否	无	无

108	点型感温火灾探测器	1	技术参数	否	无	无
109	放气指示灯	1	技术参数	否	无	无
110	消防警铃	1	技术参数	否	无	无
111	输入输出模块	1	技术参数	否	无	无
112	紧急启停按钮	1	技术参数	否	无	无
113	报警主机	1	技术参数	否	无	无
114	灭火药剂	1	技术参数	否	无	无
115	灭火剂贮存瓶组	1	技术参数	否	无	无
116	泄压口	1	技术参数	否	无	无
117	灭火器	1	技术参数	否	无	无
118	JDG管	1	技术参数	否	无	无
119	一级电源避雷器	1	技术参数	否	无	无
120	二级电源避雷器	1	技术参数	否	无	无
121	室内接地装置	1	技术参数	否	无	无
122	设备机柜接地	1	技术参数	否	无	无
123	系统配件和调试安装	1	清单	否	无	无
124	暂列金	1	暂列金	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	综合实力	商务	<p>1、投标人具有服务范围包含信息系统集成服务的ISO27001信息安全管理体认证证书的计2分，未提供不计分。（提供有效期内证书复印件和国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）官网的查验截图加盖投标人公章，否则不计分。）</p> <p>2、投标人提供ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的计2分，未提供不计分。（提供有效期内证书复印件和国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）官网的查验截图加盖投标人公章，否则不计分。）</p> <p>3、投标人提供安全技术防范行业设计施工维护能力评价等级备案证书，等级为壹级的计3分，等级为贰级的计2分，叁级的计1分，（提供有效期内证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。）</p>
2	类似业绩	商务	投标人近三年具有类似业绩案例，每提供一个类似业绩计1.5分，最多计6分。
3	人员配备	商务	<p>投标人拟投入项目的人员中，</p> <p>1、具有“信息系统项目管理师”证书的，计2分，最多计4分。</p> <p>2、具有操作项目为“高处安装、维护、拆除作业”的中华人民共和国特种作业操作证书的，计2分，最多计2分。</p> <p>3、具有高空作业车操作的建设机械施工上机操作证书的，计2分，最多计2分。</p> <p>4、具有所投“网络交换机”制造厂商颁发的网络工程师认证证书，每提供1名，计1分，最多计2分，</p> <p>5、具有所投“摄像机”制造厂商颁发的安防工程师认证证书，每提供1名，计1分，最多计2分。</p>
4	设备质量	技术	投标人所投“400万红外枪机”产品制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力，具有强大的产业链和创新链资源整合能力，具备完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家行政职能部门认定的“国家专业化众创空间”的，得2分。
5	制造商实力	商务	<p>1、为保证货物售后服务质量，所投”摄像机“产品制造商应具有完善的售后服务体系，符合GB/T 27922标准建立持续有效的商品售后服务工作体系，可提供由权威第三方机构颁发的十二星级服务能力持续有效验证认证证书的，得2分，未提供不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖制造商公章）。</p> <p>2、投标人所投视频存储阵列产品制造商具有数据管理能力，依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018），通过DCMM数据管理能力成熟度评估达且到稳健级（3级）及以上，得3分，达到受管理级（2级）的计2分，初始级（1级）的计1分，未提供不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖制造商公章）。</p>
6	技术方案	技术	<p>根据投标人针对本项目拟定的产品选型、配置及技术服务方案、实施方案进行评分，方案包括但不限于</p> <p>①投标产品的先进性、安全性、适应性、开放性和可扩充性，②对本项目实施过程中的工作难点是否把握准确、采用的措施是否恰当，③技术方案是否适应本项目建设的实际情况，④产品的货物来源说明、产品的供货流程，⑤安装调试方案、验收方案等。投标人产品选型及配置产品性能稳定、技术成</p>

			<p>熟、功能完善、操作方便、有可扩充性，重难点把握准确、措施有力，技术方案吻合采购需求，产品来源合法，供货流程清晰完善，有明确、科学的调试验收方案的计10分；每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
7	实施方案	技术	<p>根据投标人提供的实施方案，包括但不限于：①供货货品质量、供货流程及计划；②应急保障③实施人员配置安排④质量保障措施；进行综合评审。要素内容完整精确、科学合理、针对性强、流程可操作性强、各环节节点把控合理、措施有力、符合采购需求中要求的相关制度要求及其他采购需求的，计8分；每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
8	售后服务方案	技术	<p>根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务内容及事项；②服务承诺及保障措施；③服务响应时间；④维护技术力量；⑤质量保证计划。进行综合评审：要素内容完整精确、科学合理、针对性强、流程可操作性强、各环节节点把控合理、措施有力、符合采购需求中要求的相关制度要求及其他采购需求的计10分；每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。</p> <p>注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
9	合同	商务	合同中约定
10	其他需求	技术	<p>(1) 工期：合同中约定。</p> <p>(2) 付款方式：经上级文物部门验收合格后支付，具体方式双方签订合同时约定。</p> <p>(3) 验收：组织相关人员按招投标文件要求及国家相关行业标准实施验收；</p> <p>(4) 售后服务的要求：在质保期内非人为因素和不可抗力的环境因素无偿提供售后服务。</p>

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求

1	合同	商务	否	无	无
2	其他需求	技术	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	7	是	图片	<p>【综合实力】的评分规则：1、投标人具有服务范围包含信息系统集成服务的ISO27001信息安全管理体系认证证书的计2分，未提供不计分。（提供有效期内证书复印件和国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）官网的查验截图加盖投标人公章，否则不计分。）2、投标人提供ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的计2分，未提供不计分。（提供有效期内证书复印件和国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）官网的查验截图加盖投标人公章，否则不计分。）3、投标人提供安全技术防范行业设计施工维护能力评价等级备案证书，等级为壹级的计3分，等级为贰级的计2分，叁级的计1分，（提供有效期内证书复印件加盖投标人公章，否则不计分。）</p> <p>【综合实力】的上传证明材料要求：需提供以上证明文件，并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
3	客观分	商务分	6	是	图片	<p>【类似业绩】的评分规则：投标人近三年具有类似业绩案例，每提供一个类似业绩计1.5分，最多计6分。</p> <p>【类似业绩】的上传证明材料要求：需提供中标通知书和合同复印件，并加盖投标人公章，未提供或不符合要求的不计分。</p>
4	客观分	商务分	12	是	图片	<p>【人员配备】的评分规则：投标人拟投入项目的人员中，1、具有“信息系统项目管理师”证书的，计2分，最多计4分。2、具有操作项目为“高处安装、维护、拆除作业”的中华人民共和国特种作业操作证书的，计2分，最多计2分。3、具有高空作业车操作的建设机械施工上机操作证书的，计2分，最多计2分。4、具有所投“网络交换机”制造厂商颁发的网络工程师认证证书，每提供1名，计1分，最多计2分，5、具有所投“摄像机”制造厂商颁发的安防工程师认证证书，每提供1名，计1分，最多计2分。</p> <p>【人员配备】的上传证明材料要求：提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。</p>
5	客观分	技术分	2	是	图片	<p>【设备质量】的评分规则：投标人所投“400万红外枪机”产品制造商，应具有高水平的科技创新实力与制造能力，具有强大的产业链和创新链资源整合能力，具备完善的专业化研究开发和产业化条件，能入选国家行政职能部门认定的“国家专业化众创空间”的，得2分。</p> <p>【设备质量】的上传证明材料要求：提供有效证明材料复印件并加盖制造商公章。</p>

6	客观分	商务分	5	是	图片	<p>【制造商实力】的评分规则：1、为保证货物售后服务质量，所投”摄像机“产品制造商应具有完善的售后服务体系，符合GB/T 27922标准建立持续有效的商品售后服务工作体系，可提供由权威第三方机构颁发的十二星级服务能力持续有效验证认证证书的，得2分，未提供不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖制造商公章）。2、投标人所投视频存储阵列产品制造商具有数据管理能力，依据国家标准《数据管理能力成熟度评估模型》（GB/T 36073-2018），通过DCMM数据管理能力成熟度评估达且到稳健级（3级）及以上，得3分，达到受管理级(2级)的计2分，初始级(1级)的计1分，未提供不得分。（提供有效证明材料复印件并加盖制造商公章）。</p> <p>【制造商实力】的上传证明材料要求：提供有效证明材料复印件并加盖制造商公章。</p>
7	主观分	技术分	10	否	无	<p>【技术方案】的评分规则：根据投标人针对本项目拟定的产品选型、配置及技术服务方案、实施方案进行评分，方案包括但不限于 ①投标产品的先进性、安全性、适应性、开放性和可扩充性，②对本项目实施过程中的工作难点是否把握准确、采用的措施是否恰当，③技术方案是否适应本项目建设的实际情况，④产品的货物来源说明、产品的供货流程，⑤安装调试方案、验收方案等。投标人产品选型及配置产品性能稳定、技术成熟、功能完善、操作方便、有可扩充性，重难点把握准确、措施有力，技术方案吻合采购需求，产品来源合法，供货流程清晰完善，有明确、科学的调试验收方案的计10分；每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
8	主观分	技术分	8	否	无	<p>【实施方案】的评分规则：根据投标人提供的实施方案，包括但不限于：①供货货品质量、供货流程及计划；②应急保障③实施人员配置安排④质量保障措施；进行综合评审。要素内容完整精确、科学合理、针对性强、流程可操作性强、各环节节点把控合理、措施有力、符合采购需求中要求的相关制度要求及其他采购需求的，计8分；每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
9	主观分	技术分	10	否	无	<p>【售后服务方案】的评分规则：根据投标人提供的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务内容及事项；②服务承诺及保障措施；③服务响应时间；④维护技术力量；⑤质量保证计划。进行综合评审：要素内容完整精确、科学合理、针对性强、流程可操作性强、各环节节点把控合理、措施有力、符合采购需求中要求的相关制度要求及其他采购需求的计10分；每缺少一项内容的扣2分，每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止。注：内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形，内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、内容前后矛盾，涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任何一种情形。</p>
10	/	偏离分	10		<p>详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则</p> <p>详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则</p>	<p>【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣10分</p>

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业 优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。