

永州市政府采购文件

采购项目名称：新田县人民检察院信息化系统建设一期
采购人：新田县人民检察院
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南国招项目管理有限公司
委托代理编号：HNGZCG2025-084
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额33,322元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：湘财采计【2026】000037号
采购项目预算：2,825,108.58元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年03月03日

采购人签章：
新田县人民检察院

需求编制人签章：
王慧琳

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	2,825,108.58	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：2,825,108.58元

包概述：信息化建设项目包括综合布线系统、网络系统、信息中心机房建设、视频监控系统、数字询问系统等建设。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
知识产权归属：归属甲方	知识产权归属详细说明：知识产权归甲方所有，乙方不得随意泄露。			
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：软件和信息技术服务业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	合同签订后	30%	本项目合同签订后乙方支付履约保证金（支持现金、银行转账、保函）后7个工作日内支付合同总价的30%	
	结算评审完成后	20%	待项目经结算评审完成后，乙方向甲方支付10%合同金额的质量保证金后甲方支付剩余款项。	
	完成综合布线工程且室内主要设施设备入场后	30%	乙方完成综合布线工程且室内主要设施设备入场后支付至合同总价的60%。	
	验收合格后	20%	经采购人及相关部门验收合格后（如需提供第三方检定或校准证书，应在项目验收前提供）支付至合同总价的80%（如存在工程量减少，则支付至已完成工程量总价的80%）	
本包基本资格要求			本包基本资格证明材料上传要求	
<p>1. 具有独立承担民事责任的能力。</p> <p>2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。</p> <p>3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。</p> <p>4. 法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供</p>			<p>1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。</p> <p>2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。</p> <p>3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。</p> <p>4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。</p>	

授权委托书。	<p>下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。</p> <p>5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。</p>
--------	--

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物，投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
1	网络、语音布线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	箱	1,200	3	3,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	六类屏蔽数字电缆	传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；铝箔总屏蔽结构，具有全方位抗电磁干扰性；排流线为圆型镀锡铜线；铜芯材料采用优质实芯裸铜导体，线芯直径≥0.58mm，满足线规23AWG；绝缘材料采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.265mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6mm，防火级别为CM，铜缆外径8.2±0.2mm。工作温度范围：-20至75度。（原厂免费质保服务不低于15年）					
2	网络、语音布线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	个	18	26	468
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
1	一般参数	六类屏蔽模块	传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥1000次，磷青铜IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>250次,采用镀镍金属外壳保证360度全屏蔽，T568A和T568B连线方案通用色码。耐压强度：DC1000V（AC750V）1min无击穿和飞弧现象，额定电流：1.5Amp，绝缘电阻≥200MΩ，接触电阻≤1MΩ。（原厂免费质保服务不低于15年）					
3	网络、语音布线(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	套	650	1	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	六类屏蔽配线架	24口配线架, 安装于19"标准机架, 1U机架式结构紧凑, 体积小, 接触针全部镀金, 厚度为50μ (inch)、插拔寿命≥1000次, IDC线卡镀镍, 可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线, 重复卡接>200次, 每根电缆的屏蔽可单独接地。(原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
4	网络、语音布线(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	条	20	25	500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	六类屏蔽跳线	导体直径23AWG, 铜导体由7根细铜丝组成, 屏蔽RJ45水晶头, 采用十字骨架、总屏蔽结构; 具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能; 接点镀金厚度为50μ (inch), 插拔寿命>1000次, 符合UL、CM防火标准; 多种颜色可选。2米(原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
5	网络、语音布线(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	2.3	20	46
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	六类屏蔽水晶头	六类屏蔽水晶头(原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
6	网络、语音布线(A02010399-其他信息安全设备)	否	否	否	个	10	590	5,900
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	六类信息模块	非屏蔽信息模块(原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
7	网络、语音布线(A02010299-其他网络设备)	否	否	否	个	8	62	496
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	超五类信息模块	非屏蔽信息模块(原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	网络、语音布线	否	否	否	个	8	298	2,384
		本货物共设置了1条参数。						

	A02010299-其他网络设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双口面板	二位平口信息面板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	100	33	3,300
9	网络、语音布线(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	地面信息插座(三孔)	铜质国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	3	450	1,350
10	网络、语音布线(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	86底盒	国标			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	条	10	260	2,600
11	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	桌面跳线	3米跳线(原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	箱	850	65	55,250
12	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	六类非屏蔽双绞线	UTP6(原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

13	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	箱	480	10	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	五类非屏双绞线	UTP5（原厂免费质保服务不低于15年			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	480	14	6,720
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	48口配线架	机架安装，含前后理线（原厂免费质保服务不低于15年）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	2,400	3	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	机柜	42U（600×1800）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	盒	100	20	2,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双绞线水晶头	接点镀金厚度为50u”（inch），插拔寿命>1000次，透明塑胶外壳设计，保证端接颜色及导线可视；（原厂免费质保服务不低于15年）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	150	2	300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	语音配线架配线架	50对（原厂免费质保服务不低于15年）			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
18	网络、语音布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	9	60	540
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	模块插座	RJ-11、一体化模块(原厂免费质保服务不低于15年)			
19	监控系统布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	箱	650	60	39,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	超五类非屏蔽双绞线	UTP5E(原厂免费质保服务不低于15年)			
20	监控系统布线(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	米	3	7,600	22,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVV2*1			
21	监控系统布线(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	米	3.5	2,000	7,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PVC线管	重管Φ25			
22	监控系统布线(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	套	240	7	1,680
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	24口理配线架	机架安装, 含前后理线 (原厂免费质保服务不低于15年)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
23	监控系统布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	860	7	6,020
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	6U机柜	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
24	监控系统布线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	2,400	1	2,400
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	42U机柜	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	辅材及人工费杂项(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	48	256	12,288
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	镀锌桥架线槽	250×100×1.2			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	辅材及人工费杂项(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	米	35	180	6,300
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	镀锌桥架线槽	150×100×1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	辅材及人工费杂项(A02010700-信息化设备)	否	否	否	米	5	150	750
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						

	零部件)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	镀锌线管	Φ16			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	3.5	4,000	14,000
28	辅材及人工费杂项(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	PVC线管	重管Φ25			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	15	3,000	45,000
29	辅材及人工费杂项(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	墙体开槽埋管	原大楼无预埋管线			
		2	一般参数	墙体开槽恢复	原大楼无预埋管线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	批	5,000	1	5,000
30	辅材及人工费杂项(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	信息模块面板安装	/			
		2	一般参数	槽管辅材	/			
		3	一般参数	桥架铺设人工	贴顶吊装			
		4	一般参数	穿管布线费	35000米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	28,800	2	57,600
31	网络设备(A02010202-交换设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	核心交换机	1、采用无阻塞交换架构，关键部件（如交换网板、主控引擎、电源、风扇）支持物理分离、独立冗余与热插拔，单一部件故障不影响其他部件运行，业务板槽位采用竖插槽方式设计，设备散热系统应支持前后通风道设计，并支持风扇模块冗余与热插拔，支持独立接口板，业务板卡插槽≥8个，本次配置千兆光口数量≥8个，千兆电口≥24个，万兆光口数量≥4个 2、为提高设备内部空间利用率，要求采用高密度端口设计；同时符合业界主流机柜的尺寸规范要求 3、交换容量≥165Tbps，包转发率≥36000Mpps 4、具备本地日志存储能力，支持至少保存6个月系统日志 5、支持并实际配置可拨插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔 6、为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计；并且网卡异常不影响交换内网，双路由卡，支持主备、负载均衡模式应对单点故障 7、支持扩展防火墙功能。支持防火墙、特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性 8、预置管理软件，可以实现对网络的业务规划，实现对接入的设备即插即用、零配置上线、零配置替换以及光链路故障监测预警功能 9、支持扩展上网日志审计功能，支持NAT44、NAT64、NAT66日志、流日志、URL日志、日志备份等 10、支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，支持状态监控，可以查看网络拓扑、端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持智能运维、移动运维、一键全网巡检 操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告
2	一般参数	核心交换机	设备应提供硬件健康状态监控功能，能够实时监测并显示风扇转速/状态、电源模块状态（输入/输出）、设备关键部位温度、各单板板载电压等关键硬件参数，设备应支持电压门限告警功能，可设置电压正常范围阈值。当监测到电压值持续偏离预设范围或出现异常波动趋势时，设备应能产生预警告警，以便运维人员及时干预，预防设备因电压问题导致宕机。（投标人须提供所投产品型号的官方技术规格手册或功能白皮书相关章节，用以证明其设备支持上述硬件健康监控与电压门限告警功能）
3	一般参数	核心交换机	支持对链路的情况进行快速诊断，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并通告控制器对应的接口告警信息并记录。（投标人须在所投产品型号的官方技术规格手册、功能白皮书或官网产品描述页面中，提供明确描述支持“链路快速诊断（或类似协议）、光纤单向性检测、环路检测及告警”功能的相关章节截图或链接，并加盖投标人公章）
4	一般参数	外网核心及接入交换机	利旧

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	网络设备(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	5,500	10	55,000
本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接入交换机	1、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G SFP+光接口≥4个。 2、交换容量≥598Gbps，包转发率≥160Mpps 3、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 4、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 5、设备MAC地址≥16K。 6、设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像。			
		2	一般参数	接入交换机	要求设备自带云管理功能，支持一键设备发现并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理，投标人提供所投产品官方技术规格手册功能白皮书或官网产品描述页面中有支持上述云管理功能（一键设备发现、在线生成验收报告、一键全网巡检、一键定时升级、分级分权）相关章节截图或链接并加盖公章。			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	网络设备(A02010301-防火墙)	否	否	否	台	48,000	1	48,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数	参数	参数名	参数值			

		序号	类型					
		1	一般参数	边界防火墙	1. 硬件参数：1U标准机架式，采用国产化CPU和操作系统，设备前后通风设计；标配≥1个CON口，≥1个MGT独立网管口，≥1个USB2.0口，≥8个千兆电口，≥4个千兆光电复用口，≥2个接口扩展槽，可扩展≥4个万兆光接口板卡、≥8千兆光口板卡、≥8千兆电口板卡；包含三年硬件保修、应用特征库升级、软件升级维护服务。2. 性能参数：网络层吞吐量≥4Gbps,最大并发连接数≥300万、每秒新建连接数≥7万(HTTP)。3. 支持IPSEC VPN和SSL VPN功能。4. 提供静态路由、等价路由、策略路由，以及BGP、RIPv1/v2、OSPF、ISIS等动态路由协议(非透传)并提供BFD功能，BFD能与静态路由/OSPF/BGP进行联动。快速检测到与相邻设备间的通信故障，减小设备故障对业务的影响。通过与动态路由协议联动，缩短收敛时间，提升可靠性。5. 支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换；支持NAT地址可用性探测，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。6. 支持策略命中数统计、冗余策略检测、策略自学习、策略自动生成、及基于国家地理位置配置安全策略等丰富的安全策略管理功能。7. 支持高可靠HA部署：支持A/P模式、A/A模式；支持基于接口、HTTP、PING、ARP、DNS、TCP等监测对象实现HA切换。8. 支持IoT监控功能，通过分析流经设备的流量，识别视频监控专网中的IPC(网络摄像机)和NVR(网络硬盘录像机)、打印机、门禁等设备，并对识别出的设备进行实时监控。9. 支持并配置应用识别功能，具备对应用程序的识别和控制能力，提供≥4000种应用程序特征库，特征库支持网络实时更新。			
		2	一般参数	边界防火墙	所投防火墙产品应具备由具备CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的浪涌(冲击)抗扰度测试报告，测试等级不低于4KV(依据GB/T17626.5或IEC61000-4-5标准)。报告须明确体现受测产品型号为防火墙			
		3	一般参数	边界防火墙	1. 产品具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL4+)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	13,000	2	26,000
34	UPS(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	UPS主机	1. 本项目要求采用在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于10kVA/9kW。2. 输出为额定阻性负载时，输入电压范围应不小于：176~264VAC。3. 输入电压与频率为额定值时，输出为额定100%非线性负载时，输入功率因数应>0.99。4. 具有风扇的安装固定装置，便于UPS的通风与风扇的稳定。5. 额定输出功率因数应≥0.9。6. 应具备并机功能，支持不少于3台并机运行。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	节	720	64	46,080
35	UPS(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	UPS后备电池	1. 本项目应采用阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100Ah。2. 为保证本项目现场联调方便，保证供货及时性及售后服务高效性，要求蓄电池与UPS主机同一品牌。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,800	4	7,200
36	UPS(A02010299-其他网络设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	电池箱	16位电池箱及连线				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	平方米	60	110	6,600	
37	机房装修工程(其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	墙面防尘、防潮处理工程	防尘漆两道、国产优质				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	平方米	60	110	6,600	
38	机房装修工程(其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	地面防尘、防潮漆	水泥砂浆找平、防尘漆两道、层国产优质				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	平方米	300	55	16,500	
39	机房装修工程(其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	陶瓷防静电活动地板(600*600毫米)	600*600*40mm陶瓷面、全钢防静电高架地板				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	平方米	120	55	6,600	
40	机房装修工程(其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	微孔铝扣板天花	600*600, ≥0.8mm厚铝合金天花含轻钢主龙骨、副龙骨、吊挂件、接头、螺丝等				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
41	机房装修工	否	否	否	个	500	8	4,000	

货物序号	程 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	3*20W高级无眩光灯盘	LED, 600*600			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	112	6	672
42	机房装修工程 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	缓冲区塑胶地板	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	580	24	13,920
43	机房装修工程 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	12mm防辐射钢化玻璃隔断	含隔断骨架、标识带, 龙骨材料种类、规格、中距			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	80	1	80
44	机房装修工程 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	消防疏散指示灯	220V, 1x1W, (自带蓄电池)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	是	否	台	68,000	1	68,000
45	机房设备采购 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	机房专用恒温恒湿	1. 本项目要求采用单系统单压缩机, 风冷型恒温恒湿机型精密空调, 上送风下回风。 2. 温度控制范围不小于17~28℃, 控制精度≤±1℃, 湿度控制范围不小于40~70%, 控制精度≤±5%。 3. 应			

				空调	具备高节能特性，采用国际先进的谷轮涡旋式压缩机。4.考虑所投精密空调环保性能，要求使用R410A环保制冷剂，拒绝R22制冷剂。			
		2	一般参数	机房专用恒温恒湿空调	应采用PTC电加热器和电极式加湿器，加热量应不小3KW，加湿量应不小于3kg/h；投标时须提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖投标人公章。			
		3	一般参数	机房专用恒温恒湿空调	1.单台制冷量 $\geq 17.5KW$ ，显热比 ≥ 0.9 ，标准风量 $\geq 5200m^3/h$ ，能效比 ≥ 3.0 ；投标时须提供通过CMA及CNAS认证的第三方权威机构出具的试验报告复印件，并加盖投标人公章。			
		4	一般参数	机房专用恒温恒湿空调	精密空调控制系统应采用先进的加湿控制软件，投标时应提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，并加盖投标人公章。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	15,000	1	15,000
46	机房设备采购(A02010601-机柜)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	信息机房配电机柜	机架规格：21英寸，47U 主体材质：优质冷轧钢板，U柱厚2.0mm，其它部位厚1.0-2.0mm 前门类型：钢化玻璃主体，冷轧钢门边。 后门类型：冷轧钢板制作，下部有通风散热孔。 散热设备：置顶式风机散热单元，带防尘滤网 底部穿线设计：底部设有7个长方形穿线窗，每个穿线窗使用1块可拆卸底板进行封闭 UPS输出端10路双P32A、2路单P32A； 市电输出端：1路双P63A、4路双P32A带漏电保护、2路双P16A、4路单P16A。 配备电压、电量实时监测功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	900	1	900
47	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	市电配电箱(2*63A/3P空气开关+2*16A/1P空气开关)	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	25	8	200
48	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源插座(2口三孔)	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	25	10	250

49	机房布线及 配电工程(A02019900- 其他信息化 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电源插座	现场定制施工			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	卷	450	2	900
50	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	6平方毫米 电源线	现场定制施工			
		否	否	否	卷	320	4	1,280
51	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	4平方毫米 电源线	现场定制施工			
		否	否	否	卷	220	2	440
52	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	2.5平方毫 米电源线	现场定制施工			
		否	否	否	套	280	10	2,800
53	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	24口理配 线架	现场定制施工			
		否	否	否	套	280	10	2,800
		否	否	否	套	280	10	2,800
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心 产品	是否强制采 购节能产 品	是否接受进 口产 品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	280	10	2,800

54	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	否	否	否	米	3.5	500	1,750	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	PVC线管	重管Φ25				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
55	机房布线及 配电工程(A02010601- 机柜)	否	否	否	个	800	4	3,200	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	12U机柜	/				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
56	机房布线及 配电工程(A02010601- 机柜)	否	否	否	个	4,500	6	27,000	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	服务器机 柜	600x800x2000mm				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
57	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	否	否	否	米	70	9	630	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	机房网格 桥架 300*100	现场定制施工				
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
58	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	否	否	否	米	50	15	750	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值				
		1	一般 参数	机房网格 桥架	现场定制施工				

				200*100				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
59	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	个	50	24	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	方型支撑座100mm	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
60	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	个	80	4	320
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	方型支撑座300mm	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	片	2	600	1,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	铝合金固线器	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	套	5	120	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	塑料动力固线器	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备)	否	否	否	米	120	24	2,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	零部件)	序号	类型					
		1	一般参数	光纤槽道 120*100mm	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	批	5,000	1	5,000
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	光纤槽接头、三通、四通	现场定制施工			
		2	一般参数	机房线束整理人工费	现场定制施工			
		3	一般参数	安装辅材(托板、螺杆、螺母、软管、下线板、垫片)	现场定制施工			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	机房防雷接地工程(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	套	200	1	200
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源防雷箱	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
66	机房布线及配电工程(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	套	1,200	1	1,200
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源第一级防雷器(LAY380-100GJ)	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
67	机房布线及配电工程(A02010700-)	否	否	否	套	480	1	480
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								

	信息化设备 零部件)	参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电源第二 级防雷器(LAY220- 40)	/			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	360	1	360
68	机房布线及 配电工程(A02019900- 其他信息化 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	电源第三 级防雷器(LAY220- 10C)	/			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	160	80	12,800
69	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	紫铜排等 电位带	TU1无氧铜材质、200mm宽、0.8mm厚			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	批	200	1	200
70	机房布线及 配电工程(A02010700- 信息化设备 零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	辅助材料	/			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,180	4	4,720
71	高清视频监 控系统设备(A02010602- 机房环境监 控设备)	本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	高清出入 口摄像机	1、最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅 2、支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控，人数统计，普通监控 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用 适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室场景 最大支持≥8个检测区域（人员统计，异常行为识别，区域关注度共用），全屏支持≥64个目标 人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍			

						, ISAPI, SDK, GB28181协议, ≥1个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远≥50 m, 白光最远≥30 m 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: ≤0.005 Lux 宽动态: 数字宽动态 焦距&视场角: 4 mm, 水平视场角: ≥70°, 垂直视场角: ≥35°, 对角视场角: ≥85° 6 mm, 水平视场角: ≥46°, 垂直视场角: ≥24°, 对角视场角: ≥54° 8 mm, 水平视场角: ≥43°, 垂直视场角: ≥24°, 对角视场角: ≥50° 12 mm, 水平视场角: ≥27°, 垂直视场角: ≥15°, 对角视场角: ≥31° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远≥50 m, 白光最远≥30 m 最大分辨率: ≥2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264 音频: ≥1个内置麦克风 网络: ≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 存储温湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, Class 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 电源接口类型: ? 5.5 mm圆口 防护: IP67		
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
74	高清视频监控设备(A02010602-机房环境监控设备)	否	否	否	个	25	24	600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	枪机支架	壁挂或者吊装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
75	高清视频监控设备(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	2,800	3	8,400
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	监控系统 POE供电 24口交换机	24个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+), ≥2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理。要求有背板带宽。要求有网管功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
76	高清视频监控设备(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	1,600	6	9,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	监控系统 POE供电 16口交换机	16个10/100/1000Mbps电口(支持PoE/PoE+), ≥2个SFP光口。支持EWEB/APP/MACC管理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
77	高清视频监控设备(否	否	否	台	1,080	2	2,160
		本货物共设置了1条参数。						

	A02010202- 交换设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	监控系统 POE供电 8口交换机	8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），≥1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	2,700	5	13,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
78	高清视频监控 系统设备(A02010602- 机房环境监 控设备)	1	一般 参数	红外高速 球机	1、全景200万全彩细节400万红外4寸全景枪球网络高清智能球机，可输出≥两路视频图像（1路全景视频图像、1路细节视频图像） 2、摄像机靶面尺寸≥1/2.8英寸。 3、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 4、内置≥2颗GPU芯片。 5、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 6、全景通道和细节通道均支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等SMART智能行为分析功能 7、在彩色模式下，当环境照度降低至一定值，可自动开启白光补光灯，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像 8、分辨率≥950线（分辨率设置为1280×960，帧率设置为25fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出），采用红外补光的球机：可识别180m及以上距离的人体轮廓；支持≥23倍光学变焦，最大焦距≥110mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	150	15	2,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
79	高清视频监控 系统设备(A02010602- 机房环境监 控设备)	1	一般 参数	球机支架	壁挂或者吊装			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	2,700	2	5,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
80	高清视频监控 系统设备(A02010602- 机房环境监 控设备)	1	一般 参数	室内高速 球机	400万4寸23倍星光智能网络高清球机_POE 支持1/2.8" 400万≥23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥100 m 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持切换为人脸抓拍模式，大于等于同时抓拍5张人脸 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大≥2660 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持海康SDK，视图库，OTAP，ONVIF，ISAPI，GB/T28181，ISUP，萤石 支持一进一出音频、最大支持512G microSD卡存储 IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 最低照度：彩色：≤0.005Lux @ (F1.6, AGC ON)；黑白：≤0.001Lux @(F1.6, AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8-110.4 mm,23倍光学变倍补光灯类型：红外补光 补光灯距离：≥100 m 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66；6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
81	高清视频监控设备(A02010602-机房环境监控设备)	否	否	否	台	3,200	5	16,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	室外高速球机	像素大于等于400万像素；设备内置≥2个全景通道和1个细节通道，细节最大分辨率均不小于2560*1440。全景可输出拼接模式和不拼接模式，在拼接模式下，可输出不小于3632×1632的图像；在不拼接模式，可输出≥2个全景通道，可输出不小于1920×1632的图像。细节通道支持不小于20倍光学变倍；全景通道1，全景通道2和细节通道可分别进行水平垂直方向调节，全景通道1进行水平，垂直调节时，全景通道2可保持不动，全景通道1和全景通道2进行水平调节时，细节摄像机可保持不动。可按照所设置的预置位设置不少于8条巡航路径。设备支持智能配置示例功能，智能配置界面具备每一步的配置示例。细节通道可同时对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍，可支持人脸与人体、车牌与车辆的关联显示；可同时对监控画面中不少于20张人脸进行检测，跟踪、抓拍；支持设置闪光灯闪烁时间1~300可设；闪烁频率高中低、常亮可设；亮度0~100可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件联动白光闪光灯报警；全景支持一键拼接功能，可在拼接模式和非拼接模式进行切换。在拼接模式下，全景1和全景2通道拼接成1路图像输出，在非拼接模式下，全景1和全景2通道分别独立输出图像。内置扬声器：内置1个内置扬声器；具备声光报警功能防护：IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准			
82	高清视频监控设备(A02010104-服务器)	否	否	否	台	36,500	1	36,500
		本货物共设置了3条参数。 其中：实质性参数：1条；一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	存储服务器	1. 网络存储设备，可接入硬盘≥36块，不低于64位处理器，≥8GB内存，≥2个USB3.0接口，≥1个VGA接口，不低于800W、1+1冗余电源、顺序读写带宽不低于1.5GB/s、配备高速读写缓存(需提供制造商的性能参数报告，报告必须明确列出“顺序读写带宽”、“电源功率”等核心指标的具体测试值、测试环境(如测试工具、软件版本)、及测试方法标准(如参照GB/T、YD/T等))			
2	一般参数	存储服务器	1. 支持RAID0、1、5、6等RAID模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；支持当磁盘处于非工作状态下，进入休眠状态，进行读写操作时可被唤醒，增加磁盘寿命；支持智能风扇调速，支持智能CPU调频等功能；2. 接入带宽≥1500Mbps，支持对视音频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；3. 每个控制单元支持双系统应用，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，外置系统盘支持RAID1模式，系统盘支持热插拔，支持系统盘为独立的2块HDD(SATA、SAS)或SSD盘，组成RAID1；4. 支持病毒感知与评估，针对被攻击的主机提供日志和病毒样本，内置病毒检测引擎和不少于百万级病毒特征库；5. 支持指定归档路径，实时流需支持同时录像和归档，归档的数据需支持使用通用播放器播放，归档路径需支持多级目录管理模式及配置不同权限，需支持视频、图片、文件归档；6. 支持双激活模式下同时录像，组网后需以唯一IP接入，当一台设备出现异常后另一台设备需支持接管且录像不丢失、业务不中断，当异常设备故障恢复之后，数据需支持同步回迁；7. 支持监管并同步实时展示存储主机状态，包括但不限于系统、硬盘、环控、报警、保养灯，需支持展示和统计主机的离线状态，对于在线设备需支持同步显示和统计连接异常、警告，需支持主机状态报告的管理和下载，支持手动下载及策略下载，需支持配置包括但不限于每天、每三天、每周、每月的下载周期；8. 支持向导型快速配置，在配置前期对主机进行包括但不限于物理环境、域环境、平台环境扫描并提示包括但不限于硬盘数量异常、docker服务异常、镜像异常情况。					
3	一般参数	存储服务器	设备具备≥4个2.5G数据网口，≥1个HDMI接口，具有定位灯、报警灯、网络状态灯、系统盘状态灯、硬盘状态灯，机箱具备防尘滤网，采用双立柱防震设计，设备左右侧面各有不少于2个抬手，具备前面板抽拉标签卡；(提供制造商报告，其中应包含设备前面板、后面板高清图或官方图纸，明确标注所要求的网口、接口、指示灯位置及数量。)					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

83	高清视频监控 系统设备(A02010501- 磁盘机)	否	否	否	个	2,100	17	35,700
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	存储硬盘	支持≥155个高清摄像头保存45天、单盘16T企业级硬盘 硬盘参数要求： 容量：≥16TB 接口类型： SATA ≥6Gb/s 转速： ≥7200转 缓存： ≥512MB 技术： 氦气密封、CMR垂直记录 采用氦气密封技术提升存储密度，支持≥五年质保 支持智能电源管理（IntelliSeek、IntelliPark） 配备TLER技术保障数据可靠性			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	高清视频监 控系统设备(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	路	40	300	12,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	平台管理 软件	【授权包含】：基础包、视频监控、门禁管理、可视对讲、出入口车辆放行管理、停车场车辆收费管理、园区人员布控、园区人车智能搜索、视频联网、入侵报警、设备网络管理 【关键规格】： 300路视频，50个门禁，1500户可视对讲，1万人员，4车道，200个防区管理 支持高空抛物、电动车进电梯、电瓶车违规停放、人员离岗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶满溢等智能监控报警事件；配套服务器配置不得低于 E5-2620 V3(6核2.4GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	高清视频监 控系统设备(A02010104- 服务器)	否	否	否	台	28,800	1	28,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	平台管理 服务器	2U标准机架式≥4盘位一体机，ATX电源 64位多核高性能处理器 DDR4高频内存条 ≥1个HDMI接口、≥1个DP接口 ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口 ≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口，同源输出 支持满配8T硬盘（不支持IoT硬盘） ≥2个10M/100M/1000Mbps网口 ≥2个USB2.0接口、≥1个USB2.0接口 报警IO： ≥16路报警输入，≥4路报警输出 存储能力： ≥32路（仅支持局域网设备接入存储） 解码能力： ≥8×1080P			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
86	高清视频监 控系统设备(A02010104- 服务器)	否	否	否	台	28,500	1	28,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	一般 参数	高清解码 器	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构 设备具备，≥20个RJ45网络接口，≥1路对讲输入，≥1路对讲输出，≥1个RS232接口，≥8路报警输入，≥8路报警输出，≥1个VGA输入接口，≥1个DVI输入接口。输出口支持 ≥16个HDMI接口，支持≥16路模拟音频输出，支持≥8路模拟视频输出。 设备支持外接电脑桌面解码输出。 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x16到16X1共16块屏的任意拼接显示 设备支持视频图像轮巡输出显示。 设备支持客户			

									端或IE浏览器控制, 可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。设备支持远程维护和设置网络参数、视频参数等。要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。设备支持软件客户端对云台进行控制、设备客户端具有可以重启设备, 进行恢复出厂设置功能。设备客户端支持添加、删除、修改用户功能、设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。设备通过高温、低温检测(高温55±2℃, 低温-10±3℃, 湿度93%, 持续时间2H; 振动测试; 冲击测试; 绝缘电阻测试; 泄露电流测试等)。要求设备支持≥4000x3000下分辨率的解码输出: 可同时输出≥128路分辨率为1920×1080(H.264/H.265), 或80路分辨率为2048×1536(H.264/H.265), 或48路分辨率为2592×1944(H.264/H.265), 或32路分辨率为3840×2160(H.265), 或32路分辨率为4096×2160(H.264), 或16路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264)。
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
87	高清视频监控系統设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	4,600	1	4,600	
本货物共设置了1条参数。									
其中: 一般参数: 1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	数字键盘	全触控网络键盘 屏幕区和摇杆区采用分体设计 支持网络方式接入本司全系列DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机等设备 支持在触控屏上预览图像或通过HDMI/DVI将图像投到外接显示屏上 支持控制视频综合平台、解码器、多屏控制器或NVR&解码墙上墙一体机, 直观展示电视墙布局 支持云台控制, 支持预置点、巡航设置与调用 支持回放硬盘录像机上的录像文件, 支持控制解码器回放 支持抓图、录像功能, 文件保存至U盘或上传至FTP服务器 支持最多添加8000台设备, 支持以ONVIF协议接入设备 支持通过excel批量添加点位, 借助U盘导入 两级用户权限, 支持32个用户, 1个admin管理员用户和31个操作员用户 支持U盘升级及导入/导出配置文件 支持接入综合安防平台 支持语音识别, 通过指定的语音指令实现快捷切换操作。支持文件投屏, 支持word、excel、ppt、pdf文件投屏上墙。支持预布局和发送布局, 用户可在软件上, 预布局电视墙的显示内容, 完成后一键发送, 在电视墙上同步显示。显示屏: ≥10.1英寸TFT LCD 最大解码分辨率: ≥4路1080P或1路4K				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
88	高清视频监控系統设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	5,000	9	45,000	
本货物共设置了1条参数。									
其中: 一般参数: 1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	LCD拼接屏	所投液晶拼接显示单元需通过CCC认证。55英寸超窄边LED背光DID A规液晶屏, 屏幕比例16:9; 拼接缝隙≤3.5毫米 分辨率≥1920×1080、对比度4500:1、色彩16.7M、响应时间6ms 具有消隐功能, 在单一信号拼接时可将显示单元物理拼接位置处 像素点屏蔽, 避免正常拼接时拼接位置处图像错位。支持用红外遥控器设置屏幕参数 支持无信号输入时显示内置背景图 符合GB/T17799.1标准浪涌(冲击)试验, 交流电源输入端口: .线-线1.0KV 亮度≥500cd/m2 信号和通讯接口DVI输入DVI-D≥1、VGA输入≥1、HDMI输入≥1、CVBS输入/出BNC≥2(提供公安部检测报告复印件加盖公章) 水平亮度可视角度水平≥90°、垂直≥90° 显示单元不发光缺陷点A区0个, A+B区0个; 不熄灭缺陷点A区0个, A+B区0个 色域覆盖率32%、静态清晰度SDTV水平: 570TVL垂直570TVL重显率98% 显示单元漏光实验≤0.29cd/m2。具有图像冻结功能, 方便查看图像瞬间细节 显示单元外观应整洁、表面不应有凹凸痕、划伤、裂缝、毛刺、霉斑等缺陷, 表面涂镀层不应起泡、龟裂、脱落等。金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤, 灌注物不应外溢。开关、按钮、旋钮的操作应灵活可靠, 零部件应紧固无松动。无明显安装缝隙, 整机应具有足够的机械稳定性。说明功能的文字和图形符号的标志应正确、清晰、端正、牢固、指示应正确。支持≥16种场景模式保存, 并能更改模式名称。支持软件在线升级功能 支持记录设备工作时间 支持图像180度旋转 支持图像模式设置, 具有用户、明亮、标准、柔和等图像模式 支持低、中、高三种菜单透明度设置 具有5秒、10秒、15秒等菜单保持时间设置 具有用户、6500K、9300、11000K等色温设置选项 具有开启、关闭背光功能设置选项 支持播放U盘中的视频文件, 视频支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等格式 符合GB/T17799.1标准静电抗扰度试验。接触放电: 4KV; 空气放电8KV 符合GB/T17799.1标准电会速瞬变脉冲群抗扰度试验。信号、数据和控制端口: 0.52kV(峰值)5KHz(重复频率), 交流电源端口: 1kV(峰值)5KHz(重复频率) (开路试验电压) 线-地2.0KV(开路试验电压) 符合GB/T17799.1标准电压暂降、短时中断抗扰度试验。电压暂降: 30%UT持续时间0.5周期; 60%UT持续时间5周期; 短时中断: >95%UT持续时间250周期 电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻湿 热条件下应≥2MΩ; 抗电强度应能承受1.5KV交流电压, 历时1min的抗电强度试验, 应无击穿和飞狐现象; 泄露电流应不大于 5mA(AC峰值) 高温工作状态符合40±2℃加电				

					运行2H, 回复时间1H; 低温工作 状态0±3℃ 加电运行2H, 回复时间1H; 恒定湿热工作状态符合 40±2℃ RH(90+2-3)%48H 符合正弦振动10--55HZ, 振幅0.15MM, 5MIN作为一次3次循环试验			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
89	高清视频监控 系统设备(A02010700- 信息化设备 零部件)	否	否	否	套	265	9	2,385
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	大屏线缆	HDMI线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
90	高清视频监控 系统设备(A02010700- 信息化设备 零部件)	否	否	否	付	1,200	9	10,800
		本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LCD拼接屏 支架	55寸新型模块化框架, 标配, 含后封板; 核算时按照电视墙列数*限价			
		2	一般参数	LCD拼接屏 支架	55寸新型模块化底座, 标配, 含后封板; 核算时按照电视墙列数*限价			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
91	高清视频监控 系统设备(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	套	3,500	1	3,500
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	监控操作 台	豪华型三联中心机房操作台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
92	高清视频监控 系统设备(A02010700- 信息化设备 零部件)	否	否	否	根	1,200	8	9,600
		本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	监控立杆	定制6米高喷塑镀锌锥管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
93	高清视频监	否	否	否	个	200	8	1,600
		本货物共设置了1条参数。						

	控系统设备(A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	室外设备箱	定制1.2mm镀锌板喷塑			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	800	8	6,400
94	高清视频监控控系统设备(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	立杆基座安装	50cmX50cmX50cm开挖、回填混凝土			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	批	5,000	1	5,000
95	高清视频监控控系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安装配件及附材	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	8,800	8.65	76,120
96	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LED全彩显示屏	CC1.5-HN(X)GH室内全彩(显示尺寸4.16*2.08平米)像数点间距 1.5mm 像素密度 422500Dots/m ² 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1212 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.44kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 208*104=21632Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤6.6A 单元板功率 ≤30W 驱动方式 1/52恒流驱动 亮度 ≥600cd/m ² 亮度均匀性 >0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥1.6m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤580W/m ² 配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) ≤875W/m ² 灰度等级 红、绿、蓝各14-16bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 4200Hz 控制方式 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 平均无故障时间 ≥5000小时 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10%-65%RH(无结露) 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 屏幕水平平整度 <1mm/m ² 屏幕垂直平整度 <1mm/m ² (显示尺寸4.16*2.08平米)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	2,250	6	13,500
97	信息发布系统设备(A02019900-	本货物共设置了1条参数。						

	其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	室内P4.75单色显示屏	像数点间距 4.75mm 像素密度 44321Dots/m ² 像素构成 1R 灯管封装 SMD1515 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 64*32=2048Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤2A 单元板功率 ≤9W 驱动方式 1/16恒流驱动 亮度 ≥180cd/m ² 亮度均匀性 >0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥5m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤192W/m ² 配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) ≤295W/m ² 灰度等级 0-256级可选 显示颜色 265种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥60Hz 控制方式 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示 亮度调节 256级手动/自动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	平方米	1,380	12	16,560
98	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	P10半户外单色显示屏	像数点间距 10mm 像素密度 10000Dots/m ² 尺寸(长*宽*厚) 320*160*12mm 重量 0.267kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 模组分辨率 32*16=512Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤3.5A 模组功率 ≤16W 驱动方式 1/4恒流驱动 亮度 ≥700cd/m ² 亮度均匀性 >0.8 最佳视距 ≥10m 使用环境 半户外 每平方模组最大功率 ≤308W/m ² 配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) ≤464W/m ² 灰度等级 8bits 显示颜色 256种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 ≥60Hz 控制方式 计算机控制, 逐点一一对应, 视频同步, 实时显示 亮度调节 256级手动/自动			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	9,800	1	9,800
99	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多功能音视频处理器	1. 高性能的4进8出专业音频处理器, 配备4路模拟输入和8路模拟输出。为高品质扩声的中大型专业场所设计, 提供专业的分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能。设备配备网口、RS-232、RS-485、GPIO接口实现快速配置及远程调试和监控。 2. 应用场合会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出 功能特点 3. 采用DSP技术的高性能专业音频处理器 4. 提供4路平衡输入8路平衡输出 5. 分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能 6. 输入输出每通道提供7段PEQ和高低通 7. 输入输出每通道提供长达1000ms的延时设置 8. 提供网口、RS-485、RS-232和GPIO端口实现完善的连接管理功能 9. 设备提供信号发生器: 正弦、粉噪、白噪 DSP芯片 10. 信号处理 32-bit fixed/floating-point DSP 11. 音频系统延迟 < 1ms 12. 数模转换 24-bit 13. 采样率 48 kHz 输入 14. 输入通道 4路平衡输入 15. 音频接口 XLR 16. 输入阻抗 10kΩ 17. 最大输入电平 18 dBu 18. 输入通道延时 0 ~1000ms 每通道 19. 功能 噪声门、压缩机 20. 滤波器 HPF、LPF、7PEQs 21. 信号发生器 正弦、粉噪、白噪 输出 22. 输出接口 8路平衡输出 23. 音频接口 XLR 24. 输出阻抗 100Ω 25. 最大输出电平 +18dBu 26. 输出通道延时 0 ~1000ms 每通道 27. 功能 压缩机、限幅器 28. 滤波器 HPF、LPF、7PEQs 系统 29. 频率响应 20~20k Hz ±0.3dB 30. 总谐波失真 <0.003% THD+N @1kHz 31. 动态范围 120 dB 32. 本底噪声 <-93dB 33. 通道串音 <-100dB @1kHz 34. 上位机接口 RJ-45 网口 35. RS-232/RS-485 凤凰座 36. GPIO口 凤凰座 37. 显示屏 LCD2002 38. 指示灯 Power、Link、输入输出音频信号、输出静音 39. 电源要求 AC 220V-50Hz 40. 工作温度 -10℃~+60℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	6,800	1	6,800
100	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值					
				1	一般参数	LED专用视频播放器	1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3,1路USB3.0,支持选配1路3G-SDI(IN+LOOP),最大支持4096*2160@60HZ信号输入;2、视频输出支持8个千兆网口输出,1路10G-OPT光口,最大带载高达520万像素,最宽支持10240,最高8192。3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层,全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号,按2K图层计算图层资源;4、集成发送卡和视频处理器功能,连线更少,设备集成度更高,稳定性兼容性大大提升。5、支持U盘即插即播功能,最大支持4K级(3840*2160@60fps)图片和视频的流畅播放,播放列表及切换效果支持自定义编排,最多支持20余种图片切换特效;6、支持微信小程序快捷控制,平板快捷控制;		
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	张	110	26	2,860	
101	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	接收控制卡	1、最大带载512x512,最多支持16组并行数据2、无需转接板,单卡自带HUB75接口3、支持逐点亮度校正4、快速亮暗线调节5、支持3D功能6、支持Mapping功能开启				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	3,800	1	3,800	
102	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	配套音响功放	LED屏配套				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	1,500	1	1,500	
103	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了2条参数。 其中:一般参数:2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	控制计算机	利旧				
		2	一般参数	控制软件	LED屏配套				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	米	75	58	4,350	
104	信息发布系统设备(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般	铝合金边	/				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
105	信息发布系统设备(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	7,300	1	7,300
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数字广播主机	1、5寸大屏幕电容式触摸，分辨率800×480dpi 2、采用B/S架构，内置web服务器。支持PC和移动端直接访问，可通过web进行简便的网络编程功能和实时播放控制，上传媒体等功能 3、采用TF卡存储模式、内存2G-32G可选(标配16G) 4、具有密码功能 5、具有话筒静音、混音功能 6、具有备份，实现备份还原功能 7、具有功放及外部设备电源管理功能 8、具有U盘播放及U盘媒体文件上传功能 9、具有播放/暂停/停止、快进、快退、上一曲、下一曲、音量加减等操作 10、具有NTP校时，误差小于50ms,实时显示信号强度等状态信息 11、具有节假日方案自动停播功能，可同时存储多个节假日日期。当两个任务时间重叠会自动告警提示 12、具有一路远程触发设置(在软件上设置远程触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼及任务播放) 13、内置DSP音量调节，具有高、低音及各通道音量数字调节 14、内置6路分区管理功能；可通过485总线外接分区器扩展分区 15、支持媒体格式：MP3、WAV格式 16、支持扩展网络遥控器(开阔环境下遥控距离可达1000米)，实现任务快捷播放(可编辑)，具备上下曲选择、播放暂停、快进快退、音量调节功能 17、支持最多编制8套播放方案；每套方案可达200条编程任务；每条任务支持100首歌曲选择，任务音量单独可设			
		2	一般参数	数字广播主机	具有4种报警模式(地震、暴力、空袭、火灾)一键选择报警。投标人须提供所投产品的官方技术规格手册、产品彩页或官网描述中明确列出支持上述四种报警模式及一键报警功能的相关页面截图，并加盖投标人公章。同时须提供四种报警模式选择界面的设备实物照片或软件界面截图			
		3	一般参数	数字广播主机	支持扩展远程分控功能：可在网内连接网络分控键盘，实现在领导办公室可以播放音乐和广播讲话			
		4	一般参数	数字广播主机	支持消防报警，具有一路短路输出可联动消防主机，实现消防报警联动实现N+1、N+2、N+3、N+4报警规则			
106	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	2,800	1	2,800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	MP3前置放大器	功能特点 1.10路线路输入，1路卡侬线路输入，4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出 2.3路话筒输入、前话筒具有静音功能，静音大小可自由调节 3.各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高低音调节 4.支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示； 5.各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通 6.支持U盘播放，TF卡播放，FM播放 7.支持蓝牙播放 8.支持48V幻像供电 9.具有自动接地开关，杜绝静电噪音 10.支持电平显示输入信号的强弱 技术参数 11.线路输入电平 400mV不平衡 12.卡侬输入电平 400mV平衡 13.话筒输入电平 1.8mV平衡/3mV不平衡 14.线路输入阻抗 10KΩ 15.话筒输入阻抗 600Ω 16.音调调节范围 ±10dB 17.频率响应 20Hz-20KHz 18.工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz 19.信噪比 Aux Input:90dB			
107	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	6,800	1	6,800
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	纯后级功放	<p>功能特点 1、单通道纯后级功率放大器； 2、为广播系统提供区域功率放大； 3、标准机柜式设计(3U)； 4、1通道LINE不平衡TRS输入，通道可独立调节音量、1通道LINE不平衡TRS级联输出； 1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 5、可以接纯后级功放以扩展功率 6、面板带音量调节旋钮； 7、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4~16Ω 8、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 9、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消除还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 10、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 11、完善的温度保护：大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 技术参数 1、额定输出功率：2000W 2、扬声器输出：70V,100V&4~16Ω 3、输入灵敏度&输入阻抗 ±385mV/10KΩ,平衡×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4、输出灵敏度&输出源阻抗 ±385mV/10KΩ,平衡×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5、过载源电动势：>15dB 6、频率响应：50Hz~16KHz(+1dB,-3dB) 7、信噪比：>90dB 8、总谐波失真 1KHz时0.5%，1/3输出功率 9、散热：由前向后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 10、电源：~220V/50Hz 11、最大功耗功率：1250W</p>			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
108	信息发布系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	只	280	58	16,240
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吸顶喇叭	1、额定功率3-6W 2、输入电压70/100V 3、灵敏度88dB 4、频响范围120-13KHz 6、喇叭单元6" 7、全金属，同轴定制			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
109	信息发布系统设备(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	批	3,000	1	3,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安装附件及辅材	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
110	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	14,800	6	88,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	走廊电动玻璃门及不锈钢门套改造	门禁集中控制双门对开电控自动门,不锈钢门框门套定制安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
111	人员出入管理系统及电控自动门	否	否	否	套	2,800	19	53,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	人脸识别、刷卡、指纹三合一门禁主机	<p>操作系统：嵌入式Linux操作系统； 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024； 摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡(含加密内容)、身份证卡序列号）、密码等方式，可外接身份证、社保卡功能模块； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 存储容量：本地支持2万人脸库、5万张卡，15万条事件记录； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeA类型USB接口*1、门锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（预留）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入： DC12V/2A（电源需另配）； 【功能介绍】 可视对讲：支持和平台、室内机、管理机进行可视对讲；支持配置一键呼叫室内机或管理机；支持副门口机或围墙机模式； 视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264或H.265； 口罩检测：支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式，关联门禁控制； 提醒戴口罩模式：未戴口罩可做身份验证，身份验证通过后提醒佩戴口罩； 强制戴口罩模式：未戴口罩无法做身份验证，提醒佩戴口罩； 识别界面可配：识别主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示； 认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示； 认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功语音可叠加播报姓名； 工作模式：支持广告模式、简洁模式主题模式； 广告模式：识别区域与广告区域分屏展示，支持图片（JPG格式，分辨率建议600*640，最多8张轮播）广告信息播放，图片切换时间可配置；支持视频广告信息播放（视频格式为mp4，单个大小限制在600MB内，最多支持3个视频）； 简洁模式：识别界面不显示视频预览画面，仅显示背景图及比对结果，背景图片可自定义； 外接安全模块：支持通过RS485接入门控安全模块，防止主机被恶意破坏的情况下，门锁被打开； 外接读卡器：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接口外接1个读卡器，同时可实现单门反潜回功能； 读卡器模式：支持通过RS485或韦根（W26/W34）接入门禁控制器，作为读卡器模式使用； 门禁计划模板：支持255组计划模板管理，128个周计划，1024个假日计划；支持常开、常闭时段管理； 组合认证：刷卡+密码、刷卡+人脸、人脸+密码等组合认证方式； 多重认证：支持多个人员认证（人脸、刷卡等）通过后才开门； 报警功能：设备支持防拆报警、门被外力开启报警、胁迫卡和胁迫密码报警等； 事件上传：在线状态下将设备认证结果及联动抓拍照片实时上传给平台，支持断网续传功能，设备离线状态下产生事件在与平台连接后会重新上传； 单机使用：设备可进行本地管理，支持本地注册人脸、查询、设置、管理设备参数等； WEB管理：支持Web端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。</p>			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	4,200	4	16,800
112	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。						
		其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	摆闸机芯	<p>1. 功能特点 1) 具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 2) 非法冲撞有语音报警提示功能； 3) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，冲撞闸杆自动锁死； 4) 具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 5) 统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相连接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 6) 整个系统运行平稳、噪音小； 2. 主要技术参数 1) 电源电压：AC220±10% V、50HZ 2) 驱动电机：直流无刷电机 24V/40W 3) 工作环境温度：-150C - 60 OC 4) 相对湿度：相对湿度≤90%、不凝露 5) 输入接口：12V电平信号或脉宽>继电器开关信号>100ms 6) 通信接口：RS485或RS232通讯，7) 通信距离：RS485≤1200米,RS232≤12米 8) 通道宽：最大通道宽800mm 9) 通行速度： 约30人/分钟</p>			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购	是否接受进口	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	6,300	3	18,900
113	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。						
		其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	摆闸双机芯	<p>1. 功能特点 1) 具有零位自检功能，方便用户维护及使用； 2) 非法冲撞有语音报警提示功能； 3) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，冲撞闸杆自动锁死； 4) 具有自动复位功能，行人读有</p>			

									效卡后,若在系统规定时间内未通行时,系统将自动取消行人此次通行权限; 5)统一标准的对外电气接口,可与多种读卡器相挂接,并可通过管理计算机实现远程控制与管理; 6)整个系统运行平稳、噪音小; 2.主要技术参数 1)电源电压:AC220±10% V、50HZ 2)驱动电机:直流无刷电机 24V/40W 3)工作环境温度:-15OC - 60 OC 4)相对湿度:相对湿度≤90%、不凝露 5)输入接口:12V电平信号或脉宽>继电器开关信号>100Ms 6)通信接口:RS485或RS232通讯, 7)通信距离:RS485≤1200米,RS232≤12米 8)通道宽:最大通道宽800mm 9)通行速度:约30人/分钟
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
114	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,500	5	7,500	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	闸机人脸识别	1)采用RV1109芯片方案,2核 1.5GHz CPU, 1.2TFLOPS算力,强大的硬件平台 Linux系统 7英寸高清IPS液晶屏,分辨率600*1024,机箱尺寸:246*21.5*123mm 开孔尺寸为Φ34 2万人容量 防护等级 IP55 2)宽动态低照度 CMOS,图像分辨率1920(H)*1080(V); 3)双目宽动态摄像头,支持活体检测功能,有效防止照片、视频、攻击; 4)人脸识别性能快至0.3秒准确识别人脸,识别准确度高达99.7%; 5) 最远识别距离2米; 6)支持门禁控制、韦根输出; 7)支持脱机人脸识别、可单机直接录入人脸信息,免后台及云端; 8)支持人脸名单库扩容; 9)支持读取二代身份证、港澳台居住证证件进行人证比对; 10)支持1:N刷脸识别、1:1人证比对、ID/IC卡识别; 11)支持局域网、云端协议二次开发对接; 12)识别距离1-2米; 安装场景 壁挂安装、闸机安装 工作温度 -15℃至55℃,<90℃RH 13)通过后台集中化管理,有效进行设备的批量化管理,人员管理及门禁考勤管理等功能应用,适用于办公楼、考勤、社区、景区、写字楼、公共服务场所、建筑工地、政府单位等需要使用门禁测温的应用场景。 IC/ID卡识别 支持USB刷卡模块/串口刷卡模块(选配) 身份证识别:支持人证比对(支持中控、华视USB接口通用协议身份证阅读器) 选配				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
115	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	500	10	5,000	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	不锈钢玻璃护栏	950mm高,304不锈钢柱固定,12mm钢化玻璃				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
116	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	50	5	250	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	门禁专用开关按钮	/				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
117	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	380	7	2,660	
本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。									

	A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磁力锁	≥380KG			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	280	2	560
118	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电插锁	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	2,800	2	5,600
119	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	食堂消费机	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	1,300	1	1,300
120	人员出入管理系统及电控自动门(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	IC卡充值器	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	1,680	4	6,720
121	人员出入管理系统及电控自动门(A02010202-交换设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	POE交换机	8口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	米	2.5	800	2,000
122	人员出入管	本货物共设置了1条参数。						

	理系统及电控自动门(A02010700-信息化设备零部件)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源线	RVV2*1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	批	1,000	1	1,000
123	人员出入管理系统及电控自动门(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安装附件及辅材	PVC等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	33,800	4	135,200
124	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(A02010199-其他计算机)	本货物共设置了6条参数。 其中：一般参数：6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	询问主机	1、采用一体式嵌入式架构及嵌入式操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能；2、支持≥4路IP摄像机(H.264或H.265摄像机)，支持≥4路4K接入；3、支持≥2路Mic In幻象输入、2路Line In、1路D-Mic In，支持≥2路Line Out；4、支持≥2路HDMI输入，≥2路VGA视频输入，支持≥1路HDMI视频输出，≥1路VGA视频输出；5、内置≥2个DVD刻录光驱或双蓝光刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱；6、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置；7、内置≥8个SATA接口(支持接入DVD、SATA硬盘)，每个SATA接口支持接入8TB硬盘；8、支持刻录光盘加密功能，加密后的光盘自动播放时需使用专用播放器输入正确密码后才能查看和播放光盘内的音视频及附件；9、音频编码格式：支持G.711、G.722、AAC_LC、ADPCM和Opus；音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置；音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置；10、合成画面OSD叠加功能；支持系统时间叠加、温湿度信息叠加(配合温湿度计)、生命体征信息叠加(配合生命体征仪)、自定义字幕叠加、电子签名叠加和片头信息叠加；11、支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323，支持1路远程点接入；12、支持自定义笔录模板功能，支持笔录重点标记功能；			
		2	一般参数	询问主机	内置≥8寸触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等。投标人须提供所投产品型号的官方技术手册或彩页中描述上述显示功能的相关页面截图，以及能清晰显示上述状态信息的人机交互界面实物照片或软件界面截图，并加盖投标人公章			
		3	一般参数	询问主机	支持对多种视频智能分析(区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测、讯问监督)的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域；(提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供投标人承诺函并加盖公章)			
		4	一般参数	询问主机	支持在讯问过程中讯问超过自定义时长、单人讯问、讯问人与被询问人异常接触、被询问人独处行为时均会产生告警信息；(提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供投标人承诺函并加盖公章)			
		5	一般参数	询问主机	视频图像中设置检测区域，当发生抽烟、打电话等行为时产生告警信息，抽烟、打电话检测可自定义是否开启；(提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供投标人承诺函并加盖公章)			
		6	一般参数	询问主机	支持在国产操作系统(如银河麒麟、统信UOS等)上登录WEB客户端并进行参数配置、浏览、播放录像、下载等操作。投标人须提供所投产品软件与目标国产操作系统的兼容性测试报告，或提供投标人承诺函(承诺函需明确承诺所投产品支持在上述国产操作系统上稳定运行其WEB管理客户端			

) 并加盖公章			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
125	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	台	3,220	4	12,880
本货物共设置了3条参数。 其中：一般参数：3条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	全景摄像机	1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728,设备具备焦距2mm 定焦镜头； 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色),≤ 0.0001Lux(黑白)； 3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265(Main Profile)、MJPEG视频编码； 4、设备最大支持分辨率为3072×1728,帧率在1~30fps可调； 5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728,帧率为30fps；子码流分辨率为720P,帧率为30fps；第三码流分辨率为 D1,帧率为30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB,动态范围大于等于120dB,图像水平中心分辨力不小于1500TVL,灰度等级不小于11级； 8、设备红外补光距离100米，根据画面亮度自动调节红外灯强度以防止近处过曝； 9、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 10、设备应具备20%抗丢包能力； 11、内置Speaker,内置mic； 12、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE 及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70°			
		2	一般参数	全景摄像机	设备支持AEC回声消除、混音录像功能。投标人须提供所投产品型号的官方技术手册、彩页或官网描述中，明确列出支持上述功能的相关页面截图。同时，须提供设备管理软件或客户端中相关功能配置界面的截图。所有材料需加盖投标人公章			
		3	一般参数	全景摄像机	设备支持文字转语音功能。投标人须提供所投产品型号的官方技术手册、彩页或官网描述中，明确列出支持该功能的相关页面截图。同时，须提供设备管理软件或客户端中文字转语音功能配置及演示界面的截图。所有材料需加盖投标人公章			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
126	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	2,600	4	10,400
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	特写摄像机	1、≥500万像素，图像分辨率≥3072×1728,设备具备焦距2.8-12mm AF机芯镜头； 2、传感器尺寸≥1/2.8英寸，最低照度≤0.0005Lux(彩色),≤ 0.0001Lux(黑白) 3、支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)、H.265(Main Profile)、MJPEG视频编码； 4、设备最大支持分辨率为3072×1728,帧率在1~30fps可调； 5、设备支持三码流：主码流分辨率为3072×1728,帧率为30fps；子码流分辨率为720P,帧率为30fps；第三码流分辨率为 D1,帧率为30fps； 6、各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置； 7、设备应满足图像信噪比大于等于58dB,动态范围大于等于120dB,图像水平中心分辨力不小于1500TVL,灰度等级不小于11级； 8、设备支持AEC回声消除、混音录像功能； 9、设备红外补光距离100米，支持根据画面亮度自动调节红外灯强度以防止近处过曝； 10、设备支持移动侦测，遮挡报警，警戒线，虚焦检测，场景变更，区域进入，区域离开，区域入侵，物品遗留，物品拿取，人员聚集，声音异常，起雾检测行为分析智能功能； 11、设备应具备20%抗丢包能力； 12、内置Speaker,内置mic； 13、设备应能满足在 DC12V±30%宽电压环境下正常工作，支持POE 及电源热备份；具备IP67防护等级，工作温度-40°~70			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
127	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(否	否	否	台	3,120	4	12,480
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数	参数	参数名	参数值			

	A02019900-其他信息化设备)	序号	类型					
		1	一般参数	拾音器	高保真拾音器, 全向单电容咪头, 适用于10~30平方米拾音范围, 频率响应: 20Hz~20kHz, 仅限室内场景使用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	块	2,600	4	10,400
128	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	温湿度显示屏	时间温湿度屏, 显示审讯室的温度和湿度信息; 支持RS485协议、支持以太网接入, 配合SVR叠加温湿度信息。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,200	4	12,800
129	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	实物展示台	实物展示台, 800万像素, 整机180倍放大, 支持自动/手动对焦和白平衡, HDMI接口1进1出, VGA接口2进2出, RCA视频接口1进1出, S-VIDEO接口1出, 3.5mm音频接口2进1出, 6.3mm麦克风接口1进。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	9,800	1	9,800
130	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	紧急报警管理机	管理机面板采用一体式钢化玻璃设计, 后方采用铝合金支架支持多个角度摆放; 支持与报警柱、报警盒、报警箱、中心管理机之间的可视对讲, 一台管理机可管理256台一键式报警产品; 支持预览权限范围内IPC的实时画面; 信息可视化、扁平化的友好操作界面设计; 采用硬件噪声抑制与回声消除, 保证语音质量清晰明亮; 支持免提或听筒通话两种方式; 实时接收、显示前端设备的报警信息; 支持多角度桌面摆放和壁挂两种安装方式。支持实时对讲、监听监视、分组广播、快速拨号 支持7寸触摸屏和触摸按键 显示屏 7寸彩色TFT LCD 分辨率 1024*600 操作方式 电容式触摸屏、触摸按键、机械按键 操作界面 扁平化风格UI操作界面 音频参数 音频输入 内置麦克风+外接话筒 音频输出 内置扬声器+外接话筒 音频压缩标准 G. 711U、G. 726 音频压缩码率 64Kbps、16Kbps (DSP g726库只支持16Kbps) 网络参数 以太网 10M/100M/1000M自适应 网络协议 TCP/IP、SNMP、SIP、RTSP 设备接口 网口 1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 RS485 2个, RS485半双工接口 IO输入 4个开关量输入 IO输出 2个开关量输出, 2个继电器输出			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	2,800	4	11,200
131	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间))(A02019900-	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	其他信息化设备)	序号	类型					
		1	一般参数	级联紧急求助报警盒	采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式SOC处理器,系统运行稳定可靠;支持紧急呼叫,按动呼叫按键呼叫管理中心,实现与管理中心的语音对讲;支持业务咨询,可呼叫管理中心进行相关业务咨询;支持标准的Micro SD卡插槽,可插入Micro SD/SDHC/SDXC卡,将通话双向的音频存储到SD卡;支持TCP/IP、SNMP、SIP-HIK、RTSP、DHCP、GB28181、EHOME、萤石云协议接入;内置双网口,支持通过网络进行级联通讯,降低施工布线成本;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	4,000	4	16,000
132	讯问系统设备(技侦大楼(询问室*4间)) (A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	辅材	高清线、音频线、信号线、线管等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	46,000	1	46,000
133	讯问系统设备(技侦大楼二层(案件讨论/远程提讯室*1间)) (A02010499-其他终端设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清会议终端	智能高清视频会议机顶盒终端(8M, 1080P60, 内置PTZ摄像机,5倍光学焦,HDMI输入/输出,内置数字麦克风),国密,不带WIF			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,200	1	3,200
134	讯问系统设备(技侦大楼二层(案件讨论/远程提讯室*1间)) (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	全向麦克风	360°全向智能数字话筒,抗射频干扰,频响100Hz~20KHz,灵敏度-12dB,信噪比≥71dB,USB接口,黑色外观。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	4,000	1	4,000
135	讯问系统设备(技侦大楼二层(案件讨论/远程提讯室*1间)) (A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中:一般参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	辅材	高清线、音频线、信号线、线管等			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
136	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	8,800	17.92	157,696
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LED全彩显示屏	CC1.5-HN(X)GH室内全彩像数点间距1.5mm(显示尺寸8*2.24平米)像素密度422500Dots/m²像素构成1R1G1B灯管封装SMD1212尺寸(长*宽*厚)320*160*14.5mm重量0.44kg±0.01kg结构特点灯驱合一单元板分辨率208*104=21632Dots输入电压(直流)4.5±0.1V最大电流≤6.6A单元板功率≤30W驱动方式1/52恒流驱动亮度≥600cd/m²亮度均匀性>0.95屏幕水平视角140±10度屏幕垂直视角130±10度最佳视距≥1.6m使用环境室内每平方米单元板最大功率≤580W/m²配电功率(每平方米最大功率÷78%÷85%)≤875W/m²灰度等级红、绿、蓝各14-16bits显示颜色43980亿种换帧频率≥60帧/秒刷新频率4200Hz控制方式计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示亮度调节256级手动/自动输入信号DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV)平均无故障时间≥5000小时工作温度范围-20-40℃工作湿度范围10%-65%RH(无结露)防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项)屏幕水平平整度<1mm/m²屏幕垂直平整度<1mm/m²			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
137	大会议室会务系统设备(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	台	65	92	5,980
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电源	4.5V/200W/40A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
138	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	张	120	106	12,720
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	接收卡	VE320			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
139	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	100	17.92	1,792
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	屏体连接线	单元板间高清数据线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

140	大会议室会务系统设备(A02010700-信息化设备零部件)	否	否	否	粒	0.5	2,465	1,232.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	磁铁	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
141	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	500	17.92	8,960
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	箱体方钢	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
142	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	300	22	6,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	箱体铝塑镀锌板包边	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
143	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	1,500	1	1,500
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	控制计算机	利旧			
		2	一般参数	控制软件	配套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
144	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	75	22	1,650
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	不锈钢边框	1.2mm厚304定制				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
145	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	6,800	1	6,800	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	多功能音视频处理器	1.高性能的4进8出专业音频处理器，配备4路模拟输入和8路模拟输出。为高品质扩声的中大型专业场所设计，提供专业的分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能。设备配备网口、RS-232、RS-485、GPIO接口实现快速配置及远程调试和监控。2.应用场合会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出 功能特点 3.采用DSP技术的高性能专业音频处理器 4.提供4路平衡输入8路平衡输出 5.分频、EQ、压限、延时、信号发生器、矩阵混音等功能 6.输入输出每通道提供7段PEQ和高低通 7.输入输出每通道提供长达1000ms的延时设置 8.提供网口、RS-485、RS-232和GPIO端口实现完善的连接管理功能 9.设备提供信号发生器：正弦、粉噪、白噪 DSP芯片 10.信号处理 32-bit fixed/floating-point DSP 11.音频系统延迟 < 1ms 12.数模转换 24-bit 13.采样率 48 kHz 输入 14.输入通道 4路平衡输入 15.音频接口 XLR 16.输入阻抗 10kΩ 17.最大输入电平 18 dBu 18.输入通道延时 0 ~1000ms 每通道 19.功能 噪声门、压缩器 20.滤波器 HPF、LPF、7PEQs 21.信号发生器 正弦、粉噪、白噪 输出 22.输出接口 8路平衡输出 23.音频接口 XLR 24.输出阻抗 100Ω 25.最大输出电平 +18dBu 26.输出通道延时 0 ~1000ms 每通道 27.功能 压缩器、限幅器 28.滤波器 HPF、LPF、7PEQs系统 29.频率响应 20~20k Hz ±0.3dB 30.总谐波失真 <0.003% THD+N @1kHz 31.动态范围 120 dB 32.本底噪声 <-93dB 33.通道串音 <-100dB @1kHz 34.上位机接口 RJ-45 网口 35.RS-232/RS-485 凤凰座 36.GPIO口 凤凰座 37.显示屏 LCD2002 38.指示灯 Power、Link、输入输出音频信号、输出静音 39.电源要求 AC 220V-50Hz 40.工作温度 -10℃~+60℃				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
146	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	张	1,580	2	3,160	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	异步两用发送卡	配套				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
147	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	3,500	2	7,000	
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。									
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	主音箱	功能特点： 1、采用先进的洒点喷漆，多工序，新技术，质地均匀，手感好。配以HT特制的单元，精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好。 2、结构特性：梯形箱体，灰色长方形透声网孔，彰显大气。系统还原度极高，做为会议室，教学扩声主音箱使用。 3、二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富。钢网内衬3mm聚乙烯透气棉，有效的吸走杂音，使演讲，发言更有乐趣。 4、适用场地：中小型演出系统、剧院、音乐厅、演艺厅、会议室、多功能厅、教学、礼堂、商场。 电声参数 1、频率响应 60Hz-17KHz(±3dB) 1watt@1m 2、灵敏度 92dB /W(1m) 3、最大声压级 97dB MAX 4、阻抗 8Ω 5、额定功率 350W Nominal 6、系统推荐功率 500W Continuous 7、峰值功率 1200W Peak 8、扩散角度-6dB 90° (H)×70° (V) 9、分频点 12 dB/Octave 1900Hz 物理参数 1、系统类型 单15寸二路二单元全频 2、高音单元 34芯钛高音×1 3、低音单元 15寸低音×1 4、吊挂硬件 20xM8吊点、底托				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
148	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	2,600	4	10,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	扩声音箱	功能特点：1、采用先进的洒点喷漆，多工序，新技术，质地均匀，手感好。配以HT特制的单元，精确分频，使得声音清晰，层次分明，声源还原性好。2、结构特性：梯形箱体，灰色长方形透声网孔，彰显大气。系统还原度极高，做为会议室，教学扩声主音箱使用。3、二分频设计，低频更加饱满，声音更加丰富。钢网内衬3mm聚乙烯透气棉，有效的吸走杂音，使演讲，发言更有乐趣。4、适用场地：中小型演出系统、剧院、音乐厅、演艺厅、会议室、多功能厅、教学、礼堂、商场。电声参数 1、频率响应 60Hz-17KHz(±3dB) 1watt@1m 2、灵敏度 90dB /W(1m) 3、最大声压级 95dB MAX 4、阻抗 8Ω 5、额定功率 300W Nominal 6、系统推荐功率 400W Continuous 7、峰值功率 1000W Peak 8、扩散角度-6dB 9、分频点 12dB/Octave 1900Hz 物理参数 1、系统类型 单12寸二路二单元全频 2、高音单元 34芯钛高音×1 3、低音单元 12寸低音×1 4、吊挂硬件 20xM8吊点、底托			
149	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	2,600	1	2,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	时序电源控制器	8路			
150	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	4,300	1	4,300
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数字调音台	1.16单声道话筒输入，两路立体声输入 2.每分路四段均衡，且音调带中音扫频EQ可调 3.左右两路主声输出，三路AUX辅助输出 4.24种DSP效果，每种效果单独可调 5.四路编组输出 6.带48V幻象电源，分路带48V独立开关 7.总输出双7段均衡可调 8.带蓝牙和录音功能的MP3播放器 9.MP3显示屏为2.5寸点阵屏 10.内置声卡功能，可通过数据线连接手机或者电脑 11.每分路带静音功能 12.每路监听带LED灯显示 13.FX效果加入到AUX辅助输出			
151	大会议室会务系统设备(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	10,800	1	10,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数字会议系统主机	1、具有2.8寸彩色显示屏菜单，通过六个功能按键实现会议功能控制 2、采用数字技术为核心，内置高性能CPU，音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理，带宽20Hz~20KHz完美清晰音质。 3、高性能开关电源供电，长距离传输对音质不会有任何影响。 4、抗干扰电路设计，杜绝一切手			

					机信号的干扰。 5、5种会议模式：主席专用、先进先出、后进后出、限制模式、全开模式。 6、发言人数量：除全开模式可设置1—12人同时发言。 7、时间设置：可设置麦克风发言时间以及麦克风定时关闭。 8、音量设置：可设置线性输入、线性输出、卡农平衡输出，6.35非平衡输出共4路音频音量大小。 9、系统设置：可设置声控开咪、蜂鸣器开关。 10、麦克风接入主机自动编址，中途添加麦克风已经编址的麦克风不受影响。 11、具有4路RJ45网线及4路8芯话筒共8路会议话筒输入接口，每路支持40个单元，可加扩展器连接更多单元使用。 12、1路LINE线性莲花音频输入及1路LINE线性莲花音频输出。 13、1路TEL电话莲花音频输入及1路TEL电话莲花音频输出。 14、1路卡农平衡式音频输出接口。 15、1路6.35非平衡音频输出接口 16、1路PC软件调试USB接口，接入PC端可调试摄像跟踪。 17、1路圆口RS232八芯摄像头接口。 18、1路DB9摄像切换接口。 19、1路DB9 R232控制接口可连接中控。 20、1路RS484凤凰端接口可做摄像跟踪摄像头接口以及中控连接使用。 21、安装方式 19英寸标准机柜主机供电 AC110V-220V/50Hz 22、频率响应 20 Hz-20kHz 23、信噪比 >96dB 24、总谐波失真 <0.05%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
152	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	2,600	1	2,600
本货物共设置了1条参数。								
其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	主席会议话筒	1. 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2. 话筒采用2.8寸显示屏，可显示发言计时、万年历等信息； 3. 8芯接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 4. 网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，支持热拔插； 5. 采用专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 6. 采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，有效拾音距离可达60-100cm； 7. 采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 8. 话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮，单元申请发言时灯为闪亮提示进行操作； 9. 主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 10. 主席单元具有批准代表的发言申请功能； 11. 主席单元不受发言人数量限制； 12. 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 13. 主席单元的连接位置不受限制； 14. 一个系统可以支持多个主席单元同时使用，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 15. 配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 16. 带声频启动功能，发言时话筒单元自动打开； 17. 具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； 18. 工作电压DC24V(由主机供给) 19. 输入、输出 8P-DIN T型线、超六类网线 20. 输入 心形指向性驻极体 21. 灵敏度 -46 dBV/Pa 22. 频率响应 20Hz~20KHz 23. 输入阻抗 2 k Ω 24. 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 25. 等效噪声 20 dBA (SPL) 26. 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 27. 信噪比 >80 dB 28. 通道串音 >80dB 29. 总谐波失真 <0.05%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
153	大会议室会务系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	2,300	19	43,700
本货物共设置了1条参数。								
其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	代表会议话筒	1. 专利外观设计，整体高档庄重，符合现代审美标准； 2. 话筒采用2.8寸显示屏，可显示发言计时、万年历等信息； 3. 8芯接口的单元采用T型8芯连线，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，大大降低强电磁波对线材的干扰； 4. 网线接口的单元采用超六类网线，“手拉手”线连接方式，支持热拔插； 5. 采用专业高保真镀金电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到20Hz~20KHz； 6. 采用14mm镀金电容咪芯，超心指向性高灵敏度拾音设计，内置自动增益功能，有效拾音距离可达60-100cm； 7. 采用防干扰电路设计，具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 8. 话筒带有发言灯，单元发言时灯为常亮，单元申请发言时灯为闪亮提示进行操作； 9. 主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 10. 主席单元具有批准代表的发言申请功能； 11. 主席单元不受发言人数量限制； 12. 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 13. 主席单元的连接位置不受限制； 14. 一个系统可以支持多个主席单元同时使用，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其它正在发言的代表单元； 15. 配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 16. 带声频启动功能，发言时话筒单元自动打开； 17. 具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； 18. 工作电压			

						DC24V(由主机供给) 19. 输入、输出 8P-DIN T型线、超六类网线 20. 输入 心形指向性驻极体 21. 灵敏度 -46 dBV/Pa 22. 频率响应 20Hz~20KHz 23. 输入阻抗 2 k Ω ? 24. 方向性0°/180° > 20 dB (1 kHz) 25. 等效噪声 20 dBA (SPL) 26. 话筒最大声压级 125 dB (THD<3%) 27. 信噪比 >80 dB 28. 通道串音 >80dB 29. 总谐波失真 <0.05%		
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
154	大会议室会务系统设备(A02010601-机柜)	否	否	否	个	2,200	3	6,600
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	设备机柜	600x600x1600 32U					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
155	大会议室会务系统设备(A02010699-其他机房辅助设备)	否	否	否	台	18,500	2	37,000
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
参数序号	参数类型	参数名	参数值					
1	一般参数	高清会议摄像机	K超高清会议，协作信息共享 2路4K输入和输出，UHD 超高清远程会议体验，4K 双流能力，H.265 编解码技术，在低带宽下畅享高清视频会议 本地终端画面输出支持单屏画中画、双屏双显、三屏三显、四屏四显多种配置，沉浸式会议观看 智能音频处理技术，支持智能回声消除，智能降噪，智能增益控制，保障高质量会议音频效果 智能助力，便捷操作 内置4T硬盘存储，提供本地会议和远程会议的实时录制和录像文件导出 人性化操控体验，支持遥控器，Web，PAD多种控制操作方式 丰富音视频口，满足更多场景应用 6进6出输出视频接口，支持多路视频源接入，满足更大空间远程会议需求 4个HDBase-T接口，支持100米长距离4K摄像头信号传输，满足多个会议相机远距离同时接入 特色应用，更高效的会中协作 内置6方MCU多点会议，无需MCU即可召开小容量会议 支持IPC监控复用、温湿度仪接入，满足行业会议中查看监控、温湿度等特色场景应用					
2	一般参数	高清会议摄像机	产品系列：传统视频会议 产品类别：会议终端 多媒体框架协议：ITU-T H.323, IETF SIP, RTSP 视频编解码协议：H.264BP, H.264HP, H.265 音频编解码协议：G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.722.1.C, G.728, G.729, G.719, Opus, AAC-LC, AAC-LD, MP3 双流协议：ITU-T H.239、BFCP(Binary Floor Control Protocol) 网络传输协议：TCP/IP、RTP、RTCP、DHCP、DNS、SNTP、WebSocket、SSH、HTTP、HTTPS 其他通信协议：H.224、H.225、H.235、H.241、H.245、H.281、H.350、H.460 Wi-Fi标准：支持2.4 G和5 G双频连接 蓝牙：支持 主流视频最大分辨率：4K@30 (3840x2160)、1080p@60 双流视频最大分辨率：4K@30 (3840x2160)、1080p@60 视频输入分辨率能力：HDMI(1)、HDBaseT(1)：4K@30 (3840x2160)、1080p@60、1080p@50、1080p@30、WXGA@60 (1366x768)、SXGA@60(1280x1024)、720p@60、720p@50、XGA@60 (1024x768)、SVGA@60 (800x600) HDMI(2)、HDBaseT(2)：4K@30 (3840x2160)、1080p@60、1080p@50、1080p@30、WXGA@60 (1366x768)、SXGA@60(1280x1024)、720p@60、720p@50、XGA@60 (1024x768)、SVGA@60 (800x600) HDMI(3)、HDBaseT(3)：1080p@60、1080p@50、1080p@30、WXGA@60 (1366x768)、SXGA@60(1280x1024)、720p@60、720p@50、XGA@60 (1024x768)、SVGA@60 (800x600) HDMI(4)、HDBaseT(4)：1080p@60、1080p@50、1080p@30、WXGA@60 (1366x768)、SXGA@60(1280x1024)、720p@60、720p@50、XGA@60 (1024x768)、SVGA@60 (800x600) DVI-I：1080P@60fps、1080P@50fps、1080P@30fps、WXGA@60 (1366x768)、720P@60fps、720P@50fps、SXGA@60(1280x1024)、XGA@60 (1024x768)、800x600@60fps SDI：1080P@60fps、1080P@50fps、1080P@30fps、720P@60fps、720P@50fps					
3	一般参数	高清会议摄像机	视频输出分辨率能力：HDMI(1)：4K@30 (3840x2160)、1080p@60、1080p@50、720p@60、720p@50 HDMI(2)：4K@30 (3840x2160)、1080p@60、1080p@50、720p@60、720p@50 HDMI(3)：1080p@60、1080p@50、720p@60、720p@50 HDMI(4)：1080p@60、1080p@50、720p@60、720p@50 DVI-I：1080p@60、1080p@50、720p@60、720p@50 SDI：1080p@60、1080p@50、720p@60、720p@50 编解码能力(H264)：4K@30(15)(3840x2160)、1080p@60(30/15)、960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、480p@30、360p@30、180p@30 编解码能力(H265)：4K@30(15)(3840x2160)、1080p@60(30/15)、960p(60/30/15)、720p(60/30/15)、540p@30、4CIFp@30、480p@30、360p@30、180p@30 音频算法：自适应音频算法，支持快速回声消除(AEC)、自动噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC) 音视频同步：支持唇音同步：支持					

									会议码率：64kbps~16Mbps 无线投屏：支持（PC端Windows，手机端：安卓、IOS） 无线投屏双流能力：1080p@30、1080p@15、720p@60、720p@30、720p@15、360p@30 PAD会控：支持 本地录像：支持（4T机械硬盘，仅用于录像），可录制本地输入源录制和远端输入源录制 录制布局：单屏、双屏（1左1右）、画中画（2小1大，小窗口可调整左上、右上、左下、右下、中上、中下、中左、中右位置） 录制内容：可选会议画面、本地画面、会议演示、本地演示、本地视频输入源 录制参数：可查看硬盘状态、分辨率支持1080P或720P、可配置循环录制、可查看硬盘容量、可设置硬盘格式化 录播能力：支持查看会议录像记录、支持网页预览录像画面（可拖动进度、最大4倍速播放、全屏播放）、支持网页下载录像MP4文件
		4	一般参数	高清会议摄像机					API开放：支持 Web预览；支持 内置多点会议；支持，6方会议(含本地) 功能特性：内置多点会议（6方会议(含本地) 无线投屏 PAD会控 WEB预览(多种预览布局可选) 设备支持被第三方通过 RTSP取流 多路输入画面拼接（多视） 本地录像 维护方式：PAD会控 WEB管理 遥控器管理 命令行(支持SSH) 维护功能：支持终端自动休眠、唤醒机制 支持事件日志记录、查询和导出 支持简单恢复(清理配置参数，保留网络)、恢复出厂设置(恢复所有配置，激活状态保留) 支持音视频自检 支持网络测试 支持设备抓包 认证证书：CQC：入网： 视频输入接口：4 x HDBaseT IN 4 x HDMI IN (HDMI 1/2支持音频输入) 1 x DVI-I IN 1 x SDI IN 视频输出接口：4 x HDMI OUT (HDMI 1支持音频输出) 1 x DVI-I OUT 1 x SDI OUT 音频输入接口：1 x 3.5mm LINE IN 2 x 6.35mm TRS LINE IN 1 x 大卡依 1 x 阵列麦(POE供电) 2 x USB阵列麦克风(支持音频输入，需搭配指定型号麦克风) 音频输出接口：1 x 3.5 mm LINE OUT 2 x 6.35 mm TRS LINE OUT 1 x RCA OUT 1 x USB阵列麦克风(支持音频输出，需搭配指定型号麦克风) 网络接口：2 x 千兆自适应网口 USB接口：2 x USB2.0 Type A 红外：支持 显示屏：1 x 前面板显示屏(显示设备IP、设备型号等信息) 电源：AC 220V 电源开关：船型开关 工作湿度：0%~90% 指示灯：前面板红白状态灯 安装方式：19寸机架安装、桌面放置 PoE供电：支持 Restore按键：支持(后背板) 电源功耗：60W 最大
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	批	5,000	1	5,000	
156	大会议室会务系统设备(A02010700-信息化设备零部件)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	辅材	国产优质				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	台	3,380	8	27,040	
157	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	直杆道闸	1-6M，稳定性高，外观专利产品，开闸速度≤6秒				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	套	600	8	4,800	
158	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	车辆检测器	防砸车、落杆				

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
159	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	4,800	8	38,400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清识别一体机(网络版)	500百万高清网络识别一体机 高清识别一体机(网络版)：500百万高清网络识别一体机 车牌识别专用显示屏一体机：设置四行显示 车牌识别专用主板：储存车辆信息，语音播报车牌号码及可用日期 时控开关电源：控制摄像机、显示屏 立柱 LED补光灯：夜晚车牌白光辅助灯 车牌识别专用电源开关：控制LED补光灯			
160	车辆进出管理系统设备(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	380	4	1,520
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	交换机	/			
161	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	1,800	4	7,200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	百万高清识别狗	/			
162	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	1,500	4	6,000
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电脑	/			
2	一般参数	控制软件	/					
163	车辆进出管理系统设备(是	否	否	套	13,950	16	223,200
		本货物共设置了1条参数。						

	A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	液压升降柱	1、升降式柱体尺寸：直径≥219±1mm；柱体厚度≥6mm；柱体高度（拦截高度）≥600mm； 2、升降式柱体类型：全自动液压一体式（每根升降柱内部单独配置液压机芯）； 3、运行速度：上升时间2-4s,下降：2-4s； 4、工作环境温度：-30~55℃；工作环境湿度：90%，无凝露； 5、警示方式要求：柱体配备反光膜和LED警示灯带，灯带需加亚克力灯罩保护； 6、升降式柱体和顶盖采用304不锈钢或高强度压铸铝制作，表面应无锈蚀，无裂纹、褪色及永久污浊，亦无明显变形和划痕； 7、柱体防腐性能：柱体材料进行盐雾试验，升降地柱柱体耐腐蚀等级应≥9级； 8、电控箱箱材质：为SUS304不锈钢、喷塑或烤漆（可选）； 9、升降式设备浸水运行性能要求：柱体浸泡在1.5米深度水中，以每分钟2次的工作频率，连续运行120个小时后，升降状态正常，无卡滞、到位精准可靠，无漏油漏电现象； 10、保护功能：当电路电流过大或过欠时设备应具有自动断电，电压恢复后自动合闸功能； 11、紧急处理功能：当停电时，可以通过停止键对液压系统泄压，让升降柱下降； 12、备用电源要求：设备具有EPS备用电源 13、复位时间要求：为保证线路安全当升降柱电机线路过热时，在设定时间内15-65s继电器热保护冷却后，应能复位且正常工作； 14、绝缘电阻要求：：GB 16796-2009:设备电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，在正常环境条件下应大于等于100MΩ； 15、抗电强度试验：GB 16796-2009:系统电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受 1.5KV、45Hz~65Hz 交流电压历时 1min 的抗电强度试验而无击穿和飞弧； 16、泄漏电流试验：GB 16796-2009:起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流极限值应小于 5mA； 17、机芯防护等级：IP68；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	8,800	2	17,600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
164	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	1	一般参数	升降柱控制箱	1、控制方式：设备支持通过遥控器远程控制、物理按钮、手机APP控制软件、物联网远程控制等方式联动控制升降柱运行； 2、维保提醒功能：可设置定期维保提醒功能 3、控制系统：保护功能：具备优先升起反恐保护功能及红外保护接口； 消防联动：具备消防系统联动控制接口； 治安联动：具备治安报警系统联动控制接口； 通道控制：具备单通道和多通道选择控制接口； 远程控制：具备手机APP远程控制接口； 其它功能接口：具备警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外安全光线感应、蓝牙、射频（RFID）远程控制（TCP/IP）等联动接口；控制柜主板上预留内置开、关、停控制按钮和遥控手柄，遥控距离100米以上（空旷无干扰）； 1、控制稳定性：无信号输入，无操作指令，不会输出信号，不会自动运行 2、遥控误操作：具备防遥控误操作功能，瞬间点动无效； 3、主板联动接口：2组独立地感输入接口（闭合有效）1组红外信号输入接口（闭合有效）1组红绿灯输出接口（继电器输出）2组独立的升、降接口（干接点信号控制） 4、电子缓冲：控制系统配备电子升、降到位缓冲功能； 5、外壳防护等级：IP54			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	批	39,000	1	39,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
165	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	1	一般参数	升降柱土木施工配合	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
166	车辆进出管	否	否	否	套	2,000	1	2,000

货物序号	理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	控制软件	/			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
167	车辆进出管理系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	15,000	2	30,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	一体化不锈钢岗亭	304不锈钢、1.2*1.5*2.3米			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
168	检察工作专网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	200	2	400
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	检查工作网42U机柜	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
169	检察工作专网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网神防火墙	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
170	检察工作专网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	网神入侵防御	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

171	检察工作专 网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安全流量探针	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
172	检察工作专 网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	MSR3600路由	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
173	检察工作专 网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	格林威尔专线光猫	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
174	检察工作专 网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	华为48口交换机	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
175	检察工作专 网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	6	600
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	24口机架式接入交换机	由旧院大楼内网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
176	外网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	42U外网机柜	由旧院大楼外网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
177	外网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	外网光猫+路由	由旧院大楼外网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
178	外网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	外网防火墙	由旧院大楼外网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
179	外网网络设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	H3CminiS1248, 48口交换机一台	由旧院大楼外网机房搬迁至新院中心机房并安装调试至设备正常工作			
180	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	1,000	12	12,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	P2.5全彩LED屏约12平方	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
181	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	500	2.5	1,250
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单色条屏约2.5平方	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
182	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清会议摄像机吊装	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
183	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	200	4	800
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	会议主音箱吊装	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
184	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	会议系统设备柜格	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
185	旧院大会议室显示扩音	否	否	否	台	50	1	50
		本货物共设置了1条参数。						

	设备 (A02019900-其他信息化设备)	其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	8口交换机	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100
186	旧院大会议室显示扩音设备 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	时序电源器	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100
187	旧院大会议室显示扩音设备 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	辅助功放	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	200	1	200
188	旧院大会议室显示扩音设备 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	八路视频矩阵	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	200	1	200
189	旧院大会议室显示扩音设备 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LED视频处理器	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	200	1	200

190	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	视频会议主机	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100
191	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	LED控制电脑主机	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	50	1	50
192	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	电脑液晶显示器	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100
193	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数字音频处理器	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100
194	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	无线会议主机	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100

195	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	无线话筒主机	由旧院大楼顶楼会议室搬迁至新院五楼会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
196	旧院大会议室显示扩音设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	批	5,000	1	5,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清音视频线路铺设及安装辅材	在新会议室按需重新布线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
197	旧院小会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	一体式远程通讯系统	由旧院大楼党委会议室搬迁至新院党委会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
198	旧院小会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	200	1	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	吊装投影仪	由旧院大楼党委会议室搬迁至新院党委会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
199	旧院小会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	批	500	1	500
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	高清音视频线路铺设及安装辅材	在新会议室按需重新布线安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	2	200
200	旧院小会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	48寸液晶电视壁挂	由旧院大楼听证室搬迁至新院甲方指定位置并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	600	1	600
201	旧院三楼会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	80寸触屏电子白板	由旧院大楼三楼会议室搬迁至新院甲方指定位置并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	50	1	50
202	旧院三楼会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	8U小机柜	由旧院大楼三楼会议室搬迁至新院甲方指定位置并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	100	1	100
203	旧院三楼会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	24口机架式接入交换机	由旧院大楼三楼会议室搬迁至新院甲方指定位置并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	50	2	100

204	旧院三楼会议室设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	8口交换机	由旧院大楼三楼会议室搬迁至新院甲方指定位置并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	600	1	600
205	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	80寸触屏电子白板	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	套	200	10	2,000
206	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	嵌入式自动升降液晶会议终端	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	100	2	200
207	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	壁挂会议音箱	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	个	200	1	200
208	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	会议系统设备柜格	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
209	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	2	200
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	时序电源器	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
210	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	反馈抑制器	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
211	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	音频处理器	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
212	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	功放主机	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
213	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	24口机架式接入交换机	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
214	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	多媒体终端	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
215	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	无纸化会议主机	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
216	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	无纸化会议服务器	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
217	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	50	1	50
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	无线路由器	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
218	旧院数字检委会系统设备(否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	A02019900-其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	壁挂录播主机	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
219	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	数字调音台	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
220	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	100	1	100
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	会议配套电脑	由旧院大楼检委会会议室搬迁至新院三楼检委会会议室并安装调试至设备正常工作			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
221	旧院数字检委会系统设备(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	批	1,000	1	1,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	高清音视频线路铺设及安装辅材	在新会议室按需重新布线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
222	安施管理工费用(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	40,251.3	1	40,251.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安施管理工费用	本项费用按照货物序号1至30、序号232的货物总价的15%（固定税率）计取			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	14,392	1	14,392

223	安装调试及管理费用(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	本项费用按照货物序号31至36的货物总价的6%（固定税率）计取
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	安装调试及管理费用					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	30,676.8	1	30,676.8	
224	安装及管理费用(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	本项费用按照货物序号37至70的货物总价的15%（固定税率）计取
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	安装及管理费用					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	52,592.25	1	52,592.25	
225	安装调试及实施费用(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	本项费用按照货物序号71至95的货物总价的15%（固定税率）计取
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	安装调试及实施费用					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	13,714.4	1	13,714.4	
226	安装调试及实施费用(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	本项费用按照货物序号96至109的货物总价的8%（固定税率）计取
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般参数	安装调试及实施费用					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	21,029	1	21,029	
227	安装调试及实施费用(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						参数值	本项费用按照货物序号110至123的货物总价的10%（固定税率）计取
		参数序号	参数类型	参数名					
		1	一般	安装调试					

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
228	安装施工费用(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	17,061.6	1	17,061.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安装施工费用	本项费用按照货物序号124至135的货物总价的6%（固定税率）计取			
229	安装调试及实施费用(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	20,285.43	1	20,285.43
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安装调试及实施费用	本项费用按照货物序号136至156的货物总价的6%（固定税率）计取			
230	安装调试(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	39,676	1	39,676
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	安装调试	本项费用按照货物序号157至167的货物总价的10%（固定税率）计取			
231	税费(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	80,800.3	1	80,800.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	税费	本项费用按照以上货物序号1-230、序号232总价合计的3%（固定税率）计取			
232	网络、语音布线(A02010601-)	否	否	否	套	800	10	8,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						

	机柜)	参数序号	参数类型	参数名	参数值
		1	一般参数	机柜	24U(600*500)

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
82	高清视频监控设备	1	存储服务器	是	图片	需提供制造商的性能参数报告，报告必须明确列出“顺序读写带宽”、“电源功率”等核心指标的具体测试值、测试环境（如测试工具、软件版本）、及测试方法标准（如参照GB/T、YD/T等）

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	网络、语音布线	1	六类屏蔽数字电缆	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
2	网络、语音布线	1	六类屏蔽模块	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
3	网络、语音布线	1	六类屏蔽配线架	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
4	网络、语音布线	1	六类屏蔽跳线	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
5	网络、语音布线	1	六类屏蔽水晶头	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
6	网络、语音布线	1	六类信息模块	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
7	网络、语音布线	1	超五类信息模块	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
8	网络、语音布线	1	双口面板	否	无	无

9	网络、语音 布线	1	地面信息 插座(三 孔)	否	无	无
10	网络、语音 布线	1	86底盒	否	无	无
11	网络、语音 布线	1	桌面跳线	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
12	网络、语音 布线	1	六类非屏 蔽双绞线	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
13	网络、语音 布线	1	五类非屏 双绞线	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
14	网络、语音 布线	1	48口配线 架	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
15	网络、语音 布线	1	机柜	否	无	无
16	网络、语音 布线	1	双绞线水 晶头	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
17	网络、语音 布线	1	语音配线 架配线架	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
18	网络、语音 布线	1	模块插座	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
19	监控系统布 线	1	超五类非 屏双绞线	是	图片	承诺原厂免费质保服务不低于15年
20	监控系统布 线	1	电源线	否	无	无
21	监控系统布 线	1	PVC线管	否	无	无
22	监控系统布 线	1	24口理配 线架	否	无	无
23	监控系统布 线	1	6U机柜	否	无	无

24	监控系统布线	1	42U机柜	否	无	无
25	辅材及人工费杂项	1	镀锌桥架线槽	否	无	无
26	辅材及人工费杂项	1	镀锌桥架线槽	否	无	无
27	辅材及人工费杂项	1	镀锌线管	否	无	无
28	辅材及人工费杂项	1	PVC线管	否	无	无
29	辅材及人工费杂项	1	墙体开槽埋管	否	无	无
		2	墙体开槽恢复	否	无	无
30	辅材及人工费杂项	1	信息模块面板安装	否	无	无
		2	槽管辅材	否	无	无
		3	桥架铺设人工	否	无	无
		4	穿管布线费	否	无	无
31	网络设备	1	核心交换机	否	无	无
		2	核心交换机	是	图片	投标人须提供所投产品型号的官方技术规格手册或功能白皮书相关章节，用以证明其设备支持上述硬件健康监控与电压门限告警功能
		3	核心交换机	是	图片	投标人须在所投产品型号的官方技术规格手册、功能白皮书或官网产品描述页面中，提供明确描述支持“链路快速诊断（或类似协议）、光纤单向性检测、环路检测及告警”功能的相关章节截图或链接，并加盖投标人公章
		4	外网核心及接入交换机	否	无	无
32	网络设备	1	接入交换机	否	无	无
		2	接入交换机	是	图片	投标人提供所投产品官方技术规格手册功能白皮书或官网产品描述页面中有支持上述云管理功能（一键设备发现、在线生成验收报告、一键全网巡检、一键定时升级、分级分权）相关章节截图或链接并加盖公章
33	网络设备	1	边界防火墙	否	无	无
		2	边界防火墙	是	图片	所投防火墙产品应具备由具备CMA或CNAS资质的第三方权威检测机构出具的浪涌（冲击）抗扰度测试报告，测试等级不低于4KV（依据GB/T17626.5或IEC61000-4-5标准）。报告须明确体现被测产品型号为防火墙
		3	边界防火墙	是	图片	具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL4+）
34	UPS	1	UPS主机	否	无	无

35	UPS	1	UPS后备电池	否	无	无
36	UPS	1	电池箱	否	无	无
37	机房装修工程	1	墙面防尘、防潮处理工程	否	无	无
38	机房装修工程	1	地面防尘、防潮漆	否	无	无
39	机房装修工程	1	陶瓷防静电活动地板(600*600毫米)	否	无	无
40	机房装修工程	1	微孔铝扣板天花	否	无	无
41	机房装修工程	1	3*20W高级无眩光灯盘	否	无	无
42	机房装修工程	1	缓冲区塑胶地板	否	无	无
43	机房装修工程	1	12mm防辐射钢化玻璃隔断	否	无	无
44	机房装修工程	1	消防疏散指示灯	否	无	无
45	机房设备采购	1	机房专用恒温恒湿空调	否	无	无
		2	机房专用恒温恒湿空调	是	图片	提供与本项目同型号、同规格产品彩页佐证，并加盖投标人公章。
		3	机房专用恒温恒湿空调	是	图片	提供通过CMA及CNAS认证的第三方权威机构出具的试验报告复印件，并加盖投标人公章。
		4	机房专用恒温恒湿空调	是	图片	提供第三方权威机构出具的证明文件佐证，并加盖投标人公章
46	机房设备采购	1	信息机房配电机柜	否	无	无
47	机房布线及配电工程	1	市电配电箱(2*63A/3P空气开关)	否	无	无

			+2*16 A/1P空气 开关)			
48	机房布线及 配电工程	1	电源插座 (2口三孔)	否	无	无
49	机房布线及 配电工程	1	电源插座	否	无	无
50	机房布线及 配电工程	1	6平方毫 米电源线	否	无	无
51	机房布线及 配电工程	1	4平方毫 米电源线	否	无	无
52	机房布线及 配电工程	1	2.5平方 毫米电源 线	否	无	无
53	机房布线及 配电工程	1	24口理配 线架	否	无	无
54	机房布线及 配电工程	1	PVC线管	否	无	无
55	机房布线及 配电工程	1	12U机柜	否	无	无
56	机房布线及 配电工程	1	服务器机 柜	否	无	无
57	机房布线及 配电工程	1	机房网格 桥架 300*100	否	无	无
58	机房布线及 配电工程	1	机房网格 桥架 200*100	否	无	无
59	机房布线及 配电工程	1	方型支撑 座100mm	否	无	无
60	机房布线及 配电工程	1	方型支撑 座300mm	否	无	无
61	机房布线及 配电工程	1	铝合金固 线器	否	无	无
62	机房布线及	1	塑料动力 固线器	否	无	无

	配电工程					
63	机房布线及配电工程	1	光纤槽道 120*100 mm	否	无	无
64	机房布线及配电工程	1	光纤槽接头、三通、四通	否	无	无
		2	机房线束整理人工费	否	无	无
		3	安装辅材（托板、螺杆、螺母、软管、下线板、垫片）	否	无	无
65	机房防雷接地工程	1	电源防雷箱	否	无	无
66	机房布线及配电工程	1	电源第一级防雷器(LAY380-100GJ)	否	无	无
67	机房布线及配电工程	1	电源第二级防雷器(LAY220-40)	否	无	无
68	机房布线及配电工程	1	电源第三级防雷器(LAY220-10C)	否	无	无
69	机房布线及配电工程	1	紫铜排等电位带	否	无	无
70	机房布线及配电工程	1	辅助材料	否	无	无
71	高清视频监控设备	1	高清出入口摄像机	否	无	无
		2	高清出入口摄像机	否	无	无
72	高清视频监控设备	1	固定半球摄像机	否	无	无
73	高清视频监控设备	1	固定枪式摄像机	否	无	无
74	高清视频监	1	枪机支架	否	无	无

	控系统设备					
75	高清视频监控 控系统设备	1	监控系统 POE供电 24口交换 机	否	无	无
76	高清视频监控 控系统设备	1	监控系统 POE供电 16口交换 机	否	无	无
77	高清视频监控 控系统设备	1	监控系统 POE供电 8口交换 机	否	无	无
78	高清视频监控 控系统设备	1	红外高速 球机	否	无	无
79	高清视频监控 控系统设备	1	球机支架	否	无	无
80	高清视频监控 控系统设备	1	室内高速 球机	否	无	无
81	高清视频监控 控系统设备	1	室外高速 球机	否	无	无
82	高清视频监 控系统设备	2	存储服务 器	否	无	无
		3	存储服务 器	是	图片	提供制造商报告，其中应包含设备前面板、后面板高清图片或官方图纸，明确标注所要求的网口、接口、指示灯位置及数量。
83	高清视频监 控系统设备	1	存储硬盘	否	无	无
84	高清视频监 控系统设备	1	平台管理 软件	否	无	无
85	高清视频监 控系统设备	1	平台管理 服务器	否	无	无
86	高清视频监 控系统设备	1	高清解码 器	否	无	无
87	高清视频监 控系统设备	1	数字键盘	否	无	无
88	高清视频监 控系统设备	1	LCD拼接 屏	否	无	无

89	高清视频监控 系统设备	1	大屏线缆	否	无	无
90	高清视频监控 系统设备	1	LCD拼接 屏支架	否	无	无
		2	LCD拼接 屏支架	否	无	无
91	高清视频监控 系统设备	1	监控操作 台	否	无	无
92	高清视频监控 系统设备	1	监控立杆	否	无	无
93	高清视频监控 系统设备	1	室外设备 箱	否	无	无
94	高清视频监控 系统设备	1	立杆基座 安装	否	无	无
95	高清视频监控 系统设备	1	安装配件 及附材	否	无	无
96	信息发布系 统设备	1	LED全彩 显示屏	否	无	无
97	信息发布系 统设备	1	室内 P4.75单 色显示屏	否	无	无
98	信息发布系 统设备	1	P10半户 外单色显 示屏	否	无	无
99	信息发布系 统设备	1	多功能音 视频处理 器	否	无	无
100	信息发布系 统设备	1	LED专用 视频播放 器	否	无	无
101	信息发布系 统设备	1	接收控制 卡	否	无	无
102	信息发布系 统设备	1	配套音响 功放	否	无	无
103	信息发布系 统设备	1	控制计算 机	否	无	无
		2	控制软件	否	无	无

104	信息发布系统设备	1	铝合金边框	否	无	无
105	信息发布系统设备	1	数字广播主机	否	无	无
		2	数字广播主机	是	图片	投标人须提供所投产品的官方技术规格手册、产品彩页或官网描述中明确列出支持上述四种报警模式及一键报警功能的相关页面截图，并加盖投标人公章。同时须提供四种报警模式选择界面的设备实物照片或软件界面截图
		3	数字广播主机	否	无	无
		4	数字广播主机	否	无	无
106	信息发布系统设备	1	MP3前置放大器	否	无	无
107	信息发布系统设备	1	纯后级功放	否	无	无
108	信息发布系统设备	1	吸顶喇叭	否	无	无
109	信息发布系统设备	1	安装附件及辅材	否	无	无
110	人员出入管理系统及电控自动门	1	走廊电动玻璃门及不锈钢门套改造	否	无	无
111	人员出入管理系统及电控自动门	1	人脸识别、刷卡、指纹三合一门禁主机	否	无	无
112	人员出入管理系统及电控自动门	1	摆闸单机芯	否	无	无
113	人员出入管理系统及电控自动门	1	摆闸双机芯	否	无	无
114	人员出入管理系统及电控自动门	1	闸机人脸识别	否	无	无
115	人员出入管理系统及电控自动门	1	不锈钢玻璃护栏	否	无	无

116	人员出入管理系统及电控自动门	1	门禁专用开关按钮	否	无	无
117	人员出入管理系统及电控自动门	1	磁力锁	否	无	无
118	人员出入管理系统及电控自动门	1	电插锁	否	无	无
119	人员出入管理系统及电控自动门	1	食堂消费机	否	无	无
120	人员出入管理系统及电控自动门	1	IC卡充值器	否	无	无
121	人员出入管理系统及电控自动门	1	POE交换机	否	无	无
122	人员出入管理系统及电控自动门	1	电源线	否	无	无
123	人员出入管理系统及电控自动门	1	安装附件及辅材	否	无	无
124	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	询问主机	否	无	无
		2	询问主机	是	图片	投标人须提供所投产品型号的官方技术手册或彩页中描述上述显示功能的相关页面截图，以及能清晰显示上述状态信息的人机交互界面实物照片或软件界面截图，并加盖投标人公章
		3	询问主机	是	图片	提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供投标人承诺函并加盖公章
		4	询问主机	是	图片	提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供投标人承诺函并加盖公章
		5	询问主机	是	图片	提供具有CNAS或CMA标志认证第三方检测机构出具的检测报告复印件或提供投标人承诺函并加盖公章
		6	询问主机	是	图片	投标人须提供所投产品软件与目标国产操作系统的兼容性测试报告，或提供投标人承诺函（承诺函需明确承诺所投产品支持在上述国产操作系统上稳定运行其WEB管理客户端）并加盖公章
125	讯问系统设备（技侦大楼（询问室））	1	全景摄像机	否	无	无
		2	全景摄像机	是	图片	投标人须提供所投产品型号的官方技术手册、彩页或官网描述中，明确列出支持上述功能的相关页面截图。同时，须提供设备管理软件或客户端中相关功能配置界面的截图。所有材料需加盖投标人公章

126	*4间))	3	全景摄像机	是	图片	投标人须提供所投产品型号的官方技术手册、彩页或官网描述中，明确列出支持该功能的相关页面截图。同时，须提供设备管理软件或客户端中文字转语音功能配置及演示界面的截图。所有材料需加盖投标人公章
127	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	特写摄像机	否	无	无
128	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	拾音器	否	无	无
	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	温湿度显示屏	否	无	无
129	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	实物展示台	否	无	无
130	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	紧急报警管理机	否	无	无
131	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	级联紧急求助报警盒	否	无	无
132	讯问系统设备（技侦大楼（询问室*4间））	1	辅材	否	无	无
133	讯问系统设备（技侦大楼二层（案件讨论/远程提讯室*1间））	1	高清会议终端	否	无	无
134	讯问系统设备（技侦大楼二层（案件讨论/远	1	全向麦克风	否	无	无

	程提讯室 *1间))					
135	讯问系统设备 (技侦大楼二层(案件讨论/远程提讯室*1间))	1	辅材	否	无	无
136	大会议室会务系统设备	1	LED全彩显示屏	否	无	无
137	大会议室会务系统设备	1	电源	否	无	无
138	大会议室会务系统设备	1	接收卡	否	无	无
139	大会议室会务系统设备	1	屏体连接线	否	无	无
140	大会议室会务系统设备	1	磁铁	否	无	无
141	大会议室会务系统设备	1	箱体方钢	否	无	无
142	大会议室会务系统设备	1	箱体铝塑镀锌板包边	否	无	无
143	大会议室会务系统设备	1	控制计算机	否	无	无
		2	控制软件	否	无	无
144	大会议室会务系统设备	1	不锈钢边框	否	无	无
145	大会议室会务系统设备	1	多功能音视频处理器	否	无	无
146	大会议室会务系统设备	1	同异步两用发送卡	否	无	无
147	大会议室会务系统设备	1	主音箱	否	无	无

148	大会议室会务系统设备	1	扩声音箱	否	无	无
149	大会议室会务系统设备	1	时序电源控制器	否	无	无
150	大会议室会务系统设备	1	数字调音台	否	无	无
151	大会议室会务系统设备	1	数字会议系统主机	否	无	无
152	大会议室会务系统设备	1	主席会议话筒	否	无	无
153	大会议室会务系统设备	1	代表会议话筒	否	无	无
154	大会议室会务系统设备	1	设备机柜	否	无	无
155	大会议室会务系统设备	1	高清会议摄像机	否	无	无
		2	高清会议摄像机	否	无	无
		3	高清会议摄像机	否	无	无
		4	高清会议摄像机	否	无	无
156	大会议室会务系统设备	1	辅材	否	无	无
157	车辆进出管理系统设备	1	直杆道闸	否	无	无
158	车辆进出管理系统设备	1	车辆检测器	否	无	无
159	车辆进出管理系统设备	1	高清识别一体机（网络版）	否	无	无
160	车辆进出管理系统设备	1	交换机	否	无	无
161	车辆进出管理系统设备	1	百万高清识别狗	否	无	无

162	车辆进出管理系统设备	1	电脑	否	无	无
		2	控制软件	否	无	无
163	车辆进出管理系统设备	1	液压升降柱	否	无	无
164	车辆进出管理系统设备	1	升降柱控制箱	否	无	无
165	车辆进出管理系统设备	1	升降柱土木施工配合	否	无	无
166	车辆进出管理系统设备	1	控制软件	否	无	无
167	车辆进出管理系统设备	1	一体化不锈钢岗亭	否	无	无
168	检察工作专网网络设备	1	检查工作专网42U机柜	否	无	无
169	检察工作专网网络设备	1	网神防火墙	否	无	无
170	检察工作专网网络设备	1	网神入侵防御	否	无	无
171	检察工作专网网络设备	1	安全流量探针	否	无	无
172	检察工作专网网络设备	1	MSR3600路由	否	无	无
173	检察工作专网网络设备	1	格林威尔专线光猫	否	无	无
174	检察工作专网网络设备	1	华为48口交换机	否	无	无
175	检察工作专网网络设备	1	24口机架式接入交换机	否	无	无
176	外网网络设备	1	42U外网机柜	否	无	无

177	外网网络设备	1	外网光猫+路由	否	无	无
178	外网网络设备	1	外网防火墙	否	无	无
179	外网网络设备	1	H3CminiS1248,48口交换机一台	否	无	无
180	旧院大会议室显示扩音设备	1	P2.5全彩LED屏约12平方	否	无	无
181	旧院大会议室显示扩音设备	1	单色条屏约2.5平方	否	无	无
182	旧院大会议室显示扩音设备	1	高清会议摄像机吊装	否	无	无
183	旧院大会议室显示扩音设备	1	会议主音箱吊装	否	无	无
184	旧院大会议室显示扩音设备	1	会议系统设备柜格	否	无	无
185	旧院大会议室显示扩音设备	1	8口交换机	否	无	无
186	旧院大会议室显示扩音设备	1	时序电源器	否	无	无
187	旧院大会议室显示扩音设备	1	辅助功放	否	无	无
188	旧院大会议室显示扩音设备	1	八路视频矩阵	否	无	无
189	旧院大会议室显示扩音设备	1	LED视频处理器	否	无	无

	设备					
190	旧院大会议室显示扩音设备	1	视频会议主机	否	无	无
191	旧院大会议室显示扩音设备	1	LED控制电脑主机	否	无	无
192	旧院大会议室显示扩音设备	1	电脑液晶显示器	否	无	无
193	旧院大会议室显示扩音设备	1	数字音频处理器	否	无	无
194	旧院大会议室显示扩音设备	1	无线会议主机	否	无	无
195	旧院大会议室显示扩音设备	1	无线话筒主机	否	无	无
196	旧院大会议室显示扩音设备	1	高清音视频线路铺设及安装辅材	否	无	无
197	旧院小会议室设备	1	一体式远程提讯系统	否	无	无
198	旧院小会议室设备	1	吊装投影仪	否	无	无
199	旧院小会议室设备	1	高清音视频线路铺设及安装辅材	否	无	无
200	旧院小会议室设备	1	48寸液晶电视壁挂	否	无	无
201	旧院三楼会议室设备	1	80寸触屏电子白板	否	无	无
202	旧院三楼会	1	8U小机柜	否	无	无

	议室设备					
203	旧院三楼会议室设备	1	24口机架式接入交换机	否	无	无
204	旧院三楼会议室设备	1	8口交换机	否	无	无
205	旧院数字检委会系统设备	1	80寸触屏电子白板	否	无	无
206	旧院数字检委会系统设备	1	嵌入式自动升降液晶会议终端	否	无	无
207	旧院数字检委会系统设备	1	壁挂会议音箱	否	无	无
208	旧院数字检委会系统设备	1	会议系统设备柜格	否	无	无
209	旧院数字检委会系统设备	1	时序电源器	否	无	无
210	旧院数字检委会系统设备	1	反馈抑制器	否	无	无
211	旧院数字检委会系统设备	1	音频处理器	否	无	无
212	旧院数字检委会系统设备	1	功放主机	否	无	无
213	旧院数字检委会系统设备	1	24口机架式接入交换机	否	无	无
214	旧院数字检委会系统设备	1	多媒体终端	否	无	无

215	旧院数字检委会系统设备	1	无纸化会议主机	否	无	无
216	旧院数字检委会系统设备	1	无纸化会议服务器	否	无	无
217	旧院数字检委会系统设备	1	无线路由器	否	无	无
218	旧院数字检委会系统设备	1	壁挂录播主机	否	无	无
219	旧院数字检委会系统设备	1	数字调音台	否	无	无
220	旧院数字检委会系统设备	1	会议配套电脑	否	无	无
221	旧院数字检委会系统设备	1	高清音视频线路铺设及安装辅材	否	无	无
222	安施管理工费用	1	安施管理工费用	否	无	无
223	安装调试及管理费用	1	安装调试及管理费用	否	无	无
224	安装及管理费用	1	安装及管理费用	否	无	无
225	安装调试及实施费用	1	安装调试及实施费用	否	无	无
226	安装调试及实施费用	1	安装调试及实施费用	否	无	无
227	安装调试及实施费用	1	安装调试及实施费用	否	无	无
228	安装施工费	1	安装施工费用	否	无	无

	用					
229	安装调试及实施费用	1	安装调试及实施费用	否	无	无
230	安装调试	1	安装调试	否	无	无
231	税费	1	税费	否	无	无
232	网络、语音布线	1	机柜	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	类似业绩	商务	详见评分细则
2	项目团队	商务	详见评分细则
3	免费质保承诺	商务	详见评分细则
4	项目实施方案	技术	详见评分规则
5	质量保障措施	技术	详见评分细则
6	售后服务方案	技术	详见评分细则
7	商务要求 (偏离检查项)	商务	<p>1、质量保证</p> <p>(1) 成交供应商必须严格按照招标文件要求提供符合技术标准的产品，应保证货物和货物包装完整，到达采购人收货地前未拆封。</p> <p>(2) 成交供应商必须保证所提供的货物（包括零部件）是原装、全新、通过合法渠道取得的产品，并且符合有关检测标准和合同规定的质量、性能、技术规范等的要求以及该产品的出厂标准和原装配置。</p>

(3) 成交供应商所提供的货物及服务应符合国家标准或行业标准；这些标准必须是有关机构发布的最新标准。

2、验收方法及标准

(1) 货物须为全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行。验收相关费用包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

(3) 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

(4) 成交供应商应将关键设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(5) 采购人按成交供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料与图纸是否与采购人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，由成交供应商自行负责。

3、培训

设备验收后提供使用人员原厂应用培训，培训费用由成交供应商承担，培训包括设备的基本原理、操作、日常维护及仪器理论和上机操作等内容，确保不少于4个（2批次以上）使用人员能独立操作。

4、售后服务

(1) 成交供应商按生产厂家或国家有关的保修规定进行保修。

(2) 本项目整体质保期2年（具体以双方约定为准），在质量保证期之内，成交供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责；保修期内，同一台机器出现两次维修仍不能正常使用的，成交供应商应免费整机更换，但人为损坏（如操作不当等）或不可抗力原因导致的设备及系统故障除外。超过保修期后，三年内维修只收零配件等成本费用，其他未涉及内容均按照该货物（服务）出厂市场标准服务一致。

(3) 成交供应商应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务，成交供应商必须在所有独立货物上用小标签标注货物供应商名称、联系人、联系电话和维修热线等相关信息；若以上信息发生变化，应及时告知采购人。

质保期自设备验收合格起算。质保期内由设备厂家维保部门上门维修、软件版本升级（含控制软件、分析软件、数据库等）、维保服务，维修维护及设备运行相关所有零配件、主部件的更换维修及所产生的人工费等，采购人不再另支付任何其他费用，售后服务中维修使用的零配件、主部件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。质保费用已包含在采购预算中，请投标人考虑后自行报价。

5、技术保障服务

(1) 成交供应商须随货物提供随机工具包、必备的配件、完整配套的产品说明及相应的中文技术文件资料（包括货物合格证、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务

		<p>指南等资料)。</p> <p>(2) 成交供应商负责现场安装、调试,并提供试运行技术保障服务。</p> <p>(3) 成交供应商需在项目现场就设备的安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训,达到熟练掌握产品性能,能及时排除一般故障的程度。</p> <p>6、安装调试服务</p> <p>(1) 安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行。</p> <p>(2) 成交供应商须对货物设计、制造、安装以及使用过程中的一切质量问题承担责任。</p> <p>(3) 成交供应商所提供货物安装调试及保养维修服务的队伍必须有足够能力承担货物的安装工程,并能保证安装的货物运行合格和施工安全要求。</p> <p>(4) 成交供应商应保证在接到采购人进场安装通知后,才把货物运到安装现场进行安装,并且会同采购人进行初步的外观检查,货物由成交供应商负责保管。</p> <p>(5) 成交供应商在供货及安装过程中,必须服从采购人的计划安排和整体协调。</p> <p>(6) 安装调试期间遵守采购人有关制度,成交供应商负责现场安装人员的人身安全,如引起消防事故或人员伤亡事故,均由成交供应商自行负责。</p> <p>7、其他说明</p> <p>投标人承诺所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在被国家有关部门取消响应资格,或被一定期限内禁止参与采购活动的记录,如果被查出存在未申报的上述情形,愿意接受采购人及行政监管部门取消中标资格、没收响应保证金及其他依法作出的处罚结果。本项目采用费用包干方式建设,包含产品运输保险保管、集成、安装调试至验收合格、质保期保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用,如一旦中标,在项目实施中出现任何遗漏,均由成交人免费提供,采购人不再支付任何费用。</p>
--	--	--

8	合同 (偏离检查项)	商务			本章第 二节第 1.1款	甲方名称、 地址	名称:新田县人民检察院 地址:永州市新田县龙泉镇龙泉大道 78号
					本章第二节 第1.2(6) 项	项目现场	采购人指定地点。
					本章第 二节第	履行合同的 时间 、地点及方 式	交货时间:签订合同后90天 内交货。交货地点:采购人

			5.1款		指定。 交货方式：签订合同时约定。
			本章第二节 第9.2（1） 项	质量保证期	设备验收合格后不低于两年，具体以双方约定为准。
			本章第二节 第9.2（3） 项	售后服务响应时间	故障响应：出现故障需2小时内响应，电话沟通无法解决故障的，12小时内必须到现场维护，要求在24小时内进行维修。
			本章第二节第 13.5款	合同价款支付方式和条件	<p>（1）本项目合同签订后乙方支付履约保证金（支持现金、银行转账、保函）后7个工作日内支付合同总价的30%。</p> <p>（2）乙方完成综合布线工程且室内主要设施设备入场后支付至合同总价的60%。</p> <p>（3）经采购人及相关部门验收合格后（如需提供第三方检定或校准证书，应在项目验收前提供）支付至合同总价的80%（如存在工程量减少，则支付至已完成工程量总价的80%）。</p> <p>（4）待项目经结算评审完成后，乙方向甲方支付10%合同金额的质量保证金后甲方支付剩余款项。</p> <p>（5）约定的质量保证期满后无质量，质量保证金无息退还。</p> <p>（6）验收不合格不支付任何费用。中标人应赔偿由此给采购人造成的所有损失，并追究相应法律责任。质保出现问题的，按有关规定进行处理。上述货款支付前，乙方须提供税务发票。</p>
			本章第二节第 14.2（5）项	乙方提供的其他服务	签订合同时进行约定。
			本章第二节第	解决争议的方式	向甲方所在地人民法院起诉。

					20.2款		
					本章第二 节第 23.1款	合同未尽事项	双方协商确定

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	40	否	无	【报价】 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	10	否	无	【质量保障措施】 的评分规则： 【质量保障措施】 的评分规则：供应商提供针对本项目的实施方案，内容包括但不限于：（1）质量保障方案（2）应急保障措施（3）技术保障服务措施（4）人员培训方案（5）验收方案等内容进行评分，方案详细合理，思路清晰的计10分；每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷的扣1分，未提供的不计分。
3	主观分	技术分	10	否	无	【售后服务方案】 的评分规则： 【售后服务方案】 的评分规则：供应商提供针对本项目的实施方案，内容包括但不限于：1.（1）售后服务流程（2）设备维修服务方案（3）设备维护服务方案（4）定期系统优化服务（5）售后响应承诺等内容进行评分，方案详细合理，思路清晰的计10分；有缺漏项的，每缺一项扣2分；有欠完善或欠科学合理或欠可行的，每处扣1分，扣完为止。未提供的不计分。
4	客观分	商务分	3	是	图片	【类似业绩】 的评分规则： 【类似业绩】 的评分规则：投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有同类型业绩的每提供一个计1分，最多计3分。 【类似业绩】 的上传证明材料要求：提供合同扫描件。
5	客观分	商务分	8	是	图片	【项目团队】 的评分规则： 【项目团队】 的评分规则：1. 投标人承诺中标后为本项目提供一位驻场人员的计2分，每增加一个加1分，最多计4分。未提供承诺书及人员清单不计分。 2. 投标人提供的驻场人员中，持有全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试（软考）中级资格证书（如：系统集成项目管理工程师、网络工程师等）的，每人次计 1分；持有高级资格证书（如：信息系统项目管理师等）的，每人次计 2分。最多计4分，同一人员持有多项证书仅按最高级别计分一次。 【项目团队】 的上传证明材料要求：提供承诺书并附人员清单及相关人员证书
6	客观分	商务分	9	是	图片	【免费质保承诺】 的评分规则： 【免费质保承诺】 的评分规则：除要求提供不低于15年原厂免费质保服务的全系列布线产品外，本项目整体免费质保期2年，项目整体

						免费质保服务期每增加1年加3分，最多计9分。免费质保服务期包含提供原厂质保及投标人售后维护双重免费服务，质保期内提供免费上门维修或更换服务，系统部件出现故障时免费修理或更换。 【免费质保承诺】的上传证明材料要求：提供承诺书。
7	主观分	技术分	10	否	无	【项目实施方案】的评分规则：【项目实施方案】的评分规则：供应商提供针对本项目的实施方案，内容包括但不限于：（1）供货流程及计划安排（2）供货进度保障措施（3）安全措施（4）现场安装及调试措施（5）人员及设备配置计划等内容进行评分，内容完整，方案详细合理，思路清晰的计10分；每缺少一项内容扣2分，每有一处缺陷的扣1分，未提供的不计分。
8	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在

				投标文件中填报相关信息及数据), 强制采购节能产品的货物, 投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时, 节能产品享受技术比例加分优惠, 优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的, 评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择, 并在投标文件中填报相关信息及数据), 强制采购节能产品的货物, 投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外, 本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离10项, 超过将导致无效投标