

永州市政府采购文件

采购项目名称：宁远县新建殡仪馆二期殡葬设备采购项目
采购人：宁远县民政局
采购方式：公开招标
采购代理机构：湖南顺和项目管理有限公司
委托代理编号：HNSH-CG-2026017
代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）
代理费支付标准：固定金额38,200元
专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付
采购计划编号：永宁财采计[2026]026097号
采购项目预算：3,261,071.05元
是否进行资格预审：否
需求编制时间：2026年07月06日

采购人签章：
宁远县民政局

需求编制人签章：
李春山

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	3,261,071	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县新建殡仪馆二期 殡葬设备采购项目	6,800,000	包含：焚烧炉含尾净化处理设备（一拖一）、豪华全自罢瞻仰台、 化妆整容间、三门一组冷冻柜单门单控、防凝露豪华水间水晶棺等 （具体招标文件以招标文件为准）	2026-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：3,261,071元

包概述：宁远县新建殡仪馆二期殡葬设备采购项目				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：其他未列明行业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
1	焚烧炉含尾气净化处理设备（一拖一）（A02409900—其他殡葬设备及用品）	是	否	否	台	690,357.32	1	690,357.32
		本货物共设置了42条参数。 其中：重要参数：5条；一般参数：37条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	遗物焚烧炉	核定重量(吨)；25～30T			
		2	一般参数	遗物焚烧炉	外形尺寸；(mm)L×W×H=4080×3380×3630（±5%）mm			
		3	一般参数	遗物焚烧炉	总功率；22kW			
		4	一般参数	遗物焚烧炉	主材料；（1）主燃烧室：磷酸盐、高铝及粘土质耐火砖、耐高温浇注材料、保温隔热材料（2）二燃烧室：粘土质耐火砖、耐火浇注料、保温隔热材料（3）炉体：国标40*40方钢(4)炉面装饰：外装饰部采用304不锈钢拉丝板装饰厚度1mm(±0.2)，装饰豪华美观。			
		5	一般参数	遗物焚烧炉	辅材料；钢板，多层耐高温铅纤维毯			
		6	一般参数	遗物焚烧炉	工作温度；（1）主燃烧室；100～900℃（2）二燃烧室；400～950℃			
		7	一般参数	遗物焚烧炉	工作压力；（1）主燃烧室：-5～-30Pa（2）二燃烧室：-5～-30Pa			
		8	一般参数	遗物焚烧炉	引风机风量；10000Nm ³ /h			
		9	一般参数	遗物焚烧炉	鼓风机风量；1700Nm ³ /h			
		10	一般参数	遗物焚烧炉	油耗；0.5～2kg/天			
		11	一般参数	遗物焚烧炉	整机使用寿命；≥8年			
		12	一般参数	遗物焚烧炉	遗物焚烧时间；不低于260kg/h			
		13	一般参数	遗物焚烧炉	排烟方式；下排烟			
		14	一般参数	遗物焚烧炉	供氧风机；3KW/台，Q=1700m ³ ，P=3500Pa			
		15	一般参数	遗物焚烧炉	使用燃料种类；-20～0#轻柴油或燃气			
		16	一般参数	遗物焚烧炉	触摸屏；≥10寸触摸大屏，电容式触摸屏，支持多点触控，防静电。			
		17	一般参数	遗物焚烧炉（设备组成）	设备组成；自动化电控系统、炉体系统、供氧系统、燃烧系统、自动化电控系统、排烟系统组成			

		18	一般参数	遗物焚烧炉（自动化电控系统）	1、前后厅均采用≥10寸高清触摸液晶显示屏，PLC模拟量模块编程控制； 2、控制系统、接触器、断路器，自动及手动控制可互相任意切换； 3、电器控制及电器设备金属外壳接地保护必须牢固接地； 4、工作电压：380V±5%（三相五线制）、220VAC、24VDC； 5、设备具有急停功能
		19	一般参数	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	1、内设炉膛、炕炉门、助氧配风孔、燃烧器、观察孔及测温、测压仪等；
		20	一般参数	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	2、安装一台燃烧器，可自动一键点火，自动配风（氧）；
		21	一般参数	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	3、带手动装置炉门启闭机械： 1）炉门启闭装置由电机、减速机、炉门支撑轴、炉门、电控元件等组成。 2）炉门采用轻质耐火板和不锈钢框架制作，重量轻，结构简单，密封性能好。
		22	▲	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	3）配置手动装置，在紧急情况下手动启闭炉门，运行平稳，维修方便。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。
		23	一般参数	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	4、防雷防爆装置： 1）设备具有防雷措施。 5、炉顶采用一次浇筑成型的方式，确保炉顶不坍塌。 6、耐火材料：优质品砌筑，其中：主炉膛高铝耐火砖，火口选用耐高温磷酸盐耐火砖砌筑。 7、砌筑工艺：做到砌筑耐火砖的灰缝不大于3mm，主炉膛灰缝不大于2mm，横平竖直，泥浆饱满，砌体垂直度、平面直线度不大于3‰ 8、二燃烧室两侧分别安置助燃风口，可以使助氧风分布均匀，确保足够的助氧风量，使燃料与助氧风最佳混合，使烟气中有机物质、粉尘、充分燃烧、分解； 9、激光切割下料，钳工组装成形，焊接牢固，焊缝成形良好，平整美观，结构紧凑合理，材料刚性强度大。
		24	▲	遗物焚烧炉（燃烧系统）	1、使用燃料种类：-20~0#轻柴油或燃气； 2、主燃烧室：配置自动点火燃烧机。 3.具有自检、熄火保护功能，如点火失败时能自动关闭燃料供应，燃烧安全稳定。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告
		25	一般参数	遗物焚烧炉（供油系统）	1、油管路采用耐腐蚀，抗压强度大的镀锌钢管，耐高温、耐腐蚀、稳定性能高、抗压强度大。 2、油路阀门：采用优质不锈钢球阀，确保密封性好，抗压强度大。 3、油路活接：采用优质镀锌钢管活接，确保抗压耐腐蚀，性能稳定。 4、油路直接及内丝：采用优质镀锌钢管，确保抗压耐腐蚀，性能稳定。 5、小油罐采用优质不锈钢制作。
		26	一般参数	遗物焚烧炉（安装工艺）	安装排列：多台炉安装排列平整、横平竖直、规划一致。 焊接工艺：焊接成形良好、平整牢固、管路、油路不渗漏。 线路：电器线路采用接插式安装，管线布局合理整齐，提供管线布置图。 安装效果：油漆光亮平整，不挂漆、色泽一致。
		27	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（烟气急冷反应系统）	烟气急冷反应系统1套；1、外形尺寸：（L×W×H）920×900×3500mm。
		28	▲	尾气净化处理设备（一拖一）（烟气急冷反应系统）	2、采用高效散热降温的方式，使尾气的温度骤降至200度以下，符合消除二噁英的工艺要求，同时满足滤袋除尘温度要求。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。
		29	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（烟气急冷反应系统）	3、采用优质不锈钢制作，厚度≥2mm（±0.2mm）。
		30	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（模块化快装式烟气净化处理设备）	模块化快装式烟气净化处理设备1套； 1、规格：L*W*H=3378*2205*5617mm 功能：脱酸脱硫净化喷射装置设计有活性炭粉、氢氧化钙加料和自动喷射装置，活性炭粉、氢氧化钙和废气充分 2、布袋除尘器配有自动防结露装置。 3、接触产生化学反应，瞬间降低污染物排放浓度。 4、火焰过滤组：过滤面积8.4m² （1）采用优质不锈钢材质，具有烟尘二次冷却功能。 （2）制造要求：除尘器应设计有沉灰室和出灰装置。 （3）除尘器火星拦截装置选用耐高温、耐腐蚀优质不锈钢滤芯，火星拦截率达到99%。 5、蜂窝式活性炭块组：100*100*100mm （1）材料要求：活性炭吸附器箱体采用3mm厚耐高温、耐腐蚀优质不锈钢材质，10年内不被废气腐蚀穿透。 （2）活性炭吸附器箱体内放置优质蜂窝活性炭块，透气性好，吸附力强。 （3）活性炭吸附器二噁英吸附效

				果良好，废气排放时无异味、异臭。（4）活性炭吸附器设置有检修门，方便检修和更换蜂窝活性炭。6、活性炭吸附系统（异味消除装置）：（1）采用优质不锈钢板制作，厚度不小于3mm。（2）反应剂：活性炭等
31	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（烟气管道）		烟气管道1套；（1）管道采用法兰连接，优质不锈钢材质，管道连接方便拆卸、耐腐蚀。（2）管道转向采用弯头焊接，直角转向采用90°弯头焊接的方式进行连接，材质为优质不锈钢。（3）管道连接不漏风，法兰连接时加装密封圈后采用螺栓、螺母旋紧连接，螺栓、螺母材质为不锈钢材质。（4）管道分路采用三通焊接的方式进行连接，所用三通的材质为优质不锈钢材质。（5）设备底座固定方式采用螺杆固定于地面后，再采用混凝土浇筑的方式固定。（6）管道连接的阀门采用气动或电动阀门，自动切换阀门启闭。（7）材质要求：耐高温、耐腐蚀优质不锈钢材质。
32	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（启动式旁通管阀门组）		应急系统通过旁通自动切换至应急排烟系统。
33	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（滤袋）		1、滤袋总数：120条 2、工作温度：瞬时最高承受温度可达到260℃ 3、透气性：8~15m ³ /m ² .min 4、处理尾气量：≥6000m ³ /h 5、总过滤面积：约100 m ² 6、除尘效率：99% 7、过滤速度：1.1m/s 8、滤袋规格：直径小于130*2000mm 9、滤袋材质：PTFE,P84覆膜,芳纶,PPS,GA等 10、滤袋骨架：（1）滤袋骨架：Φ115mm×1970mm （2）滤袋骨架材料：直径小于4/Q235A（有机硅喷涂）十根直筋
34	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（脉冲阀）		脉冲阀1套；1、铝合金易装卸式组件脉冲阀 2、脉冲阀数量：15个 3、电磁阀电压：DC24V。
35	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（脉冲控制仪）		脉冲控制仪数量：一台 脉冲控制仪规格：GGR-ZC-20D 脉冲控制仪输出电压：DC24V。
36	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（空气压缩机（模块组合式））		空气压缩机（模块组合式）1套；电机功率：7.5KW 最大工作压力：0.8MPa 最大产气量：2.3立方/分钟 环境温度：-4~45℃ 储气罐容量：400L 启动方式：变频启动。
37	▲	尾气净化处理设备（一拖一）（自动出灰系统）		采用高压风喷吹法对多台串联的尾气，集中高效一次性地收集尾气处理设备中的废弃物、粉尘等，不需要对每台尾气处理设备进行逐台收集。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。
38	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（排气引风）		排气引风1台；（1）引风机需采用高压引风机,电机功率18.5KW，空炉时能保证炉膛压力在-300pa至-400pa之间。（2）引风机采用变频技术，配套专用变频器，可以根据工况情况调节引风量大小。（3）烟囱采用3mm厚耐高温、耐腐蚀的不锈钢材质，直径不小于400mm，高度不低于8~12米，烟囱设置检测取样口
39	一般参数	尾气净化处理设备（一拖一）（电气控制系统）		1、具有与火化机一体化一键启动及远程一键启动功能，可通过物联网、WIFI实现移动端设备(智能手机、IPAD、PAD等)控制核心(PLC)进行远程联机，可支持程序远程下载、调试,为设备故障得以快速准确解决提供有利保障。2、置防爆装置，可有效降低主燃室爆燃时对炉体的损害。设备具有防雷措施。3、紧急情况下自动切换至应急排烟系统。4、主要电器元件，电缆线，电线采用优质国标，炉体热电偶耐高温;限位开关采用优质产品，各电器元件采用国际通用的安插式安装。5、采用独立的电器控制柜，具有过载、短路等电器保护功能及系统配合控制功能。低压电器采用高质量高档的产品，供电系统及回路应有自动负荷保护开关，电机等负载用过载保护。6、系统工作电压：380V±5%（三相五线制）7、控制工作电压：220VC，24DC。8、电器使用环境温度：-10℃~45℃。
40	▲	尾气净化处理设备（一拖一）		9、电气短路保护动作时间小于等于0.1毫秒。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。

				) (电气控制系统)				
		41	一般参数	尾气净化处理设备 (一拖一) (电气控制系统)	10、电器控制及电器设备金属外壳接地保护必须连接牢固。			
		42	一般参数	尾气净化处理设备 (一拖一) (排气筒钢管)	排气筒钢管1支；烟囱尺寸Φ400mm，采用优质不锈钢材料制作，高度约8~12 米。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
2	豪华全自动瞻仰台 (A02409900-其他殡葬设备及用品)	否	否	否	套	128,130.94	7	896,916.58
		本货物共设置了18条参数。 其中：一般参数：18条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	规格；外部尺寸：6000*5000*1100（mm）			
		2	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	棺体；外形尺寸：2300*1000*1100（mm） 全自动内空：2100*740*360（mm） 外部材料：仿木纹不锈钢板（厚0.8mm） 棺体四周装饰仿瓷画面 内部材料：经氧化处理冰柜专用轧花铝板（0.6mm）			
		3	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	棺罩；外形尺寸：2300*1000*300（mm） 材料：亚克力，一次模吸成型双层罩（厚4mm） 开罩方式：自动开启			
		4	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	台步；三层台步，表面材料：仿木纹不锈钢板 内部骨架：不锈钢管25*25*实厚0.7（mm） 需经无声音处理 前台步开启方式：自动开启			
		5	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	围栏；双层围栏：有机玻璃 带灯光双面装饰画，灯光单独控制，梅兰竹菊、琴棋书画			
		6	一般参数	豪华全自动仿木纹	台柱；125*125*518mm缩颈不锈钢内嵌立体金属花纹方柱			

			瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	
		7	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	托板; 不锈钢管,304不锈钢板, 规格: 1960*600 (mm)
		8	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	托板架; 升降架: 不锈钢管30*15*1.5 (mm) 二次升降功能: 不开启棺盖, 遗体也能升至棺口, 让亲属从更好地角度和方位瞻仰遗体。
		9	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	助力导轮; 尼龙轮 Φ50*38mm
		10	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	蒸发器; 直冷内置式紫铜盘管蒸发器
		11	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	冷凝器; 风冷式翅片紫铜盘管冷凝器
		12	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	保温层; 聚氨脂发泡料
		13	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	额定温度; -15° C
		14	一般参数 豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	输入功率; 924W

		15	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	电源; 220V 50HZ			
		16	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	机组形式; EHU2160GK 全封闭压缩机 (2台)			
		17	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	制冷剂; R404			
		18	一般参数	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	温度控制; 全自动微电脑温度控制器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
3	化妆整容间空气净化(A02409900-其他殡葬设备及用品)	否	否	否	套	1,000,000	1	1,000,000
		本货物共设置了31条参数。 其中: 一般参数: 31条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双排风升降化妆整容台	双排风升降化妆整容台1台; 304优质不锈钢材质, 台面厚度: 2mm, 坚固耐用, 承载重量: ≥150kg, 尺寸: 2600*860*800mm。 功能和技术参数: 1、特为化妆整容设计。台面边框内侧倾斜, 台面板可根据臭味排净和工作舒适度的要求上下升降, 台面板升降范围: 0-15cm, 可以将尸体升高到与化妆整容台边框平行, 便于整容化妆及尸体搬运; 台面板升至与边框平行时台面板可以移开方便夹层冲洗和消毒; 2、双排风功能: 台面内侧和底座四周经模具冲压而成的排气栅栏可各自独立排风除臭(需与抽排风系统工程联用); 3、测量功能: 台面两侧激光蚀刻2m长标尺(字迹清晰永不磨损); 4、水气分离装置: 304不锈钢制作。 5、台面四周设有上下两层排风孔, 内侧斜面上设有腰形孔、内侧立面设有圆形孔, 从而加大大有效排风截面积, 这种结构的优点可将高度腐败尸体的异味快速排除。同时在底座四周侧面设有腰形孔, 将室内少量残余异味排净, 除异味效果显著提高。 6、升降系统: (1) 升降架: 304不锈钢管30*15*1.5 (mm)。(2) 升降结构: 蜗轮蜗杆结构传动平稳、噪音很小、具有反向自锁性。剪叉式升降结构, 较好的稳定性及较强的承载力。 7、清洗功能: 带有洗手池(洗涤池内设有防尸体组织、毛发进入下水道的围栏, 落水孔处设有过滤器)和高位伸缩冷水龙头, 并具有冷热水调节功能。 8、排水功能: 底面模压排水槽, 方便排水, 底部设有双层过滤装置,。 9、喷淋清洗功能: 用于清洗整容台内腔。 10、手动功能: 按键操作。 11、无线遥控升降功能: 实现室内任意位置控制遗体托板升降。			
		2	一般参数	消毒柜	消毒柜1只; 技术指标: 紫外管产生紫外同时产生臭氧, 消毒柜上层紫外臭氧消毒(杀菌率≥99.9%、大肠杆菌杀菌率≥99.9%、白色念球菌杀菌率≥99.9%); 消毒柜下层红外消毒(HbsAg抗原性破坏试验30分钟: S/N<2.1、HbsAg抗原性破坏试验60分钟: S/N<1.5、大肠杆菌杀灭率100%); 上柜臭氧浓度≥10PPm/min			
		3	一般参数	通风组合柜1	通风组合柜1 (3米); 304不锈钢材质, 功能: 上层为器械柜, 下层为通风柜, 有经模具冲压而成的排风栅栏。技术指标: 尺寸: 高800mm*宽500mm。			
		4	一般参数	通风组合柜2	通风组合柜2 (1.5米); 304不锈钢材质, 功能: 上层为器械柜, 下层为通风柜, 带洗手水池和经模具冲压而成的排风栅栏, 洗手池水龙头: 冷热可调龙头。技术指标: 尺寸: 高800mm×500mm。			

		5	一般参数	器械手推车	器械手推车1辆；304不锈钢材质，外形尺寸（长深高）：750×500×800mm,用于工具的盛放，万向脚轮，方便取用。
		6	一般参数	器械工具柜	器械工具柜1只；304不锈钢材质，尺寸900*420*1800mm，厚度0.8mm,主要是用于存放工具、上层为双开式玻璃门（带锁）方便工具的寻找。中间为2个抽屉。下层为双开式不锈钢门（带锁）
		7	一般参数	清洁池	清洁池1只；304不锈钢材质，尺寸500*400*500mm
		8	一般参数	电热水器	电热水器1只；1、控制方式：触摸控制，APP智能操作。2、加热方式：双管加热。3、产品容量：80L。4、额定压力：0.75Mpa5、能效等级：1级。6、额定电压：220V/50Hz。7、额定功率：3000W。8、热效率：80%。9、防漏电装置：防电墙技.10、安全保护：防干烧保护，高温保护，高压保护，漏电保护。
		9	一般参数	吊管式紫外消毒灯	吊管式紫外消毒灯4套；安装在室内顶部用于对室内消毒。技术指标：功率：30W
		10	一般参数	紫外消毒灯电子定时开关系统	紫外消毒灯电子定时开关系统1套；定时系统：职工工作完毕出门时设置好消毒系统打开紫外消毒，系统会自动进入消毒状态，消毒系统自动关闭消毒灯，进门时打开电源系统自动关闭紫外灯，防止紫外线伤害到工作人员。
		11	一般参数	LED无影防炫目无闪光照明系统	LED无影防炫目无闪光照明系统1套；高新技术，防炫目净化照明，科学合理的布置灯光，室内照度≥1100LUX，光线更柔，使得工作时能有效观察细微特征，长时间工作眼睛不疲劳。与吊顶结合美观。LED灯特点：1、整体边缘设计、简约空间，2、边框材料优质铝材。3、全铝喷哑光粉。4、纤薄面板、雾面质感边框。5、节能驱动。6、原装LED芯片。7、节能、超薄、长寿命、无闪屏、高亮度。8、额定电压：220 V。9、额定功率：356W。10、色温/颜色：6500 k。11、防护等级：20。12.无影灯带由10盏LED灯组成。
		12	一般参数	全新风空调机组	全新风空调机组2套;制冷量5p/套。功率：制冷功率4600W、制热功率4300W。循环风量2000m3/h。室内机噪音36-32dB、室外机噪音61dB。
		13	一般参数	空调配套材料	空调配套材料2套；包含铜管、保温棉等空调安装材料
		14	一般参数	触摸屏电气集中控制系统	触摸屏电气集中控制系统1套；全触摸式液晶显示控制面板，使用品牌控制器件及保护器件,集中控制化妆整容台、空调系统及温度控制调节、室内的抽排风系统风量大小控制调节，使得室内温度、空气新鲜度、风速可以控制到最佳状态，从而使操作人员舒适的环境下工作。控制改装型新风管道空调机组、解剖台、和抽排风系统等电器
		15	一般参数	层流布气装置	层流布气装置1套；自动将空调的冷风和热新风混和达到人体舒适温度；控制混和新风静压状态，箱面设有数千只送风孔，可向下垂直送新风，尺寸：260×140×50cm；配吊杆、螺母、垫片。
		16	一般参数	新风口	新风口2套；ABS材质，尺寸：800*300mm
		17	一般参数	净化型高效吸风机	净化型高效吸风机1套；箱式风机，噪音小，排风能力强，流量稳定，风量7000m3/h可自由调节，功率1.5KW.尺寸：1240*1180*730mm
		18	一般参数	废气净化装置	废气净化装置1套；采用活性炭吸附装置+紫外线消毒+永齐杀菌+等离子模块四效合一的处理方式，有效去除空气中的粉尘、异味和有害气体。1、废气净化装置除味效率高：能高效去除挥发性有机物（VOC）、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭净化效率最高可达99%。2、运行中无耗材：净化设备只需设置相应的排放管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭净化，运行过程中无需添加任何物质参与化学反应。3、应用范围广：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行极其稳定可靠。4、运行成本低：本净化设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，设备风阻极低<50pa，可节约大量排风动力能耗。
		19	一般参数	废气净化装置控制软件	废气净化装置控制软件1套；可以智能控制废气净化装置启停，带有互锁功能。
		20	一般参数	排风管道	排风管道1套；0.75mm镀锌板，法兰，角钢，支架、油漆等。
		21	一般参数	风帽防雨罩等	风帽防雨罩等1套；定制
		22	一般参数	净化吊顶系统	净化吊顶系统（35m²）；吊顶采用50mm厚玻镁板颜色为淡色调，安装必须美观，对缝对线整齐，牢固可靠，吊顶与地面之间净高度为2.8m，与静压箱下端平齐。
		23	一般参数	净化墙面系统	净化墙面系统（72m²）墙面采用50mm厚的岩棉板进行装饰。颜色为淡色调，铺设高度为2.8m。

		24	一般参数	室内线材	室内线材1套；室内安装所需要的线材国标			
		25	一般参数	安装辅助材料	安装辅助材料1套；吊顶杆、角钢、膨胀、螺丝、玻璃胶、法兰钩等其他配件。			
		26	一般参数	应急灯	应急灯1盏；产品规格：264*38*244mm；执行标准：GB17945-2010；开孔尺寸：190/60mm；充电时间：<24小时；材质：铁皮喷漆；主电功率：5W 应急时间：>90分钟			
		27	一般参数	人体红外感应灯	人体红外感应灯1盏；温度动态感应，电压220v			
		28	一般参数	减震器	减震器4个；国标			
		29	一般参数	包门套（双开门）	包门套（双开门）2套；优质铝合金型材、等其他辅助材料，			
		30	一般参数	墙体开孔	墙体开孔2个；根据风管尺寸开孔。			
		31	一般参数	钢管脚手架费用	钢管脚手架费用1套；架设送排风风管、及安装设备使用			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	三门一组冷冻柜单门单控（A02409900-其他殡葬设备及用品）	否	否	否	组	24,162.64	20	483,252.8
		本货物共设置了19条参数。 其中：重要参数：2条；一般参数：17条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	单门单控三门太平柜	规格；外部：（1）:3000*920*1795（mm）内部：2000*720*1520（mm）（2）单门单控。			
		2	▲	单门单控三门太平柜	产品结构；太平柜采用拼装组合式结构，柜体采用拼装式，便于自由组合，灵活安装。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。			
		3	一般参数	单门单控三门太平柜	外墙；不锈钢			
		4	一般参数	单门单控三门太平柜	内胆；经脱氧处理冰柜专用轧花铝板（0.6mm），铝板具有极佳的传导性，使柜内温度精确控制。			
		5	一般参数	单门单控三门太平柜	柜门；凸装门不锈钢304（0.8mm）			
		6	一般参数	单门单控三门太平柜	框架；不锈钢方管 25*25（mm）			
		7	一般参数	单门单控三门太平柜	托板；不锈钢管、不锈钢板规格： 1960*600（mm）			
		8	一般参数	单门单控三门太平柜	助力导轮；不锈钢质 Φ25*30（mm）			
		9	一般参数	单门单控三门太平柜	蒸发器；直冷式内藏紫铜盘管蒸发器			

		10	一般参数	单门单控三门太平柜	冷凝器；风冷式翅片紫铜盘管冷凝器			
		11	一般参数	单门单控三门太平柜	保温层；聚氨酯整体高压回温发泡（厚100mm）密度48kg/m3			
		12	一般参数	单门单控三门太平柜	额定温度；-15° C			
		13	一般参数	单门单控三门太平柜	输入功率；1026W			
		14	一般参数	单门单控三门太平柜	电源；220V 50Hz			
		15	一般参数	单门单控三门太平柜	机组形式；EHU2140GK全封闭压缩机（3台），3套独立制冷系统，3套独立控制系统，互不影响。			
		16	一般参数	单门单控三门太平柜	制冷剂；R404			
		17	一般参数	单门单控三门太平柜	温度控制；微电脑全自动温度控制器			
		18	一般参数	单门单控三门太平柜	功能；1、设备应有防腐，消毒，杀菌功能			
		19	▲	单门单控三门太平柜	2、设备具有有效的安全措施，设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护，有效保护工作人员使用安全及设备安全。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	防凝露豪华水晶棺（A02409900-其他殡葬设备及用品）	否	否	否	台	19,054.43	10	190,544.3
		本货物共设置了26条参数。 其中：重要参数：3条；一般参数：23条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	防凝露豪华水晶棺	规格；外型尺寸：2270*890*1060（mm）内空尺寸：2020*600*450（mm）			
		2	一般参数	防凝露豪华水晶棺	棺体；（1）棺体外部材料：钛金不锈钢（厚0.8±0.02mm）；（2）内部材质：橘皮花纹铝板（厚0.6mm±0.02mm）具有极佳的传导性，耐腐蚀，不会受潮、腐蚀，高硬度，不易变形和磨损。			
		3	▲	防凝露豪华水晶棺	（3）橘皮花纹铝板经过化学处理或阳极氧化处理后，氧化膜的厚度可以增加至 5-15 微米。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。			
		4	一般参数	防凝露豪华水晶棺	棺罩材质；棺罩材料：钛金不锈钢、（厚1.0±0.02mm），框镶嵌双中空钢化玻璃(单层钢化玻璃厚4mm)			
		5	一般参数	防凝露豪华水晶棺	产品结构；中间镶嵌仿瓷面画，棺罩:防凝露棺罩，外形尺寸：2240*860*160（mm）			
		6	一般参数	防凝露豪华水晶棺	密封条；PVC高弹性密封条			
		7	一般参数	防凝露豪华水晶棺	开盖方式；上翻盖，侧开门			

8	一般参数	防凝露豪华水晶棺	搁架：（1）搁架不锈钢管规格：25*25（mm）（2）搁架尺寸：1960*580（mm）（3）304不锈钢钢板厚度：0.8（mm）
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	蒸发器；直冷内置式紫铜盘管蒸发器；整管折弯，中间无焊接；紫铜管Φ8mm，壁厚（0.6±0.02mm）。
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	冷凝器；风冷式翅片紫铜盘管冷凝器，耐压性：≥3.5Mpa水压下无泄漏现象
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	保温层；聚氨酯整体高压回温发泡，密度48kg/m3
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	出厂设置温度：-15° C
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	额定功率；600W
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	电源；220V ， 50Hz
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	机组形式；EHU2160GK 全封闭压缩机（1台）
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	制冷剂；R404-A
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	温度控制；全自动微电脑温度控制器； 1、延时保护功能：为防止压缩机频繁启动，压缩机每次都要经过延时才能启动。 2、参数设定及记忆：延时时间、温差、探头误差校正等参数能方便进行修改，并能永久记忆。
	▲	防凝露豪华水晶棺	3、故障自诊断：若感温探头出现故障或温度超出显示范围，显示窗会显示故障代码。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	助力导轨；材质：304不锈钢 Φ25*30 （mm）
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	功能；1、具有侧开门功能:在不开启棺盖情况下，利用对接车直接将遗体送进或者移出水晶棺，可以节约人力资源、操作更简便更人性化。 2、具有防凝露装置:棺罩装有低压发热丝(电压:36V)防凝露装置,采用硅橡胶作密封防止硬化,可有效防止棺罩凝露积水，棺罩低温表面不结雾。
	▲	防凝露豪华水晶棺	安全性能；1、接地措施：I类器具应具有永久可靠地连接到器具内一个接地端子接地电阻不大于0.1Ω。提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告。
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	2、设备设有有效的接地措施及过压、过载电路保护，有效保护工作人员使用安全及设备安全。
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	降温速度；环境温度32℃， 通电启动后，显示达到-15℃,连续运行时间小于3h
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	绝热性能和防凝露；达到稳定运行状态，显示温度稳定在- 15℃时,水晶棺正常工作1h后，箱体外表面无明显凝露现象。
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	遗体搁架强度；在遗体搁架,上均匀放置4个标定25kg重量沙袋，24h后未发现担架强度有损坏和永久变形。
	一般参数	防凝露豪华水晶棺	制冷系统及管路性能；制冷压缩机及系统管路应排列整齐、连结严密、牢固。

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	焚烧炉含尾	1	遗物焚烧炉	否	无	无
		2	遗物焚烧	否	无	无

气净化处理设备（一拖一）		炉			
	3	遗物焚烧炉	否	无	无
	4	遗物焚烧炉	否	无	无
	5	遗物焚烧炉	否	无	无
	6	遗物焚烧炉	否	无	无
	7	遗物焚烧炉	否	无	无
	8	遗物焚烧炉	否	无	无
	9	遗物焚烧炉	否	无	无
	10	遗物焚烧炉	否	无	无
	11	遗物焚烧炉	否	无	无
	12	遗物焚烧炉	否	无	无
	13	遗物焚烧炉	否	无	无
	14	遗物焚烧炉	否	无	无
	15	遗物焚烧炉	否	无	无
	16	遗物焚烧炉	否	无	无
	17	遗物焚烧炉（设备组成）	否	无	无
	18	遗物焚烧炉（自动化电控系统）	否	无	无
	19	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	否	无	无
	20	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	否	无	无
	21	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	否	无	无
	22	遗物焚烧炉（炉体结构系统）	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。

		23	遗物焚烧炉(炉体结构系统)	否	无	无
		24	遗物焚烧炉(燃烧系统)	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		25	遗物焚烧炉(供油系统)	否	无	无
		26	遗物焚烧炉(安装工艺)	否	无	无
		27	尾气净化处理设备(一拖一)(烟气急冷反应系统)	否	无	无
		28	尾气净化处理设备(一拖一)(烟气急冷反应系统)	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		29	尾气净化处理设备(一拖一)(烟气急冷反应系统)	否	无	无
		30	尾气净化处理设备(一拖一)(模块化快装式烟气净化处理设备)	否	无	无
		31	尾气净化处理设备(一拖一)(烟气管道)	否	无	无
		32	尾气净化处理设备(一拖一)(启动式旁通管阀门组)	否	无	无
		33	尾气净化处理设备(一拖一)	否	无	无

			) (滤袋)			
		34	尾气净化处理设备 (一拖一) (脉冲阀)	否	无	无
		35	尾气净化处理设备 (一拖一) (脉冲控制仪)	否	无	无
		36	尾气净化处理设备 (一拖一) (空气压缩机 (模块组合式))	否	无	无
		37	尾气净化处理设备 (一拖一) (自动出灰系统)	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		38	尾气净化处理设备 (一拖一) (排气引风)	否	无	无
		39	尾气净化处理设备 (一拖一) (电气控制系统)	否	无	无
		40	尾气净化处理设备 (一拖一) (电气控制系统)	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		41	尾气净化处理设备 (一拖一) (电气控制系统)	否	无	无
		42	尾气净化处理设备 (一拖一) (排气筒钢管)	否	无	无

2	豪华全自动瞻仰台	1	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		2	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		3	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		4	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		5	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		6	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		7	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		8	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保	否	无	无

			险、三层台步)			
		9	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		10	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		11	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		12	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		13	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		14	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		15	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		16	豪华全自动仿木纹瞻仰台	否	无	无

			(二次升降、双保险、三层台步)			
		17	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
		18	豪华全自动仿木纹瞻仰台 (二次升降、双保险、三层台步)	否	无	无
3	化妆整容间 空气净化	1	双排风升降化妆整容台	否	无	无
		2	消毒柜	否	无	无
		3	通风组合柜1	否	无	无
		4	通风组合柜2	否	无	无
		5	器械手推车	否	无	无
		6	器械工具柜	否	无	无
		7	清洁池	否	无	无
		8	电热水器	否	无	无
		9	吊管式紫外消毒灯	否	无	无
		10	紫外消毒灯电子定时开关系统	否	无	无
		11	LED无影防炫目无闪光照明系统	否	无	无
		12	全新风空调机组	否	无	无
		13	空调配套材料	否	无	无
		14	触摸屏电气集中控制系统	否	无	无
		15	层流布气装置	否	无	无
		16	新风口	否	无	无

		17	净化型高效吸风机	否	无	无
		18	废气净化装置	否	无	无
		19	废气净化装置控制软件	否	无	无
		20	排风管道	否	无	无
		21	风帽防雨罩等	否	无	无
		22	净化吊顶系统	否	无	无
		23	净化墙面系统	否	无	无
		24	室内线材	否	无	无
		25	安装辅助材料	否	无	无
		26	应急灯	否	无	无
		27	人体红外感应灯	否	无	无
		28	减震器	否	无	无
		29	包门套（双开门）	否	无	无
		30	墙体开孔	否	无	无
		31	钢管脚手架费用	否	无	无
4	三门一组冷冻柜单门单控	1	单门单控三门太平柜	否	无	无
		2	单门单控三门太平柜	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		3	单门单控三门太平柜	否	无	无
		4	单门单控三门太平柜	否	无	无
		5	单门单控三门太平柜	否	无	无
		6	单门单控三门太平柜	否	无	无
		7	单门单控三门太平柜	否	无	无
		8	单门单控三门太平柜	否	无	无

		9	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		10	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		11	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		12	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		13	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		14	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		15	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		16	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		17	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		18	单门单控 三门太平 柜	否	无	无
		19	单门单控 三门太平 柜	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
5	防凝露豪华 水晶棺	1	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		2	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		3	防凝露豪 华水晶棺	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		4	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		5	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		6	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		7	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		8	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		9	防凝露豪 华水晶棺	否	无	无
		10	防凝露豪	否	无	无

			华水晶棺			
		11	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		12	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		13	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		14	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		15	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		16	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		17	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		18	防凝露豪华水晶棺	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		19	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		20	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		21	防凝露豪华水晶棺	是	图片	提供通过CMA或CNAS认证的第三方机构出具的检测报告加盖公章。
		22	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		23	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		24	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		25	防凝露豪华水晶棺	否	无	无
		26	防凝露豪华水晶棺	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	其他要求	技术	采购需求 一、项目名称：宁远县新建殡仪馆二期殡葬设备采购项目。 二、供货日期：合同签订之日起90天验收合格并交付使用。 三、付款方式： （1）签订合同即日起付预付款20% （2）设备及施工人员进场安装付60% （3）设备安装完验收合格付17%

			(4) 剩余3%作为质保金无质量问题一年后付清。 四、其他 其他未尽事宜签订合同时约定
2	类似业绩	商务	投标供应商提供2023年1月1日至投标截止日期类似业绩，每提供一个得1分；本项最高得3分。（提供2023年1月1日至投标时截止日期，合同复印件（以合同签订时间为准）并加盖公章，未提供的不计分。）
3	团队成员	商务	(1) 拟派项目技术负责人具有机电工程专业二级及以上证书的，得3分。 (2) 拟派项目团队成员具有：初级或初级以上电子技术职称证书，初级或初级以上金属材料职称证书，初级或初级以上电力系统及其自动化职称证书，初级或初级以上机电一体化职称证书每提供一个证书得1分，最高得4分。（技术负责人与其他团队人员不重复得分，提供相关人员相关证书扫描件以及在投标截止时间前六个月内连续三个月在本次投标单位缴纳社保记录（由社保部门出具的社保证明）加盖公章，未提供的不计分。）
4	供货方案	技术	根据投标人针对本项目提供的供货方案包括不限于：①供货时间计划②供货实施阶段措施等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计4分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单）未提供的不计分。
5	安装方案	技术	根据投标人针对本项目提供的安装方案包括不限于：①安装人员配置②具体人员分工③具体安装方案等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计6分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单）未提供的不计分。
6	售后服务方案	技术	根据投标人针对本项目提供的售后服务方案包括不限于：①能够快速、便捷、持续的提供售后维修保养服务②保障项目售后运行维护③有专人负责售前、售中和售后服务④有完整的售后服务计划等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计12分，每缺少一项内容扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单）未提供的不计分。
7	安全施工保障方案	技术	根据投标人针对本项目提供的安全施工保障方案包括不限于：①安全生产目标②安全措施③执行国家强制性条文保证措施④应急处置办法等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计8分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单）未提供的不计分。
8	合同	商务	合同签订时约定

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	其他要求	技术	否	无	无
2	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	客观分	商务分	3	是	图片	【类似业绩】的评分规则：投标供应商提供2023年1月1日至投标截止日期类似业绩，每提供一个得1分；本项最高得3分。（提供2023年1月1日至投标时截止日期，合同复印件（以合同签订时间为准）并加盖公章，未提供的不计分。） 【类似业绩】的上传证明材料要求：（提供2023年1月1日至投标时截止日期，合同复印件（以合同签订时间为准）并加盖公章，未提供的不计分。）
3	客观分	商务分	7	是	图片	【团队成员】的评分规则：（1）拟派项目技术负责人具有机电工程专业二级及以上证书的，得3分。（2）拟派项目团队成员具有：初级或初级以上电子技术职称证书，初级或初级以上金属材料职称证书，初级或初级以上电力系统及其自动化职称证书，初级或初级以上机电一体化职称证书每提供一个证书得1分，最高得4分。（技术负责人与其他团队人员不重复得分，提供相关人员相关证书扫描件以及在投标截止时间前六个月内连续三个月在本次投标单位缴纳社保记录（由社保部门出具的社保证明）加盖公章，未提供的不计分。） 【团队成员】的上传证明材料要求：（技术负责人与其他团队人员不重复得分，提供相关人员相关证书扫描件以及在投标截止时间前六个月内连续三个月在本次投标单位缴纳社保记录（由社保部门出具的社保证明）加盖公章，未提供的不计分。）
4	主观分	技术分	4	否	无	【供货方案】的评分规则：根据投标人针对本项目提供的供货方案包括但不限于：①供货时间计划②供货实施阶段措施等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计4分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单）未提供的不计分。
5	主观分	技术分	6	否	无	【安装方案】的评分规则：根据投标人针对本项目提供的安装方案包括但不限于：①安装人员配置②具体人员分工③具体安装方案等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计6分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单

						）未提供的不计分。
6	主观分	技术分	12	否	无	【售后服务方案】的评分规则：根据投标人针对本项目提供的售后服务方案包括但不限于：①能够快速、便捷、持续的提供售后维修保养服务②保障项目售后运行维护③有专人负责售前、售中和售后服务④有完整的售后服务计划等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计12分，每缺少一项内容扣3分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单）未提供的不计分。
7	主观分	技术分	8	否	无	【安全施工保障实施方案】的评分规则：根据投标人针对本项目提供的安全施工保障实施方案包括但不限于：①安全生产目标②安全措施③执行国家强制性条文保证措施④应急处置办法等，方案结构合理，内容措施详细、完善并完全满足采购需求的计8分，每缺少一项内容扣2分；每有一处内容有缺陷的扣1分，扣完为止。（说明：内容有缺陷是指符合以下任意一项：方案内容与项目需求不一致或没有关联性、语义表述不清晰，前后矛盾，存在歧义、内容混乱；内容简单）未提供的不计分。
8	/	偏离分	20	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物一般技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.5分，最多扣20分
9	/	偏离分	10	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	详见本包货物类需求的偏离性评审（标）规则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣1分，最多扣10分

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例 (或分数)	备注
小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。