

# 永州市政府采购文件

采购项目名称：永州市现代油茶良种繁育基地建设工程（货物安装部分）

采购人：永州市林业科学研究所

采购方式：公开招标

采购代理机构：永州市诚成项目管理有限公司

委托代理编号：YZCC2026-YZCG-003

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额17,958.39元

专家评审费收取方式：专家评审费由采购人支付

采购计划编号：永财采计（2026）00040号

采购项目预算：9,222,243.48元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年04月20日

采购人签章：  
永州市林业科学研究所

需求编制人签章：  
杨云飞

## 编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）  
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）  
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）  
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）  
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）  
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）  
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）  
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）  
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）  
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知  
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）  
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）  
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非招标采购方式管理办法实施细则》的通知（湘财购〔2014〕15号）  
其他政府采购法律法规及政策

## 编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

## 第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	9,222,243.48	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
永州市现代油茶良种繁育基地建设工程项目（货物安装部分）	9,222,300	改造油茶采穗圃263亩、油茶育苗基地74.9亩，新建10000平方米智慧化育苗中心1个，同时，完成道路、管理用房等基础设施配套建设和水肥一体化高效管护。设计——施工——运营一体化采购（EPC+0）。	2026-02

## 第二章 项目采购需求

**包名：第一包 采购金额：9,222,243.48元**

包概述：永州市现代油茶良种繁育基地建设工程（货物安装部分）主要包括智慧化育苗中央工厂（2160m <sup>2</sup> ）和智慧化炼苗棚（8320m <sup>2</sup> ）的主体与配套智能化设备采购安装，贮藏库、基质生产车间和嫁接车间的机械、设备采购安装，油茶育苗种植区72.1亩和采穗圃208.1亩的水肥一体化设施设备采购安装、油茶育苗基地的固定双层遮荫棚及地布采购安装，油茶采穗圃的油茶苗木采购及种植等。				
评标方法：综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： ： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： ： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数： 1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的5%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：农、林、牧、渔业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品： ： 是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。  2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。  3. 供应商不得为信用中国网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。  4. 法律、行政法规规定的其他条件。  5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。  2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。  3. 供应商无需上传证明材料，由评委在 <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 和 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> 现场联网查验。  4. 提供承诺函，承诺：投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；投标供应商未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。下载模板填写上传（模板下载投标工具安装后可见），须加盖供应商公章。  5. 下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。		
本包特定资格要求		本包特定资格证明材料上传要求		
本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使		提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客		

用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	户端时可自行下载模板。
---	-------------

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

### 本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	316,585	1	316,585
本货物共设置了24条参数。 其中：一般参数：24条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
	1 主体骨架(A02229900-其他农业和林业机械)	1	一般参数	主立柱	主立柱：□120×120×3mm热镀锌管钻孔处理，L=6000mm，数量：86根			
		2	一般参数	边辅立柱	□120×60×3mm热镀锌管钻孔处理，L=6000mm，数量：20根			
		3	一般参数	端辅立柱	□120×60×3mm热镀锌管钻孔处理，L=5800mm，数量：29根			
		4	一般参数	端面横梁	□120×60×3mm热镀锌管焊侧板，L=3480mm，数量：30根			
		5	一般参数	门横梁	□120×60×3mm热镀锌管焊侧板，L=3480mm，数量：1根			
		6	一般参数	门上立柱	□120×60×3mm热镀锌管焊侧板，L=2800mm，数量：1根			
		7	一般参数	基础预埋件	Φ16*300mm×4、配弹平垫螺帽，数量：135套			
		8	一般参数	底板	240×240×10mm热镀锌板钻Φ16孔，数量：135套			
		9	一般参数	人字架	温室专用铝合金型材，数量：645组			
		10	一般参数	屋脊	温室专用铝合金型材，数量：600m			
		11	一般参数	玻璃底座	温室专用铝合金型材，数量：1200m			
		12	一般参数	桁架	□70×50×2.5热镀锌管+∠30×3热镀锌角钢组合式，焊侧板加强角板，L=10680mm，数量：45枚			
		13	一般参数	水槽	板宽350mm厚2.75mm热镀锌板折弯，数量：640m			
		14	一般参数	水槽托架	板宽300mm厚2.75mm热镀锌板折弯，数量：176只			

		15	一般参数	四周围杆	□50×50×2热镀锌管，数量：940m																							
		16	一般参数	铝合金电动卷帘门	3.6米×3米铝合金型，单相220V、功率350KW/1380/S转、额定电流3A/绝缘等级 F/防护等级 IP54，数量：1道																							
		17	一般参数	落水斗	板宽350mm厚2.75mm热镀锌板折弯，数量：32个																							
		18	一般参数	落水管	PVC φ110管、配卡箍弯头，L=6500mm，数量：32套																							
		19	一般参数	四周转角包边	板宽340mm厚1.0mm热镀锌板折弯，数量：22m																							
		20	一般参数	门口包边	板宽280mm厚1.0mm热镀锌板折弯，数量：9.6m																							
		21	一般参数	侧面包边	板宽160mm厚1.0mm热镀锌板折弯，数量：80m																							
		22	一般参数	沥青胶垫	专用型，数量：176m																							
		23	一般参数	斜拉钢筋	Φ10热镀锌圆条配花篮螺栓抱箍，L=6400mm，数量：24根																							
		24	一般参数	附件	标件、扣件、角铁等，数量：1项																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
		否	否	否	项	1,485,588.96	1	1,485,588.96																				
2	覆盖部分(A02229900-其他农业和林业机械)	<p>本货物共设置了4条参数。</p> <p>其中：一般参数：4条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>顶部覆盖</td> <td>5mm钢化玻璃，数量：2256m²</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>四周覆盖</td> <td>5+6+5mm双层中空钢化玻璃，数量：868m²</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>侧面开窗覆盖</td> <td>6mm中空PC板，数量：183.60m²</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>附件</td> <td>铝合金专用型材、底板、压块、盖板、胶条等，数量：868m²</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	顶部覆盖	5mm钢化玻璃，数量：2256m²	2	一般参数	四周覆盖	5+6+5mm双层中空钢化玻璃，数量：868m²	3	一般参数	侧面开窗覆盖	6mm中空PC板，数量：183.60m²	4	一般参数	附件	铝合金专用型材、底板、压块、盖板、胶条等，数量：868m²
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	顶部覆盖	5mm钢化玻璃，数量：2256m²																									
2	一般参数	四周覆盖	5+6+5mm双层中空钢化玻璃，数量：868m²																									
3	一般参数	侧面开窗覆盖	6mm中空PC板，数量：183.60m²																									
4	一般参数	附件	铝合金专用型材、底板、压块、盖板、胶条等，数量：868m²																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																				
		否	否	否	项	64,070	1	64,070																				
3	提拉开窗系统(A02229900-其他农业和林业机械)	<p>本货物共设置了11条参数。</p> <p>其中：一般参数：11条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>减速电机</td> <td>电压380V功率0.55KW，数量：3.00台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>电机座</td> <td>厚7mm热镀锌板折弯，数量：3.00个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般</td> <td>短柱</td> <td>□50×50×1.5热镀锌管、L=1500mm，数量：15.00根</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	减速电机	电压380V功率0.55KW，数量：3.00台	2	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯，数量：3.00个	3	一般	短柱	□50×50×1.5热镀锌管、L=1500mm，数量：15.00根				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																									
1	一般参数	减速电机	电压380V功率0.55KW，数量：3.00台																									
2	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯，数量：3.00个																									
3	一般	短柱	□50×50×1.5热镀锌管、L=1500mm，数量：15.00根																									

			参数					
		4	一般参数	传动轴	Φ32×2.75mm热镀锌管缩头对接, 数量: 122.40m			
		5	一般参数	窗框	铝合金窗框1.5米×36米×2组、1.5米×50.4米, 数量: 183.60m²			
		6	一般参数	齿轮	提拉开窗专用型, 数量: 96.00个			
		7	一般参数	铝合金齿条	提拉开窗专用型, 数量: 96.00根			
		8	一般参数	窗框密封胶条	开窗专用型双孔型, 数量: 253.80m			
		9	一般参数	开窗包边	厚1.2mm热镀锌板折弯, 数量: 131.40m			
		10	一般参数	开窗密封板下	厚1.2mm热镀锌板折弯, 数量: 122.40m			
		11	一般参数	附件	标件、扣件等, 数量: 1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	59,550	1	59,550
		本货物共设置了11条参数。 其中: 一般参数: 11条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	窗框	铝合金窗框1米×2米×135组, 数量: 270.00m²			
		2	一般参数	顶开窗固定	铝合金专用型、L=950mm, 数量: 270.00根			
		3	一般参数	减速电机	电压380v功率0.75KW, 数量: 1.00台			
		4	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯, 数量: 1.00个			
		5	一般参数	传动轴	Φ32×2.75mm热镀锌管焊接头, 数量: 32.00m			
		6	一般参数	齿盒	顶开窗专用型, 数量: 9.00个			
		7	一般参数	齿条	顶开窗专用型L=1200mm, 数量: 9.00根			
		8	一般参数	推动杆	Φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接, 数量: 450.00m			
		9	一般参数	导向滑轮	铝合金型, 数量: 270.00个			
		10	一般参数	顶杆	Φ25×1.5mm热镀锌管L=1500mm, 数量: 270.00根			
		11	一般参数	附件	标件、铆钉、胶条等, 数量: 1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

5	电动外遮阳系统 (A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	83,140.99	1	83,140.99	
		本货物共设置了17条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：16条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	外遮阳立柱	□50×50×1.5mm热镀锌管焊底板、L=1500mm，数量：176.00根				
		2	一般参数	外遮阳横梁	□50×50×1.5mm热镀锌管、L=3550mm，数量：165.00根				
		3	一般参数	外遮阳纵梁	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=3950mm，数量：160.00根				
		4	▲	外遮阳网	圆丝型、85%遮光率 符合<<QB/T2000-2017塑料经纬遮阳网>>，遮阳网拉伸负荷经向≥220N、纬向≥460N，				
		5	一般参数	传动轴	φ32×2.75mm热镀锌管焊接头，数量：53.00m				
		6	一般参数	推动杆	φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接，数量：480.00m				
		7	一般参数	移动杆	铝合金专用型，数量：540.00m				
		8	一般参数	卡槽	0.6厚热镀锌板专用型，数量：540.00m				
		9	一般参数	蛇簧	φ2包塑防腐，数量：1080.00m				
		10	一般参数	托压幕线	专用型，数量：6480.00m				
		11	一般参数	挡网架	专用型，数量：1100.00只				
		12	一般参数	减速电机	电压380v功率0.75kw，数量：1.00台				
		13	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯，数量：1.00个				
		14	一般参数	齿条	厚2.75mm热镀锌板L=4000mm，数量：15.00根				
		15	一般参数	齿盒	A型齿盒，数量：15.00个				
16	一般参数	导向滑轮	专用型，数量：120.00个						
17	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉等，数量：1.00项						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	66,095.68	1	66,095.68	
6	电动内遮阳系统 (A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了16条参数。 其中：一般参数：16条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	内遮阳网	铝箔型、65%遮光率，数量：2365.00m²				

		2	一般参数	线梁	∠40×3热镀锌角钢, 数量: 108.00m			
		3	一般参数	传动轴	φ32×2.75mm热镀锌管焊接头, 数量: 53.00m			
		4	一般参数	推动杆	φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接, 数量: 480.00m			
		5	一般参数	移动杆	铝合金专用型, 数量: 540.00m			
		6	一般参数	胶条	专用型, 数量: 540.00m			
		7	一般参数	卡槽	0.6厚热镀锌板专用型, 数量: 540.00m			
		8	一般参数	蛇簧	φ2包塑防腐, 数量: 1080.00m			
		9	一般参数	托压幕线	专用型, 数量: 6480.00m			
		10	一般参数	挡网架	专用型, 数量: 1100.00只			
		11	一般参数	减速电机	电压380v功率0.75kw, 数量: 1.00台			
		12	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯, 数量: 1.00个			
		13	一般参数	齿条	厚2.75mm热镀锌板L=4000mm, 数量: 15.00根			
		14	一般参数	齿盒	A型齿盒, 数量: 15.00个			
		15	一般参数	导向滑轮	专用型, 数量: 120.00个			
		16	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉等, 数量: 1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	86,433.02	1	86,433.02
		本货物共设置了16条参数。 其中: 一般参数: 16条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	内保温被	内保温被260g 保温率78%, 数量: 2365.00m²			
		2	一般参数	线梁	∠40×3热镀锌角钢, 数量: 108.00m			
		3	一般参数	传动轴	φ32×2.75mm热镀锌管焊接头, 数量: 53.00m			
		4	一般参数	推动杆	φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接, 数量: 480.00m			
		5	一般参数	移动杆	铝合金专用型, 数量: 540.00m			
		6	一般参数	胶条	专用型, 数量: 540.00m			
7	电动内保温系统(其他农业和林业机械)							

		7	一般参数	卡槽	0.6厚镀锌板专用型, 数量: 540.00m			
		8	一般参数	蛇簧	Φ2包塑防腐, 数量: 1080.00m			
		9	一般参数	托压幕线	专用型, 数量: 6480.00m			
		10	一般参数	挡网架	专用型, 数量: 1100.00只			
		11	一般参数	减速电机	电压380v功率0.75kw, 数量: 1.00台			
		12	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯, 数量: 1.00个			
		13	一般参数	齿条	厚2.75mm热镀锌板L=4000mm, 数量: 15.00根			
		14	一般参数	齿盒	A型齿盒, 数量: 15.00个			
		15	一般参数	导向滑轮	专用型, 数量: 120.00个			
		16	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉等, 数量: 1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	38,693.1	1	38,693.1
本货物共设置了13条参数。								
其中: 一般参数: 13条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	内保温被	内保温被260g 保温率78%, 数量: 1078.00m <sup>2</sup>			
		2	一般参数	横杆	□50×50×1.5mm热镀锌管, 数量: 188.00m			
		3	一般参数	支架	∠100×200×2.0mm热镀锌角铁, 数量: 54.00个			
		4	一般参数	卷被杆	Φ32×1.5mm热镀锌管, 数量: 188.00m			
		5	一般参数	电动卷膜器	电压DC24V功率80W, 数量: 6.00台			
		6	一般参数	爬升器	Φ25铝合金专用型, 数量: 6.00个			
		7	一般参数	爬升杆	Φ25×1.5mm热镀锌管、L=6000mm, 数量: 6.00根			
		8	一般参数	塑料卡	Φ32正反型, 数量: 380.00个			
		9	一般参数	卡槽	0.6厚镀锌板专用型, 数量: 188.00m			
		10	一般参数	蛇簧	Φ2包塑防腐, 数量: 188.00m			
		11	一般参数	压膜线	白色尼龙型配挂钩, 数量: 1034.00m			
8	电动立面保温( A02229900-其他农业和林业机械)							

		12	一般参数	地锚	φ8圆条，数量：98.00套			
		13	一般参数	附件	角铁、标件、螺栓、自攻钉等，数量：1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	内循环系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	28,717.82	1	28,717.82
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	内循环风机	电压220v功率180w，数量：25.00台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	水肥一体化喷灌系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	78,438.13	1	78,438.13
本货物共设置了20条参数。 其中：重要参数：7条；一般参数：13条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	智能土壤肥力调节站	供电方式：220V；全自动配肥：通过设置每个通道的施肥量，设备自动控制每个通道流量，达到设置值；计划施肥：可根据设置设备按照计划自动启动，并按照计划配方进行施肥；按需施肥：可通过土壤传感器数据与预设值的判断，自动启动施肥作业；参数下载：可通过上位机下载参数，包括设备工作模式，计划施肥时间、计划施肥比例，作物施肥模型等；控制输出：提供32路继电器直流输出，控制32个直流电磁阀开关；施肥流量采集：提供4路独立流量计，分别采集4个施肥通道的流量值；灌溉流量采集：提供一路超声波流量计采集灌溉用水量统计；注肥控制：恒定压力或恒定流量控制可选；设备框架材质：不锈钢；箱体结构：冷轧烤漆。数量：1.00台			
		2	▲	智能土壤肥力调节站	远程控制：系统能远程控制注肥泵、搅拌电机工作；			
		3	▲	智能土壤肥力调节站	吸肥通道：设备具有独立4个吸肥通道与一个灌溉用水通道；			
		4	▲	智能土壤肥力调节站	数据查看：可远程查看设备工作状态；			
		5	▲	智能土壤肥力调节站	注肥泵驱动方式：独立变频器驱动；			
		6	▲	智能土壤肥力调节站	通信方式：4G方式通信；			
		7	▲	智能土壤肥力调节站	人机界面：10英寸触摸屏，设备状态与数据的实时显示，设备的控制与参数设置；			
		8	▲	智能土壤肥力调节站	能耗采集：能采集设备能耗数据，并将数据上传到上位机；			
		9	一般参数	施肥桶	圆桶型尺寸870*1080mm、材质PE、容量500L，数量：3.00个			

		10	一般参数	搅拌机	电压380v功率0.75kw配搅拌棒，数量：3.00套				
		11	一般参数	潜水泵	电压380v功率3kw、口径80mm、扬程16m、流量40立方米，数量：1.00台				
		12	一般参数	线梁	∠40×3mm热镀锌角钢，数量：108.00m				
		13	一般参数	主水管	PE90管1.25mpa，数量：54.00m				
		14	一般参数	支水管	PE50管0.4mpa，数量：50.00m				
		15	一般参数	喷水管	PE25管0.4mpa，数量：1000.00m				
		16	一般参数	钢丝绳	Φ4包塑型，数量：1000.00m				
		17	一般参数	十字雾喷	十字雾喷头流量50L配毛管重锤防滴器，数量：475.00套				
		18	一般参数	过滤器	PE50Y型叠片过滤器、过滤目数120目，数量：5.00个				
		19	一般参数	球阀	PE50型，数量：5.00个				
		20	一般参数	附件	三通、弯头、堵头、密封材料，数量：1.00项				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	72,328.35	1	72,328.35	
11	降温系统(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了5条参数。 其中：一般参数：5条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	轴流风机	1380型电压380v功率1.1kw，数量：14.00台				
		2	一般参数	风机固定管	口50×50×1.5mm热镀锌管、L=1380mm，数量：14.00根				
		3	一般参数	湿帘	高1.5米×长24.3米×2组、铝合金边框湿帘块，数量：72.90m²				
		4	一般参数	给回水系统	给水管PVC50管、分水管PVC32管、回水管PVC75管、配三通、弯头、闸阀，数量：2.00套				
		5	一般参数	水泵	电压380v功率0.75kw、口径50mm、扬程16m、流量10立方米，数量：2.00台				
				否	否	否	项	129,221.57	1
12	平动式育苗床系统(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般	苗床边框	铝合金专用型材，数量：1929.00m				

		参数						
		2	一般参数	苗床转角	聚乙烯型, 数量: 100.00个			
		3	一般参数	苗床横梁	□20×20×1.5mm热镀锌管、L=1750mm, 数量: 1867.00根			
		4	一般参数	滚轴	Φ48×2.0mm热镀锌管, 数量: 1842.00m			
		5	一般参数	手轮	Φ220mm塑料, 数量: 50.00个			
		6	一般参数	脚架	□40×20×1.5mm热镀锌管组合焊接式, 数量: 498.00组			
		7	一般参数	苗床铺垫	热镀锌钢网130*30目、丝径3.0mm, 数量: 1610.00m <sup>2</sup>			
		8	一般参数	防侧翻机构	塑料专用型, 数量: 446.00个			
		9	一般参数	斜支撑	Φ20×1.5mm热镀锌管、L=2200, 数量: 100.00根			
		10	一般参数	附件	膨胀螺丝、标件、扣件等, 数量: 1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		是	否	否	项	102,787.42	1	102,787.42
		本货物共设置了14条参数。 其中: 重要参数: 10条; 一般参数: 4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	农业多参数监测站	1) 供电方式: 太阳能供电; 色照片) 2) 空气温度测量范围: -40℃ 到 +120℃; 空气温度分辨率: 0.1℃; 空气温度精度: ±0.3℃; 3) 空气湿度测量范围: 0-100%RH; 空气湿度分辨率: 0.1%RH; 空气湿度精度: ±3%RH; 4) PM2.5测量范围: 0-999ug/m <sup>3</sup> ; PM2.5分辨率: 1ug/m <sup>3</sup> ; PM2.5精度: ±3ug/m <sup>3</sup> ; 5) PM10测量范围: 0-999ug/m <sup>3</sup> ; PM10分辨率: 1ug/m <sup>3</sup> ; PM10精度: ±3ug/m <sup>3</sup> ; 6) 大气压力测量范围: 1-110Kpa; 大气压力分辨率: 0.1Kpa; 大气压力精度: ±0.1Kpa; 7) 风速测量范围: 0-60m/s; 风速分辨率: 0.1m/s; 风速精度: ±0.3m/s; 8) 风向测量范围: 16方向; 风向分辨率: 1方向; 9) 降雨量测量范围: 0-60mm/min; 降雨量分辨率: 0.2mm/min; 降雨量精度: ±2%; 10) 二氧化碳测量范围: 0-5000ppm; 二氧化碳分辨率: 1ppm; 二氧化碳精度: ±3%; 11) 紫外辐射测量范围: 0-200W/m <sup>2</sup> ; 紫外辐射光谱范围: 280-400nm; 余弦相应: ≤4% (太阳高度角为30° 时); 12) 光照度测量范围: 0-200000Lux; 光照度分辨率: 1Lux; 光照度精度: 3%; 13) 外置摄像头: 支持1/2.8" 400万32倍光学变焦镜头, 采用高效补光阵列, 低功耗, 红外补光150m, 白光补光100m, 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出, 用于园区环境监测。数量: 1.00套			
		2	▲	农业多参数监测站	数据查看: 系统支持通过本地蓝牙连接查看数据;			
		3	▲	农业多参数监测站	远程查看: 系统支持远程查看设备的供电电压和工作电流信息;			
		4	▲	农业多参数监测站	远程控制: 系统能远程控制设备的空开开关;			
		5	▲	农业多参数监测站	自控功能: 系统具备自带备用电源, 当系统设备空开因特殊情况跳闸(如人为分闸)后, 可以自动合闸;			
		6	▲	农业多参数监测站	工作日志功能: 系统自带独立存储模组, 用于记录设备工作各项参数, 可调取存储记录查看, 用于当设备发生故障后分析故障原因;			
		7	一般参数	室内显示屏	1) 显示温湿度、光照、CO2、土壤温度水分, 点距P10红色; 2) 供电方式: AC220V 3) 通信方式: RS485或RJ45 4) 尺寸: 960mm*480mm 5) 安装方式: 吊装或挂装方式 6) 设备外壳: 冷轧喷漆工艺, 数量: 1.00套			
13	智能控制系统(A02229900-其他农业和林业机械)							

		8	一般参数	温室多合一采集仪	供电方式：DC12V；采集频率：默认30秒（可调）；空气温度采集范围：-40℃到70℃；空气温度采集精度：±0.3℃；空气湿度采集范围：0%到100%；空气湿度采集精度：±3%；光照度采集范围：0Lux到200000Lux；光照度采集精度：±150Lux；二氧化碳采集范围：0ppm到5000ppm；二氧化碳采集精度：±50ppm；土壤温度采集范围：-40℃到70℃；土壤温度采集精度：±0.5℃；土壤水分采集范围：0%到100%；土壤水分采集精度：±2%；工作温度范围：-45℃到85℃。数量：1.00套			
		9	▲	温室多合一采集仪	数据采集：设备能同时采集光照度、空气温湿度、二氧化碳和土壤温度水分数据；			
		10	▲	温室多合一采集仪	通信方式：一路RS485通信接口；			
		11	一般参数	温室大棚智能环控站	1)供电方式：DC220V；2)上行传输方式：全网通4G或RJ45接口；（提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件）3)温度控制模式：根据设置的上下限温度值，自动控制设备；光照度控制模式：根据设置的上下限光照度值，自动控制设备；4)开关控制：≤4路交流接触器开关输出；（提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件）5)正反转控制：≤4路接触器直流正负输出；（提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件）6)计划控制：可设置按照时间计划开关设备；控制规则下载：可通过上位机软件设置控制规则；10)扩展定制功能：控制路数可定制，最大支持128路开关量输出，设备状态信号输入也可扩展到128路，用于监测设备运行状态；7)机械按钮：具备急停开关、手自动选择开关、运行指示灯；8)外置摄像头，支持1/2.8" 200万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100 m，白光补光30m，支持最大1920 × 1080 @30 fps高清画面输出，用于温室内作物生长长势与病害监测数据采集。数量：1.00套			
		12	▲	温室大棚智能环控站	人机界面：10英寸触摸屏，设备状态与数据的实时显示，现场设备的控制与参数设置；			
		13	▲	温室大棚智能环控站	输出信号控制：≤32路继电器无源开关量输出；			
		14	▲	温室大棚智能环控站	能耗采集：能采集设备能耗数据，并将数据上传到上位机；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	电路系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	28,035.2	1	28,035.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	温室电路	RVV3*1.5+3*0.5铜芯护套线、RVV2*1.5铜芯护套线、RVV3*1.5铜芯护套线RVV3*4铜芯护套线、PVC20穿线管布置，数量：1536.00m²			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	土建部分(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	172,297.07	1	172,297.07
		本货物共设置了9条参数。 其中：一般参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	JC1/JC3独立基础	垫层1200×1200×100mmC15砼，承台1000×1000×400mmC25砼，柱头350×350×700mmC25砼，底板筋双向Φ14mm螺纹钢@200mm，主筋4根Φ14mm螺纹钢、箍筋Φ6mm螺纹钢@200mm，数量：86.00个			
		2	一般参数	地圈梁	垫层450×100mmC15砼，圈梁350×350mmC25砼，主筋4*Φ14mm螺纹钢、箍筋Φ6mm螺纹钢@200mm，数量：188.00m			
		3	一般参数	墙裙	M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑，宽240mm高500mm，15mm厚1:2.5水泥砂浆面层，数量：184.40m			

		4	一般参数	四周散水	人工平整基础、C15砼硬化、宽400mm、厚50mm，数量：75.00m <sup>2</sup>																																																																			
		5	一般参数	四周排水沟	宽300mm深300mm，垫层C20砼硬化640×100mm，侧面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑，宽120mm高300mm，20mm厚1:2.5水泥砂浆面层，数量：192.00m																																																																			
		6	一般参数	湿帘蓄水池	宽2米长2米深1.5米、垫层C25砼硬化150mm厚、四周墙面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑宽240mm内侧砂浆抹灰并丙纶防水处理、C25砼浇筑盖板配Φ8mm钢筋@200mm、预留检修口，数量：6.00m <sup>3</sup>																																																																			
		7	一般参数	灌溉蓄水池	宽3米长3米深2米、垫层C25砼硬化150mm厚、四周墙面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑宽240mm内侧砂浆抹灰并丙纶防水处理、C25砼浇筑盖板配Φ8mm钢筋@200mm、预留检修口，数量：18.00m <sup>3</sup>																																																																			
		8	一般参数	地面硬化	原地面机械平整夯实、C25砼硬化100mm厚，数量：1393.00m <sup>2</sup>																																																																			
		9	一般参数	碎石铺装	原地面机械平整夯实、碎石铺装50mm厚，数量：738.00m <sup>2</sup>																																																																			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																
16	主体骨架(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	176,370.59	1	176,370.59																																																																
<p>本货物共设置了27条参数。 其中：一般参数：27条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>大立柱</td> <td>□70×50×2.5mm热镀锌管、L=4000mm，数量：154.00根</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>底板</td> <td>140×140×8mm热镀锌钢板钻Φ15孔，数量：154.00个</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>预埋件</td> <td>Φ14×400mm、配弹平垫，数量：616.00根</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>拱杆</td> <td>Φ32×1.5mm热镀锌管、L=9000mm，数量：372.00拱</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>下弦横杆</td> <td>□50×30×1.5mm热镀锌管、L=7930mm，数量：132.00根</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>平八撑</td> <td>□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4800mm，数量：48.00根</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>端面立柱</td> <td>□50×30×1.5mm热镀锌管、L=6100mm，数量：48.00根</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>端面立柱</td> <td>□50×30×1.5mm热镀锌管、L=5600mm，数量：48.00根</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>边立柱</td> <td>□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4500mm，数量：40.00根</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>纵向拉杆</td> <td>Φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm，数量：242.00根</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>斜拉钢筋</td> <td>Φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4800mm，数量：56.00根</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>M架</td> <td>Φ25×1.5mm热镀锌管组合式、L=9400mm，数量：108.00组</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>水槽</td> <td>2.0mm厚热镀锌板折弯成型板宽420mm、L=4000mm，数量：140.00根</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>水槽托架</td> <td>2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：154.00个</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>一般参数</td> <td>落水斗</td> <td>2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：28.00个</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	大立柱	□70×50×2.5mm热镀锌管、L=4000mm，数量：154.00根	2	一般参数	底板	140×140×8mm热镀锌钢板钻Φ15孔，数量：154.00个	3	一般参数	预埋件	Φ14×400mm、配弹平垫，数量：616.00根	4	一般参数	拱杆	Φ32×1.5mm热镀锌管、L=9000mm，数量：372.00拱	5	一般参数	下弦横杆	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=7930mm，数量：132.00根	6	一般参数	平八撑	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4800mm，数量：48.00根	7	一般参数	端面立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=6100mm，数量：48.00根	8	一般参数	端面立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=5600mm，数量：48.00根	9	一般参数	边立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4500mm，数量：40.00根	10	一般参数	纵向拉杆	Φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm，数量：242.00根	11	一般参数	斜拉钢筋	Φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4800mm，数量：56.00根	12	一般参数	M架	Φ25×1.5mm热镀锌管组合式、L=9400mm，数量：108.00组	13	一般参数	水槽	2.0mm厚热镀锌板折弯成型板宽420mm、L=4000mm，数量：140.00根	14	一般参数	水槽托架	2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：154.00个	15	一般参数	落水斗	2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：28.00个
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																					
1	一般参数	大立柱	□70×50×2.5mm热镀锌管、L=4000mm，数量：154.00根																																																																					
2	一般参数	底板	140×140×8mm热镀锌钢板钻Φ15孔，数量：154.00个																																																																					
3	一般参数	预埋件	Φ14×400mm、配弹平垫，数量：616.00根																																																																					
4	一般参数	拱杆	Φ32×1.5mm热镀锌管、L=9000mm，数量：372.00拱																																																																					
5	一般参数	下弦横杆	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=7930mm，数量：132.00根																																																																					
6	一般参数	平八撑	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4800mm，数量：48.00根																																																																					
7	一般参数	端面立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=6100mm，数量：48.00根																																																																					
8	一般参数	端面立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=5600mm，数量：48.00根																																																																					
9	一般参数	边立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4500mm，数量：40.00根																																																																					
10	一般参数	纵向拉杆	Φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm，数量：242.00根																																																																					
11	一般参数	斜拉钢筋	Φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4800mm，数量：56.00根																																																																					
12	一般参数	M架	Φ25×1.5mm热镀锌管组合式、L=9400mm，数量：108.00组																																																																					
13	一般参数	水槽	2.0mm厚热镀锌板折弯成型板宽420mm、L=4000mm，数量：140.00根																																																																					
14	一般参数	水槽托架	2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：154.00个																																																																					
15	一般参数	落水斗	2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：28.00个																																																																					

		16	一般参数	卡槽	0.8mm厚热镀锌板折弯成型配连接块, 数量: 4570.00m																			
		17	一般参数	蛇簧	Φ2mm包塑防腐, 数量: 4570.00m																			
		18	一般参数	圆卡箍	Φ32mm热镀锌板专用型, 数量: 492.00只																			
		19	一般参数	方卡箍	口50×30mm热镀锌板专用型, 数量: 420.00只																			
		20	一般参数	下弦横杆 双头抱箍	□70×50mm热镀锌板专用型, 数量: 110.00付																			
		21	一般参数	下弦横杆 单头抱箍	□70×50mm热镀锌板专用型, 数量: 44.00付																			
		22	一般参数	拉杆卡簧	Φ32mm*25mm专用型, 数量: 1044.00根																			
		23	一般参数	拱杆固定卡	Φ32热镀锌板专用型, 数量: 744.00个																			
		24	一般参数	棚门	口25×1.5热镀锌焊接、2米*2米、覆盖15丝PO膜、配门吊轮、铝合金滑槽、限位器, 数量: 2.00道																			
		25	一般参数	沥青胶垫	厚3mm宽40mm型, 数量: 154.00m																			
		26	一般参数	落水管	pvc110管配卡箍弯头、L=4500mm, 数量: 28.00根																			
		27	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉等, 数量: 1.00项																			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
		否	否	否	项	207,954.01	1	207,954.01																
17	覆盖部分(A02229900-其他农业和林业机械)	<p>本货物共设置了3条参数。</p> <p>其中：一般参数：3条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>薄膜</td> <td>15丝PO高透膜, 数量: 6504.00m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>压膜线</td> <td>涤纶工业高强丝、宽15mm、配挂钩固定, 数量: 2416.00m</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>防虫网</td> <td>40目型, 数量: 1680.00m<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	薄膜	15丝PO高透膜, 数量: 6504.00m <sup>2</sup>	2	一般参数	压膜线	涤纶工业高强丝、宽15mm、配挂钩固定, 数量: 2416.00m	3	一般参数	防虫网	40目型, 数量: 1680.00m <sup>2</sup>
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	薄膜	15丝PO高透膜, 数量: 6504.00m <sup>2</sup>																					
2	一般参数	压膜线	涤纶工业高强丝、宽15mm、配挂钩固定, 数量: 2416.00m																					
3	一般参数	防虫网	40目型, 数量: 1680.00m <sup>2</sup>																					
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																
		否	否	否	项	30,411.11	1	30,411.11																
18	自然通风系统(A02229900-其他农业和林业机械)	<p>本货物共设置了6条参数。</p> <p>其中：一般参数：6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>卷膜杆</td> <td>Φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm, 数量: 204.00根</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般</td> <td>电动卷膜</td> <td>电压DV24功率60W, 数量: 30.00台</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	卷膜杆	Φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm, 数量: 204.00根	2	一般	电动卷膜	电压DV24功率60W, 数量: 30.00台				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																					
1	一般参数	卷膜杆	Φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm, 数量: 204.00根																					
2	一般	电动卷膜	电压DV24功率60W, 数量: 30.00台																					

			参数	器																																																																								
		3	一般参数	爬升器	φ25铝合金专用型, 数量: 6.00个																																																																							
		4	一般参数	塑料卡	φ25专用型, 数量: 1530.00个																																																																							
		5	一般参数	伸缩杆	φ25(φ20)×1.5mm热镀锌管组合式配固定座、L=1500, 数量: 24.00套																																																																							
		6	一般参数	爬升杆	φ25×1.5热镀锌管固定座、L=4000, 数量: 6.00套																																																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																				
19	电动外遮阳系统(其他农业和林业机械)	否	否	否	项	173,032.7	1	173,032.7																																																																				
<p>本货物共设置了21条参数。 其中: 重要参数: 1条; 一般参数: 20条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>外遮阳立柱</td> <td>□50×50×2.0mm热镀锌管焊托架、L=2220, 数量: 154.00根</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>外遮阳横梁</td> <td>□50×50×2.0mm热镀锌管、L=7950, 数量: 132.00根</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>外遮阳纵梁</td> <td>□50×30×2.0mm热镀锌管、L=3950, 数量: 140.00根</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>外遮阳斜撑</td> <td>φ25×1.5mm热镀锌管、L=2500mm, 数量: 264.00根</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>平八撑</td> <td>□50×30×2.0mm热镀锌管、L=4800, 数量: 48.00根</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>系杆</td> <td>φ25×1.5mm热镀锌管, 数量: 480.00m</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>斜拉钢筋</td> <td>φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4200mm, 数量: 56.00根</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>▲</td> <td>外遮阳网</td> <td>圆丝型、85%遮光率 符合&lt;&lt;QB/T2000-2017塑料经编遮阳网&gt;&gt;, 遮阳网拉伸负荷经向≥220N、纬向≥460N,(提供相关证明材料并加盖投标人公章)。数量: 4214.00m²</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>传动轴</td> <td>φ32×2.75mm热镀锌管焊接头, 数量: 94.00m</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>推动杆</td> <td>φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接, 数量: 832.00m</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>移动杆</td> <td>铝合金专用型, 数量: 960.00m</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>卡槽</td> <td>0.6厚热镀锌板专用型, 数量: 960.00m</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>蛇簧</td> <td>φ2包塑防腐, 数量: 1920.00m</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>托压幕线</td> <td>专用型, 数量: 11520.00m</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>一般参数</td> <td>挡网架</td> <td>专用型, 数量: 1920.00只</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>一般参数</td> <td>减速电机</td> <td>电压380v功率0.75kw, 数量: 2.00台</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	外遮阳立柱	□50×50×2.0mm热镀锌管焊托架、L=2220, 数量: 154.00根	2	一般参数	外遮阳横梁	□50×50×2.0mm热镀锌管、L=7950, 数量: 132.00根	3	一般参数	外遮阳纵梁	□50×30×2.0mm热镀锌管、L=3950, 数量: 140.00根	4	一般参数	外遮阳斜撑	φ25×1.5mm热镀锌管、L=2500mm, 数量: 264.00根	5	一般参数	平八撑	□50×30×2.0mm热镀锌管、L=4800, 数量: 48.00根	6	一般参数	系杆	φ25×1.5mm热镀锌管, 数量: 480.00m	7	一般参数	斜拉钢筋	φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4200mm, 数量: 56.00根	8	▲	外遮阳网	圆丝型、85%遮光率 符合<<QB/T2000-2017塑料经编遮阳网>>, 遮阳网拉伸负荷经向≥220N、纬向≥460N,(提供相关证明材料并加盖投标人公章)。数量: 4214.00m²	9	一般参数	传动轴	φ32×2.75mm热镀锌管焊接头, 数量: 94.00m	10	一般参数	推动杆	φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接, 数量: 832.00m	11	一般参数	移动杆	铝合金专用型, 数量: 960.00m	12	一般参数	卡槽	0.6厚热镀锌板专用型, 数量: 960.00m	13	一般参数	蛇簧	φ2包塑防腐, 数量: 1920.00m	14	一般参数	托压幕线	专用型, 数量: 11520.00m	15	一般参数	挡网架	专用型, 数量: 1920.00只	16	一般参数	减速电机	电压380v功率0.75kw, 数量: 2.00台
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																									
1	一般参数	外遮阳立柱	□50×50×2.0mm热镀锌管焊托架、L=2220, 数量: 154.00根																																																																									
2	一般参数	外遮阳横梁	□50×50×2.0mm热镀锌管、L=7950, 数量: 132.00根																																																																									
3	一般参数	外遮阳纵梁	□50×30×2.0mm热镀锌管、L=3950, 数量: 140.00根																																																																									
4	一般参数	外遮阳斜撑	φ25×1.5mm热镀锌管、L=2500mm, 数量: 264.00根																																																																									
5	一般参数	平八撑	□50×30×2.0mm热镀锌管、L=4800, 数量: 48.00根																																																																									
6	一般参数	系杆	φ25×1.5mm热镀锌管, 数量: 480.00m																																																																									
7	一般参数	斜拉钢筋	φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4200mm, 数量: 56.00根																																																																									
8	▲	外遮阳网	圆丝型、85%遮光率 符合<<QB/T2000-2017塑料经编遮阳网>>, 遮阳网拉伸负荷经向≥220N、纬向≥460N,(提供相关证明材料并加盖投标人公章)。数量: 4214.00m²																																																																									
9	一般参数	传动轴	φ32×2.75mm热镀锌管焊接头, 数量: 94.00m																																																																									
10	一般参数	推动杆	φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接, 数量: 832.00m																																																																									
11	一般参数	移动杆	铝合金专用型, 数量: 960.00m																																																																									
12	一般参数	卡槽	0.6厚热镀锌板专用型, 数量: 960.00m																																																																									
13	一般参数	蛇簧	φ2包塑防腐, 数量: 1920.00m																																																																									
14	一般参数	托压幕线	专用型, 数量: 11520.00m																																																																									
15	一般参数	挡网架	专用型, 数量: 1920.00只																																																																									
16	一般参数	减速电机	电压380v功率0.75kw, 数量: 2.00台																																																																									

		17	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯, 数量: 2.00个			
		18	一般参数	齿条	厚2.75mm热镀锌板L=4000mm, 数量: 26.00根			
		19	一般参数	齿盒	A型齿盒, 数量: 26.00个			
		20	一般参数	导向滑轮	专用型, 数量: 208.00个			
		21	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉、角铁等, 数量: 1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	86,265.65	1	86,265.65
20	风机湿帘降温系统(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	轴流风机	1380型电压380v功率1.1kw, 数量: 10.00台			
		2	一般参数	湿帘	高1.5米×长45米×2组、铝合金边框湿帘块, 数量: 135.00m²			
		3	一般参数	给回水系统	给水管PVC50管、分水管PVC32管、回水管PVC110管、配三通、弯头、闸阀, 数量: 2.00套			
		4	一般参数	水泵	电压380v功率0.75kw、口径50mm、扬程16m、流量10立方米, 数量: 2.00个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	28,084.98	1	28,084.98
21	电气系统(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	温室电路	RVV3*1.5+3*0.5铜芯护套线、RVV3*1.5铜芯护套线、RVV2*1.5铜芯护套线、RVV3*4铜芯护套线、PVC20穿线管布置, 数量: 3840.00m²			
		2	一般参数	电控系统	多功能电控柜380V、50Hz, 数量: 2.00个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	145,269.8	1	145,269.8
22	基础部分(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	点式基础	C20砼原槽浇筑500×500×600mm, 数量: 154.00个			
		2	一般	四周墙裙	M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑, 宽120mm高300mm, 15mm厚1:2.5水泥砂浆面层, 数量: 348.00m			

			参数																																																													
		3	一般参数	四周散水	人工平整基础、C15砼硬化、宽400mm、厚50mm, 数量: 140.00m²																																																											
		4	一般参数	四周排水沟	宽300mm深400mm, 垫层C20砼硬化640×100mm, 侧面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑, 宽120mm高400mm, 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层, 数量: 352.00m																																																											
		5	一般参数	湿帘蓄水池	宽2米长2米深1.5米、垫层C25砼硬化150mm厚、四周墙面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑宽240mm内侧砂浆抹灰并丙纶防水处理、C25砼浇筑盖板配Φ8mm钢筋@200mm、预留检修口, 数量: 12.00m³																																																											
		6	一般参数	灌溉蓄水池	宽3米长3米深2米、垫层C25砼硬化150mm厚、四周墙面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑宽240mm内侧砂浆抹灰并丙纶防水处理、C25砼浇筑盖板配Φ8mm钢筋@200mm、预留检修口, 数量: 36.00m³																																																											
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																								
23	微喷系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	16,857.84	1	16,857.84																																																								
<p>本货物共设置了13条参数。</p> <p>其中：一般参数：13条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>碟片过滤器</td> <td>90Y型网式过滤器、最大流量:35立方/小时、目数:120目, 数量: 2.00个</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>水泵</td> <td>电压380v功率3.7kw、口径65mm、扬程30m、流量30立方米, 数量: 2.00台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>比例施肥器</td> <td>流量范围12L/h-3000L/h、工作压力0.2-6bar(公斤)、进出水口32mm/25mm、配肥料桶, 数量: 2.00个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>主水管</td> <td>PE90管1.25mpa, 数量: 90.00m</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>分水管</td> <td>PE40管0.4mpa, 数量: 120.00m</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>分水管</td> <td>PE32管0.4mpa, 数量: 3.00m</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>喷水管</td> <td>PE25管0.4mpa, 数量: 1440.00m</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>钢丝绳</td> <td>Φ4包塑型, 数量: 1440.00m</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>倒挂微喷头</td> <td>流量80~100L/h, 带毛管、重锤及防滴器, 数量: 468.00个</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>球阀</td> <td>PE40型, 数量: 12.00个</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>球阀</td> <td>PE32型, 数量: 4.00个</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>球阀</td> <td>PE90型, 数量: 2.00个</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>附件</td> <td>三通、弯头、堵头、密封材料, 数量: 1.00项</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	碟片过滤器	90Y型网式过滤器、最大流量:35立方/小时、目数:120目, 数量: 2.00个	2	一般参数	水泵	电压380v功率3.7kw、口径65mm、扬程30m、流量30立方米, 数量: 2.00台	3	一般参数	比例施肥器	流量范围12L/h-3000L/h、工作压力0.2-6bar(公斤)、进出水口32mm/25mm、配肥料桶, 数量: 2.00个	4	一般参数	主水管	PE90管1.25mpa, 数量: 90.00m	5	一般参数	分水管	PE40管0.4mpa, 数量: 120.00m	6	一般参数	分水管	PE32管0.4mpa, 数量: 3.00m	7	一般参数	喷水管	PE25管0.4mpa, 数量: 1440.00m	8	一般参数	钢丝绳	Φ4包塑型, 数量: 1440.00m	9	一般参数	倒挂微喷头	流量80~100L/h, 带毛管、重锤及防滴器, 数量: 468.00个	10	一般参数	球阀	PE40型, 数量: 12.00个	11	一般参数	球阀	PE32型, 数量: 4.00个	12	一般参数	球阀	PE90型, 数量: 2.00个	13	一般参数	附件	三通、弯头、堵头、密封材料, 数量: 1.00项
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																													
1	一般参数	碟片过滤器	90Y型网式过滤器、最大流量:35立方/小时、目数:120目, 数量: 2.00个																																																													
2	一般参数	水泵	电压380v功率3.7kw、口径65mm、扬程30m、流量30立方米, 数量: 2.00台																																																													
3	一般参数	比例施肥器	流量范围12L/h-3000L/h、工作压力0.2-6bar(公斤)、进出水口32mm/25mm、配肥料桶, 数量: 2.00个																																																													
4	一般参数	主水管	PE90管1.25mpa, 数量: 90.00m																																																													
5	一般参数	分水管	PE40管0.4mpa, 数量: 120.00m																																																													
6	一般参数	分水管	PE32管0.4mpa, 数量: 3.00m																																																													
7	一般参数	喷水管	PE25管0.4mpa, 数量: 1440.00m																																																													
8	一般参数	钢丝绳	Φ4包塑型, 数量: 1440.00m																																																													
9	一般参数	倒挂微喷头	流量80~100L/h, 带毛管、重锤及防滴器, 数量: 468.00个																																																													
10	一般参数	球阀	PE40型, 数量: 12.00个																																																													
11	一般参数	球阀	PE32型, 数量: 4.00个																																																													
12	一般参数	球阀	PE90型, 数量: 2.00个																																																													
13	一般参数	附件	三通、弯头、堵头、密封材料, 数量: 1.00项																																																													
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																								
24	主体骨架(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	182,305.03	1	182,305.03																																																								
<p>本货物共设置了27条参数。</p> <p>其中：一般参数：27条。</p>																																																																

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大立柱	□70×50×2.5mm热镀锌管、L=4000mm，数量：176.00根
2	一般参数	底板	140×140×8mm热镀锌钢板钻φ15孔，数量：176.00个
3	一般参数	预埋件	φ14×400mm、配弹平垫，数量：704.00根
4	一般参数	拱杆	φ32×1.5mm热镀锌管、L=9000mm，数量：434.00拱
5	一般参数	下弦横杆	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=7930mm，数量：154.00根
6	一般参数	平八撑	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4800mm，数量：56.00根
7	一般参数	端面立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=6100mm，数量：56.00根
8	一般参数	端面立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=5600mm，数量：56.00根
9	一般参数	边立柱	□50×30×1.5mm热镀锌管、L=4500mm，数量：40.00根
10	一般参数	纵向拉杆	φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm，数量：282.00根
11	一般参数	斜拉钢筋	φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4800mm，数量：64.00根
12	一般参数	M架	φ25×1.5mm热镀锌管组合式、L=9400mm，数量：126.00组
13	一般参数	水槽	2.0mm厚热镀锌板折弯成型板宽420mm、L=4000mm，数量：160.00根
14	一般参数	水槽托架	2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：176.00个
15	一般参数	落水斗	2.0mm厚热镀锌板折弯成型，数量：32.00个
16	一般参数	卡槽	0.8mm厚热镀锌板折弯成型配连接块，数量：5280.00m
17	一般参数	蛇簧	φ2mm包塑防腐，数量：5280.00m
18	一般参数	圆卡箍	φ32mm热镀锌板专用型，数量：574.00只
19	一般参数	方卡箍	□50×30mm热镀锌板专用型，数量：490.00只
20	一般参数	下弦横杆 双头抱箍	□70×50mm热镀锌板专用型，数量：132.00付
21	一般参数	下弦横杆 单头抱箍	□70×50mm热镀锌板专用型，数量：44.00付
22	一般参数	拉杆卡簧	φ32mm*25mm专用型，数量：1218.00根
23	一般参数	拱杆固定 卡	φ32热镀锌板专用型，数量：868.00个
24	一般参数	棚门	□25×1.5热镀锌焊接、2米*2米、覆盖15丝PO膜、配门吊轮、铝合金滑槽、限位器，数量：2.00道

		25	一般参数	沥青胶垫	厚3mm宽40mm型, 数量: 176.00m			
		26	一般参数	落水管	pvc110管配卡箍弯头、L=4500mm, 数量: 32.00根			
		27	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉等, 数量: 1.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
25	覆盖部分(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	225,879.11	1	225,879.11
		本货物共设置了3条参数。 其中: 一般参数: 3条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	薄膜	15丝PO高透膜, 数量: 7584.00m <sup>2</sup>			
		2	一般参数	压膜线	涤纶工业高强丝、宽15mm、配挂钩固定, 数量: 2792.00m			
		3	一般参数	防虫网	40目型, 数量: 1920.00m <sup>2</sup>			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
26	自然通风系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	35,255.4	1	35,255.4
		本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	卷膜杆	Φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm, 数量: 234.00根			
		2	一般参数	电动卷膜器	电压DV24功率60W, 数量: 34.00台			
		3	一般参数	爬升器	Φ25铝合金专用型, 数量: 6.00个			
		4	一般参数	塑料卡	Φ25专用型, 数量: 1755.00个			
		5	一般参数	伸缩杆	Φ25(Φ20)×1.5mm热镀锌管组合式配固定座、L=1500, 数量: 28.00套			
		6	一般参数	爬升杆	Φ25×1.5热镀锌管固定座、L=4000, 数量: 6.00套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
27	电动外遮阳系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	177,392.7	1	177,392.7
		本货物共设置了21条参数。 其中: 重要参数: 1条; 一般参数: 20条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	外遮阳立	口50×50×2.0mm热镀锌管焊托架、L=2220, 数量: 176.00根			

		参数	柱					
		一般参数	外遮阳横梁	□50×50×2.0mm热镀锌管、L=7950，数量：154.00根				
		一般参数	外遮阳纵梁	□50×30×2.0mm热镀锌管、L=3950，数量：160.00根				
		一般参数	外遮阳斜撑	Φ25×1.5mm热镀锌管、L=2500mm，数量：308.00根				
		一般参数	平八撑	□50×30×2.0mm热镀锌管、L=4800，数量：56.00根				
		一般参数	系杆	Φ25×1.5mm热镀锌管，数量：560.00m				
		一般参数	斜拉钢筋	Φ10mm热镀锌圆条焊固定片、L=4200mm，数量：64.00根				
		▲	外遮阳网	圆丝型、85%遮光率 符合<<QB/T2000-2017塑料经编遮阳网>>，遮阳网拉伸负荷经向≥220N、纬向≥460N,(提供相关证明材料并加盖投标人公章)。，数量：4902.00m²				
		一般参数	传动轴	Φ32×2.75mm热镀锌管焊接头，数量：110.00m				
		一般参数	推动杆	Φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接，数量：960.00m				
		一般参数	移动杆	铝合金专用型，数量：1120.00m				
		一般参数	卡槽	0.6厚热镀锌板专用型，数量：1120.00m				
		一般参数	蛇簧	Φ2包塑防腐，数量：2240.00m				
		一般参数	托压幕线	专用型，数量：13440.00m				
		一般参数	挡网架	专用型，数量：2240.00只				
		一般参数	减速电机	电压380v功率0.75kw，数量：2.00台				
		一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯，数量：2.00个				
		一般参数	齿条	厚2.75mm热镀锌板L=4000mm，数量：30.00根				
		一般参数	齿盒	A型齿盒，数量：30.00个				
		一般参数	导向滑轮	专用型，数量：240.00个				
		一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉、角铁等，数量：1.00项				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
28	风机湿帘降温系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	87,719.49	1	87,719.49
		本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	一般参数	轴流风机	1380型电压380v功率1.1kw, 数量: 12.00台			
		2	一般参数	湿帘	高1.5米×长53米、铝合金边框湿帘块, 数量: 159.00m²			
		3	一般参数	给回水系统	给水管PVC50管、分水管PVC32管、回水管PVC110管、配三通、弯头、闸阀, 数量: 2.00套			
		4	一般参数	水泵	电压380v功率0.75kw、口径50mm、扬程16m、流量10立方米, 数量: 2.00个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
29	电气系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	31,695.33	1	31,695.33
本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	温室电路	RVV3*1.5+3*0.5铜芯护套线、RVV3*1.5铜芯护套线、RVV2*1.5铜芯护套线、RVV3*4铜芯护套线、PVC20穿线管布置, 数量: 4480.00m²			
		2	一般参数	电控系统	多功能电控柜380V、50Hz, 数量: 2.00个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
30	基础部分(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	147,390.97	1	147,390.97
本货物共设置了6条参数。 其中: 一般参数: 6条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	点式基础	C20砼原槽浇筑500×500×600mm, 数量: 176.00个			
		2	一般参数	四周墙裙	M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑, 宽120mm高300mm, 15mm厚1:2.5水泥砂浆面层, 数量: 380.00m			
		3	一般参数	四周散水	人工平整基础、C15砼硬化、宽400mm、厚50mm, 数量: 153.60m²			
		4	一般参数	四周排水沟	宽300mm深400mm, 垫层C20砼硬化640×100mm, 侧面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑, 宽120mm高400mm, 20mm厚1:2.5水泥砂浆面层, 数量: 384.00m			
		5	一般参数	湿帘蓄水池	宽2米长2米深1.5米、垫层C25砼硬化150mm厚、四周墙面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑宽240mm内侧砂浆抹灰并丙纶防水处理、C25砼浇筑盖板配Φ8mm钢筋@200mm、预留检修口, 数量: 12.00m³			
		6	一般参数	灌溉蓄水池	宽3米长3米深2米、垫层C25砼硬化150mm厚、四周墙面M7.5水泥砂浆页岩砖砌筑宽240mm内侧砂浆抹灰并丙纶防水处理、C25砼浇筑盖板配Φ8mm钢筋@200mm、预留检修口, 数量: 36.00m³			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	微喷系统(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	18,006.05	1	18,006.05
本货物共设置了13条参数。 其中: 一般参数: 13条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般	碟片过滤	90Y型网式过滤器、最大流量:35立方/小时、目数:120目, 数量: 2.00个			

			参数	器				
		2	一般参数	水泵	电压380v功率3.7kw、口径65mm、扬程30m、流量30立方米，数量：2.00台			
		3	一般参数	比例施肥器	流量范围12L/h-3000L/h、工作压力0.2-6bar(公斤)、进出水口32mm/25mm、配肥料桶，数量：2.00个			
		4	一般参数	主水管	PE90管1.25mpa，数量：108.00m			
		5	一般参数	分水管	PE40管0.4mpa，数量：140.00m			
		6	一般参数	分水管	PE32管0.4mpa，数量：3.00m			
		7	一般参数	喷水管	PE25管0.4mpa，数量：1680.00m			
		8	一般参数	钢丝绳	Φ4包塑型，数量：1680.00m			
		9	一般参数	倒挂微喷头	流量80~100L/h，带毛管、重锤及防滴器，数量：546.00个			
		10	一般参数	球阀	PE40型，数量：14.00个			
		11	一般参数	球阀	PE32型，数量：4.00个			
		12	一般参数	球阀	PE90型，数量：2.00个			
		13	一般参数	附件	三通、弯头、堵头、密封材料，数量：2.00项			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	1,032,515.2	1	1,032,515.2
		<p>本货物共设置了26条参数。</p> <p>其中：重要参数：1条；一般参数：25条。</p>						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	外遮阳立柱	□60×60×2.0mm热镀锌管焊底板配∠60角铁、L=2000mm，数量：528.00根			
		2	一般参数	点式基础	C20砼原槽浇筑Φ400×600mm，数量：528.00个			
		3	一般参数	预埋件	M16×300mm配弹平垫，数量：2112.00根			
		4	一般参数	外遮阳横梁	□50×50×2.0mm热镀锌管、L=7940mm，数量：440.00根			
		5	一般参数	外遮阳纵梁	□50×30×1.8mm热镀锌管、L=3940mm，数量：480.00根			
		6	一般参数	斜支撑	Φ32×1.5mm热镀锌管、L=2500mm，数量：880.00根			
		7	一般参数	平八撑	Φ40×1.8mm热镀锌管、L=4800mm，数量：320.00根			
		8	一般参数	斜拉钢筋	Φ20×1.2mm热镀锌管、L=4100mm，数量：192.00根			
32	电动式遮荫棚(A02229900-其他农业和林业机械)							

		9	一般参数	系杆	φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm，数量：264.00根				
		10	▲	外遮阳网	圆丝型、85%遮光率 符合<<QB/T2000-2017塑料经编遮阳网>>，遮阳网拉伸负荷经向≥220N、纬向≥460N,(提供相关证明材料并加盖投标人公章)。，数量：14992.00m²				
		11	一般参数	传动轴	φ32×2.75mm热镀锌管焊接头，数量：312.00m				
		12	一般参数	推动杆	φ32×1.5mm热镀锌管缩头对接配固定卡，数量：2816.00m				
		13	一般参数	移动杆	φ20×1.5mm热镀锌管缩头对接，数量：3200.00m				
		14	一般参数	卡槽	0.6厚镀锌板专用型，数量：3200.00m				
		15	一般参数	蛇簧	φ2包塑防腐，数量：3200.00m				
		16	一般参数	托压幕线	专用型，数量：40320.00m				
		17	一般参数	挡网架	专用型，数量：6400.00只				
		18	一般参数	减速电机	电压380v功率0.75kw，数量：8.00台				
		19	一般参数	电机座	厚7mm热镀锌板折弯，数量：8.00个				
		20	一般参数	齿条	厚2.75mm热镀锌板L=4000mm，数量：88.00根				
		21	一般参数	齿盒	A型齿盒，数量：88.00个				
		22	一般参数	导向滑轮	专用型，数量：704.00个				
		23	一般参数	户外控制柜	不锈钢户外控制柜厚400×300×180mm型，数量：8.00个				
		24	一般参数	电线	RVV3*1.5+3*0.5铜芯护套线穿线管布置，数量：176.00m				
		25	一般参数	地布	防草PE材质地布配地钉固定，数量：13320.00m²				
		26	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉等，数量：1.00批				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	883,670.2	1	883,670.2	
33	固定式遮荫棚( A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了15条参数。 其中：重要参数：1条；一般参数：14条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	外遮阳立柱	□60×60×2.0mm热镀锌管焊底板配∠60角铁、L=2000mm，数量：660.00根				
		2	一般参数	点式基础	C20砼原槽浇筑 φ400×600mm，数量：660.00个				
		3	一般参数	预埋件	M16×300mm配弹平垫，数量：2640.00根				

		4	一般参数	外遮阳横梁	□50×50×2.0mm热镀锌管、L=7940mm, 数量: 550.00根			
		5	一般参数	外遮阳纵梁	□50×30×1.8mm热镀锌管、L=3940mm, 数量: 600.00根			
		6	一般参数	斜支撑	φ32×1.5mm热镀锌管、L=2500mm, 数量: 1100.00根			
		7	一般参数	平八撑	φ40×1.8mm热镀锌管、L=4800mm, 数量: 400.00根			
		8	一般参数	斜拉钢筋	φ20×1.2mm热镀锌管、L=4100mm, 数量: 240.00根			
		9	一般参数	系杆	φ25×1.5mm热镀锌管、L=5940mm, 数量: 330.00根			
		10	▲	外遮阳网	圆丝型、85%遮光率 符合<<QB/T2000-2017塑料经编遮阳网>>, 遮阳网拉伸负荷经向≥220N、纬向≥460N,(提供相关证明材料并加盖投标人公章)。, 数量: 18740.00m²			
		11	一般参数	卡槽	0.6厚镀锌板专用型, 数量: 8000.00m			
		12	一般参数	蛇簧	φ2包塑防腐, 数量: 8000.00m			
		13	一般参数	托压幕线	专用型, 数量: 50400.00m			
		14	一般参数	地布	防草PE材质地布配地钉固定, 数量: 13320.00m²			
		15	一般参数	附件	标件、螺栓、自攻钉等, 数量: 1.00批			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	15,558.83	1	15,558.83
34	水源(A02221200-设施农业设备)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	机井	直径(φ250mm,深度100m), 数量: 1.00座			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	82,559.99	1	82,559.99
35	泵房(A02221200-设施农业设备)	本货物共设置了20条参数。 其中: 一般参数: 20条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	C25独立基础	1.C25砼原槽浇筑φ500×800 2.钢筋φ6.5, 数量: 4.00个			
		2	一般参数	钢立柱	□120×120×4.0mm钢矩管、L=2800mm、含标件、连接五金件、扣件, 数量: 4.00根			
		3	一般参数	钢檩条	□120×120×4.0mm钢矩管、L=5600mm、含标件、连接五金件、扣件, 数量: 3.00根			
		4	一般	钢系杆	□120×120×4.0mm钢矩管、L=4000mm、含标件、连接五金件、扣件, 数量: 2.00根			

	参数		
5	一般参数	钢系杆	□120×120×4.0mm钢矩管、L=5600mm、含标件、连接五金件、扣件，数量：2.00根
6	一般参数	地面硬化C25	1.100mm厚碎石垫层 2.200mm厚C25砼，数量：30.00m²
7	一般参数	压型彩钢板	0.6mm厚压型彩钢板、含标件、连接五金件、扣件，数量：72.00m²
8	一般参数	门	M1 900×2000，数量：1.00道
9	一般参数	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗规格、型号：成品铝合金推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸：C1(1000×800) 3.框、扇材质：90系列铝合金型材 4.玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5.其他：含制作、安装窗锁、五金、窗套等全部工作内容，数量：2.00道
10	一般参数	配管(SC65镀锌钢管)	SC65镀锌管，数量：50.00m
11	一般参数	配管(PC16)	PC16管，数量：6.22m
12	一般参数	配管(PC25)	PC25管，数量：2.47m
13	一般参数	配线BV-2.5mm²	BV-2.5mm²，数量：21.66m
14	一般参数	配线BV-6mm²	BV-6mm²，数量：17.35m
15	一般参数	电力电缆YJV-4*50	YJV-4*50，数量：25.00m
16	一般参数	电力电缆YJV-4*35+1*16	YJV-4*35+1*16，数量：25.00m
17	一般参数	单联双控	，数量：1.00个
18	一般参数	防水防尘灯	1.名称：防水防尘灯； 2.型号：220V/18WLED灯 ，数量：1.00套
19	一般参数	插座箱	1.名称：检修插座箱； 2.型号：含380V 20A+220V 16A插座各一个，数量：1.00台
20	一般参数	动力箱AP	1.名称：动力箱AP； 2.型号：含漏电保护器、微型断路器、浪涌保护器等，详设计图纸；数量：1.00台

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	58,679	1	58,679
本货物共设置了4条参数。 其中：一般参数：4条。								
	引水(A02221200-设施农业设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
36		1	一般参数	潜水泵	流量10立方米/小时，扬程135m，功率9.2KW，含配线，数量：1.00项			
		2	一般参数	镀锌钢管DN50	1.安装部位：镀锌钢管DN50 2.介质：水， 3.连接形式：螺纹； 4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、试压及消毒；数量：100.00m			
		3	一般参数	软启动控制柜	1.11KW，一控一，4G联网，室外防雨安装，数量：1.00项			
		4	一般	塑料管	1.安装部位：室外； 2.介质：水； 3.材质、规格：PE； 4.连接形式：热熔； 5.压力试验及吹			

		参数	PE63	、洗设计要求：消毒、冲洗、压力试验；6.含沟槽土方开挖及回填,沙垫层；数量：500.00m																																																																								
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																																																				
37	水肥系统(A02221200-设施农业设备)	否	否	否	项	547,850.87	1	547,850.87																																																																				
<p>本货物共设置了39条参数。</p> <p>其中：一般参数：39条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>装配式水箱(8.7*高3.4m)</td> <td>202.2立方米,带顶盖,采用波纹镀锌钢板和材料拼装面成的现代多功能蓄水池。内胆为高分子材料复合膜。数量:1.00台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>喷灌滴灌首部系统增压泵</td> <td>立式离心泵:100-160,流量:100立方米/小时,扬程32m,功率15KW,带底座。数量:1.00台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>恒压变频控制柜</td> <td>15KW,一控一,受智能水肥机控制,室内安装。数量:1.00台</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>自动反冲洗砂石过滤器</td> <td>DN100接口,过水量100立方米,高强度钢板,静电喷涂,石英砂+锰砂过滤介质。数量:1.00台</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>自动反冲洗叠片过滤器</td> <td>DN100接口,过水量100立方米,筒体采用高强度尼龙+玻纤,PP材质叠片,过滤精度120目。数量:1.00台</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>三通道智能施肥机</td> <td>1.10寸液晶高清触摸屏,中文人机交互界面;2.系统可依据监测的温湿度,设置灌溉施肥程序自动执行轮灌任务,无需人工操作,适时浇灌;3.可控制灌溉区域电磁阀20个,可升级为总线控制或无线控制,最大可控制128路电磁阀;4.三路吸肥通道,每路吸肥通道装配流量计,准确显示瞬时施肥流量(支持扩展1-8路);5.手动旋钮式隔膜流量调节阀可以根据实际需要调整施肥流量;6.每路吸肥通道配备高精度文丘里注肥器,吸肥更加稳定;7.配置EC/PH肥液监测装置可手机电脑APP远程控制可对接物联网智慧数据平台7.可控制三路搅拌电机,进行肥料搅拌;8.配置EC/PH肥液监测装置,实施监测肥液浓度,可根据设定的EC/PH值进行自动配肥。9.采用化工级PVC混肥管道,强耐腐蚀,抗老化,不变形,使用寿命长;10.支持APP,电脑PC端远程操作;11.支持功能扩展和订制,标准通讯协议支持物联网平台对接;12.可接入各项传感设备,实时展现监测数据;13.操作方式:本地操作/APP、PC端远程操作。数量:1.00台</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>施肥桶</td> <td>1000L,带搅拌,数量:3.00台</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>喷灌专用电磁阀</td> <td>DN65,9V脉冲,法兰连接,数量:7.00个</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>一般参数</td> <td>喷灌专用电磁阀</td> <td>DN100,9V脉冲,法兰连接,数量:5.00个</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>一般参数</td> <td>土壤温湿度传感器</td> <td>土壤温度测量范围:-20~70度,测量误差0.3度,测量范围0~50%土壤体含水量。数量:2.00支</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>一般参数</td> <td>解码器</td> <td>一控一,数量:12.00个</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>一般参数</td> <td>EC/HP传感器</td> <td>EC值测量范围:2.0~2000mS/cm,分辨率:0.01mS/cm,数量:1.00个</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>一般参数</td> <td>七要素气象站</td> <td>空气温、湿度传感器,光照,二氧化碳,土壤温、湿度,风力,数量:1.00套</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>一般参数</td> <td>传感器采集器</td> <td>1.详设计,数量:2.00套</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>一般参数</td> <td>水池液位传感器</td> <td>5m量程,带15m控制线,数量:1.00支</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>一般参数</td> <td>控制电缆</td> <td>14#双绞线,直埋式,数量:1100.00m</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	装配式水箱(8.7*高3.4m)	202.2立方米,带顶盖,采用波纹镀锌钢板和材料拼装面成的现代多功能蓄水池。内胆为高分子材料复合膜。数量:1.00台	2	一般参数	喷灌滴灌首部系统增压泵	立式离心泵:100-160,流量:100立方米/小时,扬程32m,功率15KW,带底座。数量:1.00台	3	一般参数	恒压变频控制柜	15KW,一控一,受智能水肥机控制,室内安装。数量:1.00台	4	一般参数	自动反冲洗砂石过滤器	DN100接口,过水量100立方米,高强度钢板,静电喷涂,石英砂+锰砂过滤介质。数量:1.00台	5	一般参数	自动反冲洗叠片过滤器	DN100接口,过水量100立方米,筒体采用高强度尼龙+玻纤,PP材质叠片,过滤精度120目。数量:1.00台	6	一般参数	三通道智能施肥机	1.10寸液晶高清触摸屏,中文人机交互界面;2.系统可依据监测的温湿度,设置灌溉施肥程序自动执行轮灌任务,无需人工操作,适时浇灌;3.可控制灌溉区域电磁阀20个,可升级为总线控制或无线控制,最大可控制128路电磁阀;4.三路吸肥通道,每路吸肥通道装配流量计,准确显示瞬时施肥流量(支持扩展1-8路);5.手动旋钮式隔膜流量调节阀可以根据实际需要调整施肥流量;6.每路吸肥通道配备高精度文丘里注肥器,吸肥更加稳定;7.配置EC/PH肥液监测装置可手机电脑APP远程控制可对接物联网智慧数据平台7.可控制三路搅拌电机,进行肥料搅拌;8.配置EC/PH肥液监测装置,实施监测肥液浓度,可根据设定的EC/PH值进行自动配肥。9.采用化工级PVC混肥管道,强耐腐蚀,抗老化,不变形,使用寿命长;10.支持APP,电脑PC端远程操作;11.支持功能扩展和订制,标准通讯协议支持物联网平台对接;12.可接入各项传感设备,实时展现监测数据;13.操作方式:本地操作/APP、PC端远程操作。数量:1.00台	7	一般参数	施肥桶	1000L,带搅拌,数量:3.00台	8	一般参数	喷灌专用电磁阀	DN65,9V脉冲,法兰连接,数量:7.00个	9	一般参数	喷灌专用电磁阀	DN100,9V脉冲,法兰连接,数量:5.00个	10	一般参数	土壤温湿度传感器	土壤温度测量范围:-20~70度,测量误差0.3度,测量范围0~50%土壤体含水量。数量:2.00支	11	一般参数	解码器	一控一,数量:12.00个	12	一般参数	EC/HP传感器	EC值测量范围:2.0~2000mS/cm,分辨率:0.01mS/cm,数量:1.00个	13	一般参数	七要素气象站	空气温、湿度传感器,光照,二氧化碳,土壤温、湿度,风力,数量:1.00套	14	一般参数	传感器采集器	1.详设计,数量:2.00套	15	一般参数	水池液位传感器	5m量程,带15m控制线,数量:1.00支	16	一般参数	控制电缆	14#双绞线,直埋式,数量:1100.00m
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																																																									
1	一般参数	装配式水箱(8.7*高3.4m)	202.2立方米,带顶盖,采用波纹镀锌钢板和材料拼装面成的现代多功能蓄水池。内胆为高分子材料复合膜。数量:1.00台																																																																									
2	一般参数	喷灌滴灌首部系统增压泵	立式离心泵:100-160,流量:100立方米/小时,扬程32m,功率15KW,带底座。数量:1.00台																																																																									
3	一般参数	恒压变频控制柜	15KW,一控一,受智能水肥机控制,室内安装。数量:1.00台																																																																									
4	一般参数	自动反冲洗砂石过滤器	DN100接口,过水量100立方米,高强度钢板,静电喷涂,石英砂+锰砂过滤介质。数量:1.00台																																																																									
5	一般参数	自动反冲洗叠片过滤器	DN100接口,过水量100立方米,筒体采用高强度尼龙+玻纤,PP材质叠片,过滤精度120目。数量:1.00台																																																																									
6	一般参数	三通道智能施肥机	1.10寸液晶高清触摸屏,中文人机交互界面;2.系统可依据监测的温湿度,设置灌溉施肥程序自动执行轮灌任务,无需人工操作,适时浇灌;3.可控制灌溉区域电磁阀20个,可升级为总线控制或无线控制,最大可控制128路电磁阀;4.三路吸肥通道,每路吸肥通道装配流量计,准确显示瞬时施肥流量(支持扩展1-8路);5.手动旋钮式隔膜流量调节阀可以根据实际需要调整施肥流量;6.每路吸肥通道配备高精度文丘里注肥器,吸肥更加稳定;7.配置EC/PH肥液监测装置可手机电脑APP远程控制可对接物联网智慧数据平台7.可控制三路搅拌电机,进行肥料搅拌;8.配置EC/PH肥液监测装置,实施监测肥液浓度,可根据设定的EC/PH值进行自动配肥。9.采用化工级PVC混肥管道,强耐腐蚀,抗老化,不变形,使用寿命长;10.支持APP,电脑PC端远程操作;11.支持功能扩展和订制,标准通讯协议支持物联网平台对接;12.可接入各项传感设备,实时展现监测数据;13.操作方式:本地操作/APP、PC端远程操作。数量:1.00台																																																																									
7	一般参数	施肥桶	1000L,带搅拌,数量:3.00台																																																																									
8	一般参数	喷灌专用电磁阀	DN65,9V脉冲,法兰连接,数量:7.00个																																																																									
9	一般参数	喷灌专用电磁阀	DN100,9V脉冲,法兰连接,数量:5.00个																																																																									
10	一般参数	土壤温湿度传感器	土壤温度测量范围:-20~70度,测量误差0.3度,测量范围0~50%土壤体含水量。数量:2.00支																																																																									
11	一般参数	解码器	一控一,数量:12.00个																																																																									
12	一般参数	EC/HP传感器	EC值测量范围:2.0~2000mS/cm,分辨率:0.01mS/cm,数量:1.00个																																																																									
13	一般参数	七要素气象站	空气温、湿度传感器,光照,二氧化碳,土壤温、湿度,风力,数量:1.00套																																																																									
14	一般参数	传感器采集器	1.详设计,数量:2.00套																																																																									
15	一般参数	水池液位传感器	5m量程,带15m控制线,数量:1.00支																																																																									
16	一般参数	控制电缆	14#双绞线,直埋式,数量:1100.00m																																																																									

17	一般参数	防水接头	数量：50.00个
18	一般参数	4G监控器	4G双摄像头监控器360度全景，800万全彩夜视，采用市电。可通过智能云平台或手机APP应用监测基地动态。数量：6.00台
19	一般参数	电力电缆 YJV2*4	1.名称：电力电缆； 2.型号：YJV2*4；数量：1500.00m
20	一般参数	智慧农业云平台	1、土壤墒情监测系统、作物长势智能监测系统、大田环境信息感知系统以及病虫害防治系统4个子系统；2、智能灌溉管控系统包括首部监控模块、水肥一体化建设模块、自动灌溉控制模块等；3、配置一体式主机及75寸4K高清监控显示屏(168*98cm)，数量：1.00套
21	一般参数	热熔HDPE管道(De110*1.6MPa)	1.安装部位：室外 2.介质：水； 3.材质、规格：PE； 4.连接形式：热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、压力试验；数量：1152.00m
22	一般参数	热熔HDPE管道(De90*1.25MPa)	1.安装部位：室外 2.介质：水； 3.材质、规格：PE； 4.连接形式：热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、压力试验；数量：6.00m
23	一般参数	热熔HDPE管道(De75*1.25MPa)	1.安装部位：室外； 2.介质：水； 3.材质、规格：PE； 4.连接形式：热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、压力试验；数量：1818.00m
24	一般参数	热熔HDPE管道(De50*1.25MPa)	1.安装部位：室外； 2.介质：水； 3.材质、规格：PE； 4.连接形式：热熔； 5.压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗、压力试验；数量：1182.00m
25	一般参数	LDPE灌溉管	25*1.8mm,外径25mm,厚度1.8mm,承压0.6MPa,数量：13500.00m
26	一般参数	LDPE灌溉管	16*1.2mm,外径16mm,厚度1.2mm,承压0.6MPa,数量：17000.00m
27	一般参数	环形稳流滴头滴灌	外径：50公分，4个*2L稳流滴头，数量：5200.00个
28	一般参数	倒挂旋转微喷	长度0.5m,喷洒半径34m,流量70~100L/H,压力2.5~3KG,数量：4121.00个
29	一般参数	对夹式蝶阀DN65	1.名称：DN65,手柄式蝶阀 2.材质：不锈钢,数量：9.00个
30	一般参数	对夹式蝶阀DN100	1.名称：DN100,手柄式蝶阀 2.材质：不锈钢,数量：6.00个
31	一般参数	进排气阀	1.类型：进排气阀 2.材质：DN25;数量：7.00个
32	一般参数	PE钢芯球阀	φ50,数量：17.00个
33	一般参数	滴灌旁通球阀	16*1/2“外丝阀+75*1/2”内丝鞍座,数量：60.00个
34	一般参数	滴灌旁通球阀	16*1/2“外丝阀+50*1/2”内丝鞍座,数量：100.00个
35	一般参数	微喷旁通球阀	25*3/4“外丝阀+50*3/4”内丝鞍座,数量：50.00个
36	一般参数	微喷旁通球阀	25*3/4“外丝阀+75*3/4”内丝鞍座,数量：220.00个
37	一般参数	阀门	DN100蜗轮蝶阀,数量：4.00个
38	一般参数	软接头DN100	1.材质：橡胶； 2.规格：DN100； 3.连接形式：法兰；数量：2.00根
39	一般参数	φ16PE管固定地插	长度：17cm,材质：塑料,数量：5000.00个

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
38	外接电缆(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	130,420	1	130,420
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	铜芯铠装电力电缆	铜芯铠装电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3×50, 数量：2000.00m			
39	水源(A02221200-设施农业设备)	否	否	否	项	15,558.83	1	15,558.83
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	机井	直径中(Φ250mm,深度100m), 数量：1.00座			
40	泵房(A02221200-设施农业设备)	否	否	否	项	82,559.99	1	82,559.99
		本货物共设置了20条参数。 其中：一般参数：20条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	C25独立基础	1. C25砼原槽浇筑Φ500×800 2. 钢筋Φ6.5, 数量：4.00个			
		2	一般参数	钢立柱	□120×120×4.0mm钢管、L=2800mm, 数量：4.00根			
		3	一般参数	钢檩条	□120×120×4.0mm钢管、L=5600mm, 数量：3.00根			
		4	一般参数	钢系杆	□120×120×4.0mm钢管、L=4000mm, 数量：2.00根			
		5	一般参数	钢系杆	□120×120×4.0mm钢管、L=5600mm, 数量：2.00根			
		6	一般参数	地面硬化C25	1. 100mm厚碎石垫层 2. 200mm厚C25砼, 数量：30.00m²			
		7	一般参数	压型彩钢板	0.6mm厚压型彩钢板, 数量：72.00m²			
		8	一般参数	门	M1 900×2000, 数量：1.00道			
		9	一般参数	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗规格、型号：成品铝合金推拉窗 2. 窗代号及洞口尺寸：C1(1000×800) 3. 框、扇材质：90系列铝合金型材 4. 玻璃品种、厚度：6厚钢化玻璃 5. 其他：含制作、安装窗锁、五金、窗套等全部工作内容, 数量：2.00道			
		10	一般参数	配管(SC65镀锌钢管)	SC65镀锌管, 数量：50.00m			

		11	一般参数	配管(PC16)	PC16管, 数量: 6.22m			
		12	一般参数	配管(PC25)	PC25管, 数量: 2.47m			
		13	一般参数	配线BV-2.5mm <sup>2</sup>	BV-2.5mm, 数量: 21.66m			
		14	一般参数	配线BV-6mm <sup>2</sup>	BV-6mm <sup>2</sup> , 数量: 17.35m			
		15	一般参数	电力电缆YJV-4*50	YJV-4*50, 数量: 25.00m			
		16	一般参数	电力电缆YJV-4*35+1*16	YJV-4*35+1*16, 数量: 25.00m			
		17	一般参数	单联双控	, 数量: 1.00个			
		18	一般参数	防水防尘灯	1.名称: 防水防尘灯; 2.型号: 220V/18WLED灯, 数量: 1.00套			
		19	一般参数	插座箱	1.名称: 检修插座箱; 2.型号: 含380V 20A+220V 16A插座各一个; 数量: 1.00台			
		20	一般参数	动力箱AP	1.名称: 动力箱AP; 2.型号: 含漏电保护器、微型断路器、浪涌保护器等, 详设计图纸; 数量: 1.00台			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	58,679	1	58,679
41	引水(A02221200-设施农业设备)	本货物共设置了4条参数。 其中: 一般参数: 4条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	潜水泵	流量10立方m/小时, 扬程135m, 功率9.2KW, 含配线, 数量: 1.00项			
		2	一般参数	镀锌钢管DN50	1.安装部位: 镀锌钢管DN50; 2.介质: 水; 3.连接形式: 螺纹; 4.压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗、试压及消毒; 数量: 100.00m			
		3	一般参数	软启动控制柜	11KW, 一控一, 4G联网, 室外防雨安装, 数量: 1.00项			
		4	一般参数	塑料管PE63	1.安装部位: 室外; 2.介质: 水; 3.材质、规格: PE; 4.连接形式: 热熔; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 消毒、冲洗、压力试验; 6.含沟槽土方开挖及回填, 沙垫层; 数量: 500.00m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	1	374,391.89	1	374,391.89
42	水肥系统(A02221200-设施农业设备)	本货物共设置了29条参数。 其中: 一般参数: 29条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	装配式水箱(6.2*高3.4m)	102.2立方m, 带顶盖, 采用波纹镀锌钢板和分子材料拼装面成的现代多功能蓄水池。内胆为分子材料复合膜。数量: 1.00台			
		2	一般参数	喷灌滴灌首部系统	立式离心泵:80-200A, 流量:47立方m/小时, 扬程50m, 功率11KW.带底座, 数量: 1.00台			

		增压泵	
3	一般参数	恒压变频控制柜	15KW,一控一,受智能水肥机控制,室内安装,数量:1.00台
4	一般参数	自动反冲洗砂石过滤器	DN80接口,过水量50立方m,高强度钢板,静电喷涂,石英砂+锰砂过滤介质,数量:1.00台
5	一般参数	自动反冲洗叠片过滤器	DN80接口,过水量50立方m,筒体采用高强度尼龙+玻纤,PP材质叠片,过滤精度120目,数量:1.00台
6	一般参数	三通道智能施肥机	1.10寸液晶高清触摸屏,中文人机交互界面;2.系统可依据监测的温湿度,设置灌溉施肥程序自动执行轮灌任务,无需人工操作,适时浇灌;3.可控制灌溉区域电磁阀20个,可升级为总线控制或无线控制,最大可控制128路电磁阀;4.三路吸肥通道,每路吸肥通道装配流量计,准确显示瞬时施肥流量(支持扩展1-8路);5.手动旋钮式隔膜流量调节阀可以根据实际需要调整施肥流量;6.每路吸肥通道配备高精度文丘里注肥器,吸肥更加稳定;7.配置EC/PH肥液监测装置可手机电脑APP远程控制可对接物联网智慧数据平台7.可控制三路搅拌机,进行肥料搅拌;8.配置EC/PH肥液监测装置,实施监测肥液浓度,可根据设定的EC/PH值进行自动配;9.采用化工级PVC混肥管道,强耐腐蚀,抗老化,不变形,使用寿命长;10.支持APP,电脑PC端远程操作;11.支持功能扩展和订制,标准通讯协议支持物联网平台对接;12.可接入各项传感设备,实时展现监测数据;13.操作方式:本地操作/APP、PC端远程操作。数量:1.00台
7	一般参数	施肥桶	500L,带搅拌,数量:3.00台
8	一般参数	喷灌专用电磁阀	DN65,9V脉冲,法兰连接,数量:5.00个
9	一般参数	土壤温湿度传感器	土壤温度测量范围:-20~70度,测量误差0.3度,测量范围0~50%土壤体含水量。数量:1.00支
10	一般参数	解码器	一控一,数量:5.00个
11	一般参数	EC/HP传感器	EC值测量范围:2.0~2000mS/cm,分辨率:0.01mS/cm,数量:1.00个
12	一般参数	七要素气象站	空气温、湿度传感器,光照,二氧化碳,土壤温、湿度,风力,数量:1.00套
13	一般参数	传感器采集器	1.详设计,数量:2.00套
14	一般参数	水池液位传感器	5m量程,带15m控制线,数量:1.00支
15	一般参数	控制电缆	14#双绞线,直埋式,数量:300.00m
16	一般参数	防水接头	,数量:30.00个
17	一般参数	4G监控器	4G双摄像头监控器360度全景,800万全彩夜视,采用市电。可通过智能云平台或手机APP应用监测基地动态。数量:3.00台
18	一般参数	电力电缆YJV2*2.5	1.名称:电力电缆;2.型号:YJV2*2.5;数量:300.00m
19	一般参数	热熔HDPE管道(De90*1.25MPa)	1.安装部位:室外;2.介质:水;3.材质、规格:PE;4.连接形式:热熔;5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;数量:18.00m
20	一般参数	热熔HDPE管道(De75*1.25MPa)	1.安装部位:室外;2.介质:水;3.材质、规格:PE;4.连接形式:热熔;5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;数量:900.00m
21	一般参数	热熔HDPE管道(De63*1.25MPa)	1.安装部位:室外;2.介质:水;3.材质、规格:PE;4.连接形式:热熔;5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗、压力试验;数量:1200.00m
22	一般	LDPE灌溉	16*1.2mm,外径16mm,厚度1.2mm,承压0.6MPa,数量:38600.00m

			参数	管				
		23	一般参数	环形稳流滴头滴灌	外径：50公分，4个*2L稳流滴头，数量：11800.00m			
		24	一般参数	分区不锈钢蝶阀	1.名称：DN65,手柄式蝶阀 2.材质：不锈钢，数量：5.00个			
		25	一般参数	进排气阀	1.类型：进排气阀； 2.材质：DN25;数量：5.00个			
		26	一般参数	PE钢芯球阀	φ63，数量：15.00个			
		27	一般参数	滴灌旁通球阀	16*1/2“外丝阀+63*1/ 2”内丝鞍座，数量：436.00个			
		28	一般参数	阀门	1.名称：DN80,涡轮式蝶阀 2.材质：不锈钢，数量：4.00个			
		29	一般参数	软接头DN80	1.材质：橡胶； 2.规格：DN80； 3.连接形式：法兰；数量：2.00根			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
43	外接电缆(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	17,606	1	17,606
本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	铜芯铠装电力电缆	铜芯铠装电力电缆 YJV22-8.7/15KV-3×50，数量：270.00m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
44	设施设备(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	437,428.98	1	437,428.98
本货物共设置了8条参数。 其中：一般参数：8条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	双轴撕碎机	1、600型；刀轴与刀具：合金钢材质，可翻面/修复/更换，形交错排列 2、动力系统：双电机+行星减，输出大转矩 3、电控系统：PLC+触摸屏，具备过载保护，自动反转 4、进料/箱体/排料：密封结构，降尘降噪，数量：1.00台			
		2	一般参数	双螺旋混料机	DSH-1000 1、锥形筒体(上大下小，易排净， 2、双螺旋组件(长螺旋沿壁，短螺旋近中心，合金不锈钢)； 3、传动系统(双机+减速机，控制公转/自转速)； 4、进料/出料/电控(顶部进料，底部梅花错位阀/蝶阀；PLC控制，加喷淋，飞刀，除尘装置)；数量：1.00台			
		3	一般参数	移动式臭氧发生器	20g/h 1、万向轮+扶手 2、定时/循环定时，无人值守型； 3、不锈钢机箱，风冷； 4、臭氧产量稳定，浓度可调无残留，无二次污染。数量：2.00台			
		4	一般参数	轻基质灌装生产线	轻基质灌装生产线:半自动超细管 QD-12 1、类型：网袋机； 2、材质与卫生：接触物料部件304不锈钢材质，易清洗； 3、混合机+料仓+超细灌装机+切段机+输送带。数量：1.00台			
		5	一般参数	电子秤	台称 1、量程：60Kg； 2、精度1g； 3、IP67防水； 4、具备CMC计量许可证+出厂合格证。数量：1.00台			
		6	一般参数	包装机	DCS-25 25kg/袋，5袋/分，数量：1.00套			
		7	一般参数	灭火器	ABC干粉灭火器5KG两个装(含箱)，数量：8.00套			

		8	一般参数	轴流通风机	8327m3/h, 0.75kW, 数量: 4.00套				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	61,856.56	1	61,856.56	
45	设施设备(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了13条参数。 其中: 一般参数: 13条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	低压配电柜	1. 名称: 低压配电柜; , 数量: 1.00台				
		2	一般参数	照明配电箱	1. 名称: 照明配电箱; 数量: 1.00台				
		3	一般参数	检修插座箱	1. 名称: 检修插座箱; , 数量: 2.00台				
		4	一般参数	风机控制箱	1. 名称: 风机控制箱; , 数量: 4.00台				
		5	一般参数	电缆桥架400x100	1. 名称: 电缆桥架; 2. 型号: 400x100;数量: 80.00m				
		6	一般参数	电力电缆低压电缆YJV-1-4x2.5	1. 名称: 电力电缆; 2. 型号: YJV-1-4x2.5; 3. 材质: 铜, 数量: 100.00m				
		7	一般参数	电力电缆低压电缆YJV-1-5x2.5	1. 名称: 电力电缆; 2. 型号: YJV-1-5x2.5; 3. 材质: 铜; 数量: 100.00m				
		8	一般参数	热镀锌钢管SC25	1. 名称: 热镀锌钢管; 2. 材质: SC25;数量: 100.00m				
		9	一般参数	PPR生活给水管	DN15-DN20, 数量: 20.00m				
		10	一般参数	不锈钢截止阀	DN20-DN50, 数量: 2.00个				
		11	一般参数	UPVC排水管	DN100, 数量: 20.00m				
		12	一般参数	地漏	DN100, 数量: 2.00个				
13	一般参数	87型雨水斗	DN100/DN150, 数量: 4.00个						
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
		否	否	否	项	1,000	1	1,000	
46	防雷接地(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了2条参数。 其中: 一般参数: 2条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	热镀锌扁钢	-40*4, 数量20.00m				

		2	一般参数	等电位连接板	300×200×120, 数量: 1.00个																																							
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
47	设施设备(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	25,765.16	1	25,765.16																																				
<p>本货物共设置了8条参数。 其中: 一般参数: 8条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>配备防潮垫</td> <td>EVA/PE材质, 1.2m×2.0m×10mm, 可拼接, 数量: 10.00m²</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>防潮货架</td> <td>长2.0m×宽0.6m×高2.0m, 4层, 每层承重300-500kg, 数量: 5.00组</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>旋耕机</td> <td>1GQN-150/180型, 适配50-80HP拖拉机, 耕宽150-180cm, 刀轴转速200-280r/min, 耕深12-20cm, 数量: 1.00台</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>干粉灭火器</td> <td>MFZ/ABC4型, 4kg, 数量: 8.00具</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>室内消火栓</td> <td>DN65型 含水带25m、水枪, 数量: 1.00套</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>消防沙箱</td> <td>1.0m×0.6m×0.5m, 数量: 2.00个</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般参数</td> <td>消防桶/铁锹</td> <td>各4套, 数量: 4.00套</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>一般参数</td> <td>档案柜</td> <td>高1800mm×宽850mm×深390mm, 0.6-0.8mm冷轧钢板 带锁, 5层, 防潮防锈防尘, 数量: 5.00组</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	配备防潮垫	EVA/PE材质, 1.2m×2.0m×10mm, 可拼接, 数量: 10.00m²	2	一般参数	防潮货架	长2.0m×宽0.6m×高2.0m, 4层, 每层承重300-500kg, 数量: 5.00组	3	一般参数	旋耕机	1GQN-150/180型, 适配50-80HP拖拉机, 耕宽150-180cm, 刀轴转速200-280r/min, 耕深12-20cm, 数量: 1.00台	4	一般参数	干粉灭火器	MFZ/ABC4型, 4kg, 数量: 8.00具	5	一般参数	室内消火栓	DN65型 含水带25m、水枪, 数量: 1.00套	6	一般参数	消防沙箱	1.0m×0.6m×0.5m, 数量: 2.00个	7	一般参数	消防桶/铁锹	各4套, 数量: 4.00套	8	一般参数	档案柜	高1800mm×宽850mm×深390mm, 0.6-0.8mm冷轧钢板 带锁, 5层, 防潮防锈防尘, 数量: 5.00组
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	配备防潮垫	EVA/PE材质, 1.2m×2.0m×10mm, 可拼接, 数量: 10.00m²																																									
2	一般参数	防潮货架	长2.0m×宽0.6m×高2.0m, 4层, 每层承重300-500kg, 数量: 5.00组																																									
3	一般参数	旋耕机	1GQN-150/180型, 适配50-80HP拖拉机, 耕宽150-180cm, 刀轴转速200-280r/min, 耕深12-20cm, 数量: 1.00台																																									
4	一般参数	干粉灭火器	MFZ/ABC4型, 4kg, 数量: 8.00具																																									
5	一般参数	室内消火栓	DN65型 含水带25m、水枪, 数量: 1.00套																																									
6	一般参数	消防沙箱	1.0m×0.6m×0.5m, 数量: 2.00个																																									
7	一般参数	消防桶/铁锹	各4套, 数量: 4.00套																																									
8	一般参数	档案柜	高1800mm×宽850mm×深390mm, 0.6-0.8mm冷轧钢板 带锁, 5层, 防潮防锈防尘, 数量: 5.00组																																									
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																																				
48	设施设备(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	48,344.45	1	48,344.45																																				
<p>本货物共设置了14条参数。 其中: 一般参数: 14条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>照明配电箱</td> <td>1.名称: 照明配电箱; 2.ZCAL, 数量: 1.00台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>路灯照明箱</td> <td>1.名称: 路灯照明箱; 2.ZCAL, 数量: 1.00台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>电力电缆 低压电缆 YJV-1-4x2.5</td> <td>1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-4x2.5; 3.材质: 铜; 数量: 100.00m</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>电力电缆 YJV-1-3x35+2x16</td> <td>1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-3x35+2x16; 3.材质: 铜; 数量: 80.00m</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>电力电缆 YJV-5x16</td> <td>1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-5x16; 3.材质: 铜; 数量: 40.00m</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>电力电缆 YJV-5x10</td> <td>1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-5x10; 3.材质: 铜; 数量: 40.00m</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>一般</td> <td>热镀锌钢</td> <td>1.名称: 热镀锌钢管; 2.材质: SC50; 数量: 20.00m</td> </tr> </tbody> </table>									参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	照明配电箱	1.名称: 照明配电箱; 2.ZCAL, 数量: 1.00台	2	一般参数	路灯照明箱	1.名称: 路灯照明箱; 2.ZCAL, 数量: 1.00台	3	一般参数	电力电缆 低压电缆 YJV-1-4x2.5	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-4x2.5; 3.材质: 铜; 数量: 100.00m	4	一般参数	电力电缆 YJV-1-3x35+2x16	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-3x35+2x16; 3.材质: 铜; 数量: 80.00m	5	一般参数	电力电缆 YJV-5x16	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-5x16; 3.材质: 铜; 数量: 40.00m	6	一般参数	电力电缆 YJV-5x10	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-5x10; 3.材质: 铜; 数量: 40.00m	7	一般	热镀锌钢	1.名称: 热镀锌钢管; 2.材质: SC50; 数量: 20.00m				
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																									
1	一般参数	照明配电箱	1.名称: 照明配电箱; 2.ZCAL, 数量: 1.00台																																									
2	一般参数	路灯照明箱	1.名称: 路灯照明箱; 2.ZCAL, 数量: 1.00台																																									
3	一般参数	电力电缆 低压电缆 YJV-1-4x2.5	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-4x2.5; 3.材质: 铜; 数量: 100.00m																																									
4	一般参数	电力电缆 YJV-1-3x35+2x16	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-3x35+2x16; 3.材质: 铜; 数量: 80.00m																																									
5	一般参数	电力电缆 YJV-5x16	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-5x16; 3.材质: 铜; 数量: 40.00m																																									
6	一般参数	电力电缆 YJV-5x10	1.名称: 电力电缆; 2.型号: YJV-1-5x10; 3.材质: 铜; 数量: 40.00m																																									
7	一般	热镀锌钢	1.名称: 热镀锌钢管; 2.材质: SC50; 数量: 20.00m																																									

			参数	管SC50																																
		8	一般参数	热镀锌钢管SC40	1.名称:热镀锌钢管; 2.材质:SC40;数量:20.00m																															
		9	一般参数	电缆沟、地沟	1.混凝土种类: C20;数量:20.00m3																															
		10	一般参数	PPR生活给水管	DN15-DN20,数量:20.00m																															
		11	一般参数	不锈钢截止阀	DN20-DN50,数量:2.00个																															
		12	一般参数	UPVC排水管	DN100,数量:20.00m																															
		13	一般参数	地漏	DN100,数量:2.00个																															
		14	一般参数	87型雨水斗	DN100/DN150,数量:4.00个																															
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																												
		否	否	否	项	1,000	1	1,000																												
49	防雷接地(其他农业和林业机械)	<p>本货物共设置了2条参数。</p> <p>其中:一般参数:2条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>热镀锌扁钢</td> <td>-40*4,数量:20.00m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>等电位连接板</td> <td>300*200*120,数量:1.00个</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	热镀锌扁钢	-40*4,数量:20.00m	2	一般参数	等电位连接板	300*200*120,数量:1.00个																
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																	
1	一般参数	热镀锌扁钢	-40*4,数量:20.00m																																	
2	一般参数	等电位连接板	300*200*120,数量:1.00个																																	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																												
		否	否	否	项	27,704.19	1	27,704.19																												
50	设施设备(其他农业和林业机械)	<p>本货物共设置了6条参数。</p> <p>其中:一般参数:6条。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>参数序号</th> <th>参数类型</th> <th>参数名</th> <th>参数值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>一般参数</td> <td>电力电缆YJV-5x16</td> <td>1.名称:电力电缆; 2.型号:YJV-1-5x16; 3.材质:铜;数量:100.00m</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>一般参数</td> <td>PPR生活给水管</td> <td>DN15-DN20,数量:20.00m</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>一般参数</td> <td>不锈钢截止阀</td> <td>DN20-DN50,数量:2.00个</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>一般参数</td> <td>UPVC排水管</td> <td>DN100,数量:30.00m</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>一般参数</td> <td>地漏</td> <td>DN100,数量:4.00个</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>一般参数</td> <td>87型雨水斗</td> <td>DN100/DN150,数量:4.00个</td> </tr> </tbody> </table>							参数序号	参数类型	参数名	参数值	1	一般参数	电力电缆YJV-5x16	1.名称:电力电缆; 2.型号:YJV-1-5x16; 3.材质:铜;数量:100.00m	2	一般参数	PPR生活给水管	DN15-DN20,数量:20.00m	3	一般参数	不锈钢截止阀	DN20-DN50,数量:2.00个	4	一般参数	UPVC排水管	DN100,数量:30.00m	5	一般参数	地漏	DN100,数量:4.00个	6	一般参数	87型雨水斗	DN100/DN150,数量:4.00个
参数序号	参数类型	参数名	参数值																																	
1	一般参数	电力电缆YJV-5x16	1.名称:电力电缆; 2.型号:YJV-1-5x16; 3.材质:铜;数量:100.00m																																	
2	一般参数	PPR生活给水管	DN15-DN20,数量:20.00m																																	
3	一般参数	不锈钢截止阀	DN20-DN50,数量:2.00个																																	
4	一般参数	UPVC排水管	DN100,数量:30.00m																																	
5	一般参数	地漏	DN100,数量:4.00个																																	
6	一般参数	87型雨水斗	DN100/DN150,数量:4.00个																																	
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)																												

51	防雷接地(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	1,000	1	1,000
		本货物共设置了2条参数。 其中：一般参数：2条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	热镀锌扁钢	-40*4, 数量：20.00m			
		2	一般参数	等电位连接板	300×200×120, 数量：1.00个			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
52	设施设备(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	118,851.63	1	118,851.63
		本货物共设置了9条参数。 其中：一般参数：9条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	室外照明路灯(含线路)	1.名称：室外照明路灯(含线路)；数量：4.00套			
		2	一般参数	电力电缆 YJV-1-3x50+2*25	1.名称：电力电缆； 2.型号：YJV-1-3x50+2*25； 3.材质：铜； ， 数量：20.00m			
		3	一般参数	电力电缆 YJV-1-5*6	1.名称：电力电缆； 2.型号：YJV-1-5*6； 3.材质：铜， 数量：100.00m			
		4	一般参数	电力电缆 YJV-1-4*6	1.名称：电力电缆； 2.型号：YJV-1-4*6； 3.材质：铜， 数量：100.00m			
		5	一般参数	电力电缆 YJV-5x16	1.名称：电力电缆； 2.型号：YJV-1-5x16 3.材质：铜， 数量：90.00m			
		6	一般参数	电力电缆 YJV-3x95+2x50	1.名称：电力电缆； 2.型号：YJV-3x95+2x50； 3.材质：铜， 数量：100.00m			
		7	一般参数	电力电缆 YJV-5x10	1.名称：电力电缆； 2.型号：YJV-5x10； 3.材质：铜 ， 数量：100.00m			
		8	一般参数	控制电缆 KVV-12x1.5	1.名称：控制电缆； 2.型号：KVV-12x1.5， 数量：150.00m			
		9	一般参数	电缆沟、地沟	1.混凝土种类： C20； ， 数量：100.00m3			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
53	采购种植苗木(A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	325,450.77	1	325,450.77
		本货物共设置了21条参数。 其中：重要参数：14条；一般参数：7条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	湘林1号	1.种类：湘林1号； 4.养护期：三个月； 5.起挖方式：带土球、土球直径20cm以内； 数量：1221.00株			

2	▲	湘林1号	2. 三年生油茶嫁接容器杯苗, 有林业主管部门核发的“三证一签一说明”
3	▲	湘林1号	3. 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 高度 $\geq 70$ 厘米, 一级分枝 $\geq 3$ 个, 侧根不少于6根, 无检疫对象, 生长势旺, 芽饱满, 无明显病虫害, 侧根舒展, 容器完好。
4	一般参数	湘林27号	1. 种类: 湘林27号; 4. 养护期: 三个月; 5. 起挖方式: 带土球、土球直径20cm以内; 数量: 1221.00株
5	▲	湘林27号	2. I级三年生油茶嫁接容器杯苗, 有林业主管部门核发的“三证一签一说明”
6	▲	湘林27号	3. 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 高度 $\geq 70$ 厘米, 一级分枝 $\geq 3$ 个, 侧根不少于6根, 无检疫对象, 生长势旺, 芽饱满, 无明显病虫害, 侧根舒展, 容器完好。
7	一般参数	湘林210号	1. 种类: 湘林210号; 4. 养护期: 三个月; 5. 起挖方式: 带土球、土球直径20cm以内; 数量: 4924.00株
8	▲	湘林210号	2. I级三年生油茶嫁接容器杯苗, 有林业主管部门核发的“三证一签一说明”
9	▲	湘林210号	3. 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 高度 $\geq 70$ 厘米, 一级分枝 $\geq 3$ 个, 侧根不少于6根, 无检疫对象, 生长势旺, 芽饱满, 无明显病虫害, 侧根舒展, 容器完好。
10	一般参数	华硕	1. 种类: 华硕; 4. 养护期: 三个月; 5. 起挖方式: 带土球、土球直径20cm以内; 数量: 2629.00株
11	▲	华硕	2. I级三年生油茶嫁接容器杯苗, 有林业主管部门核发的“三证一签一说明”
12	▲	华硕	3. 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 高度 $\geq 70$ 厘米, 一级分枝 $\geq 3$ 个, 侧根不少于6根, 无检疫对象, 生长势旺, 芽饱满, 无明显病虫害, 侧根舒展, 容器完好。
13	一般参数	华金	1. 种类: 华金; 4. 养护期: 三个月; 5. 起挖方式: 带土球、土球直径20cm以内; 数量: 2874.00株
14	▲	华金	2. I级三年生油茶嫁接容器杯苗, 有林业主管部门核发的“三证一签一说明”
15	▲	华金	3. 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 高度 $\geq 70$ 厘米, 一级分枝 $\geq 3$ 个, 侧根不少于6根, 无检疫对象, 生长势旺, 芽饱满, 无明显病虫害, 侧根舒展, 容器完好。
16	一般参数	华鑫	1. 种类: 华鑫; 4. 养护期: 三个月; 5. 起挖方式: 带土球、土球直径20cm以内; 数量: 4070.00株
17	▲	华鑫	2. I级三年生油茶嫁接容器杯苗, 有林业主管部门核发的“三证一签一说明”
18	▲	华鑫	3. 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 高度 $\geq 70$ 厘米, 一级分枝 $\geq 3$ 个, 侧根不少于6根, 无检疫对象, 生长势旺, 芽饱满, 无明显病虫害, 侧根舒展, 容器完好。
19	一般参数	试验区及示范区其他品种	1. 种类: 试验区及示范区其他品种 4. 养护期: 三个月; 5. 起挖方式: 带土球、土球直径20cm以内; 数量: 1628.00株
20	▲	试验区及示范区其他品种	2. I级三年生油茶嫁接容器杯苗, 有林业主管部门核发的“三证一签一说明”
21	▲	试验区及示范区其他品种	3. 地径 $\geq 0.8$ 厘米, 高度 $\geq 70$ 厘米, 一级分枝 $\geq 3$ 个, 侧根不少于6根, 无检疫对象, 生长势旺, 芽饱满, 无明显病虫害, 侧根舒展, 容器完好。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	项	55,005.36	1	55,005.36
54	场地整理(A02229900-其他农业和林业机械)	本货物共设置了1条参数。 其中: 一般参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	一般参数	整理绿化用地	1. 名称: 整理绿化用地 2. 机械平整; 数量: 47465.60m <sup>2</sup>			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

55	场地整理 (A02221200-设施农业设备)	否	否	否	项	56,913.51	1	56,913.51	
		本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	整理绿化用地	1.名称：整理绿化用地 2.机械平整；数量：49112.20m²				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)	
56	自控弱电系统 (A02229900-其他农业和林业机械)	否	否	否	项	180,000	1	180,000	
		本货物共设置了10条参数。 其中：一般参数：10条。							
		参数序号	参数类型	参数名	参数值				
		1	一般参数	工控机	i7/8G DDR4/1TB/2G独显/DVDRW/键盘鼠标，数量：1.00台				
		2	一般参数	液晶显示器	17英寸微边框，广视角IPS，数量：1.00台				
		3	一般参数	USP应急电源	~220v 3.0kVA，含电池及电池柜，数量：2.00套				
		4	一般参数	USP应急电源	~220v 6.0kVA，含电池及电池柜，数量：1.00套				
		5	一般参数	打印机	A3/A4，激光打印机，数量：1.00台				
		6	一般参数	光纤交换机>24口	4千兆光口，24电口网管型，数量：1.00台				
		7	一般参数	光纤环网交换机	1000M.8电口2光口，数量：1.00台				
		8	一般参数	中心光纤交换机	4千兆光口，24电口网管型，数量：1.00台				
		9	一般参数	视频监控	包含智能红外高速网络半球（IP55,200万像素；50米红外照射距离）5台，视频监控站（i7/16G DDR4/1TB/2G独显/24寸LCD）1台，数量：1.00项				
10	一般参数	操作台	1800×1000×800，配1台工位椅子，数量：1.00批						

### 本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	主体骨架	1	主立柱	否	无	无
		2	边辅立柱	否	无	无
		3	端辅立柱	否	无	无
		4	端面横梁	否	无	无
		5	门横梁	否	无	无

		6	门上立柱	否	无	无
		7	基础预埋件	否	无	无
		8	底板	否	无	无
		9	人字架	否	无	无
		10	屋脊	否	无	无
		11	玻璃底座	否	无	无
		12	桁架	否	无	无
		13	水槽	否	无	无
		14	水槽托架	否	无	无
		15	四周围杆	否	无	无
		16	铝合金电动卷帘门	否	无	无
		17	落水斗	否	无	无
		18	落水管	否	无	无
		19	四周转角包边	否	无	无
		20	门口包边	否	无	无
		21	侧面包边	否	无	无
		22	沥青胶垫	否	无	无
		23	斜拉钢筋	否	无	无
		24	附件	否	无	无
2	覆盖部分	1	顶部覆盖	否	无	无
		2	四周覆盖	否	无	无
		3	侧面开窗覆盖	否	无	无
		4	附件	否	无	无
3	提拉开窗系统	1	减速电机	否	无	无
		2	电机座	否	无	无
		3	短柱	否	无	无
		4	传动轴	否	无	无
		5	窗框	否	无	无
		6	齿轮	否	无	无
		7	铝合金齿条	否	无	无
		8	窗框密封胶条	否	无	无
		9	开窗包边	否	无	无
		10	开窗密封板下	否	无	无
		11	附件	否	无	无
4	顶部开窗系统	1	窗框	否	无	无
		2	顶开窗固定	否	无	无
		3	减速电机	否	无	无
		4	电机座	否	无	无
		5	传动轴	否	无	无
		6	齿盒	否	无	无
		7	齿条	否	无	无

		8	推动杆	否	无	无
		9	导向滑轮	否	无	无
		10	顶杆	否	无	无
		11	附件	否	无	无
5	电动外遮阳系统	1	外遮阳立柱	否	无	无
		2	外遮阳横梁	否	无	无
		3	外遮阳纵梁	否	无	无
		4	外遮阳网	是	图片	(提供相关证明材料并加盖投标人公章)
		5	传动轴	否	无	无
		6	推动杆	否	无	无
		7	移动杆	否	无	无
		8	卡槽	否	无	无
		9	蛇簧	否	无	无
		10	托压幕线	否	无	无
		11	挡网架	否	无	无
		12	减速电机	否	无	无
		13	电机座	否	无	无
		14	齿条	否	无	无
		15	齿盒	否	无	无
		16	导向滑轮	否	无	无
		17	附件	否	无	无
6	电动内遮阳系统	1	内遮阳网	否	无	无
		2	线梁	否	无	无
		3	传动轴	否	无	无
		4	推动杆	否	无	无
		5	移动杆	否	无	无
		6	胶条	否	无	无
		7	卡槽	否	无	无
		8	蛇簧	否	无	无
		9	托压幕线	否	无	无
		10	挡网架	否	无	无
		11	减速电机	否	无	无
		12	电机座	否	无	无
		13	齿条	否	无	无
		14	齿盒	否	无	无
		15	导向滑轮	否	无	无
		16	附件	否	无	无
7	电动内保温系统	1	内保温被	否	无	无
		2	线梁	否	无	无
		3	传动轴	否	无	无
		4	推动杆	否	无	无
		5	移动杆	否	无	无
		6	胶条	否	无	无
		7	卡槽	否	无	无
		8	蛇簧	否	无	无

		9	托压幕线	否	无	无
		10	挡网架	否	无	无
		11	减速电机	否	无	无
		12	电机座	否	无	无
		13	齿条	否	无	无
		14	齿盒	否	无	无
		15	导向滑轮	否	无	无
		16	附件	否	无	无
8	电动立面保温	1	内保温被	否	无	无
		2	横杆	否	无	无
		3	支架	否	无	无
		4	卷被杆	否	无	无
		5	电动卷膜器	否	无	无
		6	爬升器	否	无	无
		7	爬升杆	否	无	无
		8	塑料卡	否	无	无
		9	卡槽	否	无	无
		10	蛇簧	否	无	无
		11	压膜线	否	无	无
		12	地锚	否	无	无
		13	附件	否	无	无
9	内循环系统	1	内循环风机	否	无	无
10	水肥一体化喷灌系统	1	智能土壤肥力调节站	否	无	无
		2	智能土壤肥力调节站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		3	智能土壤肥力调节站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
		4	智能土壤肥力调节站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		5	智能土壤肥力调节站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
		6	智能土壤肥力调节站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		7	智能土壤肥力调节站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		8	智能土壤肥力调节站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
		9	施肥桶	否	无	无
		10	搅拌器	否	无	无

		11	潜水泵	否	无	无
		12	线梁	否	无	无
		13	主水管	否	无	无
		14	支水管	否	无	无
		15	喷水管	否	无	无
		16	钢丝绳	否	无	无
		17	十字雾喷	否	无	无
		18	过滤器	否	无	无
		19	球阀	否	无	无
		20	附件	否	无	无
11	降温系统	1	轴流风机	否	无	无
		2	风机固定管	否	无	无
		3	湿帘	否	无	无
		4	给回水系统	否	无	无
		5	水泵	否	无	无
12	平动式育苗床系统	1	苗床边框	否	无	无
		2	苗床转角	否	无	无
		3	苗床横梁	否	无	无
		4	滚轴	否	无	无
		5	手轮	否	无	无
		6	脚架	否	无	无
		7	苗床铺垫	否	无	无
		8	防侧翻机构	否	无	无
		9	斜支撑	否	无	无
		10	附件	否	无	无
13	智能控制系统	1	农业多参数监测站	否	无	无
		2	农业多参数监测站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		3	农业多参数监测站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
		4	农业多参数监测站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		5	农业多参数监测站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		6	农业多参数监测站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
		7	室内显示屏	否	无	无
		8	温室多合一采集仪	否	无	无
		9	温室多合一采集仪	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		10	温室多合一采集仪	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件；
		11	温室大棚	否	无	无

			智能环控站			
		12	温室大棚智能环控站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
		13	温室大棚智能环控站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
		14	温室大棚智能环控站	是	图片	提供国家认可的认证机构出具的首页有CMA标识的检测报告复印件和产品功能演示实物彩色照片；
14	电路系统	1	温室电路	否	无	无
15	土建部分	1	JC1/JC3独立基础	否	无	无
		2	地圈梁	否	无	无
		3	墙裙	否	无	无
		4	四周散水	否	无	无
		5	四周排水沟	否	无	无
		6	湿帘蓄水池	否	无	无
		7	灌溉蓄水池	否	无	无
		8	地面硬化	否	无	无
		9	碎石铺装	否	无	无
16	主体骨架	1	大立柱	否	无	无
		2	底板	否	无	无
		3	预埋件	否	无	无
		4	拱杆	否	无	无
		5	下弦横杆	否	无	无
		6	平八撑	否	无	无
		7	端面立柱	否	无	无
		8	端面立柱	否	无	无
		9	边立柱	否	无	无
		10	纵向拉杆	否	无	无
		11	斜拉钢筋	否	无	无
		12	M架	否	无	无
		13	水槽	否	无	无
		14	水槽托架	否	无	无
		15	落水斗	否	无	无
		16	卡槽	否	无	无
		17	蛇簧	否	无	无
		18	圆卡箍	否	无	无
		19	方卡箍	否	无	无
		20	下弦横杆双头抱箍	否	无	无
		21	下弦横杆单头抱箍	否	无	无

		22	拉杆卡簧	否	无	无
		23	拱杆固定卡	否	无	无
		24	棚门	否	无	无
		25	沥青胶垫	否	无	无
		26	落水管	否	无	无
		27	附件	否	无	无
17	覆盖部分	1	薄膜	否	无	无
		2	压膜线	否	无	无
		3	防虫网	否	无	无
18	自然通风系统	1	卷膜杆	否	无	无
		2	电动卷膜器	否	无	无
		3	爬升器	否	无	无
		4	塑料卡	否	无	无
		5	伸缩杆	否	无	无
		6	爬升杆	否	无	无
19	电动外遮阳系统	1	外遮阳立柱	否	无	无
		2	外遮阳横梁	否	无	无
		3	外遮阳纵梁	否	无	无
		4	外遮阳斜撑	否	无	无
		5	平八撑	否	无	无
		6	系杆	否	无	无
		7	斜拉钢筋	否	无	无
		8	外遮阳网	是	图片	提供相关证明材料并加盖投标人公章)
		9	传动轴	否	无	无
		10	推动杆	否	无	无
		11	移动杆	否	无	无
		12	卡槽	否	无	无
		13	蛇簧	否	无	无
		14	托压幕线	否	无	无
		15	挡网架	否	无	无
		16	减速电机	否	无	无
		17	电机座	否	无	无
		18	齿条	否	无	无
		19	齿盒	否	无	无
		20	导向滑轮	否	无	无
		21	附件	否	无	无
20	风机湿帘降温系统	1	轴流风机	否	无	无
		2	湿帘	否	无	无
		3	给回水系统	否	无	无
		4	水泵	否	无	无
		1	温室电路	否	无	无

21	电气系统	2	电控系统	否	无	无
22	基础部分	1	点式基础	否	无	无
		2	四周墙裙	否	无	无
		3	四周散水	否	无	无
		4	四周排水沟	否	无	无
		5	湿帘蓄水池	否	无	无
		6	灌溉蓄水池	否	无	无
23	微喷系统	1	碟片过滤器	否	无	无
		2	水泵	否	无	无
		3	比例施肥器	否	无	无
		4	主水管	否	无	无
		5	分水管	否	无	无
		6	分水管	否	无	无
		7	喷水管	否	无	无
		8	钢丝绳	否	无	无
		9	倒挂微喷头	否	无	无
		10	球阀	否	无	无
		11	球阀	否	无	无
		12	球阀	否	无	无
		13	附件	否	无	无
24	主体骨架	1	大立柱	否	无	无
		2	底板	否	无	无
		3	预埋件	否	无	无
		4	拱杆	否	无	无
		5	下弦横杆	否	无	无
		6	平八撑	否	无	无
		7	端面立柱	否	无	无
		8	端面立柱	否	无	无
		9	边立柱	否	无	无
		10	纵向拉杆	否	无	无
		11	斜拉钢筋	否	无	无
		12	M架	否	无	无
		13	水槽	否	无	无
		14	水槽托架	否	无	无
		15	落水斗	否	无	无
		16	卡槽	否	无	无
		17	蛇簧	否	无	无
		18	圆卡箍	否	无	无
		19	方卡箍	否	无	无
		20	下弦横杆双头抱箍	否	无	无

		21	下弦横杆单头抱箍	否	无	无
		22	拉杆卡簧	否	无	无
		23	拱杆固定卡	否	无	无
		24	棚门	否	无	无
		25	沥青胶垫	否	无	无
		26	落水管	否	无	无
		27	附件	否	无	无
25	覆盖部分	1	薄膜	否	无	无
		2	压膜线	否	无	无
		3	防虫网	否	无	无
26	自然通风系统	1	卷膜杆	否	无	无
		2	电动卷膜器	否	无	无
		3	爬升器	否	无	无
		4	塑料卡	否	无	无
		5	伸缩杆	否	无	无
		6	爬升杆	否	无	无
27	电动外遮阳系统	1	外遮阳立柱	否	无	无
		2	外遮阳横梁	否	无	无
		3	外遮阳纵梁	否	无	无
		4	外遮阳斜撑	否	无	无
		5	平八撑	否	无	无
		6	系杆	否	无	无
		7	斜拉钢筋	否	无	无
		8	外遮阳网	是	图片	提供相关证明材料并加盖投标人公章
		9	传动轴	否	无	无
		10	推动杆	否	无	无
		11	移动杆	否	无	无
		12	卡槽	否	无	无
		13	蛇簧	否	无	无
		14	托压幕线	否	无	无
		15	挡网架	否	无	无
		16	减速电机	否	无	无
		17	电机座	否	无	无
		18	齿条	否	无	无
		19	齿盒	否	无	无
		20	导向滑轮	否	无	无
		21	附件	否	无	无
28	风机湿帘降温系统	1	轴流风机	否	无	无
		2	湿帘	否	无	无
		3	给回水系统	否	无	无
		4	水泵	否	无	无

29	电气系统	1	温室电路	否	无	无
		2	电控系统	否	无	无
30	基础部分	1	点式基础	否	无	无
		2	四周墙裙	否	无	无
		3	四周散水	否	无	无
		4	四周排水沟	否	无	无
		5	湿帘蓄水池	否	无	无
		6	灌溉蓄水池	否	无	无
31	微喷系统	1	碟片过滤器	否	无	无
		2	水泵	否	无	无
		3	比例施肥器	否	无	无
		4	主水管	否	无	无
		5	分水管	否	无	无
		6	分水管	否	无	无
		7	喷水管	否	无	无
		8	钢丝绳	否	无	无
		9	倒挂微喷头	否	无	无
		10	球阀	否	无	无
		11	球阀	否	无	无
		12	球阀	否	无	无
		13	附件	否	无	无
32	电动式遮荫棚	1	外遮阳立柱	否	无	无
		2	点式基础	否	无	无
		3	预埋件	否	无	无
		4	外遮阳横梁	否	无	无
		5	外遮阳纵梁	否	无	无
		6	斜支撑	否	无	无
		7	平八撑	否	无	无
		8	斜拉钢筋	否	无	无
		9	系杆	否	无	无
		10	外遮阳网	是	图片	(提供相关证明材料并加盖投标人公章)
		11	传动轴	否	无	无
		12	推动杆	否	无	无
		13	移动杆	否	无	无
		14	卡槽	否	无	无
		15	蛇簧	否	无	无
		16	托压幕线	否	无	无
		17	挡网架	否	无	无
		18	减速电机	否	无	无
		19	电机座	否	无	无

		20	齿条	否	无	无
		21	齿盒	否	无	无
		22	导向滑轮	否	无	无
		23	户外控制柜	否	无	无
		24	电线	否	无	无
		25	地布	否	无	无
		26	附件	否	无	无
33	固定式遮荫棚	1	外遮阳立柱	否	无	无
		2	点式基础	否	无	无
		3	预埋件	否	无	无
		4	外遮阳横梁	否	无	无
		5	外遮阳纵梁	否	无	无
		6	斜支撑	否	无	无
		7	平八撑	否	无	无
		8	斜拉钢筋	否	无	无
		9	系杆	否	无	无
		10	外遮阳网	是	图片	提供相关证明材料并加盖投标人公章
		11	卡槽	否	无	无
		12	蛇簧	否	无	无
		13	托压幕线	否	无	无
		14	地布	否	无	无
		15	附件	否	无	无
34	水源	1	机井	否	无	无
35	泵房	1	C25独立基础	否	无	无
		2	钢立柱	否	无	无
		3	钢檩条	否	无	无
		4	钢系杆	否	无	无
		5	钢系杆	否	无	无
		6	地面硬化C25	否	无	无
		7	压型彩钢板	否	无	无
		8	门	否	无	无
		9	金属(塑钢、断桥)窗	否	无	无
		10	配管(SC65镀锌钢管)	否	无	无
		11	配管(PC16)	否	无	无
		12	配管(PC25)	否	无	无

		13	配线BV-2.5mm <sup>2</sup>	否	无	无
		14	配线BV-6mm <sup>2</sup>	否	无	无
		15	电力电缆YJV-4*50	否	无	无
		16	电力电缆YJV-4*35+1*16	否	无	无
		17	单联双控	否	无	无
		18	防水防尘灯	否	无	无
		19	插座箱	否	无	无
		20	动力箱AP	否	无	无
36	引水	1	潜水泵	否	无	无
		2	镀锌钢管DN50	否	无	无
		3	软启动控制柜	否	无	无
		4	塑料管PE63	否	无	无
37	水肥系统	1	装配式水箱(8.7*高3.4m)	否	无	无
		2	喷灌滴灌首部系统增压泵	否	无	无
		3	恒压变频控制柜	否	无	无
		4	自动反冲洗砂石过滤器	否	无	无
		5	自动反冲洗叠片过滤器	否	无	无
		6	三通道智能施肥机	否	无	无
		7	施肥桶	否	无	无
		8	喷灌专用电磁阀	否	无	无
		9	喷灌专用电磁阀	否	无	无
		10	土壤温湿度传感器	否	无	无
		11	解码器	否	无	无
		12	EC/HP传感器	否	无	无
		13	七要素气象站	否	无	无
		14	传感器采集器	否	无	无

15	水池液位传感器	否	无	无
16	控制电缆	否	无	无
17	防水接头	否	无	无
18	4G监控器	否	无	无
19	电力电缆 YJV2*4	否	无	无
20	智慧农业云平台	否	无	无
21	热熔HDPE管道(De110*1.6MPa)	否	无	无
22	热熔HDPE管道(De90*1.25MPa)	否	无	无
23	热熔HDPE管道(De75*1.25MPa)	否	无	无
24	热熔HDPE管道(De50*1.25MPa)	否	无	无
25	LDPE灌溉管	否	无	无
26	LDPE灌溉管	否	无	无
27	环形稳流滴头滴灌	否	无	无
28	倒挂旋转微喷	否	无	无
29	对夹式蝶阀DN65	否	无	无
30	对夹式蝶阀DN100	否	无	无
31	进排气阀	否	无	无
32	PE钢芯球阀	否	无	无
33	滴灌旁通球阀	否	无	无
34	滴灌旁通球阀	否	无	无
35	微喷旁通球阀	否	无	无
36	微喷旁通球阀	否	无	无
37	阀门	否	无	无
38	软接头DN100	否	无	无

		39	Φ16PE管 固定地插	否	无	无
38	外接电缆	1	铜芯铠装 电力电缆	否	无	无
39	水源	1	机井	否	无	无
40	泵房	1	C25独立 基础	否	无	无
		2	钢立柱	否	无	无
		3	钢檩条	否	无	无
		4	钢系杆	否	无	无
		5	钢系杆	否	无	无
		6	地面硬化 C25	否	无	无
		7	压型彩钢 板	否	无	无
		8	门	否	无	无
		9	金属(塑 钢、断桥 )窗	否	无	无
		10	配管( SC65镀锌 钢管)	否	无	无
		11	配管( PC16)	否	无	无
		12	配管( PC25)	否	无	无
		13	配线BV- 2.5mm <sup>2</sup>	否	无	无
		14	配线BV- 6mm <sup>2</sup>	否	无	无
		15	电力电缆 YJV-4*50	否	无	无
		16	电力电缆 YJV- 4*35+1*16	否	无	无
		17	单联双控	否	无	无
		18	防水防尘 灯	否	无	无
		19	插座箱	否	无	无
		20	动力箱AP	否	无	无
41	引水	1	潜水泵	否	无	无
		2	镀锌钢管 DN50	否	无	无
		3	软启动控 制柜	否	无	无
		4	塑料管 PE63	否	无	无
42	水肥系统	1	装配式水 箱(6.2*	否	无	无

		高3.4m)			
2	喷灌滴灌首部系统增压泵	否	无	无	
3	恒压变频控制柜	否	无	无	
4	自动反冲洗砂石过滤器	否	无	无	
5	自动反冲洗叠片过滤器	否	无	无	
6	三通道智能施肥机	否	无	无	
7	施肥桶	否	无	无	
8	喷灌专用电磁阀	否	无	无	
9	土壤温湿度传感器	否	无	无	
10	解码器	否	无	无	
11	EC/HP传感器	否	无	无	
12	七要素气象站	否	无	无	
13	传感器采集器	否	无	无	
14	水池液位传感器	否	无	无	
15	控制电缆	否	无	无	
16	防水接头	否	无	无	
17	4G监控器	否	无	无	
18	电力电缆YJV2*2.5	否	无	无	
19	热熔HDPE管道(De90*1.25MPa)	否	无	无	
20	热熔HDPE管道(De75*1.25MPa)	否	无	无	
21	热熔HDPE管道(De63*1.25MPa)	否	无	无	
22	LDPE灌溉管	否	无	无	
23	环形稳流滴头滴灌	否	无	无	
24	分区不锈钢蝶阀	否	无	无	

		25	进排气阀	否	无	无
		26	PE钢芯球阀	否	无	无
		27	滴灌旁通球阀	否	无	无
		28	阀门	否	无	无
		29	软接头DN80	否	无	无
43	外接电缆	1	铜芯铠装电力电缆	否	无	无
44	设施设备	1	双轴撕碎机	否	无	无
		2	双螺旋混合机	否	无	无
		3	移动式臭氧发生器	否	无	无
		4	轻基质灌装生产线	否	无	无
		5	电子秤	否	无	无
		6	包装机	否	无	无
		7	灭火器	否	无	无
		8	轴流通风机	否	无	无
45	设施设备	1	低压配电柜	否	无	无
		2	照明配电箱	否	无	无
		3	检修插座箱	否	无	无
		4	风机控制箱	否	无	无
		5	电缆桥架400x100	否	无	无
		6	电力电缆 低压电缆 YJV-1- 4x2.5	否	无	无
		7	电力电缆 低压电缆 YJV-1- 5x2.5	否	无	无
		8	热镀锌钢管SC25	否	无	无
		9	PPR生活给水管	否	无	无
		10	不锈钢截止阀	否	无	无
		11	UPVC排水管	否	无	无
		12	地漏	否	无	无

		13	87型雨水斗	否	无	无
46	防雷接地	1	热镀锌扁钢	否	无	无
		2	等电位连接板	否	无	无
47	设施设备	1	配备防潮垫	否	无	无
		2	防潮货架	否	无	无
		3	旋耕机	否	无	无
		4	干粉灭火器	否	无	无
		5	室内消火栓	否	无	无
		6	消防沙箱	否	无	无
		7	消防桶/铁锹	否	无	无
		8	档案柜	否	无	无
48	设施设备	1	照明配电箱	否	无	无
		2	路灯照明箱	否	无	无
		3	电力电缆 低压电缆 YJV-1- 4x2.5	否	无	无
		4	电力电缆 YJV-1-3x 35+2x16	否	无	无
		5	电力电缆 YJV-5x16	否	无	无
		6	电力电缆 YJV-5x10	否	无	无
		7	热镀锌钢管 SC50	否	无	无
		8	热镀锌钢管 SC40	否	无	无
		9	电缆沟、 地沟	否	无	无
		10	PPR生活 给水管	否	无	无
		11	不锈钢截 止阀	否	无	无
		12	UPVC排水 管	否	无	无
		13	地漏	否	无	无
		14	87型雨水 斗	否	无	无
49	防雷接地	1	热镀锌扁钢	否	无	无
		2	等电位连	否	无	无

			接板			
50	设施设备	1	电力电缆 YJV-5x16	否	无	无
		2	PPR生活 给水管	否	无	无
		3	不锈钢截 止阀	否	无	无
		4	UPVC排水 管	否	无	无
		5	地漏	否	无	无
		6	87型雨水 斗	否	无	无
51	防雷接地	1	热镀锌扁 钢	否	无	无
		2	等电位连 接板	否	无	无
52	设施设备	1	室外照明 路灯(含 线路)	否	无	无
		2	电力电缆 YJV-1-3x 50+2*25	否	无	无
		3	电力电缆 YJV-1- 5*6	否	无	无
		4	电力电缆 YJV-1- 4*6	否	无	无
		5	电力电缆 YJV-5x16	否	无	无
		6	电力电缆 YJV-3x95 +2x50	否	无	无
		7	电力电缆 YJV-5x10	否	无	无
		8	控制电缆 KVVP- 12x1.5	否	无	无
		9	电缆沟、 地沟	否	无	无
53	采购种植苗 木	1	湘林1号	否	无	无
		2	湘林1号	是	图片	相关证明资料。
		3	湘林1号	否	无	无
		4	湘林27号	否	无	无
		5	湘林27号	是	图片	提供相关证明资料。
		6	湘林27号	否	无	无
		7	湘林 210号	否	无	无
		8	湘林 210号	是	图片	提供相关证明资料。
		9	湘林	否	无	无

			210号			
		10	华硕	否	无	无
		11	华硕	是	图片	提供相关证明资料。
		12	华硕	否	无	无
		13	华金	否	无	无
		14	华金	是	图片	提供相关证明资料。
		15	华金	否	无	无
		16	华鑫	否	无	无
		17	华鑫	是	图片	提供相关证明资料。
		18	华鑫	否	无	无
		19	试验区及示范区其他品种	否	无	无
		20	试验区及示范区其他品种	是	图片	提供相关证明资料。
		21	试验区及示范区其他品种	否	无	无
54	场地整理	1	整理绿化用地	否	无	无
55	场地整理	1	整理绿化用地	否	无	无
56	自控弱电系统	1	工控机	否	无	无
		2	液晶显示器	否	无	无
		3	USP应急电源	否	无	无
		4	USP应急电源	否	无	无
		5	打印机	否	无	无
		6	光纤交换机>24口	否	无	无
		7	光纤环网交换机	否	无	无
		8	中心光纤交换机	否	无	无
		9	视频监控	否	无	无
		10	操作台	否	无	无

### 本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	项目实施 方案	技术	<p>根据供应商针对本项目所提供的项目实施方案进行综合评审：</p> <p>①质量保证措施；</p>

			<p>②进度保障措施；</p> <p>③环境保护措施；</p> <p>④项目人员配置及岗位职责；</p> <p>⑤安装调试方案；</p> <p>⑥安全管理措施等。</p> <p>以上六项阐述清晰、内容完整，逻辑性强、方案贴合项目实际特点的得15分。方案中每有一项缺项扣2.5分；方案中存在缺陷或不足，或不适用于本项目的，每有一处扣1.5分，扣完为止。</p> <p>注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形。</p> <p>未提供项目实施方案的不计分。</p>
2	售后服务	商务	<p>售后服务方案内容包括：</p> <p>①售后服务机构、售后服务团队人员安排及联系方式、维修响应时间；</p> <p>②质保范围、备品备件安排；</p> <p>③售后服务承诺、出现问题处置措施等；</p> <p>以上3条需要单独列明，3项内容完整，满足项目实际需求的得9分；每缺少1项内容的扣3分，方案中存在缺陷或不足，或不适用于本项目的，每有一处扣1分，扣完为止。</p> <p>注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形。</p> <p>未提供售后服务方案的不计分。</p>
3	企业信誉	技术	<p>1、投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围包含温室大棚），有一项认证0.5分，最多得1.5分。</p> <p>2、投标人或产品制造商获得与本项目农业设施设备相关专利证书的一项加0.5分，最多得1.5分；</p>
4	业绩	商务	<p>投标人提供2022年以来与本项目类似业绩证明材料，一个1分，最多得3分。（类似业绩包括但不限于</p>

			<p>于：育苗大棚或蔬菜大棚或水果大棚或温室大棚等)</p> <p>提供中标通知书和合同复印件或验收报告并加盖投标人公章。</p>
5	合同	商务	<p><b>政府采购合同</b></p> <p>采购人（全称）：_（甲方）</p> <p>供应商（全称）：_（乙方）</p> <p>为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议</p> <p>1. 项目信息</p> <p>(1) 采购项目名称：</p> <p>(2) 采购计划编号：</p> <p>(3) 项目内容：</p> <p>2. 合同金额</p> <p>(1) 合同金额小写：</p> <p>大写：</p> <p>(2) 具体标的见附件。</p> <p>(3) 合同价格形式：。</p> <p>3. 履行合同的时间、地点及方式</p> <p>起始日期：_年_月_日，完成日期：_年_月_日。总日历天数：_天。</p> <p>地点：</p> <p>方式：</p> <p>4. 付款：第一阶段：签订合同后，甲方向乙方支付合同金额30%的预付款</p> <p>(非国有企事业单位需要提供预付款等额银行保函后支付，未提供预付款保函的不予支付预付款)</p> <p>第二阶段：按供货安装验收进度支付至合同价款的80%，预付款在支付进度款时分5次抵扣，每次扣回6%。</p> <p>第三阶段：结算后付至结算价的95%，预留5%为质保金，质保期满无质量问题后退还，不计利息。</p>

		<p>5. 解决合同纠纷方式</p> <p>首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：</p> <p><input type="checkbox"/> 提请仲裁 <input type="checkbox"/> 向人民法院提起诉讼</p> <p>6. 组成合同的文件</p> <p>本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：</p> <p>(1) 在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议</p> <p>(2) 成交通知书</p> <p>(3) 响应文件</p> <p>(4) 政府采购合同格式条款及其附件书。</p> <p>(5) 专用合同条款</p> <p>(6) 通用合同条款（如果有）</p> <p>(7) 标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）</p> <p>(8) 其他合同文件。</p> <p>7. 合同生效</p> <p>本合同自_生效。</p> <p>8. 合同份数</p> <p>本合同一式_份，采购人执_份，供应商执_份，均具有同等法律效力。</p> <p>合同订立时间：_年_月_日</p> <p>合同订立地点：</p> <p>甲 方：（公章） 乙 方：（公章）</p> <p>法定代表人： 法定代表人：</p> <p>委托代理人： 委托代理人：</p> <p>电 话： 电 话：</p> <p>传 真： 传 真：</p>
6	货物采购说明	<p>注：因设计深度原因，本项目中的部分项目在财评预算审定中为专业工程暂估价，金额共计1063226元，转换为货物清单已计入投标总价。参数已明确，中标后由采购人与中标人共同询价、不少于 3 家、共同确认最终价格，据实结算，询价记录作为结算依据。具体项目如下：</p>

			<p>1. 水肥一体化-育苗基地 380V高压电缆外部接电至机井（专业工程暂估130420元）</p> <p>2. 水肥一体化-油茶采穗圃 380V高压电缆外部接电至机井（专业工程暂估17606元）”</p> <p>3. 智慧化育苗中央工厂-安装 电路系统、内保温系统、提拉窗系统、顶开窗系统、外遮阳、内遮阳系统（专业工程暂估201540元）</p> <p>4. 智慧化炼苗棚-安装 外遮阳系统、电路系统(专业工程暂估288160元)</p> <p>5. 基质生产车间-安装 室内安装、防雷接地(专业工程暂估11000元)</p> <p>6. 贮藏库1-安装 室内安装、防雷接地(专业工程暂估14000元)</p> <p>7. 嫁接车间-安装 室内安装、防雷接地(专业工程暂估20500元)</p> <p>8. 自控弱电系统 专业工工暂估180000元</p> <p>9. 园林绿化工程-茶油采穗圃 油茶树苗（专业工工暂估200000元）</p> <p>共计1063226元</p>
7	图纸	商务	永州市中央财政油茶产业发展示范奖补项目现代油茶良种繁育基地建设工程量图纸链接： <a href="https://pan.baidu.com/s/1OHWFb-JNDthyLzkE0nWqhQ">https://pan.baidu.com/s/1OHWFb-JNDthyLzkE0nWqhQ</a> 提取码:0746

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	货物采购说明	商务	否	无	无
3	图纸	商务	否	无	无

## 本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	50	否	无	<b>【报价】</b> 的评分规则：报价得分=(评标基准价/投标报价)*报价分
2	主观分	技术分	15	否	无	<b>【项目实施方案】</b> 的评分规则：根据供应商针对本项目所提供的项目实施方案进行综合评审：①质量保证措施；②进度保障措施；③环境保护措施；④项目人员配置及岗位职责；⑤安装调试方案；⑥安全管理措施等。以上六项阐述清晰、内容完整，逻辑性强、方案贴合项目实际特点的得15分。方案中每有一项缺项扣2.5分；方案中存在缺陷或不足，或不适用于本项目的，每有一处扣1.5分，扣完为止。注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形。未提供项目实施方案的不计分。
3	主观分	商务分	9	否	无	<b>【售后服务】</b> 的评分规则：售后服务方案内容包括：①售后服务机构、售后服务团队人员安排及联系方式、维修响应时间；②质保范围、备品备件安排；③售后服务承诺、出现问题处置措施等；以上3条需要单独列明，3项内容完整，满足项目实际需求的得9分；每缺少1项内容的扣3分，方案中存在缺陷或不足，或不适用于本项目的，每有一处扣1分，扣完为止。注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾或表述前后不一致、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任何一种情形。未提供售后服务方案的不计分。
4	客观分	技术分	3	是	图片	<b>【企业信誉】</b> 的评分规则：1、投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书（认证范围包含温室大棚），有一项认证0.5分，最多得1.5分。2、投标人或产品制造商获得与本项目农业设施设备相关专利证书的一项加0.5分，最多得1.5分； <b>【企业信誉】</b> 的上传证明材料要求：提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，未提供不得分。
5	客观分	商务分	3	是	图片	<b>【业绩】</b> 的评分规则：投标人提供2022年以来与本项目类似业绩证明材料，一个1分，最多得3分。（类似业绩包括但不限于：育苗大棚或蔬菜大棚或水果大棚或温室大棚等）提供中标通知书和合同复印件或验收报告并加盖投标人公章。 <b>【业绩】</b> 的上传证明材料要求：投标人提供2022年以来与本项目类似业绩证明材料，一个1分，最多得3分。（类似业绩包括但不限于：育苗大棚或蔬菜大棚或水果大棚或温室大棚等）提供中标通知书和合同复印件或验收报告并加盖投标人公章。
6	/	偏离分	2	详见本包货物类需求的偏离性评审	详见本包货物类需求的偏离性评审	<b>【未进行评分设置的货物一般技术参数】</b> 的评分规则：本包未进行评分设置的货物一般技术参数每偏离一项扣0.2分，最多扣2分

				(标) 规 则	(标) 规 则	
7	/	偏 离 分	18	详见 本包 货物 类需 求的 偏离 性评 审 (标) 规 则	详见 本包 货物 类需 求的 偏离 性评 审 (标) 规 则	【未进行评分设置的货物重要技术参数】的评分规则：本包未进行评分设置的货物重要技术参数每偏离一项扣1分，最多扣18分