

永州市政府采购文件

采购项目名称：东安县妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童健康中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等（第二次）

采购人：东安县妇幼保健计划生育服务中心

采购方式：公开招标

采购代理机构：永州市公共资源交易中心

委托代理编号：YZGZ-2026CGZB018

代理费收取方式：采购人支付代理费（按固定费用收取）

代理费支付标准：固定金额0元

专家评审费收取方式：专家评审费由集中代理机构支付

采购计划编号：东财购计2026[00029]号

采购项目预算：4,516,674.3元

是否进行资格预审：否

需求编制时间：2026年08月19日

需求编制人签章：
叶昊

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库〔2007〕119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购〔2025〕7号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

- （一）就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
- （二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
- （三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
- （四）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
- （五）对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
- （六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
- （七）非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
- （八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。

采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。

采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。

采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。

采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：

（一）采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品（必要时需设置同品牌淘汰策略）、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。

- （二）采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
- （三）采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
- （四）采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
- （五）采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
- （六）采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
- （七）采购标的的验收标准；
- （八）采购标的的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目不专门面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	4,516,674.2958	最低评标价法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告

获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
东安县妇幼保健计划生育服务中心妇女儿童健康中心建设项目2025年第一批附属配套设施设备采购及安装服务等	20,500,000	一、采购范围为： 1.弱电部分包括：机房建设、综合布线系统、计算机网络系统、业务系统平台、视频监控系统、保安电子巡更系统、门禁管理系统、停车场管理系统、信息发布系统、公共广播及背景音乐系统等建设内容。 2.智能化部分包括：医院信息系统完善、电子病例系统、实验室信息管理系统（LIS）、医学影像信息系统（PACS）、危急值管理系统、合理用药监测系统、手术麻醉病历管理系统、院感系统、临床路径管理系统、移动支付、接口开发、儿童保健管理信息系统、产科门诊管理信息系统等建设内容。 3.购置污水处理设备，设置调节池、应急事故池、水解酸化池、生物接触氧化池、沉淀池、污泥池及设备间等，对生物性污染、理性性污染及有毒有害物质进行全面处理，并涉及后期的运维服务。 4.医用中心供氧系统（中心氧站、氧气二级稳压箱、氧气流量计、压力监护报警装置、管道、阀门及氧气快速插座终端等）、医用中心负压系统（中心负压站、真空罐、集气缸、排气消毒装置、负压管道和吸引快速插座终端等）、压缩空气系统系统（压缩空气站、空气管道和空气快速插座终端等）、二氧化碳系统（汇流排、二氧化碳管道和二氧化碳快速插座终端等）。 5.洁净手术室包括：铅板防辐射、医用无机预涂板、医用净化钢质门、医用成品防辐射净化钢制电动门、防静电地面等，刷手池感应水龙头、污物清洗池、刷手池等，氧气流量计、二级稳压箱（压缩空气）、氧气二级稳压箱、区域阀门箱、医气报警箱等，手术室专用配电箱、手术室控制箱、可视室外控制器、显示器、录像机、硬盘、磁力锁等，组合式净化循环空调机组、排风机、温控器、送风口等。 6.消毒供应室及洗衣房的设备采购和设置安装等。 7、病理及检验科的装修及配套设备采购和安装等。上述内容均包括购置、产品运输、保险保管、设备安装与系统调试、试运行测试（如有）通过、验收、培训及保修维护等。 8、DR室（多功能数字化透视摄影X射线系统）等设备。 9、产房（心电图机、胎心监护仪、骨密度仪等产房及胎心监护室设备）等设备。 二、预算约2050.00万元。具体设备参数及规格详见招标文件采购需求。	2025-04

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：4,516,674.2958元

包概述：本次采购弱电信息化，包括但不限于综合布线、网络系统设备-万兆模块、安全防范系统设备、LED显示系统设备等相关内容，具体详见招标文件。				
评标方法：最低评标价法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数：3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业：否
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定：不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：工业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若同品牌供应商报价恰好相同，采取随机抽取方式确定推荐资格；			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				
本包付款约定	结算审计完成后10个工作日内支付	15%	结算审计完成后支付	
	安装调整验收合格后10个工作日内支付	15%	安装调整验收合格后付	
	两年无质量问题后10个工作日内支付	5%	两年后无质量问题，无息支付。该项目付款条款详见招标文件。	
	货到验收合格后10个工作日内支付	65%	乙方提交当月已完供货报告及对应金额的合法有效增值税发票。甲方在收到货物后完成审核，审核无误后，向乙方支付当月核定已完供货款	
本包基本资格要求		本包基本资格证明材料上传要求		
1. 具有独立承担民事责任的能力。		1. 提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述：		
2. 参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。		（1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；		
3. 供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。		（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件；		
4. 法律、行政法规规定的其他条件。		（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件；		
5. 参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。		（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。		
		2. 投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。		
		3. 供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。		
		4. 提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）		

	); (4) 投标供应商未为本项目提供过前款第 (3) 项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5. 下载投标工具后获取, 须加盖供应商公章, 可在模板中填写好后打印出来加盖公章, 再拍照或扫描成图片上传。
--	--

以上所有要求提供的资格证明材料, 供应商均需在电子投标工具的指定位置上传, 不按指定位置上传的, 将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定: 实质性参数用★标注, 重要参数用▲标注, 一般参数和不区分类型参数用文字标注。

强制采购节能产品的货物, 投标人需提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书, 否则视为无效投标。

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
1	综合布线系统设备-单口模块式信息插座 (6类非屏蔽插座模块、语音插座模块) (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	26.64	427	11,375.28
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单口模块式信息插座 (6类非屏蔽插座模块、语音插座模块)	面板类型: 86*86mm型 面板端口数: 单口 面板主体塑料材质: 采用ABS塑胶材质, 耐冲压, 阻燃 连接方式: 直接卡接信息模块 安装方式: 使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
2	综合布线系统设备-双口模块式信息插座 (6类非屏蔽插座模块、语音插座模块) (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	31.77	211	6,703.47
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双口模块式信息插座 (6类非屏蔽插座模块、语音插座模块)	面板类型: 86*86mm型 面板端口数: 单口 面板主体塑料材质: 采用ABS塑胶材质, 耐冲压, 阻燃 连接方式: 直接卡接信息模块 安装方式: 使用面板包装内配套的双螺丝明装或暗装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
3	综合布线系统设备-六类	否	否	否	个	17.81	662	11,790.22
		本货物共设置了1条参数。						

	非屏蔽模块 (A02019900-其他信息化设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六类非屏蔽模块	支持PoE； 提供T568A&T568B打线标示系统 壳体材料：聚碳酸酯工程塑料（PC料），阻燃，抗冲击 IDC端子材质：镀金或镀镍处理 执行标准？：符合 TIA/EIA 568B、ISO/IEC 11801 及 GB50311 等国际与行业标准 85℃±3℃)			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	综合布线系统设备-网线UTP六类3米跳线 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	条	15.92	700	11,144
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网线UTP六类3米跳线	跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 跳线线缆类型：24AWG对绞芯线（多股）跳线线缆护套材质：PVC 跳线线缆外径：5.9±0.3mm 适用系统：千兆六类非屏蔽系统 线缆长3M			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	综合布线系统设备-电话线4芯多股3米跳线 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	条	15.92	100	1,592
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电话线4芯多股3米跳线	晶头塑料材质：聚碳酸酯（PC） 水晶头刺片采用三叉刺片 跳线接头类型：1对110端子-注塑RJ45端子 跳线线缆护套材质：PVC（灰色） 跳线线缆外径：2.7±0.2mm 连接方式：RJ45端插接RJ45配线架，110端插接110跳线架 适用信号：两芯模拟电话信号			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	综合布线系统设备-网线UTP6类4对非屏蔽电缆 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.92	45,750	225,090
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网线UTP6类4对非屏蔽电缆	电缆外径：5.9±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.01±0.05mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	综合布线系统设备-镀锌防火喷塑桥架 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	113.04	1,200	135,648
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌防火喷塑桥架	镀锌桥架规格：宽度：200mm 高度：100mm 厚度：2mm			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
8	综合布线系统设备-镀锌防火喷塑桥架(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	113.04	120	13,564.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	镀锌防火喷塑桥架	镀锌桥架规格：宽度：200mm 高度：100mm 厚度：2mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
9	综合布线系统设备-穿线线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	10.38	3,400	35,292
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线线管	PVC材质 直径20mm A类线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
10	综合布线系统设备-光纤12位配线盒SC型机架式(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	329.04	10	3,290.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	光纤12位配线盒SC型机架式	全封闭式结构 喷塑后铝板厚度：1.2±0.2mm 标准19"机架安装 尺寸：宽×深×高410*312*44.5mm（除左右耳朵尺寸） 19英寸标准机架式安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
11	综合布线系统设备-SC多模适配器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	12.85	120	1,542
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	SC多模适配器	连接器类型：SC-SC 耦合器套管材料：高强度高密度氧化锆套管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
12	综合布线系统设备-SC/LC多模光纤跳线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	条	15.92	120	1,910.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	设备)	1	★	SC/LC多模 光纤跳线	3米 SC-LC 多模单工光纤跳线, OM1			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
13	综合布线系 统设备-6类 非屏蔽24位 插座配线架(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	架	678.84	28	19,007.52
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	6类非屏蔽 24位插座 配线架	规格：6类24口配线架，19英寸；1U24口；			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
14	综合布线系 统设备- RJ11-RJ45， 3米(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	条	15.92	120	1,910.4
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	RJ11- RJ45，3米	执行标准：TIA 568C 接头类型；RJ11 端子- 注塑RJ45 端子 适用系统：两芯模拟电话信号			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
15	综合布线系 统设备-线缆 管理架(带 盖板)(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	架	55.25	28	1,547
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	线缆管理 架(带盖 板)	配线辅件，用于机柜内水平跳线管理。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
16	综合布线系 统设备-12芯 GJPFH室内多 模光缆(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	米	10.95	1,350	14,782.5
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	12芯GJPFH 室内多模 光缆	加强构件材质：芳纶纱 光纤类型：OM2多模光纤 衰减系数：@850nm≤3.50dB/km；@1300≤1.5dB/km 敷设方式：室内穿管、桥架敷设			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
17	综合布线系	否	否	否	架	465.8	2	931.6

货物 序号	统设备-48芯 ODF配线架(A02019900- 其他信息化 设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	48芯ODF配 线架	ODF体板材质：加厚镀锌钝化处理冷轧钢板+白色喷塑 法兰架材质：优质塑料 12芯单个一体化 盘使用LC双工耦合器可熔光纤数量：≤24芯 耦合器安装方式：直接卡接于法兰架上 开启方式 ：抽屉式开启 安装方式：使用标配安装支架安装固定于19英寸机架式设备上			
	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	综合布线系 统设备-SC单 模适配器(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	台	6.55	96	628.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	SC单模适 配器	技术参数：YD/T 1272-2005 用于光纤熔接、光纤配线、光纤设备连接等场合。 使用特性：常规 可提供SC/ST/FC/LC 四种光纤连接器接口。			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	综合布线系 统设备- SC/LC单模光 纤跳线(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	条	15.92	96	1,528.32
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	SC/LC单模 光纤跳线	3米 SC-LC 单模单工光纤跳线， 插入损耗：≤0.3dB；回波损耗：≥50dB			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	综合布线系 统设备-光纤 熔接(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	芯	20.71	180	3,727.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	光纤熔接	多模光缆熔接			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	综合布线系 统设备-墙面 开槽(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	米	20	2,895	57,900
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	墙面开槽	面开槽规格：宽：50mm、深：30mm 埋补			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

22	网络系统设备-万兆模块（内网）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	398.46	40	15,938.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	万兆模块（内网）	万兆多模光模块，多模，850nm，LC，传输300m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	网络系统设备-万兆汇聚交换机（内网）（A02010202-交换设备）	否	否	否	台	39,198	2	78,396
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	万兆汇聚交换机（内网）	1、要求设备硬件架构采用转发平面、控制平面完全物理分离设计。 2、业务槽位≥4个，主控槽位≥2个。电源槽位数≥2个，支持1+1冗余电源。模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。； 3、设备主控卡、业务板卡、风扇、电源等全部支持热插拔； 4、交换容量≥50Tbps/200Tbps，包转发率≥35000Mpps。 5、支持安全审计功能，安全日志功能、操作日志功能， 6、支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、OSPF、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	网络系统设备-48口接入交换机（内网）（A02010202-交换设备）	否	否	否	台	4,491.27	10	44,912.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	48口接入交换机（内网）	同汇聚交换机需同一品牌方便管理 1、千兆电口≥48个，万兆SFP+光口≥4个 2、交换容量≥1Tbps/10Tbps，包转发率≥500Mpps/5000Mpps； 3、支持4K个802.1Q VLAN，Super vlan，支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN；支持STP/RSTP/MSTP；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
25	网络系统设备24口POE交换机（内网）（A02010202-交换设备）	否	否	否	台	3,344.65	5	16,723.25
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	24口POE交换机（内网）	同汇聚交换机需同一品牌方便管理 1、千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 2、支持POE/POE+，整机POE输出功率≥350W， 3、支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
26	网络系统设备-内网无线AP（内网）（A02019900-	否	否	否	台	400.84	32	12,826.88
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数	参数	参数名	参数值			

	其他信息化设备)	序号	类型					
		1	★	内网无线AP (内网)	同无线控制器需同一品牌方便管理 1、吸顶式无线接入设备, 设备支持≥1个10/100/1000Base-T以太网口, PoE供电 支持标准的802.3af; 2、设备支持802.11a/b/g/n/ac/ax标准, 支持WIFI6。3、支持无线功能, 支持SSID隐藏, 支持二层漫游, 支持AP定时重启。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
27	网络系统设备-万兆核心光模块 (外网) (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	398.46	20	7,969.2
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	万兆核心光模块 (外网)	万兆多模光模块, 多模, 850nm, LC, 传输300m			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
28	网络系统设备-万兆汇聚交换机 (外网) (A02010202-交换设备)	否	否	否	台	39,198	1	39,198
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	万兆汇聚交换机 (外网)	1、业务槽位≥4个, 主控槽位≥2个。 2、电源槽位数≥2个, 支持1+1冗余电源。模块热插拔, 单个模块故障不影响整机运行。 3、设备主控卡、业务板卡、风扇、电源等全部支持热插拔; 4、交换容量≥50Tbps/200Tbps, 包转发率≥35000Mpps。 5、支持安全审计功能, 安全日志功能、操作日志功能, 6、支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、OSPF、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
29	网络系统设备-48口接入交换机 (外网) (A02010202-交换设备)	否	否	否	台	4,491.27	9	40,421.43
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	48口接入交换机 (外网)	同汇聚交换机需同一品牌方便管理 1、千兆电口≥48个, 万兆SFP+光口≥4个 2、交换容量≥1Tbps/10Tbps, 包转发率≥500Mpps/5000Mpps; 3、支持4K个802.1Q VLAN, Super vlan, 支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN; 支持STP/RSTP/MSTP;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
30	网络系统设备-24口POE交换机 (外网) (A02010202-交换设备)	否	否	否	台	3,344.65	3	10,033.95
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	24口POE交换机 (外网)	同汇聚交换机需同一品牌方便管理 1、千兆电口≥24个, 万兆SFP+光口≥4个 2. 支持POE/POE+, 整机POE输出功率≥350W, 3、支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN, 支持STP/RSTP/MSTP, 支持IGMP、IGMP Snooping;			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
31	网络系统设备-外网无线AP(外网)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	400.84	6	2,405.04
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	外网无线AP(外网)	同无线控制器需同一品牌方便管理 1、吸顶式无线接入设备，设备支持≥1个10/100/1000Base-T以太网口，PoE供电 支持标准的802.3af； 2、设备支持802.11a/b/g/n/ac/ax标准，支持WIFI6。 3、支持无线功能，支持SSID隐藏，支持二层漫游，支持AP定时重启。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
32	网络系统设备-无线控制器(外网一台，内网一台)(机房)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	3,788.4	2	7,576.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	无线控制器(外网一台，内网一台)(机房)	默认管理≥128个吸顶AP授权，≥5个 10/100/1000M 自适应电口，≥2个千兆SFP光口； 支持负载均衡、故障自动恢复、智能射频管理、快速漫游等功能； 支持VPN、行为管理、认证、网络安全防护、路由等多种功能；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
33	网络系统设备-防火墙(机房)(A02010301-防火墙)	否	否	否	台	12,267.2	1	12,267.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防火墙(机房)	1、性能参数：网络层吞吐量：≥4G，并发连接数：≥200万，HTTP新建连接数：≥5万，IPSec VPN 最大接入数：300，IPSec VPN吞吐量：≥200M。 2、硬件参数：内存大小：≥4G，硬盘容量：≥128G SSD			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
34	网络系统设备-安防网汇聚交换机(监控网络)(A02010202-交换设备)	否	否	否	台	44,198	1	44,198
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安防网汇聚交换机(监控网络)	1、业务槽位≥4个，主控槽位≥2个。 2、电源槽位数≥2个，支持1+1冗余电源。模块热插拔，单个模块故障不影响整机运行。 3、设备主控卡、业务板卡、风扇、电源等全部支持热插拔； 4、交换容量≥50Tbps/200Tbps，包转发率≥35000Mpps。 5、支持安全审计功能，安全日志功能、操作日志功能， 6、支持静态路由、RIP、ISIS、RIPng和BGP、OSPF、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
		否	否	否	台	3,344.65	12	40,135.8

35	网络系统设备-24口POE交换机（监控网络）（A02010202-交换设备）	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	24口POE交换机（监控网络）	同汇聚交换机需同一品牌方便管理 1、千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个 2. 支持POE/POE+，整机POE输出功率≥350W，3、支持基于端口、MAC、IP子网、协议的VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持IGMP、IGMP Snooping；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	网络系统设备-千兆光模块（监控网络）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	491.59	24	11,798.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	千兆光模块（监控网络）	千兆单模光模块，单模，1310nm，LC，传输20Km			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
37	安全防范系统设备-彩色半球型网络摄像机（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	台	464.63	202	93,855.26
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	彩色半球型网络摄像机	1、1/2.8英寸400万像素CMOS传感器，主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps 支持2.8mm/4mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换，1颗红外灯+1颗白光灯，传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 2、智能编码：H.264:支持；H.265:支持；宽动态：支持； 3、内置MIC：报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；音频异常侦测； 4、供电方式：DC12V/PoE； 5、防护等级：IP67；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
38	彩色枪型网络摄像机（A02091107-视频监控设备）	否	否	否	台	463.72	47	21,794.84
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	彩色枪型网络摄像机	1、1/2.8英寸400万像素CMOS传感器，主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps 2、智能编码：H.264:支持；H.265:支持；宽动态：支持； 3、内置MIC：报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；音频异常侦测； 4、供电方式：DC12V/PoE； 5、防护等级：IP67；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	安全防范系统设备-枪机支架（A02019900-	否	否	否	个	101.52	45	4,568.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	枪机支架	兼容枪型摄像机，壁装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	安全防范系统设备-全球网络摄像机(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	2,126.18	5	10,630.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	全球网络摄像机	1、1/2.7英寸500万像素传感器 2、≥25倍光学变倍，16倍数字变倍，焦距4.4mm~110mm 3、支持全景跟踪、手动跟踪、行为分析报警联动跟踪 4、支持智能分析，包括绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测、热度图等功能 支持视频异常检测，包括画面虚焦、场景变更 5、支持1个10M/100M网口，最大支持512G的TF卡，内置硬复位 6、支持P2P功能 7、支持onvi Profile S/T/G 8、电源适应性DC12V±10%			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
41	安全防范系统设备-监控立杆(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	根	867.57	9	7,808.13
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	监控立杆	高:3M、壁厚直径:100mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	安全防范系统设备-电梯半球摄像机(A02091107-视频监控设备)	否	否	否	台	469.43	5	2,347.15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电梯半球摄像机	1、1/2.8英寸400万像素CMOS传感器，主副码流同时输出，主码流最高分辨率1080p@25fps 支持2.8mm/4mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换 2、智能编码：H.264:支持；H.265:支持；宽动态：支持； 3、内置MIC：报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；安全异常；音频异常侦测； 4、供电方式：DC12V/PoE； 5、防护等级：IP67；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	安全防范系统设备-电梯摄像机电源适配器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	65.25	5	326.25
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电梯摄像机电源适配器	输入：AC180~260V； 输出：DC12V2A；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

44	安全防范系统设备-电梯网桥(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	对	459	5	2,295
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电梯网桥	1、网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网上行口(非标24V PoE IN)、1个10/100Mbps自协商以太网下行口； 2、外置PoE电源模块网络接口：具备1个10/100Mbps自协商以太网口(非标24V PoE OUT)、1个10/100Mbps自协商以太网口； 3、无线标准：IEEE 802.11 b/g/n； 4、工作频率：2.4GHz - 2.484GHz； 5、最佳无线传输距离：≤200m； 6、整机最大无线传输速率：300Mbps； 7、供电方式：网桥仅支持非标24V PoE供电，需通过网线连接外置PoE电源模块进行供电（非标PoE电源标配）；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	安全防范系统设备-存储服务器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	43,787.3	3	131,361.9
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	存储服务器	1、操作系统：国产操作系统； 2、监控专用存储服务器，支持≥320 路接入，SATA 硬盘接口 3、硬盘接口：≥48个； SATA； 单盘最大支持≥16TB			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	安全防范系统设备-企业级硬盘(A02010507-网络存储设备)	否	否	否	块	1,018.86	140	142,640.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	企业级硬盘	单盘容量：6TB； 缓存：256MB； 转速：7200RPM； 硬盘接口：SATA			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	安全防范系统设备-LCD拼接屏(A02021103-LED 显示屏)	否	否	否	块	5,812.95	6	34,877.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	LCD拼接屏	55寸面板，双边拼缝3.5mm；VGA输入X1、DVI输入X1、HDMI输入X1、CVBS（BNC接口）输入X1、USBX1；可视角度（水平/垂直）178/178；功率≤250W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	安全防范系统设备-LCD屏支架(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	4,800	1	4,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	设备)	1	★	LCD屏支架	支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	安全防范系统设备-超高清解码器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	26,109.22	1	26,109.22
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	超高清解码器	1、支持6路HDMI信号输出 2、支持2路HDMI信号输入 3、支持Onvif, RTSP, GB28181协议接入，支持海康私有/大华等私有协议接入			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	安全防范系统设备-管理服务器(A02010104-服务器)	否	否	否	台	45,688	1	45,688
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管理服务器	一、软件参数 1、性能规格：单台支持视频≥1000路、门禁及门口机≥256路、室内机≥3000路、停车10进10出，500车位、园区卡口20路，访客机5路，可通过分布式部署扩展设备接入能力； 2、业务扩展性：可通过购买模块扩容：客流、考勤、信息发布、业务数据网关、社区数据中心、国标网关等业务系统； 3、开放兼容性：平台开放兼容，提供对外接口满足各类三方系统对接需求； 4、安全数据库（1）内置安全数据库,可切换至不同安全等级的数据库,提供不同等级的数据存储、传输和计算加密；（2）可对数据库进行运行参数监控与管理配置,包括安全指标大屏、数据迁移、备份/还原等； 5、视频监控（1）支持视频实时预览、录像回放、上墙、热成像、雷球联动、资源重组等；（2）支持在浏览器中进行多路无插件视频预览、录像回放，设备对讲、精准定位、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、预置点等，可自动查找录像存储位置； 6、门禁管理（1）支持门禁权限下发状态统计，可实时展示未完成、等待下发、下发中、下发失败的授权记录数，可感知权限下发的预计完成时间，同时可按照人、卡、生物特征等授权类型统计权限下发记录；（2）支持门禁设备能力集管理，可依据设备的能力集操作相应的业务，如：卡片鉴权、人脸鉴权、指纹鉴权、一人多脸、快速核验等； 7、访客管理（1）访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；（2）访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；（3）支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果； 8、停车管理（1）停车支持配置按次、日租、时长、时段、组合、节假日收费规则；（2）平台一键快速上云，实现停车电子支付、电子发票、停车优惠券、云坐席； 9、人员布控（1）支持人员内部库与部门绑定,部门下的人员自动同步到内部库中，一脸多库,证件号码相同的人员可添加到多个库中；（2）支持人脸复核功能，按人脸设备和人脸库进行人脸复核,如设备人脸数据和平台下发的不对应,可再次下发同步； 10、系统运维（1）系统运维监管，设备在线状态监控统计、录像完整性监控统计等，保障平台系统稳定运行； 11、移动端（1）APP 支持鸿蒙操作系统，可进行移动端实时视频预览、音频对讲、录像回放、远程开关门；（2）支持APP/H5 访客预约，根据来访信息、访客信息、被访者信息进行预约，同时以短信方式通知访客，可线上查看预约审核进度； 二、硬件参数 1、处理器：主频 2.8G 8C 90W CPU×1； 2、硬盘：2T 7.2k 3.5 SATA 6 GB 硬盘×2； 3、内存：32G内存（2根16GB DDR4 UDIMM 内存条）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	安全防范系统设备-流媒体服务器(A02010104-服务器)	否	否	否	台	28,234.44	1	28,234.44
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	流媒体服	1、性能规格（1）流媒体转发能力：单网卡：≥500Mbps、多网卡绑定：≥1000Mbps；（2）录			

				务器	像存储：单节点最大管理存储空间600TB； 2、支持多协议拉流，如rtmp, rtsp, hls, flv, websocket等； 3、网卡配置，支持对网卡的网络模式（多址、容错、高级绑定）、IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备选DNS进行配置； 4、网络管理，支持手动添加路由表，包含目的IP地址、子网掩码、默认网关； 5、安全配置，支持手动开启系统SSH访问，重启后自动关闭SSH访问； 二、硬件参数 1、内存：≥32G，DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4； 2、硬盘：2TB、SATA接口-标准盘（2TD100）× 2； 3、接口：DB-15 VGA接口：1个、千兆网口：4个、BMC管理网口：1个、USB3.0接口：后置2个，前置2个；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	安全防范系统设备-安防配电箱（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	个	259.22	16	4,147.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安防配电箱	定制、400mm*250mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
53	安全防范系统设备-PC客户端（A02010105-台式计算机）	否	是	否	台	6,384.24	1	6,384.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	PC客户端	国产信创CPU：3.0GHz、显卡：8GB GDDR6、16GB DDR4 双通道 + 512GB PCIe4.0 NVMe SSD系统：国产操作系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	安全防范系统设备-六类非屏蔽网线UTP6-4P(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.92	11,500	56,580
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	六类非屏蔽网线UTP6-4P	电缆外径：5.9±0.3mm 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧铜 导体直径：23AWG 导体绝缘外径：1.01±0.05mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
55	安全防范系统设备-主电源线（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	米	12.35	800	9,880
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	主电源线	RVV 3*4 聚乙烯绝缘及护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	4.53	2,700	12,231

56	安全防范系统设备-电源线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV 2*1.5 执行标准：JB/T 8734.5-2016 聚氯乙烯绝缘及护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
57	安全防范系统设备-网络摄像机电源线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.35	3,200	13,920
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络摄像机电源线	RVV 3*1.0 执行标准：JB/T 8734.5-2016 聚氯乙烯绝缘及护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
58	安全防范系统设备-室外4芯单模光纤(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	6.62	2,040	13,504.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	室外4芯单模光纤	1. 用外径为250 μm的紫外光固化一次涂覆光纤直接紧套一层材料制成900 μm紧套光纤。 2. 以紧套光纤为单元，在单根或多根紧套光纤四周布放适当的抗张力材料，挤制一层低烟无卤护套料，制成单芯或多芯紧套光缆。 3. 单根光缆4芯			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
59	安全防范系统设备-6芯多模光纤(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	6.84	800	5,472
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	6芯多模光纤	1. 用外径为250 μm的紫外光固化一次涂覆光纤直接紧套一层材料制成900 μm紧套光纤。 2. 以紧套光纤为单元，在单根或多根紧套光纤四周布放适当的抗张力材料，挤制一层低烟无卤护套料，制成单芯或多芯紧套光缆。 3. 单根光缆6芯。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
60	安全防范系统设备-手孔井(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	1,200	20	24,000
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	手孔井	复合树脂一体式通信弱电手孔井			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
61	安全防范系统设备-穿线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	10.38	4,580	47,540.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线管	PVC材质 直径20mm A类线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
62	安全防范系统设备-穿线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	13.46	960	12,921.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线管	PVC材质 直径32mm A类线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
63	安全防范系统设备-穿线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	19.44	1,200	23,328
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线管	PVC材质 直径50mm A类线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
64	安全防范系统设备-地面开槽(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	30	2,625	78,750
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	地面开槽	地面开槽规格：宽：100mm、深：50mm 埋补			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
65	排队叫号与信息发布系统-服务器(A02010104-服务器)	否	否	否	台	27,367.41	1	27,367.41
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	服务器	32G内存/1TB硬盘/CPU：8核/带宽：1000/最大并发量：1000			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)

66	排队叫号与信息发布系统-门诊排队叫号系统(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	25,114.16	1	25,114.16
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	门诊排队叫号系统	系统软件平台：1.采用B/S模式构建，Web浏览无需安装控件，B/S客户端通过网络远程访问，通过多系统数据交互完成资源统一调度和管理。2.支持账号登录：可创建职工账号，可以给不同账号分配不同角色，可编辑职工照片、姓名、职位、职务等职工信息。3.支持菜单管理：支持对管理后台菜单是否显示进行权限控制，针对不同角色分配不同菜单显示权限，达到不同任务专人专管的目的。4.支持叫号规则管理：可以自定义设置不同叫号规则，支持自动分配规则，自定义设定分配二级分诊候诊人数规则；可以自定义设置优先显示类型；支持配置签到流程签到序号；支持设置复诊插队规则；支持配置过号入队位置，过号自动入队规则；支持将患者队列位置挂起，待患者准备完毕后重新回到队列，支持护士手动分诊，配置医生分诊患者公共池，同科室医生能够自助呼叫患者。医生规则配置开关选呼，过号选呼功能；支持自动分诊；支持医生分诊，医生可根据实际情况进行呼叫患者。5.支持候诊区管理：支持自定义设置不同候诊区，候诊区能够绑定科室，绑定物理设备信息，绑定诊室/检查室/窗口信息。6.支持科室管理：支持给科室分配候诊区；支持给科室分配排队规则；支持科室信息编辑，导入等。7.支持诊室/检查室管理：支持设置诊室/检查室配置是否多诊桌；支持编辑诊桌信息，诊室/检查室名称等信息。8.支持单诊室切换不同科室，单诊室多医生，多诊桌。9.支持日志管理：可以溯源每台设备操作日志，查看设备基础信息，设备状态，登录信息，职工修改记录，数据同步记录等信息，便于对系统日常运营产生的问题进行快速定位排查解决。10.支持编辑院区科室、诊室等资料管理；支持同步HIS数据；支持自定义数据。分诊台软件：1.支持在分诊台新增患者。2.支持在分诊台修改患者信息。3.支持将患者手动分配至指定医生下排队候诊；支持对患者进行转科及转诊操作。4.支持对“特殊”患者进行标识，并对此类患者可进行优先就诊操作。5.护士可对特殊情况不能就诊的患者进行弃号，弃号后依然可以在分诊台重新排队。6.分诊台可直接签到，批量签到。7.支持挂起后暂不呼叫患者，取消后再排入正常队列。8.支持对患者的过号处理。9.支持重呼患者。10.支持对完成就诊的患者进行复诊操作。虚拟客户端软件：1.支持医生ID号登录；可实现顺呼（下一个），重呼，完成，过号、复诊呼、选呼等。2.支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、完成两种结束状态；支持暂离、诊结等状态切换。3.支持过号（呼叫未到）。4.支持查看当前诊室的等待队列、患者信息。5.支持精简界面模式和标准模式切换。6.支持保留操作日志，便于运维。7.支持医生切换科室坐诊，切换专家号普通号。8.患者详细列表查看，随时了解患者队列的情况，并支持在列表中直接进行呼叫、诊结操作。9.数据统计：系统为医生区分候诊、过号患者数据信息，并给出当天工作的数量统计。10.停诊功能：突发性事件导致无法继续接诊，医生选择此功能。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
67	排队叫号与信息发布系统-信息发布系统软件(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	12,225.7	1	12,225.7
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	信息发布系统软件	1.支持账号管理，可编辑基础职工账号信息；实现统一管理、集中控制。2.支持角色管理，可以为不同角色分配不同菜单权限。3.支持内容审核，可以对编辑好的内容进行审核通过。4.支持资源素材管理，可以上传图片（BMP、JPEG、GIF、PNG、Flash等多种图片格式），支持word（doc）、pdf转换轮播图片。支持上传视频素材格式为：avi、wmv、mpeg、mp4、mov、flv、rmvb、vob、mpg、mkv等），支持音频文件上传（音频格式有aac、ac3、aiff、au、flac、m4a、mka、mov、mp2、wav、wma等格式）。上传轮播图、嵌入web界面。5.支持系统音频文件播放，不影响可见窗口的媒体播放，即可播放背景音乐。6.支持节目内容管理，可以设置节目内容时长、分辨率、不同字体大小、图片大小等。用户可以自定义节目，灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等。7.支持可以对各种文字、图像、音视频文件、天气、网页、外部动态数据等各种信息素材进行编辑制作播放显示，通过局域网或互联网统一管理控制、发布任务到设备进行显示。8.支持设备管理，远程接收操作指令：管理端可通过网络控制播放端及显示设备进行定时和随时的远程开机、关机、重启、截取画面等操作；可远程控制和调节各个显示终端的声音大小，可以编辑设备的基础信息，可以设置IP地址，可以设定设备要播放的任务。9.支持任务管理，可以编辑插播任务，可以自定义要插播的内容列表向指定设备进行插播；支持定时插播；支持编辑轮播任务，可以自定义要轮播的内容列表向指定设备进行全天候轮播。10.支持设备管理：可以编辑设备的基础信息，可以设置IP地址，可以设定设备要播放的任务；可以设置设备的开关机日程表，可以监控设备状态，监控设备异常日志。11.支持信息发布系统兼顾有效性、易用性、稳定性、开放性、扩展性等多个方面进行研发，适合医院的空间情况及使用需求，并契合医			

					院的信息发布流程。 12.支持即时发布紧急信息、突发事件,插播媒体文件,实现外部资源网页、天气预报、时钟等即时信息的同步发布。 13.客户端运行状态查询,支持按电梯、会议室、大厅等筛选对应设备查看在/离线状态,并获取其运行日志。 14.内容审核管理:对所有展示在终端播放的播出单、滚动字幕,都可开启审核权限,保证播出的内容符合实际要求。 15.审批流管理,对不同类型的内容可以创建不同类审批流,可以灵活配置每一个审批节点的负责人员。 16.播放任务管理,选择节目内容创建播放任务,任务可以指定播放时间和时长。 17.任务管理,节目单自由选择排序灵活配置创建任务。 18.播放表单管理,可以生成按周排列每日播放任务,可以灵活配置每一天的播放任务也可一键同步每日播放任务。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
68	排队叫号与信息发布系统-终端设备授权(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	175.07	100	17,507
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	终端设备授权	终端设备软件使用权限授予,便于对设备进行统一管理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
69	排队叫号与信息发布系统-21.5英寸壁挂式多媒体一体机(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	2,893.41	59	170,711.19
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	21.5英寸壁挂式多媒体一体机	屏幕尺寸:21.5英寸 显示类型:LED背光 分辨率:1920*1080 显示比例:16:9 C P U: ≥四核 A55 1.5G 操作系统: ≥Android 9.0 存储: ≥2G(运行内存)+≥16G(内置存储) 网络支持: 以太网, WiFi 接口: USB2.0*2, LAN*1, 耳机*1, RS485*1 喇叭: ≥1.0W*2 图片格式: jpg、bmp、jpeg 音频格式: wav、mp3 aac pcm 视频格式: mp4、avi、mkv 语言格式: 中文 供电方式: 220V(内置电源) 安装方式: 壁挂式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
70	排队叫号与信息发布系统-32英寸壁挂式多媒体一体机(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	3,789.96	35	132,648.6
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	32英寸壁挂式多媒体一体机	屏幕尺寸:32英寸 显示类型:LED背光 分辨率:1920*1080 显示比例:16:9 CPU: 四核 CA55 1.2GHz 操作系统: ≥Android 9.0 存储: ≥1.5G(运行内存)+8G(内置存储) 接口: LAN IN*1、HDMI 2.0*2、AUDIO OUT*1、USB 2.0*1 喇叭: ≥5W*2 图片格式: jpg、bmp、jpeg 音频格式: wav、mp3 aac pcm 视频格式: mp4、avi、mkv 菜单语言: 中文 安装方式: 壁挂式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
71	排队叫号与信息发布系统-55英寸壁挂式多媒体一体机(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	5,909.09	6	35,454.54
		本货物共设置了1条参数。 其中:实质性参数:1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他计算机)	1	★	55英寸壁挂式多媒体一体机	屏幕尺寸：55英寸 显示类型：LED背光 分辨率：3840*2160 可视面积：1209.6 (H) × 680.4 (V) 显示比例：16:9 CPU：四核 CA55 1.2GHz 操作系统：≥Android 9.0 存储：≥1.5G (运行内存)+8G(内置存储) 接口：LAN IN*1、HDMI 2.0*2、USB 2.0*2 喇叭：≥8W*2 图片格式：jpg、bmp、jpeg 音频格式：wav、mp3 aac pcm 视频格式：mp4、avi、mkv 菜单语言：中文 最大功耗：105W 安装方式：壁挂式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
72	排队叫号与信息发布系统-60W 机架式功放(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	843.51	9	7,591.59
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	60W 机架式功放	最大功率：60W 定压输出：70V 输出功率：60W 定阻输出：4-16Ω 不均匀度小于1.5db 2路线路输入、2路话筒输入，每个通道可独立调校音量 保护设计：过载、过流、超温、短路 电源：220V/50Hz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
73	排队叫号与信息发布系统-5寸喇叭(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	46.64	18	839.52
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	5寸喇叭	5寸喇叭单元，金属网罩+塑料后罩 频率响应：110HZ-15KHZ 输入电压：100V 额定功率/峰值功率：3-6W 灵敏度：90db 净重:0.6KG 安装开孔尺寸：Φ151mm 产品尺寸：Φ183*72mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
74	排队叫号与信息发布系统-超五类网线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.92	3,000	14,760
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	超五类网线	护套材质：PVC 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧圆铜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
75	排队叫号与信息发布系统-音频线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	3.25	600	1,950
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	音频线	1*2 * (200芯)、音箱线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
76	电源线(	否	否	否	米	3.25	600	1,950

货物序号	A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV 2*1.0			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	24,487.77	1	24,487.77
77	护理呼叫系统设备-护理呼叫系统设备(A02010104-服务器)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	综合管理平台服务器	1) 服务器硬件要求： 1. CPU不低于6核； 2. 内存不低于16G； 3. 存储不低于1T； 4. 网络接口：千兆网络接口； 2) 操作系统要求： 支持以下功能 ①：文件及存储服务器 ②：硬件监控工具 ③：高可用性 ④：负载平衡器 ⑤：性能工具 ⑥：linux的远程管理			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	15,114.16	1	15,114.16
78	护理呼叫系统设备-医护对讲系统(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	医护对讲系统	1、院区信息管理，支持院内信息进行管理，包括科室管理、病区管理、病房管理、床位管理、护士站管理等。 2、信息展示，展示患者床位一览表、房态图。可根据病区、科室、护理等级、患者姓名等进行检索，支持查看总床位数、今日新入院人数、今日出院人数、今日手术人数。 3、设备管理，支持全方位设备管理，按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，支持平台上下发远程升级、支持远程控制、支持远程一键关机、一键重启。 4、支持对终端设备的展示做统一的脱敏处理，以保证方便对患者的隐私做一键管理。 5、模版管理，自定义UI模板修改，可直接在管理后端修改切换首页床头卡、门口机首页UI样式，保存后直接下发。 6、数据对接，支持对HIS系统对医院的各科室、护士站、医生护士、病人的相关信息进行对接处理，并显示在管理平台。 7、统计查询，呼叫记录统计查询、各类门禁开锁记录统计查询、报警记录统计查询。 8、患者信息查询，病房床位数据查询；支持病人呼叫信息查询，开门记录、发卡记录、卡记录查询；支持未处理事件查询，可按呼叫类型，如输液、报警等类别查询。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	套	5,812.95	3	17,438.85
79	护理呼叫系统设备-护理看板子系统(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	护理看板子系统	1. 支持显示根据护理等级分类查询不同等级患者的总人数。 2. 支持显示患者总数统计及显示相应床位号：今日出院人数、今日入院人数、转出人数、转入人数、换床人数。 3. 支持显示备忘录备忘信息。 4. 支持展示患者一览表：没位患者显示床位号、护理等级、患者姓名、患者性别、患者年龄、入院时间、病案号、诊断、过敏、饮食、责任医生、责任护士等。 5. 呼叫弹窗提醒：显示新的呼叫通知提醒，病区床头机/门口机发起呼叫、增援、输液完毕、卫生间报警后，可以在看板展示。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

80	护理呼叫系统设备-10.1英寸医护管理机(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	984.16	3	2,952.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	10.1英寸医护管理机	显示屏：10.1英寸彩色液晶显示屏，分辨率：1024*600，CPU：四核1.3GHz，Cortex-A7架构，内存：512MB，存储：4GB，视频：H.264 编解码，音频：G.711/G.729编解码，网络：10-100Mbps 自适应，通信协议：TCP/IP、RTSP、SIP，接口：RS485*1、音频接口*1、报警接口*8、电源接口*1，存储扩展：≥32GB存储卡扩展，触控：多点电容式触摸屏，操作系统：Android4.4，工作电压：DC12V，待机功耗：3W，工作功耗：10W，设备内置信息提示灯，免提和报警实体按键，符合人体工学，听筒，免提自由切换			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
81	护理呼叫系统设备-设备电源(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	72.16	3	216.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	设备电源	输入电压： AC220+-10%，50Hz 输出电压： 12V/2A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
82	护理呼叫系统设备-10.1英寸医护管理副机(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	984.16	5	4,920.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	10.1英寸医护管理副机	显示屏：10.1英寸彩色液晶显示屏 主芯片：四核64位Cortex-A53,主频1.6GHz内存：1G 存储：8G 通信协议：TCP/IP 接口：RS485，报警输入*4、RJ45*1、手柄接口*1、电源接口*1 触控：触摸屏 操作系统：Android 10.0 工作电压：12V 待机功耗：2W 工作功耗：10W 尺寸：274.5*164*23mm 安装方式：明装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
83	护理呼叫系统设备-设备电源(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	72.16	5	360.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	设备电源	输入电压： AC220+-10%，50Hz 输出电压： 12V/2A 尺寸：100*50*30mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
84	护理呼叫系统设备-护理看板(A02019900-其他信息化)	否	否	否	台	5,812.95	3	17,438.85
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	设备)	1	★	护理看板	屏幕尺寸：55英寸 显示类型：LED背光 分辨率：3840*2160 显示比例：16:9 CPU：四核 CA55 1.2GHz 操作系统：Android 9.0 存储：1.5G(运行内存)+8G(内置存储) 接口：LAN IN*1、HDMI 2.0*2、USB 2.0*2 喇叭：8W*2 图片格式：jpg、bmp、jpeg 音频格式：wav、mp3 aac pcm 视频格式：mp4、avi、mkv 菜单语言：中英文 安装方式：壁挂式			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
85	护理呼叫系统设备-LED走廊显示终端(A02091199-其他视频设备)	否	否	否	台	1,914.16	3	5,742.48
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	LED走廊显示终端	工作电压：AC220V 操作系统：Linux 2.6 额定功耗：15W 网络通信协议：TCP/IP、SIP 网络通信速率：100Mbps 音频编解码：G.711 工作温度：-10℃~+55℃ 产品尺寸：774*187*50mm 规格：双面走廊屏，2行*8字； 安装方式：吊装（需自购吊链） 特色：吊装式外观轻巧，IP/TCP组网布线简单，支持滚动字幕			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
86	护理呼叫系统设备-10.1英寸门口机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	984.16	46	45,271.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	10.1英寸门口机	屏尺寸：10.1英寸 分辨率：1280*800 触摸屏：电容触摸屏 系统：Linux系统 安装方式：明装 供电电压：12V 接口：RS485、防区接口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
87	护理呼叫系统设备-病房呼叫设备电源(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	72.16	46	3,319.36
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	病房呼叫设备电源	输入电压：AC220+/-10%，50Hz 输出电压：12V/4A 尺寸：180*50*35mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
88	护理呼叫系统设备-信息提示灯(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	96.26	46	4,427.96
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	信息提示灯	通讯方式：RS485控制信号（连接到床头或门口终端） 工作电压：DC12V 工作功率：1W 工作温度：-10℃~+55℃ 工作湿度：20%~93% 尺寸：86mm * 179mm 出墙厚度最高位置37.5mm 安装方式：壁挂式（七色）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	589.16	63	37,117.08

89	护理呼叫系统设备-7英寸床头智能终端(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	7英寸床头智能终端	屏尺寸：7英寸 分辨率：1024*600 触摸屏：电容触摸屏 系统：Linux系统 安装方式：嵌入式 供电电压：12V 接口：RS485、防区接口、手柄接口			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
90	护理呼叫系统设备-求助按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	27.32	50	1,366
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	求助按钮	材质：ABS，尺寸：86*86*13(mm)，拉绳：标配150mm,可选拉绳：1.6米（沐浴房）、1.2米、0.6米（马桶旁）、0.2米，特色：求助按钮带拉绳，患者可根据不同情况通过拉绳或按钮上的按键进行报警			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
91	护理呼叫系统设备-超五类网线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.92	2,000	9,840
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	超五类网线	护套材质：PVC 护套厚度：0.55±0.05mm 导体材质：无氧铜			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
92	护理呼叫系统设备-电源线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5.26	600	3,156
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV 4*1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
93	护理呼叫系统设备-电源线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	3.25	200	650
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV 2*1.0			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

94	门禁系统设备-智能一卡通管理平台(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	3,114.16	1	3,114.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	智能一卡通管理平台	8G U盘,内含管理软件			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
95	管理工作站(A02010105-台式计算机)	否	是	否	台	6,384.24	1	6,384.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	管理工作站	国产信创CPU: 3.0GHz、显卡: 8GB GDDR6、16GB DDR4 双通道 + 512GB PCIe4.0 NVMe SSD系统 : 国产操作系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
96	门禁系统设备-发卡器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	616.63	1	616.63
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	发卡器	支持卡片类型：S50、S70系列IC卡及ID卡。 特点：插拔后无需选择端口，无需安装驱动。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
97	门禁系统设备-卡(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	张	2.25	500	1,125
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	卡	标准IC卡			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
98	门禁系统设备-双门控制器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,002.91	30	30,087.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双门控制器	电源输入：DC12V ±10% 产品功耗：≤5W 读卡器接口：RS485 读卡器数量：RS485*4 门锁接口：3线继电器开关量 门锁负载：10A/max 通讯接口：RJ45、WIFI 其他接口：门磁*2、出门按钮*2人员容量：2W 功能：支持硬件消防及软件消防模式，支持报警扩展功能，支持非法闯入报警、开门超时报警			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
99	门禁系统设备-读卡器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	166.71	53	8,835.63
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	读卡器	电源输入：DC12V 识别方式：IC 识别速度：0.2s IC卡类别：Mifare1型IC卡 读卡频率：13.56MHZ 读卡距离：0~5cm 防护等级：IP65 工作温度：-20℃~+60℃ 带状态灯及声音提示 支持86盒安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
100	门禁系统设备-单门磁力锁(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	把	218.95	15	3,284.25
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单门磁力锁	安装方式：挂装 工作电压：DC12V 工作电流：400mA 材质：铝合金 安全类型：断电开门 适合门型：木门、玻璃门、铁门、防火门 特点：采用防反接设计及防残磁设计；双重锁体绝缘处理；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
101	门禁系统设备-双门磁力锁(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	把	357.75	33	11,805.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双门磁力锁	安装方式：挂装 工作电压：DC12V 工作电流：800mA 材质：铝合金 安全类型：断电开门 适合门型：木门、玻璃门、铁门、防火门 特点：采用防反接设计及防残磁设计；双重锁体绝缘处理；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
102	门禁系统设备-开门按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	27.32	43	1,174.76
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	开门按钮	输入电压：DC12V 输出接口：NC/COM/NO 按钮类型：红外感应 感应距离：5-15cm 使用温度：-10~+55℃ 使用湿度：0-95%，无凝结			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
103	门禁系统设备-双门磁力锁L型支架套装(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	22.96	33	757.68
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	其他信息化设备)	1	★	双门磁力锁L型支架套装	材质：铝合金 开门方式：90° 开门 适合门型：木门、金属门、防火门			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
104	门禁系统设备-破玻按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	27.32	43	1,174.76
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	破玻按钮	材质：铝合金 开门方式：90° 开门 适合门型：木门、金属门、防火门			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
105	门禁系统设备-6类非屏蔽双绞线UTP6(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.92	305	1,500.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	6类非屏蔽双绞线UTP6	电缆外径：5.9±0.3mm，护套厚度：0.55±0.05mm，导体材质：无氧铜 导体直径：23AWG，导体绝缘外径：1.01±0.05mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
106	门禁系统设备-电源线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.11	1,800	7,398
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV 2*1.5 执行标准：JB/T 8734.5-2016 聚氯乙烯绝缘及护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
107	门禁系统设备-穿线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	10.38	2,100	21,798
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线管	PVC材质 直径20mm A类线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
108	门禁系统设备-系统集成安装调试(A02019900-	否	否	否	项	55,850	1	55,850
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	系统集成安装调试	设备安装、调试、配置、培训售后			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
109	道闸系统设备-伺服道闸(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	6,738.27	4	26,953.08
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	伺服道闸	工作电压：DC24V；机芯类型：直流无刷机芯；输出功率：100W，输出电流：5A；使用环境温度：-30℃~60℃；相对湿度：≤90%；抬杆时间：1.8~3秒或3~6秒；闸杆中心离地高度：≤890mm；遥控距离：≤30M；防护等级：IP54；起落杆速度：1.8-3秒现场可调			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
110	道闸系统设备-车辆检测器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	134.41	4	537.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	车辆检测器	全自动调谐；继电器输出模式；带浪涌电流保护功能；支持环境漂移补偿等；线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)；频率：20KHz至170KHz；工作电压：220V±10%；信号输出检查：具有1路继电器开关量输出接口。功率试验：≤4.5W。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
111	道闸系统设备-出入口视频单元(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	5,106.98	4	20,427.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出入口视频单元	500万网络高清识别一体机,识别率高达99.9%；集识别、摄像、前端储存、补光等一体，集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，入口显示欢迎光临、车牌号码、有效日期、剩余车位，夜晚车牌白光辅助灯，标准款车牌识别,电子支付等功能。支持以下功能：号牌识别,可应用不同场景；支持互联网云平台接入；无人值守,电子支付，无感支付；四行双色显示屏,文字内容可自由设定,停车信息一目了然。DIY语音播报，自定义语音播报内容。外置LED补光灯，自动调节补光灯开启时间。识别车辆类型：蓝牌车、黄牌车、双层黄牌、警车、新武警、军牌、新使馆、民航、教练、新能源、港澳			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
112	道闸系统设备-出入口控制终端(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	5,106.98	4	20,427.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	出入口控制终端	500万网络高清识别一体机,识别率高达99.9%；集识别、摄像、前端储存、补光等一体，集控制、语音、显示、开闸、计费于一体，入口显示欢迎光临、车牌号码、有效日期、剩余车位，夜晚车			

					牌白光辅助灯, 标准款车牌识别, 电子支付等功能。 支持以下功能: 全号牌识别, 可应用不同场景; 支持互联网云平台接入无人值守, 电子支付, 无感支付; 四行双色显示屏, 文字内容可自由设定, 停车信息一目了然。DIY语音播报, 自定义语音播报内容 外置LED补光灯, 自动调节补光灯开启时间。 识别车辆类型: 蓝牌车、黄牌车、双层黄牌、警车、新武警、军牌、新使馆、民航、教练、新能源、港澳			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
113	道闸系统设备-收费电脑(A02010105-台式计算机)	否	是	否	台	7,395.92	2	14,791.84
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	收费电脑	国产信创CPU: 3.0GHz、显卡: 8GB GDDR6、16GB DDR4 双通道 + 512GB PCIe4.0 NVMe SSD系统: 国产操作系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
114	道闸系统设备-6类非屏蔽双绞线UTP6(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.71	600	2,826
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	6类非屏蔽双绞线UTP6	电缆外径: 5.9±0.3mm 护套厚度: 0.55±0.05mm 导体材质: 无氧铜 导体直径: 23AWG 导体绝缘外径: 1.01±0.05mm			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
115	道闸系统设备-电源线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	5.54	300	1,662
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV 3*1.5 执行标准: JB/T 8734.5-2016 聚氯乙烯绝缘及护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
116	岗亭(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	11,295	2	22,590
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	岗亭	岗亭1.5m×2.0m×2.8m、安全岛高度: 0.15m, 两端圆弧防撞			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
117	8口交换机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,295.56	2	2,591.12
		本货物共设置了1条参数。						

	其他信息化设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	8口交换机	千兆非网管型以太网交换机			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
118	道闸系统设备-穿线管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	9.65	600	5,790
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线管	PVC材质 直径20mm A类线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
119	监控中心系统设备-服务器机柜(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	2,546.27	2	5,092.54
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	服务器机柜	42U 尺寸：600*1200*2000；托盘x2，螺丝x60高密度六角网孔，通风率大于72%。防护等级：IP20；含承重支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
120	监控中心系统设备-工业连接器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	172.16	4	688.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工业连接器	32A/IP44			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
121	监控中心系统设备-PDU(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	187.73	4	750.92
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	PDU	10A国标输出插座			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
122	监控中心系统设备-	否	否	否	台	12,518.4	1	12,518.4
		本货物共设置了1条参数。						

	UPS20KVA (A020619900-其他信息化设备)	实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UPS20KVA	10KVA主机，三进三出纯在线双变换式，支持380/400/415V，50/ 60Hz电网体系，提供理想的供电质量与负载保护。 含承重支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
123	监控中心系统设备-蓄电池(A02061511-蓄电池及充电装置)	否	否	否	节	783.41	32	25,069.12
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蓄电池	12V,100AH含承重支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
124	空调(A02052309-专用制冷空调设备)	否	是	否	台	12,781.16	1	12,781.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	空调	1、3P空调 2、含内外机铜管、保温等辅材 3. 冷热量基准 额定制冷量：≥7200W 额定制热量：≥9100W（不含电辅热） 4. 输入功率（220V 单相家用主流） 额定制冷输入功率：≤2400W 额定制热输入功率：≤3100W 电辅热功率：≤2100W（低温制热辅助）			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
125	监控中心系统设备-静电地板(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	383.47	50	19,173.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静电地板	600*600*35mm防静电全钢瓷面无边地板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
126	网络系统设备间-超融合一体机(A02010199-其他计算机)	否	否	否	台	104,820.77	3	314,462.31
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	超融合一体机	1：CPU：≥ 2 x （26C，2.2Ghz） RAM：8x 32 GB SSD：2 x 1.92T SATA SSD HDD：5 x 8 TB SATA 7.2k 3.5寸热插拔 Nic1：2 x 10GbE（含光口模块） Nic2：4 x 1GbE DOM:2 x 480 GB m.2 SSD 一体机服务器原厂上门安装实施服务 超融合软件部署实施服务 一体机3年7*24 维保服务 2、系统/基础软件说明：超融合软件包括计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化，可选配异步复制、备份与恢复、网络与安全等高级功能，结合认证列表内的商用服务器，即可快速构建强大而敏捷的云化资源池。 3、分布式块存储组件，支持 I/O 本地化、卷级别 IOPS 和带宽限制、异构硬件集群、可调数据恢复与迁移速率、数据块校验等高级功能。 4、适配支持国产化 CPU；符合			

					国产化转型的要求。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
127	网络系统设备间-超融合系统软件(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	8,800	1	8,800
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	超融合系统软件	一、虚拟化计算部分 1、虚拟化软件非OEM或贴牌产品； 2、支持一键滚动升级功能，在不需关闭业务系统的情况下，可以实现平台软件的在线升级； 3、内置虚拟化平台支持HA功能，当单一节点主机或存储网络故障时，自动触发HA，该节点上的虚拟机自动迁移至其他节点并启动运行； 4、支持界面化配置，能批量创建虚拟机时完成如下初始化配置，包含虚拟机主机名、默认用户的密码、SSH 公钥、DNS、 DHCP 和静态 IP 等配置； 5、支持GPU直通和GPU虚拟化，GPU 虚拟化技术可以将单个物理的 GPU 切割成多个逻辑的 vGPU，并将 vGPU 分配到虚拟机作为虚拟显卡。 二、超融合分布式存储部分 支持I/O 本地化、智能数据分层、RDMA 网络、故障自愈、智能恢复、硬盘数据校验、硬盘健康检测、横向扩展、自定义存储策略、灵活存储策略、数据保护、机架拓扑感知等功能 三、虚拟化网络部分 1、支持管理网、虚拟机网、存储网复用相同物理网口； 2、支持为虚拟机预留带宽，并在虚拟网卡上设置 QoS； 3、支持创建分布式虚拟交换机，统一配置集群间不同物理机节点的网卡设备，并支持网卡故障切换以及负载均衡功能，单集群中支持的分布式虚拟交换机数量大于等于 8 个。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
128	网络系统设备间-备份一体机(A02010199-其他计算机)	是	否	否	台	303,317.77	1	303,317.77
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	备份一体机	机架式,主频≥2.2GHz/10核20线程, 2*480GB SSD,32G RAM,2*10GE（带2个多模块）+2*1GE板载网口, 2GB阵列卡支持RAID 1/5/6, 含电容掉电保护含硬件3年整机质保服务、标准远程技术支持服务、无数量限制备份客户端授权、8T 3.5寸 7200RPM/近线SAS(NL-SAS)*6			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
129	网络系统设备间-火灾报警控制主机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	4,107.27	2	8,214.54
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	火灾报警控制主机	工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围 AC187V~AC242V 备用电源：2个DC12V/7Ah 密封铅电池 气体喷洒输出：DC24V/2A，脉冲方式/持续方式，可调 安装方式：壁挂安装于防护区门口，支持上进线方式。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
130	网络系统设备间-光电感烟探测器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	只	86.3	6	517.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	光电感烟探测器	点型光电感烟探测器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
131	网络系统设备间-电子感温探测器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	只	85.68	6	514.08
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子感温探测器	点型感温火灾探测器			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
132	网络系统设备间-声光报警器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	83.42	1	83.42
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	声光报警器	温度范围：-50℃~+80℃ 相对湿度：≤95% 电源电压：DC24V AC220V 报警时工作电流：DC24V≤700mA、AC220V≤80mA 声响强度：95 dB-110dB 防护等级：IP65 透明灯罩：高强度聚碳酸酯：红、蓝等色 光源：高亮度LED、爆闪、转灯闪亮 功率：5W			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
133	网络系统设备间-紧急启停按钮(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	27.32	1	27.32
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紧急启停按钮	工作电压：15V~28V脉冲电压、无极性二总线 总线监视电流：≤3mA 启动零件型式 可重复使用型 启动按片 总线报警电流：≤6mA 温度 -10℃~55℃ 编码方式：电子编码，相对湿度≤95%RH，不凝露 启动方式：按下“紧急启动”按键 1 秒钟 抗干扰能力强，对电磁干扰有良好的抑制能力。具有手动、自动模式转换功能和紧急启动、停止功能			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
134	网络系统设备间-灭火装置(A02370100-消防设备)	否	否	否	个	3,252.96	4	13,011.84
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭火装置	含：灭火剂瓶组、容器阀、电磁驱动装置、信号反馈装置、喷嘴压力表，组配件机柜等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
135	网络系统设备间-灭火药	否	否	否	公斤	79.06	160	12,649.6
本货物共设置了1条参数。								

	剂 (A02370100-消防设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	灭火药剂	国内标准、HFC-227ea 1. 常温常压无色无味气体，高压钢瓶内为液化储存；喷放后透明不遮挡视线。 2. 常温下极易汽化，喷放瞬间吸热降温。 3. 不导电，适合带电设备灭火。 4. 气化后无粉尘、无油迹、无残留，灭火后无需大量清理精密设备。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
136	网络系统设备间-释放显示灯 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	71.13	2	142.26
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	释放显示灯	材料坚固耐用，工作电压 DC24±15%（无极性） 工作电流 ≤60mA（均值） 环境温度 -10℃~50℃ 环境湿度 ≤95%RH40℃			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
137	网络系统设备间-泄压阀 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	596.71	2	1,193.42
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	泄压阀	设备类型：自动泄压口 外形尺寸：300*200mm 开启压力：1000pa可调 关闭压力：850pa 环境温度：-25度—+50度			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
138	网络系统设备间-机房制冷设备 (A02052309-专用制冷空调设备)	否	是	否	台	63,250	2	126,500
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	机房制冷设备	1、空调内机制冷量应≥15kw； 2、为保证机房专用空调节能性，要求采用高效涡旋式压缩机。 3、精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能； 4、具有LCD屏幕全触摸中文显示器，能显示温湿度，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，含承重支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
139	中心机房系统设备-配电柜 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	8,343.02	1	8,343.02
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电柜	照明维修插座开关、消防开关、新风系统等配电柜。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

140	照明配电箱 主线缆(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	米	34.18	20	683.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	照明配电箱 主线缆	YJV- 5*6mm2			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
141	网络系统设 备间-机房主 线缆(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	米	228.87	150	34,330.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	机房主 线 缆	YJV- (4*50+1*25mm2)			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
142	PDU电缆(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	米	18	280	5,040
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	PDU电缆	RVV-3*6mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
143	新风机电缆(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	米	8.63	40	345.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	新风机电 缆	RVV-3*2.5mm			
货物 序号	货物名(货物 标的)	是否为核心产 品	是否强制采购 节能产品	是否接受进口 产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
144	UPS主机(A02019900- 其他信息化 设备)	否	否	否	台	20,594.32	2	41,188.64
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数 序号	参数 类型	参数名	参数值			
		1	★	UPS主机	30KVA主机，三进三出纯在线双变换式，支持380/400/415V，50/ 60Hz电网体系，提供理想的供电质量与负载保护。绿色环保，高效节能。含承重支架			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
145	蓄电池(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	节	783.41	64	50,138.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	蓄电池	12V, 100AH			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
146	电池柜(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	1,896.81	1	1,896.81
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电池柜	C40电池柜，含电池开关及连接线含承重支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
147	网络系统设备间-新风机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	6,828.83	1	6,828.83
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	新风机	≥1000m2Th			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
148	网络系统设备间-排风机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	815.04	1	815.04
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	排风机	≥1000m2Th			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
149	网络系统设备间-新排机安装辅材(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	批	1,082.4	1	1,082.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	新排机安装辅材	安装辅材			

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
150	网络系统设备间-铜管(含气管、液管)(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	49.1	40	1,964
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜管(含气管、液管)	国产			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
151	加氟(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	罐	787.2	4	3,148.8
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	加氟	R410A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
152	网络系统设备间-安装辅材(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	批	3,280	1	3,280
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装辅材	室内机电源线、保温材料等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
153	进排水管(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	2,624	1	2,624
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	进排水管	PPR热水管排至户外排水管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
154	UPS间空调(A02052309-专用制冷空调设备)	否	是	否	台	12,781.16	1	12,781.16
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	UPS间空调	1、3P空调 2、含内外机铜管、保温等辅材 3. 冷热量基准 额定制冷量：≥7200W 额定制热量：≥9100W(不含电辅热) 4. 输入功率(220V 单相家用主流) 额定制冷输入功率：≤2400W 额			

				定制热输入功率：≤3100W 电辅热功率：≤2100W（低温制热辅助）				
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
155	网络系统设备间-铜管（含气管、液管）（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	米	49.1	30	1,473
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜管（含气管、液管）	国产			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
156	网络系统设备间-加氟（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	罐	787.2	2	1,574.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	加氟	R410A			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
157	安装辅材（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	批	1,640	1	1,640
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	安装辅材	室内机电源线、保温材料等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
158	进排水管（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	项	1,968	1	1,968
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	进排水管	PPR热水管排至户外排水管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
159	服务器机柜（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	2,546.27	10	25,462.7
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

		1	★	服务器机柜	42U 尺寸：600*1200*2000；托盘x2，螺丝x60高密度六角网孔，通风率大于72%。含承重支架			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
160	工业连接器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	172.16	20	3,443.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	工业连接器	32A/IP44			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
161	网络系统设备间-PDU(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	187.73	20	3,754.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	PDU	10A国标输出插座			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
162	网络系统设备间-静电地板(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	383.47	80	30,677.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	静电地板	600*600*35mm防静电全钢瓷面无边地板			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
163	网络系统设备间-防雷接地箱(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	62.51	1	62.51
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防雷接地箱	联合接地			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
164	网络系统设备间-接地紫铜带(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	82.79	285	23,595.15
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	设备)	1	★	接地紫铜带	30*3			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
165	网络系统设备间-金属接地线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	20.52	75	1,539
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	金属接地线	BVR 1*6, 含端子接线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
166	铜排与等电位接地线(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	30.05	5	150.25
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	铜排与等电位接地线	BVR 1*16, 含端子接线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
167	网络系统设备间-防雷接地系统辅材(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	批	2,359.63	1	2,359.63
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	防雷接地系统辅材	绝缘子/螺丝			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
168	网络系统设备间-系统集成安装调试(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	项	75,255	1	75,255
本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。								
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	系统集成安装调试	设备安装、调试、配置培训、弱电布线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
169	LED显示系统设备-电子大屏(含电源	否	否	否	平方米	11,974.23	14.46	173,147.3658
本货物共设置了1条参数。								

	及支架包边) (A02021103-LED 显示屏)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电子大屏（含电源及支架包边）	1. 像素点间距 1.8mm 2. 拼接缝 ≤0.05mm 3. 亮度 ≥700Cd/m2 4. 亮度均匀性 ≥98% 5. 亮度鉴别等级 依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20 6. 亮度调节 0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能 7. 色温 1000-18000K 8. 使用寿命 ≥100000h			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
170	LED显示系统设备-视频处理器（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	5,095.49	1	5,095.49
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	视频处理器	1、视频信号输入和处理能力的超 4K 专业主控，支持 DP1 4 和 HDMI2 0 接口的 4K 视频信号输入，同时支持 HDMI1 4 及 DVI 接口的 2K 视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。单机最大支持带载 1180 万像素点，其带载宽度最大可达 16384 像素点，高度最大可达 8192 像素点。X20 支持 20 路千兆网口和 2 路万兆光纤口两种输出 模式，能极大地满足不同客户的需求。 2、支持1路DP1 4、1路HDMI2 0输入 3、支持2路HDMI1 4和2路DVI输入 4、支持最大带载1180万像素，最宽16384像素，或最高8192像素； 5、支持最大输入分辨率 4096×2160@60H，支持自定义分辨率设置 6、支持20路千兆网口和2路万兆光纤口两种输出模式 7、支持对视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 8、支持6画面显示，位置，大小可自由调节 9、支持独立音频输入输出 10、支持 HD P 2 3 协议的高带宽数字内容保护 术 11、支持亮度和色温调节 12、支持低亮高灰，能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
171	LED显示系统设备-配电柜（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	2,238	1	2,238
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	配电柜	20KW,系统采用三相五线制供电,控制箱工业系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，远程开关显示屏电源、智能开关降温设备（使屏幕达到合理温度、减少功耗）等			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
172	LED显示系统设备-前置放大器（A02091199-其他视频设备）	否	否	否	台	1,177.5	1	1,177.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	前置放大器	功能描述 5路话筒输入、 3路线路输入、2路紧急输入 、 4个输出口； 产品参数 话筒输入（MIC） MIC1： 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC2： 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC3： 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 MIC4： 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡MIC5： 600 ohms(Ω) 5mV,不平衡 话筒输入（EMC） EMC1： 10K ohms(Ω) 330mV,不平衡 EMC2： 10K ohms(Ω) 330mV,不平衡			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	只	855	2	1,710

173	LED显示系统设备-立柱广播(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	立柱广播	产品参数 最大功率 30 W、 额定功率 20 W 功率抽头（100V） 20 W / 10 W 灵敏度 91 dB 频率范围（-10dB） 170 Hz - 15 kHz			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
174	会议系统设备-会议室大屏(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	平方米	14,034.44	11.5	161,396.06
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	会议室大屏	1、净屏体尺寸：5.2×2.2m 2、含框尺寸：10.02×2.82m 3、点间距：≤1.53 mm 4、发光点颜色：1R1G1B 5、像素结构：1212 6、模组分辨率：208×104 7、分辨率：6448×1768 8、像素密度：422500点/㎡ 9、色温：2000K-10000K可调			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
175	会议系统设备-会议音柱(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,327.23	2	2,654.46
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	会议音柱	1、低音单元≥4"×4个，高频单元≥1"×1个； 2、频率响应范围等同或优于95Hz-20kHz； 3、灵敏度≥93dB（@1W/1m），最大声压级≥117dB（连续）； 4、额定功率≥250W，标称阻抗≤4Ω； 5、水平覆盖角（-6dB）≥160°，垂直覆盖角（-6dB）≥20°。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
176	会议系统设备-会议数字功放(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	3,257.3	1	3,257.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	会议数字功放	1、高效率数字功放，安装不超过1U机柜空间； 2、具有自动休眠功能，无信号输入时自动进入休眠模式； 3、支持直流、高频、过压、欠压、过载、短路、压限、过热保护； 4、输出功率：≥500W*2@8Ω； 5、频响范围：20Hz-20KHz； 6、电压增益：≥36dB； 7、信噪比：>100 dB(A)； 8、总谐波失真：<0.05% @1KHz1/3功率输出			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
177	会议系统设备-8寸吸顶音箱（定阻）(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,228.93	10	12,289.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			

	设备)	1	★	8寸吸顶音箱 (定阻)	1、单元组成: ≥8英寸低音, ≥1英寸高音 2、频率响应: 60Hz-20kHz 3、灵敏度级: ≥86dB (@1m/1W) 4、额定功率: ≥60W 5、额定阻抗: 8Ω 6、最大声压级: ≥102dB (连续) 7、覆盖角度 (1kHz/-6dB): 150°			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
178	会议系统设备-数字功放(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	2,579.59	3	7,738.77
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	数字功放	1、额定功率: 4*150W (8Ω), 4*230W (4Ω); 2、桥接功率: 2*400W (8Ω); 3、频率响应: 20Hz-20kHz (±0.1dB); 4、总谐波失真 (8Ω, 1kHz, 1/8额定功率): ≤0.09%; 5、互调失真 (8Ω, 60+7kHz, 1/8额定功率): ≤0.35%; 6、信噪比 (A计权8Ω): >100dB;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
179	会议系统设备-真分集无线麦克风—双手持(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	1,338.45	2	2,676.9
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	真分集无线麦克风—双手持	1) 接收机参数: 1、振荡模式: PLL相位锁定频率合成; 2、频率范围: 640MHz-690MHz; 3、频率宽度: 50MHz; 4、信道数目: 200; 5、频率稳定度: ±0.005%; 6、最大偏移: ±48KHz; 7、音频频率响应: 60Hz-15KHz; 8、灵敏度: >80dB; 9、综合信噪比: >102dB; 10、综合失真: <0.5%; 11、静音调整: -65dB~-100dB; 12、SQ可调: 约30米~200米距离可调; 2) 手持发射机参数: 1、类型: 动圈型; 2、指向性: 心型指向; 3、管身材质: 全铝金属管体; 4、振荡模式: PLL相位锁定频率合成; 5、载波频段: UHF640~690MHz; 6、频带宽度: 50MHz; 7、频率调整: 红外对频/手动调节; 8、输出功率: 13mW; 9、谐波辐射: <55dBc; 10、发射器采用可更换动圈式拾音头, LED彩显, 并兼容充电锂电池, 发射功率三档可调。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
180	会议系统设备-数字会议系统主机(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	4,498.99	1	4,498.99
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	数字会议系统主机	1、频率响应: 20Hz-20kHz; 2、信噪比: >96dBA; 3、总谐波失真: <0.05%; 4、级联接口: 8P-DINx2; 5、单元接口: 8P-DINx4; 6、中控连接口: 232串口x1; 7、电脑接口: USBx1; 8、主机供电: AC110V-220V/50Hz; 9、外部尺寸 (L×W×H): 483×323×90mm; 10、颜色: 灰黑色; 11、安装方式: 19英寸标准机柜;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价 (元)	数量	小计 (元)
181	会议系统设备-主席单元(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	支	1,019.63	1	1,019.63
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	主席单元	1、咪芯: 松下咪芯; 2、话筒长度: 22cm; 3、频率响应: 20Hz-20kHz; 4、动态范围: >94			

					dB; 5、灵敏度: -20dB; 6、信噪比: >96dBA; 7、输入阻抗: 2K欧姆; 8、最大声压级: 125 dBu; 9、总谐波失真: <0.05%; 10、方向: 0-180度 >20dB (1kHz);			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
182	会议系统设备-代表单元(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	支	960.63	15	14,409.45
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	代表单元	1、咪芯: 松下咪芯; 2、话筒长度: ≥10-30cm; 3、频率响应: 20Hz-20kHz; 4、动态范围: ≥94dB; 5、灵敏度: -20dB;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
183	会议系统设备-30米八芯会议系统延长线缆(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	条	455.41	1	455.41
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	30米八芯会议系统延长线缆	1、用于全数字会议主机与会议单元或会议单元与会议单元之间的连接; 2、具有30米长度; 3、具备8P-DIN公头×1、母头×1;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
184	会议系统设备-数字音频处理器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	支	5,767.67	2	11,535.34
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	数字音频处理器	1、处理器: ADI SHARC 21489; 2、采样率/量化位数: 48K/24bit; 3、40bit DSP浮点运算引擎; 4、模拟输入、输出通道数量: 8x12; 5、输入增益: 0/3/6/9/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39/42/45/48dBu; 6、幻象电源: +48V/10mA max; 7、频率响应(20~20kHz): ±0.3dB;			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
185	会议系统设备-反馈抑制器(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	只	2,016.69	6	12,100.14
		本货物共设置了1条参数。 其中: 实质性参数: 1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	反馈抑制器	一、产品要求: 1、具有全自动检测现场啸叫点功能, 通过DSP系统对声音进行过滤、低音补偿、自动混音、智能高速反馈处理、全数字化最大限度消除回声, 同时使用多个话筒时, 自动适应声学环境, 无需调试, 快速校正功能, 保证音质, 减少延时, 防止峰值输入失真, 有效增加话筒拾音距离30-60CM; 2、自适应性过滤器可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换; 3、在声学反馈发生之前, 可以额外获得多达12dB的增益, 具体取决于声学环境和所选的操作模式; 4、为两路话筒输入内置了自动混音器, 自动混音器将会自动降低信号输入较弱的话筒的增益, 同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益, 即使停用反馈抑制器, 自动混音器功能仍起作用; 二、产品参数: 1、采样率: 48kHz; 2、频率响应: 125Hz-15kHz; 3、失真: <0.1% (1kHz);			

					4、增益：线路输入（旁路模式）0dB，24/36/48dB话筒输入； 5、信噪比：>90dB； 6、信号延迟：<11毫秒； 7、解联器频移：5Hz； 8、阻抗：10K Ω /2K Ω （线路/话筒），CMRR? >25dB（50Hz至20kHz）；			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
186	会议系统设备-电源时序器（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	1,458.28	2	2,916.56
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源时序器	1、具有≥8路带RFI/EMI电源滤波器时序控制插座，≥2路常通插座，额定总承受功率不低于8KW电源负载； 2、时序通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 3、前面板具有液晶屏显示设备ID、时间、IP地址及相关系统信息； 4、具有红外学习/发射控制功能； 5、具有定时开关机功能，支持最长12个月的定时时间设置，在控制软件内自由编辑； 6、支持TCP/IP、USB、RS485、RS232多种控制方式； 7、支持设置密码，保证系统用电安全管理。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
187	会议一体机（A02010199-其他计算机）	否	否	否	台	17,243.53	1	17,243.53
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	会议一体机	1. 整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。边角采用弧形设计，表面无尖锐边缘或凸起，整机采用全金属外壳设计，边框为金属一体成型，整机屏幕采用86英寸液晶显示器。 2. 整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H，整机色域覆盖率（NTSC）≥72% 3. 侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出，前置输入接口3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4. 三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作；关机状态下按按键开机；开机状态下按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机，整机具备至少6个前置按键，可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作。 5. 机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度，灰阶等级≥256级。 6. 整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、木纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 7. 整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果。此功能可自行开启或关闭。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
188	会议系统设备-网络机柜（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	2,546.27	1	2,546.27
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络机柜	42U 尺寸：600*600*2000；托盘x2，螺丝x60高密度六角网孔，通风率大于72%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
189	会议系统设备-网络机柜（A02019900-其他信息化设备）	否	否	否	台	2,546.27	1	2,546.27
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						

	其他信息化设备)	参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络机柜	42U 尺寸：600*600*1200；托盘x2，螺丝x60高密度六角网孔，通风率大于72%。			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	3.25	300	975
190	会议系统设备-音频线(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	音频线	1*2 *（200芯）、音箱线			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	米	10.38	200	2,076
191	会议系统设备-线管(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	线管	直径20mm，A类PVC线管			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	台	927.54	5	4,637.7
192	紧急求助报警系统设备-双鉴探测器（被动红外+微波）(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	双鉴探测器（被动红外+微波）	智能复合探测器,12 米 X17 米，防宠物			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	27.32	96	2,622.72
193	紧急求助报警系统设备-紧急报警按钮(A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	紧急报警按钮	紧急按钮,86 盒安装			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
194	紧急求助报警系统设备-	否	否	否	台	6,852.79	1	6,852.79
		本货物共设置了1条参数。						

	网络总线报警主机(A02019900-其他信息化设备)	其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络总线报警主机	商用防盗报警主机,可扩充至 250 个防区,可划分 8 个 子系统,带串口输出			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
195	紧急求助报警系统设备-操作键盘(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	1,807.2	1	1,807.2
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	操作键盘	可变文字键盘			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
196	紧急求助报警系统设备-报警软件(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	套	9,600.75	1	9,600.75
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	报警软件	报警监控软件,支持 4 台以下报警主机(含 4 台),兼容Vista 和 23 系列主机			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
197	紧急求助报警系统设备-八防区扩展模块(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	个	935.47	20	18,709.4
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	八防区扩展模块	8 防区总线扩充模块			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
198	紧急求助报警系统设备-单防区联动模块(A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	仕	328.93	10	3,289.3
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	单防区联动模块	2防区联动模块			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价(元)	数量	小计(元)
199	网络接口模	否	否	否	个	1,112.55	1	1,112.55

货物序号	块 (A02019900-其他信息化设备)	本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	网络接口模块	适用于 Vista 系列主机的网络通信模块			
	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
200	紧急求助报警系统设备-入侵报警工作站 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	台	6,384.24	1	6,384.24
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	入侵报警工作站	国产信创CPU：3.0GHz、显卡：8GB GDDR6、16GB DDR4 双通道 + 512GB PCIe4.0 NVMe SSD系统：国产操作系统			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
201	电源线 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	4.11	8,050	33,085.5
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	电源线	RVV2*1.5 执行标准：JB/T 8734.5-2016 额定电压：U○/U 为 300/300V 20℃时导体电阻最大值(Ω/KM)：19.5 聚氯乙烯绝缘及护套			
货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
202	穿线线管 (A02019900-其他信息化设备)	否	否	否	米	10.38	4,120	42,765.6
		本货物共设置了1条参数。 其中：实质性参数：1条。						
		参数序号	参数类型	参数名	参数值			
		1	★	穿线线管	PVC材质 直径20mm A类线管			

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	综合布线系统设备-单口模块式信息插座	1	单口模块式信息插座（6类非屏蔽插座 模块	否	无	无

	(6类非屏蔽插座模块、语音插座模块)		、语音插座模块)			
2	综合布线系统设备-双口模块式信息插座 (6类非屏蔽插座模块、语音插座模块)	1	双口模块式信息插座 (6类非屏蔽插座模块、语音插座模块)	否	无	无
3	综合布线系统设备-六类非屏蔽模块	1	六类非屏蔽模块	否	无	无
4	综合布线系统设备-网线UTP六类3米跳线	1	网线UTP六类3米跳线	否	无	无
5	综合布线系统设备-电话线4芯多股 3米跳线	1	电话线4芯多股 3米跳线	否	无	无
6	综合布线系统设备-网线UTP6类4对非屏蔽电缆	1	网线UTP6类4对非屏蔽电缆	否	无	无
7	综合布线系统设备-镀锌防火喷塑桥架	1	镀锌防火喷塑桥架	否	无	无
8	综合布线系统设备-镀锌防火喷塑桥架	1	镀锌防火喷塑桥架	否	无	无
9	综合布线系统设备-穿线线管	1	穿线线管	否	无	无

10	综合布线系统设备-光纤12位配线盒 SC型机架式	1	光纤12位配线盒SC型机架式	否	无	无
11	综合布线系统设备-SC多模适配器	1	SC多模适配器	否	无	无
12	综合布线系统设备-SC/LC多模光纤跳线	1	SC/LC多模光纤跳线	否	无	无
13	综合布线系统设备-6类非屏蔽24位插座配线架	1	6类非屏蔽24位插座配线架	否	无	无
14	综合布线系统设备-RJ11-RJ45, 3米	1	RJ11-RJ45, 3米	否	无	无
15	综合布线系统设备-线缆管理架（带盖板）	1	线缆管理架（带盖板）	否	无	无
16	综合布线系统设备-12芯GJPFH室内多模光缆	1	12芯GJPFH室内多模光缆	否	无	无
17	综合布线系统设备-48芯ODF配线架	1	48芯ODF配线架	否	无	无
18	综合布线系统设备-SC单模适配器	1	SC单模适配器	否	无	无
19	综合布线系统设备-SC/LC单模光纤跳线	1	SC/LC单模光纤跳线	否	无	无

20	综合布线系统设备-光纤熔接	1	光纤熔接	否	无	无
21	综合布线系统设备-墙面开槽	1	墙面开槽	否	无	无
22	网络系统设备-万兆模块（内网）	1	万兆模块（内网）	否	无	无
23	网络系统设备-万兆汇聚交换机（内网）	1	万兆汇聚交换机（内网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
24	网络系统设备-48口接入交换机（内网）	1	48口接入交换机（内网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
25	网络系统设备-24口POE交换机（内网）	1	24口POE交换机（内网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
26	网络系统设备-内网无线AP（内网）	1	内网无线AP（内网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
27	网络系统设备-万兆核心光模块（外网）	1	万兆核心光模块（外网）	否	无	无
28	网络系统设备-万兆汇聚交换机（外网）	1	万兆汇聚交换机（外网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
29	网络系统设备-48口接入交换机（外网）	1	48口接入交换机（外网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
30	网络系统设备-24口POE交换机（外网）	1	24口POE交换机（外网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告

	备-24口POE交换机（外网）					
31	网络系统设备-外网无线AP（外网）	1	外网无线AP（外网）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
32	网络系统设备-无线控制器（外网一台，内网一台）（机房）	1	无线控制器（外网一台，内网一台）（机房）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
33	网络系统设备-防火墙（机房）	1	防火墙（机房）	否	无	无
34	网络系统设备-安防网汇聚交换机（监控网络）	1	安防网汇聚交换机（监控网络）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
35	网络系统设备-24口POE交换机（监控网络）	1	24口POE交换机（监控网络）	是	图片	提供厂家产品技术规格书或检测报告
36	网络系统设备-千兆光模块（监控网络）	1	千兆光模块（监控网络）	否	无	无
37	安全防范系统设备-彩色半球型网络摄像机	1	彩色半球型网络摄像机	否	无	无
38	彩色枪型网络摄像机	1	彩色枪型网络摄像机	否	无	无
39	安全防范系统设备-枪机支架	1	枪机支架	否	无	无

40	安全防范系统设备-全球网络摄像机	1	全球网络摄像机	否	无	无
41	安全防范系统设备-监控立杆	1	监控立杆	否	无	无
42	安全防范系统设备-电梯半球摄像机	1	电梯半球摄像机	否	无	无
43	安全防范系统设备-电梯摄像机电源适配器	1	电梯摄像机电源适配器	否	无	无
44	安全防范系统设备-电梯网桥	1	电梯网桥	否	无	无
45	安全防范系统设备-存储服务器	1	存储服务器	否	无	无
46	安全防范系统设备-企业级硬盘	1	企业级硬盘	否	无	无
47	安全防范系统设备-LCD拼接屏	1	LCD拼接屏	否	无	无
48	安全防范系统设备-LCD屏支架	1	LCD屏支架	否	无	无
49	安全防范系统设备-超高清解码器	1	超高清解码器	否	无	无
50	安全防范系统设备-管理服务器	1	管理服务器	否	无	无
51	安全防范系	1	流媒体服务器	否	无	无

	统设备-流媒体服务器					
52	安全防范系统设备-安防配电箱	1	安防配电箱	否	无	无
53	安全防范系统设备-PC客户端	1	PC客户端	否	无	无
54	安全防范系统设备-六类非屏蔽网线 UTP6-4P	1	六类非屏蔽网线 UTP6-4P	否	无	无
55	安全防范系统设备-主电源线	1	主电源线	否	无	无
56	安全防范系统设备-电源线	1	电源线	否	无	无
57	安全防范系统设备-网络摄像机电源线	1	网络摄像机电源线	否	无	无
58	安全防范系统设备-室外4芯单模光纤	1	室外4芯单模光纤	否	无	无
59	安全防范系统设备-6芯多模光纤	1	6芯多模光纤	否	无	无
60	安全防范系统设备-手孔井	1	手孔井	否	无	无
61	安全防范系统设备-穿线管	1	穿线管	否	无	无
62	安全防范系统设备-穿	1	穿线管	否	无	无

	线管					
63	安全防范系统设备-穿线管	1	穿线管	否	无	无
64	安全防范系统设备-地面开槽	1	地面开槽	否	无	无
65	排队叫号与信息发布系统-服务器	1	服务器	否	无	无
66	排队叫号与信息发布系统-门诊排队叫号系统	1	门诊排队叫号系统	否	无	无
67	排队叫号与信息发布系统-信息发布系统软件	1	信息发布系统软件	否	无	无
68	排队叫号与信息发布系统-终端设备授权	1	终端设备授权	否	无	无
69	排队叫号与信息发布系统-21.5英寸壁挂式多媒体一体机	1	21.5英寸壁挂式多媒体一体机	否	无	无
70	排队叫号与信息发布系统-32英寸壁挂式多媒体一体机	1	32英寸壁挂式多媒体一体机	否	无	无
71	排队叫号与信息发布系统-55英寸壁挂式多媒体一体机	1	55英寸壁挂式多媒体一体机	否	无	无
72	排队叫号与	1	60W 机架式功放	否	无	无

	信息发布系统-60W 机架式功放					
73	排队叫号与信息发布系统-5寸喇叭	1	5寸喇叭	否	无	无
74	排队叫号与信息发布系统-超五类网线	1	超五类网线	否	无	无
75	排队叫号与信息发布系统-音频线	1	音频线	否	无	无
76	电源线	1	电源线	否	无	无
77	护理呼叫系统设备-护理呼叫系统设备	1	综合管理平台服务器	否	无	无
78	护理呼叫系统设备-医护对讲系统	1	医护对讲系统	否	无	无
79	护理呼叫系统设备-护理看板子系统	1	护理看板子系统	否	无	无
80	护理呼叫系统设备-10.1英寸医护管理机	1	10.1英寸医护管理机	否	无	无
81	护理呼叫系统设备-设备电源	1	设备电源	否	无	无
82	护理呼叫系统设备-10.1英寸医护管理副机	1	10.1英寸医护管理副机	否	无	无
83	护理呼叫系	1	设备电源	否	无	无

	统设备-设备电源					
84	护理呼叫系统设备-护理看板	1	护理看板	否	无	无
85	护理呼叫系统设备-LED走廊显示终端	1	LED走廊显示终端	否	无	无
86	护理呼叫系统设备-10.1英寸门口机	1	10.1英寸门口机	否	无	无
87	护理呼叫系统设备-病房呼叫设备电源	1	病房呼叫设备电源	否	无	无
88	护理呼叫系统设备-信息提示灯	1	信息提示灯	否	无	无
89	护理呼叫系统设备-7英寸床头智能终端	1	7英寸床头智能终端	否	无	无
90	护理呼叫系统设备-求助按钮	1	求助按钮	否	无	无
91	护理呼叫系统设备-超五类网线	1	超五类网线	否	无	无
92	护理呼叫系统设备-电源线	1	电源线	否	无	无
93	护理呼叫系统设备-电源线	1	电源线	否	无	无
94	门禁系统设	1	智能一卡通管理平	否	无	无

	备-智能一卡通管理平台		台			
95	管理工作站	1	管理工作站	否	无	无
96	门禁系统设备-发卡器	1	发卡器	否	无	无
97	门禁系统设备-卡	1	卡	否	无	无
98	门禁系统设备-双门控制器	1	双门控制器	否	无	无
99	门禁系统设备-读卡器	1	读卡器	否	无	无
100	门禁系统设备-单门磁力锁	1	单门磁力锁	否	无	无
101	门禁系统设备-双门磁力锁	1	双门磁力锁	否	无	无
102	门禁系统设备-开门按钮	1	开门按钮	否	无	无
103	门禁系统设备-双门磁力锁L型支架套装	1	双门磁力锁L型支架套装	否	无	无
104	门禁系统设备-破玻按钮	1	破玻按钮	否	无	无
105	门禁系统设备-6类非屏蔽双绞线UTP6	1	6类非屏蔽双绞线UTP6	否	无	无
106	门禁系统设备-电源线	1	电源线	否	无	无

107	门禁系统设备-穿线管	1	穿线管	否	无	无
108	门禁系统设备-系统集成安装调试	1	系统集成安装调试	否	无	无
109	道闸系统设备-伺服道闸	1	伺服道闸	否	无	无
110	道闸系统设备-车辆检测器	1	车辆检测器	否	无	无
111	道闸系统设备-出入口视频单元	1	出入口视频单元	否	无	无
112	道闸系统设备-出入口控制终端	1	出入口控制终端	否	无	无
113	道闸系统设备-收费电脑	1	收费电脑	否	无	无
114	道闸系统设备-6类非屏蔽双绞线UTP6	1	6类非屏蔽双绞线UTP6	否	无	无
115	道闸系统设备-电源线	1	电源线	否	无	无
116	岗亭	1	岗亭	否	无	无
117	8口交换机	1	8口交换机	否	无	无
118	道闸系统设备-穿线管	1	穿线管	否	无	无
119	监控中心系统设备-服务器机柜	1	服务器机柜	否	无	无
120	监控中心系	1	工业连接器	否	无	无

	统设备-工业连接器					
121	监控中心系统设备-PDU	1	PDU	否	无	无
122	监控中心系统设备-UPS20KVA	1	UPS20KVA	否	无	无
123	监控中心系统设备-蓄电池	1	蓄电池	否	无	无
124	空调	1	空调	否	无	无
125	监控中心系统设备-静电地板	1	静电地板	否	无	无
126	网络系统设备间-超融合一体机	1	超融合一体机	否	无	无
127	网络系统设备间-超融合系统软件	1	超融合系统软件	否	无	无
128	网络系统设备间-备份一体机	1	备份一体机	否	无	无
129	网络系统设备间-火灾报警控制主机	1	火灾报警控制主机	否	无	无
130	网络系统设备间-光电感烟探测器	1	光电感烟探测器	否	无	无
131	网络系统设备间-电子感温探测器	1	电子感温探测器	否	无	无
132	网络系统设备间-声光	1	声光报警器	否	无	无

	报警器					
133	网络系统设备间-紧急启停按钮	1	紧急启停按钮	否	无	无
134	网络系统设备间-灭火装置	1	灭火装置	否	无	无
135	网络系统设备间-灭火药剂	1	灭火药剂	否	无	无
136	网络系统设备间-释放显示灯	1	释放显示灯	否	无	无
137	网络系统设备间-泄压阀	1	泄压阀	否	无	无
138	网络系统设备间-机房制冷设备	1	机房制冷设备	否	无	无
139	中心机房系统设备-配电柜	1	配电柜	否	无	无
140	照明配电箱主线缆	1	照明配电箱主线缆	否	无	无
141	网络系统设备间-机房主线缆	1	机房主线缆	否	无	无
142	PDU电缆	1	PDU电缆	否	无	无
143	新风机电缆	1	新风机电缆	否	无	无
144	UPS主机	1	UPS主机	否	无	无
145	蓄电池	1	蓄电池	否	无	无
146	电池柜	1	电池柜	否	无	无

147	网络系统设备间-新风机	1	新风机	否	无	无
148	网络系统设备间-排风机	1	排风机	否	无	无
149	网络系统设备间-新排机安装辅材	1	新排机安装辅材	否	无	无
150	网络系统设备间-铜管（含气管、液管）	1	铜管（含气管、液管）	否	无	无
151	加氟	1	加氟	否	无	无
152	网络系统设备间-安装辅材	1	安装辅材	否	无	无
153	进排水管	1	进排水管	否	无	无
154	UPS间空调	1	UPS间空调	否	无	无
155	网络系统设备间-铜管（含气管、液管）	1	铜管（含气管、液管）	否	无	无
156	网络系统设备间-加氟	1	加氟	否	无	无
157	安装辅材	1	安装辅材	否	无	无
158	进排水管	1	进排水管	否	无	无
159	服务器机柜	1	服务器机柜	否	无	无
160	工业连接器	1	工业连接器	否	无	无
161	网络系统设备间-PDU	1	PDU	否	无	无

162	网络系统设备间-静电地板	1	静电地板	否	无	无
163	网络系统设备间-防雷接地箱	1	防雷接地箱	否	无	无
164	网络系统设备间-接地紫铜带	1	接地紫铜带	否	无	无
165	网络系统设备间-金属接地线	1	金属接地线	否	无	无
166	铜排与等电位接地线	1	铜排与等电位接地线	否	无	无
167	网络系统设备间-防雷接地系统辅材	1	防雷接地系统辅材	否	无	无
168	网络系统设备间-系统集成安装调试	1	系统集成安装调试	否	无	无
169	LED显示系统设备-电子大屏（含电源及支架包边）	1	电子大屏（含电源及支架包边）	否	无	无
170	LED显示系统设备-视频处理器	1	视频处理器	否	无	无
171	LED显示系统设备-配电柜	1	配电柜	否	无	无
172	LED显示系统设备-前置放大器	1	前置放大器	否	无	无
173	LED显示系	1	立柱广播	否	无	无

	统设备-立柱广播					
174	会议系统设备-会议室大屏	1	会议室大屏	否	无	无
175	会议系统设备-会议音柱	1	会议音柱	否	无	无
176	会议系统设备-会议数字功放	1	会议数字功放	否	无	无
177	会议系统设备-8寸吸顶音箱（定阻）	1	8寸吸顶音箱（定阻）	否	无	无
178	会议系统设备-数字功放	1	数字功放	否	无	无
179	会议系统设备-真分集无线麦克风—双手持	1	真分集无线麦克风—双手持	否	无	无
180	会议系统设备-数字会议系统主机	1	数字会议系统主机	否	无	无
181	会议系统设备-主席单元	1	主席单元	否	无	无
182	会议系统设备-代表单元	1	代表单元	否	无	无
183	会议系统设备-30米八芯会议系统延长线缆	1	30米八芯会议系统延长线缆	否	无	无
184	会议系统设备-数字音	1	数字音频处理器	否	无	无

	频处理器					
185	会议系统设备-反馈抑制器	1	反馈抑制器	否	无	无
186	会议系统设备-电源时序器	1	电源时序器	否	无	无
187	会议一体机	1	会议一体机	否	无	无
188	会议系统设备-网络机柜	1	网络机柜	否	无	无
189	会议系统设备-网络机柜	1	网络机柜	否	无	无
190	会议系统设备-音频线	1	音频线	否	无	无
191	会议系统设备-线管	1	线管	否	无	无
192	紧急求助报警系统设备-双鉴探测器（被动红外+微波）	1	双鉴探测器（被动红外+微波）	否	无	无
193	紧急求助报警系统设备-紧急报警按钮	1	紧急报警按钮	否	无	无
194	紧急求助报警系统设备-网络总线报警主机	1	网络总线报警主机	否	无	无
195	紧急求助报警系统设备-操作键盘	1	操作键盘	否	无	无

196	紧急求助报警系统设备-报警软件	1	报警软件	否	无	无
197	紧急求助报警系统设备-八防区扩展模块	1	八防区扩展模块	否	无	无
198	紧急求助报警系统设备-单防区联动模块	1	单防区联动模块	否	无	无
199	网络接口模块	1	网络接口模块	否	无	无
200	紧急求助报警系统设备-入侵报警工作站	1	入侵报警工作站	否	无	无
201	电源线	1	电源线	否	无	无
202	穿线线管	1	穿线线管	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	合同	商务	包01：弱电信息化 一、交付时间、地点等 1、合同履行期限：投标人必须在与采购单位签订合同后90日历天内按采购单位要求在指定地点完成该项目。 2、项目现场：采购人指定地点。 3、交付方式：收到采购人通知后进场，并在约定时间内完成供货安装调试。 二、安装调试和验收 1、中标人配合和指导医院对货物储存、安装和使用场地的建设或改良（含配套设施及条件），确保货物达到规定的运行、安装、使用环境，保证使用条件安全 2、施工前应进行设计交底工作，并应对施工现场进行核查，了解采购人的有

		关管理规定。 3、各工序、各分项工程应自检、互检及交接检。 4、施工中，严禁损坏受力钢筋或承重结构；严禁超荷载集中堆放物品。 5、施工中，严禁擅自改动建筑主体。承重结构或改变房间主要使用功能；严禁擅自拆改配套设施。 6、管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成。装饰装修工程不得影响管道、设备的使用和维修。 7、施工人员应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规。 8、材料、设备基本要求 8.1采购供应的材料或产品，必须是符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品，且不得存在侵权行为，损害他人利益；产品外观清洁，标记编号以及界面显示等字体清晰、明确；产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担； 8.2严禁使用明令淘汰的材料。 8.3所用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防蛀处理。 8.4成交供应商应对进场主要材料的品种、规格、性能进行验收。主要材料应有产品合格证书，有特殊要求的应有相应的性能检测报告和中文说明书。 8.5现场配制的材料应按设计要求或产品说明书制作。 8.6应配备满足施工要求的配套机具设备及检测仪器。 8.7应积极使用新材料、新技术、新工艺、新设备。 9施工过程中材料运输应符合下列规定：①材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施；②材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门。 10施工过程中应采取下列成品保护措施：①各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品；②材料表面保护膜应在工程竣工时撤除；③对消防、供电、报警、网络等公共设施应采取保护措施。 11工程质量要求：本工程质量应符合国家相关施工质量验收规范及环保要求且验收合格。 12安全文明施工要求： 12.1施工现场用电应符合下列规定：①施工现场用电应从户表以后设立临时施
--	--	---

		工用电系统；②安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成；③临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器，进入开关箱的电源线不得用插销连接；④最先进用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地；⑤暂停施工时应切断电源。 12.2施工现场用水应符合下列规定：①不得在未做防水的地面蓄水；②临时用水管不得有破损、滴漏；③暂停施工时应切断水源。 12.3文明施工和现场环境应符合下列要求：①施工人员应衣着整齐；②施工前进行安全教育，所有施工人员必须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗；③应控制粉尘、污染物、噪声、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及危害；④施工堆料不得占用楼道内的公共空间，封堵紧急出口；⑤室外堆料应遵守相关规定，避开公共通道、绿化地、化粪池等市政公用设施；⑥工程宜密封包装，并放在指定堆放地；⑦不得堵塞、破坏上下水管道等公共设施，不得损坏楼内各种公共标识；⑧工程验收前应将施工现场清理干净。 13、设备验收签字前如有任何质量问题，中标人必须无条件更换。 14、中标人须承担货物验收前的财产保护责任，在验收前出现损坏由中标人负责。在安装运输过程中如出现人员伤亡及财产损失由中标人承担赔偿责任。 三、质量保证和质保期（技术参数有规定的以参数内容为准） 1、在正常操作下，整体质保期贰年（具体设备的质保期以技术参数有规定的以参数内容为准），即买方安装调试验收合格，运转正常后，买方认可，签字之日起十二个月连续运转良好。质保期内，如货物故障导致停机时间连续超过三个工作日，则质保期予以顺延四日。质保期内免费维修与更换有缺陷的货物或部件，质保期满后只收取投标时承诺的备品备件成本费用。每次维护维修后，应及时向买方提供相关记录。质保期从最终验收合格之日起计算。 2、中标人应保证货物是全新的，未使用过的，手续合法，渠道正规，出厂时间少于一年。全部设备的规格型号、技术参数不但要与合同中的描述一致，还应该与随机资料说明一致。 四、备品备件 中标人应向采购人或医院随设备提供全套设备技术资料，并译成中文，费用已包括在投标价格之内。 （1）设备安装图； （2）电气设备及系统安装线路图；
--	--	---

		(3) 安装、操作手册； (4) 维护和维修手册（包括电子版）； (5) 制造、安装标准含技术规范； (6) 出厂检验报告及合格证； (7) 安装和验收报告（包括验收数据资料）； (8) 易损件、零部件和备件清单； 五、人员培训（技术参数有规定的以参数内容为准） 1、卖方负责在现场向买方技术人员（包括医师和技师）直接提供保修、维修、使用培训服务。具体培训时间、地点另行协商，至买方技术人员能正常操作设备的各种功能、简单的故障排除为止，所需费用由中标人负责。 2、中标人在投标文件中提供详细的培训计划。 六、售后服务（技术参数有规定的以参数内容为准） 1、供应商应承诺由制造商负责保质期内的售后服务，并提供售后单位的名称、地址。联系电话等；售后服务单位名称、地址、联系电话撤销或者变更的，应当及时告知采购人；售后服务单位应当具有维修资质证书，维修人员应当具有执业资格，持证上岗。 2、在质保期内，设备出现质量问题，应当由中标人负责免费修理或者免费更换新的主要部件（包括工时费和材料费）。 3、中标人应能保证充足的货源，在工程出现紧急情况时，能在24小时内更新故障设备。 4、质保期内，中标人对产品质量实行三包，负责免费维修或更换（人为因素或不可抗力造成事故除外）。 5、质保期内供应商免费提供硬件维护和咨询等，并提供7*24小时电话、技术支持，一般性系统故障需在4小时内解决，重大系统故障需在12小时内解决，特别重大系统故障需在24小时内解决。 6、中标人在投标文件中提供详细的售后服务方案。 七、业绩要求 投标人需提供投标截止时间前近三年，1个类似项目业绩。注：需同时提供项目合同、验收报告复印件并加盖公章。 八、付款方式 <table border="1"> <tr> <th>付款阶段</th><th>付款比例</th><th>付款说明</th></tr> <tr> <td>货到验收合格后10个工作日内支付</td><td>65%</td><td>乙方提交当月已完供货报告及对应金额的合法有效增值税发票。甲方在收到货物后完成审核，审核无误后，向乙方支</td></tr> </table>	付款阶段	付款比例	付款说明	货到验收合格后10个工作日内支付	65%	乙方提交当月已完供货报告及对应金额的合法有效增值税发票。甲方在收到货物后完成审核，审核无误后，向乙方支
付款阶段	付款比例	付款说明						
货到验收合格后10个工作日内支付	65%	乙方提交当月已完供货报告及对应金额的合法有效增值税发票。甲方在收到货物后完成审核，审核无误后，向乙方支						

					付当月核定已完供货款
			安装调试验收合格后10个工作日后支付	15%	安装调试验收合格后付
			结算审计完成后10个工作日后支付	15%	结算审计完成后支付
			两年无质量问题后10个工作日后支付	5%	两年后无质量问题，无息支付。该项目付款条款详见招标文件。
			九、供应商提供的货物应保障系统整体运行稳定、可靠及数据传输安全，确保设备及平台间实现深度兼容，保障设备协同联动的高效性与响应及时性，以及后期维护的便携性、整体兼容稳定性。		
2	异常低价 投标审查	财务	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价$\lt$全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值$\times$50%； ②、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的（不得超过65%），即投标（响应）报价$\lt$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times$50%； ③、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的（不得超过65%），即投标（响应）报价$\lt$采购项目最高限价$\times$45%； ④、评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 属于前述第①项至第④项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般为30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。		

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	是	图片	按需求提供相关证明文件，并加盖投标人公章。
2	异常低价投标审查	财务	否	无	无

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
------	------	-----------	-----------	----

小型、微型企业优惠	总报价减免优惠	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）中规定格式的《中小企业声明函（货物）》	10%	供应商提供的货物均由小型、微型企业制造，即货物均由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，享受此优惠；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受此优惠政策，货物制造商为监狱企业、残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人企业声明函。
节能产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，节能产品享受报价扣除优惠，扣除比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品报价减免优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为最低评标价法时，环境标志产品享受报价扣除优惠，扣除比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。